

令和2年度

関西支社管内 土木工事設計材料単価表

令和3年1月

関西支社

単 価 目 次

《 保全工事材料 》

生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	1～27
アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	28～55

《 建設工事材料 》

生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	56～164
道路用骨材	・ ・ ・ ・ ・	165～184
コンクリート用骨材	・ ・ ・ ・ ・	184～189
舗装用骨材	・ ・ ・ ・ ・	190～199
アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	200～224
再生骨材	・ ・ ・ ・ ・	225～234
再生アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	235～253
アスファルトコンクリート混合物	・ ・ ・ ・ ・	254～259
(仮設プラント用骨材)		

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)関西支社及び関西支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、関西支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

2. 単価の決定方法

- ・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。
- ・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

3. 注意事項

- ・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

① 公表時期 : 4回／年（4月・7月・10月・1月）

公表単価 : 生コンクリート・道路用骨材・コンクリート用骨材・舗装用骨材
生アスファルト合材・再生骨材・再生アスファルト合材
アスファルトコンクリート混合物（仮設プラント用骨材）

② 公表時期 : 2回／年（4月・10月）

公表単価 : セメント（バラ）

《保全工事材料》

生コンクリート

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

滋賀

(単位：円)

地区			名称		ベースコン クリート (JIS) 21-18-20	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	H2-1	備 考				
			材令28日における 圧縮強度 (N/mm2)		21	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30	曲げ4.5					
			粗骨材の最大寸法 (mm)		20 (25)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)		40 25 20			
			スランプ (cm)		18	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	8	⁶⁰ (スランプフ ロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランプフ ロー)	8					
			空気量 (%)		—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5			
			セメント種類		N	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB FB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F W	N BB P F W	N BB P F W	N BB	H	H	H	H	⁴ 低 膨張率(40g/m3) 高性膨張減水剤	⁴ 低 膨張率(40g/m3) 高性膨張減水剤	N BB	N BB	N BB	N BB	H					
			最低セメント量 (kg/m3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	350	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	300	300	300	—	—	—	350	—		—	—		
その他添加剤等			—	膨張材 (20kg/m3) 高性膨張減水 剤	膨張材 (20kg/m3) 高性膨張減水 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	膨張材 (30kg/m3)	—	高性膨張減水 剤	膨張材 (30kg/m3)	膨張材 (30kg/m3)	—	—	—	—	—	—	膨張材 (20kg/m3)	膨張材 (20kg/m3)	—	—	—	—	膨張材 (20kg/m3) 高性膨張減水 剤	膨張材 (20kg/m3) 高性膨張減水 剤	—					
名 神 高 速 道 路	八日市～竜王	東近江市	m3						20,000	19,750		19,750																												
		竜王町	〃						20,000	19,750		19,750																												
	竜王～栗東	栗東市	〃							21,700	—		21,700																											
		野洲市	〃							21,700	—		21,700																											
		湖南市	〃							21,700	—		21,700																											
		竜王町	〃							20,000	19,750		19,750																											
	栗東～瀬田東	栗東市	〃							21,700	—		21,700																											
		草津市	〃							21,700	—		21,700																											
		大津市	〃							21,700	—		21,700																											
	瀬田東～瀬田西	大津市	〃							21,700	—		21,700																											
	瀬田西～大津	大津市	〃							21,700	—		21,700																											
	大津～京都東	大津市	〃							21,700	—		21,700																											

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。
※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

滋賀

(単位：円)

地区			単位	名称	ベースコン クリート (JIS) 21-18-20	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	H2-1	備 考		
				材令28日における 圧縮強度 (N/mm2)	21	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30	曲げ4.5			
				粗骨材の最大寸法 (mm)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)		40 25 20	
				スランプ (cm)	18	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	8	⁶⁰ (スランプ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランプ フロー)	8			
				空気量 (%)	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	
				セメント種類	N	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB FB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F M	N BB P F M	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	⁸ Ⅷ	⁹ Ⅷ	N BB	N BB	N BB	N BB	H			
				最低セメント量 (kg/m3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
				その他添加剤等	—	膨張材 (20kg/m3) 高性膨脹減水剤	膨張材 (20kg/m3) 高性膨脹減水剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	膨張材 (30kg/m3)	—	高性膨脹減水剤	膨張材 (30kg/m3)	膨張材 (30kg/m3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	膨張材 (20kg/m3) 高性膨脹減水剤
新 名 神 高 速 道 路	甲賀土山～信楽	甲賀市	m3						21,700	—		21,700																										
	信楽～草津JCT	草津市	〃		19,100				21,700	—		21,700																										
		大津市	〃						21,700	—		21,700																										
		栗東市	〃		19,100				21,700	—		21,700																										
		甲賀市	〃						21,700	—		21,700																										

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。
※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

滋賀

(単位：円)

[illegible]

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

京都

(単位：円)

			名称	ベースコン																															備考
				クリート (JIS) 21-18-20	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	H2-1	
地区			材令28日における 圧縮強度 (N/mm2)	21	30	30	24	18	18	18	18	24	24	30 (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30	曲げ4.5	
			粗骨材の最大寸法 (mm)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	40 25 20
			スランプ (cm)	18	15	12	8	8	8	-	-	8	15	8	8	60 (スランプ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	65 (スランプ フロー)	8	
			空気量 (%)	-	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	-	-	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
			セメント種類	N	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB FB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F M	N BB P F M	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	2、3 種 高強度セメント 4、5 種 高強度セメント 6、7 種 高強度セメント 8、9 種 高強度セメント 10、11 種 高強度セメント 12、13 種 高強度セメント 14、15 種 高強度セメント 16、17 種 高強度セメント 18、19 種 高強度セメント 20、21 種 高強度セメント 22、23 種 高強度セメント 24、25 種 高強度セメント 26、27 種 高強度セメント 28、29 種 高強度セメント 30、31 種 高強度セメント 32、33 種 高強度セメント 34、35 種 高強度セメント 36、37 種 高強度セメント 38、39 種 高強度セメント 40、41 種 高強度セメント 42、43 種 高強度セメント 44、45 種 高強度セメント 46、47 種 高強度セメント 48、49 種 高強度セメント 50、51 種 高強度セメント 52、53 種 高強度セメント 54、55 種 高強度セメント 56、57 種 高強度セメント 58、59 種 高強度セメント 60、61 種 高強度セメント 62、63 種 高強度セメント 64、65 種 高強度セメント 66、67 種 高強度セメント 68、69 種 高強度セメント 70、71 種 高強度セメント 72、73 種 高強度セメント 74、75 種 高強度セメント 76、77 種 高強度セメント 78、79 種 高強度セメント 80、81 種 高強度セメント 82、83 種 高強度セメント 84、85 種 高強度セメント 86、87 種 高強度セメント 88、89 種 高強度セメント 90、91 種 高強度セメント 92、93 種 高強度セメント 94、95 種 高強度セメント 96、97 種 高強度セメント 98、99 種 高強度セメント 100、101 種 高強度セメント 102、103 種 高強度セメント 104、105 種 高強度セメント 106、107 種 高強度セメント 108、109 種 高強度セメント 110、111 種 高強度セメント 112、113 種 高強度セメント 114、115 種 高強度セメント 116、117 種 高強度セメント 118、119 種 高強度セメント 120、121 種 高強度セメント 122、123 種 高強度セメント 124、125 種 高強度セメント 126、127 種 高強度セメント 128、129 種 高強度セメント 130、131 種 高強度セメント 132、133 種 高強度セメント 134、135 種 高強度セメント 136、137 種 高強度セメント 138、139 種 高強度セメント 140、141 種 高強度セメント 142、143 種 高強度セメント 144、145 種 高強度セメント 146、147 種 高強度セメント 148、149 種 高強度セメント 150、151 種 高強度セメント 152、153 種 高強度セメント 154、155 種 高強度セメント 156、157 種 高強度セメント 158、159 種 高強度セメント 160、161 種 高強度セメント 162、163 種 高強度セメント 164、165 種 高強度セメント 166、167 種 高強度セメント 168、169 種 高強度セメント 170、171 種 高強度セメント 172、173 種 高強度セメント 174、175 種 高強度セメント 176、177 種 高強度セメント 178、179 種 高強度セメント 180、181 種 高強度セメント 182、183 種 高強度セメント 184、185 種 高強度セメント 186、187 種 高強度セメント 188、189 種 高強度セメント 190、191 種 高強度セメント 192、193 種 高強度セメント 194、195 種 高強度セメント 196、197 種 高強度セメント 198、199 種 高強度セメント 200、201 種 高強度セメント 202、203 種 高強度セメント 204、205 種 高強度セメント 206、207 種 高強度セメント 208、209 種 高強度セメント 210、211 種 高強度セメント 212、213 種 高強度セメント 214、215 種 高強度セメント 216、217 種 高強度セメント 218、219 種 高強度セメント 220、221 種 高強度セメント 222、223 種 高強度セメント 224、225 種 高強度セメント 226、227 種 高強度セメント 228、229 種 高強度セメント 230、231 種 高強度セメント 232、233 種 高強度セメント 234、235 種 高強度セメント 236、237 種 高強度セメント 238、239 種 高強度セメント 240、241 種 高強度セメント 242、243 種 高強度セメント 244、245 種 高強度セメント 246、247 種 高強度セメント 248、249 種 高強度セメント 250、251 種 高強度セメント 252、253 種 高強度セメント 254、255 種 高強度セメント 256、257 種 高強度セメント 258、259 種 高強度セメント 260、261 種 高強度セメント 262、263 種 高強度セメント 264、265 種 高強度セメント 266、267 種 高強度セメント 268、269 種 高強度セメント 270、271 種 高強度セメント 272、273 種 高強度セメント 274、275 種 高強度セメント 276、277 種 高強度セメント 278、279 種 高強度セメント 280、281 種 高強度セメント 282、283 種 高強度セメント 284、285 種 高強度セメント 286、287 種 高強度セメント 288、289 種 高強度セメント 290、291 種 高強度セメント 292、293 種 高強度セメント 294、295 種 高強度セメント 296、297 種 高強度セメント 298、299 種 高強度セメント 300、301 種 高強度セメント 302、303 種 高強度セメント 304、305 種 高強度セメント 306、307 種 高強度セメント 308、309 種 高強度セメント 310、311 種 高強度セメント 312、313 種 高強度セメント 314、315 種 高強度セメント 316、317 種 高強度セメント 318、319 種 高強度セメント 320、321 種 高強度セメント 322、323 種 高強度セメント 324、325 種 高強度セメント 326、327 種 高強度セメント 328、329 種 高強度セメント 330、331 種 高強度セメント 332、333 種 高強度セメント 334、335 種 高強度セメント 336、337 種 高強度セメント 338、339 種 高強度セメント 340、341 種 高強度セメント 342、343 種 高強度セメント 344、345 種 高強度セメント 346、347 種 高強度セメント 348、349 種 高強度セメント 350、351 種 高強度セメント 352、353 種 高強度セメント 354、355 種 高強度セメント 356、357 種 高強度セメント 358、359 種 高強度セメント 360、361 種 高強度セメント 362、363 種 高強度セメント 364、365 種 高強度セメント 366、367 種 高強度セメント 368、369 種 高強度セメント 370、371 種 高強度セメント 372、373 種 高強度セメント 374、375 種 高強度セメント 376、377 種 高強度セメント 378、379 種 高強度セメント 380、381 種 高強度セメント 382、383 種 高強度セメント 384、385 種 高強度セメント 386、387 種 高強度セメント 388、389 種 高強度セメント 390、391 種 高強度セメント 392、393 種 高強度セメント 394、395 種 高強度セメント 396、397 種 高強度セメント 398、399 種 高強度セメント 400、401 種 高強度セメント 402、403 種 高強度セメント 404、405 種 高強度セメント 406、407 種 高強度セメント 408、409 種 高強度セメント 410、411 種 高強度セメント 412、413 種 高強度セメント 414、415 種 高強度セメント 416、417 種 高強度セメント 418、419 種 高強度セメント 420、421 種 高強度セメント 422、423 種 高強度セメント 424、425 種 高強度セメント 426、427 種 高強度セメント 428、429 種 高強度セメント 430、431 種 高強度セメント 432、433 種 高強度セメント 434、435 種 高強度セメント 436、437 種 高強度セメント 438、439 種 高強度セメント 440、441 種 高強度セメント 442、443 種 高強度セメント 444、445 種 高強度セメント 446、447 種 高強度セメント 448、449 種 高強度セメント 450、451 種 高強度セメント 452、453 種 高強度セメント 454、455 種 高強度セメント 456、457 種 高強度セメント 458、459 種 高強度セメント 460、461 種 高強度セメント 462、463 種 高強度セメント 464、465 種 高強度セメント 466、467 種 高強度セメント 468、469 種 高強度セメント 470、471 種 高強度セメント 472、473 種 高強度セメント 474、475 種 高強度セメント 476、477 種 高強度セメント 478、479 種 高強度セメント 480、481 種 高強度セメント 482、483 種 高強度セメント 484、485 種 高強度セメント 486、487 種 高強度セメント 488、489 種 高強度セメント 490、491 種 高強度セメント 492、493 種 高強度セメント 494、495 種 高強度セメント 496、497 種 高強度セメント 498、499 種 高強度セメント 500、501 種 高強度セメント 502、503 種 高強度セメント 504、505 種 高強度セメント 506、507 種 高強度セメント 508、509 種 高強度セメント 510、511 種 高強度セメント 512、513 種 高強度セメント 514、515 種 高強度セメント 516、517 種 高強度セメント 518、519 種 高強度セメント 520、521 種 高強度セメント 522、523 種 高強度セメント 524、525 種 高強度セメント 526、527 種 高強度セメント 528、529 種 高強度セメント 530、531 種 高強度セメント 532、533 種 高強度セメント 534、535 種 高強度セメント 536、537 種 高強度セメント 538、539 種 高強度セメント 540、541 種 高強度セメント 542、543 種 高強度セメント 544、545 種 高強度セメント 546、547 種 高強度セメント 548、549 種 高強度セメント 550、551 種 高強度セメント 552、553 種 高強度セメント 554、555 種 高強度セメント 556、557 種 高強度セメント 558、559 種 高強度セメント 560、561 種 高強度セメント 562、563 種 高強度セメント 564、565 種 高強度セメント 566、567 種 高強度セメント 568、569 種 高強度セメント 570、571 種 高強度セメント 572、573 種 高強度セメント 574、575 種 高強度セメント 576、577 種 高強度セメント 578、579 種 高強度セメント 580、581 種 高強度セメント 582、583 種 高強度セメント 584、585 種 高強度セメント 586、587 種 高強度セメント 588、589 種 高強度セメント 590、591 種 高強度セメント 592、593 種 高強度セメント 594、595 種 高強度セメント 596、597 種 高強度セメント 598、599 種 高強度セメント 600、601 種 高強度セメント 602、603 種 高強度セメント 604、605 種 高強度セメント 606、607 種 高強度セメント 608、609 種 高強度セメント 610、611 種 高強度セメント 612、613 種 高強度セメント 614、615 種 高強度セメント 616、617 種 高強度セメント 618、619 種 高強度セメント 620、621 種 高強度セメント 622、623 種 高強度セメント 624、625 種 高強度セメント 626、627 種 高強度セメント 628、629 種 高強度セメント 630、631 種 高強度セメント 632、633 種 高強度セメント 634、635 種 高強度セメント 636、637 種 高強度セメント 638、639 種 高強度セメント 640、641 種 高強度セメント 642、643 種 高強度セメント 644、645 種 高強度セメント 646、647 種 高強度セメント 648、649 種 高強度セメント 650、651 種 高強度セメント 652、653 種 高強度セメント 654、655 種 高強度セメント 656、657 種 高強度セメント 658、659 種 高強度セメント 660、661 種 高強度セメント 662、663 種 高強度セメント 664、665 種 高強度セメント 666、667 種 高強度セメント 668、669 種 高強度セメント 670、671 種 高強度セメント 672、673 種 高強度セメント 674、675 種 高強度セメント 676、677 種 高強度セメント 678、679 種 高強度セメント 680、681 種 高強度セメント 682、683 種 高強度セメント 684、685 種 高強度セメント 686、687 種 高強度セメント 688、689 種 高強度セメント 690、691 種 高強度セメント 692、693 種 高強度セメント 694、695 種 高強度セメント 696、697 種 高強度セメント 698、699 種 高強度セメント 700、701 種 高強度セメント 702、703 種 高強度セメント 704、705 種 高強度セメント 706、707 種 高強度セメント 708、709 種 高強度セメント 710、711 種 高強度セメント 712、713 種 高強度セメント 714、715 種 高強度セメント 716、717 種 高強度セメント 718、719 種 高強度セメント 720、721 種 高強度セメント 722、723 種 高強度セメント 724、725 種 高強度セメント 726、727 種 高強度セメント 728、729 種 高強度セメント 730、731 種 高強度セメント 732、733 種 高強度セメント 734、735 種 高強度セメント 736、737 種 高強度セメント 738、739 種 高強度セメント 740、741 種 高強度セメント 742、743 種 高強度セメント 744、745 種 高強度セメント 746、747 種 高強度セメント 748、749 種 高強度セメント 750、751 種 高強度セメント 752、753 種 高強度セメント 754、755 種 高強度セメント 756、757 種 高強度セメント 758、759 種 高強度セメント 760、761 種 高強度セメント 762、763 種 高強度セメント 764、765 種 高強度セメント 766、767 種 高強度セメント 768、769 種 高強度セメント 770、771 種 高強度セメント 772、773 種 高強度セメント 774、775 種 高強度セメント 776、777 種 高強度セメント 778、779 種 高強度セメント 780、781 種 高強度セメント 782、783 種 高強度セメント 784、785 種 高強度セメント 786、787 種 高強度セメント 788、789 種 高強度セメント 790、791 種 高強度セメント 792、793 種 高強度セメント 794、795 種 高強度セメント 796、797 種 高強度セメント 798、799 種 高強度セメント 800、801 種 高強度セメント 802、803 種 高強度セメント 804、805 種 高強度セメント 806、807 種 高強度セメント 808、809 種 高強度セメント 810、811 種 高強度セメント 812、813 種 高強度セメント 814、815 種 高強度セメント 816、817 種 高強度セメント 818、819 種 高強度セメント 820、821 種 高強度セメント 822、823 種 高強度セメント 824、825 種 高強度セメント 826、827 種 高強度セメント 828、829 種 高強度セメント 830、831 種 高強度セメント 832、833 種 高強度セメント 834、835 種 高強度セメント 836、837 種 高強度セメント 838、839 種 高強度セメント 840、841 種 高強度セメント 842、843 種 高強度セメント 844、845 種 高強度セメント 846、847 種 高強度セメント 848、849 種 高強度セメント 850、851 種 高強度セメント 852、853 種 高強度セメント 854、855 種 高強度セメント 856、857 種 高強度セメント 858、859 種 高強度セメント 860、861 種 高強度セメント 862、863 種 高強度セメント 864、865 種 高強度セメント 866、867 種 高強度セメント 868、869 種 高強度セメント 870、871 種 高強度セメント 872、873 種 高強度セメント 874、875 種 高強度セメント 876、877 種 高強度セメント 878、879 種 高強度セメント 880、881 種 高強度セメント 882、883 種 高強度セメント 884、885 種 高強度セメント 886、887 種 高強度セメント 888、889 種 高強度セメント 890、891 種 高強度セメント 892、893 種 高強度セメント 894、895 種 高強度セメント 896、897 種 高強度セメント 898、899 種 高強度セメント 900、901 種 高強度セメント 902、903 種 高強度セメント 904、905 種 高強度セメント 906、907 種 高強度セメント 908、909 種 高強度セメント 910、911 種 高強度セメント 912、913 種 高強度セメント 914、915 種 高強度セメント 916、917 種 高強度セメント 918、919 種 高強度セメント 920、921 種 高強度セメント 922、923 種 高強度セメント 924、925 種 高強度セメント 926、927 種 高強度セメント 928、929 種 高強度セメント 930、931 種 高強度セメント 932、933 種 高強度セメント 934、935 種 高強度セメント 936、937 種 高強度セメント 938、939 種 高強度セメント 940、941 種 高強度セメント 942、943 種 高強度セメント 944、945 種 高強度セメント 946、947 種 高強度セメント 948、949 種 高強度セメント 950、951 種 高強度セメント 952、953 種 高強度セメント 954、955 種 高強度セメント 956、957 種 高強度セメント 958、959 種 高強度セメント 960、961 種 高強度セメント 962、963 種 高強度セメント 964、965 種 高強度セメント 966、967 種 高強度セメント 968、969 種 高強度セメント 970、971 種 高強度セメント 972、973 種 高強度セメント 974、975 種 高強度セメント 976、977 種 高強度セメント 978、979 種 高強度セメント 980、981 種 高強度セメント 982、983 種 高強度セメント 984、985 種 高強度セメント 986、987 種 高強度セメント 988、989 種 高強度セメント 990、991 種 高強度セメント 992、993 種 高強度セメント 994、995 種 高強度セメント 996、997 種 高強度セメント 998、999 種 高強度セメント 1000、1001 種 高強度セメント 1002、1003 種 高強度セメント 1004、1005 種 高強度セメント 1006、1007 種 高強度セメント 1008、1009 種 高強度セメント 1010、1011 種 高強度セメント 1012、1013 種 高強度セメント 1014、1015 種 高強度セメント 1016、1017 種 高強度セメント 1018、1019 種 高強度セメント 1020、1021 種 高強度セメント 1022、1023 種 高強度セメント 1024、1025 種 高強度セメント 1026、1027 種 高強度セメント 1028、1029 種 高強度セメント 1030、1031 種 高強度セメント 1032、1033 種 高強度セメント 1034、1035 種 高強度セメント 1036、1037 種 高強度セメント 1038、1039 種 高強度セメント 1040、1041 種 高強度セメント 1042、1043 種 高強度セメント 1044、1045 種 高強度セメント 1046、1047 種 高強度セメント 1048、1049 種 高強度セメント 1050、1051 種 高強度セメント 1052、1053 種 高強度セメント 1054、1055 種 高強度セメント 1056、1057 種 高強度セメント 1058、1059 種 高強度セメント 1060、1061 種 高強度セメント 1062、1063 種 高強度セメント 1064、1065 種 高強度セメント 1066、1067 種 高強度セメント 1068、1069 種 高強度セメント 1070、1071 種 高強度セメント 1072、1073 種 高強度セメント 1074、1075 種 高強度セメント 1076、1077 種 高強度セメント 1078、1079 種 高強度セメント 1080、1081 種 高強度セメント 1082、1083 種 高強度セメント 1084、1085 種 高強度セメント 1086、1087 種 高強度セメント 1088、1089 種 高強度セメント 1090、1091 種 高強度セメント 1092、1093 種 高強度セメント 1094、1095 種 高強度セメント 1096、1097 種 高強度セメント 1098、1099 種 高強度セメント 1100、1101 種 高強度セメント 1102、1103 種 高強度セメント 1104、1105 種 高強度セメント 1106、1107 種 高強度セメント 1108、1109 種 高強度セメント 1110、1111 種 高強度セメント 1112、1113 種 高強度セメント 1114、1115 種 高強度セメント 1116、1117 種 高強度セメント 1118、1119 種 高強度セメント 1120、1121 種 高強度セメント 1122、1123 種 高強度セメント 1124、1125 種 高強度セメント 1126、1127 種 高強度セメント 1128、1129 種 高強度セメント 1130、1131 種 高強度セメント 1132、1133 種 高強度セメント 1134、1135 種 高強度セメント 1136、1137 種 高強度セメント 1138、1139 種 高強度セメント 1140、1141 種 高強度セメント 1142、1143 種 高強度セメント 1144、1145 種 高強度セメント 1146、1147 種 高強度セメント 1148、1149 種 高強度セメント 1150、1151 種 高強度セメント 1152、1153 種 高強度セメント 1154、1155 種 高強度セメント 1156、1157 種 高強度セメント 1158、1159 種 高強度セメント 1160、1161 種 高強度セメント 1162、1163 種 高強度セメント 1164、1165 種 高強度セメント 1166、1167 種 高強度セメント 1168、1169 種 高強度セメント 1170、1171 種 高強度セメント 1172、1173 種 高強度セメント 1174、1175 種 高強度セメント 1176、1177 種 高強度セメント 1178、1179 種 高強度セメント 1180、1181 種 高強度セメント 1182、1183 種 高強度セメント 1184、1185 種 高強度セメント 1186、1187 種 高強度セメント 1188、1189 種 高強度セメント 1190、1191 種 高強度セメント 1192、1193 種 高強度セメント 1194、1195 種 高強度セメント 1196、1197 種 高強度セメント 1198、1199 種 高強度セメント 1200、1201 種 高強度セメント 1202、1203 種 高強度セメント 1204、1205 種 高強度セメント 1206、1207 種 高強度セメント 1208、1209 種 高強度セメント 1210、1211 種 高強度セメント 1212、1213 種 高強度セメント 1214、1215 種 高強度セメント 1216、1217 種 高強度セメント 1218、1219 種 高強度セメント 1220、1221 種 高強度セメント 1222、1223 種 高強度セメント 1224、1225 種 高強度セメント 1226、1227 種 高強度セメント 1228、1229 種 高強度セメント 1230、1231 種 高強度セメント 1232、1233 種 高強度セメント 1234、1235 種 高強度セメント 1236、1237 種 高強度セメント 1238、1239 種 高強度セメント 1240、1241 種 高強度セメント 1242、1243 種 高強度セメント 1244、1245 種 高強度セメント 1246、1247 種 高強度セメント 1248、1249 種 高強度セメント 1250、1251 種							

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

京都

(単位：円)

地区			単位	名称	ベースコン クリート (JIS) 21-18-20	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	H2-1	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				材令28日における 圧縮強度 (N/mm2)	21	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30	曲げ4.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				粗骨材の最大寸法 (mm)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)		20 (25)	40 25 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				スラン プ (cm)	18	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	8	⁶⁰ (スラン プ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スラン プ フロー)	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				空気量 (%)	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				セメント種類	N	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB FB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F M	N BB P F M	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	^{5、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200、210、220、230、240、250、260、270、280、290、300、310、320、330、340、350、360、370、380、390、400、410、420、430、440、450、460、470、480、490、500、510、520、530、540、550、560、570、580、590、600、610、620、630、640、650、660、670、680、690、700、710、720、730、740、750、760、770、780、790、800、810、820、830、840、850、860、870、880、890、900、910、920、930、940、950、960、970、980、990、1000}	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	H		H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。
※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

京都

(単位：円)

			名称	ベースコン																					備考												
				クリート (JIS) 21-18-20	A1-5	A1-5	B3-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)		P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	H2-1		
地区	単位	位置	材令28日における 圧縮強度 (N/mm2)	21	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30	曲げ4.5			
			粗骨材の最大寸法 (mm)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	40 25 20		
			スランプ (cm)	18	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	8	⁶⁰ (スランプ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランプ フロー)	8			
			空気量 (%)	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		
			セメント種類	N	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB FB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F N	N BB P F N	N BB P F N	N BB	H	H	H	H	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	H		
			最低セメント量 (kg/m3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	350	—	—	—	—	—	—	—	230	350	300	300	300	—	—	—	350	—	—	—	—	
その他添加剤等			—	膨張材 (30kg/m3) 高性膨張減水剤	膨張材 (30kg/m3) 高性膨張減水剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	膨張材 (30kg/m3)	—	高性膨張減水剤	膨張材 (30kg/m3)	膨張材 (30kg/m3)	—	—	—	—	—	—	膨張材 (30kg/m3)	膨張材 (30kg/m3)	—	—	—	—	膨張材 (30kg/m3) 高性膨張減水剤	膨張材 (30kg/m3) 高性膨張減水剤	—			
京 都 道 路	城陽～田辺北	京田辺市	m3			26,100	—	19,200	—		19,200																										
		精華町	〃			26,100	—	19,200	—		19,200																										
	田辺北～田辺西	京田辺市	〃			26,100	—	19,200	—		19,200																										
		田辺西～精華下泊	京田辺市		〃		26,100	—	19,200	—		19,200																									
	精華下泊～精華学研	精華町	〃			26,100	—	19,200	—		19,200																										
		精華学研～山田川	精華町		〃		26,100	—	19,200	—		19,200																									
			木津川市		〃		26,100	—	19,200	—		19,200																									
	山田川～木津	精華町	〃			26,100	—	19,200	—		19,200																										
		木津川市	〃			26,100	—	19,200	—		19,200																										

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

京都

(単位：円)

地区			単位	位置	名称	ベースコン クリート (JIS) 21-18-20	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	H2-1	備 考			
					材令28日における 圧縮強度 (N/mm2)	21	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30	曲げ4.5				
					粗骨材の最大寸法 (mm)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)		20 (25)	20 (25)	40 25 20
					スランブ (cm)	18	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	8	⁶⁰ (スランブ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランブ フロー)	8				
					空気量 (%)	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.5	
					セメント種類	N	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB FB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F M	N BB P F M	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	N, 他 産地別(1) 21/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/110/115/120/125/130/135/140/145/150/155/160/165/170/175/180/185/190/195/200/205/210/215/220/225/230/235/240/245/250/255/260/265/270/275/280/285/290/295/300/305/310/315/320/325/330/335/340/345/350/355/360/365/370/375/380/385/390/395/400/405/410/415/420/425/430/435/440/445/450/455/460/465/470/475/480/485/490/495/500/505/510/515/520/525/530/535/540/545/550/555/560/565/570/575/580/585/590/595/600/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655/660/665/670/675/680/685/690/695/700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755/760/765/770/775/780/785/790/795/800/805/810/815/820/825/830/835/840/845/850/855/860/865/870/875/880/885/890/895/900/905/910/915/920/925/930/935/940/945/950/955/960/965/970/975/980/985/990/995/1000/1005/1010/1015/1020/1025/1030/1035/1040/1045/1050/1055/1060/1065/1070/1075/1080/1085/1090/1095/1100/1105/1110/1115/1120/1125/1130/1135/1140/1145/1150/1155/1160/1165/1170/1175/1180/1185/1190/1195/1200/1205/1210/1215/1220/1225/1230/1235/1240/1245/1250/1255/1260/1265/1270/1275/1280/1285/1290/1295/1300/1305/1310/1315/1320/1325/1330/1335/1340/1345/1350/1355/1360/1365/1370/1375/1380/1385/1390/1395/1400/1405/1410/1415/1420/1425/1430/1435/1440/1445/1450/1455/1460/1465/1470/1475/1480/1485/1490/1495/1500/1505/1510/1515/1520/1525/1530/1535/1540/1545/1550/1555/1560/1565/1570/1575/1580/1585/1590/1595/1600/1605/1610/1615/1620/1625/1630/1635/1640/1645/1650/1655/1660/1665/1670/1675/1680/1685/1690/1695/1700/1705/1710/1715/1720/1725/1730/1735/1740/1745/1750/1755/1760/1765/1770/1775/1780/1785/1790/1795/1800/1805/1810/1815/1820/1825/1830/1835/1840/1845/1850/1855/1860/1865/1870/1875/1880/1885/1890/1895/1900/1905/1910/1915/1920/1925/1930/1935/1940/1945/1950/1955/1960/1965/1970/1975/1980/1985/1990/1995/2000/2005/2010/2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060/2065/2070/2075/2080/2085/2090/2095/2100/2105/2110/2115/2120/2125/2130/2135/2140/2145/2150/2155/2160/2165/2170/2175/2180/2185/2190/2195/2200/2205/2210/2215/2220/2225/2230/2235/2240/2245/2250/2255/2260/2265/2270/2275/2280/2285/2290/2295/2300/2305/2310/2315/2320/2325/2330/2335/2340/2345/2350/2355/2360/2365/2370/2375/2380/2385/2390/2395/2400/2405/2410/2415/2420/2425/2430/2435/2440/2445/2450/2455/2460/2465/2470/2475/2480/2485/2490/2495/2500/2505/2510/2515/2520/2525/2530/2535/2540/2545/2550/2555/2560/2565/2570/2575/2580/2585/2590/2595/2600/2605/2610/2615/2620/2625/2630/2635/2640/2645/2650/2655/2660/2665/2670/2675/2680/2685/2690/2695/2700/2705/2710/2715/2720/2725/2730/2735/2740/2745/2750/2755/2760/2765/2770/2775/2780/2785/2790/2795/2800/2805/2810/2815/2820/2825/2830/2835/2840/2845/2850/2855/2860/2865/2870/2875/2880/2885/2890/2895/2900/2905/2910/2915/2920/2925/2930/2935/2940/2945/2950/2955/2960/2965/2970/2975/2980/2985/2990/2995/3000/3005/3010/3015/3020/3025/3030/3035/3040/3045/3050/3055/3060/3065/3070/3075/3080/3085/3090/3095/3100/3105/3110/3115/3120/3125/3130/3135/3140/3145/3150/3155/3160/3165/3170/3175/3180/3185/3190/3195/3200/3205/3210/3215/3220/3225/3230/3235/3240/3245/3250/3255/3260/3265/3270/3275/3280/3285/3290/3295/3300/3305/3310/3315/3320/3325/3330/3335/3340/3345/3350/3355/3360/3365/3370/3375/3380/3385/3390/3395/3400/3405/3410/3415/3420/3425/3430/3435/3440/3445/3450/3455/3460/3465/3470/3475/3480/3485/3490/3495/3500/3505/3510/3515/3520/3525/3530/3535/3540/3545/3550/3555/3560/3565/3570/3575/3580/3585/3590/3595/3600/3605/3610/3615/3620/3625/3630/3635/3640/3645/3650/3655/3660/3665/3670/3675/3680/3685/3690/3695/3700/3705/3710/3715/3720/3725/3730/3735/3740/3745/3750/3755/3760/3765/3770/3775/3780/3785/3790/3795/3800/3805/3810/3815/3820/3825/3830/3835/3840/3845/3850/3855/3860/3865/3870/3875/3880/3885/3890/3895/3900/3905/3910/3915/3920/3925/3930/3935/3940/3945/3950/3955/3960/3965/3970/3975/3980/3985/3990/3995/4000/4005/4010/4015/4020/4025/4030/4035/4040/4045/4050/4055/4060/4065/4070/4075/4080/4085/4090/4095/4100/4105/4110/4115/4120/4125/4130/4135/4140/4145/4150/4155/4160/4165/4170/4175/4180/4185/4190/4195/4200/4205/4210/4215/4220/4225/4230/4235/4240/4245/4250/4255/4260/4265/4270/4275/4280/4285/4290/4295/4300/4305/4310/4315/4320/4325/4330/4335/4340/4345/4350/4355/4360/4365/4370/4375/4380/4385/4390/4395/4400/4405/4410/4415/4420/4425/4430/4435/4440/4445/4450/4455/4460/4465/4470/4475/4480/4485/4490/4495/4500/4505/4510/4515/4520/4525/4530/4535/4540/4545/4550/4555/4560/4565/4570/4575/4580/4585/4590/4595/4600/4605/4610/4615/4620/4625/4630/4635/4640/4645/4650/4655/4660/4665/4670/4675/4680/4685/4690/4695/4700/4705/4710/4715/4720/4725/4730/4735/4740/4745/4750/4755/4760/4765/4770/4775/4780/4785/4790/4795/4800/4805/4810/4815/4820/4825/4830/4835/4840/4845/4850/4855/4860/4865/4870/4875/4880/4885/4890/4895/4900/4905/4910/4915/4920/4925/4930/4935/4940/4945/4950/4955/4960/4965/4970/4975/4980/4985/4990/4995/5000/5005/5010/5015/5020/5025/5030/5035/5040/5045/5050/5055/5060/5065/5070/5075/5080/5085/5090/5095/5100/5105/5110/5115/5120/5125/5130/5135/5140/5145/5150/5155/5160/5165/5170/5175/5180/5185/5190/5195/5200/5205/5210/5215/5220/5225/5230/5235/5240/5245/5250/5255/5260/5265/5270/5275/5280/5285/5290/5295/5300/5305/5310/5315/5320/5325/5330/5335/5340/5345/5350/5355/5360/5365/5370/5375/5380/5385/5390/5395/5400/5405/5410/5415/5420/5425/5430/5435/5440/5445/5450/5455/5460/5465/5470/5475/5480/5485/5490/5495/5500/5505/5510/5515/5520/5525/5530/5535/5540/5545/5550/5555/5560/5565/5570/5575/5580/5585/5590/5595/5600/5605/5610/5615/5620/5625/5630/5635/5640/5645/5650/5655/5660/5665/5670/5675/5680/5685/5690/5695/5700/5705/5710/5715/5720/5725/5730/5735/5740/5745/5750/5755/5760/5765/5770/5775/5780/5785/5790/5795/5800/5805/5810/5815/5820/5825/5830/5835/5840/5845/5850/5855/5860/5865/5870/5875/5880/5885/5890/5895/5900/5905/5910/5915/5920/5925/5930/5935/5940/5945/5950/5955/5960/5965/5970/5975/5980/5985/5990/5995/6000/6005/6010/6015/6020/6025/6030/6035/6040/6045/6050/6055/6060/6065/6070/6075/6080/6085/6090/6095/6100/6105/6110/6115/6120/6125/6130/6135/6140/6145/6150/6155/6160/6165/6170/6175/6180/6185/6190/6195/6200/6205/6210/6215/6220/6225/6230/6235/6240/6245/6250/6255/6260/6265/6270/6275/6280/6285/6290/6295/6300/6305/6310/6315/6320/6325/6330/6335/6340/6345/6350/6355/6360/6365/6370/6375/6380/6385/6390/6395/6400/6405/6410/6415/6420/6425/6430/6435/6440/6445/6450/6455/6460/6465/6470/6475/6480/6485/6490/6495/6500/6505/6510/6515/6520/6525/6530/6535/6540/6545/6550/6555/6560/6565/6570/6575/6580/6585/6590/6595/6600/6605/6610/6615/6620/6625/6630/6635/6640/6645/6650/6655/6660/6665/6670/6675/6680/6685/6690/6695/6700/6705/6710/6715/6720/6725/6730/6735/6740/6745/6750/6755/6760/6765/6770/6775/6780/6785/6790/6795/6800/6805/6810/6815/6820/6825/6830/6835/6840/6845/6850/6855/6860/6865/6870/6875/6880/6885/6890/6895/6900/6905/6910/6915/6920/6925/6930/6935/6940/6945/6950/6955/6960/6965/6970/6975/6980/6985/6990/6995/7000/7005/7010/7015/7020/7025/7030/7035/7040/7045/7050/7055/7060/7065/7070/7075/7080/7085/7090/7095/7100/7105/7110/7115/7120/7125/7130/7135/7140/7145/7150/7155/7160/7165/7170/7175/7180/7185/7190/7195/7200/7205/7210/7215/7220/7225/7230/7235/7240/7245/7250/7255/7260/7265/7270/7275/7280/7285/7290/7295/7300/7305/7310/7315/7320/7325/7330/7335/7340/7345/7350/7355/7360/7365/7370/7375/7380/7385/7390/7395/7400/7405/7410/7415/7420/7425/7430/7435/7440/7445/7450/7455/7460/7465/7470/7475/7480/7485/7490/7495/7500/7505/7510/7515/7520/7525/7530/7535/7540/7545/7550/7555/7560/7565/7570/7575/7580/7585/7590/7595/7600/7605/7610/7615/7620/7625/7630/7635/7640/7645/7650/7655/7660/7665/7670/7675/7680/7685/7690/7695/7700/7705/7710/7715/7720/7725/7730/7735/7740/7745/7750/7755/7760/7765/7770/7775/7780/7785/7790/7795/7800/7805/7810/7815/7820/7825/7830/7835/7840/7845/7850/7855/7860/7865/7870/7875/7880/7885/7890/7895/7900/7905/7910/7915/7920/7925/7930/7935/7940/7945/7950/7955/7960/7965/7970/7975/7980/7985/7990/7995/8000/8005/8010/8015/8020/8025/8030/8035/8040/8045/8050/8055/8060/8065/8070/8075/8080/8085/8090/8095/8100/8105/8110/8115/8120/8125/8130/8135/8140/8145/8150/8155/8160/8165/8170/8175/8180/8185/8190/8195/8200/8205/8210/8215/8220/8225/8230/8235/8240/8245/8250/8255/8260/8265/8270/8275/8280/8285/8290/8295/8300/8305/8310/8315/8320/8325/8330/8335/8340/8345/8350/8355/8360/8365/8370/8375/8380/8385/8390/8395/8400/8405/8410/8415/8420/8425/8430/8435/8440/8445/8450/8455/8460/8465/8470/8475/8480/8485/8490/8495/8500/8505/8510/8515/8520/8525/8530/8535/8540/8545/8550/8555/8560/8565/8570/8575/8580/8585/8590/8595/8600/8605/8610/8615/8620/8625/8630/8635/8640/8645/8650/8655/8660/8665/8670/8675/8680/8685/8690/8695/8700/8705/8710/8715/8720/8725/8730/8735/8740/8745/8750/8755/8760/8765/8770/8775/8780/8785/8790/8795/8800/8805/8810/8815/8820/8825/8830/8835/8840/8845/8850/8855/8860/8865/8870/8875/8880/8885/8890/8895/8900/8905/8910/8915/8920/8925/8930/8935/8940/8945/8950/8955/8960/8965/8970/8975/8980/8985/8990/8995/9000/9005/9010/9015/9020/9025/9030/9035/9040/9045/9050/9055/9060/9065/9070/9075/9080/9085/9090/9095/9100/9105/9110/9115/9120/9125/9130/9135/9140/9145/9150/9155/9160/9165/9170/9175/9180/9185/9190/9195/9200/9205/9210/9215/9220/9225/9230/9235/9240/9245/9250/9255/9260/9265/9270/										

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

大阪

(単位：円)

地区			単位	名称	ベースコン クリート (JIS) 21-18-20	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	H2-1	備 考		
				材令28日における 圧縮強度 (N/mm2)	21	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30	曲げ4.5			
				粗骨材の最大寸法 (mm)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)		40 25 20	
				スランブ (cm)	18	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	8	⁶⁰ (スランブ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランブ フロー)	8			
				空気量 (%)	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.5
				セメント種類	N	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB BB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F M	N BB P F M	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	N BB 高強度用(1) 21/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/105/110/115/120/125/130/135/140/145/150/155/160/165/170/175/180/185/190/195/200/205/210/215/220/225/230/235/240/245/250/255/260/265/270/275/280/285/290/295/300/305/310/315/320/325/330/335/340/345/350/355/360/365/370/375/380/385/390/395/400/405/410/415/420/425/430/435/440/445/450/455/460/465/470/475/480/485/490/495/500/505/510/515/520/525/530/535/540/545/550/555/560/565/570/575/580/585/590/595/600/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655/660/665/670/675/680/685/690/695/700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755/760/765/770/775/780/785/790/795/800/805/810/815/820/825/830/835/840/845/850/855/860/865/870/875/880/885/890/895/900/905/910/915/920/925/930/935/940/945/950/955/960/965/970/975/980/985/990/995/1000/1005/1010/1015/1020/1025/1030/1035/1040/1045/1050/1055/1060/1065/1070/1075/1080/1085/1090/1095/1100/1105/1110/1115/1120/1125/1130/1135/1140/1145/1150/1155/1160/1165/1170/1175/1180/1185/1190/1195/1200/1205/1210/1215/1220/1225/1230/1235/1240/1245/1250/1255/1260/1265/1270/1275/1280/1285/1290/1295/1300/1305/1310/1315/1320/1325/1330/1335/1340/1345/1350/1355/1360/1365/1370/1375/1380/1385/1390/1395/1400/1405/1410/1415/1420/1425/1430/1435/1440/1445/1450/1455/1460/1465/1470/1475/1480/1485/1490/1495/1500/1505/1510/1515/1520/1525/1530/1535/1540/1545/1550/1555/1560/1565/1570/1575/1580/1585/1590/1595/1600/1605/1610/1615/1620/1625/1630/1635/1640/1645/1650/1655/1660/1665/1670/1675/1680/1685/1690/1695/1700/1705/1710/1715/1720/1725/1730/1735/1740/1745/1750/1755/1760/1765/1770/1775/1780/1785/1790/1795/1800/1805/1810/1815/1820/1825/1830/1835/1840/1845/1850/1855/1860/1865/1870/1875/1880/1885/1890/1895/1900/1905/1910/1915/1920/1925/1930/1935/1940/1945/1950/1955/1960/1965/1970/1975/1980/1985/1990/1995/2000/2005/2010/2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060/2065/2070/2075/2080/2085/2090/2095/2100/2105/2110/2115/2120/2125/2130/2135/2140/2145/2150/2155/2160/2165/2170/2175/2180/2185/2190/2195/2200/2205/2210/2215/2220/2225/2230/2235/2240/2245/2250/2255/2260/2265/2270/2275/2280/2285/2290/2295/2300/2305/2310/2315/2320/2325/2330/2335/2340/2345/2350/2355/2360/2365/2370/2375/2380/2385/2390/2395/2400/2405/2410/2415/2420/2425/2430/2435/2440/2445/2450/2455/2460/2465/2470/2475/2480/2485/2490/2495/2500/2505/2510/2515/2520/2525/2530/2535/2540/2545/2550/2555/2560/2565/2570/2575/2580/2585/2590/2595/2600/2605/2610/2615/2620/2625/2630/2635/2640/2645/2650/2655/2660/2665/2670/2675/2680/2685/2690/2695/2700/2705/2710/2715/2720/2725/2730/2735/2740/2745/2750/2755/2760/2765/2770/2775/2780/2785/2790/2795/2800/2805/2810/2815/2820/2825/2830/2835/2840/2845/2850/2855/2860/2865/2870/2875/2880/2885/2890/2895/2900/2905/2910/2915/2920/2925/2930/2935/2940/2945/2950/2955/2960/2965/2970/2975/2980/2985/2990/2995/3000/3005/3010/3015/3020/3025/3030/3035/3040/3045/3050/3055/3060/3065/3070/3075/3080/3085/3090/3095/3100/3105/3110/3115/3120/3125/3130/3135/3140/3145/3150/3155/3160/3165/3170/3175/3180/3185/3190/3195/3200/3205/3210/3215/3220/3225/3230/3235/3240/3245/3250/3255/3260/3265/3270/3275/3280/3285/3290/3295/3300/3305/3310/3315/3320/3325/3330/3335/3340/3345/3350/3355/3360/3365/3370/3375/3380/3385/3390/3395/3400/3405/3410/3415/3420/3425/3430/3435/3440/3445/3450/3455/3460/3465/3470/3475/3480/3485/3490/3495/3500/3505/3510/3515/3520/3525/3530/3535/3540/3545/3550/3555/3560/3565/3570/3575/3580/3585/3590/3595/3600/3605/3610/3615/3620/3625/3630/3635/3640/3645/3650/3655/3660/3665/3670/3675/3680/3685/3690/3695/3700/3705/3710/3715/3720/3725/3730/3735/3740/3745/3750/3755/3760/3765/3770/3775/3780/3785/3790/3795/3800/3805/3810/3815/3820/3825/3830/3835/3840/3845/3850/3855/3860/3865/3870/3875/3880/3885/3890/3895/3900/3905/3910/3915/3920/3925/3930/3935/3940/3945/3950/3955/3960/3965/3970/3975/3980/3985/3990/3995/4000/4005/4010/4015/4020/4025/4030/4035/4040/4045/4050/4055/4060/4065/4070/4075/4080/4085/4090/4095/4100/4105/4110/4115/4120/4125/4130/4135/4140/4145/4150/4155/4160/4165/4170/4175/4180/4185/4190/4195/4200/4205/4210/4215/4220/4225/4230/4235/4240/4245/4250/4255/4260/4265/4270/4275/4280/4285/4290/4295/4300/4305/4310/4315/4320/4325/4330/4335/4340/4345/4350/4355/4360/4365/4370/4375/4380/4385/4390/4395/4400/4405/4410/4415/4420/4425/4430/4435/4440/4445/4450/4455/4460/4465/4470/4475/4480/4485/4490/4495/4500/4505/4510/4515/4520/4525/4530/4535/4540/4545/4550/4555/4560/4565/4570/4575/4580/4585/4590/4595/4600/4605/4610/4615/4620/4625/4630/4635/4640/4645/4650/4655/4660/4665/4670/4675/4680/4685/4690/4695/4700/4705/4710/4715/4720/4725/4730/4735/4740/4745/4750/4755/4760/4765/4770/4775/4780/4785/4790/4795/4800/4805/4810/4815/4820/4825/4830/4835/4840/4845/4850/4855/4860/4865/4870/4875/4880/4885/4890/4895/4900/4905/4910/4915/4920/4925/4930/4935/4940/4945/4950/4955/4960/4965/4970/4975/4980/4985/4990/4995/5000/5005/5010/5015/5020/5025/5030/5035/5040/5045/5050/5055/5060/5065/5070/5075/5080/5085/5090/5095/5100/5105/5110/5115/5120/5125/5130/5135/5140/5145/5150/5155/5160/5165/5170/5175/5180/5185/5190/5195/5200/5205/5210/5215/5220/5225/5230/5235/5240/5245/5250/5255/5260/5265/5270/5275/5280/5285/5290/5295/5300/5305/5310/5315/5320/5325/5330/5335/5340/5345/5350/5355/5360/5365/5370/5375/5380/5385/5390/5395/5400/5405/5410/5415/5420/5425/5430/5435/5440/5445/5450/5455/5460/5465/5470/5475/5480/5485/5490/5495/5500/5505/5510/5515/5520/5525/5530/5535/5540/5545/5550/5555/5560/5565/5570/5575/5580/5585/5590/5595/5600/5605/5610/5615/5620/5625/5630/5635/5640/5645/5650/5655/5660/5665/5670/5675/5680/5685/5690/5695/5700/5705/5710/5715/5720/5725/5730/5735/5740/5745/5750/5755/5760/5765/5770/5775/5780/5785/5790/5795/5800/5805/5810/5815/5820/5825/5830/5835/5840/5845/5850/5855/5860/5865/5870/5875/5880/5885/5890/5895/5900/5905/5910/5915/5920/5925/5930/5935/5940/5945/5950/5955/5960/5965/5970/5975/5980/5985/5990/5995/6000/6005/6010/6015/6020/6025/6030/6035/6040/6045/6050/6055/6060/6065/6070/6075/6080/6085/6090/6095/6100/6105/6110/6115/6120/6125/6130/6135/6140/6145/6150/6155/6160/6165/6170/6175/6180/6185/6190/6195/6200/6205/6210/6215/6220/6225/6230/6235/6240/6245/6250/6255/6260/6265/6270/6275/6280/6285/6290/6295/6300/6305/6310/6315/6320/6325/6330/6335/6340/6345/6350/6355/6360/6365/6370/6375/6380/6385/6390/6395/6400/6405/6410/6415/6420/6425/6430/6435/6440/6445/6450/6455/6460/6465/6470/6475/6480/6485/6490/6495/6500/6505/6510/6515/6520/6525/6530/6535/6540/6545/6550/6555/6560/6565/6570/6575/6580/6585/6590/6595/6600/6605/6610/6615/6620/6625/6630/6635/6640/6645/6650/6655/6660/6665/6670/6675/6680/6685/6690/6695/6700/6705/6710/6715/6720/6725/6730/6735/6740/6745/6750/6755/6760/6765/6770/6775/6780/6785/6790/6795/6800/6805/6810/6815/6820/6825/6830/6835/6840/6845/6850/6855/6860/6865/6870/6875/6880/6885/6890/6895/6900/6905/6910/6915/6920/6925/6930/6935/6940/6945/6950/6955/6960/6965/6970/6975/6980/6985/6990/6995/7000/7005/7010/7015/7020/7025/7030/7035/7040/7045/7050/7055/7060/7065/7070/7075/7080/7085/7090/7095/7100/7105/7110/7115/7120/7125/7130/7135/7140/7145/7150/7155/7160/7165/7170/7175/7180/7185/7190/7195/7200/7205/7210/7215/7220/7225/7230/7235/7240/7245/7250/7255/7260/7265/7270/7275/7280/7285/7290/7295/7300/7305/7310/7315/7320/7325/7330/7335/7340/7345/7350/7355/7360/7365/7370/7375/7380/7385/7390/7395/7400/7405/7410/7415/7420/7425/7430/7435/7440/7445/7450/7455/7460/7465/7470/7475/7480/7485/7490/7495/7500/7505/7510/7515/7520/7525/7530/7535/7540/7545/7550/7555/7560/7565/7570/7575/7580/7585/7590/7595/7600/7605/7610/7615/7620/7625/7630/7635/7640/7645/7650/7655/7660/7665/7670/7675/7680/7685/7690/7695/7700/7705/7710/7715/7720/7725/7730/7735/7740/7745/7750/7755/7760/7765/7770/7775/7780/7785/7790/7795/7800/7805/7810/7815/7820/7825/7830/7835/7840/7845/7850/7855/7860/7865/7870/7875/7880/7885/7890/7895/7900/7905/7910/7915/7920/7925/7930/7935/7940/7945/7950/7955/7960/7965/7970/7975/7980/7985/7990/7995/8000/8005/8010/8015/8020/8025/8030/8035/8040/8045/8050/8055/8060/8065/8070/8075/8080/8085/8090/8095/8100/8105/8110/8115/8120/8125/8130/8135/8140/8145/8150/8155/8160/8165/8170/8175/8180/8185/8190/8195/8200/8205/8210/8215/8220/8225/8230/8235/8240/8245/8250/8255/8260/8265/8270/8275/8280/8285/8290/8295/8300/8305/8310/8315/8320/8325/8330/8335/8340/8345/8350/8355/8360/8365/8370/8375/8380/8385/8390/8395/8400/8405/8410/8415/8420/8425/8430/8435/8440/8445/8450/8455/8460/8465/8470/8475/8480/8485/8490/8495/8500/8505/8510/8515/8520/8525/8530/8535/8540/8545/8550/8555/8560/8565/8570/8575/8580/8585/8590/8595/8600/8605/8610/8615/8620/8625/8630/8635/8640/8645/8650/8655/8660/8665/8670/8675/8680/8685/8690/8695/8700/8705/8710/8715/8720/8725/8730/8735/8740/8745/8750/8755/8760/8765/8770/8775/8780/8785/8790/8795/8800/8805/8810/8815/8820/8825/8830/8835/8840/8845/8850/8855									

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

阪奈

(単位：円)

地区			単位	名称	ベースコン クリート (JIS) 21-18-20	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	H2-1	備 考						
						材令28日における 圧縮強度 (N/mm2)	21	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30		30	曲げ4.5				
						粗骨材の最大寸法 (mm)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)		40 25 20					
						スランブ (cm)	18	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	8	⁶⁰ (スランブ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15		⁶⁵ (スランブ フロー)	8				
						空気量 (%)	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.5				
						セメント種類	N	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB FB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F M	N BB P F M	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	^{5. 他 産地別(1) 21(7日) 40(25) 20 産地別 40(25) 20}	^{5. 他 産地別(1) 21(7日) 40(25) 20 産地別 40(25) 20}	N BB	N BB	N BB		N BB	H				
						最低セメント量 (kg/m3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	300	300	300	—		—	—	350	—	—	—
						その他添加剤等	—	膨張材 (20kg/m3) 減価膨脹減水剤	膨張材 (20kg/m3) 減価膨脹減水剤	—	—	—	—	—	—	—	—	膨張材 (30kg/m3)	—	減価膨脹減水剤	膨張材 (30kg/m3)	膨張材 (30kg/m3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	膨張材 (30kg/m3)	膨張材 (30kg/m3)	—	—		—	膨張材 (20kg/m3) 減価膨脹減水剤	膨張材 (20kg/m3) 減価膨脹減水剤	—		
阪 奈 道	自動車道	松原～美原北	堺市	m3					21,400			21,400																					25,700									
		美原北～美原JCT	堺市	〃																																						
		美原JCT～美原南	堺市	〃																																						
		美原南～堺JCT	堺市	〃																																						
		堺JCT～堺	堺市	〃																																						
		堺JCT～平井	堺市	〃																																						
		堺～岸和田和泉	堺市	〃																																						
			和泉市	〃																																						
		岸和田和泉～貝塚	和泉市	〃																																						
			岸和田市	〃																																						
			貝塚市	〃																																						
		貝塚～泉佐野JCT	貝塚市	〃																																						
			熊取町	〃																																						
			泉佐野市	〃																																						

※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

和歌山

(単位：円)

地区			単位	名称	ベースコン クリート (JIS) 21-18-20	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	H2-1			
				材令28日における 圧縮強度 (N/mm2)	21	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30	曲げ4.5			
				粗骨材の最大寸法 (mm)	²⁰ (25)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	40 25 20				
				スランブ (cm)	18	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	8	⁶⁰ (スランブ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランブ フロー)	8			
				空気量 (%)	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		
				セメント種類	N	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB	P F M	N BB	P F M	N BB	P F M	N BB	H	H	H	H	^{5. 14} 標準配合 21(25) 40(25) 20(25) ※ 減価膨脹減水剤 ^{5. 14} 標準配合 21(25) 40(25) 20(25) ※ 減価膨脹減水剤	N BB	N BB	N BB	N BB	H
				最低セメント量 (kg/m3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	300	300	300	—	—	—	350	—	—	—
				その他添加剤等	—	膨張材 (20kg/m3) 減価膨脹減水剤	膨張材 (20kg/m3) 減価膨脹減水剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	膨張材 (30kg/m3)	—	減価膨脹減水剤	膨張材 (30kg/m3)	膨張材 (30kg/m3)	—	—	—	—	—	—	—	—	膨張材 (20kg/m3)	膨張材 (20kg/m3)	—	—	—	—	膨張材 (20kg/m3) 減価膨脹減水剤	膨張材 (20kg/m3) 減価膨脹減水剤	—
和歌山県 自動車 道	泉佐野JCT～泉南	泉佐野市	m3	〃					21,400	21,400		21,400	22,000																		23,200		25,700					
		泉南市	〃					21,400	21,400		21,400	22,000																		23,200		25,700						
	泉南～阪南	泉南市	〃					21,400	21,400		21,400	22,000																		23,200		25,700						
		阪南市	〃					21,400	21,400		21,400	22,000																		23,200		25,700						
	阪南～和歌山	阪南市	〃					21,400	21,400		21,400	22,000																		23,200		25,700						
		岩出市	〃					18,600	18,250		18,250	19,400																		20,350		24,850						
		和歌山市	〃				24,550	18,600	18,250		18,250	19,400																	20,350		24,850							
		和歌山～海南東	和歌山市		〃			24,550	18,600	18,250		18,250	19,400																	20,350		24,850						
	海南東～海南	海南市	〃					18,600	18,250		18,250	19,400																		20,350		24,850						
		海南～下津	海南市		〃				18,600	18,250		18,250	19,400																	20,350		24,850						
		下津～有田	海南市		〃				18,600	18,250		18,250	19,400																	20,350		24,850						
		有田川町	〃					18,600	18,250		18,250	19,400																		20,350		24,850						

※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

和歌山

(単位：円)

地区			単 位	名称	ベースコン クリート (JIS) 21-18-20	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	H2-1	備 考		
				材令28日における 圧縮強度 (N/mm2)	21	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げF)	4.5 (曲げF)	30	30	30	30	曲げ4.5			
				粗骨材の最大寸法 (mm)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)		20 (25)	40 25 20
				スランプ (cm)	18	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	8	⁶⁰ (スランプ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランプ フロー)	8			
				空気量 (%)	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.5
				セメント種類	N	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB FB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F H	N BB P F H	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	⁴ BB 調整剤付 25kg/袋仕入れ 高性型硬化水剤	⁴ BB 調整剤付 25kg/袋仕入れ 高性型硬化水剤	N BB	N BB	N BB	N BB	H			
				最低セメント量 (kg/m3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	350	—	—	—	—	—	—	230	350	300	300	300	—	—	—	350	—	—	—			
				その他添加剤等	—	調整剤 (20kg/袋) 高性型硬化水剤	調整剤 (20kg/袋) 高性型硬化水剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	調整剤 (30kg/袋)	—	調湿能AF減水剤	調整剤 (30kg/袋)	調整剤 (30kg/袋)	—	—	—	—	—	調整剤 (30kg/袋)	調整剤 (30kg/袋)	—	—	—	—	調整剤 (30kg/袋) 高性型硬化水剤		調整剤 (30kg/袋) 高性型硬化水剤	—
湯 																																						

※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

阪神改築

(単位：円)

地区			単位	名称	ベースコン クリート (JIS) 21-18-20	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	H2-1	備 考				
				材令28日における 圧縮強度 (N/mm2)	21	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30	曲げ4.5					
				粗骨材の最大寸法 (mm)	²⁰ (25)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)		40 25 20			
				スランブ (cm)	18	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	8	⁶⁰ (スランブ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランブ フロー)	8					
				空気量 (%)	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5			
				セメント種類	N	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB FB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F M	N BB P F M	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	5、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200、210、220、230、240、250、260、270、280、290、300、310、320、330、340、350、360、370、380、390、400、410、420、430、440、450、460、470、480、490、500、510、520、530、540、550、560、570、580、590、600、610、620、630、640、650、660、670、680、690、700、710、720、730、740、750、760、770、780、790、800、810、820、830、840、850、860、870、880、890、900、910、920、930、940、950、960、970、980、990、1000	N BB	H	H	H	H	N BB		N BB	N BB	N BB	H
				最低セメント量 (kg/m3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	300	300	300	—	—	—	350		—	—	—	
				その他添加剤等	—	膨張材 (20kg/m3) 減価膨脹減水剤	膨張材 (20kg/m3) 減価膨脹減水剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	膨張材 (20kg/m3)	—	減価膨脹減水剤	膨張材 (20kg/m3)	膨張材 (20kg/m3)	—	—	—	—	—	—	膨張材 (20kg/m3)	膨張材 (20kg/m3)	—	—	—		—	膨張材 (20kg/m3) 減価膨脹減水剤	膨張材 (20kg/m3) 減価膨脹減水剤	—
中 国 道	吹田JCT～中国吹田	吹田市	m3				26,200			21,400	21,400		21,400						30,800		—					23,200		25,800	28,800	34,500	—	24,200								
	中国吹田～中国豊中	吹田市	〃				26,200			21,400	21,400		21,400						30,800		—					23,200		25,800	28,800	34,500	—	24,200								
		豊中市	〃				26,200			21,400	21,400		21,400							30,800		—					23,200		25,800	28,800	34,500	—	24,200							
	中国豊中～中国池田	豊中市	〃				26,200			21,400	21,400		21,400							30,800		—					23,200		25,800	28,800	34,500	—	24,200							
		池田市	〃				26,200			21,400	21,400		21,400							30,800		—					23,200		25,800	28,800	34,500	—	24,200							
	中国池田～宝塚	池田市	〃							21,400	21,400		21,400								—						23,200		25,800	28,800	34,500			23,200						
		伊丹市	〃							21,400	21,400		21,400								—						23,200		25,800	28,800	34,500			23,200						
		宝塚市	〃							21,400	21,400		21,400								—						23,200		25,800	28,800	34,500			23,200						

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。
※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

大阪

(単位：円)

地区			単位	名称	ベースコン クリート (JIS) 21-18-20	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	H2-1	備 考
				材令28日における 圧縮強度 (N/mm2)	21	30	30	24	18	18	18	18	24	24	30 (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30	曲げ4.5	
				粗骨材の最大寸法 (mm)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	40 25 20	
				スランブ (cm)	18	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	8	60 (スランブ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	8	8	
				空気量 (%)	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
				セメント種類	N	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB FB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F M	N BB P F M	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	5. 高 強度用(1) 21/25/30/35/40/45 高強度 40/45/50/55	6. 高 強度用(1) 21/25/30/35/40/45 高強度 40/45/50/55	N BB	N BB	N BB	N BB	H	
				最低セメント量 (kg/m3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	350	—	—	—	—	—	—	230	350	300	300	300	—	—	—	350	—	—	—	
				その他添加剤等	—	膨張材 (20kg/m3) 減価膨脹減水剤	膨張材 (20kg/m3) 減価膨脹減水剤	—	—	—	—	—	—	—	—	膨張材 (20kg/m3)	—	減価膨脹減水剤	膨張材 (20kg/m3)	膨張材 (20kg/m3)	—	—	—	—	—	—	膨張材 (20kg/m3)	膨張材 (20kg/m3)	—	—	—	—	膨張材 (20kg/m3) 減価膨脹減水剤	膨張材 (20kg/m3) 減価膨脹減水剤	—	—
中 国 道 自 動 車 道	吹田JCT～中国吹田	吹田市	m3																																	
	中国吹田～中国豊中	吹田市	〃						21,400	21,400		21,400																					25,700	34,500		
		豊中市	〃						21,400	21,400		21,400																					25,700	34,500		
	中国豊中～中国池田	豊中市	〃																																	
		池田市	〃																																	

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。
※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

神戸

(単位：円)

地区			単位	名称	ベースコン クリート (JIS) 21-18-20	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	H2-1	備考			
				材令28日における 圧縮強度 (N/mm2)	21	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30	曲げ4.5				
				粗骨材の最大寸法 (mm)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)		20 (25)	40 25 20	
				スランブ (cm)	18	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	8	⁶⁰ (スランブ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランブ フロー)	8				
				空気量 (%)	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.5	
				セメント種類	N	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB BB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F Ⅱ	N BB P F Ⅱ	N BB P F Ⅱ	N BB	H	H	H	H	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB		N BB	H	
				最低セメント量 (kg/m3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
その他添加剤等	—	膨張材 (20kg/m3) 高機能減水剤	膨張材 (20kg/m3) 高機能減水剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	膨張材 (30kg/m3)	—	高機能減水剤	膨張材 (30kg/m3)	膨張材 (30kg/m3)	—	—	—	—	—	—	—	膨張材 (30kg/m3)	膨張材 (30kg/m3)	—	—	—	—	膨張材 (20kg/m3) 高機能減水剤	膨張材 (20kg/m3) 高機能減水剤	—			
中 国 道	中国池田～宝塚	池田市	m3							21,400	21,400		21,400																										
		伊丹市	〃							21,400	21,400		21,400																										
		宝塚市	〃							21,400	21,400		21,400																										
	宝塚～西宮山口JCT	宝塚市	〃							21,400	21,400		21,400																										
		西宮市	〃							21,400	21,400		21,400																										
	西宮山口JCT～西宮北	西宮市	〃							21,400	21,400		21,400																										
	西宮北～神戸JCT	神戸市	〃							21,400	21,400		21,400																										
		西宮市	〃							21,400	21,400		21,400																										
	神戸JCT～神戸三田	神戸市	〃							21,400	21,400		21,400																										
	神戸三田～吉川JCT	三木市	〃							21,400	21,400		21,400																										
		神戸市	〃							21,400	21,400		21,400																										
	吉川JCT～吉川	三木市	〃							21,400	21,400		21,400																										

※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

福岡

(単位：円)

地区			名称		ベースコン クリート (JIS) 21-18-20	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	H2-1	備 考	
			材令28日における 圧縮強度 (N/mm2)	21	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30	曲げ4.5			
			粗骨材の最大寸法 (mm)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)		40 25 20
			スランブ (cm)	18	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	8	⁶⁰ (スランブ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランブ フロー)	8			
			空気量 (%)	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
			セメント種類	N	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB F	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F M	N BB P F M	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	※ 100 重量部(1)以上 20/25/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/190/200/210/220/230/240/250/260/270/280/290/300/310/320/330/340/350/360/370/380/390/400/410/420/430/440/450/460/470/480/490/500/510/520/530/540/550/560/570/580/590/600/610/620/630/640/650/660/670/680/690/700/710/720/730/740/750/760/770/780/790/800/810/820/830/840/850/860/870/880/890/900/910/920/930/940/950/960/970/980/990/1000/1010/1020/1030/1040/1050/1060/1070/1080/1090/1100/1110/1120/1130/1140/1150/1160/1170/1180/1190/1200/1210/1220/1230/1240/1250/1260/1270/1280/1290/1300/1310/1320/1330/1340/1350/1360/1370/1380/1390/1400/1410/1420/1430/1440/1450/1460/1470/1480/1490/1500/1510/1520/1530/1540/1550/1560/1570/1580/1590/1600/1610/1620/1630/1640/1650/1660/1670/1680/1690/1700/1710/1720/1730/1740/1750/1760/1770/1780/1790/1800/1810/1820/1830/1840/1850/1860/1870/1880/1890/1900/1910/1920/1930/1940/1950/1960/1970/1980/1990/2000/2010/2020/2030/2040/2050/2060/2070/2080/2090/2100/2110/2120/2130/2140/2150/2160/2170/2180/2190/2200/2210/2220/2230/2240/2250/2260/2270/2280/2290/2300/2310/2320/2330/2340/2350/2360/2370/2380/2390/2400/2410/2420/2430/2440/2450/2460/2470/2480/2490/2500/2510/2520/2530/2540/2550/2560/2570/2580/2590/2600/2610/2620/2630/2640/2650/2660/2670/2680/2690/2700/2710/2720/2730/2740/2750/2760/2770/2780/2790/2800/2810/2820/2830/2840/2850/2860/2870/2880/2890/2900/2910/2920/2930/2940/2950/2960/2970/2980/2990/3000/3010/3020/3030/3040/3050/3060/3070/3080/3090/3100/3110/3120/3130/3140/3150/3160/3170/3180/3190/3200/3210/3220/3230/3240/3250/3260/3270/3280/3290/3300/3310/3320/3330/3340/3350/3360/3370/3380/3390/3400/3410/3420/3430/3440/3450/3460/3470/3480/3490/3500/3510/3520/3530/3540/3550/3560/3570/3580/3590/3600/3610/3620/3630/3640/3650/3660/3670/3680/3690/3700/3710/3720/3730/3740/3750/3760/3770/3780/3790/3800/3810/3820/3830/3840/3850/3860/3870/3880/3890/3900/3910/3920/3930/3940/3950/3960/3970/3980/3990/4000/4010/4020/4030/4040/4050/4060/4070/4080/4090/4100/4110/4120/4130/4140/4150/4160/4170/4180/4190/4200/4210/4220/4230/4240/4250/4260/4270/4280/4290/4300/4310/4320/4330/4340/4350/4360/4370/4380/4390/4400/4410/4420/4430/4440/4450/4460/4470/4480/4490/4500/4510/4520/4530/4540/4550/4560/4570/4580/4590/4600/4610/4620/4630/4640/4650/4660/4670/4680/4690/4700/4710/4720/4730/4740/4750/4760/4770/4780/4790/4800/4810/4820/4830/4840/4850/4860/4870/4880/4890/4900/4910/4920/4930/4940/4950/4960/4970/4980/4990/5000/5010/5020/5030/5040/5050/5060/5070/5080/5090/5100/5110/5120/5130/5140/5150/5160/5170/5180/5190/5200/5210/5220/5230/5240/5250/5260/5270/5280/5290/5300/5310/5320/5330/5340/5350/5360/5370/5380/5390/5400/5410/5420/5430/5440/5450/5460/5470/5480/5490/5500/5510/5520/5530/5540/5550/5560/5570/5580/5590/5600/5610/5620/5630/5640/5650/5660/5670/5680/5690/5700/5710/5720/5730/5740/5750/5760/5770/5780/5790/5800/5810/5820/5830/5840/5850/5860/5870/5880/5890/5900/5910/5920/5930/5940/5950/5960/5970/5980/5990/6000/6010/6020/6030/6040/6050/6060/6070/6080/6090/6100/6110/6120/6130/6140/6150/6160/6170/6180/6190/6200/6210/6220/6230/6240/6250/6260/6270/6280/6290/6300/6310/6320/6330/6340/6350/6360/6370/6380/6390/6400/6410/6420/6430/6440/6450/6460/6470/6480/6490/6500/6510/6520/6530/6540/6550/6560/6570/6580/6590/6600/6610/6620/6630/6640/6650/6660/6670/6680/6690/6700/6710/6720/6730/6740/6750/6760/6770/6780/6790/6800/6810/6820/6830/6840/6850/6860/6870/6880/6890/6900/6910/6920/6930/6940/6950/6960/6970/6980/6990/7000/7010/7020/7030/7040/7050/7060/7070/7080/7090/7100/7110/7120/7130/7140/7150/7160/7170/7180/7190/7200/7210/7220/7230/7240/7250/7260/7270/7280/7290/7300/7310/7320/7330/7340/7350/7360/7370/7380/7390/7400/7410/7420/7430/7440/7450/7460/7470/7480/7490/7500/7510/7520/7530/7540/7550/7560/7570/7580/7590/7600/7610/7620/7630/7640/7650/7660/7670/7680/7690/7700/7710/7720/7730/7740/7750/7760/7770/7780/7790/7800/7810/7820/7830/7840/7850/7860/7870/7880/7890/7900/7910/7920/7930/7940/7950/7960/7970/7980/7990/8000/8010/8020/8030/8040/8050/8060/8070/8080/8090/8100/8110/8120/8130/8140/8150/8160/8170/8180/8190/8200/8210/8220/8230/8240/8250/8260/8270/8280/8290/8300/8310/8320/8330/8340/8350/8360/8370/8380/8390/8400/8410/8420/8430/8440/8450/8460/8470/8480/8490/8500/8510/8520/8530/8540/8550/8560/8570/8580/8590/8600/8610/8620/8630/8640/8650/8660/8670/8680/8690/8700/8710/8720/8730/8740/8750/8760/8770/8780/8790/8800/8810/8820/8830/8840/8850/8860/8870/8880/8890/8900/8910/8920/8930/8940/8950/8960/8970/8980/8990/9000/9010/9020/9030/9040/9050/9060/9070/9080/9090/9100/9110/9120/9130/9140/9150/9160/9170/9180/9190/9200/9210/9220/9230/9240/9250/9260/9270/9280/9290/9300/9310/9320/9330/9340/9350/9360/9370/9380/9390/9400/9410/9420/9430/9440/9450/9460/9470/9480/9490/9500/9510/9520/9530/9540/9550/9560/9570/9580/9590/9600/9610/9620/9630/9640/9650/9660/9670/9680/9690/9700/9710/9720/9730/9740/9750/9760/9770/9780/9790/9800/9810/9820/9830/9840/9850/9860/9870/9880/9890/9900/9910/9920/9930/9940/9950/9960/9970/9980/9990/10000/10010/10020/10030/10040/10050/10060/10070/10080/10090/10100/10110/10120/10130/10140/10150/10160/10170/10180/10190/10200/10210/10220/10230/10240/10250/10260/10270/10280/10290/10300/10310/10320/10330/10340/10350/10360/10370/10380/10390/10400/10410/10420/10430/10440/10450/10460/10470/10480/10490/10500/10510/10520/10530/10540/10550/10560/10570/10580/10590/10600/10610/10620/10630/10640/10650/10660/10670/10680/10690/10700/10710/10720/10730/10740/10750/10760/10770/10780/10790/10800/10810/10820/10830/10840/10850/10860/10870/10880/10890/10900/10910/10920/10930/10940/10950/10960/10970/10980/10990/11000/11010/11020/11030/11040/11050/11060/11070/11080/11090/11100/11110/11120/11130/11140/11150/11160/11170/11180/11190/11200/11210/11220/11230/11240/11250/11260/11270/11280/11290/11300/11310/11320/11330/11340/11350/11360/11370/11380/11390/11400/11410/11420/11430/11440/11450/11460/11470/11480/11490/11500/11510/11520/11530/11540/11550/11560/11570/11580/11590/11600/11610/11620/11630/11640/11650/11660/11670/11680/11690/11700/11710/11720/11730/11740/11750/11760/11770/11780/11790/11800/11810/11820/11830/11840/11850/11860/11870/11880/11890/11900/11910/11920/11930/11940/11950/11960/11970/11980/11990/12000/12010/12020/12030/12040/12050/12060/12070/12080/12090/12100/12110/12120/12130/12140/12150/12160/12170/12180/12190/12200/12210/12220/12230/12240/12250/12260/12270/12280/12290/12300/12310/12320/12330/12340/12350/12360/12370/12380/12390/12400/12410/12420/12430/12440/12450/12460/12470/12480/12490/12500/12510/12520/12530/12540/12550/12560/12570/12580/12590/12600/12610/12620/12630/12640/12650/12660/12670/12680/12690/12700/12710/12720/12730/12740/12750/12760/12770/12780/12790/12800/12810/12820/12830/12840/12850/12860/12870/12880/12890/12900/12910/12920/12930/12940/12950/12960/12970/12980/12990/13000/13010/13020/13030/13040/13050/13060/13070/13080/13090/13100/13110/13120/13130/13140/13150/13160/13170/13180/13190/13200/13210/13220/13230/13240/13250/13260/13270/13280/13290/13300/13310/13320/13330/13340/13350/13360/13370/13380/13390/13400/13410/13420/13430/13440/13450/13460/13470/13480/13490/13500/13510/13520/13530/13540/13550/13560/13570/13580/13590/13600/13610/13620/13630/13640/13650/13660/13670/13680/13690/13700/13710/13720/13730/13740/13750/13760/13770/13780/13790/13800/13810/13820/13830/13840/13850/13860/13870/13880/13890/13900/13910/13920/13930/13940/13950/13960/13970/13980/13990/14000/14010/14020/14030/14040/14050/14060/14070/14080/14090/14100/14110/14120/14130/14140/14150/14160/14170/14180/14190/14200/14210/14220/14230/14240/14250/14260/14270/14280/14290/14300/14310/14320/14330/14340/14350/14360/14370/14380/14390/14400/14410/14420/14430/14440/14450/14460/14470/14480/14490/14500/14510/14520/14530/14540/14550/14560/14570/14580/14590/14600/14610/14620/14630/14640/14650/14660/14670/14680/14690/14700/14710/14720/14730/14740/14750/14760/14770/14780/14790/14800/14810/14820/14830/14840/14850/14860/14870/14880/14890/14900/14910/14920/14930/14940/14950/14960/14970/14980/14990/15000/15010/15020/15030/15040/15050/15060/15070/15080/15090/15100/15110/15120/15130/15140/15150/15160/15170/15180/15190/15200/15210/15220/15230/15240/15250/15260/15270/15280/15290/15300/15310/15320/15330/15340/15350/15360/15370/15380/15390/15400/15410/15420/15430/15440/15450/15460/15470/15480/15490/15500/15510/15520/15530/15540/15550/15560/15570/15580/15590/15600/15610/15620/15630/15640/15650/15660/15670/15680/15690/15700/15710/15720/15730/15740/15750/15760/15770/15780/15790/15800/15810/15820/15830/15840/15850/15860/15870/15880/15890/15900/15910/15920/15930/15940/15950/15960/15970/15980/15990/16000/16010/16020/16030/16040/16050/16060/16070/16080/16090/16100/16110/16120/16130/16140/16150/16160/16170/16180/16190/16200/16210/16220/16230/16240/16250/16260/16270/16280/16290/16300/16310/16320/16330/16340/16350/16360/16370/16380/16390/16400/16410/16420/16430/16440/16450/16460/16470/16480/16490/16500/16510/16520/16530/16540/16550/16560/16570/16580/165									

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

神戸

(単位：円)

[illegible]

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

神戸

(単位：円)

[illegible]

※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

姫路

(単位：円)

[illegible]

※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

姫路

(単位：円)

地区			単位	名称	ベースコン クリート (JIS) 21-18-20	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	H2-1	備 考	
				材令28日における 圧縮強度 (N/mm2)	21	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30	曲げ4.5		
				粗骨材の最大寸法 (mm)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)		40 25 20
				スランブ (cm)	18	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	8	⁶⁰ (スランブ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランブ フロー)	8		
				空気量 (%)	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
				セメント種類	N	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB BB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F M	N BB P F M	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	[※] 10 強度等級110 21/25/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/190/200/210/220/230/240/250/260/270/280/290/300/310/320/330/340/350/360/370/380/390/400/410/420/430/440/450/460/470/480/490/500/510/520/530/540/550/560/570/580/590/600/610/620/630/640/650/660/670/680/690/700/710/720/730/740/750/760/770/780/790/800/810/820/830/840/850/860/870/880/890/900/910/920/930/940/950/960/970/980/990/1000/1010/1020/1030/1040/1050/1060/1070/1080/1090/1100/1110/1120/1130/1140/1150/1160/1170/1180/1190/1200/1210/1220/1230/1240/1250/1260/1270/1280/1290/1300/1310/1320/1330/1340/1350/1360/1370/1380/1390/1400/1410/1420/1430/1440/1450/1460/1470/1480/1490/1500/1510/1520/1530/1540/1550/1560/1570/1580/1590/1600/1610/1620/1630/1640/1650/1660/1670/1680/1690/1700/1710/1720/1730/1740/1750/1760/1770/1780/1790/1800/1810/1820/1830/1840/1850/1860/1870/1880/1890/1900/1910/1920/1930/1940/1950/1960/1970/1980/1990/2000/2010/2020/2030/2040/2050/2060/2070/2080/2090/2100/2110/2120/2130/2140/2150/2160/2170/2180/2190/2200/2210/2220/2230/2240/2250/2260/2270/2280/2290/2300/2310/2320/2330/2340/2350/2360/2370/2380/2390/2400/2410/2420/2430/2440/2450/2460/2470/2480/2490/2500/2510/2520/2530/2540/2550/2560/2570/2580/2590/2600/2610/2620/2630/2640/2650/2660/2670/2680/2690/2700/2710/2720/2730/2740/2750/2760/2770/2780/2790/2800/2810/2820/2830/2840/2850/2860/2870/2880/2890/2900/2910/2920/2930/2940/2950/2960/2970/2980/2990/3000/3010/3020/3030/3040/3050/3060/3070/3080/3090/3100/3110/3120/3130/3140/3150/3160/3170/3180/3190/3200/3210/3220/3230/3240/3250/3260/3270/3280/3290/3300/3310/3320/3330/3340/3350/3360/3370/3380/3390/3400/3410/3420/3430/3440/3450/3460/3470/3480/3490/3500/3510/3520/3530/3540/3550/3560/3570/3580/3590/3600/3610/3620/3630/3640/3650/3660/3670/3680/3690/3700/3710/3720/3730/3740/3750/3760/3770/3780/3790/3800/3810/3820/3830/3840/3850/3860/3870/3880/3890/3900/3910/3920/3930/3940/3950/3960/3970/3980/3990/4000/4010/4020/4030/4040/4050/4060/4070/4080/4090/4100/4110/4120/4130/4140/4150/4160/4170/4180/4190/4200/4210/4220/4230/4240/4250/4260/4270/4280/4290/4300/4310/4320/4330/4340/4350/4360/4370/4380/4390/4400/4410/4420/4430/4440/4450/4460/4470/4480/4490/4500/4510/4520/4530/4540/4550/4560/4570/4580/4590/4600/4610/4620/4630/4640/4650/4660/4670/4680/4690/4700/4710/4720/4730/4740/4750/4760/4770/4780/4790/4800/4810/4820/4830/4840/4850/4860/4870/4880/4890/4900/4910/4920/4930/4940/4950/4960/4970/4980/4990/5000/5010/5020/5030/5040/5050/5060/5070/5080/5090/5100/5110/5120/5130/5140/5150/5160/5170/5180/5190/5200/5210/5220/5230/5240/5250/5260/5270/5280/5290/5300/5310/5320/5330/5340/5350/5360/5370/5380/5390/5400/5410/5420/5430/5440/5450/5460/5470/5480/5490/5500/5510/5520/5530/5540/5550/5560/5570/5580/5590/5600/5610/5620/5630/5640/5650/5660/5670/5680/5690/5700/5710/5720/5730/5740/5750/5760/5770/5780/5790/5800/5810/5820/5830/5840/5850/5860/5870/5880/5890/5900/5910/5920/5930/5940/5950/5960/5970/5980/5990/6000/6010/6020/6030/6040/6050/6060/6070/6080/6090/6100/6110/6120/6130/6140/6150/6160/6170/6180/6190/6200/6210/6220/6230/6240/6250/6260/6270/6280/6290/6300/6310/6320/6330/6340/6350/6360/6370/6380/6390/6400/6410/6420/6430/6440/6450/6460/6470/6480/6490/6500/6510/6520/6530/6540/6550/6560/6570/6580/6590/6600/6610/6620/6630/6640/6650/6660/6670/6680/6690/6700/6710/6720/6730/6740/6750/6760/6770/6780/6790/6800/6810/6820/6830/6840/6850/6860/6870/6880/6890/6900/6910/6920/6930/6940/6950/6960/6970/6980/6990/7000/7010/7020/7030/7040/7050/7060/7070/7080/7090/7100/7110/7120/7130/7140/7150/7160/7170/7180/7190/7200/7210/7220/7230/7240/7250/7260/7270/7280/7290/7300/7310/7320/7330/7340/7350/7360/7370/7380/7390/7400/7410/7420/7430/7440/7450/7460/7470/7480/7490/7500/7510/7520/7530/7540/7550/7560/7570/7580/7590/7600/7610/7620/7630/7640/7650/7660/7670/7680/7690/7700/7710/7720/7730/7740/7750/7760/7770/7780/7790/7800/7810/7820/7830/7840/7850/7860/7870/7880/7890/7900/7910/7920/7930/7940/7950/7960/7970/7980/7990/8000/8010/8020/8030/8040/8050/8060/8070/8080/8090/8100/8110/8120/8130/8140/8150/8160/8170/8180/8190/8200/8210/8220/8230/8240/8250/8260/8270/8280/8290/8300/8310/8320/8330/8340/8350/8360/8370/8380/8390/8400/8410/8420/8430/8440/8450/8460/8470/8480/8490/8500/8510/8520/8530/8540/8550/8560/8570/8580/8590/8600/8610/8620/8630/8640/8650/8660/8670/8680/8690/8700/8710/8720/8730/8740/8750/8760/8770/8780/8790/8800/8810/8820/8830/8840/8850/8860/8870/8880/8890/8900/8910/8920/8930/8940/8950/8960/8970/8980/8990/9000/9010/9020/9030/9040/9050/9060/9070/9080/9090/9100/9110/9120/9130/9140/9150/9160/9170/9180/9190/9200/9210/9220/9230/9240/9250/9260/9270/9280/9290/9300/9310/9320/9330/9340/9350/9360/9370/9380/9390/9400/9410/9420/9430/9440/9450/9460/9470/9480/9490/9500/9510/9520/9530/9540/9550/9560/9570/9580/9590/9600/9610/9620/9630/9640/9650/9660/9670/9680/9690/9700/9710/9720/9730/9740/9750/9760/9770/9780/9790/9800/9810/9820/9830/9840/9850/9860/9870/9880/9890/9900/9910/9920/9930/9940/9950/9960/9970/9980/9990/10000/10010/10020/10030/10040/10050/10060/10070/10080/10090/10100/10110/10120/10130/10140/10150/10160/10170/10180/10190/10200/10210/10220/10230/10240/10250/10260/10270/10280/10290/10300/10310/10320/10330/10340/10350/10360/10370/10380/10390/10400/10410/10420/10430/10440/10450/10460/10470/10480/10490/10500/10510/10520/10530/10540/10550/10560/10570/10580/10590/10600/10610/10620/10630/10640/10650/10660/10670/10680/10690/10700/10710/10720/10730/10740/10750/10760/10770/10780/10790/10800/10810/10820/10830/10840/10850/10860/10870/10880/10890/10900/10910/10920/10930/10940/10950/10960/10970/10980/10990/11000/11010/11020/11030/11040/11050/11060/11070/11080/11090/11100/11110/11120/11130/11140/11150/11160/11170/11180/11190/11200/11210/11220/11230/11240/11250/11260/11270/11280/11290/11300/11310/11320/11330/11340/11350/11360/11370/11380/11390/11400/11410/11420/11430/11440/11450/11460/11470/11480/11490/11500/11510/11520/11530/11540/11550/11560/11570/11580/11590/11600/11610/11620/11630/11640/11650/11660/11670/11680/11690/11700/11710/11720/11730/11740/11750/11760/11770/11780/11790/11800/11810/11820/11830/11840/11850/11860/11870/11880/11890/11900/11910/11920/11930/11940/11950/11960/11970/11980/11990/12000/12010/12020/12030/12040/12050/12060/12070/12080/12090/12100/12110/12120/12130/12140/12150/12160/12170/12180/12190/12200/12210/12220/12230/12240/12250/12260/12270/12280/12290/12300/12310/12320/12330/12340/12350/12360/12370/12380/12390/12400/12410/12420/12430/12440/12450/12460/12470/12480/12490/12500/12510/12520/12530/12540/12550/12560/12570/12580/12590/12600/12610/12620/12630/12640/12650/12660/12670/12680/12690/12700/12710/12720/12730/12740/12750/12760/12770/12780/12790/12800/12810/12820/12830/12840/12850/12860/12870/12880/12890/12900/12910/12920/12930/12940/12950/12960/12970/12980/12990/13000/13010/13020/13030/13040/13050/13060/13070/13080/13090/13100/13110/13120/13130/13140/13150/13160/13170/13180/13190/13200/13210/13220/13230/13240/13250/13260/13270/13280/13290/13300/13310/13320/13330/13340/13350/13360/13370/13380/13390/13400/13410/13420/13430/13440/13450/13460/13470/13480/13490/13500/13510/13520/13530/13540/13550/13560/13570/13580/13590/13600/13610/13620/13630/13640/13650/13660/13670/13680/13690/13700/13710/13720/13730/13740/13750/13760/13770/13780/13790/13800/13810/13820/13830/13840/13850/13860/13870/13880/13890/13900/13910/13920/13930/13940/13950/13960/13970/13980/13990/14000/14010/14020/14030/14040/14050/14060/14070/14080/14090/14100/14110/14120/14130/14140/14150/14160/14170/14180/14190/14200/14210/14220/14230/14240/14250/14260/14270/14280/14290/14300/14310/14320/14330/14340/14350/14360/14370/14380/14390/14400/14410/14420/14430/14440/14450/14460/14470/14480/14490/14500/14510/14520/14530/14540/14550/14560/14570/14580/14590/14600/14610/14620/14630/14640/14650/14660/14670/14680/14690/14700/14710/14720/14730/14740/14750/14760/14770/14780/14790/14800/14810/14820/14830/14840/14850/14860/14870/14880/14890/14900/14910/14920/14930/14940/14950/14960/14970/14980/14990/15000/15010/15020/15030/15040/15050/15060/15070/15080/15090/15100/15110/15120/15130/15140/15150/15160/15170/15180/15190/15200/15210/15220/15230/15240/15250/15260/15270/15280/15290/15300/15310/15320/15330/15340/15350/15360/15370/15380/15390/15400/15410/15420/15430/15440/15450/15460/15470/15480/15490/15500/15510/15520/15530/15540/15550/15560/15570/15580/15590/15600/15610/15620/15630/15640/15650/15660/15670/15680/15690/15700/15710/15720/15730/15740/15750/15760/15770/15780/15790/15800/15810/15820/15830/15840/15850/15860/15870/15880/15890/15900/15910/15920/15930/15940/15950/15960/15970/15980/15990/16000/16010/16020/16030/16040/16050/16060/16070/16080/16090/16100/16110/16120/16130/16140/16150/16160/16170/16180/16190/16200/16210/16220/16230/16240/16250/16260/16270/16280/16290/16300/16310/16320/16330/16340/16350/16360/16370/16380/16390/16400/16410/16420/16430/16440/164								

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

京都

(単位：円)

地区			単位 位置	名称	ベースコン クリート (JIS) 21-18-20	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	H2-1	備 考			
				材令28日における 圧縮強度 (N/mm2)	21	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30	曲げ4.5				
				粗骨材の最大寸法 (mm)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)		20 (25)	40 25 20	
				スランプ (cm)	18	15	12	8	8	8	-	-	8	15	8	8	⁶⁰ (スランプ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランプ フロー)	8					
				空気量 (%)	-	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	-	-	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.5	
				セメント種類	N	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB FB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P FM	N BB P FM	N BB P FM	N BB	H	H	H	H	N BB	H	H	H	N BB	N BB	N BB		N BB	H	
				最低セメント量 (kg/m3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	350	300	300	300	-	-	-	350		-	-	-
				その他添加剤等	-	膨張材 (20kg/m3) 減水増粘剤	膨張材 (20kg/m3) 減水増粘剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	膨張材 (20kg/m3)	-	減水増粘剤	膨張材 (20kg/m3)	膨張材 (20kg/m3)	-	-	-	-	-	-	膨張材 (20kg/m3)	膨張材 (20kg/m3)	-	-	-	-		膨張材 (20kg/m3) 減水増粘剤	膨張材 (20kg/m3) 減水増粘剤	-
京 都 縦 貫 黄 線 白 線 東 山 八 木 丹 波 道	大山崎JCT～長岡京	大山崎町	m3			25,600	-	19,400	-		19,400																												
		長岡京市	"			25,600	-	19,400	-		19,400																												
	長岡京～大原野	長岡京市	"			25,600	-	19,400	-		19,400																												
		京都市	"			25,600	-	19,400	-		19,400																												
	大原野～沓掛	京都市	"			25,600	-	19,400	-		19,400																												
	沓掛～篠	京都市	"			25,600	-	19,400	-		19,400																												
		亀岡市	"			19,500	14,100	13,400	13,300		13,300																												
	篠～亀岡	亀岡市	"			19,500	14,100	13,400	13,300		13,300																												
	亀岡～大井	亀岡市	"			19,500	14,100	13,400	13,300		13,300																												
	大井～千代川	亀岡市	"			19,500	14,100	13,400	13,300		13,300																												
	千代川～八木東	亀岡市	"			19,500	14,100	13,400	13,300		13,300																												
		南丹市	"			19,500	13,950	13,400	13,150		13,150																												
	八木東～八木中	南丹市	"			19,500	13,950	13,400	13,150		13,150																												
	八木中～八木西	南丹市	"			19,500	13,950	13,400	13,150		13,150																												
	八木西～園部	南丹市	"			19,500	13,950	13,400	13,150		13,150																												
	園部～丹波	南丹市	"			19,500	13,950	13,400	13,150		13,150																												
		京丹波町	"			19,500	13,950	13,400	13,150		13,150																												

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202012

第二神明

(単位：円)

地区			単位	名称	ベースコン クリート (JIS) 21-18-20	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	H2-1	備 考			
				材令28日における 圧縮強度 (N/mm2)	21	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30	曲げ4.5				
				粗骨材の最大寸法 (mm)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)		40 25 20		
				スランプ (cm)	18	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	8	⁶⁰ (スランプ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランプ フロー)	8				
				空気量 (%)	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.5	
				セメント種類	N	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB FB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F B	N BB P F B	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	⁶ B 級 高流動性FA 25kg/m ³ 以上28日 強度 45N/mm ² 以上	⁸ B 級 高流動性FA 25kg/m ³ 以上28日 強度 45N/mm ² 以上	N BB	N BB	N BB	N BB	H				
				最低セメント量 (kg/m3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	350	—	—	—	—	—	—	230	350	300	300	300	—	—	—	350		—	—	—
				その他添加剤等	—	膨張材 (30kg/m3) 高性膨張減水剤	膨張材 (30kg/m3) 高性膨張減水剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	膨張材 (30kg/m3)	—	高性膨張減水剤	膨張材 (30kg/m3)	膨張材 (30kg/m3)	—	—	—	—	—	—	膨張材 (30kg/m3)	膨張材 (30kg/m3)	—	—	—	—		膨張材 (30kg/m3) 高性膨張減水剤	膨張材 (30kg/m3) 高性膨張減水剤	—
第一 第二 神 道 明 路	月見山出入口～須磨		神戸市	m3						21,400	21,400		21,400																										
	須磨～名谷JCT		神戸市	〃							21,400	21,400		21,400																									
	名谷JCT～名谷		神戸市	〃							21,400	21,400		21,400																									
	名谷～高丸		神戸市	〃							21,400	21,400		21,400																									
	高丸～大蔵谷	神戸市	〃								21,400	21,400		21,400																									
		明石市	〃								21,400	21,400		21,400																									
	大蔵谷～伊川谷		神戸市	〃							21,400	21,400		21,400																									
	伊川谷～玉津		神戸市	〃					26,200		21,400	21,400		21,400	22,000																			23,200					
	玉津～大久保	神戸市	〃								21,400	21,400		21,400																									
		明石市	〃								21,400	21,400		21,400																									
	大久保～明石西	神戸市	〃								21,400	21,400		21,400																									
		明石市	〃								21,400	21,400		21,400																									
	垂水JCT～学園南		神戸市	〃							21,400	21,400		21,400																									
	学園南～長坂		神戸市	〃										21,400																									
	長坂～永井谷JCT		神戸市	〃										21,400																									

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

※ 有料道路の料金は含まない。

別紙－1

名神高速道路／東近江市域、竜王町域（滋賀高速道路事務所管内）

<時間外・深夜・休祭日出荷割増料金>

単価年度:202012

打設開始時間	基本料	割増料	備考
(1) 時間外割増 7:00～8:00/17:00～22:00	下記参照	+ 3,000円/m3	
(2) 深夜割増 22:00～翌朝7:00	下記参照	+ 3,000円/m3	
(3) 休日割増 日曜日、休日(5/3～5/6、8/14～8/16、12/30～1/5)	下記参照	+ 3,000円/m3	
(4) 祭日割増 祭日(稼働は当番制)		+ 1,000円/m3	

<基本料(件・日)>

打設数量	(1) 時間外割増	(2) 深夜割増	(3) 休日割増 日曜日、休日
10m3未満	100,000円	200,000円	200,000円
10m3以上～50m3未満	150,000円	300,000円	300,000円
50m3以上～100m3未満	200,000円	400,000円	400,000円
100m3以上	250,000円	500,000円	500,000円

別紙－2

名神高速道路／栗東市域、野洲市域、湖南市域、草津市域、大津市域(滋賀高速道路事務所管内)

新名神高速道路／甲賀市域、草津市域、大津市域、栗東市域(滋賀高速道路事務所管内)

京滋バイパス／大津市域(滋賀高速道路事務所管内)

＜時間外打設の生コンクリート割増額＞

単価年度：202012

No.	打設開始時間	基本料金	加算額	備考
①	夕方割増：17:00～19:00(打設終了時間)	100,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
②	夜間割増：19:00～22:00(打設終了時間)	300,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
③	深夜割増：22:00～7:00(打設終了時間)	500,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
④	早朝割増：7:00～8:00までの打設開始	100,000 円/式	＋ 1,000円/m3	

※対象時間を超えて打設を継続する場合、割増区分に応じた基本料金と割増料m3が必要。

※通常出荷時間から継続して出荷する場合については17:00～割増区分に応じた割増料m3が必要。

＜休日の生コンクリート割増額＞

休日打設割増料金：災害時及び緊急時のみ対応	別途協議		
-----------------------	------	--	--

(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

別紙－3

京滋バイパス／宇治市域(滋賀高速道路事務所管内)

京滋バイパス／宇治市域、久御山町域(京都高速道路事務所管内)

第二京阪道路／宇治市域、久御山町域、八幡市域、京田辺市域(京都高速道路事務所管内)

京奈道路／京田辺市域、精華町域、木津川市域(京都高速道路事務所管内)

名神高速道路／久御山町域、八幡町域(京都高速道路事務所管内)

<夜間・早朝・深夜納入の生コンクリート割増額>

単価年度:202012

納入量	プラント保障料金	割増額	備考
10m3以下	200,000円/式	+ 5,000円/m3	
10m3超～50m3以下	350,000円/式	+ 5,000円/m3	
500m3超～100m3以下	550,000円/式	+ 5,000円/m3	
100m3超～	550,000円/式	+ 5,000円/m3	

<早朝納入の生コンクリート割増額>

時間	基本料金	車両保障	備考
6時～6時59分着	150,000円/式	+ 5,000円/m3	
7時～7時59分着	100,000円/式	+ 5,000円/m3	

<休日納入の生コンクリート割増額>

納入量	プラント保障料金	割増額	備考
10m3以下	550,000円/式	+ 5,000円/m3	
10m3超～50m3以下	550,000円/式	+ 5,000円/m3	
500m3超～100m3以下	400,000円/式	+ 5,000円/m3	
100m3超～	300,000円/式	+ 5,000円/m3	

別紙－4

名神高速道路／京都市域、向日市域、大山崎町域、長岡京市域（京都高速道路事務所管内）
京都縦貫自動車道／大山崎町域、長岡京市域、京都市域（京都高速道路事務所管内）

<休日稼働・夜間・早朝割増料金>

単価年度:202012

	10m3以下	10m3超～50m3以下	50m3超～100m3以下	100m3超～	備考
プラント保障	350,000円／式	350,000円／式	550,000円／式	550,000円／式	
大型車保障(契約単価+)	60,000円／回	40,000円／回	5,000円／m3	4,000円／m3	
中型車保障(契約単価+)	50,000円／回	30,000円／回			
小型車保障(契約単価+)	40,000円／回	20,000円／回			

◆基本時間はPm7:00～Am7:00(夜間・深夜打設)。但し、試験料金は一式50,000円。

◆休日打設の場合は前日の12:00まで、夜間・深夜打設の場合は当日の12:00までにご連絡なき場合はキャンセル料を申し受けます。

◆超小型車での納入は別途

◆価格表には消費税は含んでおりません。

別紙ー5

第二京阪道路／枚方市域(京都高速道路事務所管内)

名神高速道路／高槻市域、茨木市域、吹田市域、豊中市域、尼崎市域、西宮市域(大阪高速道路事務所管内)

名神高速道路／島本町域(京都高速道路事務所管内)

中国自動車道／吹田市域、豊中市域、池田市域、伊丹市域、宝塚市域(阪神改築事務所管内)

中国自動車道／吹田市域、豊中市域(大阪高速道路事務所管内)

中国自動車道／加東市域、三木市域、加西市域、福崎町域、矢粟市域、姫路市域、左用町域(福崎高速道路事務所管内)

山陽自動車道／神戸市域(神戸高速道路事務所管内)

第二神明道路／神戸市域(第二神明道路事務所管内)

＜休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

単価年度：202012

No.	打設開始時間	セット料金	加算額	備考
①	17:30～20:00迄に打設完了の場合		+	1,000円/m3
②	打設開始17:00～22:00打設完了の場合	200,000円/式	+	1,000円/m3
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続の場合	400,000円/式	+	1,000円/m3
④	打設開始22:00～翌日5:30迄の場合	400,000円/式	+	1,000円/m3
⑤	打設開始(早朝)5:30～の場合	200,000円/式	+	1,000円/m3
⑥	打設開始(早朝)6:30～の場合		+	5,000円/台
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合		50%割増	

◆夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

◆打設完了時間が20:00を超える場合、②・③を適用。

◆打設開始＝現場着時間 打設完了＝現場退出時間

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

	土曜日出荷		+	1,000円/m3
	休日出荷	200,000円/式	+	1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要

◆打設開始が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

◆「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」の⑥に限り、50%割増は対象外。

(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

＜キャンセル料金＞

※出荷予定前日＝出荷予定前日営業日

出荷予定前日15:00	土曜日・休日以外の規定時間内		+	2,000円/m3
～	土曜日 規定時間内		+	2,000円/m3
出荷当日	休日・規定時間外	200,000円/件	+	2,000円/m3

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00

以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。

尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず7,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減

・出荷予定数量の30%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して2,000円/m3。但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

《保全工事材料》

アスファルト合材

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度: 202012

滋賀 高速道路事務所

(単位:円)

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に600円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に600円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202012

滋賀 高速道路事務所

(単位:円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(開粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考	
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	ストアス	ストアス60～80	高粘度バインダー					ストアス60～80	改質Ⅱ型				
			ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	ストアス	ストアス				改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用						
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80	改質Ⅱ型	60～80	TOP13mm	TOP20mm			TOP10mm	TOP13mm		空隙17%
新 名 神 高 速 道 路	甲賀土山～信楽	t								12,600	9,800				14,500							
	信楽～草津JCT	//								12,600	9,800				14,500							

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に600円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物				アスファルトカーブ	アスベース(中温化入)	バインダー (中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	ダースアスファルト	FFP	備考
	改質Ⅱ型			ストアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	密粒度				タイプI										
								密粒度	密粒度	細粒度	粗粒度											
				TOP13mmSMAⅡ型			TOP5mmSMAⅢ型			TOP5mmSMAⅢ型(中温化入)			ストアス60～80									
新	甲賀土山～信楽	t				60～80				TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm	TOP13mm		60～80			12,300				
名	信楽～草津JCT	//															12,300					
神																						
高																						
速																						
道																						
路																						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に600円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度: 202012

滋賀 高速道路事務所

(単位:円)

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に600円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に600円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度: 202012

京都 高速道路事務所

(単位:円)

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202012

京都 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(開粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	スアス	スアス60～80	高粘度バインダー					スアス60～80	改質Ⅱ型			
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス	スアス				改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用					
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80	改質Ⅱ型	60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm	TOP13mm	空隙17%	TOP20mm	
第 二 京 阪 道 路	鴨川東～鴨川西	t													13,400						
	鴨川西～上鳥羽	〃													13,400						
	上鳥羽～城南宮北	〃													13,400						
	城南宮北～城南宮南	〃													13,400						
	城南宮南～伏見	〃													13,400						
	伏見～巨椋池	〃													13,400						
	巨椋池～久御山JCT	〃							11,600						13,400						
	久御山JCT～久御山南	〃							11,600						13,400						
	久御山南～八幡東	〃							11,600						13,400						
	八幡東～枚方東	〃							11,600						13,400						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物				アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー (中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	ダースアスファルト	FFP	備考
			改質Ⅱ型			ストアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60～80					タイプI							
										密粒度	密粒度	細粒度	粗粒度									
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅣ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm	TOP13mm		60～80		改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型	
第 二 京 阪 道 路	鴨川東～鴨川西	t							-													
	鴨川西～上鳥羽	〃							-													
	上鳥羽～城南宮北	〃							-													
	城南宮北～城南宮南	〃							-													
	城南宮南～伏見	〃							-													
	伏見～巨椋池	〃							-													
	巨椋池～久御山JCT	〃							-										14,200			
	久御山JCT～久御山南	〃							-										14,200			
	久御山南～八幡東	〃							-										14,200			
	八幡東～枚方東	〃							-										14,200			

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度: 202012

京都 高速道路事務所

(単位:円)

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度: 202012

京都 高速道路事務所

(単位:円)

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度: 202012

京都 高速道路事務所

(単位:円)

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度: 202012

大阪 高速道路事務所

(単位:円)

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202012

大阪 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(開粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	タイプII	タイプIII	高粘度バインダー					タイプIV	タイプV			
			ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	ストアス	ストアス				改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用				ストアス60～80	
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80	改質Ⅱ型	60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm	TOP13mm	空隙17%	TOP20mm	
第 二 京 阪 道 路	枚方東～枚方学研	t													12,600						
	枚方学研～交野北	〃													12,600						
	交野北～交野南	〃													12,600						
	交野南～寝屋川北	〃													12,600						
	寝屋川北～寝屋川南	〃													12,600						
	寝屋川南～第二京阪門真	〃													12,600						
	第二京阪門真～門真JCT	〃			11,700										12,600						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物				アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー (中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	ダースアスファルト	FFP	備考			
			改質Ⅱ型			ストアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60～80					タイプI										
										密粒度	密粒度	細粒度	粗粒度												
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅣ型(中温化入)	60～80				TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm	TOP13mm		60～80		改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型		
第 二 京 阪 道 路	枚方東～枚方学研	t																							
	枚方学研～交野北	〃																							
	交野北～交野南	〃																							
	交野南～寝屋川北	〃																							
	寝屋川北～寝屋川南	〃																							
	寝屋川南～第二京阪門真	〃																							
	第二京阪門真～門真JCT	〃																			13,900				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202012

大阪 高速道路事務所

(単位：円)

品名	単位	サーフェース合材						バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(開粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考		
		タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	スアス	スアス60～80	高粘度バインダー					スアス60～80	改質Ⅱ型						
		スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス	スアス				改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用								
		40～60	60～80			60～80	40～60				60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm			TOP10mm	TOP13mm	空隙17%		TOP20mm	空隙17%
近畿自動車道	吹田JCT～摂津北	t								11,400						12,600							
	摂津北～摂津南	〃														12,600							
	摂津南～門真	〃														12,600							
	門真～門真JCT	〃														12,600							
	門真JCT～大東鶴見	〃														12,600							
	大東鶴見～東大阪北	〃														12,600							
	東大阪北～東大阪JCT	〃														12,600							
	東大阪JCT～東大阪南	〃														12,600							
	東大阪南～八尾	〃														12,600							
	八尾～長原	〃														12,600							

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物				アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	ダースアスファルト	FFP	備考
					ストアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	密粒度	密粒度	細粒度	粗粒度		タイプI	(中温化入)						
		改質Ⅱ型			ストアス				ストアス60～80					ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型	
		TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP5mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm	TOP13mm		60～80				TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm	
近畿自動車道	吹田JCT～摂津北	t															14,900	13,900			
	摂津北～摂津南	〃															14,900	13,900			
	摂津南～門真	〃															14,900	13,900			
	門真～門真JCT	〃															14,900	13,900			
	門真JCT～大東鶴見	〃															14,900	13,900			
	大東鶴見～東大阪北	〃															14,900	13,900			
	東大阪北～東大阪JCT	〃															14,900	13,900			
	東大阪JCT～東大阪南	〃															14,900	13,900			
	東大阪南～八尾	〃															14,900	13,900			
	八尾～長原	〃															14,900	13,900			

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202012

阪奈 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(開粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考	
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	ストアス	ストアス60～80	高粘度バインダー										
			ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	ストアス	ストアス				改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用	ストアス60～80	改質Ⅱ型				
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm	TOP13mm	空隙17%	TOP20mm		空隙17%
近畿自動車道	長原～松原JCT	t			11,700						11,400	9,300				12,600						
	松原JCT～松原	〃			11,700						11,400	9,300				12,600						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物				アスファルトカーブ	アスベース(中温化入)	バインダー (中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	ダースアスファルト	FFP	備考
										密粒度	密粒度	細粒度	粗粒度		タイプI							
			改質Ⅱ型			ストアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60～80				ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)	縦溝粗面型			
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP5mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm	TOP13mm		60～80			TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
近畿自動車道	長原～松原JCT	t							-										13,900			
	松原JCT～松原	//							-										13,900			

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202012

阪奈 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(開粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考		
			タイプA				タイプB	タイプG	ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	タイプI	ストアス60～80	高粘度バインダー				寒冷地用	ストアス60～80	改質Ⅱ型			
			ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	タイプI	一般用															
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80			60～80	TOP13mm	TOP20mm					TOP10mm	TOP13mm
西 名 阪 自 道 車 道	天理～郡山	t			12,200						11,900	9,800					13,500						
	郡山～法隆寺	〃			12,200						11,900	9,800					13,500						
	法隆寺～香芝	〃			12,200						11,900	9,800					13,500						
	香芝～柏原	〃			12,200						11,900	9,800					13,500						
	柏原～藤井寺	〃			11,700						11,400	9,300					12,600						
	藤井寺～松原JCT	〃			11,700						11,400	9,300					12,600						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(天理～柏原)夜間出荷の場合は上記価格に300円/t加算

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(柏原～松原JCT)夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物				アスファルトカーブ	アスベース(中温化入)	バインダー (中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP	備考	
			改質Ⅱ型			ストアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60～80					ストアス								タイプI
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP5mmSMAⅢ型(中温化入)					60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm										
西 名 阪 自 道 車 道	天理～郡山	t							-					60～80					14,400				
	郡山～法隆寺	//							-										14,400				
	法隆寺～香芝	//							-										14,400				
	香芝～柏原	//							-										14,400				
	柏原～藤井寺	//							-										13,900				
	藤井寺～松原JCT	//							-										13,900				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(天理～柏原)夜間出荷の場合は上記価格に300円/t加算

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(柏原～松原JCT)夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度: 202012

阪奈 高速道路事務所

(単位:円)

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:(葛城～太子)夜間出荷の場合は上記価格に300円/t加算

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費: (太子～美原JCT) 夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費: (葛城～太子)夜間出荷の場合は上記価格に300円/t加算

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(太子～美原JCT)夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202012

阪奈 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(開粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考	
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	ストアス	ストアス60～80	高粘度バインダー					ストアス60～80	改質Ⅱ型				
			ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	ストアス	ストアス				改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用						
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm			TOP10mm	TOP13mm		空隙17%
関西空港自動車道	泉佐野JCT～上之郷	t			11,700						11,400	9,300				12,600						
	上之郷～泉佐野	〃			11,700						11,400	9,300				12,600						
	泉佐野～りんくうJCT	〃			11,700						11,400	9,300				12,600						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物				アスファルトカーブ	アスベース(中温化入)	バインダー (中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP	備考
										密粒度	密粒度	細粒度	粗粒度		タイプI							
			改質Ⅱ型			ストアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60～80					ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型	
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP5mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm	TOP13mm		60～80			TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
関西空港自動車道	泉佐野JCT～上之郷	t							-										13,900			
	上之郷～泉佐野	//							-										13,900			
	泉佐野～りんくうJCT	//							-										13,900			

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202012

阪奈 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(開粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考			
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	ストアス	ストアス60～80	高粘度バインダー					ストアス60～80	改質Ⅱ型						
			ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	ストアス	ストアス				改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用								
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm			TOP10mm	TOP13mm		空隙17%	TOP20mm	空隙17%
関西国際空港連絡橋	りんくうJCT～関西空港	t			11,700						11,400	9,300				12,600								

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物				アスファルトカーブ	アスベース(中温化入)	バインダー (中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	ダースアスファルト	FFP	備考
										密粒度	密粒度	細粒度	粗粒度		タイプI							
			改質Ⅱ型			ストアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60～80					ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型	
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP5mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm	TOP13mm		60～80				TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm	
関西国際空港連絡橋	りんくうJCT～関西空港	t							-										13,900	-		

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度: 202012

阪奈 高速道路事務所

(単位:円)

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202012

阪奈 高速道路事務所

(単位:円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(開粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考		
			タイプA				タイプB	タイプG	ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	タイプI	ストアス60～80	高粘度バインダー					寒冷地用	ストアス60～80		改質Ⅱ型	
			ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	ストアス	ストアス				一般用											
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80			60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm	TOP13mm	空隙17%		TOP20mm	空隙17%
阪和自動車道	松原～美原北	t			11,700						11,400	9,300					12,600						
	美原北～美原JCT	〃			11,700						11,400	9,300					12,600						
	美原JCT～美原南	〃			11,700						11,400	9,300					12,600						
	美原南～堺JCT	〃			11,700						11,400	9,300					12,600						
	堺JCT～堺	〃			11,700						11,400	9,300					12,600						
	堺JCT～平井	〃			11,700						11,400	9,300					12,600						
	堺～岸和田和泉	〃			11,700						11,400	9,300					12,600						
	岸和田和泉～貝塚	〃			11,700						11,400	9,300					12,600						
	貝塚～泉佐野JCT	〃			11,700						11,400	9,300					12,600						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物				アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー (中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP	備考
			改質Ⅱ型			ストアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60～80					タイプI							
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP5mmSMAⅢ型(中温化入)					60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm									
阪	松原～美原北	t							-					60～80						13,900		
和	美原北～美原JCT	〃							-											13,900		
自	美原JCT～美原南	〃							-											13,900		
道	美原南～堺JCT	〃							-											13,900		
車	堺JCT～堺	〃							-								11,800		13,900			
道	堺JCT～平井	〃							-								11,800		13,900			
	堺～岸和田和泉	〃							-								11,800		13,900			
	岸和田和泉～貝塚	〃							-								11,800		13,900			
	貝塚～泉佐野JCT	〃							-								11,800		13,900			

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202012

和歌山 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(開粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考	
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	ストアス	ストアス60～80	高粘度バインダー					ストアス60～80	改質Ⅱ型				
			ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	ストアス	ストアス				改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用						
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm			TOP10mm	TOP13mm		空隙17%
和歌山自動車道	泉佐野JCT～泉南	t		10,100						11,400					12,600							
	泉南～阪南	〃								11,400					12,600							
	阪南～和歌山	〃		10,500						11,800					13,500							
	和歌山～海南東	〃		10,500						11,800					13,500							
	海南東～海南	〃								11,800					13,500							
	海南～下津	〃								11,800					13,500							
	下津～有田	〃								13,300					15,000							

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物				アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー (中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グーラスファルト	FFP	備考
										密粒度	密粒度	細粒度	粗粒度		タイプI							
			改質Ⅱ型			ストアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60～80					ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型	
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP5mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm	TOP13mm		60～80			TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
和歌山自動車道	泉佐野JCT～泉南	t												60～80			11,800		13,900			
	泉南～阪南	〃															11,800		13,900			
	阪南～和歌山	〃															12,200	15,300	14,300			
	和歌山～海南東	〃																	14,300			
	海南東～海南	〃																	14,300			
	海南～下津	〃																	14,300			
	下津～有田	〃																	15,800			

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202012

和歌山 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(開粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考	
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	ストアス	ストアス60～80	高粘度バインダー					ストアス60～80	改質Ⅱ型				
			ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	ストアス	ストアス				改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用						
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm			TOP10mm	TOP13mm		空隙17%
湯浅御坊道路	有田～有田南	t								13,300					15,000							
	有田南～湯浅	〃								13,300					15,000							
	湯浅～広川	〃								13,300					15,000							
	広川～川辺	〃								13,300					15,000							
	川辺～御坊	〃								14,300					16,000							

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物				アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー (中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	ダースアスファルト	FFP	備考					
			改質Ⅱ型			ストアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60～80					ストアス								改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)	縦溝粗面型
										TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP5mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80														
湯浅御坊道路	有田～有田南	t												60～80					15,800								
	有田南～湯浅	〃																	15,800								
	湯浅～広川	〃																	15,800								
	広川～川辺	〃																	15,800								
	川辺～御坊	〃																	16,800								

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202012

和歌山 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(開粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	ストアス	ストアス60～80	高粘度バインダー					寒冷地用	ストアス60～80	改質Ⅱ型		
			ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	ストアス	改質Ⅱ型				一般用			寒冷地用						
			40～60	60～80			60～80					TOP10mm	TOP13mm	空隙17%	TOP20mm	空隙17%				TOP13mm	
和歌山自動車道	御坊～御坊南	t							14,300					16,000							
	御坊南～印南	〃							14,300					16,000							
	印南～みなべ	〃							14,900					16,600							
	みなべ～南紀田辺	〃							14,900					16,600							

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物				アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー (中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	ダースアスファルト	FFP	備考					
			改質Ⅱ型			ストアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60～80					ストアス								改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)	縦溝粗面型
										TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅣ型(中温化入)	60～80														
和歌山自動車道	御坊～御坊南	t												60～80					16,800								
	御坊南～印南	〃																	16,800								
	印南～みなべ	〃																	17,400								
	みなべ～南紀田辺	〃																	17,400								

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202012

大阪 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(開粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考		
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	ストアス	ストアス60～80	高粘度バインダー					寒冷地用	ストアス60～80	改質Ⅱ型				
			ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	ストアス	改質Ⅱ型				一般用			空	隙17%				TOP20mm		空	隙17%
			40～60	60～80			60～80					TOP10mm	TOP13mm	空	隙17%	TOP20mm				空		隙17%	TOP13mm
中国 自動車道	吹田JCT～中国吹田	t							11,400	9,300				12,600									
	中国吹田～中国豊中	〃							11,400	9,300				12,600									
	中国豊中～中国池田	〃							11,400	9,300				12,600									

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物				アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー (中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	ダースアスファルト	FFP	備考		
			改質Ⅱ型			ストアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60～80					タイプI									
										密粒度	密粒度	細粒度	粗粒度											
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅣ型(中温化入)	60～80				TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm	TOP13mm		60～80	ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型		TOP13mm
中国 自動車道	吹田JCT～中国吹田	t																						
	中国吹田～中国豊中	//																						
	中国豊中～中国池田	//																						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202012

阪神改築 事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(開粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考	
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	ストアス60～80	高粘度バインダー					ストアス60～80	改質Ⅱ型					
			ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	ストアス	ストアス			改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用							
			40～60	60～80			60～80	40～60			60～80	改質Ⅱ型	60～80	TOP13mm	TOP20mm			TOP10mm	TOP13mm	空隙17%		TOP20mm
中国自動車道	吹田JCT～中国吹田	t						11,700	-	9,800	11,400	9,300				12,600						
	中国吹田～中国豊中	〃						11,700	-	9,800	11,400	9,300				12,600						
	中国豊中～中国池田	〃						11,700	-	9,800	11,400	9,300				12,600						
	中国池田～宝塚	〃						11,900	-	10,000	11,600	9,700	10,100			13,300						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物				アスファルトカーブ	アスベース(中温化入)	バインダー (中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グーラスアスファルト	FFP	備考
										密粒度	密粒度	細粒度	粗粒度		タイプI							
			改質Ⅱ型			ストアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60～80				ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP5mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm	TOP13mm		60～80			TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
中国自動車道	吹田JCT～中国吹田	t									9,100			12,300				14,900	13,900	－	－	
	中国吹田～中国豊中	〃									9,100			12,300				14,900	13,900	－	－	
	中国豊中～中国池田	〃									9,100			12,300				14,900	13,900	－	－	
	中国池田～宝塚	〃							-		9,300			12,500				15,100	14,100	－	－	

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202012

福崎 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(開粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考	
			タイプA				タイプB	タイプG	ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	ストアス	ストアス60～80	高粘度バインダー				ストアス60～80	改質Ⅱ型			
			ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	タイプI	一般用				寒冷地用										
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80			60～80	TOP13mm	TOP20mm			TOP10mm		TOP13mm
中 国 自 道 車 道	吉川～ひょうご東条	t								11,600	9,700				13,300							
	ひょうご東条～滝野社	〃								12,600	10,600				14,500							
	滝野社～加西	〃								12,600	10,600				14,500							
	加西～福崎	〃								12,600	10,600				14,500							
	福崎～山崎	〃								12,600	10,600				14,500							
	山崎～佐用	〃								12,700	10,900				14,600							

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物				アスファルトカーブ	アスベース(中温化入)	バインダー (中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP	備考
			改質Ⅱ型			ストアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60～80					タイプI							
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP5mmSMAⅢ型(中温化入)					60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm									
中 国 自 道 車 道	吉川～ひょうご東条	t								9,300									14,100			
	ひょうご東条～滝野社	〃								10,200									15,100			
	滝野社～加西	〃								10,200									15,100			
	加西～福崎	〃						-		10,200							16,100	15,100				
	福崎～山崎	〃						-		10,200							16,100	15,100				
	山崎～佐用	〃	15,200					-		10,500									15,200			

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度: 202012

姫路 高速道路事務所

(単位:円)

[illegible][illegible]

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202012

京都 高速道路事務所

(単位:円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(開粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考		
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	ストアス	ストアス60～80	高粘度バインダー					ストアス60～80	改質Ⅱ型					
			ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	ストアス	ストアス				改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用							
			40～60	60～80			60～80						40～60	60～80		60～80			TOP13mm	TOP20mm		TOP10mm	TOP13mm
京 都 縦 貫 自 動 車 道	大山崎JCT～長岡京	t								11,600						13,400							
	長岡京～大原野	〃								11,600						13,400							
	大原野～沓掛	〃								11,600						13,400							
	沓掛～篠	〃								11,800						13,600							
	篠～亀岡	〃								11,800						13,600							
	亀岡～大井	〃								11,800						13,600							
	大井～千代川	〃								11,800						13,600							
	千代川～八木東	〃								12,800						14,600							
	八木東～八木中	〃								12,800						14,600							
	八木中～八木西	〃								12,800						14,600							
道	八木西～園部	〃								12,800						14,600							
	園部～丹波	〃								12,800						14,600							

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物				アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー (中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	ダースアスファルト	FFP	備考
										密粒度	密粒度	細粒度	粗粒度		タイプI							
			改質Ⅱ型			ストアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60～80				ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)	縦溝粗面型			
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP5mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm	TOP13mm		60～80			TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
京 都 縦 貫 自 動 車 道	大山崎JCT～長岡京	t							-													
	長岡京～大原野	//							-													
	大原野～沓掛	//							-													
	沓掛～篠	//							-													
	篠～亀岡	//							-													
	亀岡～大井	//							-													
	大井～千代川	//							-													
	千代川～八木東	//							-													
	八木東～八木中	//							-													
	八木中～八木西	//							-													
八木西～園部	//							-														
園部～丹波	//							-														

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202012

大阪 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(開粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考	
			タイプA				タイプB	タイプG	ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	タイプI	ストアス60～80	高粘度バインダー					寒冷地用	ストアス60～80		改質Ⅱ型
			ストアス	ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	ストアス	ストアス				一般用										
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80			60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm	TOP13mm			
第 二 阪 奈 道 路	西石切～壱分	t								11,400						12,600						
	壱分～小瀬	〃								11,900						13,500						
	小瀬～中町	〃								11,900						13,500						
	中町～宝来	〃								11,900						13,500						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(西石切～壱分)夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(壱分～宝来)夜間出荷の場合は上記価格に300円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物				アスファルトカーブ	アスベース(中温化入)	バインダー (中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP	備考					
			改質Ⅱ型			ストアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60～80					ストアス								改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)	縦溝粗面型
										TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80														
第 二 阪 奈 道 路	西石切～壱分	t												60～80													
	壱分～小瀬	//																									
	小瀬～中町	//																									
	中町～宝来	//																									

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(西石切～壱分)夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(壱分～宝来)夜間出荷の場合は上記価格に300円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

《建設工事材料》

生コンクリート

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート											(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
01100	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		21,800	21,800
01110	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷		
01120	A1-1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm		21,800
01122	A1-1(S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材		
01124	A1-1(E・S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加	25,600	
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加(休日出荷)	25,600 別途割増(別紙)	
01126	A1-1(E・S)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01200	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤30kg添加		
01210	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加	24,300	24,300
01220	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷・膨張剤30kg添加		
01300	A1-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加		
01400	A1-1(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
01410	A1-1(12E)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
01600	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	m3			
01610	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
01810	A1-1(E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
01820	A1-1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)	24,300	
01830	A1-1(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	m3	膨張材20kg(追加)	25,600	
02000	A1-1(E)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
02100	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,800	21,800

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									京都(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
02110	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加	24,800	24,800
02120	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		24,300
02130	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	21,800 別途割増(別紙)	
02200	A1-3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm	24,300	
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3			
02210	A1-3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/m3 早強	24,800	
02230	A1-3(H)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
02300	A1-3A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm	23,100	
02314	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
02315	A1-4(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3	24,300	24,300
02350	A1-4(F)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg【フライアッシュはプラントで袋投入】		
02351	A1-4(F)B	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg(繊維混入ベースとしてスランブロス3cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】		
02390	A1-3(15L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			27,500
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02600	A1-3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02620	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1	5	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/m3		—
02800	A1-3(40)A1-4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			26,100

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								京都(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		24,700	
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02930	A1-3(36)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤	24,700	
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	25,600	25,600
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3			
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄		21,800
03110	A1-4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張剤30kg添加		
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加	24,300	
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ボルト ランド)		m3			
03600	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤		
04050	A1-5(19)	30	25.20	19	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(繊維混入コン ベース、スランブ4cm加算)繊維を含まない		
04200	A1-6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3		32,100	
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)	28,300	
04220	A1-6(H)	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤	29,000	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									京都(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラップ [*] (cm) 注1)	スラップ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
04310	A1－7	36	20	スラップ ロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)	30,200	
04500	A6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)	36,100	
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		20,100	20,100
05210	B1－3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
05220	B1－3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
05310	B1－3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05400	B1－4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:膨張剤		
05410	B1－4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05520	B1－5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
05530	B1－5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—	—
06005	B2－1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)	280	m3			
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06100	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—	
06101	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート			(単位:円)									京都(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,800	
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06300	B2-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		19,200	19,200
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%,セメント360kg、単位粗骨材量1086kg、単位粗骨 材量675kg	23,300	
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%,セメント量360kg、単位粗骨材量1,086kg、単 位粗骨材量675kg	23,300	
07120	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	夜間出荷 大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%,セメント量360kg、単位粗骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg		
07220	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		
07230	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	H	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間 出荷		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
08020	C2-1(A)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									京都(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
08030	C2-1(B)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)		
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		19,200	19,200
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08070	C2-1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08080	C2-1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管 本線交差部管理用通路		
09000	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路		
09010	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路(夜間出荷)		
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		19,200	19,200
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)		
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷		
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		27,500	27,500
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		27,500
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		別途割増(別紙)
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			30,000
12120	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			26,100
12130	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤20kg添加		
											膨張剤30kg添加		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								京都(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12170	P2-2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
12180	P2-2(E)	40	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12191	P2-2(F)18	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12192	P2-2(F)B18	40	20	20	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg、スランブ18cm【フライアッシュはプラントで袋投入】		
											高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg(繊維混入ベースとしてスランブロス2cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】		
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		27,500
12201	P2-4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤(休日出荷)		
12210	P2-4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12220	P2-4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		30,000
12221	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm		27,500
12222	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm(休日出荷)		
12240	P2-4(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		26,100
12270	P2-4(NE)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		28,600
12301	P2-4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。		
12302	P2-4 B(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。		
12305	P2-4(L)	40	20	18	1	5	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/m3		—
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	—	
13000	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		26,100	26,100
13005	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート											(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
13010	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	28,600	28,600
13020	P3-2(普)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3-2(E)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		27,200
13110	P3-2(N)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			24,700
13115	P3-2(N)15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤		
13116	P3-2(N)B15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤、バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)繊維を含まない		
13120	P3-2(B)	36	25,20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13130	P3-2(C)	36	25,20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤20kg添加		
13140	P3-2(A)P3-2(K2)	36	20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13150	P3-2(K1)	36	20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	BB		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13170	P3-2(N)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤	24,700	
13200	P3-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
13300	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	26,100	26,100
13301	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		28,600
13303	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	27,200	
13305	P3-4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		27,500
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			24,700
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		27,700
14300	P4-2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		36,100
17000	P6-4P2-4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート											(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
17100	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17200	P6-4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17300	P6-4 (NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17400	P6-4 (N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17500	P6-4 (NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17600	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	33,600	
17700	P6-4 (NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17800	P6-4 (E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17850	P6-4	50	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)	37,700	
17870	P6-4 (N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤	31,800	
17871	P6-4 (E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	36,100	
17872	P6-4 (E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)、膨張材20kg添加		
17873	P6-4 (H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)		
17874	P6-4 (LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg添加		
18000	T1-1	18	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3			
18100	T1-4 (Ad)	24	25,20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減水剤等		26,200
18101	T1-4 (Ad)	24	25,20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減水剤等(休日出荷)		
18102	T1-4 (Ad)	24	25,20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減水剤等(夜間出荷)		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
18110	T1-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石炭灰		—
18120	T1-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉		—
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			24,700
18141	T1-4	30	15	スランブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)	350	m3			32,300
18300	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		31,280
18301	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(休日出荷)		
18302	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(夜間出荷)		
18305	T3-4 (Ad)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		31,280
18310	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		27,600
18315	T3-4 (Ad)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18317	T3-4 (Ad)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18318	T3-4 (Ad)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18320	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		—
18325	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		—
18330	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18332	T3-4 (FA)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18333	T3-4 (FA)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。		
18335	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18337	T3-4 (LS)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18338	T3-4 (LS)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) FA:石炭灰 非顔繊維を含まない。		—
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) LS:石 粉 非顔繊維を含まない。		—
18350	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) FA:石炭灰 非顔繊維を含まない。		
18355	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) LS:石 粉 非顔繊維を含まない。		
18365	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート(繊維を 含まない)。繊維混入率0.3%以上とする。		
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		—	
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		21,800	21,800
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	23,100	
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜 間出荷		
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、普通型、高圧型セメント又は高圧セメント、最 小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg /m ³ 、高性能AC混水剤使用		
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		26,100	26,100
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
18610	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		26,100	
18615	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19300	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3	夜間出荷		
19400	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路			
生コンクリート											(単位:円)		京都(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ^o (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域	
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg			
20100	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	夜間出荷 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg			
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)表込めグラウト用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg			
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,066kg、単位粗骨材量675kg			
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,066kg、単位粗骨材量675kg			
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 48%、単位セメント量400kg			
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用			
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用			
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロードガッター			
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3				

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中熱ポルトランドセメント、L: 低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
01100	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,900	23,900
01110	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷	23,900 別途割増(別紙)	
01120	A1-1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm		
01122	A1-1(S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材		
01124	A1-1(E・S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加(休日出荷)		
01126	A1-1(E・S)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01200	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤30kg添加		
01210	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加		
01220	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷・膨張剤30kg添加		
01300	A1-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加		
01400	A1-1(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
01410	A1-1(12E)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
01600	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	m3			
01610	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
01810	A1-1(E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
01820	A1-1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)		
01830	A1-1(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	m3	膨張材20kg(追加)		
02000	A1-1(E)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
02100	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,900	23,900

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									大津(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
02110	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
02120	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
02130	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		23,900 別途割増(別紙)
02200	A1-3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3			
02210	A1-3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/ m3		
02230	A1-3(H)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強		
02300	A1-3A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm		
02314	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
02315	A1-4(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
02350	A1-4(F)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ 72kg【フライアッシュはプラントで袋投入】		
02351	A1-4(F)B	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg(繊維混 入ベースとしてスランブロス3cmを考慮、繊維含まず)【フ ライアッシュはプラントで袋投入】		
02390	A1-3(15L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02600	A1-3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02620	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	28,000	
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1	5	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/ m3		
02800	A1-3(40)A1-4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		28,000	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									大津(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
02810	A1-4 (A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	28,000 別途割増(別紙)	
02900	A1-3 (36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02920	A1-3 (36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		27,000	
02930	A1-3 (36)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
03000	A1-4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,900	
03020	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	27,800	27,800
03030	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3			
03040	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄	23,900	
03110	A1-4 (A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張剤30kg添加		
03200	A1-4 (E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
03210	A1-4 (E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
03400	A1-4 (L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ボルト ランド)		m3			
03600	A1-4 (E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		
04010	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		27,800
04020	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,900	23,900
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤		
04050	A1-5 (19)	30	25,20	19	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(繊維混入コン ベース、スランブ4cm加算)繊維を含まない		
04200	A1-6	40	25,20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3			
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04220	A1-6 (H)	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									大津(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
04310	A1-7	36	20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)		
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,600	22,600
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		22,600 別途割増(別紙)
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,900	
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		22,600 別途割増(別紙)
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05400	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:膨張剤		
05410	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05520	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
05530	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—	—
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	—	
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)	280	m3		26,900	
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		28,000	
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—	—
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									大津(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,900	
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,600	
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,600	
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06300	B2-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,700	21,700
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	21,700 別途割増(別紙)	21,700 別途割増(別紙)
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	21,700 別途割増(別紙)	
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%,セメント360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨 材量675kg	24,100	
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単 位粗骨材量675kg	24,100	
07120	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	夜間出荷 大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg		
07220	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		
07230	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	H	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法	—	—
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間 出荷	—	—
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	—	
08020	C2-1(A)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート			(単位:円)									大津(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [△] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
08030	C2-1 (B)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)		
08040	C2-1 (C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
08050	C2-1 (D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	—	
08060	C2-1 (E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	—	
08070	C2-1 (F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	22,100	
08080	C2-1 (G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	22,100	
08090	C2-1 (H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	—	
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管 本線交差部管理用通路	—	
09000	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路		
09010	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路(夜間出荷)		
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		21,700	21,700
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)	21,700 別途割増(別紙)	
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷	21,700 別途割増(別紙)	21,700 別途割増(別紙)
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		29,800	29,800
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	32,300	
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		28,000	
12120	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤20kg添加		
12130	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		37,400	
12170	P2-2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12180	P2-2(E)	40	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12191	P2-2(F)18	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg、スランブ18cm【フライアッシュはフラントで袋投入】		
12192	P2-2(F)B18	40	20	20	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg(繊維混入ベースとしてスランブロス2cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはフラントで袋投入】		
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	29,800	
12201	P2-4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤(休日出荷)		
12210	P2-4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12220	P2-4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12221	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm		
12222	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm(休日出荷)		
12240	P2-4(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	28,000	
12270	P2-4(NE)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12301	P2-4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。		
12302	P2-4 B(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。		
12305	P2-4(L)	40	20	18	1	5	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/m3		
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13000	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		28,800	28,800
13005	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		28,800 別途割増(別紙)

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ [*] (cm) 注1)	スラブ [*] 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		
13020	P3-2(普)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13115	P3-2(N)15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤		
13116	P3-2(N)B15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤、バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)繊維を含まない		
13120	P3-2(B)	36	25.20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13130	P3-2(C)	36	25.20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤20kg添加		
13140	P3-2(A)P3-2(K2)	36	20	スラブフ ロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13150	P3-2(K1)	36	20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	BB		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
13200	P3-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13301	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		31,300
13303	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13305	P3-4(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		
17000	P6-4P2-4(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	37,400	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート											(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
17100	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17200	P6-4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17300	P6-4 (NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17400	P6-4 (N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17500	P6-4 (NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17600	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
17700	P6-4 (NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17800	P6-4 (E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17850	P6-4	50	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)		
17870	P6-4 (N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17871	P6-4 (E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17872	P6-4 (E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)、膨張材20kg添加		
17873	P6-4 (H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)		
17874	P6-4 (LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg添加		
18000	T1-1	18	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3			
18100	T1-4 (Ad)	24	25,20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等	28,300	
18101	T1-4 (Ad)	24	25,20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)		
18102	T1-4 (Ad)	24	25,20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(夜間出荷)		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
18110	T1-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石炭灰	—	
18120	T1-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉	—	
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		27,000	
18141	T1-4	30	15	スランブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)	350	m3			
18300	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	32,480	
18301	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(休日出荷)		
18302	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(夜間出荷)		
18305	T3-4(Ad)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18310	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。	28,300	
18315	T3-4(Ad)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18317	T3-4(Ad)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18318	T3-4(Ad)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18320	T3-4(FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18325	T3-4(LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18330	T3-4(FA)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18332	T3-4(FA)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18333	T3-4(FA)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。		
18335	T3-4(LS)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18337	T3-4(LS)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18338	T3-4(LS)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) FA:石炭灰 非顔繊維を含まない。	—	
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) LS:石粉 非顔繊維を含まない。	—	
18350	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) FA:石炭灰 非顔繊維を含まない。		
18355	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) LS:石粉 非顔繊維を含まない。		
18365	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート(繊維を 含まない)。繊維混入率0.3%以上とする。		
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	25,300	
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜 間出荷		
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、普通型、高圧型セメント又は高圧セメント、最 小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg /m ³ 、高性能AC混水剤使用		
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
18610	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18615	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3		—	
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3		26,000	
19300	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3	夜間出荷		
19400	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート											(単位:円)	大津(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ^o (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg	23,900	
20100	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	夜間出荷 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg		
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)表込めグラウト用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg	—	
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,066kg、単位粗骨材量675kg	25,400	
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,066kg、単位粗骨材量675kg	24,100	
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 48%、単位セメント量400kg		
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	—	—
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	—	—
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロードガッター	—	—
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3			

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中熱ポルトランドセメント、L: 低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											阪和自動車道		湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
01100	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		21,350		20,350	20,350	20,350	21,350	21,350
											夜間出荷							
01110	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3								
01120	A1-1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm			20,350	20,350			
01122	A1-1(S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材			21,350	21,350			
01124	A1-1(E・S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加			24,050	24,050			
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加(休日出荷)							
01126	A1-1(E・S)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加							
01200	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤30kg添加						24,550	24,550
01210	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加			23,050	23,050		24,050	24,050
01220	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷・膨張剤30kg添加							
01300	A1-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加							
01400	A1-1(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm							
01410	A1-1(12E)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加							
01600	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	m3								
01610	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3								
01810	A1-1(E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加							
01820	A1-1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)							
01830	A1-1(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	m3	膨張材20kg(追加)							
02000	A1-1(E)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加							
02100	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,350		20,350	20,350	20,350	21,350	21,350

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生コンクリート			(単位:円)										和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域	
02110	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加								
02120	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加					23,050			
02130	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷					20,350 別途割増(別紙)			
02200	A1-3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm								
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3									
02210	A1-3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/ m3								
02230	A1-3(H)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強						22,350		
02300	A1-3A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3									
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm								
02314	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤								
02315	A1-4(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3								
02350	A1-4(F)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ 72kg【フライアッシュはプラントで袋投入】								
02351	A1-4(F)B	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg(繊維混 入ベースとしてスランブロス3cmを考慮、繊維含まず)【フ ライアッシュはプラントで袋投入】								
02390	A1-3(15L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度								
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3									
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3									
02600	A1-3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤								
02620	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤								
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1	5	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/ m3								
02800	A1-3(40)A1-4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3									

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											阪和自動車道		湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								和歌山(工)							
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
02810	A1-4 (A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)							
02900	A1-3 (36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3								
02920	A1-3 (36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3								
02930	A1-3 (36)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤							
03000	A1-4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3							22,150	22,150
03020	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	25,250	25,750	24,050	24,050	24,050	25,250	25,250
03030	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3								21,350
03040	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄					20,350		
03110	A1-4 (A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張剤30kg添加							
03200	A1-4 (E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加							
03210	A1-4 (E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加							
03400	A1-4 (L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ボルト ランド)		m3								
03600	A1-4 (E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加							
04010	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg			24,850		24,850	26,050	26,050
04020	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							22,150	22,150
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤			34,100 (膨張剤 20kg添加)				
04050	A1-5 (19)	30	25,20	19	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(繊維混入コン ベース、スランブ4cm加算)繊維を含まない							
04200	A1-6	40	25,20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3								
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)							
04220	A1-6 (H)	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤							

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生コンクリート			(単位:円)									和歌山(工)							
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域	
04310	A1-7	36	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)								
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	—	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)								
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3							21,400	21,400	
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		20,400		19,400	19,400	19,400	20,400	20,400	
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷								
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3									
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷								
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)								
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3									
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3									
05400	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:膨張剤					23,600	24,800	24,800	
05410	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3						19,900	20,900	20,900	
05520	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加						24,550		
05530	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加						24,050		
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—		19,000	19,000	19,000	—	—	
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)								
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ボルト ランド)	280	m3									
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							23,400		
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3									
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	—		19,950 別途割増(別紙)	19,950 別途割増(別紙)	19,950 別途割増(別紙)	—	—	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生コンクリート			(単位:円)									和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3								
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3								
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3								
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							—	—
06300	B2-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3								
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		19,600	19,500	18,600	18,600	18,600	19,600	19,600
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷 19,600 別途割増(別紙)		19,500 別途割増(別紙)	18,600 別途割増(別紙)	18,600 別途割増(別紙)	18,600 別途割増(別紙)	19,600 別途割増(別紙)	19,600 別途割増(別紙)
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷 19,600 別途割増(別紙)			18,600 別途割増(別紙)	18,600 別途割増(別紙)	18,600 別途割増(別紙)	19,600 別途割増(別紙)	19,600 別途割増(別紙)
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日) 19,600 別途割増(別紙)			18,600 別途割増(別紙)	18,600 別途割増(別紙)	18,600 別途割増(別紙)	19,600 別途割増(別紙)	19,600 別途割増(別紙)
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、セメント360kg、単位細骨材量1086kg、単位粗骨 材量675kg							
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単 位粗骨材量675kg							
07120	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	夜間出荷 大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg							
07220	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	m3	円型水路スリップフォーム工法			—	—	—	—	—
07230	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	H	310	m3	円型水路スリップフォーム工法							
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法	—	—	—	—	—	—	—
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間 出荷	—		—	—	—	—	—
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—		18,250	18,250	18,250	—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	—		18,250 別途割増(別紙)	18,250 別途割増(別紙)	18,250 別途割増(別紙)	—	—
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	—		18,250 別途割増(別紙)	18,250 別途割増(別紙)	18,250 別途割増(別紙)	—	—
08020	C2-1(A)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)							

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道			
生コンクリート			(単位:円)											和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域		
08030	C2-1(B)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)									
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3								19,600		
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下									
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下									
08070	C2-1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下									
08080	C2-1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下									
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下									
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管 本線交差部管理用通路									
09000	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路									
09010	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路(夜間出荷)									
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		19,600	19,150	18,250	18,250	18,250	19,600	19,600		
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)	19,600 別途割増(別紙)		18,250 別途割増(別紙)	18,250 別途割増(別紙)	18,250 別途割増(別紙)	19,600 別途割増(別紙)	19,600 別途割増(別紙)		
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷	19,600 別途割増(別紙)		18,250 別途割増(別紙)	18,250 別途割増(別紙)	18,250 別途割増(別紙)	19,600 別途割増(別紙)	19,600 別途割増(別紙)		
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3										
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3						25,000	24,400	24,400		
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷									
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加			27,700	27,700					
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3										
12120	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤20kg添加									
12130	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加									

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
生コンクリート			(単位:円)									和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3								
12170	P2-2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加							
12180	P2-2(E)	40	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加							
12191	P2-2(F)18	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg、スランブ18cm【フライアッシュはプラントで袋投入】							
12192	P2-2(F)B18	40	20	20	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg(繊維混入ベースとしてスランブロス2cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】							
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤						26,200	26,200
12201	P2-4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤(休日出荷)							
12210	P2-4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤							
12220	P2-4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加			27,700	27,700			
12221	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm							
12222	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm(休日出荷)							
12240	P2-4(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤							
12270	P2-4(NE)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加							
12301	P2-4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。							
12302	P2-4 B(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。							
12305	P2-4(L)	40	20	18	1	5	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/m3							
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加							
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加							
13000	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3				23,750	23,750		23,450	23,450
13005	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷							23,450 別途割増(別紙)

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												阪和自動車道		湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生コンクリート			(単位:円)									和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
13010	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加							
13020	P3-2(普)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3								
13100	P3-2(E)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加							
13110	P3-2(N)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3								
13115	P3-2(N)15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤							
13116	P3-2(N)B15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤、バルチック(はく落対策)添加用ベースコン クリート(バルチックにかかる費用は含まない)繊維を 含まない							
13120	P3-2(B)	36	25,20	スランブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)							
13130	P3-2(C)	36	25,20	スランブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤2 0kg添加							
13140	P3-2(A)P3-2(K2)	36	20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動(高性能AE減水剤)							
13150	P3-2(K1)	36	20	スランブフ ロー60	5	4.5	1.5	BB		m3	高流動(高性能AE減水剤)							
13170	P3-2(N)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤							
13200	P3-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3								
13300	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤			23,750	23,750		24,950	24,950
13301	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3							
13303	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg							
13305	P3-4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤							26,200
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3								
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加							
14300	P4-2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加							
17000	P6-4P2-4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤							

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生コンクリート			(単位:円)									和歌山(工)							
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域	
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3									
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加								
17300	P6-4 (NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3									
17400	P6-4 (N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3									
17500	P6-4 (NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加								
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤								
17700	P6-4 (NE)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加								
17800	P6-4 (E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加								
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3									
17850	P6-4	50	20	スランブフ ロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)								
17870	P6-4 (N)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤								
17871	P6-4 (E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加								
17872	P6-4 (E) B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)、膨張材20kg添加								
17873	P6-4 (H) B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)								
17874	P6-4 (LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加								
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg添加			—	—				
18000	T1-1	18	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3									
18100	T1-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等						25,350	25,350	
18101	T1-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)								
18102	T1-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(夜間出荷)								

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道		
生コンクリート			(単位:円)										和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランﾌ [*] (cm) 注1)	スランﾌ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域	
18110	T1－4 (FA)	24	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石炭灰						—		
18120	T1－4 (LS)	24	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉						—		
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB		m3									
18141	T1－4	30	15	スランﾌ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ボルト ランド)	350	m3									
18300	T3－4 (Ad)	24	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。						29,930	29,930	
18301	T3－4 (Ad)	24	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(休日出荷)								
18302	T3－4 (Ad)	24	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(夜間出荷)								
18305	T3－4 (Ad)	30	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。								
18310	T3－4 (Ad)	24	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。						25,950		
18315	T3－4 (Ad)	30	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。								
18317	T3－4 (Ad)	40	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。								
18318	T3－4 (Ad)	40	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。								
18320	T3－4 (FA)	24	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。						—		
18325	T3－4 (LS)	24	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。						—		
18330	T3－4 (FA)	30	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。								
18332	T3－4 (FA)	40	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。								
18333	T3－4 (FA)	40	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。								
18335	T3－4 (LS)	30	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。								
18337	T3－4 (LS)	40	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。								
18338	T3－4 (LS)	40	25,20	21.スランﾌ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。								

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生コンクリート			(単位:円)									和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ¹⁾ (cm)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含まない。							
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含まない。							
18350	T3-4 (FA)	30	25,20	21スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含まない。							
18355	T3-4 (LS)	30	25,20	21スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含まない。							
18365	T3-4 (Ad)	24	25,20	21スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート(繊維を含まない)。繊維混入率0.3%以上とする。							
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3								
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3							22,150	22,150
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領			21,150			22,150	22,150
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷							
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、φ普通型・φラジウムセメント又は高炉セメント、最小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg/m ³ 、高性能AE減水剤使用							
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)							
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3								
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷							
18610	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3								25,050
18615	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷							
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3		—		—	—	—	—	—
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3		—		—	—	—	—	—
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3		22,500		21,500	21,500	21,500	22,500	22,500
19300	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3	夜間出荷	22,500 別途割増(別紙)		21,500 別途割増(別紙)	21,500 別途割増(別紙)	21,500 別途割増(別紙)	22,500 別途割増(別紙)	22,500 別途割増(別紙)
19400	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB		m3								

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生コンクリート			(単位:円)								和歌山(工)							
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン ^① (cm) 注1)	スラン ^② 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg						23,000	23,000
20100	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	密閉出桁 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg							
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)表込めグラウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg							
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg							
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg							
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 48%、単位セメント量400kg							
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用							
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用							
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロードガッター	—	—	—	—	—	—	—
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3								

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中熱ポルトランドセメント、L: 低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生コンクリート												大和北道路・西名阪 自動車道
												奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
01100	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		
01110	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷	
01120	A1-1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm	
01122	A1-1(S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材	
01124	A1-1(E・S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加	
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加(休日出荷)	
01126	A1-1(E・S)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加	
01200	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤30kg添加	
01210	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加	
01220	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷・膨張剤30kg添加	
01300	A1-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加	
01400	A1-1(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm	
01410	A1-1(12E)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
01600	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	m3		
01610	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		
01810	A1-1(E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加	
01820	A1-1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)	
01830	A1-1(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	m3	膨張材20kg(追加)	
02000	A1-1(E)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加	
02100	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		20,700

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												大和北道路・西名阪 自動車道
生コンクリート												奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
02110	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加	23,700
02120	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加	23,200
02130	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	20,700 別途割増(別紙)
02200	A1-3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm	
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3		19,300
02210	A1-3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/ m3	
02230	A1-3(H)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強	
02300	A1-3A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm	
02314	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤	
02315	A1-4(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3	
02350	A1-4(F)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ 72kg【フライアッシュはプラントで袋投入】	
02351	A1-4(F)B	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg(繊維混 入ベースとしてスランブロス3cmを考慮、繊維含まず)【フ ライアッシュはプラントで袋投入】	
02390	A1-3(15L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		
02600	A1-3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	
02620	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1	5	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/ m3	
02800	A1-3(40)A1-4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												大和北道路・西名阪 自動車道
生コンクリート			(単位:円)									奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
											休日出荷(土曜日)	
02810	A1-4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
02900	A1-3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		—
02920	A1-3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
02930	A1-3(36)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤	
03000	A1-4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		
03020	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	
03030	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3		
03040	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄	
03110	A1-4(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張剤30kg添加	
03200	A1-4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加	
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルト ランド)		m3		
03600	A1-4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加	
04010	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	—	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	
04020	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤	
04050	A1-5(19)	30	25,20	19	2.5	4.5	1.5	N,BB	—	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(繊維混入コン ベース、スランブ4cm加算)繊維を含まない	
04200	A1-6	40	25,20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3		
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)	
04220	A1-6(H)	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												大和北道路・西名阪 自動車道
生コンクリート			(単位:円)									奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
04310	A1-7	36	20	スランプ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)	
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)	
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		20,500
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		19,300
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷	19,300 別途割増(別紙)
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		20,700
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	19,300 別途割増(別紙)
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
05400	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:膨張剤	
05410	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
05520	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加	
05530	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加	
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		19,300
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ボルト ランド)	280	m3		
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	20,700 別途割増(別紙)

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生コンクリート												大和北道路・西名阪 自動車道
(単位:円)												奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		20,700
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		19,300
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
06300	B2-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		18,200
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	18,200 別途割増(別紙)
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷	18,200 別途割増(別紙)
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%,セメント量360kg、単位細骨材量1086kg、単位粗骨 材量675kg	
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単 位粗骨材量675kg	
07120	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	夜間出荷 大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	
07220	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	m3	円型水路スリップフォーム工法	
07230	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	H	310	m3	円型水路スリップフォーム工法	
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法	
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間 出荷	
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		18,200
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	18,200 別途割増(別紙)
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	
08020	C2-1(A)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											大和北道路・西名阪 自動車道	
生コンクリート			(単位:円)								奈良(工)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ [*] (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
08030	C2-1(B)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)	
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	
08070	C2-1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	
08080	C2-1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管 本線交差部管理用通路	
09000	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路	
09010	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路(夜間出荷)	
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		18,200
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)	
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷	18,200 別途割増(別紙)
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		—
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷	—
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	—
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		
12120	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤20kg添加	
12130	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												大和北道路・西名阪 自動車道
生コンクリート			(単位:円)									奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		
12170	P2-2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
12180	P2-2(E)	40	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
12191	P2-2(F)18	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg、スランブ 18cm【フライアッシュはフランドで袋投入】	
12192	P2-2(F)B18	40	20	20	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg(繊維混入ベースとして スランブロス2cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはフランド で袋投入】	
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	26,300
12201	P2-4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤(休 日出荷)	26,300 別途割増(別紙)
12210	P2-4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	
12220	P2-4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加	28,800
12221	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、ス ランブ15cm	26,300
12222	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、ス ランブ15cm(休日出荷)	26,300 別途割増(別紙)
12240	P2-4(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	
12270	P2-4(NE)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加	
12301	P2-4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。	
12302	P2-4 B(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。	
12305	P2-4(L)	40	20	18	1	5	0.5	L	370	m3	低熱ボルトランドセメント使用370kg/ m3	
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加	
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
13000	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		—
13005	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷	—

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												大和北道路・西名阪 自動車道
生コンクリート												奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
13010	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	—
13020	P3-2(普)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3		—
13100	P3-2(E)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	25,700
13110	P3-2(N)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		—
13115	P3-2(N)15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤	
13116	P3-2(N)B15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤、バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)繊維を含まない	
13120	P3-2(B)	36	25,20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)	
13130	P3-2(C)	36	25,20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤20kg添加	
13140	P3-2(A)P3-2(K2)	36	20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動(高性能AE減水剤)	
13150	P3-2(K1)	36	20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	BB		m3	高流動(高性能AE減水剤)	
13170	P3-2(N)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤	
13200	P3-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		
13300	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	24,700
13301	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3	
13303	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	
13305	P3-4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	26,300
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		23,200
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加	
14300	P4-2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加	
17000	P6-4P2-4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												大和北道路・西名阪 自動車道
生コンクリート			(単位:円)									奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
18110	T1-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石炭灰	
18120	T1-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉	
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
18141	T1-4	30	15	スランブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ボルト ランド)	350	m3		
18300	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	
18301	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(休日出荷)	
18302	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(夜間出荷)	
18305	T3-4(Ad)	30	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	
18310	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。	
18315	T3-4(Ad)	30	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。	
18317	T3-4(Ad)	40	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	
18318	T3-4(Ad)	40	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。	
18320	T3-4(FA)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	
18325	T3-4(LS)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	
18330	T3-4(FA)	30	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	
18332	T3-4(FA)	40	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	
18333	T3-4(FA)	40	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。	
18335	T3-4(LS)	30	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	
18337	T3-4(LS)	40	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	
18338	T3-4(LS)	40	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												大和北道路・西名阪 自動車道
生コンクリート												奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔面補強) FA:石炭灰 非顔面補強を含まない。	
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔面補強) LS:石 粉 非顔面補強を含まない。	
18350	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔面補強) FA:石炭灰 非顔面補強を含まない。	
18355	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔面補強) LS:石 粉 非顔面補強を含まない。	
18365	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート(繊維を 含まない)。繊維混入率0.3%以上とする。	
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		20,700
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	22,300
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜 間出荷	22,300 別途割増(別紙)
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、も普通型、6-10mmセメント又は高圧セメント、最 小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg /m ³ 、高性能AC混水剤使用	
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		24,300
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷	24,300 別途割増(別紙)
18610	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		24,900
18615	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷	24,900 別途割増(別紙)
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3		
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3		
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3		
19300	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3	夜間出荷	
19400	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB		m3		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												大和北道路・西名阪 自動車道
生コンクリート			(単位:円)									奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [°] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg	
20100	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	密閉出荷 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg	
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)表込めグラウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg	
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,066kg、単位粗骨材量675kg	
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,066kg、単位粗骨材量675kg	
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 48%、単位セメント量400kg	
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロードガッター	
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3		

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中庸熱ポルトランドセメント、L: 低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
01100	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,200	23,200
01110	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷		
01120	A1-1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm		23,200
01122	A1-1(S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材		
01124	A1-1(E・S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加(休日出荷)		
01126	A1-1(E・S)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01200	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤30kg添加		
01210	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加	25,700	
01220	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷・膨張剤30kg添加		
01300	A1-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加		
01400	A1-1(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
01410	A1-1(12E)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
01600	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	m3			
01610	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
01810	A1-1(E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
01820	A1-1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)		
01830	A1-1(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	m3	膨張材20kg(追加)		
02000	A1-1(E)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
02100	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	23,200

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
02110	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
02120	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
02130	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	23,200 別途割増(別紙)	
02200	A1-3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		25,700
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3			
02210	A1-3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/ m3 早強		
02230	A1-3(H)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
02300	A1-3A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	23,200
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm		
02314	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤	—	
02315	A1-4(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3	25,700	
02350	A1-4(F)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ 72kg【フライアッシュはプラントで袋投入】		
02351	A1-4(F)B	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg(繊維混 入ベースとしてスランブロス3cmを考慮、繊維含まず)【フ ライアッシュはプラントで袋投入】		
02390	A1-3(15L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		26,900	
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		25,300	
02600	A1-3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02620	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	25,300	
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1	5	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/ m3		
02800	A1-3(40)A1-4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									大阪西(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
02810	A1-4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
02900	A1-3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02920	A1-3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		24,400	
02930	A1-3(36)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
03000	A1-4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,200	
03020	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	25,700	
03030	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3		23,200	
03040	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄	23,200	
03110	A1-4(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張剤30kg添加		
03200	A1-4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	—	
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ボルト ランド)		m3		—	
03600	A1-4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		
04010	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	—	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	25,700	
04020	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤		
04050	A1-5(19)	30	25,20	19	2.5	4.5	1.5	N,BB	—	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(繊維混入コン ベース、スランブ4cm加算)繊維を含まない		
04200	A1-6	40	25,20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3			
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04220	A1-6(H)	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
04310	A1-7	36	20	スランブフ ロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追 加)		
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	22,000
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
05400	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:膨張剤		
05410	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05520	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
05530	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ボルト ランド)	280	m3			
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		25,300	
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート			(単位:円)									大阪西(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
06300	B2-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,400	21,400
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%,セメント360kg、単位粗骨材量1086kg、単位粗骨 材量675kg	24,300	
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位粗骨材量1,086kg、単 位粗骨材量675kg		
07120	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	夜間出荷 大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位粗骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg		
07220	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		
07230	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	H	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間 出荷		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,400	21,400
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
08020	C2-1(A)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ [*] (cm) 注1)	スラブ [*] 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
08030	C2-1(B)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)		
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08070	C2-1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08080	C2-1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管 本線交差部管理用通路		
09000	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路		
09010	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路(夜間出荷)		
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		21,400	21,400
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)		
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷		
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		26,900	
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	29,400	
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
12120	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤20kg添加		
12130	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12170	P2-2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12180	P2-2(E)	40	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12191	P2-2(F)18	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg、スランブ18cm【フライアッシュはフラントで袋投入】		
12192	P2-2(F)B18	40	20	20	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg(繊維混入ベースとしてスランブロス2cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはフラントで袋投入】		
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	26,900	
12201	P2-4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤(休日出荷)		
12210	P2-4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	31,500	
12220	P2-4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12221	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm		
12222	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm(休日出荷)		
12240	P2-4(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	25,300	
12270	P2-4(NE)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12301	P2-4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルテップ(はく落対策)添加用 ※バルテップの費用は含まない。	28,400	
12302	P2-4 B(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルテップ(はく落対策)添加用 ※バルテップの費用は含まない。	26,800	
12305	P2-4(L)	40	20	18	1	5	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/m3		
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加	—	
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13000	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		25,800	
13005	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ [*] (cm) 注1)	スラブ [*] 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
13010	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		
13020	P3-2(普)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3-2(E)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13110	P3-2(N)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13115	P3-2(N)15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤		
13116	P3-2(N)B15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤、バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)繊維を含まない		
13120	P3-2(B)	36	25,20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13130	P3-2(C)	36	25,20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤20kg添加		
13140	P3-2(A)P3-2(K2)	36	20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13150	P3-2(K1)	36	20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	BB		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13170	P3-2(N)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
13200	P3-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
13300	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	25,800	
13301	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
13303	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13305	P3-4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
14300	P4-2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		
17000	P6-4P2-4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	31,500	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
17100	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		29,300	
17200	P6-4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17300	P6-4 (NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17400	P6-4 (N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17500	P6-4 (NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17600	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
17700	P6-4 (NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17800	P6-4 (E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17850	P6-4	50	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)		
17870	P6-4 (N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17871	P6-4 (E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17872	P6-4 (E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)、膨張材20kg添加	33,300	
17873	P6-4 (H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)	33,000	
17874	P6-4 (LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加	—	
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg添加		
18000	T1-1	18	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3			
18100	T1-4 (Ad)	24	25,20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等	28,900	
18101	T1-4 (Ad)	24	25,20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)	28,900 別途割増(別紙)	
18102	T1-4 (Ad)	24	25,20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(夜間出荷)	28,900 別途割増(別紙)	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												大和北道路・西名阪 自動車道
生コンクリート												奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
17100	P6ー4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		—
17200	P6ー4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		—
17300	P6ー4 (NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加	—
17400	P6ー4 (N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		—
17500	P6ー4 (NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加	—
17600	P6ー4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	—
17700	P6ー4 (NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加	—
17800	P6ー4 (E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	—
17810	P6ー4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		—
17850	P6ー4	50	20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)	
17870	P6ー4 (N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤	
17871	P6ー4 (E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
17872	P6ー4 (E) B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)、膨張材20kg添加	
17873	P6ー4 (H) B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)	
17874	P6ー4 (LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加	
17911	P6ー5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg添加	
18000	T1ー1	18	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3		
18100	T1ー4 (Ad)	24	25,20	21スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等	
18101	T1ー4 (Ad)	24	25,20	21スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)	
18102	T1ー4 (Ad)	24	25,20	21スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(夜間出荷)	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
18110	T1-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石炭灰	—	
18120	T1-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉	—	
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
18141	T1-4	30	15	スランブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)	350	m3			
18300	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	34,080	
18301	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(休日出荷)	34,080 別途割増(別紙)	
18302	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(夜間出荷)	34,080 別途割増(別紙)	
18305	T3-4 (Ad)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18310	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18315	T3-4 (Ad)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18317	T3-4 (Ad)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18318	T3-4 (Ad)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18320	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18325	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18330	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18332	T3-4 (FA)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18333	T3-4 (FA)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。		
18335	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18337	T3-4 (LS)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18338	T3-4 (LS)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート			(単位:円)									大阪西(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) FA:石炭灰 非顔繊維を含まない。		
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) LS:石粉 非顔繊維を含まない。		
18350	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) FA:石炭灰 非顔繊維を含まない。		
18355	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) LS:石粉 非顔繊維を含まない。		
18365	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート(繊維を 含まない)。繊維混入率0.3%以上とする。		
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		23,200	
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	23,200	
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜 間出荷	23,200 別途割増(別紙)	
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、φ普通形、φラジウムセメント又は高圧セメント、最 小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg /m ³ 、高性能AC混水剤使用	23,200	
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		25,300	
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
18610	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		25,300	
18615	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19300	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3	夜間出荷		
19400	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路			
生コンクリート											(単位:円)		大阪西(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ^o (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域	
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg	28,500	28,500	
20100	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	夜間出荷 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg			
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)表込めグラウト用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg	26,500	26,500	
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,066kg、単位粗骨材量675kg	24,300		
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,066kg、単位粗骨材量675kg	24,300		
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 48%、単位セメント量400kg	25,500		
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用			
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用			
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロールダグッター			
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3		—		

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中庸熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [°] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,200	23,200	21,800	21,800
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷				
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm				
01122	A1－1(S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材				
01124	A1－1(E・S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加				
01125	A1－1(E・S)(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加(休日出荷)				
01126	A1－1(E・S)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加				
01200	A1－1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤30kg添加				
01210	A1－1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加			24,300	24,300
01220	A1－1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷・膨張剤30kg添加				
01300	A1－1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加				
01400	A1－1(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm				
01410	A1－1(12E)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
01600	A1－1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	m3					
01610	A1－1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3					
01810	A1－1(E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		26,900		
01820	A1－1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)				
01830	A1－1(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	膨張材20kg(追加)				
02000	A1－1(E)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加			28,600	28,600
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			23,200	21,800	21,800

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ^o (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加				
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		25,700		
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷				
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm				
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3					
02210	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/ m3				
02230	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強				
02300	A1-3A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm				
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤				
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3				
02350	A1-4(F)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ 72kg【フライアッシュはプラントで袋投入】				
02351	A1-4(F)B	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg(繊維混 入ベースとしてスランブロス3cmを考慮、繊維含まず)【フラ イアッシュはプラントで袋投入】				
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	26,400	26,400		
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			26,900		
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			25,300		
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤				
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤				
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1	5	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/ m3				
02800	A1-3(40)A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		25,300	25,300		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
02810	A1-4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		25,300 別途割増(別紙)		
02900	A1-3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			24,400	24,700	24,700
02920	A1-3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3				24,700	24,700
02930	A1-3(36)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤				
03000	A1-4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3					
03020	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		25,700		
03030	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3					
03040	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄			21,800	21,800
03110	A1-4(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張剤30kg添加				
03200	A1-4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加			24,300	24,300
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルト ランド)		m3					
03600	A1-4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		25,700	24,300	24,300
04010	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg				
04020	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤				
04050	A1-5(19)	30	25,20	19	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(繊維混入コン ベース、スランブ4cm加算)繊維を含まない				
04200	A1-6	40	25,20	スランブフ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3					
04210	A1-6	30	20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)				
04220	A1-6(H)	30	20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤				

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ ^o (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
04310	A1-7	36	20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)				
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)				
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3					
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			22,000	20,100	20,100
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷				
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷				
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		22,000 別途割増(別紙)		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
05400	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:膨張剤				
05410	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
05520	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加				
05530	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加				
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			22,000	—	—
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		22,000 別途割増(別紙)		
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ボルト ランド)	280	m3					
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			25,300		
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			23,200	—	—
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷				

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [°] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	23,200	21,800	21,800
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			23,200		
06300	B2-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	23,200		
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			21,400	19,200	19,200
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷			19,200 別途割増(別紙)	19,200 別途割増(別紙)
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷				
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		21,400 別途割増(別紙)		
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、セメント360kg、単位細骨材量1086kg、単位粗骨 材量675kg				
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位 粗骨材量675kg				
07120	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	夜間出荷 大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg				
07220	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	m3	円型水路スリップフォーム工法				
07230	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	H	310	m3	円型水路スリップフォーム工法				
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法				
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間 出荷				
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			21,400	—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷			—	—
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		21,400 別途割増(別紙)		
08020	C2-1(A)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)				

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
08030	C2-1(B)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)				
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下				
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下				
08070	C2-1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下				
08080	C2-1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下				
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下				
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管 本線交差部管理用通路				
09000	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路				
09010	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路(夜間出荷)				
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		21,400	21,400	19,200	19,200
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)		21,400 別途割増(別紙)		
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷			19,200 別途割増(別紙)	19,200 別途割増(別紙)
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	22,000		
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			26,900	27,500	27,500
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷				
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		29,400	30,000	30,000
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3					
12120	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤20kg添加				
12130	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加				

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [°] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3					
12170	P2-2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
12180	P2-2(E)	40	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
12191	P2-2(F)18	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg、スランブ18cm【フライアッシュはプラントで袋投入】				
12192	P2-2(F)B18	40	20	20	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg(繊維混入ベースとしてスランブロス2cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】				
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		26,900		
12201	P2-4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤(休日出荷)				
12210	P2-4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		31,500		
12220	P2-4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
12221	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm				
12222	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm(休日出荷)				
12240	P2-4(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤				
12270	P2-4(NE)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
12301	P2-4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルテップ(はく落対策)添加用 ※バルテップの費用は含まない。				
12302	P2-4 B(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルテップ(はく落対策)添加用 ※バルテップの費用は含まない。				
12305	P2-4(L)	40	20	18	1	5	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/m3				
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加				
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
13000	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			25,800	26,100	26,100
13005	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷				

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ ^o (cm) 注1)	スラブ ^o 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
13010	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加			28,600	28,600
13020	P3-2(普)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3					
13100	P3-2(E)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
13110	P3-2(N)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3					
13115	P3-2(N)15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤				
13116	P3-2(N)B15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤、バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)繊維を含まない				
13120	P3-2(B)	36	25,20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)				
13130	P3-2(C)	36	25,20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤20kg添加				
13140	P3-2(A)P3-2(K2)	36	20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動(高性能AE減水剤)				
13150	P3-2(K1)	36	20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	BB		m3	高流動(高性能AE減水剤)				
13170	P3-2(N)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤				
13200	P3-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3					
13300	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		25,800		
13301	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3				
13303	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg				
13305	P3-4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤				
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3					
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加				
14300	P4-2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加				
17000	P6-4P2-4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		31,500		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ ^o (cm) 注1)	スラブ ^o 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			29,300		
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3					
17300	P6－4 (NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加				
17400	P6－4 (N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3					
17500	P6－4 (NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加				
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤				
17700	P6－4 (NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加				
17800	P6－4 (E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		31,500	31,500		
17850	P6－4	50	20	スラブフ ロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)				
17870	P6－4 (N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤				
17871	P6－4 (E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
17872	P6－4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)、膨張材20kg添加				
17873	P6－4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)				
17874	P6－4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加				
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨脹材20kg添加				
18000	T1－1	18	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3					
18100	T1－4 (Ad)	24	25,20	21スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減水剤等				
18101	T1－4 (Ad)	24	25,20	21スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減水剤等(休日出荷)				
18102	T1－4 (Ad)	24	25,20	21スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減水剤等(夜間出荷)				

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												新名神高速道路			
												(単位:円)			
生コンクリート												大阪東(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
18110	T1-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石炭灰				
18120	T1-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉				
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
18141	T1-4	30	15	スランブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ボルト ランド)	350	m3					
18300	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18301	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(休日出荷)				
18302	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(夜間出荷)				
18305	T3-4 (Ad)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18310	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。				
18315	T3-4 (Ad)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。				
18317	T3-4 (Ad)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18318	T3-4 (Ad)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。				
18320	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18325	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18330	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18332	T3-4 (FA)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18333	T3-4 (FA)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。				
18335	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18337	T3-4 (LS)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18338	T3-4 (LS)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。				

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)									大阪東(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ^o (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) FA:石炭灰 非顔繊維を含まない。				
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) LS:石粉 非顔繊維を含まない。				
18350	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) FA:石炭灰 非顔繊維を含まない。				
18355	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) LS:石粉 非顔繊維を含まない。				
18365	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート(繊維を含まない)。繊維混入率0.3%以上とする。				
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3					
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			23,200	21,800	21,800
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領		23,200	23,100	23,100
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷				
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、t普通型6-10mmセメント又は高圧セメント、最小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg/m ³ 、高性能AE減水剤使用				
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		23,200 別途割増(別紙)		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			25,300	26,100	26,100
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷				
18610	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3					
18615	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷				
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3					
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3					
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3					
19300	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3	夜間出荷				
19400	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB		m3					

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											新名神高速道路							
生コンクリート											(単位:円)				大阪東(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ¹ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域			
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg							
20100	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	密閉出荷 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg							
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)表込めグラウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg							
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,066kg、単位粗骨材量675kg							
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,066kg、単位粗骨材量675kg							
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 48%、単位セメント量400kg							
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用							
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用							
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロードガッター							
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3								

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中熱ポルトランドセメント、L: 低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福崎(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
01100	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		22,200	22,200
01110	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷		
01120	A1-1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm	22,200	
01122	A1-1(S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材	22,200	
01124	A1-1(E・S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加	24,700	
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加(休日出荷)		
01126	A1-1(E・S)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加	24,700	
01200	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤30kg添加		
01210	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加		
01220	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷・膨張剤30kg添加		
01300	A1-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加		
01400	A1-1(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
01410	A1-1(12E)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
01600	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	m3			
01610	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
01810	A1-1(E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		25,900
01820	A1-1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)		
01830	A1-1(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	m3	膨張材20kg(追加)		
02000	A1-1(E)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
02100	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,200	22,200

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福崎(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
02110	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
02120	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
02130	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
02200	A1-3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3			
02210	A1-3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/ m3		
02230	A1-3(H)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強		
02300	A1-3A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm		
02314	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
02315	A1-4(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
02350	A1-4(F)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ 72kg【フライアッシュはプラントで袋投入】		
02351	A1-4(F)B	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg(繊維混 入ベースとしてスランブロス3cmを考慮、繊維含まず)【フ ライアッシュはプラントで袋投入】		
02390	A1-3(15L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02600	A1-3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02620	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1	5	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/ m3		
02800	A1-3(40)A1-4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福崎(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
											休日出荷(土曜日)		
02810	A1－4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02900	A1－3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02920	A1－3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02930	A1－3(36)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	24,700	24,700
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3			
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄		
03110	A1－4(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張剤30kg添加		25,200
03200	A1－4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
03210	A1－4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
03400	A1－4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ボルト ランド)		m3			
03600	A1－4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤		
04050	A1－5(19)	30	25,20	19	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(繊維混入コン ベース、スランブ4cm加算)繊維を含まない		
04200	A1－6	40	25,20	スランブフ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3			
04210	A1－6	30	20	スランブフ ロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04220	A1－6(H)	30	20	スランブフ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福崎(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ [*] (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
04310	A1-7	36	20	スラブラ ロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)		
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,000	21,000
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05400	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:膨張剤		
05410	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05520	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
05530	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,000	21,000
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)	280	m3			
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福崎(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06300	B2-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		20,400	20,400
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%,セメント360kg、単位細骨材量1086kg、単位粗骨 材量675kg		
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単 位粗骨材量675kg		
07120	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	夜間出荷 大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg		
07220	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		
07230	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	H	310	m3	円型水路スリップフォーム工法	28,300	28,300
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間 出荷		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		20,400	20,400
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
08020	C2-1(A)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)	20,400	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福崎(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
08030	C2-1(B)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)	20,400	
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08070	C2-1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08080	C2-1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管 本線交差部管理用通路		
09000	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路		
09010	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路(夜間出荷)		
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		20,400	20,400
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)		
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷		
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		25,900	
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	28,400	
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
12120	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤20kg添加	26,800	
12130	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福崎(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12170	P2-2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	26,800	
12180	P2-2(E)	40	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12191	P2-2(F)18	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg、スランブ18cm【フライアッシュはフラントで袋投入】		
12192	P2-2(F)B18	40	20	20	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg(繊維混入ベースとしてスランブロス2cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはフラントで袋投入】		
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12201	P2-4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤(休日出荷)		
12210	P2-4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12220	P2-4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12221	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm		
12222	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm(休日出荷)		
12240	P2-4(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12270	P2-4(NE)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12301	P2-4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。		
12302	P2-4 B(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。		
12305	P2-4(L)	40	20	18	1	5	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/m3		
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13000	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		24,800	
13005	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート											(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
13010	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	27,300	
13020	P3-2(普)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3-2(E)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	25,900	
13110	P3-2(N)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		23,400	
13115	P3-2(N)15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤		
13116	P3-2(N)B15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤、バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)繊維を含まない		
13120	P3-2(B)	36	25,20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13130	P3-2(C)	36	25,20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤20kg添加		
13140	P3-2(A)P3-2(K2)	36	20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13150	P3-2(K1)	36	20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	BB		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13170	P3-2(N)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
13200	P3-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
13300	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	24,800	
13301	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
13303	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13305	P3-4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
14300	P4-2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		
17000	P6-4P2-4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福岡(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17300	P6-4 (NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17400	P6-4 (N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17500	P6-4 (NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	30,500	
17700	P6-4 (NE)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17800	P6-4 (E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17850	P6-4	50	20	スランブフ ロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)		
17870	P6-4 (N)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17871	P6-4 (E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17872	P6-4 (E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)、膨張材20kg添加		
17873	P6-4 (H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)		
17874	P6-4 (LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg添加		
18000	T1-1	18	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3		—	
18100	T1-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等	27,900	
18101	T1-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)		
18102	T1-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(夜間出荷)		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												中国横断自動車道	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
18110	T1-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石炭灰	—	
18120	T1-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉	—	
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,400	
18141	T1-4	30	15	スランブ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポ ランド)	350	m3			
18300	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	33,080	
18301	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(休日出荷)		
18302	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(夜間出荷)		
18305	T3-4 (Ad)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	33,080	
18310	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。	29,400	
18315	T3-4 (Ad)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。	29,400	
18317	T3-4 (Ad)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18318	T3-4 (Ad)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18320	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18325	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18330	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18332	T3-4 (FA)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18333	T3-4 (FA)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。		
18335	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18337	T3-4 (LS)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18338	T3-4 (LS)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												中国横断自動車道	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔面補強) FA:石炭灰 非顔面補強を含まない。	—	
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔面補強) LS:石粉 非顔面補強を含まない。	—	
18350	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔面補強) FA:石炭灰 非顔面補強を含まない。	—	
18355	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔面補強) LS:石粉 非顔面補強を含まない。	—	
18365	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート(繊維を 含まない)。繊維混入率0.3%以上とする。		
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		22,200	
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	22,200	
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜 間出荷		
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、普通型、高圧型セメント又は高圧セメント、最 小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg /m ³ 、高性能AC混水剤使用		
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		24,300	
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
18610	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		24,300	
18615	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3		26,700	26,700
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3		23,200	23,200
19300	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3	夜間出荷		
19400	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福岡(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ^o (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	大牟田市域
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg	27,500	
20100	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	取戻出荷 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg		
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)表込めグラウト用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg	25,500	
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,066kg、単位粗骨材量675kg	23,300	
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,066kg、単位粗骨材量675kg		
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 48%、単位セメント量400kg		
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用		
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用		
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロードガッター		
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3			

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中熱ポルトランドセメント、L: 低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											舞鶴若狭自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福知山(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		15,450	
											夜間出荷		
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											スランブ12cm		
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		15,750	
											混和剤の種類:高性能AE減水材		
01122	A1-1(S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		17,250	
											混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加	19,750	
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加(休日出荷)		
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加	20,050	
01126	A1-1(E・S)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											膨張剤30kg添加		18,450
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											膨張剤20kg添加	17,950	17,950
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											夜間出荷・膨張剤30kg添加		18,450 別途割増(別紙)
01220	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											膨張剤20kg添加	17,950	17,950
01300	A1-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											膨張剤20kg添加、スランブ12cm	19,750	
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	22,150	
01410	A1-1(12E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
													19,200
01600	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	m3			
													17,700
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											膨張材20kg添加		
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											膨張剤20kg添加(追加)		
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											膨張材20kg(追加)		
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	m3			
											膨張材20kg添加		
02000	A1-1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
												15,450	15,450
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											舞鶴若狭自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福知山(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
02110	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
02120	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加	17,950	
02130	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		15,450 別途割増(別紙)
02200	A1-3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3			
02210	A1-3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/ m3		
02230	A1-3(H)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強		
02300	A1-3A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm		
02314	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤	—	
02315	A1-4(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
02350	A1-4(F)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ 72kg【フライアッシュはプラントで袋投入】	—	
02351	A1-4(F)B	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg(繊維混 入ベースとしてスランブロス3cmを考慮、繊維含まず)【フ ライアッシュはプラントで袋投入】	—	
02390	A1-3(15L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		20,700	20,700
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		17,700	17,700
02600	A1-3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		20,150
02620	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1	5	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/ m3		
02800	A1-3(40)A1-4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											舞鶴若狭自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福知山(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
02810	A1-4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
02900	A1-3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02920	A1-3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02930	A1-3(36)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
03000	A1-4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
03020	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
03030	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3			
03040	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄		
03110	A1-4(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張剤30kg添加		20,550
03200	A1-4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3			
03600	A1-4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		
04010	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	20,050	
04020	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤		
04050	A1-5(19)	30	25,20	19	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(繊維混入コンベース、スランブ4cm加算)繊維を含まない	—	
04200	A1-6	40	25,20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3			
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04220	A1-6(H)	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											舞鶴若狭自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福知山(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
04310	A1-7	36	20	スラブラ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)		
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		15,450	15,450
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		14,450	14,450
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		14,450 別途割増(別紙)
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05400	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:膨張剤		17,400
05410	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			14,900
05520	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
05530	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		14,150	14,150
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)	280	m3			
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											舞鶴若狭自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福知山(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06300	B2-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		13,650	13,650
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		13,650 別途割増(別紙)
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、セメント量360kg、単位細骨材量1086kg、単位粗骨 材量675kg		—
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単 位粗骨材量675kg		—
07120	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	夜間出荷 大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg		—
07220	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		15,500
07230	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	H	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間 出荷		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		13,400	13,400
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		13,400 別途割増(別紙)
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
08020	C2-1(A)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											舞鶴若狭自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福知山(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
08030	C2-1(B)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)		
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08070	C2-1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08080	C2-1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管 本線交差部管理用通路		
09000	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路	15,500	15,500
09010	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路(夜間出荷)	15,500 別途割増(別紙)	15,500 別途割増(別紙)
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		13,400	13,400
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)		
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷	13,400 別途割増(別紙)	13,400 別途割増(別紙)
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		20,700	20,700
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		20,700 別途割増(別紙)
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	23,200	
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		17,700	17,700
12120	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤20kg添加	20,200	20,200
12130	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		20,700

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											舞鶴若狭自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福知山(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12170	P2-2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
12180	P2-2(E)	40	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg、スランブ18cm【フライアッシュはプラントで袋投入】	—	—
12191	P2-2(F)18	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg(繊維混入ベースとしてスランブロス2cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】	—
12192	P2-2(F)B18	40	20	20	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	21,150	21,150
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤(休日出荷)		
12201	P2-4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12210	P2-4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	23,650	
12220	P2-4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm	21,650	
12221	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm(休日出荷)		
12222	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	19,650	19,650
12240	P2-4(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12270	P2-4(NE)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。		
12301	P2-4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。		
12302	P2-4 B(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/m3		
12305	P2-4(L)	40	20	18	1	5	0.5	L	370	m3	膨張材15kg添加		
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3		19,450	19,450
13000	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
13005	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											舞鶴若狭自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福知山(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
13010	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	21,950	
13020	P3-2(普)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3-2(E)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	20,900	20,900
13110	P3-2(N)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		16,450	16,450
13115	P3-2(N)15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤	19,050	19,050
13116	P3-2(N)B15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤、バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)繊維を含まない	18,750	18,750
13120	P3-2(B)	36	25,20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)		29,200
13130	P3-2(C)	36	25,20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤20kg添加		31,700
13140	P3-2(A)P3-2(K2)	36	20	スラブフ ロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動(高性能AE減水剤)		30,200
13150	P3-2(K1)	36	20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	BB		m3	高流動(高性能AE減水剤)		27,700
13170	P3-2(N)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
13200	P3-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			15,450
13300	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		19,900
13301	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
13303	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13305	P3-4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
14300	P4-2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		
17000	P6-4P2-4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											舞鶴若狭自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福知山(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			—
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			—
17300	P6-4 (NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		—
17400	P6-4 (N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			—
17500	P6-4 (NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		—
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		—
17700	P6-4 (NE)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		—
17800	P6-4 (E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17850	P6-4	50	20	スランブフ ロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)		
17870	P6-4 (N)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17871	P6-4 (E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17872	P6-4 (E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)、膨張材20kg添加		
17873	P6-4 (H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)		
17874	P6-4 (LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg添加		
18000	T1-1	18	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3			14,600
18100	T1-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等		18,450
18101	T1-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)		
18102	T1-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(夜間出荷)		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												舞鶴若狭自動車道	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
18110	T1-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石炭灰		17,650
18120	T1-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉		—
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
18141	T1-4	30	15	スランブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)	350	m3			
18300	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		23,180
18301	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(休日出荷)		
18302	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(夜間出荷)		
18305	T3-4 (Ad)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		23,180
18310	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		19,500
18315	T3-4 (Ad)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		19,500
18317	T3-4 (Ad)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		25,880
18318	T3-4 (Ad)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		22,200
18320	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		21,330
18325	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		—
18330	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		23,180
18332	T3-4 (FA)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		25,880
18333	T3-4 (FA)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。		22,200
18335	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		—
18337	T3-4 (LS)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		—
18338	T3-4 (LS)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。		—

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												舞鶴若狭自動車道	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) FA:石炭灰 非顔繊維を含まない。		17,650
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) LS:石 粉 非顔繊維を含まない。		—
18350	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) FA:石炭灰 非顔繊維を含まない。		19,500
18355	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔繊維補強) LS:石 粉 非顔繊維を含まない。		—
18365	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート(繊維を 含まない)。繊維混入率0.3%以上とする。		17,650
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			16,050
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領		
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜 間出荷		
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、普通型、高圧型セメント又は高圧セメント、最 小単位セメント量:350kg、水セメント比:55%、単位水量上限:175kg /m ³ 、高性能AC減水剤使用		
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
18610	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18615	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			—
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			15,750
19300	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3	夜間出荷		
19400	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB		m3			—

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											舞鶴若狭自動車道		
生コンクリート											(単位:円)	福知山(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ^o (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg		18,600
20100	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	夜間出荷 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg		18,600 別途割増(別紙)
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)表込めグラウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg		15,400
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,066kg、単位粗骨材量675kg		—
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,066kg、単位粗骨材量675kg		
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 48%、単位セメント量400kg		
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用		
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用		
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロードガッター		
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3		—	

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中庸熱ポルトランドセメント、L: 低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											第二神明道路		
生コンクリート			(単位:円)								第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,200	
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷		
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm		
01122	A1-1(S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材		
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加(休日出荷)		
01126	A1-1(E・S)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤30kg添加		
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加		
01220	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷・膨張剤30kg添加		
01300	A1-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加		
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
01410	A1-1(12E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
01600	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	m3			
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)		
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	m3	膨張材20kg(追加)		
02000	A1-1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	23,200

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											第二神明道路		
生コンクリート			(単位:円)								第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
02110	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
02120	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
02130	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
02200	A1-3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3			
02210	A1-3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/ m3		
02230	A1-3(H)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強		
02300	A1-3A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm		
02314	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
02315	A1-4(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3	25,700	
02350	A1-4(F)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ 72kg【フライアッシュはプラントで袋投入】		
02351	A1-4(F)B	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg(繊維混 入ベースとしてスランブロス3cmを考慮、繊維含まず)【フ ライアッシュはプラントで袋投入】		
02390	A1-3(15L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02600	A1-3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02620	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1	5	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/ m3		
02800	A1-3(40)A1-4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											第二神明道路		
生コンクリート			(単位:円)								第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
02810	A1-4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
02900	A1-3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02920	A1-3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02930	A1-3(36)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
03000	A1-4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,200	
03020	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
03030	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3			
03040	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄		
03110	A1-4(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張剤30kg添加		
03200	A1-4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ボルト ランド)		m3			
03600	A1-4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		
04010	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
04020	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤		
04050	A1-5(19)	30	25,20	19	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(繊維混入コン ベース、スランブ4cm加算)繊維を含まない		
04200	A1-6	40	25,20	スランブフ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3			
04210	A1-6	30	20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04220	A1-6(H)	30	20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											第二神明道路		
生コンクリート			(単位:円)									第二神明(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ [*] (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
04310	A1-7	36	20	スラブラ ロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追 加)		
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		23,200	
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	22,000
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05400	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:膨張剤		
05410	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05520	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
05530	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)	280	m3			
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											第二神明道路		
生コンクリート			(単位:円)									第二神明(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06300	B2-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,400	21,400
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%,セメント360kg、単位細骨材量1086kg、単位粗骨 材量675kg		
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単 位粗骨材量675kg		
07120	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	夜間出荷 大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg		
07220	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		
07230	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	H	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間 出荷		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,400	21,400
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
08020	C2-1(A)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											第二神明道路		
生コンクリート			(単位:円)								第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
08030	C2-1(B)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)		
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08070	C2-1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08080	C2-1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管 本線交差部管理用通路		
09000	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路		
09010	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円軽水路(夜間出荷)		
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		21,400	21,400
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)		
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷		
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		26,900	
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	29,400	
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
12120	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤20kg添加		
12130	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											第二神明道路		
生コンクリート			(単位:円)								第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12180	P2-2(E)	40	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12191	P2-2(F)18	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg、スランブ18cm【フライアッシュはプラントで袋投入】		
12192	P2-2(F)B18	40	20	20	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg(繊維混入ベースとしてスランブロス2cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】		
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12201	P2-4	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤(休日出荷)		
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm		
12222	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm(休日出荷)		
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。		
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。		
12305	P2-4(L)	40	20	18	1	5	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/m3		
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		25,800	
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												第二神明道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
13010	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		
13020	P3-2(普)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3-2(E)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13110	P3-2(N)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13115	P3-2(N)15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤		
13116	P3-2(N)B15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤、バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)繊維を含まない		
13120	P3-2(B)	36	25,20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13130	P3-2(C)	36	25,20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤20kg添加		
13140	P3-2(A)P3-2(K2)	36	20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13150	P3-2(K1)	36	20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	BB		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13170	P3-2(N)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
13200	P3-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
13300	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13301	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
13303	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13305	P3-4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		24,400	
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
14300	P4-2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		
17000	P6-4P2-4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											第二神明道路		
生コンクリート											(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
17100	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		29,300	
17200	P6-4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17300	P6-4 (NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17400	P6-4 (N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17500	P6-4 (NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17600	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
17700	P6-4 (NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17800	P6-4 (E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17850	P6-4	50	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)		
17870	P6-4 (N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17871	P6-4 (E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17872	P6-4 (E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)、膨張材20kg添加		
17873	P6-4 (H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)		
17874	P6-4 (LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg添加		
18000	T1-1	18	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3			
18100	T1-4 (Ad)	24	25,20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等		
18101	T1-4 (Ad)	24	25,20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)		
18102	T1-4 (Ad)	24	25,20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(夜間出荷)		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												第二神明道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
18110	T1-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆エコンクリート FA:石炭灰		
18120	T1-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆エコンクリート LS:石粉		
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
18141	T1-4	30	15	スランブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)	350	m3			
18300	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18301	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(休日出荷)		
18302	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(夜間出荷)		
18305	T3-4 (Ad)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18310	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18315	T3-4 (Ad)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18317	T3-4 (Ad)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18318	T3-4 (Ad)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18320	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18325	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18330	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18332	T3-4 (FA)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18333	T3-4 (FA)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。		
18335	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18337	T3-4 (LS)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18338	T3-4 (LS)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

												第二神明道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔面補強) FA:石炭灰 非顔面補強を含まない。		
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔面補強) LS:石粉 非顔面補強を含まない。		
18350	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔面補強) FA:石炭灰 非顔面補強を含まない。		
18355	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型生コンクリート(非顔面補強) LS:石粉 非顔面補強を含まない。		
18365	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート(繊維を 含まない)。繊維混入率0.3%以上とする。		
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		23,200	
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	23,200	
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜 間出荷		
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、普通型、高圧型セメント又は高圧セメント、最 小単位セメント量:350kg、水セメント比:日安:55%、単位水量上限:175kg /m ³ 、高性能AC混水剤使用		
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
18610	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18615	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3		24,200	
19300	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3	夜間出荷	24,200 別途割増(別紙)	
19400	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

											第二神明道路		
生コンクリート			(単位:円)								第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ^o (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg		
20100	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	密閉出荷 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg		
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)表込めグラウト用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg		
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,066kg、単位粗骨材量675kg		
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 50%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,066kg、単位粗骨材量675kg		
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 48%、単位セメント量400kg		
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用		
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用		
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロールドガッター		
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3			

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中熱ポルトランドセメント、L: 低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

道路用骨材

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			京都(事)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	城陽市域	宇治田原町域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	2,900	
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	2,900	2,900
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001	2,900	
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,600	2,600
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001		
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		
0301	単粒度碎石	30-20mm (4号)	m3	JISA5001	3,650	
0302	単粒度碎石	20-13mm (5号)	m3	JISA5001	3,650	3,650
0303	単粒度碎石	13-5mm (6号)	m3	JISA5001		
0304	単粒度碎石	5-2.5mm (7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,300	
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,300	
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	4,000	
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1	2,250	
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,600	2,600
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	4,200	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	—	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm	—	
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		2,250	
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—	
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)					(単位:円)	
					京都(事)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	城陽市域	宇治田原町域
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下	—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015	—	

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			大津(事)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	大津市域	甲賀市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	3,100	3,200
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,100	
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,800	3,000
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	2,800	3,000
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001	—	—
0301	単粒度碎石	30-20mm (4号)	m3	JISA5001	3,900	3,900
0302	単粒度碎石	20-13mm (5号)	m3	JISA5001	3,900	
0303	単粒度碎石	13-5mm (6号)	m3	JISA5001	3,900	
0304	単粒度碎石	5-2.5mm (7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	3,900	
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,800	
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm	4,500	
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	4,400	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	4,500	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm	4,500	
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		2,900	2,800
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001		3,200

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)					大津(事)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	大津市域	甲賀市域
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下	—	—
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015	—	—

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					阪和自動車道	湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
骨材(道路用骨材)					(単位:円)	和歌山(工)	和歌山(工)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	4,300	4,200	4,200	4,200	4,300	4,300
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	4,300	4,200	4,200	4,200	4,300	4,300
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		—	—	—	—	—
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001						
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	4,050	3,950	3,950	3,950	4,050	4,050
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001				3,950		4,050
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001						
0301	単粒度碎石	30-20mm (4号)	m3	JISA5001		4,500	4,500	4,500	4,600	4,600
0302	単粒度碎石	20-13mm (5号)	m3	JISA5001				4,500	4,600	4,600
0303	単粒度碎石	13-5mm (6号)	m3	JISA5001						
0304	単粒度碎石	5-2.5mm (7号)	m3	JISA5001						
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」						
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」						
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」						
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3		4,500	4,550	4,550	4,550	4,500	4,500
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	4,500	4,550	4,550	4,550	4,500	4,500
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3						
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1						
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	4,050	3,950	3,950	3,950	4,050	4,050
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm						
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm						
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm					4,150	4,150
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm						
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm						
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		—	—	—	—	—	—
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2						
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001						

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					阪和自動車道	湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			和歌山(工)	和歌山(工)				
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下						—
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015						

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					大和北道路・西名阪自動車道
骨材(道路用骨材)					奈良(工)
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	大和郡山市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	3,300
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,300
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001	3,300
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001	—
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,800
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	2,800
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001	—
0301	単粒度碎石	30-20mm (4号)	m3	JISA5001	—
0302	単粒度碎石	20-13mm (5号)	m3	JISA5001	—
0303	単粒度碎石	13-5mm (6号)	m3	JISA5001	—
0304	単粒度碎石	5-2.5mm (7号)	m3	JISA5001	—
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,100
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,100
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	4,300
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3		
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	—
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1	2,600
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,800
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm	
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm	
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm	
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

骨材(道路用骨材)					大和北道路・西名阪自動車道
(単位:円)					奈良(工)
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	大和郡山市域
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下	—
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015	

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	高槻市域	茨木市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	2,600	
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	2,600	
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,300	2,300
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001		
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		
0301	単粒度碎石	30-20mm (4号)	m3	JISA5001		
0302	単粒度碎石	20-13mm (5号)	m3	JISA5001	3,700	
0303	単粒度碎石	13-5mm (6号)	m3	JISA5001		
0304	単粒度碎石	5-2.5mm (7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」		
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	5,250	
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		2,650
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,300	2,300
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		—
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	3,550	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	—	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		2,650	
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	高槻市域	茨木市域
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路			
骨材(道路用骨材)					大阪東(事)			
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001		2,750	2,900	2,900
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001				
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		2,750		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001				
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,300	2,450	2,500	2,500
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001				
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001				
0301	単粒度碎石	30-20mm (4号)	m3	JISA5001			3,650	3,650
0302	単粒度碎石	20-13mm (5号)	m3	JISA5001				
0303	単粒度碎石	13-5mm (6号)	m3	JISA5001				
0304	単粒度碎石	5-2.5mm (7号)	m3	JISA5001				
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」				
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3					
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3				
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	5,250	4,950	4,000	
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1				
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,300	2,450	2,500	2,500
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm	—	—		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		—	—	—
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm		3,750	4,200	4,200
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		—		
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm				
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			2,500	2,250	2,250
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2				
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001				

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路			
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			大阪東(事)			
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下				
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015				

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					中国横断自動車道	
骨材(道路用骨材)					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	たつの市域	宍粟市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001		
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001		
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,400	
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	2,400	
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		
0301	単粒度碎石	30-20mm (4号)	m3	JISA5001		
0302	単粒度碎石	20-13mm (5号)	m3	JISA5001		
0303	単粒度碎石	13-5mm (6号)	m3	JISA5001		
0304	単粒度碎石	5-2.5mm (7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」		
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3		3,400	3,400
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書		
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm		
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001	2,700	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					中国横断自動車道	
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			福崎(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	たつの市域	宍粟市域
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					舞鶴若狭自動車道	
骨材(道路用骨材)					福知山(高)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	福知山市域	綾部市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	2,850	3,000
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	2,850	3,000
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		3,000
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,650	2,800
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001		2,800
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001	—	—
0301	単粒度碎石	30-20mm (4号)	m3	JISA5001	3,150	3,300
0302	単粒度碎石	20-13mm (5号)	m3	JISA5001		3,300
0303	単粒度碎石	13-5mm (6号)	m3	JISA5001		3,300
0304	単粒度碎石	5-2.5mm (7号)	m3	JISA5001		3,300
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		2,050
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	1,800	2,050
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」		4,500
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			4,500
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		—
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書		2,800
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm		
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	4,000	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			—
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					舞鶴若狭自動車道	
骨材(道路用骨材)					福知山(高)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	福知山市域	綾部市域
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					第二神明道路	
骨材(道路用骨材)					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	神戸市域	明石市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	2,800	2,750
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	2,800	2,750
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001	2,800	
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,600	2,550
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	2,600	2,550
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		
0301	単粒度碎石	30-20mm (4号)	m3	JISA5001	3,900	
0302	単粒度碎石	20-13mm (5号)	m3	JISA5001	3,950	
0303	単粒度碎石	13-5mm (6号)	m3	JISA5001	3,950	
0304	単粒度碎石	5-2.5mm (7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,100	2,300
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,100	2,300
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	3,350	
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	—	
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,600	2,550
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm	—	
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm	—	
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	—	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—	—
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001	2,700	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					第二神明道路	
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			第二神明(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

コンクリート用骨材

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路	
骨材(コンクリート用骨材)					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,300	3,300
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,000	4,000

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路
骨材(コンクリート用骨材)					大津(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,900
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,900

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					阪和自動車道	湯浅御坊道路	湯浅御坊道路 阪和自動車道	
骨材(コンクリート用骨材)					(単位:円)	和歌山(工)	和歌山(工)	和歌山(工)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	広川町域	御坊市域	
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,400	4,300	4,400	
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,500	4,550	4,500	

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

骨材(コンクリート用骨材)					新名神高速道路
(単位:円)					大阪西(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,600
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,600

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

骨材(コンクリート用骨材)					中国横断自動車道
(単位:円)					福崎(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	たつの市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,400
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,700

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

舗装用骨材

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路
骨材(舗装用骨材)					京都(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	2,900
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容: 転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		—

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路	
骨材(舗装用骨材)					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2		
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容: 転炉スラグ90%・水砕スラグ10%		
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3			

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					阪和自動車道	湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
骨材(舗装用骨材)					(単位:円)	和歌山(工)	和歌山(工)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015						
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3							
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2				4,200	4,300	4,300
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—	—	—	—	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—	—	—	—	—
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3						
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%						
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3							

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

骨材(舗装用骨材)					大和北道路・西名阪自動車道
(単位:円)					奈良(工)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	3,300
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容: 転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路
骨材(舗装用骨材)					大阪西(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	3,050
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容: 転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路
骨材(舗装用骨材)					大阪東(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		3,350
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容: 転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	—
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					中国横断自動車道
骨材(舗装用骨材)					福崎(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	たつの市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容: 転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

骨材(舗装用骨材)					舞鶴若狭自動車道
(単位:円)					福知山(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	綾部市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					第二神明道路
骨材(舗装用骨材)					(単位:円) 第二神明(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	—
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		3,100
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	2,800
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容: 転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

《建設工事材料》

アスファルト合材

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							京都(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	城陽市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷	
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							京都(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	城陽市域
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t		
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0317	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0318	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,300
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,500
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,300
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,500
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	9,900
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,100

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							京都(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	城陽市域
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t		
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	9,800
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	9,500
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	9,700
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t		
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	13,400
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	13,600
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t		13,400
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
1503	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物	13	BLG用改質アスファルト		t	NEXCO 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物 設計・施工管理要領	

注1)有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							(単位:円) 大津(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,500	14,500
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	15,100	15,100
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	—	—
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」		
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷		
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,300	13,300
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,900	13,900
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,600	12,600
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,200	13,200

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							大津(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	15,500	15,500
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	16,100	16,100
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0318	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							大津(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t			
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	9,800	9,800
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	10,400	10,400
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	12,800	12,800
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	13,400	13,400
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	—	—
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,300	12,300
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,900	12,900
1503	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物	13	BLG用改質アスファルト		t	NEXCO 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物 設計・施工管理要領		

注1)有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道			
							(単位:円)							和歌山(工)		
規格No	材	料	名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘	要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0111	加熱アスファルト合材	表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		13,000		12,000	12,000	12,000	13,000	13,000	
0112	加熱アスファルト合材	表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷							13,200	13,200	
0121	加熱アスファルト合材	表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」									
0131	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		16,000	16,600	15,000	15,000	15,000	16,000	16,000	
0132	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		16,200	16,800	15,200	15,200	15,200	16,200	16,200	
0133	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨ーF	t	NEXCO「舗装施工管理要領」									
0134	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨ーF	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷									
0141	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」									
0143	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫ーF	t	NEXCO「舗装施工管理要領」									
0144	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫ーF	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷									
0150	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」		—	—	—	—	—	—	—	—
0151	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷		—	—	—	—	—	—	—	—
0160	加熱アスファルト合材	表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		14,600	15,200	13,600	13,600	13,600	14,600	14,600	
0161	加熱アスファルト合材	表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		14,800	15,400				14,800	14,800	
0211	加熱アスファルト合材	基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		12,700		11,700	11,700	11,700	12,700	12,700	
0211	加熱アスファルト合材	基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		12,900		11,900	11,900	11,900	12,900	12,900	
0221	加熱アスファルト合材	基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		14,300	14,900	13,300	13,300	13,300	14,300	14,300	
0222	加熱アスファルト合材	基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		14,500	15,100	13,500	13,500	13,500	14,500	14,500	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

							阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生アスファルト購入合材			(単位:円)				和歌山(工)							
規格No	材 料 名		最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用		13	改質アスファルト(一般用)		t		16,800		15,800	15,800	15,800	16,800	16,800
0240	加熱アスファルト合材 FB13		13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	16,800	17,400	15,800	15,800	15,800	16,800	16,800
0241	加熱アスファルト合材 FB13		13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	17,000	17,600	16,000	16,000	16,000	17,000	17,000
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	16,800		15,800	15,800	15,800	16,800	16,800
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷							
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」							
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷							
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」							
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷							
0317	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」							
0318	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷							
0401	加熱アスファルト合材 密粒度		13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	13,000		12,000	12,000	12,000	13,000	13,000
0402	加熱アスファルト合材 密粒度		13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	13,200		12,200	12,200	12,200	13,200	13,200
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物 (13)		13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱							
0411	加熱アスファルト合材 密粒度		20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	13,000		12,000	12,000	12,000	13,000	13,000
0412	加熱アスファルト合材 密粒度		20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	13,200		12,200	12,200	12,200	13,200	13,200
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度		20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱					11,700		
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度		20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷							

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道	
							(単位:円)							和歌山(工)
規格No	材 料 名		最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0520	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t		—		—	—	—	—	—
0611	加熱アスファルト合材	開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱							
0811	加熱アスファルト合材	安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,200	12,800	11,200	11,200	11,200	12,200	12,200
0812	加熱アスファルト合材	安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,400	13,000	11,400	11,400	11,400	12,400	12,400
0911	加熱アスファルト合材	アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	15,200	15,800	14,200	14,200	14,200	15,200	15,200
0912	加熱アスファルト合材	アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	15,400	16,000	14,400	14,400	14,400	15,400	15,400
1011	加熱アスファルト合材	高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t		—		—	—	—	—	—
1012	加熱アスファルト合材	高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t		—	—	—	—	—	—	—
1111	加熱アスファルト合材	ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱							
1112	加熱アスファルト合材	ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷							
1211	加熱アスファルト合材	ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱							
1212	加熱アスファルト合材	ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷							
1301	加熱アスファルト合材	ポーラスアスファルト混合物	20			t								
1401	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷							
1501	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,700	15,300	13,700	13,700	13,700	14,700	14,700
1502	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,900	15,500	13,900	13,900	13,900	14,900	14,900
1503	加熱アスファルト合材	橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物	13	BLG用改質アスファルト		t	NEXCO 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物 設計・施工管理要領	—		—	—	—	—	—

注1) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							大和北道路・西名阪自動車道
(単位:円)							奈良(工)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大和郡山市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							大和北道路・西名阪自動車道
(単位:円)							奈良(工)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大和郡山市域
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t		
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0317	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0318	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,600
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,900
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,600
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,900
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,300
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,600

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							大和北道路・西名阪自動車道
(単位:円)							奈良(工)
規格No	材 料 名	最大粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート参照)	単位	摘 要	大和郡山市域
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t		
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,200
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	9,800
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	10,100
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t		
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t		
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
1503	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物	13	BLG用改質アスファルト		t	NEXCO 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物 設計・施工管理要領	

注1)有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							大阪西(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷	
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							大阪西(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t		
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0317	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0318	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,100
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,300
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,100
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,300
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	9,800
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,000

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							大阪西(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t		
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	12,300
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t		
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t		
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
1503	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物	13	BLG用改質アスファルト		t	NEXCO 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物 設計・施工管理要領	

注1)有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							(単位:円) 大阪東(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		12,600
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」		
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」		
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷		
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		9,800
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷		
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0318	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,100	10,100
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		9,800
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t			
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書		
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷		
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1503	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物	13	BLG用改質アスファルト		t	NEXCO 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物 設計・施工管理要領		

注1)有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							舞鶴若狭自動車道	
							(単位:円) 福知山(高)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	福知山市域	綾部市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		12,800
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		13,000
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		12,800
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		15,800
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		16,000
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		17,800
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		18,000
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」		—
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		—
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		—
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」		—
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷		—
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		14,400
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		14,600
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		12,400
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		12,600
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		14,000
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		14,200

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							舞鶴若狭自動車道	
							(単位:円) 福知山(高)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	福知山市域	綾部市域
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			16,600
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」		16,600
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷		16,800
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		16,600
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		16,800
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		17,700
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		17,900
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		17,700
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		17,900
0317	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0318	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,800	12,800
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	13,000	13,000
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,800	12,800
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	13,000	13,000
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,400	12,400
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	12,600	12,600

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							舞鶴若狭自動車道	
							福知山(高)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	福知山市域	綾部市域
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t			
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		12,000
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		12,200
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書		15,000
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷		15,200
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		15,800
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		16,000
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		15,800
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		16,000
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			15,800
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1503	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物	13	BLG用改質アスファルト		t	NEXCO 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物 設計・施工管理要領		

注1)有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							第二神明道路	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	10,300	
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	10,500	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,300	
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,500	
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」		
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	—	
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷	—	
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	10,000	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	10,200	
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	11,600	
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	11,800	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							第二神明道路	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷		
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,100	
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,300	
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,100	
0318	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,300	
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		10,300
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物 (13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		—
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		10,300
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

生アスファルト購入合材							第二神明道路	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t			
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	12,500	12,500
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	12,700	
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1503	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物	13	BLG用改質アスファルト		t	NEXCO 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物 設計・施工管理要領		

注1)有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

再生骨材

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路
再生骨材				(単位:円)	京都(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		1,750
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,550
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,550
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,550
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用	

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に扁平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路	
再生骨材					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3			
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3			
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,700	
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)		
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,700	2,000
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,700	
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					阪和自動車道	湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
再生骨材					(単位:円)	和歌山(工)	和歌山(工)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	—	—	—	—	—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—	—	—	—	—	—
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3							
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	2,850	2,700	2,700	2,700	2,850	2,850
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	—	—	—	—	—	—
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	2,850	2,700	2,700	2,700	2,850	2,850
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	—	—	—	—	—	—
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用						

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					大和北道路・西名 阪自動車道
再生骨材					奈良(工)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,650
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	—
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,650
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	—
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用	—

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に扁平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路
再生骨材					大阪西(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		2,000
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,200
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,200
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,200
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用	

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路	
再生骨材					大阪東(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	八幡市域	京田辺市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		1,750	1,750
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		—	—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,550	1,550
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,550	1,550
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,550	1,550
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,550	1,550
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用	—	—

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に扁平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					中国横断自動車道	
再生骨材				(単位:円)	福岡(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	たつの市域	大牟田市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—	—
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		—	—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,900	1,900
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,900	1,900
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,900	1,900
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に扁平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

再生骨材					舞鶴若狭自動車道
(単位:円)					福知山(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	福知山市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	2,100
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用	

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					第二神明道路	
再生骨材					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—	—
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		—	—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,400	1,400
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,400	1,400
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用		1,400
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		1,400
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に扁平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

再生アスファルト合材

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					新名神高速道路	
再生加熱購入アスファルト合材					京都(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,300	9,300
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,500	9,500
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		11,000	11,000
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	11,200	11,200
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,300	9,300
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	9,500	9,500
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t			
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—	
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		8,900	8,900
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,100	9,100
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		9,900	9,900
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—	
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	—	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		8,500	
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	8,700	
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t		—	

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
(単位:円)					京都(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		—	

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		10,000	10,000
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		10,600
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t			
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		10,000	10,000
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		10,600
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t			
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t			
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		10,500	
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t			

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
(単位:円)					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t			

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
再生加熱購入アスファルト合材		(単位:円)			和歌山(工)						
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		—		11,000	11,000	11,000	—	—
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	—		11,200	11,200	11,200	—	—
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t								
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷							
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		—	—	11,000	11,000	11,000	—	—
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—		11,200	11,200	11,200	—	—
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t								
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t								
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		—		10,700	10,700	10,700	—	—
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	—		10,900	10,900	10,900	—	—
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t								—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷							
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		—		11,600	11,600	11,600	—	—
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—		11,800	11,800	11,800	—	—
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t								
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t								
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷							
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t								
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷							
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t								

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

					阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
再生加熱購入アスファルト合材		(単位:円)			和歌山(工)						
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t								

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					大和北道路・西名阪自動車道
(単位:円)					奈良(工)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,600
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,900
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		11,200
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	11,500
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,600
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	9,900
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		9,300
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,600
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		10,200
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	10,500
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		—
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	—
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		8,800
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	9,100
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t		

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					大和北道路・西名 阪自動車道
(単位:円)					奈良(工)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	茨木市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,100	9,100
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,300	
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t			
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,100	9,100
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—	
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—	
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		8,800	
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,000	
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		9,700	
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t			

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
(単位:円)					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	茨木市域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t			

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路		
					大阪東(事)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,100	9,300	9,300
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷			
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t				
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷			
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,100	9,300	9,300
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t				
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—		
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		8,800	8,900	8,900
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷			
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t			9,900	9,900
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t				
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t				
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷			
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			8,500	8,500
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷			
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t				

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路		
					大阪東(事)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t				

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					中国横断自動車道	
					福岡(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	たつの市域	尖栗市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		10,200	10,500
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		11,900	12,000
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		10,200	10,500
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t			
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t			
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t			
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t			

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					中国横断自動車道	
					福岡(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	たつの市域	尖栗市域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t			

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					舞鶴若狭自動車道	
					福知山(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	福知山市域	綾部市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		11,800	11,800
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	12,000	12,000
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t			
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		11,800	11,800
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	12,000	12,000
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—	
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—	—
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		11,400	11,400
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	11,600	
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		12,400	12,400
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—	
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	—	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		11,000	
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	11,200	
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t			

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					舞鶴若狭自動車道	
(単位:円)					福知山(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	福知山市域	綾部市域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t			

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					第二神明道路	
					(単位:円) 第二神明(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,300	9,300
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,500	
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		10,900	10,900
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	11,100	
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,300	9,300
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	9,500	
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—	
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		9,000	
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,200	
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t			9,600
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—	
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	—	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		8,700	
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	8,900	
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t			

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					第二神明道路	
(単位:円)					第二神明(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		—	

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

アスファルトコンクリート混合物

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

アスファルトコンクリート混合物							舞鶴若狭自動車道		
							福知山(高)		
規格No	使用材料	産地名	砕石場	住 所	単位	摘 要	福知山市域	綾部市域	舞鶴市域
	改質アスファルト 寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用				t	仮設プラント:京都部綾部市里町久田地区		101,000	
	高機能舗装用高粘度改質アスファルト 寒冷地用				t	仮設プラント:京都部綾部市里町久田地区		144,000	

・空白は調査対象外。
・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

アスファルトコンクリート混合物							阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
							(単位:円)						
規格No	使用材料	産地名	砕石場	住 所	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
	C-40				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,450						
	M-30				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,438						
	単粒度砕石5号				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,963						
	単粒度砕石6号				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,963						
	単粒度砕石7号				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,800						
	砕砂				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,700						
	海砂(荒目砂)				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	6,450						
	海砂(細目砂)				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	6,750						
	山砂(荒目砂)				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	9,300						
	川砂(荒目砂)				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,150						
	スクリーニングス				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	6,600						
	石粉				t	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,800						
	ストレータスファルト(60/80)				t	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	67,000						
	改質アスファルトⅡ型				t	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	96,000						
	高機能舗装用高粘度改質アスファルト				t	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	116,000						
	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%				m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% 仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地							
	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%				m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% 仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地							

・空白は調査対象外。
・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

アスファルトコンクリート混合物							阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
							(単位:円)						
規格No	使用材料	産地名	砕石場	住 所	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
	C-40				m3	仮設プラント・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							7,250
	M-30				m3	仮設プラント・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							7,250
	単粒度砕石5号				m3	仮設プラント・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							7,733
	単粒度砕石6号				m3	仮設プラント・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							7,733
	単粒度砕石7号				m3	仮設プラント・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							7,733
	砕砂				m3	仮設プラント・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							7,300
	海砂(荒目砂)				m3	仮設プラント・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							5,850
	海砂(細目砂)				m3	仮設プラント・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							5,850
	山砂(荒目砂)				m3	仮設プラント・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							9,100
	川砂(荒目砂)				m3	仮設プラント・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							—
	スクリーニングス				m3	仮設プラント・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							6,267
	石粉				t	仮設プラント・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							7,800
	ストレートアスファルト(60/80)				t	仮設プラント・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							67,000
	改質アスファルトⅡ型				t	仮設プラント・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							96,000
	高機能舗装用高粘度改質アスファルト				t	仮設プラント・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							116,000
	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%				m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% 仮設プラント・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							
	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%				m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% 仮設プラント・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							

・空白は調査対象外。
・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

アスファルトコンクリート混合物							阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
							(単位:円)						
規格No	使用材料	産地名	砕石場	住 所	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
	C-40				m3	仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広					6,625		
	M-30				m3	仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広					7,033		
	単粒度砕石5号				m3	仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広					7,517		
	単粒度砕石6号				m3	仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広					7,517		
	単粒度砕石7号				m3	仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広					7,517		
	砕砂				m3	仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広					7,125		
	海砂(荒目砂)				m3	仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広					6,450		
	海砂(細目砂)				m3	仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広					6,450		
	山砂(荒目砂)				m3	仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広					8,800		
	川砂(荒目砂)				m3	仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広					—		
	スクリーニングス				m3	仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広					6,050		
	石粉				t	仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広					7,700		
	ストレートアスファルト(60/80)				t	仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広					67,000		
	改質アスファルトⅡ型				t	仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広					96,000		
	高機能舗装用高粘度改質アスファルト				t	仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広					116,000		
	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%				m3	仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広 JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% 仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広							
	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%				m3	仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広 JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% 仮設プラント・和歌山県有田郡広川町広							

・空白は調査対象外。
・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和3年1月)

中国横断自動車道							福岡(高)	
							福岡(高)	
アスファルトコンクリート混合物							(単位:円)	
規格No	使用材料	産地名	砕石場	住 所	単位	摘 要	たつの市域	大牟田市域
	C-30				m3	仮設アスファルトプラント・兵庫県たつの市新宮町地区	5,425	
	単粒度砕石(5号)				m3	仮設アスファルトプラント・兵庫県たつの市新宮町地区		
	単粒度砕石(6号)				m3	仮設アスファルトプラント・兵庫県たつの市新宮町地区		
	単粒度砕石(7号)				m3	仮設アスファルトプラント・兵庫県たつの市新宮町地区		
	スクリーニングス				m3	仮設アスファルトプラント・兵庫県たつの市新宮町地区	5,133	
	砕砂				m3	仮設アスファルトプラント・兵庫県たつの市新宮町地区		
	粗砂				m3	仮設アスファルトプラント・兵庫県たつの市新宮町地区		
	細砂				m3	仮設アスファルトプラント・兵庫県たつの市新宮町地区		
	ストレートアスファルト(60/80)				t	仮設アスファルトプラント・兵庫県たつの市新宮町地区		
	改質アスファルト一般用				t	仮設アスファルトプラント・兵庫県たつの市新宮町地区		
	C-40				m3	仮設アスファルトプラント・兵庫県たつの市新宮町地区	5,425	

・空白は調査対象外。
・「－」:市場性が無く単価設定なし。