

令和3年度

関西支社管内 土木工事設計材料単価表

令和4年1月

関西支社

単 価 目 次

《 保全工事材料 》

生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	1～18
アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	19～31

《 建設工事材料 》

生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	32～151
道路用骨材	・ ・ ・ ・ ・	152～168
コンクリート用骨材	・ ・ ・ ・ ・	169～172
舗装用骨材	・ ・ ・ ・ ・	173～181
アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	182～209
再生骨材	・ ・ ・ ・ ・	210～218
再生アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	219～233
アスファルトコンクリート混合物	・ ・ ・ ・ ・	234～239
(仮設プラント用骨材)		

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

- ・「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)関西支社及び関西支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、関西支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

2. 単価の決定方法

- ・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）』（以下、物価資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは、「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については「空白」としております。
- ・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

3. 注意事項

- ・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

- ① 公表時期 : 4回／年（4月・7月・10月・1月）
公表単価 : 生コンクリート・道路用骨材・コンクリート用骨材・舗装用骨材
生アスファルト合材・再生骨材・再生アスファルト合材
アスファルトコンクリート混合物（仮設プラント用骨材）
- ② 公表時期 : 2回／年（4月・10月）
公表単価 : セメント（バラ）

《保全工事材料》

生コンクリート

表3-2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和3年12月〕

単価年度:202112

												滋賀(高)										
												名 神 高 速 道 路										
												八 日 市 と 竜 王		竜 王 と 栗 東			栗 東 と 瀬 田 東			瀬 田 東 と 瀬 田 西	瀬 田 西 と 大 津	大 津 と 京 都 東
												東近江市 竜王町		栗東市 湖南市 野洲市 竜王町			栗東市 草津市 大津市			大津市	大津市	大津市
生コンクリート												(単位:円)										
規格 No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランパ(cm) 注1)	スランパ許 容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメントの 種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単 位	備 考	東近江市	竜王町	栗東市	野洲市	湖南市	竜王町	栗東市	草津市	大津市	大津市	大津市
00000	ベースコンクリート 20(21)圧30	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—											
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,750	※26,750	※28,300	※28,300	※28,300	※26,750	※28,300	※28,300	※28,300	※28,300	※28,300
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,350	※26,350	※28,300	※28,300	※28,300	※26,350	※28,300	※28,300	※28,300	※28,300	※28,300
010301	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—	※20,500	※20,500	—	—	—	※20,500	—	—	建設工事材料に準拠	建設工事材料に準拠	建設工事材料に準拠
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	※20,000	※20,000	※21,700	※21,700	※21,700	※20,000	※21,700	※21,700	建設工事材料に準拠	建設工事材料に準拠	建設工事材料に準拠
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—	※19,750	※19,750	—	—	—	※19,750	—	—	—	—	—
010600	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	m3	—	※19,600	※19,600	—	—	—	※19,600	—	—	—	—	—
010700	D1-1	18	40(25/20)	—		—		N BB F	—	m3	—	※19,600	※19,600	※21,700	※21,700	※21,700	※19,600	※21,700	※21,700	建設工事材料に準拠	建設工事材料に準拠	建設工事材料に準拠
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	※20,850	※20,850	※22,600	※22,600	※22,600	※20,850	※22,600	※22,600	※22,600	※22,600	※22,600
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—											
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	膨張材(30kg/m3)											
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	—											
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—											
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)	—	—	※37,900	※37,900	※37,900	—	※37,900	※37,900	※37,900	※37,900	※37,900
011300	A1-4	24	20	60(スランパフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)											
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—											
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—											
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—											
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—	※22,300	※22,300	※23,900	※23,900	※23,900	※22,300	※23,900	※23,900	※23,900	※23,900	※23,900
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)											
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)											
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)											
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25/20)	1.5		4.5		H	—	m3	—											
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25/20)	6.5		4.5		H	—	m3	—											
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	※21,900	※21,900	※23,900	※23,900	※23,900	※21,900	※23,900	※23,900	※23,900	※23,900	※23,900
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—											
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	※26,250	※26,250	※27,800	※27,800	※27,800	※26,250	※27,800	※27,800	※27,800	※27,800	※27,800
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランパロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
013000	標準高圧用 高橋 高橋用コンクリート	24	20	5±1.5		—		H	—	m3	高性能AE減水剤											
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—											

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3－2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和3年12月〕

単価年度:202112

											京都(高)								
											第二京阪道路								
											巨港池より久御山JCT		久御山JCTより久御山南		久御山南より八幡東		八幡東より枚方東		
											宇治市久御山町		久御山町		久御山町八幡市		京田辺市八幡市枚方市		
生コンクリート											(単位:円)								
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ [※] (cm) 注1)	スランプ許 容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単 位	備 考	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府	
												宇治市	久御山町	久御山町	久御山町	八幡市	京田辺市	八幡市	枚方市
000000	ベースコンクリート	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—								
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤			※26,600					
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤			※26,600					
010301	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤								
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—			—					
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—			※21,200					
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—			—					
010600	D1-1	18	40	—		—		N BB FR	—	m3	—								
010700	D1-1	18	40(25)(20)	—		—		N BB F	—	m3	—			※21,200					
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—								
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—								
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	—								
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	膨張材(30kg/m3)								
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—								
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)								
011300	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤								
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)								
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)								
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—								
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—								
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—								
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—								
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—								
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	—								
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)								
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)								
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		※ 025 鋼製鉄筋(Φ12)がコンクリートに密着 中継鉄筋は300mm間隔	—	m3	—								
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		※ 025 鋼製鉄筋(Φ12)がコンクリートに密着 中継鉄筋は300mm間隔	—	m3	—								
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—								
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—			※23,600					
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤								
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランプロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤								
013000	※ 鋼製鉄筋(Φ12)がコンクリートに密着 中継鉄筋は300mm間隔	24	20	5±1.5		—		※ 025 鋼製鉄筋(Φ12)がコンクリートに密着 中継鉄筋は300mm間隔	—	m3	—								
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—								

※ 有料道路の料金は含まない。
※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3－2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和3年12月〕

単価年度:202112

											京都(高)											
											京奈道路											
											城陽 S 田辺北		田辺北 S 田辺西		田辺西 S 精華下給		精華下給 S 精華学研		精華学研 S 山田川		山田川 S 木津	
											京田辺市 精華町		京田辺市		京田辺市 精華町		精華町		精華町 木津川市		精華町 木津川市	
生コンクリート											(単位:円)											
規格 No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ(cm) 注1)	スランプ許 容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメントの 種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単 位	備 考	京田辺市	精華町	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市	
00000	ベースコンクリート (S20・F10・B)	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—											
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	
010301	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤											
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
010301	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	建設工事材料に準拠	※21,200	建設工事材料に準拠	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200		
010300	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—	建設工事材料に準拠	—	建設工事材料に準拠	—	—	—	—	—	—	—	
010300	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	m3	—											
010300	D1-1	18	40(25/20)	—		—		N BB F	—	m3	—	建設工事材料に準拠	※21,200	建設工事材料に準拠	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200		
010300	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—											
010300	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—											
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	—											
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	膨張材(30kg/m3)											
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—											
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)											
011300	A1-4	24	20	80(スランプフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤											
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)											
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)											
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—											
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—											
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—											
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—											
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—											
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)											
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)											
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	—											
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25/20)	1.5		4.5		—	—	m3	—											
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25/20)	6.5		4.5		—	—	m3	—											
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—									※23,600	※23,600	
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—	※23,600	※23,600	※23,600	※23,600	※23,600	※23,600	※23,600	※23,600	※23,600	※23,600	
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤											
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランプロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤											
013000	標準大断面標準用 高橋 標準小断面標準用	24	20	5±1.5		—		—	—	m3	高性能AE減水剤											
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—											

※ 有料道路の料金は含まない。
※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3-2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和3年12月〕

単価年度:202112

											京都(高)										
											名神高速道路										
											京都東 ↓ 京都南	京都南 ↓ 大山崎	久御山 ↓ 久御山渡 ↓ 大山崎	大山崎 ↓ 茨木							
											京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				久御山町 大山崎町 八幡町			大山崎町 島本町		
生コンクリート											(単位:円)										
規格 No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ(cm) 注1)	スランプ許 容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメントの 種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単 位	備 考	京都市	京都市	京都市	京都市	京都市	京都市	京都市	京都市	大阪府	
00000	ベースコンクリート (S20・F15・3)	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—										
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600					
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600					
010301	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	—	—	—	—	—					
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—										
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—										
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—										
010600	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	m3	—	—	—	—	—	—					
010700	D1-1	18	40(25)(20)	—		—		N BB F	—	m3	—	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200					
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—										
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—										
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	膨張材(30kg/m3)										
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	—										
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—										
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)										
011300	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤										
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)										
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)										
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—										
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—										
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—										
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—										
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—										
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)										
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)										
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)										
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		※ 025 舗装用コンクリートの圧縮強度 中層舗装用コンクリート	—	m3	—										
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		※ 025 舗装用コンクリートの圧縮強度 中層舗装用コンクリート	—	m3	—										
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—										
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—										
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤										
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフ ロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤										
013000	舗装用コンクリート	24	20	5±1.5		—		※ 025 舗装用コンクリートの圧縮強度	—	m3	高性能AE減水剤										
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—										

※ 有料道路の料金は含まない。
※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3-2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和3年12月〕

単価年度:202112

											京都(高)																
											京都縦貫自動車道																
											大山崎JCTより長岡京	長岡京より大原野	大原野より番掛	番掛より様	様より亀岡	亀岡より大井	大井より千代川	千代川より八木東	八木東より八木中	八木中より八木西	八木西より園部	園部より丹波					
											大山崎町長岡京市	長岡京市京都市		京都市	京都市亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市南丹市	南丹市	南丹市	南丹市	南丹市京丹波町				
生コンクリート											(単位:円)																
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備 考	大山崎町	長岡京市	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市	南丹市	南丹市	京丹波町
00000	ベースコンクリート	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—																
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤																
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤																
010301	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤																
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—																
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—					※21,200	※21,200	※13,400									
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—					—	—	※13,300									
010600	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	m3	—																
010700	D1-1	18	40(25)(20)	—		—		N BB F	—	m3	—					※21,200	※21,200	※13,300									
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—																
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—																
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	膨張材(30kg/m3)																
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	—																
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—																
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)																
011300	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤																
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)																
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)																
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—																
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—																
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—																
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—																
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—																
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)																
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)																
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)																
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		H	—	m3	—																
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		H	—	m3	—																
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—																
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—																
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤																
012900	A1-5(B)	30	20(25)	ロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤																
013000	標準大断面用 高橋 標準スランプリット	24	20	5±1.5		—		H	—	m3	—																
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—																

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3-2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和3年12月〕

単価年度:202112

												大阪(高)									
												名 神 高 速 道 路									
												大 山 崎 ⇄ 茨 木	茨 木 ⇄ 吹 田 J C T	吹 田 J C T ⇄ 吹 田	吹 田 ⇄ 豊 中	豊 中 ⇄ 尼 崎	尼 崎 ⇄ 西 宮				
												高槻市 茨木市	茨木市 吹田市	吹田市	吹田市 豊中市	豊中市 尼崎市	尼崎市 西宮市				
生コンクリート												(単位:円)									
規格 No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランフ(cm) 注1)	スランブ許 容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメントの 種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単 位	備 考	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市
00000	ベースコンクリート (200mm×100mm)	21	20(25)	18	—	—	—	N	—	m3	—										
010100	A1-5	30	25(20)	15	—	4.5	—	N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200
010200	A1-5	30	25(20)	12	—	4.5	—	N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200
010301	A1-5	30	20	17	—	5	—	N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤										
010300	B2-1	24	40	8	—	4.5	—	N BB	—	m3	—	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000
010300	C1-1	18	20(25)	8	—	4.5	—	N BB	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400
010300	C2-1	18	40	8	—	4.5	—	N BB	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400
010300	D1-1	18	40	—	—	—	—	N BB FB	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400
010300	D1-1	18	40(25/20)	—	—	—	—	N BB F	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400
010300	B1-3	24	20(25)	8	—	4.5	—	N BB	—	m3	—	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000
010300	B1-4	24	20(25)	15	—	4.5	—	N BB	—	m3	—	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8	—	4.5	—	H	230	m3	—	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000
011100	P6-1	50	20	8	—	4.5	—	H	350	m3	膨張材(30kg/m3)										
011200	P6-2	50	20	8	—	4.5	—	H	350	m3	—										
011200	P6-4	50	20	12	—	—	—	H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)										
011300	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)	—	4.5	—	N	—	m3	高性能AE減水剤	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65	—	4.5	—	H	—	m3	膨張材(30kg/m3)	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65	—	4.5	—	H	—	m3	膨張材(30kg/m3)										
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5	—	4.5	—	N BB P F M	—	m3	—										
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5	—	5.5	—	N BB P F M	—	m3	—										
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5	—	4.5	—	N BB P F M	—	m3	—										
011900	A1-4	30	20(25)	12	—	4.5	—	N BB	230	m3	—	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3	—	6	—	H	350	m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
012100	P3-4	36	25(20)	12	—	4.5	—	H	300	m3	膨張材(30kg/m3)										
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12	—	4.5	—	H	300	m3	膨張材(30kg/m3)										
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12	—	4.5	—	H	300	m3	膨張材(30kg/m3)										
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25/20)	1.5	—	4.5	—	H	—	m3	—										
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25/20)	6.5	—	4.5	—	H	—	m3	—										
012600	A1-3	30	20(25)	8	—	4.5	—	N BB	—	m3	—	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200
012700	Y1-1	30	20(25)	18	—	4.5	—	N BB	350	m3	—	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15	—	4.5	—	N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランブ ロー85	—	4.5	—	N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800
013000	標準コンクリート 標準コンクリート	24	20	5±1.5	—	—	—	H	—	m3	—										
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8	—	4.5	—	H	—	m3	—										

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3-2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和3年12月〕

単価年度:202112

生コンクリート											大阪(高)																					
											近畿自動車道																					
											吹田JCT⇄摂津北		摂津北⇄摂津南		摂津南⇄門真		門真⇄門真JCT		門真JCT⇄大東鶴見		大東鶴見⇄東大阪北			東大阪北⇄東大阪JCT		東大阪JCT⇄八尾⇄長原						
											茨木市 吹田市 摂津市		摂津市		摂津市 守口市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市			東大阪市		東大阪市 八尾市		東大阪市 八尾市		大阪市 東大阪市 八尾市		
規格 No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ [※] (cm) 注1)	スランプ許 容差(cm)	空気量 [※] (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメントの 種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単 位	備 考	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市
00000	ベースコンクリート (C20以上)	21	20(25)	18	—	—		N	—	m3	—																					
01010	A1-5	30	25(20)	15	—	4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	
01020	A1-5	30	25(20)	12	—	4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	
01030	A1-5	30	20	17	5	—		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤																					
01040	B2-1	24	40	8	—	4.5		N BB	—	m3	—	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	
01050	C1-1	18	20(25)	8	—	4.5		N BB	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	
01060	C2-1	18	40	8	—	4.5		N BB	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	
01070	D1-1	18	40	—	—	—		N BB FB	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	
01080	D1-1	18	40(25/20)	—	—	—		N BB F	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	
01090	B1-3	24	20(25)	8	—	4.5		N BB	—	m3	—	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	
01100	B1-4	24	20(25)	15	—	4.5		N BB	—	m3	—	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	
01110	A1-2	30(7日強度)	20	8	—	4.5		H	230	m3	膨張材(30kg/m3)	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	
01120	P6-1	50	20	8	—	4.5		H	350	m3	—																					
01130	P6-2	50	20	8	—	4.5		H	350	m3	—																					
01140	P6-4	50	20	12	—	—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)																					
01150	A1-4	24	20	50(スランプフロー)	—	4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	
01160	B1-2(A)	24	25(20)	65	—	4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200	※37,200
01170	P2-2(A)	40	25(20)	65	—	4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)																					
01180	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5	—	4.5		N BB P F M	—	m3	—																					
01190	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5	—	5.5		N BB P F M	—	m3	—																					
01200	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5	—	4.5		N BB P F M	—	m3	—																					
01210	A1-4	30	20(25)	12	—	4.5		N BB	230	m3	—	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	
01220	B1-2(S)	24	20(25)	3	—	6		H	350	m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
01230	P3-4	36	25(20)	12	—	4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)																					
01240	P3-4(A)	36	25(20)	12	—	4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)																					
01250	P6-5(A)	50	25(20)	12	—	4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)																					
01260	H1-1	4.5(曲げ)	40(25/20)	1.5	—	4.5		※ 025 舗装用コンクリート P3(20kg/m3)高圧 中層 舗装用コンクリート	—	m3	—																					
01270	H2-1	4.5(曲げ)	40(25/20)	6.5	—	4.5		※ 025 舗装用コンクリート P3(20kg/m3)高圧 中層 舗装用コンクリート	—	m3	—																					
01280	A1-3	30	20(25)	8	—	4.5		N BB	—	m3	—	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	
01290	Y1-1	30	20(25)	18	—	4.5		N BB	350	m3	—	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	
01300	A1-5(A)	30	20(25)	15	—	4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	
01310	A1-5(B)	30	20(25)	15	—	4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	
01320	※ 025 舗装用コンクリート 高圧中層	24	20	5±1.5	—	—		※ 025 舗装用コンクリート 高圧中層	—	m3	高性能AE減水剤																					
01330	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8	—	4.5		H	—	m3	—																					

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3－2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和3年12月〕

単価年度:202112

											大阪(高)					
											中国自動車道					
											吹田 JCTより中国吹田	中国吹田より中国豊中	中国豊中より中国池田			
											吹田市	吹田市豊中市		豊中市池田市		
											大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
生コンクリート											(単位:円)					
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(㎝)注1)	スランプ許容差(㎝)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備考	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	池田市
ベースコンクリート		21	20(25)	18		—		N	—	m3	—					
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤					
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤					
010301	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤					
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—					
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—		※21,400	※21,400		
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—		※21,400	※21,400		
010600	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	m3	—					
010700	D1-1	18	40(25)(20)	—		—		N BB F	—	m3	—		※21,400	※21,400		
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—					
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—					
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	膨張材(30kg/m3)					
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	—					
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—					
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)					
011300	A1-4	24	20	50(スランプフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤					
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)					
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)					
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—					
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—					
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—					
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—					
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—					
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)					
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)					
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	—					
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		H	—	m3	—					
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		H	—	m3	—					
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—					
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤					
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	※25,700	※25,700			
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランプロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	※34,800	※34,800			
013000	普通コンクリート	24	20	5±1.5		—		H	—	m3	高性能AE減水剤					
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—					

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3-2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和3年12月〕

単価年度:202112

											阪奈(高)													
											阪和自動車道													
											松原 S 美原北	美原北 S 美原JCT	美原JCT S 美原南	美原南 S 堺JCT	堺JCT S 堺	堺JCT S 平井	堺 S 岸和田 和泉	岸和田 和泉 S 貝塚	貝塚 S 泉佐野JCT					
											堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市 和泉市	和泉市 岸和田市 貝塚市	貝塚市 熊取町 泉佐野市					
生コンクリート											(単位:円)													
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備 考	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
00000	ベースコンクリート (JIS C 311-18-20)	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—													
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤													
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤													
010301	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤													
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—													
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	※21,400												
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—													
010600	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	m3	—													
010700	D1-1	18	40(25)(20)	—		—		N BB F	—	m3	—	※21,400												
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—													
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—													
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	—													
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	膨張材(30kg/m3)													
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—													
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)													
011300	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤													
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)													
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)													
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—													
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—													
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—													
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—													
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—													
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)													
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)													
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)													
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		H	—	m3	—													
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		H	—	m3	—													
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—													
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—													
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	※25,700												
012900	A1-5(B)	30	20(25)	ロー85		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤													
013000	高断面大断面用圧入高橋(連続コンクリート)	24	20	5±1.5		—		H	—	m3	高性能AE減水剤													
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—													

※ 有料道路の料金は含まない。
※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3－2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和3年12月〕

単価年度:202112

											和歌山(高)															
											阪和自動車道															
											泉佐野JCT 泉南		泉南市 阪南		阪南市 和歌山		和歌山市 海南東		海南市 海南東 海南		海南市 下津 下津		下津市 有田			
											泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市		和歌山市 海南市		海南市		海南市		海南市 有田川町			
生コンクリート											(単位:円)															
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ [※] (cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備考	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	有田川町
ベースコンクリート 200mm以下	21	20(25)	18		—			N	—	m3	—															
010100 A1-5	30	25(20)	15			4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性 能AE減水剤							※27,400	※27,400							
010200 A1-5	30	25(20)	12			4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性 能AE減水剤							※27,400	※27,400							
010301 A1-5	30	20	17			5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性 能AE減水剤							—	—							
010300 B2-1	24	40	8			4.5		N BB	—	m3	—															
010400 C1-1	18	20(25)	8			4.5		N BB	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	
010500 C2-1	18	40	8			4.5		N BB	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	
010600 D1-1	18	40	—			—		N BB FB	—	m3	—															
010700 D1-1	18	40(25/20)	—			—		N BB F	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	
010800 B1-3	24	20(25)	8			4.5		N BB	—	m3	—	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	
010900 B1-4	24	20(25)	15			4.5		N BB	—	m3	—															
011000 A1-2	30(7日強度)	20	8			4.5		H	230	m3	—															
011100 P6-1	50	20	8			4.5		H	350	m3	膨張材(30kg/m3)															
011200 P6-2	50	20	8			4.5		H	350	m3	—															
011201 P6-4	50	20	12			—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)							—	—							
011300 A1-4	24	20		60(スラン プフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤															
011400 B1-2(A)	24	25(20)	65			4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)															
011500 P2-2(A)	40	25(20)	65			4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)															
011600 H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5			4.5		N BB P F M	—	m3	—															
011700 HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5			5.5		N BB P F M	—	m3	—															
011800 H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5			4.5		N BB P F M	—	m3	—															
011900 A1-4	30	20(25)	12			4.5		N BB	230	m3	—															
012000 B1-2(S)	24	20(25)	3			6		H	350	m3	—															
012100 P3-4	36	25(20)	12			4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)															
012200 P3-4(A)	36	25(20)	12			4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)															
012300 P6-5(A)	50	25(20)	12			4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)															
012400 H1-1	4.5(曲げ)	40(25/20)	1.5			4.5		H	—	m3	—															
012500 H2-1	4.5(曲げ)	40(25/20)	6.5			4.5		H	—	m3	—															
012600 A1-3	30	20(25)	8			4.5		N BB	—	m3	—	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	
012700 Y1-1	30	20(25)	18			4.5		N BB	350	m3	—															
012800 A1-5(A)	30	20(25)	15			4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性 能AE減水剤	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	
012900 A1-5(B)	30	20(25)		スランブ ロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性 能AE減水剤															
013000 集積土・集積質用 高集積 集積コンクリート	24	20	5±1.5			—		H	—	m3	高性能AE減水剤							—	—							
013100 H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8			4.5		H	—	m3	—															

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3－2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和3年12月〕

単価年度:202112

												和歌山(高)								
												湯浅 御坊 道路								
												有田 S 有田南	有田南 S 湯浅	湯浅 S 広川	広川 S 川辺	広川 S 川辺	川辺 S 御坊			
												有田川町	有田川町 湯浅町	湯浅町 広川町	広川町 日高川町	御坊市 日高川町				
生コンクリート												(単位:円)								
規格 No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランパ ^(cm) 注1)	スランパ許 容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメントの 種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単 位	備 考	有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	御坊市	日高川町
00000	ベースコンクリート (S101～103)	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—									
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性 能AE減水剤									
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性 能AE減水剤									
010301	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性 能AE減水剤									
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—									
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000
010600	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	m3	—									
010700	D1-1	18	40(25/20)	—		—		N BB F	—	m3	—	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000	※21,000
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—									
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	膨張材(30kg/m3)									
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	—									
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—									
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)									
011300	A1-4	24	20	60(スラン パフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤									
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)									
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)									
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—									
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—									
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—									
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—									
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—									
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)									
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)									
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	—									
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25/20)	1.5		4.5		※ 025 鋼骨鉄筋コン クリートの標準配合率 中鋼筋量(kg/m3)は25.0		m3	—									
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25/20)	6.5		4.5		※ 025 鋼骨鉄筋コン クリートの標準配合率 中鋼筋量(kg/m3)は25.0		m3	—									
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—									
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性 能AE減水剤	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900
012900	A1-5(B)	30	20(25)	ロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性 能AE減水剤									
013000	湯浅上田橋町 高橋 普通コンクリート	24	20	5±1.5		—		※ 025 鋼骨鉄筋コン クリートの標準配合率 (kg/m3)は25.0		m3	高性能AE減水剤									
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—									

※ 有料道路の料金は含まない。
※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3-2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和3年12月〕

単価年度:202112

											第二神明(事)																
											第二神明 道路																
											月見山 出入口 須磨	須磨 JCT 名谷	名谷 JCT 名谷	名谷 高丸	高丸 大蔵谷	大蔵谷 伊川谷	伊川谷 玉津	玉津 大久保	大久保 明石西	明石西 明石西	明石西 明石西	明石西 明石西	明石西 明石西	明石西 明石西	明石西 明石西	明石西 明石西	
											神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市 明石市	神戸市 明石市	神戸市 明石市	神戸市 明石市	神戸市 明石市	神戸市 明石市	神戸市 明石市	神戸市 明石市	
											兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
											神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	明石市	神戸市	明石市	神戸市	神戸市	
生コンクリート											(単位:円)																
規格 No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	組骨材の 最大寸法 (mm)	スランフ ^(cm) 注1)	スランフ許 容差 ^(cm)	空気量 ^(%) 注1)	空気量 許容差 ^(%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単 位	備 考	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	明石市	神戸市	明石市	神戸市	神戸市	神戸市
000000	ベースコンクリート (JISB1-16-26)	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—																
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性 能AE減水剤																
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性 能AE減水剤	※26,200	※26,200						※26,200								
010301	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性 能AE減水剤																
010302	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—																
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	※21,400	※21,400						※21,400								
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—	※21,400	※21,400						※21,400								
010600	D1-1	18	40	—		—		N BB BB	—	m3	—																
010700	D1-1	18	40(25/20)	—		—		N BB F	—	m3	—	※21,400	※21,400						※21,400								
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—																
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—																
011000	A1-2	30(17月強度)	20	8		4.5		H	230	m3	膨張材(30kg/m3)																
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	—																
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—																
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)																
011300	A1-4	24	20	80(スラン プフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤																
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)																
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)																
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—																
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—																
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—																
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—																
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—																
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	—																
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)																
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)																
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25/20)	1.5		4.5		H BB 膨張材(30kg/m3) 高性能AE減水剤	—	m3	—																
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25/20)	6.5		4.5		H BB 膨張材(30kg/m3) 高性能AE減水剤	—	m3	—																
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—																
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—																
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性 能AE減水剤																
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランフ ロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性 能AE減水剤																
013000	高性高圧コンクリート	24	20	5±1.5		—		H 膨張材(30kg/m3) 高性能AE減水剤	—	m3	—																
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—																

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

別紙ー1

名神高速道路／東近江市域、竜王町域(滋賀高速道路事務所管内)

<時間外・深夜・休日出荷割増料金>

単価年度:202112

打設開始時間	基本料	割増料	備考
(1) 時間外出荷 7:00～8:00発/17:00～22:00発	下記参照	+ 3,000円/m3	
(2) 深夜出荷 22:00～翌朝7:00発	下記参照	+ 3,000円/m3	
(3) 休日出荷 日曜日、休日、祝日(組合の規定による)	下記参照	+ 3,000円/m3	

<基本料(件・日)>

打設数量	(1) 時間外割増	(2) 深夜割増	(3) 休日出荷
10m3未満	100,000円	200,000円	200,000円
10m3以上～50m3未満	150,000円	300,000円	300,000円
50m3以上～100m3未満	200,000円	400,000円	400,000円
100m3以上	250,000円	500,000円	500,000円

別紙－2

名神高速道路／栗東市域、野洲市域、湖南市域、草津市域、大津市域(滋賀高速道路事務所管内)

＜時間外打設の生コンクリート割増額＞（打設開始の規定＝打設開始8：00～打設終了17：00）

単価年度：202112

No.	対象時間	基本料金	割増料	備考
①	夕方割増：17:00着～19:00打設終了	100,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
②	夜間割増：19:00着～22:00打設終了	300,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
③	深夜割増：22:00着～7:00打設終了	500,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
④	早朝割増：7:00～8:00までの着時間	100,000 円/式	＋ 1,000円/m3	
⑤	継続割増：通常出荷時間から継続して出荷する場合については17:00着～割増料3,000円/m3が必要。			

※割増区分⑤において、打設終了時間が19:00を超える場合、割増区分②③が適用される。

※対象時間を超えて打設を継続する場合、割増区分に応じた基本料金と割増料m3が必要。

※早朝・夜間是对応できる工場が限定される。

＜休日の生コンクリート割増額＞

	基本料金	割増料	備考
休日打設割増料金：日程により対応できない場合あり	200,000 円/式	＋ 1,000円/m3	

別紙－3

第二京阪道路／久御山町域(京都高速道路事務所管内)

京奈道路／京田辺市域、精華町域、木津川市域(京都高速道路事務所管内)

名神高速道路／京都市域、日向市域、大山崎町域、長岡京市域(京都高速道路事務所管内)

京都縦貫自動車道／京都市域(京都高速道路事務所管内)

<出荷時間帯目安表>

単価年度:202112

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

<夜間・休日納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	＋ 5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	＋ 5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

<早朝納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00～7:29	150,000円/回	＋ 5,000円/m3	
指示着時間が7:30～7:59	－	＋ 5,000円/m3	

<夕方納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00～18:59	－	＋ 5,000円/m3	
通常出荷からの継続で、納入書「発」時間が18:00以降の納入分	－	＋ 1,000円/m3	

※夕方納入で「納入書発時間」が「指示着時間帯」を超える場合は夜間出荷を適用。

<キャンセル料金>

条件	定額料金	割増料金	備考
10m3以下	6,000/m3	－	
10m3を超え～30m3未満	100,000円	－	
30m3を超え～70m3未満	200,000円	－	
70m3を超え～100m3未満	300,000円	－	
100m3を超え～150m3未満	400,000円	－	
150m3以上	500,000円	－	

※キャンセルの連絡は前日15:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の15:00まで。

打設当日の雨天、荒天時及び予報が出ている場合は午前7:30までに連絡があれば、キャンセル料は発生しない。

当日注文当日キャンセルのキャンセル料は発生しない。

別紙－4

名神高速道路／高槻市域、茨木市域、吹田市域、豊中市域、尼崎市域、西宮市域(大阪高速道路事務所管内)
 近畿自動車道／茨木市域、吹田市域、摂津市域、守口市域、門真市域、大阪市域、大東市域、東大阪市域、八尾市域(大阪高速道路事務所管内)
 中国自動車道／吹田市域、豊中市域(大阪高速道路事務所管内)
 阪和自動車道／堺市域(阪奈高速道路事務所管内)
 阪和自動車道／泉佐野市域、泉南市域、阪南市域(和歌山高速道路事務所管内)
 第二神明道路／神戸市域(第二神明道路事務所管内)

<休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

単価年度：202112

No.	打設開始時間	セット料金	加算額	備考
①	17:30～20:00迄に打設完了の場合		＋ 1,000円/m ³	
②	打設開始17:00～22:00打設完了の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m ³	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続の場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m ³	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄の場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m ³	
⑤	打設開始(早朝)5:30～の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m ³	当日8:00打設分まで割増対象
⑥	打設開始(早朝)6:30～の場合		＋ 5,000円/台	当日8:00打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合		50%割増	

◆夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

◆打設完了時間が20:00を超える場合、②・③を適用。

◆打設開始＝現場着時間 打設完了＝現場退出時間

<休日の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷		＋ 1,000円/m ³
休日出荷	200,000円/式	＋ 1,000円/m ³

※工場稼働については事前協議が必要

◆打設開始が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

◆「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」の⑥に限り、50%割増は対象外。

(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

<キャンセル料金>

※出荷予定前日＝出荷予定前日営業日

出荷予定前日15:00～ 出荷当日	土曜日・休日以外の規定時間内		＋ 2,000円/m ³
	土曜日 規定時間内		＋ 2,000円/m ³
	休日・規定時間外	200,000円/件	＋ 2,000円/m ³

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず7,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減

・出荷予定数量の30%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して2,000円/m³。但し、予定数量が30m³未満の場合は除く。

別紙ー5

阪和自動車道／岩出市域、和歌山市域、海南市域、有田川町域（和歌山高速道路事務所管内）

湯浅御坊道路／有田川町域、湯浅町域、広川町域、日高川町域、御坊市域（和歌山高速道路事務所管内）

＜夜間・早朝打設の生コンクリート割増額＞

単価年度：202112

時間	セット料金	加算額	備考
打設開始 18:00～22:00打設完了	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
打設開始 18:00～22:00以降打設継続	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
打設開始 22:00～ 5:00打設完了	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
打設開始 5:00～ 7:00打設分	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	

＜休日の生コンクリート割増額＞

	セット料金	加算額	備考
休日割増	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	

※工場稼働については事前協議が必要

（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

＜キャンセル料金＞

キャンセル日時	30m3以上100m3未満	100m3以上200m3未満	200m3以上
出荷前日16:00以降	200,000円/式	250,000円/式	300,000円/式

＜予定数量変更キャンセル料金＞

キャンセル日時	予定数量30m3以上 予定数量の4割以上の数量減が発生した場合
出荷前日16:00以降	減量(m3)×2,000円

《保全工事材料》

アスファルト合材

表3－1 生アスファルト合材価格調査【単価年度:令和3年12月】

単価年度:202112

						滋賀(高)													
						名 神 高 速 道 路						新 名 神 高 速 道 路		京 滋 バ イ パ ス					
						八 日 市 ↷ 竜 王	竜 王 ↷ 栗 東	栗 東 ↷ 瀬 田 東	瀬 田 東 ↷ 瀬 田 西	瀬 田 西 ↷ 大 津	大 津 ↷ 京 都 東	甲 賀 土 山 ↷ 信 楽	信 楽 ↷ 草 津 J C T	瀬 田 東 ↷ 瀬 田 西	瀬 田 東 ↷ 石 山	石 山 ↷ 南 郷	南 郷 ↷ 笠 取		
生アスファルト合材			(単位:円)																
規格 No	材料名	最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考														
010100	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 40～60	t														
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60～80	t														
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t														
010400	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型	t														
010401	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t														
010500	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	ストアス 60～80	t														
010601	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t														
010603	生アスファルト合材	サーフェイス タイプG	13	改質Ⅱ型	t														
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 40～60	t														
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 60～80	t														
010803	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t	※13,500	※13,500	※13,200	※13,200	※13,200	※13,200	※13,400	※13,400	※13,200	※13,200	※13,200	※13,200		
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60～80	t	※11,000	※11,000	※10,700	※10,700	※10,700	※10,700	※10,900	※10,900	※10,700	※10,700	※10,700	※10,700		
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス 60～80	t														
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	20	ストアス 60～80	t														
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t														
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t	※15,800	※15,800	※15,500	※15,500	※15,500	※15,500	※15,700	※15,700	※15,500	※15,500	※15,500	※15,500		
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t														
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t														
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t														
011800	生アスファルト合材	砕石マステック	13	ストアス 60～80	t														
011803	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t														
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t														
012100	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t														
012200	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型(中温化材)	5	改質Ⅱ型	t														
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス 60～80	t														
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t														
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t														
012700	生アスファルト合材	アスベース(中温化入)		ストアス	t														
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t														
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t							※13,400	※13,400						
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t														
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t														
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t	※16,100	※16,100	※15,800	※15,800	※15,800	※15,800			※15,800	※15,800	※15,800	※15,800		
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t														
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t														
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t														
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t														
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t														
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t														
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20) 改質Ⅲ型	t														
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	粗粒度(20) 改質Ⅱ型	t														

※ 夜間出荷の場合は上記価格に600円/ト加算
※ 有料道路の料金は含まない。

表3－1 生アスファルト合材価格調査【単価年度:令和3年12月】

単価年度:202112

						京都(高)																									
						京滋 バイパス					第二京阪 道路					新名神 高速道路	京奈 道路														
						笠取 ↘ 宇治東	宇治東 ↘ 宇治西	宇治西 ↘ 巨椋	巨椋 ↘ 久御山 J C T	久御山 J C T ↘ 久御山	久御山 ↘ 久御山 淀	鴨川東 ↘ 鴨川西	鴨川西 ↘ 上烏羽	上烏羽 ↘ 城南宮北	城南宮北 ↘ 城南宮南	城南宮南 ↘ 伏見	伏見 ↘ 巨椋池	巨椋池 ↘ 久御山 J C T	久御山 J C T ↘ 久御山南	久御山南 ↘ 八幡東	八幡東 ↘ 枚方東	八幡京田辺 ↘ 城陽	城陽 ↘ 田辺北	田辺北 ↘ 田辺西	田辺西 ↘ 精華下泊	精華下泊 ↘ 精華学研	精華学研 ↘ 山田川	山田川 ↘ 木津			
生アスファルト合材			(単位:円)																												
規格 No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考																									
010100	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 40～60	t																										
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60～80	t																										
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t																										
010400	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型	t																										
010401	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t																										
010500	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	ストアス 60～80	t																										
010601	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																										
010600	生アスファルト合材	サーフェイス タイプG	13	改質Ⅱ型	t																										
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 40～60	t																										
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 60～80	t																										
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t	※11,600		※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600					※11,600	※11,600	※11,600	※11,600					※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60～80	t																										
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス 60～80	t																										
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	20	ストアス 60～80	t																										
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t																										
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t	※13,400		※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400		
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t																										
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t																										
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t																										
011800	生アスファルト合材	砕石マステック	13	ストアス 60～80	t																										
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																										
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																										
012100	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t																										
012200	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型(中温化材)	5	改質Ⅱ型	t																										
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス 60～80	t																										
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t																										
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																										
012700	生アスファルト合材	アスベース(中温化入)		ストアス	t																										
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t																										
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																										
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t																										
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t																										
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t	※14,200		※14,200	※14,200	※14,200	※14,200	※14,200					※14,200	※14,200	※14,200	※14,200											
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																										
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t																										
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																										
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																										
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																										
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																										
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20) 改質Ⅲ型	t																										
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	粗粒度(20) 改質Ⅱ型	t																										

※ 夜間出荷の場合は上記価格に200円/ト加算
※ 有料道路の料金は含まない。

表3-1 生アスファルト合材価格調査【単価年度:令和3年12月】

単価年度:202112

						京都(高)																
						名 神 高 速 道 路				京 都 縦 貫 自 動 車 道												
						京 都 東 ノ 京 都 南	京 都 南 ノ 大 山 崎	久 御 山 淀 ノ 大 山 崎	大 山 崎 ノ 茨 木	大 山 崎 J C T ノ 長 岡 京	長 岡 京 ノ 大 原 野	大 原 野 ノ 沓 掛	沓 掛 ノ 篠 原	篠 原 ノ 亀 岡	亀 岡 ノ 大 井	大 井 ノ 千 代 川	千 代 川 ノ 八 木 東	八 木 東 ノ 八 木 中	八 木 中 ノ 八 木 西	八 木 西 ノ 園 部	園 部 ノ 丹 波	
生アスファルト合材		(単位:円)																				
規格 No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考																
010100	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 40～60	t																	
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60～80	t																	
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t																	
010400	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型	t																	
010401	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t																	
010500	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	ストアス 60～80	t																	
010601	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																	
010603	生アスファルト合材	サーフェイス タイプG	13	改質Ⅱ型	t																	
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 40～60	t																	
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 60～80	t																	
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t	※11,600	※11,600	※11,600	※11,400	※11,600	※11,600	※11,600	※11,800	※11,800	※11,800	※11,800	※12,800	※12,800	※12,800	※12,800	※12,800	
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60～80	t	※9,500	※9,500	※9,500	※9,300	※9,500	※9,500	※9,500	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※10,700	※10,700	※10,700	※10,700	※10,700	
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス 60～80	t																	
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	20	ストアス 60～80	t																	
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t																	
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t	※13,400	※13,400	※13,400	※12,600	※13,400	※13,400	※13,400	※13,600	※13,600	※13,600	※13,600	※14,600	※14,600	※14,600	※14,600	※14,600	
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t																	
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t																	
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t																	
011800	生アスファルト合材	砕石マステック	13	ストアス 60～80	t																	
011803	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																	
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																	
012100	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t																	
012200	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型(中温化材)	5	改質Ⅱ型	t																	
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス 60～80	t																	
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t																	
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																	
012700	生アスファルト合材	アスベース(中温化入)		ストアス	t																	
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t																	
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																	
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t																	
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t																	
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t	※14,200	※14,200	※14,200	※13,900	※14,200	※14,200	※14,200	※14,400	※14,400	※14,400	※14,400	※15,400	※15,400	※15,400	※15,400	※15,400	
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																	
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t																	
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																	
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																	
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																	
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																	
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20) 改質Ⅲ型	t																	
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	粗粒度(20) 改質Ⅱ型	t																	

※ 夜間出荷の場合は上記価格に200円/ト加算

※ 有料道路の料金は含まない。

表3-1 生アスファルト合材価格調査【単価年度:令和3年12月】

単価年度:202112

						大阪(高)																									
						名神高速道路						第二京阪道路						近畿自動車道													
						高槻JCTと茨木	茨木と吹田JCT	吹田JCTと吹田	吹田と豊中	豊中と尼崎	尼崎と西宮	枚方東と枚方学研	枚方学研と交野北	交野北と交野南	交野南と寝屋川北	寝屋川北と寝屋川南	寝屋川南と第二京阪門真	第二京阪門真と門真JCT	吹田JCTと摂津北	摂津北と摂津南	摂津南と門真	門真と門真JCT	門真JCTと大東鶴見	大東鶴見と東大阪北	東大阪北と東大阪JCT	東大阪JCTと東大阪南	東大阪南と八尾	八尾と長原			
生アスファルト合材			(単位:円)																												
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備 考																									
010100	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 40～60	t																										
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60～80	t																										
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t			※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,900	※11,900	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700		
010400	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型	t																										
010401	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t																										
010500	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	ストアス 60～80	t																										
010601	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																										
010600	生アスファルト合材	サーフェイス タイプG	13	改質Ⅱ型	t																										
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 40～60	t																										
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 60～80	t																										
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t			※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,600	※11,600							※11,400											
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60～80	t			※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,700	※9,700							※9,300											
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス 60～80	t																										
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	20	ストアス 60～80	t																										
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t																										
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t			※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※13,300	※13,300	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600		
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t																										
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t																										
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t																										
011800	生アスファルト合材	砕石マステック	13	ストアス 60～80	t																										
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																										
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																										
012100	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t																										
012200	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型(中温化材)	5	改質Ⅱ型	t																										
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス 60～80	t																										
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t																										
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																										
012700	生アスファルト合材	アスベース(中温化入)		ストアス	t																										
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t																										
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																										
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t																										
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t			※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※15,100	※15,100	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900			
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t			※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※14,100	※14,100	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900		
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																										
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t																										
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																										
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																										
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																										
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																										
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20) 改質Ⅲ型	t																										
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	粗粒度(20) 改質Ⅱ型	t																										

※ 夜間出荷の場合は上記価格に200円/ト加算
※ 有料道路の料金は含まない。

表3-1 生アスファルト合材価格調査【単価年度:令和3年12月】

単価年度:202112

大阪(高)												
中国自動車道			新名神高速道路			第二阪奈道路						
										吹田JCT⇄中国吹田	中国吹田⇄中国豊中	中国豊中⇄中国池田
						高槻JCT⇄高槻	高槻⇄茨木千提寺	茨木千提寺⇄箕面とどろみ	西石切⇄巻分	巻分⇄小瀬	小瀬⇄中町	中町⇄宝来
生アスファルト合材			(単位:円)									
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備 考						
010100	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 40～60	t							
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60～80	t							
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t				※11,700	※12,200	※12,200	※12,200
010400	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型	t							
010401	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t							
010500	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	ストアス 60～80	t							
010601	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t							
010600	生アスファルト合材	サーフェイス タイプG	13	改質Ⅱ型	t							
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 40～60	t							
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 60～80	t							
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,900	※11,900
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60～80	t	※9,300	※9,300	※9,300		※9,300	※9,800	※9,800
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス 60～80	t							
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	20	ストアス 60～80	t							
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t							
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※13,500	※13,500
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t							
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t							
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t							
011800	生アスファルト合材	砕石マステック	13	ストアス 60～80	t							
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t							
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t							
012100	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t							
012200	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型(中温化材)	5	改質Ⅱ型	t							
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス 60～80	t							
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t							
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t			—	—	—	—	—
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t							
012700	生アスファルト合材	アスベース(中温化入)		ストアス	t							
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t							
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t							
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t							
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t				※14,900	※15,400	※15,400	※15,400
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t			※13,900	※13,900	※13,900	※14,400	※14,400
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t							
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t							
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t							
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t							
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t							
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t							
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20) 改質Ⅲ型	t							
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	粗粒度(20) 改質Ⅱ型	t							

※ 夜間出荷の場合は上記価格に200円/ト加算(巻分～小瀬、小瀬～中町、中町～宝来を除く)

※ 夜間出荷の場合は上記価格に300円/ト加算(巻分～小瀬、小瀬～中町、中町～宝来)

※ 有料道路の料金は含まない。

表3-1 生アスファルト合材価格調査【単価年度:令和3年12月】

単価年度:202112

						阪奈(高)																															
						近畿自動車道		西名阪自動車道						南阪奈道路						関西空港自動車道			関西国際空港連絡橋	堺泉北道路													
						長原 ↳ 松原JCT	松原JCT ↳ 松原	天理 ↳ 郡山	郡山 ↳ 法隆寺	法隆寺 ↳ 香芝	香芝 ↳ 柏原	柏原 ↳ 藤井寺	藤井寺 ↳ 松原JCT	葛城 ↳ 太子	太子 ↳ 羽曳野東	羽曳野東 ↳ 羽曳野	羽曳野 ↳ 美原東	美原東 ↳ 美原	美原 ↳ 美原JCT	泉佐野JCT ↳ 上之郷	上之郷 ↳ 泉佐野	泉佐野 ↳ りんくうJCT	りんくうJCT ↳ 関西空港	綾園 ↳ 取石	取石 ↳ 菱木	菱木 ↳ 太平寺	太平寺 ↳ 平井	平井 ↳ 堺JCT									
生アスファルト合材						(単位:円)																															
規格 No	材料名					最大 粒径	Asタイプ					単位	備 考																								
010100	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA				13	ストアス 40～60					t																									
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA				13	ストアス 60～80					t																									
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA				13	改質Ⅱ型					t	※11,700	※11,700	※12,200	※12,200	※12,200	※11,700	※11,700	※12,200	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700						
010400	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA				13	改質Ⅲ型					t																									
010401	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA				13	改質Ⅲ型-W					t																									
010500	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB				13	ストアス 60～80					t																									
010501	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB				13	改質寒冷地域Ⅱ型					t																									
010600	生アスファルト合材	サーフェイス タイプG				13	改質Ⅱ型					t																									
010700	生アスファルト合材	バインダー				20	ストアス 40～60					t																									
010800	生アスファルト合材	バインダー				20	ストアス 60～80					t																									
010900	生アスファルト合材	バインダー				20	改質Ⅱ型					t	※11,400	※11,400	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400							
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ					ストアス 60～80					t	※9,300	※9,300	※9,800	※9,800	※9,800	※9,300	※9,300	※9,800	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300							
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)				13	ストアス 60～80					t																									
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)				20	ストアス 60～80					t																									
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材				10	高粘度バインダー					t																									
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材				13	高粘度バインダー					t	※12,600	※12,600	※13,500	※13,500	※13,500	※12,600	※12,600	※13,500	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600							
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材				13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用					t																									
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材				13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用					t																									
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材				20	高粘度バインダー					t																									
011800	生アスファルト合材	砕石マステック				13	ストアス 60～80					t																									
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型				13	改質Ⅱ型					t																									
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型				13	改質Ⅱ型					t																									
012100	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型				5	改質Ⅱ型					t																									
012200	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型(中温化材)				5	改質Ⅱ型					t																									
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド				13	ストアス 60～80					t																									
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド				13	高粘度バインダー					t																									
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド				13	改質Ⅱ型					t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ					60～80					t																									
012700	生アスファルト合材	アスベース(中温化入)					ストアス					t																									
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)				20	改質Ⅱ型					t																									
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物					改質Ⅱ型					t																									
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物					改質Ⅲ型					t																									
013000	生アスファルト合材	FB5				5	改質Ⅱ型(一般用)					t						※14,900	※14,900																		
013100	生アスファルト合材	FB13				13	改質Ⅱ型(一般用)					t	※13,900	※13,900	※14,400	※14,400	※14,400	※13,900	※13,900	※14,400	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900							
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト										t																									
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型				13						t																									
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材				20	密粒度(20)					t																									
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材				13	密粒度(13)					t																									
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材				13	細粒度(13)					t																									
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材					粗粒度(20)					t																									
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材				20	密粒度(20) 改質Ⅲ型					t																									
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材				20	粗粒度(20) 改質Ⅱ型					t																									

※ 夜間出荷の場合は上記価格に200円/ト加算(天理～郡山、郡山～法隆寺、法隆寺～香芝、香芝～柏原、葛城～太子を除く)
※ 夜間出荷の場合は上記価格に300円/ト加算(天理～郡山、郡山～法隆寺、法隆寺～香芝、香芝～柏原、葛城～太子)
※ 有料道路の料金は含まない。

表3－1 生アスファルト合材価格調査【単価年度:令和3年12月】

単価年度:202112

						阪奈(高)									
						阪和自動車道									
						松原 S 美原北	美原北 S 美原JCT	美原JCT S 美原南	美原南 S 堺JCT	堺JCT S 堺	堺JCT S 平井	堺 S 岸和田泉	岸和田 泉 S 貝塚	貝塚 S 泉佐野JCT	
生アスファルト合材						(単位:円)									
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備 考									
010100	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 40～60	t										
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60～80	t										
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	
010400	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型	t										
010401	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t										
010500	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	ストアス 60～80	t										
010601	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t										
010603	生アスファルト合材	サーフェイス タイプG	13	改質Ⅱ型	t										
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 40～60	t										
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 60～80	t										
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60～80	t	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス 60～80	t										
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	20	ストアス 60～80	t										
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t										
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t										
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t										
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t										
011800	生アスファルト合材	砕石マステック	13	ストアス 60～80	t										
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t										
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t										
012100	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t										
012200	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型(中温化材)	5	改質Ⅱ型	t										
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス 60～80	t										
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t										
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t										
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t										
012700	生アスファルト合材	アスベース(中温化入)		ストアス	t										
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t										
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t					※11,800	※11,800	※11,800	※11,800	※11,800	
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t										
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t										
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t										
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t										
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t										
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t										
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t										
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t										
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20) 改質Ⅲ型	t										
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	粗粒度(20) 改質Ⅱ型	t										

※ 夜間出荷の場合は上記価格に200円/ト加算
※ 有料道路の料金は含まない。

表3-1 生アスファルト合材価格調査【単価年度:令和3年12月】

単価年度:202112

							和歌山(高)																				
							阪和自動車道							湯浅御坊道路							阪和自動車道						
							泉佐野JCTより泉南	泉南より阪南	阪南より和歌山	和歌山より海南東	海南東より海南	海南より下津	下津より有田	有田より有田南	有田南より湯浅	湯浅より広川	広川より川辺	川辺より御坊	御坊より御坊南	御坊南より印南	印南よりみなべ	みなべより南紀田辺					
生アスファルト合材							(単位:円)																				
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備 考																					
010100	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 40～60	t																						
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60～80	t		※10,100		※10,800	※10,800																	
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t				※12,400	※12,400																	
010400	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型	t																						
010401	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t				—	—																	
010500	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	ストアス 60～80	t																						
010601	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																						
010603	生アスファルト合材	サーフェイス タイプG	13	改質Ⅱ型	t																						
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 40～60	t																						
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 60～80	t																						
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		※11,400	※11,400	※12,100	※12,100	※12,100	※12,100	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※14,300	※14,300	※14,300	※14,900	※14,900					
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60～80	t																						
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス 60～80	t																						
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	20	ストアス 60～80	t																						
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t																						
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		※12,600	※12,600	※13,800	※13,800	※13,800	※13,800	※15,000	※15,000	※15,000	※15,000	※16,000	※16,000	※16,000	※16,600	※16,600						
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t																						
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t																						
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t																						
011800	生アスファルト合材	砕石マステック	13	ストアス 60～80	t																						
011801	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																						
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																						
012100	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t																						
012200	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型(中温化材)	5	改質Ⅱ型	t																						
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス 60～80	t																						
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t																						
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t																						
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																						
012700	生アスファルト合材	アスベース(中温化入)		ストアス	t																						
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t																						
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t		※11,800	※11,800	※12,500																		
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t																						
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t																						
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		※13,900	※13,900	※14,600	※14,600	※14,600	※14,600	※15,800	※15,800	※15,800	※15,800	※15,800	※16,800	※16,800	※16,800	※17,400	※17,400					
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																						
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t				—	—																	
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																						
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																						
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																						
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																						
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20) 改質Ⅲ型	t																						
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	粗粒度(20) 改質Ⅱ型	t																						

※ 夜間出荷の場合は上記価格に200円/ト加算
※ 有料道路の料金は含まない。

表3ー1 生アスファルト合材価格調査【単価年度:令和3年12月】

単価年度:202112

						神戸(高)														
						舞鶴若狭自動車道	中国自動車道							山陽自動車道					新名神高速道路	
						吉川JCTより三田西	中国池田より宝塚	宝塚より西宮山口JCT	西宮山口JCTより西宮北	西宮北より神戸JCT	神戸JCTより神戸三田	神戸三田より吉川JCT	吉川JCTより吉川	神戸JCTより神戸北	神戸北より三木JCT	三木JCTより三木東	三木東より三木小野	三木JCTより神戸西	箕面とどろみより川西	川西より神戸JCT
生アスファルト合材						(単位:円)														
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備 考														
010100	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 40～60	t															
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60～80	t															
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t		※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900
010400	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型	t															
010401	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t															
010500	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	ストアス 60～80	t															
010601	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t															
010600	生アスファルト合材	サーフェイス タイプG	13	改質Ⅱ型	t															
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 40～60	t															
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 60～80	t															
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60～80	t		※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス 60～80	t												※10,100			
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	20	ストアス 60～80	t															
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t															
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t															
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t															
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t															
011800	生アスファルト合材	砕石マステック	13	ストアス 60～80	t															
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t															
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t															
012100	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t															
012200	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型(中温化材)	5	改質Ⅱ型	t															
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス 60～80	t															
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t															
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t															
012700	生アスファルト合材	アスベース(中温化入)		ストアス	t															
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t															
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t															
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t															
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t		※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t															
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t															
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t															
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t															
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t															
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t															
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20) 改質Ⅲ型	t															
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	粗粒度(20) 改質Ⅱ型	t															

※ 夜間出荷の場合は上記価格に200円/トン加算

※ 有料道路の料金は含まない。

表3-1 生アスファルト合材価格調査【単価年度:令和3年12月】

単価年度:202112

生アスファルト合材						(単位:円)					
規格 No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	福岡(高)				
							中国 自動車 道				
							吉 川 ひ よ う ご 東 条	ひ よ う ご 東 条 ひ 野 社	滝 野 社 加 西	加 西 福 崎	福 崎 山 崎
										山 崎 佐 用	
010100	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 40～60	t						
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60～80	t						
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t		※11,900	※12,900	※12,900	※12,900	※13,000
010400	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型	t						
010401	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t						
010500	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	ストアス 60～80	t						
010601	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t						
010603	生アスファルト合材	サーフェイス タイプG	13	改質Ⅱ型	t						
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 40～60	t						
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 60～80	t						
010803	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		※11,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,700
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60～80	t		※9,700	※10,600	※10,600	※10,600	※10,900
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス 60～80	t						
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	20	ストアス 60～80	t						
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t						
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		※13,300	※14,500	※14,500	※14,500	※14,600
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t						
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t						
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t						
011800	生アスファルト合材	砕石マステック	13	ストアス 60～80	t						
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t						
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t						
012100	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t						
012200	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型(中温化材)	5	改質Ⅱ型	t						
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス 60～80	t						
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t						
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		—	—	—	—	—
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t						
012700	生アスファルト合材	アスベース(中温化入)		ストアス	t						
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t						
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t						
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t						
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t						
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		※14,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,200
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t						
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t						
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t				※10,200		
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t						
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t						
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t						
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20) 改質Ⅲ型	t						
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	粗粒度(20) 改質Ⅱ型	t						

※ 夜間出荷の場合は上記価格に200円/ト加算
※ 有料道路の料金は含まない。

表3－1 生アスファルト合材価格調査【単価年度:令和3年12月】

単価年度:202112

						姫路(高)							
						山陽自動車道							播磨自動車道
						三木小野 加古川北	加古川北 山陽姫路東	山陽姫路東 山陽姫路西	山陽姫路西 龍野	龍野 龍野西	龍野西 赤穂	赤穂 備前	播磨JCT 播磨新宮
生アスファルト合材						(単位:円)							
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備 考							
010100	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 40～60	t								
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60～80	t								
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t								
010400	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型	t								
010401	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t								
010500	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	ストアス 60～80	t								
010601	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t								
010603	生アスファルト合材	サーフェイス タイプG	13	改質Ⅱ型	t								
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 40～60	t								
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 60～80	t								
010803	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t								
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60～80	t								
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス 60～80	t								
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	20	ストアス 60～80	t								
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t								
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t								
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t								
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t								
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t								
011800	生アスファルト合材	砕石マステック	13	ストアス 60～80	t								
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t								
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t								
012100	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t								
012200	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅢ型(中温化材)	5	改質Ⅱ型	t								
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス 60～80	t								
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t								
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t								
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t								
012700	生アスファルト合材	アスベース(中温化入)		ストアス	t								
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t								
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t								
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t								
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t		※16,100	※16,100	※16,100	※16,100	※16,300		
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t								
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t								
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t								
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t								
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t								
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t								
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t								
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20) 改質Ⅲ型	t								
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	粗粒度(20) 改質Ⅱ型	t								

※ 夜間出荷の場合は上記価格に200円/ト加算

※ 有料道路の料金は含まない。

表3－1 生アスファルト合材価格調査【単価年度:令和3年12月】

単価年度:202112

第二神明道路(事)																						
第二神明道路										第二神明道路北線												
										月見山出入口 須磨	須磨 名谷JCT	名谷JCT 名谷	名谷JCT 高丸	高丸 大蔵谷	大蔵谷 伊川谷	伊川谷 玉津	玉津 大久保	大久保 明石西	垂水JCT 学園南	学園南 長坂	長坂 永井谷JCT	
生アスファルト合材		規格 No	材料名	最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考															
010100	生アスファルト合材		サーフェイス タイプA	13	ストアス 40～60	t																
010200	生アスファルト合材		サーフェイス タイプA	13	ストアス 60～80	t																
010300	生アスファルト合材		サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	11,900	11,900	11,900			
010400	生アスファルト合材		サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型	t																
010401	生アスファルト合材		サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t																
010500	生アスファルト合材		サーフェイス タイプB	13	ストアス 60～80	t																
010601	生アスファルト合材		サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																
010600	生アスファルト合材		サーフェイス タイプG	13	改質Ⅱ型	t																
010700	生アスファルト合材		バインダー	20	ストアス 40～60	t																
010800	生アスファルト合材		バインダー	20	ストアス 60～80	t																
010900	生アスファルト合材		バインダー	20	改質Ⅱ型	t	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	11,600	11,600	11,600			
011000	生アスファルト合材		アスベース タイプⅠ		ストアス 60～80	t																
011100	生アスファルト合材		半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス 60～80	t	※10,100	※10,100	※10,100	※10,100	※10,100	※10,100	※10,100	※10,100	※10,100	※10,100	10,100	10,100	10,100			
011200	生アスファルト合材		半たわみ性舗装合材(開粒度)	20	ストアス 60～80	t																
011300	生アスファルト合材		排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t																
011400	生アスファルト合材		排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	13,300	13,300	13,300			
011500	生アスファルト合材		排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t																
011600	生アスファルト合材		排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t																
011700	生アスファルト合材		排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t																
011800	生アスファルト合材		砕石マステック	13	ストアス 60～80	t																
011900	生アスファルト合材		砕石マステック SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																
012000	生アスファルト合材		砕石マステック SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																
012100	生アスファルト合材		砕石マステック SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t																
012200	生アスファルト合材		砕石マステック SMAⅢ型(中温化材)	5	改質Ⅱ型	t																
012300	生アスファルト合材		ハイブリッド	13	ストアス 60～80	t																
012400	生アスファルト合材		ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t																
012500	生アスファルト合材		ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t																
012600	生アスファルト合材		アスファルトカーブ		60～80	t																
012700	生アスファルト合材		アスベース(中温化入)		ストアス	t																
012800	生アスファルト合材		バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t																
012900	生アスファルト合材		厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																
012901	生アスファルト合材		厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t																
013000	生アスファルト合材		FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	15,100	15,100	15,100			
013100	生アスファルト合材		FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	14,100	14,100	14,100			
013200	生アスファルト合材		グースアスファルト			t																
013300	生アスファルト合材		FFP 縦溝粗面型	13		t																
100100	生アスファルト合材		再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																
100200	生アスファルト合材		再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																
100300	生アスファルト合材		再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																
100400	生アスファルト合材		再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																
100500	生アスファルト合材		加熱アスファルト合材	20	密粒度(20) 改質Ⅲ型	t																
100600	生アスファルト合材		再生加熱アスファルト合材	20	粗粒度(20) 改質Ⅱ型	t																

※ 夜間出荷の場合は上記価格に200円/ト加算
※ 有料道路の料金は含まない。

《建設工事材料》

生コンクリート

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート											(単位:円)	京都(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,600	23,600
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷		
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm		23,600
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm (休日出荷)		23,600 別途割増(別紙)
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨 張剤20kg添加	26,100	26,100
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤 20kg添加 (休日出荷)	26,100 別途割増(別紙)	26,100 別途割増(別紙)
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加	26,100	26,100
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)	26,100	
01821	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	—	m3	高性能AE減水材、膨張剤20kg添加	26,100	
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	—	m3	膨張材20kg(追加)	26,100	
02000	A1-1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,600	23,600
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加	26,600	26,600
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加	26,100	26,100
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	23,600 別途割増(別紙)	
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm	26,100	
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	—	m3			
02210	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/ m3	26,600	
02220	A1-3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加	26,100	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								京都(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
02230	A1-3(H)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強		
02300	A1-3A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02312	A1-3A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm	23,600	
02314	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
02315	A1-4(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3	26,100	26,100
02352	A1-3(L-σ28)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 28日強度	—	
02390	A1-3(15L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02391	A1-3(L-σ56)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	28,300	
02392	A1-3(L-σ56)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	26,600	
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			27,000
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02610	A1-3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	スランブ15cmとする。		
02620	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02630	A1-3(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/m3		—
02800	A1-3(40)A1-4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			25,600
02810	A1-4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
02900	A1-3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		25,000	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									京都(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤	25,000	
02930	A1-3(36)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	26,100	26,100
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3			
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄		
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3			23,600
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加	26,100	26,100
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3			
03600	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤	26,100	26,100
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	26,100	
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	26,100	26,100
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
04021	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤	26,600	26,600
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系・高性能AE減水剤	—	
04041	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤	28,100	28,100
04042	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤	28,600	28,600
04200	A1-6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3		27,600	
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)	25,600	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラップ (cm) 注1)	スラップ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
04220	A1-6(H)	30	20	スラップ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤	26,800	
04310	A1-7	36	20	スラップ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)	27,000	
04400	A1-8	30	25.20	スラップ ロー65	5	4.5	1.5	N.BB		m3	高流動コンクリート	25,600	
04500	A6-5	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)	34,300	
05100	B1-2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		23,200	
05110	B1-2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷	23,200 別途割増(別紙)	
05200	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB		m3		22,400	22,400
05205	B1-3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB		m3		22,400	
05210	B1-3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB		m3	休日出荷		
05220	B1-3(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB		m3			
05300	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB		m3	夜間出荷		
05310	B1-3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB		m3	休日出荷(土曜日)		
05320	B1-3(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB		m3			
05321	B1-3(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB		m3		23,600	
05330	B1-3(30)21	30	25.20	21	2.5	4.5	1.5	N.BB		m3			
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB		m3		—	—
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB		m3	休日出荷(土曜日)		
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ボルト ランド)	280	m3			
06010	B2-1	40	40,25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB		m3			
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB		m3		—	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								京都(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,600	
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,400	
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06300	B2-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,200	21,200
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、セメント360kg、単位細骨材量 1086kg、単位粗骨材量675kg		22,900
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量 1,086kg、単位粗骨材量675kg		22,900
07230	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	H	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間出荷		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,200	21,200
08041	C2-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,200	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								京都(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ [*] (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
08050	C2-1 (D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08060	C2-1 (E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08070	C2-1 (F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08080	C2-1 (G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08090	C2-1 (H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB		m3			23,600
08110	C3-2	18	25,20	4.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	280	m3	ロールカッタースリップフォーム工法		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管 本線交差部管理用通路		
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		21,200	21,200
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)		
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷		
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		27,000	27,000
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		27,000 別途割増(別紙)
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		29,500
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			25,600
12145	P2-2(50)(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12146	P2-2(50)(N)(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		27,000

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								京都(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
12201	P2-4	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤 (休日出荷)		
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加		29,500
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、ス ランブ15cm		27,000
12222	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スラン ブ15cm (休日出荷)		
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		25,600
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加		28,100
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。		
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。		
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/ m3		—
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	—	
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		26,400	26,400
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	28,900	28,900
13020	P3-2(普)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		27,500
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			25,000
13161	P3-2(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	27,000	
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤	25,000	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								京都(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
13180	P3-2(H)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	27,000	
13300	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	26,400	26,400
13301	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		28,900
13303	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	27,500	
13304	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	27,500	
13305	P3-4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		27,000
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			25,000
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		28,000
14300	P4-2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		34,300
14810	P6-4(SNE)	50	20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張材 20kg添加	34,900	
17000	P6-4P2-4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
17100	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17200	P6-4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17300	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17400	P6-4(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17500	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17600	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	31,800	
17700	P6-4(NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17800	P6-4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
17850	P6-4	50	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)	32,400	
17861	P6-4(B)	50	25,20	スランブ ロー50~70	5	4.5	1.5	H	—	m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤 20kg	34,900	
17870	P6-4(N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤	30,000	
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	34,300	
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バル チップにかかる費用は含まない)、膨張剤20kg添加	34,000 (別途、車輛固定料金が 必要)	
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バル チップにかかる費用は含まない)	33,300 (別途、車輛固定料金が 必要)	
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張剤15kg添加	—	
17875	P6-4(BSF)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材		
17876	P6-4(BSF)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材 (休日出荷)		
17910	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤(追加)	31,800	
17912	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨張剤20kg添加	34,300	
18100	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等		26,300
18101	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減 水剤等 (休日出荷)		
18102	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減 水剤等 (夜間出荷)		
18110	T1-4(FA)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石炭灰		—
18120	T1-4(LS)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉		—
18125	T1-4(Ad)	30	25,20	スランブ ロー35~50	2.5	4.5	1.5	N, BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等		25,600
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			25,000
18141	T1-4	30	15	スランブ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ボルト ランド)	350	m3			—
18300	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	32,080 (別途、車輛固定料金が 必要)	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
												京都(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
18301	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Aa:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 (休日出荷)		
18302	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Aa:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 (夜間出荷)		
18304	T3-4(Ad)	30	25,20	スランブ ロー-35~50	2.5	4.5	1.5	N, BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Aa:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない		32,080 (別途、車輛固定料金が 必要)
18305	T3-4 (Ad)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Aa:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		32,080 (別途、車輛固定料金が 必要)
18310	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Aa:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		28,400 (別途、車輛固定料金が 必要)
18320	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		—
18325	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		—
18330	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		—
18335	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		—
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。		—
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。		—
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		—	
18450	Y1-1(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	最低セメント量 350kg/m3	23,600	
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		23,600	23,600
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	23,600	
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-200(25)、普通コンクリートセメント又は高強度セメント、最小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg/m、高性能AE減水剤使用		
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		25,600	25,600
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									京都(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ [*] (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
18610	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷	25,600	
18615	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19300	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3	夜間出荷		
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、 W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg		
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)薬込めグラウト用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量760kg		
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,080kg、 単位粗骨材量675kg		
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンク リート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材 量1,080kg、単位粗骨材量675kg		
20145	コンクリート	24	20	スラブラフ ロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	m3	高流動(高性能AE減水剤)、W/C=33 ～38%、S/A=45～52%		—
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンク リート用、W/C 48%、単位セメント量400kg		
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム 用		24,200 (工場渡し)
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム 用		
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロードガッター		
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3			
京都追加	A1-5 (H)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	27,300	
京都追加	A1-3 (L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		26,600
京都追加	A1-3 (40L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		26,600
京都追加	P2-4 (L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		29,200

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
京都追加	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張材20kg/m3添加		28,100
京都追加	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤 バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない)		28,500 (別途、車輛固定料金が 必要)
京都追加	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3添加 バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない)		29,600 (別途、車輛固定料金が 必要)
大津追加	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
大津追加	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3			
大津追加	T1-4(FA)	30	25.20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、FA:石炭灰		
大津追加	T1-4(LS)	30	25.20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、LS:石粉		
大津追加	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ボルト ランド)		m3			
奈良追加	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施 工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	D1-1(J)	18	40,25.20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)		
大阪西追加	A1-6(L)	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	L		m3	高流動コンクリート 低熱ボルトランドセメント		
大阪西追加	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
大阪東追加	A1-3(40-15L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ボルトランドセメント 56日強度		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								京都(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
京都追加	A1-3 (L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	26,600	
大津追加	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
大津追加	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
大津追加	A1-3 (12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N		m3			
大津追加	A1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
大津追加	A1-1 (L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
奈良追加	B1-2 (J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	B1-2(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)										京都(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [○] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域	
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷			
大阪西追加	C2-1 (24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3				

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中庸熟ポルトランドセメント、L: 低熟ポルトランドセメント

注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。

注6) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
01100	A1－1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,900	23,900
01110	A1－1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷	23,900 別途割増(別紙)	
01120	A1－1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm	23,900	23,900
01121	A1－1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm (休日出荷)		
01124	A1－1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨 張剤20kg添加		
01125	A1－1(E・S)(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤 20kg添加 (休日出荷)		
01210	A1－1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加		
01810	A1－1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
01820	A1－1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)		
01821	A1－1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01830	A1－1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	膨張材20kg(追加)		
02000	A1－1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
02100	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,900	23,900
02110	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
02120	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
02130	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		23,900 別途割増(別紙)
02200	A1－3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3			
02210	A1－3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/ m3		
02220	A1－3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									大津(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
02230	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強		
02300	A1-3A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,900	
02312	A1-3A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	25,300	
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm		
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3		26,400
02352	A1-3(L-σ28)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 28日強度		
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02391	A1-3(L-σ56)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02392	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	26,900	
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	28,000	
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	スランブ15cmとする。	28,000	
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	28,000	
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤	28,000	
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/m3		
02800	A1-3(40)A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		28,000	
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	28,000 別途割増(別紙)	
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									大津(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		27,000	
02930	A1-3(36)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,900	23,900
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	27,800	
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3			
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄	23,900	
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3			
03600	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		26,400
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加、高性能AE減水剤		
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	27,800	
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,900	
04021	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤		
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤		
04041	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
04042	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤		
04200	A1-6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3			
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
04220	A1-6(H)	30	20	スランプ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤		
04310	A1-7	36	20	スランプ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04400	A1-8	30	25,20	スランプ ロー65	5	4.5	1.5	N,BB		m3	高流動コンクリート		
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)		
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
05110	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷		
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,600	22,600
05205	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		22,600 別途割増(別紙)
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,900	
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		22,600 別途割増(別紙)
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05321	B1-3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—	—
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	—	
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)	280	m3		26,900	
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		28,000	
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									大津(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
											夜間出荷		
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,900	
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,600	
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,600	
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06300	B2-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,700	21,700
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	21,700 別途割増(別紙)	21,700 別途割増(別紙)
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	21,700 別途割増(別紙)	
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、セメント360kg、単位細骨材量 1086kg、単位粗骨材量675kg	24,100	
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量 1,086kg、単位粗骨材量675kg	24,100	
07230	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	H	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法	—	
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間出荷	—	
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	—	
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,700	
08041	C2-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	—	
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	—	
08070	C2-1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	22,100	
08080	C2-1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	22,100	
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	—	
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB		m3		23,900	
08110	C3-2	18	25,20	4.5	1.5	4.5	1.5	N, BB	280	m3	ロールカッタースリップフォーム工法		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N, BB		m3	移管 本線交差部管理用通路	—	
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N, BB, F		m3		21,700	21,700
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N, BB, F		m3	休日出荷(土曜日)	21,700 別途割増(別紙)	
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N, BB, F		m3	夜間出荷	21,700 別途割増(別紙)	21,700 別途割増(別紙)
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, BB		m3			
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		29,800	
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	32,300	
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		28,000	
12145	P2-2(50)(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	37,900	
12146	P2-2(50)(N)(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	37,900	
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		37,400	
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	29,800	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
12201	P2-4	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤 (休日出荷)		
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加		
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、ス ランブ15cm		
12222	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スラン ブ15cm (休日出荷)		
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	28,000	
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加		
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。		
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。		
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/ m3		
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		28,800	
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		
13020	P3-2(普)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13161	P3-2(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
13180	P3-2(H)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
13300	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13301	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		31,300
13303	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13304	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13305	P3-4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
14300	P4-2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		
14810	P6-4(SNE)	50	20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張材 20kg添加		
17000	P6-4P2-4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	37,400	
17100	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17200	P6-4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17300	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17400	P6-4(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17500	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17600	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
17700	P6-4(NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17800	P6-4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
17850	P6-4	50	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)		
17861	P6-4(B)	50	25,20	スランブ ロー50~70	5	4.5	1.5	H	—	m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤 20kg		
17870	P6-4(N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バル チックにかかる費用は含まない)、膨張剤20kg添加		
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バル チックにかかる費用は含まない)		
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張剤15kg添加		
17875	P6-4(BSF)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材		—
17876	P6-4(BSF)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材 (休日出荷)		—
17910	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤(追加)		
17912	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨張剤20kg添加		
18100	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等	28,300	
18101	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減 水剤等 (休日出荷)		
18102	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減 水剤等 (夜間出荷)		
18110	T1-4(FA)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石灰灰	—	
18120	T1-4(LS)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉	—	
18125	T1-4(Ad)	30	25,20	スランブ ロー35~50	2.5	4.5	1.5	N, BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等	30,300	
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		27,000	
18141	T1-4	30	15	スランブ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)	350	m3			
18300	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	34,980 (別途、車輛固定料金が 必要)	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
18301	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 (休日出荷)		
18302	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 (夜間出荷)		
18304	T3-4(Ad)	30	25.20	スランブ ロー-35~50	2.5	4.5	1.5	N, BB	340	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない	36,980 (別途、車輛固定料金が 必要)	
18305	T3-4 (Ad)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	36,980 (別途、車輛固定料金が 必要)	
18310	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	31,300 (別途、車輛固定料金が 必要)	
18320	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18325	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18330	T3-4 (FA)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18335	T3-4 (LS)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18340	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18345	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18450	Y1-1(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	最低セメント量 350kg/m3		
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	25,300	25,300
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、普通コンクリートセメント又は高圧セメント、最小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg/m、高性能AE減水剤使用		
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18605	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									大津(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ [*] (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
18610	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
18615	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3		—	
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3		26,000	
19300	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3	夜間出荷		
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、 W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg	23,900	
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)薬込めグラウト用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量760kg	—	
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,080kg、 単位粗骨材量675kg	25,400	25,400
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンク リート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材 量1,080kg、単位粗骨材量675kg	24,100	24,100
20145	コンクリート	24	20	スラブラフ ロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	m3	高流動(高性能AE減水剤)、W/C=33 ～38%、S/A=45～52%		
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンク リート用、W/C 48%、単位セメント量400kg		
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム 用	—	—
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム 用	—	—
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロードガッター	—	—
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3			
京都追加	A1-5 (H)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
京都追加	A1-3 (L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	A1-3 (40L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	P2-4 (L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
京都追加	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張材20kg/m3添加		
京都追加	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤 バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない)		
京都追加	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3添加 バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない)		
大津追加	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,600	
大津追加	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3		22,100	
大津追加	T1-4(FA)	30	25.20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、FA:石炭灰	—	
大津追加	T1-4(LS)	30	25.20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、LS:石粉	—	
大津追加	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ボルト ランド)		m3		25,600	
奈良追加	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	D1-1(J)	18	40,25.20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
大阪西追加	A1-6(L)	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	L		m3	高流動コンクリート 低熱ボルトランドセメント		
大阪西追加	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
大阪東追加	A1-3(40-15L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ボルトランドセメント 56日強度		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
京都追加	A1-3 (L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
大津追加	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		28,800
大津追加	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
大津追加	A1-3 (12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N		m3		23,900	
大津追加	A1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,900	
大津追加	A1-1 (L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	26,900	
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
奈良追加	B1-2 (J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	B1-2(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)										大津(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [○] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域	
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷			
大阪西追加	C2-1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3				

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中庸熟ポルトランドセメント、L: 低熟ポルトランドセメント

注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。

注6) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											阪和自動車道	湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [°] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
01100	A1－1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3							
											夜間出荷						
01110	A1－1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3							
											スランブ12cm						
01120	A1－1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3							
											スランブ12cm (休日出荷)						
01121	A1－1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3							
											混和剤の種類:高性能AE減水材、膨 張剤20kg添加						
01124	A1－1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3							
											混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤 20kg添加 (休日出荷)						
01125	A1－1(E・S)(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3							
											膨張剤20kg添加						
01210	A1－1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3							
											膨張材20kg添加						
01810	A1－1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3							
											膨張剤20kg添加(追加)						
01820	A1－1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3							
											高性能AE減水材、膨張剤20kg添加						
01821	A1－1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	—	m3							
											膨張材20kg(追加)						
01830	A1－1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	—	m3							
											膨張材20kg添加						
02000	A1－1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3							
02100	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							
											膨張剤30kg添加						
02110	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							
											膨張剤20kg添加						
02120	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							
											夜間出荷						
02130	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							
											膨張剤20kg添加、スランブ12cm						
02200	A1－3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3							
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	—	m3							
											低熱ポルトランドセメント使用348kg/ m3						
02210	A1－3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3							
											膨張剤20kg添加						
02220	A1－3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							25,900

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											阪和自動車道		湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生コンクリート			(単位:円)									和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [°] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
02230	A1－3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強					25,000	
02300	A1－3A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							
02312	A1－3A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤						
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm						
02314	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤						
02315	A1－4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3						
02352	A1－3(L-σ28)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 28日強度						
02390	A1－3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度						
02391	A1－3(L-σ56)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度						
02392	A1－3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度						
02500	A1－3(A)A1－3P2－2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3							
02510	A1－3(40)P2－2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3							
02610	A1－3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤						
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	スランブ15cmとする。						
02620	A1－3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤						
02630	A1－3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤						
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/m3						
02800	A1－3(40)A1－4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							
02810	A1－4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)						
02900	A1－3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3							

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											阪和自動車道	湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [△] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
02920	A1－3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							
02930	A1－3(36)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤						
03000	A1－4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3							
03020	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg						
03030	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3							
03040	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄						
03200	A1－4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加						
03210	A1－4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加						
03400	A1－4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3							
03600	A1－4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加						
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加、高性能AE減水剤						
04010	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg						
04010	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg						
04020	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							
04021	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤						
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤						
04041	A1－5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤						
04042	A1－5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤						
04200	A1－6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3							
04210	A1－6	30	20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)						

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												阪和自動車道	湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生コンクリート			(単位:円)									和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
04220	A1－6(H)	30	20	スランプ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤						
04310	A1－7	36	20	スランプ ロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)						
04400	A1-8	30	25,20	スランプ ロー65	5	4.5	1.5	N,BB		m3	高流動コンクリート						
04500	A6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)						
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3							
05110	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷						
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			22,000	22,000			
05205	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							
05210	B1－3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷						
05220	B1－3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷						
05310	B1－3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)						
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							
05321	B1-3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000					
06005	B2－1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)						
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)	280	m3							
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							
06100	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												阪和自動車道	湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道		
生コンクリート			(単位:円)										和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ^o (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域	
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷							
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3								
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3								
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3								
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3								
06300	B2-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3								
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷							
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷							
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)							
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、セメント360kg、単位細骨材量 1086kg、単位粗骨材量675kg							
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量 1,086kg、単位粗骨材量675kg							
07230	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	H	310	m3	円型水路スリップフォーム工法							
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法							
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間出荷							
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷							
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)							
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							21,000	
08041	C2-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3								

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											阪和自動車道	湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道			
生コンクリート			(単位:円)											和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [°] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域		
08050	C2－1 (D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下								
08060	C2－1 (E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下								
08070	C2－1 (F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下								
08080	C2－1 (G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下								
08090	C2－1 (H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下								
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB		m3									
08110	C3－2	18	25,20	4.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	280	m3	ロールカッタースリップフォーム工法								
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管 本線交差部管理用通路								
10000	D1－1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
10010	D1－1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)								
10100	D1－1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷								
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3									
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3									
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷								
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加								
12110	P2－2 (N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3									
12145	P2－2 (50) (N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加								
12146	P2－2 (50) (N) (E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加								
12150	P2－2 (50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3									
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤								

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											阪和自動車道	湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [°] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
12201	P2-4	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤 (休日出荷)						
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤						
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加						
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、ス ランブ15cm						
12222	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スラン ブ15cm (休日出荷)						
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤						
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加						
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。						
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。						
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/ m3						
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加						
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加						
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3							
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷						
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加						
13020	P3-2(普)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3							
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加						
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3							
13161	P3-2(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤						
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤						

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											阪和自動車道	湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [°] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
13180	P3-2(H)(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤						
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤						
13301	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3						
13303	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg						
13304	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg						
13305	P3-4(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤						
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3							
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加						
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加						
14810	P6-4(SNE)	50	20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張材 20kg添加						
17000	P6-4P2-4(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤						
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3							
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3							
17300	P6-4(NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加						
17400	P6-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3							
17500	P6-4(NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加						
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤						
17700	P6-4(NE)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加						
17800	P6-4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加						
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3							

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											阪和自動車道	湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生コンクリート			(単位:円)									和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
17850	P6-4	50	20	スランブフ ロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)						
17861	P6-4(B)	50	25,20	スランブフ ロー50～70	5	4.5	1.5	H	—	m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤 20kg						
17870	P6-4(N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤						
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20Kg添加						
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バル チックにかかる費用は含まない)、膨張材20kg添加						
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バル チックにかかる費用は含まない)						
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加						
17875	P6-4(BSF)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材						
17876	P6-4(BSF)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材 (休日出荷)						
17910	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤(追加)						
17912	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨脹材20kg添加						
18100	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等						
18101	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減 水剤等 (休日出荷)						
18102	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減 水剤等 (夜間出荷)						
18110	T1-4(FA)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石炭灰						
18120	T1-4(LS)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉						
18125	T1-4(Ad)	30	25,20	スランブフ ロー35～50	2.5	4.5	1.5	N, BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等						
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							
18141	T1-4	30	15	スランブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ボルト ランド)	350	m3							
18300	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。						

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												阪和自動車道	湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道		
生コンクリート												(単位:円)	和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランﾌ (cm) 注1)	スランﾌ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域	
18301	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランﾌ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 (休日出荷)							
18302	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランﾌ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 (夜間出荷)							
18304	T3-4(Ad)	30	25.20	スランﾌ ロー35~50	2.5	4.5	1.5	N, BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない							
18305	T3-4 (Ad)	30	25.20	21.スランﾌ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。							
18310	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランﾌ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。							
18320	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランﾌ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。							
18325	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランﾌ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。							
18330	T3-4 (FA)	30	25.20	21.スランﾌ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。							
18335	T3-4 (LS)	30	25.20	21.スランﾌ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。							
18340	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランﾌ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。							
18345	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランﾌ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。							
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3								
18450	Y1-1(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	最低セメント量 350kg/m3							
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3								
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領							
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷							
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、を普通コンクリートセメント又は高強度セメント、最小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg/m、高性能AE減水剤使用							
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)							
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3								
18605	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷							

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											阪和自動車道	湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生コンクリート			(単位:円)									和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ^o (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
18610	Y1－1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷						
18615	Y1－1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3							
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3							
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3							
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3							
19300	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3	夜間出荷						
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、 W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg						
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)薬込めグラウト用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量760kg						
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,080kg、 単位粗骨材量675kg						
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンク リート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材 量1,080kg、単位粗骨材量675kg						
20145	コンクリート	24	20	スランプフ ロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	m3	高流動(高性能AE減水剤)、W/C=33 ～38%、S/A=45～52%						
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンク リート用、W/C 48%、単位セメント量400kg						
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム 用						
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム 用						
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロードガッター						
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg						
京都追加	A1－5 (H)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	m3	高性能AE減水剤						
京都追加	A1－3 (L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤						
京都追加	A1－3 (40L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤						
京都追加	P2－4 (L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤						

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											阪和自動車道	湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [°] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
京都追加	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張材20kg/m3添加						
京都追加	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤 バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない)						
京都追加	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3添加 バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない)						
大津追加	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3							
大津追加	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3							
大津追加	T1-4(FA)	30	25.20	21スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、FA:石炭灰						
大津追加	T1-4(LS)	30	25.20	21スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、LS:石粉						
大津追加	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)		m3							
奈良追加	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷						
奈良追加	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)						
奈良追加	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷						
奈良追加	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷						
奈良追加	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷						
奈良追加	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷						
奈良追加	D1-1(J)	18	40,25.20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷						
奈良追加	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)						
奈良追加	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)						
大阪西追加	A1-6(L)	30	20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	L		m3	高流動コンクリート 低熱ポルトランドセメント						
大阪西追加	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3							
大阪東追加	A1-3(40-15L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度						

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											阪和自動車道	湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [△] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
京都追加	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度						
大津追加	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤						
大津追加	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3						
大津追加	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N		m3							
大津追加	A1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3							
大津追加	A1-1(L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度						
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)						
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷						
奈良追加	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領						
奈良追加	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷						
奈良追加	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷						
奈良追加	B1-2(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領						
奈良追加	B1-2(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷						
奈良追加	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷						
奈良追加	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷						
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)						
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷						
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷						
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷						
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)						

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												阪和自動車道	湯浅御坊道路					湯浅御坊道路 阪和自動車道
生コンクリート			(単位:円)										和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランﾌ (cm) 注1)	スランﾌ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域	
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷							
大阪西追加	C2-1 (24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3								

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中庸熟ポルトランドセメント、L:低熟ポルトランドセメント

注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。

注6) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生コンクリート												大和北道路・西名阪 自動車道
												奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
01100	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		
01110	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷	
01120	A1-1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm	
01121	A1-1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm (休日出荷)	
01124	A1-1(E・S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨 張剤20kg添加	
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤 20kg添加 (休日出荷)	
01210	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加	
01810	A1-1(E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加	
01820	A1-1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)	
01821	A1-1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	—	m3	高性能AE減水材、膨張剤20kg添加	
01830	A1-1(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	—	m3	膨張材20kg(追加)	
02000	A1-1(E)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加	
02100	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,700
02110	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加	25,700
02120	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加	25,200
02130	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	22,700 別途割増(別紙)
02200	A1-3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm	
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	—	m3		21,300
02210	A1-3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/ m3	
02220	A1-3(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生コンクリート												大和北道路・西名阪 自動車道
(単位:円)												奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
02230	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強	
02300	A1-3A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
02312	A1-3A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm	
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤	
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3	
02352	A1-3(L-σ28)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 28日強度	
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	
02391	A1-3(L-σ56)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	
02392	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	スランブ15cmとする。	
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤	
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/m3	
02800	A1-3(40)A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		—

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生コンクリート												大和北道路・西名阪 自動車道
(単位:円)												奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	単位	備 考	大和郡山市域
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m ³		—
02930	A1-3(36)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m ³	高性能AE減水剤	
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³		
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m ³	高性能AE減水剤、膨張材20kg	
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m ³		
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m ³	地覆壁高欄	
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m ³	膨張剤20kg添加	
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m ³	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルト ランド)		m ³		
03600	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m ³	膨張剤20kg添加	
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m ³	膨張剤20kg添加、高性能AE減水剤	
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	—	m ³	高性能AE減水剤、膨張材20kg	
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m ³	高性能AE減水剤、膨張材20kg	
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m ³		
04021	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m ³	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤	
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m ³	界面活性剤系、高性能AE減水剤	
04041	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m ³	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤	
04042	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m ³	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤	
04200	A1-6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m ³		
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m ³	高流動コンクリート(追加)	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生コンクリート												大和北道路・西名阪 自動車道
(単位:円)												奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
04220	A1-6(H)	30	20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤	
04310	A1-7	36	20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)	
04400	A1-8	30	25,20	スランブフ ロー65	5	4.5	1.5	N,BB		m3	高流動コンクリート	
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)	
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		22,800
05110	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷	22,800 別途割増(別紙)
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,300
05205	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷	21,300 別途割増(別紙)
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,700
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	21,300 別途割増(別紙)
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,700
05321	B1-3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)	280	m3		
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												大和北道路・西名阪 自動車道
生コンクリート			(単位:円)									奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	—
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,700
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,300
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
06300	B2-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		20,200
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	20,200 別途割増(別紙)
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷	20,200 別途割増(別紙)
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、セメント360kg、単位細骨材量 1086kg、単位粗骨材量675kg	
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/G 56%、セメント量360kg、単位細骨材量 1,086kg、単位粗骨材量675kg	
07230	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	H	310	m3	円型水路スリップフォーム工法	
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法	
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間出荷	
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	—
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)	
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
08041	C2-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											大和北道路・西名阪 自動車道	
生コンクリート			(単位: 円)								奈良(工)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
08050	C2-1 (D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	
08060	C2-1 (E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	
08070	C2-1 (F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	
08080	C2-1 (G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	
08090	C2-1 (H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB		m3		
08110	C3-2	18	25,20	4.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	280	m3	ロールカッタースリップフォーム工法	
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管 本線交差部管理用通路	
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		20,200
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)	
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷	20,200 別途割増(別紙)
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		—
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷	—
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	—
12110	P2-2 (N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		
12145	P2-2 (50) (N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
12146	P2-2 (50) (N) (E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
12150	P2-2 (50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	28,300

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												大和北道路・西名阪 自動車道
生コンクリート			(単位:円)									奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [°] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
12201	P2-4	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤 (休日出荷)	28,300 別途割増(別紙)
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加	30,800
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、ス ランブ15cm	28,300
12222	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スラン ブ15cm (休日出荷)	28,300 別途割増(別紙)
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加	
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。	
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。	
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/ m3	
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加	
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		—
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷	—
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	—
13020	P3-2(普)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3		—
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	27,700
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		—
13161	P3-2(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												大和北道路・西名阪 自動車道
生コンクリート			(単位:円)									奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
13180	P3-2(H)(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	27,000
13301	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3	
13303	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	
13304	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	
13305	P3-4(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	28,300
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		25,200
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加	
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加	
14810	P6-4(SNE)	50	20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張材 20kg添加	
17000	P6-4P2-4(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		—
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		—
17300	P6-4(NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加	—
17400	P6-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		—
17500	P6-4(NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加	—
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	—
17700	P6-4(NE)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加	—
17800	P6-4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	—
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		—

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												大和北道路・西名阪 自動車道
生コンクリート												奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
17850	P6-4	50	20	スランブフ ロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)	
17861	P6-4(B)	50	25,20	スランブフ ロー50～70	5	4.5	1.5	H	—	m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤 20kg	
17870	P6-4(N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤	
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バル チップにかかる費用は含まない)、膨張剤20kg添加	
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バル チップにかかる費用は含まない)	
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張剤15kg添加	
17875	P6-4(BSF)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材	
17876	P6-4(BSF)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材 (休日出荷)	
17910	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤(追加)	
17912	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨脹材20kg添加	
18100	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等	
18101	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減 水剤等 (休日出荷)	
18102	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減 水剤等 (夜間出荷)	
18110	T1-4(FA)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石炭灰	
18120	T1-4(LS)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉	
18125	T1-4(Ad)	30	25,20	スランブフ ロー35～50	2.5	4.5	1.5	N, BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等	
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
18141	T1-4	30	15	スランブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)	350	m3		
18300	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

大和北道路・西名阪
自動車道
奈良(工)

生コンクリート												(単位:円)	大和郡山市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考		
18301	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 (休日出荷)		
18302	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 (夜間出荷)		
18304	T3-4(Ad)	30	25.20	スランブ ロー35～50	2.5	4.5	1.5	N, BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない		
18305	T3-4 (Ad)	30	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18310	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18320	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18325	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18330	T3-4 (FA)	30	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18335	T3-4 (LS)	30	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18340	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18345	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		—	
18450	Y1-1(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	最低セメント量 350kg/m3		
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			24,300
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領		24,300
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		24,300 別途割増(別紙)
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち鉄、30-18-20(25)、重量比配合率セメント又は高圧セメント、最小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg/m、高性能AE減水剤使用		
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			26,300
18605	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		26,300 別途割増(別紙)

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												大和北道路・西名阪 自動車道
生コンクリート			(単位:円)									奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
18610	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		26,900
18615	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷	26,900 別途割増(別紙)
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3		
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3		
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3		
19300	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3	夜間出荷	
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、 W/C 50%、単位セメント量500kg、単位粗骨材量1,500kg	
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)薬込めグラウト用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位粗骨材量760kg	
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位粗骨材量1,080kg、 単位粗骨材量675kg	
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンク リート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位粗骨材 量1,080kg、単位粗骨材量675kg	
20145	コンクリート	24	20	スランブフ ロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	m3	高流動(高性能AE減水剤)、W/C=33 ～38%、S/A=45～52%	
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンク リート用、W/C 48%、単位セメント量400kg	
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム 用	
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム 用	
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロードガッター	
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3		
京都追加	A1-5 (H)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	
京都追加	A1-3 (L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤	
京都追加	A1-3 (40L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤	
京都追加	P2-4 (L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												大和北道路・西名阪 自動車道
生コンクリート												奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
											膨張材20kg/m3添加	
京都追加	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤 バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない)	
京都追加	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3添加 バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない)	
京都追加	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		
大津追加	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
大津追加	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3		
大津追加	T1-4(FA)	30	25.20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、FA:石炭灰	
大津追加	T1-4(LS)	30	25.20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、LS:石粉	
大津追加	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ボルト ランド)		m3		
奈良追加	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷	21,700 別途割増(別紙)
奈良追加	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	—
奈良追加	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷	20,300 別途割増(別紙)
奈良追加	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷	21,700 別途割増(別紙)
奈良追加	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷	19,200 別途割増(別紙)
奈良追加	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷	19,200 別途割増(別紙)
奈良追加	D1-1(J)	18	40,25.20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷	19,200 別途割増(別紙)
奈良追加	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	22,700
奈良追加	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	25,300
大阪西追加	A1-6(L)	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	L		m3	高流動コンクリート 低熱ボルトランドセメント	
大阪西追加	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		
大阪東追加	A1-3(40-15L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ボルトランドセメント 56日強度	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												大和北道路・西名阪 自動車道
生コンクリート												奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
京都追加	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	
大津追加	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	
大津追加	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3	
大津追加	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N		m3		
大津追加	A1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		
大津追加	A1-1(L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	—
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷	—
奈良追加	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領	—
奈良追加	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷	—
奈良追加	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷	21,800 別途割増(別紙)
奈良追加	B1-2(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領	24,500
奈良追加	B1-2(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷	24,500 別途割増(別紙)
奈良追加	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷	23,500 別途割増(別紙)
奈良追加	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷	—
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	21,700
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷	21,700 別途割増(別紙)
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		—
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷	—
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	21,700

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生コンクリート												大和北道路・西名阪 自動車道
(単位:円)												奈良(工)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大和郡山市域
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷	21,700 別途割増(別紙)
大阪西追加	C2-1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中庸熟ポルトランドセメント、L:低熟ポルトランドセメント

注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。

注6) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,200	23,200
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷		
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm		23,200
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm (休日出荷)		
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨 張剤20kg添加		
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤 20kg添加 (休日出荷)		
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加	25,700	
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)		
01821	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	—	m3	高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	—	m3	膨張材20kg(追加)		
02000	A1-1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	23,200
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	23,200 別途割増(別紙)	
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		25,700
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	—	m3			
02210	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/ m3	—	
02220	A1-3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
02230	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強		
02300	A1-3A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	23,200
02312	A1-3A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm		
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤	—	
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3	25,700	
02352	A1-3(L-σ28)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 28日強度		
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	26,400	
02391	A1-3(L-σ56)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02392	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		26,900	
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		25,300	
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	スランブ15cmとする。		
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	25,300	
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/m3		
02800	A1-3(40)A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									大阪西(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤	24,400	
02930	A1-3(36)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	23,200	
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3			25,700
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3		23,200	
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄	23,200	
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	—	
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3		—	
03600	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加、高性能AE減水剤	25,700	
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	25,700	
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	25,700	
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
04021	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤		
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤		
04041	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
04042	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤		
04200	A1-6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3			
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
04220	A1-6(H)	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤		
04310	A1-7	36	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04400	A1-8	30	25,20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N,BB		m3	高流動コンクリート		
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)		
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
05110	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷		
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	22,000
05205	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
05321	B1-3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ボルト ランド)	280	m3			
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		25,300	
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
06300	B2-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,400	21,400
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、セメント360kg、単位細骨材量 1086kg、単位粗骨材量675kg	24,300	
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量 1086kg、単位粗骨材量675kg		
07230	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	H	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間出荷		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,400	21,400
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
08041	C2-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ [*] (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
08050	C2-1 (D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08060	C2-1 (E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08070	C2-1 (F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08080	C2-1 (G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08090	C2-1 (H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB		m3			
08110	C3-2	18	25,20	4.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	280	m3	ロールカッタースリップフォーム工法		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管 本線交差部管理用通路		
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		21,400	21,400
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)		
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷		
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		26,900	
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	29,400	
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
12145	P2-2(50)(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12146	P2-2(50)(N)(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	26,900	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
12201	P2-4	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤 (休日出荷)		
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	31,500	
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加		
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、ス ランブ15cm		
12222	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スラン ブ15cm (休日出荷)		
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	25,300	
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加		
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。	28,400	
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。	26,800	
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	m3	低熱ボルトランドセメント使用370kg/ m3		
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加	—	
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		25,800	
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		
13020	P3-2(普)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13161	P3-2(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
13180	P3-2(H)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	25,800	
13300	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13301	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
13303	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13304	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13305	P3-4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
14300	P4-2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		
14810	P6-4(SNE)	50	20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張材 20kg添加		
17000	P6-4P2-4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	31,500	
17100	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		29,300	
17200	P6-4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17300	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17400	P6-4(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17500	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17600	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
17700	P6-4(NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17800	P6-4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
17850	P6-4	50	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)		
17861	P6-4(B)	50	25,20	スランブ ロー50~70	5	4.5	1.5	H	—	m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤 20kg		
17870	P6-4(N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バル チップにかかる費用は含まない)、膨張剤20kg添加	33,300	
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バル チップにかかる費用は含まない)	33,000	
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張剤15kg添加	—	
17875	P6-4(BSF)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材		
17876	P6-4(BSF)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材 (休日出荷)		
17910	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤(追加)		
17912	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨脹材20kg添加		
18100	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等	29,200	
18101	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減 水剤等 (休日出荷)	29,200 別途割増(別紙)	
18102	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減 水剤等 (夜間出荷)	29,200 別途割増(別紙)	
18110	T1-4(FA)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石炭灰	—	
18120	T1-4(LS)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉	—	
18125	T1-4(Ad)	30	25,20	スランブ ロー35~50	2.5	4.5	1.5	N, BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等		
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
18141	T1-4	30	15	スランブ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)	350	m3			
18300	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	34,380	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
18301	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 (休日出荷)	34,380 別途割増(別紙)	
18302	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 (夜間出荷)	34,380 別途割増(別紙)	
18304	T3-4(Ad)	30	25.20	スランブ フロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N, BB	340	m3	中流動置工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない		
18305	T3-4 (Ad)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18310	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18320	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18325	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18330	T3-4 (FA)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18335	T3-4 (LS)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18340	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。		
18345	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。		
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18450	Y1-1(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	最低セメント量 350kg/m3		
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		23,200	
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	23,200	
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷	23,200 別途割増(別紙)	
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち鉄、30-18-20(25)、普通コンクリートセメント又は高炉セメント、最小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg/m、高性能AE減水剤使用	23,200	
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		25,300	
18605	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									大阪西(車)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ [*] (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
18610	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷	25,300	
18615	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19300	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3	夜間出荷		
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、 W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg	28,500	28,500
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)薬込めグラウト用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量760kg	26,500	26,500
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,080kg、 単位粗骨材量675kg	24,300	
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンク リート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材 量1,080kg、単位粗骨材量675kg	24,300	
20145	コンクリート	24	20	スラブラフ ロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	m3	高流動(高性能AE減水剤)、W/C=33 ～38%、S/A=45～52%		
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンク リート用、W/C 48%、単位セメント量400kg	25,500	
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム 用		
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム 用		
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロードガッター		
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3		—	
京都追加	A1-5 (H)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
京都追加	A1-3 (L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	A1-3 (40L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	P2-4 (L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
京都追加	P2-4N(E)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張材20kg/m3添加		
京都追加	P2-4(B)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤 バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない)		
京都追加	P2-4(NEB)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3添加 バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない)		
大津追加	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
大津追加	C2-1(A)	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3			
大津追加	T1-4(FA)	30	25,20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、FA:石炭灰		
大津追加	T1-4(LS)	30	25,20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、LS:石粉		
大津追加	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ボルト ランド)		m3			
奈良追加	A1-3(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(36)(J)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施 工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	B1-3(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	B1-3(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	C1-1(J)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	D1-1(J)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	Y1-1(J)	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	Y1-1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)		
大阪西追加	A1-6(L)	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	L		m3	高流動コンクリート 低熱ボルトランドセメント	37,400	
大阪西追加	A1-1(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		24,400	
大阪東追加	A1-3(40-15L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ボルトランドセメント 56日強度		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
京都追加	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
大津追加	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
大津追加	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
大津追加	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N		m3			
大津追加	A1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
大津追加	A1-1(L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	B1-2(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
大阪西追加	C2-1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中庸熟ポルトランドセメント、L: 低熟ポルトランドセメント

注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。

注6) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [°] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
01100	A1－1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,200	23,200	23,600	23,600
01110	A1－1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷				
01120	A1－1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm				
01121	A1－1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm (休日出荷)				
01124	A1－1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨 張剤20kg添加				
01125	A1－1(E・S)(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤 20kg添加 (休日出荷)				
01210	A1－1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加			26,100	26,100
01810	A1－1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		26,900		
01820	A1－1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)				
01821	A1－1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	高性能AE減水材、膨張剤20kg添加				
01830	A1－1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	膨張材20kg(追加)				
02000	A1－1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加			28,100	28,100
02100	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	23,200	23,600	23,600
02110	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加				
02120	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		25,700		
02130	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷				
02200	A1－3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm				
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3					
02210	A1－3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/ m3				
02220	A1－3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加				

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)									大阪東(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ^o (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
02230	A1－3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強				
02300	A1－3A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
02312	A1－3A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤				
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm				
02314	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤				
02315	A1－4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3				
02352	A1－3(L-σ28)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 28日強度				
02390	A1－3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	26,400	26,400		
02391	A1－3(L-σ56)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度				
02392	A1－3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度			26,600	26,600
02500	A1－3(A)A1－3P2－2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			26,900		
02510	A1－3(40)P2－2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			25,300		
02610	A1－3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤				
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	スランブ15cmとする。				
02620	A1－3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤				
02630	A1－3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤				
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/m3				
02800	A1－3(40)A1－4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		25,300	25,300		
02810	A1－4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		25,300 別途割増(別紙)		
02900	A1－3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			24,400	25,000	25,000

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [○] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
02920	A1－3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3				25,000	25,000
02930	A1－3(36)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤				
03000	A1－4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3					
03020	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		25,700		
03030	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3					
03040	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄			23,600	23,600
03200	A1－4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加			26,100	26,100
03210	A1－4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
03400	A1－4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3					
03600	A1－4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		25,700	26,100	26,100
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加、高性能AE減水剤	25,700	25,700	26,100	26,100
04010	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg				
04010	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg				
04020	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
04021	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤				
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤				
04041	A1－5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤				
04042	A1－5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤				
04200	A1－6	40	25.20	スランブフ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3					
04210	A1－6	30	20	スランブフ ロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)				

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												新名神高速道路			
生コンクリート												(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
04220	A1-6(H)	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤				
04310	A1-7	36	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)				
04400	A1-8	30	25,20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N,BB		m3	高流動コンクリート				
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)				
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3					
05110	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷				
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			22,000	22,400	22,400
05205	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷				
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷				
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		22,000 別途割増(別紙)		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
05321	B1-3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			22,000	—	—
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		22,000 別途割増(別紙)		
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)	280	m3					
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			25,300		
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			23,200		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)									大阪東(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ^o (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷				
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	23,200		
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			23,200		
06300	B2-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	23,200		
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			21,400	21,200	21,200
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷			21,200 別途割増(別紙)	21,200 別途割増(別紙)
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷				
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		21,400 別途割増(別紙)		
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、セメント360kg、単位細骨材量 1086kg、単位粗骨材量675kg				
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量 1086kg、単位粗骨材量675kg				
07230	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	H	310	m3	円型水路スリップフォーム工法				
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法				
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間出荷				
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			21,400	—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷			—	—
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		21,400 別途割増(別紙)		
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
08041	C2-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下				
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下				
08070	C2-1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下				
08080	C2-1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下				
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下				
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB		m3					
08110	C3-2	18	25,20	4.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	280	m3	ロールカッタースリップフォーム工法				
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管 本線交差部管理用通路				
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		21,400	21,400	21,200	21,200
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)		21,400 別途割増(別紙)		
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷			21,200 別途割増(別紙)	21,200 別途割増(別紙)
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	22,000		
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			26,900		
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷				
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		29,400		
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3					
12145	P2-2(50)(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
12146	P2-2(50)(N)(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3					
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		26,900		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [°] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
12201	P2-4	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤 (休日出荷)				
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		31,500		
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加				
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、ス ランブ15cm				
12222	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スラン ブ15cm (休日出荷)				
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤				
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加				
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。				
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。				
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/ m3				
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加				
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			25,800	26,400	26,400
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷				
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加			28,900	28,900
13020	P3-2(普)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3					
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3					
13161	P3-2(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤				
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤				

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
13180	P3-2(H)(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤				
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		25,800		
13301	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3				
13303	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg				
13304	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg				
13305	P3-4(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤				
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3					
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加				
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加				
14810	P6-4(SNE)	50	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張材 20kg添加				
17000	P6-4P2-4(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		31,500		
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			29,300		
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3					
17300	P6-4(NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加				
17400	P6-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3					
17500	P6-4(NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加				
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤				
17700	P6-4(NE)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加				
17800	P6-4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		31,500	31,500		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)									大阪東(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
17850	P6-4	50	20	スランプフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)				
17861	P6-4(B)	50	25,20	スランプフ ロー50~70	5	4.5	1.5	H	—	m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤 20kg				
17870	P6-4(N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤				
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バル チックにかかる費用は含まない)、膨張材20kg添加				
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バル チックにかかる費用は含まない)				
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加				
17875	P6-4(BSF)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材				
17876	P6-4(BSF)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材 (休日出荷)				
17910	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤(追加)				
17912	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨脹材20kg添加				
18100	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランプ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等				
18101	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランプ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減 水剤等 (休日出荷)				
18102	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランプ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減 水剤等 (夜間出荷)				
18110	T1-4(FA)	24	25,20	21.スランプ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石炭灰				
18120	T1-4(LS)	24	25,20	21.スランプ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉				
18125	T1-4(Ad)	30	25,20	スランプフ ロー35~50	2.5	4.5	1.5	N, BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等				
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
18141	T1-4	30	15	スランプフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)	350	m3					
18300	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スランプ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。				

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												新名神高速道路			
生コンクリート												(単位:円)			
												大阪東(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
18301	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 (休日出荷)				
18302	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 (夜間出荷)				
18304	T3-4(Ad)	30	25,20	スランブ フロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N, BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない				
18305	T3-4 (Ad)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18310	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。				
18320	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18325	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18330	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18335	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。				
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。				
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3					
18450	Y1-1(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	最低セメント量 350kg/m3				
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			23,200		
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領		23,200	23,600	23,600
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷				
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18(20-25)、普通コンクリートセメント又は高炉セメント、最小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg/m、高性能AE減水剤使用				
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		23,200 別途割増(別紙)		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			25,300		
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷				

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [°] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
18610	Y1－1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷				
18615	Y1－1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3					
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3					
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3					
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3					
19300	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3	夜間出荷				
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、 W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg				
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)薬込めグラウト用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg				
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,080kg、 単位粗骨材量675kg				
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンク リート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材 量1,080kg、単位粗骨材量675kg				
20145	コンクリート	24	20	スランブフ ロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	m3	高流動(高性能AE減水剤)、W/C=33 ～38%、S/A=45～52%				
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンク リート用、W/C 48%、単位セメント量400kg				
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム 用				
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム 用				
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロードガッター				
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg				
京都追加	A1－5(H)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	m3	高性能AE減水剤				
京都追加	A1－3(L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤				
京都追加	A1－3(40L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤				
京都追加	P2－4(L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤				

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ^o (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
京都追加	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張材20kg/m3添加				
京都追加	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤 バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない)				
京都追加	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3添加 バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない)				
大津追加	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
大津追加	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3					
大津追加	T1-4(FA)	30	25.20	21スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、FA:石炭灰				
大津追加	T1-4(LS)	30	25.20	21スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、LS:石粉				
大津追加	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)		m3					
奈良追加	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷				
奈良追加	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施 工管理要領の適用外。(JIS準拠)				
奈良追加	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷				
奈良追加	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷				
奈良追加	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷				
奈良追加	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷				
奈良追加	D1-1(J)	18	40,25.20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷				
奈良追加	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)				
奈良追加	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)				
大阪西追加	A1-6(L)	30	20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	L		m3	高流動コンクリート 低熱ポルトランドセメント				
大阪西追加	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3					
大阪東追加	A1-3(40-15L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	27,400	27,400		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
京都追加	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度				
大津追加	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤				
大津追加	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3				
大津追加	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N		m3					
大津追加	A1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3					
大津追加	A1-1(L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度				
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)				
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷				
奈良追加	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領				
奈良追加	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷				
奈良追加	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷				
奈良追加	B1-2(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領				
奈良追加	B1-2(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷				
奈良追加	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷				
奈良追加	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷				
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)				
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷				
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3					
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷				
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)				

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生コンクリート											新名神高速道路				
											(単位:円)				大阪東(事)
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン ⁷ (cm) 注1)	スラン ⁷ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷				
大阪西追加	C2-1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中庸熟ポルトランドセメント、L: 低熟ポルトランドセメント

注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。

注6) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福崎(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
01100	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
01110	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷		
01120	A1-1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm		
01121	A1-1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm (休日出荷)		
01124	A1-1(E・S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨 張剤20kg添加		
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤 20kg添加 (休日出荷)		
01210	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加		
01810	A1-1(E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
01820	A1-1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)		
01821	A1-1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	—	m3	高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01830	A1-1(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	—	m3	膨張材20kg(追加)		
02000	A1-1(E)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
02100	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02110	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
02120	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
02130	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
02200	A1-3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	—	m3			
02210	A1-3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/ m3		
02220	A1-3(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福岡(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	大牟田市域
02230	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強	24,600	24,600
02300	A1-3A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02312	A1-3A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm		
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
02352	A1-3(L-σ28)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 28日強度		
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02391	A1-3(L-σ56)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02392	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	スランブ15cmとする。		
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/m3		
02800	A1-3(40)A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福岡(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	大牟田市域
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
02930	A1-3(36)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3			
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄		
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3			
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3			
03600	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加、高性能AE減水剤		
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
04021	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤		
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤		
04041	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
04042	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤		
04200	A1-6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3			
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												中国横断自動車道	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
04220	A1-6(H)	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤		
04310	A1-7	36	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04400	A1-8	30	25,20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N,BB		m3	高流動コンクリート		
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)		
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
05110	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷		
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	22,000
05205	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05321	B1-3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ボルト ランド)	280	m3			
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福岡(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	矢栗市域
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06300	B2-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,400	21,400
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、セメント360kg、単位細骨材量 1086kg、単位粗骨材量675kg		
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量 1086kg、単位粗骨材量675kg		
07230	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	H	310	m3	円型水路スリップフォーム工法	29,300	29,300
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間出荷		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,400	21,400
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
08041	C2-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福崎(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ [*] (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
08050	C2-1 (D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08060	C2-1 (E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08070	C2-1 (F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08080	C2-1 (G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08090	C2-1 (H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB		m3			
08110	C3-2	18	25,20	4.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	280	m3	ロールカッタースリップフォーム工法	27,700	
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管 本線交差部管理用通路		
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		21,400	21,400
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)		
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷		
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
12145	P2-2(50)(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12146	P2-2(50)(N)(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福岡(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ [*] (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	大牟田市域
12201	P2-4	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤 (休日出荷)		
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加		
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、ス ラブ15cm		
12222	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スラン プ15cm (休日出荷)		
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加		
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。		
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。		
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/ m3		
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		
13020	P3-2(普)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13161	P3-2(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福岡(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	大牟田市域
13180	P3-2(H)(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13301	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
13303	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13304	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13305	P3-4(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		
14810	P6-4(SNE)	50	20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張材 20kg添加		
17000	P6-4P2-4(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17300	P6-4(NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17400	P6-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17500	P6-4(NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
17700	P6-4(NE)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17800	P6-4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福岡(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
17850	P6-4	50	20	スランブフ ロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)		
17861	P6-4(B)	50	25,20	スランブフ ロー50～70	5	4.5	1.5	H	—	m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤 20kg		
17870	P6-4(N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バル チックにかかる費用は含まない)、膨張材20kg添加		
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バル チックにかかる費用は含まない)		
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
17875	P6-4(BSF)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材		
17876	P6-4(BSF)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材 (休日出荷)		
17910	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤(追加)		
17912	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨脹材20kg添加		
18100	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等		
18101	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減 水剤等 (休日出荷)		
18102	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減 水剤等 (夜間出荷)		
18110	T1-4(FA)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石灰灰		
18120	T1-4(LS)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉		
18125	T1-4(Ad)	30	25,20	スランブフ ロー35～50	2.5	4.5	1.5	N, BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等		
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
18141	T1-4	30	15	スランブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)	350	m3			
18300	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												中国横断自動車道	
生コンクリート												(単位:円)	
												福岡(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	大栗市域
18301	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 (休日出荷)		
18302	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 (夜間出荷)		
18304	T3-4(Ad)	30	25.20	スランブ ロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N, BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない		
18305	T3-4 (Ad)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18310	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18320	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18325	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18330	T3-4 (FA)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18335	T3-4 (LS)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18340	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18345	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18450	Y1-1(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	最低セメント量 350kg/m3		
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領		
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、を普通コンクリートセメント又は高強度セメント、最小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg/m、高性能AE減水剤使用		
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18605	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福岡(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ [*] (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
18610	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
18615	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3		27,700	27,700
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3		24,200	24,200
19300	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3	夜間出荷		
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、 W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg		
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)薬込めグラウト用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量760kg		
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,080kg、 単位粗骨材量675kg		
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンク リート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材 量1,080kg、単位粗骨材量675kg		
20145	コンクリート	24	20	スラブラフ ロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	m3	高流動(高性能AE減水剤)、W/C=33 ～38%、S/A=45～52%		
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンク リート用、W/C 48%、単位セメント量400kg		
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム 用		
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム 用		
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロードガッター		
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
京都追加	A1-5 (H)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	A1-3 (L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	A1-3 (40L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	P2-4 (L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福岡(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
京都追加	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張材20kg/m3添加		
京都追加	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤 バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない)		
京都追加	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3添加 バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない)		
大津追加	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
大津追加	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3			
大津追加	T1-4(FA)	30	25.20	21スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、FA:石炭灰		
大津追加	T1-4(LS)	30	25.20	21スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、LS:石粉		
大津追加	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)		m3			
奈良追加	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	D1-1(J)	18	40,25.20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
大阪西追加	A1-6(L)	30	20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	L		m3	高流動コンクリート 低熱ポルトランドセメント		
大阪西追加	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
大阪東追加	A1-3(40-15L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福岡(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	尖栗市域
京都追加	A1-3 (L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
大津追加	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
大津追加	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
大津追加	A1-3 (12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N		m3			
大津追加	A1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
大津追加	A1-1 (L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
奈良追加	B1-2 (J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	B1-2(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福岡(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	穴栗市域
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
大阪西追加	C2-1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中庸熟ポルトランドセメント、L: 低熟ポルトランドセメント

注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。

注6) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												第二神明道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,200	
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷		
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm		
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm (休日出荷)		
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨 張剤20kg添加		
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤 20kg添加 (休日出荷)		
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加		
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)		
01821	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	—	m3	高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	—	m3	膨張材20kg(追加)		
02000	A1-1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	23,200
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	—	m3			
02210	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/ m3		
02220	A1-3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											第二神明道路		
生コンクリート			(単位:円)								第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
02230	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強		
02300	A1-3A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02312	A1-3A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm		
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3	25,700	
02352	A1-3(L-σ28)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 28日強度		
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02391	A1-3(L-σ56)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02392	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	スランブ15cmとする。		
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/m3		
02800	A1-3(40)A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											第二神明道路		
生コンクリート			(単位:円)								第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
02930	A1-3(36)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	23,200	
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3			
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄		
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3			
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3			
03600	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
04021	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤		
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系・高性能AE減水剤		
04041	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
04042	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤		
04200	A1-6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3			
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												第二神明道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
04220	A1-6(H)	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤		
04310	A1-7	36	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04400	A1-8	30	25,20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N,BB		m3	高流動コンクリート		
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)		
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		23,200	
05110	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷		
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	22,000
05205	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05321	B1-3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ボルト ランド)	280	m3			
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											第二神明道路		
生コンクリート			(単位:円)								第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06300	B2-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,400	21,400
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、セメント360kg、単位細骨材量 1086kg、単位粗骨材量675kg		
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量 1086kg、単位粗骨材量675kg		
07230	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	H	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間出荷		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,400	21,400
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
08041	C2-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											第二神明道路		
生コンクリート			(単位:円)								第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ [*] (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
08050	C2-1 (D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08060	C2-1 (E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08070	C2-1 (F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08080	C2-1 (G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08090	C2-1 (H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB		m3			
08110	C3-2	18	25,20	4.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	280	m3	ロールカッタースリップフォーム工法		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管 本線交差部管理用通路		
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		21,400	21,400
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)		
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷		
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		26,900	
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	29,400	
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
12145	P2-2(50)(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12146	P2-2(50)(N)(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											第二神明道路		
生コンクリート			(単位:円)								第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [*] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
12201	P2-4	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤 (休日出荷)		
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加		
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、ス ランブ15cm		
12222	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スラン ブ15cm (休日出荷)		
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加		
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。		
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※ バルチックの費用は含まない。		
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/ m3		
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		25,800	
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		
13020	P3-2(普)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13161	P3-2(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											第二神明道路		
生コンクリート			(単位:円)								第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
13180	P3-2(H)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
13300	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13301	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
13303	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13304	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13305	P3-4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		24,400	
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
14300	P4-2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		
14810	P6-4(SNE)	50	20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張材 20kg添加		
17000	P6-4P2-4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
17100	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		29,300	
17200	P6-4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17300	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17400	P6-4(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17500	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17600	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
17700	P6-4(NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17800	P6-4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												第二神明道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
17850	P6-4	50	20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)		
17861	P6-4(B)	50	25,20	スランブフ ロー50~70	5	4.5	1.5	H	—	m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤 20kg		
17870	P6-4(N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バル チックにかかる費用は含まない)、膨張剤20kg添加		
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バル チックにかかる費用は含まない)		
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張剤15kg添加		
17875	P6-4(BSF)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材		
17876	P6-4(BSF)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材 (休日出荷)		
17910	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤(追加)		
17912	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨脹材20kg添加		
18100	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等		
18101	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減 水剤等 (休日出荷)		
18102	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減 水剤等 (夜間出荷)		
18110	T1-4(FA)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石灰灰		
18120	T1-4(LS)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉		
18125	T1-4(Ad)	30	25,20	スランブフ ロー35~50	2.5	4.5	1.5	N, BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等		
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
18141	T1-4	30	15	スランブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)	350	m3			
18300	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												第二神明道路	
生コンクリート												(単位:円)	
												第二神明(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
18301	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 (休日出荷)		
18302	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 (夜間出荷)		
18304	T3-4(Ad)	30	25.20	スランブ ロー35~50	2.5	4.5	1.5	N, BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない		
18305	T3-4 (Ad)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18310	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18320	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18325	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18330	T3-4 (FA)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18335	T3-4 (LS)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18340	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) FA:石灰灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18345	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18450	Y1-1(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	最低セメント量 350kg/m3		
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		23,200	
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	23,200	
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-200(25)、を普通コンクリートセメント又は高強度セメント、最小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg/m、高性能AE減水剤使用		
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷(土曜日)		
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18605	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

											第二神明道路		
生コンクリート			(単位:円)								第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
18610	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
18615	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3			
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3		24,200	
19300	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M		m3	夜間出荷	24,200 別途割増(別紙)	
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、 W/C 50%、単位セメント量500kg、単位粗骨材量1,500kg		
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)薬込めグラウト用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位粗骨材量760kg		
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位粗骨材量1,080kg、 単位粗骨材量675kg		
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンク リート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位粗骨材 量1,080kg、単位粗骨材量675kg		
20145	コンクリート	24	20	スランブフ ロー55~65	5	4.5	1.0	N	150	m3	高流動(高性能AE減水剤)、W/C=33 ~38%、S/A=45~52%		
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンク リート用、W/C 48%、単位セメント量400kg		
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム 用		
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム 用		
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロードガッター		
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3			
京都追加	A1-5 (H)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
京都追加	A1-3 (L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	A1-3 (40L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	P2-4 (L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												第二神明道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
京都追加	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張材20kg/m3添加		
京都追加	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤 バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない)		
京都追加	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3添加 バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない)		
大津追加	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
大津追加	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3			
大津追加	T1-4(FA)	30	25.20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、FA:石炭灰		
大津追加	T1-4(LS)	30	25.20	21スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、LS:石粉		
大津追加	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルト ランド)		m3			
奈良追加	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	D1-1(J)	18	40,25.20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路側のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
大阪西追加	A1-6(L)	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	L		m3	高流動コンクリート 低熱ポルトランドセメント		
大阪西追加	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
大阪東追加	A1-3(40-15L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

												第二神明道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
京都追加	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
大津追加	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
大津追加	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
大津追加	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N		m3			
大津追加	A1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
大津追加	A1-1(L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	B1-2(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生コンクリート												第二神明道路	
												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [○] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	神戸市域	明石市域
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) 夜間出荷		
大阪西追加	C2-1 (24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中庸熟ポルトランドセメント、L: 低熟ポルトランドセメント

注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。

注6) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

表2－1（別紙）

新名神高速道路 新名神京都事務所
城陽市域・宇治田原市域

<出荷時間帯目安表>

単価年度:202201

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

<夜間・休日納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	＋ 5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	＋ 5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

<早朝納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00～7:29	150,000円/回	＋ 5,000円/m3	
指示着時間が7:30～7:59	－	＋ 5,000円/m3	

<夕方納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00～18:59	－	＋ 5,000円/m3	
通常出荷からの継続で、納入書「発」時間が18:00以降の納入分	－	＋ 1,000円/m3	

※夕方納入で「納入書発時間」が「指示着時間帯」を超える場合は夜間出荷を適用。

<キャンセル料金>

条件	定額料金	割増料金	備考
10m3以下	6,000/m3	－	
10m3を超え～30m3未満	100,000円	－	
30m3を超え～70m3未満	200,000円	－	
70m3を超え～100m3未満	300,000円	－	
100m3を超え～150m3未満	400,000円	－	
150m3以上	500,000円	－	

※キャンセルの連絡は前日15:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の15:00まで。

打設当日の雨天、荒天時及び予報が出ている場合は午前7:30までに連絡があれば、キャンセル料は発生しない。

当日注文当日キャンセルのキャンセル料は発生しない。

表2－1(別紙)

新名神高速道路 新名神大津事務所
大津市域・甲賀市域

＜時間外打設の生コンクリート割増額＞（打設開始の規定＝打設開始8：00～打設終了17：00）

単価年度：202201

No.	対象時間	基本料金	割増料	備考
①	夕方割増：17:00着～19:00打設終了	100,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
②	夜間割増：19:00着～22:00打設終了	300,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
③	深夜割増：22:00着～7:00打設終了	500,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
④	早朝割増：7:00～8:00までの着時間	100,000 円/式	＋ 1,000円/m3	
⑤	継続割増：通常出荷時間から継続して出荷する場合については17:00着～割増料3,000円/m3が必要。			

※割増区分⑤において、打設終了時間が19:00を超える場合、割増区分②③が適用される。

※対象時間を超えて打設を継続する場合、割増区分に応じた基本料金と割増料m3が必要。

※早朝・夜間は対応できる工場が限定される。

＜休日の生コンクリート割増額＞

	基本料金	割増料	備考
休日打設割増料金：日程により対応できない場合あり	200,000 円/式	＋ 1,000円/m3	

表2－1（別紙）

大和北道路・西名阪自動車道 奈良工事事務所
大和郡山市域

<休日稼働・夜間・早朝割増料金>

単価年度:202201

打設開始時間	定額	加算額	備考
(1) 18:00工場発～22:00迄に打設終了する場合	200,000円/式	+ 1,000円/m3	
(2) 20:00工場発で納入する場合	400,000円/式	+ 1,000円/m3	
(3) 早朝6:00～7:00迄に工場発で納入する場合	100,000円/式	+ 1,000円/m3	
(4) 早朝出荷の前日、夜間出荷の当日が各14:00以降のキャンセル料	200,000円/式		
(5) 休日(日曜・祝日)稼働する場合	300,000円/式	+ 1,000円/m3	

<生コンクリートのキャンセル料金(日曜・祝日は除く)>

キャンセル時間 予定前日の 15:00以降の場合	1m3以上 100m3未満	100m3以上 200m3未満	200m3以上
	2,700円/m3	2,400円/m3	2,200円/m3
※0.5m3及び0.75m3の場合は、1m3のキャンセル料金			

(上限 600,000円)

表2-1(別紙)

新名神高速道路 新名神大阪西事務所
高槻市域

<休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

単価年度：202201

No.	打設開始時間	セット料金	加算額	備考
①	17:30～20:00迄に打設完了の場合		＋ 1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続の場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄の場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
⑤	打設開始(早朝)5:30～の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	当日8:00打設分まで割増対象
⑥	打設開始(早朝)6:30～の場合		＋ 5,000円/台	当日8:00打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増		

◆夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

◆打設完了時間が20:00を超える場合、②・③を適用。

◆打設開始＝現場着時間 打設完了＝現場退出時間

<休日の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷		＋ 1,000円/m3
休日出荷	200,000円/式	＋ 1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要

◆打設開始が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

◆「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」の⑥に限り、50%割増は対象外。
(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

<キャンセル料金>

※出荷予定前日＝出荷予定前日営業日

出荷予定日 前日15:00 ～	土曜日・休日以外の規定時間内		＋ 2,000円/m3
	土曜日 規定時間内		＋ 2,000円/m3
出荷当日	休日・規定時間外	200,000円/件	＋ 2,000円/m3

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

- ・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず7,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減

- ・出荷予定数量の30%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して2,000円/m3。但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

表2-1(別紙)

新名神高速道路 新名神大阪東事務所
枚方市域

<休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

単価年度：202201

No.	打設開始時間	セット料金	加算額	備考
①	17:30～20:00迄に打設完了の場合		＋ 1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続の場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄の場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
⑤	打設開始(早朝)5:30～の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	当日8:00打設分まで割増対象
⑥	打設開始(早朝)6:30～の場合		＋ 5,000円/台	当日8:00打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増		

◆夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

◆打設完了時間が20:00を超える場合、②・③を適用。

◆打設開始＝現場着時間 打設完了＝現場退出時間

<休日の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷		＋ 1,000円/m3
休日出荷	200,000円/式	＋ 1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要

◆打設開始が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

◆「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」の⑥に限り、50%割増は対象外。
(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

<キャンセル料金>

※出荷予定前日＝出荷予定前日営業日

出荷予定日 前日15:00 ～ 出荷当日	土曜日・休日以外の規定時間内		＋ 2,000円/m3
	土曜日 規定時間内		＋ 2,000円/m3
	休日・規定時間外	200,000円/件	＋ 2,000円/m3

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

- ・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず7,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減

- ・出荷予定数量の30%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して2,000円/m3。但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

表2－1（別紙）

新名神高速道路 新名神大阪東事務所
八幡市域・京田辺市域

<出荷時間帯目安表>

単価年度：202201

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

<夜間・休日納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	＋ 5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	＋ 5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

<早朝納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00～7:29	150,000円/回	＋ 5,000円/m3	
指示着時間が7:30～7:59	－	＋ 5,000円/m3	

<夕方納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00～18:59	－	＋ 5,000円/m3	
通常出荷からの継続で、納入書「発」時間が18:00以降の納入分	－	＋ 1,000円/m3	

※夕方納入で「納入書発時間」が「指示着時間帯」を超える場合は夜間出荷を適用。

<キャンセル料金>

条件	定額料金	割増料金	備考
10m3以下	6,000/m3	－	
10m3を超え～30m3未満	100,000円	－	
30m3を超え～70m3未満	200,000円	－	
70m3を超え～100m3未満	300,000円	－	
100m3を超え～150m3未満	400,000円	－	
150m3以上	500,000円	－	

※キャンセルの連絡は前日15:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の15:00まで。

打設当日の雨天、荒天時及び予報が出ている場合は午前7:30までに連絡があれば、キャンセル料は発生しない。

当日注文当日キャンセルのキャンセル料は発生しない。

表2-1(別紙)

第二神明道路 第二神明道路事務所 神戸市域

<休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

単価年度：202201

No.	打設開始時間	セット料金	加算額	備考
①	17:30～20:00迄に打設完了の場合		＋ 1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続の場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄の場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
⑤	打設開始(早朝)5:30～の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	当日8:00打設分まで割増対象
⑥	打設開始(早朝)6:30～の場合		＋ 5,000円/台	当日8:00打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増		

◆夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

◆打設完了時間が20:00を超える場合、②・③を適用。

◆打設開始＝現場着時間 打設完了＝現場退出時間

<休日の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷		＋ 1,000円/m3
休日出荷	200,000円/式	＋ 1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要

◆打設開始が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

◆「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」の⑥に限り、50%割増は対象外。
(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

<キャンセル料金>

※出荷予定前日＝出荷予定前日営業日

出荷予定日 前日15:00 ～	土曜日・休日以外の規定時間内		＋ 2,000円/m3
	土曜日 規定時間内		＋ 2,000円/m3
出荷当日	休日・規定時間外	200,000円/件	＋ 2,000円/m3

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

- ・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず7,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減

- ・出荷予定数量の30%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して2,000円/m3。但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

《建設工事材料》

道路用骨材

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			京都(事)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	城陽市域	宇治田原町域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	2,900	2,900
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	2,900	2,900
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001	2,900	
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,600	2,600
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001		
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		
0301	単粒度碎石	30-20mm (4号)	m3	JISA5001	3,650	3,650
0302	単粒度碎石	20-13mm (5号)	m3	JISA5001	3,650	3,650
0303	単粒度碎石	13-5mm (6号)	m3	JISA5001		
0304	単粒度碎石	5-2.5mm (7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,300	
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,300	
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	4,000	4,000
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1	2,250	
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,600	2,600
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	4,200	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	—	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm	—	
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		—
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		2,250	
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)					(単位:円)	
					京都(事)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	城陽市域	宇治田原町域
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001		
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下	—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015	—	

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			大津(事)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	大津市域	甲賀市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	3,100	3,200
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,100	
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,800	3,000
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	2,800	
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001	—	
0301	単粒度碎石	30-20mm (4号)	m3	JISA5001	3,900	
0302	単粒度碎石	20-13mm (5号)	m3	JISA5001	3,900	
0303	単粒度碎石	13-5mm (6号)	m3	JISA5001	3,900	
0304	単粒度碎石	5-2.5mm (7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		2,300
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	3,900	
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,800	3,000
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm	4,500	
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	4,400	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	4,500	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm	4,500	
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		3,300	3,100
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)					大津(事)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	大津市域	甲賀市域
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石 2.5~0(mm)JISA5001		3,200
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下	—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015	—	

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					阪和自動車道	湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			和歌山(工)					
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	4,300	4,200	4,200	4,200	4,300	4,300
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	4,300	4,200	4,200	4,200	4,300	4,300
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001	—	—	—	—	—	—
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001						
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	4,050	3,950	3,950	3,950	4,050	4,050
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001						4,050
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001						
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001					4,600	4,600
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001					4,600	4,600
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001						
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001						
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」						
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」						
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」						
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3							
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3						
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3						
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1						
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書						
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm～200mm						
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm						
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm						
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm～200mm	m3	150mm～200mm						
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm						
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm						
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3							
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2						

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					阪和自動車道	湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			和歌山(工)					
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001						
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下						
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015						

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					大和北道路・西名阪自動車道	
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			奈良(工)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	大和郡山市域	奈良市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	3,300	
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,300	
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001	3,300	
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001	—	
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,800	
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	2,800	
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001	—	
0301	単粒度碎石	30-20mm (4号)	m3	JISA5001	—	
0302	単粒度碎石	20-13mm (5号)	m3	JISA5001	—	
0303	単粒度碎石	13-5mm (6号)	m3	JISA5001	—	
0304	単粒度碎石	5-2.5mm (7号)	m3	JISA5001	—	
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,100	
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,100	
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	4,300	
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	—	
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	—	
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1	2,600	
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,800	
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	3,450	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm		
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		2,600	2,750
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					大和北道路・西名阪自動車道	
骨材(道路用骨材)					奈良(工)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	大和郡山市域	奈良市域
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001	—	
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下	—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	高槻市域	茨木市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	2,600	
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	2,600	
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,300	2,300
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001		
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		
0301	単粒度碎石	30-20mm (4号)	m3	JISA5001		
0302	単粒度碎石	20-13mm (5号)	m3	JISA5001	3,700	
0303	単粒度碎石	13-5mm (6号)	m3	JISA5001		
0304	単粒度碎石	5-2.5mm (7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」		
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	5,250	
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		2,650
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,300	2,300
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		—
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	3,550	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	—	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm		
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		2,650	
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	高槻市域	茨木市域
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石 2.5~0(mm)JISA5001		
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路			
骨材(道路用骨材)					大阪東(事)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001		2,750	2,900	2,900
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001				
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		2,750		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001				
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,300	2,450	2,500	2,500
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001				
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001				
0301	単粒度碎石	30-20mm (4号)	m3	JISA5001		3,850	3,650	3,650
0302	単粒度碎石	20-13mm (5号)	m3	JISA5001				
0303	単粒度碎石	13-5mm (6号)	m3	JISA5001				
0304	単粒度碎石	5-2.5mm (7号)	m3	JISA5001				
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」				
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3					
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3				
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	5,250	4,950	4,000	
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1				
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,300	2,450	2,500	2,500
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm	—	—		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		—	—	—
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm		3,750	4,200	4,200
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		—	—	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm				
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm				
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			2,500	2,250	2,250
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2				

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路			
骨材(道路用骨材)					(単位:円)			
					大阪東(事)			
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001				
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下				
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015				

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					中国横断自動車道	
骨材(道路用骨材)					福岡(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	たつの市域	宍粟市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001		
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001		
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001		
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001		
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		
0301	単粒度碎石	30-20mm (4号)	m3	JISA5001		
0302	単粒度碎石	20-13mm (5号)	m3	JISA5001		
0303	単粒度碎石	13-5mm (6号)	m3	JISA5001		
0304	単粒度碎石	5-2.5mm (7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」		
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3		3,400	3,400
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書		
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm		
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm		
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					中国横断自動車道	
骨材(道路用骨材)					福岡(高)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	たつの市域	宍粟市域
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石 2.5~0(mm)JISA5001	2,700	2,700
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					第二神明道路	
骨材(道路用骨材)					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	2,800	2,750
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	2,800	2,750
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001	2,800	2,750
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,600	2,550
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	2,600	2,550
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		
0301	単粒度碎石	30-20mm (4号)	m3	JISA5001	3,900	3,850
0302	単粒度碎石	20-13mm (5号)	m3	JISA5001	3,950	3,900
0303	単粒度碎石	13-5mm (6号)	m3	JISA5001	3,950	3,900
0304	単粒度碎石	5-2.5mm (7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,100	2,300
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,100	2,300
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	3,650	3,650
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	—	—
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,600	2,550
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm	—	—
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm	—	—
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	—	—
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm		
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—	—

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					第二神明道路	
骨材(道路用骨材)					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	神戸市域	明石市域
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001	2,700	2,600
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

コンクリート用骨材

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路	
骨材(コンクリート用骨材)					(単位:円)	
					京都(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,300	3,300
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,000	4,000
大津追加	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路(株)の施工管理要領は摘要しない(JIS規格)		

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路	
骨材(コンクリート用骨材)					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,900	
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,900	
大津追加	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路(株)の施工管理要領は摘要しない(JIS規格)		—

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路
骨材(コンクリート用骨材)					大阪西(事)
規格No	骨材名称	規 格	単 位	摘 要	高槻市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,600
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,600
大津追加	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路(株)の施工管理要領は摘要しない(JIS規格)	

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

舗装用骨材

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路	
骨材(舗装用骨材)					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	2,900	2,900
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2.3		
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2.3		
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2.3		
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%		
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		—	

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路	
骨材(舗装用骨材)					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2		3,200
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容: 転炉スラグ90%・水砕スラグ10%		
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3			

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					阪和自動車道	湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
骨材(舗装用骨材)		(単位:円)			和歌山(工)					
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015						
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3							
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2						
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3						
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—	—	—	—	—
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3						
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%						
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3							

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					大和北道路・西名阪自動車道
骨材(舗装用骨材)					奈良(工)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	3,300
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容: 転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路
骨材(舗装用骨材)					大阪西(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	3,050
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容: 転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路
骨材(舗装用骨材)					大阪東(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		3,350
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容: 転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	—
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					中国横断自動車道
骨材(舗装用骨材)					福崎(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	たつの市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容: 転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					第二神明道路
骨材(舗装用骨材)					(単位:円) 第二神明(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	—
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		3,100
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	2,800
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容: 転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

《建設工事材料》

アスファルト合材

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」		
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」		
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
(単位:円)							京都(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t		14,200	
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷		
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,300	10,300
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,500	10,500
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物 (13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,300	10,300
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,500	10,500
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	9,900	9,900
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,100	10,100
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t			
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	9,800	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	9,500	
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	9,700	
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書		
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷		
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	13,400	
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	13,600	
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t		13,400	
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
大阪西追加	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		

注1) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							大津(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,500	15,700
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,100	16,300
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	—	
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」		—
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷		—
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,600	13,800
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,200	14,400
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,200	13,400

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							大津(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,800	14,000
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	15,800	16,000
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	16,400	16,600
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		11,700
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		12,300
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t			—
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							大津(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	10,700	10,900
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	11,300	11,500
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	13,700	13,900
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	14,300	14,500
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			—
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			—
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	—	
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,200	13,400
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,800	14,000
大阪西追加	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		

注1)有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

							阪和自動車道	湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道		
生アスファルト購入合材			(単位:円)				和歌山(工)						
規格No	材 料 名		最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)		13	ストリートアスファルト(60-80)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」						
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)		13	ストリートアスファルト(60-80)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷						
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)		13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」						
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)		13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	16,000	15,000	15,000	15,000	16,000	16,000
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)		13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,200	15,200	15,200	15,200	16,200	16,200
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)		13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨ーF	t	NEXCO「舗装施工管理要領」						
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)		13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨ーF	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷						
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)		13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」						
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)		13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫ーF	t	NEXCO「舗装施工管理要領」						
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)		13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫ーF	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷						
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)		13	改質アスファルト(一般用)	⑪ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	—	—	—	—	—	—
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)		13	改質アスファルト(一般用)	⑪ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷	—	—	—	—	—	—
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)		13	改質アスファルト(一般用)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,600	13,600	13,600	13,600	14,600	14,600
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)		13	改質アスファルト(一般用)	④ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷						
0211	加熱アスファルト合材 基層用		20	ストリートアスファルト(60-80)	③ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」						
0211	加熱アスファルト合材 基層用		20	ストリートアスファルト(60-80)	③ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷						
0221	加熱アスファルト合材 基層用		20	改質アスファルト(一般用)	③ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,300	13,300	13,300	13,300	14,300	14,300

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

							阪和自動車道	湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生アスファルト購入合材			(単位:円)				和歌山(工)						
規格No	材 料 名		最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0222	加熱アスファルト合材 基層用		20	改質アスファルト(一般用)	③ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,500	13,500	13,500	13,500	14,500	14,500
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用		13	改質アスファルト(一般用)		t		16,800	15,800	15,800	15,800	16,800	16,800
0240	加熱アスファルト合材 FB13		13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	16,800	15,800	15,800	15,800	16,800	16,800
0241	加熱アスファルト合材 FB13		13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷	17,000	16,000	16,000	16,000	17,000	17,000
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」						
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷						
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」						
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭ーD	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷						
0401	加熱アスファルト合材 密粒度		13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱						
0402	加熱アスファルト合材 密粒度		13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷						
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物 (13)		13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱						
0411	加熱アスファルト合材 密粒度		20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱						
0412	加熱アスファルト合材 密粒度		20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷						
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度		20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱						
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度		20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷						
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物		25	改質アスファルト(一般用)		t							
0611	加熱アスファルト合材 開粒度		13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱						

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

							阪和自動車道	湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生アスファルト購入合材			(単位:円)				和歌山(工)						
規格No	材 料 名		最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0811	加熱アスファルト合材	安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」						
0812	加熱アスファルト合材	安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷						
0911	加熱アスファルト合材	アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書						
0912	加熱アスファルト合材	アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷						
1011	加熱アスファルト合材	高耐久アスファルト安定処理 路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止 剤添加		t							
1012	加熱アスファルト合材	高耐久アスファルト安定処理 路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t							
1111	加熱アスファルト合材	ポリマー改質アスファルトH 型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱						
1112	加熱アスファルト合材	ポリマー改質アスファルトH 型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷						
1211	加熱アスファルト合材	ポリマー改質アスファルトH 型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱						
1212	加熱アスファルト合材	ポリマー改質アスファルトH 型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷						
1301	加熱アスファルト合材	ポーラスアスファルト混合物	20			t							
1401	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷						
1501	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」						
1502	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷						
大阪西追加	加熱アスファルト合材	表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷						

注1) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							大和北道路・西名阪自動車道
(単位:円)							奈良(工)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大和郡山市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							大和北道路・西名阪自動車道
(単位:円)							奈良(工)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大和郡山市域
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t		
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,600
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,900
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,600
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,900
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,300
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,600
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t		
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,200

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							大和北道路・西名阪自動車道
(単位:円)							奈良(工)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大和郡山市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	9,800
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	10,100
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	12,800
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t		
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t		
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
大阪西追加	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	

注1)有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							大阪西(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷	
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	11,900
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							大阪西(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t		
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	14,100
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,100
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,300
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,100
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,300
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	9,800
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,000
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t		
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

							新名神高速道路
生アスファルト購入合材				(単位:円)			大阪西(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	12,300
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理 路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止 剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理 路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t		
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH 型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH 型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH 型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH 型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t		
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
大阪西追加	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	11,900

注1)有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		12,600
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」		
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」		
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷		
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		9,800
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
(単位:円)							大阪東(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷		
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,100	10,100
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		9,800
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t			
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書		
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷		
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
大阪西追加	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		

注1) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「ー」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							中国横断自動車道
(単位:円)							福崎(高)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	たつの市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,500
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,700
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷	
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	10,900
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	11,100
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,600

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							中国横断自動車道
(単位:円)							福崎(高)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	たつの市域
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,800
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t		
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t		
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							中国横断自動車道
(単位:円)							福崎(高)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	たつの市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	10,600
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	10,800
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t		
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t		
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
大阪西追加	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	

注1) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							舞鶴若狭自動車道
(単位:円)							福知山(高)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	綾部市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,800
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,000
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,800
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,800
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,000
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,800
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	18,000
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	—
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	—
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	—
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	—
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷	—
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,400
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,600
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,400
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,600
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,000

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							舞鶴若狹自動車道
(単位:円)							福知山(高)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	綾部市域
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,200
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t		16,600
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	16,600
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	16,800
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,700
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	17,900
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,700
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	17,900
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t		
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材								舞鶴若狭自動車道
(単位:円)								福知山(高)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	綾部市域	
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,000	
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,200	
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	15,000	
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	15,200	
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	15,800	
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	16,000	
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	15,800	
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	16,000	
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t		15,800	
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
大阪西追加	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		

注1)有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							第二神明道路	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストレートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」		
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」		
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷		
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	11,900	11,900
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,100	12,100
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							第二神明道路	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷		
0313	加熱アスファルト合材 砕石マラスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0314	加熱アスファルト合材 砕石マラスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0315	加熱アスファルト合材 砕石マラスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0316	加熱アスファルト合材 砕石マラスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,300	10,300
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,500	
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		—
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,300	10,300
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,500	
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,000	10,000
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t			
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,100	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

生アスファルト購入合材							第二神明道路	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	12,500	12,500
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	12,700	
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	13,300	
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	13,500	
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	13,300	
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	13,500	
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
大阪西追加	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		

注1) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

再生骨材

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路	
再生骨材				(単位:円)	京都(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		1,750	1,750
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,550	1,550
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,550	1,550
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,550	1,550
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,550	
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路	
再生骨材				(単位:円)	大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3			
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3			
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,700	2,000
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)		
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,700	2,000
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,700	
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					阪和自動車道	湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
再生骨材		(単位:円)			和歌山(工)					
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	—	—	—	—	—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—	—	—	—	—	—
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3							
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	2,850	2,700	2,700	2,700	2,850	2,850
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)		—	—			
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	2,850					2,850
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用						
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用						

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					大和北道路・西名阪自動車道
再生骨材					奈良(工)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,650
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	—
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,650
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	—
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用	—

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に扁平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路
再生骨材					大阪西(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		2,000
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,200
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,200
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,200
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用	

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路		
再生骨材					大阪東(事)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3			—	—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		2,150	1,750	1,750
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3			—	—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,350	1,550	1,550
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,350	1,550	1,550
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,350	1,550	1,550
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,350	1,550	1,550
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		—	—

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					中国横断自動車道	
再生骨材				(単位:円)	福崎(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	たつの市域	宍粟市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3			
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3			
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,900	1,900
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)		
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用		
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					第二神明道路	
再生骨材					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—	—
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		—	—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,400	1,400
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,400	1,400
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用		1,400
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		1,400
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に扁平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

再生アスファルト合材

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					新名神高速道路	
再生加熱購入アスファルト合材					京都(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,300	9,300
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,500	9,500
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		11,000	11,000
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	11,200	11,200
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,300	9,300
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	9,500	9,500
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t			
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—	
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		8,900	8,900
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,100	9,100
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		9,900	9,900
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—	
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	—	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		8,500	
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	8,700	
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t		—	

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
					京都(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 13	t		—	
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		—	
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷		

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		10,500	10,700
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		11,300
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t			
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		10,500	10,700
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		11,300
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t			
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t			
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		11,000	
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 13	t			
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t			
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷		

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					阪和自動車道	湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
					(単位:円)	和歌山(工)				
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		—	11,000	11,000	11,000	—	—
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	—	11,200	11,200	11,200	—	—
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t							
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷						
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		—	11,000	11,000	11,000	—	—
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	11,200	11,200	11,200	—	—
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t							
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t							
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		—	10,700	10,700	10,700	—	—
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	—	10,900	10,900	10,900	—	—
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t							—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷						
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		—	11,600	11,600	11,600	—	—
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	11,800	11,800	11,800	—	—
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t							
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t							
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷						
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t							
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷						
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t							

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

					阪和自動車道	湯浅御坊道路					湯浅御坊道路 阪和自動車道
再生加熱購入アスファルト合材		(単位:円)			和歌山(工)						
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域	
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 13	t								
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t								
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷							

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					大和北道路・西名阪自動車道
(単位:円)					奈良(工)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,600
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,900
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		11,200
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	11,500
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,600
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	9,900
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		9,300
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,600
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		10,200
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	10,500
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		—
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	—
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		8,800
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	9,100
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t		

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					大和北道路・西名 阪自動車道
(単位:円)					奈良(工)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 13	t		
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		—
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷	—

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	茨木市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,100	9,100
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,300	
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t			
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,100	9,100
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—	
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—	
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		8,800	
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,000	
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		9,700	
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	茨木市域
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 13	t			
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t			
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷		

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路		
					大阪東(事)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,100	9,300	9,300
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷			
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t				
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷			
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,100	9,300	9,300
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t				
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—		
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		8,800	8,900	8,900
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷			
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t			9,900	9,900
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t				
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t				
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷			
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			8,500	8,500
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷			
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t				

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路		
					大阪東(事)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 13	t				
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t				
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷			

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					第二神明道路	
					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,300	9,300
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,500	9,500
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		10,900	10,900
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	11,100	11,100
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,300	9,300
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	9,500	9,500
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—	—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		9,000	9,000
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,200	9,200
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		—
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		9,600	9,600
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	9,800	
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—	
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	—	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		8,700	
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	8,900	
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t			

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					第二神明道路	
					第二神明(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 13	t			
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		—	
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷		

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

アスファルトコンクリート混合物

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

アスファルトコンクリート混合物				舞鶴若狭自動車道	
				福知山(高)	
規格No	使用材料	単位	摘 要	福知山市域	綾部市域
	改質アスファルト 寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用	t	仮設プラント:京都部綾部市里町久田地区		125,000
	高機能舗装用高粘度改質アスファルト寒冷地用	t	仮設プラント:京都部綾部市里町久田地区		168,000

・空白は調査対象外。
・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

アスファルトコンクリート混合物				中国横断自動車道	
				福崎(高)	
規格No	使用材料	単位	摘 要	たつの市域	尖栗市域
	C-30	m3	仮設アスファルトプラント:兵庫県たつの市新宮町地区	5,420	
	単粒度碎石(5号)	m3	仮設アスファルトプラント:兵庫県たつの市新宮町地区	7,850	
	単粒度碎石(6号)	m3	仮設アスファルトプラント:兵庫県たつの市新宮町地区	7,850	
	単粒度碎石(7号)	m3	仮設アスファルトプラント:兵庫県たつの市新宮町地区	7,850	
	スクリーニングス	m3	仮設アスファルトプラント:兵庫県たつの市新宮町地区	5,130	
	砕砂	m3	仮設アスファルトプラント:兵庫県たつの市新宮町地区		
	粗砂	m3	仮設アスファルトプラント:兵庫県たつの市新宮町地区	8,250	
	細砂	m3	仮設アスファルトプラント:兵庫県たつの市新宮町地区	8,250	
	ストレートアスファルト(60/80)	t	仮設アスファルトプラント:兵庫県たつの市新宮町地区	95,000	
	改質アスファルト一般用	t	仮設アスファルトプラント:兵庫県たつの市新宮町地区	120,000	
	C-40	m3	仮設アスファルトプラント:兵庫県たつの市新宮町地区	5,420	
	単粒度碎石(4号)	m3	仮設アスファルトプラント:兵庫県たつの市新宮町地区	7,850	

・空白は調査対象外。
・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

				阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
アスファルトコンクリート混合物		(単位:円)		和歌山(工)						
規格No	使用材料	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
	C-40	m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					6,620		
	M-30	m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広							
	単粒度砕石5号	m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					7,510		
	単粒度砕石6号	m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					7,510		
	単粒度砕石7号	m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					7,510		
	砕砂	m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					7,120		
	海砂(荒目砂)	m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					6,450		
	スクリーニングス	m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					6,050		
	海砂(細目砂)	m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					6,450		
	山砂(荒目砂)	m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					8,800		
	川砂(荒目砂)	m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					—		
	石粉	t	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					17,500		
	ストレートアスファルト(60/80)	t	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					95,000		
	改質アスファルトⅡ型	t	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					120,000		
	高機能舗装用高粘度改質アスファルト	t	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					140,000		
	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% 仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					2,300		
	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% 仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					—		

・空白は調査対象外。
・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

				阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
アスファルトコンクリート混合物		(単位:円)		和歌山(工)						
規格No	使用材料	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
	C-40	m3	仮設プラント:和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							7,250
	M-30	m3	仮設プラント:和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							
	単粒度砕石5号	m3	仮設プラント:和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							7,730
	単粒度砕石6号	m3	仮設プラント:和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							7,730
	単粒度砕石7号	m3	仮設プラント:和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							7,730
	砕砂	m3	仮設プラント:和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							7,300
	海砂(荒目砂)	m3	仮設プラント:和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							5,850
	スクリーニングス	m3	仮設プラント:和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							6,260
	海砂(細目砂)	m3	仮設プラント:和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							5,850
	山砂(荒目砂)	m3	仮設プラント:和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							9,100
	川砂(荒目砂)	m3	仮設プラント:和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							—
	石粉	t	仮設プラント:和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							17,500
	ストレータスファルト(60/80)	t	仮設プラント:和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							95,000
	改質アスファルトⅡ型	t	仮設プラント:和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							120,000
	高機能舗装用高粘度改質アスファルト	t	仮設プラント:和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							140,000
	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% 仮設プラント:和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							2,450
	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% 仮設プラント:和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							—

・空白は調査対象外。
・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和4年1月)

				阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
アスファルトコンクリート混合物		(単位:円)		和歌山(工)						
規格No	使用材料	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
	C-40	m3	仮設プラント:和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,450						
	M-30	m3	仮設プラント:和歌山県日高郡印南町西ノ地							
	単粒度砕石5号	m3	仮設プラント:和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,960						
	単粒度砕石6号	m3	仮設プラント:和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,960						
	単粒度砕石7号	m3	仮設プラント:和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,800						
	砕砂	m3	仮設プラント:和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,700						
	海砂(荒目砂)	m3	仮設プラント:和歌山県日高郡印南町西ノ地	6,450						
	スクリーニングス	m3	仮設プラント:和歌山県日高郡印南町西ノ地	6,600						
	海砂(細目砂)	m3	仮設プラント:和歌山県日高郡印南町西ノ地	6,750						
	山砂(荒目砂)	m3	仮設プラント:和歌山県日高郡印南町西ノ地	9,300						
	川砂(荒目砂)	m3	仮設プラント:和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,150						
	石粉	t	仮設プラント:和歌山県日高郡印南町西ノ地	18,000						
	ストレートアスファルト(60/80)	t	仮設プラント:和歌山県日高郡印南町西ノ地	95,000						
	改質アスファルトⅡ型	t	仮設プラント:和歌山県日高郡印南町西ノ地	120,000						
	高機能舗装用高粘度改質アスファルト	t	仮設プラント:和歌山県日高郡印南町西ノ地	140,000						
	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% 仮設プラント:和歌山県日高郡印南町西ノ地	2,550						
	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% 仮設プラント:和歌山県日高郡印南町西ノ地	—						

・空白は調査対象外。
・「—」:市場性が無く単価設定なし。