令和4年度

関西支社管内　土木工事設計材料単価表

令和4年4月

関西支社

単　価　目　次

≪保全工事材料≫

生コンクリート　・・・・・・・・・・　1～20
アスファルト合材　・・・・・・・・・・　21～33

≪建設工事材料≫

生コンクリート　・・・・・・・・・・　34～139
セメント（バラ）　・・・・・・・・・・　140～142
道路用骨材　・・・・・・・・・・　143～157
コンクリート用骨材　・・・・・・・・・・　158～161
舗装用骨材　・・・・・・・・・・　162～168
アスファルト合材　・・・・・・・・・・　169～190
再生骨材　・・・・・・・・・・　191～197
再生アスファルト合材　・・・・・・・・・・　198～210
アスファルトコンクリート混合物　・・・・・・・・・・　211～212
（仮設プラント用骨材）

土木工事設計材料単価表について

１．はじめに

・「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路㈱関西支社及び関西支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、関西支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

２．単価の決定方法

・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「ＷＥＢ建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）』（以下、物価資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。

・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは、「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については「空白」としております。

・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

３．注意事項

・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。

・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。

・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

公表時期　：　２回／年（４月・１０月）

公表単価　：　生コンクリート・セメント（バラ）

道路用骨材・コンクリート用骨材・舗装用骨材

アスファルト合材・再生骨材・再生アスファルト合材

アスファルトコンクリート混合物（仮設プラント用骨材）

≪保全工事材料≫

生コンクリート

表3－2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和4年3月〕

単価年度:202203

												滋賀(高)											
												名神高速道路											
												八日市～竜王	竜王～栗東					栗東～瀬田東			瀬田東～瀬田西	瀬田西～大津	大津～京都東
												東近江市 竜王町	栗東市 湖南市 野洲市 竜王町					栗東市 草津市 大津市			大津市	大津市	大津市
生コンクリート										（単位:円）		滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備考	東近江市	竜王町	栗東市	野洲市	湖南市	竜王町	栗東市	草津市	大津市	大津市	大津市	大津市
000000	ベースコンクリート(JIS)21-18-20	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—												
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤												
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤												
010201	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤												
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—												
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—		※20,000	※21,700	※21,700	※21,700						建設工事材料に準拠	
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—												
010600	D1-1	18	40	-		-		N BB FB	—	m3	—												
010700	D1-1	18	40(25)(20)	—		—		N BB F	—	m3	—		※19,600	※21,700	※21,700	※21,700						建設工事材料に準拠	
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—												
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—												
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	—												
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	膨張材(30kg/m3)												
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—												
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)												
011300	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤												
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)												
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)												
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—												
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—												
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—												
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—												
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—												
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	—												
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)												
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)												
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		N BB 舗装用ｾﾒﾝﾄ ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ2種 中庸熱ポルトランドセメント	—	m3	—												
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		N BB 舗装用ｾﾒﾝﾄ ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ2種 中庸熱ポルトランドセメント	—	m3	—												
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—												
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—												
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤												
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤												
013000	岸壁上屋地面用 高強度繊維補強コンクリート	24	20	5±1.5		—		N 超速硬ｾﾒﾝﾄ(ファイバーコンクリート)	—	m3	高性能AE減水剤												
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—												
013200	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	m3	スリップフォーム用												
013300	P6-5(70)	70	20	21		4.5		H	350	m3	高性能減水剤、AE剤												

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3－2 コンクリート価格調査 〔単価年度:令和4年3月〕

単価年度:202203

												滋賀(高)				
												新名神高速道路				
												甲賀土山～信楽	信楽～草津JCT			
												甲賀市	草津市 大津市 栗東市 甲賀市			
生コンクリート										（単位:円）		滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備考	甲賀市	草津市	大津市	栗東市	甲賀市
000000	ベースコンクリート(JIS)21-18-20	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—					
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤					
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤					
010201	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤					
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—					
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	建設工事材料に準拠				
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—					
010600	D1-1	18	40	-		-		N BB FB	—	m3	—					
010700	D1-1	18	40(25)(20)	—		—		N BB F	—	m3	—	建設工事材料に準拠				
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—					
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—					
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	—					
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	膨張材(30kg/m3)					
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—					
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)					
011300	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤					
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)					
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)					
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—					
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—					
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—					
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—					
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—					
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	—					
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)					
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)					
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		N BB 舗装用ｾﾒﾝﾄ フライアッシュセメント2種 中庸熱ポルトランドセメント	—	m3	—					
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		N BB 舗装用ｾﾒﾝﾄ フライアッシュセメント2種 中庸熱ポルトランドセメント	—	m3	—					
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—					
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—					
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤					
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤					
013000	岸壁上屋地面用 高機能繊維コンクリート	24	20	5±1.5		—		N 超速硬SFコンクリート(ファイバーコンクリート)	—	m3	高性能AE減水剤					
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—					
013200	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	m3	スリップフォーム用					
013300	P6-5(70)	70	20	21		4.5		H	350	m3	高性能減水剤、AE剤					

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3－2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和4年3月〕

単価年度:202203

												京都(高)							
												第二京阪道路							
												巨椋池IC～久御山JCT		久御山JCT～久御山南	久御山南～八幡東		八幡東～枚方東		
												宇治市 久御山町		久御山町	久御山町 八幡市		京田辺市 八幡市 枚方市		
生コンクリート										（単位:円）		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備考	宇治市	久御山町	久御山町	久御山町	八幡市	京田辺市	八幡市	枚方市
000000	ベースコンクリート(JIS)21-18-20	21	20(25)	18		―		N	―	m3	―								
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	―	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤			※26,600					
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	―	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤			※26,600					
010201	A1-5	30	20	17		5		N BB	―	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤								
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	―	m3	―								
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	―	m3	―			※21,200					
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	―	m3	―								
010600	D1-1	18	40	－		－		N BB FB	―	m3	―								
010700	D1-1	18	40(25)(20)	―		―		N BB F	―	m3	―			※21,200					
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	―	m3	―								
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	―	m3	―								
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	―								
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	膨張材(30kg/m3)								
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	―								
011201	P6-4	50	20	12		―		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)								
011300	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	m3	高性能AE減水剤								
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	m3	膨張材(30kg/m3)								
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	―	m3	膨張材(30kg/m3)								
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	m3	―								
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	―	m3	―								
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	―	m3	―								
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	―								
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	―								
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	―								
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)								
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)								
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		N BB 舗装用ｶｯﾄﾌﾗｲｱｯｼｭｶｲｾｲ 中量混ﾎｺﾘｽﾘｭｳ	―	m3	―								
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		N BB 舗装用ｶｯﾄﾌﾗｲｱｯｼｭｶｲｾｲ 中量混ﾎｺﾘｽﾘｭｳ	―	m3	―								
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	―	m3	―								
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	―			※23,600					
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	―	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤								
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	―	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤								
013000	斜坂上基地築用 高級繊維補強コンクリート	24	20	5±1.5		―		N 超速硬SFコンクリート(ファイバーコンクリート)	―	m3	高性能AE減水剤								
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	―	m3	―								
013200	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	―	m3	スリップフォーム用								
013300	P6-5(70)	70	20	21		4.5		H	350	m3	高性能減水剤、AE剤								

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3－2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和4年3月〕

単価年度:202203

											京都(高)									
											京奈道路									
											城陽～田辺北		田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛		精華下狛～精華学研	精華学研～山田川		山田川～木津	
											京田辺市 精華町		京田辺市	京田辺市 精華町		精華町	精華町 木津川市		精華町 木津川市	
生コンクリート										（単位:円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備考	京田辺市	精華町	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
000000	ベースコンクリート（JIS21-18-20	21	20(25)	18		―		N	―	m3	―										
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	―	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	―	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600
010201	A1-5	30	20	17		5		N BB	―	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤										
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	―	m3	―										
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	―	m3	―	建設工事材料に準拠	※21,200	建設工事材料に準拠	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	―	m3	―	建設工事材料に準拠		建設工事材料に準拠							
010600	D1-1	18	40	－		－		N BB FB	―	m3	―										
010700	D1-1	18	40(25)(20)	―		―		N BB F	―	m3	―	建設工事材料に準拠	※21,200	建設工事材料に準拠	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	―	m3	―										
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	―	m3	―										
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	―										
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	膨張材(30kg/m3)										
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	―										
011201	P6-4	50	20	12		―		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)										
011300	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	m3	高性能AE減水剤										
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	m3	膨張材(30kg/m3)										
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	―	m3	膨張材(30kg/m3)										
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	m3	―										
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	―	m3	―										
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	―	m3	―										
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	―										
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	―										
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	―										
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)										
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)										
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		N BB 鋼繊維用ポンプ圧ﾌﾟﾚｽﾄﾝｸﾘｰﾄ中量混和ｺﾝｸﾘｰﾄ	―	m3	―										
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		N BB 鋼繊維用ポンプ圧ﾌﾟﾚｽﾄﾝｸﾘｰﾄ中量混和ｺﾝｸﾘｰﾄ	―	m3	―										
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	―	m3	―									※23,600	※23,600
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	―	※23,600	※23,600	※23,600	※23,600	※23,600	※23,600	※23,600	※23,600	※23,600	※23,600
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	―	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤										
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	―	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤										
013000	擁壁上部増厚用 高強度コンクリート	24	20	5±1.5		―		N 超速硬SFコンクリート(ファイバーコンクリート)	―	m3	高性能AE減水剤										
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	―	m3	―										
013200	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	―	m3	スリップフォーム用										
013300	P6-5(70)	70	20	21		4.5		H	350	m3	高性能減水剤、AE剤										

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3－2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和4年3月〕

単価年度:202203

												京都(高)									
												名神高速道路									
												京都東～京都南	京都南～大山崎				久御山淀～大山崎			大山崎～茨木	
												京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				久御山町 大山崎町 八幡町			大山崎町 島本町	
生コンクリート										（単位:円）		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備考	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	久御山町	大山崎町	八幡町	大山崎町	島本町
000000	ベースコンクリート(JIS)21-18-20	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—										
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600					
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600	※26,600					
010201	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤										
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—										
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—										
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—										
010600	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	m3	—										
010700	D1-1	18	40(25)(20)	—		—		N BB F	—	m3	—	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200	※21,200					
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—										
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—										
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	—										
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	膨張材(30kg/m3)										
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—										
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)										
011300	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤										
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)										
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)										
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—										
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—										
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—										
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—										
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—										
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	—										
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)										
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)										
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		N BB 舗装用ｾﾒﾝﾄ フライアッシュセメント2種 中庸熱ポルトランドセメント	—	m3	—										
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		N BB 舗装用ｾﾒﾝﾄ フライアッシュセメント2種 中庸熱ポルトランドセメント	—	m3	—										
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—										
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—										
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤										
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤										
013000	岸壁上屋地面用 高機能舗装コンクリート	24	20	5±1.5		—		N 超速硬ｾﾒﾝﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ)(ファイバーコンクリート)	—	m3	高性能AE減水剤										
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—										
013200	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	m3	スリップフォーム用										
013300	P6-5(70)	70	20	21		4.5		H	350	m3	高性能減水剤、AE剤										

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3－2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和4年3月〕

単価年度:202203

京都(高)																															
京都縦貫自動車道																															
大山崎JCT～長岡京		長岡京～大原野		大原野～沓掛		沓掛～篠			篠～亀岡	亀岡～大井	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中		八木中～八木西		八木西～園部		園部～丹波											
大山崎町 長岡京市		長岡京市 京都市		京都市		京都市 亀岡市			亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市		南丹市		南丹市		南丹市 京丹波町											
京都府	京都府	京都府	京都府	京都府		京都府	京都府		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府		京都府		京都府		京都府	京都府										
大山崎町	長岡京市	長岡京市	京都市	京都市		京都市	京都市		亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市		南丹市		南丹市		南丹市	京丹波町										

生コンクリート　　（単位:円）

規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備考																				
000000	ベースコンクリート(JIS)21-18-20	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—																				
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤																				
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤																				
010201	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤																				
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—																				
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—					※21,200	※21,200	※13,400													
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—							※13,300													
010600	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	m3	—																				
010700	D1-1	18	40(25)(20)	—		—		N BB F	—	m3	—					※21,200	※21,200	※13,300													
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—																				
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—																				
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	—																				
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	膨張材(30kg/m3)																				
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—																				
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)																				
011300	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤																				
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)																				
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)																				
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—																				
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—																				
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—																				
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—																				
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—																				
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	—																				
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)																				
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)																				
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		N BB 舗装用ｾﾒﾝﾄ ﾌﾗｲｱｯｼｭ20種 中庸熱ポルトランドセメント	—	m3	—																				
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		N BB 舗装用ｾﾒﾝﾄ ﾌﾗｲｱｯｼｭ20種 中庸熱ポルトランドセメント	—	m3	—																				
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—																				
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—																				
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤																				
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤																				
013000	吸水＆景観意用 高機能保水コンクリート	24	20	5±1.5		—		N 超速硬SFコンクリート(ファイバーコンクリート)	—	m3	高性能AE減水剤																				
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—																				
013200	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	m3	スリップフォーム用																				
013300	P6-5(70)	70	20	21		4.5		H	350	m3	高性能減水剤、AE剤																				

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3－2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和4年3月〕

単価年度:202203

											大阪(高)											
											名神高速道路											
											大山崎～茨木		茨木～吹田JCT		吹田JCT～吹田	吹田～豊中		豊中～尼崎		尼崎～西宮	
											高槻市 茨木市		茨木市 吹田市		吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 尼崎市		尼崎市 西宮市	
生コンクリート										(単位:円)	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備考	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市
000000	ベースコンクリート(JIS)21-18-20	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—											
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200
010201	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤											
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400
010600	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400
010700	D1-1	18	40(25)(20)	—		—		N BB F	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	—	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	膨張材(30kg/m3)											
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—											
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)											
011300	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)											
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—											
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—											
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—											
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—											
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	—											
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)											
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)											
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		N BB 舗装用ｶｯﾄﾌﾗｲｱｯｼｭｶｲﾛ 中量型ﾎﾙｶﾂﾄｳﾀｲﾌﾟ	—	m3	—											
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		N BB 舗装用ｶｯﾄﾌﾗｲｱｯｼｭｶｲﾛ 中量型ﾎﾙｶﾂﾄｳﾀｲﾌﾟ	—	m3	—											
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800
013000	岸壁上屋増築用 高強度繊維補強コンクリート	24	20	5±1.5		—		N 超速硬SFコンクリート(ファイバーコンクリート)	—	m3	高性能AE減水剤											
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—											
013200	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	m3	スリップフォーム用											
013300	P6-5(70)	70	20	21		4.5		H	350	m3	高性能減水剤、AE剤											

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3－2　コンクリート価格調査〔単価年度:令和4年3月〕

単価年度:202203

												大阪(高)																					
												近畿自動車道																					
												吹田JCT~摂津北			摂津北~摂津南	摂津南~門真			門真~門真JCT		門真JCT~大東鶴見		大東鶴見~東大阪北			東大阪北~東大阪JCT	東大阪JCT~東大阪南		東大阪南~八尾		八尾~長原		
												茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市			東大阪市	東大阪市 八尾市		東大阪市 八尾市		大阪市 東大阪市 八尾市		
生コンクリート											(単位:円)	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備考	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市
000000	ベースコンクリート(JIS)21-18-20	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—																						
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200	※26,200
010201	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤																						
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400
010600	D1-1	18	40	-		-		N BB FB	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400
010700	D1-1	18	40(25)(20)	—		—		N BB F	—	m3	—	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400	※21,400
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000	※22,000
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	—	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	膨張材(30kg/m3)																						
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—																						
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)																						
011300	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500	※37,500
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)																						
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—																						
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—																						
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—																						
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—																						
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	—																						
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)																						
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)																						
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	m3	—																						
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	m3	—																						
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200	※23,200
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800	※34,800
013000	床版上面増厚用 高繊維補強コンクリート	24	20	5±1.5		—		N 超速硬SFコンクリート(ファイバーコンクリート)	—	m3	高性能AE減水剤																						
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—																						
013200	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	m3	スリップフォーム用																						
013300	P6-5(70)	70	20	21		4.5		H	350	m3	高性能減水剤、AE剤																						

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3－2 コンクリート価格調査〔単価年度：令和4年3月〕

単価年度：202203

												大阪(高)				
												中国自動車道				
												吹田JCTﾐ中国吹田	中国吹田ﾐ中国豊中		中国豊中ﾐ中国池田	
												吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 池田市	
生コンクリート										（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1）	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1）	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備考	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	池田市
000000	ベースコンクリート（JIS21-18-20）	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—					
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材（30kg/m3)高性能AE減水剤					
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材（30kg/m3)高性能AE減水剤					
010201	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材（20kg/m3)高性能AE減水剤					
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—					
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—		※21,400	※21,400		
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—		※21,400	※21,400		
010600	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	m3	—		※21,400	※21,400		
010700	D1-1	18	40(25)(20)	—		—		N BB F	—	m3	—		※21,400	※21,400		
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—		※22,000	※22,000		
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—					
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	—					
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	膨張材（30kg/m3）					
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—					
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材（20kg/m3）					
011300	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤					
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材（30kg/m3）					
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材（30kg/m3）					
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—					
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—					
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—					
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—					
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—					
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	—					
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材（30kg/m3）					
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材（30kg/m3）					
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		N BB 舗装用ｶﾞﾗｽ ﾌｲﾌﾞﾛﾝｶﾎﾟﾘﾏｰ8種 中量混ぜ ｶﾞﾗｽﾏｽﾀｰ	—	m3	—					
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		N BB 舗装用ｶﾞﾗｽ ﾌｲﾌﾞﾛﾝｶﾎﾟﾘﾏｰ8種 中量混ぜ ｶﾞﾗｽﾏｽﾀｰ	—	m3	—					
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—					
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—					
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材（20kg/m3)高性能AE減水剤		※25,700	※25,700		
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材（20kg/m3)高性能AE減水剤		※34,800	※34,800		
013000	床版上面増厚用 高機能繊維コンクリート	24	20	5±1.5		—		N 超速硬SFコンクリート(ファイバーコンクリート)	—	m3	高性能AE減水剤					
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—					
013200	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	m3	スリップフォーム用		※27,700	※27,700		
013300	P6-5(70)	70	20	21		4.5		H	350	m3	高性能減水剤、AE剤					

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は（別紙）による。

表3－2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和4年3月〕

単価年度:202203

												阪奈(高)														
												阪和自動車道														
												松原～美原北	美原北～美原JCT	美原JCT～美原南	美原南～堺JCT	堺JCT～堺	堺JCT～平井	堺～岸和田和泉		岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
												堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市 和泉市		和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
生コンクリート											(単位:円)	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備考	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
000000	ベースコンクリート(JIS21-15-20	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—															
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤															
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤															
010201	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤															
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—															
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	※21,400														
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—															
010600	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	m3	—															
010700	D1-1	18	40(25)(20)	—		—		N BB F	—	m3	—	※21,400														
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—															
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—															
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	—															
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	膨張材(30kg/m3)															
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—															
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)															
011300	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤															
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)															
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)															
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—															
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—															
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—															
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—															
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—															
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	—															
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)															
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)															
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		N BB 舗装用ｾﾒﾝﾄ ﾌﾗｲｱｯｼｭｶﾞｽ0種 中庸熱ポルトランドセメント	—	m3	—															
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		N BB 舗装用ｾﾒﾝﾄ ﾌﾗｲｱｯｼｭｶﾞｽ0種 中庸熱ポルトランドセメント	—	m3	—															
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—															
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—															
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	※25,700														
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤															
013000	泉佐野処分場用 高機能繊維コンクリート	24	20	5±1.5		—		N 超速硬SFコンクリート(ファイバーコンクリート)	—	m3	高性能AE減水剤															
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—															
013200	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	m3	スリップフォーム用															
013300	P6-5(70)	70	20	21		4.5		H	350	m3	高性能減水剤、AE剤															

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3－2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和4年3月〕

単価年度:202203

											和歌山(高)											
											阪和自動車道											
											泉佐野JCTS泉南	泉南S阪南	阪南S和歌山			和歌山S海南東	海南東S海南	海南S下津	下津S有田			
											泉佐野市 泉南市	泉南市 阪南市	阪南市 岩出市 和歌山市			和歌山市 海南市	海南市	海南市	海南市 有田川町			
生コンクリート										(単位:円)	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備考	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	有田川町
000000	ベースコンクリート(JIS)21-18-20	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—												
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤												
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤												
010201	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤							—					
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—												
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—												
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—												
010600	D1-1	18	40	-		-		N BB FB	—	m3	—					※21,400	※21,000	※21,000					
010700	D1-1	18	40(25)(20)	—		—		N BB F	—	m3	—												
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—												
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—												
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	—												
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	膨張材(30kg/m3)												
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—												
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)							—					
011300	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤												
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)												
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)												
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—												
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—												
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—												
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—												
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—												
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	—												
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)												
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)												
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		N BB 膨張剤ｶﾝｻｲ ﾌﾗｲｱｯｼｭｶﾝｻｲ40種 中庸熱またはﾌﾗｲｱｯｼｭ	—	m3	—												
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		N BB 膨張剤ｶﾝｻｲ ﾌﾗｲｱｯｼｭｶﾝｻｲ40種 中庸熱またはﾌﾗｲｱｯｼｭ	—	m3	—												
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—												
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—												
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※25,700	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	※34,800	※34,800										
013000	岸壁上部増厚用 高強度コンクリート	24	20	5±1.5		—		N 超速硬SFコンクリート(ファイバーコンクリート)	—	m3	高性能AE減水剤												
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—												
013200	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	m3	スリップフォーム用												
013300	P6-5(70)	70	20	21		4.5		H	350	m3	高性能減水剤、AE剤							—					

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3－2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和4年3月〕

単価年度:202203

											和歌山(高)										
											湯浅御坊道路										
											有田～有田南	有田南～湯浅		湯浅～広川		広川～川辺	広川～川辺	川辺～御坊			
											有田川町	有田川町 湯浅町		湯浅町 広川町		広川町 日高川町		御坊市 日高川町			
生コンクリート										（単位:円）	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県		
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備考	有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	御坊市	日高川町	
000000	ベースコンクリート(JIS)21-18-20	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—										
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤										
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤										
010201	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤										
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—										
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—										
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—										
010600	D1-1	18	40	-		-		N BB FB	—	m3	—										
010700	D1-1	18	40(25)(20)	—		—		N BB F	—	m3	—										
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—										
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—										
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	—										
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	膨張材(30kg/m3)										
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—										
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)										
011300	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤										
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)										
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)										
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—										
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—										
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—										
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—										
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—										
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	—										
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)										
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)										
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		N BB 舗装用ｶｯﾄﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ 中量混ぜコンクリート	—	m3	—										
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		N BB 舗装用ｶｯﾄﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ 中量混ぜコンクリート	—	m3	—										
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—										
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—										
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	※26,900	
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤										
013000	擁壁上部増厚用 高強度無機質コンクリート	24	20	5±1.5		—		N 超速硬ｾﾒﾝﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ(ファイバーコンクリート)	—	m3	高性能AE減水剤										
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—										
013200	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	m3	スリップフォーム用										
013300	P6-5(70)	70	20	21		4.5		H	350	m3	高性能減水剤、AE剤										

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3－2 コンクリート価格調査〔単価年度:令和4年3月〕

単価年度:202203

生コンクリート											（単位:円）	福崎(高)													
												中国自動車道													
												吉川～ひょうご東条		ひょうご東条～滝野社	滝野社～加西		加西～福崎		福崎～山崎				山崎～佐用	
												加東市 三木市		加東市	加西市 加東市		加西市 福崎町		宍粟市 姫路市 福崎町				宍粟市 佐用町	
												兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備考	加東市	三木市	加東市	加西市	加東市	加西市	福崎町	宍粟市	姫路市	姫路市	福崎町	宍粟市	佐用町
000000	ベースコンクリート(JIS)21-18-20	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—													
010100	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤													
010200	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤													
010201	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤													
010300	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—													
010400	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—												※21,400	※21,400
010500	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—													
010600	D1-1	18	40	－		－		N BB FB	—	m3	—													
010700	D1-1	18	40(25)(20)	—		—		N BB F	—	m3	—		※21,400										※21,400	※21,400
010800	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—													
010900	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—													
011000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	—													
011100	P6-1	50	20	8		4.5		H	350	m3	膨張材(30kg/m3)													
011200	P6-2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—													
011201	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)													
011300	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤													
011400	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)													
011500	P2-2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)													
011600	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—													
011700	HS1-1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—													
011800	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—													
011900	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—													
012000	B1-2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—													
012100	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	—													
012200	P3-4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)													
012300	P6-5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)													
012400	H1-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		N BB 舗装用ｾﾒﾝﾄ フライアッシュセメント2種 中庸熱ポルトランドセメント	—	m3	—													
012500	H2-1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		N BB 舗装用ｾﾒﾝﾄ フライアッシュセメント2種 中庸熱ポルトランドセメント	—	m3	—													
012600	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—													
012700	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—													
012800	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤													
012900	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤													
013000	床版上面増厚用 高機能繊維コンクリート	24	20	5±1.5		—		N 超速硬ｽﾃﾝﾚｽ ｺﾝｸﾘｰﾄ(ファイバーコンクリート)	—	m3	高性能AE減水剤													
013100	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—													
013200	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	m3	スリップフォーム用													
013300	P6-5(70)	70	20	21		4.5		H	350	m3	高性能減水剤、AE剤													

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

表3－2 コンクリート価格調査〔単価年度：令和4年3月〕

単価年度：202203

											第二神明(事)																	
											第二神明道路																	
											月見山出入口～須磨	須磨～名谷ＪＣＴ	名谷ＪＣＴ～名谷	名谷～高丸	高丸～大蔵谷		大蔵谷～伊川谷	伊川谷～玉津	玉津～大久保		大久保～明石西		垂水ＪＣＴ～学園南	学園南～長坂	長坂～永井谷ＪＣＴ
											神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市 明石市		神戸市	神戸市	神戸市
生コンクリート									（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	単位	備考	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	明石市	神戸市	神戸市	神戸市
000000	ベースコンクリート（JIS21－18－20	21	20(25)	18		—		N	—	m3	—																
010100	A1－5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤																
010200	A1－5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	m3	膨張材(30kg/m3)高性能AE減水剤	※26,200	※26,200						※26,200								
010201	A1－5	30	20	17		5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤																
010300	B2－1	24	40	8		4.5		N BB	—	m3	—																
010400	C1－1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—	※21,400	※21,400						※21,400								
010500	C2－1	18	40	8		4.5		N BB	—	m3	—	※21,400	※21,400						※21,400								
010600	D1－1	18	40	－		－		N BB FB	—	m3	—																
010700	D1－1	18	40(25)(20)	—		—		N BB F	—	m3	—	※21,400	※21,400						※21,400								
010800	B1－3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—																
010900	B1－4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	—																
011000	A1－2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	m3	—																
011100	P6－1	50	20	8		4.5		H	350	m3	膨張材(30kg/m3)																
011200	P6－2	50	20	8		4.5		H	350	m3	—																
011201	P6－4	50	20	12		—		H BB	300	m3	膨張材(20kg/m3)																
011300	A1－4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	m3	高性能AE減水剤																
011400	B1－2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)																
011500	P2－2(A)	40	25(20)	65		4.5		H	—	m3	膨張材(30kg/m3)																
011600	H1－1	曲げ4.5	40 25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—																
011700	HS1－1	曲げ4.5	40 25 20	3.5		5.5		N BB P F M	—	m3	—																
011800	H2－1	曲げ4.5	40 25 20	6.5		4.5		N BB P F M	—	m3	—																
011900	A1－4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	m3	—																
012000	B1－2(S)	24	20(25)	3		6		H	350	m3	—																
012100	P3－4	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	—																
012200	P3－4(A)	36	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)																
012300	P6－5(A)	50	25(20)	12		4.5		H	300	m3	膨張材(30kg/m3)																
012400	H1－1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	1.5		4.5		N BB 舗装用ｾﾒﾝﾄ ﾌｨﾗｰｶｰﾎﾞﾝ繊維 中量混ぜｺﾝｸﾘｰﾄ	—	m3	—																
012500	H2－1	4.5(曲げ)	40(25)(20)	6.5		4.5		N BB 舗装用ｾﾒﾝﾄ ﾌｨﾗｰｶｰﾎﾞﾝ繊維 中量混ぜｺﾝｸﾘｰﾄ	—	m3	—																
012600	A1－3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	m3	—																
012700	Y1－1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	m3	—																
012800	A1－5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤																
012900	A1－5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	m3	膨張材(20kg/m3)高性能AE減水剤																
013000	擁壁上部地面用 高強度コンクリート	24	20	5±1.5		—		N 超速硬ｽﾃﾝﾚｽｺﾝｸﾘｰﾄ（ファイバーコンクリート）	—	m3	高性能AE減水剤																
013100	H2－1	曲げ4.5	40 25 20	8		4.5		H	—	m3	—																
013200	B1－3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	m3	スリップフォーム用																
013300	P6－5(70)	70	20	21		4.5		H	350	m3	高性能減水剤、AE剤																

※ 有料道路の料金は含まない。

※ 夜間出荷割増費は（別紙）による。

別紙－1

名神高速道路／竜王町域（滋賀高速道路事務所管内）

＜時間外・深夜・休日出荷割増料金＞　　**単価年度:202203**

打設開始時間	基本料	割増料	備考
(1) 時間外出荷　7:00～8:00発/17:00～22:00発	下記参照	＋ 3,000円/m3	
(2) 深夜出荷　22:00～翌朝7:00発	下記参照	＋ 3,000円/m3	
(3) 休日出荷　日曜日、休日、祝日（組合の規定による）	下記参照	＋ 3,000円/m3	

＜基本料（件・日）＞

打設数量	(1) 時間外割増	(2) 深夜割増	(3) 休日出荷
10m3未満	100,000円	200,000円	200,000円
10m3以上～50m3未満	150,000円	300,000円	300,000円
50m3以上～100m3未満	200,000円	400,000円	400,000円
100m3以上	250,000円	500,000円	500,000円

別紙－２

名神高速道路／栗東市域、野洲市域、湖南市域（滋賀高速道路事務所管内）

＜時間外打設の生コンクリート割増額＞（打設開始の規定＝打設開始8：00～打設終了17：00）　　**単価年度:202203**

No.	対象時間	基本料金	割増料	備考
①	夕方割増:17:00着～19:00打設終了	100,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
②	夜間割増:19:00着～22:00打設終了	300,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
③	深夜割増:22:00着～7:00打設終了	500,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
④	早朝割増:7:00～8:00までの着時間	100,000 円/式	＋ 1,000円/m3	
⑤	継続割増:通常出荷時間から継続して出荷する場合については17:00着～割増料3，000円/m3が必要。			

※割増区分⑤において、打設終了時間が19:00を超える場合、割増区分②③が適用される。

※対象時間を超えて打設を継続する場合、割増区分に応じた基本料金と割増料m3が必要。

※早朝・夜間は対応できる工場が限定される。

＜休日の生コンクリート割増額＞

	基本料金	割増料	備考
休日打設割増料金:日程により対応できない場合あり	200,000 円/式	＋ 1,000円/m3	

別紙－３

第二京阪道路／久御山町域（京都高速道路事務所管内）
京奈道路／京田辺市域、精華町域、木津川市域（京都高速道路事務所管内）
名神高速道路／京都市域、日向市域、大山崎町域、長岡京市域（京都高速道路事務所管内）
京都縦貫自動車道／京都市域（京都高速道路事務所管内）

＜出荷時間帯目安表＞　　**単価年度：202203**

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

＜夜間・休日納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	＋　5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	＋　5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

＜早朝納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00～7:29	150,000円/回	＋　5,000円/m3	
指示着時間が7:30～7:59	－	＋　5,000円/m3	

＜夕方納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00～18:59	－	＋　5,000円/m3	
通常出荷からの継続で、納入書「発」時間が18:00以降の納入分	－	＋　1,000円/m3	

※夕方納入で「納入書発時間」が「指示着時間帯」を超える場合は夜間出荷を適用。

＜キャンセル料金＞

条件	定額料金	割増料金	備考
10m3以下	6,000/m3	－	
10m3を超え～30m3未満	100,000円	－	
30m3を超え～70m3未満	200,000円	－	
70m3を超え～100m3未満	300,000円	－	
100m3を超え～150m3未満	400,000円	－	
150m3以上	500,000円	－	

※キャンセルの連絡は前日15:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の15:00まで。
　打設当日の雨天、荒天時及び予報が出ている場合は午前7:30までに連絡があれば、キャンセル料は発生しない。
　当日注文当日キャンセルのキャンセル料は発生しない。

別紙－４

名神高速道路／高槻市域、茨木市域、吹田市域、豊中市域、尼崎市域、西宮市域（大阪高速道路事務所管内）
近畿自動車道／茨木市域、吹田市域、摂津市域、守口市域、門真市域、大阪市域、大東市域、東大阪市域、八尾市域（大阪高速道路事務所管内）
中国自動車道／吹田市域、豊中市域（大阪高速道路事務所管内）
阪和自動車道／堺市域（阪奈高速道路事務所管内）
阪和自動車道／阪南市域（和歌山高速道路事務所管内）
中国自動車道／三木市域、宍粟市域、佐用町域（福崎高速道路事務所管内）
第二神明道路／神戸市域（第二神明道路事務所管内）

＜休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

単価年度：202203

No.	打設開始時間	セット料金	加算額	備考
①	17:30～20:00迄に打設完了の場合		＋ 1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続の場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄の場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
⑤	打設開始（早朝）5:30～の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	当日8:00打設分まで割増対象
⑥	打設開始（早朝）6:30～の場合		＋ 5,000円/台	当日8:00打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50％割増		

◆夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。
◆打設完了時間が20:00を超える場合、②・③を適用。
◆打設開始＝現場着時間　　打設完了＝現場退出時間

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷		＋	1,000円/m3
休日出荷	200,000円/式	＋	1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要
◆打設開始が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。
◆「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」の⑥に限り、50％割増は対象外。
（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

＜キャンセル料金＞

※出荷予定前日＝出荷予定前日営業日

出荷予定日前日15:00～出荷当日	土曜日・休日以外の規定時間内		＋	2,000円/m3
	土曜日　規定時間内		＋	2,000円/m3
	休日・規定時間外	200,000円/件	＋	2,000円/m3

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について
①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル
・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず7,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減
・出荷予定数量の30%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して2,000円/m3。但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

別紙－５

阪和自動車道／岩出市域、和歌山市域（和歌山高速道路事務所管内）
湯浅御坊道路／有田川町域、湯浅町域、広川町域、日高川町域、御坊市域（和歌山高速道路事務所管内）

＜夜間・早朝打設の生コンクリート割増額＞　　**単価年度：202203**

時間	セット料金	加算額	備考
打設開始　18:00～22:00打設完了	200,000円/式	＋　1,000円/m3	
打設開始　18:00～22:00以降打設継続	400,000円/式	＋　1,000円/m3	
打設開始　22:00～ 5:00打設完了	400,000円/式	＋　1,000円/m3	
打設開始　5:00～ 7:00打設分	200,000円/式	＋　1,000円/m3	

＜休日の生コンクリート割増額＞

	セット料金	加算額	備考
休日割増	200,000円/式	＋　1,000円/m3	

※工場稼働については事前協議が必要

（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

＜キャンセル料金＞

キャンセル日時	30m3以上100m3未満	100m3以上200m3未満	200m3以上
出荷前日16:00以降	200,000円/式	250,000円/式	300,000円/式

＜予定数量変更キャンセル料金＞

キャンセル日時	予定数量30m3以上　予定数量の4割以上の数量減が発生した場合
出荷前日16:00以降	減量（m3）×2,000円

≪保全工事材料≫

アスファルト合材

表3－1 生アスファルト合材価格調査 〔単価年度:令和4年3月〕

単価年度:202203

（単位:円）

生アスファルト合材							滋賀(高)											
							名神高速道路						新名神高速道路		京滋バイパス			
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	八日市～竜王	竜王～栗東	栗東～瀬田東	瀬田東～瀬田西	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	信楽～草津ＪＣＴ	瀬田東～瀬田西	瀬田東～石山	石山～南郷	南郷～笠取
010100	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 40～60	t													
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60～80	t													
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t													
010400	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型	t													
010401	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t													
010500	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	ストアス 60～80	t													
010501	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t													
010600	生アスファルト合材	サーフェイス タイプG	13	改質Ⅱ型	t													
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 40～60	t													
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 60～80	t													
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		※13,500	※13,500	※13,200	※13,200	※13,200	※13,200	※13,400	※13,400	※13,200	※13,200	※13,200	※13,200
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60～80	t		※11,000	※11,000	※10,700	※10,700	※10,700	※10,700	※10,900	※10,900	※10,700	※10,700	※10,700	※10,700
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス 60～80	t													
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	20	ストアス 60～80	t													
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t													
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		※15,800	※15,800	※15,500	※15,500	※15,500	※15,500	※15,700	※15,700	※15,500	※15,500	※15,500	※15,500
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t													
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t													
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t													
011800	生アスファルト合材	砕石マスチック	13	ストアス 60～80	t													
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t													
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t													
012100	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t													
012200	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅢ型(中温化材)	5	改質Ⅱ型	t													
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス 60～80	t													
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t													
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		※15,500	※15,500	※15,200	※15,200	※15,200	※15,200	※15,400	※15,400	※15,200	※15,200	※15,200	※15,200
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t													
012700	生アスファルト合材	アスベース(中温化入)		ストアス	t													
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t													
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t								※13,400	※13,400				
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t													
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t													
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		※16,100	※16,100	※15,800	※15,800	※15,800	※15,800			※15,800	※15,800	※15,800	※15,800
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t													
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t													
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t													
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t													
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t													
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		細粒度(20)	t													
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20) 改質Ⅲ型	t													
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	細粒度(20) 改質Ⅱ型	t													

※ 夜間出荷の場合は上記価格に600円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

表3－1 生アスファルト合材価格調査 〔単価年度：令和4年3月〕

単価年度：202203

（単位：円）

生アスファルト合材							京都(高)																					
							京滋バイパス						第二京阪道路										新名神高速道路	京奈道路					
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	笠取～宇治東	宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	巨椋～久御山ＪＣＴ	久御山ＪＣＴ～久御山	久御山～久御山淀	鴨川東～鴨川西	鴨川西～上鳥羽	上鳥羽～城南宮北	城南宮北～城南宮南	城南宮南～伏見	伏見～巨椋池	巨椋池～久御山ＪＣＴ	久御山ＪＣＴ～久御山南	久御山南～八幡東	八幡東～枚方東	八幡京田辺～城陽	城陽～田辺北	田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛	精華下狛～精華学研	精華学研～山田川	山田川～木津
010100	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　40～60	t																							
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t																							
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t																							
010400	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型	t																							
010401	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t																							
010500	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	ストアス　60～80	t																							
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																							
010600	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプG	13	改質Ⅱ型	t																							
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス　40～60	t																							
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス　60～80	t																							
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900							※11,900	※11,900	※11,900	※11,900		※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900
011000	生アスファルト合材	アスペース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t																							
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	13	ストアス　60～80	t																							
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	20	ストアス　60～80	t																							
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t																							
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700	※13,700
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t																							
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t																							
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t																							
011800	生アスファルト合材	砕石マスチック	13	ストアス　60～80	t																							
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																							
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																							
012100	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t																							
012200	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅢ型（中温化材）	5	改質Ⅱ型	t																							
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス　60～80	t																							
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t																							
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400	※13,400
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																							
012700	生アスファルト合材	アスペース（中温化入）		ストアス	t																							
012800	生アスファルト合材	バインダー（中温化入）	20	改質Ⅱ型	t																							
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																							
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t																							
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型（一般用）	t																							
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型（一般用）	t		※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																							
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t																							
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																							
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																							
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																							
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		細粒度(20)	t																							
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)　改質Ⅲ型	t																							
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	細粒度(20)　改質Ⅱ型	t																							

※　夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※　有料道路の料金は含まない。

表3－1 生アスファルト合材価格調査 〔単価年度:令和4年3月〕

単価年度:202203

（単位:円）

生アスファルト合材 規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	京都(高)															
							名神高速道路				京都縦貫自動車道											
							京都東～京都南	京都南～大山崎	久御山淀～大山崎	大山崎～茨木	大山崎ＪＣＴ～長岡京	長岡京～大原野	大原野～沓掛	沓掛～篠	篠～亀岡	亀岡～大井	大井～千代川	千代川～八木東	八木東～八木中	八木中～八木西	八木西～園部	園部～丹波
010100	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 40～60	t																	
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60～80	t																	
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t																	
010400	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型	t																	
010401	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t																	
010500	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	ストアス 60～80	t																	
010501	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																	
010600	生アスファルト合材	サーフェイス タイプG	13	改質Ⅱ型	t																	
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 40～60	t																	
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 60～80	t																	
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		※11,900	※11,900	※11,900	※11,700	※11,900	※11,900	※11,900	※12,100	※12,100	※12,100	※12,100	※13,100	※13,100	※13,100	※13,100	※13,100
011000	生アスファルト合材	アスペース タイプⅠ		ストアス 60～80	t		※9,800	※9,800	※9,800	※9,600	※9,800	※9,800	※9,800	※10,000	※10,000	※10,000	※10,000	※11,000	※11,000	※11,000	※11,000	※11,000
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス 60～80	t																	
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	20	ストアス 60～80	t																	
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t																	
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		※13,700	※13,700	※13,700	※12,900	※13,700	※13,700	※13,700	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t																	
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t																	
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t																	
011800	生アスファルト合材	砕石マスチック	13	ストアス 60～80	t																	
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																	
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																	
012100	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t																	
012200	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅢ型(中温化材)	5	改質Ⅱ型	t																	
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス 60～80	t																	
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t																	
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		※13,400	※13,400	※13,400	※12,600	※13,400	※13,400	※13,400	※13,600	※13,600	※13,600	※13,600	※14,600	※14,600	※14,600	※14,600	※14,600
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																	
012700	生アスファルト合材	アスペース(中温化入)		ストアス	t																	
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t																	
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																	
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t																	
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t																	
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		※14,500	※14,500	※14,500	※14,200	※14,500	※14,500	※14,500	※14,700	※14,700	※14,700	※14,700	※15,700	※15,700	※15,700	※15,700	※15,700
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																	
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t																	
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																	
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																	
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																	
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		細粒度(20)	t																	
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20) 改質Ⅲ型	t																	
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	細粒度(20) 改質Ⅱ型	t																	

※ 夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

表3－1 生アスファルト合材価格調査 〔単価年度：令和4年3月〕

単価年度：202203

（単位：円）

生アスファルト合材							大阪(高)																		
							名神高速道路						第二京阪道路							近畿自動車道									
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	高槻ＪＣＴ～茨木	茨木～吹田ＪＣＴ	吹田ＪＣＴ～吹田	吹田～豊中	豊中～尼崎	尼崎～西宮	枚方東～枚方学研	枚方学研～交野北	交野北～交野南	交野南～寝屋川北	寝屋川北～寝屋川南	寝屋川南～第二京阪門真	第二京阪門真～門真ＪＣＴ	吹田ＪＣＴ～摂津北	摂津北～摂津南	摂津南～門真	門真～門真ＪＣＴ	門真ＪＣＴ～大東鶴見	大東鶴見～東大阪北	東大阪北～東大阪ＪＣＴ	東大阪ＪＣＴ～東大阪南	東大阪南～八尾	八尾～長原
010100	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　40～60	t																							
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t																							
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t		※12,000	※12,000	※12,000	※12,000	※11,900	※11,900	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※12,000	※12,000	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700
010400	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型	t																							
010401	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t																							
010500	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	ストアス　60～80	t																							
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																							
010600	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプG	13	改質Ⅱ型	t																							
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス　40～60	t																							
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス　60～80	t																							
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,600	※11,600								※11,700								
011000	生アスファルト合材	アスベース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		※9,600	※9,600	※9,600	※9,600	※9,700	※9,700								※9,600								
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	13	ストアス　60～80	t																							
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	20	ストアス　60～80	t																							
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t																							
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		※12,900	※12,900	※12,900	※12,900	※13,300	※13,300	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,900	※12,900	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t																							
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t																							
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t																							
011800	生アスファルト合材	砕石マスチック	13	ストアス　60～80	t																							
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																							
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																							
012100	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t																							
012200	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅢ型（中温化材）	5	改質Ⅱ型	t																							
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス　60～80	t																							
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t																							
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※13,000	※13,000	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,600	※12,600	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																							
012700	生アスファルト合材	アスベース（中温化入）		ストアス	t																							
012800	生アスファルト合材	バインダー（中温化入）	20	改質Ⅱ型	t																							
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																							
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t																							
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型（一般用）	t		※15,200	※15,200	※15,200	※15,200	※15,100	※15,100	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※15,200	※15,200	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型（一般用）	t		※14,200	※14,200	※14,200	※14,200	※14,100	※14,100	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※14,200	※14,200	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																							
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t																							
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																							
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																							
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																							
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		細粒度(20)	t																							
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)　改質Ⅲ型	t																							
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	細粒度(20)　改質Ⅱ型	t																							

※　夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※　有料道路の料金は含まない。

表3－1 生アスファルト合材価格調査 〔単価年度：令和4年3月〕

単価年度：202203

（単位：円）

生アスファルト合材							大阪(高)									
							中国自動車道			新名神高速道路			第二阪奈道路			
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	吹田ＪＣＴ～中国吹田	中国吹田～中国豊中	中国豊中～中国池田	高槻ＪＣＴ～高槻	高槻～茨木千提寺	茨木千提寺～箕面とどろみ	西石切～壱分	壱分～小瀬	小瀬～中町	中町～宝来
010100	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　40～60	t											
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t											
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t								※11,700	※12,200	※12,200	※12,200
010400	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型	t											
010401	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t											
010500	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	ストアス　60～80	t											
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t											
010600	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプG	13	改質Ⅱ型	t											
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス　40～60	t											
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス　60～80	t											
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,400	※11,900	※11,900	※11,900
011000	生アスファルト合材	アスペース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		※9,600	※9,600	※9,600				※9,300	※9,800	※9,800	※9,800
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	13	ストアス　60～80	t											
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	20	ストアス　60～80	t											
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t											
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		※12,900	※12,900	※12,900	※12,900	※12,900	※12,900	※12,600	※13,500	※13,500	※13,500
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t											
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t											
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t											
011800	生アスファルト合材	砕石マスチック	13	ストアス　60～80	t											
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t											
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t											
012100	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t											
012200	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅢ型（中温化材）	5	改質Ⅱ型	t											
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス　60～80	t											
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t											
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,300	※13,200	※13,200	※13,200
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t											
012700	生アスファルト合材	アスペース（中温化入）		ストアス	t											
012800	生アスファルト合材	バインダー（中温化入）	20	改質Ⅱ型	t											
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t											
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t											
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型（一般用）	t								※14,900	※15,400	※15,400	※15,400
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型（一般用）	t					※14,200	※14,200	※14,200	※13,900	※14,400	※14,400	※14,400
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t											
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t											
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t											
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t											
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t											
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		細粒度(20)	t											
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)　改質Ⅲ型	t											
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	細粒度(20)　改質Ⅱ型	t											

※　夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算（壱分～小瀬、小瀬～中町、中町～宝来を除く）

※　夜間出荷の場合は上記価格に300円/t加算（壱分～小瀬、小瀬～中町、中町～宝来）

※　有料道路の料金は含まない。

表3－1 生アスファルト合材価格調査 〔単価年度：令和4年3月〕

単価年度：202203

（単位：円）

生アスファルト合材							阪奈(高)																							
							近畿自動車道		西名阪自動車道						南阪奈道路						関西空港自動車道			関西国際空港連絡橋	堺泉北道路				
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	長原～松原ＪＣＴ	松原ＪＣＴ～松原	天理～郡山	郡山～法隆寺	法隆寺～香芝	香芝～柏原	柏原～藤井寺	藤井寺～松原ＪＣＴ	葛城～太子	太子～羽曳野東	羽曳野東～羽曳野	羽曳野～美原東	美原東～美原	美原～美原ＪＣＴ	泉佐野ＪＣＴ～上之郷	上之郷～泉佐野	泉佐野～りんくうＪＣＴ	りんくうＪＣＴ～関西空港	綾園～取石	取石～菱木	菱木～太平寺	太平寺～平井	平井～堺ＪＣＴ
010100	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　40～60	t																									
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t																									
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t		※11,700	※11,700	※12,200	※12,200	※12,200	※12,200	※11,700	※11,700	※12,200	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700
010400	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型	t																									
010401	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t																									
010500	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	ストアス　60～80	t																									
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																									
010600	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプG	13	改質Ⅱ型	t																									
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス　40～60	t																									
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス　60～80	t																									
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		※11,400	※11,400	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,400	※11,400	※11,900	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400
011000	生アスファルト合材	アスペース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		※9,300	※9,300	※9,800	※9,800	※9,800	※9,800	※9,300	※9,300	※9,800	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	13	ストアス　60～80	t																									
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	20	ストアス　60～80	t																									
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t																									
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		※12,600	※12,600	※13,500	※13,500	※13,500	※13,500	※12,600	※12,600	※13,500	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t																									
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t																									
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t																									
011800	生アスファルト合材	砕石マスチック	13	ストアス　60～80	t																									
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																									
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																									
012100	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t																									
012200	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅢ型（中温化材）	5	改質Ⅱ型	t																									
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス　60～80	t																									
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t																									
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		※12,300	※12,300	※13,200	※13,200	※13,200	※13,200	※12,300	※12,300	※13,200	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																									
012700	生アスファルト合材	アスペース（中温化入）		ストアス	t																									
012800	生アスファルト合材	バインダー（中温化入）	20	改質Ⅱ型	t																									
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																									
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t																									
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型（一般用）	t								※14,900	※14,900																
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型（一般用）	t		※13,900	※13,900	※14,400	※14,400	※14,400	※14,400	※13,900	※13,900	※14,400	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900		※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																									
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t																									
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																									
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																									
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																									
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		細粒度(20)	t																									
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)　改質Ⅲ型	t																									
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	細粒度(20)　改質Ⅱ型	t																									

※　夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算（天理～郡山、郡山～法隆寺、法隆寺～香芝、香芝～柏原、葛城～太子を除く）

※　夜間出荷の場合は上記価格に300円/t加算（天理～郡山、郡山～法隆寺、法隆寺～香芝、香芝～柏原、葛城～太子）

※　有料道路の料金は含まない。

表3－1 生アスファルト合材価格調査 〔単価年度：令和4年3月〕

単価年度：202203

（単位：円）

生アスファルト合材							阪奈(高)								
							阪和自動車道								
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	松原～美原北	美原北～美原ＪＣＴ	美原ＪＣＴ～美原南	美原南～堺ＪＣＴ	堺ＪＣＴ～堺	堺ＪＣＴ～平井	堺～岸和田和泉	岸和田和泉～貝塚	貝塚～泉佐野ＪＣＴ
010100	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 40～60	t										
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60～80	t										
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t		※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700	※11,700
010400	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型	t										
010401	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t										
010500	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	ストアス 60～80	t										
010501	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t										
010600	生アスファルト合材	サーフェイス タイプG	13	改質Ⅱ型	t										
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 40～60	t										
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 60～80	t										
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400	※11,400
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60～80	t		※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	13	ストアス 60～80	t										
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	20	ストアス 60～80	t										
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t										
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t										
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t										
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t										
011800	生アスファルト合材	砕石マスチック	13	ストアス 60～80	t										
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t										
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t										
012100	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t										
012200	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅢ型（中温化材）	5	改質Ⅱ型	t										
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス 60～80	t										
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t										
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300	※12,300
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t										
012700	生アスファルト合材	アスベース（中温化入）		ストアス	t										
012800	生アスファルト合材	バインダー（中温化入）	20	改質Ⅱ型	t										
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t						※11,800	※11,800	※11,800	※11,800	※11,800
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t										
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型（一般用）	t										
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型（一般用）	t		※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900	※13,900
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t										
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t										
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t										
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t										
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t										
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t										
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20) 改質Ⅲ型	t										
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	粗粒度(20) 改質Ⅱ型	t										

※ 夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

表3－1 生アスファルト合材価格調査 〔単価年度：令和4年3月〕

単価年度：202203

（単位：円）

生アスファルト合材							和歌山(高)															
							阪和自動車道							湯浅御坊道路					阪和自動車道			
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	泉佐野JCT～泉南	泉南～阪南	阪南～和歌山	和歌山～海南東	海南東～海南	海南～下津	下津～有田	有田～有田南	有田南～湯浅	湯浅～広川	広川～川辺	川辺～御坊	御坊～御坊南	御坊南～印南	印南～みなべ	みなべ～南紀田辺
010100	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　40～60	t																	
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t																	
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t				※12,700	※12,700												
010400	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型	t																	
010401	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t																	
010500	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	ストアス　60～80	t																	
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																	
010600	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプG	13	改質Ⅱ型	t																	
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス　40～60	t																	
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス　60～80	t																	
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		※11,400	※11,400	※12,400	※12,400	※12,400	※12,400	※13,600	※13,600	※13,600	※13,600	※13,600	※14,600	※14,600	※14,600	※15,200	※15,200
011000	生アスファルト合材	アスペース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t																	
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	13	ストアス　60～80	t				※10,600						※11,800							
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	20	ストアス　60～80	t																	
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t																	
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		※12,600	※12,600	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※15,300	※15,300	※15,300	※15,300	※15,300	※16,300	※16,300	※16,300	※16,900	※16,900
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t																	
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t																	
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t																	
011800	生アスファルト合材	砕石マスチック	13	ストアス　60～80	t																	
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																	
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																	
012100	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t																	
012200	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅢ型（中温化材）	5	改質Ⅱ型	t																	
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス　60～80	t																	
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t																	
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		※12,300	※12,300	※13,800	※13,800	※13,800	※13,800	※15,000	※15,000	※15,000	※15,000	※15,000	※16,000	※16,000	※16,000	－	－
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																	
012700	生アスファルト合材	アスペース（中温化入）		ストアス	t																	
012800	生アスファルト合材	バインダー（中温化入）	20	改質Ⅱ型	t																	
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t		※11,800	※11,800	※12,800													
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t																	
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型（一般用）	t																	
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型（一般用）	t		※13,900	※13,900	※14,900	※14,900	※14,900	※14,900	※16,100	※16,100	※16,100	※16,100	※16,100	※17,100	※17,100	※17,100	※17,700	※17,700
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																	
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t																	
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																	
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																	
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																	
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		細粒度(20)	t																	
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)　改質Ⅲ型	t																	
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	細粒度(20)　改質Ⅱ型	t																	

※　夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※　有料道路の料金は含まない。

表3－1 生アスファルト合材価格調査 〔単価年度：令和4年3月〕

単価年度：202203

（単位：円）

生アスファルト合材							神戸(高)														
							舞鶴若狭自動車道	中国自動車道							山陽自動車道					新名神高速道路	
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	吉川ＪＣＴ～三田西	中国池田～宝塚	宝塚～西宮山口ＪＣＴ	西宮山口ＪＣＴ～西宮北	西宮北～神戸ＪＣＴ	神戸ＪＣＴ～神戸三田	神戸三田～吉川ＪＣＴ	吉川ＪＣＴ～吉川	神戸ＪＣＴ～神戸北	神戸北～三木ＪＣＴ	三木ＪＣＴ～三木東	三木東～三木小野	三木ＪＣＴ～神戸西	箕面とどろみ～川西	川西～神戸ＪＣＴ
010100	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　40～60	t																
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t																
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t		※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900
010400	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型	t																
010401	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t																
010500	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	ストアス　60～80	t																
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																
010600	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプG	13	改質Ⅱ型	t																
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス　40～60	t																
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス　60～80	t																
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600
011000	生アスファルト合材	アスベース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700	※9,700
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	13	ストアス　60～80	t													※10,100			
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	20	ストアス　60～80	t																
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t																
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t																
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t																
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t																
011800	生アスファルト合材	砕石マスチック	13	ストアス　60～80	t																
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																
012100	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t																
012200	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅢ型（中温化材）	5	改質Ⅱ型	t																
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス　60～80	t																
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t																
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		※13,000	※13,000	※13,000	※13,000	※13,000	※13,000	※13,000	※13,000	※13,000	※13,000	※13,000	※13,000	※13,000	※13,000	※13,000
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																
012700	生アスファルト合材	アスベース（中温化入）		ストアス	t																
012800	生アスファルト合材	バインダー（中温化入）	20	改質Ⅱ型	t																
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t																
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型（一般用）	t		※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型（一般用）	t		※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t																
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		細粒度(20)	t																
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)　改質Ⅲ型	t																
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	細粒度(20)　改質Ⅱ型	t																

※　夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※　有料道路の料金は含まない。

表3－1　生アスファルト合材価格調査〔単価年度：令和4年3月〕

単価年度：202203

（単位：円）

生アスファルト合材							福崎(高)					
							中国自動車道					
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	吉川～ひょうご東条	ひょうご東条～滝野社	滝野社～加西	加西～福崎	福崎～山崎	山崎～佐用
010100	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　40～60	t							
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t							
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t		※11,900	※12,900	※12,900	※12,900	※12,900	※13,000
010400	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型	t							
010401	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t							
010500	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	ストアス　60～80	t							
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t							
010600	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプG	13	改質Ⅱ型	t							
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス　40～60	t							
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス　60～80	t							
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		※11,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,700
011000	生アスファルト合材	アスベース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		※9,700	※10,600	※10,600	※10,600	※10,600	※10,900
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	13	ストアス　60～80	t							
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	20	ストアス　60～80	t							
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t							
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		※13,300	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,600
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t							
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t							
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t							
011800	生アスファルト合材	砕石マスチック	13	ストアス　60～80	t							
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t							
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t							
012100	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t							
012200	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅢ型（中温化材）	5	改質Ⅱ型	t							
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス　60～80	t							
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t							
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		※13,000	※14,200	※14,200	※14,200	※14,200	※14,300
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t							
012700	生アスファルト合材	アスベース（中温化入）		ストアス	t							
012800	生アスファルト合材	バインダー（中温化入）	20	改質Ⅱ型	t							
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t							
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t							
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型（一般用）	t							
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型（一般用）	t		※14,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,200
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t							
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t							
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t				※10,200			
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t							
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t							
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t							
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)　改質Ⅲ型	t							
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	粗粒度(20)　改質Ⅱ型	t							

※　夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※　有料道路の料金は含まない。

表3－1 生アスファルト合材価格調査 〔単価年度：令和4年3月〕

単価年度：202203

（単位：円）

生アスファルト合材							姫路(高)							
							山陽自動車道							播磨自動車道
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	三木小野～加古川北	加古川北～山陽姫路東	山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野	龍野～龍野西	龍野西～赤穂	赤穂～備前	播磨ＪＣＴ～播磨新宮
010100	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　40～60	t									
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t									
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t									
010400	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型	t									
010401	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t									
010500	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	ストアス　60～80	t									
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t									
010600	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプG	13	改質Ⅱ型	t									
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス　40～60	t									
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス　60～80	t									
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,600	※12,800	※12,800	
011000	生アスファルト合材	アスペース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		※10,600	※10,600	※10,600	※10,600	※10,600	※10,800		
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	13	ストアス　60～80	t								※11,200	
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材（開粒度）	20	ストアス　60～80	t									
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t									
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	※14,500	
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t									
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t									
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t									
011800	生アスファルト合材	砕石マスチック	13	ストアス　60～80	t									
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t									
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t							※15,300	※15,300	
012100	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t									
012200	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅢ型（中温化材）	5	改質Ⅱ型	t									
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス　60～80	t									
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t									
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t									
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t									
012700	生アスファルト合材	アスペース（中温化入）		ストアス	t									
012800	生アスファルト合材	バインダー（中温化入）	20	改質Ⅱ型	t									
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t									
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t									
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型（一般用）	t		※16,100		※16,100	※16,100	※16,100	※16,300		
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型（一般用）	t		※15,100		※15,100	※15,100	※15,100	※15,300		
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t									
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t									
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t									
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t									
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t									
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		細粒度(20)	t									
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)　改質Ⅲ型	t									
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	細粒度(20)　改質Ⅱ型	t									

※　夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※　有料道路の料金は含まない。

表3－1 生アスファルト合材価格調査 〔単価年度:令和4年3月〕

単価年度:202203

（単位:円）

生アスファルト合材							第二神明道路(事)											
							第二神明道路									第二神明道路北線		
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	月見山出入口～須磨	須磨～名谷ＪＣＴ	名谷ＪＣＴ～名谷	名谷ＪＣＴ～高丸	高丸～大蔵谷	大蔵谷～伊川谷	伊川谷～玉津	玉津～大久保	大久保～明石西	垂水ＪＣＴ～学園南	学園南～長坂	長坂～永井谷ＪＣＴ
010100	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 40～60	t													
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60～80	t													
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t		※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	※11,900	11,900	11,900	11,900
010400	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型	t													
010401	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-W	t													
010500	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	ストアス 60～80	t													
010501	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t													
010600	生アスファルト合材	サーフェイス タイプG	13	改質Ⅱ型	t													
010700	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 40～60	t													
010800	生アスファルト合材	バインダー	20	ストアス 60～80	t													
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	※11,600	11,600	11,600	11,600
011000	生アスファルト合材	アスペース タイプⅠ		ストアス 60～80	t													
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス 60～80	t		※10,100	※10,100	※10,100	※10,100	※10,100	※10,100	※10,100	※10,100	※10,100	10,100	10,100	10,100
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	20	ストアス 60～80	t													
011300	生アスファルト合材	排水性舗装合材	10	高粘度バインダー	t													
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	※13,300	13,300	13,300	13,300
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t													
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t													
011700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	20	高粘度バインダー	t													
011800	生アスファルト合材	砕石マスチック	13	ストアス 60～80	t													
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t													
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t													
012100	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅢ型	5	改質Ⅱ型	t													
012200	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅢ型(中温化材)	5	改質Ⅱ型	t													
012300	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	ストアス 60～80	t													
012400	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	高粘度バインダー	t													
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t													
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t													
012700	生アスファルト合材	アスペース(中温化入)		ストアス	t													
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t													
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t													
012901	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅲ型	t													
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t		※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	※15,100	15,100	15,100	15,100
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	※14,100	14,100	14,100	14,100
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t													
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t													
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t		※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	9,300	9,300	9,300
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t		※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	※9,300	9,300	9,300	9,300
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t													
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		細粒度(20)	t													
100500	生アスファルト合材	加熱アスファルト合材	20	密粒度(20) 改質Ⅲ型	t													
100600	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	細粒度(20) 改質Ⅱ型	t													

※ 夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

≪建設工事材料≫

生コンクリート

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	城陽市域	宇治田原町域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,600	23,600
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷		
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランプ12cm		23,600
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランプ12cm（休日出荷）		23,600 別途割増(別紙)
01124	A1－1(E・S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類：高性能AE減水材、膨張剤20kg添加	26,100	26,100
01125	A1－1(E・S)(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類：高性能AE減水材、膨張剤20kg添加（休日出荷）	26,100 別途割増(別紙)	26,100 別途割増(別紙)
01210	A1－1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加	26,100	26,100
01810	A1－1(E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
01820	A1－1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加（追加）	26,100	
01821	A1－1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	高性能AE減水材、膨張剤20kg添加	26,100	
01830	A1－1(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	膨張材20kg（追加）	26,100	
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,600	23,600
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加	26,600	26,600
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加	26,100	26,100
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	23,600 別途割増(別紙)	
02200	A1－3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランプ12cm	26,100	
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3			
02210	A1－3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/m3	26,600	
02220	A1－3(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加	26,100	
02230	A1－3(H)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　考	城陽市域	宇治田原町域
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランプ12cm	23,600	
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
02315	A1－4(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量：20kg/m3	26,100	26,100
02352	A1－3(L-σ28)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 28日強度	—	
02390	A1－3(15L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02391	A1－3(L-σ56)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	28,300	
02392	A1－3(L-σ56)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	26,600	
02500	A1－3(A) A1－3 P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			27,000
02510	A1－3(40) P2－2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02600	A1－3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
02610	A1－3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	スランプ15cmとする。		
02620	A1－3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
02630	A1－3(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/m3		—
02800	A1－3(40) A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			25,600
02810	A1－4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
02900	A1－3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		25,000	

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

（単位：円）

生コンクリート												新名神高速道路 京都(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02930	A1－3（36）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤	25,000	
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	26,100	26,100
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3			
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄		23,600
03200	A1ー4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加	26,100	26,100
03210	A1ー4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3			
03600	A1ー4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		
03700	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加、高性能AE減水剤	26,100	26,100
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	26,100	
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	26,100	26,100
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤	26,600	26,600
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤	—	
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤	28,100	28,100
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤	28,600	28,600
04200	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N		m3		27,600	
04210	A1－6	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート（追加）	25,600	

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	城陽市域	宇治田原町域
04220	A1－6（H）	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤	26,800	
04310	A1－7	36	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート（追加）	27,000	
04400	A1-8	30	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N,BB		m3	高流動コンクリート	25,600	
04500	A6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg（追加）	34,300	
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		23,200	
05110	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷	23,200 別途割増(別紙)	
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,400	22,400
05205	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,400	
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05321	B1-3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,600	
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—	—
06005	B2－1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)	280	m3			
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06100	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—	

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　考	城陽市域	宇治田原町域
06101	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
06105	B2－1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,600	
06110	B2－1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,400	
06115	B2－1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,200	21,200
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
07012	C1－1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
07100	C1－1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、ｾﾒﾝﾄ360kg、単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg		22,900
07110	C1－1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg		22,900
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間出荷		
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—	—
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
08015	C2－1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
08040	C2－1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,200	21,200
08041	C2-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,200	
08050	C2－1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　考	城陽市域	宇治田原町域
08060	C2－1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08070	C2－1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08080	C2－1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08090	C2－1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB		m3			23,600
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管　本線交差部管理用通路		
10000	D1－1	18	40,25,20	—	－	—	—	N,BB,F		m3		21,200	21,200
10010	D1－1(A)	18	40,25,20	—	－	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)		
10100	D1－1	18	40,25,20	—	－	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷		
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		27,000	27,000
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		27,000 別途割増(別紙)
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		29,500
12110	P2－2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			25,600
12145	P2－2(50)(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12146	P2－2(50)(N)(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12150	P2－2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12160	P2－2(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
12170	P2－2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		27,000

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

（単位：円）

生コンクリート												新名神高速道路 京都(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
12201	P2－4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤（休日出荷）		
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		29,500
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、スランプ15cm		27,000
12222	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、スランプ15cm（休日出荷）		
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		25,600
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		28,100
12301	P2－4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用 ※バルチップの費用は含まない。		
12302	P2－4 B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用 ※バルチップの費用は含まない。		
12305	P2-4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/m3		—
12306	P2-4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
12330	P2－6（E）	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	—	
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		26,400	26,400
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	28,900	28,900
13020	P3-2（普）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		27,500
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			25,000
13161	P3－2（A）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	27,000	
13170	P3-2（N）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤	25,000	

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	城陽市域	宇治田原町域
13180	P3-2(H)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	27,000	
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	26,400	26,400
13301	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量：20kg/m3		28,900
13303	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	27,500	
13304	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	27,500	
13305	P3－4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		27,000
13310	P3－4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			25,000
13320	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		28,000
14300	P4－2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		34,300
14810	P6－4(SNE)	50	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動（高性能AE減水剤）、膨張材20kg添加	34,900	
17000	P6－4 P2－4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17300	P6－4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17400	P6－4(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17500	P6－4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	31,800	
17700	P6－4(NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17800	P6－4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	城陽市域	宇治田原町域
17850	P6－4	50	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート（追加）	32,400	
17861	P6－4（B）	50	25,20	スランプフロー50～70	5	4.5	1.5	H	－	m3	高流動（高性能AE減水剤）、膨張剤20kg	34,900	
17870	P6－4（N）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤	30,000	
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	34,300	
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）、膨張材20kg添加	34,000（別途、車輌固定料金が必要）	
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）	33,300（別途、車輌固定料金が必要）	
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加	—	
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材		
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材（休日出荷）		
17910	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤（追加）	31,800	
17912	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤　膨脹材20kg添加	34,300	
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等		26,300
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等（休日出荷）		
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等（夜間出荷）		
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート　FA：石炭灰		—
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート　LS：石粉		—
18125	T1-4(Ad)	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N，BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad：高性能AE減水剤等		25,600
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			25,000
18141	T1－4	30	15	スランプフロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)	350	m3			—
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		32,080（別途、車輌固定料金が必要）

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

（単位：円）

生コンクリート												新名神高速道路 京都(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	城陽市域	宇治田原町域
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 （休日出荷）		
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 （夜間出荷）		
18304	T3-4(Ad)	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N，BB	340	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない		32,080 （別途、車輌固定料金が必要）
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		32,080 （別途、車輌固定料金が必要）
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含まない。		28,400 （別途、車輌固定料金が必要）
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		—
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		—
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		—
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		—
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含まない。		—
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含まない。		—
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		—	
18450	Y1-1(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	最低セメント量　350kg/m3	23,600	
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		23,600	23,600
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	23,600	
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、ｾ普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ又は高炉ｾﾒﾝﾄ、最小単位ｾﾒﾝﾄ量：350kg、水ｾﾒﾝﾄ比目安：55%、単位水量上限：175kg/m、高性能AE減水剤使用		
18530	Y1－1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		25,600	25,600
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	城陽市域	宇治田原町域
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		25,600	
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3			
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3			
19300	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3	夜間出荷		
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg		
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg		
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg		
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg		
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	m3	高流動（高性能AE減水剤）、W/C=33～38%、S/A=45～52%		—
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 48%、単位セメント量400kg		
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用		24,200（工場渡し）
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用		
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロールドガッター		
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3			
京都追加	A1－5（H）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	27,300	
京都追加	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		26,600
京都追加	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		26,600
京都追加	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		29,200
京都追加	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張材20kg/m3添加		28,100

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

（単位：円）

生コンクリート												新名神高速道路 京都(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備 考	城陽市域	宇治田原町域
京都追加	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤 バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない）		28,500 （別途、車輌固定料金が必要）
京都追加	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3添加 バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない）		29,600 （別途、車輌固定料金が必要）
大津追加	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
大津追加	C2-1(A)	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3			
大津追加	T1-4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、FA：石炭灰		
大津追加	T1-4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、LS：石粉		
大津追加	B2-1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)		m3			
奈良追加	A1-3(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(36)(J)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	B1-3(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	B1-3(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	C1-1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	C2-1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	D1-1（J）	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	Y1-1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	Y1-1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
大阪西追加	A1－6（L）	30	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	L		m3	高流動コンクリート 低熱ポルトランドセメント		
大阪西追加	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
大阪東追加	A1－3（40-15L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度		
京都追加	A1－3（L-σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度	26,600	

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　考	城陽市域	宇治田原町域
大津追加	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
大津追加	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量：20kg/m3		
大津追加	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N		m3			
大津追加	A1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
大津追加	A1-1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	B1-2(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	城陽市域	宇治田原町域
大阪西追加	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
第二神明追加	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
第二神明追加	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
第二神明追加	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
第二神明追加	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	水中コンクリート 圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N/mm2）である。		
大阪西追加	A1－3（L）（高流動）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L		m3	低熱高流動コンクリート		
京都追加	T1－2（A）	30	20,25	スランプフロー55～65	2.5	4.5	1.5	N,BB	410	m3	併用系高流動コンクリート		29,600
京都追加	T1－2（B）	30	20,25	スランプフロー50～60	2.5	4.5	1.5	N,BB	390	m3	併用系高流動コンクリート		28,500
京都追加	P2-4（NE）	40	25、20	スランプフロー50	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート		29,600
大津追加	B1-3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度		
大津追加	P2－2(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
大津追加	P2－2(50)E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
大津追加	P2－2(50)N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
大津追加	P2－2(50)NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
大津追加	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	m3	高流動コンクリート　低熱ポルトランドセメント		
大津追加	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤		

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。

注6）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大津市域	甲賀市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,900	23,900
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷	23,900 別途割増(別紙)	
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランプ12cm	23,900	23,900
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランプ12cm （休日出荷）		
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類：高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類：高性能AE減水材、膨張剤20kg添加 （休日出荷）		
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加		
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加（追加）		
01821	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	膨張材20kg（追加）		
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,900	23,900
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		23,900 別途割増(別紙)
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランプ12cm		
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3			
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/m3		
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
02230	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大津市域	甲賀市域
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,900	
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	25,300	
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランプ12cm		
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
02315	A1－4(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量：20kg/m3	26,400	26,400
02352	A1－3(L-σ28)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 28日強度		
02390	A1－3(15L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02391	A1－3(L-σ56)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02392	A1－3(L-σ56)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	26,900	
02500	A1－3(A) A1－3 P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
02510	A1－3(40) P2－2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02600	A1－3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	28,000	
02610	A1－3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	28,000	
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	スランプ15cmとする。	28,000	
02620	A1－3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	28,000	
02630	A1－3(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤	28,000	
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/m3		
02800	A1－3(40) A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		28,000	
02810	A1－4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）	28,000 別途割増(別紙)	
02900	A1－3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大津市域	甲賀市域
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		27,000	
02930	A1－3（36）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,900	23,900
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	27,800	
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3			
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄	23,900	
03200	A1ー4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
03210	A1ー4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3			
03600	A1ー4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		26,400
03700	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加、高性能AE減水剤		
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	27,800	
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,900	
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤		
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤		
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤		
04200	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N		m3			
04210	A1－6	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート（追加）		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大津市域	甲賀市域
04220	A1－6（H）	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤		
04310	A1－7	36	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート（追加）		
04400	A1-8	30	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N,BB		m3	高流動コンクリート		
04500	A6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg（追加）		
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
05110	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷		
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,600	22,600
05205	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		22,600 別途割増(別紙)
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,900	
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		22,600 別途割増(別紙)
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05321	B1-3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—	—
06005	B2－1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）	—	
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)	280	m3		26,900	
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		28,000	
06100	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—	

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大津市域	甲賀市域
06101	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
06105	B2－1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,900	
06110	B2－1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,600	
06115	B2－1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,600	
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,700	21,700
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	21,700 別途割増(別紙)	21,700 別途割増(別紙)
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
07012	C1－1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）	21,700 別途割増(別紙)	
07100	C1－1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、ｾﾒﾝﾄ360kg、単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	24,100	
07110	C1－1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	24,100	
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法	—	
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間出荷	—	
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—	—
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
08015	C2－1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）	—	
08040	C2－1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,700	
08041	C2-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
08050	C2－1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下	—	

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　考	大津市域	甲賀市域
08060	C2－1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下	—	
08070	C2－1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下	22,100	
08080	C2－1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下	22,100	
08090	C2－1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下	—	
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB		m3		23,900	
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管　本線交差部管理用通路	—	
10000	D1－1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		21,700	21,700
10010	D1－1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)	21,700 別途割増(別紙)	
10100	D1－1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷	21,700 別途割増(別紙)	21,700 別途割増(別紙)
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		29,800	
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	32,300	
12110	P2－2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		28,000	
12145	P2－2(50)(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	37,900	
12146	P2－2(50)(N)(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	37,900	
12150	P2－2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		37,400	
12160	P2－2(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤	28,000	
12170	P2－2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	30,500	
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	29,800	

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大津市域	甲賀市域
12201	P2－4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤（休日出荷）		
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、スランプ15cm	29,800	
12222	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、スランプ15cm（休日出荷）		
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	28,000	
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	30,500	
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用　※バルチップの費用は含まない。		
12302	P2－4　B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用　※バルチップの費用は含まない。		
12305	P2-4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/m3		
12306	P2-4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
12330	P2－6（E）	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		28,800	
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		
13020	P3-2（普）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13161	P3－2（A）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
13170	P3-2（N）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　考	大津市域	甲賀市域
13180	P3-2(H)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
13301	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量：20kg/m3		31,300
13303	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13304	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13305	P3－4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
13310	P3－4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13320	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
14300	P4－2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		
14810	P6－4(SNE)	50	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動（高性能AE減水剤）、膨張材20kg添加		
17000	P6－4 P2－4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	37,400	
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17300	P6－4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17400	P6－4(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17500	P6－4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
17700	P6－4(NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17800	P6－4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大津市域	甲賀市域
17850	P6－4	50	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート（追加）		
17861	P6－4（B）	50	25,20	スランプフロー50～70	5	4.5	1.5	H	－	m3	高流動（高性能AE減水剤）、膨張剤20kg		
17870	P6－4（N）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）、膨張材20kg添加		
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）		
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材		—
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材（休日出荷）		—
17910	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤（追加）		
17912	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤　膨脹材20kg添加		
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等	28,300	
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等（休日出荷）		
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等（夜間出荷）		
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート　FA：石炭灰	—	
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート　LS：石粉	—	
18125	T1-4(Ad)	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N，BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad：高性能AE減水剤等	30,300	
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		27,000	
18141	T1－4	30	15	スランプフロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)	350	m3			
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	34,980 （別途、車輌固定料金が必要）	

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路	
												大津(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大津市域	甲賀市域
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 （休日出荷）		
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 （夜間出荷）		
18304	T3-4(Ad)	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N，BB	340	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない	36,980 （別途、車輌固定料金が必要）	
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	36,980 （別途、車輌固定料金が必要）	
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含まない。	31,300 （別途、車輌固定料金が必要）	
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	―	
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	―	
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	―	
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	―	
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含まない。	―	
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含まない。	―	
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18450	Y1-1(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	最低セメント量　350kg/m3		
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	25,300	25,300
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、ｾ普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ又は高炉ｾﾒﾝﾄ、最小単位ｾﾒﾝﾄ量：350kg、水ｾﾒﾝﾄ比目安：55%、単位水量上限：175kg/m³、高性能AE減水剤使用		
18530	Y1－1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大津市域	甲賀市域
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3		—	
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3		26,000	
19300	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3	夜間出荷		
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg	23,900	
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg	—	
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	25,400	25,400
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	24,100	24,100
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	m3	高流動（高性能AE減水剤）、W/C=33～38%、S/A=45～52%		
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 48%、単位セメント量400kg		
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	—	—
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	—	—
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロールドガッター	—	—
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3			
京都追加	A1－5（H）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
京都追加	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張材20kg/m3添加		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大津市域	甲賀市域
京都追加	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤 バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない）		
京都追加	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3添加 バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない）		
大津追加	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,600	
大津追加	C2-1(A)	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3		22,100	
大津追加	T1-4（FA）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、FA：石炭灰	—	
大津追加	T1-4（LS）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、LS：石粉	—	
大津追加	B2-1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)		m3		25,600	
奈良追加	A1-3(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(36)(J)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	B1-3(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	B1-3(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	C1-1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	C2-1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	D1-1（J）	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	Y1-1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	Y1-1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
大阪西追加	A1－6（L）	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L		m3	高流動コンクリート 低熱ポルトランドセメント		
大阪西追加	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
大阪東追加	A1－3（40-15L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度		
京都追加	A1－3（L-σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度		

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大津市域	甲賀市域
大津追加	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		28,800
大津追加	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量：20kg/m3		31,300
大津追加	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N		m3		23,900	
大津追加	A1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,900	
大津追加	A1-1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度	26,900	
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領　夜間出荷		
奈良追加	B1-2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	B1-2(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領　夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート												新名神高速道路	
											（単位：円）	大津(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大津市域	甲賀市域
大阪西追加	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
第二神明追加	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
第二神明追加	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
第二神明追加	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
第二神明追加	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	水中コンクリート 圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N/mm2）である。		
大阪西追加	A1－3（L）（高流動）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L		m3	低熱高流動コンクリート		
京都追加	T1－2（A）	30	20,25	スランプフロー55～65	2.5	4.5	1.5	N,BB	410	m3	併用系高流動コンクリート		
京都追加	T1－2（B）	30	20,25	スランプフロー50～60	2.5	4.5	1.5	N,BB	390	m3	併用系高流動コンクリート		
京都追加	P2-4（NE）	40	25、20	スランプフロー50	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート		
大津追加	B1-3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度	25,600	
大津追加	P2－2(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	37,400	
大津追加	P2－2(50)E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	39,900	
大津追加	P2－2(50)N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤	35,400	
大津追加	P2－2(50)NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	37,900	
大津追加	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	m3	高流動コンクリート　低熱ポルトランドセメント	—	
大津追加	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤	29,800	

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。

注6）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

												湯浅御坊道路	湯浅御坊道路 阪和自動車道
生コンクリート											（単位：円）	和歌山(工)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最　低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　　考	日高川町域	御坊市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷		
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランプ12cm		
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランプ12cm （休日出荷）		
01124	A1－1(E･S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類：高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01125	A1－1(E･S)(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類：高性能AE減水材、膨張剤20kg添加 （休日出荷）		
01210	A1－1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加		
01810	A1－1(E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
01820	A1－1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加（追加）		
01821	A1－1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01830	A1－1(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	膨張材20kg（追加）		
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
02200	A1－3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランプ12cm		
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3			
02210	A1－3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/m3		
02220	A1－3(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		25,900
02230	A1－3(H)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強	25,000	

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

												湯浅御坊道路	湯浅御坊道路 阪和自動車道
生コンクリート											（単位：円）	和歌山(工)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最　低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　　考	日高川町域	御坊市域
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランプ12cm		
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
02315	A1－4(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量：20kg/m3		
02352	A1－3(L-σ28)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　28日強度		
02390	A1－3(15L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度		
02391	A1－3(L-σ56)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度		
02392	A1－3(L-σ56)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度		
02500	A1－3(A) A1－3 P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
02510	A1－3(40) P2－2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02600	A1－3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
02610	A1－3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	スランプ15cmとする。		
02620	A1－3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
02630	A1－3(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/m3		
02800	A1－3(40) A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02810	A1－4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
02900	A1－3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	湯浅御坊道路	湯浅御坊道路 阪和自動車道
												和歌山(工)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	日高川町域	御坊市域
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02930	A1－3（36）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3			
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄		
03200	A1ー4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
03210	A1ー4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3			
03600	A1ー4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		
03700	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加、高性能AE減水剤		
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤		
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤		
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤		
04200	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N		m3			
04210	A1－6	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート（追加）		

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

												湯浅御坊道路	湯浅御坊道路 阪和自動車道
生コンクリート											（単位：円）	和歌山(工)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最　低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　　考	日高川町域	御坊市域
04220	A1－6(H)	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤		
04310	A1－7	36	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート（追加）		
04400	A1-8	30	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N,BB		m3	高流動コンクリート		
04500	A6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg（追加）		
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
05110	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷		
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05205	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05210	B1－3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
05220	B1－3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
05310	B1－3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05321	B1-3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06005	B2－1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)	280	m3			
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06100	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	湯浅御坊道路	湯浅御坊道路 阪和自動車道
												和歌山(工)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　考	日高川町域	御坊市域
06101	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
06105	B2－1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06110	B2－1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06115	B2－1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
07012	C1－1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
07100	C1－1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、ｾﾒﾝﾄ360kg、単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg		
07110	C1－1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg		
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間出荷		
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
08015	C2－1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
08040	C2－1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			21,000
08041	C2-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
08050	C2－1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

												湯浅御坊道路	湯浅御坊道路 阪和自動車道
生コンクリート											（単位：円）	和歌山(工)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最　低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　　考	日高川町域	御坊市域
08060	C2－1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県)　水セメント比60%以下		
08070	C2－1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県)　水セメント比60%以下		
08080	C2－1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県)　水セメント比60%以下		
08090	C2－1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県)　水セメント比60%以下		
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB		m3			
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管　本線交差部管理用通路		
10000	D1－1	18	40,25,20	—	－	—	—	N,BB,F		m3			
10010	D1－1(A)	18	40,25,20	—	－	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)		
10100	D1－1	18	40,25,20	—	－	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷		
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		
12110	P2－2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
12145	P2－2(50)(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12146	P2－2(50)(N)(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12150	P2－2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12160	P2－2(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
12170	P2－2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

												湯浅御坊道路	湯浅御坊道路 阪和自動車道
生コンクリート											（単位：円）	和歌山(工)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最　低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　　考	日高川町域	御坊市域
12201	P2－4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤 （休日出荷）		
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、スランプ15cm		
12222	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、スランプ15cm （休日出荷）		
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用　※バルチップの費用は含まない。		
12302	P2－4　B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用　※バルチップの費用は含まない。		
12305	P2-4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/m3		
12306	P2-4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
12330	P2－6（E）	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		
13020	P3-2（普）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13161	P3－2（A）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
13170	P3-2（N）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

												湯浅御坊道路	湯浅御坊道路 阪和自動車道
生コンクリート											（単位：円）	和歌山(工)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最　低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　　考	日高川町域	御坊市域
13180	P3-2(H)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
13301	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量：20kg/m3		
13303	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13304	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13305	P3－4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
13310	P3－4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13320	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
14300	P4－2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		
14810	P6－4(SNE)	50	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動（高性能AE減水剤）、膨張材20kg添加		
17000	P6－4 P2－4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17300	P6－4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17400	P6－4(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17500	P6－4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
17700	P6－4(NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17800	P6－4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

												湯浅御坊道路	湯浅御坊道路 阪和自動車道
生コンクリート											（単位：円）	和歌山(工)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最　低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　　考	日高川町域	御坊市域
17850	P6－4	50	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート（追加）		
17861	P6－4（B）	50	25,20	スランプフロー50～70	5	4.5	1.5	H	－	m3	高流動（高性能AE減水剤）、膨張剤20kg		
17870	P6－4（N）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）、膨張材20kg添加		
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）		
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材		
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材 （休日出荷）		
17910	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤（追加）		
17912	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤　膨脹材20kg添加		
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等		
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等 （休日出荷）		
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等 （夜間出荷）		
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート　FA：石炭灰		
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート　LS：石粉		
18125	T1-4(Ad)	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N，BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad：高性能AE減水剤等		
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
18141	T1－4	30	15	スランプフロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)	350	m3			
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

湯浅御坊道路	湯浅御坊道路 阪和自動車道
（単位：円）	和歌山(工)

生コンクリート													
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最　低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　　考	日高川町域	御坊市域
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 （休日出荷）		
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 （夜間出荷）		
18304	T3-4(Ad)	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N，BB	340	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない		
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含まない。		
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含まない。		
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含まない。		
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18450	Y1-1(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	最低セメント量　350kg/m3		
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領		
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、ｾ普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ又は高炉ｾﾒﾝﾄ、最小単位ｾﾒﾝﾄ量：350kg、水ｾﾒﾝﾄ比目安：55%、単位水量上限：175kg/m、高性能AE減水剤使用		
18530	Y1－1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

生コンクリート											（単位：円）	湯浅御坊道路 和歌山(工)	湯浅御坊道路 阪和自動車道
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最　低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　考	日高川町域	御坊市域
18610	Y1－1(40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18615	Y1－1(40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3			
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3			
19300	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3	夜間出荷		
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg		
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg		
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg		
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg		
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	m3	高流動（高性能AE減水剤）、W/C=33～38%、S/A=45～52%		
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 48%、単位セメント量400kg		
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用		
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用		
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロールドガッター		
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3			
京都追加	A1－5(H)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
京都追加	A1－3(L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	A1－3(40L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	P2－4(L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	P2－4N(E)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張材20kg/m3添加		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

												湯浅御坊道路	湯浅御坊道路 阪和自動車道
生コンクリート											（単位：円）	和歌山(工)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最　低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　　考	日高川町域	御坊市域
京都追加	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤 バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない）		
京都追加	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3添加 バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない）		
大津追加	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
大津追加	C2-1(A)	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3			
大津追加	T1-4（FA）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、FA：石炭灰		
大津追加	T1-4（LS）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、LS：石粉		
大津追加	B2-1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)		m3			
奈良追加	A1-3(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(36)(J)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	B1-3(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	B1-3(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	C1-1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	C2-1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	D1-1（J）	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	Y1-1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	Y1-1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
大阪西追加	A1－6（L）	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L		m3	高流動コンクリート 低熱ポルトランドセメント		
大阪西追加	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
大阪東追加	A1－3（40-15L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度		
京都追加	A1－3（L-σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度		

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

												湯浅御坊道路	湯浅御坊道路 阪和自動車道
生コンクリート											（単位：円）	和歌山(工)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最　低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　　考	日高川町域	御坊市域
大津追加	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
大津追加	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量：20kg/m3		
大津追加	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N		m3			
大津追加	A1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
大津追加	A1-1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領　夜間出荷		
奈良追加	B1-2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	B1-2(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領　夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

（単位：円）

生コンクリート												湯浅御坊道路	湯浅御坊道路 阪和自動車道
												和歌山(工)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備 考	日高川町域	御坊市域
大阪西追加	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
第二神明追加	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
第二神明追加	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
第二神明追加	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
第二神明追加	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	水中コンクリート 圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N/mm2）である。		
大阪西追加	A1－3（L）（高流動）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L		m3	低熱高流動コンクリート		
京都追加	T1－2（A）	30	20,25	スランプフロー55～65	2.5	4.5	1.5	N,BB	410	m3	併用系高流動コンクリート		
京都追加	T1－2（B）	30	20,25	スランプフロー50～60	2.5	4.5	1.5	N,BB	390	m3	併用系高流動コンクリート		
京都追加	P2-4（NE）	40	25、20	スランプフロー50	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート		
大津追加	B1-3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
大津追加	P2－2(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
大津追加	P2－2(50)E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
大津追加	P2－2(50)N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
大津追加	P2－2(50)NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
大津追加	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	m3	高流動コンクリート 低熱ポルトランドセメント		
大津追加	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤		

注1） 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2） スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3） N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4） H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5） X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。

注6） 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大和郡山市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷	
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランプ12cm	
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランプ12cm （休日出荷）	
01124	A1－1(E･S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類：高性能AE減水材、膨張剤20kg添加	
01125	A1－1(E･S)(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類：高性能AE減水材、膨張剤20kg添加 （休日出荷）	
01210	A1－1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加	
01810	A1－1(E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加	
01820	A1－1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加（追加）	
01821	A1－1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	高性能AE減水材、膨張剤20kg添加	
01830	A1－1(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	膨張材20kg（追加）	
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,700
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加	25,700
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加	25,200
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	22,700 別途割増(別紙)
02200	A1－3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランプ12cm	
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3		22,000
02210	A1－3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/m3	
02220	A1－3(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加	
02230	A1－3(H)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強	

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

大和北道路・西名阪自動車道
奈良(工)

（単位：円）

生コンクリート												
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大和郡山市域
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランプ12cm	
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤	
02315	A1－4(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量：20kg/m3	
02352	A1－3(L-σ28)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　28日強度	
02390	A1－3(15L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度	
02391	A1－3(L-σ56)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度	
02392	A1－3(L-σ56)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度	
02500	A1－3(A) A1－3 P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		
02510	A1－3(40) P2－2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		
02600	A1－3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	
02610	A1－3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	スランプ15cmとする。	
02620	A1－3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	
02630	A1－3(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤	
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/m3	
02800	A1－3(40) A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
02810	A1－4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）	
02900	A1－3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		—

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

大和北道路・西名阪自動車道
奈良(工)

生コンクリート　　（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	単位	備　考	大和郡山市域
02920	A1－3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—
02930	A1－3(36)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤	
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3		
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄	
03200	A1ー4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加	
03210	A1ー4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
03400	A1－4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3		
03600	A1ー4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加	
03700	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加、高性能AE減水剤	
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤	
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤	
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤	
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤	
04200	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N		m3		
04210	A1－6	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート（追加）	

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

生コンクリート											（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大和郡山市域
04220	A1－6(H)	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤	
04310	A1－7	36	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート（追加）	
04400	A1-8	30	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N,BB		m3	高流動コンクリート	
04500	A6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg（追加）	
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		22,800
05110	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷	22,800 別途割増(別紙)
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,300
05205	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
05210	B1－3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷	21,300 別途割増(別紙)
05220	B1－3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,700
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	21,300 別途割増(別紙)
05310	B1－3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）	
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,700
05321	B1-3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—
06005	B2－1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）	
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)	280	m3		
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—
06100	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

生コンクリート											（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　　考	大和郡山市域
06101	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	—
06105	B2－1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,700
06110	B2－1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,300
06115	B2－1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		20,200
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	20,200 別途割増(別紙)
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷	20,200 別途割増(別紙)
07012	C1－1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）	
07100	C1－1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、ｾﾒﾝﾄ360kg、単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	
07110	C1－1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法	
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間出荷	
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		—
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	—
08015	C2－1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）	
08040	C2－1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
08041	C2-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
08050	C2－1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下	

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

生コンクリート											（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大和郡山市域
08060	C2－1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下	
08070	C2－1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下	
08080	C2－1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下	
08090	C2－1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下	
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N，BB		m3		
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管　本線交差部管理用通路	
10000	D1－1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		20,200
10010	D1－1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷（土曜日）	
10100	D1－1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷	20,200 別途割増(別紙)
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		—
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷	—
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	—
12110	P2－2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		
12145	P2－2(50)(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
12146	P2－2(50)(N)(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
12150	P2－2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		
12160	P2－2(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤	
12170	P2－2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	28,300

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

生コンクリート											（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　　考	大和郡山市域
12201	P2－4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤（休日出荷）	28,300 別途割増(別紙)
12210	P2－4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	
12220	P2－4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	30,800
12221	P2－4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、スランプ15cm	28,300
12222	P2－4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、スランプ15cm（休日出荷）	28,300 別途割増(別紙)
12240	P2－4(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	
12270	P2－4(NE)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用　※バルチップの費用は含まない。	
12302	P2－4　B(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用　※バルチップの費用は含まない。	
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/m3	
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加	
12330	P2－6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		—
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷	—
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	—
13020	P3-2(普)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3		—
13100	P3－2(E)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	27,700
13110	P3－2(N)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		—
13161	P3－2(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	
13170	P3-2(N)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤	

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

生コンクリート											（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大和郡山市域
13180	P3-2(H)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	27,000
13301	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量：20kg/m3	
13303	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	
13304	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	
13305	P3－4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	28,300
13310	P3－4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		25,200
13320	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加	
14300	P4－2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加	
14810	P6－4(SNE)	50	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動（高性能AE減水剤）、膨張材20kg添加	
17000	P6－4 P2－4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		—
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		—
17300	P6－4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加	—
17400	P6－4(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		—
17500	P6－4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加	—
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	—
17700	P6－4(NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加	—
17800	P6－4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	—
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		—

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

大和北道路・西名阪自動車道
奈良(工)

生コンクリート　　（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	単位	備　考	大和郡山市域
17850	P6－4	50	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート（追加）	
17861	P6－4（B）	50	25,20	スランプフロー50～70	5	4.5	1.5	H	－	m3	高流動（高性能AE減水剤）、膨張剤20kg	
17870	P6－4（N）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤	
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）、膨張材20kg添加	
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）	
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加	
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材	
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材（休日出荷）	
17910	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤（追加）	
17912	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤　膨脹材20kg添加	
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等	
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等（休日出荷）	
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等（夜間出荷）	
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート　FA：石炭灰	
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート　LS：石粉	
18125	T1-4(Ad)	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N，BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad：高性能AE減水剤等	
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
18141	T1－4	30	15	スランプフロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)	350	m3		
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大和郡山市域
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 （休日出荷）	
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 （夜間出荷）	
18304	T3-4(Ad)	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N，BB	340	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない	
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含まない。	
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含まない。	
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含まない。	
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		—
18450	Y1-1(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	最低セメント量　350kg/m3	
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		24,300
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	24,300
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷	24,300 別途割増(別紙)
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、ｾ普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ又は高炉ｾﾒﾝﾄ、最小単位セメント量：350kg、水セメント比目安：55%、単位水量上限：175kg/m、高性能AE減水剤使用	
18530	Y1－1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）	
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		26,300
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷	26,300 別途割増(別紙)

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

生コンクリート											（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大和郡山市域
18610	Y1－1(40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		26,900
18615	Y1－1(40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷	26,900 別途割増(別紙)
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3		
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3		
19300	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3	夜間出荷	
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg	
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg	
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	m3	高流動（高性能AE減水剤）、W/C=33～38%、S/A=45～52%	
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 48%、単位セメント量400kg	
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロールドガッター	
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3		
京都追加	A1－5(H)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	
京都追加	A1－3(L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤	
京都追加	A1－3(40L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤	
京都追加	P2－4(L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤	
京都追加	P2－4N(E)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張材20kg/m3添加	

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	大和郡山市域
京都追加	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤 バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない）	
京都追加	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3添加 バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない）	
大津追加	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
大津追加	C2-1(A)	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3		
大津追加	T1-4（FA）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、FA：石炭灰	
大津追加	T1-4（LS）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、LS：石粉	
大津追加	B2-1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)		m3		
奈良追加	A1-3(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷	21,700 別途割増(別紙)
奈良追加	A1-3(36)(J)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	—
奈良追加	B1-3(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷	20,300 別途割増(別紙)
奈良追加	B1-3(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷	21,700 別途割増(別紙)
奈良追加	C1-1(J)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷	19,200 別途割増(別紙)
奈良追加	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷	19,200 別途割増(別紙)
奈良追加	D1-1(J)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷	19,200 別途割増(別紙)
奈良追加	Y1-1(J)	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	22,700
奈良追加	Y1-1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	25,300
大阪西追加	A1－6（L）	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L		m3	高流動コンクリート 低熱ポルトランドセメント	
大阪西追加	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		
大阪東追加	A1－3（40-15L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度	
京都追加	A1－3（L-σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度	

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

生コンクリート											（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　　考	大和郡山市域
大津追加	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	
大津追加	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量：20kg/m3	
大津追加	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N		m3		
大津追加	A1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		
大津追加	A1-1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度	
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	―
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷	―
奈良追加	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領	―
奈良追加	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領　夜間出荷	―
奈良追加	B1-2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷	21,800 別途割増(別紙)
奈良追加	B1-2(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領	24,500
奈良追加	B1-2(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領　夜間出荷	24,500 別途割増(別紙)
奈良追加	B1-2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷	23,500 別途割増(別紙)
奈良追加	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷	―
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	21,700
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷	21,700 別途割増(別紙)
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		―
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷	―
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	21,700
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷	21,700 別途割増(別紙)

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

大和北道路・西名阪自動車道
奈良(工)

生コンクリート　　（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	単位	備　考	大和郡山市域
大阪西追加	C2－1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
第二神明追加	A1－1(E)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加	
第二神明追加	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		
第二神明追加	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		
第二神明追加	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	水中コンクリート 圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。	
大阪西追加	A1－3(L)(高流動)	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L		m3	低熱高流動コンクリート	
京都追加	T1－2(A)	30	20,25	スランプフロー55～65	2.5	4.5	1.5	N,BB	410	m3	併用系高流動コンクリート	
京都追加	T1－2(B)	30	20,25	スランプフロー50～60	2.5	4.5	1.5	N,BB	390	m3	併用系高流動コンクリート	
京都追加	P2-4(NE)	40	25、20	スランプフロー50	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート	
大津追加	B1-3(L)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度	
大津追加	P2－2(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	
大津追加	P2－2(50)E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
大津追加	P2－2(50)N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤	
大津追加	P2－2(50)NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	
大津追加	P2－2(KL)	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	m3	高流動コンクリート　低熱ポルトランドセメント	
大津追加	A1－3(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤	

注1)　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2)　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3)　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4)　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5)　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1(18N/mm2)、Y1－1(24N/mm2)である。

注6)　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	茨木市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,200	23,200
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷		
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランプ12cm		23,200
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランプ12cm（休日出荷）		
01124	A1－1(E・S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類：高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01125	A1－1(E・S)(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類：高性能AE減水材、膨張剤20kg添加（休日出荷）		
01210	A1－1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加	25,700	
01810	A1－1(E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
01820	A1－1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加（追加）		
01821	A1－1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01830	A1－1(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	膨張材20kg（追加）		
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	23,200
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷	23,200 別途割増(別紙)	
02200	A1－3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランプ12cm		25,700
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3			
02210	A1－3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/m3	—	
02220	A1－3(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
02230	A1－3(H)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	茨木市域
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	23,200
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランプ12cm		
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤	—	
02315	A1－4(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量：20kg/m3	25,700	
02352	A1－3(L-σ28)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 28日強度		
02390	A1－3(15L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	26,400	
02391	A1－3(L-σ56)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02392	A1－3(L-σ56)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02500	A1－3(A) A1－3 P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		26,900	
02510	A1－3(40) P2－2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		25,300	
02600	A1－3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
02610	A1－3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	スランプ15cmとする。		
02620	A1－3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	25,300	
02630	A1－3(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/m3		
02800	A1－3(40) A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02810	A1－4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
02900	A1－3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	茨木市域
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		24,400	
02930	A1－3（36）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,200	
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	25,700	
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3		23,200	
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄	23,200	
03200	A1ー4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
03210	A1ー4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	—	
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3		—	
03600	A1ー4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		
03700	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加、高性能AE減水剤	25,700	
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	25,700	
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	25,700	
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤		
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤		
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤		
04200	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N		m3			
04210	A1－6	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート（追加）		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	茨木市域
04220	A1－6(H)	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤		
04310	A1－7	36	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート（追加）		
04400	A1-8	30	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N,BB		m3	高流動コンクリート		
04500	A6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg（追加）		
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
05110	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷		
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	22,000
05205	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05210	B1－3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
05220	B1－3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
05310	B1－3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
05321	B1-3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	
06005	B2－1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)	280	m3			
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		25,300	
06100	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　考	高槻市域	茨木市域
06101	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
06105	B2－1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
06110	B2－1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06115	B2－1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,400	21,400
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
07012	C1－1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
07100	C1－1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、ｾﾒﾝﾄ360kg、単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	24,300	
07110	C1－1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg		
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間出荷		
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,400	21,400
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
08015	C2－1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
08040	C2－1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
08041	C2-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
08050	C2－1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　考	高槻市域	茨木市域
08060	C2－1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08070	C2－1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08080	C2－1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08090	C2－1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60%以下		
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB		m3			
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管　本線交差部管理用通路		
10000	D1－1	18	40,25,20	—	－	—	—	N,BB,F		m3		21,400	21,400
10010	D1－1(A)	18	40,25,20	—	－	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷(土曜日)		
10100	D1－1	18	40,25,20	—	－	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷		
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		26,900	
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	29,400	
12110	P2－2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
12145	P2－2(50)(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12146	P2－2(50)(N)(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12150	P2－2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12160	P2－2(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
12170	P2－2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	26,900	

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	茨木市域
12201	P2－4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤（休日出荷）		
12210	P2－4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	31,500	
12220	P2－4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12221	P2－4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、スランプ15cm		
12222	P2－4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、スランプ15cm（休日出荷）		
12240	P2－4(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	25,300	
12270	P2－4(NE)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用　※バルチップの費用は含まない。	28,400	
12302	P2－4　B(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用　※バルチップの費用は含まない。	26,800	
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/m3		
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加	—	
12330	P2－6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		25,800	
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		
13020	P3-2(普)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3－2(E)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13110	P3－2(N)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13161	P3－2(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
13170	P3-2(N)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

（単位：円）

生コンクリート												新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	単位	備　考	高槻市域	茨木市域
13180	P3-2(H)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	25,800	
13301	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量：20kg/m3		
13303	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13304	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13305	P3－4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
13310	P3－4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13320	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
14300	P4－2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		
14810	P6－4(SNE)	50	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動（高性能AE減水剤）、膨張材20kg添加		
17000	P6－4 P2－4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤	31,500	
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		29,300	
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17300	P6－4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17400	P6－4(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17500	P6－4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
17700	P6－4(NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17800	P6－4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
17850	P6－4	50	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート（追加）		
17861	P6－4（B）	50	25,20	スランプフロー50～70	5	4.5	1.5	H	－	m3	高流動（高性能AE減水剤）、膨張剤20kg		
17870	P6－4（N）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）、膨張材20kg添加	33,300	
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）	33,000	
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加	―	
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材		
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材（休日出荷）		
17910	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤（追加）		
17912	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤 膨脹材20kg添加		
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減水剤等	29,200	
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減水剤等（休日出荷）	29,200 別途割増(別紙)	
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能AE減水剤等（夜間出荷）	29,200 別途割増(別紙)	
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA：石炭灰	―	
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS：石粉	―	
18125	T1-4(Ad)	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N，BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad：高性能AE減水剤等		
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
18141	T1－4	30	15	スランプフロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)	350	m3			
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	34,380	

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	茨木市域
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 （休日出荷）	34,380 別途割増(別紙)	
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 （夜間出荷）	34,380 別途割増(別紙)	
18304	T3-4(Ad)	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N，BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない		
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含まない。		
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含まない。		
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含まない。		
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18450	Y1-1(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	最低セメント量　350kg/m3		
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		23,200	
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	23,200	
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷	23,200 別途割増(別紙)	
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、セ普通ポルトランドセメント又は高炉セメント、最小単位セメント量：350kg、水セメント比目安：55%、単位水量上限：175kg/m、高性能AE減水剤使用	23,200	
18530	Y1－1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		25,300	
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	茨木市域
18610	Y1－1(40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		25,300	
18615	Y1－1(40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3			
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3			
19300	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3	夜間出荷		
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg	28,500	28,500
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg	26,500	26,500
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	24,300	
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	24,300	
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	m3	高流動（高性能AE減水剤）、W/C=33～38%、S/A=45～52%		
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 48%、単位セメント量400kg	25,500	
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用		
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用		
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロールドガッター		
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3		—	
京都追加	A1－5(H)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
京都追加	A1－3(L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	A1－3(40L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	P2－4(L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	P2－4N(E)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張材20kg/m3添加		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路	
												大阪西(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	茨木市域
京都追加	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤 バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない）		
京都追加	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3添加 バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない）		
大津追加	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
大津追加	C2-1(A)	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3			
大津追加	T1-4（FA）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、FA：石炭灰		
大津追加	T1-4（LS）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、LS：石粉		
大津追加	B2-1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)		m3			
奈良追加	A1-3(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(36)(J)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	B1-3(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	B1-3(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	C1-1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	C2-1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	D1-1（J）	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	Y1-1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	Y1-1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
大阪西追加	A1－6（L）	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L		m3	高流動コンクリート 低熱ポルトランドセメント		
大阪西追加	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		24,400	
大阪東追加	A1－3（40-15L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度		
京都追加	A1－3（L-σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度		

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	茨木市域
大津追加	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
大津追加	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量：20kg/m3		
大津追加	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N		m3			
大津追加	A1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
大津追加	A1-1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領　夜間出荷		
奈良追加	B1-2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	B1-2(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領　夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	茨木市域
大阪西追加	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	
第二神明追加	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
第二神明追加	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
第二神明追加	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
第二神明追加	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	水中コンクリート 圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N/mm2）である。		
大阪西追加	A1－3（L）（高流動）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L		m3	低熱高流動コンクリート	37,400	
京都追加	T1－2（A）	30	20,25	スランプフロー55～65	2.5	4.5	1.5	N,BB	410	m3	併用系高流動コンクリート		
京都追加	T1－2（B）	30	20,25	スランプフロー50～60	2.5	4.5	1.5	N,BB	390	m3	併用系高流動コンクリート		
京都追加	P2-4（NE）	40	25、20	スランプフロー50	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート		
大津追加	B1-3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度		
大津追加	P2－2(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
大津追加	P2－2(50)E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
大津追加	P2－2(50)N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
大津追加	P2－2(50)NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
大津追加	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	m3	高流動コンクリート　低熱ポルトランドセメント		
大津追加	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤		

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。

注6）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート												新名神高速道路			
											（単位：円）	大阪東（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,200	23,200	23,600	23,600
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷				
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランプ12cm				
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランプ12cm （休日出荷）				
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類：高性能AE減水材、膨張剤20kg添加				
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類：高性能AE減水材、膨張剤20kg添加 （休日出荷）				
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加			26,100	26,100
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		26,900		
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加（追加）				
01821	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	高性能AE減水材、膨張剤20kg添加				
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	膨張材20kg（追加）				
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	23,200	23,600	23,600
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加				
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		25,700		
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷				
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランプ12cm				
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3					
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/m3				
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加				
02230	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強				

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路			
												大阪東（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤				
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランプ12cm				
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤				
02315	A1－4(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量：20kg/m3				
02352	A1－3(L-σ28)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 28日強度				
02390	A1－3(15L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度	26,400	26,400		
02391	A1－3(L-σ56)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度				
02392	A1－3(L-σ56)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度			26,600	26,600
02500	A1－3(A) A1－3 P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			26,900		
02510	A1－3(40) P2－2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			25,300		
02600	A1－3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤				
02610	A1－3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤				
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	スランプ15cmとする。				
02620	A1－3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤				
02630	A1－3(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤				
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/m3				
02800	A1－3(40) A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		25,300	25,300		
02810	A1－4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		25,300 別途割増(別紙)		
02900	A1－3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			24,400	25,000	25,000

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート												新名神高速道路			
											（単位：円）	大阪東（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3				25,000	25,000
02930	A1－3（36）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤				
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3					
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		25,700		
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3					
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄			23,600	23,600
03200	A1ー4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加			26,100	26,100
03210	A1ー4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3					
03600	A1ー4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		25,700	26,100	26,100
03700	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加、高性能AE減水剤	25,700	25,700	26,100	26,100
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg				
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg				
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤				
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤				
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤				
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤				
04200	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N		m3					
04210	A1－6	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート（追加）				

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

（単位：円）

生コンクリート											新名神高速道路			
											大阪東（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
04220	A1－6（H）	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤				
04310	A1－7	36	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート（追加）				
04400	A1-8	30	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N,BB		m3	高流動コンクリート				
04500	A6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg（追加）				
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3					
05110	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷				
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			22,000	22,400	22,400
05205	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷				
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷				
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		22,000 別途割増(別紙)		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
05321	B1-3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			22,000	—	—
06005	B2－1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		22,000 別途割増(別紙)		
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)	280	m3					
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			25,300		
06100	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			23,200		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路			
												大阪東（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
06101	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷				
06105	B2－1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
06110	B2－1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
06115	B2－1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	23,200		
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	23,200		
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,400	21,400	21,200	21,200
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷			21,200 別途割増(別紙)	21,200 別途割増(別紙)
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷				
07012	C1－1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		21,400 別途割増(別紙)		
07100	C1－1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、ｾﾒﾝﾄ360kg、単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg				
07110	C1－1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg				
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法				
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間出荷				
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			21,400	—	—
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷			—	—
08015	C2－1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		21,400 別途割増(別紙)		
08040	C2－1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
08041	C2-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
08050	C2－1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下				

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路			
												大阪東（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
08060	C2－1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下				
08070	C2－1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下				
08080	C2－1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下				
08090	C2－1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下				
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB		m3					
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管　本線交差部管理用通路				
10000	D1－1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3		21,400	21,400	21,200	21,200
10010	D1－1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷（土曜日）		21,400 別途割増(別紙)		
10100	D1－1	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷			21,200 別途割増(別紙)	21,200 別途割増(別紙)
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	22,000		
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			26,900		
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷				
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		29,400		
12110	P2－2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3					
12145	P2－2(50)(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
12146	P2－2(50)(N)(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
12150	P2－2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3					
12160	P2－2(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤				
12170	P2－2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		26,900		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路			
												大阪東（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
12201	P2－4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤（休日出荷）				
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		31,500		
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、スランプ15cm				
12222	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、スランプ15cm（休日出荷）				
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤				
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用　※バルチップの費用は含まない。				
12302	P2－4　B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用　※バルチップの費用は含まない。				
12305	P2-4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/m3				
12306	P2-4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加				
12330	P2－6（E）	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			25,800	26,400	26,400
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷				
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加			28,900	28,900
13020	P3-2（普）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3					
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3					
13161	P3－2（A）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤				
13170	P3-2（N）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤				

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路			
												大阪東（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
13180	P3-2(H)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤				
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		25,800		
13301	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量：20kg/m3				
13303	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg				
13304	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg				
13305	P3－4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤				
13310	P3－4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3					
13320	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加				
14300	P4－2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加				
14810	P6－4(SNE)	50	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動（高性能AE減水剤）、膨張材20kg添加				
17000	P6－4 P2－4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		31,500		
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			29,300		
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3					
17300	P6－4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加				
17400	P6－4(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3					
17500	P6－4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加				
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤				
17700	P6－4(NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加				
17800	P6－4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		31,500	31,500		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路			
												大阪東（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
17850	P6－4	50	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート（追加）				
17861	P6－4（B）	50	25,20	スランプフロー50～70	5	4.5	1.5	H	－	m3	高流動（高性能AE減水剤）、膨張剤20kg				
17870	P6－4（N）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤				
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）、膨張材20kg添加				
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）				
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加				
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材				
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材（休日出荷）				
17910	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤（追加）				
17912	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤　膨脹材20kg添加				
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等				
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等（休日出荷）				
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等（夜間出荷）				
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート　FA：石炭灰				
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート　LS：石粉				
18125	T1-4(Ad)	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N，BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad：高性能AE減水剤等				
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
18141	T1－4	30	15	スランプフロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)	350	m3					
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

（単位：円）

生コンクリート												新名神高速道路			
												大阪東（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 （休日出荷）				
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 （夜間出荷）				
18304	T3-4(Ad)	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N，BB	340	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） Ad：高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない				
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含まない。				
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA：石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS：石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA：石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS：石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA：石炭灰 非鋼繊維を含まない。				
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS：石粉 非鋼繊維を含まない。				
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3					
18450	Y1-1(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	最低セメント量　350kg/m3				
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			23,200		
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領		23,200	23,600	23,600
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷				
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、セ普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ又は高炉ｾﾒﾝﾄ、最小単位セメント量：350kg、水セメント比目安：55%、単位水量上限：175kg/m³、高性能AE減水剤使用				
18530	Y1－1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		23,200 別途割増(別紙)		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			25,300		
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷				

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

生コンクリート											（単位：円）	新名神高速道路			
												大阪東（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3					
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷				
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3					
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3					
19300	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3	夜間出荷				
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg				
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg				
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg				
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg				
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	m3	高流動（高性能AE減水剤）、W/C=33～38%、S/A=45～52%				
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 48%、単位セメント量400kg				
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用				
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用				
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロールドガッター				
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3					
京都追加	A1－5（H）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg				
京都追加	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤				
京都追加	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤				
京都追加	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤				
京都追加	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張材20kg/m3添加				

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート												新名神高速道路			
											（単位：円）	大阪東（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
京都追加	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤 バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない）				
京都追加	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3添加 バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない）				
大津追加	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
大津追加	C2-1(A)	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3					
大津追加	T1-4（FA）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、FA：石炭灰				
大津追加	T1-4（LS）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、LS：石粉				
大津追加	B2-1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)		m3					
奈良追加	A1-3(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷				
奈良追加	A1-3(36)(J)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）				
奈良追加	B1-3(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷				
奈良追加	B1-3(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷				
奈良追加	C1-1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷				
奈良追加	C2-1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷				
奈良追加	D1-1（J）	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷				
奈良追加	Y1-1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）				
奈良追加	Y1-1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）				
大阪西追加	A1－6（L）	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L		m3	高流動コンクリート 低熱ポルトランドセメント				
大阪西追加	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3					
大阪東追加	A1－3（40-15L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度	27,400	27,400		
京都追加	A1－3（L-σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度			26,600	26,600

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

（単位：円）

生コンクリート												新名神高速道路			
												大阪東（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
大津追加	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤				
大津追加	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量：20kg/m3				
大津追加	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N		m3					
大津追加	A1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3					
大津追加	A1-1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度				
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）				
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷				
奈良追加	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領				
奈良追加	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領　夜間出荷				
奈良追加	B1-2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷				
奈良追加	B1-2(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領				
奈良追加	B1-2(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領　夜間出荷				
奈良追加	B1-2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷				
奈良追加	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷				
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）				
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷				
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3					
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷				
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）				
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷				

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート												新名神高速道路			
											（単位：円）	大阪東（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
大阪西追加	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
第二神明追加	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加				
第二神明追加	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3					
第二神明追加	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3					
第二神明追加	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	水中コンクリート 圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N/mm2）である。				
大阪西追加	A1－3（L）（高流動）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L		m3	低熱高流動コンクリート				
京都追加	T1－2（A）	30	20,25	スランプフロー55～65	2.5	4.5	1.5	N,BB	410	m3	併用系高流動コンクリート				
京都追加	T1－2（B）	30	20,25	スランプフロー50～60	2.5	4.5	1.5	N,BB	390	m3	併用系高流動コンクリート				
京都追加	P2-4（NE）	40	25、20	スランプフロー50	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート				
大津追加	B1-3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度				
大津追加	P2－2(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤				
大津追加	P2－2(50)E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
大津追加	P2－2(50)N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤				
大津追加	P2－2(50)NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
大津追加	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	m3	高流動コンクリート　低熱ポルトランドセメント				
大津追加	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤				

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。

注6）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	神戸市域	明石市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,200	
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷		
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランプ12cm		
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランプ12cm （休日出荷）		
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類：高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類：高性能AE減水材、膨張剤20kg添加 （休日出荷）		
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加	25,700	
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加（追加）		
01821	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	m3	膨張材20kg（追加）		
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	23,200
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加		
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランプ12cm		
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	m3			
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント使用348kg/m3		
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
02230	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	神戸市域	明石市域
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランプ12cm		
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
02315	A1－4(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	膨張材添加量：20kg/m3	25,700	
02352	A1－3(L-σ28)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 28日強度		
02390	A1－3(15L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02391	A1－3(L-σ56)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02392	A1－3(L-σ56)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
02500	A1－3(A) A1－3 P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
02510	A1－3(40) P2－2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02600	A1－3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
02610	A1－3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	スランプ15cmとする。		
02620	A1－3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
02630	A1－3(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	m3	低熱ポルトランドセメント使用359kg/m3		
02800	A1－3(40) A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02810	A1－4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
02900	A1－3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

（単位：円）

生コンクリート												第二神明道路	
												第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	神戸市域	明石市域
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
02930	A1－3（36）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	高性能AE減水剤		
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,200	
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3			
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	m3	地覆壁高欄	23,200	
03200	A1ー4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加		
03210	A1ー4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3			
03600	A1ー4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加		
03700	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤20kg添加、高性能AE減水剤		
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	25,700	
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤		
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤		
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	膨張剤30kg添加・高性能AE減水剤		
04200	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N		m3			
04210	A1－6	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート（追加）		

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

生コンクリート											（単位：円）	第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	神戸市域	明石市域
04220	A1－6（H）	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート 高性能AE減水剤		
04310	A1－7	36	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート（追加）		
04400	A1-8	30	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N,BB		m3	高流動コンクリート		
04500	A6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg（追加）		
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		23,200	
05110	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷		
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	22,000
05205	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
05320	B1-3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05321	B1-3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
05330	B1-3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	22,000
06005	B2－1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
06006	B2-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)	280	m3			
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06100	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	神戸市域	明石市域
06101	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
06105	B2－1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06110	B2－1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06115	B2－1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,400	21,400
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷		
07012	C1－1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
07100	C1－1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、ｾﾒﾝﾄ360kg、単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg		
07110	C1－1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg		
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間出荷		
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		21,400	21,400
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	夜間出荷		
08015	C2－1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
08040	C2－1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
08041	C2-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
08050	C2－1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	神戸市域	明石市域
08060	C2－1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下		
08070	C2－1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下		
08080	C2－1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下		
08090	C2－1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤（滋賀県） 水セメント比60%以下		
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB		m3			
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	移管　本線交差部管理用通路		
10000	D1－1	18	40,25,20	—	－	—	—	N,BB,F		m3		21,400	21,400
10010	D1－1(A)	18	40,25,20	—	－	—	—	N,BB,F		m3	休日出荷（土曜日）		
10100	D1－1	18	40,25,20	—	－	—	—	N,BB,F		m3	夜間出荷		
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		22,000	
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		26,900	
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	29,400	
12110	P2－2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
12145	P2－2(50)(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12146	P2－2(50)(N)(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12150	P2－2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12160	P2－2(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
12170	P2－2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	神戸市域	明石市域
12201	P2－4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤（休日出荷）		
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、スランプ15cm		
12222	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、スランプ15cm（休日出荷）		
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用　※バルチップの費用は含まない。		
12302	P2－4　B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ（はく落対策）添加用　※バルチップの費用は含まない。		
12305	P2-4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	m3	低熱ポルトランドセメント使用370kg/m3		
12306	P2-4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
12330	P2－6（E）	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		25,800	
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	28,300	
13020	P3-2（普）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13161	P3－2（A）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
13170	P3-2（N）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	神戸市域	明石市域
13180	P3-2(H)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
13301	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量：20kg/m3		
13303	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13304	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	339	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
13305	P3－4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
13310	P3－4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		24,400	
13320	P3－4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
14300	P4－2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		
14810	P6－4(SNE)	50	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動（高性能AE減水剤）、膨張材20kg添加		
17000	P6－4 P2－4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		29,300	
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17300	P6－4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17400	P6－4(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17500	P6－4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
17700	P6－4(NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17800	P6－4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	神戸市域	明石市域
17850	P6－4	50	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート（追加）		
17861	P6－4（B）	50	25,20	スランプフロー50～70	5	4.5	1.5	H	－	m3	高流動（高性能AE減水剤）、膨張剤20kg		
17870	P6－4（N）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）、膨張材20kg添加		
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）		
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	膨張材15kg添加		
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材		
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	m3	高炉スラグ細骨材 （休日出荷）		
17910	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤（追加）		
17912	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤　膨脹材20kg添加		
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等		
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等 （休日出荷）		
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad:高性能AE減水剤等 （夜間出荷）		
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート　FA：石炭灰		
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート　LS：石粉		
18125	T1-4(Ad)	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N，BB	320	m3	中流動覆工コンクリート　Ad：高性能AE減水剤等		
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
18141	T1－4	30	15	スランプフロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)	350	m3			
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生コンクリート											（単位：円）	第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	神戸市域	明石市域
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 （休日出荷）		
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 （夜間出荷）		
18304	T3-4(Ad)	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N，BB	340	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない		
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含まない。		
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） FA:石炭灰 非鋼繊維を含まない。		
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） LS:石粉 非鋼繊維を含まない。		
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18450	Y1-1(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	最低セメント量　350kg/m3		
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3		23,200	
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	23,200	
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、ｾ普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ又は高炉ｾﾒﾝﾄ、最小単位セメント量：350kg、水セメント比目安：55%、単位水量上限：175kg/m³、高性能AE減水剤使用		
18530	Y1－1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	休日出荷（土曜日）		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

生コンクリート											（単位：円）	第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	神戸市域	明石市域
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3			
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3		24,200	
19300	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M		m3	夜間出荷	24,200 別途割増(別紙)	
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg		
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg		
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg		
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg		
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	m3	高流動（高性能AE減水剤）、W/C=33～38%、S/A=45～52%		
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N		m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用、W/C 48%、単位セメント量400kg		
20200	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用		
20210	BS1-3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用		
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	m3	ロールドガッター		
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3			
京都追加	A1－5（H）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
京都追加	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	m3	高性能AE減水剤		
京都追加	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張材20kg/m3添加		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

（単位：円）

生コンクリート												第二神明道路	
												第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	神戸市域	明石市域
京都追加	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤 バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない）		
京都追加	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3添加 バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない）		
大津追加	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
大津追加	C2-1(A)	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3			
大津追加	T1-4（FA）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、FA：石炭灰		
大津追加	T1-4（LS）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	m3	中流動コンクリート、LS：石粉		
大津追加	B2-1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L(低熱ポルトランド)		m3			
奈良追加	A1-3(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(36)(J)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	B1-3(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	B1-3(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	C1-1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	C2-1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	D1-1（J）	18	40,25,20	—	—	—	—	N,BB,F		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	Y1-1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	Y1-1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
大阪西追加	A1－6（L）	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L		m3	高流動コンクリート 低熱ポルトランドセメント		
大阪西追加	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
大阪東追加	A1－3（40-15L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度		
京都追加	A1－3（L-σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L		m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

（単位：円）

生コンクリート												第二神明道路	
												第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備 考	神戸市域	明石市域
大津追加	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類：高性能AE減水剤		
大津追加	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量：20kg/m3		
大津追加	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N		m3			
大津追加	A1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
大津追加	A1-1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	m3	低熱ポルトランドセメント 56日強度		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領		
奈良追加	B1-2(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	R3.7共通仕様書・施工管理要領 夜間出荷		
奈良追加	B1-2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3			
奈良追加	X1-1(30)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	夜間出荷		
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）		
奈良追加	X1-1(30)(J)	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） 夜間出荷		

土木工事設計材料単価表（令和４年４月）

生コンクリート											（単位：円）	第二神明道路	
												第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	単位	備　考	神戸市域	明石市域
大阪西追加	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3			
第二神明追加	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加	26,900	
第二神明追加	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		24,600	
第二神明追加	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB		m3		23,200	
第二神明追加	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	m3	水中コンクリート 圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N/mm2）である。	23,200	
大阪西追加	A1－3（L）（高流動）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L		m3	低熱高流動コンクリート		
京都追加	T1－2（A）	30	20,25	スランプフロー55～65	2.5	4.5	1.5	N,BB	410	m3	併用系高流動コンクリート		
京都追加	T1－2（B）	30	20,25	スランプフロー50～60	2.5	4.5	1.5	N,BB	390	m3	併用系高流動コンクリート		
京都追加	P2-4（NE）	40	25、20	スランプフロー50	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート		
大津追加	B1-3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	m3	低熱ポルトランドセメント　56日強度		
大津追加	P2－2(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
大津追加	P2－2(50)E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
大津追加	P2－2(50)N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
大津追加	P2－2(50)NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
大津追加	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	m3	高流動コンクリート　低熱ポルトランドセメント		
大津追加	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H		m3	高性能AE減水剤		

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。

注6）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

表２－１（別紙）

新名神高速道路　新名神京都事務所
城陽市域・宇治田原市域

＜出荷時間帯目安表＞　　**単価年度：202204**

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

＜夜間・休日納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	＋　5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	＋　5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

＜早朝納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00～7:29	150,000円/回	＋　5,000円/m3	
指示着時間が7:30～7:59	－	＋　5,000円/m3	

＜夕方納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00～18:59	－	＋　5,000円/m3	
通常出荷からの継続で、納入書「発」時間が18:00以降の納入分	－	＋　1,000円/m3	

※夕方納入で「納入書発時間」が「指示着時間帯」を超える場合は夜間出荷を適用。

＜キャンセル料金＞

条件	定額料金	割増料金	備考
10m3以下	6,000/m3	－	
10m3を超え～30m3未満	100,000円	－	
30m3を超え～70m3未満	200,000円	－	
70m3を超え～100m3未満	300,000円	－	
100m3を超え～150m3未満	400,000円	－	
150m3以上	500,000円	－	

※キャンセルの連絡は前日15:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の15:00まで。
打設当日の雨天、荒天時及び予報が出ている場合は午前7:30までに連絡があれば、キャンセル料は発生しない。
当日注文当日キャンセルのキャンセル料は発生しない。

表２－１（別紙）

新名神高速道路　新名神大津事務所

大津市域・甲賀市域

＜時間外打設の生コンクリート割増額＞（打設開始の規定＝打設開始8：00～打設終了17：00）　　**単価年度:202204**

No.	対象時間	基本料金	割増料	備考
①	夕方割増:17:00着～19:00打設終了	100,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
②	夜間割増:19:00着～22:00打設終了	300,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
③	深夜割増:22:00着～7:00打設終了	500,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
④	早朝割増:7:00～8:00までの着時間	100,000 円/式	＋ 1,000円/m3	
⑤	継続割増:通常出荷時間から継続して出荷する場合については17:00着～割増料3, 000円/m3が必要。			

※割増区分⑤において、打設終了時間が19:00を超える場合、割増区分②③が適用される。

※対象時間を超えて打設を継続する場合、割増区分に応じた基本料金と割増料金が必要。

※早朝・夜間は対応できる工場が限定される。

＜休日の生コンクリート割増額＞

	基本料金	割増料	備考
休日打設割増料金:日程により対応できない場合あり	200,000 円/式	＋ 1,000円/m3	

表２－１（別紙）

大和北道路･西名阪自動車道　奈良工事事務所

大和郡山市域

＜休日稼働・夜間・早朝割増料金＞　　**単価年度:202204**

打設開始時間	定額	加算額	備考
(1) 18:00工場発～22:00迄に打設終了する場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
(2) 20:00工場発で納入する場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
(3) 早朝6:00～7:00迄に工場発で納入する場合	100,000円/式	＋ 1,000円/m3	
(4) 早朝出荷の前日、夜間出荷の当日が各14:00以降のキャンセル料	200,000円/式		
(5) 休日(日曜･祝日)稼働する場合	300,000円/式	＋ 1,000円/m3	

＜生コンクリートのキャンセル料金（日曜・祝日は除く）＞

キャンセル時間 予定前日の 15:00以降の場合	1m3以上 100m3未満	100m3以上 200m3未満	200m3以上
	2,700円/m3	2,400円/m3	2,200円/m3
	※0.5m3及び0.75m3の場合は、1m3のキャンセル料金		

（上限 600,000円）

表２－１（別紙）

新名神高速道路　新名神大阪西事務所
高槻市域

＜休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00　　**単価年度:202204**

No.	打設開始時間	割増料金			備考
①	17:30～20:00迄に打設完了の場合		＋	1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了の場合	200,000円/式	＋	1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続の場合	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄の場合	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
⑤	打設開始(早朝)5:30～の場合	200,000円/式	＋	1,000円/m3	当日8:00打設分まで割増対象
⑥	打設開始(早朝)6:30～の場合　注1)		＋	5,000円/台	当日8:00打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増			

◆夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

◆打設完了時間が20:00を超える場合、②・③を適用。

◆打設開始＝現場着時間　　打設完了＝現場退出時間

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷		＋	1,000円/m3
休日出荷	200,000円/式	＋	1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要

◆打設開始が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

注1）「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」の⑥に限り、50%割増は対象外。
（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

＜キャンセル料金＞

※出荷予定前日＝出荷予定前日営業日

出荷予定日前日15:00～出荷当日	土曜日・休日以外の規定時間内		＋	2,000円/m3
	土曜日　規定時間内		＋	2,000円/m3
	休日・規定時間外	200,000円/件	＋	2,000円/m3

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず7,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減

・出荷予定数量の30%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して2,000円/m3。但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

表２－１（別紙）

新名神高速道路　新名神大阪東事務所
枚方市域

＜休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00　　**単価年度:202204**

No.	打設開始時間	割増料金			備考
①	17:30～20:00迄に打設完了の場合		＋	1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了の場合	200,000円/式	＋	1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続の場合	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄の場合	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
⑤	打設開始(早朝)5:30～の場合	200,000円/式	＋	1,000円/m3	当日8:00打設分まで割増対象
⑥	打設開始(早朝)6:30～の場合　注1)		＋	5,000円/台	当日8:00打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増			

◆夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

◆打設完了時間が20:00を超える場合、②・③を適用。

◆打設開始＝現場着時間　　打設完了＝現場退出時間

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷		＋	1,000円/m3
休日出荷	200,000円/式	＋	1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要

◆打設開始が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

注1）「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」の⑥に限り、50%割増は対象外。
（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

＜キャンセル料金＞

※出荷予定前日＝出荷予定前日営業日

出荷予定日前日15:00～出荷当日	土曜日・休日以外の規定時間内		＋	2,000円/m3
	土曜日　規定時間内		＋	2,000円/m3
	休日・規定時間外	200,000円/件	＋	2,000円/m3

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず7,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減

・出荷予定数量の30%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して2,000円/m3。但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

表２－１（別紙）

新名神高速道路　新名神大阪東事務所
八幡市域・京田辺市域

＜出荷時間帯目安表＞　　**単価年度：202204**

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

＜夜間・休日納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	＋　5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	＋　5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

＜早朝納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00～7:29	150,000円/回	＋　5,000円/m3	
指示着時間が7:30～7:59	－	＋　5,000円/m3	

＜夕方納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00～18:59	－	＋　5,000円/m3	
通常出荷からの継続で、納入書「発」時間が18:00以降の納入分	－	＋　1,000円/m3	

※夕方納入で「納入書発時間」が「指示着時間帯」を超える場合は夜間出荷を適用。

＜キャンセル料金＞

条件	定額料金	割増料金	備考
10m3以下	6,000/m3	－	
10m3を超え～30m3未満	100,000円	－	
30m3を超え～70m3未満	200,000円	－	
70m3を超え～100m3未満	300,000円	－	
100m3を超え～150m3未満	400,000円	－	
150m3以上	500,000円	－	

※キャンセルの連絡は前日15:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の15:00まで。
打設当日の雨天、荒天時及び予報が出ている場合は午前7:30までに連絡があれば、キャンセル料は発生しない。
当日注文当日キャンセルのキャンセル料は発生しない。

表２－１（別紙）

第二神明道路　第二神明道路事務所
神戸市域

＜休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00　　**単価年度:202204**

No.	打設開始時間	割増料金			備考
①	17:30～20:00迄に打設完了の場合		＋	1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了の場合	200,000円/式	＋	1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続の場合	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄の場合	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
⑤	打設開始(早朝)5:30～の場合	200,000円/式	＋	1,000円/m3	当日8:00打設分まで割増対象
⑥	打設開始(早朝)6:30～の場合　注1)		＋	5,000円/台	当日8:00打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増			

◆夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

◆打設完了時間が20:00を超える場合、②・③を適用。

◆打設開始＝現場着時間　　打設完了＝現場退出時間

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷		＋	1,000円/m3
休日出荷	200,000円/式	＋	1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要

◆打設開始が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

注1）「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」の⑥に限り、50%割増は対象外。
（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

＜キャンセル料金＞

※出荷予定前日＝出荷予定前日営業日

出荷予定日前日15:00～出荷当日	土曜日・休日以外の規定時間内		＋	2,000円/m3
	土曜日　規定時間内		＋	2,000円/m3
	休日・規定時間外	200,000円/件	＋	2,000円/m3

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず7,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減

・出荷予定数量の30%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して2,000円/m3。但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

≪建設工事材料≫

セメント（バラ）

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

セメント（バラ）					（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)
規格No	種　　別	ｾﾒﾝﾄの 種　類	取引数量区分	単位	摘　　要	城陽市域
0101	超大口価格第１種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	
0102	超大口価格第１種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	8,300
0201	超大口価格第２種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	
0202	超大口価格第２種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211	8,800

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

セメント（バラ）					（単位：円）	新名神高速道路 大阪西（事）
規格No	種　　別	ｾﾒﾝﾄの 種　類	取引数量区分	単位	摘　　要	高槻市域
0101	超大口価格第１種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	9,800
0102	超大口価格第１種	高炉Ｂ	3,000t以上	t	JISR5211	9,300
0201	超大口価格第２種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	10,300
0202	超大口価格第２種	高炉Ｂ	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211	9,800

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

≪建設工事材料≫

道路用骨材

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	城陽市域	宇治田原町域
0101	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）	m3	JISA5001	2,900	2,900
0102	粒度調整砕石	30-0mm（M-30）	m3	JISA5001	2,900	2,900
0103	粒度調整砕石	25-0mm（M-25）	m3	JISA5001	2,900	
0104	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）（夜間出荷）	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm（C-40）	m3	JISA5001	2,600	2,600
0202	クラッシャーラン	30-0mm（C-30）	m3	JISA5001		
0203	クラッシャーラン	20-0mm（C-20）	m3	JISA5001		
0301	単粒度砕石	30-20mm（4号）	m3	JISA5001	3,650	3,650
0302	単粒度砕石	20-13mm（5号）	m3	JISA5001	3,650	3,650
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001		
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001		
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,300	
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,300	
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」	4,000	4,000
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3		
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1	2,250	
0801	切込砕石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,600	2,600
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150mm～200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm	4,200	
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200mm	m3	150mm～200mm	—	
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm	—	
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		—
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		2,250	
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—	
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001		

骨材（道路用骨材）

（単位：円）

規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	新名神高速道路 京都(事) 城陽市域	新名神高速道路 京都(事) 宇治田原町域
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　t＝5cm）0.075㎜ふるい通過量6%以下	―	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015	―	

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	大津市域	甲賀市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）	m3	JISA5001	3,100	3,200
0102	粒度調整砕石	30-0mm（M-30）	m3	JISA5001	3,100	
0103	粒度調整砕石	25-0mm（M-25）	m3	JISA5001		
0104	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）（夜間出荷）	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm（C-40）	m3	JISA5001	2,800	3,000
0202	クラッシャーラン	30-0mm（C-30）	m3	JISA5001	2,800	
0203	クラッシャーラン	20-0mm（C-20）	m3	JISA5001	—	
0301	単粒度砕石	30-20mm（4号）	m3	JISA5001	3,900	
0302	単粒度砕石	20-13mm（5号）	m3	JISA5001	3,900	
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001	3,900	
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001		
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		2,300
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」	3,900	
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3		
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込砕石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,800	3,000
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150mm～200mm	4,500	
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm	4,400	
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200mm	m3	150mm～200mm	4,500	
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm	4,500	
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		3,300	3,100
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001		3,200

骨材（道路用骨材）

（単位：円）

規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	新名神高速道路 大津(事) 大津市域	新名神高速道路 大津(事) 甲賀市域
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　t＝5cm）0.075㎜ふるい通過量6%以下	―	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015	―	

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	湯浅御坊道路	湯浅御坊道路 阪和自動車道
					和歌山(工)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	日高川町域	御坊市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）	m3	JISA5001		
0102	粒度調整砕石	30-0mm（M-30）	m3	JISA5001		
0103	粒度調整砕石	25-0mm（M-25）	m3	JISA5001	—	—
0104	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）（夜間出荷）	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm（C-40）	m3	JISA5001		
0202	クラッシャーラン	30-0mm（C-30）	m3	JISA5001		4,050
0203	クラッシャーラン	20-0mm（C-20）	m3	JISA5001		
0301	単粒度砕石	30-20mm（4号）	m3	JISA5001	4,600	4,600
0302	単粒度砕石	20-13mm（5号）	m3	JISA5001	4,600	4,600
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001		
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001		
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」		
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3		
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込砕石	40-0㎜	m3	土木工事共通仕様書		
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150mm～200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm		
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm		
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001		

骨材(道路用骨材)				（単位：円）	湯浅御坊道路	湯浅御坊道路 阪和自動車道
					和歌山(工)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	日高川町域	御坊市域
1201	フィルター層		m3	砂(歩道　透水性舗装用フィルター層　t＝5cm)0.075㎜ふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	大和郡山市域	奈良市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）	m3	JISA5001	3,300	
0102	粒度調整砕石	30-0mm（M-30）	m3	JISA5001	3,300	
0103	粒度調整砕石	25-0mm（M-25）	m3	JISA5001	3,300	
0104	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）（夜間出荷）	m3	JISA5001	—	
0201	クラッシャーラン	40-0mm（C-40）	m3	JISA5001	2,800	
0202	クラッシャーラン	30-0mm（C-30）	m3	JISA5001	2,800	
0203	クラッシャーラン	20-0mm（C-20）	m3	JISA5001	—	
0301	単粒度砕石	30-20mm（4号）	m3	JISA5001	—	
0302	単粒度砕石	20-13mm（5号）	m3	JISA5001	—	
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001	—	
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001	—	
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,100	
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,100	
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」	4,300	
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3	—	
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3	—	
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1	2,600	
0801	切込砕石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,800	
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150mm～200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm	3,450	
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm		
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		2,600	2,750
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—	
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001	—	

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	大和郡山市域	奈良市域
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　t＝5cm）0.075㎜ふるい通過量6%以下	―	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	高槻市域	茨木市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）	m3	JISA5001	2,600	
0102	粒度調整砕石	30-0mm（M-30）	m3	JISA5001	2,600	
0103	粒度調整砕石	25-0mm（M-25）	m3	JISA5001		
0104	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）（夜間出荷）	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm（C-40）	m3	JISA5001	2,300	2,300
0202	クラッシャーラン	30-0mm（C-30）	m3	JISA5001		
0203	クラッシャーラン	20-0mm（C-20）	m3	JISA5001		
0301	単粒度砕石	30-20mm（4号）	m3	JISA5001		
0302	単粒度砕石	20-13mm（5号）	m3	JISA5001	3,700	
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001		
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001		
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」		
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3	5,250	
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		2,650
0801	切込砕石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,300	2,300
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150mm～200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm		—
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm	3,550	
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200mm	m3	150mm～200mm	—	
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm		
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		2,650	
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001		

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路	
					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	高槻市域	茨木市域
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　t＝5cm）0.075㎜ふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大阪東（事）			
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）	m3	JISA5001		2,750	2,900	2,900
0102	粒度調整砕石	30-0mm（M-30）	m3	JISA5001				
0103	粒度調整砕石	25-0mm（M-25）	m3	JISA5001		2,750		
0104	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）（夜間出荷）	m3	JISA5001				
0201	クラッシャーラン	40-0mm（C-40）	m3	JISA5001	2,300	2,450	2,500	2,500
0202	クラッシャーラン	30-0mm（C-30）	m3	JISA5001				
0203	クラッシャーラン	20-0mm（C-20）	m3	JISA5001				
0301	単粒度砕石	30-20mm（4号）	m3	JISA5001		3,850	3,650	3,650
0302	単粒度砕石	20-13mm（5号）	m3	JISA5001				
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001				
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001				
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」				
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3				
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3	5,250	4,950	4,000	
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1				
0801	切込砕石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,300	2,450	2,500	2,500
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150mm～200mm	—	—		
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm		—	—	—
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm		3,750	4,200	4,200
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		—	—	
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm				
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm				
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			2,500	2,250	2,250
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2				
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001				

骨材（道路用骨材）

（単位：円）

規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　t＝5cm）0.075㎜ふるい通過量6%以下				
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015				

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	第二神明道路	
					第二神明（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	神戸市域	明石市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）	m3	JISA5001	2,800	2,750
0102	粒度調整砕石	30-0mm（M-30）	m3	JISA5001	2,800	2,750
0103	粒度調整砕石	25-0mm（M-25）	m3	JISA5001	2,800	2,750
0104	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）（夜間出荷）	m3	JISA5001	—	
0201	クラッシャーラン	40-0mm（C-40）	m3	JISA5001	2,600	2,550
0202	クラッシャーラン	30-0mm（C-30）	m3	JISA5001	2,600	2,550
0203	クラッシャーラン	20-0mm（C-20）	m3	JISA5001		
0301	単粒度砕石	30-20mm（4号）	m3	JISA5001	3,900	3,850
0302	単粒度砕石	20-13mm（5号）	m3	JISA5001	3,950	3,900
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001	3,950	3,900
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001		
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,100	2,300
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,100	2,300
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」	3,650	3,650
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3	—	—
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3		
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込砕石	40-0㎜	m3	土木工事共通仕様書	2,600	2,550
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150mm～200mm	—	—
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm	—	—
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm	—	—
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm		
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm	—	—
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—	—
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001	2,700	2,600

骨材（道路用骨材）

（単位：円）

規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	第二神明道路	
					第二神明（事）	
					神戸市域	明石市域
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　t＝5cm）0.075㎜ふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

≪建設工事材料≫

コンクリート用骨材

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

骨材（コンクリート用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域
0101	コンクリート用　砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	3,300	3,300
0201	コンクリート用　砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	4,000	4,000
大津追加	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない（JIS規格）		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

骨材（コンクリート用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大津市域	甲賀市域
0101	コンクリート用　砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	3,900	
0201	コンクリート用　砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	3,900	
大津追加	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない（JIS規格）		―

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

骨材（コンクリート用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	高槻市域
0101	コンクリート用　砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	3,600
0201	コンクリート用　砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	3,600
大津追加	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない（JIS規格）	

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

≪建設工事材料≫

舗装用骨材

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

骨材（舗装用骨材）		（単位：円）			新名神高速道路 京都(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	2,900	2,900
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%		
0413	粒状路盤工　上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		―	

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

骨材（舗装用骨材）		（単位：円）			新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大津市域	甲賀市域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2		3,200
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―	
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―	
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―	
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%		
0413	粒状路盤工　上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3			

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

骨材（舗装用骨材）		（単位：円）			大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大和郡山市域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015	
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	3,300
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0413	粒状路盤工　上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

骨材（舗装用骨材）		（単位：円）			新名神高速道路 大阪西(事)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	高槻市域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015	3,050
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0413	粒状路盤工　上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

骨材（舗装用骨材）		（単位：円）			新名神高速道路 大阪東（事）
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	枚方市域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015	
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3		3,350
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	―
0413	粒状路盤工　上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

骨材（舗装用骨材）		（単位：円）			第二神明道路 第二神明（事）
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	神戸市域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015	—
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3		3,100
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	2,800
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0413	粒状路盤工　上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

≪建設工事材料≫

アスファルト合材

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	城陽市域	宇治田原町域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプB）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0133	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑨－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0134	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑨－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		
0143	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑫－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0144	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑫－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		

生アスファルト購入合材

（単位：円）

規格No	材料名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘要	新名神高速道路 京都(事) 城陽市域	新名神高速道路 京都(事) 宇治田原町域
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		14,500	
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷		
0313	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑬－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0314	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑬－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0315	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑭－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0316	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑭－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	10,600	10,600
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	10,800	10,800
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物（13）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	10,600	10,600
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	10,800	10,800
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	10,200	10,200
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	10,400	10,400
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	10,100	
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	9,800	

生アスファルト購入合材

（単位：円）

規格No	材料名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘要	新名神高速道路 京都(事) 城陽市域	新名神高速道路 京都(事) 宇治田原町域
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	10,000	
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書		
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷		
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1111	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	13,700	
1112	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	13,900	
1211	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		
1212	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t		13,700	
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
大阪西追加	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
第二神明追加	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
第二神明追加	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	大津市域	甲賀市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプB）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,500	15,700
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,100	16,300
0133	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑨－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0134	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑨－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	―	
0143	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑫－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0144	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑫－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		15,400
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		16,000
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,600	13,800
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,200	14,400
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,200	13,400

生アスファルト購入合材

（単位：円）

規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	新名神高速道路 大津(事) 大津市域	新名神高速道路 大津(事) 甲賀市域
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,800	14,000
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 設計・施工暫定要領」	15,800	16,000
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	16,400	16,600
0313	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑬－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0314	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑬－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0315	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑭－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0316	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑭－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		11,700
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		12,300
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物（13）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			—
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	10,700	10,900

生アスファルト購入合材

（単位：円）

規格No	材料名	最大粒径	ASタイプ	規格種別（別シート参照）	単位	摘要	新名神高速道路 大津(事) 大津市域	新名神高速道路 大津(事) 甲賀市域
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	11,300	11,500
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	13,700	13,900
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷	14,300	14,500
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			—
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト（一般用）		t			—
1111	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト（一般用）		t	アスファルト舗装要綱		
1112	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト（一般用）		t	アスファルト舗装要綱　夜間出荷		
1211	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト（一般用）		t	アスファルト舗装要綱		
1212	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト（一般用）		t	アスファルト舗装要綱　夜間出荷		
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質アスファルト（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	—	
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,200	13,400
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,800	14,000
大阪西追加	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	改質アスファルト（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
第二神明追加	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	13	改質アスファルト（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
第二神明追加	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	13	改質アスファルト（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

大和北道路・西名阪自動車道
奈良(工)

生アスファルト購入合材　　（単位：円）

規格No	材　料　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　要	大和郡山市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプB）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0133	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑨－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0134	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑨－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	
0143	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑫－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0144	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑫－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	

生アスファルト購入合材

（単位：円）

規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工) 大和郡山市域
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	
0313	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑬－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0314	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑬－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0315	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑭－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0316	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑭－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	10,600
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	10,900
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物（13）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	10,600
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	10,900
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	10,300
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	10,600
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	10,200
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	9,800

生アスファルト購入合材

（単位：円）

規格No	材料名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘要	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(エ) 大和郡山市域
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	10,100
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	12,800
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷	
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
1111	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
1112	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	
1211	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
1212	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t		
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
大阪西追加	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
第二神明追加	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
第二神明追加	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	高槻市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプB）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0133	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑨－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0134	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑨－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	
0143	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑫－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0144	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑫－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,200
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	

生アスファルト購入合材

（単位：円）

規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	新名神高速道路 大阪西(事) 高槻市域
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ(一般用)	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ(一般用)		t		
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ(一般用)	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ(一般用)	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	14,400
0313	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ(寒冷地域用)	⑬－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0314	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ(寒冷地域用)	⑬－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0315	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ(寒冷地域用)	⑭－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0316	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ(寒冷地域用)	⑭－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	10,400
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	10,600
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	10,400
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	10,600
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	10,100
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	10,300
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ(一般用)		t		
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	

生アスファルト購入合材

（単位：円）

規格No	材料名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘要	新名神高速道路 大阪西(事) 高槻市域
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	12,600
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷	
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
1111	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
1112	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	
1211	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
1212	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t		
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
大阪西追加	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,200
第二神明追加	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
第二神明追加	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路 大阪東（事）	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	高槻市域	枚方市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプB）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		12,600
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0133	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑨－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0134	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑨－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		
0143	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑫－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0144	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑫－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		9,800
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		

生アスファルト購入合材

（単位：円）

規格No	材料名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘要	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」 夜間出荷		
0313	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑬－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0314	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑬－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0315	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑭－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0316	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑭－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	10,400	10,100
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物（13）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		9,800
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		

生アスファルト購入合材

（単位：円）

規格No	材料名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘要	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書		
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷		
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1111	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		
1112	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
1211	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		
1212	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
大阪西追加	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
第二神明追加	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
第二神明追加	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

舞鶴若狭自動車道
福知山（高）

生アスファルト購入合材　　（単位：円）

規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	綾部市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,100
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,300
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプB）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,100
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	16,100
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,300
0133	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑨－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	18,100
0134	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑨－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	18,300
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	—
0143	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑫－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	—
0144	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑫－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	—
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	15,800
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	16,000
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,700
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,900
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,700
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,900
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,300

生アスファルト購入合材

（単位：円）

規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	舞鶴若狭自動車道 福知山（高） 綾部市域
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,500
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		16,900
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 設計・施工暫定要領」	16,900
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	17,100
0313	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑬－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	18,000
0314	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑬－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	18,200
0315	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑭－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	18,000
0316	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑭－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	18,200
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物（13）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,300

生アスファルト購入合材

（単位：円）

規格No	材料名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘要	舞鶴若狭自動車道 福知山（高） 綾部市域
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,500
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	15,300
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷	15,500
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
1111	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	16,100
1112	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	16,300
1211	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	16,100
1212	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	16,300
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t		16,100
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
大阪西追加	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
第二神明追加	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
第二神明追加	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

生アスファルト購入合材					（単位：円）		第二神明道路	
							第二神明（事）	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	神戸市域	明石市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプB）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0133	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑨－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0134	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑨－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		
0143	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑫－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0144	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（積雪寒冷地用）	⑫－F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	11,900	11,900
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,100	12,100
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		

生アスファルト購入合材

（単位：円）

規格No	材料名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘要	第二神明道路 第二神明（事） 神戸市域	第二神明道路 第二神明（事） 明石市域
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」 夜間出荷		
0313	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑬－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0314	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑬－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0315	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑭－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0316	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（寒冷地域用）	⑭－D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	10,300	10,300
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	10,500	
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物（13）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		—
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	10,300	10,300
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	10,500	
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	10,000	10,000
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	10,200	
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	10,100	
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		

生アスファルト購入合材

（単位：円）

規格No	材料名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘要	第二神明道路 第二神明（事） 神戸市域	第二神明道路 第二神明（事） 明石市域
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	12,500	12,500
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷	12,700	
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1111	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	13,300	
1112	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	13,500	
1211	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	13,300	
1212	加熱アスファルト合材　ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	13,500	
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
大阪西追加	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
第二神明追加	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	11,900	11,900
第二神明追加	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,100	

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

≪建設工事材料≫

再生骨材

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生骨材				（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3		—	—
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		1,750	1,750
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,550	1,550
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,550	1,550
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,550	1,550
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,550	
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用		
第二神明追加	再生粒度調整砕石	RM-40（夜間出荷）	m3			

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生骨材				（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大津市域	甲賀市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3			
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3			
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,700	2,000
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）		
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,700	2,000
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,700	
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用		
第二神明追加	再生粒度調整砕石	RM-40（夜間出荷）	m3			

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生骨材				（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大和郡山市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3		—
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		—
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3		—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,650
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	—
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,650
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	—
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用	—
第二神明追加	再生粒度調整砕石	RM-40（夜間出荷）	m3		

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生骨材				（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	高槻市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3		—
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		2,000
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3		
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,200
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,200
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,200
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用	
第二神明追加	再生粒度調整砕石	RM-40（夜間出荷）	m3		

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生骨材				（単位：円）	新名神高速道路 大阪東（事）		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3			—	—
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		2,150	1,750	1,750
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3			—	—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,350	1,550	1,550
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,350	1,550	1,550
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,350	1,550	1,550
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,350	1,550	1,550
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用		—	—
第二神明追加	再生粒度調整砕石	RM-40（夜間出荷）	m3				

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生骨材				（単位：円）	第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	神戸市域	明石市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3		—	—
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		—	—
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3		—	—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,400	1,400
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,400	1,400
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用		1,400
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		1,400
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用	—	
第二神明追加	再生粒度調整砕石	RM-40（夜間出荷）	m3		—	

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

≪建設工事材料≫

再生アスファルト合材

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生加熱購入アスファルト合材		（単位：円）			新名神高速道路 京都(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,600	9,600
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,800	9,800
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t		11,300	11,300
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	11,500	11,500
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,600	9,600
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	9,800	9,800
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t			
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—	
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		9,200	9,200
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,400	9,400
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		10,200	10,200
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—	
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	—	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		8,800	
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	9,000	
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物　20	t		—	

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生加熱購入アスファルト合材		（単位：円）			新名神高速道路 京都(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物　13	t		―	
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t		―	
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷		
第二神明追加	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生加熱購入アスファルト合材		（単位：円）			新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大津市域	甲賀市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		10,500	10,700
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		11,300
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t			
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		10,500	10,700
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		11,300
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t			
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t			
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		11,000	
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物　20	t			

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大津市域	甲賀市域
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物　13	t			
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t			
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷		
第二神明追加	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生加熱購入アスファルト合材		（単位：円）			大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大和郡山市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,600
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,900
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t		11,200
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	11,500
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,600
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	9,900
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		9,300
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,600
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		10,200
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	10,500
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		—
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	—
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		8,800
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	9,100
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物　20	t		

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生加熱購入アスファルト合材		（単位：円）			大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大和郡山市域
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物　13	t		
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t		―
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷	―
第二神明追加	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生加熱購入アスファルト合材		（単位：円）			新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	高槻市域	茨木市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,400	9,400
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,600	
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t			
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,400	9,400
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—	
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—	
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		9,100	
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,300	
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		10,000	
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物　20	t			

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	高槻市域	茨木市域
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物　13	t			
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t			
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷		
第二神明追加	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	新名神高速道路 大阪東（事）		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,100	9,600	9,600
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷			
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t				
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷			
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,100	9,600	9,600
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t				
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—		
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		8,800	9,200	9,200
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷			
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t			10,200	10,200
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t				
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t				
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷			
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			8,800	8,800
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷			
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物　20	t				

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	新名神高速道路 大阪東（事）		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物　13	t				
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t				
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷			
第二神明追加	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生加熱購入アスファルト合材		（単位：円）			第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	神戸市域	明石市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,300	9,300
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,500	9,500
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t		10,900	10,900
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	11,100	11,100
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,300	9,300
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	9,500	9,500
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—	—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		9,000	9,000
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,200	9,200
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	—
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		9,600	9,600
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	9,800	
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—	
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	—	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		8,700	
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	8,900	
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物　20	t			

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

再生加熱購入アスファルト合材		（単位：円）			第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	神戸市域	明石市域
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物　13	t			
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t		―	
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷		
第二神明追加	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	―	

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

≪建設工事材料≫

アスファルトコンクリート混合物

土木工事設計材料単価表（令和4年4月）

アスファルトコンクリート混合物		（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山(高)	
規格No	使用材料	単位	摘　要	福知山市域	綾部市域
	改質アスファルト　寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用	t	仮設プラント：京都部綾部市里町久田地区		131,000
	高機能舗装用高粘度改質アスファルト寒冷地用	t	仮設プラント：京都部綾部市里町久田地区		174,000

・空白は調査対象外。
・「－」：市場性が無く単価設定なし。