令和7年度

関西支社管内　土木工事設計材料単価表

令和7年4月

関西支社

単　価　目　次

≪保全工事材料≫

生コンクリート	・・・・・・・・・・	1～125
アスファルト合材	・・・・・・・・・・	126～140

≪建設工事材料≫

生コンクリート	・・・・・・・・・・	141～419
セメント（バラ）	・・・・・・・・・・	420～426
道路用骨材	・・・・・・・・・・	427～445
コンクリート用骨材	・・・・・・・・・・	446～452
舗装用骨材	・・・・・・・・・・	453～459
アスファルト合材	・・・・・・・・・・	460～478
再生骨材	・・・・・・・・・・	479～488
再生アスファルト合材	・・・・・・・・・・	489～498

土木工事設計材料単価表について

１．はじめに

・「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路㈱関西支社及び関西支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、関西支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

２．単価の決定方法

・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「ＷＥＢ建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）』（以下、物価資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。

・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは、「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については「空白」としております。

・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

３．注意事項

・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。

・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。

・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

公表時期　：　４回／年（４月・７月・１０月・１月）

公表単価　：　生コンクリート・セメント（バラ）

道路用骨材・コンクリート用骨材・舗装用骨材

アスファルト合材・再生骨材・再生アスファルト合材

≪保全工事材料≫

生コンクリート

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																			滋賀(高)				
																			京滋バイパス				
																			瀬田東～瀬田西	瀬田東～石山	石山～南郷	南郷～笠取	
																			大津市	大津市	大津市	宇治市 大津市	
生コンクリート																		(単位：円)	滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分		大津市	大津市	大津市	宇治市	大津市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		–		N BB	–	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	–	指・適						
																	指						
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																				京都(高)					
																				京滋バイパス					
																				笠取1宇治東	宇治東1宇治西	宇治西1巨椋	巨椋1久御山	久御山1久御山東	
																				宇治市	宇治市	宇治市	宇治市 久御山町	久御山町	久御山町
生コンクリート																			(単位：円)	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	宇治市	宇治市	宇治市	宇治市	久御山町	久御山町	久御山町
0101000	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	なし	m3		預・適		34,600 注6)	34,600 注6)				
																	預		—	—				
0101001	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		預・適		34,600 別途割増(3回超) 注6)	34,600 別途割増(3回超) 注6)				
																	預		—	—				
0102000	A1−5	30	25(20)	12		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	なし	m3		預・適		34,600 注6)	34,600 注6)				
																	預		—	—				
0102001	A1−5	30	25(20)	12		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		預・適		34,600 別途割増(3回超) 注6)	34,600 別途割増(3回超) 注6)				
																	預		—	—				
0102010	A1−5	30	20	17		5		N BB	−	高性能AE	50	175	20	なし	m3		預・適							
																	預							
0102011	A1−5	30	20	17		5		N BB	−	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		預・適							
																	預							
0103000	B2−1	24	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	165	なし	なし	m3	−	預・適							
																	預							
0103001	B2−1	24	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	−	預・適							
																	預							
0104000	C1−1	18	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	−	預・適		28,000	28,000				
																	預		—	—				
0104001	C1−1	18	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	−	預・適		28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)				
																	預		—	—				
0105000	C2−1	18	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	預・適							
																	預							
0105001	C2−1	18	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	預・適							
																	預							
0106000	D1−1	18	40	−		−		N BB FB	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	預・適							
																	預							
0106001	D1−1	18	40	−		−		N BB FB	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	預・適							
																	預							
0107000	D1−1	18	25,20	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	−	預・適		28,000	28,000				
																	預		—	—				
0107001	D1−1	18	25,20	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	−	預・適		28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)				
																	預		—	—				
0107002	D1−1	18	40	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	預・適		—	—				
																	預		—	—				
0107003	D1−1	18	40	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	預・適		—	—				
																	預		—	—				
0108000	B1−3	24	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	175	なし	なし	m3	−	預・適							
																	預							
0108001	B1−3	24	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	−	預・適							
																	預							
0108010	B1−3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	−	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	預・適							
																	預							
0108011	B1−3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	−	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	預・適							
																	預							

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																	京都(高)						
																	京滋バイパス						
																	笠取1宇治東	宇治東1宇治西	宇治西1巨椋	巨椋1あぜ道JCT	あぜ道JCT・・・

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																				京都(高)						
																				京滋バイパス						
																				笠取1宇治東	宇治東1宇治西	宇治西1巨椋	巨椋1A東山ノCT	・・・・・・・・	久御山1久御山東	
																				宇治市	宇治市	宇治市	宇治市 久御山町	久御山町	久御山町	
生コンクリート																			(単位：円)	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1）	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	宇治市	宇治市	宇治市	宇治市	久御山町	久御山町	久御山町
0126001	A1−3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0127000	Y1−1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0127001	Y1−1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0128000	A1−5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0128001	A1−5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0129000	A1−5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0129001	A1−5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0131001	H2−1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0131003	H2−1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0133000	A1−5(K)	24	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133001	A1−5(K)	24	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133010	A1−5(K)	30	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133011	A1−5(K)	30	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133020	A1−5(K)	40	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133021	A1−5(K)	40	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0134000	A1−5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	—	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適							
																	指							
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0136000	A1−5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0136001	A1−5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0137000	A1−5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針」2012年版）より）	指・適							
																	指							
0137001	A1−5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針」2012年版）より）	指・適							
																	指							
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適							
																	指							
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適							
																	指							

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																	京都(高)						
																	京滋バイパス						
																	笠取1宇治東	宇治東1宇治西	宇治西1巨椋	巨椋1[illegible]	[illegible]	久御山1[illegible]	
																	宇治市	宇治市	宇治市	宇治市 久御山町		久御山町	久御山町
																(単位：円)	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
生コンクリート																	宇治市	宇治市	宇治市	宇治市	久御山町	久御山町	久御山町
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備 考	区分						
0139000	C2-1(A)	18	40	4		–		N BB	–	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	–	指・適						
																	指						
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		33,900 (注6)	33,900 (注6)			
																	指		—	—			
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適		33,900 別途割増(別紙) (注6)	33,900 別途割増(別紙) (注6)			
																	指		—	—			
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

生コンクリート																				京都(高)											
																				第二京阪道路											
																				上鳥羽5鴨川西	城南宮北1上鳥羽	城南宮南1城南宮北	伏見1城南宮南	巨椋池1伏見	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	久御山町1八幡東	八幡東5枚方東		
																				京都市	京都市	京都市	京都市	京都市	宇治市 久御山町	久御山町	久御山町 八幡市	京都市 八幡市 枚方市			
																			(単位：円)	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都市	京都市	京都市	京都市	京都市	宇治市	久御山町	久御山町	久御山町	八幡市	京田辺市	八幡市	枚方市
0101000	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・通								34,600 注6)						
																	指								—						
0101001	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・通								34,600 別途割増(別紙) 注6)						
																	指								—						
0102000	A1−5	30	25(20)	12		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・通								34,600 注6)						
																	指								—						
0102001	A1−5	30	25(20)	12		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・通								34,600 別途割増(別紙) 注6)						
																	指								—						
0102010	A1−5	30	20	17		5		N BB	−	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・通														
																	指														
0102011	A1−5	30	20	17		5		N BB	−	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・通														
																	指														
0103000	B2−1	24	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	165	なし	なし	m3	−	指・通														
																	指														
0103001	B2−1	24	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	−	指・通														
																	指														
0104000	C1−1	18	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	−	指・通								28,000						
																	指								—						
0104001	C1−1	18	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	−	指・通								28,000 別途割増 (別紙)						
																	指								—						
0105000	C2−1	18	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・通														
																	指														
0105001	C2−1	18	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・通														
																	指														
0106000	D1−1	18	40	−		−		N BB FB	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・通														
																	指														
0106001	D1−1	18	40	−		−		N BB FB	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・通														
																	指														
0107000	D1−1	18	25,20	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	−	指・通								28,000						
																	指								—						
0107001	D1−1	18	25,20	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	−	指・通								28,000 別途割増 (別紙)						
																	指								—						
0107002	D1−1	18	40	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・通								—						
																	指								—						
0107003	D1−1	18	40	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・通								—						
																	指								—						
0108000	B1−3	24	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	175	なし	なし	m3	−	指・通														
																	指														
0108001	B1−3	24	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	−	指・通														
																	指														
0108010	B1−3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	−	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・通														
																	指														
0108011	B1−3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	−	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・通														
																	指														

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																			京都(高)											
																			第二京阪道路											
																			上鳥羽～鴨川西	城南宮北～上鳥羽	城南宮南～城南宮北	伏見～城南宮南	巨椋池～伏見	・・・

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																				京都(高)									
																				京奈道路									
																				城陽ＩＣ～田辺北		田辺北ＩＣ～田辺西		京田辺ＩＣ～精華下狛		精華下狛ＩＣ～精華学研ＩＣ		精華学研ＩＣ～山科川		山田川ＩＣ～木津	
																				京田辺市 精華町		京田辺市		京田辺市 精華町		精華町		精華町 木津川市		精華町 木津川市	
生コンクリート																			（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1）	空気量許容差(%)	セメントの種類	最　低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	京田辺市	精華町	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0101000	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	34,600 注6）	34,600 注6）	34,600 注6）	34,600 注6）	34,600 注6）	34,600 注6）	34,600 注6）	34,600 注6）	34,600 注6）	34,600 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0101001	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102000	A1−5	30	25(20)	12		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	34,600 注6）	34,600 注6）	34,600 注6）	34,600 注6）	34,600 注6）	34,600 注6）	34,600 注6）	34,600 注6）	34,600 注6）	34,600 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102001	A1−5	30	25(20)	12		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）	34,600 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102010	A1−5	30	20	17		5		N BB	−	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0102011	A1−5	30	20	17		5		N BB	−	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0103000	B2−1	24	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	165	なし	なし	m3	−	指・適										
																	指										
0103001	B2−1	24	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	−	指・適										
																	指										
0104000	C1−1	18	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	−	指・適	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0104001	C1−1	18	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	−	指・適	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105000	C2−1	18	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・適	—		—							
																	指	—		—							
0105001	C2−1	18	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・適	—		—							
																	指	—		—							
0106000	D1−1	18	40	−		−		N BB FB	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・適										
																	指										
0106001	D1−1	18	40	−		−		N BB FB	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・適										
																	指										
0107000	D1−1	18	25,20	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	−	指・適	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1−1	18	25,20	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	−	指・適	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107002	D1−1	18	40	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・適	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1−1	18	40	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・適	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108000	B1−3	24	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	175	なし	なし	m3	−	指・適										
																	指										
0108001	B1−3	24	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	−	指・適										
																	指										
0108010	B1−3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	−	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適										
																	指										
0108011	B1−3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	−	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適										
																	指										

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																			京都(高)									
																			京奈道路									
																			城陽1田辺北		田辺北1田辺西		京田辺西1精華下狛		精華下狛1精華学研		精華学研1山城川		山田川1木津	
																			京田辺市 精華町		京田辺市		京田辺市 精華町		精華町		精華町 木津川市		精華町 木津川市	
																		（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
生コンクリート																												
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	スランプ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 セメント量（kg/m3）	減水剤 種類	W／C（%）	単位水量 上限（kg/m3）	膨張材 添加（kg/m3）	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区分	京田辺市	精華町	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0109000	B1−4	24	20（25）	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・遠											
																	指											
0109001	B1−4	24	20（25）	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・遠											
																	指											
0110000	A1−2	30（7日強度）	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・遠											
																	指											
0110001	A1−2	30（7日強度）	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・遠											
																	指											
0112011	P6−4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		預・遠											
																	指											
0113000	A1−4	24	20	60（スランプフロー）		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		預・遠											
																	指											
0113001	A1−4	24	20	60（スランプフロー）		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		預・遠											
																	指											
0114000	B1−2(A)	24	25（20）	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		預・遠											
																	指											
0114001	B1−2(A)	24	25（20）	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		預・遠											
																	指											
0116000	H1−1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・遠											
																	指											
0116001	H1−1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・遠											
																	指											
0116002	H1−1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	預・遠											
																	指											
0116003	H1−1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	預・遠											
																	指											
0119000	A1−4	30	20（25）	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	預・遠											
																	指											
0119001	A1−4	30	20（25）	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	預・遠											
																	指											
0124000	H1−1	4.5（曲げ）	25 20	1.5		4.5		N BB 膨張用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄｾﾒﾝﾄ	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・遠											
																	指											
0124001	H1−1	4.5（曲げ）	25 20	1.5		4.5		N BB 膨張用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄｾﾒﾝﾄ	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・遠											
																	指											
0124002	H1−1	4.5（曲げ）	40	1.5		4.5		N BB 膨張用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄｾﾒﾝﾄ	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	預・遠											
																	指											
0124003	H1−1	4.5（曲げ）	40	1.5		4.5		N BB 膨張用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄｾﾒﾝﾄ	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	預・遠											
																	指											
0125000	H2−1	4.5（曲げ）	25 20	6.5		4.5		N BB 膨張用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄｾﾒﾝﾄ	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・遠											
																	指											
0125001	H2−1	4.5（曲げ）	25 20	6.5		4.5		N BB 膨張用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄｾﾒﾝﾄ	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・遠											
																	指											
0125002	H2−1	4.5（曲げ）	40	6.5		4.5		N BB 膨張用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄｾﾒﾝﾄ	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	預・遠											
																	指											
0125003	H2−1	4.5（曲げ）	40	6.5		4.5		N BB 膨張用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄｾﾒﾝﾄ	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	預・遠											
																	指											
0126000	A1−3	30	20（25）	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		預・遠											
																	指											

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																		京都(高)									
																		京奈道路									
																		城陽IC～田辺北		田辺北IC～田辺西		京田辺IC～精華下狛		精華下狛IC～精華学研IC		精華学研IC～山城IC		山城IC～木津	
																		京田辺市 精華町		京田辺市		京田辺市 精華町		精華町		精華町 木津川市		精華町 木津川市	
生コンクリート																	(単位：円)	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	助張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京田辺市	精華町	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0126001	A1−3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適										30,400 別途割増 (別紙)	30,400 別途割増 (別紙)
																	指										—	—
0127000	Y1−1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0127001	Y1−1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適	30,400 別途割増 (別紙)	30,400 別途割増 (別紙)	30,400 別途割増 (別紙)	30,400 別途割増 (別紙)	30,400 別途割増 (別紙)	30,400 別途割増 (別紙)	30,400 別途割増 (別紙)	30,400 別途割増 (別紙)	30,400 別途割増 (別紙)	30,400 別途割増 (別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0128000	A1−5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0128001	A1−5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0129000	A1−5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0129001	A1−5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0131001	H2−1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0131003	H2−1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0133000	A1−5(K)	24	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適											
																	指											
0133001	A1−5(K)	24	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適											
																	指											
0133010	A1−5(K)	30	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適											
																	指											
0133011	A1−5(K)	30	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適											
																	指											
0133020	A1−5(K)	40	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適											
																	指											
0133021	A1−5(K)	40	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適											
																	指											
0134000	A1−5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	—	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適											
																	指											
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0136000	A1−5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0136001	A1−5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0137000	A1−5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適											
																	指											
0137001	A1−5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適											
																	指											
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適											
																	指											
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適											
																	指											

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																		京都(高)									
																		京奈道路									
																		城陽ＩＣ～田辺北	田辺北ＩＣ～田辺西	田辺西ＩＣ～精華下狛	精華下狛ＩＣ～精華学研ＩＩＣ	精華学研ＩＩＣ～山城川	山城川ＩＣ～木津				
																		京田辺市 精華町	京田辺市	京田辺市 精華町	精華町	精華町 木津川市	精華町 木津川市				
																	（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
生コンクリート																											
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	スランプ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低セメント量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	京田辺市	精華町	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		–		N BB	–	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	–	指・適										
																	指										
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適										
																	指										
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適										
																	指										
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適										
																	指										
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適										
																	指										
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6）	33,900 注6）	33,900 注6）							
																	指	—	—	—							
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	33,900 別途割増(別紙) 注6）	33,900 別途割増(別紙) 注6）	33,900 別途割増(別紙) 注6）							
																	指	—	—	—							
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適										
																	指										
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適										
																	指										
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 亀岡(高) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

生コンクリート																			大阪(高)									
																			名神高速道路									
																			大山崎ＩＣ～茨木		茨木ＩＣ～吹田ＪＣＴ		吹田ＪＣＴ～吹田	吹田ＩＣ～豊中		豊中ＩＣ～尼崎		尼崎ＩＣ～西宮	
																			高槻市 茨木市		茨木市 吹田市		吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 尼崎市		尼崎市 西宮市	
																		（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	スランプ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量(%)注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低セメント量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市
0101000	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0101001	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102000	A1−5	30	25(20)	12		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102001	A1−5	30	25(20)	12		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102010	A1−5	30	20	17		5		N BB	−	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0102011	A1−5	30	20	17		5		N BB	−	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0103000	B2−1	24	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	165	なし	なし	m3	−	指・適	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0103001	B2−1	24	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	−	指・適	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0104000	C1−1	18	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	−	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0104001	C1−1	18	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	−	指・適	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105000	C2−1	18	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105001	C2−1	18	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・適	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106000	D1−1	18	40	−		−		N BB FB	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106001	D1−1	18	40	−		−		N BB FB	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・適	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107000	D1−1	18	25,20	—		—		N BB F	−	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	−	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1−1	18	25,20	—		—		N BB F	−	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	−	指・適	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107002	D1−1	18	40	—		—		N BB F	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1−1	18	40	—		—		N BB F	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・適	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）	26,500 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108000	B1−3	24	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	175	なし	なし	m3	−	指・適	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108001	B1−3	24	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	−	指・適	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）	27,700 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108010	B1−3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	−	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適											
																	指											
0108011	B1−3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	−	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適											
																	指											

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2　生コンクリート価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

生コンクリート																			大阪(高)											
																			名神高速道路											
																			大山崎⇒茨木		茨木⇒吹田JCT⇒吹田		吹田⇒豊中		豊中⇒尼崎		尼崎⇒西宮			
																			高槻市 茨木市		茨木市 吹田市		吹田市		吹田市 豊中市		豊中市 尼崎市		尼崎市 西宮市	
																		(単位：円)	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市		
0139000	C2-1(A)	18	40	4		–		N BB	–	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	–	指・適												
																	指												
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2　生コンクリート価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

| 生コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | 大阪(高) | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3－2　生コンクリート価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2　生コンクリート価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

生コンクリート																		大阪(高)																							
																		近畿自動車道																							
																		茨木市 吹田市 摂津市		摂津北 ～ 摂津南		摂津南 ～ 門真			門真JCT ～ 門真南JCT		・・・・・・・・		大東JCT ～ 大東北JCT			・・・・・・・・		・・・・・・・・		東大阪南 ～ 八尾		八尾 ～ 長原		
																		茨木市 吹田市 摂津市		摂津市		摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市			東大阪市		東大阪市 八尾市		東大阪市 八尾市		大阪市 東大阪市 八尾市		
																	(単位：円)	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	門真市	大阪府	大阪府	大東市	東大阪市	大阪府	東大阪市	八尾市	大阪府	八尾市	大阪府	大阪府	大阪府	八尾市
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1）	空気量許容差(%)	セメントの種類	最　低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		–		N BB	–	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	–	指・適																							
																	指																							
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適																							
																	指																							
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適																							
																	指																							
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適																							
																	指																							
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適																							
																	指																							
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適																							
																	指																							
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適																							
																	指																							
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適																							
																	指																							
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適																							
																	指																							
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100															
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適	31,100 別途割増（別紙）	31,100 別途割増（別紙）	31,100 別途割増（別紙）	31,100 別途割増（別紙）	31,100 別途割増（別紙）	31,100 別途割増（別紙）	31,100 別途割増（別紙）	31,100 別途割増（別紙）	31,100 別途割増（別紙）															
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	34,800 注6）	34,800 注6）	34,800 注6）	34,800 注6）	34,800 注6）	34,800 注6）	34,800 注6）	34,800 注6）	34,800 注6）															
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適	34,800 別途割増（別紙）注6）	34,800 別途割増（別紙）注6）	34,800 別途割増（別紙）注6）	34,800 別途割増（別紙）注6）	34,800 別途割増（別紙）注6）	34,800 別途割増（別紙）注6）	34,800 別途割増（別紙）注6）	34,800 別途割増（別紙）注6）	34,800 別途割増（別紙）注6）															
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適	35,500 注6）	35,500 注6）	35,500 注6）	35,500 注6）	35,500 注6）	35,500 注6）	35,500 注6）	35,500 注6）	35,500 注6）															
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適	35,500 別途割増（別紙）注6）	35,500 別途割増（別紙）注6）	35,500 別途割増（別紙）注6）	35,500 別途割増（別紙）注6）	35,500 別途割増（別紙）注6）	35,500 別途割増（別紙）注6）	35,500 別途割増（別紙）注6）	35,500 別途割増（別紙）注6）	35,500 別途割増（別紙）注6）															
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適																							
																	指																							
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適																							
																	指																							
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適																							
																	指																							
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適																							
																	指																							
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適																							
																	指																							
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適																							
																	指																							
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適																							
																	指																							
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適																							
																	指																							
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適																							
																	指																							

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																					大阪(高)				
																					中国自動車道				
																					**********	吹田市サイトの最寄り		豊中市サイトの最寄り	
																					吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 池田市	
生コンクリート																				(単位：円)	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	池田市
0101000	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
0101001	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					
0102000	A1−5	30	25(20)	12		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
0102001	A1−5	30	25(20)	12		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					
0102010	A1−5	30	20	17		5		N BB	−	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0102011	A1−5	30	20	17		5		N BB	−	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0103000	B2−1	24	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	165	なし	なし	m3	−	指・適					
																	指					
0103001	B2−1	24	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	−	指・適					
																	指					
0104000	C1−1	18	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	−	指・適		26,500	26,500		
																	指		—	—		
0104001	C1−1	18	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	−	指・適		26,500 別途割増(別紙)	26,500 別途割増(別紙)		
																	指		—	—		
0105000	C2−1	18	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・適		26,500	26,500		
																	指		—	—		
0105001	C2−1	18	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・適		26,500 別途割増(別紙)	26,500 別途割増(別紙)		
																	指		—	—		
0106000	D1−1	18	40	−		−		N BB FB	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・適		26,500	26,500		
																	指		—	—		
0106001	D1−1	18	40	−		−		N BB FB	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・適		26,500 別途割増(別紙)	26,500 別途割増(別紙)		
																	指		—	—		
0107000	D1−1	18	25,20	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	−	指・適		26,500	26,500		
																	指		—	—		
0107001	D1−1	18	25,20	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	−	指・適		26,500 別途割増(別紙)	26,500 別途割増(別紙)		
																	指		—	—		
0107002	D1−1	18	40	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・適		26,500	26,500		
																	指		—	—		
0107003	D1−1	18	40	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・適		26,500 別途割増(別紙)	26,500 別途割増(別紙)		
																	指		—	—		
0108000	B1−3	24	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	175	なし	なし	m3	−	指・適		27,700	27,700		
																	指		—	—		
0108001	B1−3	24	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	−	指・適		27,700 別途割増(別紙)	27,700 別途割増(別紙)		
																	指		—	—		
0108010	B1−3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	−	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適		33,400	33,400		
																	指		—	—		
0108011	B1−3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	−	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適		33,400 別途割増(別紙)	33,400 別途割増(別紙)		
																	指		—	—		

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																			大阪(高)				
																			中国自動車道				
																			**********	吹田市		吹田市 豊中市		豊中市 池田市	
生コンクリート																		(単位：円)	大阪府	大阪府		大阪府	
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分		吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	池田市
0109000	B1−4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・遠						
																	指						
0109001	B1−4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・遠						
																	指						
0110000	A1−2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・遠						
																	指						
0110001	A1−2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・遠						
																	指						
0112011	P6−4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		預・遠						
																	指						
0113000	A1−4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		預・遠						
																	指						
0113001	A1−4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		預・遠						
																	指						
0114000	B1−2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		預・遠						
																	指						
0114001	B1−2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		預・遠						
																	指						
0116000	H1−1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・遠						
																	指						
0116001	H1−1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・遠						
																	指						
0116002	H1−1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	預・遠						
																	指						
0116003	H1−1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	預・遠						
																	指						
0119000	A1−4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	預・遠						
																	指						
0119001	A1−4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	預・遠						
																	指						
0124000	H1−1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・遠						
																	指						
0124001	H1−1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・遠						
																	指						
0124002	H1−1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	預・遠						
																	指						
0124003	H1−1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	預・遠						
																	指						
0125000	H2−1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・遠						
																	指						
0125001	H2−1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・遠						
																	指						
0125002	H2−1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	預・遠						
																	指						
0125003	H2−1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	預・遠						
																	指						
0126000	A1−3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		預・遠						
																	指						

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																			大阪(高)				
																			中国自動車道				
																			**********	**********	**********	**********	**********
																			吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 池田市	
生コンクリート																		(単位：円)	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪府	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	池田市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		–		N BB	–	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	–	指・適						
																	指						
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																			販売(高)		
																			近畿自動車道		
																			長原1・松原JCT		松原JCT1・松原
																			松原市 大阪市		松原市
生コンクリート																		(単位：円)	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分		松原市	大阪市	松原市
0109000	B1−4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・適				
																	預				
0109001	B1−4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・適				
																	預				
0110000	A1−2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・適				
																	預				
0110001	A1−2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・適				
																	預				
0112011	P6−4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		預・適				
																	預				
0113000	A1−4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		預・適				
																	預				
0113001	A1−4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		預・適				
																	預				
0114000	B1−2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		預・適				
																	預				
0114001	B1−2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		預・適				
																	預				
0116000	H1−1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・適				
																	預				
0116001	H1−1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・適				
																	預				
0116002	H1−1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	預・適				
																	預				
0116003	H1−1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	預・適				
																	預				
0119000	A1−4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	預・適				
																	預				
0119001	A1−4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	預・適				
																	預				
0124000	H1−1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ＡＳＴＭ Ｔ型セメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・適				
																	預				
0124001	H1−1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ＡＳＴＭ Ｔ型セメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・適				
																	預				
0124002	H1−1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ＡＳＴＭ Ｔ型セメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	預・適				
																	預				
0124003	H1−1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ＡＳＴＭ Ｔ型セメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	預・適				
																	預				
0125000	H2−1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ＡＳＴＭ Ｔ型セメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・適				
																	預				
0125001	H2−1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ＡＳＴＭ Ｔ型セメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・適				
																	預				
0125002	H2−1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ＡＳＴＭ Ｔ型セメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	預・適				
																	預				
0125003	H2−1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分3倍程 中庸熱ＡＳＴＭ Ｔ型セメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	預・適				
																	預				
0126000	A1−3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		預・適				
																	預				

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																			販売(高)		
																			近畿自動車道		
																			長原1松原JCT		松原JCT1松原
																			松原市 大阪市		松原市
生コンクリート																		（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1）	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分		松原市	大阪市	松原市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		–		N BB	–	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	–	指・適				
																	指				
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0145000	A1-4(B)	40	20（25）	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0145001	A1-4(B)	40	20（25）	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0146000	P6-5(B)	50	20（25）	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0146001	P6-5(B)	50	20（25）	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

（単位：円）

生コンクリート																	阪奈(高)													
																	一般国道25号													
																	天理～郡山	郡山～法隆寺		法隆寺～香芝		香芝～柏原		柏原～藤井寺		藤井寺バイパス			
																	大和郡山市 天理市	安堵町 河合町 大和郡山市		河合町 香芝市 上牧町		柏原市 香芝市		羽曳野市 藤井寺市 柏原市		藤井寺市 松原市			
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
																		大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	河合町	香芝市	上牧町	柏原市	香芝市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市
0101000	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適											33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）
																	指											—	—	—	—	—
0101001	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適											33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）
																	指											—	—	—	—	—
0102000	A1−5	30	25(20)	12		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適															
																	指															
0102001	A1−5	30	25(20)	12		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適															
																	指															
0102010	A1−5	30	20	17		5		N BB	−	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0102011	A1−5	30	20	17		5		N BB	−	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0103000	B2−1	24	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	165	なし	なし	m3	−	指・適											27,700	27,700	27,700	27,700	27,700
																	指											—	—	—	—	—
0103001	B2−1	24	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	−	指・適											27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)
																	指											—	—	—	—	—
0104000	C1−1	18	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	−	指・適															26,500
																	指															—
0104001	C1−1	18	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	−	指・適															26,500 別途割増 (別紙)
																	指															—
0105000	C2−1	18	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・適											26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																	指											—	—	—	—	—
0105001	C2−1	18	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・適											26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)
																	指											—	—	—	—	—
0106000	D1−1	18	40	−		−		N BB FB	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・適															
																	指															
0106001	D1−1	18	40	−		−		N BB FB	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・適															
																	指															
0107000	D1−1	18	25,20	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	−	指・適											26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																	指											—	—	—	—	—
0107001	D1−1	18	25,20	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	−	指・適											26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)
																	指											—	—	—	—	—
0107002	D1−1	18	40	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・適															
																	指															
0107003	D1−1	18	40	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・適															
																	指															
0108000	B1−3	24	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	175	なし	なし	m3	−	指・適															
																	指															
0108001	B1−3	24	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	−	指・適															
																	指															
0108010	B1−3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	−	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適															
																	指															
0108011	B1−3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	−	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適															
																	指															

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 販売(高) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

販売(高)

規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	河合町	香芝市	上牧町	柏原市	香芝市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市
																		天理～郡山		郡山～法隆寺			法隆寺～香芝			香芝～柏原		柏原～藤井寺			藤井寺～松原	
																		大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			河合町 香芝市 上牧町			柏原市 香芝市		羽曳野市 藤井寺市 柏原市			藤井寺市 松原市	
																		奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
0139000	C2-1(A)	18	40	4		–		N BB	–	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	–	指・適															
																	指															
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適											37,200	37,200	37,200	37,200	37,200
																	指											—	—	—	—	—
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適											37,200 別途割増（別紙）	37,200 別途割増（別紙）	37,200 別途割増（別紙）	37,200 別途割増（別紙）	37,200 別途割増（別紙）
																	指											—	—	—	—	—
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適											41,600 注6）	41,600 注6）	41,600 注6）	41,600 注6）	41,600 注6）
																	指											—	—	—	—	—
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適											41,600 別途割増(別紙) 注6）	41,600 別途割増(別紙) 注6）	41,600 別途割増(別紙) 注6）	41,600 別途割増(別紙) 注6）	41,600 別途割増(別紙) 注6）
																	指											—	—	—	—	—
0145000	A1-4(B)	40	20（25）	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0145001	A1-4(B)	40	20（25）	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0146000	P6-5(B)	50	20（25）	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0146001	P6-5(B)	50	20（25）	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適															
																	指															
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適															
																	指															
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適															
																	指															
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適															
																	指															
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適											33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）
																	指											—	—	—	—	—
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適											33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）	33,300 別途割増(別紙) 注6）
																	指											—	—	—	—	—
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適											37,200	37,200	37,200	37,200	37,200
																	指											—	—	—	—	—
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適											37,200 別途割増（別紙）	37,200 別途割増（別紙）	37,200 別途割増（別紙）	37,200 別途割増（別紙）	37,200 別途割増（別紙）
																	指											—	—	—	—	—
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0153000	A1-4(C)	30	20（25）	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適											28,900	28,900	28,900	28,900	28,900
																	指											—	—	—	—	—

表3－2 生コンクリート価格調査 ［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

販売(高)

規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	河合町	香芝市	上牧町	柏原市	香芝市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市
																		奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
0154001	A1−1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適											26,900 別途割増（別紙）	26,900 別途割増（別紙）	26,900 別途割増（別紙）	26,900 別途割増（別紙）	26,900 別途割増（別紙）
																	指											—	—	—	—	—
0155000	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											32,600 注6）	32,600 注6）	32,600 注6）	32,600 注6）	32,600 注6）
																	指											—	—	—	—	—
0155001	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											32,600 別途割増（別紙）注6）	32,600 別途割増（別紙）注6）	32,600 別途割増（別紙）注6）	32,600 別途割増（別紙）注6）	32,600 別途割増（別紙）注6）
																	指											—	—	—	—	—
0156000	P3−2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適											32,700	32,700	32,700	32,700	32,700
																	指											—	—	—	—	—
0156001	P3−2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適											32,700 別途割増（別紙）	32,700 別途割増（別紙）	32,700 別途割増（別紙）	32,700 別途割増（別紙）	32,700 別途割増（別紙）
																	指											—	—	—	—	—
0157000	P3−2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適											32,700	32,700	32,700	32,700	32,700
																	指											—	—	—	—	—
0157001	P3−2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適											32,700 別途割増（別紙）	32,700 別途割増（別紙）	32,700 別途割増（別紙）	32,700 別途割増（別紙）	32,700 別途割増（別紙）
																	指											—	—	—	—	—
0158000	P3−4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適											32,700	32,700	32,700	32,700	32,700
																	指											—	—	—	—	—
0158001	P3−4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適											32,700 別途割増（別紙）	32,700 別途割増（別紙）	32,700 別途割増（別紙）	32,700 別途割増（別紙）	32,700 別途割増（別紙）
																	指											—	—	—	—	—
0159000	P6−4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											40,900 注6）	40,900 注6）	40,900 注6）	40,900 注6）	40,900 注6）
																	指											—	—	—	—	—
0159001	P6−4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適											40,900 別途割増（別紙）注6）	40,900 別途割増（別紙）注6）	40,900 別途割増（別紙）注6）	40,900 別途割増（別紙）注6）	40,900 別途割増（別紙）注6）
																	指											—	—	—	—	—
0160000	P6−4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適											41,600 注6）	41,600 注6）	41,600 注6）	41,600 注6）	41,600 注6）
																	指											—	—	—	—	—
0160001	P6−4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適											41,600 別途割増（別紙）注6）	41,600 別途割増（別紙）注6）	41,600 別途割増（別紙）注6）	41,600 別途割増（別紙）注6）	41,600 別途割増（別紙）注6）
																	指											—	—	—	—	—
0161000	P6−5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											40,900 注6）	40,900 注6）	40,900 注6）	40,900 注6）	40,900 注6）
																	指											—	—	—	—	—
0161001	P6−5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適											40,900 別途割増（別紙）注6）	40,900 別途割増（別紙）注6）	40,900 別途割増（別紙）注6）	40,900 別途割増（別紙）注6）	40,900 別途割増（別紙）注6）
																	指											—	—	—	—	—
0162000	A1−4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											32,600 注6）	32,600 注6）	32,600 注6）	32,600 注6）	32,600 注6）
																	指											—	—	—	—	—
0162001	A1−4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											32,600 別途割増（別紙）注6）	32,600 別途割増（別紙）注6）	32,600 別途割増（別紙）注6）	32,600 別途割増（別紙）注6）	32,600 別途割増（別紙）注6）
																	指											—	—	—	—	—
0163000	A1−4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適											33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）
																	指											—	—	—	—	—
0163001	A1−4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適											33,300 別途割増（別紙）注6）	33,300 別途割増（別紙）注6）	33,300 別途割増（別紙）注6）	33,300 別途割増（別紙）注6）	33,300 別途割増（別紙）注6）
																	指											—	—	—	—	—
0164000	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適											33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）	33,300 注6）
																	指											—	—	—	—	—
0164001	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適											33,300 別途割増（別紙）注6）	33,300 別途割増（別紙）注6）	33,300 別途割増（別紙）注6）	33,300 別途割増（別紙）注6）	33,300 別途割増（別紙）注6）
																	指											—	—	—	—	—

注1） 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2） スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3） N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4） H1−1、HS1−1、H2−1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5） X1−1、Y1−1の材齢28日における圧縮強度は、水中脱型し多量にた値であるため、設計基準強度とては、期間した値X1−1（18N/mm2）、Y1−1（24N/mm2）である。

注6） 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。

注7） 区分 指：指定品（W／C、単位水量等） 適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場

注8） 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

生コンクリート																		阪奈(高)												
																		阪和自動車道												
																		松原Ｉ美原北	美原北Ｉ美原ＪＣＴ	美原ＪＣＴＩ美原東	美原東Ｉ堺ＪＣＴ	堺ＪＣＴＩ堺	堺ＪＣＴＩ堺泉北	堺ＩＣ岸和田和泉	岸和田和泉Ｉ貝塚			貝塚Ｉ泉佐野ＪＣＴ		
																		堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市 和泉市	和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	スランプ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低セメント量（kg/m3）	減水剤種類	W/C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0109000	B1−4	24	20（25）	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0109001	B1−4	24	20（25）	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0110000	A1−2	30（7日強度）	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0110001	A1−2	30（7日強度）	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0112011	P6−4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0113000	A1−4	24	20	60（スランプフロー）		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0113001	A1−4	24	20	60（スランプフロー）		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0114000	B1−2(A)	24	25（20）	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													
0114001	B1−2(A)	24	25（20）	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0116000	H1−1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0116001	H1−1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0116002	H1−1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0116003	H1−1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0119000	A1−4	30	20（25）	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0119001	A1−4	30	20（25）	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0124000	H1−1	4.5（曲げ）	25 20	1.5		4.5		N BB 膨張用セメント プライアッシュ5%相 中庸熱ＡＳＴＭ Ｔｙｐｅ Ⅳ	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0124001	H1−1	4.5（曲げ）	25 20	1.5		4.5		N BB 膨張用セメント プライアッシュ5%相 中庸熱ＡＳＴＭ Ｔｙｐｅ Ⅳ	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0124002	H1−1	4.5（曲げ）	40	1.5		4.5		N BB 膨張用セメント プライアッシュ5%相 中庸熱ＡＳＴＭ Ｔｙｐｅ Ⅳ	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0124003	H1−1	4.5（曲げ）	40	1.5		4.5		N BB 膨張用セメント プライアッシュ5%相 中庸熱ＡＳＴＭ Ｔｙｐｅ Ⅳ	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0125000	H2−1	4.5（曲げ）	25 20	6.5		4.5		N BB 膨張用セメント プライアッシュ5%相 中庸熱ＡＳＴＭ Ｔｙｐｅ Ⅳ	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0125001	H2−1	4.5（曲げ）	25 20	6.5		4.5		N BB 膨張用セメント プライアッシュ5%相 中庸熱ＡＳＴＭ Ｔｙｐｅ Ⅳ	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0125002	H2−1	4.5（曲げ）	40	6.5		4.5		N BB 膨張用セメント プライアッシュ5%相 中庸熱ＡＳＴＭ Ｔｙｐｅ Ⅳ	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0125003	H2−1	4.5（曲げ）	40	6.5		4.5		N BB 膨張用セメント プライアッシュ5%相 中庸熱ＡＳＴＭ Ｔｙｐｅ Ⅳ	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0126000	A1−3	30	20（25）	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

生コンクリート																																			
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	スランプ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低セメント量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	販売(高)																			
																		松原5・美原北	美原北1・美原JCT・美原JCT1・美原南	美原JCT1・美原南	美原南1・堺JCT	堺JCT5・堺	堺JCT5・堺2・堺	堺1・岸和田和泉	岸和田和泉1・貝塚		貝塚1・熊取1・泉佐野JCT		
																		堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市 和泉市			堺市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市					
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
																		堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市				
0126001	A1−3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適																		
																	指																		
0127000	Y1−1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適																		
																	指																		
0127001	Y1−1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適																		
																	指																		
0128000	A1−5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6）	32,600 注6）	32,600 注6）	32,600 注6）	32,600 注6）	32,600 注6）	32,600 注6）	32,600 注6）										
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—										
0128001	A1−5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	32,600 別途割増(別 紙) 注6）	32,600 別途割増(別 紙) 注6）	32,600 別途割増(別 紙) 注6）	32,600 別途割増(別 紙) 注6）	32,600 別途割増(別 紙) 注6）	32,600 別途割増(別 紙) 注6）	32,600 別途割増(別 紙) 注6）	32,600 別途割増(別 紙) 注6）										
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—										
0129000	A1−5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適																		
																	指																		
0129001	A1−5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適																		
																	指																		
0131001	H2−1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適																		
																	指																		
0131003	H2−1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適																		
																	指																		
0133000	A1−5(K)	24	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適																				
																	指																		
0133001	A1−5(K)	24	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適																				
																	指																		
0133010	A1−5(K)	30	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適																				
																	指																		
0133011	A1−5(K)	30	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適																				
																	指																		
0133020	A1−5(K)	40	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700										
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—										
0133021	A1−5(K)	40	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適	39,700 別途割増 （別紙）	39,700 別途割増 （別紙）	39,700 別途割増 （別紙）	39,700 別途割増 （別紙）	39,700 別途割増 （別紙）	39,700 別途割増 （別紙）	39,700 別途割増 （別紙）	39,700 別途割増 （別紙）										
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—										
0134000	A1−5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	—	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適																		
																	指																		
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適																		
																	指																		
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適																		
																	指																		
0136000	A1－5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適																		
																	指																		
0136001	A1－5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適																		
																	指																		
0137000	A1−5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針（2012年版）」より）	指・適																				
																	指																		
0137001	A1−5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針（2012年版）」より）	指・適																				
																	指																		
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適							42,000 注6）											
																	指							—										
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適							42,000 別途割増(別 紙) 注6）											
																	指							—										

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

生コンクリート																		阪奈(高)															
																		阪和自動車道															
																		松原Ｉ美原北	美原北Ｉ美原ＪＣＴ	美原ＪＣＴＩ美原東	美原東Ｉ堺ＪＣＴ	堺ＪＣＴＩ堺	堺ＪＣＴＩ堺泉北	堺Ｉ岸和田和泉	岸和田和泉Ｉ貝塚			貝塚Ｉ泉佐野ＪＣＴ			
																		堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市 和泉市	和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市			
(単位：円)																		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1）	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		–		N BB	–	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	–	指・適															
																	指															
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適															
																	指															
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適															
																	指															
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適															
																	指															
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適															
																	指															
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適															
																	指															
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適															
																	指															
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適															
																	指															
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適															
																	指															
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適															
																	指															
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適															
																	指															
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適															
																	指															
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適															
																	指															
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適															
																	指															

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 和歌山(高) | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2　生コンクリート価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | 福知山(高) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | 福知山(高) | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

生コンクリート																	福知山(高)																							
																	京丹波わちJCT～三和	三和～丹波わちIC	丹波亀山IC～春日	春日～福知山	福知山～綾部JCT	綾部～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴西	舞鶴西～舞鶴東	舞鶴東～大飯高浜	大飯高浜IC～小浜西	小浜西～小浜											
																	三田市 三木市	三田市 篠山市	篠山市 丹波市	丹波市 福知山市	福知山市 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市	舞鶴市 おおい町 高浜市	おおい町 小浜市	小浜市											
																(単位：円)	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府											
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1）	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備 考	三田市	三木市	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	綾部市	舞鶴市	舞鶴市	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市	区分
0139000	C2-1(A)	18	40	4		–		N BB	–	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	–																							指・適
																																						指
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3																							指・適
																																						指
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3																							指・適
																																						指
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3																							指・適
																																						指
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3																							指・適
																																						指
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3																							指・適
																																						指
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3																							指・適
																																						指
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3																							指・適
																																						指
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3																							指・適
																																						指
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3																							指・適
																																						指
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3																							指・適
																																						指
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3																							指・適
																																						指
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3																							指・適
																																						指
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3																							指・適
																																						指
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3																							指・適
																																						指
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3																							指・適
																																						指
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	夜間	m3																							指・適
																																						指
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3																							指・適
																																						指
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3																							指・適
																																						指
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3																							指・適
																																						指
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3																							指・適
																																						指
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3																							指・適
																																						指
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3																							指・適
																																						指
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3																							指・適
																																						指

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

生コンクリート																		神戸(高)											
																		中国自動車道											
																		中国池田１宝塚			＊＊＊

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

生コンクリート																							神戸(高)						
																							山陽自動車道						
																							神戸ポートアイランド生コンクリート㈱神戸北	神戸北トリエスコンクリート㈱	三木コンクリート㈱三木東	三木東トリエスコンクリート㈱三木小野		三木コンクリート㈱神戸西	
																							神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市	
																					（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1）	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市
0101000	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	33,300 注6）					33,300 注6）	33,300 注6）
																	指	—					—	—
0101001	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0102000	A1−5	30	25(20)	12		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0102001	A1−5	30	25(20)	12		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0102010	A1−5	30	20	17		5		N BB	−	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0102011	A1−5	30	20	17		5		N BB	−	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0103000	B2−1	24	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	165	なし	なし	m3	−	指・適							
																	指							
0103001	B2−1	24	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	−	指・適							
																	指							
0104000	C1−1	18	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	−	指・適				26,500			
																	指				—			
0104001	C1−1	18	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	−	指・適							
																	指							
0105000	C2−1	18	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・適				26,500			
																	指				—			
0105001	C2−1	18	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・適							
																	指							
0106000	D1−1	18	40	−		−		N BB FB	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0106001	D1−1	18	40	−		−		N BB FB	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・適							
																	指							
0107000	D1−1	18	25,20	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	−	指・適							
																	指							
0107001	D1−1	18	25,20	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	−	指・適							
																	指							
0107002	D1−1	18	40	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	指・適							
																	指							
0107003	D1−1	18	40	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	指・適							
																	指							
0108000	B1−3	24	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	175	なし	なし	m3	−	指・適				27,700			
																	指				—			
0108001	B1−3	24	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	−	指・適							
																	指							
0108010	B1−3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	−	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適							
																	指							
0108011	B1−3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	−	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適							
																	指							

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度 202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

※毎年度 202302

神戸(高)
都市名 神戸高速道路
神戸市
兵庫県
神戸市

（単位：円）

生コンクリート

規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ(cm) 注1）	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1）	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	助張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市
0109000	B1−4	24	20（25）	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・適	
																	指	
0109001	B1−4	24	20（25）	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・適	
																	指	
0110000	A1−2	30（7日強度）	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・適	
																	指	
0110001	A1−2	30（7日強度）	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・適	
																	指	
0112011	P6−4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		預・適	
																	指	
0113000	A1−4	24	20	60（スランプフロー）		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		預・適	
																	指	
0113001	A1−4	24	20	60（スランプフロー）		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		預・適	
																	指	
0114000	B1−2(A)	24	25（20）	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		預・適	
																	指	
0114001	B1−2(A)	24	25（20）	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		預・適	
																	指	
0116000	H1−1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・適	
																	指	
0116001	H1−1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・適	
																	指	
0116002	H1−1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	預・適	
																	指	
0116003	H1−1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	預・適	
																	指	
0119000	A1−4	30	20（25）	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	預・適	
																	指	
0119001	A1−4	30	20（25）	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	預・適	
																	指	
0124000	H1−1	4.5（曲げ）	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメントフライアッシュセメント中庸熱ふりカルシウムセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・適	
																	指	
0124001	H1−1	4.5（曲げ）	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメントフライアッシュセメント中庸熱ふりカルシウムセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・適	
																	指	
0124002	H1−1	4.5（曲げ）	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメントフライアッシュセメント中庸熱ふりカルシウムセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	預・適	
																	指	
0124003	H1−1	4.5（曲げ）	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメントフライアッシュセメント中庸熱ふりカルシウムセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	預・適	
																	指	
0125000	H2−1	4.5（曲げ）	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメントフライアッシュセメント中庸熱ふりカルシウムセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・適	
																	指	
0125001	H2−1	4.5（曲げ）	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメントフライアッシュセメント中庸熱ふりカルシウムセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・適	
																	指	
0125002	H2−1	4.5（曲げ）	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメントフライアッシュセメント中庸熱ふりカルシウムセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	預・適	
																	指	
0125003	H2−1	4.5（曲げ）	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメントフライアッシュセメント中庸熱ふりカルシウムセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	預・適	
																	指	
0126000	A1−3	30	20（25）	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		預・適	
																	指	

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

※毎年度 202302

神戸(高)
新名神高速道路
・・・・・・・・・・
神戸市

（単位：円）

生コンクリート																		兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ(cm) 注1）	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1）	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W／C (%)	単位水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区分	神戸市
0126001	A1−3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
0127000	Y1−1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
0127001	Y1−1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
0128000	A1−5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
0128001	A1−5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	
																	指	
0129000	A1−5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
0129001	A1−5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	
																	指	
0131001	H2−1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	
																	指	
0131003	H2−1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	
																	指	
0133000	A1−5(K)	24	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適	
																	指	
0133001	A1−5(K)	24	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適	
																	指	
0133010	A1−5(K)	30	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適	
																	指	
0133011	A1−5(K)	30	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適	
																	指	
0133020	A1−5(K)	40	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適	
																	指	
0133021	A1−5(K)	40	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適	
																	指	
0134000	A1−5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	—	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適	
																	指	
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	
																	指	
0136000	A1－5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
0136001	A1－5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	
																	指	
0137000	A1−5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適	
																	指	
0137001	A1−5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適	
																	指	
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適	
																	指	
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適	
																	指	

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度 202503

神戸(高)
新名神高速道路
神戸市
兵庫県
神戸市

生コンクリート

（単位：円）

規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ(cm) 注1）	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1）	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W／C (%)	単位水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区分	神戸市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		–		N BB	–	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	–	預・適	
																	預	
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		預・適	
																	預	
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		預・適	
																	預	
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		預・適	
																	預	
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		預・適	
																	預	
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		預・適	
																	預	
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		預・適	
																	預	
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		預・適	
																	預	
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		預・適	
																	預	
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		預・適	
																	預	
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		預・適	
																	預	
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		預・適	
																	預	
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		預・適	
																	預	
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		預・適	
																	預	
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		預・適	
																	預	
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		預・適	
																	預	
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		預・適	
																	預	
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		預・適	
																	預	
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		預・適	
																	預	
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		預・適	
																	預	
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		預・適	
																	預	
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		預・適	
																	預	
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		預・適	
																	預	
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		預・適	
																	預	

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

※毎年度 2023/03

神戸(高)
新名神高速道路
・・・・・・・・・・
神戸市
兵庫県
神戸市

（単位：円）

生コンクリート

規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ(cm) 注1）	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1）	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W／C (%)	単位水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区分	神戸市
0154001	A1−1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
0155000	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
0155001	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	
																	指	
0156000	P3−2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
0156001	P3−2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
0157000	P3−2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
0157001	P3−2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
0158000	P3−4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
0158001	P3−4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
0159000	P6−4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
0159001	P6−4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適	
																	指	
0160000	P6−4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
0160001	P6−4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適	
																	指	
0161000	P6−5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
0161001	P6−5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適	
																	指	
0162000	A1－4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
0162001	A1－4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	
																	指	
0163000	A1－4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
0163001	A1－4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	
																	指	
0164000	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
0164001	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	
																	指	

注1） 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2） スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3） N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4） H1−1、HS1−1、H2−1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5） X1−1、Y1−1の材齢28日における圧縮強度は、水中脱錘し多量にた値であるため、設計基準強度としては、割屈した値X1−1（18N/mm2）、Y1−1（24N/mm2）である。

注6） 膨張材投入量例が必要となる場合の費用は別途。

注7） 区分 指：指定品（W／C、単位水量等） 適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場

注8） 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

生コンクリート																			福崎(高)											
																			中国自動車道											
																			ホリメス ご乗車		・・・・・・		滝野社ＩＣ～加西		加西ＩＣ～福崎		福崎ＩＣ～山崎				山崎ＩＣ～佐用	
																			加東市 三木市		加東市		加西市 加東市		加西市 福崎町		宍粟市 姫路市 福崎町				宍粟市 佐用町	
(単位：円)																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ(cm) 注1）	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1）	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	加東市	三木市	加東市	加西市	加東市	加西市	福崎町	宍粟市	姫路市	姫路市	福崎市	宍粟市	佐用町
0126001	A1−3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適														
																	指														
0127000	Y1−1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適														
																	指														
0127001	Y1−1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適														
																	指														
0128000	A1−5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									32,600 注6）	32,600 注6）			32,600 注6）	
																	指									—	—			—	
0128001	A1−5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適														
																	指														
0129000	A1−5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適														
																	指														
0129001	A1−5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適														
																	指														
0131001	H2−1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適														
																	指														
0131003	H2−1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適														
																	指														
0133000	A1−5(K)	24	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適														
																	指														
0133001	A1−5(K)	24	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適														
																	指														
0133010	A1−5(K)	30	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適														
																	指														
0133011	A1−5(K)	30	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適														
																	指														
0133020	A1−5(K)	40	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適														
																	指														
0133021	A1−5(K)	40	20(25)	55～65(スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適														
																	指														
0134000	A1−5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	—	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適														
																	指														
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									32,600 注6）	32,600 注6）			32,600 注6）	
																	指									—	—			—	
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適														
																	指														
0136000	A1−5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適														
																	指														
0136001	A1−5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適														
																	指														
0137000	A1−5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適														
																	指														
0137001	A1−5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適														
																	指														
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適														
																	指														
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適														
																	指														

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

生コンクリート																		福崎(高)											
																		中国自動車道											
																		兵庫県三木市		兵庫県	滝野社ＩＣ～加西		加西ＩＣ～福崎		福崎ＩＣ～山崎			山崎ＩＣ～佐用	
																		加東市 三木市		加東市	加西市 加東市		加西市 福崎町		宍粟市 姫路市 福崎町			宍粟市 佐用町	
(単位：円)																		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ(cm) 注1）	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1）	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W／C (%)	単位水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区分	加東市	三木市	加東市	加西市	加東市	加西市	福崎町	宍粟市	姫路市	姫路市	福崎町	宍粟市	佐用町
0139000	C2-1(A)	18	40	4		–		N BB	–	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	–	指・適													
																	指													
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適								41,600 注6）	41,600 注6）			41,600 注6）
																	指								—	—			—
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													

表3－2　生コンクリート価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 姫路(高) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																		姫路(高)											
																		山陽自動車道											
																		太子竜野インター～姫路東インター間		～姫路東インター間	～姫路東インター間	姫路東インター～姫路西インター間	龍野～龍野西	龍野西～赤穂		赤穂～備前			
																		加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市	たつの市	たつの市 赤穂市 相生市		赤穂市 備前市	
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	岡山県
生コンクリート																													
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1）	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市	赤穂市	備前市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		–		N BB	–	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	–	指・適	—	—	—									
																	指	—	—	—									
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																					姫路(高)			
																					播磨自動車道			
																					たつの市 相生市		たつの市 宍粟市	
生コンクリート																					（単位：円）			
																					兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ(cm) 注1）	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1）	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	たつの市	相生市	たつの市	宍粟市
0101000	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	なし	m3		預・通				
																	預				
0101001	A1−5	30	25(20)	15		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		預・通				
																	預				
0102000	A1−5	30	25(20)	12		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	なし	m3		預・通				
																	預				
0102001	A1−5	30	25(20)	12		4.5		N BB	−	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		預・通				
																	預				
0102010	A1−5	30	20	17		5		N BB	−	高性能AE	50	175	20	なし	m3		預・通				
																	預				
0102011	A1−5	30	20	17		5		N BB	−	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		預・通				
																	預				
0103000	B2−1	24	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	165	なし	なし	m3	−	預・通				
																	預				
0103001	B2−1	24	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	−	預・通				
																	預				
0104000	C1−1	18	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	−	預・通	26,500	26,500		
																	預	—	—		
0104001	C1−1	18	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	−	預・通				
																	預				
0105000	C2−1	18	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	預・通				
																	預				
0105001	C2−1	18	40	8		4.5		N BB	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	預・通				
																	預				
0106000	D1−1	18	40	−		−		N BB FB	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	預・通	26,500	26,500		
																	預	—	—		
0106001	D1−1	18	40	−		−		N BB FB	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	預・通				
																	預				
0107000	D1−1	18	25,20	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	−	預・通				
																	預				
0107001	D1−1	18	25,20	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	−	預・通				
																	預				
0107002	D1−1	18	40	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	−	預・通				
																	預				
0107003	D1−1	18	40	−		−		N BB F	−	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	−	預・通				
																	預				
0108000	B1−3	24	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	175	なし	なし	m3	−	預・通				
																	預				
0108001	B1−3	24	20(25)	8		4.5		N BB	−	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	−	預・通				
																	預				
0108010	B1−3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	−	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	預・通				
																	預				
0108011	B1−3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	−	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	預・通				
																	預				

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第二神明(事) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第二神明(事) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3－2 生コンクリート価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

| | | | | | | | | | | | | | | | | | 第二神明(事) | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

																	和歌山(工)									
																	阪和自動車道									
																	岸和田和泉インター～貝塚インター			貝塚インター～熊取インター～泉佐野インター						
																	和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市						
																	大阪府			大阪府						
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	和泉市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0109000	B1−4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・適									
																	預									
0109001	B1−4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・適									
																	預									
0110000	A1−2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・適									
																	預									
0110001	A1−2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・適									
																	預									
0112011	P6−4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		預・適									
																	預									
0113000	A1−4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		預・適									
																	預									
0113001	A1−4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		預・適									
																	預									
0114000	B1−2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		預・適									
																	預									
0114001	B1−2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		預・適									
																	預									
0116000	H1−1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・適									
																	預									
0116001	H1−1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・適									
																	預									
0116002	H1−1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	預・適									
																	預									
0116003	H1−1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	預・適									
																	預									
0119000	A1−4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	預・適									
																	預									
0119001	A1−4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	預・適									
																	預									
0124000	H1−1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分0.6倍 中庸熱ふりカブセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・適									
																	預									
0124001	H1−1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分0.6倍 中庸熱ふりカブセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・適									
																	預									
0124002	H1−1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分0.6倍 中庸熱ふりカブセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	預・適									
																	預									
0124003	H1−1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分0.6倍 中庸熱ふりカブセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	預・適									
																	預									
0125000	H2−1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分0.6倍 中庸熱ふりカブセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	預・適									
																	預									
0125001	H2−1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分0.6倍 中庸熱ふりカブセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	預・適									
																	預									
0125002	H2−1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分0.6倍 中庸熱ふりカブセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	預・適									
																	預									
0125003	H2−1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュ分0.6倍 中庸熱ふりカブセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	預・適									
																	預									
0126000	A1−3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		預・適									
																	預									

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| 生コンクリート | | |

表3－2 生コンクリート価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

生コンクリート																	和歌山(工)									
																	阪和自動車道									
																	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分									
0139000	C2-1(A)	18	40	4		–		N BB	–	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	–	指・適									
																	指									
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適									
																	指									
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適									
																	指									
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適									
																	指									
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適									
																	指									
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適									
																	指									
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適									
																	指									
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適									
																	指									
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適									
																	指									
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	–	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適									
																	指									
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適									
																	指									
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適									
																	指									
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適									
																	指									
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適									
																	指									

(単位：円)

表3－2 生コンクリート価格調査 〔単価年度：令和7年3月〕

単価年度：202503

| | | |

別紙－1

名神高速道路／野洲市域、湖南市域、大津市域（滋賀高速道路事務所管内）

新名神高速道路／甲賀市域（滋賀高速道路事務所管内）

京滋バイパス／大津市域（滋賀高速道路事務所管内）

＜時間外打設の生コンクリート割増額＞（打設開始の規定＝打設開始8：30～打設終了17：00）　　**単価年度:202503**

No.	対象時間	基本料金	割増料	備考
①	夕方割増:17:00着～19:00打設終了	100,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
②	夜間割増:19:00着～22:00打設終了	300,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
③	深夜割増:22:00着～7:00打設終了	500,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
④	早朝割増:7:00～8:00までの着時間	100,000 円/式	＋ 1,000円/m3	
⑤	継続割増:通常出荷時間から継続して出荷する場合については17:00着～割増料3，000円/m3が必要。			

※割増区分⑤において、打設終了時間が19:00を超える場合、割増区分②③が適用される。

※対象時間を超えて打設を継続する場合、割増区分に応じた基本料金と割増料金が必要。

※早朝・夜間は対応できる工場が限定される。

＜休日の生コンクリート割増額＞

	基本料金	割増料	備考
休日打設割増料金:日程により対応できない場合あり	200,000 円/式	＋ 1,000円/m3	

別紙－２

京滋バイパス／宇治市域（京都高速道路事務所管内）
第二京阪道路／久御山町域（京都高速道路事務所管内）
京奈道路／京田辺市域、精華町域、木津川市域（京都高速道路事務所管内）
名神高速道路／京都市域、向日市域、大山崎町域、長岡京市域（京都高速道路事務所管内）
京都縦貫自動車道／長岡京市域、京都市域（亀岡高速道路事務所管内）

＜出荷時間帯目安表＞　　**単価年度：202503**

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

＜夜間・休日納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	＋　5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	＋　5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

＜早朝納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00～7:29	150,000円/回	＋　5,000円/m3	
指示着時間が7:30～7:59	－	＋　5,000円/m3	

＜夕方納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00～18:59	－	＋　5,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が17:00～20:59までの納入分	－	＋　3,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が21:00以降の納入分	夜間出荷適用	夜間出荷適用	

※夕方納入で「納入書発時間」が「指示着時間帯」を超える場合は夜間出荷を適用。

＜キャンセル料金＞

条件	定額料金	割増料金	備考
予定数量5m3未満	20,000円	－	
予定数量5m3以上10m3以下	－	6,000円/m3	
予定数量10m3を超え30m3未満	100,000円	－	
予定数量30m3以上70m3未満	200,000円	－	
予定数量70m3以上100m3未満	300,000円	－	
予定数量100m3以上150m3未満	400,000円	－	
予定数量150m3以上	600,000円	－	
30%以上の数量減	－	4,000円/m3	上限600,000円

※キャンセルの連絡は前日15:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の15:00まで。
当日注文当日キャンセルの場合もキャンセル料が必要。
生コンクリートの納入予定数量が30m3以上の場合で、納入予定数量より実績納入数量が30%以上減量した場合に「30%以上の数量減」を適用。

別紙－３

京都縦貫自動車道／亀岡市、南丹市（京都高速道路事務所管内）

＜夜間・休日出荷＞

単価年度：202503

・対応不可

別紙－4

名神高速道路／島本町域（京都高速道路事務所管内）
名神高速道路／高槻市域、茨木市域、吹田市域、豊中市域、尼崎市域、西宮市域（大阪高速道路事務所管内）
近畿自動車道／茨木市域、吹田市域、摂津市域、守口市域、門真市域、大阪市域、大東市域、東大阪市域、八尾市域（大阪高速道路事務所管内）
中国自動車道／吹田市域、豊中市域（大阪高速道路事務所管内）
近畿自動車道／松原市域、大阪市域（阪奈高速道路事務所管内）
西名阪自動車道／羽曳野市域、藤井寺市域、柏原市域、松原市域（阪奈高速道路事務所管内）
阪和自動車道／堺市域、和泉市域（阪奈高速道路事務所管内）
阪和自動車道／泉佐野市域、泉南市域、阪南市域（和歌山高速道路事務所管内）
中国自動車道／池田市域、伊丹市域、宝塚市域、西宮市域、神戸市域、三木市域（神戸高速道路事務所管内）
山陽自動車道／神戸市域、三木市域、小野市域（神戸高速道路事務所管内）
新名神高速道路／神戸市域（神戸高速道路事務所管内）
中国自動車道／加東市、加西市、姫路市域、宍粟市域、佐用町域（福崎高速道路事務所管内）
山陽自動車道／三木市域、加古川市域、小野市域、姫路市域、たつの市域、赤穂市域、相生市域、備前市域（姫路高速道路事務所管内）
播磨自動車道／たつの市域、相生市域（姫路高速道路事務所管内）
第二神明道路／神戸市域、明石市域（第二神明事務所管内）
関西空港自動車道／泉佐野市域（和歌山工事事務所管内）
関西国際空港連絡橋／泉佐野市域（和歌山工事事務所管内）
阪和自動車道／和泉市域、岸和田市域、貝塚市域、熊取町域、泉佐野市域（和歌山工事事務所管内）

単価年度：202503

＜休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額＞
※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00　（打設開始＝現場着時間）　（打設完了＝現場退出時間）

No.	打設開始時間	割増料金			備考
①	規定時間超17:30～20:00迄に打設完了　注1,2		＋	1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了	200,000円/式	＋	1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
⑤	打設開始（早朝）5:30～の場合	200,000円/式	＋	1,000円/m3	当日8:00迄打設分まで割増対象
⑥	打設開始（早朝）6:30～の場合　注3		＋	5,000円/台	当日8:00迄打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増			

注1：夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。
注2：打設完了時間が20：00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。
　　打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。
注3：休日出荷の場合は、200,000円+7,500円/台を適用。　※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

＜休日の生コンクリート割増額＞
※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷　注4		＋	1,000円/m3
休日出荷　注4	200,000円/式	＋	1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要
注4：打設開始及び打設完了時間がが規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。
（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

＜キャンセル料金＞
※キャンセル料金発生規定＝15：00以降　（出荷予定前日＝出荷予定前日営業日）

出荷予定日 前日15:00 ～ 出荷当日	平日規定時間内		＋	4,000円/m3	
	土曜日 規定時間内		＋	4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
	休日・規定時間外	200,000円/件	＋	4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について
①出荷予定前日15：00以降の出荷予定キャンセル
・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00
以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。
また、ポンプ車洗浄用水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減
・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m3。
但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

別紙－５

西名阪自動車道／天理市域（阪奈高速道路事務所管内）

＜休日稼働・夜間・早朝割増料金＞　　**単価年度:202503**

打設開始時間	定額	加算額	備考
(1) 18:00工場発～22:00迄に打設終了する場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
(2) 20:00工場発で納入する場合、翌朝6:00迄	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
(3) 早朝6:00～8:00迄に工場発で納入する場合 但し、打設数量が100m3未満の場合に適用し、100m3以上の場合は協議	150,000円/式	＋ 1,000円/m3	
(4) 早朝出荷の前日、夜間出荷の当日が各14:00以降のキャンセル料	200,000円/式		
(5) 休日(土曜・日曜・祝日)稼働する場合	300,000円/式	＋ 1,000円/m3	

＜生コンクリートのキャンセル料金（土曜・定休日・日曜・祝日は除く）＞

キャンセル時間 出荷予定前日 営業日14:00以降 の場合	1m3以上(※)50m3未満	3,000円/m3
	50m3以上150m3未満	2,500円/m3
	150m3以上	2,300円/m3
	（上限 650,000円）	

(※) 但し、0.5m3及び0.75m3の場合については、1m3のキャンセル料金が発生。

別紙－６

阪和自動車道／岩出市域、和歌山市域、海南市域、有田川町域（和歌山高速道路事務所管内）
湯浅御坊道路／有田川町域、湯浅町域、広川町域、日高川町域、御坊市域（和歌山高速道路事務所管内）

＜夜間・早朝打設の生コンクリート割増額＞　　**単価年度：202503**

時間	セット料金	加算額	備考
打設開始　18:00～22:00打設完了	200,000円/式	＋　1,000円/m3	
打設開始　18:00～22:00以降打設継続	400,000円/式	＋　1,000円/m3	
打設開始　22:00～ 5:00打設完了	400,000円/式	＋　1,000円/m3	
打設開始　 5:00～ 8:00打設分	200,000円/式	＋　1,000円/m3	

＜休日の生コンクリート割増額＞

	セット料金	加算額	備考
休日割増	200,000円/式	＋　1,000円/m3	

※工場稼働については事前協議が必要

（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

＜キャンセル料金＞

キャンセル日時	30m3以上100m3未満	100m3以上200m3未満	200m3以上
出荷前日14:00以降	200,000円/式	250,000円/式	300,000円/式

＜予定数量変更キャンセル料金＞

キャンセル日時	予定数量30m3以上　予定数量の4割以上の数量減が発生した場合
出荷前日14:00以降	減量（m3）×2,000円

別紙－7

舞鶴若狭自動車道／丹波市域（福知山高速道路事務所管内）

＜夜間・早朝・休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

単価年度:202503

No.	打設開始時間	セット料金	加算額	備考
①	規定時間超17:30～20:00迄に打設完了の場合		＋ 1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続の場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄の場合	400,000円/式	＋ 3,000円/m3	
⑤	打設開始（早朝）5:30～の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	当日8:00打設分まで割増対象
⑥	打設開始（早朝）6:30～の場合		＋ 5,000円/台	当日8:00打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増		

◆夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

◆打設完了時間が20:00を超える場合、②・③を適用。

◆打設開始＝現場着時間　　打設完了＝納入書受領時間

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

休日出荷	200,000円/式	＋	1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要

＜キャンセル料金＞

※出荷予定前日＝出荷予定前日営業日

出荷予定日 前日15:00 ～ 出荷当日	土曜日・休日以外の規定時間内		＋	2,000円/m3
	土曜日　規定時間内		＋	2,000円/m3
	休日・規定時間外	200,000円/件	＋	2,000円/m3

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。

尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず7,000円/台。

別紙－８

舞鶴若狭自動車道／舞鶴市（福知山高速道路事務所管内）

単価年度：202503

■早朝割増料金　　【生コン単価加算額（円/m3）】

打設数量(m3)	早朝出荷	割増金額	車両準備金額
数量無関係	6時～8時 （※積込時刻）	1,500円/m3	5,000円/時間・台

■残業割増料金　　【生コン単価加算額（円/m3）】

打設数量(m3)	延長出荷	割増金額	車両準備金額
数量無関係	17時以降 （※現場退場時刻）	1,500円/m3	2,500円/30分・台

■保障料金表（夜間・深夜・日曜日・休日出荷）

プラント保障料	運搬保障（大型車）	運搬保障（小型車）
100,000円/回	50,000円/台	40,000円/台

■割増料金表（夜間・深夜・日曜日・休日出荷）　　【生コン単価加算額（円/m3）】

打設数量(m3)	夜間出荷 （17時～22時）	深夜出荷 （22時 ～翌朝6時）	日曜日出荷 （8時 ～17時）	特別休日出荷 （8時 ～17時）	早朝出荷 （6時 ～8時）	拘束時間
2m3未満	25,000	35,000	35,000	35,000	早朝割増料金を適用する。	3H迄
2m3以上～ 5m3未満	15,000	20,000	20,000	20,000		3H迄
5m3以上～10m3未満	10,000	15,000	15,000	15,000		4H迄
10m3以上～30m3未満	7,500	9,000	9,000	9,000		5H迄
30m3以上～50m3未満	4,500	6,000	6,000	6,000		6H迄
50m3以上～100m3未満	別途協議	5,500	5,500	5,500		8H迄
100m3以上	別途協議					

■割増料金

項目	条件	金額
予約キャンセル	前日15時以降・当日のキャンセル	別途協議

【 時間帯 】:拘束時間を超える場合は時間割増を加算する。
※車両準備金額は、打設を開始してから終了するまでに配置した車両の台数に対して時間毎に適用する。
※プラント保障料は、数量に関わらず各時間帯で打設を開始してから終了するまでを1回として適用する。
※運搬保障は、打設を開始してから終了するまでに配置した車両の台数に対して適用する。
※特別休日出荷は、盆休み・正月休み及び、ゴールデンウィークに適用する。
※その他、定めのない事項については別途協議とする。

別紙－９

舞鶴若狭自動車道／おおい町域、高浜町域、小浜市域（福知山高速道路事務所管内）

＜時間外・深夜・休日出荷割増料金＞　　**単価年度：202503**

・都度協議

≪保全工事材料≫

アスファルト合材

表3－1　生アスファルト合材価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	京都(高)																											
							京滋バイパス						第二京阪道路													京奈道路									
							笠取～宇治東	宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	巨椋～久御山ＪＣＴ		久御山ＪＣＴ～久御山	久御山～久御山淀	上鳥羽～鴨川西	城南宮北～上鳥羽	城南宮南～城南宮北	伏見～城南宮南	巨椋池～伏見	巨椋池～久御山ＪＣＴ		久御山ＪＣＴ～久御山南	久御山南～八幡東		八幡東～枚方東			城陽～田辺北		田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛		精華下狛～精華学研	精華学研～山田川		山田川～木津	
							宇治市	宇治市	宇治市	宇治市 久御山町		久御山町	久御山町	京都市	京都市	京都市	京都市	京都市	宇治市 久御山町		久御山町	久御山町 八幡市		京田辺市 八幡市 枚方市			京田辺市 精華町		京田辺市	京田辺市 精華町		精華町	精華町 木津川市		精華町 木津川市	
							京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
生アスファルト合材							宇治市	宇治市	宇治市	宇治市	久御山町	久御山町	久御山町	京都市	京都市	京都市	京都市	京都市	宇治市	久御山町	久御山町	久御山町	八幡市	京田辺市	八幡市	枚方市	京田辺市	精華町	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t																													
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t		15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	13,200 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																													
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	12,900 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1
011000	生アスファルト合材	アスペース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	10,500 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス　60～80	t																													
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	14,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t																													
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t																													
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																													
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																													
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	14,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																													
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																													
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t		18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	16,400 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	15,400 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																				—									
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t																													
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																													
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																													
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																													
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																													
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t																													
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t																													
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型　寒冷地用	t																													
101200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t						—	—	—	—	—	—	—	—		—	—											—		—
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t						—	—	—	—	—	—	—	—		—	—											—		—
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙20%　一般用	t																													
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t																													
101900	生アスファルト合材	透水性舗装合材	13	開粒度(13)	t																													

注）有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

*1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

表3－1　生アスファルト合材価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

						京都(高)											
						名神高速道路										京都縦貫自動車道	
						京都東～京都南	京都南～大山崎				久御山淀～大山崎			大山崎～茨木		大山崎JCT～長岡京	
						京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				久御山町 大山崎町 八幡町			大山崎町 島本町		大山崎町 長岡京市	
						京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府	京都府	京都府
生アスファルト合材					（単位：円）												
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	久御山町	大山崎町	八幡町	大山崎町	島本町	大山崎町	長岡京市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t													
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t		15,600 ＊1	15,600 ＊1	15,600 ＊1	15,600 ＊1	15,600 ＊1	15,600 ＊1	15,600 ＊1	15,600 ＊1	15,600 ＊1	13,200 ＊1	15,600 ＊1	15,600 ＊1
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t													
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		15,300 ＊1	15,300 ＊1	15,300 ＊1	15,300 ＊1	15,300 ＊1	15,300 ＊1	15,300 ＊1	15,300 ＊1	15,300 ＊1	12,900 ＊1	15,300 ＊1	15,300 ＊1
011000	生アスファルト合材	アスペース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		13,100 ＊1	13,100 ＊1	13,100 ＊1	13,100 ＊1	13,100 ＊1	13,100 ＊1	13,100 ＊1	13,100 ＊1	13,100 ＊1	10,500 ＊1	13,100 ＊1	13,100 ＊1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス　60～80	t													
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		17,600 ＊1	17,600 ＊1	17,600 ＊1	17,600 ＊1	17,600 ＊1	17,600 ＊1	17,600 ＊1	17,600 ＊1	17,600 ＊1	14,600 ＊1	17,600 ＊1	17,600 ＊1
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t													
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t													
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t													
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t													
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		17,300 ＊1	17,300 ＊1	17,300 ＊1	17,300 ＊1	17,300 ＊1	17,300 ＊1	17,300 ＊1	17,300 ＊1	17,300 ＊1	14,300 ＊1	17,300 ＊1	17,300 ＊1
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t													
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t													
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t		18,800 ＊1	18,800 ＊1	18,800 ＊1	18,800 ＊1	18,800 ＊1	18,800 ＊1	18,800 ＊1	18,800 ＊1	18,800 ＊1	16,400 ＊1	18,800 ＊1	18,800 ＊1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		17,800 ＊1	17,800 ＊1	17,800 ＊1	17,800 ＊1	17,800 ＊1	17,800 ＊1	17,800 ＊1	17,800 ＊1	17,800 ＊1	15,400 ＊1	17,800 ＊1	17,800 ＊1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t													
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t													
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t													
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t													
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t													
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t													
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t													
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t													
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型　寒冷地用	t													
101200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t					—			—		—			
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t					—			—		—			
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙20%　一般用	t													
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t													
101900	生アスファルト合材	透水性舗装合材	13	開粒度(13)	t													

注）有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

＊1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

表3－1　生アスファルト合材価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	亀岡(高) 京都縦貫自動車道 長岡京～大原野		大原野～沓掛		沓掛～篠		篠～亀岡	亀岡～大井	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西	八木西～園部	園部～丹波		丹波～京丹波みずほ		京丹波みずほ～京丹波わち		京丹波わち～綾部安国寺		綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江		舞鶴大江～宮津天橋立	
							長岡京市 京都市		京都市		京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市	南丹市	南丹市 京丹波町		京丹波町		京丹波町		綾部市		綾部市	綾部市 舞鶴市		舞鶴市 宮津市	
生アスファルト合材							京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市	南丹市	南丹市	京丹波町	船井郡	京丹波町	船井郡	船井郡	綾部市	綾部市	綾部市	舞鶴市	舞鶴市	宮津市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t																												
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t		15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,700 *1	18,700 *1	18,900 *1
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																												
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,300 *1	18,300 *1	18,500 *1
011000	生アスファルト合材	アスペース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	14,100 *1	14,100 *1	14,100 *1	14,100 *1	14,100 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	15,700 *1	15,700 *1	15,700 *1	16,000 *1	16,000 *1	16,200 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス　60～80	t																												
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	18,600 *1	18,600 *1	18,600 *1	18,600 *1	18,600 *1	18,900 *1	18,900 *1	18,900 *1	18,900 *1	18,900 *1														
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t																												
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t																			20,900 *1	20,900 *1							22,300 *1		
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																												
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																												
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	18,300 *1	18,300 *1	18,300 *1	18,300 *1	18,300 *1	18,600 *1	18,600 *1	18,600 *1	18,600 *1	18,600 *1	18,600 *1	18,600 *1												
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																												
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																												
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t																												
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	20,600 *1	20,600 *1	20,600 *1	20,600 *1	20,900 *1	20,900 *1	21,100 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																												
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t																												
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																												
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																												
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																												
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																												
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t																												
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t																												
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型　寒冷地用	t																			19,700 *1	19,700 *1	19,700 *1	19,700 *1	19,700 *1	20,800 *1	20,800 *1	20,800 *1	21,100 *1	21,100 *1	—
101200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t																												
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t																												
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙20%　一般用	t																												
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t																												
101900	生アスファルト合材	透水性舗装合材	13	開粒度(13)	t																												

注）有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

*1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

表3－1　生アスファルト合材価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

単価年度：202503

大阪(高)

名神高速道路

第二京阪道路

| | | |

表3－1　生アスファルト合材価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	大阪(高) 近畿自動車道 吹田JCT～摂津北 茨木市 吹田市 摂津市 大阪府 茨木市	摂津北～摂津南 摂津市 大阪府 摂津市	摂津南～門真 摂津市 守口市 門真市 大阪府 摂津市	門真～門真JCT 大阪市 門真市 大阪府 大阪市	門真JCT～大東鶴見 大阪市 門真市 大阪府 大阪市	大東鶴見～東大阪北 大阪市 大東市 東大阪市 大阪府 大阪市	東大阪北～東大阪JCT 東大阪市 大阪府 東大阪市	東大阪JCT～東大阪南 東大阪市 八尾市 大阪府 東大阪市	東大阪南～八尾 東大阪市 八尾市 大阪府 東大阪市	八尾～長原 大阪市 東大阪市 八尾市 大阪府 大阪市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t											
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t		13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t											
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1
011000	生アスファルト合材	アスペース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス　60～80	t											
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t											
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t											
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t											
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t											
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t											
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t											
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t		16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t											
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t											
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t											
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t											
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t											
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t											
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t											
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t											
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型　寒冷地用	t											
101200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t											
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t											
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙20%　一般用	t											
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t											
101900	生アスファルト合材	透水性舗装合材	13	開粒度(13)	t											
													―	―		

注）有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

*1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

表3－1　生アスファルト合材価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	大阪(高)																					
							第二阪奈道路						中国自動車道					新名神高速道路										
							西石切～壱分		壱分～小瀬	小瀬～中町		中町～宝来	吹田JCT～中国吹田	中国吹田～中国豊中		中国豊中～中国池田		高槻JCT～茨城千提寺	茨城千提寺～箕面とどろみ				箕面とどろみ～川西					
							東大阪市 生駒市		生駒市	生駒市 奈良市		奈良市	吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 池田市		高槻市 茨木市	茨木市 箕面市 豊能町 箕面市				箕面市 池田市 川西市					
							大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	東大阪市	生駒市	生駒市	生駒市	奈良市	奈良市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	池田市	高槻市	茨木市	茨木市	箕面市	豊能町	箕面市	箕面市	池田市	川西市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t																					
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t		13,200 *1	14,000 *1	14,000 *1	14,000 *1	14,000 *1	14,000 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	14,900 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	14,900 *1
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																					
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		12,900 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	14,600 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	14,600 *1
011000	生アスファルト合材	アスペース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		10,500 *1	11,600 *1	11,600 *1	11,600 *1	11,600 *1	11,600 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	12,200 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	12,300 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス　60～80	t																					
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		14,600 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	16,300 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	16,700 *1
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t																					
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t																					
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																					
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																					
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		14,300 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	16,000 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	16,400 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																					
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																					
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t		16,400 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	18,100 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	18,100 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		15,400 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	17,100 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	17,100 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																					
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t																					
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																					
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																					
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																					
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																					
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t																					
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t																					
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型　寒冷地用	t																					
101200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t				—			—															
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t																					
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙20%　一般用	t																					
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t																					
101900	生アスファルト合材	透水性舗装合材	13	開粒度(13)	t																					

注）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

*1 夜間出荷の場合は上記価格に下記価格を別途加算
・200円/t（大阪府）
・300円/t（奈良県）

表3－1　生アスファルト合材価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	阪奈(高)																																			
							近畿自動車道			西名阪自動車道											南阪奈道路			堺泉北道路							関西空港自動車道				関西国際空港連絡橋						
							長原～松原ＪＣＴ		松原ＪＣＴ～松原	天理～都山		都山～法隆寺			法隆寺～香芝			香芝～柏原		柏原～藤井寺		藤井寺～松原ＪＣＴ		葛城～太子		太子～羽曳野東		羽曳野東～羽曳野	堺ＪＣＴ～平井		平井～太平寺		太平寺～菱木			菱木～取石			泉佐野ＪＣＴ～上之郷		上之郷～泉佐野		泉佐野～りんくうＪＣＴ		りんくうＪＣＴ～関西空港
							松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			河合町 香芝市 上牧町			柏原市 香芝市		羽曳野市 藤井寺市 柏原市		藤井寺市 松原市		太子町 葛城市		羽曳野市 太子町		羽曳野市	堺市		堺市		堺市			堺市 和泉市 高石市			泉佐野市		泉佐野市		泉佐野市		泉佐野市
							大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
生アスファルト合材							松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	河合町	香芝市	上牧町	柏原市	香芝市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市	太子町	葛城市	羽曳野市	太子町	羽曳野市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市	高石市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t																																					
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t		13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	14,000 *1	14,000 *1	14,000 *1	14,000 *1	14,000 *1	14,000 *1	14,000 *1	14,000 *1	14,000 *1	13,200 *1	14,000 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	14,000 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																																					
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	12,900 *1	13,700 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	13,700 *1	12,900 *1	13,700 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1
011000	生アスファルト合材	アスベース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	11,600 *1	11,600 *1	11,600 *1	11,600 *1	11,600 *1	11,600 *1	11,600 *1	11,600 *1	11,600 *1	10,500 *1	11,600 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	11,600 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス　60～80	t																																					
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	14,600 *1	15,800 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	15,800 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t																																					
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t																																					
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																																					
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																																					
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	14,300 *1	15,500 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	15,500 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																																					
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t					14,100 *1	14,100 *1	14,100 *1	14,100 *1	14,100 *1	14,100 *1	14,100 *1	14,100 *1	14,100 *1	13,000 *1	14,100 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1																				
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t		16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	16,400 *1	17,200 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	17,200 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	15,400 *1	16,200 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	16,200 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																																					—
013300	生アスファルト合材	FFP　緩溝粗面型	13		t																																					
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t								10,900 *1								9,800 *1	9,800 *1	9,800 *1	9,800 *1	9,800 *1																		
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																9,800 *1	9,800 *1	9,800 *1	9,800 *1	9,800 *1																		
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																																					
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t								10,600 *1												9,500 *1																		
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t																																					
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—							
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型　寒冷地用	t																																					
101200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t																																					—
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t																																					
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙20%　一般用	t																—	—	—	—	—																		
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t																																					
101900	生アスファルト合材	透水性舗装合材	13	開粒度(13)	t																				10,800 *1																		

注）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

*1 夜間出荷の場合は上記価格に下記価格を別途加算
・200円/t（大阪府）
・300円/t（奈良県）

表3－1　生アスファルト合材価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

（単位：円）

								阪和自動車道								
								松原～美原北	美原北～美原JCT	美原JCT～美原南	美原南～堺JCT	堺JCT～堺	堺JCT～平井	堺～岸和田和泉		岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
								堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市 和泉市		和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
生アスファルト合材								大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考		堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市	堺市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t																
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t			13,200 ＊1	13,200 ＊1	13,200 ＊1	13,200 ＊1	13,200 ＊1	13,200 ＊1	13,200 ＊1	13,200 ＊1	13,200 ＊1	13,200 ＊1	13,200 ＊1	13,200 ＊1	13,200 ＊1	13,200 ＊1
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t			12,900 ＊1	12,900 ＊1	12,900 ＊1	12,900 ＊1	12,900 ＊1	12,900 ＊1	12,900 ＊1	12,900 ＊1	12,900 ＊1	12,900 ＊1	12,900 ＊1	12,900 ＊1	12,900 ＊1	12,900 ＊1
011000	生アスファルト合材	アスペース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t			10,500 ＊1	10,500 ＊1	10,500 ＊1	10,500 ＊1	10,500 ＊1	10,500 ＊1	10,500 ＊1	10,500 ＊1	10,500 ＊1	10,500 ＊1	10,500 ＊1	10,500 ＊1	10,500 ＊1	10,500 ＊1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス　60～80	t																
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t			14,600 ＊1	14,600 ＊1	14,600 ＊1	14,600 ＊1	14,600 ＊1	14,600 ＊1	14,600 ＊1	14,600 ＊1	14,600 ＊1	14,600 ＊1	14,600 ＊1	14,600 ＊1	14,600 ＊1	14,600 ＊1
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t																
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t																
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t			14,300 ＊1	14,300 ＊1	14,300 ＊1	14,300 ＊1	14,300 ＊1	14,300 ＊1	14,300 ＊1	14,300 ＊1	14,300 ＊1	14,300 ＊1	14,300 ＊1	14,300 ＊1	14,300 ＊1	14,300 ＊1
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t								13,000 ＊1	13,000 ＊1	13,000 ＊1	13,000 ＊1	13,000 ＊1	13,000 ＊1	13,000 ＊1	13,000 ＊1	13,000 ＊1
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t			16,400 ＊1	16,400 ＊1	16,400 ＊1	16,400 ＊1	16,400 ＊1	16,400 ＊1	16,400 ＊1	16,400 ＊1	16,400 ＊1	16,400 ＊1	16,400 ＊1	16,400 ＊1	16,400 ＊1	16,400 ＊1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t			15,400 ＊1	15,400 ＊1	15,400 ＊1	15,400 ＊1	15,400 ＊1	15,400 ＊1	15,400 ＊1	15,400 ＊1	15,400 ＊1	15,400 ＊1	15,400 ＊1	15,400 ＊1	15,400 ＊1	15,400 ＊1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t																
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t																
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t			—	—	—	—										
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型　寒冷地用	t																
101200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t																
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t																
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙20%　一般用	t																
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t																
101900	生アスファルト合材	透水性舗装合材	13	開粒度(13)	t																

注）有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

＊1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

表3－1　生アスファルト合材価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	和歌山(高)																									
							阪和自動車道										湯浅御坊道路								阪和自動車道							
							泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山			和歌山～海南東		海南東～海南	海南～下津	下津～有田		有田～有田南	有田南～湯浅		湯浅～広川		広川～川辺		川辺～御坊		御坊～御坊南		御坊南～印南		印南～みなべ		みなべ～南紀田辺	
							泉佐野市 泉南市		泉南市・阪南市		阪南市・岩出市・和歌山市			和歌山市・海南市		海南市	海南市	海南市 有田川町		有田川町	有田川町 湯浅町		湯浅町 広川町		広川町 日高川町		御坊市 日高川町		御坊市		御坊市 印南町		印南町 みなべ町		みなべ町 田辺市	
							大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
生アスファルト合材							泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	有田川町	有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	御坊市	日高川町	御坊市	御坊市	御坊市	印南町	印南町	みなべ町	みなべ町	田辺市	田辺市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t																															
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t		13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	14,700 *1	14,700 *1	14,700 *1	14,700 *1	14,700 *1	14,700 *1	14,700 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																															
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,700 *1	17,700 *1	17,700 *1	17,700 *1
011000	生アスファルト合材	アスペース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	12,300 *1	12,300 *1	12,300 *1	12,300 *1	12,300 *1	12,300 *1	12,300 *1	13,500 *1	13,500 *1	13,500 *1	13,500 *1	13,500 *1	13,500 *1	13,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス　60～80	t						10,800 *1	12,600 *1	12,600 *1								13,800 *1	13,800 *1											15,800 *1	15,900 *1		
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t																															
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t		14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	19,800 *1	19,800 *1	19,800 *1	19,800 *1	19,800 *1	19,800 *1	19,800 *1	19,900 *1	19,900 *1	19,900 *1	19,900 *1
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t																															
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																															
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																															
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	17,500 *1	17,500 *1	17,500 *1	17,500 *1	17,500 *1	17,500 *1	17,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,600 *1	19,600 *1	19,600 *1	19,600 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																															
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																															
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t		16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	21,100 *1	21,100 *1	21,100 *1	21,100 *1	21,100 *1	21,100 *1	21,100 *1	21,200 *1	21,200 *1	21,200 *1	21,200 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	20,100 *1	20,100 *1	20,100 *1	20,100 *1	20,100 *1	20,100 *1	20,100 *1	20,200 *1	20,200 *1	20,200 *1	20,200 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t		—	—	—	—	—	—	—																							
013300	生アスファルト合材	FFP　緩溝粗面型	13		t		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t						9,800 *1	11,600 *1	11,600 *1																								
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t						9,800 *1	11,600 *1	11,600 *1																								
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t		—	—	—	—																											
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t						9,500 *1	11,300 *1	11,300 *1																								
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t		—	—	—	—	—	—	—																								
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t						—	—	—																								
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型　寒冷地用	t																															
101200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t																															
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t																															
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙20%　一般用	t																															
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t																															
101900	生アスファルト合材	透水性舗装合材	13	開粒度(13)	t																															

注）有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

*1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

表3－1　生アスファルト合材価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	福知山(高) 舞鶴若狭自動車道 吉川ＪＣＴ～三田西	三田西～丹南篠山口	丹南篠山口～春日	春日～福知山	福知山～綾部	綾部～綾部ＪＣＴ	綾部ＪＣＴ～舞鶴西	舞鶴西～舞鶴東	舞鶴東～大飯高浜	大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
							三田市 三木市	三田市 篠山市	篠山市 丹波市	丹波市 福知山市	福知山市 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市	舞鶴市 おおい町 高浜町	おおい町 小浜市	小浜市
							兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	福井県	福井県
生アスファルト合材							三田市	三木市	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	綾部市	舞鶴市	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t																				
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t		14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,700 *1	18,700 *1	18,700 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t						16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,800 *1	19,800 *1	19,800 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,300 *1	18,300 *1	18,300 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1
011000	生アスファルト合材	アスペース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	15,700 *1	15,700 *1	15,700 *1	15,700 *1	15,700 *1	16,000 *1							
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス　60～80	t																					
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t																					
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t																					
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t		18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	19,600 *1	19,600 *1	19,600 *1	19,600 *1	22,000 *1	22,000 *1	22,000 *1	22,000 *1	22,000 *1	22,300 *1	22,300 *1	22,300 *1	20,800 *1	20,800 *1	20,800 *1	20,800 *1	20,800 *1
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t		16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	20,600 *1												
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t		16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	20,600 *1												
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	19,700 *1	19,700 *1	19,700 *1	19,700 *1	19,700 *1	20,000 *1	20,000 *1	20,000 *1	18,500 *1	18,500 *1	18,500 *1	18,500 *1	18,500 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																					
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																					
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t		17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	19,000 *1	19,000 *1	19,000 *1	19,000 *1	21,600 *1	21,600 *1	21,600 *1	21,600 *1	21,600 *1	21,900 *1	21,900 *1	21,900 *1	19,400 *1	19,400 *1	19,400 *1	19,400 *1	19,400 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	20,600 *1	20,600 *1	20,600 *1	20,600 *1	20,600 *1	20,900 *1	20,900 *1	20,900 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																					
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t																					
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																					
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																					
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																					
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																					
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t																					
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t																					
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型　寒冷地用	t		17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	20,800 *1	20,800 *1	20,800 *1	20,800 *1	20,800 *1	21,100 *1	21,100 *1	21,100 *1	19,600 *1	19,600 *1	19,600 *1	19,600 *1	19,600 *1
101200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t																					
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t																					
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙20%　一般用	t																					
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t																					
101900	生アスファルト合材	透水性舗装合材	13	開粒度(13)	t																					

注）有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

*1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/tt加算

表3－1　生アスファルト合材価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	神戸(高) 舞鶴若狭自動車道 吉川ＪＣＴ～三田西	中国自動車道 中国池田～宝塚		中国自動車道 宝塚～西宮山口ＪＣＴ		中国自動車道 西宮山口ＪＣＴ～西宮北	中国自動車道 西宮北～神戸ＪＣＴ		中国自動車道 神戸ＪＣＴ～神戸三田	中国自動車道 神戸三田～吉川ＪＣＴ		中国自動車道 吉川ＪＣＴ～吉川	山陽自動車道 神戸ＪＣＴ～神戸北	山陽自動車道 神戸北～三木ＪＣＴ	山陽自動車道 三木ＪＣＴ～三木東	山陽自動車道 三木東～三木小野		山陽自動車道 三木ＪＣＴ～神戸西		新名神高速道路 川西ＩＣ～神戸ＪＣＴ
							三田市 三木市	池田市 伊丹市 宝塚市		宝塚市 西宮市		西宮市	神戸市 西宮市		神戸市	三木市 神戸市		三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
							兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
生アスファルト合材							三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t		12,600 *1	12,600 *1	11,300 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,600 *1	12,900 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	12,600 *1	
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t		14,600 *1	14,600 *1	13,200 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,600 *1	14,900 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,600 *1	14,600 *1
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																					
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		14,300 *1	14,300 *1	12,900 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,300 *1	14,600 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,300 *1	14,300 *1
011000	生アスファルト合材	アスペース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		12,000 *1	12,000 *1	10,500 *1	12,300 *1	12,300 *1	12,300 *1	12,300 *1	12,300 *1	12,000 *1	12,300 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,000 *1	12,000 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス　60～80	t		12,400 *1	12,400 *1	10,800 *1	12,700 *1	12,700 *1	12,700 *1	12,700 *1	12,700 *1	12,400 *1	12,700 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	12,400 *1	12,400 *1
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		16,400 *1	16,400 *1	14,600 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,400 *1	16,700 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	16,400 *1	16,400 *1
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t																					
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t																					
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																					
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																					
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		16,100 *1	16,100 *1	14,300 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,100 *1	16,400 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,100 *1	16,100 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																					
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																					
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t		17,800 *1	17,800 *1	16,400 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	17,800 *1	18,100 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	18,100 *1	18,100 *1	17,800 *1	17,800 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		16,800 *1	16,800 *1	15,400 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	16,800 *1	17,100 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	16,800 *1	16,800 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																					
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t																					
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																					
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																					
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																					
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																					
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t																					
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t																					
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型　寒冷地用	t																					
101200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t																					
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t																					
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙20%　一般用	t																					
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t																					
101900	生アスファルト合材	透水性舗装合材	13	開粒度(13)	t																					

注）有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

*1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

表3－1　生アスファルト合材価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

（単位：円）

							福崎(高)											
							中国自動車道											
							吉川～ひょうご東条	ひょうご東条～滝野社	滝野社～加西	加西～福崎		福崎～山崎				山崎～佐用	
							加東市 三木市	加東市	加西市 加東市	加西市 福崎町		宍粟市 姫路市 福崎町				宍粟市 佐用町	
生アスファルト合材							兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	加東市	三木市	加東市	加西市	加東市	加西市	福崎町	宍粟市	姫路市	姫路市	福崎町	宍粟市	佐用町
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t		13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,500 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,500 *1	13,400 *1
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t		14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	15,200 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	15,200 *1	15,100 *1
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t														
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,900 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,900 *1	14,800 *1
011000	生アスファルト合材	アスペース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,900 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,900 *1	12,800 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス　60～80	t		13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,300 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,300 *1	13,200 *1
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,300 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,300 *1	17,200 *1
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t														
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t														
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t														
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t														
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	17,000 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	17,000 *1	16,900 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t		15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,700 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,700 *1	15,600 *1
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t														
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t		18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,400 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,400 *1	18,300 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,400 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,400 *1	17,300 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t														
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t														
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t														
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t		11,700 *1	11,700 *1	11,700 *1	11,700 *1	11,700 *1	11,700 *1	11,700 *1	12,000 *1	11,700 *1	11,700 *1	11,700 *1	12,000 *1	11,900 *1
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t														
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t		11,400 *1	11,400 *1	11,400 *1	11,400 *1	11,400 *1	11,400 *1	11,400 *1	11,700 *1	11,400 *1	11,400 *1	11,400 *1	11,700 *1	11,600 *1
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t														
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t														
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型　寒冷地用	t														
101200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t														
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t														
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙20%　一般用	t														
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101900	生アスファルト合材	透水性舗装合材	13	開粒度(13)	t														

注）有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

*1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

表3－1　生アスファルト合材価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	姫路(高)																	
							山陽自動車道														播磨自動車道			
							三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	龍野西～赤穂			赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮		播磨神宮～宍粟JCT	
							加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	たつの市 赤穂市 相生市			赤穂市 備前市		たつの市 相生市		たつの市 宍粟市	
生アスファルト合材							兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市	赤穂市	備前市	たつの市	相生市	たつの市	宍粟市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t																			
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t		14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	15,100 *1	15,100 *1	15,100 *1	15,100 *1				
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																			
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,800 *1	14,800 *1	14,800 *1	14,800 *1				
011000	生アスファルト合材	アスベース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,800 *1	12,800 *1	12,800 *1	12,800 *1				
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス　60～80	t		13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1				
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1				
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t																			
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t																			
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																			
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t		17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1				
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1				
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																			
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																			
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t		18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,300 *1	18,300 *1	18,300 *1	18,300 *1				
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1				
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																			
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t																			
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																			
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																			
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																			
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																			
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t																			
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t																			
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型　寒冷地用	t																			
101200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t																			
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t																			
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙20%　一般用	t																			
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t																			
101900	生アスファルト合材	透水性舗装合材	13	開粒度(13)	t																			

注）有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

*1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

表3－1　生アスファルト合材価格調査［単価年度：令和7年3月］

単価年度：202503

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	第二神明(事)															
							第二神明道路															
							月見山出入口～須磨	須磨～名谷ＪＣＴ	名谷ＪＣＴ～名谷	名谷～高丸	高丸～大蔵谷		大蔵谷～伊川谷	伊川谷～玉津	玉津～大久保		大久保～明石西		垂水ＪＣＴ～学園南	学園南～長坂	長坂～永井谷ＪＣＴ
							神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市 明石市		神戸市	神戸市	神戸市
	生アスファルト合材						兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備　考	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	明石市	神戸市	神戸市	神戸市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	ストアス　60～80	t																	
010300	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅱ型	t		14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1
010501	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																	
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1
011000	生アスファルト合材	アスベース　タイプⅠ		ストアス　60～80	t		12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス　60～80	t		12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　一般用	t																	
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙17%　寒冷地用	t																	
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																	
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t		16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60～80	t																	
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																	
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t		17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
013300	生アスファルト合材	FFP　縦溝粗面型	13		t																	
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t		10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t		10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																	
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																	
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t																	
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型　寒冷地用	t																	
101200	生アスファルト合材	サーフェイス　タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t																	
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー　空隙20%　一般用	t																	
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t																	
101900	生アスファルト合材	透水性舗装合材	13	開粒度(13)	t																	

注）有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

*1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

≪建設工事材料≫

生コンクリート

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,400	30,400		
																	指	—	—		
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		30,400		
																	指		—		
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適		30,400 別途割増(別紙)		
																	指		—		
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		33,900 注6）		
																	指		—		
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適		33,900 別途割増(別紙) 注6）		
																	指		—		
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6）	33,900 注6）		
																	指	—	—		
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6）			
																	指	—			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																		（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																			京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6）			
																	指	—			
02000	A1－1（E）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	35,900 注6）			
																	指	—			
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,400	30,400	27,400	27,400
																	指	—	—	—	—
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		34,600 注6）		
																	指		—		
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,900 注6）		
																	指		—		
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
02205	A1－3（24）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
02240	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,400			
																	指	—			
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
02315	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,900 注6）		
																	指		—		
02390	A1－3（15L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 京都縦貫自動車道 京都（事） 城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
02392	A1－3（L－σ56）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
02500	A1－3（A）、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		33,800		
																	指		—		
02510	A1－3（40）、P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02600	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02610	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02611	A1－3（40）（S＝15cm）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02620	A1－3（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02630	A1－3（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02730	A1－3（40L）	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		－		
																	指		－		
02800	A1－3（40）A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		32,400		
																	指		—		
02810	A1－4（A）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適				
																	指				
02900	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6）	33,900 注6）		
																	指	—	—		
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 京都（事） 城陽市域	新名神高速道路 京都（事） 宇治田原町域	京都縦貫自動車道 京都（事） 亀岡市域	京都縦貫自動車道 京都（事） 南丹市域
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適		30,400		
																	指		—		
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,900 注6）		
																	指		—		
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	–	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6）	33,900 注6）		
																	指	—	—		
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6）	33,900 注6）		
																	指	—	—		
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		34,600 注6）		
																	指		—		
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		36,400 注6）		
																	指		—		
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		37,100 注6）		
																	指		—		
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	–	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	29,200	29,200		
																	指	—	—		
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適				
																	指				
05320	B1－3（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
05321	B1－3（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	30,400			
																	指	—			
05330	B1－3（30）21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	—	—	—	—
																	指	—	—	—	—
06005	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適				
																	指				
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06100	B2－1（A）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	—			
																	指	—			
06105	B2－1（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06110	B2－1（C）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06115	B2－1（D）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	28,000	28,000	25,200	25,200
																	指	—	—	—	—
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日	m3		指・適				
																	指				
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適				
																	指				
07100	C1－1（A）	18	15	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		29,700		
																	指		—		
07110	C1－1（A）	18	15,10	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		29,700		
																	指		—		
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適		31,000 （工場渡し）		
																	指		—		
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		31,000 （工場渡し）		
																	指		—		
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適				
																	指				
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	—	—	—	—
																	指	—	—	—	—
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適				
																	指				
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		28,000		
																	指		—		
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	28,000			
																	指	—			
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適				
																	指				
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 京都縦貫自動車道 京都（事） 城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適				
																	指				
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適				
																	指				
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適				
																	指				
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		30,400		
																	指		—		
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管　本線交差部管理用通路	指・適				
																	指				
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	28,000	28,000	25,200	25,200
																	指	—	—	—	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適				
																	指				
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	33,800		
																	指	—	—		
12001	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		33,800 別途割増(別紙)		
																	指		—		
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		37,300 注6）		
																	指		—		
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		32,400		
																	指		—		
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

（単位：円）

生コンクリート																		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		33,800		
																	指		—		
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		37,300 注6）		
																	指		—		
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		33,800		
																	指		—		
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		32,400		
																	指		—		
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		35,900 注6）		
																	指		—		
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適				
																	指				
12302	P2－4　B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適				
																	指				
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		－		
																	指		－		
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適				
																	指				
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		33,200		
																	指		—		
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		36,700 注6）		
																	指		—		
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		35,300 注6）		
																	指		—		
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		31,800		
																	指		—		
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		33,200		
																	指		—		
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		36,700 注6）		
																	指		—		
13305	P3－4（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		33,800		
																	指		—		
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		31,800		
																	指		—		
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適		36,000 注6）		
																	指		—		
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		42,100 注6）		
																	指		—		
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,600			
																	指	—			
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 京都縦貫自動車道 京都（事） 城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	42,100 注6）			
																	指	—			
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適				
																	指				
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適				
																	指				
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適				
																	指				
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適				
																	指				
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適				
																	指				
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
17912	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	42,100 注6）			
																	指	—			
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	指・適		33,100		
																	指		—		
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	指・適				
																	指				
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	指・適				
																	指				
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ、石炭灰	指・適		—		
																	指		—		
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ、石粉	指・適		—		
																	指		—		
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	指・適		32,400		
																	指		—		
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		31,800		
																	指		—		
18141	T1－4	30	15	ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ70	5	4.5	1.5	L	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適		－		
																	指		－		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	京都縦貫自動車道	
																		京都（事）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		39,300 （別途、車輌固定料金が必要）		
																	指		－		
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
18304	T3－4（Ad）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		39,300 （別途、車輌固定料金が必要）		
																	指		－		
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		39,300 （別途、車輌固定料金が必要）		
																	指		－		
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		35,200 （別途、車輌固定料金が必要）		
																	指		－		
18311	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適				
																	指				
18315	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適				
																	指				
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		－		
																	指		－		
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		－		
																	指		－		
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		－		
																	指		－		
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		－		
																	指		－		
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		－		
																	指		－		
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適		－		
																	指		－		
18350	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適				
																	指				
18355	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 京都（事） 城陽市域	新名神高速道路 京都（事） 宇治田原町域	京都縦貫自動車道 京都（事） 亀岡市域	京都縦貫自動車道 京都（事） 南丹市域
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適				
																	指				
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適				
																	指				
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		30,400		
																	指		—		
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適		30,400		
																	指		—		
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適				
																	指				
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適				
																	指				
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適				
																	指				
18600	Y1－1（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		32,400		
																	指		—		
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		30,400 （工場渡し）	—	—
																	指		—	—	—
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			30,200	30,200
																	指			—	—
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		31,000 （工場渡し）		
																	指		—		
19500	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適		31,000		
																	指		—		
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適		—		
																	指		—		
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適				
																	指				
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適				
																	指				
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適		—		
																	指		—		
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法） 吹付コンクリート用	指・適				
																	指				
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		31,000 （工場渡し）		
																	指		—		
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適				
																	指				
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適				
																	指				
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		33,400 （別途、設備貸与費用等が必要）		
																	指		－		
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		33,400 （別途、設備貸与費用等が必要）		
																	指		－		
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		36,000 （別途、設備貸与費用等が必要）		
																	指		－		
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		35,900 注6）		
																	指		—		
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		35,300 （別途、車輌固定料金が必要）		
																	指		－		
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		37,400 （別途、車輌固定料金が必要） 注6）		
																	指		－		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30208	B1－3（12）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30209	C2－1（A）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30210	T1－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適				
																	指				
30211	T1－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適				
																	指				
30212	B2－1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30213	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30214	A1－3（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30215	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30216	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30217	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30218	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30219	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30220	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30221	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30222	A1－6（L）	30	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30223	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30224	A1－3（40－15L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30225	A1－3（L－σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30227	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30228	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30230	A1－1（L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30231	A1－3（40）（J）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30235	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30238	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30240	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30246	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30248	B1－2（30）	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30249	B2－1（30）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N／mm2）である。	指・適				
																	指				
30252	T1－2（A）	30	25,20	スランプフロー55～65	2.5	4.5	1.5	N,BB	410	指定なし	－	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		36,400		
																	指		—		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 京都縦貫自動車道 京都（事） 城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30253	T1－2(B)	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ50～60	2.5	4.5	1.5	N,BB	390	指定なし	－	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		35,300		
																	指		—		
30254	P2－4(NE)	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		36,400		
																	指		—		
30255	B1－3(L)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30256	P2－2(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30257	P2－2(50)E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30258	P2－2(50)N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30259	P2－2(50)NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30260	P2－2(KL)	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30261	A1－3(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30262	A1－3(40L)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		36,000（別途、設備貸与費用等が必要）		
																	指		－		
30263	P2－4(N)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		32,400		
																	指		—		
30264	P2－4(NB)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		33,900（別途、車輌固定料金が必要）		
																	指		－		
30265	P2－4(NEF)	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		40,400 注6)		
																	指		—		
30266	A1－3(L)	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		33,400（別途、設備貸与費用等が必要）		
																	指		－		
30267	P2－4(1)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		33,800		
																	指		—		
30268	P2－4(NE)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		35,900 注6)		
																	指		—		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 京都縦貫自動車道 京都（事） 城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適				
																	指				
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	スランプフロー65	−10～+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30275	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適				
																	指				
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適				
																	指				
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 京都（事） 城陽市域	新名神高速道路 京都（事） 宇治田原町域	京都縦貫自動車道 京都（事） 亀岡市域	京都縦貫自動車道 京都（事） 南丹市域
30290	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30291	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30292	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30293	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30294	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30295	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30296	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30297	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30298	P3－2（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30300	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30303	B1－3（30L）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1，400 kg	指・適				
																	指				
30305	P6－4（N）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30306	P6－4（NE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																			京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21.スランプロー35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート、石炭灰	指・適				
																	指				
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21.スランプロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21.スランプロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA（石炭灰）はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21.スランプロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21.スランプロー35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆エコンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		36,000 （別途、車輌固定料金が必要）		
																	指		－		
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	スランプフロー67.5	−7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適		—		
																	指		—		
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	35,300 注6）			
																	指	—			
30320	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30322	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 京都縦貫自動車道 京都（事） 城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30328	A1－－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30329	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30330	T1－2（Ad）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30331	T1－2（FA）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30332	T1－2（LS）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30333	A1－3（12L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30334	C1－1（A）	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適				
																	指				
30335	C1－1（L）	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適				
																	指				
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適	31,000（工場渡し）	31,000（工場渡し）		
																	指	—	—		
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適	31,400	31,400		
																	指	—	—		
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	**m3**	間詰コンクリート	指・適	—	—		
																	指	—	—		
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	**m3**	コンクリートシール	指・適	28,000	28,000		
																	指	—	—		
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適	31,000（工場渡し）	31,000（工場渡し）		
																	指	—	—		
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適	32,400（工場渡し）	32,400（工場渡し）		
																	指	—	—		
30347	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	31,000（工場渡し）	31,000（工場渡し）		
																	指	—	—		
30348	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	32,400（工場渡し）	32,400（工場渡し）		
																	指	—	—		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 京都（事） 城陽市域	新名神高速道路 京都（事） 宇治田原町域	京都縦貫自動車道 京都（事） 亀岡市域	京都縦貫自動車道 京都（事） 南丹市域
30350	A1－6	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適				
																	指				
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適				
																	指				
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適	30,400	30,400		
																	指	—	—		
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適	28,000	28,000		
																	指	—	—		
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE（S））	指・適	29,200	29,200		
																	指	—	—		
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			—	—
																	指			—	—
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適				
																	指				
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適				
																	指				
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		33,200		
																	指		—		
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適				
																	指				
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適				
																	指				
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適				
																	指				
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適				
																	指				
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 京都縦貫自動車道 京都（事） 城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		—		
																	指		—		
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		—		
																	指		—		
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		—		
																	指		—		
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		—		
																	指		—		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 京都縦貫自動車道 京都（事） 城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		—		
																	指		—		
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30430	A1－1（65）	40	20	65.スランプフロー58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用（バルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30440	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適				
																	指				
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30449	A1－3（K）	30	20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
30451	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30458	P2－2（60L）	46	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 京都縦貫自動車道 京都（事） 城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30463	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30464	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30465	A1－3（12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30466	A1－3（60）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）	指・適				
																	指				
30467	A1－3（60L）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）、56日強度	指・適				
																	指				
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30469	A1－4（バルチップ）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30472	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30473	A1－5（A）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30474	P6－4（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30475	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30476	A1－3（A1）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30477	A1－4（T）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30478	P2－2（H）（T）1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30479	P2－2（H）（T）2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30480	P2－2（H）（T）3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30481	P2－2（H）（T）4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30482	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30483	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30484	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30485	A1－1（36E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30486	P2－4　B12（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適				
																	指				
30487	P2－4　B12（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適				
																	指				
30488	P2－4　B12（H）（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適				
																	指				
30490	P3－2　B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適				
																	指				
30492	A1－3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30493	X1-1（27）（J）	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30494	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30495	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30496	C1－1（J）	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適			—	
																	指			—	

28/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 京都縦貫自動車道 京都（事） 城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30504	P6－4 （18NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30505	P6－4 （18LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30506	C1－1（K）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			25,700	25,700
																	指			—	—
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			—	—
																	指			—	—
30508	C1－1（K）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			25,700	25,700
																	指			—	—
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			—	—
																	指			—	—
30510	A1－3（40）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適				
																	指				
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適				
																	指				
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30514	P2－2（50）（LA）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適				
																	指				
30515	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30516	P2－2（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30517	P2－2（NE）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30518	P2－2（50）（NE）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30519	P2－2（50）（L）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30520	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30521	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30522	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30525	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適				
																	指				

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
　　、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	29,800
																	指	—	—
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	29,800 別途割増(別紙)	
																	指	—	
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	29,800
																	指	—	—
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		34,900 注6）
																	指		—
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適		
																	指		
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,500 注6）
																	指		—
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		35,200 注6）
																	指		—
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	33,500 注6）	33,500 注6）
																	指	—	—
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,500 注6）
																	指		—

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02000	A1－1（E）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	37,500 注6）	
																	指	—	
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	29,800
																	指	—	—
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,500 注6）
																	指		—
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		29,800 別途割増(別紙)
																	指		—
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,500 注6）
																	指		—
02205	A1－3（24）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,500 注6）
																	指		—
02240	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		35,200 注6）
																	指		—
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	29,800
																	指	—	—
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	31,200	31,200
																	指	—	—
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02315	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	33,500 注6）	33,500 注6）
																	指	—	—
02390	A1－3（15L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	32,800	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
02392	A1－3（L－σ56）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	32,800	
																	指	—	
02500	A1－3（A）、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02510	A1－3（40）、P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02600	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
02610	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
02611	A1－3（40）（S＝15cm）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
02620	A1－3（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
02630	A1－3（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
02730	A1－3（40L）	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02800	A1－3（40）A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
02810	A1－4（A）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	33,800 別途割増(別紙)	
																	指	—	
02900	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,800	32,800
																	指	—	—
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	29,800
																	指	—	—
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	34,900 注6）	
																	指	—	
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		29,800
																	指		—

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適	29,800	29,800
																	指	—	—
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		34,200 注6）
																	指		—
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	–	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,500 注6）
																	指		—
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	34,900 注6）	34,900 注6）
																	指	—	—
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		34,900 注6）
																	指		—
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	34,900 注6）	34,900 注6）
																	指	—	—
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	
																	指	—	
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	–	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,700	28,700
																	指	—	—
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適		28,700 別途割増(別紙)
																	指		—

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	
																	指	—	
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		28,700 別途割増(別紙)
																	指		—
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
05320	B1－3（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05321	B1－3（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05330	B1－3（30）21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	—	—
																	指	—	—
06005	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	—	
																	指	—	
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	32,800	
																	指	—	
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
06100	B2－1（A）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
06105	B2－1（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	
																	指	—	
06110	B2－1（C）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,700	28,700
																	指	—	—
06115	B2－1（D）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,700	28,700
																	指	—	—
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	175	なし	なし	m3		指・適	28,000	28,000
																	指	—	—
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	175	なし	夜間	m3		指・適	28,000 別途割増(別紙)	28,000 別途割増(別紙)
																	指	—	—
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適	28,000 別途割増(別紙)	
																	指	—	
07100	C1－1（A）	18	15	–	–	–	–	N	360	指定なし	56	–	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	30,200	
																	指	—	
07110	C1－1（A）	18	15,10	–	–	–	–	N	360	指定なし	56	–	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675 kg	指・適	30,200	
																	指	—	
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	–	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	–	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	—	
																	指	—	
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	–	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	—	
																	指	—	
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	165	なし	なし	m3		指・適	—	—
																	指	—	—
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	165	なし	休日(土曜日)	m3		指・適	—	
																	指	—	
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	175	なし	なし	m3		指・適	28,000	
																	指	—	
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	–	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	—	
																	指	—	
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	–	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	—	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大津市域	甲賀市域
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	28,300	
																	指	—	
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	28,300	
																	指	—	
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	—	
																	指	—	
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	29,800	
																	指	—	
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管　本線交差部管理用通路	指・適	—	
																	指	—	
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	28,000	28,000
																	指	—	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	28,000 別途割増（別紙）	
																	指	—	
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適	28,000 別途割増（別紙）	28,000 別途割増（別紙）
																	指	—	—
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	35,600	
																	指	—	
12001	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	39,300 注6）	39,300 注6）
																	指	—	—
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	44,900 注6）	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	44,900 注6）	
																	指	—	
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	43,200	
																	指	—	
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	37,500 注6）	
																	指	—	
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	35,600	
																	指	—	
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注6）
																	指		—
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	35,600	
																	指	—	
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	37,500 注6）	
																	指	—	
12301	P2－4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適		
																	指		
12302	P2－4 B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適		36,800 （別途、車輌固定料金が必要）
																	指		—
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	35,600	35,600
																	指	—	—
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	大津市域	甲賀市域
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注6）
																	指		—
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		37,500 注6）
																	指		—
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		35,600
																	指		—
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注6）
																	指		—
13305	P3－4（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	43,200	
																	指	—	
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,900 注6）	
																	指	—	
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	41,200	
																	指	—	
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	43,200	
																	指	—	
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		41,200
																	指		—
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		41,200
																	指		—
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		—
																	指		—
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		—
																	指		—
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	–	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		46,900 注6）
																	指		—
17912	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	–	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	–	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	34,200	
																	指	—	
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	–	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	–	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	–	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適	—	
																	指	—	
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	–	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適	—	
																	指	—	
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	–	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	36,100	
																	指	—	
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	165,175	なし	なし	m3		指・適	32,800	
																	指	—	
18141	T1－4	30	15	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ70	5	4.5	1.5	L	350	指定なし	–	–	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
18300	T3－4（Ad）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適	41,300 （別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	－	
18301	T3－4（Ad）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適		
																	指		
18302	T3－4（Ad）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適		
																	指		
18304	T3－4（Ad）	30	25.20	ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適	43,200 （別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	－	
18305	T3－4（Ad）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適	43,200 （別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	－	
18310	T3－4（Ad）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適	37,200 （別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	－	
18311	T3－4（Ad）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18315	T3－4（Ad）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18320	T3－4（FA）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適	－	
																	指	－	
18325	T3－4（LS）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適	－	
																	指	－	
18330	T3－4（FA）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適	－	
																	指	－	
18335	T3－4（LS）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適	－	
																	指	－	
18340	T3－4（FA）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適	－	
																	指	－	
18345	T3－4（LS）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適	－	
																	指	－	
18350	T3－4（FA）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18355	T3－4（LS）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	31,200	31,200
																	指	—	—
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適		
																	指		
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
18600	Y1－1（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	36,000	
																	指	—	
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	32,600	
																	指	—	
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19500	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適	29,700	29,700
																	指	―	―
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適	―	
																	指	―	
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適	31,300	31,300
																	指	―	―
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適	30,200	30,200
																	指	―	―
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適		
																	指		
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用	指・適		
																	指		
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適	―	―
																	指	―	―
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適	―	―
																	指	―	―
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適	―	―
																	指	―	―
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 鋼繊は含まない	指・適		
																	指		
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 鋼繊は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大津市域	甲賀市域
30208	B1－3（12）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,700	
																	指	—	
30209	C2－1（A）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	28,300	
																	指	—	
30210	T1－4（FA）	30	25,20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適	—	
																	指	—	
30211	T1－4（LS）	30	25,20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適	—	
																	指	—	
30212	B2－1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	31,700	
																	指	—	
30213	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30214	A1－3（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30215	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30216	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30217	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30218	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30219	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30220	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30221	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30222	A1－6（L）	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30223	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大津(事) 大津市域	新名神高速道路 大津(事) 甲賀市域
30224	A1－3(40－15L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30225	A1－3(L－σ56)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		35,600
																	指		—
30227	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注6)
																	指		—
30228	A1－3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	
																	指	—	
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	
																	指	—	
30230	A1－1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	32,800	
																	指	—	
30231	A1－3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30235	B1－2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30238	B1－2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30240	X1－1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30246	C2－1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30248	B1－2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30249	B2－1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N／mm2)である。	指・適		
																	指		
30252	T1－2(A)	30	25,20	スランプフロー55～65	2.5	4.5	1.5	N,BB	410	指定なし	－	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30253	T1－2（B）	30	25,20	スランプフロー50～60	2.5	4.5	1.5	N,BB	390	指定なし	－	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30254	P2－4（NE）	40	25,20	スランプフロー50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		44,050
																	指		—
30255	B1－3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	31,700	
																	指	—	
30256	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	43,200	
																	指	—	
30257	P2－2（50）E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,900 注6）	
																	指	—	
30258	P2－2（50）N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	41,200	
																	指	—	
30259	P2－2（50）NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	44,900 注6）	
																	指	—	
30260	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	45,800	
																	指	—	
30261	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	35,600	
																	指	—	
30262	A1－3（40L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30263	P2－4（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30264	P2－4（NB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30265	P2－4（NEF）	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30266	A1－3（L）	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30267	P2－4（1）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30268	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	31,200 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65	−10〜+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	47,750 注6）	
																	指	—	
30275	P2－2（60L）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	45,800	
																	指	—	
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	28,300	
																	指	—	
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	28,300	
																	指	—	
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35〜50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	41,300 （別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	—	
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35〜50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	43,200 （別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	—	
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35〜50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35〜50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35〜50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35〜50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路	
																			大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30290	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30291	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30292	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30293	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30294	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30295	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30296	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30297	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30298	P3－2（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30300	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30303	B1－3（30L）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1，400 kg	指・適		
																	指		
30305	P6－4（N）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30306	P6－4（NE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

48/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ、石炭灰	指・適		
																	指		
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、繊維混入前ﾍﾞｰｽｺﾝ 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA（石炭灰）はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ﾍﾞｰｽｺﾝ 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ﾍﾞｰｽｺﾝ 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ、繊維混入前ﾍﾞｰｽｺﾝ 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ67.5	－7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	指・適		
																	指		
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30320	P2－2（60L）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	指・適	45,800	
																	指	—	
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		33,800
																	指		—
30322	A1－6	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	指・適	44,050	
																	指	—	
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,200	
																	指	—	
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のｺﾝｸﾘｰﾄ施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のｺﾝｸﾘｰﾄ施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のｺﾝｸﾘｰﾄ施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のｺﾝｸﾘｰﾄ施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大津市域	甲賀市域
30328	A1－－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30329	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30330	T1－2（Ad）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30331	T1－2（FA）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30332	T1－2（LS）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30333	A1－3（12L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30334	C1－1（A）	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適		
																	指		
30335	C1－1（L）	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適		
																	指		
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	**m3**	間詰コンクリート	指・適		
																	指		
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	**m3**	コンクリートシール	指・適		
																	指		
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適	—	
																	指	—	
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適	—	
																	指	—	
30347	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30348	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
30350	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	44,050	
																	指	—	
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	34,200	
																	指	—	
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	31,200	
																	指	—	
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適		37,900（別途、車輌固定料金が必要）注6）
																	指		－
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適		39,500（別途、車輌固定料金が必要）注6）
																	指		－
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		34,900 注6）
																	指		—
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		36,500 注6）
																	指		—
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適		
																	指		
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	擁壁基礎の敷均しコンクリート	指・適		
																	指		
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE（S））	指・適		
																	指		
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		—
																	指		—
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	49,500 注6）	
																	指	—	
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	30,600	
																	指	—	
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	44,050	
																	指	—	
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	40,500 注6）	
																	指	—	
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注6）
																	指		—
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		36,500 注6）
																	指		—
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		37,900 （別途、車輌固定料金が必要） 注6）
																	指		—
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		39,500 （別途、車輌固定料金が必要） 注6）
																	指		—
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適		—
																	指		—
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適		—
																	指		—
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注6）
																	指		—

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	51,150 （別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	—	
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	31,200	
																	指	—	
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	37,500 注6）	
																	指	—	
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,200	
																	指	—	
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	39,300 注6）	
																	指	—	
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	34,200	
																	指	—	
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	34,200	
																	指	—	
30430	A1－1（65）	40	20	65.スランプフロー58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	44,050	
																	指	—	
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		29,800
																	指		—
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注6）
																	指		—
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適		32,400 注6）
																	指		—
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用（パルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30440	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適		
																	指		
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,500 注6）
																	指		—
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		43,200
																	指		—
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	34,900 注6）	34,900 注6）
																	指	—	—
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		34,900 注6）
																	指		—
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30449	A1－3（K）	30	20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30451	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		28,700
																	指		—
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		46,900 注6）
																	指		—
30458	P2－2（60L）	46	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	45,800	
																	指	—	
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	37,500 注6）	
																	指	—	
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,700	
																	指	—	
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30463	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30464	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30465	A1－3（12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30466	A1－3（60）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）	指・適		
																	指		
30467	A1－3（60L）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）、56日強度	指・適		
																	指		
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30469	A1－4（バルチップ）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30472	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30473	A1－5（A）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		47,750 注6）
																	指		—
30474	P6－4（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30475	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		46,900 注6）
																	指		—
30476	A1－3（A1）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		36,600 注6）
																	指		—
30477	A1－4（T）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	34,900 注6）	
																	指	—	
30478	P2－2（H）（T）1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	44,900 注6）	
																	指	—	
30479	P2－2（H）（T）2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
30480	P2－2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	37,500 注6）	
																	指	—	
30481	P2－2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	39,300 注6）	
																	指	—	
30482	Y1－1(J)	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30483	Y1－1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30484	X1－1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30485	A1－1(36E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30486	P2－4 B12(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30487	P2－4 B12(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30488	P2－4 B12(H)(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30490	P3－2 B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30492	A1－3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30493	X1-1(27)(J)	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30494	Y1－1(J)	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30495	Y1－1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30496	C1－1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m3		指・適		32,400 注6）
																	指		—
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	—	175	なし	なし	m3		指・適		43,200
																	指		—
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	—	175	20	なし	m3		指・適		46,900 注6）
																	指		—
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	—	175	20	なし	m3		指・適		47,750 注6）
																	指		—
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	—	175	20	なし	m3		指・適		46,900 注6）
																	指		—
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	—	高性能AE	—	175	20	なし	m3		指・適		46,900 注6）
																	指		—
30504	P6－4 （18NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	44,900 注6）	
																	指	—	
30505	P6－4 （18LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適	—	
																	指	—	
30506	C1－1（K）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30508	C1－1（K）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30510	A1－3（40）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		

59/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
30514	P2－2（50）（LA）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30515	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30516	P2－2（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30517	P2－2（NE）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30518	P2－2（50）（NE）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30519	P2－2（50）（L）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30520	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30521	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30522	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N．BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N．BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30525	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N．BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		—
																	指		—

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
　　、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	27,400	27,400	27,400
																	指	—	—	—
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指			
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適			
																	指			
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02000	A1－1（E）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	27,400	27,400	27,400
																	指	—	—	—
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02205	A1－3（24）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02240	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			27,400
																	指			—
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02315	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02390	A1－3（15L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
02392	A1－3（L－σ56）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
02500	A1－3（A）、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02510	A1－3（40）、P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02600	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02610	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02611	A1－3（40）（S＝15cm）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02620	A1－3（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02630	A1－3（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02730	A1－3（40L）	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02800	A1－3（40）A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02810	A1－4（A）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
02900	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適			
																	指			
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,100 注6）	32,100 注6）	
																	指	—	—	
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	26,200	26,200	26,200
																	指	—	—	—
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
05320	B1－3（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
05321	B1－3（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
05330	B1－3（30）21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	26,200	26,200	26,200
																	指	—	—	—
06005	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06100	B2－1（A）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		27,400	
																	指		—	
06105	B2－1（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06110	B2－1（C）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06115	B2－1（D）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		27,400	27,400
																	指		—	—
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	175	なし	なし	m3		指・適	25,000	25,000	25,000
																	指	—	—	—
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指			
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
07100	C1－1（A）	18	15	–	–	–	–	N	360	指定なし	56	–	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適			
																	指			
07110	C1－1（A）	18	15,10	–	–	–	–	N	360	指定なし	56	–	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適			
																	指			
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	–	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	–	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	–	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	165	なし	なし	m3		指・適	25,000	25,000	25,000
																	指	—	—	—
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	165	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	–	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	–	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管　本線交差部管理用通路	指・適			
																	指			
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	25,000	25,000	25,000
																	指	—	—	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,200		
																	指	—		
12001	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,200		
																	指	—		
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適			
																	指			
12302	P2－4　B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適			
																	指			
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		34,100 注6）	34,100 注6）
																	指		—	—
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
13305	P3－4（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適			
																	指			
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適			
																	指			
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
17912	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	30,700	30,700	30,700
																	指	—	—	—
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート	指・適			
																	指			
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート	指・適			
																	指			
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適			
																	指			
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適			
																	指			
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適			
																	指			
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
18141	T1－4	30	15	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ70	5	4.5	1.5	L	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	36,400	36,400	36,400
																	指	—	—	—
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18304	T3－4（Ad）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾛ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適			
																	指			
18311	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適			
																	指			
18315	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適			
																	指			
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適			
																	指			
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適			
																	指			
18350	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適			
																	指			
18355	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適			
																	指			
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適			
																	指			
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適	28,400	28,400	28,400
																	指	—	—	—
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
18600	Y1－1（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
19500	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

72/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山(工) 印南町域	みなべ町域	田辺市域
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適	31,900	31,900	31,900
																	指	―	―	―
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適	―	―	―
																	指	―	―	―
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適			
																	指			
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適			
																	指			
20145	コンクリート	24	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適			
																	指			
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法） 吹付コンクリート用	指・適			
																	指			
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適			
																	指			
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適			
																	指			
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適			
																	指			
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山(工) 印南町域	みなべ町域	田辺市域
30208	B1－3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30209	C2－1(A)	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30210	T1－4(FA)	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適			
																	指			
30211	T1－4(LS)	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適			
																	指			
30212	B2－1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30213	A1－3(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30214	A1－3(36)(J)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30215	B1－3(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30216	B1－3(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30217	C1－1(J)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30218	C2－1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30219	D1－1(J)	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30220	Y1－1(J)	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30221	Y1－1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30222	A1－6(L)	30	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30223	A1－1(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山(工) 印南町域	みなべ町域	田辺市域
30224	A1－3(40－15L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30225	A1－3(L－σ56)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30227	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30228	A1－3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30230	A1－1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30231	A1－3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30235	B1－2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30238	B1－2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30240	X1－1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30246	C2－1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30248	B1－2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30249	B2－1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N／mm2)である。	指・適			
																	指			
30252	T1－2(A)	30	25,20	スランプフロー55～65	2.5	4.5	1.5	N,BB	410	指定なし	－	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
30253	T1－2（B）	30	25,20	スランプフロー50～60	2.5	4.5	1.5	N,BB	390	指定なし	－	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30254	P2－4（NE）	40	25,20	スランプフロー50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30255	B1－3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30256	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30257	P2－2（50）E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30258	P2－2（50）N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30259	P2－2（50）NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30260	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30261	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30262	A1－3（40L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30263	P2－4（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30264	P2－4（NB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
30265	P2－4（NEF）	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30266	A1－3（L）	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30267	P2－4（1）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30268	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	スランプフロー65	−10～+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30275	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		阪和自動車道		
																			和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30290	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30291	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30292	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30293	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30294	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30295	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30296	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30297	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30298	P3－2（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30300	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30303	B1－3（30L）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1，400 kg	指・適			
																	指			
30305	P6－4（N）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30306	P6－4（NE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

78/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ、石炭灰	指・適			
																	指			
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、繊維混入前ﾍﾞｰｽｺﾝ 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA（石炭灰）はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ﾍﾞｰｽｺﾝ 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ﾍﾞｰｽｺﾝ 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ、繊維混入前ﾍﾞｰｽｺﾝ 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ67.5	－7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	指・適			
																	指			
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30320	P2－2（60L）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	指・適			
																	指			
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30322	A1－6	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	指・適			
																	指			
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のｺﾝｸﾘｰﾄ施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のｺﾝｸﾘｰﾄ施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のｺﾝｸﾘｰﾄ施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のｺﾝｸﾘｰﾄ施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			

79/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山(工) 印南町域	みなべ町域	田辺市域
30328	A1－－4(24)(J)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30329	A1－1(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30330	T1－2(Ad)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30331	T1－2(FA)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30332	T1－2(LS)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30333	A1－3(12L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30334	C1－1(A)	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適			
																	指			
30335	C1－1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適			
																	指			
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適			
																	指			
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適			
																	指			
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	**m3**	間詰コンクリート	指・適			
																	指			
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	**m3**	コンクリートシール	指・適			
																	指			
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr－SB－FE)	指・適			
																	指			
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr－SB－FE)	指・適			
																	指			
30347	C1－1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
30348	C1－1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
30350	A1－6	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適			
																	指			
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適			
																	指			
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適			
																	指			
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適			
																	指			
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE（S））	指・適			
																	指			
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適			
																	指			
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																		阪和自動車道		
																（単位：円）		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適			
																	指			
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適			
																	指			
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適			
																	指			
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適			
																	指			
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			

84/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山(工) 印南町域	みなべ町域	田辺市域
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適			
																	指			
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30430	A1－1（65）	40	20	65.スランプフロー58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用（パルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30440	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適			
																	指			
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,100 注6）	32,100 注6）	32,100 注6）
																	指	—	—	—
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			32,100 注6）
																	指			—
30449	A1－3（K）	30	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30451	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30458	P2－2（60L）	46	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山(工) 印南町域	みなべ町域	田辺市域
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			30,200
																	指			—
30463	B1－2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30464	B1－2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30465	A1－3(12)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30466	A1－3(60)	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適			
																	指			
30467	A1－3(60L)	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、56日強度	指・適			
																	指			
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30469	A1－4(バルチップ)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30472	A1－3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30473	A1－5(A)	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30474	P6－4(A)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30475	P6－4(B)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30476	A1－3(A1)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30477	A1－4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30478	P2－2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30479	P2－2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		阪和自動車道		
																			和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30480	P2－2（H）（T）3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30481	P2－2（H）（T）4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30482	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30483	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30484	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30485	A1－1（36E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30486	P2－4　B12（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
30487	P2－4　B12（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
30488	P2－4　B12（H）（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
30490	P3－2　B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
30492	A1－3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30493	X1-1（27）（J）	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30494	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30495	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30496	C1－1（J）	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	－	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30504	P6－4 （18NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30505	P6－4 （18LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30506	C1－1（K）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30508	C1－1（K）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30510	A1－3（40）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

（単位：円）

生コンクリート																	阪和自動車道		
																	和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30514	P2－2（50）（LA）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
30515	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30516	P2－2（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30517	P2－2（NE）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30518	P2－2（50）（NE）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30519	P2－2（50）（L）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30520	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30521	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30522	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N．BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N．BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30525	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N．BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
																	指			

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。

注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。

注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場

注8）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	大和郡山市域	奈良市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,700	
																	指	―	
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適		
																	指		
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適	35,100 注6）	
																	指	―	
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	34,400 注6）	
																	指	―	
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工） 大和郡山市域	奈良市域
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02000	A1－1（E）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,700	
																	指	—	
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	30,700 別途割増(別紙)	
																	指	—	
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02205	A1－3（24）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	29,900	
																	指	—	
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02240	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
02315	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02390	A1－3（15L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工） 大和郡山市域	奈良市域
02392	A1－3（L－σ56）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
02500	A1－3（A）、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02510	A1－3（40）、P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02600	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02610	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02611	A1－3（40）（S＝15cm）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02620	A1－3（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02630	A1－3（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02730	A1－3（40L）	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02800	A1－3（40）A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02810	A1－4（A）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
02900	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,100	
																	指	—	
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,100	
																	指	—	
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,700	
																	指	—	
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	大和郡山市域	奈良市域
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適		
																	指		
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	34,400 注6）	
																	指	—	
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	34,400 注6）	
																	指	—	
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	30,700	
																	指	—	
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	29,200	
																	指	—	
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大和郡山市域	奈良市域
05220	B1－3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適	29,200 別途割増(別紙)	
																	指	―	
05310	B1－3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		
																	指		
05320	B1－3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	30,700	
																	指	―	
05321	B1－3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05330	B1－3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	―	
																	指	―	
06005	B2－1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		
																	指		
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適	32,900	
																	指	―	
06100	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06105	B2－1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06110	B2－1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06115	B2－1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	27,800	
																	指	—	
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適	27,800 別途割増(別紙)	
																	指	—	
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日	m3		指・適	27,800 別途割増(別紙)	
																	指	—	
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
07100	C1－1（A）	18	15	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07110	C1－1（A）	18	15,10	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675 kg	指・適		
																	指		
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適	—	
																	指	—	
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	27,800	
																	指	—	
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工） 大和郡山市域	奈良市域
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管　本線交差部管理用通路	指・適		
																	指		
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	27,800	27,800
																	指	—	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		27,800 別途割増(別紙)
																	指		—
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適	27,800 別途割増(別紙)	
																	指	—	
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		29,300
																	指		—
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12001	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工） 大和郡山市域	奈良市域
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12301	P2－4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適		
																	指		
12302	P2－4 B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適		
																	指		
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,900	
																	指	—	
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適	33,900 別途割増(別紙)	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	大和郡山市域	奈良市域
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13305	P3－4（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17912	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適		
																	指		
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18141	T1－4	30	15	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ70	5	4.5	1.5	L	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	大和郡山市域	奈良市域
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18304	T3－4（Ad）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾛ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18311	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18315	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18350	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18355	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工） 大和郡山市域	奈良市域
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	31,400	
																	指	—	
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	31,300	
																	指	—	
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	31,300 別途割増(別紙)	
																	指	—	
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適		
																	指		
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
18600	Y1－1（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	32,900	
																	指	—	
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	33,500	
																	指	—	
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適	33,500 別途割増(別紙)	
																	指	—	
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19500	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適		
																	指		
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適		
																	指		
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適		
																	指		
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法） 吹付コンクリート用	指・適		
																	指		
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適		
																	指		
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工） 大和郡山市域	奈良市域
30208	B1－3（12）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30209	C2－1（A）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30210	T1－4（FA）	30	25,20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		
30211	T1－4（LS）	30	25,20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適		
																	指		
30212	B2－1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30213	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30214	A1－3（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,100	
																	指	—	
30215	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	27,200 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30216	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30217	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	25,800 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30218	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	25,800 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30219	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	25,800 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30220	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700	
																	指	—	
30221	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,900	
																	指	—	
30222	A1－6（L）	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30223	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30224	A1－3（40－15L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30225	A1－3（L－σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30227	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30228	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30230	A1－1（L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30231	A1－3（40）（J）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,900	
																	指	—	
30235	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30238	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,500 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30240	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700	
																	指	—	
30246	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30248	B1－2（30）	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30249	B2－1（30）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N／mm2）である。	指・適		
																	指		
30252	T1－2（A）	30	25,20	スランプフロー55～65	2.5	4.5	1.5	N,BB	410	指定なし	－	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30253	T1－2（B）	30	25,20	スランプフロー50～60	2.5	4.5	1.5	N,BB	390	指定なし	－	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30254	P2－4（NE）	40	25,20	スランプフロー50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30255	B1－3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30256	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30257	P2－2（50）E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30258	P2－2（50）N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30259	P2－2（50）NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30260	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30261	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30262	A1－3（40L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30263	P2－4（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30264	P2－4（NB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30265	P2－4（NEF）	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30266	A1－3（L）	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30267	P2－4（1）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30268	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	スランプフロー65	−10～+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30275	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700	
																	指	—	
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700	
																	指	—	
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	27,200	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30290	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	27,200	
																	指	―	
30291	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	27,200 別途割増(別紙)	
																	指	―	
30292	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700	
																	指	―	
30293	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	27,200	
																	指	―	
30294	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700	
																	指	―	
30295	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	25,800	
																	指	―	
30296	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	25,800	
																	指	―	
30297	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	25,800	25,800
																	指	―	―
30298	P3－2（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	31,900	
																	指	―	
30300	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,100	
																	指	―	
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,700	
																	指	―	
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,900	
																	指	―	
30303	B1－3（30L）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1，400 kg	指・適		
																	指		
30305	P6－4（N）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30306	P6－4（NE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA（石炭灰）はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ67.5	－7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30320	P2－2（60L）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30322	A1－6	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,100	
																	指	—	
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,500	
																	指	—	
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	—	
																	指	—	
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30328	A1－－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	27,200	
																	指	―	
30329	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30330	T1－2（Ad）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30331	T1－2（FA）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30332	T1－2（LS）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30333	A1－3（12L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30334	C1－1（A）	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適		
																	指		
30335	C1－1（L）	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適		
																	指		
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	**m3**	間詰コンクリート	指・適		
																	指		
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	**m3**	コンクリートシール	指・適		
																	指		
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30347	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30348	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30350	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																	指		
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																	指		
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適		
																	指		
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	擁壁基礎の敷均しコンクリート	指・適		
																	指		
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE（S））	指・適		
																	指		
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適		
																	指		
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適		
																	指		
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	31,400	
																	指	—	
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

114/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工） 大和郡山市域	奈良市域
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30430	A1－1（65）	40	20	65.スランプフロー58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	27,200	
																	指	—	
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用（パルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30440	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適		
																	指		
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工） 大和郡山市域	奈良市域
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30449	A1－3（K）	30	20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30451	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30458	P2－2（60L）	46	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30463	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700	
																	指	―	
30464	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,500	
																	指	―	
30465	A1－3（12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30466	A1－3（60）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）	指・適		
																	指		
30467	A1－3（60L）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）、56日強度	指・適		
																	指		
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30469	A1－4（バルチップ）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30472	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30473	A1－5（A）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30474	P6－4（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30475	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30476	A1－3（A1）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30477	A1－4（T）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30478	P2－2（H）（T）1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30479	P2－2（H）（T）2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30480	P2－2（H）（T）3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30481	P2－2（H）（T）4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30482	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	29,300	
																	指	—	
30483	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	31,500	
																	指	—	
30484	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700	
																	指	—	
30485	A1－1（36E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30486	P2－4　B12（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30487	P2－4　B12（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30488	P2－4　B12（H）（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30490	P3－2　B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30492	A1－3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30493	X1-1（27）（J）	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		29,300
																	指		—
30494	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		29,300
																	指		—
30495	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		31,500
																	指		—
30496	C1－1（J）	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	–	指定なし	–	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	－	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30504	P6－4 （18NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30505	P6－4 （18LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30506	C1－1（K）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30508	C1－1（K）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30510	A1－3（40）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道	
																		奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30514	P2－2（50）（LA）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30515	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30516	P2－2（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30517	P2－2（NE）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30518	P2－2（50）（NE）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30519	P2－2（50）（L）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30520	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30521	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30522	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N．BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N．BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30525	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N．BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
　　、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路	
																			大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適		
																	指		
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6）	
																	指	—	
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 大阪西（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪西（事） 茨木市域
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02000	A1－1（E）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	28,900 別途割増(別紙)	
																	指	—	
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02205	A1－3（24）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02240	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
02315	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6）	
																	指	—	
02390	A1－3（15L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	32,000	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪西（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪西（事） 茨木市域
02392	A1－3（L－σ56）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	32,000	
																	指	—	
02500	A1－3（A）、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	
																	指	—	
02510	A1－3（40）、P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	31,100	
																	指	—	
02600	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02610	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02611	A1－3（40）（S＝15cm）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02620	A1－3（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	31,100	
																	指	—	
02630	A1－3（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02730	A1－3（40L）	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02800	A1－3（40）A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	31,100	
																	指	—	
02810	A1－4（A）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
02900	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,100	
																	指	—	
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6）	
																	指	—	
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適	28,900	
																	指	—	
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6）	
																	指	—	
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6）	
																	指	—	
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6）	
																	指	—	
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	27,700	
																	指	—	
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
05320	B1－3（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
05321	B1－3（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05330	B1－3（30）21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	27,700	
																	指	—	
06005	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適	31,100	
																	指	—	
06100	B2－1（A）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
06105	B2－1（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
06110	B2－1（C）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06115	B2－1（D）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪西（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪西（事） 茨木市域
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	26,500	26,500
																	指	―	―
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
07100	C1－1（A）	18	15	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	28,800	
																	指	―	
07110	C1－1（A）	18	15,10	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675 kg	指・適		
																	指		
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	26,500	26,500
																	指	―	―
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	26,500	
																	指	―	
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪西（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪西（事） 茨木市域
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管　本線交差部管理用通路	指・適		
																	指		
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	26,500	26,500
																	指	—	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適	26,500 別途割増(別紙)	
																	指	—	
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	27,700	
																	指	—	
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	
																	指	—	
12001	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	36,400 注6）	
																	指	—	
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路	
																			大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	34,800 注6）	
																	指	—	
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	
																	指	—	
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	37,200	
																	指	—	
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	31,100	
																	指	—	
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	34,800 注6）	
																	指	—	
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適	34,200	
																	指	—	
12302	P2－4　B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適	32,600	
																	指	—	
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	
																	指	—	
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	
																	指	—	
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13305	P3－4（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	37,200	
																	指	—	
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	35,000	
																	指	—	
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

129/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路	
																			大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	40,200 注6）	
																	指	—	
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	38,700	
																	指	—	
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	–	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17912	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	–	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	–	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	33,100	
																	指	—	
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	–	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	–	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	–	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適	—	
																	指	—	
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	–	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適	—	
																	指	—	
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	–	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18141	T1－4	30	15	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ70	5	4.5	1.5	L	350	指定なし	–	–	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18304	T3－4（Ad）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	38,700	
																	指	—	
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18311	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18315	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適	34,600	
																	指	—	
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18350	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
18355	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 大阪西（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪西（事） 茨木市域
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	28,900	
																	指	—	
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	28,900 別途割増(別紙)	
																	指	—	
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適	28,900	
																	指	—	
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
18600	Y1－1（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	31,100	
																	指	—	
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	31,100	
																	指	—	
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19500	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

132/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪西（事） 高槻市域	茨木市域
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適	—	
																	指	—	
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適	32,200	
																	指	—	
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適	28,800	
																	指	—	
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適	28,800	
																	指	—	
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適		
																	指		
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用	指・適	30,000	
																	指	—	
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適		
																	指		
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		

133/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30208	B1－3（12）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30209	C2－1（A）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30210	T1－4（FA）	30	25,20	21.スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		
30211	T1－4（LS）	30	25,20	21.スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適		
																	指		
30212	B2－1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30213	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30214	A1－3（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30215	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30216	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30217	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30218	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30219	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30220	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30221	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30222	A1－6（L）	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	44,200	
																	指	—	
30223	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,100	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30224	A1－3（40－15L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30225	A1－3（L－σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	—	
																	指	—	
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30227	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30228	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30230	A1－1（L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30231	A1－3（40）（J）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30235	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30238	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30240	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30246	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	27,700	
																	指	—	
30248	B1－2（30）	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30249	B2－1（30）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N／mm2）である。	指・適		
																	指		
30252	T1－2（A）	30	25,20	スランプフロー55～65	2.5	4.5	1.5	N,BB	410	指定なし	－	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30253	T1－2（B）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ50～60	2.5	4.5	1.5	N,BB	390	指定なし	－	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30254	P2－4（NE）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30255	B1－3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30256	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30257	P2－2（50）E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30258	P2－2（50）N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30259	P2－2（50）NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30260	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30261	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30262	A1－3（40L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30263	P2－4（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30264	P2－4（NB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30265	P2－4（NEF）	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30266	A1－3（L）	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30267	P2－4（1）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30268	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

136/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪西（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪西（事） 茨木市域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65	−10～+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30275	P2－2（60L）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路	
																			大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30290	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30291	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30292	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30293	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30294	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30295	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30296	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30297	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30298	P3－2（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30300	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30303	B1－3（30L）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	30,700	
																	指	—	
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1，400 kg	指・適	—	
																	指	—	
30305	P6－4（N）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30306	P6－4（NE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

138/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路	
																			大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ、石炭灰	指・適		
																	指		
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、繊維混入前ﾍﾞｰｽｺﾝ 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA（石炭灰）はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ﾍﾞｰｽｺﾝ 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ﾍﾞｰｽｺﾝ 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ、繊維混入前ﾍﾞｰｽｺﾝ 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ67.5	－7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	指・適		
																	指		
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30320	P2－2（60L）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	指・適		
																	指		
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30322	A1－6	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	指・適		
																	指		
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のｺﾝｸﾘｰﾄ施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のｺﾝｸﾘｰﾄ施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のｺﾝｸﾘｰﾄ施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のｺﾝｸﾘｰﾄ施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪西（事） 高槻市域	茨木市域
30328	A1－－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30329	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,100	
																	指	—	
30330	T1－2（Ad）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	30,400	
																	指	—	
30331	T1－2（FA）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30332	T1－2（LS）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30333	A1－3（12L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30334	C1－1（A）	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適		
																	指		
30335	C1－1（L）	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適		
																	指		
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	**m3**	間詰コンクリート	指・適		
																	指		
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	**m3**	コンクリートシール	指・適		
																	指		
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30347	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30348	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪西（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪西（事） 茨木市域
30350	A1－6	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																	指		
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																	指		
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適		
																	指		
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	擁壁基礎の敷均しコンクリート	指・適		
																	指		
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE（S））	指・適		
																	指		
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適	36,300 注6）	
																	指	—	
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適		
																	指		
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適		
																	指		
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪西（事） 高槻市域	茨木市域
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30430	A1－1（65）	40	20	65.スランプフロー58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用（パルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30440	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適		
																	指		
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 大阪西（事） 高槻市域	茨木市域
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30449	A1－3（K）	30	20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適	39,700	
																	指	―	
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30451	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30458	P2－2（60L）	46	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30463	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30464	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30465	A1－3（12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30466	A1－3（60）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）	指・適		
																	指		
30467	A1－3（60L）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）、56日強度	指・適		
																	指		
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30469	A1－4（バルチップ）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30472	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30473	A1－5（A）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30474	P6－4（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30475	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30476	A1－3（A1）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30477	A1－4（T）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30478	P2－2（H）（T）1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30479	P2－2（H）（T）2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		

147/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30480	P2－2（H）（T）3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30481	P2－2（H）（T）4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30482	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30483	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30484	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30485	A1－1（36E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30486	P2－4　B12（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30487	P2－4　B12（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30488	P2－4　B12（H）（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30490	P3－2　B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30492	A1－3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30493	X1-1（27）（J）	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30494	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30495	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30496	C1－1（J）	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	－	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30504	P6－4 （18NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30505	P6－4 （18LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30506	C1－1（K）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30508	C1－1（K）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30510	A1－3（40）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪西（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪西（事） 茨木市域
30514	P2－2（50）（LA）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30515	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30516	P2－2（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30517	P2－2（NE）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30518	P2－2（50）（NE）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30519	P2－2（50）（L）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30520	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30521	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30522	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N．BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N．BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30525	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N．BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
　　、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線延伸部 大阪東（事） 門真市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		28,900	30,400	30,400	28,900
																	指		—	—	—	—
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適					
																	指					
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適					
																	指					
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			33,900 注6）	33,900 注6）	32,600 注6）
																	指			—	—	—
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		31,100			
																	指		—			
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,800 注6）		35,300 注6）	
																	指		—		—	
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	淀川左岸線延伸部 門真市域
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
02000	A1－1（E）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	28,900	30,400	30,400	28,900
																	指	—	—	—	—	—
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適					33,300 注6）
																	指					—
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		32,600 注6）			
																	指		—			
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
02205	A1－3（24）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
02240	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
02315	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
02390	A1－3（15L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	32,000	32,000			
																	指	—	—			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	淀川左岸線延伸部 門真市域
02392	A1－3(L－σ56)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			33,400 (別途、設備賃与費用等が必要)	33,400 (別途、設備賃与費用等が必要)	
																	指			－	－	
02500	A1－3(A)、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		32,700			
																	指		—			
02510	A1－3(40)、P2－2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		31,100			
																	指		—			
02600	A1－3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02610	A1－3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02611	A1－3(40)(S＝15cm)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02620	A1－3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02630	A1－3(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02730	A1－3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02800	A1－3(40) A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	31,100	31,100			
																	指	—	—			
02810	A1－4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		31,100 別途割増(別紙)			
																	指		—			
02900	A1－3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		30,100	31,800	31,800	
																	指		—	—	—	
02920	A1－3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			31,800	31,800	
																	指			—	—	
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		28,900			
																	指		—			
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		32,600 注6)			32,600 注6)
																	指		—			—
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	淀川左岸線延伸部 門真市域
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適			30,400	30,400	
																	指			—	—	
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6）	32,600 注6）	33,900 注6）	33,900 注6）	
																	指	—	—	—	—	
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	–	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		32,600 注6）	33,900 注6）	33,900 注6）	
																	指		—	—	—	
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		32,600 注6）	33,900 注6）	33,900 注6）	32,600 注6）
																	指		—	—	—	—
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					32,600 注6）
																	指					—
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					28,900
																	指					—
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	–	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		27,700	29,200	29,200	27,700
																	指		—	—	—	—
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	淀川左岸線延伸部 門真市域
05220	B1－3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
05310	B1－3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		27,700 別途割増(別紙)			
																	指		—			
05320	B1－3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
05321	B1－3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
05330	B1－3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		27,700	—	—	27,700
																	指		—	—	—	—
06005	B2－1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		27,700 別途割増(別紙)			
																	指		—			
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		31,100			
																	指		—			
06100	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		28,900			
																	指		—			
06105	B2－1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					28,900
																	指					—
06110	B2－1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					27,700
																	指					—
06115	B2－1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		28,900			
																	指		—			
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		28,900			
																	指		—			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	淀川左岸線延伸部 門真市域
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	26,500	26,500	28,000	28,000	26,500
																	指	—	—	—	—	—
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適			28,000 別途割増(別紙)	28,000 別途割増(別紙)	
																	指			—	—	
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日	m3		指・適					
																	指					
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		26,500 別途割増(別紙)			
																	指		—			
07100	C1－1（A）	18	15	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適					
																	指					
07110	C1－1（A）	18	15,10	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675 kg	指・適					
																	指					
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適					
																	指					
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適					
																	指					
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適					
																	指					
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		26,500	—	—	26,500
																	指		—	—	—	—
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適			—	—	26,500 別途割増(別紙)
																	指			—	—	—
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		26,500 別途割増(別紙)			
																	指		—			
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適					
																	指					
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線延伸部 大阪東（事） 門真市域
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適					
																	指					
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適					
																	指					
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適					
																	指					
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管　本線交差部管理用通路	指・適					
																	指					
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	26,500	26,500	28,000	28,000	26,500
																	指	—	—	—	—	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		26,500 別途割増（別紙）			
																	指		—			
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適			28,000 別途割増（別紙）	28,000 別途割増（別紙）	
																	指			—	—	
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			28,600		
																	指			—		
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		27,700			
																	指		—			
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		32,700			
																	指		—			
12001	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		36,400 注6）			
																	指		—			
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		32,700			
																	指		—			
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		37,200			
																	指		—			
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
12301	P2－4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適					
																	指					
12302	P2－4 B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適					
																	指					
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適					
																	指					
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		32,700	33,200	33,200	
																	指		—	—	—	
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			36,700 注6）	36,700 注6）	36,400 注6）
																	指			—	—	—
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		32,700			
																	指		—			
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
13305	P3－4（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		37,200			
																	指		—			
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		35,000			
																	指		—			
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		37,200			
																	指		—			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

（単位：円）

生コンクリート																		新名神高速道路				淀川左岸線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適					
																	指					
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適					
																	指					
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適					
																	指					
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適					
																	指					
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適					
																	指					
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
17912	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適					
																	指					
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート	指・適					
																	指					
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート	指・適					
																	指					
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適					
																	指					
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適					
																	指					
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適					
																	指					
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
18141	T1－4	30	15	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ70	5	4.5	1.5	L	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
18300	T3－4（Ad）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適					
																	指					
18301	T3－4（Ad）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適					
																	指					
18302	T3－4（Ad）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適					
																	指					
18304	T3－4（Ad）	30	25.20	ｽﾗﾝﾌﾟﾛ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適					
																	指					
18305	T3－4（Ad）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適					
																	指					
18310	T3－4（Ad）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					
18311	T3－4（Ad）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					
18315	T3－4（Ad）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					
18320	T3－4（FA）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適					
																	指					
18325	T3－4（LS）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適					
																	指					
18330	T3－4（FA）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適					
																	指					
18335	T3－4（LS）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入予間は含まない。	指・適					
																	指					
18340	T3－4（FA）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					
18345	T3－4（LS）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					
18350	T3－4（FA）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					
18355	T3－4（LS）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	淀川左岸線延伸部 門真市域
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適					
																	指					
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適					
																	指					
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		28,900			
																	指		—			
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適		28,900	30,400	30,400	
																	指		—	—	—	
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適					
																	指					
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適					
																	指					
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		28,900 別途割増(別紙)			
																	指		—			
18600	Y1－1（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		31,100			
																	指		—			
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
19500	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	淀川左岸線延伸部 門真市域
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適					
																	指					
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適					
																	指					
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適					
																	指					
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適					
																	指					
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適					
																	指					
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用	指・適					
																	指					
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適					
																	指					
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適					
																	指					
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適					
																	指					
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		34,200			
																	指		—			
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30208	B1－3（12）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30209	C2－1（A）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30210	T1－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適					
																	指					
30211	T1－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適					
																	指					
30212	B2－1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30213	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30214	A1－3（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30215	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30216	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30217	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30218	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30219	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30220	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30221	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30222	A1－6（L）	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30223	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30224	A1－3（40－15L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	32,900	32,900			
																	指	—	—			
30225	A1－3（L－σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			33,400（別途、設備貸与費用等が必要）	33,400（別途、設備貸与費用等が必要）	
																	指			—	—	
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30227	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30228	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30230	A1－1（L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30231	A1－3（40）（J）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30235	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30238	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30240	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30246	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30248	B1－2（30）	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30249	B2－1（30）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N／mm2）である。	指・適					
																	指					
30252	T1－2（A）	30	25,20	スランプフロー55～65	2.5	4.5	1.5	N,BB	410	指定なし	－	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適					
																	指					

165/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

																	新名神高速道路				淀川左岸線延伸部
																	大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30253	T1－2(B)	30	25,20	スランプフロー50～60	2.5	4.5	1.5	N,BB	390	指定なし	－	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30254	P2－4(NE)	40	25,20	スランプフロー50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30255	B1－3(L)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30256	P2－2(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30257	P2－2(50)E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30258	P2－2(50)N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30259	P2－2(50)NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30260	P2－2(KL)	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30261	A1－3(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30262	A1－3(40L)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30263	P2－4(N)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30264	P2－4(NB)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (パルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		32,600			
																	指		—			
30265	P2－4(NEF)	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30266	A1－3(L)	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30267	P2－4(1)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30268	P2－4(NE)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線延伸部
																			大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適					
																	指					
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65	−10～+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30275	P2－2（60L）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適					
																	指					
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適					
																	指					
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	淀川左岸線延伸部 門真市域
30290	A1－3(24)(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30291	A1－3(24)(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30292	A1－3(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30293	B1－3(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30294	B1－3(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30295	C1－1(J)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30296	C2－1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30297	D1－1(J)	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30298	P3－2(J)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30300	A1－1(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30303	B1－3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1，400 kg	指・適					
																	指					
30305	P6－4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	35,000	35,000			
																	指	—	—			
30306	P6－4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	38,700 注6)	38,700 注6)			
																	指	—	—			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	淀川左岸線延伸部 門真市域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	40,900 注6）	40,900 注6）			
																	指	—	—			
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ、石炭灰	指・適					
																	指					
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、繊維混入前ﾍﾞｰｽｺﾝ 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA（石炭灰）はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ﾍﾞｰｽｺﾝ 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ﾍﾞｰｽｺﾝ 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ、繊維混入前ﾍﾞｰｽｺﾝ 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ67.5	－7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	指・適					
																	指					
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30320	P2－2（60L）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	指・適					
																	指					
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30322	A1－6	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	指・適					
																	指					
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のｺﾝｸﾘｰﾄ施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のｺﾝｸﾘｰﾄ施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のｺﾝｸﾘｰﾄ施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のｺﾝｸﾘｰﾄ施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

																	新名神高速道路				淀川左岸線延伸部
																	大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30328	A1－－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30329	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30330	T1－2（Ad）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30331	T1－2（FA）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30332	T1－2（LS）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30333	A1－3（12L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		32,000			
																	指		—			
30334	C1－1（A）	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適					
																	指					
30335	C1－1（L）	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適					
																	指					
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適					
																	指					
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適					
																	指					
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	**m3**	間詰コンクリート	指・適					
																	指					
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	**m3**	コンクリートシール	指・適					
																	指					
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適					
																	指					
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適					
																	指					
30347	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適					
																	指					
30348	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30350	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適					
																	指					
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適					
																	指					
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			－		
																	指			－		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	淀川左岸線延伸部 門真市域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			－		
																	指			－		
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適					
																	指					
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	擁壁基礎の敷均しコンクリート	指・適					
																	指					
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE(S)）	指・適					
																	指					
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適					
																	指					
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適					
																	指					
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			32,200 （別途、設備賃与費用等が必要）		
																	指			－		
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		32,900			
																	指		—			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適					
																	指					
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適					
																	指					
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適					
																	指					
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適					
																	指					
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	淀川左岸線延伸部 門真市域
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					28,900
																	指					—
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適					28,900
																	指					—
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適					27,700
																	指					—
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適					27,700
																	指					—
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適					
																	指					
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適					
																	指					
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適					
																	指					
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

																	新名神高速道路				淀川左岸線延伸部
																	大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適					
																	指					
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30430	A1－1（65）	40	20	65.スランプフロー58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用（パルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30440	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適					
																	指					
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

																	新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																	大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30449	A1－3（K）	30	20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適					26,500 別途割増(別紙)
																	指					—
30451	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適					26,500 別途割増(別紙)
																	指					—
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適					28,900 別途割増(別紙)
																	指					—
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30458	P2－2（60L）	46	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	淀川左岸線延伸部 門真市域
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30463	B1－2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30464	B1－2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30465	A1－3(12)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			30,400		
																	指			—		
30466	A1－3(60)	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）	指・適			32,400		
																	指			—		
30467	A1－3(60L)	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）、56日強度	指・適			35,400 (別途、設備業与費用等が必要)		
																	指			－		
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					30,100
																	指					—
30469	A1－4(バルチップ)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適		34,100 注6）			
																	指		—			
30472	A1－3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30473	A1－5(A)	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30474	P6－4(A)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30475	P6－4(B)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30476	A1－3(A1)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30477	A1－4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30478	P2－2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30479	P2－2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線延伸部
																			大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30480	P2－2（H）（T）3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30481	P2－2（H）（T）4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30482	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30483	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30484	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30485	A1－1（36E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				35,300 注6）	
																	指				—	
30486	P2－4　B12（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		34,200			
																	指		—			
30487	P2－4　B12（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		32,600			
																	指		—			
30488	P2－4　B12（H）（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		37,900 注6）			
																	指		—			
30490	P3－2　B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		33,000			
																	指		—			
30492	A1－3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30493	X1-1（27）（J）	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30494	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30495	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30496	C1－1（J）	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		24,500			
																	指		—			
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	－	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30504	P6－4 （18NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30505	P6－4 （18LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30506	C1－1(K)8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30507	C2－1(K)8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30508	C1－1(K)12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30509	C2－1(K)12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30510	A1－3(40)	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適					
																	指					
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適					
																	指					
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適					
																	指					

179/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

																	新名神高速道路				淀川左岸線延伸部
																	大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30514	P2－2(50)(LA)	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適					
																	指					
30515	P2－2(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30516	P2－2(N)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30517	P2－2(NE)	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30518	P2－2(50)(NE)	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30519	P2－2(50)(L)	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30520	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30521	B2-1(E)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					27,700
																	指					—
30522	B2-1(E)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適					27,700 別途割増(別紙)
																	指					—
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30525	P6－4(A)	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適					
																	指					

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
　　、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1(18N/mm2)、Y1－1(24N/mm2)である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品(W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	21,650	
																	指	—	
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適		
																	指		
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道	
																		福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02000	A1－1（E）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	21,650	24,000
																	指	—	—
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02205	A1－3（24）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02240	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02315	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02390	A1－3（15L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市域	おおい町域
02392	A1－3（L－σ56）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
02500	A1－3（A）、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	25,050	
																	指	—	
02510	A1－3（40）、P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	23,550	
																	指	—	
02600	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	26,050	
																	指	—	
02610	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02611	A1－3（40）（S＝15cm）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02620	A1－3（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02630	A1－3（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02730	A1－3（40L）	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02800	A1－3（40）A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02810	A1－4（A）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
02900	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	23,700	
																	指	—	
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	26,950 注6）	
																	指	—	
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

183/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道	
																		福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適		
																	指		
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	27,200 注6）	
																	指	—	
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	27,900 注6）	
																	指	—	
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	35,950 注6）	
																	指	—	
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	36,650 注6）	
																	指	—	
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	21,950	
																	指	—	
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	20,450	23,300
																	指	—	—
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		

184/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
05220	B1－3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
05310	B1－3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		
																	指		
05320	B1－3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05321	B1－3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05330	B1－3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	20,250	23,300
																	指	—	—
06005	B2－1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		
																	指		
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06100	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	21,200	
																	指	—	
06105	B2－1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06110	B2－1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06115	B2－1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道	
																			福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	19,700	22,800
																	指	—	—
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		
																	指		
07100	C1－1（A）	18	15	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07110	C1－1（A）	18	15,10	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	19,450	22,800
																	指	—	—
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		
																	指		
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道	
																		福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管　本線交差部管理用通路	指・適		
																	指		
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	19,450	22,800
																	指	—	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12001	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	29,150 注6）	
																	指	—	
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12301	P2－4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適		
																	指		
12302	P2－4 B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適		
																	指		
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道	
																		福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13305	P3－4（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道	
																			福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17912	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	27,050	29,200
																	指	—	—
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		—
																	指		—
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		—
																	指		—
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適	—	31,400
																	指	—	—
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適	—	32,400
																	指	—	—
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18141	T1－4	30	15	スランプフロー70	5	4.5	1.5	L	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴若狭自動車道 福知山（高） 舞鶴市域	舞鶴若狭自動車道 福知山（高） おおい町域
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		33,800 （別途、車輌固定料金が必要）
																	指		－
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		－
																	指		－
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		－
																	指		－
18304	T3－4（Ad）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適	27,700	29,700 （別途、車輌固定料金が必要）
																	指	—	－
18311	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		－
																	指		－
18315	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		29,700 （別途、車輌固定料金が必要）
																	指		－
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適	—	31,900 （別途、車輌固定料金が必要）
																	指	—	－
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適	—	32,900 （別途、車輌固定料金が必要）
																	指	—	－
18350	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18355	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市域	おおい町域
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		29,700 （別途、車輌固定料金が必要）
																	指		－
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		－
																	指		－
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	23,950	
																	指	—	
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適		
																	指		
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
18600	Y1－1（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19500	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	舞鶴市域	おおい町域
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適	23,200	
																	指	―	
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適	20,000	
																	指	―	
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適	24,200	
																	指	―	
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適	24,200	
																	指	―	
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適		
																	指		
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法） 吹付コンクリート用	指・適		
																	指		
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適		
																	指		
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		

193/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
30208	B1－3（12）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30209	C2－1（A）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30210	T1－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		
30211	T1－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適		
																	指		
30212	B2－1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30213	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30214	A1－3（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30215	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30216	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30217	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30218	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30219	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30220	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30221	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30222	A1－6（L）	30	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30223	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道	
																		福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
30224	A1－3(40－15L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30225	A1－3(L－σ56)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30227	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30228	A1－3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30230	A1－1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30231	A1－3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30235	B1－2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30238	B1－2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30240	X1－1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30246	C2－1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30248	B1－2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30249	B2－1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N／mm2）である。	指・適		
																	指		
30252	T1－2(A)	30	25,20	スランプフロー55～65	2.5	4.5	1.5	N,BB	410	指定なし	－	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道	
																		福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
30253	T1－2（B）	30	25,20	スランプフロー50～60	2.5	4.5	1.5	N,BB	390	指定なし	－	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30254	P2－4（NE）	40	25,20	スランプフロー50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30255	B1－3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30256	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30257	P2－2（50）E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30258	P2－2（50）N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30259	P2－2（50）NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30260	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30261	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30262	A1－3（40L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30263	P2－4（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30264	P2－4（NB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30265	P2－4（NEF）	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30266	A1－3（L）	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30267	P2－4（1）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30268	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65	−10～+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30275	P2－2（60L）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	舞鶴市域	おおい町域
30290	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30291	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30292	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30293	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30294	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30295	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30296	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30297	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30298	P3－2（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30300	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30303	B1－3（30L）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1，400 kg	指・適		
																	指		
30305	P6－4（N）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30306	P6－4（NE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適	—	
																	指	—	
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	27,700	
																	指	—	
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA（石炭灰）はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	スランプフロー67.5	−7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30320	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30322	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	舞鶴市域	おおい町域
30328	A1－－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30329	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30330	T1－2（Ad）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30331	T1－2（FA）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30332	T1－2（LS）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30333	A1－3（12L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30334	C1－1（A）	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適		
																	指		
30335	C1－1（L）	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適		
																	指		
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	**m3**	間詰コンクリート	指・適		
																	指		
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	**m3**	コンクリートシール	指・適		
																	指		
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30347	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30348	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道	
																		福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
30350	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																	指		
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																	指		
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

201/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道	
																		福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適		
																	指		
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	擁壁基礎の敷均しコンクリート	指・適		
																	指		
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE（S））	指・適		
																	指		
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

202/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適		
																	指		
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適		
																	指		
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道	
																		福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

204/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30430	A1－1（65）	40	20	65,スランプフロー58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用（バルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30440	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適	21,950	
																	指	—	
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	25,050	
																	指	—	
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	29,150 注6）	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴若狭自動車道 福知山（高） 舞鶴市域	おおい町域
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30449	A1－3（K）	30	20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30451	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30458	P2－2（60L）	46	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道	
																		福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30463	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30464	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30465	A1－3（12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30466	A1－3（60）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）	指・適		
																	指		
30467	A1－3（60L）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）、56日強度	指・適		
																	指		
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30469	A1－4（バルチップ）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30472	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30473	A1－5（A）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30474	P6－4（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30475	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30476	A1－3（A1）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30477	A1－4（T）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30478	P2－2（H）（T）1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30479	P2－2（H）（T）2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
30480	P2－2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30481	P2－2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30482	Y1－1(J)	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30483	Y1－1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30484	X1－1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30485	A1－1(36E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30486	P2－4 B12(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30487	P2－4 B12(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30488	P2－4 B12(H)(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30490	P3－2 B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30492	A1－3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30493	X1-1(27)(J)	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30494	Y1－1(J)	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30495	Y1－1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30496	C1－1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適	21,400	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道	
																		福知山（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	－	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30504	P6－4 （18NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30505	P6－4 （18LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30506	C1－1（K）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30508	C1－1（K）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30510	A1－3（40）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		

209/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

舞鶴若狭自動車道	
福知山（高）	

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市域	おおい町域
30514	P2－2(50)(LA)	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30515	P2－2(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30516	P2－2(N)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30517	P2－2(NE)	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30518	P2－2(50)(NE)	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30519	P2－2(50)(L)	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30520	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30521	B2-1(E)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30522	B2-1(E)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30525	P6－4(A)	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		

注1） 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2） スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3） N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4） H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5） X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1(18N/mm2)、Y1－1(24N/mm2)である。

注6） 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。

注7） 区分　指：指定品(W／C、単位水量等)　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場

注8） 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	28,900
																	指	—	—
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適		
																	指		
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		32,600 注6）
																	指		—
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市域	明石市域
01830	A1－1(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02000	A1－1(E)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	28,900
																	指	—	—
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
02200	A1－3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02205	A1－3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02210	A1－3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
02220	A1－3(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02240	A1－3(H)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02315	A1－4(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02390	A1－3(15L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市域	明石市域
02392	A1－3（L－σ56）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
02500	A1－3（A）、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02510	A1－3（40）、P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02600	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02610	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02611	A1－3（40）（S＝15cm）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02620	A1－3（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02630	A1－3（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02730	A1－3（40L）	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02800	A1－3（40） A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02810	A1－4（A）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
02900	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6）	32,600 注6）
																	指	—	—
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適		
																	指		
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6）	32,600 注6）
																	指	—	—
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		32,600 注6）
																	指		—
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	27,700	27,700
																	指	—	—
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路	
																			第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
05220	B1－3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
05310	B1－3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		
																	指		
05320	B1－3(30)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05321	B1－3(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05330	B1－3(30)21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	27,700	27,700
																	指	—	—
06005	B2－1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		
																	指		
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06100	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06105	B2－1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06110	B2－1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06115	B2－1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	26,500	26,500
																	指	―	―
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
07100	C1－1（A）	18	15	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07110	C1－1（A）	18	15,10	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	26,500	26,500
																	指	―	―
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管　本線交差部管理用通路	指・適		
																	指		
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	26,500	26,500
																	指	—	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	
																	指	—	
12001	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																		（単位：円）	第二神明道路	
																			第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	37,200	
																	指	—	
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適		
																	指		
12302	P2－4　B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適		
																	指		
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	
																	指	—	
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

218/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																			第二神明道路	
																	（単位：円）		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13305	P3－4（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17912	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適		
																	指		
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18141	T1－4	30	15	ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ70	5	4.5	1.5	L	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
18300	T3－4（Ad）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18301	T3－4（Ad）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18302	T3－4（Ad）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18304	T3－4（Ad）	30	25.20	ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18305	T3－4（Ad）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18310	T3－4（Ad）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18311	T3－4（Ad）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18315	T3－4（Ad）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18320	T3－4（FA）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18325	T3－4（LS）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18330	T3－4（FA）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18335	T3－4（LS）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18340	T3－4（FA）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18345	T3－4（LS）	24	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18350	T3－4（FA）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18355	T3－4（LS）	30	25.20	21.ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	第二神明道路 第二神明（事） 神戸市域	第二神明道路 第二神明（事） 明石市域
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	28,900	28,900
																	指	—	—
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適	28,900	
																	指	—	
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
18600	Y1－1（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	31,100	
																	指	—	
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19500	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路	
																			第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適		
																	指		
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適		
																	指		
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
20145	コンクリート	24	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適		
																	指		
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法） 吹付コンクリート用	指・適		
																	指		
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適		
																	指		
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30208	B1－3（12）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30209	C2－1（A）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30210	T1－4（FA）	30	25,20	21.スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		
30211	T1－4（LS）	30	25,20	21.スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適		
																	指		
30212	B2－1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30213	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30214	A1－3（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30215	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30216	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30217	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30218	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30219	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30220	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30221	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30222	A1－6（L）	30	20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30223	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	第二神明道路 第二神明（事） 神戸市域	明石市域
30224	A1－3(40－15L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30225	A1－3(L－σ56)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30227	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30228	A1－3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30230	A1－1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30231	A1－3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30235	B1－2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30238	B1－2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30240	X1－1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30246	C2－1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30248	B1－2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	30,300	
																	指	—	
30249	B2－1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N／mm2)である。	指・適	28,900	
																	指	—	
30252	T1－2(A)	30	25,20	スランプフロー55～65	2.5	4.5	1.5	N,BB	410	指定なし	－	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30253	T1－2（B）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ50～60	2.5	4.5	1.5	N,BB	390	指定なし	-	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30254	P2－4（NE）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ50	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30255	B1－3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30256	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30257	P2－2（50）E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30258	P2－2（50）N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30259	P2－2（50）NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30260	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30261	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30262	A1－3（40L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30263	P2－4（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30264	P2－4（NB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30265	P2－4（NEF）	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30266	A1－3（L）	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30267	P2－4（1）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30268	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	スランプフロー65	−10～+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30275	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路	
																			第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30290	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30291	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30292	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30293	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30294	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30295	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30296	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30297	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30298	P3－2（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30300	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30303	B1－3（30L）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1，400 kg	指・適		
																	指		
30305	P6－4（N）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30306	P6－4（NE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

228/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA（石炭灰）はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ67.5	－7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30320	P2－2（60L）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30322	A1－6	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

229/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路	
																			第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30328	A1－－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30329	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30330	T1－2（Ad）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30331	T1－2（FA）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30332	T1－2（LS）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30333	A1－3（12L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30334	C1－1（A）	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適	26,500	
																	指	—	
30335	C1－1（L）	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適	43,300	
																	指	—	
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	**m3**	間詰コンクリート	指・適		
																	指		
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	**m3**	コンクリートシール	指・適		
																	指		
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30347	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30348	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路	
																			第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30350	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																	指		
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																	指		
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

231/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路	
																			第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	
																	指	—	
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適		
																	指		
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適		
																	指		
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE（S））	指・適		
																	指		
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

232/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	37,200	
																	指	—	
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適		
																	指		
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適		
																	指		
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

234/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30430	A1－1（65）	40	20	65.スランプフロー58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用（パルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30440	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適		
																	指		
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

235/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	第二神明道路 第二神明（事） 神戸市域	明石市域
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30449	A1－3（K）	30	20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30451	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30458	P2－2（60L）	46	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30463	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30464	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30465	A1－3（12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30466	A1－3（60）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）	指・適		
																	指		
30467	A1－3（60L）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）、56日強度	指・適		
																	指		
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30469	A1－4（バルチップ）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適	34,100 注6）	
																	指	—	
30472	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30473	A1－5（A）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30474	P6－4（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30475	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30476	A1－3（A1）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30477	A1－4（T）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30478	P2－2（H）（T）1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30479	P2－2（H）（T）2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30480	P2－2（H）（T）3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30481	P2－2（H）（T）4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30482	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30483	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30484	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30485	A1－1（36E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30486	P2－4　B12（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30487	P2－4　B12（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30488	P2－4　B12（H）（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30490	P3－2　B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30492	A1－3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30493	X1-1（27）（J）	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30494	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30495	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30496	C1－1（J）	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

238/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	－	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30504	P6－4 （18NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30505	P6－4 （18LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30506	C1－1（K）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30508	C1－1（K）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30510	A1－3（40）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	34,200	
																	指	—	
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	32,600	
																	指	—	
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	38,700	
																	指	—	

239/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30514	P2－2(50)(LA)	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	—	
																	指	—	
30515	P2－2(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	37,200	
																	指	—	
30516	P2－2(N)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	31,100	
																	指	—	
30517	P2－2(NE)	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30518	P2－2(50)(NE)	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30519	P2－2(50)(L)	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30520	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適	26,500	
																	指	—	
30521	B2-1(E)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30522	B2-1(E)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30525	P6－4(A)	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
　　、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1(18N/mm2)、Y1－1(24N/mm2)である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品(W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

																			山陽自動車道
生コンクリート																（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適	
																	指	
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適	
																	指	
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		山陽自動車道 神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
02000	A1－1（E）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900
																	指	—
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	28,900 別途割増(別紙)
																	指	—
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
02205	A1－3（24）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
02240	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
02315	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
02390	A1－3（15L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市域
02392	A1－3（L－σ56）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
02500	A1－3（A）、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02510	A1－3（40）、P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02600	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02610	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02611	A1－3（40）（S＝15cm）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02620	A1－3（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02630	A1－3（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02730	A1－3（40L）	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02800	A1－3（40）A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02810	A1－4（A）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	
																	指	
02900	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適	
																	指	
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	山陽自動車道	
																		神戸（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域	
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
05320	B1－3（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05321	B1－3（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05330	B1－3（30）21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06005	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06100	B2－1（A）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06105	B2－1（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06110	B2－1（C）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06115	B2－1（D）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	区分	山陽自動車道 神戸（高） 三木市域
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考		
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日	m3		指・適	
																	指	
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	
																	指	
07100	C1－1（A）	18	15	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	
																	指	
07110	C1－1（A）	18	15,10	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	
																	指	
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	26,500
																	指	—
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適	26,500 別途割増(別紙)
																	指	—
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	
																	指	
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	
																	指	
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	
																	指	

246/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		山陽自動車道
																			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	
																	指	
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	
																	指	
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	
																	指	
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管　本線交差部管理用通路	指・適	
																	指	
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	26,500
																	指	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	
																	指	
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12001	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

山陽自動車道
神戸（高）
三木市域

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
12301	P2－4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適	
																	指	
12302	P2－4 B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維を含まない	指・適	
																	指	
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適	
																	指	
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	山陽自動車道 神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
13305	P3－4（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市域
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	
																	指	
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	
																	指	
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適	
																	指	
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適	
																	指	
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適	
																	指	
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
17912	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	
																	指	
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	
																	指	
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	
																	指	
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適	
																	指	
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適	
																	指	
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	
																	指	
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
18141	T1－4	30	15	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ70	5	4.5	1.5	L	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

350/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市域
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18304	T3－4（Ad）	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾛ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	
18311	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	
18315	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	
18350	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	
18355	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟ ﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）		山陽自動車道 神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適	
																	指	
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適	
																	指	
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	
																	指	
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	
																	指	
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適	
																	指	
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	
																	指	
18600	Y1－1（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
19500	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	29,900
																	指	—

252/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

																			山陽自動車道
生コンクリート																（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域	
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適		
																	指		
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適		
																	指		
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg，単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
20145	コンクリート	24	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適		
																	指		
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法） 吹付コンクリート用	指・適		
																	指		
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適		
																	指		
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		

253/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

山陽自動車道
神戸（高）
三木市域

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量許容差 (%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	
30208	B1－3（12）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30209	C2－1（A）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30210	T1－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適	
																	指	
30211	T1－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適	
																	指	
30212	B2－1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30213	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30214	A1－3（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30215	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30216	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30217	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30218	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30219	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30220	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30221	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30222	A1－6（L）	30	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30223	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

254/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

山陽自動車道
神戸（高）
三木市域

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	
30224	A1－3(40－15L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30225	A1－3(L－σ56)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30227	P3－4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30228	A1－3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30230	A1－1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30231	A1－3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30235	B1－2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30238	B1－2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30240	X1－1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30246	C2－1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30248	B1－2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30249	B2－1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N／mm2）である。	指・適	
																	指	
30252	T1－2(A)	30	25,20	スランプフロー55～65	2.5	4.5	1.5	N,BB	410	指定なし	－	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

	山陽自動車道
生コンクリート	神戸（高）

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市域
30253	T1－2(B)	30	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ50～60	2.5	4.5	1.5	N,BB	390	指定なし	－	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30254	P2－4(NE)	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30255	B1－3(L)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30256	P2－2(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30257	P2－2(50)E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30258	P2－2(50)N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30259	P2－2(50)NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30260	P2－2(KL)	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30261	A1－3(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30262	A1－3(40L)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30263	P2－4(N)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30264	P2－4(NB)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (パルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30265	P2－4(NEF)	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30266	A1－3(L)	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30267	P2－4(1)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30268	P2－4(NE)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

山陽自動車道
神戸（高）
三木市域

（単位：円）

生コンクリート

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	
																	指	
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65	−10～+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30275	P2－2（60L）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	
																	指	
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	
																	指	
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石炭灰 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	175	なし	なし	m3	中流動覆エコンクリート（非鋼繊維補強）， 石粉 非鋼繊維を含む，非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	−	−	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

山陽自動車道
神戸（高）
三木市域

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市域
30290	A1－3(24)(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30291	A1－3(24)(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30292	A1－3(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30293	B1－3(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30294	B1－3(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30295	C1－1(J)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30296	C2－1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30297	D1－1(J)	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30298	P3－2(J)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30300	A1－1(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30303	B1－3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1，400 kg	指・適	
																	指	
30305	P6－4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30306	P6－4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

258/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	山陽自動車道
																		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21.スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適	
																	指	
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21.スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21.スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA（石炭灰）はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21.スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21.スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	スランプフロー67.5	−7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30320	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30322	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	

259/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

山陽自動車道
神戸（高）
三木市域

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	
30328	A1－－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30329	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30330	T1－2（Ad）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30331	T1－2（FA）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30332	T1－2（LS）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30333	A1－3（12L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30334	C1－1（A）	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適	
																	指	
30335	C1－1（L）	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適	
																	指	
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適	
																	指	
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	**m3**	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適	
																	指	
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	**m3**	間詰コンクリート	指・適	
																	指	
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	**m3**	コンクリートシール	指・適	
																	指	
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適	
																	指	
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適	
																	指	
30347	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	
30348	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	山陽自動車道
																		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30350	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適	
																	指	
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適	
																	指	
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	

261/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

山陽自動車道
神戸（高）
三木市域

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適	
																	指	
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	擁壁基礎の敷均しコンクリート	指・適	
																	指	
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE(S)）	指・適	
																	指	
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適	
																	指	
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	
																	指	
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	

262/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市域
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適	
																	指	
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適	
																	指	
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

263/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市域
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適	
																	指	
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適	
																	指	
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	

264/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

山陽自動車道
神戸（高）
三木市域

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適	
																	指	
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30430	A1－1（65）	40	20	65.スランプﾛｰ58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用（パルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30440	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適	
																	指	
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

山陽自動車道
神戸（高）
三木市域

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30449	A1－3（K）	30	20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
30451	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30458	P2－2（60L）	46	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	
																	指	

266/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

山陽自動車道
神戸（高）
三木市域

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30463	B1－2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30464	B1－2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30465	A1－3(12)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30466	A1－3(60)	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）	指・適	
																	指	
30467	A1－3(60L)	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）、56日強度	指・適	
																	指	
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30469	A1－4(バルチップ)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30472	A1－3(L)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30473	A1－5(A)	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30474	P6－4(A)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30475	P6－4(B)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30476	A1－3(A1)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30477	A1－4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30478	P2－2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30479	P2－2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生コンクリート																	（単位：円）	山陽自動車道
																		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30480	P2－2（H）（T）3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30481	P2－2（H）（T）4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30482	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30483	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30484	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30485	A1－1（36E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30486	P2－4　B12（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	
																	指	
30487	P2－4　B12（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	
																	指	
30488	P2－4　B12（H）（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	
																	指	
30490	P3－2　B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	
																	指	
30492	A1－3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	26,900
																	指	—
30493	X1-1（27）（J）	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30494	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30495	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30496	C1－1（J）	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

268/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

																			山陽自動車道
生コンクリート																（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	－	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30504	P6－4 （18NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30505	P6－4 （18LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30506	C1－1（K）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30508	C1－1（K）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30510	A1－3（40）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	
																	指	
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	
																	指	
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

	山陽自動車道
生コンクリート	神戸（高）
（単位：円）	三木市域

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	
30514	P2－2(50)(LA)	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	
																	指	
30515	P2－2(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30516	P2－2(N)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30517	P2－2(NE)	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30518	P2－2(50)(NE)	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30519	P2－2(50)(L)	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30520	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30521	B2-1(E)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30522	B2-1(E)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30525	P6－4(A)	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	
																	指	

注1） 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2） スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3） N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4） H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5） X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1(18N/mm2)、Y1－1(24N/mm2)である。

注6） 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。

注7） 区分　指：指定品(W／C、単位水量等)　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場

注8） 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

270/270

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

コンクリート（別紙）

新名神高速道路　新名神京都事務所
宇治田原市域

＜出荷時間帯目安表＞

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

＜夜間・休日納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	＋　5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	＋　5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

＜早朝納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00～7:29	150,000円/回	＋　5,000円/m3	
指示着時間が7:30～7:59	－	＋　5,000円/m3	

＜夕方納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00～18:59	－	＋　5,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が17:00～20:59までの納入分	－	＋　3,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が21:00以降の納入分	夜間出荷適用	夜間出荷適用	

※夕方納入で「納入書発時間」が「指示着時間帯」を超える場合は夜間出荷を適用。

＜キャンセル料金＞

条件	定額料金	割増料金	備考
予定数量5m3未満	20,000円	－	
予定数量5m3以上10m3以下	－	6,000円/m3	
予定数量10m3を超え30m3未満	100,000円	－	
予定数量30m3以上70m3未満	200,000円	－	
予定数量70m3以上100m3未満	300,000円	－	
予定数量100m3以上150m3未満	400,000円	－	
予定数量150m3以上	600,000円	－	
納入数量が30%以上の数量減	－	4,000円/m3	上限600,000円

※キャンセルの連絡は前日15:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の15:00まで。
当日注文当日キャンセルの場合もキャンセル料が必要。
生コンクリートの納入予定数量が30m3以上の場合で、納入予定数量より実績納入数量が30%以上減量した場合に「30%以上の数量減」を適用。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

コンクリート（別紙）

新名神高速道路　新名神大津事務所
大津市域・甲賀市域

＜時間外打設の生コンクリート割増額＞（打設開始の規定＝打設開始8：30～打設終了17：00）

No.	対象時間	基本料金	割増料	備考
①	夕方割増:17:00着～19:00打設終了	100,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
②	夜間割増:19:00着～22:00打設終了	300,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
③	深夜割増:22:00着～7:00打設終了	500,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
④	早朝割増:7:00～8:00までの着時間	100,000 円/式	＋ 1,000円/m3	
⑤	継続割増:通常出荷時間から継続して出荷する場合については17:00着～割増料3，000円/m3が必要。			

※割増区分⑤において、打設終了時間が19:00を超える場合、割増区分②③が適用される。
※対象時間を超えて打設を継続する場合、割増区分に応じた基本料金と割増料金が必要。
※早朝・夜間は対応できる工場が限定される。

＜休日の生コンクリート割増額＞

	基本料金	割増料	備考
休日打設割増料金:日程により対応できない場合あり	200,000 円/式	＋ 1,000円/m3	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

コンクリート（別紙）

大和北道路・西名阪自動車道　奈良工事事務所
大和郡山市域・奈良市域

＜休日稼働・夜間・早朝割増料金＞

打設開始時間	定額	加算額	備考
(1) 18:00工場発～22:00迄に打設終了する場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
(2) 20:00工場発で納入する場合、翌朝6:00迄	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
(3) 早朝6:00～8:00迄に工場発で納入する場合 但し、打設数量が100m3未満の場合に適用し、100m3以上の場合は協議	150,000円/式	＋ 1,000円/m3	
(4) 早朝出荷の前日、夜間出荷の当日が各14:00以降のキャンセル料	200,000円/式		
(5) 休日(土曜・日曜・祝日)稼働する場合	300,000円/式	＋ 1,000円/m3	

＜生コンクリートのキャンセル料金（土曜・定休日・日曜・祝日は除く）＞

キャンセル時間 出荷予定前日営業日14:00以降の場合	1m3以上(※)50m3未満	5,000円/m3
	50m3以上150m3未満	3,500円/m3
	150m3以上	3,000円/m3
	（上限 700,000円）	

(※)但し、0.5m3及び0.75m3の場合については、1m3のキャンセル料金が発生。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

コンクリート（別紙）

新名神高速道路　新名神大阪西事務所
高槻市域

＜休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00　（打設開始＝現場着時間）　（打設完了＝現場退出時間）

No.	打設開始時間	割増料金			備考
①	規定時間超17:30～20:00迄に打設完了　注1,2		＋	1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了	200,000円/式	＋	1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
⑤	打設開始（早朝）5:30～の場合	200,000円/式	＋	1,000円/m3	当日8:00迄打設分まで割増対象
⑥	打設開始（早朝）6:30～の場合　注3		＋	5,000円/台	当日8:00迄打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増			

注1：夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。
注2：打設完了時間が20：00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。
　　打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。
注3：休日出荷の場合は、200,000円+7,500円/台を適用。　※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷　注4		＋	1,000円/m3
休日出荷　注4	200,000円/式	＋	1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要
注4：打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。
（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

＜キャンセル料金＞

※キャンセル料金発生規定＝15：00以降　（出荷予定前日＝出荷予定前日営業日）

出荷予定日前日15:00～出荷当日	平日規定時間内		＋	4,000円/m3	
	土曜日 規定時間内		＋	4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
	休日・規定時間外	200,000円/件	＋	4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について
①出荷予定前日15：00以降の出荷予定キャンセル
・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。
また、ポンプ車洗浄用水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減
・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m3。
但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

コンクリート（別紙）

新名神高速道路　新名神大阪東事務所
枚方市域・門真市域

＜休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00　（打設開始＝現場着時間）　（打設完了＝現場退出時間）

No.	打設開始時間	割増料金			備考
①	規定時間超17:30～20:00迄に打設完了　注1,2		＋	1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了	200,000円/式	＋	1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
⑤	打設開始（早朝）5:30～の場合	200,000円/式	＋	1,000円/m3	当日8:00迄打設分まで割増対象
⑥	打設開始（早朝）6:30～の場合　注3		＋	5,000円/台	当日8:00迄打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増			

注1：夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。
注2：打設完了時間が20：00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。
　　打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。
注3：休日出荷の場合は、200,000円+7,500円/台を適用。　※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷　注4		＋	1,000円/m3
休日出荷　注4	200,000円/式	＋	1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要
注4：打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。
（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

＜キャンセル料金＞

※キャンセル料金発生規定＝15：00以降　（出荷予定前日＝出荷予定前日営業日）

出荷予定日前日15:00～出荷当日	平日規定時間内		＋	4,000円/m3	
	土曜日 規定時間内		＋	4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
	休日・規定時間外	200,000円/件	＋	4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について
①出荷予定前日15：00以降の出荷予定キャンセル
・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。
また、ポンプ車洗浄用水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減
・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m3。
但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

コンクリート（別紙）

新名神高速道路　新名神大阪東事務所
八幡市域・京田辺市域

＜出荷時間帯目安表＞

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

＜夜間・休日納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	＋　5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	＋　5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

＜早朝納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00～7:29	150,000円/回	＋　5,000円/m3	
指示着時間が7:30～7:59	－	＋　5,000円/m3	

＜夕方納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00～18:59	－	＋　5,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が17:00～20:59までの納入分	－	＋　3,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が21:00以降の納入分	夜間出荷適用	夜間出荷適用	

※夕方納入で「納入書発時間」が「指示着時間帯」を超える場合は夜間出荷を適用。

＜キャンセル料金＞

条件	定額料金	割増料金	備考
予定数量5m3未満	20,000円	－	
予定数量5m3以上10m3以下	－	6,000円/m3	
予定数量10m3を超え30m3未満	100,000円	－	
予定数量30m3以上70m3未満	200,000円	－	
予定数量70m3以上100m3未満	300,000円	－	
予定数量100m3以上150m3未満	400,000円	－	
予定数量150m3以上	600,000円	－	
納入数量が30%以上の数量減	－	4,000円/m3	上限600,000円

※キャンセルの連絡は前日15:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の15:00まで。
当日注文当日キャンセルの場合もキャンセル料が必要。
生コンクリートの納入予定数量が30m3以上の場合で、納入予定数量より実績納入数量が30%以上減量した場合に「30%以上の数量減」を適用。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

コンクリート（別紙）

舞鶴若狭自動車道　福知山高速道路事務所
おおい町域

＜夜間・休日出荷＞
・対応不可

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

コンクリート（別紙）

山陽自動車道　神戸高速道路事務所
三木市域

＜休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00　（打設開始＝現場着時間）　（打設完了＝現場退出時間）

No.	打設開始時間	割増料金			備考
①	規定時間超17:30～20:00迄に打設完了　注1,2		＋	1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了	200,000円/式	＋	1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
⑤	打設開始（早朝）5:30～の場合	200,000円/式	＋	1,000円/m3	当日8:00迄打設分まで割増対象
⑥	打設開始（早朝）6:30～の場合　注3		＋	5,000円/台	当日8:00迄打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増			

注1：夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。
注2：打設完了時間が20：00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。
　　打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。
注3：休日出荷の場合は、200,000円+7,500円/台を適用。　※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷　注4		＋	1,000円/m3
休日出荷　注4	200,000円/式	＋	1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要
注4：打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。
（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

＜キャンセル料金＞

※キャンセル料金発生規定＝15：00以降　（出荷予定前日＝出荷予定前日営業日）

出荷予定日前日15:00～出荷当日	平日規定時間内		＋	4,000円/m3	
	土曜日 規定時間内		＋	4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
	休日・規定時間外	200,000円/件	＋	4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について
①出荷予定前日15：00以降の出荷予定キャンセル
・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。
また、ポンプ車洗浄用水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減
・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m3。
但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

≪建設工事材料≫

セメント（バラ）

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

セメント（バラ）					（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
						京都(事)			
規格No	種　　別	セメントの種　類	取引数量区分	単位	摘　　要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	14,800	14,800	14,800	14,800
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	14,300	14,300	14,300	14,300
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211　夜間出荷		―		
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	14,800	14,800	14,800	14,800
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211	14,300	14,300	14,300	14,300

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

セメント（バラ）					（単位：円）	阪和自動車道		
						和歌山(工)		
規格No	種　　別	セメントの種　類	取引数量区分	単位	摘　　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	15,700	15,700	16,200
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211			
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211　夜間出荷			
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	15,700	15,700	16,200
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211			

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

セメント（バラ）						大和北道路・西名阪自動車道
				（単位：円）		奈良(工)
規格No	種　　別	セメントの種　類	取引数量区分	単位	摘　　要	大和郡山市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	14,700
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	14,200
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211　夜間出荷	
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	14,700
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211	14,200

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

						新名神高速道路
セメント（バラ）			（単位：円）			大阪西(事)
規格No	種　　別	セメントの種　類	取引数量区分	単位	摘　　要	高槻市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	14,800
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	14,300
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211　夜間出荷	
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	14,800
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211	14,300

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

セメント（バラ）					（単位：円）	舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	種　別	セメントの種類	取引数量区分	単位	摘　要	舞鶴市域	おおい町域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	15,800	16,300
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	15,300	16,300
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211　夜間出荷		—
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	15,800	
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211	15,300	

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

セメント（バラ）					（単位：円）	第二神明道路	
						第二神明（事）	
規格No	種　　別	セメントの種　類	取引数量区分	単位	摘　　要	神戸市域	明石市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210		
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	14,300	
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211　夜間出荷		
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210		14,800
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211		14,300

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

≪建設工事材料≫

道路用骨材

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
					京都(事)			
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）	m3	JISA5001		3,500		
0102	粒度調整砕石	30-0mm（M-30）	m3	JISA5001	3,500	3,500		
0103	粒度調整砕石	25-0mm（M-25）	m3	JISA5001				
0104	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）（夜間出荷）	m3	JISA5001				
0201	クラッシャーラン	40-0mm（C-40）	m3	JISA5001	3,150	3,150	2,850	3,300
0202	クラッシャーラン	30-0mm（C-30）	m3	JISA5001				
0203	クラッシャーラン	20-0mm（C-20）	m3	JISA5001				
0301	単粒度砕石	30-20mm（4号）	m3	JISA5001		4,100		
0302	単粒度砕石	20-13mm（5号）	m3	JISA5001		4,100		
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001				
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001				
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		2,300	2,200	3,400
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		2,300	2,200	3,400
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			—	—
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」	4,750	4,750		
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3					
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3				
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3				
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1			—	—
0801	切込砕石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書		3,150	2,850	3,300
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150mm～200mm		—		
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm		—		
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm		5,000		
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		—		
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm		—		
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm	—	—		
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			2,700	—	—

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
					京都(事)			
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2			―	―
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001				
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　t＝5cm）0.075㎜ふるい通過量6%以下				
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015				
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上　スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
1304	ずり石	200mm以下	m3					

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	大津市域	甲賀市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）	m3	JISA5001	3,900	4,000
0102	粒度調整砕石	30-0mm（M-30）	m3	JISA5001	3,900	4,000
0103	粒度調整砕石	25-0mm（M-25）	m3	JISA5001		
0104	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）（夜間出荷）	m3	JISA5001		—
0201	クラッシャーラン	40-0mm（C-40）	m3	JISA5001	3,600	3,800
0202	クラッシャーラン	30-0mm（C-30）	m3	JISA5001	3,600	
0203	クラッシャーラン	20-0mm（C-20）	m3	JISA5001	—	
0301	単粒度砕石	30-20mm（4号）	m3	JISA5001	4,900	5,000
0302	単粒度砕石	20-13mm（5号）	m3	JISA5001	4,900	5,000
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001	4,900	
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001		
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		2,600
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」	5,300	
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3		
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込砕石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	3,600	3,800
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150mm～200mm	5,500	
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm		—
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm	5,400	
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200mm	m3	150mm～200mm	5,500	
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm	5,500	
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		4,300	4,100

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	大津市域	甲賀市域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001		—
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　t＝5cm）0.075㎜ふるい通過量6%以下	—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015	—	
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上　スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1304	ずり石	200mm以下	m3			2,600

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	阪和自動車道 和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）	m3	JISA5001			5,500
0102	粒度調整砕石	30-0mm（M-30）	m3	JISA5001	4,800	5,500	5,500
0103	粒度調整砕石	25-0mm（M-25）	m3	JISA5001			
0104	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）（夜間出荷）	m3	JISA5001			
0201	クラッシャーラン	40-0mm（C-40）	m3	JISA5001	4,550	5,200	5,200
0202	クラッシャーラン	30-0mm（C-30）	m3	JISA5001			
0203	クラッシャーラン	20-0mm（C-20）	m3	JISA5001			
0301	単粒度砕石	30-20mm（4号）	m3	JISA5001	5,600	6,500	6,500
0302	単粒度砕石	20-13mm（5号）	m3	JISA5001			
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001			
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001			
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」			
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3				
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3			
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3			
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1			
0801	切込砕石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書			
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150mm～200mm			
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm			
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm			
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200mm	m3	150mm～200mm	—		
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm	—		
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm			
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	阪和自動車道		
					和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2			
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001			
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　t＝5cm）0.075㎜ふるい通過量6%以下			
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015			
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上　スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
1304	ずり石	200mm以下	m3				

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	大和郡山市域	奈良市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）	m3	JISA5001	3,300	
0102	粒度調整砕石	30-0mm（M-30）	m3	JISA5001	3,300	
0103	粒度調整砕石	25-0mm（M-25）	m3	JISA5001	3,300	
0104	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）（夜間出荷）	m3	JISA5001	—	
0201	クラッシャーラン	40-0mm（C-40）	m3	JISA5001	2,800	2,950
0202	クラッシャーラン	30-0mm（C-30）	m3	JISA5001	2,800	2,950
0203	クラッシャーラン	20-0mm（C-20）	m3	JISA5001	—	
0301	単粒度砕石	30-20mm（4号）	m3	JISA5001	—	
0302	単粒度砕石	20-13mm（5号）	m3	JISA5001	—	
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001	—	
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001	—	
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,250	
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,250	
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」	5,350	
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3	—	
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3	—	
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1	3,350	
0801	切込砕石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,800	
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150mm～200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm	3,450	
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm		
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		3,350	3,500

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	大和郡山市域	奈良市域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—	
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001	—	
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　t＝5cm）0.075㎜ふるい通過量6%以下	—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015		
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上　スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	—	
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,250	
1304	ずり石	200mm以下	m3			

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	高槻市域	茨木市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）	m3	JISA5001	2,800	
0102	粒度調整砕石	30-0mm（M-30）	m3	JISA5001	2,800	
0103	粒度調整砕石	25-0mm（M-25）	m3	JISA5001		
0104	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）（夜間出荷）	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm（C-40）	m3	JISA5001	2,500	2,500
0202	クラッシャーラン	30-0mm（C-30）	m3	JISA5001	2,500	
0203	クラッシャーラン	20-0mm（C-20）	m3	JISA5001		
0301	単粒度砕石	30-20mm（4号）	m3	JISA5001	4,000	
0302	単粒度砕石	20-13mm（5号）	m3	JISA5001	4,000	
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001		
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001		
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」		
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3	5,750	
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込砕石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,500	
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150mm～200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm	4,000	
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200mm	m3	150mm～200mm	—	
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm	—	
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm	—	
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		2,850	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	高槻市域	茨木市域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001		
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　t＝5cm）0.075㎜ふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015		
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上　スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1304	ずり石	200mm以下	m3			

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大阪東（事）			
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）	m3	JISA5001		3,050	3,500	3,500
0102	粒度調整砕石	30-0mm（M-30）	m3	JISA5001				
0103	粒度調整砕石	25-0mm（M-25）	m3	JISA5001		3,050		
0104	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）（夜間出荷）	m3	JISA5001				
0201	クラッシャーラン	40-0mm（C-40）	m3	JISA5001	2,500	2,750	3,150	3,150
0202	クラッシャーラン	30-0mm（C-30）	m3	JISA5001				
0203	クラッシャーラン	20-0mm（C-20）	m3	JISA5001				
0301	単粒度砕石	30-20mm（4号）	m3	JISA5001		4,250	4,100	4,100
0302	単粒度砕石	20-13mm（5号）	m3	JISA5001				
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001				
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001				
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			2,300	2,300
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			—	—
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」				
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3					
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3				
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3		5,250	4,750	
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1				
0801	切込砕石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,500	2,750	3,150	3,150
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150mm～200mm	—	—		
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm		—	—	—
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm	4,000	4,250	5,000	5,000
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		—	—	
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm				
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm				
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			2,700	2,700	2,700

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大阪東（事）			
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2				
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001				
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　t＝5cm）0.075㎜ふるい通過量6%以下			—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015				
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上　スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
1304	ずり石	200mm以下	m3					

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	舞鶴市域	おおい町域
0101	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）	m3	JISA5001	3,800	
0102	粒度調整砕石	30-0mm（M-30）	m3	JISA5001	3,800	
0103	粒度調整砕石	25-0mm（M-25）	m3	JISA5001		
0104	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）（夜間出荷）	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm（C-40）	m3	JISA5001	3,550	3,600
0202	クラッシャーラン	30-0mm（C-30）	m3	JISA5001	3,550	
0203	クラッシャーラン	20-0mm（C-20）	m3	JISA5001		
0301	単粒度砕石	30-20mm（4号）	m3	JISA5001	4,000	—
0302	単粒度砕石	20-13mm（5号）	m3	JISA5001	4,000	4,400
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001	4,000	4,400
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001	4,000	4,400
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」		
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3		
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込砕石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	3,550	
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150mm～200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm		
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm		
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm	5,700	
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	舞鶴若狭自動車道	
					福知山（高）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	舞鶴市域	おおい町域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001		
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　t＝5cm）0.075㎜ふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015		
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上　スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1304	ずり石	200mm以下	m3			

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	神戸市域	明石市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）	m3	JISA5001	3,300	3,150
0102	粒度調整砕石	30-0mm（M-30）	m3	JISA5001	3,300	3,150
0103	粒度調整砕石	25-0mm（M-25）	m3	JISA5001		
0104	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）（夜間出荷）	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm（C-40）	m3	JISA5001	3,000	2,950
0202	クラッシャーラン	30-0mm（C-30）	m3	JISA5001	3,000	2,950
0203	クラッシャーラン	20-0mm（C-20）	m3	JISA5001		
0301	単粒度砕石	30-20mm（4号）	m3	JISA5001	4,900	4,850
0302	単粒度砕石	20-13mm（5号）	m3	JISA5001	4,900	4,850
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001	4,900	4,850
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001		
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」	5,200	
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3		—	
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3		
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込砕石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	3,000	2,950
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150mm～200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm	—	
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm		
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	第二神明道路	
					第二神明（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	神戸市域	明石市域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—	—
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001	4,000	
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　t＝5cm）0.075㎜ふるい通過量6%以下	—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015		
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上　スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1304	ずり石	200mm以下	m3			

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	山陽自動車道 神戸(高)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	三木市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）	m3	JISA5001	
0102	粒度調整砕石	30-0mm（M-30）	m3	JISA5001	3,300
0103	粒度調整砕石	25-0mm（M-25）	m3	JISA5001	
0104	粒度調整砕石	40-0mm（M-40）（夜間出荷）	m3	JISA5001	
0201	クラッシャーラン	40-0mm（C-40）	m3	JISA5001	3,100
0202	クラッシャーラン	30-0mm（C-30）	m3	JISA5001	
0203	クラッシャーラン	20-0mm（C-20）	m3	JISA5001	
0301	単粒度砕石	30-20mm（4号）	m3	JISA5001	4,300
0302	単粒度砕石	20-13mm（5号）	m3	JISA5001	
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001	
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001	
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」	4,400
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3		
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3	
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16－7－3	
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1	
0801	切込砕石	40-0㎜	m3	土木工事共通仕様書	
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150mm～200mm	
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm	
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm	
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200mm	m3	150mm～200mm	
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm	
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm	4,300
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		―

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	山陽自動車道 神戸(高)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	三木市域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001	3,300
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　t＝5cm）0.075㎜ふるい通過量6%以下	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015	
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上　スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
1304	ずり石	200mm以下	m3		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

≪建設工事材料≫

コンクリート用骨材

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（コンクリート用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	宇治田原町域
0101	コンクリート用　砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	4,000
0201	コンクリート用　砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	4,750
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない（JIS規格）	

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（コンクリート用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大津市域
0101	コンクリート用　砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	4,900
0201	コンクリート用　砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	5,200
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない（JIS規格）	

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（コンクリート用骨材）				（単位：円）	阪和自動車道		
					和歌山(エ)		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0101	コンクリート用　砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	4,900	5,300	5,300
0201	コンクリート用　砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	5,000	5,400	5,400
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない（JIS規格）			

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（コンクリート用骨材）				（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	奈良市域
0101	コンクリート用　砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	5,500
0201	コンクリート用　砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	5,150
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない（JIS規格）	

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（コンクリート用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	高槻市域
0101	コンクリート用　砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	3,900
0201	コンクリート用　砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	3,900
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない（JIS規格）	

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（コンクリート用骨材）				（単位：円）	舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	舞鶴市域	おおい町域
0101	コンクリート用　砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	4,200	4,400
0201	コンクリート用　砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	5,500	6,000
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない（JIS規格）		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

≪建設工事材料≫

舗装用骨材

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（舗装用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2		3,500
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―	―
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―	―
0311	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　CS-30	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		―
0312	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　CS-40	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―	
0411	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（舗装用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大津市域	甲賀市域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	3,900	4,000
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―	―
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―	―
0311	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　CS-30	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%	―	
0312	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　CS-40	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―	―
0411	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（舗装用骨材）				（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大和郡山市域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015	—
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3		—
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	3,300
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0311	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　CS-30	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%	—
0312	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　CS-40	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%	—
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0411	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%	—
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	—

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（舗装用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	高槻市域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015	3,050
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	2,800
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―
0311	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　CS-30	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%	
0312	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　CS-40	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%	
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―
0411	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%	
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（舗装用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大阪東（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	枚方市域	八幡市域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3		3,350	―
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2		
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0311	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　CS-30	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0312	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　CS-40	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0411	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	―	―

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

骨材（舗装用骨材）				（単位：円）	第二神明道路	
					第二神明（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	神戸市域	明石市域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	3,300	3,150
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0311	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　CS-30	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0312	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　CS-40	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0411	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

≪建設工事材料≫

アスファルト合材

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
							京都(事)			
規格No	材　料　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		13,700		
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		13,900		
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプB）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,600	17,600	18,600	18,900
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	17,800	17,800	18,800	19,100
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		—		
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	17,300	17,300		
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	17,500	17,500		
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,600	15,600	16,600	16,900
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	15,800	15,800	16,800	17,100
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,300	15,300	16,300	16,600
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	15,500	15,500	16,500	16,800
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		17,800	17,800		
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」	17,800	17,800		
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」 夜間出荷	18,000	18,000		
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,800	17,800		
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	18,000	18,000		
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,800	17,800		
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	18,000	18,000		
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		13,700	14,700	15,000
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		13,900	14,900	15,200
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱				
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		13,700	14,700	15,000
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		13,900	14,900	15,200
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		13,400	14,400	14,700
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		13,600	14,600	14,900
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t					
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱				
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,100	13,100	14,100	14,400

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生アスファルト購入合材							新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
						（単位：円）	京都(事)			
規格No	材　料　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,300	13,300	14,300	14,600
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	15,900	15,900	16,900	17,200
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷	16,100	16,100	17,100	17,400
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t		—	—		
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		—	—		
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t					
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t					
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷				
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t					
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当				
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷				
1510	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」				
1512	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t					
1513	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷				
1516	加熱アスファルト合材　高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物　設計・施工管理要領」	—	—		
1517	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷				
1518	加熱アスファルト合材　密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷	15,800			

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	材料名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘要	大津市域	甲賀市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,200	14,400
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,800	
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプB）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	18,700	18,900
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	19,300	19,500
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	—	—
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	18,400	18,600
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	19,000	19,200
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	16,300	16,500
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,900	17,100
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,900	16,100
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,500	16,700
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」	18,500	18,700
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」 夜間出荷	19,100	19,300
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	18,500	
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	19,100	
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	14,200	14,400
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	14,800	15,000
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		14,000
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		14,600
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			—
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,400	13,600

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
						（単位：円）	大津(事)	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘　　要	大津市域	甲賀市域
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,000	14,200
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	16,400	16,600
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷	17,000	17,200
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t		—	—
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		—	—
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t			
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	—	
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,900	16,100
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,500	16,700
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物（13）相当		
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷		
1510	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」		
1512	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1513	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		
1516	加熱アスファルト合材　高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物　設計・施工管理要領」		
1517	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		—
1518	加熱アスファルト合材　密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	阪和自動車道		
							和歌山(工)		
規格No	材　料　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプB）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		19,900	19,900
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		20,100	20,100
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」			
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」			
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷			
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		16,100	16,100
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		16,300	16,300
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t				
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」			
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」夜間出荷			
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	16,300	16,400	16,400
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷			
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		17,000	17,000
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		16,400	16,400
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		16,600	16,600
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	16,000	16,100	16,100
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		16,300	16,300
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t				
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱			
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		15,600	15,600

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生アスファルト購入合材							阪和自動車道		
						（単位：円）	和歌山(工)		
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘　　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		15,800	15,800
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書			
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷			
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t				
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t				
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t				
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t				
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷			
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t				
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当			
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷			
1510	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」			
1512	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t				
1513	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷			
1516	加熱アスファルト合材　高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物　設計・施工管理要領」			
1517	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷			
1518	加熱アスファルト合材　密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷			

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)	
規格No	材　料　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘　要	大和郡山市域	奈良市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,400	12,400
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,700	
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプB）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		12,400
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,800	
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,100	
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	15,500	
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	15,800	
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,100	
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,400	
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,700	
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,000	
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」 夜間出荷		
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	12,400	12,400
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	12,700	
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	—	—
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	12,400	12,400
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	12,700	
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	12,100	
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	12,400	
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	12,000	
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	11,600	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生アスファルト購入合材							大和北道路・西名阪自動車道	
						（単位：円）	奈良(工)	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘　　要	大和郡山市域	奈良市域
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	11,900	
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	14,600	
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷	14,900	
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t			
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物（13）相当	12,000	
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷		
1510	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」		
1512	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1513	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		
1516	加熱アスファルト合材　高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物　設計・施工管理要領」		
1517	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		
1518	加熱アスファルト合材　密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

							新名神高速道路
生アスファルト購入合材						（単位：円）	大阪西(事)
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘　　要	高槻市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプB）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,600
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,800
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	14,300
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	14,500
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,200
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,400
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,900
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,100
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」 夜間出荷	15,600
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	11,300
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	11,500
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	11,300
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	11,500
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	11,000
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	11,200
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

							新名神高速道路
生アスファルト購入合材					（単位：円）		大阪西(事)
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	高槻市域
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	13,500
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷	13,700
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t		
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t		14,600
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,400
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物（13）相当	
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷	
1510	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」	
1512	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
1513	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷	
1516	加熱アスファルト合材　高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物　設計・施工管理要領」	
1517	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷	
1518	加熱アスファルト合材　密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷	

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路			淀川左岸線延伸部
							大阪東（事）			
規格No	材　料　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘　要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	門真市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプB）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		14,600		14,600
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」				—
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」				14,300
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷				
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		11,000		
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t					
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」				15,400
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」 夜間出荷				
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	11,300	11,300		
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷				
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱				
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱				
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷				
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		11,000		
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷				
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t					
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱			13,500	
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生アスファルト購入合材							新名神高速道路			淀川左岸線延伸部
					（単位：円）		大阪東（事）			
規格No	材　料　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘　要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	門真市域
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書				
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷				
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t					
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t					
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t				17,600	
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t				17,600	
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷				
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t					
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物（13）相当		10,800		
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷				11,000
1510	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」				―
1512	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t					
1513	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷				
1516	加熱アスファルト合材　高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物　設計・施工管理要領」				
1517	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷				
1518	加熱アスファルト合材　密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷				

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	材　料　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘　要	舞鶴市域	おおい町域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプB）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」夜間出荷		
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	16,800	
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	—	
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	16,800	
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	16,400	
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生アスファルト購入合材							舞鶴若狭自動車道	
						（単位：円）	福知山（高）	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘　　要	舞鶴市域	おおい町域
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	19,000	
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷		
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t			
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物（13）相当		
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷		
1510	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」		
1512	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1513	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		
1516	加熱アスファルト合材　高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物　設計・施工管理要領」		
1517	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		
1518	加熱アスファルト合材　密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	第二神明道路	
							第二神明（事）	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘　　要	神戸市域	明石市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプB）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,600	12,600
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,600	
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,800	
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」夜間出荷		
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	12,600	
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	—	
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	12,600	
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	12,300	
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	12,500	
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	12,400	
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,000	

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	材　料　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘　要	神戸市域	明石市域
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,200	
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	14,800	
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷	15,000	
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t			
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		16,400	16,400
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物（13）相当		
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷		
1510	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」		
1512	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		—	
1513	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷	—	
1516	加熱アスファルト合材　高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物　設計・施工管理要領」		
1517	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		
1518	加熱アスファルト合材　密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

山陽自動車道
神戸(高)

生アスファルト購入合材　　（単位：円）

規格No	材　料　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別シート参照）	単位	摘　要	三木市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,200
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプB）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,000
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	—
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,600
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」夜間出荷	
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,100
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	13,200
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,600

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

							山陽自動車道
生アスファルト購入合材						（単位：円）	神戸(高)
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	三木市域
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,800
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	15,400
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷	15,600
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t		
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t		
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプA）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物（13）相当	
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷	
1510	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」	
1512	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
1513	加熱アスファルト合材　密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷	
1516	加熱アスファルト合材　高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物　設計・施工管理要領」	
1517	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷	
1518	加熱アスファルト合材　密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷	

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

≪建設工事材料≫

再生骨材

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生骨材				（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
					京都(事)			
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3		—	—		
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		1,750	1,750	2,100	2,300
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3					
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,550	1,550	1,900	2,100
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,550	1,550	1,900	2,100
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用		1,550	1,900	2,100
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		1,550	1,900	2,100
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用				
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し				
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し				
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用				
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3					

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生骨材				（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大津市域	甲賀市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3			—
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		—	—
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	2,100	2,300
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）		2,300
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	2,100	2,300
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	2,100	2,300
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用		
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し		
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し		
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用		
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3			

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生骨材				（単位：円）	阪和自動車道		
					和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3				
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3				
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3				
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	2,850	2,550	2,550
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）			
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用			
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用			
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用			
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し			
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し			
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用			
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3				

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生骨材				（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大和郡山市域	奈良市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3		―	
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		―	
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3		―	
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,650	1,650
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	―	―
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,650	1,650
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	―	―
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用	―	
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し	―	
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し	―	
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用	―	
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3			

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生骨材				（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	高槻市域	茨木市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3		—	
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		2,000	
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,200	1,200
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,200	
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,200	
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用		
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し		
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し		
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用		
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3			

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生骨材				（単位：円）	新名神高速道路			淀川左岸線線延伸部
					大阪東（事）			
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3			—	—	
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		2,150	1,750	1,750	
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3			—	—	
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,350	1,550	1,550	
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,350	1,550	1,550	
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,350	1,550	1,550	1,050
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,350	1,550	1,550	1,050
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用		—	—	
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し				
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し				
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用				
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3					

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生骨材				（単位：円）	舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	舞鶴市域	おおい町域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3		—	
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		—	
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	2,200	2,950
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	2,200	
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	2,200	2,950
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用		
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し		
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し		
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用		
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3			

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生骨材				（単位：円）	第二神明道路	
					第二神明（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	神戸市域	明石市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3		—	—
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		—	—
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3		—	—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,400	1,400
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,400	1,400
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,400	1,400
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,400	1,400
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用	—	—
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し		
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し		
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用		
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3			

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生骨材				（単位：円）	山陽自動車道 神戸(高)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	三木市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3		
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		―
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3		
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,600
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,600
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,600
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,600
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用	
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し	
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会） 工場渡し	
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用	
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3		―

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

≪建設工事材料≫

再生アスファルト合材

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生加熱購入アスファルト合材		（単位：円）			新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
					京都(事)			
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		11,700	11,700	12,700	13,000
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	11,900	11,900	12,900	13,200
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t			13,600	14,600	14,900
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷		13,800	14,800	15,100
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		11,700	11,700	12,700	13,000
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	11,900	11,900	12,900	13,200
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t					
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t					
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		11,400	11,400	12,400	12,700
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	11,600	11,600	12,600	12,900
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	—	—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	—	—	—
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t			12,700	13,700	14,000
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		12,900		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			—		
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—	—		
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	—	—		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		11,100	11,100		
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	11,300	11,300		
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t					
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷				
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷				
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷				

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大津市域	甲賀市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		12,700	12,900
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	13,300	13,500
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t			
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		12,700	12,900
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	13,300	13,500
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t			—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		12,300	12,500
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	12,900	
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		13,200	
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t			
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷		
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷		

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	阪和自動車道		
					和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		―	―	―
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷			
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t				
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷			
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		―	―	―
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t				
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t				
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t				
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷			
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t				
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t				
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t				
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t				
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷			
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t				
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷			
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t				
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷			
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷			

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大和郡山市域	奈良市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		10,900	10,900
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	11,200	
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t		12,500	
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	12,800	
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		10,900	10,900
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	11,200	
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		―	
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		―	
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		10,600	
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	10,900	
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		―	
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	―	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		11,500	11,500
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	11,800	
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		―	
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		―	
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	―	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		10,100	
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	10,400	
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t		―	
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷	―	
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷		

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	高槻市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,800
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	10,000
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t		
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,800
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	10,000
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		―
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		―
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		9,500
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,700
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		―
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	―
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		10,400
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t		
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷	
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	新名神高速道路			淀川左岸線線延伸部
					大阪東（事）			
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,800	11,700	11,700	
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷				
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t					
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷		13,800		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,800	11,700	11,700	9,800
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		11,900		
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t					
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		―			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		9,500	11,400	11,400	
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		11,600		
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			―	―	
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷				
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t			12,700	12,700	
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷				
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t					
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t					
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷				
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			11,100	11,100	
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷				
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t					
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷				
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷				
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷				

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	舞鶴若狭自動車道 福知山（高）
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	舞鶴市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		14,800
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	15,000
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t		
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		14,800
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	15,000
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		―
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		14,400
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	14,600
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		15,800
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	16,000
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t		
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷	
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	神戸市域	明石市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		10,600	10,600
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	10,800	10,800
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t		12,600	12,600
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	12,800	12,800
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		10,600	10,600
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	10,800	10,800
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—	—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		10,300	10,300
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	10,500	10,500
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		11,200	11,200
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t		—	—
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷		
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	—	—

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和7年4月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	山陽自動車道 神戸(高)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	三木市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		10,600
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	10,800
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t		
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		10,600
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		―
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		10,300
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	10,500
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		11,200
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	11,400
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t		
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷	
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	―
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。