令和8年度

関西支社管内　土木工事設計材料単価表

令和8年10月

関西支社

単　価　目　次

≪保全工事材料≫

生コンクリート	・・・・・・・・・・	1～411
アスファルト合材	・・・・・・・・・・	412～502

≪建設工事材料≫

生コンクリート	・・・・・・・・・・	503～1124
セメント（バラ）	・・・・・・・・・・	1125～1131
道路用骨材	・・・・・・・・・・	1132～1159
コンクリート用骨材	・・・・・・・・・・	1160～1166
舗装用骨材	・・・・・・・・・・	1167～1174
アスファルト合材	・・・・・・・・・・	1175～1211
再生骨材	・・・・・・・・・・	1212～1221
再生アスファルト合材	・・・・・・・・・・	1222～1240
アスファルトコンクリート混合物（仮設プラント用骨材）	・・・・・・・・・・	1241～1245

土木工事設計材料単価表について

１．はじめに

・「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路㈱関西支社及び関西支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、関西支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

２．単価の決定方法

・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「ＷＥＢ建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）』（以下、物価資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。

・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは、「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については「空白」としております。

・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

３．注意事項

・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。

・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。

・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

公表時期　：　４回／年（４月・７月・１０月・１月）

公表単価　：　生コンクリート・セメント（バラ）

道路用骨材・コンクリート用骨材・舗装用骨材

アスファルト合材・再生骨材・再生アスファルト合材

アスファルトコンクリート混合物（仮設プラント用骨材）

≪保全工事材料≫

生コンクリート

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		滋賀(高)						
																		名神高速道路			新名神高速道路	京滋バイパス		
																		八日市～竜王	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																		東近江市竜王町	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市大津市	
																（単位：円）		滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,500		32,500	32,500	32,500	33,200	32,500
																	指	—		—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	滋賀(高)						
																			名神高速道路			新名神高速道路	京滋バイパス		
																			八日市～竜王	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																			東近江市竜王町	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市 大津市	
																			滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分		東近江市	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適						32,500 別途割増（別紙）	33,200 別途割増（別紙）	32,500 別途割増（別紙）
																	指						—	—	—
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適						—	—	—
																	指						—	—	—
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適		32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	33,200	32,500
																	指		—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適						32,500 別途割増（別紙）	33,200 別途割増（別紙）	32,500 別途割増（別紙）
																	指						—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適		—	—	—	—	—	—	—
																	指		—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適						—	—	—
																	指						—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																			滋賀(高)						
																			名神高速道路			新名神高速道路	京滋バイパス		
																			八日市～竜王	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																			東近江市竜王町	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市 大津市	
																	（単位：円）		滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適	34,400						
																	指	—						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		滋賀(高)						
																		名神高速道路			新名神高速道路	京滋バイパス		
																		八日市～竜王	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																		東近江市竜王町	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市 大津市	
																	（単位：円）	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適	34,400 別途割増 （別紙）						
																	指	—						
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）	滋賀(高)						
																	名神高速道路			新名神高速道路	京滋バイパス		
																	八日市～竜王	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																	東近江市竜王町	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市 大津市	
																	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	―	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	―	指・適							
																	指							
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	―	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	―	指・適							
																	指							
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		34,100	34,100				
																	指		―	―				
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		34,100 別途割増 （別紙）	34,100 別途割増 （別紙）				
																	指		―	―				
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	滋賀(高)						
																		名神高速道路			新名神高速道路	京滋バイパス		
																		八日市～竜王	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																		東近江市竜王町	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市 大津市	
																		滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		滋賀(高)						
																		名神高速道路			新名神高速道路	京滋バイパス		
																		八日市～竜王	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																		東近江市竜王町	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市大津市	
																（単位：円）		滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適							
																	指							
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適							
																	指							
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適							
																	指							
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適							
																	指							
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																				滋賀(高)						
																				名神高速道路			新名神高速道路	京滋バイパス		
																				八日市～竜王	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																				東近江市竜王町	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市大津市	
																		（単位：円）		滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		滋賀(高)						
																		名神高速道路			新名神高速道路	京滋バイパス		
																		八日市～竜王	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																		東近江市竜王町	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市大津市	
																	（単位：円）	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	滋賀(高)						
																		名神高速道路			新名神高速道路	京滋バイパス		
																		八日市～竜王	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																		東近江市竜王町	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市大津市	
																		滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0153000	A1-4(C)	30	20（25）	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																				滋賀(高)						
																				名神高速道路			新名神高速道路	京滋バイパス		
																				八日市～竜王	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																				東近江市竜王町	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市大津市	
																		（単位：円）		滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																				滋賀(高)						
																				名神高速道路			新名神高速道路	京滋バイパス		
																				八日市～竜王	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																				東近江市竜王町	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市大津市	
																			（単位：円）	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	滋賀(高)						
																			名神高速道路			新名神高速道路	京滋バイパス		
																			八日市～竜王	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																			東近江市竜王町	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市 大津市	
																			滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		35,800	35,800				
																	指		—	—				
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		35,800 別途割増 (別紙)	35,800 別途割増 (別紙)				
																	指		—	—				
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適							
																	指							
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適							
																	指							
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	滋賀(高)						
																			名神高速道路			新名神高速道路	京滋バイパス		
																			八日市～竜王	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																			東近江市竜王町	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市大津市	
																			滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分		東近江市	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	―	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	―	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		滋賀(高)						
																		名神高速道路			新名神高速道路	京滋バイパス		
																		八日市～竜王	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																		東近江市竜王町	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市 大津市	
																（単位：円）		滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3）	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	大津市	大津市	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		34,100	34,100				
																	指		—	—				
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適							
																	指							
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適							
																	指							
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適							
																	指							

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

京都(高)																											
京滋バイパス														第二京阪道路	京奈道路												
宇治東～宇治西		宇治西～巨椋												久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北			田辺北～田辺西		田辺西～精華下狛		精華下狛～精華学研	精華学研～山田川			山田川～木津	
宇治市		宇治市												久御山町	京田辺市 城陽市			京田辺市		京田辺市 精華町		精華町	精華町 木津川市			精華町 木津川市	
京都府		京都府												京都府	京都府			京都府		京都府		京都府	京都府			京都府	
宇治市		宇治市												久御山町	京田辺市			城陽市		京田辺市		精華町	精華町			木津川市	
38,800 注6）		38,800 注6）												38,800 注6）	38,800 注6）			38,800 注6）		38,800 注6）		38,800 注6）	38,800 注6）			38,800 注6）	
—		—												—	—			—		—		—	—			—	
38,800 別途割増(別紙) 注6）		38,800 別途割増(別紙) 注6）												38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）			38,800 別途割増(別紙) 注6）		38,800 別途割増(別紙) 注6）		38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）			38,800 別途割増(別紙) 注6）	
—		—												—	—			—		—		—	—			—	
38,800 注6）		38,800 注6）												38,800 注6）	38,800 注6）			38,800 注6）		38,800 注6）		38,800 注6）	38,800 注6）			38,800 注6）	
—		—												—	—			—		—		—	—			—	
38,800 別途割増(別紙) 注6）		38,800 別途割増(別紙) 注6）												38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）			38,800 別途割増(別紙) 注6）		38,800 別途割増(別紙) 注6）		38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）			38,800 別途割増(別紙) 注6）	
—		—												—	—			—		—		—	—			—	
33,200		33,200												33,200	33,200			33,200		33,200		33,200	33,200			33,200	
—		—												—	—			—		—		—	—			—	

生コンクリート																											
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

（単位：円）

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		京都(高)													
																		京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路										
																		宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛		精華下狛～精華学研	精華学研～山田川		山田川～木津	
																		宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市	京田辺市 精華町		精華町	精華町 木津川市		精華町 木津川市	
																	（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適				—		—							
																	指				—		—							
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適				—		—							
																	指				—		—							
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		京都(高)													
																		京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路										
																		宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛		精華下狛～精華学研	精華学研～山田川		山田川～木津	
																		宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市	京田辺市 精華町		精華町	精華町 木津川市		精華町 木津川市	
																	（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適													
																	指													
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適													
																	指													
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		京都(高)													
																		京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路										
																		宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛		精華下狛～精華学研	精華学研～山田川		山田川～木津	
																		宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市	京田辺市 精華町		精華町	精華町 木津川市		精華町 木津川市	
																	（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	35,600 （工場渡し）	35,600 （工場渡し）											
																	指	—	—											
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	35,600 （工場渡し） 別途割増(別紙)	35,600 （工場渡し） 別途割増(別紙)											
																	指	—	—											
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	—	—											
																	指	—	—											
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	—	—											
																	指	—	—											
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																															
（単位：円）																															
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	スランプ（cm）注2）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）	空気量許容差（%）	セメント種類 注3）	最低セメント量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都(高)													
																		京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路										
																		宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛		精華下狛～精華学研	精華学研～山田川		山田川～木津		
																		宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市	京田辺市 精華町		精華町	精華町 木津川市		精華町 木津川市		
																		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
																		宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市	
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適														
																	指														
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適														
																	指														
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適														
																	指														
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適														
																	指														
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適														
																	指														
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適														
																	指														
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適														
																	指														
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適														
																	指														
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適														
																	指														

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

生コンクリート																	京都(高)													
																	京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路										
																	宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛		精華下狛～精華学研	精華学研～山田川		山田川～木津	
																	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市	京田辺市 精華町		精華町	精華町 木津川市		精華町 木津川市	
																	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指												
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指												
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指												
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適											34,600 別途割増 （別紙）	34,600 別途割増 （別紙）
																	指											—	—
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600
																	指			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適			34,600 別途割増 （別紙）	34,600 別途割増 （別紙）	34,600 別途割増 （別紙）	34,600 別途割増 （別紙）	34,600 別途割増 （別紙）	34,600 別途割増 （別紙）	34,600 別途割増 （別紙）	34,600 別途割増 （別紙）	34,600 別途割増 （別紙）	34,600 別途割増 （別紙）
																	指			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指												
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指												
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

生コンクリート																	京都(高)													
																	京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路										
																	宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛		精華下狛～精華学研	精華学研～山田川		山田川～木津	
																	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市	京田辺市 精華町		精華町	精華町 木津川市		精華町 木津川市	
																	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適													
																	指													
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適													
																	指													
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適													
																	指													
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適													
																	指													
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適													
																	指													
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

京都(高)																													
京滋バイパス														第二京阪道路	京奈道路														
宇治東～宇治西		宇治西～巨椋												久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北			田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛			精華下狛～精華学研	精華学研～山田川			山田川～木津			
宇治市		宇治市												久御山町	京田辺市 城陽市			京田辺市	京田辺市 精華町			精華町	精華町 木津川市			精華町 木津川市			
京都府		京都府												京都府	京都府			京都府	京都府			京都府	京都府			京都府			
宇治市		宇治市												久御山町	京田辺市			城陽市	京田辺市			京田辺市	精華町			精華町			
指・適	指	指・適	指	指・適	指	指・適	指	指・適	指	指・適	指	指・適	指																

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

生コンクリート																	京都(高)													
																	京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路										
																	宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛		精華下狛～精華学研	精華学研～山田川		山田川～木津	
																	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市	京田辺市 精華町		精華町	精華町 木津川市		精華町 木津川市	
																	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	京都(高)													
																		京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路										
																		宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛		精華下狛～精華学研	精華学研～山田川		山田川～木津	
																		宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市	京田辺市 精華町		精華町	精華町 木津川市		精華町 木津川市	
																		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注6）	38,100 注6）		38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）							
																	指	—	—		—	—	—							
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）		38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）							
																	指	—	—		—	—	—							
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	京都(高)													
																			京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路											
																			宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛		精華下狛～精華学研	精華学研～山田川		山田川～木津	
																			宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市	京田辺市 精華町		精華町	精華町 木津川市		精華町 木津川市	
																			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）							
																	指				—	—	—							
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

生コンクリート																	京都(高)													
																	京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路										
																	宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛		精華下狛～精華学研	精華学研～山田川		山田川～木津	
																	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市	京田辺市 精華町		精華町	精華町 木津川市		精華町 木津川市	
																	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	京都(高)													
																		京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路										
																		宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛		精華下狛～精華学研	精華学研～山田川		山田川～木津	
																		宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市	京田辺市 精華町		精華町	精華町 木津川市		精華町 木津川市	
																		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		京都(高)													
																		京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路										
																		宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛		精華下狛～精華学研	精華学研～山田川		山田川～木津	
																		宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市	京田辺市 精華町		精華町	精華町 木津川市		精華町 木津川市	
																	（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適													
																	指													
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適													
																	指													
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	京都(高)															
																			京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路													
																			宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛		精華下狛～精華学研	精華学研～山田川		山田川～木津			
																			宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市	京田辺市 精華町		精華町	精華町 木津川市		精華町 木津川市			
																			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	―	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	―	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

京都(高)																													
京滋バイパス															第二京阪道路	京奈道路													
宇治東～宇治西		宇治西～巨椋													久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北			田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛			精華下狛～精華学研	精華学研～山田川			山田川～木津		
宇治市		宇治市													久御山町	京田辺市 城陽市			京田辺市	京田辺市 精華町			精華町	精華町 木津川市			精華町 木津川市		
京都府		京都府													京都府	京都府			京都府	京都府			京都府	京都府			京都府		
生コンクリート															（単位：円）														
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3）	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適													
																	指													
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適													
																	指													
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適													
																	指													

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		京都(高)						
																		名神高速道路						
																		京都東～京都南	京都南～大山崎				大山崎～茨木	
																		京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				大山崎町 島本町	
																	（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）		
																	指	—	—	—	—	—		
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）		
																	指	—	—	—	—	—		
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）		
																	指	—	—	—	—	—		
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）		
																	指	—	—	—	—	—		
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適				—			
																	指				—			
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適		33,200	33,200	33,200			
																	指		—	—	—			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		京都(高)						
																		名神高速道路						
																		京都東～京都南	京都南～大山崎				大山崎～茨木	
																		京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				大山崎町 島本町	
																	（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適		33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）			
																	指		—	—	—			
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適		—	—	—			
																	指		—	—	—			
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適		—	—				
																	指		—	—				
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	—					—	32,000
																	指	—					—	—
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	—					—	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—					—	—
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200		
																	指	—	—	—	—	—		
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）		
																	指	—	—	—	—	—		
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	—	—	—	—	—		
																	指	—	—	—	—	—		
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	—	—	—	—	—		
																	指	—	—	—	—	—		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		京都(高)						
																			名神高速道路						
																			京都東～京都南	京都南～大山崎				大山崎～茨木	
																			京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				大山崎町 島本町	
																			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適		33,900	33,900	33,900			
																	指		—	—	—			
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適		33,900 別途割増 （別紙）	33,900 別途割増 （別紙）				
																	指		—	—				
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適							
																	指							
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適							
																	指							
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		京都(高)						
																		名神高速道路						
																		京都東～京都南	京都南～大山崎				大山崎～茨木	
																		京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				大山崎町 島本町	
																（単位：円）		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	―	指・適							
																	指							
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	―	指・適							
																	指							
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	―	指・適							
																	指							
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	―	指・適							
																	指							
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	―	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	京都(高)						
																		名神高速道路						
																		京都東～京都南	京都南～大山崎				大山崎～茨木	
																		京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				大山崎町 島本町	
																		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	京都(高)						
																		名神高速道路						
																		京都東～京都南	京都南～大山崎				大山崎～茨木	
																		京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				大山崎町 島本町	
																		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	－	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	－	指・適							
																	指							
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	－	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	－	指・適							
																	指							
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	－	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	京都(高)						
																		名神高速道路						
																		京都東～京都南	京都南～大山崎				大山崎～茨木	
																		京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				大山崎町 島本町	
																		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		京都(高)						
																		名神高速道路						
																		京都東～京都南	京都南～大山崎				大山崎～茨木	
																		京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				大山崎町 島本町	
																（単位：円）		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適		―	―	―	―		
																	指		―	―	―	―		
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適							
																	指							
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適							
																	指							
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適							
																	指							
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	京都(高)						
																		名神高速道路						
																		京都東～京都南	京都南～大山崎				大山崎～茨木	
																		京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				大山崎町 島本町	
																		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		京都(高)						
																		名神高速道路						
																		京都東～京都南	京都南～大山崎				大山崎～茨木	
																		京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				大山崎町 島本町	
																（単位：円）		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		京都(高)						
																		名神高速道路						
																		京都東～京都南	京都南～大山崎				大山崎～茨木	
																		京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				大山崎町 島本町	
																（単位：円）		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0153000	A1-4(C)	30	20（25）	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		京都(高)						
																		名神高速道路						
																		京都東～京都南	京都南～大山崎				大山崎～茨木	
																		京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				大山崎町 島本町	
																	（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		京都(高)						
																		名神高速道路						
																		京都東～京都南	京都南～大山崎				大山崎～茨木	
																		京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				大山崎町 島本町	
																（単位：円）		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	京都(高)						
																			名神高速道路						
																			京都東～京都南	京都南～大山崎				大山崎～茨木	
																			京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				大山崎町 島本町	
																			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適							
																	指							
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適							
																	指							
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	京都(高)						
																			名神高速道路						
																			京都東～京都南	京都南～大山崎				大山崎～茨木	
																			京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				大山崎町 島本町	
																			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）	京都(高)						
																	名神高速道路						
																	京都東～京都南	京都南～大山崎				大山崎～茨木	
																	京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				大山崎町 島本町	
																	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3）	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適							
																	指							
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適							
																	指							
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適							
																	指							

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)									
																		京都縦貫自動車道									
																		長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西
																		長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市
																	（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適								35,600 注6）	35,600 注6）	35,600 注6）	35,600 注6）
																	指								—	—	—	—
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適								35,600 別途割増(別紙) 注6）	35,600 別途割増(別紙) 注6）	35,600 別途割増(別紙) 注6）	35,600 別途割増(別紙) 注6）
																	指								—	—	—	—
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適											
																	指											
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適											
																	指											
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適						—	—			—	
																	指						—	—			—	
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適						—	—			—	
																	指						—	—			—	
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	33,200	33,200	33,200	33,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)											
																		京都縦貫自動車道											
																		長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西
																		長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市
																（単位：円）		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	28,200 別途割増 （別紙）	28,200 別途割増 （別紙）	28,200 別途割増 （別紙）	28,200 別途割増 （別紙）	28,200 別途割増 （別紙）	28,200 別途割増 （別紙）	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適						—	—			—	
																	指						—	—			—	
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適					—	—	—			—	
																	指					—	—	—			—	
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	—	—		—	—	—	—		—	—	
																	指	—	—		—	—	—	—		—	—	
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	—	—		—	—	—	—		—	—	
																	指	—	—		—	—	—	—		—	—	
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	33,200	33,200	33,200	33,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	28,200 別途割増 （別紙）	28,200 別途割増 （別紙）	28,200 別途割増 （別紙）	28,200 別途割増 （別紙）	28,200 別途割増 （別紙）	28,200 別途割増 （別紙）	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

生コンクリート																	亀岡(高)											
																	京都縦貫自動車道											
																	長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西
																	長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市
																	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適						29,200	29,200			29,200	
																	指						—	—			—	
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適						29,200 別途割増 （別紙）	29,200 別途割増 （別紙）			29,200 別途割増 （別紙）	
																	指						—	—			—	
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適											
																	指											
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適											
																	指											
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)											
																		京都縦貫自動車道											
																		長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西	
																		長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市	
																（単位：円）		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市	
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	－	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	－	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	－	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	－	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	－	指・適												
																	指												
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	－	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	－	指・適												
																	指												
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	－	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	－	指・適												
																	指												
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	－	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	－	指・適												
																	指												
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	－	指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)									
																		京都縦貫自動車道									
																		長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西
																		長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市
																（単位：円）		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適						—	—			—	
																	指						—	—			—	
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適						—	—			—	
																	指						—	—			—	
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適						—	—			—	
																	指						—	—			—	
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適						—	—			—	
																	指						—	—			—	
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	亀岡(高)											
																			京都縦貫自動車道											
																			長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西
																			長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市
																			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	長岡京市	都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指												
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指												
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						30,400	30,400			30,400	
																	指						—	—			—	
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適						30,400 別途割増 (別紙)	30,400 別途割増 (別紙)			30,400 別途割増 (別紙)	
																	指						—	—			—	
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)											
																		京都縦貫自動車道											
																		長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西	
																		長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市	
																	（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市	
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適												
																	指												
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適												
																	指												
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適												
																	指												
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適												
																	指												
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適												
																	指												
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)											
																		京都縦貫自動車道											
																		長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西	
																		長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市	
																（単位：円）		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適												
																	指												
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適												
																	指												
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適												
																	指												
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適												
																	指												
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)											
																		京都縦貫自動車道											
																		長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西	
																		長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市	
																（単位：円）		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市	
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)											
																		京都縦貫自動車道											
																		長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西	
																		長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市	
																	（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市	
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	亀岡(高)											
																			京都縦貫自動車道											
																			長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西
																			長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市
																			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適											
																	指											
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)											
																		京都縦貫自動車道											
																		長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西	
																		長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市	
																（単位：円）		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	亀岡(高)											
																			京都縦貫自動車道											
																			長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西
																			長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市
																			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)											
																		京都縦貫自動車道											
																		長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西	
																		長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市	
																	（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市	
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適												
																	指												
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適												
																	指												
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)											
																		京都縦貫自動車道											
																		長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西	
																		長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市	
																（単位：円）		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市	
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	亀岡(高)											
																	京都縦貫自動車道											
																	長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	大井～千代川	千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西	
																	長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市	
															（単位：円）		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適										
																	指											
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	－	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適										
																	指											
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	－	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適										
																	指											

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)							
																		京都縦貫自動車道							
																		八木西～園部	園部～丹波	丹波～京丹波みずほ	京丹波みずほ～京丹波わち	京丹波わち～綾部安国寺	綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江	舞鶴大江～宮津天橋立
																		南丹市	南丹市 京丹波町	京丹波町	京丹波町 綾部市	京丹波町 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市 宮津市
																	（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	京丹波町	綾部市	綾部市	宮津市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	28,200	28,200						
																	指	—	—						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）									
																			亀岡(高)							
																			京都縦貫自動車道							
																			八木西～園部	園部～丹波	丹波～京丹波みずほ	京丹波みずほ～京丹波わち	京丹波わち～綾部安国寺	綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江	舞鶴大江～宮津天橋立
																			南丹市	南丹市 京丹波町	京丹波町	京丹波町 綾部市	京丹波町 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市 宮津市
																			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分									
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適		28,200 別途割増 （別紙）	28,200 別途割増 （別紙）						
																	指		—	—						
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適									
																	指									
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適									
																	指									
0106000	D1-1	18	40	-		-		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適		—	—						
																	指		—	—						
0106001	D1-1	18	40	-		-		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適		—	—						
																	指		—	—						
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適		28,200	28,200	28,200	28,200		28,300	28,300	30,500
																	指		—	—	—	—		—	—	—
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適		28,200 別途割増 （別紙）	28,200 別途割増 （別紙）						
																	指		—	—						
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適		—	—	—	—		28,300	28,300	30,500
																	指		—	—	—	—		—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適		—	—						
																	指		—	—						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	亀岡(高)							
																		京都縦貫自動車道							
																		八木西～園部	園部～丹波	丹波～京丹波みずほ	京丹波みずほ～京丹波わち	京丹波わち～綾部安国寺	綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江	舞鶴大江～宮津天橋立
																		南丹市	南丹市 京丹波町	京丹波町	京丹波町 綾部市	京丹波町 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市 宮津市
																		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	京丹波町	綾部市	綾部市	宮津市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適				29,200	29,200			
																	指				—	—			
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適								
																	指								
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適								
																	指								
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)							
																		京都縦貫自動車道							
																		八木西～園部	園部～丹波	丹波～京丹波みずほ	京丹波みずほ～京丹波わち	京丹波わち～綾部安国寺	綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江	舞鶴大江～宮津天橋立
																		南丹市	南丹市 京丹波町	京丹波町	京丹波町 綾部市	京丹波町 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市 宮津市
																	（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	京丹波町	綾部市	綾部市	宮津市
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	―	指・適								
																	指								
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	―	指・適								
																	指								
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	―	指・適								
																	指								
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	―	指・適								
																	指								
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	―	指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)							
																		京都縦貫自動車道							
																		八木西～園部	園部～丹波	丹波～京丹波みずほ	京丹波みずほ～京丹波わち	京丹波わち～綾部安国寺	綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江	舞鶴大江～宮津天橋立
																		南丹市	南丹市 京丹波町	京丹波町	京丹波町 綾部市	京丹波町 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市 宮津市
																	（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	京丹波町	綾部市	綾部市	宮津市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

生コンクリート																		亀岡(高)							
																		京都縦貫自動車道							
																		八木西～園部	園部～丹波	丹波～京丹波みずほ	京丹波みずほ～京丹波わち	京丹波わち～綾部安国寺	綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江	舞鶴大江～宮津天橋立
																		南丹市	南丹市 京丹波町	京丹波町	京丹波町 綾部市	京丹波町 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市 宮津市
																		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	京丹波町	綾部市	綾部市	宮津市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適								
																	指								
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適								
																	指								
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適								
																	指								
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適								
																	指								
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適								
																	指								
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)							
																		京都縦貫自動車道							
																		八木西～園部	園部～丹波	丹波～京丹波みずほ	京丹波みずほ～京丹波わち	京丹波わち～綾部安国寺	綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江	舞鶴大江～宮津天橋立
																		南丹市	南丹市 京丹波町	京丹波町	京丹波町 綾部市	京丹波町 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市 宮津市
																	（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	京丹波町	綾部市	綾部市	宮津市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適								
																	指								
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適								
																	指								
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適								
																	指								
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適								
																	指								
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

生コンクリート																	亀岡(高)							
																	京都縦貫自動車道							
																	八木西～園部	園部～丹波	丹波～京丹波みずほ	京丹波みずほ～京丹波わち	京丹波わち～綾部安国寺	綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江	舞鶴大江～宮津天橋立
																	南丹市	南丹市 京丹波町	京丹波町	京丹波町 綾部市	京丹波町 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市 宮津市
																	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	京丹波町	綾部市	綾部市	宮津市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)							
																		京都縦貫自動車道							
																		八木西～園部	園部～丹波	丹波～京丹波みずほ	京丹波みずほ～京丹波わち	京丹波わち～綾部安国寺	綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江	舞鶴大江～宮津天橋立
																		南丹市	南丹市 京丹波町	京丹波町	京丹波町 綾部市	京丹波町 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市 宮津市
																（単位：円）		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	京丹波町	綾部市	綾部市	宮津市
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)							
																		京都縦貫自動車道							
																		八木西～園部	園部～丹波	丹波～京丹波みずほ	京丹波みずほ～京丹波わち	京丹波わち～綾部安国寺	綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江	舞鶴大江～宮津天橋立
																		南丹市	南丹市 京丹波町	京丹波町	京丹波町 綾部市	京丹波町 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市 宮津市
																（単位：円）		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	京丹波町	綾部市	綾部市	宮津市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0153000	A1-4(C)	30	20（25）	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

生コンクリート																		亀岡(高)							
																		京都縦貫自動車道							
																		八木西～園部	園部～丹波	丹波～京丹波みずほ	京丹波みずほ～京丹波わち	京丹波わち～綾部安国寺	綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江	舞鶴大江～宮津天橋立
																		南丹市	南丹市 京丹波町	京丹波町	京丹波町 綾部市	京丹波町 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市 宮津市
																		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	京丹波町	綾部市	綾部市	宮津市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		亀岡(高)							
																		京都縦貫自動車道							
																		八木西～園部	園部～丹波	丹波～京丹波みずほ	京丹波みずほ～京丹波わち	京丹波わち～綾部安国寺	綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江	舞鶴大江～宮津天橋立
																		南丹市	南丹市 京丹波町	京丹波町	京丹波町 綾部市	京丹波町 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市 宮津市
生コンクリート															（単位：円）			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	京丹波町	綾部市	綾部市	宮津市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		亀岡(高)							
																		京都縦貫自動車道							
																		八木西～園部	園部～丹波	丹波～京丹波みずほ	京丹波みずほ～京丹波わち	京丹波わち～綾部安国寺	綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江	舞鶴大江～宮津天橋立
																		南丹市	南丹市 京丹波町	京丹波町	京丹波町 綾部市	京丹波町 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市 宮津市
																	（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	京丹波町	綾部市	綾部市	宮津市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適								
																	指								
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適								
																	指								
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	亀岡(高)							
																		京都縦貫自動車道							
																		八木西～園部	園部～丹波	丹波～京丹波みずほ	京丹波みずほ～京丹波わち	京丹波わち～綾部安国寺	綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江	舞鶴大江～宮津天橋立
																		南丹市	南丹市 京丹波町	京丹波町	京丹波町 綾部市	京丹波町 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市 宮津市
																		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	京丹波町	綾部市	綾部市	宮津市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	亀岡(高)							
																	京都縦貫自動車道							
																	八木西～園部	園部～丹波	丹波～京丹波みずほ	京丹波みずほ～京丹波わち	京丹波わち～綾部安国寺	綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江	舞鶴大江～宮津天橋立
																	南丹市	南丹市 京丹波町	京丹波町	京丹波町 綾部市	京丹波町 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市 宮津市
																（単位：円）	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	京丹波町	綾部市	綾部市	宮津市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適								
																	指								
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適								
																	指								
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適								
																	指								

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	大阪(高)											
																	名神高速道路											
																	大山崎～茨木		茨木～吹田JCT		吹田JCT～吹田	吹田～豊中		豊中～尼崎		尼崎～西宮	
																	高槻市 茨木市		茨木市 吹田市		吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 尼崎市		尼崎市 西宮市	
																（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)										
																		名神高速道路										
																		大山崎～茨木		茨木～吹田JCT		吹田JCT～吹田	吹田～豊中		豊中～尼崎		尼崎～西宮	
																		高槻市 茨木市		茨木市 吹田市		吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 尼崎市		尼崎市 西宮市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）		大阪(高)											
																				名神高速道路											
																				大山崎～茨木		茨木～吹田JCT		吹田JCT～吹田	吹田～豊中		豊中～尼崎		尼崎～西宮	
																				高槻市 茨木市		茨木市 吹田市		吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 尼崎市		尼崎市 西宮市	
																				大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適											
																	指											
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適											
																	指											
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

大阪(高)																								
名神高速道路																								
大山崎～茨木					茨木～吹田JCT							吹田JCT～吹田	吹田～豊中				豊中～尼崎				尼崎～西宮			
高槻市 茨木市					茨木市 吹田市							吹田市	吹田市 豊中市				豊中市 尼崎市				尼崎市 西宮市			
大阪府	大阪府				大阪府	大阪府						大阪府	大阪府	大阪府			大阪府	兵庫県			兵庫県	兵庫県		
高槻市	茨木市				茨木市	吹田市						吹田市	吹田市	豊中市			豊中市	尼崎市			尼崎市	西宮市		

生コンクリート																（単位：円）											
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適	41,300 別途割増(別紙)	41,300 別途割増(別紙)	41,300 別途割増(別紙)	41,300 別途割増(別紙)	41,300 別途割増(別紙)	41,300 別途割増(別紙)	41,300 別途割増(別紙)	41,300 別途割増(別紙)	41,300 別途割増(別紙)	41,300 別途割増(別紙)	41,300 別途割増(別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適	51,800 注6)	51,800 注6)	51,800 注6)	51,800 注6)	51,800 注6)	51,800 注6)	51,800 注6)	51,800 注6)	51,800 注6)	51,800 注6)	51,800 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適	51,800 別途割増(別紙) 注6)	51,800 別途割増(別紙) 注6)	51,800 別途割増(別紙) 注6)	51,800 別途割増(別紙) 注6)	51,800 別途割増(別紙) 注6)	51,800 別途割増(別紙) 注6)	51,800 別途割増(別紙) 注6)	51,800 別途割増(別紙) 注6)	51,800 別途割増(別紙) 注6)	51,800 別途割増(別紙) 注6)	51,800 別途割増(別紙) 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)											
																		名神高速道路											
																		大山崎～茨木		茨木～吹田JCT		吹田JCT～吹田	吹田～豊中		豊中～尼崎		尼崎～西宮		
																		高槻市 茨木市		茨木市 吹田市		吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 尼崎市		尼崎市 西宮市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

大阪(高)																									
名神高速道路																									
大山崎～茨木				茨木～吹田JCT				吹田JCT～吹田	吹田～豊中				豊中～尼崎				尼崎～西宮							
高槻市 茨木市				茨木市 吹田市				吹田市	吹田市 豊中市				豊中市 尼崎市				尼崎市 西宮市							
大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県									
高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市														
48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
45,200	45,200												45,200	45,200		45,200									
—	—												—	—		—									
45,200 別途割増 （別紙）	45,200 別途割増 （別紙）												45,200 別途割増 （別紙）	45,200 別途割増 （別紙）		45,200 別途割増 （別紙）									
—	—												—	—		—									

（単位：円）

生コンクリート																									
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適											
																	指											
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適											
																	指											
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適	45,200	45,200						45,200	45,200		45,200
																	指	—	—						—	—		—
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適	45,200 別途割増 （別紙）	45,200 別途割増 （別紙）						45,200 別途割増 （別紙）	45,200 別途割増 （別紙）		45,200 別途割増 （別紙）
																	指	—	—						—	—		—
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適											
																	指											
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	大阪(高)											
																	名神高速道路											
																	大山崎～茨木		茨木～吹田JCT		吹田JCT～吹田	吹田～豊中		豊中～尼崎		尼崎～西宮	
																	高槻市 茨木市		茨木市 吹田市		吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 尼崎市		尼崎市 西宮市	
															（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適											
																	指											
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動ｺﾝｸﾘｰﾄの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適											
																	指											
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動ｺﾝｸﾘｰﾄの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適											
																	指											
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適											
																	指											
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																															

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)											
																		名神高速道路											
																		大山崎～茨木		茨木～吹田JCT		吹田JCT～吹田	吹田～豊中		豊中～尼崎		尼崎～西宮	
																		高槻市 茨木市		茨木市 吹田市		吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 尼崎市		尼崎市 西宮市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適											
																	指											
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0153000	A1-4(C)	30	20（25）	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	大阪(高)											
																	名神高速道路											
																	大山崎～茨木		茨木～吹田JCT		吹田JCT～吹田	吹田～豊中		豊中～尼崎		尼崎～西宮	
																	高槻市 茨木市		茨木市 吹田市		吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 尼崎市		尼崎市 西宮市	
																（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)										
																		名神高速道路										
																		大山崎～茨木		茨木～吹田JCT		吹田JCT～吹田	吹田～豊中		豊中～尼崎		尼崎～西宮	
																		高槻市 茨木市		茨木市 吹田市		吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 尼崎市		尼崎市 西宮市	
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適											
																	指											
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適											
																	指											
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適											
																	指											
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適											
																	指											
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)											
																		名神高速道路											
																		大山崎～茨木		茨木～吹田JCT		吹田JCT～吹田	吹田～豊中		豊中～尼崎		尼崎～西宮	
																		高槻市 茨木市		茨木市 吹田市		吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 尼崎市		尼崎市 西宮市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適											
																	指											
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適											
																	指											
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）	大阪(高)											
																	名神高速道路											
																	大山崎～茨木		茨木～吹田JCT		吹田JCT～吹田	吹田～豊中		豊中～尼崎		尼崎～西宮	
																	高槻市 茨木市		茨木市 吹田市		吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 尼崎市		尼崎市 西宮市	
																	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適										
																	指											
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適										
																	指											
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適										
																	指											

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)										
																		近畿自動車道										
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見	
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

大阪(高)																								
近畿自動車道																								
吹田JCT～摂津北															摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見			
茨木市 吹田市 摂津市															摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市			
生コンクリート														（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）	32,000 別途割増（別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	大阪(高)										
																		近畿自動車道										
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見	
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市	
																		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適											
																	指											
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適											
																	指											
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)	36,200 別途割増 (別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)										
																		近畿自動車道										
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見	
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適	41,300 別途割増（別紙）	41,300 別途割増（別紙）	41,300 別途割増（別紙）	41,300 別途割増（別紙）	41,300 別途割増（別紙）	41,300 別途割増（別紙）	41,300 別途割増（別紙）	41,300 別途割増（別紙）	41,300 別途割増（別紙）	41,300 別途割増（別紙）	41,300 別途割増（別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適	51,800 注6）	51,800 注6）	51,800 注6）	51,800 注6）	51,800 注6）	51,800 注6）	51,800 注6）	51,800 注6）	51,800 注6）	51,800 注6）	51,800 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適	51,800 別途割増(別紙) 注6）	51,800 別途割増(別紙) 注6）	51,800 別途割増(別紙) 注6）	51,800 別途割増(別紙) 注6）	51,800 別途割増(別紙) 注6）	51,800 別途割増(別紙) 注6）	51,800 別途割増(別紙) 注6）	51,800 別途割増(別紙) 注6）	51,800 別途割増(別紙) 注6）	51,800 別途割増(別紙) 注6）	51,800 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)										
																		近畿自動車道										
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見	
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市	
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																	大阪(高)										
																	近畿自動車道										
																	吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見	
																	茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市	
生コンクリート															（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指										
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指										
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）	34,400 別途割増（別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	48,900 注6）	48,900 注6）	48,900 注6）	48,900 注6）	48,900 注6）	48,900 注6）	48,900 注6）	48,900 注6）	48,900 注6）	48,900 注6）	48,900 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	大阪(高)										
																	近畿自動車道										
																	吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見	
																	茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市	
																（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適											
																	指											
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適											
																	指											
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適											
																	指											
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適											
																	指											
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適											
																	指											
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)										
																		近畿自動車道										
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見	
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適											
																	指											
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適											
																	指											
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適											
																	指											
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適											
																	指											
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

大阪(高)																								
近畿自動車道																								
吹田JCT～摂津北													摂津北～摂津南	摂津南～門真					門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見	
茨木市 吹田市 摂津市													摂津市	摂津市 守口市 門真市					大阪市 門真市		大阪市 門真市	
大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府																

生コンクリート																（単位：円）											
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適											
																	指											
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適											
																	指											
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	大阪(高)										
																		近畿自動車道										
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見	
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市	
																		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600		
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適	36,600 別途割増 (別紙)	36,600 別途割増 (別紙)	36,600 別途割増 (別紙)	36,600 別途割増 (別紙)	36,600 別途割増 (別紙)	36,600 別途割増 (別紙)	36,600 別途割増 (別紙)	36,600 別途割増 (別紙)	36,600 別途割増 (別紙)		
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	40,300 注6）	40,300 注6）	40,300 注6）	40,300 注6）	40,300 注6）	40,300 注6）	40,300 注6）	40,300 注6）	40,300 注6）		
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適	40,300 別途割増(別紙) 注6）	40,300 別途割増(別紙) 注6）	40,300 別途割増(別紙) 注6）	40,300 別途割増(別紙) 注6）	40,300 別途割増(別紙) 注6）	40,300 別途割増(別紙) 注6）	40,300 別途割増(別紙) 注6）	40,300 別途割増(別紙) 注6）	40,300 別途割増(別紙) 注6）		
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適	41,000 注6）	41,000 注6）	41,000 注6）	41,000 注6）	41,000 注6）	41,000 注6）	41,000 注6）	41,000 注6）	41,000 注6）		
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適	41,000 別途割増(別紙) 注6）	41,000 別途割増(別紙) 注6）	41,000 別途割増(別紙) 注6）	41,000 別途割増(別紙) 注6）	41,000 別途割増(別紙) 注6）	41,000 別途割増(別紙) 注6）	41,000 別途割増(別紙) 注6）	41,000 別途割増(別紙) 注6）	41,000 別途割増(別紙) 注6）		
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)										
																		近畿自動車道										
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見	
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適											
																	指											
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0153000	A1-4(C)	30	20（25）	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)										
																		近畿自動車道										
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見	
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

大阪(高)																									
近畿自動車道																									
吹田JCT～摂津北														摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見					
茨木市 吹田市 摂津市														摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市					
生コンクリート													（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適											
																	指											
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適											
																	指											
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適											
																	指											
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適											
																	指											
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)										
																		近畿自動車道										
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見	
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適											
																	指											
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適											
																	指											
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																			大阪(高)									
																			近畿自動車道									
																			吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見	
																			茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市	
																	（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	―	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	―	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	大阪(高)										
																	近畿自動車道										
																	吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見	
																	茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市	
																（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3）	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適											
																	指											
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適											
																	指											
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適											
																	指											

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)											
																		近畿自動車道										中国自動車道	
																		大東鶴見～東大阪北			東大阪北～東大阪JCT	東大阪JCT～東大阪南		東大阪南～八尾		八尾～長原			中国吹田～中国豊中	
																		大阪市 大東市 東大阪市			東大阪市	東大阪市 八尾市		東大阪市 八尾市		大阪市 東大阪市 八尾市			吹田市 豊中市	
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）		
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）		
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）		
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）		
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200		
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）		
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)											
																		近畿自動車道										中国自動車道	
																		大東鶴見～東大阪北			東大阪北～東大阪JCT	東大阪JCT～東大阪南		東大阪南～八尾		八尾～長原			中国吹田～中国豊中	
																		大阪市 大東市 東大阪市			東大阪市	東大阪市 八尾市		東大阪市 八尾市		大阪市 東大阪市 八尾市			吹田市 豊中市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)											
																		近畿自動車道										中国自動車道	
																		大東鶴見～東大阪北			東大阪北～東大阪JCT	東大阪JCT～東大阪南		東大阪南～八尾		八尾～長原			中国吹田～中国豊中	
																		大阪市 大東市 東大阪市			東大阪市	東大阪市 八尾市		東大阪市 八尾市		大阪市 東大阪市 八尾市			吹田市 豊中市	
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）		
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)											
																		近畿自動車道										中国自動車道	
																		大東鶴見～東大阪北			東大阪北～東大阪JCT	東大阪JCT～東大阪南		東大阪南～八尾		八尾～長原			中国吹田～中国豊中	
																		大阪市 大東市 東大阪市			東大阪市	東大阪市 八尾市		東大阪市 八尾市		大阪市 東大阪市 八尾市			吹田市 豊中市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	大東市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適							45,200	45,200	45,200	45,200	45,200		
																	指							—	—	—	—	—		
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適							45,200 別途割増 (別紙)	45,200 別途割増 (別紙)	45,200 別途割増 (別紙)	45,200 別途割増 (別紙)	45,200 別途割増 (別紙)		
																	指							—	—	—	—	—		
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適													
																	指													
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適													
																	指													
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適													
																	指													
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)											
																		近畿自動車道										中国自動車道	
																		大東鶴見～東大阪北			東大阪北～東大阪JCT	東大阪JCT～東大阪南		東大阪南～八尾		八尾～長原			中国吹田～中国豊中	
																		大阪市 大東市 東大阪市			東大阪市	東大阪市 八尾市		東大阪市 八尾市		大阪市 東大阪市 八尾市			吹田市 豊中市	
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適													
																	指													
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適													
																	指													
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適													
																	指													
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適													
																	指													
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)											
																		近畿自動車道										中国自動車道	
																		大東鶴見～東大阪北			東大阪北～東大阪JCT	東大阪JCT～東大阪南		東大阪南～八尾		八尾～長原			中国吹田～中国豊中	
																		大阪市 大東市 東大阪市			東大阪市	東大阪市 八尾市		東大阪市 八尾市		大阪市 東大阪市 八尾市			吹田市 豊中市	
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)											
																		近畿自動車道										中国自動車道	
																		大東鶴見～東大阪北			東大阪北～東大阪JCT	東大阪JCT～東大阪南		東大阪南～八尾		八尾～長原			中国吹田～中国豊中	
																		大阪市 大東市 東大阪市			東大阪市	東大阪市 八尾市		東大阪市 八尾市		大阪市 東大阪市 八尾市			吹田市 豊中市	
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)											
																		近畿自動車道										中国自動車道	
																		大東鶴見～東大阪北			東大阪北～東大阪JCT	東大阪JCT～東大阪南		東大阪南～八尾		八尾～長原			中国吹田～中国豊中	
																		大阪市 大東市 東大阪市			東大阪市	東大阪市 八尾市		東大阪市 八尾市		大阪市 東大阪市 八尾市			吹田市 豊中市	
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)											
																		近畿自動車道										中国自動車道	
																		大東鶴見～東大阪北			東大阪北～東大阪JCT	東大阪JCT～東大阪南		東大阪南～八尾		八尾～長原			中国吹田～中国豊中	
																		大阪市 大東市 東大阪市			東大阪市	東大阪市 八尾市		東大阪市 八尾市		大阪市 東大阪市 八尾市			吹田市 豊中市	
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)											
																		近畿自動車道										中国自動車道	
																		大東鶴見～東大阪北			東大阪北～東大阪JCT	東大阪JCT～東大阪南		東大阪南～八尾		八尾～長原			中国吹田～中国豊中	
																		大阪市 大東市 東大阪市			東大阪市	東大阪市 八尾市		東大阪市 八尾市		大阪市 東大阪市 八尾市			吹田市 豊中市	
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適													
																	指													
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適													
																	指													
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)											
																		近畿自動車道										中国自動車道	
																		大東鶴見～東大阪北			東大阪北～東大阪JCT	東大阪JCT～東大阪南		東大阪南～八尾		八尾～長原			中国吹田～中国豊中	
																		大阪市 大東市 東大阪市			東大阪市	東大阪市 八尾市		東大阪市 八尾市		大阪市 東大阪市 八尾市			吹田市 豊中市	
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	―	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	―	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大阪(高)													
																		近畿自動車道												中国自動車道	
																		大東鶴見～東大阪北			東大阪北～東大阪JCT	東大阪JCT～東大阪南		東大阪南～八尾		八尾～長原			中国吹田～中国豊中	
																		大阪市 大東市 東大阪市			東大阪市	東大阪市 八尾市		東大阪市 八尾市		大阪市 東大阪市 八尾市			吹田市 豊中市	
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3）	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適													
																	指													
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適													
																	指													
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適													
																	指													

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)										
																		近畿自動車道			西名阪自動車道							
																		長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺			柏原～藤井寺			藤井寺～松原JCT	
																		松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			羽曳野市 藤井寺市 柏原市			藤井寺市 松原市	
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）						38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）
																	指	—	—	—						—	—	—	—	—
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）						38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—						—	—	—	—	—
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適									33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
																	指									—	—	—	—	—
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適									33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）
																	指									—	—	—	—	—
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適						29,300		29,300					32,000
																	指						—		—					—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)										
																		近畿自動車道			西名阪自動車道							
																		長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺			柏原～藤井寺			藤井寺～松原JCT	
																		松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			羽曳野市 藤井寺市 柏原市			藤井寺市 松原市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適													32,000 別途割増 （別紙）
																	指													—
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適									32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指									—	—	—	—	—
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適									32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指									—	—	—	—	—
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適									32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指									—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適									32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指									—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)										
																		近畿自動車道			西名阪自動車道							
																		長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺			柏原～藤井寺			藤井寺～松原JCT	
																		松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			羽曳野市 藤井寺市 柏原市			藤井寺市 松原市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適													
																	指													
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適													
																	指													
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)										
																		近畿自動車道			西名阪自動車道							
																		長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺			柏原～藤井寺			藤井寺～松原JCT	
																		松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			羽曳野市 藤井寺市 柏原市			藤井寺市 松原市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適									34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
																	指									—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

生コンクリート																		阪奈(高)										
																		近畿自動車道			西名阪自動車道							
																		長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺			柏原～藤井寺			藤井寺～松原JCT	
																		松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			羽曳野市 藤井寺市 柏原市			藤井寺市 松原市	
																		大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適									34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）
																	指									—	—	—	—	—
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適					—					—				
																	指					—					—				
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適					—					—				
																	指					—					—				
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適					—					—				
																	指					—					—				
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適					—					—				
																	指					—					—				
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適					32,000 （工場渡し）					35,400 （工場渡し）				
																	指					—					—				
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適					32,000 （工場渡し） 別途割増 （別紙）					35,400 （工場渡し） 別途割増 （別紙）				
																	指					—					—				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																			阪奈(高)									
																			近畿自動車道			西名阪自動車道						
																			長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺			柏原～藤井寺			藤井寺～松原JCT	
																			松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			羽曳野市 藤井寺市 柏原市			藤井寺市 松原市	
																	（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適					—					35,400 (工場渡し)			
																	指					—					—			
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適					—					35,400 (工場渡し) 別途割増 (別紙)			
																	指					—					—			
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適									34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
																	指									—	—	—	—	—
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適									34,400 別途割増 (別紙)	34,400 別途割増 (別紙)	34,400 別途割増 (別紙)	34,400 別途割増 (別紙)	34,400 別途割増 (別紙)
																	指									—	—	—	—	—
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)										
																		近畿自動車道			西名阪自動車道							
																		長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺			柏原～藤井寺			藤井寺～松原JCT	
																		松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			羽曳野市 藤井寺市 柏原市			藤井寺市 松原市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適													
																	指													
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適													
																	指													
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適													
																	指													
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適													
																	指													
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適													
																	指													
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)										
																		近畿自動車道			西名阪自動車道							
																		長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺			柏原～藤井寺			藤井寺～松原JCT	
																		松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			羽曳野市 藤井寺市 柏原市			藤井寺市 松原市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適													
																	指													
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									38,100 注6)	38,100 注6)	38,100 注6)	38,100 注6)	38,100 注6)
																	指									—	—	—	—	—
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									38,100 別途割増(別紙) 注6)	38,100 別途割増(別紙) 注6)	38,100 別途割増(別紙) 注6)	38,100 別途割増(別紙) 注6)	38,100 別途割増(別紙) 注6)
																	指									—	—	—	—	—
0136000	A1－5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0136001	A1－5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適													
																	指													
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適													
																	指													
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適													
																	指													
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)										
																		近畿自動車道			西名阪自動車道							
																		長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺			柏原～藤井寺			藤井寺～松原JCT	
																		松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			羽曳野市 藤井寺市 柏原市			藤井寺市 松原市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適									42,700	42,700	42,700	42,700	42,700
																	指									—	—	—	—	—
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適									42,700 別途割増 （別紙）	42,700 別途割増 （別紙）	42,700 別途割増 （別紙）	42,700 別途割増 （別紙）	42,700 別途割増 （別紙）
																	指									—	—	—	—	—
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適									47,100 注6）	47,100 注6）	47,100 注6）	47,100 注6）	47,100 注6）
																	指									—	—	—	—	—
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適									47,100 別途割増(別紙) 注6）	47,100 別途割増(別紙) 注6）	47,100 別途割増(別紙) 注6）	47,100 別途割増(別紙) 注6）	47,100 別途割増(別紙) 注6）
																	指									—	—	—	—	—
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)										
																		近畿自動車道			西名阪自動車道							
																		長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺			柏原～藤井寺			藤井寺～松原JCT	
																		松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			羽曳野市 藤井寺市 柏原市			藤井寺市 松原市	
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				35,900 注6）		35,900 注6）		35,900 注6）					
																	指				—		—		—					
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適									38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）
																	指									—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | （単位：円） | | | | | | | | | | | | | | | | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）				阪奈(高)															
																						近畿自動車道			西名阪自動車道												
																						長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺			柏原～藤井寺			藤井寺～松原JCT		
																						松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			羽曳野市 藤井寺市 柏原市			藤井寺市 松原市		
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
																		松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適									38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
																	指									—	—	—	—	—
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適									38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）
																	指									—	—	—	—	—
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適									38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
																	指									—	—	—	—	—
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適									38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）
																	指									—	—	—	—	—
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適									38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
																	指									—	—	—	—	—
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適									38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）
																	指									—	—	—	—	—
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適									46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）
																	指									—	—	—	—	—
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適									46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）
																	指									—	—	—	—	—
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適									47,100 注6）	47,100 注6）	47,100 注6）	47,100 注6）	47,100 注6）
																	指									—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)										
																		近畿自動車道			西名阪自動車道							
																		長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺			柏原～藤井寺			藤井寺～松原JCT	
																		松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			羽曳野市 藤井寺市 柏原市			藤井寺市 松原市	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適									47,100 別途割増(別紙)注6)	47,100 別途割増(別紙)注6)	47,100 別途割増(別紙)注6)	47,100 別途割増(別紙)注6)	47,100 別途割増(別紙)注6)
																	指									—	—	—	—	—
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適									46,400 注6)	46,400 注6)	46,400 注6)	46,400 注6)	46,400 注6)
																	指									—	—	—	—	—
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適									46,400 別途割増(別紙)注6)	46,400 別途割増(別紙)注6)	46,400 別途割増(別紙)注6)	46,400 別途割増(別紙)注6)	46,400 別途割増(別紙)注6)
																	指									—	—	—	—	—
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									38,100 注6)	38,100 注6)	38,100 注6)	38,100 注6)	38,100 注6)
																	指									—	—	—	—	—
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									38,100 別途割増(別紙)注6)	38,100 別途割増(別紙)注6)	38,100 別途割増(別紙)注6)	38,100 別途割増(別紙)注6)	38,100 別途割増(別紙)注6)
																	指									—	—	—	—	—
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適									38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)
																	指									—	—	—	—	—
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適									38,800 別途割増(別紙)注6)	38,800 別途割増(別紙)注6)	38,800 別途割増(別紙)注6)	38,800 別途割増(別紙)注6)	38,800 別途割増(別紙)注6)
																	指									—	—	—	—	—
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適									38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)
																	指									—	—	—	—	—
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適									38,800 別途割増(別紙)注6)	38,800 別途割増(別紙)注6)	38,800 別途割増(別紙)注6)	38,800 別途割増(別紙)注6)	38,800 別途割増(別紙)注6)
																	指									—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																																
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪奈(高)														
																		近畿自動車道			西名阪自動車道											
																		長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺			柏原～藤井寺			藤井寺～松原JCT		
																		松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			羽曳野市 藤井寺市 柏原市			藤井寺市 松原市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市		
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適															
																	指															
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適															
																	指															
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				35,900 注6）		35,900 注6）	35,900 注6）	35,900 注6）							
																	指				—		—	—	—							
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適															
																	指															
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適															
																	指															
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)										
																		近畿自動車道			西名阪自動車道							
																		長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺			柏原～藤井寺			藤井寺～松原JCT	
																		松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			羽曳野市 藤井寺市 柏原市			藤井寺市 松原市	
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	―	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	―	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適									46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）
																	指									―	―	―	―	―

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	阪奈(高)											
																	近畿自動車道			西名阪自動車道								
																	長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺			柏原～藤井寺			藤井寺～松原JCT	
																	松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			羽曳野市 藤井寺市 柏原市			藤井寺市 松原市	
																（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3）	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適													
																	指													
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適													
																	指													
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適													
																	指													

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

阪奈(高)																					
南阪奈道路	阪和自動車道																				
葛城～太子	松原～美原北		美原北～美原JCT		美原JCT～美原南		美原南～堺JCT		堺JCT～堺		堺JCT～平井		堺～岸和田和泉							
太子町 葛城市	堺市		堺市		堺市		堺市		堺市		堺市		堺市 和泉市							
奈良県	大阪府		大阪府		大阪府		大阪府		大阪府		大阪府		大阪府		大阪府					
葛城市	堺市		堺市		堺市		堺市		堺市		堺市		堺市		和泉市					

生コンクリート																							
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分									
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）
																	指		—	—	—	—	—	—	—	—
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適		38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）
																	指		—	—	—	—	—	—	—	—
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適									
																	指									
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適									
																	指									
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適									
																	指									
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適									
																	指									
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適		32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指		—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

生コンクリート																		阪奈(高)									
																		南阪奈道路	阪和自動車道								
																		葛城～太子	松原～美原北	美原北～美原JCT	美原JCT～美原南	美原南～堺JCT	堺JCT～堺	堺JCT～平井	堺～岸和田和泉		
																		太子町 葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市 和泉市		
																		奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市	
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適		32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	
																	指		—	—	—	—	—	—	—	—	
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適		32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
																	指		—	—	—	—	—	—	—	—	
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適		32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	
																	指		—	—	—	—	—	—	—	—	
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適		32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
																	指		—	—	—	—	—	—	—	—	
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適		32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	
																	指		—	—	—	—	—	—	—	—	
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	29,300	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	29,300 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適		32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
																	指		—	—	—	—	—	—	—	—	
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適		32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	
																	指		—	—	—	—	—	—	—	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

生コンクリート																		阪奈(高)								
																		南阪奈道路	阪和自動車道							
																		葛城～太子	松原～美原北	美原北～美原JCT	美原JCT～美原南	美原南～堺JCT	堺JCT～堺	堺JCT～平井	堺～岸和田和泉	
																		太子町 葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市 和泉市	
																		奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適		33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
																	指		—	—	—	—	—	—	—	—
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適		33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)
																	指		—	—	—	—	—	—	—	—
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適									
																	指									
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適									
																	指									
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適									
																	指									
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適									
																	指									
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適									
																	指									
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適									
																	指									
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

生コンクリート																	阪奈(高)									
																	南阪奈道路	阪和自動車道								
																	葛城～太子	松原～美原北	美原北～美原JCT	美原JCT～美原南	美原南～堺JCT	堺JCT～堺	堺JCT～平井	堺～岸和田和泉		
																	太子町 葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市 和泉市		
																	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適									
																	指									
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適									
																	指									
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適									
																	指									
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適									
																	指									
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適									
																	指									
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適									
																	指									
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適									
																	指									
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適									
																	指									
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適									
																	指									

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

生コンクリート																		阪奈(高)								
																		南阪奈道路	阪和自動車道							
																		葛城～太子	松原～美原北	美原北～美原JCT	美原JCT～美原南	美原南～堺JCT	堺JCT～堺	堺JCT～平井	堺～岸和田和泉	
																		太子町 葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市 和泉市	
																		奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適									
																	指									
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適									
																	指									
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適									
																	指									
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適									
																	指									
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適									
																	指									
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適									
																	指									
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適		45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200
																	指		—	—	—	—	—	—	—	—
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適		45,200 別途割増 （別紙）	45,200 別途割増 （別紙）	45,200 別途割増 （別紙）	45,200 別途割増 （別紙）	45,200 別途割増 （別紙）	45,200 別途割増 （別紙）	45,200 別途割増 （別紙）	45,200 別途割増 （別紙）
																	指		—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

生コンクリート																										
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適									
																	指									
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適									
																	指									
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適									
																	指									
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適								45,000 注6)	
																	指								―	
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適								45,000 別途割増(別紙) 注6)	
																	指								―	

																		阪奈(高)								
																		南阪奈道路	阪和自動車道							
																		葛城～太子	松原～美原北	美原北～美原JCT	美原JCT～美原南	美原南～堺JCT	堺JCT～堺	堺JCT～平井	堺～岸和田和泉	
																		太子町 葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市 和泉市	
																		奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適									
																	指									
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適									
																	指									
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適									
																	指									
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適								45,000 注6)	
																	指								―	
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適								45,000 別途割増(別紙) 注6)	
																	指								―	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	阪奈(高)								
																		南阪奈道路	阪和自動車道							
																		葛城～太子	松原～美原北	美原北～美原JCT	美原JCT～美原南	美原南～堺JCT	堺JCT～堺	堺JCT～平井	堺～岸和田和泉	
																		太子町 葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市 和泉市	
																		奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適									
																	指									
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適									
																	指									
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適									
																	指									
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適									
																	指									
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適									
																	指									
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適									
																	指									
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適									
																	指									

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	阪奈(高)								
																		南阪奈道路	阪和自動車道							
																		葛城～太子	松原～美原北	美原北～美原JCT	美原JCT～美原南	美原南～堺JCT	堺JCT～堺	堺JCT～平井	堺～岸和田和泉	
																		太子町 葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市 和泉市	
																		奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適									
																	指									
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適									
																	指									
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適									
																	指									
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適									
																	指									
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適									
																	指									

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪奈(高)								
																		南阪奈道路	阪和自動車道							
																		葛城～太子	松原～美原北	美原北～美原JCT	美原JCT～美原南	美原南～堺JCT	堺JCT～堺	堺JCT～平井	堺～岸和田和泉	
																		太子町 葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市 和泉市	
																		奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
																		葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適									
																	指									
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適									
																	指									
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適									
																	指									
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適									
																	指									
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	阪奈(高)								
																		南阪奈道路	阪和自動車道							
																		葛城～太子	松原～美原北	美原北～美原JCT	美原JCT～美原南	美原南～堺JCT	堺JCT～堺	堺JCT～平井	堺～岸和田和泉	
																		太子町 葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市 和泉市	
																		奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	葛城市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適									
																	指									
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適									
																	指									
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪奈(高) 南阪奈道路 葛城～太子 太子町 葛城市 奈良県 葛城市	阪和自動車道 松原～美原北 堺市 大阪府 堺市	阪和自動車道 美原北～美原JCT 堺市 大阪府 堺市	阪和自動車道 美原JCT～美原南 堺市 大阪府 堺市	阪和自動車道 美原南～堺JCT 堺市 大阪府 堺市	阪和自動車道 堺JCT～堺 堺市 大阪府 堺市	阪和自動車道 堺JCT～平井 堺市 大阪府 堺市	阪和自動車道 堺～岸和田和泉 堺市和泉市 大阪府 堺市	阪和自動車道 堺～岸和田和泉 堺市和泉市 大阪府 和泉市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適									
																	指									
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適									
																	指									
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	－	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適									
																	指									
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	－	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適									
																	指									

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)					
																		阪和自動車道					
																		岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)					
																		阪和自動車道					
																		岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)					
																		阪和自動車道					
																		岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適						
																	指						
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適						
																	指						
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)					
																		阪和自動車道					
																		岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	―	指・適						
																	指						
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	―	指・適						
																	指						
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	―	指・適						
																	指						
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	―	指・適						
																	指						
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	―	指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	阪奈(高)					
																			阪和自動車道					
																			岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																			和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分		和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																	阪奈(高)					
																	阪和自動車道					
																	岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																	和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
生コンクリート															（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	―	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	―	指・適						
																	指						
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	―	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	―	指・適						
																	指						
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	阪奈(高)					
																			阪和自動車道					
																			岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																			和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分		和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）		阪奈(高)					
																				阪和自動車道					
																				岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																				和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																				大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適						
																	指						
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適						
																	指						
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適						
																	指						
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適						
																	指						
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)					
																		阪和自動車道					
																		岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)					
																		阪和自動車道					
																		岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)					
																		阪和自動車道					
																		岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0153000	A1-4(C)	30	20（25）	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)					
																		阪和自動車道					
																		岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)					
																		阪和自動車道					
																		岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)					
																		阪和自動車道					
																		岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適						
																	指						
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適						
																	指						
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪奈(高)					
																		阪和自動車道					
																		岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																	阪奈(高)					
																	阪和自動車道					
																	岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																	和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
生コンクリート															（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3）	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適						
																	指						
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適						
																	指						
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適						
																	指						

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

和歌山(高)																											
阪和自動車道																											
泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山			和歌山～海南東		海南東～海南	海南～下津	下津～有田																
泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市			和歌山市 海南市		海南市	海南市	海南市 有田川町																
大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県																
泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市																

（単位：円）

生コンクリート																											
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分											
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

和歌山(高)																													
阪和自動車道																													
泉佐野JCT～泉南														泉南～阪南				阪南～和歌山				和歌山～海南東				海南東～海南		海南～下津		下津～有田	
泉佐野市 泉南市														泉南市 阪南市				阪南市 岩出市 和歌山市				和歌山市 海南市				海南市		海南市		海南市 有田川町	
生コンクリート													（単位：円）	大阪府		大阪府		大阪府			和歌山県			和歌山県			和歌山県		和歌山県		和歌山県	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	泉佐野市		泉南市		阪南市			岩出市			和歌山市		海南市		海南市		海南市		有田川町	
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適																		
																	指																
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適																		
																	指																
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適																		
																	指																
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適																		
																	指																
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適																		
																	指																
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適																		
																	指																
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適																		
																	指																
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適																		
																	指																
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適																		
																	指																

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

和歌山(高)																													
阪和自動車道																													
泉佐野JCT～泉南														泉南～阪南				阪南～和歌山				和歌山～海南東				海南東～海南		海南～下津		下津～有田	
泉佐野市 泉南市														泉南市 阪南市				阪南市 岩出市 和歌山市				和歌山市 海南市				海南市		海南市		海南市 有田川町	
大阪府														大阪府				大阪府				和歌山県				和歌山県		和歌山県		和歌山県	
泉佐野市														泉南市				阪南市				和歌山市				海南市		海南市		海南市	

生コンクリート																（単位：円）															
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適														
																	指														
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適														
																	指														
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適														
																	指														
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適														
																	指														
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適														
																	指														
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適														
																	指														
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適														
																	指														
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適														
																	指														
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適														
																	指														

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	和歌山(高)											
																		阪和自動車道											
																		泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山			和歌山～海南東		海南東～海南	海南～下津	下津～有田	
																		泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市			和歌山市 海南市		海南市	海南市	海南市 有田川町	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
																		泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適													
																	指													
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適													
																	指													
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注6)	38,100 注6)	38,100 注6)	38,100 注6)	38,100 注6)	38,600 注6)	38,600 注6)	38,600 注6)	38,600 注6)	38,600 注6)	38,600 注6)	38,600 注6)	38,600 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	38,100 別途割増(別紙) 注6)	38,100 別途割増(別紙) 注6)	38,100 別途割増(別紙) 注6)	38,100 別途割増(別紙) 注6)	38,100 別途割増(別紙) 注6)	38,600 別途割増(別紙) 注6)	38,600 別途割増(別紙) 注6)	38,600 別途割増(別紙) 注6)	38,600 別途割増(別紙) 注6)	38,600 別途割増(別紙) 注6)	38,600 別途割増(別紙) 注6)	38,600 別途割増(別紙) 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	48,900 注6)	48,900 注6)	48,900 注6)	48,900 注6)									
																	指	—	—	—	—									

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		和歌山(高)													
																		阪和自動車道													
																		泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山			和歌山～海南東		海南東～海南	海南～下津	下津～有田	
																		泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市			和歌山市 海南市		海南市	海南市	海南市 有田川町	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)	48,900 別途割増(別紙) 注6)									
																	指	—	—	—	—									
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	—	—												
																	指	—	—												
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	—	—												
																	指	—	—												
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適														
																	指														
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適							—						
																	指							—						
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適	45,200	45,200	45,200	45,200									—
																	指	—	—	—	—									—
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適	45,200 別途割増 (別紙)	45,200 別途割増 (別紙)	45,200 別途割増 (別紙)	45,200 別途割増 (別紙)									—
																	指	—	—	—	—									—
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適														
																	指														
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適														
																	指														

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

和歌山(高)																													
阪和自動車道																													
泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山			和歌山～海南東		海南東～海南	海南～下津	下津～有田																		
泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市			和歌山市 海南市		海南市	海南市	海南市 有田川町																		
生コンクリート																													
（単位：円）																													
大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県																	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適													
																	指													
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					38,100 注6)	38,600 注6)	38,600 注6)	38,600 注6)					
																	指					—	—	—	—					
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					38,100 別途割増(別紙) 注6)	38,600 別途割増(別紙) 注6)	38,600 別途割増(別紙) 注6)	38,600 別途割増(別紙) 注6)					
																	指					—	—	—	—					
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							38,600 注6)	38,600 注6)					
																	指							—	—					
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							38,600 別途割増(別紙) 注6)	38,600 別途割増(別紙) 注6)					
																	指							—	—					
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適							—					
																	指							—					
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適							—					
																	指							—					
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適	45,000 注6)	45,000 注6)	45,000 注6)	45,000 注6)								
																	指	—	—	—	—									
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適	45,000 別途割増(別紙) 注6)	45,000 別途割増(別紙) 注6)	45,000 別途割増(別紙) 注6)	45,000 別途割増(別紙) 注6)								
																	指	—	—	—	—									

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		和歌山(高)													
																		阪和自動車道													
																		泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山			和歌山～海南東		海南東～海南	海南～下津	下津～有田	
																		泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市			和歌山市 海南市		海南市	海南市	海南市 有田川町	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適														
																	指														
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適														
																	指														
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適														
																	指														
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適														
																	指														
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適														
																	指														
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			40,300 注6)	40,300 注6)	40,300 注6)	40,400 注6)	40,400 注6)						
																	指			—	—	—	—	—						
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適			40,300 別途斜増(別紙) 注6)	40,300 別途斜増(別紙) 注6)	40,300 別途斜増(別紙) 注6)	40,400 別途斜増(別紙) 注6)	40,400 別途斜増(別紙) 注6)						
																	指			—	—	—	—	—						
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			44,200 注6)	44,200 注6)	44,200 注6)	—	—						
																	指			—	—	—	—	—						
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適			44,200 別途斜増(別紙) 注6)	44,200 別途斜増(別紙) 注6)	44,200 別途斜増(別紙) 注6)	—	—						
																	指			—	—	—	—	—						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																															
																	（単位：円）		和歌山(高)													
																			阪和自動車道												
																			泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山			和歌山～海南東		海南東～海南	海南～下津	下津～有田	
																			泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市			和歌山市 海南市		海南市	海南市	海南市 有田川町	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
																			泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適															
																	指														
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適															
																	指														
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適															
																	指														
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適						44,200 注6)	—	—							
																	指						—	—	—						
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指														
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適															
																	指														
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適															
																	指														
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適															
																	指														
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指														

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	和歌山(高)											
																		阪和自動車道											
																		泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山			和歌山～海南東		海南東～海南	海南～下津	下津～有田	
																		泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市			和歌山市 海南市		海南市	海南市	海南市 有田川町	
																		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		和歌山(高)													
																		阪和自動車道													
																		泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山			和歌山～海南東		海南東～海南	海南～下津	下津～有田		
																		泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市			和歌山市 海南市		海南市	海南市	海南市 有田川町		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		和歌山(高)											
																		阪和自動車道											
																		泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山			和歌山～海南東		海南東～海南	海南～下津	下津～有田	
																		泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市			和歌山市 海南市		海南市	海南市	海南市 有田川町	
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適							―	―					
																	指							―	―					
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適							―	―					
																	指							―	―					
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							38,600 注6）	38,600 注6）					
																	指							―	―					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | （単位：円） | | | | | | | | | | | | | | | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

和歌山(高)																											
阪和自動車道																											
泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山			和歌山～海南東		海南東～海南	海南～下津	下津～有田																
泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市			和歌山市 海南市		海南市	海南市	海南市 有田川町																
大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県															
泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町															

生コンクリート																	（単位：円）
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適
																	指
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適
																	指
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適
																	指
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適
																	指

泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町
	48,100 注6)												
	—												

注1)　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2)　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3)　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4)　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5)　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6)　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7)　区分　指：指定品(W／C、単位水量等)　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8)　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	和歌山(高)								
																		湯浅御坊道路								
																		有田～有田南	有田南～湯浅		湯浅～広川		広川～川辺		川辺～御坊	
																		有田川町	有田川町 湯浅町		湯浅町 広川町		広川町 日高川町		御坊市 日高川町	
																		和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	御坊市	日高川町
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）	31,500 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）											
																		和歌山(高)										
																		湯浅御坊道路										
																		有田～有田南	有田南～湯浅		湯浅～広川		広川～川辺		川辺～御坊			
																		有田川町	有田川町 湯浅町		湯浅町 広川町		広川町 日高川町		御坊市 日高川町			
																		和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県		
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	御坊市	日高川町		
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	和歌山(高)								
																			湯浅御坊道路								
																			有田～有田南	有田南～湯浅		湯浅～広川		広川～川辺		川辺～御坊	
																			有田川町	有田川町 湯浅町		湯浅町 広川町		広川町 日高川町		御坊市 日高川町	
																			和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分		有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	御坊市	日高川町
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適											
																	指											
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適											
																	指											
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適											
																	指											
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適											
																	指											
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適											
																	指											
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	和歌山(高)									
																			湯浅御坊道路									
																			有田～有田南	有田南～湯浅		湯浅～広川		広川～川辺		川辺～御坊	
																			有田川町	有田川町 湯浅町		湯浅町 広川町		広川町 日高川町		御坊市 日高川町	
																			和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分		有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	御坊市	日高川町
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適											
																	指											
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

和歌山(高)																						
湯浅御坊道路																						
有田～有田南	有田南～湯浅		湯浅～広川		広川～川辺		川辺～御坊															
有田川町	有田川町 湯浅町		湯浅町 広川町		広川町 日高川町		御坊市 日高川町															
和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県														
有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	御坊市	日高川町														

（単位：円）

生コンクリート																						
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分									
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適									
																	指									
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適									
																	指									
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適									
																	指									
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適									
																	指									

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)									
																		舞鶴若狭自動車道									
																		三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東
																		三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適										
																	指										
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適										
																	指										
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適										
																	指										
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適										
																	指										
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	23,500	23,500	23,500	23,500	28,300	28,300	28,300	28,300	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)									
																		舞鶴若狭自動車道									
																		三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東
																		三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	23,500	23,500	23,500	23,500	28,300	28,300	28,300	28,300	30,800
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適					23,500 別途割増 （別紙）					30,800 別途割増 （別紙）
																	指					—					—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	23,500	23,500	23,500	23,500	28,300	28,300	28,300	28,300	30,300
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適					23,500 別途割増 （別紙）					30,300 別途割増 （別紙）
																	指					—					—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)									
																		舞鶴若狭自動車道									
																		三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東
																		三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適										
																	指										
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適										
																	指										
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)									
																		舞鶴若狭自動車道									
																		三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東
																		三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適										
																	指										
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適										
																	指										
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)									
																		舞鶴若狭自動車道									
																		三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東
																		三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)									
																		舞鶴若狭自動車道									
																		三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東
																		三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)									
																		舞鶴若狭自動車道									
																		三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東
																		三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適										
																	指										
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適										
																	指										
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適										
																	指										
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適										
																	指										
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適										
																	指										
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)									
																		舞鶴若狭自動車道									
																		三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東
																		三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適										
																	指										
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適										
																	指										
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適										
																	指										
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適										
																	指										
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)									
																		舞鶴若狭自動車道									
																		三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東
																		三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適										
																	指										
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適										
																	指										
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)									
																		舞鶴若狭自動車道									
																		三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東
																		三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適										
																	指										
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適										
																	指										
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)									
																		舞鶴若狭自動車道									
																		三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東
																		三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適										
																	指										
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

福知山(高)																							
舞鶴若狭自動車道																							
三田西～丹南篠山口					丹南篠山口～春日				春日～福知山				福知山～綾部				綾部～綾部JCT		舞鶴西～舞鶴東		
三田市 篠山市					篠山市 丹波市				丹波市 福知山市				福知山市 綾部市				綾部市		舞鶴市		
兵庫県	兵庫県				兵庫県	兵庫県			兵庫県	京都府			京都府	京都府			京都府		京都府				
三田市	篠山市				篠山市	丹波市			丹波市	福知山市			福知山市	綾部市			綾部市		舞鶴市				

生コンクリート																	（単位：円）
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適
																	指
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適
																	指
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適
																	指
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適
																	指
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適
																	指
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適
																	指
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適
																	指
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適
																	指
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適
																	指

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)									
																		舞鶴若狭自動車道									
																		三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東
																		三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適										
																	指										
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適										
																	指										
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適										
																	指										
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適										
																	指										
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)									
																		舞鶴若狭自動車道									
																		三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東
																		三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適										
																	指										
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適										
																	指										
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)									
																		舞鶴若狭自動車道									
																		三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東
																		三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)									
																		舞鶴若狭自動車道									
																		三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東
																		三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3）	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適										
																	指										
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適										
																	指										
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適										
																	指										

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																	福知山(高)				
																	舞鶴若狭自動車道				
																	舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
																	舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市	小浜市
生コンクリート																（単位：円）	京都府	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適					24,800
																	指					—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)				
																		舞鶴若狭自動車道				
																		舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
																		舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市	小浜市
																	（単位：円）	京都府	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適					—
																	指					—
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	30,800	24,800	24,800	24,800	24,800
																	指	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	30,800 別途割増 （別紙）	—	—	—	—
																	指	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	30,300	24,800	24,800	24,800	24,800
																	指	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	30,300 別途割増 （別紙）	—	—	—	—
																	指	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	福知山(高)				
																			舞鶴若狭自動車道				
																			舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
																			舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市	小浜市
																			京都府	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適					
																	指					
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適					
																	指					
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																			福知山(高)				
																			舞鶴若狭自動車道				
																			舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
																			舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市	小浜市
生コンクリート																	（単位：円）		京都府	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分		舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	―	指・適						
																	指						
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	―	指・適						
																	指						
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	―	指・適						
																	指						
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	―	指・適						
																	指						
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	―	指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		福知山(高)				
																		舞鶴若狭自動車道				
																		舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
																		舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市	小浜市
生コンクリート																	（単位：円）	京都府	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	福知山(高)				
																			舞鶴若狭自動車道				
																			舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
																			舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市	小浜市
																			京都府	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分		舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	―	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	―	指・適						
																	指						
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	―	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	―	指・適						
																	指						
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	福知山(高)				
																			舞鶴若狭自動車道				
																			舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
																			舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市	小浜市
																			京都府	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分		舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)				
																		舞鶴若狭自動車道				
																		舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
																		舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市	小浜市
																	（単位：円）	京都府	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適					
																	指					
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適					
																	指					
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適					
																	指					
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適					
																	指					
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		福知山(高)				
																		舞鶴若狭自動車道				
																		舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
																		舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市	小浜市
生コンクリート																	（単位：円）	京都府	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)				
																		舞鶴若狭自動車道				
																		舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
																		舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市	小浜市
																	（単位：円）	京都府	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																	福知山(高)				
																	舞鶴若狭自動車道				
																	舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
																	舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市	小浜市
生コンクリート															（単位：円）		京都府	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0153000	A1-4(C)	30	20（25）	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																	福知山(高)				
																	舞鶴若狭自動車道				
																	舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
																	舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市	小浜市
生コンクリート															（単位：円）		京都府	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		福知山(高)				
																		舞鶴若狭自動車道				
																		舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
																		舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市	小浜市
生コンクリート																（単位：円）		京都府	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福知山(高)				
																		舞鶴若狭自動車道				
																		舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
																		舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市	小浜市
																	（単位：円）	京都府	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適					
																	指					
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適					
																	指					
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		福知山(高)				
																		舞鶴若狭自動車道				
																		舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
																		舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市	小浜市
生コンクリート																	（単位：円）	京都府	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																	福知山(高)				
																	舞鶴若狭自動車道				
																	舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
																	舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市	小浜市
生コンクリート															（単位：円）		京都府	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3）	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適					
																	指					
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適					
																	指					
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適					
																	指					

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)								
																		舞鶴若狭自動車道		中国自動車道						
																		吉川JCT～三田西		中国池田～宝塚			宝塚～西宮山口JCT		西宮山口JCT～西宮北	
																		三田市 三木市		池田市 伊丹市 宝塚市			宝塚市 西宮市		西宮市	
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適								38,800 注6）	
																	指								—	
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適									
																	指									
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適									
																	指									
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適									
																	指									
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適									
																	指									
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適									
																	指									
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適									
																	指									

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)							
																		舞鶴若狭自動車道		中国自動車道					
																		吉川JCT～三田西		中国池田～宝塚			宝塚～西宮山口JCT		西宮山口JCT～西宮北
																		三田市 三木市		池田市 伊丹市 宝塚市			宝塚市 西宮市		西宮市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0106000	D1-1	18	40	-		-		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—
0106001	D1-1	18	40	-		-		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)							
																		舞鶴若狭自動車道		中国自動車道					
																		吉川JCT～三田西		中国池田～宝塚			宝塚～西宮山口JCT		西宮山口JCT～西宮北
																		三田市 三木市		池田市 伊丹市 宝塚市			宝塚市 西宮市		西宮市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適								
																	指								
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適								
																	指								
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)							
																		舞鶴若狭自動車道		中国自動車道					
																		吉川JCT～三田西		中国池田～宝塚			宝塚～西宮山口JCT		西宮山口JCT～西宮北
																		三田市 三木市		池田市 伊丹市 宝塚市			宝塚市 西宮市		西宮市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	―	指・適								
																	指								
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	―	指・適								
																	指								
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	―	指・適								
																	指								
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	―	指・適								
																	指								
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	―	指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	神戸(高)							
																			舞鶴若狭自動車道		中国自動車道					
																			吉川JCT～三田西		中国池田～宝塚			宝塚～西宮山口JCT		西宮山口JCT～西宮北
																			三田市 三木市		池田市 伊丹市 宝塚市			宝塚市 西宮市		西宮市
																			兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分		三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	－	指・適									
																	指									
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	－	指・適									
																	指									
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	－	指・適									
																	指									
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	－	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	－	指・適									
																	指									
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	－	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	－	指・適									
																	指									
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	－	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	－	指・適									
																	指									
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	－	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	－	指・適									
																	指									
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	－	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	－	指・適									
																	指									
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	－	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	－	指・適									
																	指									

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)							
																		舞鶴若狭自動車道		中国自動車道					
																		吉川JCT～三田西		中国池田～宝塚			宝塚～西宮山口JCT		西宮山口JCT～西宮北
																		三田市 三木市		池田市 伊丹市 宝塚市			宝塚市 西宮市		西宮市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)							
																		舞鶴若狭自動車道		中国自動車道					
																		吉川JCT～三田西		中国池田～宝塚			宝塚～西宮山口JCT		西宮山口JCT～西宮北
																		三田市 三木市		池田市 伊丹市 宝塚市			宝塚市 西宮市		西宮市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)								
																		舞鶴若狭自動車道		中国自動車道						
																		吉川JCT～三田西		中国池田～宝塚			宝塚～西宮山口JCT		西宮山口JCT～西宮北	
																		三田市 三木市		池田市 伊丹市 宝塚市			宝塚市 西宮市		西宮市	
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適									
																	指									
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適									
																	指									
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適									
																	指									
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適									
																	指									
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適									
																	指									

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)								
																		舞鶴若狭自動車道		中国自動車道						
																		吉川JCT～三田西		中国池田～宝塚			宝塚～西宮山口JCT		西宮山口JCT～西宮北	
																		三田市 三木市		池田市 伊丹市 宝塚市			宝塚市 西宮市		西宮市	
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適									
																	指									
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適									
																	指									
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適									
																	指									
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0153000	A1-4(C)	30	20（25）	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適									
																	指									
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適									
																	指									
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適									
																	指									
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適									
																	指									

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)							
																		舞鶴若狭自動車道		中国自動車道					
																		吉川JCT～三田西		中国池田～宝塚			宝塚～西宮山口JCT		西宮山口JCT～西宮北
																		三田市 三木市		池田市 伊丹市 宝塚市			宝塚市 西宮市		西宮市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)							
																		舞鶴若狭自動車道		中国自動車道					
																		吉川JCT～三田西		中国池田～宝塚			宝塚～西宮山口JCT		西宮山口JCT～西宮北
																		三田市 三木市		池田市 伊丹市 宝塚市			宝塚市 西宮市		西宮市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)							
																		舞鶴若狭自動車道		中国自動車道					
																		吉川JCT～三田西		中国池田～宝塚			宝塚～西宮山口JCT		西宮山口JCT～西宮北
																		三田市 三木市		池田市 伊丹市 宝塚市			宝塚市 西宮市		西宮市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適								
																	指								
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適								
																	指								
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)							
																		舞鶴若狭自動車道		中国自動車道					
																		吉川JCT～三田西		中国池田～宝塚			宝塚～西宮山口JCT		西宮山口JCT～西宮北
																		三田市 三木市		池田市 伊丹市 宝塚市			宝塚市 西宮市		西宮市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	神戸(高)								
																	舞鶴若狭自動車道		中国自動車道						
																	吉川JCT～三田西		中国池田～宝塚			宝塚～西宮山口JCT		西宮山口JCT～西宮北	
																	三田市 三木市		池田市 伊丹市 宝塚市			宝塚市 西宮市		西宮市	
																（単位：円）	兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適								
																	指								
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	－	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適								
																	指								
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	－	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適								
																	指								

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)					
																		中国自動車道					
																		西宮北～神戸JCT		神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT		吉川JCT～吉川
																		神戸市 西宮市		神戸市	三木市 神戸市		三木市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																			神戸(高)					
																			中国自動車道					
																			西宮北～神戸JCT		神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT		吉川JCT～吉川
																			神戸市 西宮市		神戸市	三木市 神戸市		三木市
																		（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分		神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0106000	D1-1	18	40	-		-		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適		32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指		—	—	—	—	—	—
0106001	D1-1	18	40	-		-		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)					
																		中国自動車道					
																		西宮北～神戸JCT		神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT		吉川JCT～吉川
																		神戸市 西宮市		神戸市	三木市 神戸市		三木市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適						
																	指						
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適						
																	指						
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)					
																		中国自動車道					
																		西宮北～神戸JCT		神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT		吉川JCT～吉川
																		神戸市 西宮市		神戸市	三木市 神戸市		三木市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	―	指・適						
																	指						
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	―	指・適						
																	指						
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	―	指・適						
																	指						
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	―	指・適						
																	指						
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	―	指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)					
																		中国自動車道					
																		西宮北～神戸JCT		神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT		吉川JCT～吉川
																		神戸市 西宮市		神戸市	三木市 神戸市		三木市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		神戸(高)					
																		中国自動車道					
																		西宮北～神戸JCT		神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT		吉川JCT～吉川
																		神戸市 西宮市		神戸市	三木市 神戸市		三木市
生コンクリート																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	―	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	―	指・適						
																	指						
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	―	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	―	指・適						
																	指						
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)					
																		中国自動車道					
																		西宮北～神戸JCT		神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT		吉川JCT～吉川
																		神戸市 西宮市		神戸市	三木市 神戸市		三木市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)					
																		中国自動車道					
																		西宮北～神戸JCT		神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT		吉川JCT～吉川
																		神戸市 西宮市		神戸市	三木市 神戸市		三木市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適						
																	指						
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適						
																	指						
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適						
																	指						
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適						
																	指						
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	神戸(高)					
																		中国自動車道					
																		西宮北～神戸JCT		神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT		吉川JCT～吉川
																		神戸市 西宮市		神戸市	三木市 神戸市		三木市
																		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)					
																		中国自動車道					
																		西宮北～神戸JCT		神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT		吉川JCT～吉川
																		神戸市 西宮市		神戸市	三木市 神戸市		三木市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)					
																		中国自動車道					
																		西宮北～神戸JCT		神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT		吉川JCT～吉川
																		神戸市 西宮市		神戸市	三木市 神戸市		三木市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0153000	A1-4(C)	30	20（25）	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)					
																		中国自動車道					
																		西宮北～神戸JCT		神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT		吉川JCT～吉川
																		神戸市 西宮市		神戸市	三木市 神戸市		三木市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	神戸(高)					
																		中国自動車道					
																		西宮北～神戸JCT		神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT		吉川JCT～吉川
																		神戸市 西宮市		神戸市	三木市 神戸市		三木市
																		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)					
																		中国自動車道					
																		西宮北～神戸JCT		神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT		吉川JCT～吉川
																		神戸市 西宮市		神戸市	三木市 神戸市		三木市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適						
																	指						
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適						
																	指						
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)					
																		中国自動車道					
																		西宮北～神戸JCT		神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT		吉川JCT～吉川
																		神戸市 西宮市		神戸市	三木市 神戸市		三木市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

神戸(高)																					
中国自動車道																					
西宮北～神戸JCT															神戸JCT～神戸三田		神戸三田～吉川JCT			吉川JCT～吉川	
神戸市 西宮市															神戸市		三木市 神戸市			三木市	
兵庫県															兵庫県		兵庫県			兵庫県	
神戸市	西宮市														神戸市		三木市		神戸市	三木市	

生コンクリート　　（単位：円）

規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適						
																	指						
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適						
																	指						
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適						
																	指						

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	神戸(高)							
																			山陽自動車道							新名神高速道路
																			神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
																			神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6）					38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）
																	指	—					—	—	—
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適		32,000		32,000				
																	指		—		—				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	神戸(高)							
																			山陽自動車道							新名神高速道路
																			神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
																			神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分								
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適		32,000		32,000				
																	指		—		—				
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

生コンクリート																		神戸(高)							
																		山陽自動車道							新名神高速道路
																		神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
																		神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
																		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適		33,200		33,200				
																	指		—		—				
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適								
																	指								
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適								
																	指								
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)							
																		山陽自動車道							新名神高速道路
																		神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
																		神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)							
																		山陽自動車道							新名神高速道路
																		神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
																		神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	－	指・適								
																	指								
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	－	指・適								
																	指								
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	－	指・適								
																	指								
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	－	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	－	指・適								
																	指								
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	－	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	－	指・適								
																	指								
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	－	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	－	指・適								
																	指								
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	－	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	－	指・適								
																	指								
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	－	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	－	指・適								
																	指								
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	－	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	－	指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)							
																		山陽自動車道							新名神高速道路
																		神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
																		神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)							
																		山陽自動車道							新名神高速道路
																		神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
																		神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適								
																	指								
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適								
																	指								
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適								
																	指								
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適								
																	指								
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適								
																	指								
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適								
																	指								
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)							
																		山陽自動車道							新名神高速道路
																		神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
																		神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適								
																	指								
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適								
																	指								
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適								
																	指								
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適								
																	指								
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)							
																		山陽自動車道							新名神高速道路
																		神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
																		神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適								
																	指								
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	神戸(高)							
																		山陽自動車道							新名神高速道路
																		神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
																		神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
																		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																			神戸(高)							
																			山陽自動車道							新名神高速道路
																			神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
																			神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
																	（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0153000	A1-4(C)	30	20（25）	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		神戸(高)							
																		山陽自動車道							新名神高速道路
																		神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
																		神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	神戸(高)							
																		山陽自動車道							新名神高速道路
																		神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
																		神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
																		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	神戸(高)							
																			山陽自動車道							新名神高速道路
																			神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
																			神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適								
																	指								
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適								
																	指								
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																			神戸(高)							
																			山陽自動車道							新名神高速道路
																			神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
																			神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
																	（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	神戸(高)								
																	山陽自動車道								新名神高速道路
																	神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
																	神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
																（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3）	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適								
																	指								
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適								
																	指								
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適								
																	指								

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	福崎(高)			
																		中国自動車道			
																		ひょうご東条～滝野社	福崎～山崎		山崎～佐用
																		加東市	宍粟市 姫路市 福崎町		宍粟市 佐用町
																		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	加東市	姫路市	福崎町	佐用町
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	区分	福崎(高)			
																			中国自動車道			
																			ひょうご東条～滝野社	福崎～山崎		山崎～佐用
																			加東市	宍粟市 姫路市 福崎町		宍粟市 佐用町
																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	加東市	姫路市	福崎町	佐用町
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	―	指定なし	60	175	なし	なし	m3	―	指・適				
																	指				
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	―	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	―	指・適				
																	指				
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	―	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適				
																	指				
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	―	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適				
																	指				
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	―	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	―	指・適				
																	指				
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	―	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	―	指・適				
																	指				
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	―	指・適				
																	指				
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	―	指・適				
																	指				
0112011	P6-4	50	20	12		―		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福崎(高)			
																		中国自動車道			
																		ひょうご東条～滝野社	福崎～山崎		山崎～佐用
																		加東市	宍粟市 姫路市 福崎町		宍粟市 佐用町
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	加東市	姫路市	福崎町	佐用町
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																	福崎(高)			
																	中国自動車道			
																	ひょうご東条～滝野社	福崎～山崎		山崎～佐用
																	加東市	宍粟市 姫路市 福崎町		宍粟市 佐用町
生コンクリート															（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	加東市	姫路市	福崎町	佐用町
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	－	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	－	指・適				
																	指				
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	－	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	－	指・適				
																	指				
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	－	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		福崎(高)			
																		中国自動車道			
																		ひょうご東条～滝野社	福崎～山崎		山崎～佐用
																		加東市	宍粟市 姫路市 福崎町		宍粟市 佐用町
生コンクリート																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	加東市	姫路市	福崎町	佐用町
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適				
																	指				
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適				
																	指				
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適				
																	指				
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適				
																	指				
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適				
																	指				
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		福崎(高)			
																		中国自動車道			
																		ひょうご東条～滝野社	福崎～山崎		山崎～佐用
																		加東市	宍粟市 姫路市 福崎町		宍粟市 佐用町
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	加東市	姫路市	福崎町	佐用町
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適				
																	指				
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		38,100 注6)		38,100 注6)
																	指		―		―
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適				
																	指				
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適				
																	指				
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適				
																	指				
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		福崎(高)			
																		中国自動車道			
																		ひょうご東条～滝野社	福崎～山崎		山崎～佐用
																		加東市	宍粟市 姫路市 福崎町		宍粟市 佐用町
生コンクリート															（単位：円）			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	加東市	姫路市	福崎町	佐用町
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		福崎(高)			
																		中国自動車道			
																		ひょうご東条～滝野社	福崎～山崎		山崎～佐用
																		加東市	宍粟市 姫路市 福崎町		宍粟市 佐用町
生コンクリート																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	加東市	姫路市	福崎町	佐用町
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		福崎(高)			
																		中国自動車道			
																		ひょうご東条～滝野社	福崎～山崎		山崎～佐用
																		加東市	宍粟市 姫路市 福崎町		宍粟市 佐用町
生コンクリート															（単位：円）			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	加東市	姫路市	福崎町	佐用町
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0153000	A1-4(C)	30	20（25）	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	福崎(高)			
																		中国自動車道			
																		ひょうご東条～滝野社	福崎～山崎		山崎～佐用
																		加東市	宍粟市 姫路市 福崎町		宍粟市 佐用町
																		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	加東市	姫路市	福崎町	佐用町
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		福崎(高)			
																		中国自動車道			
																		ひょうご東条～滝野社	福崎～山崎		山崎～佐用
																		加東市	宍粟市 姫路市 福崎町		宍粟市 佐用町
生コンクリート																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	加東市	姫路市	福崎町	佐用町
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		46,400 注6）		46,400 注6）
																	指		―		―
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		福崎(高)			
																		中国自動車道			
																		ひょうご東条～滝野社	福崎～山崎		山崎～佐用
																		加東市	宍粟市 姫路市 福崎町		宍粟市 佐用町
生コンクリート																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	加東市	姫路市	福崎町	佐用町
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		35,800	35,800	
																	指		—	—	
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適				
																	指				
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適				
																	指				
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		福崎(高)			
																		中国自動車道			
																		ひょうご東条～滝野社	福崎～山崎		山崎～佐用
																		加東市	宍粟市 姫路市 福崎町		宍粟市 佐用町
生コンクリート															（単位：円）			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	加東市	姫路市	福崎町	佐用町
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	―	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	―	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）	福崎(高)			
																	中国自動車道			
																	ひょうご東条～滝野社	福崎～山崎		山崎～佐用
																	加東市	宍粟市 姫路市 福崎町		宍粟市 佐用町
																	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	加東市	姫路市	福崎町	佐用町
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適				
																	指				
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適				
																	指				
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適				
																	指				

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		姫路(高)											
																		山陽自動車道											
																		三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	龍野西～赤穂		
																		加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	たつの市 赤穂市 相生市		
生コンクリート															（単位：円）			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		姫路(高)											
																		山陽自動車道											
																		三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	龍野西～赤穂		
																		加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	たつの市 赤穂市 相生市		
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適										32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指										—	—	—
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適										32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指										—	—	—
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適										32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指										—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	姫路(高)											
																	山陽自動車道											
																	三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	龍野西～赤穂		
																	加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	たつの市 赤穂市 相生市		
																（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適												
																	指												
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適												
																	指												
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		姫路(高)											
																		山陽自動車道											
																		三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	龍野西～赤穂		
																		加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	たつの市 赤穂市 相生市		
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	姫路(高)											
																	山陽自動車道											
																	三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	龍野西～赤穂		
																	加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	たつの市 赤穂市 相生市		
															（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		姫路(高)											
																		山陽自動車道											
																		三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	龍野西～赤穂		
																		加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	たつの市 赤穂市 相生市		
生コンクリート															（単位：円）			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	スランプ（cm）注2）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）	空気量許容差（%）	セメント種類 注3）	最低セメント量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市
0125002	H2-1	4.5（曲げ）	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0125003	H2-1	4.5（曲げ）	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0126000	A1-3	30	20（25）	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0126001	A1-3	30	20（25）	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0127000	Y1-1	30	20（25）	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0127001	Y1-1	30	20（25）	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0128000	A1-5(A)	30	20（25）	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0128001	A1-5(A)	30	20（25）	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0129000	A1-5(B)	30	20（25）	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	姫路(高)											
																	山陽自動車道											
																	三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	龍野西～赤穂		
																	加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	たつの市 赤穂市 相生市		
																（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適												
																	指												
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適												
																	指												
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適												
																	指												
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適												
																	指												
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適												
																	指												
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		姫路(高)											
																		山陽自動車道											
																		三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	龍野西～赤穂		
																		加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	たつの市 赤穂市 相生市		
																（単位：円）		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適												
																	指												
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0136000	A1－5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0136001	A1－5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適												
																	指												
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適												
																	指												
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適												
																	指												
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	姫路(高)											
																	山陽自動車道											
																	三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	龍野西～赤穂		
																	加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	たつの市 赤穂市 相生市		
																（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	—	—	—								
																	指	—	—	—								
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適											
																	指											
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適											
																	指											
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	姫路(高)											
																	山陽自動車道											
																	三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	龍野西～赤穂		
																	加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	たつの市 赤穂市 相生市		
																（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		姫路(高)											
																		山陽自動車道											
																		三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	龍野西～赤穂		
																		加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	たつの市 赤穂市 相生市		
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0153000	A1-4(C)	30	20（25）	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	姫路(高)											
																	山陽自動車道											
																	三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	龍野西～赤穂		
																	加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	たつの市 赤穂市 相生市		
																（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	姫路(高)											
																	山陽自動車道											
																	三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	龍野西～赤穂		
																	加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	たつの市 赤穂市 相生市		
																（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	姫路(高)											
																	山陽自動車道											
																	三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	龍野西～赤穂		
																	加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	たつの市 赤穂市 相生市		
																（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適												
																	指												
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適												
																	指												
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	姫路(高)											
																	山陽自動車道											
																	三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	龍野西～赤穂		
																	加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	たつの市 赤穂市 相生市		
																（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	姫路(高)											
																	山陽自動車道											
																	三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	龍野西～赤穂		
																	加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	たつの市 赤穂市 相生市		
																（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3）	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適											
																	指												
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適											
																	指												
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適											
																	指												

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
																（単位：円）		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
																（単位：円）		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
																	（単位：円）	兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適				
																	指				
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適				
																	指				
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
																（単位：円）		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
生コンクリート																	（単位：円）	兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		姫路(高)							
																		山陽自動車道							
																		赤穂～備前							
																		赤穂市 備前市							
生コンクリート																（単位：円）		兵庫県	岡山県						
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市						
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	―	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	―	指・適								
																	指								
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	―	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	―	指・適								
																	指								
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適								
																	指								
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適								
																	指								
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
生コンクリート																（単位：円）		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適				
																	指				
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適				
																	指				
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適				
																	指				
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適				
																	指				
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適				
																	指				
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適				
																	指				
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
																	（単位：円）	兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適				
																	指				
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適				
																	指				
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適				
																	指				
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適				
																	指				
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
生コンクリート																（単位：円）		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適				
																	指				
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
																（単位：円）		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
																（単位：円）		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0153000	A1-4(C)	30	20（25）	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
																（単位：円）		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
																（単位：円）		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		姫路(高)					
																		山陽自動車道		播磨自動車道			
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮			
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市			
生コンクリート																（単位：円）		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市		
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適						
																	指						
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適						
																	指						
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
生コンクリート																（単位：円）		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
生コンクリート																（単位：円）		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3）	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適				
																	指				
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適				
																	指				
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適				
																	指				

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		第二神明(事)				
																		第二神明道路				
																		月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	大蔵谷～伊川谷	玉津～大久保	大久保～明石西
																		神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市 明石市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	明石市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6）	38,800 注6）		38,800 注6）	
																	指	—	—		—	
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000		32,000	
																	指	—	—		—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	第二神明(事)				
																			第二神明道路				
																			月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	大蔵谷～伊川谷	玉津～大久保	大久保～明石西
																			神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市 明石市
																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分						
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000		32,000		
																	指	—	—		—		
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0106000	D1-1	18	40	-		-		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000			
																	指	—	—	—			
0106001	D1-1	18	40	-		-		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000		32,000		
																	指	—	—		—		
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000		32,000		
																	指	—	—		—		
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	第二神明(事)				
																			第二神明道路				
																			月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	大蔵谷～伊川谷	玉津～大久保	大久保～明石西
																			神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市 明石市
																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分						
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適						
																	指						
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適						
																	指						
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適						
																	指						
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		第二神明(事)				
																		第二神明道路				
																		月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	大蔵谷～伊川谷	玉津～大久保	大久保～明石西
																		神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市 明石市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	明石市
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	―	指・適					
																	指					
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	―	指・適					
																	指					
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	―	指・適					
																	指					
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	―	指・適					
																	指					
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	―	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		第二神明(事)				
																		第二神明道路				
																		月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	大蔵谷～伊川谷	玉津～大久保	大久保～明石西
																		神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市 明石市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	明石市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		第二神明(事)				
																		第二神明道路				
																		月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	大蔵谷～伊川谷	玉津～大久保	大久保～明石西
																		神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市 明石市
生コンクリート																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	明石市
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適					
																	指					
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					34,400
																	指					—
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	第二神明(事)				
																			第二神明道路				
																			月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	大蔵谷～伊川谷	玉津～大久保	大久保～明石西
																			神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市 明石市
																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分		神戸市	神戸市	神戸市	明石市	明石市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適						
																	指						
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	第二神明(事)				
																		第二神明道路				
																		月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	大蔵谷～伊川谷	玉津～大久保	大久保～明石西
																		神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市 明石市
																		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	明石市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適					
																	指					
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適					
																	指					
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適					
																	指					
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適					
																	指					
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		第二神明(事)				
																		第二神明道路				
																		月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	大蔵谷～伊川谷	玉津～大久保	大久保～明石西
																		神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市 明石市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	明石市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適					
																	指					
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		第二神明(事)				
																		第二神明道路				
																		月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	大蔵谷～伊川谷	玉津～大久保	大久保～明石西
																		神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市 明石市
生コンクリート																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	明石市
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		第二神明(事)				
																		第二神明道路				
																		月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	大蔵谷～伊川谷	玉津～大久保	大久保～明石西
																		神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市 明石市
生コンクリート																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	明石市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0153000	A1-4(C)	30	20（25）	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					38,100 別途割増(別紙) 注6)
																	指					—
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		第二神明(事)				
																		第二神明道路				
																		月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	大蔵谷～伊川谷	玉津～大久保	大久保～明石西
																		神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市 明石市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	明石市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	第二神明(事)				
																			第二神明道路				
																			月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	大蔵谷～伊川谷	玉津～大久保	大久保～明石西
																			神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市 明石市
																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分						
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		第二神明(事)				
																		第二神明道路				
																		月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	大蔵谷～伊川谷	玉津～大久保	大久保～明石西
																		神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市 明石市
																	（単位：円）	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	明石市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適					
																	指					
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適					
																	指					
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明(事)				
																			第二神明道路				
																			月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	大蔵谷～伊川谷	玉津～大久保	大久保～明石西
																			神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市 明石市
																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分						
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

生コンクリート																	第二神明(事)				
																	第二神明道路				
																	月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	大蔵谷～伊川谷	玉津～大久保	大久保～明石西
																	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市	神戸市 明石市
																	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	明石市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適					
																	指					
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適	—	—		—	
																	指	—	—		—	
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適	—	—		—	
																	指	—	—		—	

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真		
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市		
																		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真		
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市		
生コンクリート																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真		
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適							
																	指							
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適							
																	指							
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真		
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	―	指・適							
																	指							
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	―	指・適							
																	指							
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	―	指・適							
																	指							
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	―	指・適							
																	指							
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	―	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真		
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量許容差 (%)	セメント種類 注3)	最低セメント量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適	38,200 別途割増（別紙）	38,200 別途割増（別紙）	38,200 別途割増（別紙）	38,200 別途割増（別紙）	38,200 別途割増（別紙）	38,200 別途割増（別紙）	38,200 別途割増（別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ホ ルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真		
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	―	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	―	指・適							
																	指							
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	―	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	―	指・適							
																	指							
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
																	指	―	―	―	―	―	―	―
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）
																	指	―	―	―	―	―	―	―
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真		
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市		
生コンクリート																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真		
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適							
																	指							
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適							
																	指							
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適							
																	指							
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適							
																	指							
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真		
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市		
																		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真		
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真		
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0153000	A1-4(C)	30	20（25）	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	阪神改築(事)						
																	近畿自動車道						
																	吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真		
																	茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市		
																（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適	38,200 別途割増（別紙）	38,200 別途割増（別紙）	38,200 別途割増（別紙）	38,200 別途割増（別紙）	38,200 別途割増（別紙）	38,200 別途割増（別紙）	38,200 別途割増（別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真		
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	阪神改築(事)						
																	近畿自動車道						
																	吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真		
																	茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市		
															（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	38,100 別途割増(別紙)注6）	38,100 別途割増(別紙)注6）	38,100 別途割増(別紙)注6）	38,100 別途割増(別紙)注6）	38,100 別途割増(別紙)注6）	38,100 別途割増(別紙)注6）	38,100 別途割増(別紙)注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	38,100 別途割増(別紙)注6）	38,100 別途割増(別紙)注6）	38,100 別途割増(別紙)注6）	38,100 別途割増(別紙)注6）	38,100 別途割増(別紙)注6）	38,100 別途割増(別紙)注6）	38,100 別途割増(別紙)注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適							
																	指							
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適							
																	指							
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真		
																		茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	―	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	―	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）
																	指	―	―	―	―	―	―	―

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	阪神改築(事)						
																	近畿自動車道						
																	吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真		
																	茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市		
																（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量許容差 (%)	セメント種類 注3)	最低セメント量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適							
																	指							
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適							
																	指							
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適							
																	指							

注1） 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2） スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3） N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4） H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5） X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6） 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7） 区分 指：指定品（W／C、単位水量等） 適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8） 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																		大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）	38,800 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）	38,800 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）	33,200 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																		大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0106000	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0106001	D1-1	18	40	–		–		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0107000	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25,20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）	32,000 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																		大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適							
																	指							
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適							
																	指							
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																		大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
0113000	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0113001	A1-4	24	20	60(スランプフロー)		4.5		N	―	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	―	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	―	指・適							
																	指							
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	―	指・適							
																	指							
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	―	指・適							
																	指							
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	―	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	―	指・適							
																	指							
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	―	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																		大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント プライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																		大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホルトランドセメント	―	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	―	指・適							
																	指							
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ホルトランドセメント	―	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	―	指・適							
																	指							
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	―	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
																	指	―	―	―	―	―	―	―
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	―	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	34,400 別途割増 (別紙)	34,400 別途割増 (別紙)	34,400 別途割増 (別紙)	34,400 別途割増 (別紙)	34,400 別途割増 (別紙)	34,400 別途割増 (別紙)	34,400 別途割増 (別紙)
																	指	―	―	―	―	―	―	―
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	阪神改築(事)						
																			近畿自動車道						
																			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																			大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65（スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																		大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適							
																	指							
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適							
																	指							
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適							
																	指							
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適							
																	指							
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																		大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適							
																	指							
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		（単位：円）	阪神改築(事)						
																			近畿自動車道						
																			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																			大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	―	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																		大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0153000	A1-4(C)	30	20（25）	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）	34,400 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	阪神改築(事)						
																	近畿自動車道						
																	門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																	大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
																（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）	38,200 別途割増 （別紙）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																		大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）	46,400 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	阪神改築(事)						
																	近畿自動車道						
																	門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																	大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
																（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）	38,100 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）	38,100 別途割増(別紙) 注6）
																	指	—	—	—	—	—	—	—
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適							
																	指							
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適							
																	指							
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪神改築(事)						
																		近畿自動車道						
																		門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																		大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
																	（単位：円）	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	―	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	―	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適							
																	指							
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,400 注6）	46,400 注6）	46,400 注6）				46,400 注6）
																	指	―	―	―				―

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	阪神改築(事)						
																	近畿自動車道						
																	門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																	大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
															（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2）	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3）	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適							
																	指							
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適							
																	指							
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が 3.5N/mm2以上 に達するまでの期間は1日とする。	指・適							
																	指							

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

和歌山(工)																							
関西空港自動車道															関西国際空港連絡橋	阪和自動車道							
泉佐野JCT～上之郷															りんくうJCT～関西空港	岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT				
泉佐野市															泉佐野市	和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市				
大阪府															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
生コンクリート														（単位：円）									
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)	38,800 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)	38,800 別途割増(別紙) 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		和歌山(工)									
																		関西空港自動車道			関西国際空港連絡橋	阪和自動車道					
																		泉佐野JCT～上之郷	上之郷～泉佐野	泉佐野～りんくうJCT	りんくうJCT～関西空港	岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)	33,200 別途割増 (別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適										
																	指										
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適										
																	指										
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

和歌山(工)																							
関西空港自動車道															関西国際空港連絡橋	阪和自動車道							
泉佐野JCT～上之郷															りんくうJCT～関西空港	岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT				
泉佐野市															泉佐野市	和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市				
大阪府															大阪府	大阪府			大阪府				
泉佐野市															泉佐野市	和泉市			貝塚市				

生コンクリート																								
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量許容差 (%)	セメント種類 注3)	最低セメント量 (kg/m3)	減水剤種類	W／C (%)	単位水量上限 (kg/m3)	膨張材添加 (kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント フライアッシュセメントB種 中庸熱ポルトランドセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																										
																（単位：円）	和歌山(工)									
																	関西空港自動車道			関西国際空港連絡橋	阪和自動車道					
																	泉佐野JCT～上之郷	上之郷～泉佐野	泉佐野～りんくうJCT	りんくうJCT～関西空港	岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適										
																	指										
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適										
																	指										
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適										
																	指										
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適										
																	指										
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適										
																	指										
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 （スランプフロー）		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3（コンクリート標準示方書）	指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																													
																（単位：円）	和歌山(工)												
																	関西空港自動車道			関西国際空港連絡橋	阪和自動車道							
																	泉佐野JCT～上之郷	上之郷～泉佐野	泉佐野～りんくうJCT	りんくうJCT～関西空港	岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT				
																	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市				
																	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市		
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	ー	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適												
																	指												
0135000	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0135001	A1－4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0136000	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0136001	A1ー5©	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適												
																	指												
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3（土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より）	指・適												
																	指												
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適												
																	指												
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランプフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、自己充填性のランク3	指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																													

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																										
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	和歌山(工)								
																		関西空港自動車道			関西国際空港連絡橋	阪和自動車道				
																		泉佐野JCT～上之郷	上之郷～泉佐野	泉佐野～りんくうJCT	りんくうJCT～関西空港	岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT	
																		泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市	
																		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
																		泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適										
																	指										
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										

（単位：円）

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

| 生コンクリート | | |

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																											
																	（単位：円）	和歌山(工)									
																		関西空港自動車道			関西国際空港連絡橋	阪和自動車道					
																		泉佐野JCT～上之郷	上之郷～泉佐野	泉佐野～りんくうJCT	りんくうJCT～関西空港	岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適										
																	指										
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0162000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0162001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0163000	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適										
																	指										
0163001	A1－4	30	20（25）	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適										
																	指										
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適										
																	指										
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		和歌山(工)									
																		関西空港自動車道			関西国際空港連絡橋	阪和自動車道					
																		泉佐野JCT～上之郷	上之郷～泉佐野	泉佐野～りんくうJCT	りんくうJCT～関西空港	岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																（単位：円）		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適										
																	指										
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適										
																	指										
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																										
																（単位：円）	和歌山(工)									
																	関西空港自動車道			関西国際空港連絡橋	阪和自動車道					
																	泉佐野JCT～上之郷	上之郷～泉佐野	泉佐野～りんくうJCT	りんくうJCT～関西空港	岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適										
																	指										
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適										
																	指										
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		和歌山(工)									
																		関西空港自動車道			関西国際空港連絡橋	阪和自動車道					
																		泉佐野JCT～上之郷	上之郷～泉佐野	泉佐野～りんくうJCT	りんくうJCT～関西空港	岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
（単位：円）																		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適										
																	指										
0171014	A1-5(P)	30	20	60(スランプフロー)		4		N	420	高性能AE	57	220	20	なし	m3	水中不分離性混和剤 2.5kg/m3 流動化剤 4.4kg/m3 水結合材比 50% 水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない	指・適										
																	指										
0171015	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	なし	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適										
																	指										
0171016	H2-1(18H)	曲げ4.5	20	18	±2.5	4.5	±1.5	H	-	高性能AE	40	165	なし	夜間	m3	現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。	指・適										
																	指										

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種、
　　M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント
注4）　H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5）　X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1（18N/mm2）、Y1-1（24N/mm2）である。
注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8）　有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

別紙－1

名神高速道路／東近江市域（滋賀高速道路事務所管内）

＜時間外・深夜・休日出荷割増料金＞

打設開始時間	基本料金	割増料	備考
(1) 早朝　6:00～7:29	100,000円/式	＋ 3,000円/m3	
(2) 早出･残業　7:30～7:59、16:30～16:59	－	＋ 3,000円/m3	
(3) 夕方　17:00～18:59	100,000円/式	＋ 3,000円/m3	
(4) 夜間　19:00～21:59	300,000円/式	＋ 3,000円/m3	
(5) 深夜　22:00～翌5:59	500,000円/式	＋ 3,000円/m3	
(6) 休日 通常出荷時間内のみ（状況により出荷できない場合あり）	500,000円/式	＋ 3,000円/m3	
(7) 継続　通常出荷時間から継続して時間外に出荷する場合の16:30分発以降	－	＋ 3,000円/m3	
(8) 超過 通常出荷時間内に出荷し17時以降に打設完了	－	＋ 5,000円/台	

※通常出荷時間:8:00 ～16:29

※各区分に於いて対象時間を超えて打設継続の場合は時間に応じた基本料が必要

別紙－２

名神高速道路／大津市域（滋賀高速道路事務所管内）

新名神高速道路／甲賀市域（滋賀高速道路事務所管内）

京滋バイパス／大津市域（滋賀高速道路事務所管内）

＜時間外打設の生コンクリート割増額＞（打設開始の規定＝打設開始8：00～打設終了17：00）

No.	対象時間	基本料金	割増料	備考
①	夕方割増:17:00着～19:00打設終了	100,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
②	夜間割増:19:00着～22:00打設終了	300,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
③	深夜割増:22:00着～7:00打設終了	500,000 円/式	＋ 3,000円/m3	原則、休前日の注文が必要
④	早朝割増:7:00着～8:00打設終了	100,000 円/式	＋ 1,000円/m3	
⑤	継続割増:通常出荷時間から継続して出荷する場合は 17:00着～19:00打設終了		＋ 3,000円/m3	19:00を超えて打設を継続する場合、割増区分に応じた基本料金と割増料金が必要

＜休日の生コンクリート割増額＞

No.	対象日	基本料金	割増料	備考
①	土曜、日曜、祝日の出荷	200,000 円/式	＋ 1,000円/m3	対応できない場合あり
②	夏季、年末年始休日等の出荷	500,000 円/式	＋ 3,000円/m3	対応できない場合あり

別紙－３

京滋バイパス／宇治市域（滋賀高速道路事務所管内）
京滋バイパス／宇治市域（京都高速道路事務所管内）
第二京阪道路／久御山町域（京都高速道路事務所管内）
京奈道路／京田辺市域、城陽市域、精華町域、木津川市域（京都高速道路事務所管内）
名神高速道路／京都市域、向日市域、大山崎町域、長岡京市域（京都高速道路事務所管内）
京都縦貫自動車道／長岡京市域、京都市域（亀岡高速道路事務所管内）

＜出荷時間帯目安表＞

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

＜夜間・休日納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	＋　5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	＋　5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

＜早朝納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00～7:29	150,000円/回	＋　5,000円/m3	
指示着時間が7:30～7:59	－	＋　5,000円/m3	

＜夕方納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00～18:59	60,000円/回	＋　5,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が17:00～18:59までの納入分	－	＋　5,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が19:00以降の納入分	20,000円/台	＋　5,000円/m3	

※夕方納入で「納入書発時間」が「指示着時間帯」を超える場合は夜間出荷を適用。

＜キャンセル料金＞

条件	定額料金	割増料金	備考
予定数量5m3未満	20,000円	－	
予定数量5m3以上10m3未満	－	6,000円/m3	
予定数量10m3以上30m3未満	100,000円	－	
予定数量30m3以上70m3未満	200,000円	－	
予定数量70m3以上100m3未満	300,000円	－	
予定数量100m3以上150m3未満	400,000円	－	
予定数量150m3以上	－	4,000円/m3	上限1,000,000円
30%以上の数量減	－	4,000円/m3	上限600,000円

※キャンセルの連絡は前日14:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の14:00まで。
当日注文当日キャンセルの場合もキャンセル料が必要。
生コンクリートの納入予定数量が30m3以上の場合で、納入予定数量より実績納入数量が30%以上減量した場合に「30%以上の数量減」を適用。

別紙－４

京都縦貫自動車道／亀岡市域、南丹市域、京丹波市域（亀岡高速道路事務所管内）

＜夜間・休日出荷＞

・対応不可

別紙－5

名神高速道路／島本町域（京都高速道路事務所管内）
名神高速道路／高槻市域、茨木市域、吹田市域、豊中市域、尼崎市域、西宮市域（大阪高速道路事務所管内）
近畿自動車道／茨木市域、吹田市域、摂津市域、守口市域、門真市域、大阪市域、大東市域、東大阪市域、八尾市域（大阪高速道路事務所管内）
中国自動車道／吹田市域、豊中市域（大阪高速道路事務所管内）
近畿自動車道／松原市域、大阪市域（阪奈高速道路事務所管内）
西名阪自動車道／羽曳野市域、藤井寺市域、柏原市域、松原市域（阪奈高速道路事務所管内）
阪和自動車道／堺市域、和泉市域、岸和田市域、貝塚市域、熊取町域、泉佐野市域（阪奈高速道路事務所管内）
阪和自動車道／泉佐野市域、泉南市域、阪南市域（和歌山高速道路事務所管内）
舞鶴若狭自動車道／三田市域（福知山高速道路事務所管内）
舞鶴若狭自動車道／三田市域、三木市域（神戸高速道路事務所管内）
中国自動車道／池田市域、伊丹市域、宝塚市域、西宮市域、神戸市域、三木市域（神戸高速道路事務所管内）
山陽自動車道／神戸市域、三木市域、小野市域（神戸高速道路事務所管内）
新名神高速道路／神戸市域（神戸高速道路事務所管内）
中国自動車道／加東市域、姫路市域、福崎市域、佐用町域（福崎高速道路事務所管内）
山陽自動車道／三木市域、加古川市域、小野市域、姫路市域、たつの市域、赤穂市域、相生市域、備前市域（姫路高速道路事務所管内）
播磨自動車道／たつの市域、相生市域（姫路高速道路事務所管内）
第二神明道路／神戸市域、明石市域（第二神明事務所管内）
近畿自動車道／茨木市域、吹田市域、摂津市域、守口市域、門真市域、大阪市域、大東市域、東大阪市域（阪神改築事務所管内）
関西空港自動車道／泉佐野市域（和歌山工事事務所管内）
関西国際空港連絡橋／泉佐野市域（和歌山工事事務所管内）
阪和自動車道／和泉市域、岸和田市域、貝塚市域、熊取町域、泉佐野市域（和歌山工事事務所管内）

＜規定時間外割増額＞
※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00　（打設開始＝現場着時間）　（打設完了＝現場退出時間）

No.	打設開始時間	割増料金			備考
①	規定時間超17:30～20:00迄打設完了　注1,2		＋	2,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了	200,000円/式	＋	1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
⑤	打設開始5:30～8:00迄打設分	200,000円/式	＋	1,000円/m3	
⑥	打設開始6:30～8:00迄打設分　注3		＋	8,000円/台	
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増			

注1：夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。（ずれ込み台数の納入伝票の合計数量とする。）
注2：打設完了時間が20：00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。
　　打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。
注3：休日出荷の場合は、200,000円+12,000円/台を適用。　※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

＜休日の生コンクリート割増額＞
※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷　注4		＋	1,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
休日出荷　注4	200,000円/式	＋	1,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

※工場稼働については事前協議が必要
注4：打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、＜規定時間外割増額＞を適用。
（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

＜キャンセル料金＞
※キャンセル料金発生規定＝15：00以降　（出荷予定前日＝出荷予定前日営業日）

出荷予定日前日15:00～出荷当日	平日規定時間内		＋	4,000円/m3	
	土曜日 規定時間内		＋	4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
	規定時間外・休日	200,000円/件	＋	4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について（前日15:00時点の数量を基本とする）
①出荷予定前日15：00以降の出荷予定キャンセル
・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。
また、水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減（1工場の予定合計数量を基本とする）
・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m3。
但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

別紙－６

西名阪自動車道／大和郡山市域、天理市域、安堵町市域、河合町域（阪奈高速道路事務所管内）

南阪奈道路／葛城市域（阪奈高速道路事務所管内）

＜休日稼働・夜間・早朝割増料金＞

打設開始時間	定額	加算額	備考
(1) 18：00工場発～22：00迄に打設終了する場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
(2) 20：00工場発で納入する場合、翌朝7：00迄	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
(3) 早朝6:00～7:00迄に工場発で納入する場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
(4) 休日（土曜・日曜・祝日）稼働する場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
(5) 早朝出荷の前日、夜間出荷の当日が各14：00以降にキャンセルする場合	200,000円/式		

通常稼働時間は、8:00～16:30迄

＜生コンクリートのキャンセル料金（休日は除く）＞

キャンセル時間 出荷予定前日営業日14:00以降の場合	0.5m3以上50m3未満	5,000円/m3
	50m3以上150m3未満	3,500円/m3
	150m3以上	3,000円/m3
	（上限 800,000円）	

※出荷予定日前日14:00以降に出荷予定数量が30%以上数量減少した場合、出荷予定数量の数量減少分に対して、3,000円/m3のキャンセル料金を頂きます。但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

別紙－7

阪和自動車道／岩出市域、和歌山市域、海南市域、有田川町域（和歌山高速道路事務所管内）
湯浅御坊道路／有田川町域、湯浅町域、広川町域、日高川町域、御坊市域（和歌山高速道路事務所管内）

＜夜間・早朝打設の生コンクリート割増額＞

時間	セット料金	加算額	備考
打設開始　18:00～22:00打設完了	200,000円/式	＋　1,000円/m3	
打設開始　18:00～22:00以降打設継続	400,000円/式	＋　1,000円/m3	
打設開始　22:00～ 5:00打設完了	400,000円/式	＋　1,000円/m3	
打設開始　5:00～ 8:00打設分	200,000円/式	＋　1,000円/m3	

＜休日の生コンクリート割増額＞

	セット料金	加算額	備考
休日出荷	200,000円/式	＋　1,000円/m3	

※工場稼働については事前協議が必要

（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

＜キャンセル料金＞

出荷前日＝出荷前日営業日

キャンセル日時	車種指定	条件	金額
出荷前日12:00以降	10t・8t・7t	30m3以上	200,000円+2，000円/m3
	5t・4t	20m3以上	200,000円+3，000円/m3
	3t・2t	10m3以上	200,000円+4，000円/m3

＊金額上限を1，000，000円とする

＊規定時間外出荷・休日出荷のキャンセルは別途協議。

＜予定数量変更キャンセル料金＞

キャンセル日時	予定数量30m3以上　予定数量の3割以上の数量減が発生した場合
出荷前日12:00以降	減量（m3）×2,000円

別紙－8

舞鶴若狭自動車道／篠山市域、丹波市域（福知山高速道路事務所管内）

＜夜間・早朝・休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

No.	打設開始時間	セット料金	加算額	備考
①	規定時間超17:30～20:00迄に打設完了の場合		＋ 1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続の場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄の場合	400,000円/式	＋ 3,000円/m3	
⑤	打設開始（早朝）5:30～の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	当日8:00打設分まで割増対象
⑥	打設開始（早朝）6:30～の場合		＋ 5,000円/台	当日8:00打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増		

◆夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

◆打設完了時間が20:00を超える場合、②・③を適用。

◆打設開始＝現場着時間　　打設完了＝納入書受領時間

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

休日出荷	200,000円/式	＋	1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要

＜キャンセル料金＞

※出荷予定前日＝出荷予定前日営業日

出荷予定日 前日15:00 ～ 出荷当日	土曜日・休日以外の規定時間内		＋	2,000円/m3
	土曜日　規定時間内		＋	2,000円/m3
	休日・規定時間外	200,000円/件	＋	2,000円/m3

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。

尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず7,000円/台。

別紙－９

舞鶴若狭自動車道／舞鶴市（福知山高速道路事務所管内）

■早朝割増料金　　【生コン単価加算額(円/m3)】

打設数量(m3)	早朝出荷	割増金額	車両準備金額
数量無関係	6時～8時 （※積込時刻）	1,500円/m3	5,000円/時間・台

■残業割増料金　　【生コン単価加算額(円/m3)】

打設数量(m3)	延長出荷	割増金額	車両準備金額
数量無関係	17時以降 （※現場退場時刻）	1,500円/m3	2,500円/30分・台

■保障料金表（夜間・深夜・日曜日・休日出荷）

プラント保障料	運搬保障(大型車)	運搬保障(小型車)
100,000円/回	50,000円/台	40,000円/台

■割増料金表（夜間・深夜・日曜日・休日出荷）　　【生コン単価加算額(円/m3)】

打設数量(m3)	夜間出荷 (17時～22時)	深夜出荷 (22時 ～翌朝6時)	日曜日出荷 (8時 ～17時)	特別休日出荷 (8時 ～17時)	早朝出荷 (6時 ～8時)	拘束時間
2m3未満	25,000	35,000	35,000	35,000	早朝割増料金を適用する。	3H迄
2m3以上～ 5m3未満	15,000	20,000	20,000	20,000		3H迄
5m3以上～10m3未満	10,000	15,000	15,000	15,000		4H迄
10m3以上～30m3未満	7,500	9,000	9,000	9,000		5H迄
30m3以上～50m3未満	4,500	6,000	6,000	6,000		6H迄
50m3以上～100m3未満	別途協議	5,500	5,500	5,500		8H迄
100m3以上	別途協議					

■割増料金

項目	条件	金額
予約キャンセル	前日15時以降・当日のキャンセル	別途協議

【 時間帯 】:拘束時間を超える場合は時間割増を加算する。
※車両準備金額は、打設を開始してから終了するまでに配置した車両の台数に対して時間毎に適用する。
※プラント保障料は、数量に関わらず各時間帯で打設を開始してから終了するまでを1回として適用する。
※運搬保障は、打設を開始してから終了するまでに配置した車両の台数に対して適用する。
※特別休日出荷は、盆休み・正月休み及び、ゴールデンウィークに適用する。
※その他、定めのない事項については別途協議とする。

別紙－10

舞鶴若狭自動車道／おおい町域、高浜町域、小浜市域（福知山高速道路事務所管内）

＜時間外・深夜・休日出荷割増料金＞

・都度協議

≪保全工事材料≫

アスファルト合材

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								滋賀(高)					
								名神高速道路					
								八日市～竜王	竜王～栗東	栗東～瀬田東	瀬田東～瀬田西	瀬田西～大津	大津～京都東
							（単位：円）	東近江市	野洲市	草津市	大津市	大津市	大津市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t							
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t							
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,000	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,600	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t							
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t							
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,900	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,500	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		17,100	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		17,700	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t		17,500					
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t		18,100					
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t		17,500					
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t		18,100					
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		22,400	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		23,000	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t							
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t							
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		22,200					
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,800					
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		22,200					
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,800					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								滋賀(高)					
								名神高速道路					
								八日市～竜王	竜王～栗東	栗東～瀬田東	瀬田東～瀬田西	瀬田西～大津	大津～京都東
							（単位：円）	東近江市	野洲市	草津市	大津市	大津市	大津市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		22,100	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,700	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t							
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t							
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		23,200	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		23,800	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		22,200	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,800	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t							
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t							
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t							
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t							
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t		16,000				15,700	15,700
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t		16,600				16,300	16,300
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t		16,000				15,700	15,700
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t		16,600				16,300	16,300
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t							
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t							
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t							
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考	滋賀(高)					
								名神高速道路					
								八日市～竜王	竜王～栗東	栗東～瀬田東	瀬田東～瀬田西	瀬田西～大津	大津～京都東
								東近江市	野洲市	草津市	大津市	大津市	大津市
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t							
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t							
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t		—					—
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t		—					—
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t							
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t							
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t							
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t							
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t							
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t							
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t							
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t							
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t							
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t							

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								滋賀(高)					
								新名神高速道路		京滋バイパス			
								甲賀土山～信楽	信楽～草津JCT	瀬田東～瀬田西	瀬田東～石山	石山～南郷	南郷～笠取
							（単位：円）	甲賀市	栗東市	大津市	大津市	大津市	大津市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t							
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t							
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,900	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,500	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t							
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t							
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,800	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,400	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		17,000	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		17,600	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t		17,400					
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t		18,000					
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t		17,400					
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t		18,000					
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		22,300	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		22,900	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t							
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t							
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		22,100					
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,700					
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		22,100		21,900	21,900		
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,700		22,500	22,500		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								滋賀(高)					
								新名神高速道路		京滋バイパス			
								甲賀土山～信楽	信楽～草津JCT	瀬田東～瀬田西	瀬田東～石山	石山～南郷	南郷～笠取
							（単位：円）	甲賀市	栗東市	大津市	大津市	大津市	大津市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		22,000	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,600	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t							
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t							
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,500	19,300				
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,100	19,900				
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		23,100	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		23,700	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		22,100	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,700	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t							
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t							
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t							
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t							
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t		15,900					
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t		16,500					
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t		15,900					
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t		16,500					
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t							
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t							
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t							
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材													
								滋賀(高)					
								新名神高速道路		京滋バイパス			
								甲賀土山～信楽	信楽～草津JCT	瀬田東～瀬田西	瀬田東～石山	石山～南郷	南郷～笠取
							（単位：円）	甲賀市	栗東市	大津市	大津市	大津市	大津市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t							
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t							
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t							
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t							
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t							
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t							
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t							
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t							
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t		―	―				
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t		―	―				
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t							
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t							

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								京都(高)					
								京滋バイパス					
								笠取～宇治東	宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	巨椋～久御山JCT	久御山JCT～久御山	久御山～久御山淀
							（単位：円）	宇治市	宇治市	宇治市	久御山町	久御山町	久御山町
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t							
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t							
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t							
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t							
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t							
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t							
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t							
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t							
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t							
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t							
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								京都(高)					
								京滋バイパス					
								笠取～宇治東	宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	巨椋～久御山JCT	久御山JCT～久御山	久御山～久御山淀
							（単位：円）	宇治市	宇治市	宇治市	久御山町	久御山町	久御山町
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t							
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t							
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t							
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t							
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t							
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t							
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t							
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t							
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t							
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t							
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t							
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t							
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t							
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

								京都(高)					
								京滋バイパス					
								笠取～宇治東	宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	巨椋～久御山JCT	久御山JCT～久御山	久御山～久御山淀
生アスファルト合材							（単位：円）	宇治市	宇治市	宇治市	久御山町	久御山町	久御山町
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t							
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t							
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t							
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t							
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t					—	—	—
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t					—	—	—
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t					—	—	—
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t					—	—	—
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t							
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t							
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t							
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t							

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								京都(高)								
								第二京阪道路								
								上鳥羽～鴨川西	城南宮北～上鳥羽	城南宮南～城南宮北	伏見～城南宮南	巨椋池～伏見	巨椋池～久御山 JCT	久御山JCT～久御山南	久御山南～八幡東	八幡東～枚方東
							（単位：円）	京都市	京都市	京都市	京都市	久御山町	久御山町	久御山町	八幡市	京田辺市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考									
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t										
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t										
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t										
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t										
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t										
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t										
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t										
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t										
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t										
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t										
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t										
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

								京都(高)								
								第二京阪道路								
								上鳥羽～鴨川西	城南宮北～上鳥羽	城南宮南～城南宮北	伏見～城南宮南	巨椋池～伏見	巨椋池～久御山 JCT	久御山JCT～久御山南	久御山南～八幡東	八幡東～枚方東
生アスファルト合材							（単位:円）	京都市	京都市	京都市	京都市	久御山町	久御山町	久御山町	八幡市	京田辺市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考									
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t										
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t										
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t										
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t										
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t										
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t										
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t										
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t										
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t										
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t										
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t										
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t										
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t										
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t										
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								京都(高)								
								第二京阪道路								
								上鳥羽～鴨川西	城南宮北～上鳥羽	城南宮南～城南宮北	伏見～城南宮南	巨椋池～伏見	巨椋池～久御山 JCT	久御山JCT～久御山南	久御山南～八幡東	八幡東～枚方東
							（単位：円）	京都市	京都市	京都市	京都市	久御山町	久御山町	久御山町	八幡市	京田辺市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考									
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t										
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t										
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t										
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t										
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t										
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t		―	―	―	―	―	―	―		
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t		―	―	―	―	―	―	―		
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t		―	―	―	―	―	―	―		
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t		―	―	―	―	―	―	―		
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t										
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t										
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t										
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t										

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「ー」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								京都(高)					
								京奈道路					
								城陽～田辺北	田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛	精華下狛～精華学研	精華学研～山田川	山田川～木津
							（単位：円）	城陽市	京田辺市	京田辺市	相楽郡精華町	木津川市	木津川市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t							
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t							
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t							
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t							
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t							
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t							
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t							
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t							
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t							
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t							
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

								京都(高)					
								京奈道路					
								城陽～田辺北	田辺北～田辺西	田辺西～精華下狛	精華下狛～精華学研	精華学研～山田川	山田川～木津
生アスファルト合材							（単位：円）	城陽市	京田辺市	京田辺市	相楽郡精華町	木津川市	木津川市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t							
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t							
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t							
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t							
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t							
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t							
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t							
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t							
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t							
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t							
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t							
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t							
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t							
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考	京都(高) 京奈道路 城陽～田辺北 城陽市	田辺北～田辺西 京田辺市	田辺西～精華下狛 京田辺市	精華下狛～精華学研 相楽郡精華町	精華学研～山田川 木津川市	山田川～木津 木津川市
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t							
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t							
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t							
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t							
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t						—	—
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t						—	—
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t						—	—
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t						—	—
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t							
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t							
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t							
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t							

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								京都(高)				
								名神高速道路				京都縦貫自動車道
								京都東～京都南	京都南～大山崎	久御山淀～大山崎	大山崎～茨木	大山崎JCT～長岡京
							（単位：円）	京都市	向日市	八幡市	高槻市	長岡京市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t						
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t						
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,900	18,900	18,900	17,200	18,900
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,400	19,400	19,400	17,700	19,400
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t						
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t						
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,600	18,600	18,600	16,900	18,600
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,100	19,100	19,100	17,400	19,100
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		16,400	16,400	16,400	14,500	16,400
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		16,900	16,900	16,900	15,000	16,900
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t						
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t						
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t						
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t						
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		20,900	20,900	20,900	18,600	20,900
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		21,400	21,400	21,400	19,100	21,400
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t						
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t						
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								京都(高)				
								名神高速道路				京都縦貫自動車道
								京都東～京都南	京都南～大山崎	久御山淀～大山崎	大山崎～茨木	大山崎JCT～長岡京
								京都市	向日市	八幡市	高槻市	長岡京市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考	（単位：円）				
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,600	20,600	20,600	18,300	20,600
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,100	21,100	21,100	18,800	21,100
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t						
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t						
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		22,100	22,100	22,100	20,400	22,100
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,600	22,600	22,600	20,900	22,600
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		21,100	21,100	21,100	19,400	21,100
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,600	21,600	21,600	19,900	21,600
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t						
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t						
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t						
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t						
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t						
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t						
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t						
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t						
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t						
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t						
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t						
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材												
								京都(高)				
								名神高速道路				京都縦貫自動車道
								京都東～京都南	京都南～大山崎	久御山淀～大山崎	大山崎～茨木	大山崎JCT～長岡京
							（単位：円）	京都市	向日市	八幡市	高槻市	長岡京市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t						
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t						
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t						
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t						
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t			—	—	—	
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t			—	—	—	
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t			—	—	—	
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t			—	—	—	
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t						
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t						
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t						
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t						

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								亀岡(高)								
								京都縦貫自動車道								
								長岡京～大原野	大原野～沓掛	沓掛～篠	篠～亀岡	亀岡～大井	大井～千代川	千代川～八木東	八木東～八木中	八木中～八木西
							（単位：円）	長岡京市	京都市	長岡京市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考									
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t										
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t										
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,900	18,900	18,900	19,900	19,900	19,900	20,200	20,200	20,200
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,400	19,400	19,400	20,400	20,400	20,400	20,700	20,700	20,700
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t										
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t										
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,600	18,600	18,600	19,600	19,600	19,600	19,900	19,900	19,900
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,100	19,100	19,100	20,100	20,100	20,100	20,400	20,400	20,400
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		16,400	16,400	16,400	17,400	17,400	17,400	17,700	17,700	17,700
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		16,900	16,900	16,900	17,900	17,900	17,900	18,200	18,200	18,200
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t										
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t										
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t										
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t										
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		20,900	20,900	20,900	21,900	21,900	21,900	22,200	22,200	22,200
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		21,400	21,400	21,400	22,400	22,400	22,400	22,700	22,700	22,700
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t										
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t										
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t										
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								亀岡(高)								
								京都縦貫自動車道								
								長岡京～大原野	大原野～沓掛	沓掛～篠	篠～亀岡	亀岡～大井	大井～千代川	千代川～八木東	八木東～八木中	八木中～八木西
							（単位：円）	長岡京市	京都市	長岡京市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考									
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,600	20,600	20,600	21,600	21,600	21,600	21,900	21,900	21,900
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,100	21,100	21,100	22,100	22,100	22,100	22,400	22,400	22,400
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t										
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t										
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t										
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t										
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		21,100	21,100	21,100	22,100	22,100	22,100	22,400	22,400	22,400
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,600	21,600	21,600	22,600	22,600	22,600	22,900	22,900	22,900
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t										
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t										
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t										
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t										
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t										
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t										
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t										
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t										
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t										
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t										
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t										
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考	亀岡(高) 京都縦貫自動車道 長岡京～大原野 長岡京市	大原野～沓掛 京都市	沓掛～篠 長岡京市	篠～亀岡 亀岡市	亀岡～大井 亀岡市	大井～千代川 亀岡市	千代川～八木東 南丹市	八木東～八木中 南丹市	八木中～八木西 南丹市
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t										
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t										
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t										
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t										
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t										
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t										
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t										
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t										
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t										
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t										
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t										
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t										
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t										

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								亀岡(高)							
								京都縦貫自動車道							
								八木西～園部	園部～丹波	丹波～京丹波みずほ	京丹波みずほ～京丹波わち	京丹波わち～綾部安国寺	綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江	舞鶴大江～宮津天橋立
							（単位：円）	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	綾部市	綾部市	綾部市	宮津市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考								
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t									
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t									
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,200	20,200	20,200	20,200	21,700	21,700	21,700	22,200
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,700	20,700	20,700	20,700	22,200	22,200	22,200	22,700
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t				21,300	21,300	22,800	22,800	22,800	23,300
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t				21,800	21,800	23,300	23,300	23,300	23,800
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,900	19,900	19,900	19,900	21,300	21,300	21,300	21,800
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,400	20,400	20,400	20,400	21,800	21,800	21,800	22,300
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		17,700	17,700	17,700	17,700	19,000	19,000	19,000	19,500
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		18,200	18,200	18,200	18,200	19,500	19,500	19,500	20,000
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t									
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t									
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t									
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t									
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		22,200							
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		22,700							
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t				24,200				25,300	
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t				24,700				25,800	
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t									
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t									
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t									
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t									

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								亀岡(高)							
								京都縦貫自動車道							
								八木西～園部	園部～丹波	丹波～京丹波みずほ	京丹波みずほ～京丹波わち	京丹波わち～綾部安国寺	綾部安国寺～綾部JCT	綾部JCT～舞鶴大江	舞鶴大江～宮津天橋立
							（単位：円）	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	綾部市	綾部市	綾部市	宮津市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考								
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		21,900	21,900						
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,400	22,400						
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t									
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t									
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t									
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t									
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t									
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t									
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		22,400	22,400	22,400	22,400	23,900	23,900	23,900	24,400
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,900	22,900	22,900	22,900	24,400	24,400	24,400	24,900
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t									
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t									
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t									
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t									
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t									
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t									
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t									
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t									
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t									
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t									
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t									
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t									

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考	亀岡(高) 京都縦貫自動車道 八木西～園部 南丹市	園部～丹波 南丹市	丹波～京丹波みずほ 京丹波町	京丹波みずほ～京丹波わち 京丹波町	京丹波わち～綾部安国寺 綾部市	綾部安国寺～綾部JCT 綾部市	綾部JCT～舞鶴大江 綾部市	舞鶴大江～宮津天橋立 宮津市
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t									
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t									
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t									
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t									
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t				23,000	23,000	24,100	24,100	24,100	—
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t				23,500	23,500	24,600	24,600	24,600	—
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t									
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t									
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t									
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t									
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t									
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t									
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t									
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t									

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								大阪(高)					
								名神高速道路					
								大山崎～茨木	茨木～吹田JCT	吹田JCT～吹田	吹田～豊中	豊中～尼崎	尼崎～西宮
							（単位：円）	高槻市	茨木市	吹田市	池田市	尼崎市	西宮市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t							
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t							
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		17,200	17,200	17,200	17,200	18,700	18,700
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		17,700	17,700	17,700	17,700	19,200	19,200
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t							
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t							
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		16,900	16,900	16,900	16,900	18,400	18,400
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		17,400	17,400	17,400	17,400	18,900	18,900
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		14,500	14,500	14,500	14,500	16,100	16,100
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		15,000	15,000	15,000	15,000	16,600	16,600
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t							
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t							
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t							
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t							
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		18,600	18,600	18,600	18,600	20,500	20,500
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		19,100	19,100	19,100	19,100	21,000	21,000
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t							
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t							
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								大阪(高)					
								名神高速道路					
								大山崎～茨木	茨木～吹田JCT	吹田JCT～吹田	吹田～豊中	豊中～尼崎	尼崎～西宮
							（単位：円）	高槻市	茨木市	吹田市	池田市	尼崎市	西宮市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,300	18,300	18,300	18,300	20,200	20,200
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,800	18,800	18,800	18,800	20,700	20,700
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t							
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t							
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,400	20,400	20,400	20,400	21,900	21,900
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,900	20,900	20,900	20,900	22,400	22,400
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,400	19,400	19,400	19,400	20,900	20,900
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,900	19,900	19,900	19,900	21,400	21,400
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t							
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t							
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t							
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t							
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t							
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t							
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t							
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t							
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t							
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t							
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t							
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								大阪(高)					
								名神高速道路					
								大山崎～茨木	茨木～吹田JCT	吹田JCT～吹田	吹田～豊中	豊中～尼崎	尼崎～西宮
							（単位：円）	高槻市	茨木市	吹田市	池田市	尼崎市	西宮市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t							
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t							
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t		—	—	—	—	—	—
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t		—	—	—	—	—	—
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t							
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t							
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t					—	—	
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t					—	—	
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t							
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t							
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t							
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t							
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t							
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t							

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								大阪(高)						
								第二京阪道路						
								枚方東～枚方学研	枚方学研～交野北	交野北～交野南	交野南～寝屋川北	寝屋川北～寝屋川南	寝屋川南～第二京阪門真	第二京阪門真～門真JCT
							（単位：円）	枚方市	枚方市	交野市	交野市	寝屋川市	門真市	門真市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考							
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t								
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t								
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t								
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t								
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t								
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t								
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t								
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t								
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t								
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t								
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t								
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t								
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t								
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								大阪(高)						
								第二京阪道路						
								枚方東～枚方学研	枚方学研～交野北	交野北～交野南	交野南～寝屋川北	寝屋川北～寝屋川南	寝屋川南～第二京阪門真	第二京阪門真～門真JCT
							（単位：円）	枚方市	枚方市	交野市	交野市	寝屋川市	門真市	門真市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考							
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t								
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t								
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t								
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t								
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t								
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t								
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t								
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t								
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t								
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t								
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t								
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t								
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t								
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t								
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t								
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考	大阪(高) 第二京阪道路 枚方東～枚方学研 枚方市	枚方学研～交野北 枚方市	交野北～交野南 交野市	交野南～寝屋川北 交野市	寝屋川北～寝屋川南 寝屋川市	寝屋川南～第二京阪門真 門真市	第二京阪門真～門真JCT 門真市
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t								
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t								
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t								
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t								
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t								
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t								
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t								
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t								
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t								
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t								
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t								
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t								
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t								
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t								

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								大阪(高)				
								近畿自動車道				
								吹田JCT～摂津北	摂津北～摂津南	摂津南～門真	門真～門真JCT	門真JCT～大東鶴見
							（単位：円）	茨木市	摂津市	門真市	大阪市	大阪市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t						
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t						
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		17,200	17,200	16,700	16,700	16,700
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		17,700	17,700	17,200	17,200	17,200
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t						
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t						
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		16,900	16,900	16,400	16,400	16,400
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		17,400	17,400	16,900	16,900	16,900
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		14,500	14,500	14,000	14,000	14,000
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		15,000	15,000	14,500	14,500	14,500
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t						
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t						
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t						
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t						
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		18,600	18,600	18,100	18,100	18,100
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		19,100	19,100	18,600	18,600	18,600
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t						
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t						
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								大阪(高)				
								近畿自動車道				
								吹田JCT～摂津北	摂津北～摂津南	摂津南～門真	門真～門真JCT	門真JCT～大東鶴見
							（単位：円）	茨木市	摂津市	門真市	大阪市	大阪市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,300	18,300	17,800	17,800	17,800
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,800	18,800	18,300	18,300	18,300
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t						
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t						
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,400	20,400	19,900	19,900	19,900
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,900	20,900	20,400	20,400	20,400
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,400	19,400	18,900	18,900	18,900
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,900	19,900	19,400	19,400	19,400
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t						
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t						
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t						
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t						
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t						
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t						
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t						
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t						
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t						
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t						
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t						
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考	大阪(高) 近畿自動車道 吹田JCT～摂津北 茨木市	大阪(高) 近畿自動車道 摂津北～摂津南 摂津市	大阪(高) 近畿自動車道 摂津南～門真 門真市	大阪(高) 近畿自動車道 門真～門真JCT 大阪市	大阪(高) 近畿自動車道 門真JCT～大東鶴見 大阪市
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t						
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t						
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t		—	—	—	—	—
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t		—	—	—	—	—
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t						
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t						
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t						
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t						
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t						
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t						
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t						
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t						
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t						
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t						

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								大阪(高)				
								近畿自動車道				
								大東鶴見～東大阪北	東大阪北～東大阪JCT	東大阪JCT～東大阪南	東大阪南～八尾	八尾～長原
							（単位：円）	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	大阪市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t						
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t						
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		16,700	16,700	16,700	16,700	16,700
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t						
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t						
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t						
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t						
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t						
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t						
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		18,100	18,100	18,100	18,100	18,100
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t						
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t						
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								大阪(高)				
								近畿自動車道				
								大東鶴見～東大阪北	東大阪北～東大阪JCT	東大阪JCT～東大阪南	東大阪南～八尾	八尾～長原
							（単位：円）	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	大阪市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t						
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t						
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,900	19,900	19,900	19,900	19,900
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t						
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t						
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t						
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t						
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t						
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t						
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t						
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t						
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t						
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t						
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t						
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考	大阪(高) 近畿自動車道 大東鶴見～東大阪北 東大阪市	東大阪北～東大阪JCT 東大阪市	東大阪JCT～東大阪南 東大阪市	東大阪南～八尾 八尾市	八尾～長原 大阪市
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t						
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t						
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t		—	—	—	—	—
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t		—	—	—	—	—
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t						
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t						
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t			—	—		
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t			—	—		
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t						
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t						
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t						
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t						
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t						
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t						

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								大阪(高)			
								第二阪奈道路			
								西石切～壱分	壱分～小瀬	小瀬～中町	中町～宝来
							（単位：円）	生駒市	生駒市	奈良市	奈良市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考				
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t					
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t					
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,000	18,000	18,000	18,000
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,500	18,500	18,500	18,500
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t					
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t					
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		17,700	17,700	17,700	17,700
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,200	18,200	18,200	18,200
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		15,400	15,400	15,400	15,400
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		15,900	15,900	15,900	15,900
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t					
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t					
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t					
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t					
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		19,800	19,800	19,800	19,800
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		20,300	20,300	20,300	20,300
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t					
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t					
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t					
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t					
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t					
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

								大阪(高)			
								第二阪奈道路			
								西石切～壱分	壱分～小瀬	小瀬～中町	中町～宝来
生アスファルト合材							（単位：円）	生駒市	生駒市	奈良市	奈良市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考				
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,500	19,500	19,500	19,500
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,000	20,000	20,000	20,000
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t					
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t					
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t					
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t					
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		21,200	21,200	21,200	21,200
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,700	21,700	21,700	21,700
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,200	20,200	20,200	20,200
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,700	20,700	20,700	20,700
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t					
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t					
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t					
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t					
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t					
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t					
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t					
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t					
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t					
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t					
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t					
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								大阪(高)			
								第二阪奈道路			
								西石切～壱分	壱分～小瀬	小瀬～中町	中町～宝来
							（単位：円）	生駒市	生駒市	奈良市	奈良市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考				
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t					
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t					
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t					
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t					
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t					
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t					
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t			—		—
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t			—		—
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t					
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t					
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t					
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t					
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t					
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t					

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								大阪(高)					
								中国自動車道			新名神高速道路		
								吹田JCT～中国吹田	中国吹田～中国豊中	中国豊中～中国池田	高槻JCT～茨木千提寺	茨木千提寺～箕面とどろみ	箕面とどろみ～川西
							（単位：円）	吹田市	豊中市	池田市	高槻市	箕面市	川西市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t							
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t							
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	18,700
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	19,200
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t							
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t							
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	18,400
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	18,900
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	16,100
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,600
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t							
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t							
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t							
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t							
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	20,500
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	21,000
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t							
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t							
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								大阪(高)					
								中国自動車道			新名神高速道路		
								吹田JCT～中国吹田	中国吹田～中国豊中	中国豊中～中国池田	高槻JCT～茨木千提寺	茨木千提寺～箕面とどろみ	箕面とどろみ～川西
							（単位：円）	吹田市	豊中市	池田市	高槻市	箕面市	川西市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	20,200
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,700
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t							
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t							
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	21,900
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	22,400
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	20,900
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	21,400
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t							
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t							
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t							
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t							
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t							
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t							
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t							
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t							
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t							
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t							
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t							
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材													
								大阪(高)					
								中国自動車道			新名神高速道路		
								吹田JCT～中国吹田	中国吹田～中国豊中	中国豊中～中国池田	高槻JCT～茨木千提寺	茨木千提寺～箕面とどろみ	箕面とどろみ～川西
							（単位：円）	吹田市	豊中市	池田市	高槻市	箕面市	川西市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t							
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t							
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t							
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t							
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t							
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t							
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t							
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t							
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t							
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t							
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t							
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t							

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								阪奈(高)							
								近畿自動車道		西名阪自動車道					西名阪自動車道
								長原～松原JCT	松原JCT～松原	天理～郡山	郡山～法隆寺	法隆寺～香芝	香芝～柏原	柏原～藤井寺	藤井寺～松原JCT
							（単位：円）	大阪市	松原市	天理市	安堵町	上牧町	香芝市	藤井寺市	藤井寺市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考								
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t									
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t									
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		16,700	16,700	18,000	18,000	18,000	18,000	16,700	16,700
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		17,200	17,200	18,500	18,500	18,500	18,500	17,200	17,200
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t									
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t									
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		16,400	16,400	17,700	17,700	17,700	17,700	16,400	16,400
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		16,900	16,900	18,200	18,200	18,200	18,200	16,900	16,900
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		14,000	14,000	15,400	15,400	15,400	15,400	14,000	14,000
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		14,500	14,500	15,900	15,900	15,900	15,900	14,500	14,500
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t									
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t									
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t									
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t									
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		18,100	18,100	19,800	19,800	19,800	19,800	18,100	18,100
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		18,600	18,600	20,300	20,300	20,300	20,300	18,600	18,600
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t									
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t									
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t									
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t									
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t									
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t									

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								阪奈(高)							
								近畿自動車道		西名阪自動車道					西名阪自動車道
								長原～松原JCT	松原JCT～松原	天理～郡山	郡山～法隆寺	法隆寺～香芝	香芝～柏原	柏原～藤井寺	藤井寺～松原JCT
							（単位：円）	大阪市	松原市	天理市	安堵町	上牧町	香芝市	藤井寺市	藤井寺市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考								
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		17,800	17,800	19,500	19,500	19,500	19,500	17,800	17,800
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,300	18,300	20,000	20,000	20,000	20,000	18,300	18,300
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t									
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t									
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t						17,900	17,900	16,500	16,500
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t						18,400	18,400	17,000	17,000
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,900	19,900	21,200	21,200	21,200	21,200	19,900	19,900
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,400	20,400	21,700	21,700	21,700	21,700	20,400	20,400
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,900	18,900	20,200	20,200	20,200	20,200	18,900	18,900
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,400	19,400	20,700	20,700	20,700	20,700	19,400	19,400
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t				—	—	—	—	—	—
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t				—	—	—	—	—	—
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t									
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t									
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t				—	—	—	—	—	—
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t				—	—	—	—	—	—
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t				13,000	13,000	13,000	13,000	12,300	12,300
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t				13,500	13,500	13,500	13,500	12,800	12,800
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t									
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t									
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t				—	—	—	—	—	—
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t				—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考	阪奈(高)							
								近畿自動車道		西名阪自動車道					西名阪自動車道
								長原～松原JCT	松原JCT～松原	天理～郡山	郡山～法隆寺	法隆寺～香芝	香芝～柏原	柏原～藤井寺	藤井寺～松原JCT
								大阪市	松原市	天理市	安堵町	上牧町	香芝市	藤井寺市	藤井寺市
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t				—	—	—	—	—	—
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t				—	—	—	—	—	—
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t				—	—	—	—	—	—
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t				—	—	—	—	—	—
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t									
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t									
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t									
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t									
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t									
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t									
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t								—	
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t								—	
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t									
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t									

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「ー」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								阪奈(高)						
								南阪奈道路						
								新庄～葛城	葛城～太子	太子～羽曳野東	羽曳野東～羽曳野	羽曳野～美原東	美原東～美原	美原～美原JCT
							（単位：円）	葛城市	太子町	羽曳野市	羽曳野市	羽曳野市	堺市	羽曳野市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考							
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t								
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t								
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,000	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,500	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t								
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t								
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		17,700	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,200	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		15,400	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		15,900	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t								
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t								
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t								
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t								
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		19,800	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		20,300	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t								
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t								
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t								
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t								
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t								
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								阪奈(高)						
								南阪奈道路						
								新庄～葛城	葛城～太子	太子～羽曳野東	羽曳野東～羽曳野	羽曳野～美原東	美原東～美原	美原～美原JCT
							（単位：円）	葛城市	太子町	羽曳野市	羽曳野市	羽曳野市	堺市	羽曳野市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考							
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,500	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,000	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t								
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t								
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t		17,900	16,500	16,500				
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,400	17,000	17,000				
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		21,200	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,700	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,200	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,700	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t								―
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t								―
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t								
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t								
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t								
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t								
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t								
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t								
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t								
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t								
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t								
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

								阪奈(高)						
								南阪奈道路						
								新庄～葛城	葛城～太子	太子～羽曳野東	羽曳野東～羽曳野	羽曳野～美原東	美原東～美原	美原～美原JCT
生アスファルト合材							（単位：円）	葛城市	太子町	羽曳野市	羽曳野市	羽曳野市	堺市	羽曳野市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考							
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t		—	—	—				
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t		—	—	—				
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t		—	—	—				
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t		—	—	—				
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t								
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t								
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t								—
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t								—
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t								
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t								
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t								
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t								
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t								
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t								

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考	阪奈(高)								
								堺泉北道路					関西空港自動車道			関西国際空港連絡橋
								堺JCT～平井	平井～太平寺	太平寺～菱木	菱木～取石	綾園～取石	泉佐野JCT～上之郷	上之郷～泉佐野	泉佐野～りんくうJCT	りんくうJCT～関西空港
								堺市	堺市	堺市	和泉市	高石市	泉南市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市
010102	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	ストアス　60～80	なし	t										
010103	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	ストアス　60～80	夜間	t										
010104	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	17,000	17,000	17,000	17,000
010105	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,500	17,500	17,500	17,500
010112	生アスファルト合材	表層　タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t										
010113	生アスファルト合材	表層　タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t										
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,700	16,700	16,700	16,700
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	17,200	17,200	17,200	17,200
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤　タイプⅠ		ストアス　60～80	なし	t		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,300	14,300	14,300	14,300
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤　タイプⅠ		ストアス　60～80	夜間	t		14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,800	14,800	14,800	14,800
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス　60～80	なし	t										
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス　60～80	夜間	t										
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス　60～80	なし	t										
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス　60～80	夜間	t										
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,400	18,400	18,400	18,400
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,900	18,900	18,900	18,900
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t										
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t										
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t										
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック　SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考	阪奈(高)								
								堺泉北道路					関西空港自動車道			関西国際空港連絡橋
								堺JCT～平井	平井～太平寺	太平寺～菱木	菱木～取石	綾園～取石	泉佐野JCT～上之郷	上之郷～泉佐野	泉佐野～りんくうJCT	りんくうJCT～関西空港
								堺市	堺市	堺市	和泉市	高石市	泉南市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	18,100	18,100	18,100	18,100
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,600	18,600	18,600	18,600
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t										
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t										
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t										
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	20,200	20,200	20,200	20,200
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,700	20,700	20,700	20,700
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	19,200	19,200	19,200	19,200
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,700	19,700	19,700	19,700
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t										—
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t										—
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t										
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t										
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t										
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t										
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t										
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t										
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t										
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t										
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t										
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材							（単位：円）	阪奈(高)								
								堺泉北道路					関西空港自動車道			関西国際空港連絡橋
								堺JCT～平井	平井～太平寺	太平寺～菱木	菱木～取石	綾園～取石	泉佐野JCT～上之郷	上之郷～泉佐野	泉佐野～りんくうJCT	りんくうJCT～関西空港
								堺市	堺市	堺市	和泉市	高石市	泉南市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考									
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t										
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t										
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t										―
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t										―
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t										
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t										
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t										―
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t										―
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t										
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t										
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t										
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t										
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t										
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t										

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								阪奈(高)								
								阪和自動車道								
								松原～美原北	美原北～美原JCT	美原JCT～美原南	美原南～堺JCT	堺JCT～堺	堺JCT～平井	堺～岸和田和泉	岸和田和泉～貝塚	貝塚～泉佐野JCT
							（単位：円）	松原市	羽曳野市	羽曳野市	堺市	堺市	堺市	和泉市	岸和田市	熊取町
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考									
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t										
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t										
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	17,000	17,000
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,500	17,500
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t										
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t										
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,700	16,700
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	17,200	17,200
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,300	14,300
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,800	14,800
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t										
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t										
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t										
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t										
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,400	18,400
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,900	18,900
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t										
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t										
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t										
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考	阪奈(高) 阪和自動車道 松原～美原北 松原市	美原北～美原JCT 羽曳野市	美原JCT～美原南 羽曳野市	美原南～堺JCT 堺市	堺JCT～堺 堺市	堺JCT～平井 堺市	堺～岸和田和泉 和泉市	岸和田和泉～貝塚 岸和田市	貝塚～泉佐野JCT 熊取町
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	18,100	18,100
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,600	18,600
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t										
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t										
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t						16,500		16,500	16,800	16,800
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t						17,000		17,000	17,300	17,300
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	20,200	20,200
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,700	20,700
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	19,200	19,200
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,700	19,700
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t			—	—			—			
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t			—	—			—			
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t										
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t										
010172	生アスファルト合材	表層 タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t										
010173	生アスファルト合材	表層 タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t										
010174	生アスファルト合材	表層 タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t										
010175	生アスファルト合材	表層 タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t										
010176	生アスファルト合材	表層 タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t										
010177	生アスファルト合材	表層 タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t										
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t										
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

								阪奈(高)								
								阪和自動車道								
								松原～美原北	美原北～美原JCT	美原JCT～美原南	美原南～堺JCT	堺JCT～堺	堺JCT～平井	堺～岸和田和泉	岸和田和泉～貝塚	貝塚～泉佐野JCT
生アスファルト合材							（単位:円）	松原市	羽曳野市	羽曳野市	堺市	堺市	堺市	和泉市	岸和田市	熊取町
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考									
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t										
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t										
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t										
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t										
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t										
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t			—	—			—			
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t			—	—			—			
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t										
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t										
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t								—	—	—
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t								—	—	—
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t										
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t										

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

								和歌山(高)								
								阪和自動車道						湯浅御坊道路		
								泉佐野JCT～泉南	泉南～阪南	阪南～和歌山	和歌山～海南東	海南東～海南	海南～下津	下津～有田	有田～有田南	有田南～湯浅
生アスファルト合材							（単位：円）	泉南市	阪南市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	有田川町	有田川町	有田川町
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考									
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t			15,100							
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t			15,600							
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		17,000	17,000	18,700	18,700	18,700	18,700	19,900	19,900	19,900
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		17,500	17,500	19,200	19,200	19,200	19,200	20,400	20,400	20,400
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t										
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t										
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		16,700	16,700	18,400	18,400	18,400	18,400	19,600	19,600	19,600
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		17,200	17,200	18,900	18,900	18,900	18,900	20,100	20,100	20,100
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		14,300	14,300	16,300	16,300	16,300	16,300	17,500	17,500	17,500
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		14,800	14,800	16,800	16,800	16,800	16,800	18,000	18,000	18,000
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t				16,600	16,600					17,800
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t				17,100	17,100					18,300
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t										
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t										
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		18,400	18,400	20,600	20,600	20,600	20,600	21,800	21,800	21,800
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		18,900	18,900	21,100	21,100	21,100	21,100	22,300	22,300	22,300
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t										
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t										
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t										
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t										

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材

（単位：円）

								和歌山(高)								
								阪和自動車道						湯浅御坊道路		
								泉佐野JCT～泉南	泉南～阪南	阪南～和歌山	和歌山～海南東	海南東～海南	海南～下津	下津～有田	有田～有田南	有田南～湯浅
								泉南市	阪南市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	有田川町	有田川町	有田川町
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考									
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,100	18,100	20,300	20,300	20,300	20,300	21,500	21,500	21,500
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,600	18,600	20,800	20,800	20,800	20,800	22,000	22,000	22,000
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t			17,300	19,300						
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t			17,800	19,800						
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t										
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t										
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,200	20,200	21,900	21,900	21,900	21,900	23,100	23,100	23,100
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,700	20,700	22,400	22,400	22,400	22,400	23,600	23,600	23,600
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,200	19,200	20,900	20,900	20,900	20,900	22,100	22,100	22,100
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,700	19,700	21,400	21,400	21,400	21,400	22,600	22,600	22,600
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t		—	—	—						
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t		—	—	—						
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t		—	—	—	—	—	—	—	—	—
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t		—	—	—	—	—	—	—	—	—
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t			12,600	14,600	14,600					
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t			13,100	15,100	15,100					
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t			12,600	14,600	14,600					
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t			13,100	15,100	15,100					
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t		13,200	13,200							
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t		13,700	13,700							
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t				14,300						
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t				14,800						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考	和歌山(高)								
								阪和自動車道						湯浅御坊道路		
								泉佐野JCT～泉南	泉南～阪南	阪南～和歌山	和歌山～海南東	海南東～海南	海南～下津	下津～有田	有田～有田南	有田南～湯浅
								泉南市	阪南市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	有田川町	有田川町	有田川町
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t		―	―	―						
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t		―	―	―						
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t				―						
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t				―						
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t										
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t										
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t										
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t										
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t										
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t										
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t										
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t										
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t										
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t										

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「ー」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								和歌山(高)						
								湯浅御坊道路			阪和自動車道			
								湯浅～広川	広川～川辺	川辺～御坊	御坊～御坊南	御坊南～印南	印南～みなべ	みなべ～南紀田辺
							（単位：円）	広川町	広川町	日高川町	御坊市	印南町	みなべ町	田辺市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考							
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t								
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t								
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,900	19,900	21,900	21,900	21,900	23,000	23,000
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,400	20,400	22,400	22,400	22,400	23,500	23,500
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t								
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t								
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,600	19,600	21,600	21,600	21,600	22,700	22,700
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,100	20,100	22,100	22,100	22,100	23,200	23,200
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		17,500	17,500	19,500	19,500	19,500	20,600	20,600
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		18,000	18,000	20,000	20,000	20,000	21,100	21,100
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t							20,900	
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t							21,400	
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t								
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t								
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		21,800	21,800	23,800	23,800	23,800	24,900	24,900
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		22,300	22,300	24,300	24,300	24,300	25,400	25,400
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t								
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t								
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t								
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t								
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t								
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								和歌山(高)						
								湯浅御坊道路			阪和自動車道			
								湯浅～広川	広川～川辺	川辺～御坊	御坊～御坊南	御坊南～印南	印南～みなべ	みなべ～南紀田辺
								広川町	広川町	日高川町	御坊市	印南町	みなべ町	田辺市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考	（単位：円）						
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		21,500	21,500	23,500	23,500	23,500	24,600	24,600
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,000	22,000	24,000	24,000	24,000	25,100	25,100
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t								
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t								
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t								
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t								
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		23,100	23,100	25,100	25,100	25,100	26,200	26,200
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		23,600	23,600	25,600	25,600	25,600	26,700	26,700
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		22,100	22,100	24,100	24,100	24,100	25,200	25,200
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,600	22,600	24,600	24,600	24,600	25,700	25,700
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t								
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t								
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t		—	—	—	—	—	—	—
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t		—	—	—	—	—	—	—
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t								
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t								
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t								
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t								
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t								
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t								
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t								
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

								和歌山(高)						
								湯浅御坊道路			阿和自動車道			
								湯浅～広川	広川～川辺	川辺～御坊	御坊～御坊南	御坊南～印南	印南～みなべ	みなべ～南紀田辺
生アスファルト合材							（単位：円）	広川町	広川町	日高川町	御坊市	印南町	みなべ町	田辺市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考							
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t								
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t								
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t								
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t								
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t								
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t								
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t								
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t								
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t								
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t								
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t								
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t								
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t								
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t								

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

								福知山(高)				
								舞鶴若狭自動車道				
								三田西～丹南篠山口	丹南篠山口～春日	春日～福知山	福知山～綾部	綾部～綾部JCT
生アスファルト合材							（単位：円）	丹波篠山市	丹波市	福知山市	綾部市	綾部市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t						
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t						
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,400	19,400	21,700	21,700	21,700
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,900	19,900	22,200	22,200	22,200
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t		20,500	20,500	22,800	22,800	22,800
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t		21,000	21,000	23,300	23,300	23,300
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,100	19,100	21,300	21,300	21,300
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,600	19,600	21,800	21,800	21,800
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		17,100	17,100	19,000	19,000	19,000
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		17,600	17,600	19,500	19,500	19,500
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t						
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t						
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t						
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t						
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t						
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t						
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t		23,500	23,500	25,300	25,300	25,300
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t		24,000	24,000	25,800	25,800	25,800
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

								福知山(高)				
								舞鶴若狭自動車道				
								三田西～丹南篠山口	丹南篠山口～春日	春日～福知山	福知山～綾部	綾部～綾部JCT
生アスファルト合材							（単位：円）	丹波篠山市	丹波市	福知山市	綾部市	綾部市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t						
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t						
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		22,600	22,600	24,900	24,900	24,900
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		23,100	23,100	25,400	25,400	25,400
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		21,600	21,600	23,900	23,900	23,900
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,100	22,100	24,400	24,400	24,400
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t						
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t						
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t						
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t						
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t						
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t						
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t						
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t						
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t						
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t						
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t						
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								福知山(高)				
								舞鶴若狭自動車道				
								三田西～丹南篠山口	丹南篠山口～春日	春日～福知山	福知山～綾部	綾部～綾部JCT
							（単位：円）	丹波篠山市	丹波市	福知山市	綾部市	綾部市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t						
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t						
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t		—	—	—	—	—
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t		—	—	—	—	—
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t		22,300	22,300	24,100	24,100	24,100
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t		22,800	22,800	24,600	24,600	24,600
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t						
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t						
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t						
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t						
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t						
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t						
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t						
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t						

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

								福知山(高)				
								舞鶴若狭自動車道				
								綾部JCT～舞鶴西	舞鶴西～舞鶴東	舞鶴東～大飯高浜	大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
生アスファルト合材							（単位：円）	綾部市	舞鶴市	高浜町	おおい町	小浜市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t						
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t						
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		21,700	22,000	20,200	20,200	20,200
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,200	22,500	20,700	20,700	20,700
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t		22,800	23,100	21,300	21,300	21,300
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t		23,300	23,600	21,800	21,800	21,800
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		21,300	21,600	19,800	19,800	19,800
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,800	22,100	20,300	20,300	20,300
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		19,000	19,300	17,800	17,800	17,800
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		19,500	19,800	18,300	18,300	18,300
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t						
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t						
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t						
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t						
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t						
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t						
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t		25,300	25,600	24,800	24,800	24,800
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t		25,800	26,100	25,300	25,300	25,300
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

								福知山(高)				
								舞鶴若狭自動車道				
								綾部JCT～舞鶴西	舞鶴西～舞鶴東	舞鶴東～大飯高浜	大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
生アスファルト合材							（単位：円）	綾部市	舞鶴市	高浜町	おおい町	小浜市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t						
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t						
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		24,900	25,200	23,400	23,400	23,400
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		25,400	25,700	23,900	23,900	23,900
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		23,900	24,200	22,400	22,400	22,400
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		24,400	24,700	22,900	22,900	22,900
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t						
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t						
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t						
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t						
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t						
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t						
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t						
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t						
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t						
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t						
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t						
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								福知山(高)				
								舞鶴若狭自動車道				
								綾部JCT～舞鶴西	舞鶴西～舞鶴東	舞鶴東～大飯高浜	大飯高浜～小浜西	小浜西～小浜
							（単位：円）	綾部市	舞鶴市	高浜町	おおい町	小浜市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t						
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t						
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t		—				
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t		—				
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t		24,100	24,400	23,600	23,600	23,600
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t		24,600	24,900	24,100	24,100	24,100
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t						
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t						
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t						
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t						
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t						
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t						
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t						
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t						

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								神戸(高)							
								舞鶴若狭自動車道	中国自動車道						
								吉川JCT～三田西	中国池田～宝塚	宝塚～西宮山口JCT	西宮山口JCT～西宮北	西宮北～神戸JCT	神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT	吉川JCT～吉川
							（単位：円）	三田市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	神戸市	神戸市	三木市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考								
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t		16,400	16,700	16,700	16,700	16,400	16,400	16,400	16,400
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t		16,900	17,200	17,200	17,200	16,900	16,900	16,900	16,900
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,400	18,700	18,700	18,700	18,400	18,400	18,400	18,400
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,900	19,200	19,200	19,200	18,900	18,900	18,900	18,900
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t									
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t									
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,100	18,400	18,400	18,400	18,100	18,100	18,100	18,100
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,600	18,900	18,900	18,900	18,600	18,600	18,600	18,600
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		15,800	16,100	16,100	16,100	15,800	15,800	15,800	15,800
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		16,300	16,600	16,600	16,600	16,300	16,300	16,300	16,300
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t		16,200	16,500	16,500	16,500	16,200	16,200	16,200	16,200
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t		16,700	17,000	17,000	17,000	16,700	16,700	16,700	16,700
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t									
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t									
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		20,200	20,500	20,500	20,500	20,200	20,200	20,200	20,200
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		20,700	21,000	21,000	21,000	20,700	20,700	20,700	20,700
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t									
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t									
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t									
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t									
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t									
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t									

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材

（単位：円）

規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考	神戸(高)							
								舞鶴若狭自動車道	中国自動車道						
								吉川JCT～三田西	中国池田～宝塚	宝塚～西宮山口JCT	西宮山口JCT～西宮北	西宮北～神戸JCT	神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT	吉川JCT～吉川
								三田市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	神戸市	神戸市	三木市
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,900	20,200	20,200	20,200	19,900	19,900	19,900	19,900
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,400	20,700	20,700	20,700	20,400	20,400	20,400	20,400
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t									
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t									
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t									
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t									
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		21,600	21,900	21,900	21,900	21,600	21,600	21,600	21,600
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,100	22,400	22,400	22,400	22,100	22,100	22,100	22,100
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,600	20,900	20,900	20,900	20,600	20,600	20,600	20,600
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,100	21,400	21,400	21,400	21,100	21,100	21,100	21,100
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t									
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t									
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t									
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t									
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t									
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t									
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t									
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t									
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t									
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t									
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t									
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t									

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								神戸(高)							
								舞鶴若狭自動車道	中国自動車道						
								吉川JCT～三田西	中国池田～宝塚	宝塚～西宮山口JCT	西宮山口JCT～西宮北	西宮北～神戸JCT	神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT	吉川JCT～吉川
							（単位:円）	三田市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	神戸市	神戸市	三木市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考								
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t									
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t									
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t									
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t									
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t									
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t									
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t									
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t									
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t									
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t									
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t									
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t									
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t									
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t									

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								神戸(高)					
								山陽自動車道					
								神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野	三木JCT～神戸西	川西IC～神戸JCT
							（単位：円）	神戸市	神戸市	三木市	三木市	三木市	宝塚市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t		16,400	16,400	17,000	17,000	17,000	
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t		16,900	16,900	17,500	17,500	17,500	
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,400	18,400	18,700	18,700	18,700	18,700
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,900	18,900	19,200	19,200	19,200	19,200
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t							
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t							
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,100	18,100	18,400	18,400	18,400	18,400
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,600	18,600	18,900	18,900	18,900	18,900
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		15,800	15,800	16,400	16,400	16,400	16,100
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		16,300	16,300	16,900	16,900	16,900	16,600
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t		16,200	16,200	16,800	16,800	16,800	16,500
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t		16,700	16,700	17,300	17,300	17,300	17,000
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t							
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t							
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		20,200	20,200	20,800	20,800	20,800	20,500
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		20,700	20,700	21,300	21,300	21,300	21,000
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t							
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t							
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								神戸(高)					
								山陽自動車道					
								神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野	三木JCT～神戸西	川西IC～神戸JCT
							（単位：円）	神戸市	神戸市	三木市	三木市	三木市	宝塚市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,900	19,900	20,500	20,500	20,500	20,200
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,400	20,400	21,000	21,000	21,000	20,700
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t							
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t							
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		21,600	21,600	21,900	21,900	21,900	21,900
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,100	22,100	22,400	22,400	22,400	22,400
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,600	20,600	20,900	20,900	20,900	20,900
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,100	21,100	21,400	21,400	21,400	21,400
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t							
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t							
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t							
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t							
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t							
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t							
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t							
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t							
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t							
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t							
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t							
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								神戸(高)					
								山陽自動車道					
								神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野	三木JCT～神戸西	川西IC～神戸JCT
							（単位：円）	神戸市	神戸市	三木市	三木市	三木市	宝塚市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t							
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t							
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t							
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t							
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t							
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t							
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t							
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t							
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t							
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t							
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t							
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t							

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								福崎(高)					
								中国自動車道					
								吉川～ひょうご東条	ひょうご東条～滝野社	滝野社～加西	加西～福崎	福崎～山崎	山崎～佐用
							（単位：円）	三木市	加東市	加西市	加西市	姫路市	宍粟市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t						17,000	17,300
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t						17,500	17,800
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						18,700	19,000
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						19,200	19,500
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t							
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t							
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,700
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	19,200
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,700
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	17,200
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t		16,800	16,800	16,800	16,800		
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t		17,300	17,300	17,300	17,300		
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t							
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t							
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,100
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,600
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t							
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t							
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								福崎(高)					
								中国自動車道					
								吉川～ひょうご東条	ひょうご東条～滝野社	滝野社～加西	加西～福崎	福崎～山崎	山崎～佐用
							（単位：円）	三木市	加東市	加西市	加西市	姫路市	宍粟市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t			20,500		20,500		
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t			21,000		21,000		
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t							
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t							
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						20,900	21,200
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						21,400	21,700
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t							
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t							
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t							
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t							
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t							
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t							
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t							
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t							
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t							
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t							
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t							
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t							

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								福崎(高)					
								中国自動車道					
								吉川～ひょうご東条	ひょうご東条～滝野社	滝野社～加西	加西～福崎	福崎～山崎	山崎～佐用
							（単位：円）	三木市	加東市	加西市	加西市	姫路市	宍粟市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t							
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t							
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t							
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t							
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t							
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t							
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t							
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t							
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t							
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t							
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t		—	—	—	—	—	—
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t		—	—	—	—	—	—
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t							
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t							

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								姫路(高)						
								山陽自動車道						
								三木小野～加古川北	加古川北～山陽姫路東	山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野	龍野～龍野西	龍野西～赤穂	赤穂～備前
							（単位：円）	加古川市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	相生市	備前市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考							
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t								
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t								
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,900	18,900
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,400	19,400
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t								
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t								
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,600	18,600
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	19,100	19,100
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,600	16,600
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	17,100	17,100
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t		16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	17,000	17,000
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t		17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,500	17,500
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t								
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t								
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,000	21,000
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,500	21,500
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t								
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t								
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t								
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t								
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	21,100	21,100
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,600	21,600

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								姫路(高)						
								山陽自動車道						
								三木小野～加古川北	加古川北～山陽姫路東	山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野	龍野～龍野西	龍野西～赤穂	赤穂～備前
							（単位：円）	加古川市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	相生市	備前市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考							
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,700	20,700
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,200	21,200
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t								
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t								
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t								
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t								
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	22,100	22,100
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,600	22,600
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	21,100	21,100
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,600	21,600
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t								
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t								
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t								
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t								
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t								
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t								
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t								
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t								
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t								
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t								
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t								
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								姫路(高)						
								山陽自動車道						
								三木小野～加古川北	加古川北～山陽姫路東	山陽姫路東～山陽姫路西	山陽姫路西～龍野	龍野～龍野西	龍野西～赤穂	赤穂～備前
							（単位：円）	加古川市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	相生市	備前市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考							
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t								
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t								
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t								
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t								
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t								
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t								
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t								
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t								
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t								
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t								
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t								
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t								
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t								
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t								

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								第二神明(事)						
								第二神明道路						
								月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	名谷JCT～名谷	名谷～高丸	高丸～大蔵谷	大蔵谷～伊川谷	伊川谷～玉津
							（単位：円）	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考							
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t								
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t								
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t								
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t								
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t		16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t		16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t								
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t								
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t								
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t								
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t								
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t								
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

								第二神明(事)						
								第二神明道路						
								月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	名谷JCT～名谷	名谷～高丸	高丸～大蔵谷	大蔵谷～伊川谷	伊川谷～玉津
生アスファルト合材							（単位：円）	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考							
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t								
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t								
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t								
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t								
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t		—	—	—	—	—	—	—
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t		—	—	—	—	—	—	—
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t								
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t								
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t		13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t		13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t		13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t		13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t								
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t								
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t								
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t								

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

							第二神明(事)						
							第二神明道路						
							月見山出入口～須磨	須磨～名谷JCT	名谷JCT～名谷	名谷～高丸	高丸～大蔵谷	大蔵谷～伊川谷	伊川谷～玉津
生アスファルト合材							神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市
						（単位：円）							
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考						
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t							
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t							
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t		―	―	―	―	―	―	―
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t		―	―	―	―	―	―	―
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t								
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t								
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t		―	―	―	―	―	―	―
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t		―	―	―	―	―	―	―
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t								
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t								
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t								
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t								
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t								
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t								

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「ー」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

								第二神明(事)				
								第二神明道路				
								玉津～大久保	大久保～明石西	垂水JCT～学園南	学園南～長坂	長坂～永井谷JCT
生アスファルト合材							（単位：円）	明石市	明石市	神戸市	神戸市	神戸市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t						
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t						
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t						
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t						
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,100	18,100	18,100	18,100	18,100
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t		15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t		16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t		16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t		16,700	16,700	16,700	16,700	16,700
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t						
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t						
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t		20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t		20,700	20,700	20,700	20,700	20,700
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t						
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t						
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,600	20,600	20,600	20,600	20,600
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,100	21,100	21,100	21,100	21,100

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								第二神明(事)				
								第二神明道路				
								玉津～大久保	大久保～明石西	垂水JCT～学園南	学園南～長坂	長坂～永井谷JCT
							（単位：円）	明石市	明石市	神戸市	神戸市	神戸市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,900	19,900	19,900	19,900	19,900
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t						
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t						
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,600	20,600	20,600	20,600	20,600
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t		—	—	—	—	—
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t		—	—	—	—	—
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t						
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t						
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t		13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t		13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t		13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t		13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t						
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t						
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t						
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

							第二神明(事)				
							第二神明道路				
							玉津～大久保	大久保～明石西	垂水JCT～学園南	学園南～長坂	長坂～永井谷JCT
生アスファルト合材						（単位：円）	明石市	明石市	神戸市	神戸市	神戸市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t						
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t						
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t		―	―	―	―	―
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t		―	―	―	―	―
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t						
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t						
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t		―	―	―	―	―
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t		―	―	―	―	―
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t						
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t						
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t						
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t						
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t						
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t						

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

								阪神改築(事)				
								近畿自動車道				
								摂津北～摂津南	摂津南～門真	門真～門真JCT	門真JCT～大東鶴見	大東鶴見～東大阪北
生アスファルト合材							（単位：円）	摂津市	摂津市	門真市	大阪市	大阪市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t						
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t						
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t						
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t						
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t						
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t						
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t						
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t						
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t						
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t						
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t						
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t						
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t						
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t						
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								阪神改築(事)				
								近畿自動車道				
								摂津北～摂津南	摂津南～門真	門真～門真JCT	門真JCT～大東鶴見	大東鶴見～東大阪北
							（単位：円）	摂津市	摂津市	門真市	大阪市	大阪市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		18,300	18,300	17,800	17,800	17,800
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		18,800	18,800	18,300	18,300	18,300
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t						
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t						
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t						
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t						
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t		20,400	20,400	19,900	19,900	19,900
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		20,900	20,900	20,400	20,400	20,400
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t		19,400	19,400	18,900	18,900	18,900
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t		19,900	19,900	19,400	19,400	19,400
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t						
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t						
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t						
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t						
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t						
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t						
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t						
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t						
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t						
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t						
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t						
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t						

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

								阪神改築(事)				
								近畿自動車道				
								摂津北～摂津南	摂津南～門真	門真～門真JCT	門真JCT～大東鶴見	大東鶴見～東大阪北
生アスファルト合材							（単位：円）	摂津市	摂津市	門真市	大阪市	大阪市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考					
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t						
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t						
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルトー般地域用	なし	t		—	—	—	—	—
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルトー般地域用	夜間	t		—	—	—	—	—
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t						
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t						
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルトー般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t						
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルトー般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t						
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルトー般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t						
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルトー般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t						
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t						
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t						
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルトー般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t						
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルトー般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t						

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「ー」：市場性が無く単価設定なし

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材								和歌山(エ)			
								関西空港自動車道			関西国際空港連絡橋
								泉佐野JCT～上之郷	上之郷～泉佐野	泉佐野～りんくうJCT	りんくうJCT～関西空港
							（単位：円）	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考				
010102	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	なし	t					
010103	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	夜間	t					
010104	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t					
010105	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t					
010112	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	なし	t					
010113	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	夜間	t					
010120	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	なし	t					
010121	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	夜間	t					
010122	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	なし	t					
010123	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	夜間	t					
010124	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	なし	t					
010125	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	13	ストアス 60～80	夜間	t					
010126	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	なし	t					
010127	生アスファルト合材	半たわみ性舗装（開粒度）	20	ストアス 60～80	夜間	t					
010130	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	なし	t					
010131	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用（空隙20%）	夜間	t					
010134	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	なし	t					
010135	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用（空隙17%）	夜間	t					
010140	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t					
010141	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t					
010142	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t					
010143	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

								和歌山(エ)			
								関西空港自動車道			関西国際空港連絡橋
								泉佐野JCT～上之郷	上之郷～泉佐野	泉佐野～りんくうJCT	りんくうJCT～関西空港
生アスファルト合材							（単位：円）	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考				
010152	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t					
010153	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t					
010154	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	なし	t					
010155	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス　60～80	夜間	t					
010160	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	なし	t					
010161	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	夜間	t					
010164	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	なし	t					
010165	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	夜間	t					
010166	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	なし	t					
010167	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	夜間	t					
010168	生アスファルト合材	グースアスファルト			なし	t					
010169	生アスファルト合材	グースアスファルト			夜間	t					
010170	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		なし	t					
010171	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		夜間	t					
010172	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	なし	t					
010173	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　密粒度（20）	夜間	t					
010174	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	なし	t		12,600	12,600	12,600	12,600
010175	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　密粒度（13）	夜間	t		13,100	13,100	13,100	13,100
010176	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	なし	t					
010177	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	13	ストアス　60～80　細粒度（13）	夜間	t					
010178	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	なし	t		12,300	12,300	12,300	12,300
010179	生アスファルト合材	基層（再生加熱アスファルト合材）	20	ストアス　60～80　粗粒度（20）	夜間	t		12,800	12,800	12,800	12,800

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト合材											
							（単位：円）	和歌山(エ)			
								関西空港自動車道			関西国際空港連絡橋
								泉佐野JCT～上之郷	上之郷～泉佐野	泉佐野～りんくうJCT	りんくうJCT～関西空港
								泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	単位	備　考				
010184	生アスファルト合材	ハイパーグース			なし	t					
010185	生アスファルト合材	ハイパーグース			夜間	t					
010186	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	なし	t					
010187	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	夜間	t					
010188	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	なし	t					
010189	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	夜間	t					
010194	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t					
010195	生アスファルト合材	表層　タイプA	13	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t					
010196	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	なし	t					
010197	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅲ型WF）	夜間	t					
010206	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	なし	t					
010207	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	夜間	t					
010212	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	なし	t		14,500	14,500		
010213	生アスファルト合材	表層　タイプA（再生加熱アスファルト合材）	20	改質アスファルト一般地域用（改質Ⅱ型）　密粒度（20）	夜間	t		15,000	15,000		

注）有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「－」：市場性が無く単価設定なし

≪建設工事材料≫

生コンクリート

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）	区分	新名神高速道路 京都（事） 城陽市域	新名神高速道路 京都（事） 宇治田原町域	京都縦貫自動車道 京都（事） 亀岡市域	京都縦貫自動車道 京都（事） 南丹市域
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考					
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,600	34,600		
																	指	—	—		
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		34,600		
																	指		—		
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適		34,600 別途割増(別紙)		
																	指		—		
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		38,100 注６）		
																	指		—		
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適		38,100 別途割増(別紙) 注６）		
																	指		—		
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		38,100 注６）		
																	指		—		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注６）			
																	指	—			
02000	A1－1（E）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	39,300 注６）			
																	指	—			
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,600	34,600	30,400	30,400
																	指	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
															（単位：円）			京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		38,800 注６）		
																	指		―		
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		38,100 注６）		
																	指		―		
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
02205	A1－3（24）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
02240	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
02315	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		38,100 注６）		
																	指		—		
02390	A1－3（15L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
02392	A1－3（L－σ56）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
02500	A1－3（A）、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		36,800		
																	指		—		
02510	A1－3（40）、P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																	京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
02600	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02610	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02611	A1－3（40）（S＝15cm）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02620	A1－3（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02630	A1－3（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02730	A1－3（40L）	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		39,900 （別途、設備貸与費用等が必要）		
																	指		—		
02800	A1－3（40） A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		35,800		
																	指		—		
02810	A1－4（A）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
															（単位：円）			京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
02900	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注６）	38,100 注６）		
																	指	—	—		
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適		34,600		
																	指		—		
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		38,100 注６）		
																	指		—		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注６）	38,100 注６）		
																	指	—	—		
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注６）	38,100 注６）		
																	指	—	—		
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		38,800 注６）		
																	指		—		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																	京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
04040	A1－5（高流動）	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適	38,400			
																	指	—			
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		41,900 注6）		
																	指		—		
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		42,600 注6）		
																	指		—		
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	33,900	33,900	29,200	29,200
																	指	—	—	—	—
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適				
																	指				
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	34,600			
																	指	—			
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																	京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適				
																	指				
05320	B1－3（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
05330	B1－3（30）21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	—	—	—	—
																	指	—	—	—	—
06005	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適				
																	指				
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06100	B2－1（A）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
06105	B2－1（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06110	B2－1（C）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06115	B2－1（D）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	33,200	33,200	28,200	28,200
																	指	—	—	—	—
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適				
																	指				
07100	C1－1（A）	18	15	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		—		
																	指		—		
07110	C1－1（A）	18	15,10	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		—		
																	指		—		
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適		39,200		
																	指		—		
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		39,200		
																	指		—		
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適				
																	指				
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	—	—	—	—
																	指	—	—	—	—
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適				
																	指				
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		33,200		
																	指		—		
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	33,200			
																	指	—			
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適				
																	指				
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適				
																	指				
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適				
																	指				
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適				
																	指				
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		34,600		
																	指		—		
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管　本線交差部管理用通路	指・適				
																	指				
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	33,200	33,200	28,200	28,200
																	指	—	—	—	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適				
																	指				
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	36,800	36,800		
																	指	—	—		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																	京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		36,800 別途割増(別紙)		
																	指		—		
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		40,300 注６）		
																	指		—		
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		35,800		
																	指		—		
12120	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		36,800		
																	指		—		
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		40,300 注６）		
																	指		—		
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		36,800		
																	指		—		
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		35,800		
																	指		—		
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注６）		
																	指		—		
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
															（単位：円）			京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
12302	P2－4　B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適				
																	指				
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		39,900 （別途、設備貸与費用等が必要）		
																	指		－		
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適				
																	指				
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		36,300		
																	指		—		
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		39,800 注６）		
																	指		—		
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		38,800 注６）		
																	指		—		
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		35,300		
																	指		—		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																（単位：円）		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		36,300		
																	指		—		
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		39,800 注６）		
																	指		—		
13305	P3－4（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		36,800		
																	指		—		
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		35,300		
																	指		—		
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適		39,500 注６）		
																	指		—		
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		42,800 注６）		
																	指		—		
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
															（単位：円）			京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	39,300			
																	指	—			
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	42,800 注６）			
																	指	—			
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適				
																	指				
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適				
																	指				
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適				
																	指				
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適				
																	指				
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適				
																	指				
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート	指・適				
																	指				
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート	指・適				
																	指				
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適				
																	指				
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		37,900		
																	指		—		
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
18304	T3－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		44,450（別途、車輌固定料金が必要）		
																	指		—		
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		44,450（別途、車輌固定料金が必要）		
																	指		—		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
											（単位：円）							京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		39,400 （別途、車輌固定料金が必要）		
																	指		―		
18311	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適				
																	指				
18315	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適				
																	指				
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適				
																	指				
18350	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適				
																	指				
18355	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適				
																	指				
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適				
																	指				
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適				
																	指				
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		34,600		
																	指		—		
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適		34,600		
																	指		—		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適				
																	指				
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適				
																	指				
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適				
																	指				
18600	Y1－1（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		35,800		
																	指		—		
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		—	—	—
																	指		—	—	—
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			33,200	33,200
																	指			—	—
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		39,200		
																	指		—		
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適		—		
																	指		—		
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適		—		
																	指		—		
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適				
																	指				
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適				
																	指				
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適		—		
																	指		—		
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		39,200		
																	指		―		
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適				
																	指				
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適				
																	指				
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		38,100 （別途、設備貸与費用等が必要）		
																	指		―		
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		38,100 （別途、設備貸与費用等が必要）		
																	指		―		
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		39,900 （別途、設備貸与費用等が必要）		
																	指		―		
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注６）		
																	指		―		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	京都縦貫自動車道		
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		38,300 （別途、車輌固定料金が必要）		
																	指		―		
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		46,800 （別途、車輌固定料金が必要） 注6）		
																	指		―		
30208	B1－3（12）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30209	C2－1（A）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30210	T1－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適				
																	指				
30211	T1－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適				
																	指				
30212	B2－1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30213	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30214	A1－3（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30215	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30216	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30217	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30218	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30219	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30220	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30221	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																	京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30222	A1－6（L）	30	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30223	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30225	A1－3（L－σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30227	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30228	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30230	A1－1（L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30231	A1－3（40）（J）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30235	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30238	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30240	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30246	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30248	B1－2（30）	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30249	B2－1（30）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N／mm2）である。	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30254	P2－4（NE）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		37,800		
																	指		—		
30255	B1－3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30256	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30257	P2－2（50）E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30258	P2－2（50）N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30259	P2－2（50）NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30260	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30261	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30262	A1－3（40L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		39,900 （別途、設備貸与費用等が必要）		
																	指		－		
30263	P2－4（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		35,800		
																	指		—		
30264	P2－4（NB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		37,300 （別途、車輌固定料金が必要）		
																	指		－		
30265	P2－4（NEF）	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		41,800 注６）		
																	指		—		
30266	A1－3（L）	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		38,100 （別途、設備貸与費用等が必要）		
																	指		－		
30267	P2－4（1）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		36,800		
																	指		—		
30268	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注６）		
																	指		—		
30272	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
															（単位：円）			京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適				
																	指				
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	スランプフロー65	−10～+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30275	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適				
																	指				
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適				
																	指				
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																			京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30290	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30291	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30292	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30293	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30294	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30295	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30296	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30297	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
															（単位：円）			京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30298	P3－2（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30300	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30303	B1－3（30L）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1,400kg	指・適				
																	指				
30305	P6－4（N）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30306	P6－4（NE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
															（単位：円）			京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適				
																	指				
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA(石炭灰)はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		39,400 （別途、車輌固定料金が必要）		
																	指		―		
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ67.5	−7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適		44,300 注６）		
																	指		―		
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,800 注６）			
																	指	―			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30320	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30322	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
															（単位：円）			京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30328	A1－－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30329	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30330	T1－2（Ad）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30331	T1－2（FA）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30332	T1－2（LS）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30333	A1－3（12L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30334	C1－1（A）	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適				
																	指				
30335	C1－1（L）	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適	39,200	39,200		
																	指	—	—		
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適	38,600	38,600		
																	指	—	—		
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適	—	—		
																	指	—	—		
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適	33,200	33,200		
																	指	—	—		
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適	39,200	39,200		
																	指	—	—		
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適	40,600	40,600		
																	指	—	—		
30347	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	39,200	39,200		
																	指	—	—		
30348	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	40,600	40,600		
																	指	—	—		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30350	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適				
																	指				
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適				
																	指				
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30367	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適	34,600	34,600		
																	指	—	—		
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適	33,200	33,200		
																	指	—	—		
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE（S））	指・適	33,900	33,900		
																	指	—	—		
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			—	—
																	指			—	—
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適				
																	指				
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		36,300		
																	指		—		
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適				
																	指				
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適				
																	指				
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適				
																	指				
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適				
																	指				
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
															（単位：円）			京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		39,200		
																	指		—		
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		40,600		
																	指		—		
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		39,200		
																	指		—		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		40,600		
																	指		—		
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		39,200		
																	指		—		
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30430	A1－1（65）	40	20	65,スランプフロー58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用（パルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30449	A1－3（K）	30	20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30451	D1－1	18	40,25,20	–	–	–	–	N,BB,F	–	指定なし	–	165,175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30458	P2－2（60L）	46	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
															（単位：円）			京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30463	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30464	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30465	A1－3（12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30466	A1－3（60）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）	指・適				
																	指				
30467	A1－3（60L）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）、56日強度	指・適				
																	指				
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30469	A1－4（バルチップ）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30472	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30473	A1－5（A）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30474	P6－4（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30475	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30476	A1－3（A1）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30477	A1－4（T）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30478	P2－2（H）（T）1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30479	P2－2（H）（T）2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30480	P2－2（H）（T）3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30481	P2－2（H）（T）4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30482	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30483	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30484	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30485	A1－1（36E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30486	P2－4　B12（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適				
																	指				
30487	P2－4　B12（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30488	P2－4 B12（H）（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適				
																	指				
30490	P3－2 B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適				
																	指				
30493	X1-1（27）（J）	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30494	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30495	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30496	C1－1（J）	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	－	20	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
															（単位：円）			京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30504	P6－4 （18 NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30505	P6－4 （18 LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30506	C1－1（K）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			28,700	28,700
																	指			—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																（単位：円）		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			—	—
																	指			—	—
30508	C1－1（K）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			28,700	28,700
																	指			—	—
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			—	—
																	指			—	—
30510	A1－3（40）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適				
																	指				
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適				
																	指				
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適				
																	指				
30514	P2－2（50）（LA）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30515	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30516	P2－2（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30517	P2－2（NE）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30518	P2－2（50）（NE）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30519	P2－2（50）（L）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30520	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30521	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30522	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適				
																	指				
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適				
																	指				
30525	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適				
																	指				
30526	B2－1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	—			
																	指	—			
30527	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,600			
																	指	—			
30528	C2－1（N）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適	33,500 別途割増(別紙)			
																	指	—			
30531	A1－3（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30532	A1－4（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30533	P2－2（E）（A）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30534	P2－2（E）（B）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30535	P2－2（H）	40	20,25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30536	P2－2（F）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30542	P6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適	42,800 注６）			
																	指	—			
30547	P2－4（12NE）	40	13,15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30548	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30549	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30550	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適				
																	指				
30551	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適				
																	指				
30552	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	AE	－	－	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30553	A1－1（J）（S12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30554	P3－2（J）（40-12,N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30555	B1-2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30556	B1-2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30558	A1-1（36）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適				
																	指				
30559	A1-4（30）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適				
																	指				
30560	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30562	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30563	A1－3（12L）（B）	30	20	65	2	4.5	1.5	L	-	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30565	P3-4	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適				
																	指				
30566	P3-4(J)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30567	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適				
																	指				
30568	A1－4（Y）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	38,100 別途割増(別紙) 注６）			
																	指	―			
30569	A1-6（F40）	30	25,20	スランプフロー45	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30570	B2－1（C）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30571	A1-1（36）	30	25,20	フロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30572	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30573	A1－5	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30574	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
															（単位：円）			京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30575	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30576	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30577	P6-2(A)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30578	P6-3(A)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30579	P6-4(A)	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適				
																	指				
30580	A1－3(36L)	36	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	270	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30581	A1－6 A	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適	—			
																	指	—			
30582	A1－6 AK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適	—			
																	指	—			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
															（単位：円）			京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30583	A1－6 A（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適	—			
																	指	—			
30584	A1－6 AK（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適	—			
																	指	—			
30585	A1－6 B	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適	—			
																	指	—			
30586	A1－6 BK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適	－			
																	指	－			
30587	A1－6 B（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適	－			
																	指	－			
30588	A1－6 BK（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適	－			
																	指	－			
30589	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	38,100 （別途、設備貸与費用等が必要）			
																	指	—			
30590	A1－3（LEx）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	20	なし	m3	56日強度	指・適	41,600 （別途、設備貸与費用等が必要） 注6）			
																	指	—			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30591	B1ー3（B）（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	38,100 （別途、設備貸与費用等が必要）			
																	指	―			
30592	A1－3(36)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		35,300		
																	指		―		
30593	A1－3 （36）（55）	36	20	スランプフロー55	7.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30594	A1-3(12L)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30595	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30596	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.1	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30597	A1－1（A）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30598	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
															（単位：円）		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30599	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	繊維補強材 繊維は含まない	指・適				
																	指				
30600	B2－1（A）	21	40,25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30601	A1-3(12L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30602	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適	—			
																	指	—			
30603	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適	—			
																	指	—			
30604	P6－2	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適				
																	指				
30605	P6－2（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適				
																	指				
30606	P6－3	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都（事）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30607	P6－3（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適				
																	指				
30608	B2－1（30）（J）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は適用しない（JIS準拠）	指・適				
																	指				
30609	P2－4（15NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない	指・適				
																	指				
30610	P2－4（15NE）B	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない）、収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない、繊維は含まない	指・適				
																	指				
30611	P2－4（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30612	P2－2（LA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。

注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。

注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場

注8）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,100	34,100
																	指	—	—
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	34,100 別途割増(別紙)	
																	指	—	
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,100	34,100
																	指	—	—
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		38,200 注６）
																	指		—
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適		
																	指		
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		37,800 注６）
																	指		—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		39,500 注６）
																	指		—
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	37,800 注６）	37,800 注６）
																	指	—	—
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		37,800 注６）
																	指		—
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02000	A1－1（E）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	40,200 注６）	
																	指	—	
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,100	34,100
																	指	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		37,800 注６）
																	指		—
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		34,100 別途割増(別紙)
																	指		—
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		37,800 注６）
																	指		—
02205	A1－3（24）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		37,800 注６）
																	指		—
02240	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		39,500 注６）
																	指		—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,100	34,100
																	指	—	—
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,500	34,500
																	指	—	—
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02315	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	37,800 注６）	37,800 注６）
																	指	—	—
02390	A1－3（15L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	37,600	
																	指	—	
02392	A1－3（L－σ56）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	37,600	
																	指	—	
02500	A1－3（A）、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02510	A1－3（40）、P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
02600	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	36,500	
																	指	—	
02610	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	36,500	
																	指	—	
02611	A1－3（40）（S＝15cm）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	36,500	
																	指	—	
02620	A1－3（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	36,500	
																	指	—	
02630	A1－3（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	36,500	
																	指	—	
02730	A1－3（40L）	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02800	A1－3（40） A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	36,500	
																	指	—	
02810	A1－4（A）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	36,500 別途割増(別紙)	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
02900	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	35,700	35,700
																	指	—	—
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,100	34,100
																	指	—	—
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,200 注６）	
																	指	—	
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		34,100
																	指		—
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適	34,100	34,100
																	指	—	—
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		38,500 注６）
																	指		—
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路	
															（単位：円）			大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		37,800 注６）
																	指		—
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,200 注６）	38,200 注６）
																	指	—	—
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		38,200 注６）
																	指		—
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,200 注６）	38,200 注６）
																	指	—	—
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,100	
																	指	—	
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
04040	A1－5（高流動）	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適		
																	指		
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	33,300	33,300
																	指	—	—
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適		33,300 別途割増(別紙)
																	指		—
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	34,100	
																	指	—	
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		33,300 別途割増(別紙)
																	指		—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
05320	B1－3（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05330	B1－3（30）21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	—	—
																	指	—	—
06005	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	—	
																	指	—	
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	37,600	
																	指	—	
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適	36,500	
																	指	—	
06100	B2－1（A）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低セメント量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
06105	B2－1（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	34,100	
																	指	—	
06110	B2－1（C）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	33,300	33,300
																	指	—	—
06115	B2－1（D）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	33,300	33,300
																	指	—	—
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	32,500	32,500
																	指	—	—
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適	32,500 別途割増(別紙)	32,500 別途割増(別紙)
																	指	—	—
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	32,500 別途割増(別紙)	
																	指	—	
07100	C1－1（A）	18	15	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	34,800	
																	指	—	
07110	C1－1（A）	18	15,10	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	34,800	
																	指	—	
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	—	—
																	指	—	—
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	—	—
																	指	—	—
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	—	—
																	指	—	—
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	—	
																	指	—	
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	32,500	
																	指	—	
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	—	
																	指	—	
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	—	
																	指	—	
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	32,900	
																	指	—	
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	32,900	
																	指	—	
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	—	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	34,100	
																	指	—	
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管　本線交差部管理用通路	指・適	—	
																	指	—	
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	32,500	32,500
																	指	—	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	32,500 別途割増(別紙)	
																	指	—	
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適	32,500 別途割増(別紙)	32,500 別途割増(別紙)
																	指	—	—
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,300	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	42,000 注６）	42,000 注６）
																	指	—	—
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	36,500	
																	指	—	
12120	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,900 注６）	
																	指	—	
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,900 注６）	
																	指	—	
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	45,400	
																	指	—	
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	36,500	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	新名神高速道路	
															（単位：円）		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	40,200 注６）	
																	指	—	
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,300	
																	指	—	
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		42,000 注６）
																	指		—
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,300	
																	指	—	
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	36,500	
																	指	—	
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	40,200 注６）	
																	指	—	
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
12302	P2－4 B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		39,500 （別途、車輌固定料金が必要）
																	指		―
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,300	38,300
																	指	―	―
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		42,000 注６）
																	指		―
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		40,200 注６）
																	指		―
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		38,300
																	指		—
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		42,000 注６）
																	指		—
13305	P3－4（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	45,400	
																	指	—	
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	49,100 注６）	
																	指	—	
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	43,200	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	45,400	
																	指	—	
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		43,200
																	指		—
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		43,200
																	指		—
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		—
																	指		—
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		—
																	指		—
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		49,100 注６）
																	指		—
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	37,500	
																	指	—	
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適	—	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適	—	
																	指	—	
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	39,000	
																	指	—	
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	35,700	
																	指	—	
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	45,550（別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	—	
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18304	T3－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	47,050（別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	—	
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	47,050（別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適	40,500 （別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	－	
18311	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18315	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	－	
																	指	－	
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	－	
																	指	－	
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	－	
																	指	－	
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	－	
																	指	－	
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適	－	
																	指	－	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
18350	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18355	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	34,500	34,500
																	指	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適		
																	指		
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
18600	Y1－1（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	41,500	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	37,500	
																	指	—	
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適	34,300	34,300
																	指	—	—
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適	—	
																	指	—	
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	35,600	35,600
																	指	—	—
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	34,800	34,800
																	指	—	—
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適		
																	指		
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	新名神高速道路	
															（単位：円）		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適	—	—
																	指	—	—
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適	—	—
																	指	—	—
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適	—	—
																	指	—	—
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30208	B1－3（12）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	33,300	
																	指	—	
30209	C2－1（A）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	32,900	
																	指	—	
30210	T1－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適	—	
																	指	—	
30211	T1－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適	—	
																	指	—	
30212	B2－1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	36,800	
																	指	—	
30213	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30214	A1－3（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30215	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30216	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30217	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30218	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30219	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30220	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30221	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30222	A1－6（L）	30	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30223	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30225	A1－3（L－σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		38,300
																	指		—
30227	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		42,000 注６）
																	指		—
30228	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,100	
																	指	—	
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,100	
																	指	—	
30230	A1－1（L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	37,600	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
30231	A1－3（40）（J）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30235	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30238	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30240	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30246	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30248	B1－2（30）	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30249	B2－1（30）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N／mm2）である。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30254	P2－4（NE）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		45,050
																	指		—
30255	B1－3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	36,800	
																	指	—	
30256	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	45,400	
																	指	—	
30257	P2－2（50）E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	49,100 注６）	
																	指	—	
30258	P2－2（50）N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	43,200	
																	指	—	
30259	P2－2（50）NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,900 注６）	
																	指	—	
30260	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	48,550	
																	指	—	
30261	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	38,300	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30262	A1－3（40L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30263	P2－4（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30264	P2－4（NB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30265	P2－4（NEF）	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30266	A1－3（L）	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30267	P2－4（1）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30268	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30272	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		33,300
																	指		—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	34,500 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	スランプフロー65	−10～+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	48,750 注６）	
																	指	—	
30275	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	48,550	
																	指	—	
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	32,900	
																	指	—	
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	32,900	
																	指	—	
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	36,500	
																	指	—	
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	36,500	
																	指	—	
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21.スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	45,550 （別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	47,050 （別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	－	
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	－	
																	指	－	
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	－	
																	指	－	
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	－	
																	指	－	
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	－	
																	指	－	
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30290	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30291	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30292	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30293	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30294	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30295	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30296	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30297	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30298	P3－2（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30300	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30303	B1－3（30L）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量　1,400kg	指・適		
																	指		
30305	P6－4（N）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30306	P6－4（NE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA(石炭灰)はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	スランプフロー67.5	−7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30320	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	48,550	
																	指	—	
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	–	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		36,500
																	指		—
30322	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	2.5	4.5	1.5	N	–	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	45,050	
																	指	—	
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	–	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	38,000	
																	指	—	
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	–	–	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	–	–	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	–	–	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	–	–	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路	
															（単位：円）			大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30328	A1－－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30329	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30330	T1－2（Ad）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30331	T1－2（FA）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30332	T1－2（LS）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30333	A1－3（12L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30334	C1－1（A）	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適		
																	指		
30335	C1－1（L）	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適		
																	指		
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適		
																	指		
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適	—	
																	指	—	
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適	—	
																	指	—	
30347	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30348	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30350	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	45,050	
																	指	—	
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	38,000	
																	指	—	
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,500	
																	指	—	
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適		41,200（別途、車輌固定料金が必要）注6）
																	指		—
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適		42,400（別途、車輌固定料金が必要）注6）
																	指		—
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		—
																	指		—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		38,200 注６）
																	指		—
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		39,400 注６）
																	指		—
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30367	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適		
																	指		
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適		
																	指		
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適		
																	指		
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE（S））	指・適		
																	指		
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		－
																	指		－

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	52,250 注６）	
																	指	—	
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	36,500	
																	指	—	
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	45,050	
																	指	—	
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	43,700 注６）	
																	指	—	
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		42,000 注６）
																	指		—
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		39,400 注６）
																	指		—
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		41,200 （別途、車輌固定料金が必要） 注６）
																	指		—
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		42,400 （別途、車輌固定料金が必要） 注６）
																	指		—
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適		—
																	指		—
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適		—
																	指		—
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		－
																	指		－

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		42,000 注６）
																	指		—
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	53,100 （別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	－	
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	34,500	
																	指	—	
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	40,200 注６）	
																	指	—	
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	38,000	
																	指	—	
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	42,000 注６）	
																	指	—	
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	38,000	
																	指	—	
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	38,000	
																	指	—	
30430	A1－1（65）	40	20	65,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	45,050	
																	指	—	
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		－
																	指		－

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		34,100
																	指		—
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		42,000 注６）
																	指		—
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適		37,000 注６）
																	指		—
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用（パルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		37,800 注6）
																	指		—
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		45,400
																	指		—
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,200 注6）	38,200 注6）
																	指	—	—
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		–
																	指		–
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		38,200 注6）
																	指		—
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30449	A1－3（K）	30	20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	–	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	–	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30451	D1－1	18	40,25,20	–	–	–	–	N,BB,F	–	指定なし	–	165,175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		33,300
																	指		—
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		49,100 注６）
																	指		—
30458	P2－2（60L）	46	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	48,550	
																	指	—	
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	40,200 注６）	
																	指	—	
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	新名神高速道路	
															（単位：円）		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30463	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30464	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30465	A1－3（12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30466	A1－3（60）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）	指・適		
																	指		
30467	A1－3（60L）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）、56日強度	指・適		
																	指		
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30469	A1－4（バルチップ）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30472	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30473	A1－5（A）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		48,750 注６）
																	指		—
30474	P6－4（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30475	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		49,100 注６）
																	指		—
30476	A1－3（A1）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		39,900 注６）
																	指		—
30477	A1－4（T）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	38,200 注６）	
																	指	—	
30478	P2－2（H）（T）1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,900 注６）	
																	指	—	
30479	P2－2（H）（T）2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30480	P2－2（H）（T）3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	40,200 注６）	
																	指	—	
30481	P2－2（H）（T）4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	42,000 注６）	
																	指	—	
30482	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30483	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30484	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30485	A1－1（36E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30486	P2－4 B12（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30487	P2－4 B12（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30488	P2－4 B12（H）（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30490	P3－2 B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30493	X1-1（27）（J）	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30494	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30495	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30496	C1－1（J）	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	－	20	なし	m3		指・適		37,000 注６）
																	指		—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適		45,400
																	指		－
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		49,100 注６）
																	指		－
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		48,750 注６）
																	指		－
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		49,100 注６）
																	指		－
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		49,100 注６）
																	指		－
30504	P6－4 （18NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,900 注６）	
																	指	－	
30505	P6－4 （18LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適	－	
																	指	－	
30506	C1－1（K）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路	
															（単位：円）			大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30508	C1－1（K）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30510	A1－3（40）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30514	P2－2（50）（LA）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30515	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30516	P2－2（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30517	P2－2（NE）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30518	P2－2（50）（NE）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30519	P2－2（50）（L）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30520	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30521	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30522	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		46,200 （別途、車輌固定料金が必要）
																	指		－
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		49,900 （別途、車輌固定料金が必要） 注6）
																	指		－
30525	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		51,750 （別途、車輌固定料金が必要） 注6）
																	指		－
30526	B2－1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30527	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30528	C2－1（N）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30531	A1－3（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		34,500
																	指		—
30532	A1－4（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		34,100
																	指		—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30533	P2－2（E）（A）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		42,000 注６）
																	指		—
30534	P2－2（E）（B）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		42,000 注６）
																	指		—
30535	P2－2（H）	40	20,25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適		50,750 注６）
																	指		—
30536	P2－2（F）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		42,000 注６）
																	指		—
30542	P6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30547	P2－4（12NE）	40	13,15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適	41,200 注６）	
																	指	—	
30548	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3		指・適		38,200 注６）
																	指		—
30549	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		48,400 （別途、車輌固定料金が必要）
																	指		—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30550	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		32,100 （別途、車輌固定料金が必要） 注６）
																	指		－
30551	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		31,750 （別途、車輌固定料金が必要） 注６）
																	指		－
30552	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	AE	－	－	20	なし	m3		指・適		37,800 注６）
																	指		—
30553	A1－1（J）（S12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30554	P3－2（J）（40-12,N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30555	B1-2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30556	B1-2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路	
																（単位：円）		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30558	A1-1（36）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30559	A1-4（30）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30560	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30562	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30563	A1－3（12L）（B）	30	20	65	2	4.5	1.5	L	-	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30565	P3-4	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30566	P3-4(J)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30567	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30568	A1－4（Y）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適		
																	指		
30569	A1-6（F40）	30	25,20	スランプフロー45	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30570	B2－1（C）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30571	A1-1（36）	30	25,20	フロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		48,750 注６）
																	指		—
30572	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		41,200 注６）
																	指		—
30573	A1－5	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		34,100
																	指		—
30574	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		38,200 注６）
																	指		—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	新名神高速道路	
															（単位：円）		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30575	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30576	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30577	P6-2（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30578	P6-3（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		－
																	指		－
30579	P6-4（A）	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		31,750 （別途、車輌固定料金が必要） 注6）
																	指		－
30580	A1－3（36L）	36	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	270	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30581	A1－6　A	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30582	A1－6　AK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30583	A1－6 A（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30584	A1－6 AK（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30585	A1－6 B	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30586	A1－6 BK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30587	A1－6 B（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30588	A1－6 BK（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30589	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30590	A1－3（LEx）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	20	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路 大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30591	B1ー3（B）（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30592	A1－3(36)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30593	A1－3 （36）（55）	36	20	スランプフロー55	7.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30594	A1-3(12L)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30595	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30596	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.1	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30597	A1－1（A）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		—
																	指		—
30598	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		—
																	指		—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	新名神高速道路	
															（単位：円）		大津（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大津市域	甲賀市域
30599	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	繊維補強材 繊維は含まない	指・適		—
																	指		—
30600	B2－1（A）	21	40,25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		32,900
																	指		—
30601	A1-3(12L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30602	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30603	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30604	P6－2	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		—
																	指		—
30605	P6－2（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		—
																	指		—
30606	P6－3	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		—
																	指		—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大津（事） 大津市域	新名神高速道路 大津（事） 甲賀市域
30607	P6－3（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		－
																	指		－
30608	B2－1（30）（J）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は適用しない（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30609	P2－4（15NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30610	P2－4（15NE）B	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）、収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない、繊維は含まない	指・適		
																	指		
30611	P2－4（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30612	P2－2（LA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。

注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。

注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場

注8）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,900	33900	33,900
																	指	—	—	—
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指			
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適			
																	指			
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02000	A1－1（E）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,900	33,900	33,900
																	指	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02205	A1－3（24）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02240	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			33,900
																	指			—
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02315	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02390	A1－3（15L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
02392	A1－3（L－σ56）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
02500	A1－3（A）、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02510	A1－3（40）、P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
02600	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02610	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02611	A1－3（40）（S＝15cm）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02620	A1－3（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02630	A1－3（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02730	A1－3（40L）	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02800	A1－3（40） A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02810	A1－4（A）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
02900	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適			
																	指			
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,600 注6）		
																	指	—		
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
04040	A1－5（高流動）	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適			
																	指			
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	32,700	32,700
																	指	—	—	—
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指			
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
05320	B1－3（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
05330	B1－3（30）21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	32,700	32,700	32,700
																	指	—	—	—
06005	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06100	B2－1（A）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
06105	B2－1（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06110	B2－1（C）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06115	B2－1（D）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		33,900	33,900
																	指		—	—
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	31,500	31,500	31,500
																	指	—	—	—
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道 和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
07100	C1－1（A）	18	15	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適			
																	指			
07110	C1－1（A）	18	15,10	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適			
																	指			
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	31,500	31,500	31,500
																	指	—	—	—
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管　本線交差部管理用通路	指・適			
																	指			
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	31,500	31,500	31,500
																	指	—	—	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,700		
																	指	—		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12120	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,700		
																	指	—		
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
12302	P2－4 B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			40,600 注６）
																	指			—
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
13305	P3－4（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適			
																	指			
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適			
																	指			
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	37,200	37,200	37,200
																	指	—	—	—
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート	指・適			
																	指			
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート	指・適			
																	指			
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適			
																	指			
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適			
																	指			
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	43,850	43,850	43,850
																	指	—	—	—
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18304	T3－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪和自動車道		
															（単位：円）			和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適			
																	指			
18311	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適			
																	指			
18315	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適			
																	指			
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		阪和自動車道		
																			和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適			
																	指			
18350	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適			
																	指			
18355	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適			
																	指			
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適			
																	指			
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適			
																	指			
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適	34,900	34,900	34,900
																	指	—	—	—
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
18600	Y1－1（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適	38,400	38,400	38,400
																	指	—	—	—
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適	—	—	—
																	指	—	—	—
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適			
																	指			
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適			
																	指			
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適			
																	指			
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪和自動車道		
															（単位：円）			和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適			
																	指			
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適			
																	指			
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適			
																	指			
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30208	B1－3（12）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30209	C2－1（A）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30210	T1－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適			
																	指			
30211	T1－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適			
																	指			
30212	B2－1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30213	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30214	A1－3（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30215	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30216	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30217	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30218	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30219	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30220	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30221	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30222	A1－6（L）	30	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30223	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30225	A1－3（L－σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30227	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30228	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30230	A1－1（L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30231	A1－3（40）（J）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30235	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30238	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30240	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30246	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30248	B1－2（30）	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30249	B2－1（30）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N／mm2）である。	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30254	P2－4（NE）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30255	B1－3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30256	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30257	P2－2（50）E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30258	P2－2（50）N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30259	P2－2（50）NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30260	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30261	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30262	A1－3（40L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30263	P2－4（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30264	P2－4（NB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30265	P2－4（NEF）	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30266	A1－3（L）	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30267	P2－4（1）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30268	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30272	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		阪和自動車道		
																			和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	スランプフロー65	−10～+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30275	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30290	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30291	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30292	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30293	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30294	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30295	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30296	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30297	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30298	P3－2（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30300	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30303	B1－3（30L）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1,400kg	指・適			
																	指			
30305	P6－4（N）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30306	P6－4（NE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適			
																	指			
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA(石炭灰)はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	スランプフロー67.5	－7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		阪和自動車道		
																			和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30320	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30322	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		阪和自動車道		
																			和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30328	A1－－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30329	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30330	T1－2（Ad）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30331	T1－2（FA）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30332	T1－2（LS）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30333	A1－3（12L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30334	C1－1（A）	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適			
																	指			
30335	C1－1（L）	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適			
																	指			
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適			
																	指			
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適			
																	指			
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適			
																	指			
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適			
																	指			
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適			
																	指			
30347	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
30348	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪和自動車道		
																（単位：円）		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30350	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		阪和自動車道		
																			和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適			
																	指			
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適			
																	指			
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30367	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適			
																	指			
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適			
																	指			
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適			
																	指			
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE（S））	指・適			
																	指			
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		阪和自動車道		
																			和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		阪和自動車道		
																			和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		阪和自動車道		
																			和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適			
																	指			
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適			
																	指			
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適			
																	指			
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適			
																	指			
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		阪和自動車道 和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適			
																	指			
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30430	A1－1（65）	40	20	65,スランプフロー58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用（パルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			38,600 注６）
																	指			—
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			38,600 注６）
																	指			—
30449	A1－3（K）	30	20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30451	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30458	P2－2（60L）	46	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		阪和自動車道		
																			和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			36,700
																	指			—
30463	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30464	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30465	A1－3（12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30466	A1－3（60）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）	指・適			
																	指			
30467	A1－3（60L）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）、56日強度	指・適			
																	指			
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30469	A1－4（バルチップ）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		阪和自動車道		
																			和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30472	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30473	A1－5（A）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30474	P6－4（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30475	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30476	A1－3（A1）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30477	A1－4（T）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30478	P2－2（H）（T）1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30479	P2－2（H）（T）2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30480	P2－2（H）（T）3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30481	P2－2（H）（T）4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30482	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30483	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30484	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30485	A1－1（36E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30486	P2－4　B12（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30487	P2－4　B12（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30488	P2－4 B12（H）（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
30490	P3－2 B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
30493	X1-1（27）（J）	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30494	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30495	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30496	C1－1（J）	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	－	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30504	P6－4 （18 NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30505	P6－4 （18 LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30506	C1－1（K）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30508	C1－1（K）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30510	A1－3（40）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30514	P2－2（50）（LA）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30515	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30516	P2－2（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30517	P2－2（NE）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30518	P2－2（50）（NE）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30519	P2－2（50）（L）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30520	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30521	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30522	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30525	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30526	B2－1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30527	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30528	C2－1（N）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30531	A1－3（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30532	A1－4（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30533	P2－2（E）（A）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30534	P2－2（E）（B）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30535	P2－2（H）	40	20,25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30536	P2－2（F）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30542	P6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30547	P2－4（12NE）	40	13,15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30548	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30549	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30550	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30551	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30552	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	AE	－	－	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30553	A1－1（J） （S12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30554	P3－2（J）（40-12,N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30555	B1-2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30556	B1-2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30558	A1-1（36）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
30559	A1-4（30）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
30560	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30562	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30563	A1－3（12L）（B）	30	20	65	2	4.5	1.5	L	-	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30565	P3-4	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
30566	P3-4(J)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
30567	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
30568	A1－4（Y）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適			
																	指			
30569	A1-6（F40）	30	25,20	スランプフロー45	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30570	B2－1（C）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30571	A1-1（36）	30	25,20	フロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30572	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30573	A1－5	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30574	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		阪和自動車道		
															（単位：円）			和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30575	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30576	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30577	P6-2（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30578	P6-3（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30579	P6-4（A）	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30580	A1－3（36L）	36	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	270	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30581	A1－6　A	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適			
																	指			
30582	A1－6　AK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30583	A1－6 A（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適			
																	指			
30584	A1－6 AK（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適			
																	指			
30585	A1－6 B	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30586	A1－6 BK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30587	A1－6 B（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30588	A1－6 BK（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30589	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30590	A1－3（LEx）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	20	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		阪和自動車道		
																		和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30591	B1ー3（B）（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30592	A1－3(36)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30593	A1－3 （36）（55）	36	20	スランプフロー55	7.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30594	A1-3(12L)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30595	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30596	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.1	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30597	A1－1（A）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30598	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		阪和自動車道		
																			和歌山（工）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30599	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	繊維補強材 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30600	B2－1（A）	21	40,25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30601	A1-3(12L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30602	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適			
																	指			
30603	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適			
																	指			
30604	P6－2	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30605	P6－2（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30606	P6－3	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	阪和自動車道 和歌山（工） 印南町域	みなべ町域	田辺市域
30607	P6－3（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30608	B2－1（30）（J）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は適用しない（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30609	P2－4（15NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30610	P2－4（15NE）B	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）、収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない、繊維は含まない	指・適			
																	指			
30611	P2－4（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30612	P2－2（LA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。

注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。

注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場

注8）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,200	
																	指	—	
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適		
																	指		
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適	36,600 注６）	
																	指	—	
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	35,900 注６）	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
															（単位：円）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02000	A1－1（E）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,200	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	32,200 別途割増(別紙)	
																	指	—	
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02205	A1－3（24）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	31,400	
																	指	—	
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02240	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大和北道路・西名阪自動車道	
																（単位：円）		奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
02315	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02390	A1－3（15L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
02392	A1－3（L－σ56）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
02500	A1－3（A）、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02510	A1－3（40）、P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大和北道路・西名阪自動車道	
															（単位：円）			奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
02600	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02610	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02611	A1－3（40）（S＝15cm）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02620	A1－3（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02630	A1－3（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02730	A1－3（40L）	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02800	A1－3（40） A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02810	A1－4（A）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
02900	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,600	
																	指	—	
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,600	
																	指	—	
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,200	
																	指	—	
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適		
																	指		
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	35,900 注6）	
																	指	—	
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	35,900 注6）	
																	指	—	
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
04040	A1－5（高流動）	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適		
																	指		
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	32,300	
																	指	—	
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	30,700	
																	指	—	
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適	30,700 別途割増(別紙)	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
05320	B1－3（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	32,200	
																	指	—	
05330	B1－3（30）21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
06005	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
06100	B2－1（A）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大和北道路・西名阪自動車道	
																（単位：円）		奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
06105	B2－1（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06110	B2－1（C）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06115	B2－1（D）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	29,300	
																	指	—	
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適	29,300 別途割増(別紙)	
																	指	—	
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日	m3		指・適	29,300 別途割増(別紙)	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
07100	C1－1（A）	18	15	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07110	C1－1（A）	18	15,10	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適	—	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大和北道路・西名阪自動車道	
																（単位：円）		奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	29,300	
																	指	—	
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管　本線交差部管理用通路	指・適		
																	指		
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	29,300	29,300
																	指	—	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		29,300 別途割増(別紙)
																	指		—
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適	29,300 別途割増(別紙)	
																	指	—	
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		30,900
																	指		—
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大和北道路・西名阪自動車道	
															（単位：円）			奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12120	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最　低 ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	減水剤 種類	W／C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備　考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
12302	P2－4　B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	36,500	
																	指	—	
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適	36,500 別途割増(別紙)	
																	指	—	
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13305	P3－4（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道	
															（単位：円）		奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適		
																	指		
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18304	T3－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道	
															（単位：円）		奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18311	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18315	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18350	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18355	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	32,900	
																	指	—	
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	32,800	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
																（単位：円）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	32,800 別途割増(別紙)	
																	指	—	
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適		
																	指		
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
18600	Y1－1（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	35,000	
																	指	—	
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適	35,000 別途割増(別紙)	
																	指	—	
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

大和北道路・西名阪自動車道
奈良（工）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適		
																	指		
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適		
																	指		
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適		
																	指		
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適		
																	指		
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
															（単位：円）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30208	B1－3（12）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30209	C2－1（A）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30210	T1－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		
30211	T1－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適		
																	指		
30212	B2－1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30213	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,200 別途割増(別紙)	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30214	A1－3（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	31,600	
																	指	—	
30215	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30216	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,200 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30217	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	27,300 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30218	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	27,300 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30219	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	27,300 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30220	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,200	
																	指	—	
30221	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	32,400	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道	
															（単位：円）		奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30222	A1－6（L）	30	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30223	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30225	A1－3（L－σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30227	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30228	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30230	A1－1（L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30231	A1－3（40）（J）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	32,400	
																	指	—	
30235	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,300 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30238	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	32,100 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30240	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,200	
																	指	—	
30246	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30248	B1－2（30）	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30249	B2－1（30）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N／mm2）である。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30254	P2－4（NE）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30255	B1－3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30256	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30257	P2－2（50）E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30258	P2－2（50）N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30259	P2－2（50）NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30260	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30261	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30262	A1－3（40L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30263	P2－4（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30264	P2－4（NB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30265	P2－4（NEF）	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30266	A1－3（L）	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30267	P2－4（1）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30268	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30272	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	スランプフロー65	−10～+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30275	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,200	
																	指	—	
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,200	
																	指	—	
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30290	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700	
																	指	—	
30291	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30292	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,200	
																	指	—	
30293	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700	
																	指	—	
30294	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,200	
																	指	—	
30295	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	27,300	
																	指	—	
30296	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	27,300	
																	指	—	
30297	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	27,300	27,300
																	指	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30298	P3－2（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	33,500	
																	指	—	
30300	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,600	
																	指	—	
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,200	
																	指	—	
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	36,500	
																	指	—	
30303	B1－3（30L）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1,400kg	指・適		
																	指		
30305	P6－4（N）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30306	P6－4（NE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA(石炭灰)はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ67.5	−7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
															（単位：円）			
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30320	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30322	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	31,600	
																	指	—	
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	32,100	
																	指	—	
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	—	
																	指	—	
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,200	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30328	A1－－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700	
																	指	—	
30329	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30330	T1－2（Ad）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30331	T1－2（FA）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30332	T1－2（LS）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30333	A1－3（12L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30334	C1－1（A）	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適		
																	指		
30335	C1－1（L）	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適	—	
																	指	—	
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適	29,300	
																	指	—	
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30347	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30348	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道	
															（単位：円）		奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30350	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																	指		
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																	指		
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大和北道路・西名阪自動車道	
																（単位：円）		奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30367	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適		
																	指		
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適		
																	指		
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適	29,300	
																	指	—	
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE（S））	指・適		
																	指		
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道	
															（単位：円）		奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

大和北道路・西名阪自動車道	
奈良（工）	

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適		
																	指		
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適		
																	指		
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道	
															（単位：円）		奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	32,900	
																	指	—	
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大和北道路・西名阪自動車道	
															（単位：円）			奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30430	A1－1（65）	40	20	65,スランプフロー58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	28,700	
																	指	—	
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用（パルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30449	A1－3（K）	30	20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30451	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30458	P2－2（60L）	46	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
															（単位：円）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30463	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,300	
																	指	―	
30464	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	32,100	
																	指	―	
30465	A1－3（12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30466	A1－3（60）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）	指・適		
																	指		
30467	A1－3（60L）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）、56日強度	指・適		
																	指		
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30469	A1－4（バルチップ）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道	
															（単位：円）		奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30472	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30473	A1－5（A）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30474	P6－4（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30475	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30476	A1－3（A1）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30477	A1－4（T）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30478	P2－2（H）（T）1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30479	P2－2（H）（T）2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30480	P2－2（H）（T）3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30481	P2－2（H）（T）4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30482	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,800	
																	指	—	
30483	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	33,000	
																	指	—	
30484	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,200	
																	指	—	
30485	A1－1（36E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30486	P2－4 B12（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30487	P2－4 B12（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30488	P2－4 B12（H）（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30490	P3－2 B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30493	X1-1（27）（J）	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,800	30,800
																	指	—	—
30494	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,800	30,800
																	指	—	—
30495	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	33,000	33,000
																	指	—	—
30496	C1－1（J）	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	－	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30504	P6－4 （18NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30505	P6－4 （18LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30506	C1－1（K）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30508	C1－1（K）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30510	A1－3（40）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30514	P2－2（50）（LA）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30515	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30516	P2－2（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30517	P2－2（NE）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30518	P2－2（50）（NE）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30519	P2－2（50）（L）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30520	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30521	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30522	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		大和北道路・西名阪自動車道	
															（単位：円）			奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30525	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30526	B2－1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30527	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30528	C2－1（N）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30531	A1－3（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30532	A1－4（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30533	P2－2（E）（A）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30534	P2－2（E）（B）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30535	P2－2（H）	40	20,25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30536	P2－2（F）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30542	P6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30547	P2－4（12NE）	40	13,15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30548	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30549	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30550	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30551	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30552	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	AE	－	－	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30553	A1－1（J） (S12)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30554	P3－2（J）（40-12,N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30555	B1-2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	30,300	
																	指	—	
30556	B1-2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	32,100	
																	指	—	
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	36,500	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30558	A1-1（36）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	33,600	
																	指	—	
30559	A1-4（30）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	32,200	
																	指	—	
30560	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30562	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30563	A1－3（12L）（B）	30	20	65	2	4.5	1.5	L	-	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	31,600	
																	指	—	
30565	P3-4	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	35,500	
																	指	—	
30566	P3-4(J)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	34,500	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30567	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	35,900 注６）	
																	指	—	
30568	A1－4（Y）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適		
																	指		
30569	A1-6（F40）	30	25,20	スランプフロー45	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30570	B2－1（C）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30571	A1-1（36）	30	25,20	フロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30572	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30573	A1－5	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30574	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道	
															（単位：円）		奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30575	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30576	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30577	P6-2（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30578	P6-3（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30579	P6-4（A）	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30580	A1－3（36L）	36	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	270	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30581	A1－6　A	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30582	A1－6　AK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30583	A1－6 A（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30584	A1－6 AK（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30585	A1－6 B	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30586	A1－6 BK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30587	A1－6 B（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30588	A1－6 BK（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30589	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30590	A1－3（LEx）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	20	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道	
															（単位：円）		奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30591	B1ー3（B）（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30592	A1－3(36)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30593	A1－3 （36）（55）	36	20	スランプフロー55	7.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30594	A1-3(12L)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30595	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30596	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.1	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30597	A1－1（A）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30598	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30599	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	繊維補強材 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30600	B2－1（A）	21	40,25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30601	A1-3(12L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30602	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30603	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30604	P6－2	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30605	P6－2（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30606	P6－3	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	大和郡山市域	奈良市域
30607	P6－3（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30608	B2－1（30）（J）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は適用しない（JIS準拠）	指・適	30,200	
																	指	―	
30609	P2－4（15NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30610	P2－4（15NE）B	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない）、収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない、繊維は含まない	指・適		
																	指		
30611	P2－4（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30612	P2－2（LA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。

注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。

注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場

注8）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適		
																	指		
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注６）	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02000	A1－1（E）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	34,400 別途割増(別紙)	
																	指	—	
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02205	A1－3（24）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02240	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
02315	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注６）	
																	指	—	
02390	A1－3（15L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	37,500	
																	指	—	
02392	A1－3（L－σ56）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	37,500	
																	指	—	
02500	A1－3（A）、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	38,200	
																	指	—	
02510	A1－3（40）、P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	36,600	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
02600	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02610	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02611	A1－3（40）（S＝15cm）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02620	A1－3（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	36,600	
																	指	—	
02630	A1－3（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02730	A1－3（40L）	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02800	A1－3（40） A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	36,600	
																	指	—	
02810	A1－4（A）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
02900	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	35,600	
																	指	—	
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注６）	
																	指	—	
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適	34,400	
																	指	—	
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	新名神高速道路	
															（単位：円）		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注6）	
																	指	—	
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注6）	
																	指	—	
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注6）	
																	指	—	
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
04040	A1－5（高流動）	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適		
																	指		
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	33,200	
																	指	—	
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
05320	B1－3（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
05330	B1－3（30）21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	33,200	
																	指	—	
06005	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適	36,600	
																	指	—	
06100	B2－1（A）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
06105	B2－1（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
06110	B2－1（C）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06115	B2－1（D）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	32,000	32,000
																	指	—	—
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
07100	C1－1（A）	18	15	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	34,300	
																	指	―	
07110	C1－1（A）	18	15,10	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	32,000	32,000
																	指	―	―
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	32,000	
																	指	—	
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管　本線交差部管理用通路	指・適		
																	指		
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	32,000	32,000
																	指	—	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適	32,000 別途割増(別紙)	
																	指	—	
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	33,200	
																	指	—	
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,200	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	41,900 注６）	
																	指	―	
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12120	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	40,300 注６）	
																	指	―	
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	40,300 注６）	
																	指	—	
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,200	
																	指	—	
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	42,700	
																	指	—	
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	36,600	
																	指	—	
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	40,300 注６）	
																	指	—	
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	40,200	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
12302	P2－4　B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	38,600	
																	指	—	
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,200	
																	指	—	
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	新名神高速道路	
															（単位：円）		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,200	
																	指	—	
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13305	P3－4（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	42,700	
																	指	—	
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	40,500	
																	指	—	
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	46,200 注６）	
																	指	—	
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適	44,700	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	38,700	
																	指	—	
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適	—	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路	
											（単位：円）							大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適	—	
																	指	—	
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18304	T3－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	45,750	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路	
															（単位：円）			大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18311	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18315	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適	40,700	
																	指	—	
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路	
																（単位：円）		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18350	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
18355	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	34,400	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	34,400 別途割増(別紙)	
																	指	—	
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適	34,400	
																	指	—	
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
18600	Y1－1（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	36,600	
																	指	—	
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	36,600	
																	指	—	
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適	—	
																	指	—	
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適	37,700	
																	指	—	
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	34,300	
																	指	—	
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	34,300	
																	指	—	
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適		
																	指		
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用	指・適	35,500	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪西（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪西（事） 茨木市域
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適		
																	指		
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30208	B1－3（12）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30209	C2－1（A）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30210	T1－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		
30211	T1－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適		
																	指		
30212	B2－1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30213	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30214	A1－3（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30215	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30216	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30217	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30218	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30219	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30220	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30221	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪西（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪西（事） 茨木市域
30222	A1－6（L）	30	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	49,700	
																	指	—	
30223	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	35,600	
																	指	—	
30225	A1－3（L－σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	—	
																	指	—	
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30227	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30228	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30230	A1－1（L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30231	A1－3（40）（J）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30235	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30238	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30240	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30246	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	33,200	
																	指	—	
30248	B1－2（30）	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30249	B2－1（30）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N／mm2）である。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30254	P2－4（NE）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30255	B1－3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30256	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30257	P2－2（50）E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30258	P2－2（50）N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30259	P2－2（50）NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30260	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30261	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30262	A1－3（40L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30263	P2－4（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30264	P2－4（NB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30265	P2－4（NEF）	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30266	A1－3（L）	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30267	P2－4（1）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30268	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30272	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	スランプフロー65	−10～+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30275	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30290	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30291	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30292	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30293	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30294	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30295	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30296	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30297	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30298	P3－2（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30300	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30303	B1－3（30L）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	36,200	
																	指	—	
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1,400kg	指・適	—	
																	指	—	
30305	P6－4（N）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30306	P6－4（NE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA(石炭灰)はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	スランプフロー67.5	−7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	新名神高速道路	
															（単位：円）		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30320	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30322	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30328	A1－－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30329	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	35,600	
																	指	—	
30330	T1－2（Ad）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	36,400	
																	指	—	
30331	T1－2（FA）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30332	T1－2（LS）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30333	A1－3（12L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30334	C1－1（A）	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適		
																	指		
30335	C1－1（L）	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適		
																	指		
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適		
																	指		
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30347	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30348	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30350	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路	
																（単位：円）		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																	指		
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																	指		
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30367	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適	38,100 別途割増(別紙) 注６）	
																	指	―	
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適		
																	指		
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適		
																	指		
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE（S））	指・適		
																	指		
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低セﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適	42,300 注６）	
																	指	—	
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適		
																	指		
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適		
																	指		
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30430	A1－1（65）	40	20	65,スランプフロー58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用（パルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30449	A1－3（K）	30	20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適	45,200	
																	指	—	
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30451	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30458	P2－2（60L）	46	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	新名神高速道路	
															（単位：円）		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30463	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30464	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30465	A1－3（12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30466	A1－3（60）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）	指・適		
																	指		
30467	A1－3（60L）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）、56日強度	指・適		
																	指		
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30469	A1－4（バルチップ）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30472	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30473	A1－5（A）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30474	P6－4（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30475	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30476	A1－3（A1）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30477	A1－4（T）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30478	P2－2（H）（T）1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30479	P2－2（H）（T）2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30480	P2－2（H）（T）3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30481	P2－2（H）（T）4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30482	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30483	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30484	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30485	A1－1（36E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30486	P2－4 B12（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30487	P2－4 B12（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30488	P2－4 B12（H）（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30490	P3－2 B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30493	X1-1（27）（J）	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30494	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30495	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30496	C1－1（J）	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	－	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30504	P6－4 （18NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30505	P6－4 （18LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30506	C1－1（K）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路	
															（単位：円）			大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30508	C1－1（K）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30510	A1－3（40）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30514	P2－2（50）（LA）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30515	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30516	P2－2（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30517	P2－2（NE）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30518	P2－2（50）（NE）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30519	P2－2（50）（L）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30520	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30521	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30522	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30525	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30526	B2－1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30527	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30528	C2－1（N）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30531	A1－3（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30532	A1－4（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30533	P2－2（E）（A）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30534	P2－2（E）（B）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30535	P2－2（H）	40	20,25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30536	P2－2（F）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30542	P6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30547	P2－4（12NE）	40	13,15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30548	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30549	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30550	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30551	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30552	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	AE	－	－	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30553	A1－1（J） (S12)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30554	P3－2（J）（40-12,N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30555	B1-2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30556	B1-2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路	
																（単位：円）		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30558	A1-1（36）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30559	A1-4（30）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30560	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30562	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30563	A1－3（12L）（B）	30	20	65	2	4.5	1.5	L	-	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30565	P3-4	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30566	P3-4(J)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30567	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30568	A1－4（Y）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適		
																	指		
30569	A1-6（F40）	30	25,20	スランプフロー45	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30570	B2－1（C）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30571	A1-1（36）	30	25,20	フロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30572	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30573	A1－5	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30574	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30575	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30576	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30577	P6-2（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30578	P6-3（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30579	P6-4（A）	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30580	A1－3（36L）	36	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	270	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	37,500	
																	指	—	
30581	A1－6 A	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30582	A1－6 AK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路	
															（単位：円）			大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30583	A1－6 A（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30584	A1－6 AK（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30585	A1－6 B	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30586	A1－6 BK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30587	A1－6 B（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30588	A1－6 BK（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30589	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30590	A1－3（LEx）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	20	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路	
																		大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30591	B1ー3（B）（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30592	A1－3(36)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30593	A1－3 （36）（55）	36	20	スランプフロー55	7.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30594	A1-3(12L)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30595	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30596	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.1	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30597	A1－1（A）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30598	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路 大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30599	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	繊維補強材 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30600	B2－1（A）	21	40,25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30601	A1-3(12L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30602	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30603	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30604	P6－2	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30605	P6－2（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30606	P6－3	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）	新名神高速道路	
																	大阪西（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	茨木市域
30607	P6－3（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30608	B2－1（30）（J）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は適用しない（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30609	P2－4（15NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない	指・適	43,600 注６）	
																	指	―	
30610	P2－4（15NE）B	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）、収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない、繊維は含まない	指・適	45,600 注６）	
																	指	―	
30611	P2－4（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30612	P2－2（LA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。

注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。

注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場

注8）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線線延伸部 大阪東（事） 門真市域
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考						
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		34,400	34,600	34,600	34,400
																	指		—	—	—	—
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適					
																	指					
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適					
																	指					
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			38,100 注６）	38,100 注６）	38,100 注６）
																	指			—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線線延伸部 大阪東（事） 門真市域
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		36,600			
																	指		—			
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注６）		38,800 注６）	
																	指		—		—	
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
02000	A1－1（E）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	34,400	34,600	34,600	34,400
																	指	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																	大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適					38,800 注６）
																	指					—
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		38,100 注６）			
																	指		—			
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
02205	A1－3（24）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
02240	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	淀川左岸線線延伸部 門真市域
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
02315	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
02390	A1－3（15L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
02392	A1－3（L－σ56）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			38,100 （別途、設備貸与費用等が必要）	38,100 （別途、設備貸与費用等が必要）	
																	指			―	―	
02500	A1－3（A）、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		38,200			
																	指		―			
02510	A1－3（40）、P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		36,600			
																	指		―			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線線延伸部 大阪東（事） 門真市域
02600	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02610	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02611	A1－3（40）（S＝15cm）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02620	A1－3（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02630	A1－3（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02730	A1－3（40L）	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02800	A1－3（40） A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	36,600	36,600			
																	指	—	—			
02810	A1－4（A）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		36,600 別途割増(別紙)			
																	指		—			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
02900	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		35,600	35,300	35,300	
																	指		—	—	—	
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			35,300	35,300	
																	指			—	—	
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		34,400			
																	指		—			
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		38,100 注６）			38,100 注６）
																	指		—			—
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適			34,600	34,600	
																	指			—	—	
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注６）	38,100 注６）	38,100 注６）	38,100 注６）	
																	指	—	—	—	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線線延伸部 大阪東（事） 門真市域
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		38,100 注６）	38,100 注６）	38,100 注６）	
																	指		―	―	―	
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		38,100 注６）	38,100 注６）	38,100 注６）	38,100 注６）
																	指		―	―	―	―
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					38,100 注６）
																	指					―
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					34,400
																	指					―
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
04040	A1－5（高流動）	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適					
																	指					
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		33,200	33,900	33,900	33,200
																	指		—	—	—	—
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適					
																	指					
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線延伸部 大阪東（事） 門真市域
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		33,200 別途割増(別紙)			
																	指		—			
05320	B1－3（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
05330	B1－3（30）21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		33,200	—	—	33,200
																	指		—	—	—	—
06005	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		33,200 別途割増(別紙)			
																	指		—			
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		36,600			
																	指		—			
06100	B2－1（A）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		34,400			
																	指		—			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																	大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
06105	B2－1（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					34,400
																	指					—
06110	B2－1（C）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					33,200
																	指					—
06115	B2－1（D）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		34,400			
																	指		—			
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		34,400			
																	指		—			
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	32,000	32,000	33,200	33,200	32,000
																	指	—	—	—	—	—
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適			33,200 別途割増(別紙)	33,200 別途割増(別紙)	
																	指			—	—	
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線線延伸部 大阪東（事） 門真市域
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		32,000 別途割増(別紙)			
																	指		—			
07100	C1－1（A）	18	15	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適					
																	指					
07110	C1－1（A）	18	15,10	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適					
																	指					
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適					
																	指					
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適					
																	指					
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適					
																	指					
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		32,000	—	—	32,000
																	指		—	—	—	—
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適			—	—	32,000 別途割増(別紙)
																	指			—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		32,000 別途割増(別紙)			
																	指		—			
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適					
																	指					
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適					
																	指					
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適					
																	指					
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適					
																	指					
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管　本線交差部管理用通路	指・適					
																	指					
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	32,000	32,000	33,200	33,200	32,000
																	指	—	—	—	—	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		32,000 別途割増(別紙)			
																	指		—			
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適			33,200 別途割増(別紙)	33,200 別途割増(別紙)	32,000 別途割増(別紙)
																	指			—	—	—
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			33,800		
																	指			—		
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		33,200			
																	指		—			
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		38,200			
																	指		—			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		41,900 注６）			
																	指		—			
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
12120	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		40,300 注６）			
																	指		—			
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		38,200			
																	指		—			
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		42,700			
																	指		—			
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
12302	P2－4 B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適					
																	指					
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適					
																	指					
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		38,200	36,300	36,300	
																	指		—	—	—	
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			39,800 注６）	39,800 注６）	41,900 注６）
																	指			—	—	—
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																	大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		38,200			
																	指		—			
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
13305	P3－4（4O）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線線延伸部 大阪東（事） 門真市域
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		42,700			
																	指		—			
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		40,500			
																	指		—			
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		42,700			
																	指		—			
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適					
																	指					
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適					
																	指					
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適					
																	指					
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適					
																	指					
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適					
																	指					
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート	指・適					
																	指					
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート	指・適					
																	指					
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																（単位：円）		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適					
																	指					
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適					
																	指					
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
18304	T3－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線線延伸部 大阪東（事） 門真市域
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					
18311	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					
18315	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線線延伸部 大阪東（事） 門真市域
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					
18350	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					
18355	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適					
																	指					
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適					
																	指					
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		34,400			
																	指		—			
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適		34,400	34,600	34,600	34,400
																	指		—	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適					
																	指					
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適					
																	指					
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		34,400 別途割増(別紙)			
																	指		—			
18600	Y1－1（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		36,600			
																	指		—			
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適					
																	指					
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適					
																	指					
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適					
																	指					
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適					
																	指					
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適					
																	指					
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適					
																	指					
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適					
																	指					
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適					
																	指					
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		40,200			
																	指		—			
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適					
																	指					
30208	B1－3（12）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30209	C2－1（A）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30210	T1－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適					
																	指					
30211	T1－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適					
																	指					
30212	B2－1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30213	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30214	A1－3（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30215	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30216	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30217	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30218	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30219	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30220	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30221	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30222	A1－6（L）	30	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30223	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30225	A1－3（L－σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			38,100（別途、設備貸与費用等が必要）	38,100（別途、設備貸与費用等が必要）	
																	指			―	―	
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30227	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30228	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30230	A1－1（L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
															（単位：円）			大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30231	A1－3（40）（J）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30235	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30238	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30240	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30246	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30248	B1－2（30）	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30249	B2－1（30）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N／mm2）である。	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30254	P2－4（NE）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30255	B1－3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30256	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30257	P2－2（50）E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30258	P2－2（50）N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30259	P2－2（50）NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30260	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30261	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30262	A1－3（40L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30263	P2－4（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30264	P2－4（NB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		38,600			
																	指		—			
30265	P2－4（NEF）	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30266	A1－3（L）	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30267	P2－4（1）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30268	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30272	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適					
																	指					
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	スランプフロー65	−10～+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30275	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適					
																	指					
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適					
																	指					
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21.スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線線延伸部 大阪東（事） 門真市域
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線線延伸部 大阪東（事） 門真市域
30290	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30291	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30292	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30293	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30294	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30295	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30296	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30297	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線線延伸部 大阪東（事） 門真市域
30298	P3－2（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30300	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30303	B1－3（30L）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1,400kg	指・適					
																	指					
30305	P6－4（N）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	40,500	40,500			
																	指	—	—			
30306	P6－4（NE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	44,200 注６）	44,200 注６）			
																	指	—	—			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線線延伸部 大阪東（事） 門真市域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,400 注６）	46,400 注６）			
																	指	—	—			
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適					
																	指					
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA(石炭灰)はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 67.5	−7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	淀川左岸線延伸部 門真市域
30320	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30322	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線線延伸部 大阪東（事） 門真市域
30328	A1－－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30329	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30330	T1－2（Ad）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30331	T1－2（FA）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30332	T1－2（LS）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30333	A1－3（12L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		37,500			
																	指		—			
30334	C1－1（A）	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適					
																	指					
30335	C1－1（L）	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適					
																	指					
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適					
																	指					
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適					
																	指					
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適					
																	指					
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適					
																	指					
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適					
																	指					
30347	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適					
																	指					
30348	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30350	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																			大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適					
																	指					
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適					
																	指					
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			－		
																	指			－		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			－		
																	指			－		
30367	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適					
																	指					
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適					
																	指					
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE（S））	指・適					
																	指					
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適					
																	指					
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			37,400 （別途、設備貸与費用等が必要）		
																	指			―		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		38,400			
																	指		—			
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適					
																	指					
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適					
																	指					
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適					
																	指					
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適					
																	指					
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線線延伸部 大阪東（事） 門真市域
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																（単位：円）		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					34,400
																	指					—
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適					34,400
																	指					—
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適					33,200
																	指					—
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適					33,200
																	指					—
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適					
																	指					
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適					
																	指					
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適					
																	指					
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適					
																	指					
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30430	A1－1（65）	40	20	65,スランプフロー58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用（パルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30449	A1－3（K）	30	20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適					32,000 別途割増(別紙)
																	指					—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30451	D1－1	18	40,25,20	–	–	–	–	N,BB,F	–	指定なし	–	165,175	なし	夜間	m3		指・適					32,000 別途割増(別紙)
																	指					—
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適					34,400 別途割増(別紙)
																	指					—
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	–	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30458	P2－2（60L）	46	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30463	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30464	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30465	A1－3（12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			34,600		
																	指			—		
30466	A1－3（60）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）	指・適			36,600		
																	指			—		
30467	A1－3（60L）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）、56日強度	指・適			40,100（別途、設備貸与費用等が必要）		
																	指			—		
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					35,600
																	指					—
30469	A1－4（バルチップ）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適		40,100 注６）			
																	指		—			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30472	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30473	A1－5（A）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30474	P6－4（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30475	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30476	A1－3（A1）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30477	A1－4（T）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30478	P2－2（H）（T）1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30479	P2－2（H）（T）2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線線延伸部 大阪東（事） 門真市域
30480	P2－2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30481	P2－2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30482	Y1－1(J)	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30483	Y1－1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30484	X1－1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30485	A1－1(36E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				38,800 注６）	
																	指				—	
30486	P2－4 B12(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		40,200			
																	指		—			
30487	P2－4 B12(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		38,600			
																	指		—			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30488	P2－4 B12（H）（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		43,900 注６）			
																	指		—			
30490	P3－2 B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		39,000			
																	指		—			
30493	X1-1（27）（J）	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30494	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30495	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30496	C1－1（J）	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		30,000			
																	指		—			
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	－	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30504	P6－4 （18NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30505	P6－4 （18LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30506	C1－1（K）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30508	C1－1（K）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30510	A1－3（40）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適					
																	指					
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適					
																	指					
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適					
																	指					
30514	P2－2（50）（LA）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																	大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30515	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30516	P2－2（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30517	P2－2（NE）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30518	P2－2（50）（NE）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30519	P2－2（50）（L）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30520	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30521	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					33,200
																	指					—
30522	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適					33,200 別途割増(別紙)
																	指					—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適					
																	指					
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適					
																	指					
30525	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適					
																	指					
30526	B2－1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30527	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30528	C2－1（N）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適					32,600 別途割増(別紙)
																	指					—
30531	A1－3（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30532	A1－4（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30533	P2－2（E）（A）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30534	P2－2（E）（B）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30535	P2－2（H）	40	20,25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30536	P2－2（F）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30542	P6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30547	P2－4（12NE）	40	13,15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30548	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30549	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

																	新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																	大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30550	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適					
																	指					
30551	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適					
																	指					
30552	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	AE	－	－	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30553	A1－1（J） （S12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30554	P3－2（J）（40-12,N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30555	B1-2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30556	B1-2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30558	A1-1（36）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適					
																	指					
30559	A1-4（30）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適					
																	指					
30560	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適		33,200			
																	指		—			
30562	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		30,600			
																	指		—			
30563	A1－3（12L）（B）	30	20	65	2	4.5	1.5	L	-	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適		—			
																	指		—			
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30565	P3-4	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適					
																	指					
30566	P3-4(J)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																			大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30567	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適					
																	指					
30568	A1－4（Y）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
30569	A1-6（F40）	30	25,20	スランプフロー45	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30570	B2－1（C）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					35,600
																	指					—
30571	A1-1（36）	30	25,20	フロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30572	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30573	A1－5	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30574	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30575	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30576	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30577	P6-2(A)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30578	P6-3(A)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30579	P6-4(A)	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適					
																	指					
30580	A1－3(36L)	36	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	270	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30581	A1－6 A	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適					
																	指					
30582	A1－6 AK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
															（単位：円）			大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30583	A1－6 A（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適					
																	指					
30584	A1－6 AK（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適					
																	指					
30585	A1－6 B	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン）繊維は含まない	指・適					
																	指					
30586	A1－6 BK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン）繊維は含まない	指・適					
																	指					
30587	A1－6 B（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン）繊維は含まない	指・適					
																	指					
30588	A1－6 BK（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン）繊維は含まない	指・適					
																	指					
30589	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30590	A1－3（LEx）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	20	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	新名神高速道路 大阪東（事） 高槻市域	新名神高速道路 大阪東（事） 枚方市域	新名神高速道路 大阪東（事） 八幡市域	新名神高速道路 大阪東（事） 京田辺市域	淀川左岸線線延伸部 大阪東（事） 門真市域
30591	B1ー3（B）（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30592	A1－3(36)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30593	A1－3 （36）（55）	36	20	スランプフロー55	7.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30594	A1-3(12L)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		38,400			
																	指		—			
30595	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適		48,000			
																	指		—			
30596	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.1	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適		48,000			
																	指		—			
30597	A1－1（A）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30598	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																		大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30599	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	繊維補強材 繊維は含まない	指・適					
																	指					
30600	B2－1（A）	21	40,25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30601	A1-3(12L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		37,500			
																	指		—			
30602	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適					
																	指					
30603	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適					
																	指					
30604	P6－2	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適					
																	指					
30605	P6－2（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適					
																	指					
30606	P6－3	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

																	新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
																	大阪東（事）				
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30607	P6－3（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適					
																	指					
30608	B2－1（30）（J）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は適用しない（JIS準拠）	指・適					
																	指					
30609	P2－4（15NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない	指・適					
																	指					
30610	P2－4（15NE）B	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない）、収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない、繊維は含まない	指・適					
																	指					
30611	P2－4（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30612	P2－2（LA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。

注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。

注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場

注8）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,950	26,500	26,500
																	指	—	—	—
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指			
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適			
																	指			
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02000	A1－1（E）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,950	26,500	26,500
																	指	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02205	A1－3（24）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02240	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02315	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02390	A1－3（15L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
02392	A1－3（L－σ56）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
02500	A1－3（A）、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	38,850		
																	指	—		
02510	A1－3（40）、P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	37,850		
																	指	—		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
02600	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	37,850		
																	指	—		
02610	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02611	A1－3（40）（S＝15cm）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02620	A1－3（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02630	A1－3（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02730	A1－3（40L）	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02800	A1－3（40） A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02810	A1－4（A）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴若狭自動車道 福知山（高） 舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
02900	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,950		
																	指	—		
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,650 注６）		
																	指	—		
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適			
																	指			
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴若狭自動車道 福知山（高） 舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,650 注6）	32,700	32,700
																	指	—	—	—
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,650 注6）	33,200	33,200
																	指	—	—	—
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
04040	A1－5（高流動）	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適			
																	指			
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	31,600	25,500	25,500
																	指	—	—	—
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指			
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
05320	B1－3（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
05330	B1－3（30）21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	31,100	25,500	25,500
																	指	—	—	—
06005	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		—	—
																	指		—	—
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06100	B2－1（A）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	32,100	26,500	26,500
																	指	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
06105	B2－1（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06110	B2－1（C）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06115	B2－1（D）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	30,800	24,800	24,800
																	指	—	—	—
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴若狭自動車道 福知山（高） 舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
07100	C1－1（A）	18	15	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適			
																	指			
07110	C1－1（A）	18	15,10	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適			
																	指			
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	30,300	24,800	24,800
																	指	—	—	—
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		24,800	24,800
																	指		—	—
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴若狭自動車道 福知山（高） 舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管 本線交差部管理用通路	指・適			
																	指			
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	30,300	24,800	24,800
																	指	—	—	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,850	30,900	30,900
																	指	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12120	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		舞鶴若狭自動車道		
															（単位：円）			福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,850	30,900	30,900
																	指	—	—	—
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
12302	P2－4　B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
13305	P3－4（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴若狭自動車道 福知山（高） 舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適			
																	指			
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適			
																	指			
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	40,650	31,700	31,700
																	指	—	—	—
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		—	—
																	指		—	—
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		—	—
																	指		—	—
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適	—	33,700	33,700
																	指	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		舞鶴若狭自動車道		
											（単位：円）							福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適	—	34,700	34,700
																	指	—	—	—
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適			
																	指			
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			37,250（別途、車輌固定料金が必要）
																	指			—
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			—
																	指			—
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			—
																	指			—
18304	T3－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			37,250（別途、車輌固定料金が必要）
																	指			—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適	42,650	32,200 （別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	—	—	
18311	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適	42,650 別途割増(別紙)	—	
																	指	—	—	
18315	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適	44,000	32,200 （別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	—	—	
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適	—	34,200 （別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	—	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適	—	35,200 （別途、車輌固定料金が必要）	
																	指	—	—	
18350	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適			
																	指			
18355	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適			
																	指			
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		32,200 （別途、車輌固定料金が必要）	
																	指		—	
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		—	
																	指		—	
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	34,950	28,200	28,200
																	指	—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適			
																	指			
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適			
																	指			
18600	Y1－1（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴若狭自動車道 福知山（高） 舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適	33,700	28,600	28,600
																	指	—	—	—
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適	30,500	26,600	26,600
																	指	—	—	—
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	33,250		
																	指	—		
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	33,250		
																	指	—		
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適			
																	指			
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適			
																	指			
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適			
																	指			
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適			
																	指			
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
30208	B1－3（12）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30209	C2－1（A）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30210	T1－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適			
																	指			
30211	T1－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適			
																	指			
30212	B2－1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30213	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30214	A1－3（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30215	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30216	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30217	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30218	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30219	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30220	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30221	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30222	A1－6（L）	30	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30223	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30225	A1－3（L－σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30227	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30228	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30230	A1－1（L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30231	A1－3（40）（J）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30235	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30238	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30240	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30246	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30248	B1－2（30）	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30249	B2－1（30）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N／mm2）である。	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30254	P2－4（NE）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30255	B1－3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30256	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30257	P2－2（50）E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30258	P2－2（50）N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30259	P2－2（50）NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30260	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30261	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30262	A1－3（40L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30263	P2－4（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30264	P2－4（NB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30265	P2－4（NEF）	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30266	A1－3（L）	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30267	P2－4（1）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30268	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30272	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	スランプフロー65	−10～+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30275	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適			
																	指			
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30290	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30291	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30292	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30293	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30294	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30295	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30296	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30297	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30298	P3－2（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30300	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30303	B1－3（30L）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1,400kg	指・適			
																	指			
30305	P6－4（N）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30306	P6－4（NE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) 注1)	スランプ許容差(cm)	空気量(%) 注1)	空気量許容差(%)	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	減水剤種類	W／C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴若狭自動車道 福知山（高） 舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適	—		
																	指	—		
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	42,650		
																	指	—		
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA(石炭灰)はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	—		
																	指	—		
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	—		
																	指	—		
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ67.5	−7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30320	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30322	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		舞鶴若狭自動車道		
															（単位：円）			福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30328	A1－－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30329	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30330	T1－2（Ad）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30331	T1－2（FA）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30332	T1－2（LS）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30333	A1－3（12L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30334	C1－1（A）	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適			
																	指			
30335	C1－1（L）	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適			
																	指			
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適			
																	指			
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適			
																	指			
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適			
																	指			
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適			
																	指			
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適			
																	指			
30347	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
30348	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30350	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道		
																			福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適			
																	指			
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適			
																	指			
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴若狭自動車道 福知山（高） 舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30367	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適			
																	指			
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適			
																	指			
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適			
																	指			
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE（S））	指・適			
																	指			
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適			
																	指			
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適			
																	指			
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適			
																	指			
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適			
																	指			
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道		
																			福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適			
																	指			
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30430	A1－1（65）	40	20	65,スランプフロー58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴若狭自動車道 福知山（高） 舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用（パルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,850		
																	指	—		
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	41,550 注６）		
																	指	—		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30449	A1－3（K）	30	20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30451	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30458	P2－2（60L）	46	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30463	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30464	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30465	A1－3（12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30466	A1－3（60）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）	指・適			
																	指			
30467	A1－3（60L）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）、56日強度	指・適			
																	指			
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30469	A1－4（バルチップ）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴若狭自動車道 福知山（高） 舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30472	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30473	A1－5（A）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30474	P6－4（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30475	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30476	A1－3（A1）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30477	A1－4（T）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30478	P2－2（H）（T）1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30479	P2－2（H）（T）2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30480	P2－2（H）（T）3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30481	P2－2（H）（T）4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30482	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30483	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30484	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30485	A1－1（36E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30486	P2－4 B12（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30487	P2－4 B12（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30488	P2－4 B12（H）（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
30490	P3－2 B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適			
																	指			
30493	X1-1（27）（J）	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30494	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30495	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30496	C1－1（J）	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適	32,100		
																	指	—		
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	－	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30504	P6－4 （18 NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30505	P6－4 （18 LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30506	C1－1（K）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		舞鶴若狭自動車道		
															（単位：円）			福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30508	C1－1（K）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30510	A1－3（40）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30514	P2－2（50）（LA）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30515	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30516	P2－2（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30517	P2－2（NE）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30518	P2－2（50）（NE）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30519	P2－2（50）（L）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30520	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30521	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30522	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30525	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30526	B2－1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		25,500	25,500
																	指		—	—
30527	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		26,500	26,500
																	指		—	—
30528	C2－1（N）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30531	A1－3（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30532	A1－4（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30533	P2－2（E）（A）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30534	P2－2（E）（B）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30535	P2－2（H）	40	20,25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30536	P2－2（F）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30542	P6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30547	P2－4（12NE）	40	13,15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30548	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30549	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30550	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30551	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30552	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	AE	－	－	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30553	A1－1（J） (S12)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30554	P3－2（J）（40-12,N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30555	B1-2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30556	B1-2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30558	A1-1（36）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
30559	A1-4（30）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
30560	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30562	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30563	A1－3（12L）（B）	30	20	65	2	4.5	1.5	L	-	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30565	P3-4	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
30566	P3-4(J)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴若狭自動車道 福知山（高） 舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30567	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
30568	A1－4（Y）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適			
																	指			
30569	A1-6（F40）	30	25,20	スランプフロー45	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30570	B2－1（C）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30571	A1-1（36）	30	25,20	フロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30572	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30573	A1－5	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30574	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30575	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30576	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30577	P6-2(A)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30578	P6-3(A)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30579	P6-4(A)	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30580	A1－3(36L)	36	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	270	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30581	A1－6 A	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適			
																	指			
30582	A1－6 AK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道		
																			福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30583	A1－6 A(N)	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適			
																	指			
30584	A1－6 AK(N)	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適			
																	指			
30585	A1－6 B	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30586	A1－6 BK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30587	A1－6 B(N)	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30588	A1－6 BK(N)	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30589	A1－3(L)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30590	A1－3(LEx)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	20	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30591	B1ー3（B）（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30592	A1－3(36)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30593	A1－3 （36）（55）	36	20	スランプフロー55	7.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30594	A1-3(12L)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30595	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30596	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.1	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30597	A1－1（A）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30598	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30599	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	繊維補強材 繊維は含まない	指・適			
																	指			
30600	B2－1（A）	21	40,25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30601	A1-3(12L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30602	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適			
																	指			
30603	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適			
																	指			
30604	P6－2	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30605	P6－2（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30606	P6－3	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	舞鶴若狭自動車道 福知山（高） 舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30607	P6－3（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30608	B2－1（30）（J）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は適用しない（JIS準拠）	指・適			
																	指			
30609	P2－4（15NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30610	P2－4（15NE）B	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）、収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない、繊維は含まない	指・適			
																	指			
30611	P2－4（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	42,550 注６）	35,900	35,900
																	指	—	—	—
30612	P2－2（LA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。

注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。

注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場

注8）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	34,400
																	指	—	—
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適		
																	指		
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		38,100 注6）
																	指		—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02000	A1－1（E）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	34,400
																	指	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02205	A1－3（24）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02240	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02315	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02390	A1－3（15L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
02392	A1－3（L－σ56）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
02500	A1－3（A）、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02510	A1－3（40）、P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
02600	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02610	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02611	A1－3（40）（S＝15cm）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02620	A1－3（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02630	A1－3（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02730	A1－3（40L）	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02800	A1－3（40） A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02810	A1－4（A）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
02900	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注６）	38,100 注６）
																	指	—	—
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適		
																	指		
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	第二神明道路 第二神明（事） 神戸市域	第二神明道路 第二神明（事） 明石市域
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注６）	38,100 注６）
																	指	—	—
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	38,100 注６）	38,100 注６）
																	指	—	—
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
04040	A1－5（高流動）	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適		
																	指		
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	33,200	33,200
																	指	—	—
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
05320	B1－3（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05330	B1－3（30）21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	33,200	33,200
																	指	—	—
06005	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06100	B2－1（A）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
06105	B2－1（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06110	B2－1（C）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06115	B2－1（D）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	32,000	32,000
																	指	—	—
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
07100	C1－1（A）	18	15	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07110	C1－1（A）	18	15,10	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	32,000	32,000
																	指	—	—
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管　本線交差部管理用通路	指・適		
																	指		
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	32,000	32,000
																	指	—	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,200	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12120	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
12302	P2－4 B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,200	
																	指	—	
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13305	P3－4（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		第二神明道路	
															（単位：円）			第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		第二神明道路	
															（単位：円）			第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適		
																	指		
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適		
																	指		
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18304	T3－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18311	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18315	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18350	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18355	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	34,400	34,400
																	指	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適	34,400	
																	指	—	
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適		
																	指		
18600	Y1－1（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18610	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	36,600	
																	指	—	
18615	Y1－1（40）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適		
																	指		
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適		
																	指		
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適		
																	指		
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適		
																	指		
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30208	B1－3（12）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30209	C2－1（A）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30210	T1－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		
30211	T1－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適		
																	指		
30212	B2－1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30213	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30214	A1－3（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30215	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30216	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30217	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30218	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30219	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30220	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30221	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	34,600	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30222	A1－6（L）	30	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30223	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30225	A1－3（L－σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30227	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30228	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30230	A1－1（L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30231	A1－3（40）（J）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30235	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30238	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30240	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30246	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30248	B1－2（30）	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	35,800	
																	指	—	
30249	B2－1（30）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N／mm2）である。	指・適	34,400	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30254	P2－4（NE）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30255	B1－3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30256	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30257	P2－2（50）E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30258	P2－2（50）N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30259	P2－2（50）NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30260	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30261	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30262	A1－3（40L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30263	P2－4（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30264	P2－4（NB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30265	P2－4（NEF）	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30266	A1－3（L）	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30267	P2－4（1）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30268	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30272	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	スランプフロー65	−10～+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30275	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適		
																	指		
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21.スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路	
																			第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30290	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30291	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30292	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30293	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30294	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30295	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30296	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30297	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30298	P3－2（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30300	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30303	B1－3（30L）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1，400kg	指・適		
																	指		
30305	P6－4（N）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30306	P6－4（NE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA(石炭灰)はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	スランプフロー67.5	−7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30320	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30322	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30328	A1－－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30329	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30330	T1－2（Ad）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30331	T1－2（FA）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30332	T1－2（LS）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30333	A1－3（12L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30334	C1－1（A）	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適	32,000	
																	指	—	
30335	C1－1（L）	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適	50,000	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適		
																	指		
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適		
																	指		
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30347	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30348	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路	
																			第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30350	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																	指		
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																	指		
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30367	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適		
																	指		
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,200	
																	指	—	
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適		
																	指		
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適		
																	指		
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE（S））	指・適		
																	指		
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	42,700	
																	指	—	
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適		
																	指		
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適		
																	指		
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適		
																	指		
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30430	A1－1（65）	40	20	65,スランプフロー58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用（パルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30449	A1－3（K）	30	20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30451	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30458	P2－2（60L）	46	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	第二神明道路 第二神明（事） 神戸市域	明石市域
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30463	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30464	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30465	A1－3（12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30466	A1－3（60）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）	指・適	41,300	
																	指	—	
30467	A1－3（60L）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）、56日強度	指・適		
																	指		
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30469	A1－4（バルチップ）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない。	指・適	40,100 注６）	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30472	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30473	A1－5（A）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30474	P6－4（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30475	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30476	A1－3（A1）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30477	A1－4（T）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30478	P2－2（H）（T）1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30479	P2－2（H）（T）2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30480	P2－2（H）（T）3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30481	P2－2（H）（T）4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30482	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30483	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30484	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30485	A1－1（36E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30486	P2－4 B12（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30487	P2－4 B12（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30488	P2－4 B12（H）（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30490	P3－2 B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない）繊維は含まない	指・適		
																	指		
30493	X1-1（27）（J）	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30494	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30495	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30496	C1－1（J）	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	－	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30504	P6－4 （18 NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30505	P6－4 （18 LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30506	C1－1（K）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30508	C1－1（K）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30510	A1－3（40）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	40,200	
																	指	—	
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	38,600	
																	指	—	
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	44,700	
																	指	—	
30514	P2－2（50）（LA）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	—	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30515	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	42,700	
																	指	—	
30516	P2－2（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	36,600	
																	指	—	
30517	P2－2（NE）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30518	P2－2（50）（NE）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30519	P2－2（50）（L）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30520	D1－1	18	40,25,20	–	–	–	–	N,BB,F	–	指定なし	–	なし	なし	なし	m3		指・適	32,000	
																	指	—	
30521	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	–	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30522	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	–	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30525	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30526	B2－1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30527	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30528	C2－1（N）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30531	A1－3（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30532	A1－4（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30533	P2－2（E）（A）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30534	P2－2（E）（B）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30535	P2－2（H）	40	20,25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30536	P2－2（F）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30542	P6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30547	P2－4（12NE）	40	13,15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30548	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30549	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30550	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30551	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30552	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	AE	－	－	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30553	A1－1（J） (S12)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	32,400	
																	指	—	
30554	P3－2（J）（40-12,N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	34,600	
																	指	—	
30555	B1-2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30556	B1-2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30558	A1-1（36）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30559	A1-4（30）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30560	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30562	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30563	A1－3（12L）（B）	30	20	65	2	4.5	1.5	L	-	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30565	P3-4	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30566	P3-4(J)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30567	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30568	A1－4（Y）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適		
																	指		
30569	A1-6（F40）	30	25,20	スランプフロー45	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	37,500	
																	指	—	
30570	B2－1（C）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30571	A1-1（36）	30	25,20	フロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30572	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30573	A1－5	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30574	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路	
																			第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30575	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30576	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30577	P6-2(A)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30578	P6-3(A)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30579	P6-4(A)	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30580	A1－3(36L)	36	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	270	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30581	A1－6 A	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30582	A1－6 AK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路	
																			第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30583	A1－6 A（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30584	A1－6 AK（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30585	A1－6 B	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30586	A1－6 BK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30587	A1－6 B（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30588	A1－6 BK（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30589	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30590	A1－3（LEx）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	20	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30591	B1ー3（B）（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30592	A1－3(36)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30593	A1－3 （36）（55）	36	20	スランプフロー55	7.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	35,800	
																	指	―	
30594	A1-3(12L)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30595	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30596	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.1	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30597	A1－1（A）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30598	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）		第二神明道路	
																			第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30599	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	繊維補強材 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30600	B2－1（A）	21	40,25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30601	A1-3(12L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30602	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30603	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適		
																	指		
30604	P6－2	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30605	P6－2（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30606	P6－3	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低セﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	神戸市域	明石市域
30607	P6－3（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30608	B2－1（30）（J）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は適用しない（JIS準拠）	指・適		
																	指		
30609	P2－4（15NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30610	P2－4（15NE）B	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない）、収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない、繊維は含まない	指・適		
																	指		
30611	P2－4（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30612	P2－2（LA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	38,400	
																	指	—	

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。

注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。

注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場

注8）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート　　（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
01100	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
01110	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
01120	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
01121	A1－1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適	
																	指	
01124	A1－1（E・S）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
01125	A1－1（E・S）（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適	
																	指	
01200	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
01210	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																	山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
01211	A1－1（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
01400	A1－1（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
01610	A1－1（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
01810	A1－1（E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
01820	A1－1（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
01830	A1－1（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
02000	A1－1（E）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
02100	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート　　（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
02110	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
02120	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
02130	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
02200	A1－3（12E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
02205	A1－3（24）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02210	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02220	A1－3（E）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
02240	A1－3（H）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																	山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
02300	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02312	A1－3 A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02314	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
02315	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
02390	A1－3（15L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
02392	A1－3（L－σ56）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
02500	A1－3（A）、A1－3、P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02510	A1－3（40）、P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート　　（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
02600	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02610	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02611	A1－3（40）（S＝15cm）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02620	A1－3（40）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02630	A1－3（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02730	A1－3（40L）	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02800	A1－3（40） A1－4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02810	A1－4（A）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
02900	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02920	A1－3（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
03000	A1－4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
03020	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
03030	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
03040	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適	
																	指	
03110	A1－4（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
03200	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
03210	A1－4（E）	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
03400	A1－4（L）	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
03600	A1－4（E）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
03700	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
04010	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
04020	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
04021	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
04040	A1－5（高流動）	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適	
																	指	
04041	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
04042	A1－5	30	25,20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
05100	B1－2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
05200	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
05210	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適	
																	指	
05220	B1－3（A）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
05300	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート　　（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
05310	B1－3（A）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	
																	指	
05320	B1－3（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
05330	B1－3（30）21	30	25,20	21	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
06005	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	
																	指	
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
06100	B2－1（A）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		山陽自動車道
																		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
06105	B2－1（B）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
06110	B2－1（C）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
06115	B2－1（D）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
06300	B2－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
07000	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	32,000
																	指	—
07010	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
07011	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
07012	C1－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	
																	指	
07100	C1－1（A）	18	15	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	
																	指	
07110	C1－1（A）	18	15,10	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	
																	指	
07220	C1－1（Sf）	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	
07240	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	
07250	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート　　（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
08015	C2－1（A）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	
																	指	
08040	C2－1（C）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
08041	C2－1（A）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
08050	C2－1（D）	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	
																	指	
08060	C2－1（E）	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	
																	指	
08070	C2－1（F）	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	
																	指	
08080	C2－1（G）	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	
																	指	
08090	C2－1（H）	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	山陽自動車道	
															（単位：円）		神戸（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
08095	C2－2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	移管　本線交差部管理用通路	指・適	
																	指	
10000	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	32,000
																	指	—
10010	D1－1（A）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	
																	指	
10100	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
10101	D1－1（H）	18	40,25,20	－	－	－	－	H	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
11000	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12000	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート　　（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
12010	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
12020	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
12110	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12120	P2－2（N）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
12145	P2－2（50）（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
12146	P2－2（50）（N）（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
12150	P2－2（50）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12160	P2－2（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																	山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
12170	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
12200	P2－4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12210	P2－4（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12220	P2－4（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
12221	P2－4（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12240	P2－4（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12270	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
12301	P2－4　B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
12302	P2－4 B（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	
																	指	
12305	P2－4（L）	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12306	P2－4（LE）	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適	
																	指	
13000	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
13005	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
13010	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
13100	P3－2（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
13110	P3－2（N）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート　　（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
13300	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
13301	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
13305	P3－4（40）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
13310	P3－4（N）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
13320	P3－4（NE）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
14100	P4－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
14300	P4－2（E）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
14400	P4－4（N）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																	山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
17000	P6－4、P2－4（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
17100	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
17200	P6－4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
17600	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
17810	P6－4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
17871	P6－4（E）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
17872	P6－4（E）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	
																	指	
17873	P6－4（H）B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																	山陽自動車道	
生コンクリート															（単位：円）		神戸（高）	
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
17874	P6－4（LE）	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適	
																	指	
17875	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適	
																	指	
17876	P6－4（BSF）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適	
																	指	
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
18100	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	
																	指	
18101	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	
																	指	
18102	T1－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	
																	指	
18110	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		山陽自動車道
																（単位：円）		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
18120	T1－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適	
																	指	
18125	T1－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート	指・適	
																	指	
18140	T1－4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
18300	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18301	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18302	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18304	T3－4（Ad）	30	25,20	スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18305	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート　　（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
18310	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	
18311	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	
18315	T3－4（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	
18320	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18325	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18330	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18335	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18340	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
18345	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	
18350	T3－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	
18355	T3－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	
18365	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適	
																	指	
18366	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート 繊維混入率0．3%以上 繊維は含まない	指・適	
																	指	
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
18500	Y1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
18510	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート																（単位：円）		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
18520	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	
																	指	
18521	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適	
																	指	
18530	Y1－1（A）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	55	175	なし	休日（土曜日）	m3		指・適	
																	指	
18600	Y1－1（4O）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
18610	Y1－1（4O）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
18615	Y1－1（4O）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

	山陽自動車道
生コンクリート	神戸（高）
（単位：円）	

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N,BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング用 単位細骨材量1，500kg	指・適	
																	指	
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N,BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適	
																	指	
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	
																	指	
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N,BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用 単位細骨材量1，086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	
																	指	
20145	コンクリート	24	20	スランプフロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S／A＝45～52%	指・適	
																	指	
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭（大口径深礎工法）吹付コンクリート用	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
20200	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適	
																	指	
20210	BS1－3cr	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適	
																	指	
20300	CS1－1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	－	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適	
																	指	
30200	吹付モルタル	15	－	－	－	－	－	N	10	指定なし	－	－	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30202	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30203	A1－3（40L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30204	P2－4（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30205	P2－4N（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		山陽自動車道
																		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30206	P2－4（B）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30207	P2－4（NEB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30208	B1－3（12）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30209	C2－1（A）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30210	T1－4（FA）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適	
																	指	
30211	T1－4（LS）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石粉	指・適	
																	指	
30212	B2－1（L）	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30213	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		山陽自動車道
																（単位：円）		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30214	A1－3（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30215	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30216	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30217	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30218	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30219	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30220	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30221	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		山陽自動車道 神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30222	A1－6（L）	30	20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30223	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30225	A1－3（L－σ56）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30226	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30227	P3－4（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30228	A1－3（12）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30229	A1－1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30230	A1－1（L）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30231	A1－3（40）（J）	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30235	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30238	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30240	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30246	C2－1（24）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30248	B1－2（30）	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30249	B2－1（30）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値（18N／mm2）である。	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30254	P2－4（NE）	40	25,20	ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30255	B1－3（L）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30256	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30257	P2－2（50）E	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30258	P2－2（50）N	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30259	P2－2（50）NE	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30260	P2－2（KL）	46	25,20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30261	A1－3（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	山陽自動車道 神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30262	A1－3（40L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30263	P2－4（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30264	P2－4（NB）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30265	P2－4（NEF）	40	25,20	65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30266	A1－3（L）	30	25,20	10	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30267	P2－4（1）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30268	P2－4（NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30272	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート																（単位：円）		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30273	Y1－1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29．7共通仕様書・施工管理要領	指・適	
																	指	
30274	P2－2（50SNE）	50	25,20	スランプフロー65	−10～+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30275	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30276	C1－1（S）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	
																	指	
30277	C1－1（S）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤（滋賀県）	指・適	
																	指	
30278	A1－3（A）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30279	P2－4（N）15	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30280	T3－4（Ad）（A）	24	25,20	21.スランプフロー35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	−	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																	山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30281	T3－4（Ad）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強） 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
30282	T3－4（FA）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
30283	T3－4（LS）（A）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
30284	T3－4（FA）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
30285	T3－4（LS）（A）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、 石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
30287	A1－1（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30288	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30289	A1－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	山陽自動車道 神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30290	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30291	A1－3（24）（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30292	A1－3（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30293	B1－3（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30294	B1－3（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30295	C1－1（J）	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30296	C2－1（J）	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30297	D1－1（J）	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		山陽自動車道 神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30298	P3－2（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30300	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30301	A1－4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30302	P3－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30303	B1－3（30L）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量　1,400kg	指・適	
																	指	
30305	P6－4（N）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30306	P6－4（NE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30307	P6－4（HE）	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30308	T1－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート、石炭灰	指・適	
																	指	
30309	T3－4（Ad）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30310	T3－4（FA）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA(石炭灰)はNのみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30311	T3－4（LS）	24	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動覆工コンクリート（非鋼繊維補強）、石粉、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30312	T1－2（Ad）	30	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30313	P2－4（NEF）	40	25,20	スランプフロー67.5	−7.5～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30316	A1－1（E）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート　　（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30320	P2－2（60L）	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30322	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30323	A1－1（L）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30324	A1－1（36）（J）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30325	A1－1（H）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30326	A1－1（UH）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30327	A1－4（J）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市域
30328	A1－－4（24）（J）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30329	A1－1（36）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30330	T1－2（Ad）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30331	T1－2（FA）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30332	T1－2（LS）	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30333	A1－3（12L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30334	C1－1（A）	18	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適	
																	指	
30335	C1－1（L）	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1．85t／m3	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		山陽自動車道
																		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適	
																	指	
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適	35,400
																	指	—
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適	
																	指	
30343	C1－1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適	32,000
																	指	—
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適	
																	指	
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適	
																	指	
30347	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	
30348	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30350	A1－6	40	25,20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30351	A1－1（L）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30352	A1－1（N）	30	25,20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30353	A1－A（2）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30354	A1－P（2）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（パルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30355	P3－4（H1）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30356	P3－4（H2）	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30357	P3－4（H3）（高流動）	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30358	P3－4（H4）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30359	P3－4（H5）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30360	P3－4（H6）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30361	P3－4（H7）（高流動）	50	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30362	A1－1（A）（合成床版）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適	
																	指	
30363	A1－1（B）（合成床版）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適	
																	指	
30364	P3－2（H）（B）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30365	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

	山陽自動車道
生コンクリート	神戸（高）

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30366	A1－3（12EL）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30367	A1－1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適	
																	指	
30370	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30372	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適	
																	指	
30373	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適	
																	指	
30374	B1－3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵　現場打ち（Rr－SBm－FE（S））	指・適	
																	指	
30375	A1－6（A）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
30378	P3－4（BFS）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30379	P2－2（60L）E	40	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30380	B2－1（S18）	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30381	A1－3（40）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30382	A1－6	40	25,20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30383	P2－2（L）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30384	P2－4（LE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	
																	指	
30385	P2－4（NE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30386	B1－3（L－σ56）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30387	A1－3（12L）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30392	P2－2（12）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30393	P2－2（50）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30394	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30395	A1－1（A）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30396	A1－1（B）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30397	A1－1（C）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30398	P3－4（特）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30399	P6－4（特）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30400	P1－4（特）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30401	P3－2	36	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30402	P3－5	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30403	P3－4（石灰石砕砂50%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、試験練りベース	指・適	
																	指	
30404	P3－4（石灰石砕砂100%）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、試験練りベース	指・適	
																	指	
30405	P3－4（乾燥収縮30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂50%）、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30406	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

	山陽自動車道
生コンクリート	神戸（高）

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30407	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30408	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30409	T3－4（50）（Ad）	50	25,20	21,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ35～50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強覆工コンクリート 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
30410	B2－1（30）（S18）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30411	A1－3（40）NE	40	25,20	15	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30412	A1－3（12）L	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30413	P2－2（H）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30414	X1－1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート　　（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30415	B1－1（30）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30416	A1－1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30417	N1－2	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30418	N1－1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30419	N1－3	24	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30423	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適	
																	指	
30424	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	（現場着単価）剛性防護柵スリップフォーム工法（Rr－SB－FE）	指・適	
																	指	
30425	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30426	C1－1（Sf）	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	（現場着単価）円形水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	
30427	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	（現場着単価）連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適	
																	指	
30428	A1－1（15L）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30429	A1－1（18L）	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30430	A1－1（65）	40	20	65,スランプフロー58～70	−7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30431	P3－4（乾燥収縮・クリープ30%低減）	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30432	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30433	P2－4（乾燥収縮・クリープ低減）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S（石灰石砕砂100%）、収縮低減剤	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30434	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30435	P3－2	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30436	B2－1（J）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30437	B2－1（A）	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30438	B2－1（A）	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30439	P2－4（LE）B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用（パルチップの費用は含まない。） 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30441	P2－2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30442	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																	山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30443	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30444	P6－4（ベース、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30445	A1－4（膨張）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30446	A1－4（膨張＋収縮低減剤）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30447	A1－1（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30448	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30449	A1－3（K）	30	20	スランプフロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

	山陽自動車道
生コンクリート	神戸（高）

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30451	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
30452	A1－3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
30456	B1－3（12）	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30457	P6－4（膨張、SL＝15cm）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30458	P2－2（60L）	46	25,20	スランプフロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30459	P2－2（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30460	B1－3（24）（15）	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30461	P2－2（18LE）	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30462	Y1－2	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30463	B1－2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30464	B1－2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30465	A1－3（12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30466	A1－3（60）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）	指・適	
																	指	
30467	A1－3（60L）	30	25,20	スランプフロー60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）、56日強度	指・適	
																	指	
30468	A1－1－2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30469	A1－4（バルチップ）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート（バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない。	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																	山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30472	A1－3（L）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30473	A1－5（A）	30	25,20	スランプフロー60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30474	P6－4（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30475	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30476	A1－3（A1）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30477	A1－4（T）	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30478	P2－2（H）（T）1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30479	P2－2（H）（T）2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30480	P2－2（H）（T）3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30481	P2－2（H）（T）4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30482	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30483	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30484	X1－1（J）	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30485	A1－1（36E）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30486	P2－4 B12（H）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30487	P2－4 B12（N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																	（単位：円）	山陽自動車道 神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30488	P2－4 B12（H）（NE）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30490	P3－2 B12	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30493	X1-1（27）（J）	27	20,25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30494	Y1－1（J）	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30495	Y1－1（40）（J）	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30496	C1－1（J）	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30498	B2-1(12E)	24	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	－	20	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																（単位：円）		山陽自動車道 神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30499	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30500	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30501	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30502	P6－4（B）	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30503	P1－3（A）	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30504	P6－4 （18NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30505	P6－4 （18LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30506	C1－1（K）8	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生コンクリート																		山陽自動車道
															（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30508	C1－1（K）12	21	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30510	A1－3（40）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30511	P2－2（A）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30512	P2－2（NA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30513	P2－2（50）（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30514	P2－2（50）（LA）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （バルチップにかかる費用は含まない） 繊維は含まない	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30515	P2－2（50）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30516	P2－2（N）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30517	P2－2（NE）	40	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30518	P2－2（50）（NE）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30519	P2－2（50）（L）	50	25,20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30520	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30521	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30522	B2-1（E）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30523	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適	
																	指	
30524	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適	
																	指	
30525	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適	
																	指	
30526	B2－1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30527	A1－3	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30528	C2－1（N）	21	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
30531	A1－3（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30532	A1－4（E）	30	20,25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30533	P2－2（E）（A）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30534	P2－2（E）（B）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30535	P2－2（H）	40	20,25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30536	P2－2（F）	40	20,25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30542	P6－5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30547	P2－4（12NE）	40	13,15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30548	A1－4（A）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30549	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート　　（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30550	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適	
																	指	
30551	P6－4（A）	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適	
																	指	
30552	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	AE	－	－	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30553	A1－1（J）（S12）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30554	P3－2（J）（40-12,N）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30555	B1-2（J）	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30556	B1-2（30）（J）	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

	山陽自動車道
生コンクリート	神戸（高）

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30558	A1-1（36）	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	
																	指	
30559	A1-4（30）	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	
																	指	
30560	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30562	B1-3（C）	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30563	A1－3（12L）（B）	30	20	65	2	4.5	1.5	L	-	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30565	P3-4	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	
																	指	
30566	P3-4(J)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート　　（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30567	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	
																	指	
30568	A1－4（Y）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	
																	指	
30569	A1-6（F40）	30	25,20	スランプフロー45	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30570	B2－1（C）	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30571	A1-1（36）	30	25,20	フロー65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30572	P3－4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30573	A1－5	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30574	A1－5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸（高）

生コンクリート

（単位：円）

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30575	P6－2	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30576	P6－3	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30577	P6-2（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30578	P6-3（A）	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30579	P6-4（A）	50	25,20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適	
																	指	
30580	A1－3（36L）	36	25,20	18	2.5	4.5	1.5	L	270	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30581	A1－6 A	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適	
																	指	
30582	A1－6 AK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30583	A1－6 A（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適	
																	指	
30584	A1－6 AK（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適	
																	指	
30585	A1－6 B	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30586	A1－6 BK	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30587	A1－6 B（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30588	A1－6 BK（N）	30	20	スランプフロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系、繊維補強コンクリート（繊維無、繊維混入前ベースコン） 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30589	A1－3（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30590	A1－3（LEx）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	20	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート																（単位：円）		神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30591	B1ー3（B）（L）	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30592	A1－3(36)	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30593	A1－3 （36）（55）	36	20	スランプフロー55	7.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30594	A1-3(12L)(A)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30595	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30596	A1-3(65L)	30	20	65	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE減水剤	37.1	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30597	A1－1（A）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30598	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

																		山陽自動車道
生コンクリート															（単位：円）			神戸（高）
規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最 低 ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30599	A1－1（B）	35	25,20	8	25	4.5	1.5	H	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	繊維補強材 繊維は含まない	指・適	
																	指	
30600	B2－1（A）	21	40,25,20	8	25	4.5	1.5	N	230	なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30601	A1-3(12L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30602	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適	
																	指	
30603	A1－5（60）	30	20	スランプフロー60	2	4.5	0.5	N	-	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート（自己充填性ランク2）増粘剤系	指・適	
																	指	
30604	P6－2	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適	
																	指	
30605	P6－2（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適	
																	指	
30606	P6－3	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

	山陽自動車道
（単位：円）	神戸（高）

生コンクリート

規格No	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	材令28日圧縮強度（N/mm2）	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ（cm）注1）	スランプ許容差（cm）	空気量（%）注1）	空気量許容差（%）	セメントの種類	最　低ｾﾒﾝﾄ量（kg/m3）	減水剤種類	W／C（%）	単位水量上限（kg/m3）	膨張材添加（kg/m3）	夜間休日出荷	単位	備　考	区分	三木市域
30607	P6－3（A）	50	25,20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適	
																	指	
30608	B2－1（30）（J）	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は適用しない（JIS準拠）	指・適	
																	指	
30609	P2－4（15NE）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない	指・適	
																	指	
30610	P2－4（15NE）B	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	パルチップ（はく落対策）添加用ベースコンクリート （パルチップにかかる費用は含まない）、収縮低減剤5kg添加 収縮低減剤の費用は含まない、繊維は含まない	指・適	
																	指	
30611	P2－4（E）	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30612	P2－2（LA）	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	

注1）　西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2）　スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3）　N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント、P：舗装用セメント、F：フライアッシュセメントB種
、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント

注4）　H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5）　X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。

注6）　膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。

注7）　区分　指：指定品（W／C、単位水量等）　適：全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場

注8）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

コンクリート（別紙）

新名神高速道路　新名神京都事務所
城陽市域・宇治田原市域

＜出荷時間帯目安表＞

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

＜夜間・休日納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	＋　5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	＋　5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

＜早朝納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00～7:29	150,000円/回	＋　5,000円/m3	
指示着時間が7:30～7:59	－	＋　5,000円/m3	

＜夕方納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00～18:59	60,000円/回	＋　5,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が17:00～18:59までの納入分	－	＋　5,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が19:00以降の納入分	20,000円/台	＋　5,000円/m3	

＜キャンセル料金＞

条件	定額料金	割増料金	備考
予定数量5m3未満	20,000円	－	
予定数量5m3以上10m3未満	－	6,000円/m3	
予定数量10m3以上30m3未満	100,000円	－	
予定数量30m3以上70m3未満	200,000円	－	
予定数量70m3以上100m3未満	300,000円	－	
予定数量100m3以上150m3未満	400,000円	－	
予定数量150m3以上	－	4,000円/m3	上限1,000,000円
納入数量が30%以上の数量減	－	4,000円/m3	上限600,000円

※キャンセルの連絡は前日14:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の14:00まで。
当日注文当日キャンセルの場合もキャンセル料が必要。
生コンクリートの納入予定数量が30m3以上の場合で、納入予定数量より実績納入数量が30%以上減量した場合に「30%以上の数量減」を適用。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

コンクリート（別紙）

新名神高速道路　新名神大津事務所

大津市域・甲賀市域

＜時間外打設の生コンクリート割増額＞（打設開始の規定＝打設開始8：00～打設終了17：00）

No.	対象時間	基本料金	割増料	備考
①	夕方割増:17:00着～19:00打設終了	100,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
②	夜間割増:19:00着～22:00打設終了	300,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
③	深夜割増:22:00着～7:00打設終了	500,000 円/式	＋ 3,000円/m3	原則、休前日の注文が必要
④	早朝割増:7:00着～8:00打設終了	100,000 円/式	＋ 1,000円/m3	
⑤	継続割増:通常出荷時間から継続して出荷する場合は 17:00着～19:00打設終了		＋ 3,000円/m3	19:00を超えて打設を継続する場合、割増区分に応じた基本料金と割増料金が必要

＜休日の生コンクリート割増額＞

No.	対象日	基本料金	割増料	備考
①	土曜、日曜、祝日の出荷	200,000 円/式	＋ 1,000円/m3	対応できない場合あり
②	夏季、年末年始休日等の出荷	500,000 円/式	＋ 3,000円/m3	対応できない場合あり

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

コンクリート（別紙）

大和北道路・西名阪自動車道　奈良工事事務所
大和郡山市域・奈良市域

＜休日稼働・夜間・早朝割増料金＞

打設開始時間	定額	加算額	備考
(1) 18：00工場発～22：00迄に打設終了する場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
(2) 20：00工場発で納入する場合、翌朝7：00迄	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
(3) 早朝6:00～7:00迄に工場発で納入する場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
(4) 休日(土曜・日曜・祝日)稼働する場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
(5) 早朝出荷の前日、夜間出荷の当日が各14：00以降にキャンセルする場合	200,000円/式		

通常稼働時間は、8:00～16:30迄

＜生コンクリートのキャンセル料金(休日は除く)＞

キャンセル時間 出荷予定前日営業日14:00以降の場合	0.5m3以上50m3未満	5,000円/m3
	50m3以上150m3未満	3,500円/m3
	150m3以上	3,000円/m3
	（上限 **800,000**円）	

※出荷予定日前日14:00以降に出荷予定数量が30%以上数量減少した場合、出荷予定数量の数量減少分に対して、3,000円/m3のキャンセル料金を頂きます。但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

コンクリート（別紙）

新名神高速道路　新名神大阪西事務所
高槻市域

＜規定時間外割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00　（打設開始＝現場着時間）　（打設完了＝現場退出時間）

No.	打設開始時間	割増料金	備考
①	規定時間超17:30～20:00迄打設完了　注1,2	＋　2,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了	200,000円/式　＋　1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続	400,000円/式　＋　1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄	400,000円/式　＋　1,000円/m3	
⑤	打設開始5:30～8:00迄打設分	200,000円/式　＋　1,000円/m3	
⑥	打設開始6:30～8:00迄打設分　注3	＋　8,000円/台	
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増	

注1：夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。（ずれ込み台数の納入伝票の合計数量とする。）
注2：打設完了時間が20:00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。
　　打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。
注3：休日出荷の場合は、200,000円+12,000円/台を適用。　※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷　注4	＋	1,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
休日出荷　注4	200,000円/式　＋	1,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

※工場稼働については事前協議が必要
注4：打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、＜規定時間外割増額＞を適用。
（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

＜キャンセル料金＞

※キャンセル料金発生規定＝15:00以降　（出荷予定前日＝出荷予定前日営業日）

出荷予定日前日15:00～出荷当日	平日規定時間内	＋　4,000円/m3	
	土曜日 規定時間内	＋　4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
	規定時間外・休日	200,000円/件　＋　4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について（前日15:00時点の数量を基本とする）
①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル
・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。
また、水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減（1工場の予定合計数量を基本とする）
・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m3。
但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

コンクリート（別紙）

新名神高速道路　新名神大阪東事務所
枚方市域・門真市域

＜規定時間外割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00　（打設開始＝現場着時間）　（打設完了＝現場退出時間）

No.	打設開始時間	割増料金	備考
①	規定時間超17:30～20:00迄打設完了　注1,2	＋　2,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了	200,000円/式　＋　1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続	400,000円/式　＋　1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄	400,000円/式　＋　1,000円/m3	
⑤	打設開始5:30～8:00迄打設分	200,000円/式　＋　1,000円/m3	
⑥	打設開始6:30～8:00迄打設分　注3	＋　8,000円/台	
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増	

注1：夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。（ずれ込み台数の納入伝票の合計数量とする。）
注2：打設完了時間が20:00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。
　　打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。
注3：休日出荷の場合は、200,000円+12,000円/台を適用。　※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷　注4	＋	1,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
休日出荷　注4	200,000円/式　＋	1,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

※工場稼働については事前協議が必要
注4：打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、＜規定時間外割増額＞を適用。
（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

＜キャンセル料金＞

※キャンセル料金発生規定＝15:00以降　（出荷予定前日＝出荷予定前日営業日）

出荷予定日前日15:00～出荷当日	平日規定時間内	＋　4,000円/m3	
	土曜日 規定時間内	＋　4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
	規定時間外・休日	200,000円/件　＋　4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について（前日15:00時点の数量を基本とする）
①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル
・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。
また、水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減（1工場の予定合計数量を基本とする）
・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m3。
但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

コンクリート（別紙）

新名神高速道路　新名神大阪東事務所
八幡市域・京田辺市域

＜出荷時間帯目安表＞

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

＜夜間・休日納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	＋　5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	＋　5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

＜早朝納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00～7:29	150,000円/回	＋　5,000円/m3	
指示着時間が7:30～7:59	－	＋　5,000円/m3	

＜夕方納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00～18:59	60,000円/回	＋　5,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が17:00～18:59までの納入分	－	＋　5,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が19:00以降の納入分	20,000円/台	＋　5,000円/m3	

＜キャンセル料金＞

条件	定額料金	割増料金	備考
予定数量5m3未満	20,000円	－	
予定数量5m3以上10m3未満	－	6,000円/m3	
予定数量10m3以上30m3未満	100,000円	－	
予定数量30m3以上70m3未満	200,000円	－	
予定数量70m3以上100m3未満	300,000円	－	
予定数量100m3以上150m3未満	400,000円	－	
予定数量150m3以上	－	4,000円/m3	上限1,000,000円

納入数量が30%以上の数量減	－	4,000円/m3	上限600,000円

※キャンセルの連絡は前日14:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の14:00まで。
当日注文当日キャンセルの場合もキャンセル料が必要。
生コンクリートの納入予定数量が30m3以上の場合で、納入予定数量より実績納入数量が30%以上減量した場合に「30%以上の数量減」を適用。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

コンクリート（別紙）

舞鶴若狭自動車道　福知山高速道路事務所
おおい町域

＜夜間・休日出荷＞

・対応不可

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

コンクリート（別紙）

山陽自動車道　神戸高速道路事務所
三木市域

＜規定時間外割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00　（打設開始＝現場着時間）　（打設完了＝現場退出時間）

No.	打設開始時間	割増料金			備考
①	規定時間超17:30～20:00迄打設完了　注1,2		＋	2,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了	200,000円/式	＋	1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄	400,000円/式	＋	1,000円/m3	
⑤	打設開始5:30～8:00迄打設分	200,000円/式	＋	1,000円/m3	
⑥	打設開始6:30～8:00迄打設分　注3		＋	8,000円/台	
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増			

注1：夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。（ずれ込み台数の納入伝票の合計数量とする。）
注2：打設完了時間が20:00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。
　　打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。
注3：休日出荷の場合は、200,000円+12,000円/台を適用。　※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷　注4		＋	1,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
休日出荷　注4	200,000円/式	＋	1,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

※工場稼働については事前協議が必要
注4：打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、＜規定時間外割増額＞を適用。
（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

＜キャンセル料金＞

※キャンセル料金発生規定＝15:00以降　（出荷予定前日＝出荷予定前日営業日）

出荷予定日前日15:00～出荷当日	平日規定時間内		＋	4,000円/m3	
	土曜日 規定時間内		＋	4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
	規定時間外・休日	200,000円/件	＋	4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について（前日15:00時点の数量を基本とする）
①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル
・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。
また、水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減（1工場の予定合計数量を基本とする）
・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m3。
但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

≪建設工事材料≫

セメント（バラ）

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

						新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
セメント（バラ）					（単位：円）	京都(事)			
規格No	種　別	セメントの種類	取引数量区分	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	16,800	16,800	16,800	16,800
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	16,300	16,300	16,300	16,300
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211　夜間出荷		—		
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	16,800	16,800	16,800	16,800
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211	16,300	16,300	16,300	16,300

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

セメント（バラ）					（単位：円）	阪和自動車道		
						和歌山(工)		
規格No	種　別	ｾﾒﾝﾄの種　類	取引数量区分	単位	摘　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	17,800	17,800	18,300
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211			
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211　夜間出荷			
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	17,800	17,800	18,300
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211			

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

セメント（バラ）						大和北道路・西名阪自動車道
				（単位：円）		奈良(工)
規格No	種　別	ｾﾒﾝﾄの種　類	取引数量区分	単位	摘　要	大和郡山市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	16,800
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	16,300
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211　夜間出荷	
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	16,800
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211	16,300

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

						新名神高速道路
セメント（バラ）					（単位：円）	大阪西(事)
規格No	種　別	ｾﾒﾝﾄの種 類	取引数量区分	単位	摘　要	高槻市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	16,800
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	16,300
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211　夜間出荷	
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	16,800
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211	16,300

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

セメント（バラ）					（単位：円）	舞鶴若狭自動車道		
						福知山（高）		
規格No	種　別	セメントの種類	取引数量区分	単位	摘　要	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	17,800	18,300	18,300
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	17,300	18,300	18,300
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211　夜間出荷		—	
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	17,800		
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211	17,300		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

セメント（バラ）					（単位：円）	第二神明道路	
						第二神明（事）	
規格No	種　別	ｾﾒﾝﾄの種類	取引数量区分	単位	摘　要	神戸市域	明石市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210		
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	16,300	
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211　夜間出荷		
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210		16,800
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211		16,300

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

≪建設工事材料≫

道路用骨材

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
					京都(事)			
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001		3,500		
0102	粒度調整砕石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001		3,500		
0103	粒度調整砕石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001				
0104	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)（夜間出荷）	m 3	JISA5001				
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	3,150	3,150	2,850	3,300
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001				
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001				
0301	単粒度砕石	30-20mm（４号）	m3	JISA5001	4,350	4,350		
0302	単粒度砕石	20-13mm（５号）	m3	JISA5001		4,350		
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001				
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001				
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		2,300	2,200	3,400
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		2,300	2,200	3,400
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			—	—
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」	4,750	4,750		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
					京都(事)			
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3					
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３				
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３				
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1			—	—
0801	切込砕石	40-0㎜	m3	土木工事共通仕様書		3,150	2,850	3,300
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150ｍｍ～200ｍｍ		—		
0803	ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ		—		
0804	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ	5,000	5,000		
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ		—		
0806	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～２００ｍｍ		—		
0807	割ぐり石	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ	—	—		
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			2,700	—	—
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2			—	—
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001				
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　ｔ＝5ｃｍ）0.075㎜ふるい通過量6%以下				
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
					京都(事)			
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			—	—
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
1304	ずり石	200mm以下	m3					
1307	補強土壁裏込め	80mm以下　修正CBR5%以上　ス レーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	大津市域	甲賀市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	4,400	4,800
0102	粒度調整砕石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	4,400	4,800
0103	粒度調整砕石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)（夜間出荷）	m 3	JISA5001		—
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	4,100	4,600
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	4,100	
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001	—	
0301	単粒度砕石	30-20mm（４号）	m3	JISA5001	5,400	5,500
0302	単粒度砕石	20-13mm（５号）	m3	JISA5001	5,400	5,500
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001	5,400	
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001		
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		2,600
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」	5,600	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	大津市域	甲賀市域
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３		
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込砕石	40-0㎜	m3	土木工事共通仕様書	4,100	4,600
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150ｍｍ～200ｍｍ	6,000	
0803	ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ		—
0804	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ	5,900	6,000
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ	6,000	
0806	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～20０ｍｍ	5,900	
0807	割ぐり石	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ		6,100
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		5,200	4,600
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001		—
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　ｔ＝5ｃｍ）0.075㎜ふるい通過量6%以下	—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015	1,400	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	大津市域	甲賀市域
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1304	ずり石	200mm以下	m3			2,600
1307	補強土壁裏込め	80mm以下　修正CBR5%以上　ス レーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	阪和自動車道		
					和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001			5,500
0102	粒度調整砕石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	4,800	5,500	5,500
0103	粒度調整砕石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001			
0104	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)（夜間出荷）	m 3	JISA5001			
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	4,550	5,200	5,200
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001			
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001			
0301	単粒度砕石	30-20mm（４号）	m3	JISA5001	5,600	6,500	6,500
0302	単粒度砕石	20-13mm（５号）	m3	JISA5001			
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001			
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001			
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		—	
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	阪和自動車道		
					和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3				
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３			
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３			
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1			
0801	切込砕石	40-0㎜	m3	土木工事共通仕様書			
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150ｍｍ～200ｍｍ			
0803	ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ			
0804	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ			
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ			
0806	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～２００ｍｍ			
0807	割ぐり石	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ			
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3				
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2			
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001			
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　ｔ＝5ｃｍ）0.075㎜ふるい通過量6%以下			
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015		—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	阪和自動車道		
					和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
1304	ずり石	200mm以下	m3				
1307	補強土壁裏込め	80mm以下　修正CBR5%以上　ス レーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	大和郡山市域	奈良市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	4,050	
0102	粒度調整砕石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	4,050	
0103	粒度調整砕石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001	—	
0104	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)（夜間出荷）	m 3	JISA5001	—	
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	3,600	3,600
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	3,600	3,600
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001	—	
0301	単粒度砕石	30-20mm（４号）	m3	JISA5001	—	
0302	単粒度砕石	20-13mm（５号）	m3	JISA5001	—	
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001	—	
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001	—	
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,400	
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,400	
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」	5,950	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	大和郡山市域	奈良市域
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３	―	
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３	―	
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1	3,500	
0801	切込砕石	40-0㎜	m3	土木工事共通仕様書	3,600	
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150ｍｍ～200ｍｍ		
0803	ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ		
0804	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ	4,950	
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ		
0806	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～20０ｍｍ		
0807	割ぐり石	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ		
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		3,500	3,500
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	―	
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001	―	
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　ｔ＝5ｃｍ）0.075㎜ふるい通過量6%以下	―	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	大和郡山市域	奈良市域
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	―	
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,400	
1304	ずり石	200mm以下	m3			
1307	補強土壁裏込め	80mm以下　修正CBR5%以上　ス レーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路	
					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	高槻市域	茨木市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	2,800	
0102	粒度調整砕石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	2,800	
0103	粒度調整砕石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)（夜間出荷）	m 3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,500	2,500
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	2,500	
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		
0301	単粒度砕石	30-20mm（４号）	m3	JISA5001	4,100	
0302	単粒度砕石	20-13mm（５号）	m3	JISA5001	4,100	
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001		
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001		
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	高槻市域	茨木市域
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３	5,750	
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込砕石	40-0㎜	m3	土木工事共通仕様書	2,500	
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150ｍｍ～200ｍｍ		
0803	ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ		
0804	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ	4,000	
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ	—	
0806	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～20０ｍｍ	—	
0807	割ぐり石	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ	—	
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		2,850	
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001		
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　ｔ＝5ｃｍ）0.075㎜ふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	高槻市域	茨木市域
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1304	ずり石	200mm以下	m3			
1307	補強土壁裏込め	80mm以下　修正CBR5%以上　ス レーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
					大阪東（事）				
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001		3,050	3,500	3,500	
0102	粒度調整砕石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001					
0103	粒度調整砕石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		3,050			
0104	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)（夜間出荷）	m 3	JISA5001					
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,500	2,750	3,150	3,150	3,000
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001					
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001					
0301	単粒度砕石	30-20mm（４号）	m3	JISA5001		4,350	4,350	4,350	
0302	単粒度砕石	20-13mm（５号）	m3	JISA5001					
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001					
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001					
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			2,300	2,300	
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			2,300	2,300	
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			—	—	
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			—	—	
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
					大阪東（事）				
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3						
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３					
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３		5,250	4,750		
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1					
0801	切込砕石	40-0㎜	m3	土木工事共通仕様書	2,500	2,750	3,150	3,150	
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150ｍｍ～200ｍｍ	—	—			
0803	ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ		—	—	—	
0804	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ	4,000	4,250	5,000	5,000	
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ		—	—		
0806	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～２００ｍｍ					
0807	割ぐり石	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ					
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			2,700	2,700	2,700	
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2					
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001					
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　ｔ＝5ｃｍ）0.075㎜ふるい通過量6%以下			—		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
					大阪東（事）				
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			—	—	
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」					
1304	ずり石	200mm以下	m3						
1307	補強土壁裏込め	80mm以下　修正CBR5%以上　ス レーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			3,050	3,050	

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	舞鶴若狭自動車道		
					福知山（高）		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	3,800	3,800	3,800
0102	粒度調整砕石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,800	3,800	3,800
0103	粒度調整砕石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001	3,800	—	—
0104	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)（夜間出荷）	m 3	JISA5001			
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	3,550	3,600	3,600
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	3,550		
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001			
0301	単粒度砕石	30-20mm（４号）	m3	JISA5001	4,600	—	
0302	単粒度砕石	20-13mm（５号）	m3	JISA5001	4,600	4,400	4,400
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001	4,600	4,400	
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001	4,600	4,400	
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3				
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３			
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３			
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1			
0801	切込砕石	40-0㎜	m3	土木工事共通仕様書	3,550		
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150ｍｍ～200ｍｍ			
0803	ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ			
0804	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ			
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ			
0806	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～20０ｍｍ			
0807	割ぐり石	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ	5,700	—	—
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3				
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2			
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001			
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　ｔ＝5ｃｍ）0.075㎜ふるい通過量6%以下			
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	舞鶴若狭自動車道		
					福知山（高）		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
1304	ずり石	200mm以下	m3				
1307	補強土壁裏込め	80mm以下　修正CBR5%以上　ス レーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	第二神明道路	
					第二神明（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	神戸市域	明石市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	3,300	3,150
0102	粒度調整砕石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,300	3,150
0103	粒度調整砕石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)（夜間出荷）	m 3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	3,000	2,950
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	3,000	2,950
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		
0301	単粒度砕石	30-20mm（４号）	m3	JISA5001	5,400	5,350
0302	単粒度砕石	20-13mm（５号）	m3	JISA5001	5,400	5,350
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001	5,400	5,350
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001		
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」	5,200	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	第二神明道路	
					第二神明（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	神戸市域	明石市域
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3		—	
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３		
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込砕石	40-0㎜	m3	土木工事共通仕様書	3,000	2,950
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150ｍｍ～200ｍｍ		
0803	ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ		
0804	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ		
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ		
0806	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～２００ｍｍ		
0807	割ぐり石	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ		
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—	—
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001	4,600	
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　ｔ＝5ｃｍ）0.075㎜ふるい通過量6%以下	—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	第二神明道路	
					第二神明（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	神戸市域	明石市域
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1304	ずり石	200mm以下	m3			
1307	補強土壁裏込め	80mm以下　修正CBR5%以上　ス レーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	山陽自動車道 神戸(高)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	三木市域
0101	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	
0102	粒度調整砕石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,300
0103	粒度調整砕石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001	
0104	粒度調整砕石	40-0mm (M-40)（夜間出荷）	m 3	JISA5001	
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	3,100
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001	
0301	単粒度砕石	30-20mm（４号）	m3	JISA5001	
0302	単粒度砕石	20-13mm（５号）	m3	JISA5001	
0303	単粒度砕石	13-5mm（6号）	m3	JISA5001	
0304	単粒度砕石	5-2.5mm（7号）	m3	JISA5001	
0401	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
0402	道路用砕石（下部路床）	150mm以下　修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
0403	上部路体	300mm以下　修正CBR　2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要（軟弱地盤処理工）」	4,400

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	山陽自動車道 神戸(高)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	三木市域
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3		
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３	
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書１６－７－３	
0701	客土（植物用）		m3	土木工事共通仕様書14-6-1	
0801	切込砕石	40-0㎜	m3	土木工事共通仕様書	
0802	割ぐり石（河川内根固め工）		m3	150ｍｍ～200ｍｍ	
0803	ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ	
0804	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～１５０ｍｍ	
0805	割ぐり石（河川内根固め工）	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ	
0806	割ぐり石		m3	５０ｍｍ～20０ｍｍ	
0807	割ぐり石	150mm～200ｍｍ	m3	150ｍｍ～200ｍｍ	4,300
0901	粗砂（まさ土）	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		―
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	
1101	スクリーニングス		m3	道路用砕石　2.5～0(mm)JISA5001	3,600
1201	フィルター層		m3	砂（歩道　透水性舗装用フィルター層　ｔ＝5ｃｍ）0.075㎜ふるい通過量6%以下	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm（CS-40）	m3	JIS A 5015	―

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（道路用骨材）				（単位：円）	山陽自動車道 神戸(高)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　　要	三木市域
1302	補強土壁裏込め	200mm以下　修正CBR　5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
1303	道路用砕石（上部路床）	100mm以下　修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
1304	ずり石	200mm以下	m3		
1307	補強土壁裏込め	80mm以下　修正CBR5%以上　ス レーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

≪建設工事材料≫

コンクリート用骨材

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（コンクリート用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 京都(事)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	宇治田原町域
0101	コンクリート用　砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	4,350
0201	コンクリート用　砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	4,750
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない（JIS規格）	

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（コンクリート用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路	
					大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大津市域	甲賀市域
0101	コンクリート用　砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	5,200	
0201	コンクリート用　砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	5,500	
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない（JIS規格）		―

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（コンクリート用骨材）				（単位：円）	阪和自動車道		
					和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0101	コンクリート用　砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	4,900	5,300	5,300
0201	コンクリート用　砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	5,000	5,400	5,400
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない（JIS規格）			

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（コンクリート用骨材）				（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	奈良市域
0101	コンクリート用　砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	6,100
0201	コンクリート用　砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	5,300
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない（JIS規格）	

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（コンクリート用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	高槻市域
0101	コンクリート用　砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	5,100
0201	コンクリート用　砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	5,400
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない（JIS規格）	

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（コンクリート用骨材）				（単位：円）	舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	舞鶴市域	おおい町域
0101	コンクリート用　砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	4,600	4,900
0201	コンクリート用　砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領（吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ）」	5,500	6,800
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない（JIS規格）		

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

≪建設工事材料≫

舗装用骨材

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（舗装用骨材）		（単位：円）			新名神高速道路 京都(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2		3,500
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントＢ種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―	―
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントＢ種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―	―
0311	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　ＣＳ-30	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		1,400
0312	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　ＣＳ-40	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0411	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%		
0514	セメント安定処理路盤工　下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%　※セメント含まずスラグのみ		
0515	セメント安定処理路盤工　下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%　※セメント含まずスラグのみ		

・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（舗装用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大津市域	甲賀市域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	4,400	4,800
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントＢ種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―	―
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントＢ種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―	―
0311	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　ＣＳ-30	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%	1,400	
0312	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　ＣＳ-40	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―	―
0411	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%		
0514	セメント安定処理路盤工　下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%　※セメント含まずスラグのみ	1,400	1,400
0515	セメント安定処理路盤工　下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%　※セメント含まずスラグのみ	1,400	1,400

・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（舗装用骨材）				（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良（工）
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大和郡山市域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015	—
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3		—
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	4,050
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントＢ種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントＢ種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0311	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　ＣＳ-30	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%	—
0312	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　ＣＳ-40	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%	—
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0411	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%	—
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	—
0514	セメント安定処理路盤工　下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%　※セメント含まずスラグのみ	
0515	セメント安定処理路盤工　下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%　※セメント含まずスラグのみ	

・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（舗装用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	高槻市域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015	2,100
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	2,800
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントＢ種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントＢ種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―
0311	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　ＣＳ-30	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%	
0312	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　ＣＳ-40	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%	
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―
0411	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%	
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0514	セメント安定処理路盤工　下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%　※セメント含まずスラグのみ	
0515	セメント安定処理路盤工　下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%　※セメント含まずスラグのみ	

・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（舗装用骨材）				（単位：円）	新名神高速道路 大阪東（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	枚方市域	八幡市域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3		2,400	2,400
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2		
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントＢ種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントＢ種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0311	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　ＣＳ-30	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0312	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　ＣＳ-40	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0411	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	―	―
0514	セメント安定処理路盤工　下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%　※セメント含まずスラグのみ		
0515	セメント安定処理路盤工　下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%　※セメント含まずスラグのみ		

・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（舗装用骨材）				（単位：円）	第二神明道路	
					第二神明（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	神戸市域	明石市域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	3,300	3,150
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントＢ種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントＢ種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0311	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　ＣＳ-30	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0312	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　ＣＳ-40	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0411	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%		
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	―	
0514	セメント安定処理路盤工　下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%　※セメント含まずスラグのみ		
0515	セメント安定処理路盤工　下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%　※セメント含まずスラグのみ		

・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

骨材（舗装用骨材）				（単位：円）	山陽自動車道 神戸(高)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	三木市域
0111	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015	
0112	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工　下層路盤用骨材	粒度調整砕石　M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	
0211	セメント安定処理路盤　上層路盤用骨材	高炉セメントＢ種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0221	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	高炉セメントＢ種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―
0311	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　ＣＳ-30	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%	
0312	粒状路盤工　下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　ＣＳ-40	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%	
0313	セメント安定処理路盤　下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	―
0411	粒状路盤工　上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ　MS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%	
0412	粒状路盤工　上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ　HMS-25	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0514	セメント安定処理路盤工　下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%　※セメント含まずスラグのみ	
0515	セメント安定処理路盤工　下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ：CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容：転炉スラグ100%　※セメント含まずスラグのみ	

・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

≪建設工事材料≫

アスファルト合材

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
							京都(事)			
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		17,000		
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		17,500		
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＢ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	20,900	20,900	21,900	22,200
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷	21,400	21,400	22,400	22,700
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	―	―	―	―
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		20,600	21,600	21,900
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」 夜間出荷		21,100	22,100	22,400
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		18,900	19,900	20,200
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		19,400	20,400	20,700
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0212	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	18,600	18,600	19,600	19,900
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷	19,100	19,100	20,100	20,400
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			21,100		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
							京都(事)			
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」	21,100	21,100		
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」　夜間出荷	21,600	21,600		
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		21,100	22,100	22,400
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷		21,600	22,600	22,900
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	21,100	21,100	22,100	22,400
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷	21,600	21,600	22,600	22,900
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	17,000	17,000		
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		17,500		
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱				
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		17,000		
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		17,500		
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		16,700		
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		17,200		
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t					
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
							京都(事)			
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		16,400	17,400	17,700
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		16,900	17,900	18,200
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書		19,200	20,200	20,500
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷		19,700	20,700	21,000
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t			—	—	—
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			—	—	—
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t					
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t					
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷				
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t					
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	開粒度アスファルト混合物（13）相当				
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
							京都(事)			
規格No	材料名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
1510	加熱アスファルト合材	橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」	—	—		
1512	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t					
1513	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷				
1516	加熱アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	ＮＥＸＣＯ「高弾性上層路盤用混合物設計・施工管理要領」		—		
1517	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷				
1519	加熱アスファルト合材	密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ　Ⅱ型		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷				
1520	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下	—	—		
1521	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下　（夜間）	—	—		
1522	加熱アスファルト合材	表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	—	—		
1523	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t					
1524	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t	夜間出荷				

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	大津市域	甲賀市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,600	17,800
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	18,200	
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＢ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	22,100	22,300
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷	22,700	22,900
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	―	―
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	21,800	22,000
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」 夜間出荷	22,400	22,600
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	19,700	19,900
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	20,300	20,500
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0212	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	18,600	18,800
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷	19,200	19,400
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　要	大津市域	甲賀市域
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」	21,900	22,100
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」　夜間出荷	22,500	22,700
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	21,900	
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷	22,500	
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	17,600	17,800
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	18,200	18,400
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		17,400
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		18,000
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			—
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路	
							大津(事)	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　要	大津市域	甲賀市域
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	16,800	17,000
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	17,400	17,600
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	19,800	20,000
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷	20,400	20,600
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t		—	—
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		—	—
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t			
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	—	
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	19,300	19,500
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	19,900	20,100
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	開粒度アスファルト混合物（13）相当		
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	材料名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘要	大津市域	甲賀市域
1510	加熱アスファルト合材	橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」		
1512	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1513	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		
1516	加熱アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	ＮＥＸＣＯ「高弾性上層路盤用混合物設計・施工管理要領」		
1517	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		—
1519	加熱アスファルト合材	密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ　Ⅱ型		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
1520	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下		
1521	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下　（夜間）		
1522	加熱アスファルト合材	表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1523	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t			
1524	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t	夜間出荷		

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	阪和自動車道		
							和歌山(エ)		
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＢ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			24,900
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷			25,400
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」			
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」			
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」 夜間出荷			
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			21,100
0212	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			21,600
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	阪和自動車道		
							和歌山(エ)		
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」			
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」　夜間出荷			
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	20,300	21,400	21,400
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷			
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱			22,000
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	20,300	21,400	21,400
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷			21,900
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	20,000	21,100	21,100
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷			21,600
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t				
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	阪和自動車道		
							和歌山(エ)		
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			20,600
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			21,100
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書			
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷			
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t				
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t				
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t				
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t				
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷			
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t				
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	開粒度アスファルト混合物（13）相当			
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	阪和自動車道		
							和歌山(エ)		
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
1510	加熱アスファルト合材	橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」			
1512	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t				
1513	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷			
1516	加熱アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	ＮＥＸＣＯ「高弾性上層路盤用混合物設計・施工管理要領」			
1517	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷			
1519	加熱アスファルト合材	密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ　Ⅱ型		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷			
1520	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下			
1521	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下　（夜間）			
1522	加熱アスファルト合材	表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷			
1523	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t				
1524	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t	夜間出荷			

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	大和郡山市域	奈良市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	16,000	16,000
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,500	
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＢ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		16,000
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	19,800	
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷	20,300	
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	19,500	
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」 夜間出荷	20,000	
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,700	
0212	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,200	
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,700	
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷	18,200	
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　要	大和郡山市域	奈良市域
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」　夜間出荷		
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	16,000	16,000
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	16,500	
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	—	—
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	16,000	16,000
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	16,500	
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	15,700	
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	16,200	
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	15,600	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	大和郡山市域	奈良市域
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,400	
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	15,900	
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	18,200	
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷	18,700	
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t			
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	開粒度アスファルト混合物（13）相当	15,600	
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)	
規格No	材料名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘要	大和郡山市域	奈良市域
1510	加熱アスファルト合材	橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」		
1512	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1513	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		
1516	加熱アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	ＮＥＸＣＯ「高弾性上層路盤用混合物設計・施工管理要領」		
1517	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		
1519	加熱アスファルト合材	密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ　Ⅱ型		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
1520	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下		
1521	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下　（夜間）		
1522	加熱アスファルト合材	表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1523	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t			
1524	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t	夜間出荷		

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

新名神高速道路
大阪西(事)

生アスファルト購入合材　　（単位：円）

規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　要	高槻市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＢ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	18,600
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷	19,100
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	18,300
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」 夜間出荷	18,800
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,200
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	17,700
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0212	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	16,900
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷	17,400
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

新名神高速道路
大阪西(事)

生アスファルト購入合材　　（単位：円）

規格No	材料名	最大粒径	ASタイプ	規格種別（別シート参照）	単位	摘要	高槻市域
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」　夜間出荷	19,900
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	15,300
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	15,800
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	15,300
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	15,800
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	15,000
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	15,500
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

新名神高速道路
大阪西(事)

生アスファルト購入合材　　（単位：円）

規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　要	高槻市域
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	17,500
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷	18,000
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t		
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t		18,600
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	17,700
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	開粒度アスファルト混合物（13）相当	
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材								新名神高速道路
						（単位：円）		大阪西(事)
規格No	材料名		最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘要	高槻市域
1510	加熱アスファルト合材	橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」	
1512	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
1513	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷	
1516	加熱アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	ＮＥＸＣＯ「高弾性上層路盤用混合物設計・施工管理要領」	
1517	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷	
1519	加熱アスファルト合材	密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ　Ⅱ型		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	17,700
1520	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下	
1521	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下　（夜間）	
1522	加熱アスファルト合材	表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1523	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t		
1524	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t	夜間出荷	

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路			淀川左岸線線延伸部
							大阪東（事）			
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	門真市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＢ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		18,100		18,100
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」				—
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」				17,800
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」 夜間出荷				
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		14,500		
0212	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路			淀川左岸線線延伸部
							大阪東（事）			
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	門真市域
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」				18,900
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」　夜間出荷				
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	15,300	14,800		
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷				
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱				
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱				
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷				
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		14,500		
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷				
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t					
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱			16,800	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	新名神高速道路			淀川左岸線線延伸部
							大阪東（事）			
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	門真市域
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書				
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷				
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t					
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t					
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t				20,900	
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t				20,900	
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷				
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t					
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	開粒度アスファルト混合物（13）相当		14,300		
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷				14,800

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材							新名神高速道路			淀川左岸線線延伸部
（単位：円）							大阪東（事）			
規格No	材料名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	門真市域
1510	加熱アスファルト合材	橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」				—
1512	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t					
1513	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷				
1516	加熱アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	ＮＥＸＣＯ「高弾性上層路盤用混合物設計・施工管理要領」				
1517	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷				
1519	加熱アスファルト合材	密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ　Ⅱ型		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷				
1520	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下				
1521	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下　（夜間）				
1522	加熱アスファルト合材	表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷				
1523	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t					
1524	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t	夜間出荷				

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	舞鶴若狭自動車道	
							福知山（高）	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	舞鶴市域	おおい町域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＢ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」 夜間出荷		
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0212	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　要	舞鶴市域	おおい町域
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」　夜間出荷		
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	20,100	18,800
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	—	
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	20,100	
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	19,700	
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	舞鶴若狭自動車道 福知山（高）	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	舞鶴市域	おおい町域
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	22,300	
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷		
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t			
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	開粒度アスファルト混合物（13）相当		
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	舞鶴若狭自動車道	
							福知山（高）	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	舞鶴市域	おおい町域
1510	加熱アスファルト合材	橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」		
1512	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1513	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		
1516	加熱アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	ＮＥＸＣＯ「高弾性上層路盤用混合物設計・施工管理要領」		
1517	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		
1519	加熱アスファルト合材	密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ　Ⅱ型		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
1520	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下		
1521	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下　（夜間）		
1522	加熱アスファルト合材	表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1523	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t			
1524	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t	夜間出荷		

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	第二神明道路	
							第二神明（事）	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	神戸市域	明石市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＢ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	16,400	16,400
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」		
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」 夜間出荷		
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	18,400	
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	18,900	
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0212	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	第二神明道路	
							第二神明（事）	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	神戸市域	明石市域
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－Ｃ	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－Ｃ	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」　夜間出荷		
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－Ｃ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－Ｃ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	16,400	
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	—	
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	16,400	
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	16,100	
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	16,600	
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	16,200	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	第二神明道路	
							第二神明（事）	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　　要	神戸市域	明石市域
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,800	
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,300	
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	18,600	
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷	19,100	
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t			
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t			
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		20,200	20,200
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	開粒度アスファルト混合物（13）相当		
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材							第二神明道路	
						（単位：円）	第二神明（事）	
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　要	神戸市域	明石市域
1510	加熱アスファルト合材	橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」		
1512	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		—	
1513	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷	—	
1516	加熱アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	ＮＥＸＣＯ「高弾性上層路盤用混合物設計・施工管理要領」		
1517	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷		
1519	加熱アスファルト合材	密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ　Ⅱ型		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷		
1520	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下		
1521	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下　（夜間）		
1522	加熱アスファルト合材	表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1523	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t		20,200	
1524	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t	夜間出荷	20,700	

注1）有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

							山陽自動車道
生アスファルト購入合材						（単位：円）	神戸(高)
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　要	三木市域
0111	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,000
0112	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＢ）	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	⑤－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0132	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅰ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑧－Ｅ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0141	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	
0150	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」	20,500
0151	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」 夜間出荷	
0160	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0161	加熱アスファルト合材　表層用（密粒度）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	④－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0211	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0212	加熱アスファルト合材　基層用	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	③－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	18,400
0222	加熱アスファルト合材　基層用	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	③－Ｃ	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0230	加熱アスファルト合材　橋梁レベリング層用	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	山陽自動車道 神戸(高)
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　要	三木市域
0240	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材　FB13	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑮－C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　設計・施工暫定要領」　夜間出荷	
0311	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	20,900
0312	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑬－C	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0317	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0318	加熱アスファルト合材　砕石マスチック混合物	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑭－C	t	ＮＥＸＣＯ「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	17,000
0402	加熱アスファルト合材　密粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	
0403	加熱アスファルト合材　細粒度アスファルト混合物(13)	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0412	加熱アスファルト合材　密粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	
0511	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	
0512	加熱アスファルト合材　粗粒度	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	
0520	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
0611	加熱アスファルト合材　開粒度	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

生アスファルト購入合材						（単位：円）	山陽自動車道 神戸(高)
規格No	材　　料　　名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘　要	三木市域
0811	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	16,400
0812	加熱アスファルト合材　安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)	①－Ａ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0911	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	19,200
0912	加熱アスファルト合材　アスカーブ用	5	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書　夜間出荷	
1011	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材　高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
1301	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	20			t		
1302	加熱アスファルト合材　ポーラスアスファルト混合物	13			t		
1401	加熱アスファルト合材　表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材　大粒径アスファルト混合物	30	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
1504	加熱アスファルト合材　表層用（タイプＡ）	13	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
1507	加熱アスファルト合材　開粒度	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
1508	加熱アスファルト合材　歩道透水性	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ（60-80）		t	開粒度アスファルト混合物（13）相当	
1509	加熱アスファルト合材　半たわみ性舗装用	13	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工ﾏﾆｭｱﾙ」夜間出荷	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

山陽自動車道
神戸(高)

（単位：円）

生アスファルト購入合材

規格No	材料名	最大粒径	ASﾀｲﾌﾟ	規格種別（別ｼｰﾄ参照）	単位	摘要	三木市域
1510	加熱アスファルト合材	橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物（BGL）	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物　設計・施工管理要領」	
1512	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t		
1513	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷	
1516	加熱アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)（硬質特殊添加剤ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ）		t	ＮＥＸＣＯ「高弾性上層路盤用混合物設計・施工管理要領」	
1517	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	25	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）		t	夜間出荷	
1519	加熱アスファルト合材	密粒度	20	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ　Ⅱ型		t	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱　夜間出荷	
1520	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下	
1521	加熱アスファルト合材	アスファルト安定処理タイプⅠ（密実）	40	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ(60-80)		t	目標合成粒度：2.36mm-37%、空隙率：3~6%、安定度：4.0kN以上、フロー地：15~45、24h残留安定度：75%以上、はく離面積率（粗骨材）：15%以下、平均はく離率：5.0%以下　（夜間）	
1522	加熱アスファルト合材	表層用（高機能Ⅱ）	13	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ（一般用）	⑪－Ｅ	t	NEXCO「舗装施工管理要領」，NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1523	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t		
1524	加熱アスファルト合材	排水性舗装用アスファルト混合物（20）	20			t	夜間出荷	

注1）有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

≪建設工事材料≫

再生骨材

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生骨材				（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
					京都(事)			
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3		—	—		
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3			1,750	2,100	2,300
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3					
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,550	1,550		
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,550	1,550		
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,550	1,550	1,900	2,100
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,550	1,550	1,900	2,100
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用				
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し				
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し				
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用				
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3					

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生骨材				（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大津市域	甲賀市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3			—
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		—	—
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	2,100	2,300
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）		2,300
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	2,100	2,300
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	2,100	2,300
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用		
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し		
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し		
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用		
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3			

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生骨材				（単位：円）	阪和自動車道		
					和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3				
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3				
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3				
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	2,850	2,550	2,550
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）			
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用			
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用			
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用			
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し			
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し			
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用			
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3				

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生骨材				（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大和郡山市域	奈良市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3		—	
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		—	
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3		—	
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,650	1,650
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	—	—
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,650	1,650
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	—	—
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用	—	
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し	—	
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し	—	
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用	—	
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3			

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生骨材				（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	高槻市域	茨木市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3		―	
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		2,000	
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,200	1,200
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,200	
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,200	
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用		
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し		
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し		
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用		
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3			

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「ー」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生骨材				（単位：円）	新名神高速道路				淀川左岸線線延伸部
					大阪東（事）				
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3				—	—	
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3			2,150	1,750	1,750	
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3				—	—	
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）		1,350	1,550	1,550	
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）		1,350	1,550	1,550	
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,200	1,350	1,550	1,550	1,050
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		1,350	1,550	1,550	1,050
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用			—	—	—
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し					
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し					
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用					
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3						

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

（単位：円）

再生骨材					舞鶴若狭自動車道		
					福知山（高）		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3		―		
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		―		
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3				
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	2,200	2,950	2,950
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	2,200		
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	2,200	2,950	2,950
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用			
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用			
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し			
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し			
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用			
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3				

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生骨材				（単位：円）	第二神明道路 第二神明（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	神戸市域	明石市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3		—	—
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		—	—
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3		—	—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,400	1,400
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,400	1,400
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,400	1,400
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,400	1,400
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用	—	—
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し		
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し		
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用		
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3			

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生骨材				（単位：円）	山陽自動車道 神戸(高)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	三木市域
0101	再生粒度調整砕石	RM-40	m3		
0102	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		—
0103	再生粒度調整砕石	RM-25	m3		
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,600
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）	1,600
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,600
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,600
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)（夜間出荷）	m3	再生路盤用	
0207	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し	
0208	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3	ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装技術指針（日本道路協会）　工場渡し	
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用	
0210	再生粒度調整砕石	RM-30（夜間出荷）	m3		—

注1）　再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、
「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）（建設省）平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

≪建設工事材料≫

再生アスファルト合材

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
					京都(事)			
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t			14,000	15,000	15,300
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		14,500	15,500	15,800
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t			15,900	16,900	17,200
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷		16,400	17,400	17,700
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		14,000	14,000	15,000	15,300
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		14,500	15,500	15,800
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t					
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t					
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		13,700	13,700	14,700	15,000
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		14,200	15,200	15,500
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	—	—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		—	—	—
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t			15,000	16,000	16,300
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		15,500		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			—		
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			—	—	—

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
					京都(事)			
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		—	—	—
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			13,400	14,400	14,700
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		13,900	14,900	15,200
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t					
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷				
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷				
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷				
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t					

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生加熱購入アスファルト合材		（単位：円）			新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大津市域	甲賀市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		15,700	15,900
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	16,300	16,500
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t			
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		15,700	15,900
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	16,300	16,500
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t			—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		15,300	15,500
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	15,900	
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		16,200	
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	新名神高速道路 大津(事)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大津市域	甲賀市域
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t			
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷		
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷		
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t			

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	阪和自動車道		
					和歌山(エ)		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		—	—	—
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷			
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t				
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷			
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		—	—	—
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t				
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t				
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t				
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷			
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t				
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t				
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t				
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	阪和自動車道		
					和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷			
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t				
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷			
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t				
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷			
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷			
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t				

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生加熱購入アスファルト合材		（単位：円）			大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大和郡山市域	奈良市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		13,000	13,000
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	13,500	
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t		15,000	
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	15,500	
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		13,000	13,000
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	13,500	
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—	
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—	
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		12,700	
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	13,200	
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		13,600	13,600
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	14,100	
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		—	
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—	

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	大和北道路・西名阪自動車道 奈良(工)	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	大和郡山市域	奈良市域
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	―	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		12,400	
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	12,900	
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t		―	
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷	―	
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷		
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t			

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	新名神高速道路 大阪西(事)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	高槻市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		12,800
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	13,300
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t		
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		12,800
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	13,300
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		―
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		―
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		12,500
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	13,000
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		―
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	―
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		13,400
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生加熱購入アスファルト合材		（単位：円）			新名神高速道路 大阪西(事)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	高槻市域
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t		
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷	
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t		

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	新名神高速道路			淀川左岸線線延伸部
					大阪東（事）			
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		12,300	14,000	14,000	12,300
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷				12,800
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t					
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷		16,400		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		12,300	14,000	14,000	12,300
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		14,500		12,800
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t					
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		12,000	13,700	13,700	12,000
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		14,200		12,500
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			—	—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷				
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t			15,000	15,000	
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷				
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t					
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t					

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	新名神高速道路			淀川左岸線線延伸部
					大阪東（事）			
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷				
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			13,400	13,400	
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷				
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t					
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷				
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷				
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷				
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t					

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	舞鶴若狭自動車道 福知山（高）		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		17,100	17,200	17,200
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	17,600		
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t				
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷			
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		17,100	17,300	17,300
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	17,600		
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		―		
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t				
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		16,700	16,800	16,800
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	17,200		
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t				
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		18,100		
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	18,600		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t				
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t				

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	舞鶴若狭自動車道		
					福知山（高）		
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷			
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t				
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷			
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t				
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷			
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷			
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t				

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生加熱購入アスファルト合材				（単位：円）	第二神明道路	
					第二神明（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	神戸市域	明石市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		13,400	13,400
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	13,900	13,900
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t		15,400	15,400
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	15,900	15,900
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		13,400	13,400
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	13,900	13,900
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		―	―
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		13,100	13,100
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	13,600	13,600
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		―	―
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	―	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		14,000	14,000
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	14,500	
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

再生加熱購入アスファルト合材		（単位：円）			第二神明道路	
					第二神明（事）	
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	神戸市域	明石市域
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		12,800	
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	13,300	
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t		―	―
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷		
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	―	―
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t			

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

					山陽自動車道
再生加熱購入アスファルト合材		（単位：円）			神戸(高)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	三木市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		13,400
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t		
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		―
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		13,100
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		14,000
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

					山陽自動車道
再生加熱購入アスファルト合材			（単位：円）		神戸(高)
規格No	骨材名称	規　　格	単位	摘　要	三木市域
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t		
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物　13	t	夜間出荷	
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	―
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)　改質Ⅱ	t	夜間出荷	
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t		―

注1）　再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱（日本道路協会）」及び「プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）」によるものとする。

注2）　有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」：市場性が無く単価設定なし。

≪建設工事材料≫

アスファルトコンクリート混合物

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

アスファルトコンクリート混合物		（単位：円）		新名神高速道路 京都(事)	
規格No	使用材料	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域
1129	C-40	m3	仮設プラント：京都府城陽市	―	
1130	C-40	m3	仮設プラント：京都府宇治田原町		―
1133	単粒度砕石5号	m3	仮設プラント：京都府城陽市	9,900	
1134	単粒度砕石5号	m3	仮設プラント：京都府宇治田原町		―
1135	単粒度砕石6号	m3	仮設プラント：京都府城陽市	9,900	
1136	単粒度砕石6号	m3	仮設プラント：京都府宇治田原町		―
1137	単粒度砕石7号	m3	仮設プラント：京都府城陽市	9,900	
1138	単粒度砕石7号	m3	仮設プラント：京都府宇治田原町		―
1139	スクリーニングス	m3	仮設プラント：京都府城陽市	―	
1140	スクリーニングス	m3	仮設プラント：京都府宇治田原町		―
1143	改質アスファルトⅡ型	t	仮設プラント：京都府城陽市	180,000	
1144	改質アスファルトⅡ型	t	仮設プラント：京都府宇治田原町		180,000
1145	改質アスファルトH型	t	仮設プラント：京都府城陽市	200,000	
1146	改質アスファルトH型	t	仮設プラント：京都府宇治田原町		200,000
1147	石粉	t	仮設プラント：京都府城陽市	10,600	
1148	石粉	t	仮設プラント：京都府宇治田原町		10,600

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

アスファルトコンクリート混合物		（単位：円）		新名神高速道路 京都(事)	
規格No	使用材料	単位	摘　要	城陽市域	宇治田原町域
1149	ストレートアスファルト（60/80）	t	仮設プラント：京都府城陽市	138,000	
1150	ストレートアスファルト（60/80）	t	仮設プラント：京都府宇治田原町		138,000
1153	鉄鋼スラグ：CS-40転炉スラグ100%	m3	仮設プラント：京都府城陽市	2,800	
1154	鉄鋼スラグ：CS-40転炉スラグ100%	m3	仮設プラント：京都府宇治田原町		2,800
1195	粗砂	m3	仮設プラント：京都府宇治田原町		―
1196	粗砂	m3	仮設プラント：京都府城陽市	―	
1197	細砂	m3	仮設プラント：京都府城陽市	―	
1198	細砂	m3	仮設プラント：京都府宇治田原町		―

・空白は調査対象外。
・「－」：市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

				新名神高速道路
アスファルトコンクリート混合物			（単位：円）	大津(事)
規格No	使用材料	単位	摘　要	大津市域
1158	C-30	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	7,900
1160	C-40	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	7,900
1162	RC-40	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	7,200
1164	単粒度砕石5号	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	10,200
1165	単粒度砕石6号	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	10,200
1166	単粒度砕石6号	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	7,900
1167	単粒度砕石7号	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	10,200
1169	スクリーニングス	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	9,250
1171	粗砂	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	―
1173	細砂	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	―
1174	改質アスファルトⅡ型	t	仮設プラント：滋賀県大津市	180,000
1175	改質アスファルトH型	t	仮設プラント：滋賀県大津市	200,000
1177	石粉	t	仮設プラント：滋賀県大津市	8,900
1178	ストレートアスファルト（60/80）	t	仮設プラント：滋賀県大津市	138,000
1180	クラッシャーラン鉄鋼スラグ　CS-30	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	―
1182	鉄鋼スラグ：CS-40転炉スラグ100%	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	―

土木工事設計材料単価表（令和8年10月）

				新名神高速道路
アスファルトコンクリート混合物			（単位：円）	大津(事)
規格No	使用材料	単位	摘　要	大津市域
1184	砕砂	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	13,200
1190	単粒度砕石４号	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	12,750
1191	単粒度砕石５号	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	7,900
1192	単粒度砕石7号	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	7,900
1193	砕砂	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	7,750
1194	細砂	m3	仮設プラント：滋賀県大津市	8,250

・空白は調査対象外。
・「－」：市場性が無く単価設定なし。