

令和2年度

関西支社管内 土木工事設計材料単価表

令和2年7月

関西支社

単 価 目 次

《保全工事材料》

生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	1～15
アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	16～46

《建設工事材料》

生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	47～143
道路用骨材	・ ・ ・ ・ ・	144～158
コンクリート用骨材	・ ・ ・ ・ ・	159～165
舗装用骨材	・ ・ ・ ・ ・	166～180
アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	181～202
再生骨材	・ ・ ・ ・ ・	203～211
再生アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	212～228
アスファルトコンクリート混合物	・ ・ ・ ・ ・	229～232

(仮設プラント用骨材)

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)関西支社及び関西支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、関西支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

2. 単価の決定方法

- ・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。
- ・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

3. 注意事項

- ・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

① 公表時期 : 4回／年（4月・7月・10月・1月）

公表単価 : 生コンクリート・道路用骨材・コンクリート用骨材・舗装用骨材
生アスファルト合材・再生骨材・再生アスファルト合材
アスファルトコンクリート混合物（仮設プラント用骨材）

② 公表時期 : 2回／年（4月・10月）

公表単価 : セメント（バラ）

《保全工事材料》

生コンクリート

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202006

滋賀

(単位：円)

地区			単位	位置	名称	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	備 考			
					材令28日における圧縮強度 (N/mm ²)	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7割減価)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30				
					粗骨材の最大寸法 (mm)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)		20 (25)		
					スランプ (cm)	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	⁶⁰ (スランプフロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランプフロー)					
					空気量 (%)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.5	
					セメント種類	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB FB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F M	N BB P F M	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB		N BB	N BB	N BB
					最低セメント量 (kg/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	350	—	—	—	—	—	—	230	350	300	300	300	—	—	—	350	—	—				
					その他添加剤等					減価材 (20%以下) 減価材 (20%以下)	減価材 (20%以下) 減価材 (20%以下)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	減価材 (20%以下)	—	減価材 (20%以下)	減価材 (20%以下)	—	—	—	—	—	—	減価材 (20%以下)	減価材 (20%以下)	—	—		—	—	減価材 (20%以下) 減価材 (20%以下)
京 滋 巴 伊 巴 ス	瀬田東～瀬田西	大津市	n3	セメント		28,300	—	21,700	—		21,700																											
	瀬田東～石山	大津市	〃			28,300	—	21,700	—		21,700																											
	石山～南郷	大津市	〃			28,300	—	21,700	—		21,700																											
	南郷～笠取	宇治市	〃			26,100	—	19,200	—		19,200																											
		大津市	〃			28,300	—	21,700	—		21,700																											

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。
※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202006

京都

(単位：円)

地区			単位	位置	名称	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	備 考						
					材令28日における圧縮強度 (N/mm ²)	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7割減価)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げF)	4.5 (曲げF)	30	30	30	30							
					粗骨材の最大寸法 (mm)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)							
					スランプ (cm)	15	12	8	8	8	-	-	8	15	8	8	⁶⁰ (スランプフロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランプフロー)								
					空気量 (%)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	-	-	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5					
					セメント種類	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB FB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F M	N BB P F M	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	※ Ⅱ種ポルトランドセメント 低減材 (30kg/m ³)	※ Ⅱ種ポルトランドセメント 低減材 (30kg/m ³)	N BB	N BB	N BB	N BB							
					最低セメント量 (kg/m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	350	350	-	-	-	-	-	-	230	350	300	300	300	-	-	-	350	-	-							
					その他添加剤等	※ Ⅱ種ポルトランドセメント 低減材 (30kg/m ³)	※ Ⅱ種ポルトランドセメント 低減材 (30kg/m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※ Ⅱ種ポルトランドセメント 低減材 (30kg/m ³)	※ Ⅱ種ポルトランドセメント 低減材 (30kg/m ³)	※ Ⅱ種ポルトランドセメント 低減材 (30kg/m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	※ Ⅱ種ポルトランドセメント 低減材 (30kg/m ³)	※ Ⅱ種ポルトランドセメント 低減材 (30kg/m ³)	-	-	-	-		※ Ⅱ種ポルトランドセメント 低減材 (30kg/m ³)	※ Ⅱ種ポルトランドセメント 低減材 (30kg/m ³)				
京 滋 巴 伊 丹 京 都	地区	市町村	単位	位置	笠取～宇治東	宇治市	n3	セメント	26,100	-	19,200	-	-	19,200																											
					宇治東～宇治西	宇治市	〃		26,100	-	19,200	-	-	19,200																											
					宇治西～巨椋	宇治市	〃		26,100	-	19,200	-	-	19,200																											
					巨椋～久御山JCT	宇治市	〃		26,100	-	19,200	-	-	19,200																											
						久御山町	〃		26,100	-	19,200	-	-	19,200																											
					久御山JCT～久御山	久御山町	〃		26,100	-	19,200	-	-	19,200																											
					久御山～久御山淀	久御山町	〃		26,100	-	19,200	-	-	19,200																											
																																		</							

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。
※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202006

京都

(単位：円)

[illegible]

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202006

京都

(単位：円)

地区			名称	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	備 考	
			材令28日における 圧縮強度 (N/mm ²)	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7割強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げF)	4.5 (曲げF)	30	30	30	30		
			粗骨材の最大寸法 (mm)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)			
			スランプ (cm)	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	⁶⁰ (スランプ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁰ (スランプ フロー)			
			空気量 (%)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
			セメント種類	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F M	N BB P F M	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	N BB	N BB	N BB	N BB				
			最低セメント量 (kg/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	350	—	—	—	—	—	—	230	350	300	300	300	—	—	—		350
その他添加剤等			⁶ ・ ¹³ ・ ¹⁴ (10%以下) 高圧縮力型減水剤	⁸ ・ ⁹ ・ ¹¹ (20%以下) 高圧縮力型減水剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	高強度材 (30kg/m ³)	—	⁴ ・ ⁵ ・ ¹⁰ ・ ¹² ・ ¹⁵ (20kg/m ³)	高強度材 (30kg/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
京 都	城陽～田辺北	京田辺市	m3		26,100	—	19,200	—		19,200																								
		精華町	〃		26,100	—	19,200	—		19,200																								
	田辺北～田辺西	京田辺市	〃		26,100	—	19,200	—		19,200																								
		京田辺市	〃		26,100	—	19,200	—		19,200																								
	田辺西～精華下始	京田辺市	〃		26,100	—	19,200	—		19,200																								
		精華町	〃		26,100	—	19,200	—		19,200																								
	精華下始～精華学研	精華町	〃		26,100	—	19,200	—		19,200																								
		精華町	〃		26,100	—	19,200	—		19,200																								
	精華学研～山田川	精華町	〃		26,100	—	19,200	—		19,200																								
		木津川市	〃		26,100	—	19,200	—		19,200																								
山田川～木津	精華町	〃	26,100	—	19,200	—		19,200																										
	木津川市	〃	26,100	—	19,200	—		19,200																										
路																																		

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。
 ※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202006

京都

(単位：円)

[illegible]

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度：202006

京都

(単位：円)

地区			名称	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	備 考	
			材令28日における 圧縮強度 (N/mm ²)	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7割強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30		
			粗骨材の最大寸法 (mm)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)		
			スランプ (cm)	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	⁶⁰ (スランプ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランプ フロー)			
			空気量 (%)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
			セメント種類	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	H	H	H	H	¹ N BB 40 (25) (20) (15) (10) (5) (0			

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202006

大阪

(単位：円)

地区			単位	位置	名称	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	備 考	
					材令28日における 圧縮強度 (N/mm ²)	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7割強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30		
					粗骨材の最大寸法 (mm)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)			
					スランプ (cm)	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	8	⁶⁰ (スランプ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランプ フロー)		
					空気量 (%)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
					セメント種類	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB FB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F M	N BB P F M	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	N BB 40mm以下 の最大粒径の粗骨材に 適用可能	N BB 40mm以下 の最大粒径の粗骨材に 適用可能	N BB	N BB	N BB	N BB		
					最低セメント量 (kg/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	350	—	—	—	—	—	—	230	350	300	300	300	—	—	—	350	—	—		
その他添加剤等			減水剤 (70g/m ³) 高流動化剤 (50g/m ³)	減水剤 (20g/m ³) 高流動化剤 (50g/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	減水剤 (30g/m ³)	—	減水剤 (30g/m ³)	減水剤 (30g/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
名 神 高 速 道 路	大山崎～茨木	高槻市	n3			22,000	21,400	21,400		21,400																				23,200	23,200	25,700	—			
		茨木市	〃			22,000	21,400	21,400		21,400																				23,200	23,200	25,700	—			
	茨木～吹田JCT	茨木市	〃			22,000	21,400	21,400		21,400																				23,200	23,200	25,700	—			
		吹田市	〃				21,400	21,400		21,400																						25,700	—			
	吹田JCT～吹田	吹田市	〃				21,400	21,400		21,400																						25,700	—			
		吹田～豊中	〃				21,400	21,400		21,400																						25,700	—			
	豊中～尼崎	豊中市	〃			22,000	21,400	21,400		21,400																					23,200	25,700	—			
		尼崎市	〃			22,000	21,400	21,400		21,400																					23,200	25,700	—			
	尼崎～西宮	尼崎市	〃			22,000	21,400	21,400		21,400																					23,200	25,700	—			
		西宮市	〃				21,400	21,400		21,400																						25,700	—			

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。

※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度：202006

阪神改築

(単位：円)

地区			名称	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	備 考		
			材令28日における 圧縮強度 (N/mm ²)	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7割強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30			
			粗骨材の最大寸法 (mm)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	49 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)			
			スランプ (cm)	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	⁶⁰ (スランプ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁰ (スランプ フロー)				
			空気量 (%)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	
			セメント種類	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB F B	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F M	N BB P F M	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB		N BB	N BB
			最低セメント量 (kg/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	350	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	300	300	300	—	—	—	350		—	—
			その他添加剤等	減液剤 (70g/m ³) 減粘剤 (50g/m ³) 減水剤 (50g/m ³)	減液剤 (70g/m ³) 減粘剤 (50g/m ³) 減水剤 (50g/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	減液剤 (30g/m ³)	—	減液剤 (30g/m ³)	減液剤 (30g/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	減液剤 (30g/m ³)	減液剤 (30g/m ³)	—	—	—	—		減液剤 (30g/m ³) 減粘剤 (50g/m ³) 減水剤 (50g/m ³)	減液剤 (30g/m ³) 減粘剤 (50g/m ³) 減水剤 (50g/m ³)
			中 国 道	吹田JCT～中国吹田	吹田市	n3																													
中国吹田～中国豊中	吹田市	//																																	
	豊中市	//																																	
中国豊中～中国池田	豊中市	//																																	
	池田市	//																																	
中国池田～中国宝塚	池田市	//					21,400	21,400		21,400									—				23,200		25,800	28,800				23,200					
	伊丹市	//					21,400	21,400		21,400									—				23,200		25,800	28,800				23,200					
	宝塚市	//					21,400	21,400		21,400									—				23,200		25,800	28,800				23,200					

※ 夜間出荷割増費は(別紙)による。
 ※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202006

姫路

(単位：円)

			名称	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)		
			材令28日における 圧縮強度 (N/mm ²)	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30		
			粗骨材の最大寸法 (mm)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	49 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)		
			スランプ (cm)	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	8	⁶⁰ (スランプ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランプ フロー)		
			空気量 (%)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		
			セメント種類	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB F	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F M	N BB P F M	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	N BB 4000N/mm²以上 2000N/mm²以下 N BB 4000N/mm²以上 2000N/mm²以下	N BB 4000N/mm²以上 2000N/mm²以下 N BB 4000N/mm²以上 2000N/mm²以下	N BB	N BB	N BB	N BB		
地区			単位 最低セメント量 (kg/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	350	—	—	—	—	—	—	—	230	350	300	300	300	—	—	—	350	—	—	備 考
			その他添加剤等	減水剤 (20kg/m³) 高性能減水剤	超減水剤 (20kg/m³) 高性能超減水剤	—	—	—	—	—	—	—	—	低減材 (30kg/m³)	—	早凝材 (20kg/m³)	配筋材 (30kg/m³)	低減材 (30kg/m³)	—	—	—	—	—	—	低減材 (30kg/m³)	低減材 (30kg/m³)	—	—	—	—	早凝材 (20kg/m³) 高性能早凝剤	早凝材 (20kg/m³) 高性能早凝剤		
山陽自動車道	三木小野～加古川北	三木市②	n3																															
		加古川市	〃																															
		小野市	〃																															
	加古川北～山陽姫路東	加古川市	〃																															
		姫路市②	〃																															
		山陽姫路東～山陽姫路西	姫路市②	〃																														
	山陽姫路西～龍野	姫路市②	〃																															
		たつの市	〃																															
		龍野～龍野西	たつの市	〃																														
	龍野西～赤穂	たつの市	〃																															
		赤穂市	〃																															
		相生市	〃																															
	赤穂～備前	赤穂市	〃				20,400	20,400	20,400																									
		備前市	〃				20,400	20,400	20,400																									

※ 有料道路の料金は含まない。

生コンクリート価格一覧表

単価年度： 202006

姫路

(単位：円)

地区			単位	名称	A1-5	A1-5	B2-1	C1-1	C2-1	D1-1	D1-1	B1-3	B1-4	A1-2	P6-1	P6-2	A1-4	B1-2 (A)	P2-2 (A)	H1-1	HS1-1	H2-1	A1-4	B1-2 (S)	P3-4	P3-4 (A)	P6-5 (A)	H1-1	H2-1	A1-3	Y1-1	A1-5 (A)	A1-5 (B)	備 考
				材令28日における 圧縮強度 (N/mm ²)	30	30	24	18	18	18	18	24	24	³⁰ (7日強度)	50	50	24	24	40	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	30	24	36	36	50	4.5 (曲げ)	4.5 (曲げ)	30	30	30	30	
				粗骨材の最大寸法 (mm)	25 (20)	25 (20)	40	20 (25)	40	40	49 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20	20	20	25 (20)	25 (20)	40 25 20	40 25 20	40 25 20	20 (25)	20 (25)	25 (20)	25 (20)	25 (20)	40 (25) (20)	40 (25) (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	
				スランプ (cm)	15	12	8	8	8	—	—	8	15	8	8	⁶⁰ (スランプ フロー)	65	65	1.5	3.5	6.5	12	3	12	12	12	1.5	6.5	8	18	15	⁶⁵ (スランプ フロー)		
				空気量 (%)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
				セメント種類	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB FB	N BB F	N BB	N BB	H	H	H	N	H	H	N BB P F M	N BB P F M	N BB P F M	N BB	H	H	H	H	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	N BB	
				最低セメント量 (kg/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	350	350	—	—	—	—	—	230	350	300	300	300	—	—	—	350	—	—		
				その他添加剤等	減水剤 (70g/m ³) 高流動化剤減水剤	減水剤 (20g/m ³) 高流動化剤減水剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	減水剤 (30g/m ³)	—	減水剤 (30g/m ³)	減水剤 (30g/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	減水剤 (30g/m ³)	減水剤 (30g/m ³)	—	—	—	
播磨自動車道	播磨JCT～播磨新宮	たつの市	n3					20,400	20,400	20,400																								
		相生市	n					20,400	20,400	20,400																								

※ 有料道路の料金は含まない。

別紙ー1

京滋バイパス／大津市域(滋賀高速道路事務所管内)

<時間外打設の生コンクリート割増額>

単価年度:202006

No.	打設開始時間	基本料金	加算額	備考
①	夕方割増:17:00～19:00(打設終了時間)	100,000 円/式	+ 3,000円/m3	
②	夜間割増:19:00～22:00(打設終了時間)	300,000 円/式	+ 3,000円/m3	
③	深夜割増:22:00～7:00(打設終了時間)	500,000 円/式	+ 3,000円/m3	
④	早朝割増:7:00～8:00までの打設開始	100,000 円/式	+ 1,000円/m3	

※対象時間を超えて打設を継続する場合、割増区分に応じた基本料金と割増料m3が必要。

※通常出荷時間から継続して出荷する場合については17:00～割増区分に応じた割増料m3が必要。

<休日の生コンクリート割増額>

休日打設割増料金:災害時及び緊急時のみ対応	別途協議		
-----------------------	------	--	--

別紙－2

京滋バイパス／宇治市域(滋賀高速道路事務所管内)

京滋バイパス／宇治市域、久御山町域(京都高速道路事務所管内)

第二京阪道路／宇治市域、久御山町域、八幡市域、京田辺市域(京都高速道路事務所管内)

京奈道路／京田辺市域、精華町域、木津川市域(京都高速道路事務所管内)

名神高速道路／久御山町域、八幡町域(京都高速道路事務所管内)

<夜間・早朝・深夜納入の生コンクリート割増額>

単価年度:202006

納入量	プラント保障料金	割増額	備考
10m3以下	200,000円/式	+ 5,000円/m3	
10m3超～50m3以下	350,000円/式	+ 5,000円/m3	
500m3超～100m3以下	550,000円/式	+ 5,000円/m3	
100m3超～	550,000円/式	+ 5,000円/m3	

<早朝納入の生コンクリート割増額>

時間	基本料金	車両保障	備考
6時～6時59分着	150,000円/式	+ 5,000円/m3	
7時～7時59分着	100,000円/式	+ 5,000円/m3	

<休日納入の生コンクリート割増額>

納入量	プラント保障料金	割増額	備考
10m3以下	550,000円/式	+ 5,000円/m3	
10m3超～50m3以下	550,000円/式	+ 5,000円/m3	
500m3超～100m3以下	400,000円/式	+ 5,000円/m3	
100m3超～	300,000円/式	+ 5,000円/m3	

別紙－3

名神高速道路／京都市域、向日市域、大山崎町域、長岡京市域（京都高速道路事務所管内）
京都縦貫自動車道／大山崎町域、長岡京市域、京都市域（京都高速道路事務所管内）

<休日稼働・夜間・早朝割増料金>

単価年度：202006

	10m3以下	10m3超～50m3以下	50m3超～100m3以下	100m3超～	備考
プラント保障	350,000円／式	350,000円／式	550,000円／式	550,000円／式	
大型車保障(契約単価＋)	60,000円／回	40,000円／回	5,000円／m3	4,000円／m3	
中型車保障(契約単価＋)	50,000円／回	30,000円／回			
小型車保障(契約単価＋)	40,000円／回	20,000円／回			

◆基本時間はPm7:00～Am7:00(夜間・深夜打設)。但し、試験料金は一式50,000円。

◆休日打設の場合は前日の12:00まで、夜間・深夜打設の場合は当日の12:00までにご連絡なき場合はキャンセル料を申し受けます。

◆超小型車での納入は別途

◆価格表には消費税は含んでおりません。

別紙－4

第二京阪道路／枚方市域(京都高速道路事務所管内)

名神高速道路／高槻市域、茨木市域、吹田市域、豊中市域、尼崎市域、西宮市域(大阪高速道路事務所管内)

名神高速道路／島本町域(京都高速道路事務所管内)

中国自動車道／池田市域、伊丹市域、宝塚市域(阪神改築事務所管内)

<休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

単価年度：202006

No.	打設開始時間	セツト料金	加算額	備考
①	17:30～20:00迄に打設完了の場合		＋ 1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続の場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄の場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
⑤	打設開始(早朝)5:30～の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	当日8:00打設分まで割増対象
⑥	打設開始(早朝)6:30～の場合		＋ 5,000円/台	当日8:00打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増		

◆夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

◆打設完了時間が20:00を超える場合、②・③を適用。

◆打設開始＝現場着時間 打設完了＝現場退出時間

<休日の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷		＋ 1,000円/m3
休日出荷	200,000円/式	＋ 1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要

◆打設開始が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

◆「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」の⑥に限り、50%割増は対象外。

(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

<キャンセル料金>

※出荷予定前日＝出荷予定前日営業日

出荷予定日 前日15:00 ～ 出荷当日	土曜日・休日以外の規定時間内		＋ 2,000円/m3
	土曜日 規定時間内		＋ 2,000円/m3
	休日・規定時間外	200,000円/件	＋ 2,000円/m3

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00

以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。

尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず7,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減

・出荷予定数量の30%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して
2,000円/m3。但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

《保全工事材料》

アスファルト合材

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度: 202006

滋賀 高速道路事務所

(単位:円)

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に600円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に600円/㎥加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度: 202006

京都 高速道路事務所

(単位:円)

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/㎡加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

京都 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	平たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考	
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	スアス	スアス60～80	高精度バインダー					寒冷地用	スアス60～80	改質Ⅱ型			
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス	スアス				改質Ⅱ型	一般用			空隙17%				TOP20mm		空隙17%
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm	TOP13mm				
第 二 京 阪 道 路	鴨川東～鴨川西	t													13,400							
	鴨川西～上鳥羽	〃													13,400							
	上鳥羽～城南宮北	〃													13,400							
	城南宮北～城南宮南	〃													13,400							
	城南宮南～伏見	〃													13,400							
	伏見～巨椋池	〃													13,400							
	巨椋池～久御山JCT	〃			12,000					11,600	9,500				13,400							
	久御山JCT～久御山南	〃			12,000					11,600	9,500				13,400							
	久御山南～八幡東	〃			12,000					11,600	9,500				13,400							
	八幡東～枚方東	〃			12,000					11,600	9,500				13,400							

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP	備考	
			改質Ⅱ型			スアス	高精度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	密粒度	密粒度	粗粒度		タイプ1				改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅡ型	TOP14mmSMAⅡ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80					TOP5mm	TOP13mm			TOP13mm
第 二 京 阪 道 路	鴨川東～鴨川西	t						-										14,200				
	鴨川西～上鳥羽	〃						-										14,200				
	上鳥羽～城南宮北	〃						-										14,200				
	城南宮北～城南宮南	〃						-										14,200				
	城南宮南～伏見	〃						-										14,200				
	伏見～巨椋池	〃						-										14,200				
	巨椋池～久御山JCT	〃					-	-										14,200				
	久御山JCT～久御山南	〃					-	-										14,200				
	久御山南～八幡東	〃					-	-										14,200				
	八幡東～枚方東	〃					-	-										14,200				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度: 202006

京都 高速道路事務所

(単位:円)

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/㎡加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

京都 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考		
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	タイプII	タイプIII	タイプIV	タイプV	タイプVI	高精度バインダー					タイプVII		タイプVIII	
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス	スアス							改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用				
			40～60	60～80			60～80	40～60							60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm		TOP13mm	空隙17%
京 奈 道 路	城陽～田辺北	t			12,000					11,600	9,500				13,400								
	田辺北～田辺西	〃			12,000					11,600	9,500				13,400								
	田辺西～精華下狛	〃			12,000					11,600	9,500				13,400								
	精華下狛～精華学研	〃			12,000					11,600	9,500				13,400								
	精華学研～山田川	〃			12,000					11,600	9,500				13,400								
	山田川～木津	〃			12,000					11,600	9,500				13,400								

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP		備考
			改質II型			スラス	高精度バインダー	改質II型	改質II型	密粒度	密粒度	粗粒度		タイプI	タイプII	タイプIII	改質II型(一般用)	改質II型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP15mmSMAⅢ型	TOP15mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80	スラス	改質II型	改質II型	改質II型(一般用)	改質II型(一般用)		TOP13mm		
京 奈 道 路	城陽～田辺北	t						-	-									14,200				
	田辺北～田辺西	〃						-	-									14,200				
	田辺西～精華下狛	〃						-	-									14,200				
	精華下狛～精華学研	〃						-	-									14,200				
	精華学研～山田川	〃						-	-									14,200				
	山田川～木津	〃						-	-									14,200				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度: 202006

京都 高速道路事務所

(単位:円)

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/㎡加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

京都 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	平たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材						砕石マスチック		備考										
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	タイプJ	タイプK	タイプL	タイプM	タイプN	タイプO	タイプP	タイプQ	タイプR	タイプS	タイプT												
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス	スアス													改質Ⅱ型		高粘度バインダー						寒冷地用		スアス60～80	改質Ⅱ型
			40～60	60～80			60～80																	一般用								
京	大山崎JCT～長岡京	t			12,000					11,600	9,500				TOP10mm	TOP13mm	空隙17%	TOP20mm	空隙17%	TOP13mm	TOP13mmSMAⅠ型											
都	長岡京～大原野	〃			12,000					11,600	9,500					13,400																
縦	大原野～杏掛	〃			12,000					11,600	9,500					13,400																
貫	杏掛～篠	〃			12,200					11,800	9,700					13,600																
自	篠～亀岡	〃			12,200					11,800	9,700					13,600																
動	亀岡～大井	〃			12,200					11,800	9,700					13,600																
車	大井～千代川	〃			12,200					11,800	9,700					13,600																
道	千代川～八木東	〃			13,200					12,800	10,700					14,600																
	八木東～八木中	〃			13,200					12,800	10,700					14,600																
	八木中～八木西	〃			13,200					12,800	10,700					14,600																
	八木西～園部	〃			13,200					12,800	10,700					14,600																
	園部～丹波	〃			13,200					12,800	10,700					14,600																

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP	備考	
			改質Ⅱ型			スアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	密粒度	密粒度	粗粒度		タイプ1		改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)			縦溝粗面型
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80			改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	TOP5mm	TOP13mm			TOP13mm
京 都 縦 貫 自 動 車 道	大山崎JCT～長岡京	t						-	-										14,200			
	長岡京～大原野	〃						-	-										14,200			
	大原野～杏掛	〃						-	-										14,200			
	杏掛～篠	〃						-	-										14,400			
	篠～亀岡	〃						-	-										14,400			
	亀岡～大井	〃						-	-										14,400			
	大井～千代川	〃						-	-										14,400			
	千代川～八木東	〃						-	-										15,400			
	八木東～八木中	〃						-	-										15,400			
	八木中～八木西	〃						-	-										15,400			
八木西～園部	〃						-	-										15,400				
園部～丹波	〃						-	-										15,400				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

大阪 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考		
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	タイプII	タイプIII	タイプIV	タイプV	タイプVI	高精度バインダー					タイプVII		タイプVIII	
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス	スアス							改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用			スアス60～80	改質Ⅱ型
			40～60	60～80			60～80	40～60							60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm		TOP13mm	空隙17%
名 神 高 速 道 路	高槻JCT～茨木	t			11,700					11,400	9,300				12,600								
	茨木～吹田JCT	〃			11,700					11,400	9,300				12,600								
	吹田JCT～吹田	〃			11,700					11,400	9,300				12,600								
	吹田～豊中	〃			11,700					11,400	9,300				12,600								
	豊中～尼崎	〃			11,900					11,600	9,700				13,300								
	尼崎～西宮	〃			11,900					11,600	9,700				13,300								

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP		備考	
			改質Ⅱ型			スアス	高精度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	密粒度	密粒度	粗粒度		タイプⅠ				改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80					改質Ⅱ型(縦用)	改質Ⅱ型(縦用)		TOP13mm		
名神高速道 路	高槻JCT～炭木	t						-										14,900	13,900				
	炭木～吹田JCT	〃						-										14,900	13,900				
	吹田JCT～吹田	〃						-										14,900	13,900				
	吹田～豊中	〃						-										14,900	13,900				
	豊中～尼崎	〃						-										15,100	14,100				
	尼崎～西宮	〃						-										15,100	14,100				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

大阪 高速道路事務所

(単位:円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	平たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考					
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	スプス	スプス60～80	高精度バインダー					寒冷地用	スプス60～80	改質Ⅱ型							
			スプス	スプス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スプス	スプス				改質Ⅱ型	一般用			TOP10mm				TOP13mm		空隙17%	TOP20mm	空隙17%	TOP13mm	TOP13mmSMAⅡ型
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80	改質Ⅱ型	60～80	TOP13mm											
第 二 京 阪 道 路	枚方東～枚方学研	t			11,700						11,400	9,300				12,600										
	枚方学研～交野北	〃			11,700						11,400	9,300				12,600										
	交野北～交野南	〃			11,700						11,400	9,300				12,600										
	交野南～寝屋川北	〃			11,700						11,400	9,300				12,600										
	寝屋川北～寝屋川南	〃			11,700						11,400	9,300				12,600										
	寝屋川南～第二京阪門真	〃			11,700						11,400	9,300				12,600										
	第二京阪門真～門真JCT	〃			11,700						11,400	9,300				12,600										

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP		備考
			改質Ⅱ型			スプス	高精度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	密粒度	密粒度	粗粒度		スプス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅲ型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80				TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
第 二 京 阪 道 路	枚方東～枚方学研	t						-									14,900	13,900				
	枚方学研～交野北	〃						-									14,900	13,900				
	交野北～交野南	〃						-									14,900	13,900				
	交野南～寝屋川北	〃						-									14,900	13,900				
	寝屋川北～寝屋川南	〃						-									14,900	13,900				
	寝屋川南～第二京阪門真	〃						-									14,900	13,900				
	第二京阪門真～門真JCT	〃						-									14,900	13,900				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

大阪 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	平たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考	
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	タイプA	タイプB	タイプG	高精度バインダー					タイプA	タイプB			
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス	スアス					改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用					
			40～60	60～80			60～80	40～60					60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm			TOP10mm		TOP13mm
近畿自動車道	吹川JCT～摂津北	t			11,700					11,400	9,300				12,600							
	摂津北～摂津南	〃			11,700					11,400	9,300				12,600							
	摂津南～門真	〃			11,700					11,400	9,300				12,600							
	門真～門真JCT	〃			11,700					11,400	9,300				12,600							
	門真JCT～大東鶴見	〃			11,700					11,400	9,300				12,600							
	大東鶴見～東大阪北	〃			11,700					11,400	9,300				12,600							
	東大阪北～東大阪JCT	〃			11,700					11,400	9,300				12,600							
	東大阪JCT～東大阪南	〃			11,700					11,400	9,300				12,600							
	東大阪南～八尾	〃			11,700					11,400	9,300				12,600							
	八尾～長原	〃			11,700					11,400	9,300				12,600							

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP		備考
			改質Ⅱ型			スラス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	密粒度	密粒度	粗粒度		スラス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅲ型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80				TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
近畿自動車道	吹田JCT～摂津北	t						-									14,900	13,900				
	摂津北～摂津南	〃						-									14,900	13,900				
	摂津南～門真	〃						-									14,900	13,900				
	門真～門真JCT	〃						-									14,900	13,900				
	門真JCT～大東鶴見	〃						-									14,900	13,900				
	大東鶴見～東大阪北	〃						-									14,900	13,900				
	東大阪北～東大阪JCT	〃						-									14,900	13,900				
	東大阪JCT～東大阪南	〃						-									14,900	13,900				
	東大阪南～八尾	〃						-									14,900	13,900				
	八尾～長原	〃						-									14,900	13,900				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

大阪 高速道路事務所

(単位:円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	平たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	タイプII	タイプIII	タイプIV	高精度バインダー					タイプVII	タイプVIII		
			ストラス	ストラス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	ストラス	ストラス					改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用		ストラス60～80	改質Ⅱ型	
			40～60	60～80			60～80	40～60					60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm	TOP13mm	空隙17%	
中国自動車道	吹田JCT～中国吹田	t			11,700					11,400	9,300				12,600						
	中国吹田～中国豊中	〃			11,700					11,400	9,300				12,600						
	中国豊中～中国池田	〃			11,700					11,400	9,300				12,600						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカーブ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	ダースアスファルト	FFP		備 考	
			改質Ⅱ型			ストラス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	密粒度	密粒度	粗粒度		タイプI		改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP65mmSMAⅢ型	TOP14mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80		ストラス	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型		TOP5mm	TOP13mm			TOP13mm
中国自動車道	吹田JCT～中国吹田	t						-									14,900	13,900					
	中国吹田～中国豊中	〃						-									14,900	13,900					
	中国豊中～中国池田	〃						-									14,900	13,900					

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

大阪 高速道路事務所

(単位:円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	タイプJ	タイプK	高粘度バインダー					タイプL	タイプM			
			スラス	スラス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スラス	スラス				改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用					
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80	改質Ⅱ型	60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm	TOP13mm	空隙17%	TOP20mm	
新 名 神 高 速 道 路	高槻JCT～高槻	t			11,700					11,400	9,300				12,600						
	高槻～茨木千提寺	〃			11,700					11,400	9,300				12,600						
	茨木千提寺～箕面とどろみ	〃			11,700					11,400	9,300				12,600						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	ダースアスファルト	FFP		備 考
			改質Ⅱ型			スチス	高精度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	密粒度	密粒度	粗粒度		タイプT		改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型	
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80				TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
新 名 神 高 速 道 路	高槻JCT～高槻	t					-										14,900	13,900				
	高槻～炭木千提寺	〃					-										14,900	13,900				
	炭木千提寺～箕面とどろみ	〃					-										14,900	13,900				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

大阪 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	平たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	スアス	スアス60～80	高精度バインダー					寒冷地用	スアス60～80	改質Ⅱ型		
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス	スアス				改質Ⅱ型	一般用			空隙17%					
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80	改質Ⅱ型	60～80	TOP13mm	TOP20mm				TOP10mm	
第 二 阪 奈 道 路	西石切～壱分	t			11,700					11,400	9,300				12,600						
	壱分～小瀬	〃			12,200					11,900	9,800				13,500						
	小瀬～中町	〃			12,200					11,900	9,800				13,500						
	中町～宝来	〃			12,200					11,900	9,800				13,500						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(西石切～壱分)夜間出荷の場合は上記価格に200円/ｔ加算

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(壱分～宝来)夜間出荷の場合は上記価格に300円/ｔ加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカーブ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP		備考
			改質Ⅱ型			スアス	高精度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	密粒度	密粒度	粗粒度		スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80				TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
第二 阪 奈 道 路	西石切～壱分	t						-									14,900	13,900				
	壱分～小瀬	〃						-									15,400	14,400				
	小瀬～中町	〃						-									15,400	14,400				
	中町～宝来	〃						-									15,400	14,400				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(西石切～壱分)夜間出荷の場合は上記価格に200円/ｔ加算

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(壱分～宝来)夜間出荷の場合は上記価格に300円/ｔ加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度: 202006

阪奈 高速道路事務所

(単位:円)

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/㎡加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

阪奈 高速道路事務所

(単位:円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考		
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	タイプII	タイプIII	タイプIV	タイプV	タイプVI	高精度バインダー					タイプVII		タイプVIII	
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス	スアス							改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用				
			40～60	60～80			60～80	40～60							60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm		TOP13mm	空隙17%
西 名 阪 自 道 車 道	天理～郡山	t			12,200					11,900	9,800				13,500								
	郡山～法隆寺	〃			12,200					11,900	9,800				13,500								
	法隆寺～香芝	〃			12,200					11,900	9,800				13,500								
	香芝～柏原	〃			12,200					11,900	9,800				13,500								
	柏原～藤井寺	〃			11,700					11,400	9,300				12,600								
	藤井寺～松原JCT	〃			11,700					11,400	9,300				12,600								

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(天理～柏原)夜間出荷の場合は上記価格に300円/ト加算

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(柏原～松原JCT)夜間出荷の場合は上記価格に200円/ト加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカーブ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP		備 考	
			改質Ⅱ型			スアス	高精度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	密粒度	密粒度	粗粒度		タイプI		改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP14mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80		スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
西 名 阪 自 道 車 道	天理～郡山	t						-											14,400				
	郡山～法隆寺	〃						-											14,400				
	法隆寺～香芝	〃						-											14,400				
	香芝～柏原	〃						-											14,400				
	柏原～藤井寺	〃						-											13,900				
	藤井寺～松原JCT	〃						-											13,900				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(天理～柏原)夜間出荷の場合は上記価格に300円/ト加算

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(柏原～松原JCT)夜間出荷の場合は上記価格に200円/ト加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

阪奈 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	平たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考	
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	タイプII	タイプIII	タイプIV	高精度バインダー					タイプVII	タイプVIII			
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス	スアス					改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用					スアス60～80
			40～60	60～80			60～80	40～60					60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm	TOP13mm	空隙17%		TOP20mm
南 阪 奈 道 路	葛城～太子	t			12,200						11,900	9,800				13,500						
	太子～羽曳野東	〃			11,700						11,400	9,300				12,600						
	羽曳野東～羽曳野	〃			11,700						11,400	9,300				12,600						
	羽曳野～美原東	〃			11,700						11,400	9,300				12,600						
	美原東～美原	〃			11,700						11,400	9,300				12,600						
	美原～美原JCT	〃			11,700						11,400	9,300				12,600						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(葛城～太子)夜間出荷の場合は上記価格に300円/ト加算

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(太子～美原JCT)夜間出荷の場合は上記価格に200円/ト加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP		備考
			改質Ⅱ型			スアス	高精度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	密粒度	密粒度	粗粒度		スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80				TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
南 阪 奈 道 路	葛城～太子	t						-										14,400				
	太子～羽曳野東	〃						-										13,900				
	羽曳野東～羽曳野	〃						-										13,900				
	羽曳野～美原東	〃						-										13,900				
	美原東～美原	〃						-										13,900				
	美原～美原JCT	〃						-										13,900				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(葛城～太子)夜間出荷の場合は上記価格に300円/ト加算

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：(太子～美原JCT)夜間出荷の場合は上記価格に200円/ト加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

阪奈 高速道路事務所

(単位:円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	スアス	スアス60～80	高粘度バインダー					スアス60～80	改質Ⅱ型			
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス	改質Ⅱ型				一般用			寒冷地用						
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80	改質Ⅱ型	60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm	TOP13mm	空隙17%	TOP20mm	
関西自動車道	泉佐野JCT～上之郷	t			11,700					11,400	9,300				12,600						
	上之郷～泉佐野	〃			11,700					11,400	9,300				12,600						
	泉佐野～りんくうJCT	〃			11,700					11,400	9,300				12,600						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	ダースアスファルト	FFP		備考
			改質Ⅱ型			スラス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	密粒度	密粒度	粗粒度		スラス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅲ型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP15mmSMAⅢ型	TOP15mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80				TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm	60～80				TOP15mm	TOP13mm		TOP13mm		
関西空港自動車道	泉佐野JCT～上之郷	t							-									13,900				
	上之郷～泉佐野	〃							-									13,900				
	泉佐野～りんくうJCT	〃							-									13,900				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

阪奈 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考	
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	スアス	スアス60～80	高粘度バインダー					スアス60～80	改質Ⅱ型				
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス	スアス				改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用						
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80		TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm			TOP13mm	空隙17%		TOP20mm
関西国際空港連絡橋	りんくうJCT～関西空港	t			11,700					11,400	9,300				12,600							

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスタック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP		備考	
			改質Ⅱ型			スアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	密粒度	密粒度	粗粒度		タイプⅠ									
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80		スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型		TOP13mm
関西国際空港連絡橋	りんくうJCT～関西空港	t							-				60～80						13,900	-			

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

阪奈 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考
			タイプA				タイプB	タイプG	スアス	スアス	改質Ⅱ型	タイプI	スアス	高粘度バインダー		寒冷地用	スアス60～80	改質Ⅱ型			
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス	改質Ⅱ型						一般用							
			40～60	60～80			60～80	40～60						60～80	60～80		TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm	TOP13mm	
堺 泉 北 道 路	綾園～取石	t			11,700					11,400	9,300				12,600						
	取石～菱木	〃			11,700					11,400	9,300				12,600						
	菱木～太平寺	〃			11,700					11,400	9,300				12,600						
	太平寺～平井	〃			11,700					11,400	9,300				12,600						
	平井～堺JCT	〃			11,700					11,400	9,300				12,600						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	ダースアスファルト	FFP		備考
			改質Ⅱ型			スツス	高精度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	密粒度	密粒度	粗粒度		スツス	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80				TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
堺 泉 北 道 路	綾園～取石	t							-									13,900				
	取石～菱木	〃							-									13,900				
	菱木～太平寺	〃							-									13,900				
	太平寺～平井	〃							-									13,900				
	平井～堺JCT	〃							-									13,900				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

阪奈 高速道路事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	平たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考		
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	タイプII	タイプIII	タイプIV	タイプV	タイプVI	高精度バインダー					タイプVII		タイプVIII	
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス	スアス							改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用				
			40～60	60～80			60～80	40～60							60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm		TOP13mm	空隙17%
阪和自動車道	松原～美原北	t			11,700					11,400	9,300				12,600								
	美原北～美原JCT	〃			11,700					11,400	9,300				12,600								
	美原JCT～美原南	〃			11,700					11,400	9,300				12,600								
	美原南～堺JCT	〃			11,700					11,400	9,300				12,600								
	堺JCT～堺	〃			11,700					11,400	9,300				12,600								
	堺JCT～平井	〃			11,700					11,400	9,300				12,600								
	堺～岸和田和泉	〃			11,700					11,400	9,300				12,600								
	岸和田和泉～貝塚	〃			11,700					11,400	9,300				12,600								
	貝塚～泉佐野JCT	〃			11,700					11,400	9,300				12,600								

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP		備考
			改質II型			スラス	高精度バインダー	改質II型	改質III型	密粒度	密粒度	粗粒度		スラス	改質II型	改質III型	改質II型(一般用)	改質III型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80				TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
阪	松原～美原北	t							-									13,900				
和	美原北～美原JCT	〃							-									13,900				
自	美原JCT～美原南	〃							-									13,900				
道	美原南～堺JCT	〃							-									13,900				
車	堺JCT～堺	〃							-									13,900				
道	堺JCT～平井	〃							-									13,900				
	堺～岸和田和泉	〃							-									13,900				
	岸和田和泉～貝塚	〃							-									13,900				
	貝塚～泉佐野JCT	〃							-									13,900				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

福知山 高速道路事務所

(単位:円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	平たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考	
			タイプA			タイプB	タイプG	タイプI	タイプII	タイプIII	タイプIV	タイプV	タイプVI	高精度バインダー					タイプVII	タイプVIII		
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス							スアス	改質Ⅱ型	一般用						寒冷地用
			40～60	60～80			60～80							40～60	60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm		TOP13mm
舞鶴	三田西～丹南篠山口	t			13,500					13,200	11,200				14,900			16,900		15,700		
若狭	丹南篠山口～春日	〃			13,500					13,200	11,200				14,900			16,900		15,700		
白	春日～福知山	〃			14,400					14,000	12,000				15,800			17,800		16,600		
道	福知山～綾部	〃			14,400					14,000	12,000				15,800			17,800		16,600		
車	綾部～綾部CT	〃			14,400					14,000	12,000				15,800			17,800		16,600		
道	綾部CT～舞鶴西	〃			14,400					14,000	12,000				15,800			17,800		16,600		
車	舞鶴西～舞鶴東	〃			14,700					14,300	12,300				16,100			18,100		16,900		
道	舞鶴東～大飯高浜	〃			13,650					13,250	11,400				15,900			17,900		15,850		
	大飯高浜～小浜西	〃			13,650					13,250	11,400				15,900			17,900		15,850		
	小浜西～小浜	〃			13,650					13,250	11,400				15,900			17,900		15,850		

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカーブ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP		備考
			改質II型			スラス	高精度バインダー	改質II型	改質III型	密粒度	密粒度	粗粒度		スラス	改質II型	改質III型	改質II型(一般用)	改質III型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAII型	TOP15mmSMAIII型	TOP18mmSMAIII型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80				TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
舞鶴	三田西～丹南篠山口	t	15,700	16,700					-								16,700	15,700				
若狭	丹南篠山口～春日	"	15,700	16,700					-								16,700	15,700				
白	春日～福知山	"	16,600	17,600					-								17,600	16,600				
道	福知山～綾部	"	16,600	17,600					-								17,600	16,600				
車	綾部～綾部CT	"	16,600	17,600					-								17,600	16,600				
道	綾部CT～舞鶴西	"	16,600	17,600					-								17,600	16,600				
車	舞鶴西～舞鶴東	"	16,900	17,900					-								17,900	16,900				
道	舞鶴東～大飯高浜	"	15,850	16,850					-								16,850	15,850				
	大飯高浜～小浜西	"	15,850	16,850					-								16,850	15,850				
	小浜西～小浜	"	15,850	16,850					-								16,850	15,850				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

神戸 高速道路事務所

(単位:円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備 考
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	タイプII	タイプIII	タイプIV	高精度バインダー					タイプV	タイプVI		
			スラス	スラス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スラス	スラス					改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用				
			40～60	60～80			60～80	40～60					60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm	TOP13mm	空隙17%	
新 名 神 高 速 道 路	箕面とどろみ～川西	t			11,900					11,600	9,700				13,300						
	川西～神戸JCT	〃			11,900					11,600	9,700				13,300						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー (中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP	備考
			改質Ⅱ型			スアス	高粘度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	密粒度	密粒度	粗粒度		タイプⅠ							
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	FCP13mmSMAⅡ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80				TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm	
新 名 神 高 速 道 路	箕面とどろみ～川西	t							-								15,100	14,100			
	川西～神戸JCT	〃							-								15,100	14,100			

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度: 202006

神戸 高速道路事務所

(単位:円)

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

[illegible]

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/㎡加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

神戸 高速道路事務所

(単位:円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考		
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	タイプII	タイプIII	タイプIV	タイプV	タイプVI	高精度バインダー					タイプVII		タイプVIII	
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス	スアス							改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用			スアス60～80	改質Ⅱ型
			40～60	60～80			60～80	40～60							60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm		TOP13mm	空隙17%
中国池田～宝塚	中国池田～宝塚	t			11,900					11,600	9,700				13,300								
	宝塚～西宮山口JCT	〃			11,900					11,600	9,700				13,300								
	西宮山口JCT～西宮北	〃			11,900					11,600	9,700				13,300								
	西宮北～神戸JCT	〃			11,900					11,600	9,700				13,300								
	神戸JCT～神戸三田	〃			11,900					11,600	9,700	10,100			13,300								
	神戸三田～吉川JCT	〃			11,900					11,600	9,700				13,300								
	吉川JCT～吉川	〃			11,900					11,600	9,700				13,300								

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカーブ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP		備考
			改質II型			スラス	高精度バインダー	改質II型	改質III型	密粒度	密粒度	粗粒度		スラス	改質II型	改質III型	改質II型(一般用)	改質III型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅣ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80				TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
中 国 道 車 道	中国池田～宝塚	t							-								15,100	14,100				
	宝塚～西宮山口JCT	"	14,100						-								15,100	14,100				
	西宮山口JCT～西宮北	"	14,100						-								15,100	14,100				
	西宮北～神戸JCT	"							-								15,100	14,100				
	神戸JCT～神戸三田	"							-								15,100	14,100				
	神戸三田～吉川JCT	"							-								15,100	14,100				
	吉川JCT～吉川	"							-								15,100	14,100				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

神戸 高速道路事務所

(単位:円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース		平たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考	
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	タイプII	タイプIII	タイプIV	タイプV	タイプVI	高粘度バインダー					タイプVII	タイプVIII		
			スラス	スラス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スラス	スラス							改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用				スラス60～80
			40～60	60～80			60～80	40～60							60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm	TOP13mm		空隙17%
山陽自動車道	神戸JCT～神戸北	t			11,900					11,600	9,700				13,300								
	神戸北～三木JCT	〃			11,900					11,600	9,700				13,300								
	三木JCT～三木東	〃			11,900					11,600	9,700				13,300								
	三木東～三木小野	〃			11,900					11,600	9,700	10,100			13,300								
	三木JCT～神戸西	〃			11,900					11,600	9,700				13,300								

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	ダースアスファルト	FFP		備考
			改質II型			スラス	高精度バインダー	改質II型	改質II型	密粒度	密粒度	粗粒度		スラス	改質II型	改質II型	改質II型(一般用)	改質II型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80				TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
山陽自動車道	神戸JCT～神戸北	t							-								15,100	14,100				
	神戸北～三木JCT	〃							-								15,100	14,100				
	三木JCT～三木東	〃							-								15,100	14,100				
	三木東～三木小野	〃							-								15,100	14,100				
	三木JCT～神戸西	〃							-								15,100	14,100				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

福崎 高速道路事務所

(単位:円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	平たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考	
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	タイプJ	タイプK	高粘度バインダー					タイプL	タイプM				
			スラス	スラス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スラス	スラス				改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用				スラス60～80		改質Ⅱ型
			40～60	60～80			60～80	40～60				60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm	TOP13mm	空隙17%	TOP20mm		空隙17%
中 国 道 車 道	吉川～ひょうご東条	t		10,300	11,900					11,600	9,700	10,100			13,300						14,100	
	ひょうご東条～滝野社	〃		11,200	12,900					12,600	10,600	11,000			14,500						15,100	
	滝野社～加西	〃		11,200	12,900					12,600	10,600	11,000			14,500						15,100	
	加西～福崎	〃		11,200	12,900					12,600	10,600	11,000			14,500						15,100	
	福崎～山崎	〃		11,200	12,900					12,600	10,600	11,000			14,500						15,100	
	山崎～佐用	〃		11,500	13,000					12,700	10,900	11,300			14,600						15,200	

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP		備考
			改質Ⅱ型			スラス	高精度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	密粒度	密粒度	粗粒度		スラス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅲ型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP15mmSMAⅢ型	TOP15mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80				TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
中 国 道 車 道	吉川～ひょうご東条	t	14,100						-					11,200			15,100	14,100				
	ひょうご東条～滝野社	"	15,100						-					12,100			16,100	15,100				
	滝野社～加西	"	15,100						-					12,100			16,100	15,100				
	加西～福崎	"	15,100						-					12,100			16,100	15,100				
	福崎～山崎	"	15,100						-					12,100			16,100	15,100				
	山崎～佐用	"	15,200						-					12,400			16,200	15,200				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

姫路 高速道路事務所

(単位:円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材						砕石マスチック		備考	
			タイプA			タイプB	タイプG	スアス	スアス	改質Ⅱ型	スアス	スアス60～80	高精度バインダー						スアス60～80	改質Ⅱ型			
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	一般用						寒冷地用										
			40～60	60～80			60～80						40～60	60～80	60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm			TOP13mm		空隙17%
山陽自動車道	三木小野～加古川北	t			12,900					10,900	12,600	10,600	11,000			14,500							
	加古川北～山陽姫路東	〃			12,900					10,900	12,600	10,600				14,500							
	山陽姫路東～山陽姫路西	〃			12,900					10,900	12,600	10,600	11,000			14,500							
	山陽姫路西～龍野	〃			12,900					10,900	12,600	10,600				14,500							
	龍野～龍野西	〃			12,900					10,900	12,600	10,600				14,500							
	龍野西～赤穂	〃			13,100					11,100	12,800	10,800	11,200			14,500							
	赤穂～備前	〃			13,100					11,100	12,800	10,800	11,200			14,500							

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP		備考
			改質Ⅱ型			ストアス	高精度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	密粒度	密粒度	粗粒度		ストアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅲ型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80				TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
山陽自動車道	三木小野～加古川北	t							-									15,100				
	加古川北～山陽姫路東	〃																15,100				
	山陽姫路東～山陽姫路西	〃							-									15,100				
	山陽姫路西～龍野	〃																15,100				
	龍野～龍野西	〃																15,100				
	龍野西～赤穂	〃	15,300						-									15,300				
	赤穂～備前	〃							-									15,300				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

第二神明 道路事務所

(単位:円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マラスチック		備考	
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	タイプII	タイプIII	タイプIV	高精度バインダー					寒冷地用	タイプVII			
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス	スアス					改質Ⅱ型	一般用			空隙17%					TOP20mm
			40～60	60～80			60～80	40～60					60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm	TOP13mm			
第二神明道路	月見山出入口～須磨	t			11,900						11,600	9,700	10,100			13,300						
	須磨～名谷JCT	〃			11,900						11,600	9,700	10,100			13,300						
	名谷JCT～名谷	〃			11,900						11,600	9,700	10,100			13,300						
	名谷JCT～高丸	〃			11,900						11,600	9,700	10,100			13,300						
	高丸～大蔵谷	〃			11,900						11,600	9,700	10,100			13,300						
	大蔵谷～伊川谷	〃			11,900						11,600	9,700	10,100			13,300						
	伊川谷～玉津	〃			11,900						11,600	9,700	10,100			13,300						
	玉津～大久保	〃			11,900						11,600	9,700	10,100			13,300						
	大久保～明石西	〃			11,900						11,600	9,700	10,100			13,300						

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マラスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカーブ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	グースアスファルト	FFP		備 考		
			改質Ⅱ型			スアス	高精度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	密粒度	密粒度	粗粒度		タイプI			改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(縦用)	改質Ⅱ型(縦用)			縦溝粗面型	
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅡ型	TOP13mmSMAⅡ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80		スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型		TOP5mm	TOP13mm			TOP13mm	
第二神明道路	月見山出入口～須磨	t																15,100	14,100					
	須磨～名谷JCT	〃																15,100	14,100					
	名谷JCT～名谷	〃																15,100	14,100					
	名谷JCT～高丸	〃																15,100	14,100					
	高丸～大蔵谷	〃																15,100	14,100					
	大蔵谷～伊川谷	〃																15,100	14,100					
	伊川谷～玉津	〃																15,100	14,100					
	玉津～大久保	〃																15,100	14,100					
	大久保～明石西	〃																15,100	14,100					

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

第二神明 道路事務所

(単位:円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	平たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考		
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	タイプII	タイプIII	タイプIV	タイプV	タイプVI	高精度バインダー					タイプVII		タイプVIII	
			スアス	スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スアス	スアス							改質Ⅱ型	一般用			寒冷地用			スアス60～80	改質Ⅱ型
			40～60	60～80			60～80	40～60							60～80		60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm		TOP13mm	空隙17%
第二神明道路北線	垂水JCT～学園南	t			11,900					11,600	9,700	10,100			13,300								
	学園南～長坂	〃			11,900					11,600	9,700	10,100			13,300								
	長坂～永井谷JCT	〃			11,900					11,600	9,700	10,100			13,300								

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算
※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカープ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	ダースアスファルト	FFP		備 考	
			改質Ⅱ型			スアス	高精度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	密粒度	密粒度	粗粒度		タイプⅠ		改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP5mmSMAⅢ型	TOP13mmSMAⅢ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80		スアス	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型		TOP5mm	TOP13mm			TOP13mm
第二神明道路北線	垂水JCT～学園南	t																15,100	14,100				
	学園南～長坂	〃																15,100	14,100				
	長坂～永井谷JCT	〃																15,100	14,100				

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費:夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算
※ 有料道路の料金は含まない。

生アスファルト合材現場持込み価格一覧表

単価年度：202006

阪神改築 事務所

(単位：円)

地区	品名	単位	サーフェース合材					バインダー合材			アスベース	半たわみ性舗装合材(間粒度)		排水性舗装合材					砕石マスチック		備考		
			タイプA				タイプB	タイプG	タイプI	タイプII	タイプIII	タイプIV	タイプV	タイプVI	高粘度バインダー					寒冷地用		タイプVII	
			スラス	スラス	改質Ⅱ型	改質Ⅲ型	スラス	スラス							改質Ⅱ型	一般用							
			40～60	60～80			60～80	40～60							60～80	改質Ⅱ型	60～80	TOP13mm	TOP20mm	TOP10mm		TOP13mm	空隙17%
中 国 自 治 道 車 道	吹田JCT～中国吹田	t																					
	中国吹田～中国豊中	〃																					
	中国豊中～中国池田	〃																					
	中国池田～宝塚	〃						11,900	-	10,000	11,600	9,700	10,100		13,300								

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

地区	品名	単位	砕石マスチック			ハイブリッド				再生加熱アスファルト混合物			アスファルトカーブ	アスベース(中温化入)	バインダー(中温化入)	厚層施工用混合物	FB5	FB13	ダースアスファルト	FFP		備 考	
			改質Ⅱ型			スアス	高精度バインダー	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	密粒度	密粒度	粗粒度		タイプⅠ		改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型(一般用)	改質Ⅱ型(一般用)		縦溝粗面型		
			TOP13mmSMAⅡ型	TOP65mmSMAⅡ型	TOP13mmSMAⅡ型(中温化入)	60～80			TOP13mm	TOP20mm	TOP13mm		60～80			改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	TOP5mm	TOP13mm		TOP13mm		
中 国 自 治 道 車 道	吹田JCT～中国吹田	t																					
	中国吹田～中国豊中	〃																					
	中国豊中～中国池田	〃																					
	中国池田～宝塚	〃						-		9,300	9,000	12,500					15,100	14,100	-	-			

※ 生アスファルト合材夜間出荷割増費：夜間出荷の場合は上記価格に200円/t加算

※ 有料道路の料金は含まない。

《建設工事材料》

生コンクリート

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									京都(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ¹ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	京田辺市域	城陽市域	宇治田原町域
01100	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			21,800	21,800
											夜間出荷			
01110	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3				
01120	A1-1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm			21,800
											混和剤の種類:高性能AE減水材			
01122	A1-1(S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3				
01124	A1-1(E・S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		25,600	
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加(休日出荷)		25,600 別途割増(別紙)	
01126	A1-1(E・S)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加			
											膨張剤30kg添加			
01200	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加			
01210	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			24,300	24,300
01220	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷・膨張剤30kg添加			
											膨張剤20kg添加			
01300	A1-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3				
											膨張剤20kg添加、スランブ12cm			
01400	A1-1(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3				
01410	A1-1(12E)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加			
01600	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	m3				
01610	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3				
											膨張材20kg添加			
01810	A1-1(E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3				
											膨張剤20kg添加(追加)		24,300	
01820	A1-1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3				
											膨張材20kg(追加)		25,600	
01830	A1-1(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	m3				
02100	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			21,800	21,800
											膨張剤30kg添加			
02110	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			24,800	24,800

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												新名神高速道路		
生コンクリート												(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	単位	備 考	京都(事)		
												京田辺市域	城陽市域	宇治田原町域
02120	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加			24,300
02130	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		21,800 別途割増(別紙)	
02200	A1-3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		24,300	
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3				
02230	A1-3(H)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強			
02300	A1-3A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3				
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm		23,100	
02314	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤			
02315	A1-4(A)	30	25・20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m ³			24,300
02350	A1-4(F)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg【フライアッシュはプラントで袋投入】			
02351	A1-4(F)B	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg(繊維混入ベースとしてスランブロス3cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】			
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3				27,500
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3				
02600	A1-3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤			
02620	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤			
02800	A1-3(40)A1-4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3				26,100
02810	A1-4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)			
02900	A1-3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			24,700	
02920	A1-3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3				
02930	A1-3(36)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	高性能AE減水剤		24,700	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												新名神高速道路		
生コンクリート												(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	単位	備 考	京都(事)		
												京田辺市域	城陽市域	宇治田原町域
03000	A1-4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3				
03020	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		25,600	
03030	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3				
03040	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	地覆壁高欄			21,800
03110	A1-4(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	膨張剤30kg添加			
03200	A1-4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加			
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加			
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3				
04010	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg			
04020	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3				
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤			
04050	A1-5(19)	30	25,20	19	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(繊維混入コンベース、スランブ4cm加算) 繊維を含まない			
04200	A1-6	40	25,20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3			32,100	
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		28,300	
04310	A1-7	36	20	スランブ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		30,200	
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)		36,100	
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3				
05110	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷			
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			20,100	20,100
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷			

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路			
生コンクリート			(単位:円)								京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	京田辺市域	城陽市域	宇治田原町域
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3				
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷			
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)			
05400	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	混和剤の種類:膨張剤			
05410	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3				
05520	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤30kg添加			
05530	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加			
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			—	—
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)			
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3				
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			—	
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷			
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			21,800	
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3				
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3				
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3				
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			19,200	19,200
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷			
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷			
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)			

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路			
生コンクリート			(単位:円)									京都(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ [○] (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	京田辺市域	城陽市域	宇治田原町域
07100	C1－1 (A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%,セメント360kg、単位粗骨材量1086kg、単位細骨 材量675kg			23,300
07110	C1－1 (A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位粗骨材量1,086kg、単 位粗骨材量675kg			23,300
07120	C1－1 (A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	夜間出荷 大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位粗骨材量1,086kg、単位細骨材量675kg			
07220	C1－1 (Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N、BB	310	m3	円型水路スリップフォーム工法			
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB、H	310	m3	円形水路スリップフォーム工法			
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB、H	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間 出荷			
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			—	—
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷			
08015	C2－1 (A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)			
08020	C2－1 (A)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)			
08030	C2－1 (B)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)			
08040	C2－1 (C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			19,200	19,200
08050	C2－1 (D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下			
08060	C2－1 (E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下			
08070	C2－1 (F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下			
08080	C2－1 (G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下			
08090	C2－1 (H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下			
08120	C3－3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N、B B		m3	移管 本線交差部管理用通路			
09000	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB	310	m3	円軽水路			
09010	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB	310	m3	円軽水路(夜間出荷)			

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路			
生コンクリート			(単位:円)									京都(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	京田辺市域	城陽市域	宇治田原町域
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3			19,200	19,200
											休日出荷(土曜日)			
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3				
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3	夜間出荷			
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3				
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			27,500	27,500
											夜間出荷			
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加			
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3				30,000
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3				26,100
											膨張剤20kg添加			
12120	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3				
											膨張剤30kg添加			
12130	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3				
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3				
											高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加			
12170	P2-2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3				
											高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加			
12180	P2-2(E)	40	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3				
											高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg、スランブ18cm【フライアッシュはプラントで袋投入】			
12191	P2-2(F)18	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	m3				
											高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg(繊維混入ベースとしてスランブロス2cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】			
12192	P2-2(F)B18	40	20	20	2.5	4.5	1.5	H	300	m3				
											混和剤の種類:高性能AE減水剤			
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3				27,500
											混和剤の種類:高性能AE減水剤(休日出荷)			
12201	P2-4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3				
											混和剤の種類:高性能AE減水剤			
12210	P2-4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3				
											混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加			
12220	P2-4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3				30,000
											混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm			
12221	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3				27,500

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												新名神高速道路		
生コンクリート												(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	単位	備 考	京都(事)		
												京田辺市域	城陽市域	宇治田原町域
12222	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m ³	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm(休日出荷)			
12240	P2-4(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m ³	混和剤の種類:高性能AE減水剤			26,100
12270	P2-4(NE)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m ³	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加			28,600
12301	P2-4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m ³	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。			
12302	P2-4 B(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m ³	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。			
12303	P2-4 B12	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m ³	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)			
12304	P2-4 B12(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m ³	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)			
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m ³	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		—	
13000	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m ³			26,100	26,100
13005	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m ³	夜間出荷			
13010	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m ³	膨張剤20kg添加		28,600	28,600
13020	P3-2(普)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m ³				
13100	P3-2(E)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m ³	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加			27,200
13110	P3-2(N)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m ³				24,700
13115	P3-2(N)15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m ³	高性能減水剤			
13116	P3-2(N)B15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m ³	高性能減水剤、バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)総称を含まない			
13120	P3-2(B)	36	25,20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	H		m ³	高流動(高性能AE減水剤)			
13130	P3-2(C)	36	25,20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	H		m ³	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤20kg添加			
13140	P3-2(A)P3-2(K2)	36	20	スランブ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	N		m ³	高流動(高性能AE減水剤)			
13150	P3-2(K1)	36	20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	BB		m ³	高流動(高性能AE減水剤)			

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路			
生コンクリート			(単位:円)								京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	京田辺市域	城陽市域	宇治田原町域
13200	P3-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3				
13300	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		26,100	26,100
13301	P3-4(A)	36	25・20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3			28,600
13302	P3-4(B)	36	25,20	スランプ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(高性能AE減水 剤、膨張剤20kg添加)			
13305	P3-4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤			27,500
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3				24,700
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加			27,700
14300	P4-2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加			36,100
17000	P6-4P2-4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤			
17100	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3				
17200	P6-4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3				
17300	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加			
17400	P6-4(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3				
17500	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加			
17600	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		33,600	
17700	P6-4(NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加			
17800	P6-4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加			
17810	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3				
17850	P6-4	50	20	スランプ ロー60～ 70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)		37,700	
17860	P6-4	50	20	スランプ ロー50～ 70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート	37,700		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												新名神高速道路		
生コンクリート												(単位:円)		
												京都(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	京田辺市域	城陽市域	宇治田原町域
17870	P6-4(N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		31,800	
17900	P6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		36,100	
18000	T1-1	18	40	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3				
18100	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等			26,200
18101	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)			
18102	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(夜間出荷)			
18110	T1-4(FA)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石炭灰			—
18120	T1-4(LS)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉			—
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3				24,700
18141	T1-4	30	15	スランブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ボル トランド)	350	m3				32,300
18300	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非銅繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非銅繊維を含む。非銅繊維投入手間は含まない。			31,280
18301	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非銅繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非銅繊維を含む。非銅繊維投入手間は含まない。(休日出荷)			
18302	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非銅繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非銅繊維を含む。非銅繊維投入手間は含まない。(夜間出荷)			
18305	T3-4(Ad)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非銅繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非銅繊維を含む。非銅繊維投入手間は含まない。			31,280
18310	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非銅繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非銅繊維を含む。			25,200
18315	T3-4(Ad)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非銅繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非銅繊維を含む。			
18317	T3-4(Ad)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非銅繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非銅繊維を含む。非銅繊維投入手間は含まない。			
18318	T3-4(Ad)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非銅繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非銅繊維を含む。			
18320	T3-4(FA)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非銅繊維補強) FA:石炭灰 非銅繊維を含む。非銅繊維投入手間は含まない。			—
18325	T3-4(LS)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非銅繊維補強) LS:石粉 非銅繊維を含む。非銅繊維投入手間は含まない。			—

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												新名神高速道路		
生コンクリート												(単位:円)		
												京都(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	京田辺市域	城陽市域	宇治田原町域
18330	T3-4 (FA)	30	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭灰 非顕微増を含む。非顕微増投入手間は含まない。			
18332	T3-4 (FA)	40	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭灰 非顕微増を含む。非顕微増投入手間は含まない。			
18333	T3-4 (FA)	40	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭灰 非顕微増を含む。			
18335	T3-4 (LS)	30	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。非顕微増投入手間は含まない。			
18337	T3-4 (LS)	40	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。非顕微増投入手間は含まない。			
18338	T3-4 (LS)	40	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。			
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭灰 非顕微増を含む。			—
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。			—
18350	T3-4 (FA)	30	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭灰 非顕微増を含む。			
18355	T3-4 (LS)	30	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。			
18365	T3-4 (Ad)	24	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート(繊維を含 まない)。繊維混入率0.3%以上とする。			
18370	T3-4WT(Ad)	30	20	21	2.5	4.5	1.5	N	340	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等			
18371	T3-4WT(Ad)	30	20	21	2.5	4.5	1.5	N	340	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)			
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3			21,800	21,800
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領		23,100	
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜 間出荷			
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、φ管通等が適用可能な又は高圧水、最 小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg /m ³ 、高性能AE減水剤使用			
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)			
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3			26,100	26,100
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	夜間出荷			

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路			
生コンクリート			(単位:円)									京都(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	京田辺市域	城陽市域	宇治田原町域
18610	Y1－1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, B B	350	m3	夜間出荷		26,100	
18615	Y1－1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, B B	350	m3				
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3				
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3				
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3				
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, BB		m3				
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg			
20100	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N, BB		m3	夜間出荷 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg			
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)表込めグラウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg			
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,088kg、単位粗骨材量675kg			
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,088kg、単位粗骨材量675kg			
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N, B B	280	m3	ロードガッター			
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3				

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中層熱ポルトランドセメント、L: 低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,900	23,900
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷	23,900 別途割増(別紙)	
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm		
01122	A1-1(S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材		
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加(休日出荷)		
01126	A1-1(E・S)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤30kg添加		
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加		
01220	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷・膨張剤30kg添加		
01300	A1-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加		
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
01410	A1-1(12E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
01600	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	m3			
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)		
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	m3	膨張材20kg(追加)		
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		23,900	23,900
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤30kg添加		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加		
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3			
02230	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強		
02300	A1-3A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm		
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
02315	A1-4(A)	30	25・20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	膨張材添加量：20kg/m3		26,400
02350	A1-4(F)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg【フライアッシュはプラントで袋投入】		
02351	A1-4(F)B	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg(縦縦投入ベースとしてスランブロス3cmを考慮、縦縦含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】		
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	28,000	
02800	A1-3(40)A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		28,000	
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)	28,000 別途割増(別紙)	
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		27,000	
02930	A1-3(36)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	23,900	
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3		27,800	27,800
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	地覆壁高欄	23,900	
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3			
03110	A1-4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	膨張剤30kg添加		
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		27,800
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3			
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤	23,900	23,900
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3			
04050	A1-5(19)	30	25.20	19	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(繊維混入コンベース、スランブ4cm加算) 繊維を含まない		
04200	A1-6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3			
04310	A1-7	36	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04500	A6-5	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)		
05100	B1-2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷		
05110	B1-2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
05200	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷	22,600	
05210	B1-3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路		
生コンクリート											(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		23,900	
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		
05400	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	混和剤の種類:膨張剤		
05410	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
05520	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤30kg添加		
05530	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加		
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		—	—
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)	—	
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		28,000	
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		—	—
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		23,900	
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		22,600	
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		22,600	
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		21,700	21,700
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷	21,700 別途割増(別紙)	21,700 別途割増(別紙)
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷		
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)	21,700 別途割増(別紙)	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									大津(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%,セメント360kg、単位粗骨材量1086kg、単位細骨 材量675kg	24,100	
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位粗骨材量1,086kg、単 位細骨材量675kg	24,100	
07120	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	夜間出荷 大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位粗骨材量1,086kg、単位細骨材量675kg		
07220	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N、BB	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB、H	310	m3	円形水路スリップフォーム工法	—	—
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB、H	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間 出荷	—	—
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)	—	
08020	C2-1(A)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)		
08030	C2-1(B)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)		
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	—	
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	—	
08070	C2-1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	—	
08080	C2-1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	—	
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下	—	
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N、B B		m3	移管 本線交差部管理用通路	—	
09000	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB	310	m3	円軽水路		
09010	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB	310	m3	円軽水路(夜間出荷)		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									大津(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3		21,700	21,700
											休日出荷(土曜日)	21,700	
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3		別途割増(別紙)	
											夜間出荷	21,700	
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3		別途割増(別紙)	21,700
												別途割増(別紙)	別途割増(別紙)
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		29,800	29,800
											夜間出荷		
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
											膨張剤20kg添加		
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		32,300	
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		28,000	
											膨張剤20kg添加		
12120	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
											膨張剤30kg添加		
12130	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		—	
											高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12170	P2-2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
											高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12180	P2-2(E)	40	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3			
											高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg、スランブ18cm【フライアッシュはプラントで袋投入】		
12191	P2-2(F)18	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
											高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg(繊維混入ベースとしてスランブロス2cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】		
12192	P2-2(F)B18	40	20	20	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
											混和剤の種類:高性能AE減水剤	29,800	
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
											混和剤の種類:高性能AE減水剤(休日出荷)		
12201	P2-4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
											混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12210	P2-4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
											混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12220	P2-4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
											混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm		
12221	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
12222	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、ス ランブ15cm(休日出荷)		
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加		
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチック の費用は含まない。		
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチック の費用は含まない。		
12303	P2-4 B12	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリ ート(バルチックにかかる費用は含まない)		
12304	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリ ート(バルチックにかかる費用は含まない)		
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		28,800	28,800
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		28,800 別途割増(別紙)
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		
13020	P3-2(普)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13115	P3-2(N)15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤		
13116	P3-2(N)B15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤、バルチック(はく落対策)添加用ベース コンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)総額を 含まない		
13120	P3-2(B)	36	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13130	P3-2(C)	36	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤2 0kg添加		
13140	P3-2(A)P3-2(K2)	36	20	スランブ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13150	P3-2(K1)	36	20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	BB		m3	高流動(高性能AE減水剤)		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
13200	P3-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13300	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		31,300
13301	P3-4(A)	36	25・20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート(高性能AE減水 剤、膨張剤20kg添加)		
13302	P3-4(B)	36	25,20	スランブフ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13305	P3-4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		
14300	P4-2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
17000	P6-4P2-4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17100	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17200	P6-4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17300	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17400	P6-4(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17500	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
17600	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17700	P6-4(NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17800	P6-4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3			
17810	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート(追加)		
17850	P6-4	50	20	スランブフ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート		
17860	P6-4	50	20	スランブフ ロー50~ 70	5	4.5	1.5	H		m3			

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
												大津(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
17870	P6-4(N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17900	P6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
18000	T1-1	18	40	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3			
18100	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等	28,300	
18101	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)		
18102	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(夜間出荷)		
18110	T1-4(FA)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート FA:石炭灰	—	
18120	T1-4(LS)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート LS:石粉	—	
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		27,000	
18141	T1-4	30	15	スランブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ボル トランド)	350	m3			
18300	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	32,480	
18301	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(休日出荷)		
18302	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(夜間出荷)		
18305	T3-4(Ad)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18310	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。	28,300	
18315	T3-4(Ad)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18317	T3-4(Ad)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18318	T3-4(Ad)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18320	T3-4(FA)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18325	T3-4(LS)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域
18330	T3-4 (FA)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) FA:石炭灰 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。		
18332	T3-4 (FA)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) FA:石炭灰 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。		
18333	T3-4 (FA)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) FA:石炭灰 非顕微鏡を含む。		
18335	T3-4 (LS)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) LS:石粉 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。		
18337	T3-4 (LS)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) LS:石粉 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。		
18338	T3-4 (LS)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) LS:石粉 非顕微鏡を含む。		
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) FA:石炭灰 非顕微鏡を含む。	—	
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) LS:石粉 非顕微鏡を含む。	—	
18350	T3-4 (FA)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) FA:石炭灰 非顕微鏡を含む。		
18355	T3-4 (LS)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) LS:石粉 非顕微鏡を含む。		
18365	T3-4 (Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート(繊維を含 まない)。繊維混入率0.3%以上とする。		
18370	T3-4WT(Ad)	30	20	21	2.5	4.5	1.5	N	340	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等		
18371	T3-4WT(Ad)	30	20	21	2.5	4.5	1.5	N	340	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)		
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	350	m3			
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	23,900	
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜 間出荷		
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、φ管通等が適用される又は高圧洗浄機、最 小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg /m3、高性能AE減水剤使用		
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB		m3	休日出荷(土曜日)		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	350	m3			
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	350	m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)										大津(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	大津市域	甲賀市域	
18610	Y1－1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, B B	350	m3				
18615	Y1－1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, B B	350	m3	夜間出荷			
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3		—		
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3				
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3		26,000		
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, BB		m3				
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg	25,400		
20100	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N, BB		m3	夜間出荷 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg			
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)表込めグラウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg	22,100		
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位粗骨材量1,068kg、単位細骨材量675kg	25,400		
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位粗骨材量1,068kg、単位細骨材量675kg	24,100		
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N, B B	280	m3	ロードガッター			
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3				

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中層熱ポルトランドセメント、L: 低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
生コンクリート				(単位:円)								和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		21,350	21,350	20,350	20,350	20,350	21,350	21,350
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷							
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm			20,350	20,350			
01122	A1-1(S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材			21,350	21,350			
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加			24,050	24,050			
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加(休日出荷)							
01126	A1-1(E・S)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加							
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤30kg添加						24,550	24,550
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加		23,850	23,050	23,050		24,050	24,050
01220	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷・膨張剤30kg添加							
01300	A1-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加							
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm							
01410	A1-1(12E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加							
01600	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	m3								
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3								
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加							
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)							
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	m3	膨張材20kg(追加)							
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		21,350	21,250	20,350	20,350	20,350	21,350	21,350
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤30kg添加					23,550		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道			
生コンクリート			(単位:円)											和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域		
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加					23,050				
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷					20,350 別途割増(別紙)				
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm									
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3										
02230	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強						22,350			
02300	A1-3A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3										
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm									
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤									
02315	A1-4(A)	30	25・20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3									
02350	A1-4(F)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg【フライアッシュはプラントで袋投入】									
02351	A1-4(F)B	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg(縦経投入ベースとしてスランブロス3cmを考慮、縦経含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】									
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3										
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤									
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤									
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3										
02800	A1-3(40)A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)									
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3										
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3										
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3										
02930	A1-3(36)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	高性能AE減水剤									

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道			
生コンクリート			(単位:円)											和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域		
03000	A1-4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3							22,150	22,150		
03020	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	25,250	25,750	24,050	24,050	24,050	25,250	25,250		
03030	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3								21,350		
03040	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	地覆壁高欄					20,350				
03110	A1-4(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	膨張剤30kg添加									
03200	A1-4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加									
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加									
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3										
04010	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg			24,850		24,850	26,050	26,050		
04020	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3							22,150	22,150		
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤			34,100 (膨張剤 20kg添加)						
04050	A1-5(19)	30	25,20	19	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(繊維 混入コンベース、スランブ4cm加算) 繊維を含まない									
04200	A1-6	40	25,20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3										
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)									
04310	A1-7	36	20	スランブ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)									
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)									
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3							21,400	21,400		
05110	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷									
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		20,400		19,400	19,400	19,400	20,400	20,400		
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷									

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											阪和自動車道		湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3								
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷							
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)							
05400	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	混和剤の種類:膨張剤					23,600	24,800	24,800
05410	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3						19,900	20,900	20,900
05520	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤30kg添加						24,550	
05530	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加						24,050	
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		—		19,000	19,000	19,000	—	—
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)							
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3							23,400	
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3								
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷							
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3								
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3								
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3								
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3							—	—
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		19,600	19,500	18,600	18,600	18,600	19,600	19,600
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷	19,600 別途割増(別紙)	19,500 別途割増(別紙)			18,600 別途割増(別紙)	19,600 別途割増(別紙)	19,600 別途割増(別紙)
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷							
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)							

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道			
生コンクリート			(単位:円)											和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域		
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%,セメント360kg、単位粗骨材量1086kg、単位細骨 材量675kg									
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位粗骨材量1,086kg、単 位粗骨材量675kg									
07120	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	夜間出荷 大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位粗骨材量1,086kg、単位細骨材量675kg									
07220	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N、BB	310	m3	円型水路スリップフォーム工法	—		—	—	—	—	—		
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB、H	310	m3	円形水路スリップフォーム工法	—	—	—	—	—	—	—		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB、H	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間 出荷									
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		—		18,250	18,250	18,250	—	—		
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷					18,250 別途割増(別紙)	—	—		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)									
08020	C2-1(A)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)									
08030	C2-1(B)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)									
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3								19,600		
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下									
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下									
08070	C2-1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下									
08080	C2-1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下									
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下									
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N、B B		m3	移管 本線交差部管理用通路									
09000	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB	310	m3	円軽水路									
09010	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB	310	m3	円軽水路(夜間出荷)									

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											阪和自動車道		湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3		19,600	19,150	18,250	18,250	18,250	19,600	19,600
											休日出荷(土曜日)							
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3								
											夜間出荷					18,250 別途割増(別紙)	19,600 別途割増(別紙)	19,600 別途割増(別紙)
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3								
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3								
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3						25,000	24,400	24,400
											夜間出荷							
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3								
											膨張剤20kg添加							
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3								
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3								
											膨張剤20kg添加							
12120	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3								
											膨張剤30kg添加							
12130	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3								
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3								
											高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加							
12170	P2-2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3								
											高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加							
12180	P2-2(E)	40	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3								
											高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg、スランブ18cm【フライアッシュはフラントで袋投入】							
12191	P2-2(F)18	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	m3								
											高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg(繊維混入ベースとしてスランブロス2cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはフラントで袋投入】							
12192	P2-2(F)B18	40	20	20	2.5	4.5	1.5	H	300	m3								
											混和剤の種類:高性能AE減水剤	26,200	26,400				26,200	26,200
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3								
											混和剤の種類:高性能AE減水剤(休日出荷)							
12201	P2-4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3								
											混和剤の種類:高性能AE減水剤							
12210	P2-4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3								
											混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加			27,700	27,700			
12220	P2-4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3								
											混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm							
12221	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3								

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生コンクリート			(単位:円)								和歌山(工)							
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
12222	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、ス ランブ15cm(休日出荷)							
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤							
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加							
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチック の費用は含まない。							
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチック の費用は含まない。							
12303	P2-4 B12	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリー ト(バルチックにかかる費用は含まない)							
12304	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリー ト(バルチックにかかる費用は含まない)							
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加							
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3				23,750	23,750		23,450	23,450
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷							23,450 別途割増(別紙)
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加							
13020	P3-2(普)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3								
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加							
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3								
13115	P3-2(N)15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤							
13116	P3-2(N)B15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤、バルチック(はく落対策)添加用ベース コンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)総量を 含まない							
13120	P3-2(B)	36	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)		30,000					
13130	P3-2(C)	36	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤2 0kg添加							
13140	P3-2(A)P3-2(K2)	36	20	スランブ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動(高性能AE減水剤)							
13150	P3-2(K1)	36	20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	BB		m3	高流動(高性能AE減水剤)							

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											阪和自動車道		湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
13200	P3-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3								
13300	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		25,450	23,750	23,750		24,950	24,950
13301	P3-4(A)	36	25・20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3							
13302	P3-4(B)	36	25,20	スランブフ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(高性能AE減水 剤、膨張剤20kg添加)		31,500					
13305	P3-4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤							26,200
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3								
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加							
14300	P4-2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加							
17000	P6-4P2-4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤							
17100	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3								
17200	P6-4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3								
17300	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加							
17400	P6-4(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3								
17500	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加							
17600	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤							
17700	P6-4(NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加							
17800	P6-4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加							
17810	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3								
17850	P6-4	50	20	スランブフ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)							
17860	P6-4	50	20	スランブフ ロー50~ 70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート							

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											阪和自動車道		湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道			
生コンクリート			(単位:円)									和歌山(工)							
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域	
17870	P6-4 (N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤								
17900	P6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg								
18000	T1-1	18	40	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3									
18100	T1-4 (Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等	25,350					21,350	25,350	25,350
18101	T1-4 (Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)								
18102	T1-4 (Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(夜間出荷)								
18110	T1-4 (FA)	24	25,20	21,スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石炭灰						—		
18120	T1-4 (LS)	24	25,20	21,スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉						—		
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3									
18141	T1-4	30	15	スランブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ボル トランド)	350	m3									
18300	T3-4 (Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	29,930					25,530	29,930	29,930
18301	T3-4 (Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(休日出荷)						25,530 別途割増(別紙)		
18302	T3-4 (Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(夜間出荷)						25,530 別途割増(別紙)		
18305	T3-4 (Ad)	30	25,20	21,スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。								
18310	T3-4 (Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。						21,350	25,950	
18315	T3-4 (Ad)	30	25,20	21,スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。								
18317	T3-4 (Ad)	40	25,20	21,スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。								
18318	T3-4 (Ad)	40	25,20	21,スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。								
18320	T3-4 (FA)	24	25,20	21,スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。							—	
18325	T3-4 (LS)	24	25,20	21,スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。							—	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											阪和自動車道		湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道			
生コンクリート				(単位:円)							和歌山(工)								
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域	
18330	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重工コンクリート(非顕微鏡補強) FA:石炭炭 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。								
18332	T3-4 (FA)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重工コンクリート(非顕微鏡補強) FA:石炭炭 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。								
18333	T3-4 (FA)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重工コンクリート(非顕微鏡補強) FA:石炭炭 非顕微鏡を含む。								
18335	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重工コンクリート(非顕微鏡補強) LS:石粉 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。								
18337	T3-4 (LS)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重工コンクリート(非顕微鏡補強) LS:石粉 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。								
18338	T3-4 (LS)	40	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重工コンクリート(非顕微鏡補強) LS:石粉 非顕微鏡を含む。								
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重工コンクリート(非顕微鏡補強) FA:石炭炭 非顕微鏡を含む。								
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重工コンクリート(非顕微鏡補強) LS:石粉 非顕微鏡を含む。								
18350	T3-4 (FA)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重工コンクリート(非顕微鏡補強) FA:石炭炭 非顕微鏡を含む。								
18355	T3-4 (LS)	30	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重工コンクリート(非顕微鏡補強) LS:石粉 非顕微鏡を含む。								
18365	T3-4 (Ad)	24	25,20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート(繊維を含 まない)。繊維混入率0.3%以上とする。								
18370	T3-4WT(Ad)	30	20	21	2.5	4.5	1.5	N	340	m3	中流動重工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等					24,700			
18371	T3-4WT(Ad)	30	20	21	2.5	4.5	1.5	N	340	m3	中流動重工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)					24,700 別途割増(別紙)			
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3							21,150	22,150	22,150
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領							22,150	22,150
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜 間出荷								
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、φ管通孔が10φセメント又は高炉セメント、最 小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg /m ³ 、高性能AE減水剤使用								
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)								
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、B B	350	m3									
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、B B	350	m3	夜間出荷								

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												阪和自動車道		湯浅御坊道路					湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生コンクリート			(単位:円)											和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域		
18610	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, B B	350	m3								25,050		
18615	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, B B	350	m3	夜間出荷									
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3		—		—	—	—	—	—		
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3		—		—	—	—	—	—		
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3		22,500		21,500	21,500	21,500	22,500	22,500		
19400	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, BB		m3										
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg						22,800	23,000	23,000	
20100	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N, BB		m3	夜間出荷 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg									
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)表込めグラウト用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg									
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,088kg、単位粗骨材量675kg									
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,088kg、単位粗骨材量675kg									
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N, B B	280	m3	ロードガッター	—		—	—	—	—	—		
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3										

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中熱ポルトランドセメント、L: 低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											南阪奈道路		大和北道路	
生コンクリート			(単位:円)								奈良(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	葛城市域	大和郡山市域	
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷			
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm			
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材			
01122	A1-1(S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加			
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加(休日出荷)			
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加			
01126	A1-1(E・S)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤30kg添加			
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加			
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷・膨張剤30kg添加			
01220	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加			
01300	A1-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm			
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加			
01410	A1-1(12E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3				
01600	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	m3				
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加			
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)			
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg(追加)			
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	m3				
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			20,700	
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤30kg添加		23,700	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												南阪奈道路	大和北道路
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	単位	備 考	葛城市域	大和郡山市域
02120	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加		23,200
02130	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		20,700 別途割増(別紙)
02200	A1-3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3			19,300
02230	A1-3(H)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強		
02300	A1-3A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm		
02314	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
02315	A1-4(A)	30	25・20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m ³		
02350	A1-4(F)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg【フライアッシュはプラントで袋投入】		
02351	A1-4(F)B	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg(縦縦投入ベースとしてスランブロス3cmを考慮、縦縦含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】		
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02600	A1-3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02620	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02800	A1-3(40)A1-4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
02810	A1-4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		
02900	A1-3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02920	A1-3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			—
02930	A1-3(36)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												南阪奈道路	大和北道路
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	葛城市域	大和郡山市域
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3			
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	地覆壁高欄		
03110	A1-4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	膨張剤30kg添加		
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3			
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤		
04050	A1-5(19)	30	25.20	19	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(繊維混入コンベース、スランブ4cm加算) 繊維を含まない		
04200	A1-6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3			
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04310	A1-7	36	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04500	A6-5	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)		
05100	B1-2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			20,500
05110	B1-2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷		20,500 別途割増(別紙)
05200	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		19,300	19,300
05210	B1-3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷		19,300 別途割増(別紙)

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											南阪奈道路		大和北道路		
生コンクリート			(単位:円)									奈良(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	葛城市域	大和郡山市域		
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			20,700		
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		19,300 別途割増(別紙)		
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)				
05400	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	混和剤の種類:膨張剤				
05410	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3					
05520	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤30kg添加				
05530	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加				
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			19,300		
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)				
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			—		
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3					
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		20,700 別途割増(別紙)		
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			20,700		
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			19,300		
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3					
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3					
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		18,200	18,200		
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		18,200 別途割増(別紙)		
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷		18,200 別途割増(別紙)		
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)				

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											南阪奈道路	大和北道路	
生コンクリート			(単位:円)									奈良(工)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	葛城市域	大和郡山市域
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%,セメント360kg、単位粗骨材量1086kg、単位細骨 材量675kg		
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位粗骨材量1,086kg、単 位細骨材量675kg		
07120	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	夜間出荷 大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位粗骨材量1,086kg、単位細骨材量675kg		
07220	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N、BB	310	m3	円型水路スリップフォーム工法	24,700	
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB、H	310	m3	円形水路スリップフォーム工法		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB、H	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間 出荷		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			18,200
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		18,200 別途割増(別紙)
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		
08020	C2-1(A)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)		
08030	C2-1(B)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)		
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08070	C2-1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08080	C2-1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N、B B		m3	移管 本線交差部管理用通路		
09000	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB	310	m3	円軽水路		
09010	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB	310	m3	円軽水路(夜間出荷)		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												南阪奈道路	大和北道路
生コンクリート			(単位:円)									奈良(工)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	葛城市域	大和郡山市域
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3		18,200	18,200
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3	休日出荷(土曜日)		
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3	夜間出荷		18,200 別途割増(別紙)
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			—
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		—
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		—
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
12120	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤20kg添加		
12130	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12170	P2-2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12180	P2-2(E)	40	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12191	P2-2(F)18	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg、スランブ18cm【フライアッシュはフラントで袋投入】		
12192	P2-2(F)B18	40	20	20	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg(繊維混入ベースとしてスランブロス2cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはフラントで袋投入】		
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		26,300
12201	P2-4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤(休日出荷)		26,300 別途割増(別紙)
12210	P2-4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12220	P2-4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		28,800
12221	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm		26,300

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												南阪奈道路	大和北道路
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	葛城市域	大和郡山市域
12222	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、ス ランブ15cm(休日出荷)		26,300 別途割増(別紙)
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加		
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチック の費用は含まない。		
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチック の費用は含まない。		
12303	P2-4 B12	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリ ート(バルチックにかかる費用は含まない)		
12304	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリ ート(バルチックにかかる費用は含まない)		
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			—
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		—
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		—
13020	P3-2(普)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			—
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		25,700
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			—
13115	P3-2(N)15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤		
13116	P3-2(N)B15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤、バルチック(はく落対策)添加用ベース コンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)総額を 含まない		
13120	P3-2(B)	36	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13130	P3-2(C)	36	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤2 0kg添加		
13140	P3-2(A)P3-2(K2)	36	20	スランブ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13150	P3-2(K1)	36	20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	BB		m3	高流動(高性能AE減水剤)		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											南阪奈道路		大和北道路		
生コンクリート			(単位:円)									奈良(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	葛城市域	大和郡山市域		
13200	P3-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤				
13300	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		24,700		
13301	P3-4(A)	36	25・20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート(高性能AE減水 剤、膨張剤20kg添加)				
13302	P3-4(B)	36	25,20	スランブフ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤				
13305	P3-4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			26,300		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		23,200		
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加				
14300	P4-2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤				
17000	P6-4P2-4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3					
17100	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			—		
17200	P6-4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		—		
17300	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			—		
17400	P6-4(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		—		
17500	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		—		
17600	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		—		
17700	P6-4(NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		—		
17800	P6-4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3			—		
17810	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			—		
17850	P6-4	50	20	スランブフ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)				
17860	P6-4	50	20	スランブフ ロー50~ 70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート				

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												南阪奈道路	大和北道路
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	葛城市域	大和郡山市域
17870	P6-4(N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17900	P6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
18000	T1-1	18	40	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3			
18100	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等		
18101	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)		
18102	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(夜間出荷)		
18110	T1-4(FA)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート FA:石炭灰		
18120	T1-4(LS)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート LS:石粉		
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
18141	T1-4	30	15	スランブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ボル トランド)	350	m3			
18300	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18301	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(休日出荷)		
18302	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(夜間出荷)		
18305	T3-4(Ad)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18310	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18315	T3-4(Ad)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18317	T3-4(Ad)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18318	T3-4(Ad)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18320	T3-4(FA)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18325	T3-4(LS)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												南阪奈道路	大和北道路
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	葛城市域	大和郡山市域
18330	T3-4 (FA)	30	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭灰 非顕微増を含む。非顕微増投入手間は含まない。		
18332	T3-4 (FA)	40	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭灰 非顕微増を含む。非顕微増投入手間は含まない。		
18333	T3-4 (FA)	40	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭灰 非顕微増を含む。		
18335	T3-4 (LS)	30	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。非顕微増投入手間は含まない。		
18337	T3-4 (LS)	40	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。非顕微増投入手間は含まない。		
18338	T3-4 (LS)	40	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。		
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭灰 非顕微増を含む。		
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。		
18350	T3-4 (FA)	30	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭灰 非顕微増を含む。		
18355	T3-4 (LS)	30	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動重コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。		
18365	T3-4 (Ad)	24	25,20	21,スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート(繊維を含 まない)。繊維混入率0.3%以上とする。		
18370	T3-4WT(Ad)	30	20	21	2.5	4.5	1.5	N	340	m3	中流動重コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等		
18371	T3-4WT(Ad)	30	20	21	2.5	4.5	1.5	N	340	m3	中流動重コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)		
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3			20,700
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領		22,300
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜 間出荷		22,300 別途割増(別紙)
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、φ管通が100mm又は高研せみ、最 小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg /m3、高性能AE減水剤使用		
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3			24,300
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	夜間出荷		24,300 別途割増(別紙)

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											南阪奈道路	大和北道路
生コンクリート											奈良(工)	
(単位:円)											葛城市域	大和郡山市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	
18610	Y1-1(40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, B B	350	m3		24,900
18615	Y1-1(40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, B B	350	m3	夜間出荷	24,900 別途割増(別紙)
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N, B B, P, F, M		m3		
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, B B, P, F, M		m3		24,500
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N, B B, P, F, M		m3		20,500
19400	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, B B		m3		
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N, B B		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg	
20100	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N, B B		m3	夜間出荷 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg	
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N, B B		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)表込めグラウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg	
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N, B B		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,068kg、単位粗骨材量675kg	
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N, B B		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,068kg、単位粗骨材量675kg	
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N, B B	280	m3	ロードガッター	
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3		

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中層熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路		
生コンクリート											(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
01100	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³		23,200	23,200
01110	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³	夜間出荷		
01120	A1-1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³	スランブ12cm		23,200
01122	A1-1(S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³	混和剤の種類:高性能AE減水材		
01124	A1-1(E・S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加(休日出荷)		
01126	A1-1(E・S)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01200	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³	膨張剤30kg添加		
01210	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³	膨張剤20kg添加		
01220	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³	夜間出荷・膨張剤30kg添加		
01300	A1-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³	膨張剤20kg添加		
01400	A1-1(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
01410	A1-1(12E)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
01600	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	m ³			
01610	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³	膨張材20kg添加		
01810	A1-1(E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³	膨張剤20kg添加(追加)		
01820	A1-1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³	膨張材20kg(追加)		
01830	A1-1(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	m ³			
02100	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m ³		23,200	23,200
02110	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m ³	膨張剤30kg添加		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加		
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷	23,200 別途割増(別紙)	
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		25,700
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3			
02230	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強		
02300	A1-3A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			23,200
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm		
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤	—	
02315	A1-4(A)	30	25・20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
02350	A1-4(F)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg【フライアッシュはプラントで袋投入】		
02351	A1-4(F)B	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg(縦縦投入ベースとしてスランブロス3cmを考慮、縦縦含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】		
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		26,900	
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		25,300	
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02800	A1-3(40)A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		24,400	
02930	A1-3(36)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)									大阪西(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	23,200	
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3		25,700	
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3		23,200	
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	地覆壁高欄	23,200	
03110	A1-4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	膨張剤30kg添加		
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	—	
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3		—	
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	25,700	
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		23,200	
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤		
04050	A1-5(19)	30	25.20	19	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(繊維混入コンベース、スランブ4cm加算) 繊維を含まない		
04200	A1-6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3			
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04310	A1-7	36	20	スランブ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04500	A6-5	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)		
05100	B1-2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
05110	B1-2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷		
05200	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		22,000	22,000
05210	B1-3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路		
生コンクリート											(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		
05400	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	混和剤の種類:膨張剤		
05410	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
05520	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤30kg添加		
05530	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加		
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		22,000	
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		25,300	
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		23,200	
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		23,200	
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		23,200	
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		21,400	21,400
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷		
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%,セメント360kg、単位粗骨材量1086kg、単位細骨 材量675kg	24,300	
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位粗骨材量1,086kg、単 位細骨材量675kg		
07120	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	夜間出荷 大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位粗骨材量1,086kg、単位細骨材量675kg		
07220	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N、BB	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB、H	310	m3	円形水路スリップフォーム工法		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB、H	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間 出荷		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		21,400	21,400
											夜間出荷		
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
08020	C2-1(A)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)		
											砂防堰堤(兵庫県)		
08030	C2-1(B)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3			
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
											砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3			
08070	C2-1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
											砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08080	C2-1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3			
											砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3			
											移管 本線交差部管理用通路		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N、B B		m3			
											円軽水路		
09000	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB	310	m3			
											円軽水路(夜間出荷)		
09010	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB	310	m3			

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3		21,400	21,400
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3	休日出荷(土曜日)		
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3	夜間出荷		
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		22,000	
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		26,900	
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	29,400	
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
12120	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤20kg添加		
12130	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12170	P2-2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12180	P2-2(E)	40	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12191	P2-2(F)18	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg、スランブ18cm【フライアッシュはプラントで袋投入】		
12192	P2-2(F)B18	40	20	20	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg(繊維混入ベースとしてスランブロス2cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】		
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	26,900	
12201	P2-4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤(休日出荷)		
12210	P2-4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	31,500	
12220	P2-4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12221	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
12222	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm(休日出荷)		
12240	P2-4(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	25,300	
12270	P2-4(NE)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12301	P2-4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。	28,400	
12302	P2-4 B(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。	26,800	
12303	P2-4 B12	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)	28,400	
12304	P2-4 B12(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)	26,800	
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13000	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		25,800	
13005	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
13010	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		
13020	P3-2(普)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3-2(E)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13110	P3-2(N)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13115	P3-2(N)15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤		
13116	P3-2(N)B15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤、バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)総称を含まない		
13120	P3-2(B)	36	25,20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13130	P3-2(C)	36	25,20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤20kg添加		
13140	P3-2(A)P3-2(K2)	36	20	スランブ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13150	P3-2(K1)	36	20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	BB		m3	高流動(高性能AE減水剤)		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)								大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
13200	P3-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	25,800	
13301	P3-4(A)	36	25・20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
13302	P3-4(B)	36	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(高性能AE減水 剤、膨張剤20kg添加)		
13305	P3-4(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		
17000	P6-4P2-4(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	31,500	
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		29,300	
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17300	P6-4(NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17400	P6-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17500	P6-4(NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		
17700	P6-4(NE)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17800	P6-4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17850	P6-4	50	20	スランブ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)		
17860	P6-4	50	20	スランブ ロー50~ 70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
												大阪西(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
17870	P6-4(N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17900	P6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
18000	T1-1	18	40	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3			
18100	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等	29,200	
18101	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)	29,200 別途割増(別紙)	
18102	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動覆工コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(夜間出荷)	29,200 別途割増(別紙)	
18110	T1-4(FA)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動覆工コンクリート FA:石炭灰	—	
18120	T1-4(LS)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動覆工コンクリート LS:石粉	—	
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
18141	T1-4	30	15	スランブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ボル トランド)	350	m3			
18300	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	34,380	
18301	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(休日出荷)	34,380 別途割増(別紙)	
18302	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(夜間出荷)	34,380 別途割増(別紙)	
18305	T3-4(Ad)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18310	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18315	T3-4(Ad)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18317	T3-4(Ad)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18318	T3-4(Ad)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18320	T3-4(FA)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18325	T3-4(LS)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												新名神高速道路	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域
18330	T3-4 (FA)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭炭 非顕微増を含む。非顕微増投入手間は含まない。		
18332	T3-4 (FA)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭炭 非顕微増を含む。非顕微増投入手間は含まない。		
18333	T3-4 (FA)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭炭 非顕微増を含む。		
18335	T3-4 (LS)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。非顕微増投入手間は含まない。		
18337	T3-4 (LS)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。非顕微増投入手間は含まない。		
18338	T3-4 (LS)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。		
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭炭 非顕微増を含む。		
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。		
18350	T3-4 (FA)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭炭 非顕微増を含む。		
18355	T3-4 (LS)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。		
18365	T3-4 (Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート(繊維を含 まない)。繊維混入率0.3%以上とする。		
18370	T3-4WT(Ad)	30	20	21	2.5	4.5	1.5	N	340	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等		
18371	T3-4WT(Ad)	30	20	21	2.5	4.5	1.5	N	340	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)		
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3		23,200	
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	23,200	
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜 間出荷	23,200 別途割増(別紙)	
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、φ管通等が100mm又は高圧水圧、最 小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg /m3、高性能AE減水剤使用	23,200	
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3		25,300	
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)										大阪西(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	茨木市域	
18610	Y1－1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, B B	350	m3		25,300		
											夜間出荷			
18615	Y1－1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, B B	350	m3				
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3				
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3				
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3				
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, BB		m3				
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング 用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量 1,500kg	28,500	28,500	
20100	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N, BB		m3	夜間出荷 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg			
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)表込めグラ ウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単 位細骨材量780kg	26,500	26,500	
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コン リート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材 量1,088kg、単位粗骨材量675kg	24,300		
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コン リート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材 量1,088kg、単位粗骨材量675kg	24,300		
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N, B B	280	m3	ロードガッター			
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3		—		

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中層熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
01100	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		23,200	23,200	21,800	21,800
01110	A1-1	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷				
01120	A1-1	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	スランブ12cm				
01122	A1-1(S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材				
01124	A1-1(E・S)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加				
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加(休日出荷)				
01126	A1-1(E・S)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加				
01200	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤30kg添加				
01210	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加			24,300	24,300
01220	A1-1(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	夜間出荷・膨張剤30kg添加				
01300	A1-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加				
01400	A1-1(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm				
01410	A1-1(12E)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
01600	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	m3					
01610	A1-1(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3					
01810	A1-1(E)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張材20kg添加		26,900		
01820	A1-1(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加(追加)				
01830	A1-1(E)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	m3	膨張材20kg(追加)				
02100	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		23,200	23,200	21,800	21,800
02110	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤30kg添加				

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												新名神高速道路			
生コンクリート												(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
02120	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加		25,700		
02130	A1-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷				
02200	A1-3(12E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm				
02205	A1-3(24)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3					
02230	A1-3(H)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強				
02300	A1-3A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3					
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm				
02314	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤				
02315	A1-4(A)	30	25・20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m ³				
02350	A1-4(F)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg【フライアッシュはプラントで袋投入】				
02351	A1-4(F)B	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg(繊維混入ベースとしてスランブロス3cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】				
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			26,900		
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			25,300		
02600	A1-3(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤				
02620	A1-3(40)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤				
02800	A1-3(40)A1-4	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		25,300	25,300		
02810	A1-4(A)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		25,300 別途割増(別紙)		
02900	A1-3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			24,400	24,700	24,700
02920	A1-3(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3				24,700	24,700
02930	A1-3(36)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	高性能AE減水剤				

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
03000	A1－4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		25,700		
03020	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3					
03030	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	地覆壁高欄				
03040	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	膨張剤30kg添加			21,800	21,800
03110	A1－4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3		膨張剤20kg添加			
03200	A1－4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加			24,300	24,300
03210	A1－4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3					
03400	A1－4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg				
04010	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	－	m3					
04020	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤				
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(繊維混入コンベース、スランブ4cm加算) 繊維が含まない				
04050	A1－5(19)	30	25.20	19	2.5	4.5	1.5	N、BB	－	m3					
04200	A1－6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)				
04210	A1－6	30	20	スランブ ロー60～ 70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)				
04310	A1－7	36	20	スランブ ロー60～ 70	5	4.5	1.5	N		m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)				
04500	A6－5	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	m3					
05100	B1－2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷				
05110	B1－2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3					
05200	B1－3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			22,000	20,100	20,100
05210	B1－3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷				

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
05220	B1-3(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3					
05300	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷				
05310	B1-3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		22,000 別途割増(別紙)		
05400	B1-4	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	混和剤の種類:膨張剤				
05410	B1-4	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3					
05520	B1-5	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤30kg添加				
05530	B1-5	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加				
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			22,000	—	—
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		22,000 別途割増(別紙)		
06010	B2-1	40	40.25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			25,300		
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			23,200	—	—
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷				
06105	B2-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		23,200	23,200	21,800	21,800
06110	B2-1(C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3					
06115	B2-1(D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3					
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		23,200	23,200		
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			21,400	19,200	19,200
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷			19,200 別途割増(別紙)	19,200 別途割増(別紙)
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷				
07012	C1-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		21,400 別途割増(別紙)		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%、セメント360kg、単位細骨材量1086kg、単位細骨 材量675kg				
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単 位細骨材量675kg				
07120	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	夜間出荷 大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%、セメント量360kg、単位細骨材量1,086kg、単位細骨材量675kg				
07220	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N、BB	310	m3	円型水路スリップフォーム工法				
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB、H	310	m3	円形水路スリップフォーム工法				
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB、H	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間 出荷				
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			21,400	—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷			—	—
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		21,400 別途割増(別紙)		
08020	C2-1(A)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)				
08030	C2-1(B)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)				
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3					
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下				
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下				
08070	C2-1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下				
08080	C2-1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下				
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下				
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N、B B		m3	移管 本線交差部管理用通路				
09000	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB	310	m3	円軽水路				
09010	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB	310	m3	円軽水路(夜間出荷)				

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3		21,400	21,400	19,200	19,200
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3	休日出荷(土曜日)		21,400 別途割増(別紙)		
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3	夜間出荷			19,200 別途割増(別紙)	19,200 別途割増(別紙)
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		22,000	22,000		
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			26,900	27,500	27,500
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷				
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加		29,400	30,000	30,000
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3					
12120	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤20kg添加				
12130	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加				
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3					
12170	P2-2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
12180	P2-2(E)	40	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
12191	P2-2(F)18	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg、スランブ18cm【フライアッシュはフラントで袋投入】				
12192	P2-2(F)B18	40	20	20	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg(繊維混入ベースとしてスランブロス2cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはフラントで袋投入】				
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		26,900		
12201	P2-4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤(休日出荷)				
12210	P2-4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		31,500		
12220	P2-4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
12221	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm				

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
12222	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、ス ランブ15cm(休日出荷)				
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤				
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加				
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチック の費用は含まない。				
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチック の費用は含まない。				
12303	P2-4 B12	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリー ト(バルチックにかかる費用は含まない)				
12304	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリー ト(バルチックにかかる費用は含まない)				
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			25,800	26,100	26,100
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷				
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加			28,600	28,600
13020	P3-2(普)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3					
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3					
13115	P3-2(N)15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤				
13116	P3-2(N)B15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤、バルチック(はく落対策)添加用ベース コンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)総称を 含まない				
13120	P3-2(B)	36	25.20	スランブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)				
13130	P3-2(C)	36	25.20	スランブフ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤2 0kg添加				
13140	P3-2(A)P3-2(K2)	36	20	スランブフ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動(高性能AE減水剤)				
13150	P3-2(K1)	36	20	スランブフ ロー60	5	4.5	1.5	BB		m3	高流動(高性能AE減水剤)				

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
13200	P3-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3					
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		25,800		
13301	P3-4(A)	36	25・20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3				
13302	P3-4(B)	36	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(高性能AE減水 剤、膨張剤20kg添加)				
13305	P3-4(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤				
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3					
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加				
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加				
17000	P6-4P2-4(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		31,500		
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			29,300		
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3					
17300	P6-4(NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加				
17400	P6-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3					
17500	P6-4(NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加				
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤				
17700	P6-4(NE)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加				
17800	P6-4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加				
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		31,500	31,500		
17850	P6-4	50	20	スランブ ロー60～ 70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)				
17860	P6-4	50	20	スランブ ロー50～ 70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート				

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
17870	P6-4(N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤				
17900	P6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg				
18000	T1-1	18	40	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3					
18100	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等				
18101	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)				
18102	T1-4(Ad)	24	25,20	21.スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(夜間出荷)				
18110	T1-4(FA)	24	25,20	21.スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート FA:石炭灰				
18120	T1-4(LS)	24	25,20	21.スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート LS:石粉				
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3					
18141	T1-4	30	15	スラブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ボル トランド)	350	m3					
18300	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18301	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(休日出荷)				
18302	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(夜間出荷)				
18305	T3-4(Ad)	30	25,20	21.スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18310	T3-4(Ad)	24	25,20	21.スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。				
18315	T3-4(Ad)	30	25,20	21.スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。				
18317	T3-4(Ad)	40	25,20	21.スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18318	T3-4(Ad)	40	25,20	21.スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。				
18320	T3-4(FA)	24	25,20	21.スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				
18325	T3-4(LS)	24	25,20	21.スラブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。				

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												新名神高速道路			
生コンクリート												(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
18330	T3-4 (FA)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m ³	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) FA:石炭炭 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。				
18332	T3-4 (FA)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m ³	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) FA:石炭炭 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。				
18333	T3-4 (FA)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m ³	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) FA:石炭炭 非顕微鏡を含む。				
18335	T3-4 (LS)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m ³	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) LS:石粉 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。				
18337	T3-4 (LS)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m ³	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) LS:石粉 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。				
18338	T3-4 (LS)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m ³	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) LS:石粉 非顕微鏡を含む。				
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m ³	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) FA:石炭炭 非顕微鏡を含む。				
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m ³	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) LS:石粉 非顕微鏡を含む。				
18350	T3-4 (FA)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m ³	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) FA:石炭炭 非顕微鏡を含む。				
18355	T3-4 (LS)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m ³	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) LS:石粉 非顕微鏡を含む。				
18365	T3-4 (Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m ³	混和剤後添加用のベースコンクリート(繊維を含 まない)。繊維混入率0.3%以上とする。				
18370	T3-4WT(Ad)	30	20	21	2.5	4.5	1.5	N	340	m ³	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等				
18371	T3-4WT(Ad)	30	20	21	2.5	4.5	1.5	N	340	m ³	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)				
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m ³			23,200	21,800	21,800
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m ³	H29.7共通仕様書・施工管理要領		23,200		
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m ³	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜 間出荷				
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m ³	場所計も概、30-18-20(25)、管通等が100mm又は高圧水、最 小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg /m ³ 、高性能AE減水剤使用				
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m ³	休日出荷(土曜日)		23,200 別途割増(別紙)		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m ³			25,300	26,100	26,100
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m ³	夜間出荷				

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											新名神高速道路				
生コンクリート			(単位:円)								大阪東(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
18610	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, B B	350	m3					
18615	Y1-1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, B B	350	m3	夜間出荷				
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N, B B, P, F, M		m3					
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, B B, P, F, M		m3					
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N, B B, P, F, M		m3					
19400	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, B B		m3					
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N, B B		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg				
20100	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N, B B		m3	夜間出荷 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg				
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N, B B		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)表込めグラウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg				
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N, B B		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,088kg、単位粗骨材量675kg				
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N, B B		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,088kg、単位粗骨材量675kg				
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N, B B	280	m3	ロードガッター				
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3					

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中層熱ポルトランドセメント、L: 低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福岡(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		22,200	22,200
											夜間出荷		
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											スランブ12cm		
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		22,200	
											混和剤の種類:高性能AE減水材		
01122	A1-1(S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		22,200	
											混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加	24,700	
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加(休日出荷)		
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加	24,700	
01126	A1-1(E・S)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											膨張剤30kg添加		
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											膨張剤20kg添加		
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											夜間出荷・膨張剤30kg添加		
01220	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											膨張剤20kg添加		
01300	A1-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
01410	A1-1(12E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
01600	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	m3			
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											膨張材20kg添加		
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			25,900
											膨張剤20kg添加(追加)		
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											膨張材20kg(追加)		
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	m3			
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		22,200	22,200
											膨張剤30kg添加		
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福岡(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加		
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3			
02230	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強		
02300	A1-3A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm		
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤		
02315	A1-4(A)	30	25・20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
02350	A1-4(F)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg【フライアッシュはプラントで袋投入】		
02351	A1-4(F)B	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg(縦縦混入ベースとしてスランブロス3cmを考慮、縦縦含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】		
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02800	A1-3(40)A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
02930	A1-3(36)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												中国横断自動車道	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
03000	A1-4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
03020	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg	24,700	24,700
03030	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3			
03040	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	地覆壁高欄		
03110	A1-4(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	膨張剤30kg添加		25,200
03200	A1-4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m3			
04010	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
04020	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m3	界面活性剤系、高性能AE減水剤		
04050	A1-5(19)	30	25,20	19	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(繊維混入コンベース、スランブ4cm加算) 繊維を含まない		
04200	A1-6	40	25,20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3			
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04310	A1-7	36	20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(追加)		
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)		
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3			
05110	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	夜間出荷		
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		21,000	21,000
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福岡(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
05220	B1-3(A)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
05300	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		
05310	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		
05400	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	混和剤の種類:膨張剤		
05410	B1-4	24	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
05520	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤30kg添加		
05530	B1-5	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加		
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		21,000	21,000
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		
06010	B2-1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		
06105	B2-1(B)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
06110	B2-1(C)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
06115	B2-1(D)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
07000	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		20,400	20,400
07010	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		
07011	C1-1	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷		
07012	C1-1(A)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												中国横断自動車道	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%,セメント360kg,単位粗骨材量1086kg,単位細骨 材量675kg		
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%,セメント量360kg,単位粗骨材量1,086kg,単 位細骨材量675kg		
07120	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m3	夜間出荷 大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%,セメント量360kg,単位粗骨材量1,086kg,単位細骨材量675kg		
07220	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N、BB	310	m3	円型水路スリップフォーム工法		
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB、H	310	m3	円形水路スリップフォーム工法		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB、H	310	m3	円形水路スリップフォーム工法 夜間 出荷		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		20,400	20,400
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		
08020	C2-1(A)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)	20,400	
08030	C2-1(B)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(兵庫県)	20,400	
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08070	C2-1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08080	C2-1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m3	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	移管 本線交差部管理用通路		
09000	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB	310	m3	円軽水路		
09010	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB	310	m3	円軽水路(夜間出荷)		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福岡(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3	休日出荷(土曜日)	20,400	20,400
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3	夜間出荷		
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3			
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		25,900	
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	28,400	
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
12120	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤20kg添加	26,800	
12130	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12170	P2-2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	26,800	
12180	P2-2(E)	40	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12191	P2-2(F)18	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg、スランブ18cm【フライアッシュはプラントで袋投入】		
12192	P2-2(F)B18	40	20	20	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg(繊維混入ベースとしてスランブロス2cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】		
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12201	P2-4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤(休日出荷)		
12210	P2-4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12220	P2-4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12221	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福岡(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
12222	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、ス ランブ15cm(休日出荷)		
12240	P2-4(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12270	P2-4(NE)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨 張剤20kg添加		
12301	P2-4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ(はく落対策)添加用 ※バルチップ の費用は含まない。		
12302	P2-4 B(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ(はく落対策)添加用 ※バルチップ の費用は含まない。		
12303	P2-4 B12	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリ ート(バルチップにかかる費用は含まない)		
12304	P2-4 B12(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリ ート(バルチップにかかる費用は含まない)		
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13000	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		24,800	
13005	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		
13010	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	27,300	
13020	P3-2(普)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m3			
13100	P3-2(E)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	25,900	
13110	P3-2(N)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		23,400	
13115	P3-2(N)15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤		
13116	P3-2(N)B15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能減水剤、バルチップ(はく落対策)添加用ベ ースコンクリート(バルチップにかかる費用は含 まれない)総額を含まない		
13120	P3-2(B)	36	25,20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13130	P3-2(C)	36	25,20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	H		m3	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤2 0kg添加		
13140	P3-2(A)P3-2(K2)	36	20	スランブ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	N		m3	高流動(高性能AE減水剤)		
13150	P3-2(K1)	36	20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	BB		m3	高流動(高性能AE減水剤)		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福岡(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	宍粟市域
13200	P3-3	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	24,800	
13300	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
13301	P3-4(A)	36	25・20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート(高性能AE減水 剤、膨張剤20kg添加)		
13302	P3-4(B)	36	25,20	スランブフ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13305	P3-4(40)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		
14300	P4-2(E)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
17000	P6-4P2-4(50)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17100	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17200	P6-4	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
17300	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
17400	P6-4(N)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		
17500	P6-4(NE)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤	30,500	
17600	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		
17700	P6-4(NE)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17800	P6-4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3			
17810	P6-4	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高流動コンクリート(追加)		
17850	P6-4	50	20	スランブフ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート		
17860	P6-4	50	20	スランブフ ロー50~ 70	5	4.5	1.5	H		m3			

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												中国横断自動車道	
生コンクリート												(単位:円)	
												福岡(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	大牟田市域
17870	P6-4(N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17900	P6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
18000	T1-1	18	40	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3		—	
18100	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等	28,200	
18101	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)		
18102	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(夜間出荷)		
18110	T1-4(FA)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート FA:石炭灰	—	
18120	T1-4(LS)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート LS:石粉	—	
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		23,400	
18141	T1-4	30	15	スランブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ボル トランド)	350	m3			
18300	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	33,380	
18301	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(休日出荷)		
18302	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(夜間出荷)		
18305	T3-4(Ad)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	33,380	
18310	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。	29,700	
18315	T3-4(Ad)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。	29,700	
18317	T3-4(Ad)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		
18318	T3-4(Ad)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		
18320	T3-4(FA)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	
18325	T3-4(LS)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	—	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											中国横断自動車道			
生コンクリート												(単位:円)	福岡(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	大牟田市域	
18330	T3-4 (FA)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) FA: 石炭灰 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	—		
18332	T3-4 (FA)	40	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) FA: 石炭灰 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。			
18333	T3-4 (FA)	40	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) FA: 石炭灰 非顕微鏡を含む。			
18335	T3-4 (LS)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) LS: 石粉 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	—		
18337	T3-4 (LS)	40	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) LS: 石粉 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。			
18338	T3-4 (LS)	40	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) LS: 石粉 非顕微鏡を含む。			
18340	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) FA: 石炭灰 非顕微鏡を含む。	—		
18345	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) LS: 石粉 非顕微鏡を含む。	—		
18350	T3-4 (FA)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) FA: 石炭灰 非顕微鏡を含む。	—		
18355	T3-4 (LS)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) LS: 石粉 非顕微鏡を含む。	—		
18365	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート(繊維を含 まない)。繊維混入率0.3%以上とする。			
18370	T3-4WT (Ad)	30	20	21	2.5	4.5	1.5	N	340	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等			
18371	T3-4WT (Ad)	30	20	21	2.5	4.5	1.5	N	340	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)			
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3		22,200		
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	22,200		
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜 間出荷			
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、φ管通等が適用される又は高圧洗浄機、最 小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg /m3、高性能AE減水剤使用			
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)			
18600	Y1-I(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、B B	350	m3		24,300		
18605	Y1-I(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、B B	350	m3	夜間出荷			

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												中国横断自動車道		
生コンクリート			(単位:円)										福岡(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	たつの市域	大牟田市域	
18610	Y1－1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, B B	350	m3		24,300		
											夜間出荷			
18615	Y1－1 (40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, B B	350	m3				
19000	H1－1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3				
19100	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3		26,700	26,700	
19200	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3		23,200	23,200	
19400	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, BB		m3				
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg	27,500		
20100	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N, BB		m3	夜間出荷 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg			
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)表込めグラウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単位細骨材量780kg	25,500		
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,068kg、単位粗骨材量675kg	23,300		
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材量1,068kg、単位粗骨材量675kg			
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N, B B	280	m3	ロードガッター			
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3				

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N: 普通ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 早強ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種、M: 中層熱ポルトランドセメント、L: 低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											舞鶴若狭自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福知山(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		15,450	
											夜間出荷		
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											スランブ12cm		
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		15,750	
											混和剤の種類:高性能AE減水材		
01122	A1-1(S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		17,250	
											混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		19,750	
											混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加(休日出荷)		
01125	A1-1(E・S)(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											混和剤の種類:高性能AE減水材、膨張剤20kg添加		
01126	A1-1(E・S)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		20,050	
											膨張剤30kg添加		
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			18,450
											膨張剤20kg添加		
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		17,950	17,950
											夜間出荷・膨張剤30kg添加		
01220	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			18,450 別途割増(別紙)
											膨張剤20kg添加		
01300	A1-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		17,950	17,950
											膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		19,750	
											高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
01410	A1-1(12E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3		22,150	
01600	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	m3			19,200
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			17,700
											膨張材20kg添加		
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											膨張剤20kg添加(追加)		
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3			
											膨張材20kg(追加)		
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	m3			
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		15,450	15,450
											膨張剤30kg添加		
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											舞鶴若狭自動車道		
生コンクリート			(単位:円)								福知山(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加	17,950	
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		15,450 別途割増(別紙)
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	膨張剤20kg添加、スランブ12cm		
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m3			
02230	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3	早強		
02300	A1-3A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	m3	高性能AE減水剤、スランブ12cm		
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	m3	膨張剤20kg添加・高性能AE減水剤	—	
02315	A1-4(A)	30	25・20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
02350	A1-4(F)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg【フライアッシュはプラントで袋投入】	—	
02351	A1-4(F)B	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg、フライアッシュ72kg(縦縦投入ベースとしてスランブロス3cmを考慮、縦縦含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】	—	
02500	A1-3(A)A1-3P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H		m3		20,700	20,700
02510	A1-3(40)P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3		17,700	17,700
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		20,150
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
02800	A1-3(40)A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
02930	A1-3(36)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	高性能AE減水剤		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												舞鶴若狭自動車道	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
03000	A1-4	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	m ³			
03020	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m ³	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
03030	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m ³			
03040	A1-4	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m ³	地覆壁高欄		
03110	A1-4(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	230	m ³	膨張剤30kg添加		20,550
03200	A1-4(E)	30	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N、BB		m ³	膨張剤20kg添加		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	m ³	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L(低熱ポルトランド)		m ³			
04010	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m ³	高性能AE減水剤、膨張材20kg	20,050	
04020	A1-5	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m ³			
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	m ³	界面活性剤系、高性能AE減水剤		
04050	A1-5(19)	30	25,20	19	2.5	4.5	1.5	N、BB	-	m ³	高性能AE減水剤、膨張材20kg(繊維混入コンベース、スランブ4cm加算) 繊維を含まない	—	
04200	A1-6	40	25,20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N		m ³			
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	N		m ³	高流動コンクリート(追加)		
04310	A1-7	36	20	スランブ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	N		m ³	高流動コンクリート(追加)		
04500	A6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	m ³	高性能AE減水剤、膨張材20kg(追加)		
05100	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m ³		15,450	15,450
05110	B1-2	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H		m ³	夜間出荷		
05200	B1-3	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m ³		14,450	14,450
05210	B1-3(A)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m ³	休日出荷		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											舞鶴若狭自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福知山(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
05220	B1-3(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
05300	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		14,450 別途割増(別紙)
05310	B1-3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		
05400	B1-4	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	混和剤の種類:膨張剤		17,400
05410	B1-4	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			14,900
05520	B1-5	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤30kg添加		
05530	B1-5	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	膨張剤20kg添加		
06000	B2-1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		14,150	14,150
06005	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		
06010	B2-1	40	40,25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
06100	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
06101	B2-1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		
06105	B2-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
06110	B2-1(C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
06115	B2-1(D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3		13,650	13,650
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	夜間出荷		13,650 別途割増(別紙)
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷		
07012	C1-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												舞鶴若狭自動車道	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
07100	C1-1(A)	18	15	—	—	—	—	N		m ³	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C56%,セメント360kg、単位粗骨材量1086kg、単位細骨 材量675kg		—
07110	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m ³	大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%,セメント量360kg、単位粗骨材量1,086kg、単 位細骨材量675kg		—
07120	C1-1(A)	18	15,10	—	—	—	—	N	360	m ³	夜間出荷 大口径深礎のコンクリート吹付け用 W/C 56%,セメント量360kg、単位粗骨材量1,086kg、単位細骨材量675kg		—
07220	C1-1(Sf)	21	25,20	3	2.5	4.5	1.5	N、BB	310	m ³	円型水路スリップフォーム工法		15,500
07240	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB、H	310	m ³	円形水路スリップフォーム工法		
07250	C1-1(Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB、H	310	m ³	円形水路スリップフォーム工法 夜間 出荷		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m ³		13,400	13,400
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m ³	夜間出荷		13,400 別途割増(別紙)
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m ³	休日出荷(土曜日)		
08020	C2-1(A)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m ³	砂防堰堤(兵庫県)		
08030	C2-1(B)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m ³	砂防堰堤(兵庫県)		
08040	C2-1(C)	18	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m ³			
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m ³	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB		m ³	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08070	C2-1(F)	18	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m ³	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08080	C2-1(G)	21	25,20	5	2.5	4.5	1.5	BB		m ³	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB		m ³	砂防堰堤(滋賀県) 水セメント比60% 以下		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N、BB		m ³	移管 本線交差部管理用通路		
09000	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB	310	m ³	円軽水路	15,500	15,500
09010	Cs1-1st	21	25,20	3	1	6	1.5	N、BB	310	m ³	円軽水路(夜間出荷)	15,500 別途割増(別紙)	15,500 別途割増(別紙)

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											舞鶴若狭自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福知山(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
10000	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3	休日出荷(土曜日)	13,400	13,400
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3	夜間出荷		
10100	D1-1	18	40,25,20	—	—	—	—	N、BB、F		m3		13,400 別途割増(別紙)	13,400 別途割増(別紙)
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
12000	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3		20,700	20,700
12010	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	夜間出荷		20,700 別途割増(別紙)
12020	P2-2	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤20kg添加	23,200	
12110	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3		17,700	17,700
12120	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤20kg添加	20,200	20,200
12130	P2-2(N)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		20,700
12150	P2-2(50)	50	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
12170	P2-2(NE)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12180	P2-2(E)	40	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		—
12191	P2-2(F)18	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg、スランブ18cm【フライアッシュはプラントで袋投入】	—	
12192	P2-2(F)B18	40	20	20	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、フライアッシュ83kg(繊維混入ベースとしてスランブロス2cmを考慮、繊維含まず)【フライアッシュはプラントで袋投入】	—	
12200	P2-4	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤	21,150	21,150
12201	P2-4	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤(休日出荷)		
12210	P2-4(50)	50	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
12220	P2-4(H)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	23,650	
12221	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm	21,650	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												舞鶴若狭自動車道	
生コンクリート												(単位:円)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
12222	P2-4(H)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m ³	混和剤の種類:高性能AE減水剤、スランブ15cm(休日出荷)		
12240	P2-4(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m ³	混和剤の種類:高性能AE減水剤	19,650	19,650
12270	P2-4(NE)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m ³	混和剤の種類:高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
12301	P2-4 B	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m ³	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。		
12302	P2-4 B(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m ³	バルチック(はく落対策)添加用 ※バルチックの費用は含まない。		
12303	P2-4 B12	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m ³	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)		
12304	P2-4 B12(N)	40	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m ³	バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)		
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	m ³	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
13000	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m ³		19,450	19,450
13005	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m ³	夜間出荷		
13010	P3-2	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	m ³	膨張剤20kg添加	21,950	
13020	P3-2(普)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	30	m ³			
13100	P3-2(E)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m ³	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加	20,900	20,900
13110	P3-2(N)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	m ³		16,450	16,450
13115	P3-2(N)15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m ³	高性能減水剤	19,050	19,050
13116	P3-2(N)B15	36	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m ³	高性能減水剤、バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない)総量を含まない	18,750	18,750
13120	P3-2(B)	36	25,20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	H		m ³	高流動(高性能AE減水剤)		29,200
13130	P3-2(C)	36	25,20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	H		m ³	高流動(高性能AE減水剤)、膨張剤20kg添加		31,700
13140	P3-2(A)P3-2(K2)	36	20	スランブ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	N		m ³	高流動(高性能AE減水剤)		30,200
13150	P3-2(K1)	36	20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	BB		m ³	高流動(高性能AE減水剤)		27,700

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

											舞鶴若狭自動車道		
生コンクリート			(単位:円)									福知山(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
13200	P3-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N		m3			15,450
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		19,900
13301	P3-4(A)	36	25・20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張材添加量:20kg/m3		
13302	P3-4(B)	36	25.20	スランブフ ロー65	5	4.5	1.5	N		m3	高流動コンクリート(高性能AE減水 剤、膨張剤20kg添加)		
13305	P3-4(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg添加		
17000	P6-4P2-4(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	混和剤の種類:高性能AE減水剤		
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			—
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3			—
17300	P6-4(NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	膨張剤30kg添加		—
17400	P6-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			—
17500	P6-4(NE)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	膨張剤30kg添加		—
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤		—
17700	P6-4(NE)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤30kg添加		—
17800	P6-4(E)	50	20	18	1	4.5	0.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張剤20kg添加		
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3			
17850	P6-4	50	20	スランブフ ロー60~ 70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート(追加)		
17860	P6-4	50	20	スランブフ ロー50~ 70	5	4.5	1.5	H		m3	高流動コンクリート		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												舞鶴若狭自動車道	
生コンクリート												(単位:円)	
												福知山(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
17870	P6-4(N)	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	m3	高性能AE減水剤		
17900	P6-5	50	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	m3	高性能AE減水剤、膨張材20kg		
18000	T1-1	18	40	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3			14,600
18100	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スラブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等		18,450
18101	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スラブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)		
18102	T1-4(Ad)	24	25,20	21,スラブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	320	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(夜間出荷)		
18110	T1-4(FA)	24	25,20	21,スラブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート FA:石炭灰		17,650
18120	T1-4(LS)	24	25,20	21,スラブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート LS:石粉		—
18140	T1-4	36	40,25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3			
18141	T1-4	30	15	スラブフ ロー70	5	4.5	1.5	L(低熱ボル トランド)	350	m3			
18300	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スラブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		23,180
18301	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スラブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(休日出荷)		
18302	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スラブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。(夜間出荷)		
18305	T3-4(Ad)	30	25,20	21,スラブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		23,180
18310	T3-4(Ad)	24	25,20	21,スラブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		19,500
18315	T3-4(Ad)	30	25,20	21,スラブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		19,500
18317	T3-4(Ad)	40	25,20	21,スラブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		25,880
18318	T3-4(Ad)	40	25,20	21,スラブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	340	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) Ad:高性能AE減水剤等 非鋼繊維を含む。		22,200
18320	T3-4(FA)	24	25,20	21,スラブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) FA:石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		21,330
18325	T3-4(LS)	24	25,20	21,スラブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) LS:石粉 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。		—

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												舞鶴若狭自動車道	
生コンクリート												(単位:円)	
												福知山(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域
18330	T3-4 (FA)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭灰 非顕微増を含む。非顕微増投入手間は含まない。		23,180
18332	T3-4 (FA)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭灰 非顕微増を含む。非顕微増投入手間は含まない。		25,880
18333	T3-4 (FA)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭灰 非顕微増を含む。		22,200
18335	T3-4 (LS)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。非顕微増投入手間は含まない。		—
18337	T3-4 (LS)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。非顕微増投入手間は含まない。		—
18338	T3-4 (LS)	40	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。		—
18340	T3-4 (FA)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭灰 非顕微増を含む。		17,650
18345	T3-4 (LS)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。		—
18350	T3-4 (FA)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) FA:石炭灰 非顕微増を含む。		19,500
18355	T3-4 (LS)	30	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	中流動型コンクリート(非顕微増補強) LS:石粉 非顕微増を含む。		—
18365	T3-4 (Ad)	24	25,20	21,スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N、BB	270	m3	混和剤後添加用のベースコンクリート(繊維を含 まない)。繊維混入率0.3%以上とする。		17,650
18370	T3-4WT(Ad)	30	20	21	2.5	4.5	1.5	N	340	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等		
18371	T3-4WT(Ad)	30	20	21	2.5	4.5	1.5	N	340	m3	中流動型コンクリート Ad:高性能 AE減水剤等(休日出荷)		
18500	Y1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3			16,050
18510	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領		
18520	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領 夜 間出荷		
18521	Y1-1	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	場所打ち杭、30-18-20(25)、φ管通等が10ヶ所以上又は高圧セメント、最 小単位セメント量:350kg、水セメント比目安:55%、単位水量上限:175kg /m ³ 、高性能AE減水剤使用		
18530	Y1-1(A)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB		m3	休日出荷(土曜日)		
18600	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3			
18605	Y1-1(40)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N、BB	350	m3	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

												舞鶴若狭自動車道			
生コンクリート													(単位:円)	福知山(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	単位	備 考	福知山市域	綾部市域		
18610	Y1-1(40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, B B	350	m3	夜間出荷				
18615	Y1-1(40)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N, B B	350	m3					
19000	H1-1	曲げ4.5	40,25,20	1.5	1	4.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3			—		
19100	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3					
19200	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N, BB, P, F, M		m3			15,750		
19400	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, BB		m3			—		
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング 用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量 1,500kg		18,600		
20100	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N, BB		m3	夜間出荷 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用、W/C 50%、単位セメント量500kg、単位細骨材量1,500kg		18,600 別途割増(別紙)		
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)表込めグラ ウト用用、W/C 80%、単位セメント量260kg、単 位細骨材量780kg		15,400		
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コン リート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材 量1,088kg、単位粗骨材量675kg		—		
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N, BB		m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コン リート用、W/C 56%、単位セメント量360kg、単位細骨材 量1,088kg、単位粗骨材量675kg				
20300	CS1-1rg	18	25,20	4.5	1	6	1.5	N, B B	280	m3	ロードガッター				
30200	吹付モルタル	15	—	—	—	—	—	N	10	m3		—			

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中層熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント

注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。

注6) 有料道路の料金は含まない。

空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

*T1-4(Ad)、T3-4(Ad)は、「参考配合」における価格で、

表2－1（別紙）

新名神高速道路 新名神京都事務所

城陽市域

<夜間・早朝・深夜納入の生コンクリート割増額>

単価年度：202007

納入量	プラント保障料金	割増額	備考
10m3以下	200,000円/式	＋ 5,000円/m3	
10m3超～50m3以下	350,000円/式	＋ 5,000円/m3	
500m3超～100m3以下	550,000円/式	＋ 5,000円/m3	
100m3超～	550,000円/式	＋ 5,000円/m3	

<早朝納入の生コンクリート割増額>

時間	基本料金	車両保障	備考
6時～6時59分着	150,000円/式	＋ 5,000円/m3	
7時～7時59分着	100,000円/式	＋ 5,000円/m3	

<休日納入の生コンクリート割増額>

納入量	プラント保障料金	割増額	備考
10m3以下	550,000円/式	＋ 5,000円/m3	
10m3超～50m3以下	550,000円/式	＋ 5,000円/m3	
500m3超～100m3以下	400,000円/式	＋ 5,000円/m3	
100m3超～	300,000円/式	＋ 5,000円/m3	

表2-1(別紙)

新名神高速道路 大津事務所

大津市域・甲賀市域

＜時間外打設の生コンクリート割増額＞				単価年度:202007
No.	対象時間	基本料金	割増料	備考
①	夕方割増:17:00～19:00(打設終了時間)	100,000 円/式	+ 3,000円/m3	
②	夜間割増:19:00～22:00(打設終了時間)	300,000 円/式	+ 3,000円/m3	
③	深夜割増:22:00～7:00(打設終了時間)	500,000 円/式	+ 3,000円/m3	
④	早朝割増:7:00～8:00までの打設開始	100,000 円/式	+ 1,000円/m3	

※対象時間を超えて打設を継続する場合、割増区分に応じた基本料金と割増料m3が必要。

※通常出荷時間から継続して出荷する場合については17:00～割増区分に応じた割増料m3が必要。

＜休日の生コンクリート割増額＞			
休日打設割増料金:災害時及び緊急時のみ対応		別途協議	

表2－1（別紙）

阪和自動車道・湯浅御坊道路 和歌山工事事務所

印南町域・みなべ町域・有田川町域・湯浅町域・広川町域・日高川町域・御坊市域

<夜間・早朝打設の生コンクリート割増額>

単価年度：202007

時間	セット料金	加算額	備考
打設開始 18:00～22:00	200,000円/式	+ 1,000円/m ³	
打設開始 22:00～ 5:00	400,000円/式	+ 1,000円/m ³	
打設開始 5:00～ 7:00	200,000円/式	+ 1,000円/m ³	

<休日の生コンクリート割増額>

	セット料金	加算額	備考
休日割増	200,000円/式	+ 1,000円/m ³	

※工場稼働については事前協議が必要

（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

表2－1（別紙）

南阪奈道路・大和北道路 奈良工事事務所

葛城市域・大和郡山市域・奈良市域

<休日稼働・夜間・早朝割増料金>

単価年度：202007

打設開始時間	定額	加算額	備考
(1) 18:00工場発～22:00までに打設終了する場合	200,000円/式	+ 1,000円/m3	
(2) 20:00工場発で納入する場合	400,000円/式	+ 1,000円/m3	
(3) 早朝午前6:30迄に工場発で納入する場合	200,000円/式	+ 1,000円/m3	
(4) 早朝出荷の前日、夜間出荷の当日が各14:00以降のキャンセル料	200,000円/式		
(5) 休日稼働する場合	300,000円/式	+ 1,000円/m3	

<生コンクリートのキャンセル料金(土・日曜は除く)>

キャンセル時間	50m3以上 100m3未満	100m3以上	200m3以上
予定日前日 15:00～	200,000円＋別途	250,000円＋別途	300,000円＋別途
出荷当日	予定数量(50m3未満)×5,000円/m3		

※出荷当日が雨天の場合は実費請求

表2－1（別紙）

新名神高速道路 新名神大阪西事務所
高槻市域

<休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

単価年度：202007

No.	打設開始時間	セット料金	加算額	備考
①	17:30～20:00迄に打設完了の場合		＋ 1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続の場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄の場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
⑤	打設開始(早朝)5:30～の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	当日8:00打設分まで割増対象
⑥	打設開始(早朝)6:30～の場合		＋ 5,000円/台	当日8:00打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増		

◆夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

◆打設完了時間が20:00を超える場合、②・③を適用。

◆打設開始＝現場着時間 打設完了＝現場退出時間

<休日の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷		＋ 1,000円/m3
休日出荷	200,000円/式	＋ 1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要

◆打設開始が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

◆「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」の⑥に限り、50%割増は対象外。

（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

<キャンセル料金>

※出荷予定前日＝出荷予定前日営業日

出荷予定日 前日15:00 ～ 出荷当日	土曜日・休日以外の規定時間内		＋ 2,000円/m3
	土曜日 規定時間内		＋ 2,000円/m3
	休日・規定時間外	200,000円/件	＋ 2,000円/m3

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

- ・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
- 尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず7,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減

- ・出荷予定数量の30%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して2,000円/m3。但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

表2-1(別紙)

新名神高速道路 新名神大阪東事務所
枚方市域

<休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8:00～打設完了17:00

単価年度:202007

No.	打設開始時間	セット料金	加算額	備考
①	17:30～20:00迄に打設完了の場合		+ 1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了の場合	200,000円/式	+ 1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続の場合	400,000円/式	+ 1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄の場合	400,000円/式	+ 1,000円/m3	
⑤	打設開始(早朝)5:30～の場合	200,000円/式	+ 1,000円/m3	当日8:00打設分まで割増対象
⑥	打設開始(早朝)6:30～の場合		+ 5,000円/台	当日8:00打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増		

◆夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

◆打設完了時間が20:00を超える場合、②・③を適用。

◆打設開始＝現場着時間 打設完了＝現場退出時間

<休日の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8:00～打設完了17:00

土曜日出荷		+ 1,000円/m3
休日出荷	200,000円/式	+ 1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要

◆打設開始が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

◆「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」の⑥に限り、50%割増は対象外。

(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

<キャンセル料金>

※出荷予定前日＝出荷予定前日営業日

出荷予定日 前日15:00 ～ 出荷当日	土曜日・休日以外の規定時間内		+ 2,000円/m3
	土曜日 規定時間内		+ 2,000円/m3
	休日・規定時間外	200,000円/件	+ 2,000円/m3

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

- ・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
- 尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず7,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減

- ・出荷予定数量の30%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して2,000円/m3。但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

表2－1（別紙）

新名神高速道路 新名神大阪東事務所

八幡市域・京田辺市域

<夜間・早朝・深夜納入の生コンクリート割増額>

単価年度：202007

納入量	プラント保障料金	割増額	備考
10m3以下	200,000円/式	＋ 5,000円/m3	
10m3超～50m3以下	350,000円/式	＋ 5,000円/m3	
500m3超～100m3以下	550,000円/式	＋ 5,000円/m3	
100m3超～	550,000円/式	＋ 5,000円/m3	

<早朝納入の生コンクリート割増額>

時間	基本料金	車両保障	備考
6時～6時59分着	150,000円/式	＋ 5,000円/m3	
7時～7時59分着	100,000円/式	＋ 5,000円/m3	

<休日納入の生コンクリート割増額>

納入量	プラント保障料金	割増額	備考
10m3以下	550,000円/式	＋ 5,000円/m3	
10m3超～50m3以下	550,000円/式	＋ 5,000円/m3	
500m3超～100m3以下	400,000円/式	＋ 5,000円/m3	
100m3超～	300,000円/式	＋ 5,000円/m3	

表2－1（別紙）

舞鶴若狭自動車道 福知山高速道路事務所

福知山市域・綾部市域

夜間不可

<夜間・早朝・深夜納入の生コンクリート割増額>

単価年度：202007

時間	セット料金	加算額	備考
夜間納入の場合 現場着 午後7時～午後10時	—	+ 1,000円/m3	
早朝納入の場合 現場着 午前6時～午前8時	—	+ 1,000円/m3	
深夜納入の場合 現場着 午後10時～午前6時	200,000円/式	+ 1,000円/m3	

◆休日に稼働する場合は別途協議

《建設工事材料》

道路用骨材

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	2,900	
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	2,900	2,900
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001	2,900	
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,600	2,600
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001		
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	3,650	
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001	3,650	
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001		
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,300	
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,300	
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	4,000	
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1	2,250	
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,600	2,600
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	4,200	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	—	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm	—	
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		2,250	
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—	
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)					(単位:円)	
					京都(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下	—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015	—	

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	3,100	3,200
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,100	
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001		
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	2,800	3,000
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001	—	—
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	3,900	3,900
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001	3,900	
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001	3,900	
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	3,900	
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,800	
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm	4,500	
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	4,400	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	4,500	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm	4,500	
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		2,200	2,300
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下	—	—
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015	—	—

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					阪和自動車道	湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			和歌山(工)					
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	3,800	3,900	3,900	3,900	3,800	3,800
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,800	3,900	3,900	3,900	3,800	3,800
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		3,900	3,900	3,900	3,800	3,800
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001						
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	3,550	3,500	3,500	3,500	3,550	3,550
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001				3,500		3,550
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001						
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001				4,300	4,250	4,250
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001				4,300	4,250	4,250
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001						
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001						
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」						
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」						
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」						
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3		4,500	4,550	4,550	4,550	4,500	4,500
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	4,500	4,550	4,550	4,550	4,500	4,500
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3						
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1						
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	3,550	3,500	3,500	3,500	3,550	3,550
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm～200mm						
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm						
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm					3,650	3,650
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm～200mm	m3	150mm～200mm						
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm						
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		—	—	—	—	—	—
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2						
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5～0(mm)JISA5001						

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					阪和自動車道	湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			和歌山(工)					
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下						
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015						

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					南阪奈道路	大和北道路
骨材(道路用骨材)					奈良(工)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	葛城市域	大和郡山市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001		3,300
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001		3,300
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		3,300
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		—
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,800	2,800
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001		2,800
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		—
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001		—
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001		—
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001		—
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001		—
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		2,100
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		2,100
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」		4,300
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	4,300	
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		—
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		2,600
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書		
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm		
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		—
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001	—	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					南阪奈道路	大和北道路
骨材(道路用骨材)					奈良(工)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	葛城市域	大和郡山市域
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下		—
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	茨木市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	2,600	
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	2,600	
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,300	2,300
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001		
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001		
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001	3,700	
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001		
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」		
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	5,250	
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		2,650
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,300	2,300
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		—
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	3,550	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	—	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		2,650	
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	茨木市域
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路			
骨材(道路用骨材)					大阪東(事)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001		2,750	2,900	2,900
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001				
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		2,750		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001				
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,300	2,450	2,500	2,500
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001				
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001				
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001				
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001				
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001				
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001				
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」				
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3					
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3				
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	5,250	4,950	4,000	
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1				
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,300	2,450	2,500	2,500
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm	—	—		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		—	—	—
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm		3,750	4,200	4,200
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		—		
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm				
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			2,500	2,250	2,250
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2				
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001				

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路			
骨材(道路用骨材)					(単位:円)			
					大阪東(事)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下				
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015				

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					舞鶴若狭自動車道	
骨材(道路用骨材)					福知山(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	福知山市域	綾部市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	2,850	3,000
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	2,850	3,000
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		3,000
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,650	2,800
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001		2,800
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		—
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	3,150	3,300
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001		3,300
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001		3,300
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001		3,300
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		2,050
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	1,800	2,050
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」		4,500
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			4,500
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		—
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書		2,800
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm		
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	4,000	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			—
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

骨材(道路用骨材)					舞鶴若狭自動車道	
					福知山(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	福知山市域	綾部市域
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

コンクリート用骨材

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路	
骨材(コンクリート用骨材)					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,300	3,300
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,000	4,000

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

骨材(コンクリート用骨材)					新名神高速道路
(単位:円)					大津(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,900
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,900

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					湯浅御坊道路	湯浅御坊道路 阪和自動車道
骨材(コンクリート用骨材)					和歌山(工)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	広川町域	御坊市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,200	4,000
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,550	4,500

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

骨材(コンクリート用骨材)					新名神高速道路
(単位:円)					大阪西(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,600
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,600

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

骨材(コンクリート用骨材)					中国横断自動車道
(単位:円)					福崎(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	たつの市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,400
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,700

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

骨材(コンクリート用骨材)					舞鶴若狭自動車道
(単位:円)					福知山(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	綾部市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,350
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,500

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

舗装用骨材

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路
骨材(舗装用骨材)					京都(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	2,900
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2.3	
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2.3	
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2.3	
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		—
0511	セメント安定処理路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を4.0%配合したアスファルト安定処理路盤材	
0512	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を1.5%配合したアスファルト安定処理路盤材	
0513	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を1.5%配合したアスファルト安定処理路盤材	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路
骨材(舗装用骨材)					京都(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域
0514	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ	
0515	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ	

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路	
骨材(舗装用骨材)					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2		
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%		
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3			
0511	セメント安定処理路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を4.0%配合したアスファルト安定処理路盤材		
0512	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を1.5%配合したアスファルト安定処理路盤材		
0513	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を1.5%配合したアスファルト安定処理路盤材		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路	
骨材(舗装用骨材)					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0514	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ		
0515	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ		

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					阪和自動車道		湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道
骨材(舗装用骨材)				(単位:円)	和歌山(工)					
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	3,200	3,250	3,100		3,200	
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3						3,300	
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整砕石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2				3,900	3,800	3,800
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3					—	
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3					—	—
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	2,450	2,450	2,300		2,450	
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%			—		—	
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3						
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	3,200	3,250	3,100		3,200	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%					3,300	
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3					2,300	2,450	2,450
0511	セメント安定処理路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を4.0%配合したアスファルト安定処理路盤材				—	—	—
0512	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を1.5%配合したアスファルト安定処理路盤材				—	—	—
0513	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を1.5%配合したアスファルト安定処理路盤材						—

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					阪和自動車道		湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道
骨材(舗装用骨材)		(単位:円)			和歌山(工)					
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0514	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ				2,300		
0515	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ				—		

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					南阪奈道路	大和北道路
骨材(舗装用骨材)					奈良(工)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	葛城市域	大和郡山市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2		3,300
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%		
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3			
0511	セメント安定処理路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を4.0%配合したアスファルト安定処理路盤材		
0512	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を1.5%配合したアスファルト安定処理路盤材		
0513	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を1.5%配合したアスファルト安定処理路盤材		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					南阪奈道路	大和北道路
骨材(舗装用骨材)					奈良(工)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	葛城市域	大和郡山市域
0514	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ		
0515	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ		

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路
骨材(舗装用骨材)					大阪西(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	3,050
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2.3	
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2.3	
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2.3	
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		
0511	セメント安定処理路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を4.0%配合したアスファルト安定処理路盤材	
0512	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を1.5%配合したアスファルト安定処理路盤材	
0513	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を1.5%配合したアスファルト安定処理路盤材	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路
骨材(舗装用骨材)					大阪西(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域
0514	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ	
0515	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ	

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路
骨材(舗装用骨材)					大阪東(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		3,350
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2.3	
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2.3	
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2.3	
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	—
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		
0511	セメント安定処理路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を4.0%配合したアスファルト安定処理路盤材	
0512	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を1.5%配合したアスファルト安定処理路盤材	
0513	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を1.5%配合したアスファルト安定処理路盤材	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路
骨材(舗装用骨材)					大阪東(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域
0514	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ	
0515	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ	

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

骨材(舗装用骨材)					舞鶴若狭自動車道
(単位:円)					福知山(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	綾部市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	—
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		—
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	3,000
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2.3	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2.3	—
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	—
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2.3	
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	—
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	—
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		
0511	セメント安定処理路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を4.0%配合したアスファルト安定処理路盤材	
0512	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を1.5%配合したアスファルト安定処理路盤材	
0513	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	鉄鋼スラグに高炉セメントB種を1.5%配合したアスファルト安定処理路盤材	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

骨材(舗装用骨材)					舞鶴若狭自動車道
(単位:円)					福知山(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	綾部市域
0514	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ	
0515	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ	

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

《建設工事材料》

アスファルト合材

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							京都(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	城陽市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストレートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」 夜間出荷	
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							京都(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	城陽市域
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t		
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,300
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,500
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,300
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,500
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	9,900
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,100
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	9,800

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

								新名神高速道路
生アスファルト購入合材								京都(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要		城陽市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		9,500
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		9,700
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書		
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷		
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		13,900
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		14,100
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			13,900
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		

注1)有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
(単位:円)							大津(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストレートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,500	14,500
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	15,100	15,100
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	—	—
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」		
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷		
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,300	13,300
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,900	13,900
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,600	12,600

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
(単位:円)							大津(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,200	13,200
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	15,500	15,500
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	16,100	16,100
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							大津(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	9,800	9,800
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	10,400	10,400
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	12,800	12,800
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	13,400	13,400
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	—	—
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,300	12,300
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,900	12,900

注1) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

							阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生アスファルト購入合材			(単位:円)				和歌山(工)							
規格No	材 料 名		最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)		13	ストレートアスファルト(60-80)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,000		12,000	12,000	12,000	13,000	13,000
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)		13	ストレートアスファルト(60-80)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷						13,200	13,200
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)		13	ストレートアスファルト(60-80)	⑤ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」							
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)		13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	16,000	16,600	15,000	15,000	15,000	16,000	16,000
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)		13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,200	16,800	15,200	15,200	15,200	16,200	16,200
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)		13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨ーF	t	NEXCO「舗装施工管理要領」							
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)		13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨ーF	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷							
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)		13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」							
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)		13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫ーF	t	NEXCO「舗装施工管理要領」							
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)		13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫ーF	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷							
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)		13	改質アスファルト(一般用)	⑪ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	—	—	—	—	—	—	—
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)		13	改質アスファルト(一般用)	⑪ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷	—	—	—	—	—	—	—
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)		13	改質アスファルト(一般用)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」						14,600	14,600
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)		13	改質アスファルト(一般用)	④ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷						14,800	14,800
0211	加熱アスファルト合材 基層用		20	ストレートアスファルト(60-80)	③ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,700		11,700	11,700	11,700	12,700	12,700
0211	加熱アスファルト合材 基層用		20	ストレートアスファルト(60-80)	③ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,900		11,900	11,900	11,900	12,900	12,900
0221	加熱アスファルト合材 基層用		20	改質アスファルト(一般用)	③ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,300	14,900	13,300	13,300	13,300	14,300	14,300

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

生アスファルト購入合材							阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道	
							(単位:円)							和歌山(工)
規格No	材 料 名		最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0222	加熱アスファルト合材 基層用		20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,500	15,100	13,500	13,500	13,500	14,500	14,500
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用		13	改質アスファルト(一般用)		t		16,800		15,800	15,800	15,800	16,800	16,800
0240	加熱アスファルト合材 FB13		13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	16,800	17,400	15,800	15,800	15,800	16,800	16,800
0241	加熱アスファルト合材 FB13		13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷	17,000		16,000	16,000	16,000	17,000	17,000
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	16,800		15,800	15,800	15,800	16,800	16,800
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷							
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」							
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷							
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」							
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物		13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷							
0401	加熱アスファルト合材 密粒度		13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	13,000		12,000	12,000	12,000	13,000	13,000
0402	加熱アスファルト合材 密粒度		13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	13,200		12,200	12,200	12,200	13,200	13,200
0411	加熱アスファルト合材 密粒度		20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	13,000		12,000	12,000	12,000	13,000	13,000
0412	加熱アスファルト合材 密粒度		20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	13,200		12,200	12,200	12,200	13,200	13,200
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度		20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱					11,700		
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度		20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷							
0611	加熱アスファルト合材 開粒度		13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱							

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

							阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道	
生アスファルト購入合材				(単位:円)			和歌山(工)							
規格No	材 料 名		最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0811	加熱アスファルト合材	安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,200	12,800	11,200	11,200	11,200	12,200	12,200
0812	加熱アスファルト合材	安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,400	13,000	11,400	11,400	11,400	12,400	12,400
0911	加熱アスファルト合材	アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	15,200	15,800	14,200	14,200	14,200	15,200	15,200
0912	加熱アスファルト合材	アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	15,400	16,000	14,400	14,400	14,400	15,400	15,400
1011	加熱アスファルト合材	高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t		—		—	—	—	—	—
1012	加熱アスファルト合材	高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t		—		—	—	—	—	—
1111	加熱アスファルト合材	ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱							
1112	加熱アスファルト合材	ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷							
1211	加熱アスファルト合材	ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱							
1212	加熱アスファルト合材	ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷							
1301	加熱アスファルト合材	ポーラスアスファルト混合物	20			t								
1401	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷							
1501	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」							
1502	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷							

注1)有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

生アスファルト購入合材							南阪奈道路	大和北道路
							(単位:円) 奈良(工)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	葛城市域	大和郡山市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	10,600	
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	10,900	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,500	
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,800	
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」		
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	—	
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷	—	
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	11,900	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

生アスファルト購入合材							南阪奈道路	大和北道路
							(単位:円) 奈良(工)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	葛城市域	大和郡山市域
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,200	
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷		
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		10,600
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		10,900
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		10,600
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		10,900
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		10,300
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		10,600
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

							南阪奈道路	大和北道路
生アスファルト購入合材							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	葛城市域	大和郡山市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	9,800	9,800
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	10,100	10,100
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	12,800	
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷		
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		

注1)有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							大阪西(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストレートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」	
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」 夜間出荷	
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							大阪西(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t		
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,100
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,300
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,100
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,300
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	9,800
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	10,000
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							大阪西(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	12,300
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t		
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t		
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	

注1)有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
(単位:円)							大阪東(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストレートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		12,600
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」		
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」		
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		9,800
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
(単位:円)							大阪東(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷		
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	10,100	10,100
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		9,800
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書		
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷		
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1211	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1212	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		

注1)有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「ー」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

生アスファルト購入合材							舞鶴若狭自動車道	
(単位:円)							福知山(高)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	福知山市域	綾部市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		12,800
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		13,000
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		12,800
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		15,800
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		16,000
0133	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		17,800
0134	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑨-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		18,000
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」		—
0143	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		—
0144	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(積雪寒冷地 用)	⑫-F	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		—
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」		—
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗 装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手 引き」夜間出荷		—
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		14,400
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		14,600
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		12,400
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		12,600
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		14,000

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

生アスファルト購入合材							舞鶴若狭自動車道	
(単位:円)							福知山(高)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	福知山市域	綾部市域
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		14,200
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			16,600
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」		16,600
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷		16,800
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		16,600
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		16,800
0313	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		18,200
0314	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑬-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		18,400
0315	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		18,200
0316	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(寒冷地域用)	⑭-D	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		18,400
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,800	12,800
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	13,000	13,000
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,800	12,800
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	13,000	13,000
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,400	12,400
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	12,600	12,600
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

							舞鶴若狭自動車道		
生アスファルト購入合材			(単位:円)				福知山(高)		
規格No	材 料 名		最大 粒径	ASタイプ	規格種 別 (別シート 参照)	単位	摘 要	福知山市域	綾部市域
0811	加熱アスファルト合材	安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		12,000
0812	加熱アスファルト合材	安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		12,200
0911	加熱アスファルト合材	アスカーブ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書		15,000
0912	加熱アスファルト合材	アスカーブ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷		15,200
1011	加熱アスファルト合材	高耐久アスファルト安定処理 路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)、はく離防止 剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材	高耐久アスファルト安定処理 路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1111	加熱アスファルト合材	ポリマー改質アスファルトH 型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		16,300
1112	加熱アスファルト合材	ポリマー改質アスファルトH 型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		16,500
1211	加熱アスファルト合材	ポリマー改質アスファルトH 型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		16,300
1212	加熱アスファルト合材	ポリマー改質アスファルトH 型	20	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		16,500
1301	加熱アスファルト合材	ポーラスアスファルト混合物	20			t			16,300
1401	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機 能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工 に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		

注1)有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

再生骨材

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路	
再生骨材				(単位:円)	京都(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		1,750	1,750
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3			—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(社)日本道路協会)	1,550	
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(社)日本道路協会)	1,550	
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,550	1,550
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		1,550
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路	
再生骨材				(単位:円)	大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3			
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—	
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(社)日本道路協会)	1,700	
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(社)日本道路協会)		
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,700	2,000
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,700	
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用	—	—

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
再生骨材		(単位:円)			和歌山(工)						
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—		—	—	—	—	—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—		—	—	—	—	—
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3								
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(社)日本道路協会)	2,850	2,550	2,700	2,700	2,700	2,850	2,850
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(社)日本道路協会)	—		—	—	—	—	—
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	2,850		2,700	2,700	2,700	2,850	2,850
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	—		—	—	—	—	—
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用							

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					大和北道路
再生骨材					奈良(工)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(社)日本道路協会)	1,650
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(社)日本道路協会)	—
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,650
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	—
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用	—

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路	
再生骨材				(単位:円)	大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	茨木市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		2,000	
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(社)日本道路協会)	1,200	1,200
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(社)日本道路協会)	1,200	1,200
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,200	
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路		
再生骨材					大阪東(事)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—		
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		2,150	1,750	1,750
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		2,150	—	—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(社)日本道路協会)	1,350	1,550	1,550
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(社)日本道路協会)	1,350	1,550	1,550
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,350	1,550	1,550
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,350	1,550	1,550
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用			

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					中国横断自動車道	
再生骨材				(単位:円)	福岡(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	たつの市域	宍粟市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—	—
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		—	—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(社)日本道路協会)	1,900	1,900
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(社)日本道路協会)	1,900	1,900
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,900	1,900
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					舞鶴若狭自動車道	
再生骨材				(単位:円)	福知山(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	福知山市域	綾部市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3			—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3			—
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3			—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(社)日本道路協会)	2,100	2,250
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(社)日本道路協会)		2,250
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用		2,250
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

再生アスファルト合材

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路	
再生加熱購入アスファルト合材					京都(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,300	9,300
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,500	9,500
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		11,000	11,000
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	11,200	11,200
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,300	9,300
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	9,500	9,500
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t			
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—	
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		8,900	8,900
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,100	9,100
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		9,900	9,900
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0611	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		8,500	
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—	
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	—	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		8,500	
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	8,700	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
					京都(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t		—	
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		—	

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					新名神高速道路	
再生加熱購入アスファルト合材					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		10,000	
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t			
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		10,000	10,000
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t			
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t			
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		10,500	
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0611	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t			
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t			

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
再生加熱購入アスファルト合材		(単位:円)			和歌山(工)						
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		—		11,000	11,000	11,000	—	—
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	—		11,200	11,200	11,200	—	—
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t								
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷							
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		—	—	11,000	11,000	11,000	—	—
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—		11,200	11,200	11,200	—	—
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t								
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t								
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		—		10,700	10,700	10,700	—	—
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	—		10,900	10,900	10,900	—	—
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t								—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷							
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		—		11,600	11,600	11,600	—	—
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—		11,800	11,800	11,800	—	—
0611	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t								
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t								
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t								
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷							
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t								
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷							

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

					阪和自動車道		湯浅御坊道路			湯浅御坊道路 阪和自動車道	
再生加熱購入アスファルト合材		(単位:円)			和歌山(工)						
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t								
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t								

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

再生加熱購入アスファルト合材					大和北道路
(単位:円)					奈良(工)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,600
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,900
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		11,200
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	11,500
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,600
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	9,900
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		9,300
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,600
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		10,200
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
0611	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		8,800
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		—
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	—
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		8,800
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	9,100

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

再生加熱購入アスファルト合材					大和北道路
(単位:円)					奈良(工)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t		
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	茨木市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,100	9,100
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,300	
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t			
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,100	9,100
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—	
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—	
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		8,800	
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,000	
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		9,700	
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0611	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	茨木市域
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t			
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t			

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路		
					大阪東(事)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,100	9,300	9,300
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷			
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t				
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷			
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,100	9,300	9,300
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t				
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—		
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		8,800	8,900	8,900
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷			
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t			9,900	9,900
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0611	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t				
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t				
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t				
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷			
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			8,500	8,500
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷			

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路		
					大阪東(事)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t				
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t				

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

再生加熱購入アスファルト合材					中国横断自動車道	
(単位:円)					福崎(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	たつの市域	宍粟市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		10,200	10,500
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		11,900	12,000
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		10,200	10,500
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t			
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t			
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t			
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0611	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

再生加熱購入アスファルト合材					中国横断自動車道	
(単位:円)					福崎(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	たつの市域	宍粟市域
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t			
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t			

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

再生加熱購入アスファルト合材					舞鶴若狭自動車道	
(単位:円)					福知山(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	福知山市域	綾部市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		11,800	11,800
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	12,000	12,000
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t			
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		11,800	11,800
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	12,000	12,000
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—	
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—	—
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		11,400	11,400
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	11,600	
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		12,400	12,400
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0611	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—	
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	—	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		11,000	
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	11,200	

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

再生加熱購入アスファルト合材					舞鶴若狭自動車道	
(単位:円)					福知山(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	福知山市域	綾部市域
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t			
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t			

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

アスファルトコンクリート混合物

土木工事設計材料単価表(令和2年7月)

アスファルトコンクリート混合物							阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
							(単位:円)						
規格No	使用材料	産地名	砕石場	住 所	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
	C-40				m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					6,625		
	M-30				m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					7,033		
	単粒度砕石5号				m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					7,517		
	単粒度砕石6号				m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					7,517		
	単粒度砕石7号				m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					7,517		
	砕砂				m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					7,125		
	海砂(荒目砂)				m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					6,450		
	海砂(細目砂)				m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					6,450		
	スクリーニングス				m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					6,050		
	山砂(荒目砂)				m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					—		
	川砂(荒目砂)				m3	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					—		
	石粉				t	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					7,700		
	ストレートアスファルト(60/80)				t	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					54,000		
	改質アスファルトⅡ型				t	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					105,000		
	高性能舗装用高粘度改質アスファルト				t	仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					125,000		
	鉄屑スラグ:CS-30転炉スラグ100%				m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% 仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					2,300		
	鉄屑スラグ:CS-40転炉スラグ100%				m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% 仮設プラント:和歌山県有田郡広川町広					—		

・空白は調査対象外。
・「－」:市場性が無く単価設定なし。

アスファルトコンクリート混合物							阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道
							(単位:円)						
規格No	使用材料	産地名	碎石場	住 所	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域
	C-40				m3	仮設プラント 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							6.950
	M-30				m3	仮設プラント 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							6.950
	単粒度碎石5号				m3	仮設プラント 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							7.433
	単粒度碎石6号				m3	仮設プラント 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							7.433
	単粒度碎石7号				m3	仮設プラント 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							7.433
	砕砂				m3	仮設プラント 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							6.850
	海砂(荒目砂)				m3	仮設プラント 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							5.550
	海砂(細目砂)				m3	仮設プラント 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							5.550
	スクリーニングス				m3	仮設プラント 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							5.967
	山砂(荒目砂)				m3	仮設プラント 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							5.800
	川砂(荒目砂)				m3	仮設プラント 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							—
	石粉				t	仮設プラント 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							7.800
	ストレータスファルト(80/80)				t	仮設プラント 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							54.000
	改質アスファルトⅡ型				t	仮設プラント 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							105.000
	高機能舗装用高粘度改質アスファルト				t	仮設プラント 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							125.000
	鉄鋼スラグ CS-30転炉スラグ100%				m3	JISA5015、配合内容 転炉スラグ100% 仮設プラント 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							2.450
	鉄鋼スラグ CS-40転炉スラグ100%				m3	JISA5015、配合内容 転炉スラグ100% 仮設プラント 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋							—

・空白は調査対象外。
・「－」:市場性が無く単価設定なし。

						阪和自動車道		湯浅御坊道路				湯浅御坊道路 阪和自動車道		
アスファルトコンクリート混合物							(単位:円)		和歌山(工)					
規格No	使用材料	産地名	砕石場	住 所	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	有田川町域	湯浅町域	広川町域	日高川町域	御坊市域	
	C-40				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,125							
	M-30				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,275							
	単粒度砕石5号				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,800							
	単粒度砕石6号				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,800							
	単粒度砕石7号				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,638							
	砕砂				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,375							
	海砂(荒目砂)				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	6,450							
	海砂(細目砂)				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	6,750							
	スクリーニングス				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	6,383							
	山砂(荒目砂)				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	6,000							
	川砂(荒目砂)				m3	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	7,150							
	石粉				t	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	2,550							
	ストレートアスファルト(80/80)				t	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	54,000							
	改質アスファルトⅡ型				t	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	105,000							
	高機能舗装用高粘度改質アスファルト				t	仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	125,000							
	鉄鋼スラグ・CS-30転炉スラグ100%				m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% 仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	2,550							
	鉄鋼スラグ・CS-40転炉スラグ100%				m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% 仮設プラント・和歌山県日高郡印南町西ノ地	—							

- ・空白は調査対象外。
- ・「－」:市場性が無く単価設定なし。
- ・当該頁記載の 鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%は、「2021年7月から全量6,600m3、1,100m3/月」の出荷条件とした場合