令和2年度

中国支社管内　土木工事設計材料単価表

令和2年10月

中国支社

単　価　目　次

生コンクリート　・・・・・・・・・・　１～５０
アスファルト合材　・・・・・・・・・・　５１～１６４

土木工事設計材料単価表について

１．はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路㈱中国支社及び中国支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、中国支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

２．単価の決定方法

・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「ＷＥＢ建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。

・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。

・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

３．注意事項

・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。

・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。

・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

公表時期　：　４回／年（４月・７月・１０月・１月）

公表単価　：　生コンクリート価格・アスファルト混合物価格

生コンクリート

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)		
1	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	A1-1	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)			m3	23,600	
2	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	24,700	膨張材使用量20kg/m3
3	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	24,700	膨張材使用量20kg/m3
4	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	20,400	
5	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	20,400	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
6	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1 1	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	19,000	
7	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,400	膨張材使用量20kg/m3
8	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,600	膨張材使用量20kg/m3
9	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	15,500	
10	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	15,500	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
15	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-1	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	19,000	

＜調査条件＞

１．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

３．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 位所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ※1、2 (cm)	空気量※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比(W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
16	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,400**	膨張材使用量20kg/m3
17	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,600**	膨張材使用量20kg/m3
18	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**15,500**	
19	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**15,500**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
20	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-1	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**19,000**	
21	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1 4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,400**	膨張材使用量20kg/m3
22	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,600**	膨張材使用量20kg/m3
23	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**15,500**	
24	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**15,500**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
25	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-1	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**19,000**	
26	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,400**	膨張材使用量20kg/m3

＜調査条件＞

１．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

３．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 位所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載 (名称)	(使用量)			
			(自)	(至)	県	市														
27	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,600	膨張材使用量20kg/m3
28	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,500	
29	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
30	岡山(高)	岡山道	岡山 総社	賀陽	岡山県	総社市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	13,150	
31	岡山(高)	岡山道	岡山 総社	賀陽	岡山県	総社市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	13,150	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
32	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,950	
33	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,950	
34	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1 4(A)	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	膨張材	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	21,450	膨張材使用量20kg/m3
35	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1 4(A)	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,950	膨張材使用量20kg/m3
39	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,150	
40	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	C1 1(Sf)	18	25 20	4.5	6.0	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,600	

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ※1、2 (cm)	空気量※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比(W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
41	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備中央町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)			m3	16,150	
42	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備中央町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 フﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	16,150	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
43	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備中央町	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,550	高性能AE減水剤使用
44	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備中央町	P2 2(A)	40	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ 推奨値 ②ﾒｰｶｰ 推奨値	m3	26,450	膨張材使用量20kg/m3
45	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,950	
46	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1 3(A)	40	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,550	
47	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-4(A)	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	膨張材	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	21,450	膨張材使用量20kg/m3
51	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	16,150	
52	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1(Sf)	18	25 20	4.5	6.0	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,600	
53	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)	-	-	m3	16,150	
54	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 フﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,150	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ※1、2	空気量※2	セメントの種類	最低※3セメント量	水セメント比(W/C)	単位水量の上限※4	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	（名称）	（使用量）			
55	岡山（高）	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)			m3	22,550	高性能AE減水剤使用
56	岡山（高）	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メ カ 推奨値	m3	22,950	
57	津山（高）	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	ﾍﾞｰｽ	21	25 20	18	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,150	高性能AE減水剤使用
58	津山（高）	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,950	
59	津山（高）	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	A1-1	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,450	
60	津山（高）	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	A1 3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,950	
61	津山（高）	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,300	膨張材使用量20kg/m3
62	津山（高）	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メ カ 推奨値 ②メ カ 推奨値	m3	23,450	膨張材使用量20kg/m3
63	津山（高）	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
64	津山（高）	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)	-	-	m3	17,000	
65	津山（高）	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,150	

〈調査条件〉

１．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

３．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)		
66	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	C1-1(Sf)	21	25 20	3.0	6.0	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	310	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**17,150**	
67	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)			m3	**16,150**	
68	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**16,150**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
69	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,550**	
70	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	P2-2(N)	40	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**19,550**	
71	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	P2 4	40	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,950**	
72	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,800**	
73	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,200**	
74	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**20,450**	
75	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	T3-4 (Ad)※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒ ｶ 推奨値	m3	**21,200**	繊維混入後のｱｼﾞﾃｰﾀ車洗浄費用は含まない
76	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	HS1-1	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 舗装用ｾﾒﾝﾄ ﾌﾗｲｱｯｼｭB種 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**18,500**	

＜調査条件＞

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強**覆工**コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ※1、2	空気量※2	セメントの種類	最低※3セメント量	水セメント比(W/C)	単位水量の上限※4	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	（名称）	（使用量）			
77	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種 舗装用ｾﾒﾝﾄ	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	18,700	
78	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	ﾍﾞｽ	21	25 20	18	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,900	高性能AE減水剤使用
79	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	A1 1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,600	
80	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	A1 1	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	20,100	
81	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,600	
82	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	24,000	膨張材使用量20kg/m3
83	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	24,200	膨張材使用量20kg/m3
84	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	17,500	
85	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	17,500	
86	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	C1 1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	17,000	
87	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	C1-1(Sf)	21	25 20	3.0	6.0	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	310	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	－	流通なし

＜調査条件＞

１．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

３．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

４．繊維補強**覆工**コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
88	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)			m3	17,000	
89	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18 8 40)で調査
90	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	P2 2	40	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,500	
91	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	P2-2(N)	40	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,000	高性能AE減水剤使用
92	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,800	
93	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,700	
94	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,100	
95	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	－	流通なし
96	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	T3-4 (Ad)※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	－	流通なし
97	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	HS1-1	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 舗装用ｾﾒﾝﾄ フライアッシュB種 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	－	流通なし
98	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 フライアッシュB種 舗装用ｾﾒﾝﾄ	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	

＜調査条件＞

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
99	津山(高)	米子道	落合JCT	久世	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	17,000	
100	津山(高)	米子道	落合JCT	久世	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	17,000	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
107	津山(高)	中国道	落合	北房JCT	岡山県	真庭市	A1-1	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,100	
108	津山(高)	中国道	落合	北房JCT	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	24,000	膨張材使用量20kg/m3
109	津山(高)	中国道	落合	北房JCT	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	24,200	膨張材使用量20kg/m3
110	津山(高)	中国道	落合	北房JCT	岡山県	真庭市	C1 1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
111	津山(高)	中国道	落合	北房JCT	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
112	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	A1-1	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)			m3	20,100	
113	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	24,000	膨張材使用量20kg/m3
114	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	24,200	膨張材使用量20kg/m3
115	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	

＜調査条件＞

１．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

３．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ※1、2 (cm)	空気量※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比(W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
116	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	17,000	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
118	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	A1-1	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)			m3	19,680	
119	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	24,630	膨張材使用量20kg/m3
120	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	24,780	膨張材使用量20kg/m3
121	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,080	
122	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	D1 1	18	40 25 20			普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,080	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
124	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	H2 1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種 舗装用ｾﾒﾝﾄ	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,830	
125	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,080	
126	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,080	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
127	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	備前市	C1 1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
128	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	和気町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	

〈調査条件〉

１．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

３．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 位所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ※1、2	空気量※2	セメントの種類	最低※3セメント量	水セメント比(W/C)	単位水量の上限※4	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	（名称）	（使用量）			
129	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	和気町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,950	
130	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	和気町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	15,950	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
131	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	赤磐市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
132	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	赤磐市	D1 1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
133	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	赤磐市	A1 5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
134	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	赤磐市	C1 1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
135	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	赤磐市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,950	
136	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	赤磐市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	15,950	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
137	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
138	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
139	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	岡山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メ カ 推奨値 ②メ カ 推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 位所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
140	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	岡山市	CI-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,950	
141	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	岡山市	DI-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	15,950	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
142	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷	岡山県	岡山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
143	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷	岡山県	岡山市	CI-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
144	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷	岡山県	岡山市	DI-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
145	岡山(高)	岡山道	岡山 JCT	岡山 総社	岡山県	岡山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
146	岡山(高)	岡山道	岡山 JCT	岡山 総社	岡山県	岡山市	CI 1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
147	岡山(高)	岡山道	岡山 JCT	岡山 総社	岡山県	岡山市	DI 1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	15,950	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
148	岡山(高)	岡山道	岡山 総社	賀陽	岡山県	岡山市	CI-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
149	岡山(高)	岡山道	岡山 総社	賀陽	岡山県	岡山市	DI-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
150	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷 JCT	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)		
151	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷JCT	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,950	
152	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷JCT	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	15,950	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
153	岡山(高)	山陽道	倉敷JCT	倉敷	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
154	岡山(高)	山陽道	倉敷JCT	倉敷	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
155	岡山(高)	山陽道	倉敷JCT	玉島	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
156	岡山(高)	山陽道	倉敷JCT	玉島	岡山県	倉敷市	C1 1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
157	岡山(高)	山陽道	倉敷JCT	玉島	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
158	岡山(高)	山陽道 早島支線	倉敷JCT	早島	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
159	岡山(高)	山陽道 早島支線	倉敷JCT	早島	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
160	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
161	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

〈調査条件〉

１．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

３．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)		
162	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	浅口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,700	
163	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	浅口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	15,700	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
164	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	浅口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
165	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	里庄町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
166	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	笠岡市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
167	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	C1 1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
168	福山(高)	山陽道	福山東	福山西	広島県	福山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
170	福山(高)	山陽道	福山東	福山西	広島県	福山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	15,700	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
171	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	福山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,300	膨張材使用量20kg/m3
172	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	福山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
173	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	福山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 位所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
174	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	尾道市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,100**	膨張材使用量20kg/m3
175	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	尾道市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**15,600**	
177	福山(高)	山陽道	尾道	三原 久井	広島県	尾道市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**15,600**	
178	福山(高)	山陽道	尾道	三原 久井	広島県	尾道市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**15,600**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
179	福山(高)	山陽道	三原 久井	本郷	広島県	三原市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**15,600**	
183	千代田(高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1 1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**16,750**	
184	千代田(高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**16,750**	
185	千代田(高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**20,050**	膨張材使用量20kg/m3
186	千代田(高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**20,050**	膨張材使用量20kg/m3
187	千代田(高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**16,900**	高性能AE減水剤使用
188	千代田(高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**15,450**	

〈調査条件〉

１．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

３．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
189	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	15,450	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
190	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	－	流通希少
191	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,750	
192	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,750	
193	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
194	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	A1 5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
195	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
196	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,450	
197	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	15,450	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
198	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	－	流通希少
199	千代田(高)	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,750	

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
200	千代田(高)	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	16,750	
201	千代田(高)	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
202	千代田(高)	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
203	千代田(高)	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
204	千代田(高)	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
205	千代田(高)	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	D1 1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
206	千代田(高)	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少
207	千代田(高)	広島道	広島北	広島西風新都	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)			m3	16,750	
208	千代田(高)	広島道	広島北	広島西風新都	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
209	千代田(高)	広島道	広島北	広島西風新都	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
210	千代田(高)	広島道	広島北	広島西風新都	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 位所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ※1、2 (cm)	空気量※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比(W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
211	千代田(高)	広島道	広島北	広島西風新都	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**16,900**	高性能AE減水剤使用
212	千代田(高)	広島道	広島北	広島西風新都	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**15,450**	
213	千代田(高)	広島道	広島北	広島西風新都	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**15,450**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
214	千代田(高)	広島道	広島北	広島西風新都	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶ 推奨値 ②ﾒｰｶ 推奨値 ③50%置換	m3	ー	流通希少
219	広島(高)	広呉道	仁保	坂北	広島県	坂町	C1-1(A)	18	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**16,640**	
221	広島(高)	広呉道	仁保	坂北	広島県	坂町	D1 1(A)	18	25 20			早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**16,640**	
222	広島(工)	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**16,750**	
223	広島(工)	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**16,750**	
224	広島(工)	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶ 推奨値 ②ﾒｰｶ 推奨値	m3	**20,050**	膨張材使用量20kg/m3
225	広島(工)	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶ 推奨値 ②ﾒｰｶ 推奨値	m3	**20,050**	膨張材使用量20kg/m3
226	広島(工)	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**15,850**	

〈調査条件〉

１．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

３．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
227	広島(工)	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)			m3	**15,850**	
228	広島(工)	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**15,450**	
229	広島(工)	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)	-	-	m3	**15,450**	
230	広島(工)	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**15,450**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
231	広島(工)	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,700**	
232	広島(工)	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	P3 2	36	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**20,730**	
233	広島(工)	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,620**	
234	広島(工)	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	P6-4	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	―	流通希少
235	広島(工)	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	―	流通希少
236	広島(工)	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	T3-4 (Ad)※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	―	流通希少
237	広島(工)	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	350	65%以下		-	-	m3	**18,250**	高性能AE減水剤使用

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ※1、2 (cm)	空気量※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比(W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)		
238	広島(高)	広呉道	天応東	天応東	広島県	呉市	C1-1(A)	18	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**17,140**	
239	広島(高)	広呉道	天応東	天応東	広島県	呉市	D1-1(A)	18	25 20	-	-	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**17,140**	
240	広島(工)	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**17,250**	
241	広島(工)	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**17,250**	
242	広島(工)	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,080**	膨張材使用量20kg/m3
243	広島(工)	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	A1 5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,080**	膨張材使用量20kg/m3
244	広島(工)	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**16,350**	
245	広島(工)	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)			m3	**16,350**	
246	広島(工)	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**15,950**	
247	広島(工)	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)	-	-	m3	**15,950**	
248	広島(高) 広島(工)	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**15,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載 (名称)	(使用量)			
			(自)	(至)	県	市														
249	広島(工)	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,750	
250	広島(工)	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	21,810	
251	広島(工)	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	P3 4	36	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,700	
252	広島(工)	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	P6-4	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	－	流通希少
253	広島(工)	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	－	流通なし
254	広島(工)	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (Ad)※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	－	流通なし
255	広島(工)	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	350	65%以下				m3	19,230	高性能AC減水剤使用
256	広島(工)	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	H1-1	45	40 25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 舗装用ｾﾒﾝﾄ ﾌﾗｲｱｯｼｭB種 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	－	流通希少
258	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,850	膨張材使用量20kg/m3
259	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,450	
260	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	D1 1	18	40 25 20			普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	18,450	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ※1、2	空気量※2	セメントの種類	最低※3セメント量	水セメント比(W/C)	単位水量の上限※4	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	（名称）	（使用量）			
267	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	庄原市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,850	膨張材使用量20kg/m3
269	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	三次市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	16,950	
270	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	三次市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
273	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	
274	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
276	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸高田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
277	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸高田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
278	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸高田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	20,850	膨張材使用量20kg/m3
279	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸高田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	20,850	膨張材使用量20kg/m3
280	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸高田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
281	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸高田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	

〈調査条件〉

１．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

３．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載 (名称)	(使用量)			
			(自)	(至)	県	市														
282	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸高田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	15,450	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
283	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸高田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少
284	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
285	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
286	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
287	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1 5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
288	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,150	高性能AE減水剤使用
289	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	16,700	
290	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
291	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少
292	千代田(高)	中国道	千代田	千代田JCT	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 位所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)		
293	千代田(高)	中国道	千代田	千代田JCT	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	18,000	
294	千代田(高)	中国道	千代田	千代田JCT	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
295	千代田(高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
296	千代田(高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,150	高性能AE減水剤使用
297	千代田(高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
298	千代田(高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	D1 1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
299	千代田(高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少
300	千代田(高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)			m3	18,000	
301	千代田(高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
302	千代田(高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
303	千代田(高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 位所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ※1、2 (cm)	空気量※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比(W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
304	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**18,150**	高性能AE減水剤使用
305	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**16,700**	
306	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**16,700**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
307	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	ー	流通希少
308	千代田(高)	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**18,000**	
309	千代田(高)	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	A1 3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**18,000**	
310	千代田(高)	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,100**	膨張材使用量20kg/m3
311	千代田(高)	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,100**	膨張材使用量20kg/m3
312	千代田(高)	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**18,150**	高性能AE減水剤使用
313	千代田(高)	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**16,700**	
314	千代田(高)	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**16,700**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

〈調査条件〉

１．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

３．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)		
315	千代田(高)	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少
316	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**19,050**	
317	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**19,050**	
318	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,150**	膨張材使用量20kg/m3
319	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,150**	膨張材使用量20kg/m3
320	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	D1 4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**19,200**	高性能AE減水剤使用
321	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**17,750**	
322	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	**17,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
323	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少
324	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸太田町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**19,050**	
325	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸太田町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**19,050**	

〈調査条件〉

１．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

３．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 位所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載 (名称)	(使用量)			
			(自)	(至)	県	市														
326	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸太田町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,150**	膨張材使用量20kg/m3
327	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸太田町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,150**	膨張材使用量20kg/m3
328	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸太田町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,200**	高性能AE減水剤使用
329	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸太田町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,750**	
330	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸太田町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
331	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸太田町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少
332	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,050**	
333	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**19,050**	
334	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,150**	膨張材使用量20kg/m3
335	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,150**	膨張材使用量20kg/m3
336	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,200**	高性能AE減水剤使用

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ※1、2 (cm)	空気量※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比(W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
337	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	17,750	
338	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)			m3	17,750	
339	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
340	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	ー	流通希少
341	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市【吉和】	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
342	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市【吉和】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
343	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市【吉和】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
344	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市【吉和】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
345	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市【吉和】	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	高性能AE減水剤使用
346	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市【吉和】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
347	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市【吉和】	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
348	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市【吉和】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少
349	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)			m3	19,050	
350	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
351	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
352	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
353	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	高性能AE減水剤使用
354	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
355	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄD種		65%以下	165(40)			m3	17,750	
356	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
357	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少
358	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	―	流通希少

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載 (名称)	(使用量)		
			(自)	(至)	県	市													
359	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	—	流通希少
360	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	—	流通希少
361	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	—	流通希少
362	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
363	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
364	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
365	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	—	流通希少
366	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)			m3	—	流通希少
367	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市【玖珂】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
368	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市【玖珂】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	—	流通希少
369	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市【玖珂】	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ※1、2 (cm)	空気量※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比(W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)		
370	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市【玖珂】	D2 1(A)	24	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	－	流通希少
371	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市【玖珂】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	－	流通希少
372	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市【玖珂】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)	-	-	m3	－	流通希少
373	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市【玖珂】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	－	流通希少
374	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	
375	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	A1 5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,150	膨張材使用量20kg/m3
376	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,350	
377	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	B2-1(A)	24	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	17,100	
381	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	
382	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,150	膨張材使用量20kg/m3
383	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,350	

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ※1、2 (cm)	空気量※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比(W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
384	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	B2-1(A)	24	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	17,100	
388	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	―	流通希少
389	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)	-	-	m3	―	流通希少
390	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	―	流通希少
391	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,000	
392	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	19,750	
393	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
394	周南(高)	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	50%以下	175(25) 175(20)			m3	18,400	
395	周南(高)	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,750	膨張材使用量20kg/m3
396	周南(高)	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,350	
397	周南(高)	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	B2-1(A)	24	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,100	

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ※1、2 (cm)	空気量※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比(W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)		
401	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	50%以下	175(25) 175(20)			m3	18,400	
402	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶ 推奨値 ②ﾒｰｶ 推奨値	m3	22,750	膨張材使用量20kg/m3
403	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,350	
404	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	B2-1(A)	24	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,100	
405	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	
406	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,750	
407	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
408	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	17,000	
409	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
410	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
411	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 位所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
412	山口(高)	中国道	山口	山口JCT	山口県	山口市	C2 1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)			m3	16,750	
413	山口(高)	中国道	山口	山口JCT	山口県	山口市	D1 1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	16,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
414	山口(高)	山陽道	山口南	山口JCT	山口県	山口市	A1 5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ 推奨値 ②ﾒｰｶｰ 推奨値	m3	22,750	膨張材使用量20kg/m3
415	山口(高)	山陽道	山口南	山口JCT	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
416	山口(高)	山陽道	山口南	山口JCT	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
417	山口(高)	山陽道	山口南	山口JCT	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20			普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
418	山口(高)	中国道	山口JCT	小郡	山口県	山口市	C1 1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
419	山口(高)	中国道	山口JCT	小郡	山口県	山口市	C2 1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)			m3	16,750	
420	山口(高)	中国道	山口JCT	小郡	山口県	山口市	D1 1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
421	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	A1-4	30	25 20	12	4.5	高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ 推奨値 ②ﾒｰｶｰ 推奨値	m3	22,600	膨張材使用量20kg/m3
422	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ 推奨値 ②ﾒｰｶｰ 推奨値	m3	22,750	膨張材使用量20kg/m3

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 位所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載 (名称)	(使用量)		
			(自)	(至)	県	市													
423	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)			m3	17,000	
424	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)			m3	16,750	
425	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	16,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
426	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶ 推奨値 ②ﾒｰｶ 推奨値 ③50%置換	m3	－	流通希少
427	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	17,000	
428	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	16,750	
429	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	16,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
430	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)			m3	17,000	
431	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)	－	－	m3	16,750	
432	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	16,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
433	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	17,000	

〈調査条件〉

１．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

３．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 位所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
434	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)			m3	16,750	
435	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	16,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
436	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,300	
437	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)	-	-	m3	18,050	
438	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
439	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C1 1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,300	
440	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,050	
441	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	18,050	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
442	山口(高)	中国道	美祢西	下関JCT	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,300	
443	山口(高)	中国道	美祢西	下関JCT	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)	-	-	m3	18,050	
444	山口(高)	中国道	美祢西	下関JCT	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ※1、2 (cm)	空気量※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比(W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)		
445	山口(高)	山陽道	埴生	下関JCT	山口県	下関市	C1 1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,500	
446	山口(高)	山陽道	埴生	下関JCT	山口県	下関市	C2 1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)			m3	15,250	
447	山口(高)	山陽道	埴生	下関JCT	山口県	下関市	D1 1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	15,250	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
448	山口(高)	中国道	美祢西	下関JCT	山口県	下関市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ 推奨値 ②ﾒｰｶｰ 推奨値	m3	20,950	膨張材使用量20kg/m3
449	山口(高)	中国道	美祢西	下関JCT	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	15,500	
450	山口(高)	中国道	美祢西	下関JCT	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	15,250	
451	山口(高)	中国道	美祢西	下関JCT	山口県	下関市	D1 1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	15,250	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
452	山口(高)	中国道	下関JCT	小月	山口県	下関市	A1 5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ 推奨値 ②ﾒｰｶｰ 推奨値	m3	20,950	膨張材使用量20kg/m3
453	山口(高)	中国道	下関JCT	小月	山口県	下関市	C1 1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	15,500	
454	山口(高)	中国道	下関JCT	小月	山口県	下関市	C2 1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)	－	－	m3	15,250	
455	山口(高)	中国道	下関JCT	小月	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	15,250	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

〈調査条件〉

１．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

３．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
456	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,500	
457	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)			m3	15,250	
458	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,250	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
459	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
460	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
461	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽小野田市	D1-1	18	40 25 20			普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
462	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
463	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)			m3	16,750	
464	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
465	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
466	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ※1、2 (cm)	空気量※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比(W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
467	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	16,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
468	山口(高)	山陽道	埴生	下関JCT	山口県	山陽小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
469	山口(高)	山陽道	埴生	下関JCT	山口県	山陽小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
470	山口(高)	山陽道	埴生	下関JCT	山口県	山陽小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
471	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,690	
472	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	19,870	膨張材使用量20kg/m3
473	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)			m3	15,400	
474	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,240	
475	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C1 1(sf)	21	25 20	3.0	4.5～7.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 舗装用ｾﾒﾝﾄ ﾌﾗｲｱｯｼｭB種 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,690	
476	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,010	
477	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	D1 1	18	40 25 20			普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,010	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

＜調査条件＞

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1 4・T3 4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 位所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)		
480	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T3-4 (Ad)※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**19,100**	
482	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒ　カ　推奨値	m3	**21,100**	
483	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2(N)	40	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**18,640**	
484	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,610**	
485	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4(N)	40	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**19,850**	
489	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1 1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	―	流通希少
490	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	―	流通希少
491	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒ　カ　推奨値 ②ﾒ　カ　推奨値	m3	―	流通希少
492	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒ　カ　推奨値 ②ﾒ　カ　推奨値	m3	―	流通希少
493	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	―	流通希少
494	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	―	流通希少

〈調査条件〉

１．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

３．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 位所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
495	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)			m3	－	流通希少
496	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	－	流通希少
497	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ｿ ｶ 推奨値 ②ｿ ｶ 推奨値 ③50%置換	m3	－	流通希少
498	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	－	流通希少
499	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	－	流通希少
500	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	C2 1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	－	流通希少
501	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	－	流通希少
502	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)			m3	19,200	
503	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	
504	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ｿ ｶ 推奨値 ②ｿ ｶ 推奨値	m3	23,800	膨張材使用量20kg/m3
505	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ｿ ｶ 推奨値 ②ｿ ｶ 推奨値	m3	24,000	膨張材使用量20kg/m3

〈調査条件〉

１．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

３．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
506	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**18,600**	
507	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**17,300**	
508	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**17,000**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
509	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	ー	流通希少
510	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**19,200**	
511	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1 3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**19,200**	
512	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,800**	膨張材使用量20kg/m3
513	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**24,000**	膨張材使用量20kg/m3
514	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**18,600**	
515	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**17,300**	
516	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**17,000**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ※1、2 (cm)	空気量※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比(W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)		
517	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	－	流通希少
518	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)			m3	18,700	
519	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,700	
520	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,700	膨張材使用量20kg/m3
521	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
522	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	D1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	19,000	高性能AE減水剤使用
523	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	17,450	
524	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	16,950	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
525	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	－	流通希少
526	千代田(高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,700	
527	千代田(高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,700	

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 位所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
528	千代田(高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,700**	膨張材使用量20kg/m3
529	千代田(高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,900**	膨張材使用量20kg/m3
530	千代田(高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,000**	高性能AE減水剤使用
531	千代田(高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,450**	
532	千代田(高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
533	千代田(高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	P6 6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少
534	千代田(高)	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,700**	
535	千代田(高)	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**18,700**	
536	千代田(高)	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,700**	膨張材使用量20kg/m3
537	千代田(高)	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,900**	膨張材使用量20kg/m3
538	千代田(高)	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,000**	高性能AE減水剤使用

＜調査条件＞

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 位所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)		
539	千代田(高)	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	CI-I	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**17,450**	
540	千代田(高)	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	DI-I	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	**16,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
541	千代田(高)	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末 6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少
542	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	AI-I	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**18,700**	
543	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	AI-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**18,700**	
544	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	AI 4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,700**	膨張材使用量20kg/m3
545	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	AI-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,900**	膨張材使用量20kg/m3
546	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**19,000**	高性能AE減水剤使用
547	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	CI-I	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**17,450**	
548	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	DI-I	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**16,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
549	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末 6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
550	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**18,700**	
551	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**18,700**	
552	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,700**	膨張材使用量20kg/m3
553	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,900**	膨張材使用量20kg/m3
554	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**19,000**	高性能AE減水剤使用
555	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	C1 1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**17,450**	
556	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**16,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
557	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少
558	千代田(高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**18,700**	
559	千代田(高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**18,700**	
560	千代田(高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,700**	膨張材使用量20kg/m3

＜調査条件＞

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの種類	最低※3セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
561	千代田(高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,900**	膨張材使用量20kg/m3
562	千代田(高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**19,000**	高性能AE減水剤使用
563	千代田(高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**17,450**	
564	千代田(高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**16,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
565	千代田(高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少
566	松江(高)	山陰道	松江玉造	宍道	島根県	松江市	C1 1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**16,720**	
567	松江(高)	山陰道	松江玉造	宍道	島根県	松江市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	**16,440**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
568	松江(高)	山陰道	宍道	出雲	島根県	出雲市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**18,160**	
569	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	A1-1	24	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	-	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**17,510**	
570	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	A1-4	24	25 20	12	4.5	高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**17,510**	
571	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**17,300**	

〈調査条件〉

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ※1、2	空気量※2	セメントの種類	最低※3セメント量	水セメント比(W/C)	単位水量の上限※4	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	（名称）	（使用量）			
572	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	55%以下	175(25) 175(20)			m3	**17,300**	
573	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**16,420**	
574	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**16,840**	
575	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		65%以下	165(40)	-	-	m3	**16,140**	
576	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C2 1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	**16,520**	
577	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	D1 1	18	40 25 20			普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**16,140**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
578	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**16,520**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
579	松江(高)	松江道	宍道	三刀屋 木次	島根県	雲南市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**19,920**	
580	松江(高)	松江道	宍道	三刀屋 木次	島根県	雲南市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	**19,640**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
581	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	**21,660**	
582	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		60%以下	165(40)	-	-	m3	**20,420**	

＜調査条件＞

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －９月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 位所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ※1、2	空気量※2	セメントの種類	最低※3セメント量	水セメント比(W/C)	単位水量の上限※4	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		(N/mm2)	(mm)	（cm）	（%）		(kg/m3)	%	(kg/m3)	（名称）	（使用量）			
583	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	60%以下	175(25) 175(20)			m3	**20,800**	
584	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	**19,920**	
585	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種		60%以下	165(40)	-	-	m3	**20,020**	
586	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	**20,020**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
587	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	H2-1	曲げ 4.5	20	6.5	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ		60%以下	175(20)	-	-	m3	**24,500**	

＜調査条件＞

1．調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。

2．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。

3．最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。

4．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
　繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

アスファルト合材

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (20%)	4.80				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長 (km)	現場着価格 (円／t)	備考
周南高速道路事務所	岩国IC　～　玖珂IC	14.1	15,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	玖珂IC　～　熊毛IC	12.2	15,050	
	熊毛IC　～　徳山東IC	11.8	14,950	
	徳山東IC　～　徳山西IC	18.0	15,000	
	徳山西IC　～　防府東IC	12.6	15,200	
	防府東IC　～　防府西IC	3.3	15,400	
	防府西IC　～　山口南IC	8.6	15,100	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能II型	5.30				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
周南高速道路事務所	岩国IC　～　玖珂IC	14.1	14,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	玖珂IC　～　熊毛IC	12.2	14,900	
	熊毛IC　～　徳山東IC	11.8	14,800	
	徳山東IC　～　徳山西IC	18.0	14,850	
	徳山西IC　～　防府東IC	12.6	15,050	
	防府東IC　～　防府西IC	3.3	15,300	
	防府西IC　～　山口南IC	8.6	15,000	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用（改質Ⅱ）	4.90				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
周南高速道路事務所	岩国ＩＣ　～　玖珂ＩＣ	14.1	12,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	玖珂ＩＣ　～　熊毛ＩＣ	12.2	12,250	
	熊毛ＩＣ　～　徳山東ＩＣ	11.8	12,150	
	徳山東ＩＣ　～　徳山西ＩＣ	18.0	12,200	
	徳山西ＩＣ　～　防府東ＩＣ	12.6	12,400	
	防府東ＩＣ　～　防府西ＩＣ	3.3	12,650	
	防府西ＩＣ　～　山口南ＩＣ	8.6	12,450	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
周南高速道路事務所	岩国ＩＣ　～　玖珂ＩＣ	14.1	13,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	玖珂ＩＣ　～　熊毛ＩＣ	12.2	13,400	
	熊毛ＩＣ　～　徳山東ＩＣ	11.8	13,300	
	徳山東ＩＣ　～　徳山西ＩＣ	18.0	13,350	
	徳山西ＩＣ　～　防府東ＩＣ	12.6	13,550	
	防府東ＩＣ　～　防府西ＩＣ	3.3	13,800	
	防府西ＩＣ　～　山口南ＩＣ	8.6	13,650	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）	3.80				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
周南高速道路事務所	岩国ＩＣ　～　玖珂ＩＣ	14.1	9,950	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	玖珂ＩＣ　～　熊毛ＩＣ	12.2	10,000	含まない	出荷実績なし	
	熊毛ＩＣ　～　徳山東ＩＣ	11.8	9,950	含まない	出荷実績なし	
	徳山東ＩＣ　～　徳山西ＩＣ	18.0	10,000	含まない	出荷実績なし	
	徳山西ＩＣ　～　防府東ＩＣ	12.6	10,200	含まない	出荷実績なし	
	防府東ＩＣ　～　防府西ＩＣ	3.3	10,400	含まない	出荷実績なし	
	防府西ＩＣ　～　山口南ＩＣ	8.6	10,100	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト II型(半たわみ用舗装)	3.70				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長 (km)	現場着価格 (円／t)	備考
周南高速道路事務所	岩国IC　～　玖珂IC	14.1	12,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	玖珂IC　～　熊毛IC	12.2	12,350	
	熊毛IC　～　徳山東IC	11.8	12,250	
	徳山東IC　～　徳山西IC	18.0	12,300	
	徳山西IC　～　防府東IC	12.6	12,500	
	防府東IC　～　防府西IC	3.3	12,700	
	防府西IC　～　山口南IC	8.6	12,400	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (20%)	4.70				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長 (km)	現場着価格 (円／t)	備考
広島高速道路事務所	河内IC　～　高屋JCT・IC	6.2	14,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC　～　西条IC	4.9	14,550	
	西条IC　～　志和IC	11.0	14,550	
	志和IC　～　広島東IC	10.4	14,550	
	広島東IC　～　広島IC	6.4	14,550	
	広島IC　～　広島JCT	7.5	14,450	
	広島JCT　～　五日市IC	3.0	14,450	
	五日市IC　～　廿日市JCT	14.3	14,550	
	廿日市JCT　～　廿日市IC	2.9	14,550	
	廿日市JCT　～　大野IC	4.7	14,550	
	大野IC　～　大竹IC	8.3	14,700	
	大竹IC　～　岩国IC	9.2	14,600	
	広島JCT　～　広島西風新都IC	4.0	14,450	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能II型	5.40				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
広島高速道路事務所	河内IC　～　高屋JCT・IC	6.2	14,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC　～　西条IC	4.9	14,650	
	西条IC　～　志和IC	11.0	14,650	
	志和IC　～　広島東IC	10.4	14,650	
	広島東IC　～　広島IC	6.4	14,650	
	広島IC　～　広島JCT	7.5	14,550	
	広島JCT　～　五日市IC	3.0	14,550	
	五日市IC　～　廿日市JCT	14.3	14,650	
	廿日市JCT　～　廿日市IC	2.9	14,650	
	廿日市JCT　～　大野IC	4.7	14,650	
	大野IC　～　大竹IC	8.3	14,800	
	大竹IC　～　岩国IC	9.2	14,750	
	広島JCT　～　広島西風新都IC	4.0	14,550	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト（半たわみ川舗装）	3.60				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
広島高速道路事務所	河内ＩＣ　～　高屋ＪＣＴ・ＩＣ	6.2	10,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	高屋ＪＣＴ・ＩＣ　～　西条ＩＣ	4.9	10,550	
	西条ＩＣ　～　志和ＩＣ	11.0	10,550	
	志和ＩＣ　～　広島東ＩＣ	10.4	10,550	
	広島東ＩＣ　～　広島ＩＣ	6.4	10,550	
	広島ＩＣ　～　広島ＪＣＴ	7.5	10,450	
	広島ＪＣＴ　～　五日市ＩＣ	3.0	10,450	
	五日市ＩＣ　～　廿日市JCT	14.3	10,550	
	廿日市JCT　～　廿日市ＩＣ	2.9	10,550	
	廿日市ＪＣＴ　～　大野ＩＣ	4.7	10,550	
	大野ＩＣ　～　大竹ＩＣ	8.3	10,700	
	大竹ＩＣ　～　岩国ＩＣ	9.2	10,600	
	広島ＪＣＴ　～　広島西風新都ＩＣ	4.0	10,450	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト II型(半たわみ用舗装)	3.60				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長 (km)	現場着価格 (円／t)	備考
広島高速道路事務所	河内IC　～　高屋JCT・IC	6.2	11,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC　～　西条IC	4.9	11,800	
	西条IC　～　志和IC	11.0	11,800	
	志和IC　～　広島東IC	10.4	11,800	
	広島東IC　～　広島IC	6.4	11,800	
	広島IC　～　広島JCT	7.5	11,750	
	広島JCT　～　五日市IC	3.0	11,750	
	五日市IC　～　廿日市JCT	14.3	11,800	
	廿日市JCT　～　廿日市IC	2.9	11,850	
	廿日市JCT　～　大野IC	4.7	11,850	
	大野IC　～　大竹IC	8.3	12,000	
	大竹IC　～　岩国IC	9.2	11,900	
	広島JCT　～　広島西風新都IC	4.0	11,750	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用（改質Ⅱ）	4.90				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
広島高速道路事務所	河内ＩＣ　～　高屋ＪＣＴ・ＩＣ	6.2	12,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	高屋ＪＣＴ・ＩＣ　～　西条ＩＣ	4.9	12,150	
	西条ＩＣ　～　志和ＩＣ	11.0	12,150	
	志和ＩＣ　～　広島東ＩＣ	10.4	12,150	
	広島東ＩＣ　～　広島ＩＣ	6.4	12,150	
	広島ＩＣ　～　広島ＪＣＴ	7.5	12,000	
	広島ＪＣＴ　～　五日市ＩＣ	3.0	12,000	
	五日市ＩＣ　～　廿日市JCT	14.3	12,100	
	廿日市JCT　～　廿日市ＩＣ	2.9	12,100	
	廿日市ＪＣＴ　～　大野ＩＣ	4.7	12,100	
	大野ＩＣ　～　大竹ＩＣ	8.3	12,250	
	大竹ＩＣ　～　岩国ＩＣ	9.2	12,300	
	広島ＪＣＴ　～　広島西風新都ＩＣ	4.0	12,000	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.70				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
広島高速道路事務所	河内IC　～　高屋JCT・IC	6.2	13,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC　～　西条IC	4.9	13,100	
	西条IC　～　志和IC	11.0	13,100	
	志和IC　～　広島東IC	10.4	13,100	
	広島東IC　～　広島IC	6.4	13,100	
	広島IC　～　広島JCT	7.5	13,000	
	広島JCT　～　五日市IC	3.0	13,000	
	五日市IC　～　廿日市JCT	14.3	13,100	
	廿日市JCT　～　廿日市IC	2.9	13,100	
	廿日市JCT　～　大野IC	4.7	13,100	
	大野IC　～　大竹IC	8.3	13,250	
	大竹IC　～　岩国IC	9.2	13,300	
	広島JCT　～　広島西風新都IC	4.0	13,000	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）	4.80				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速道路事務所	河内ＩＣ　～　高屋ＪＣＴ・ＩＣ	6.2	10,150	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋ＪＣＴ・ＩＣ　～　西条ＩＣ	4.9	10,150	含まない	出荷実績なし	
	西条ＩＣ　～　志和ＩＣ	11.0	10,150	含まない	出荷実績なし	
	志和ＩＣ　～　広島東ＩＣ	10.4	10,150	含まない	出荷実績なし	
	広島東ＩＣ　～　広島ＩＣ	6.4	10,150	含まない	出荷実績なし	
	広島ＩＣ　～　広島ＪＣＴ	7.5	10,050	含まない	出荷実績なし	
	広島ＪＣＴ　～　五日市ＩＣ	3.0	10,050	含まない	出荷実績なし	
	五日市ＩＣ　～　廿日市JCT	14.3	10,150	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT　～　廿日市ＩＣ	2.9	10,150	含まない	出荷実績なし	
	廿日市ＪＣＴ　～　大野ＩＣ	4.7	10,150	含まない	出荷実績なし	
	大野ＩＣ　～　大竹ＩＣ	8.3	10,300	含まない	出荷実績なし	
	大竹ＩＣ　～　岩国ＩＣ	9.2	10,250	含まない	出荷実績なし	
	広島ＪＣＴ　～　広島西風新都ＩＣ	4.0	10,050	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用（ストアス）	4.90				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
広島高速道路事務所	河内ＩＣ　～　高屋ＪＣＴ・ＩＣ	6.2	10,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	高屋ＪＣＴ・ＩＣ　～　西条ＩＣ	4.9	10,200	
	西条ＩＣ　～　志和ＩＣ	11.0	10,200	
	志和ＩＣ　～　広島東ＩＣ	10.4	10,200	
	広島東ＩＣ　～　広島ＩＣ	6.4	10,200	
	広島ＩＣ　～　広島ＪＣＴ	7.5	10,100	
	広島ＪＣＴ　～　五日市ＩＣ	3.0	10,100	
	五日市ＩＣ　～　廿日市JCT	14.3	10,150	
	廿日市JCT　～　廿日市ＩＣ	2.9	10,200	
	廿日市ＪＣＴ　～　大野ＩＣ	4.7	10,200	
	大野ＩＣ　～　大竹ＩＣ	8.3	10,350	
	大竹ＩＣ　～　岩国ＩＣ	9.2	10,350	
	広島ＪＣＴ　～　広島西風新都ＩＣ	4.0	10,100	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストアス)	5.50				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／t)	備　考
広島高速道路事務所	河内ＩＣ　～　高屋ＪＣＴ・ＩＣ	6.2	10,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	高屋ＪＣＴ・ＩＣ　～　西条ＩＣ	4.9	10,650	
	西条ＩＣ　～　志和ＩＣ	11.0	10,650	
	志和ＩＣ　～　広島東ＩＣ	10.4	10,650	
	広島東ＩＣ　～　広島ＩＣ	6.4	10,650	
	広島ＩＣ　～　広島ＪＣＴ	7.5	10,550	
	広島ＪＣＴ　～　五日市ＩＣ	3.0	10,550	
	五日市ＩＣ　～　廿日市JCT	14.3	10,600	
	廿日市JCT　～　廿日市ＩＣ	2.9	10,650	
	廿日市ＪＣＴ　～　大野ＩＣ	4.7	10,650	
	大野ＩＣ　～　大竹ＩＣ	8.3	10,800	
	大竹ＩＣ　～　岩国ＩＣ	9.2	10,750	
	広島ＪＣＴ　～　広島西風新都ＩＣ	4.0	10,550	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能II型	5.60				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長（km）	現場着価格（円／t）	備考
広島高速道路事務所（広島呉）	仁保IC　～　坂北IC	3.2	14,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北IC　～　坂南IC	1.4	14,950	
	坂南IC　～　大応西IC	4.5	14,950	
	大応西IC　～　大応東IC	1.6	15,050	
	大応東IC　～　呉IC	5.2	15,100	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用（改質Ⅱ）	5.10				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
広島高速道路事務所（広島呉）	仁保ＩＣ　～　坂北ＩＣ	3.2	12,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	坂北ＩＣ　～　坂南ＩＣ	1.4	12,300	
	坂南ＩＣ　～　大応西ＩＣ	4.5	12,300	
	大応西ＩＣ　～　大応東ＩＣ	1.6	12,400	
	大応東ＩＣ　～　呉ＩＣ	5.2	12,450	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）	4.20				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速道路事務所（広島呉）	仁保ＩＣ　～　坂北ＩＣ	3.2	9,900	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北ＩＣ　～　坂南ＩＣ	1.4	10,000	含まない	出荷実績なし	
	坂南ＩＣ　～　大応西ＩＣ	4.5	10,000	含まない	出荷実績なし	
	大応西ＩＣ　～　大応東ＩＣ	1.6	10,100	含まない	出荷実績なし	
	大応東ＩＣ　～　呉ＩＣ	5.2	10,150	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用（ストアス）	5.10				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
広島高速道路事務所（広島呉）	仁保ＩＣ　～　坂北ＩＣ	3.2	10,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	坂北ＩＣ　～　坂南ＩＣ	1.4	10,300	
	坂南ＩＣ　～　大応西ＩＣ	4.5	10,300	
	大応西ＩＣ　～　大応東ＩＣ	1.6	10,400	
	大応東ＩＣ　～　呉ＩＣ	5.2	10,450	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能１型 (20%)	4.80				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備考
広島高速道路事務所（広島呉）	仁保ＩＣ　～　坂北ＩＣ	3.2	14,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	坂北ＩＣ　～　坂南ＩＣ	1.4	14,700	
	坂南ＩＣ　～　大応西ＩＣ	4.5	14,700	
	大応西ＩＣ　～　大応東ＩＣ	1.6	14,800	
	大応東ＩＣ　～　呉ＩＣ	5.2	14,850	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	ｱｽﾌｧﾙﾄ量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.70				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
広島高速道路事務所（広島呉）	仁保ＩＣ　～　坂北ＩＣ	3.2	13,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	坂北ＩＣ　～　坂南ＩＣ	1.4	13,100	
	坂南ＩＣ　～　大応西ＩＣ	4.5	13,100	
	大応西ＩＣ　～　大応東ＩＣ	1.6	13,200	
	大応東ＩＣ　～　呉ＩＣ	5.2	13,250	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストアス)	5.50				昼　間

事務所	I・C 区間名	延長 (km)	現場着価格 (円／t)	備考
広島高速道路事務所 (広島呉)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	10,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	10,850	
	坂南IC ～ 大応西IC	4.5	10,850	
	大応西IC ～ 大応東IC	1.6	10,950	
	大応東IC ～ 呉IC	5.2	11,000	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質II型)	5.50				昼　間

事務所	I・C 区間名	延長 (km)	現場着価格 (円／t)	備考
広島高速道路事務所（広島呉）	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	12,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	12,900	
	坂南IC ～ 大応西IC	4.5	12,900	
	大応西IC ～ 大応東IC	1.6	13,000	
	大応東IC ～ 呉IC	5.2	13,050	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (20%)	4.90				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長 (km)	現場着価格 (円／t)	備考
福山高速道路事務所	笠岡IC　～　福山東IC	11.6	14,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	福山東IC　～　福山西IC	16.9	14,600	
	福山西IC　～　尾道JCT	4.5	14,850	
	尾道IC　～　三原久井IC	12.7	14,900	
	三原久井IC　～　本郷IC	11.3	14,850	
	本郷IC　～　河内IC	8.2	14,650	
	尾道JCT　～　尾道IC	1.3	14,850	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型	5.40				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長(ｋｍ)	現場着価格(円／ｔ)	備考
福山高速道路事務所	笠岡ＩＣ　～　福山東ＩＣ	11.6	14,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	福山東ＩＣ　～　福山西ＩＣ	16.9	14,650	
	福山西ＩＣ　～　尾道ＪＣＴ	4.5	14,900	
	尾道ＩＣ　～　三原久井ＩＣ	12.7	14,950	
	三原久井ＩＣ　～　本郷ＩＣ	11.3	14,950	
	本郷ＩＣ　～　河内ＩＣ	8.2	14,750	
	尾道ＪＣＴ　～　尾道ＩＣ	1.3	14,900	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用（改質Ⅱ）	5.10				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
福山高速道路事務所	笠岡ＩＣ　～　福山東ＩＣ	11.6	12,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	福山東ＩＣ　～　福山西ＩＣ	16.9	12,450	
	福山西ＩＣ　～　尾道ＪＣＴ	4.5	12,700	
	尾道ＩＣ　～　三原久井ＩＣ	12.7	12,750	
	三原久井ＩＣ　～　本郷ＩＣ	11.3	12,750	
	本郷ＩＣ　～　河内ＩＣ	8.2	12,550	
	尾道ＪＣＴ　～　尾道ＩＣ	1.3	12,700	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.10				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長(ｋｍ)	現場着価格(円／ｔ)	備考
福山高速道路事務所	笠岡ＩＣ　～　福山東ＩＣ	11.6	13,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	福山東ＩＣ　～　福山西ＩＣ	16.9	13,700	
	福山西ＩＣ　～　尾道ＪＣＴ	4.5	13,950	
	尾道ＩＣ　～　三原久井ＩＣ	12.7	14,050	
	三原久井ＩＣ　～　本郷ＩＣ	11.3	14,050	
	本郷ＩＣ　～　河内ＩＣ	8.2	13,850	
	尾道ＪＣＴ　～　尾道ＩＣ	1.3	13,950	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	6.60				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長(ｋｍ)	現場着価格(円／ｔ)	備考
福山高速道路事務所	笠岡ＩＣ　～　福山東ＩＣ	11.6	14,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	福山東ＩＣ　～　福山西ＩＣ	16.9	14,100	
	福山西ＩＣ　～　尾道ＪＣＴ	4.5	14,350	
	尾道ＩＣ　～　三原久井ＩＣ	12.7	14,400	
	三原久井ＩＣ　～　本郷ＩＣ	11.3	14,400	
	本郷ＩＣ　～　河内ＩＣ	8.2	14,200	
	尾道ＪＣＴ　～　尾道ＩＣ	1.3	14,350	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）	4.00				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
福山高速道路事務所	笠岡ＩＣ　～　福山東ＩＣ	11.6	9,850	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	福山東ＩＣ　～　福山西ＩＣ	16.9	9,950	含まない	出荷実績なし	
	福山西ＩＣ　～　尾道ＪＣＴ	4.5	10,200	含まない	出荷実績なし	
	尾道ＩＣ　～　三原久井ＩＣ	12.7	10,250	含まない	出荷実績なし	
	三原久井ＩＣ　～　本郷ＩＣ	11.3	10,250	含まない	出荷実績なし	
	本郷ＩＣ　～　河内ＩＣ	8.2	10,050	含まない	出荷実績なし	
	尾道ＪＣＴ　～　尾道ＩＣ	1.3	10,200	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質II型)	4.90				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長 (km)	現場着価格 (円／t)	備考
岡山高速道路事務所	備前IC　～　和気IC	10.3	12,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	和気IC　～　山陽IC	14.1	12,800	
	山陽IC　～　岡山IC	13.6	12,800	
	岡山IC　～　岡山JCT	7.1	12,550	
	岡山JCT　～　岡山総社IC	2.7	12,550	
	岡山JCT　～　倉敷JCT	6.4	12,550	
	倉敷JCT　～　倉敷IC	2.1	12,450	
	倉敷JCT　～　早島IC	3.4	12,450	
	倉敷IC　～　玉島IC	9.5	12,500	
	玉島IC　～　鴨方IC	10.0	12,500	
	鴨方IC　～　笠岡IC	8.2	12,650	
	岡山総社IC　～　賀陽IC	19.9	13,000	
	賀陽IC　～　有漢IC	12.9	13,250	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (20%)	4.90				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長 (km)	現場着価格 (円／t)	備考
岡山高速道路事務所	備前IC　～　和気IC	10.3	15,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	和気IC　～　山陽IC	14.1	15,450	
	山陽IC　～　岡山IC	13.6	15,450	
	岡山IC　～　岡山JCT	7.1	15,150	
	岡山JCT　～　岡山総社IC	2.7	15,150	
	岡山JCT　～　倉敷JCT	6.4	15,150	
	倉敷JCT　～　倉敷IC	2.1	15,050	
	介敷JCT　～　早島IC	3.4	15,050	
	介敷IC　～　玉島IC	9.5	15,150	
	玉島IC　～　鴨方IC	10.0	15,150	
	鴨方IC　～　笠岡IC	8.2	15,300	
	岡山総社IC　～　賀陽IC	19.9	15,650	
	賀陽IC　～　有漢IC	12.9	15,900	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能II型	5.40				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
岡山高速道路事務所	備前IC　～　和気IC	10.3	15,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	和気IC　～　山陽IC	14.1	15,250	
	山陽IC　～　岡山IC	13.6	15,250	
	岡山IC　～　岡山JCT	7.1	15,000	
	岡山JCT　～　岡山総社IC	2.7	15,000	
	岡山JCT　～　倉敷JCT	6.4	15,000	
	倉敷JCT　～　倉敷IC	2.1	14,900	
	倉敷JCT　～　早島IC	3.4	14,900	
	倉敷IC　～　玉島IC	9.5	15,000	
	玉島IC　～　鴨方IC	10.0	15,000	
	鴨方IC　～　笠岡IC	8.2	15,150	
	岡山総社IC　～　賀陽IC	19.9	15,450	
	賀陽IC　～　有漢IC	12.9	15,700	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用（改質Ⅱ）	4.80				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
岡山高速道路事務所	備前ＩＣ　～　和気ＩＣ	10.3	12,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	和気ＩＣ　～　山陽ＩＣ	14.1	12,750	
	山陽ＩＣ　～　岡山ＩＣ	13.6	12,750	
	岡山ＩＣ　～　岡山ＪＣＴ	7.1	12,500	
	岡山ＪＣＴ　～　岡山総社ＩＣ	2.7	12,500	
	岡山ＪＣＴ　～　倉敷ＪＣＴ	6.4	12,500	
	倉敷ＪＣＴ　～　倉敷ＩＣ	2.1	12,400	
	倉敷ＪＣＴ　～　早島ＩＣ	3.4	12,400	
	倉敷ＩＣ　～　玉島ＩＣ	9.5	12,450	
	玉島ＩＣ　～　鴨方ＩＣ	10.0	12,450	
	鴨方ＩＣ　～　笠岡ＩＣ	8.2	12,600	
	岡山総社ＩＣ　～　賀陽ＩＣ	19.9	12,950	
	賀陽ＩＣ　～　有漢ＩＣ	12.9	13,200	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
岡山高速道路事務所	備前ＩＣ　～　和気ＩＣ	10.3	14,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	和気ＩＣ　～　山陽ＩＣ	14.1	14,100	
	山陽ＩＣ　～　岡山ＩＣ	13.6	14,100	
	岡山ＩＣ　～　岡山ＪＣＴ	7.1	13,850	
	岡山ＪＣＴ　～　岡山総社ＩＣ	2.7	13,850	
	岡山ＪＣＴ　～　倉敷ＪＣＴ	6.4	13,850	
	倉敷ＪＣＴ　～　倉敷ＩＣ	2.1	13,750	
	倉敷ＪＣＴ　～　早島ＩＣ	3.4	13,750	
	倉敷ＩＣ　～　玉島ＩＣ	9.5	13,850	
	玉島ＩＣ　～　鴨方ＩＣ	10.0	13,850	
	鴨方ＩＣ　～　笠岡ＩＣ	8.2	14,000	
	岡山総社ＩＣ　～　賀陽ＩＣ	19.9	14,300	
	賀陽ＩＣ　～　有漢ＩＣ	12.9	14,550	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）	3.80				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
岡山高速道路事務所	備前ＩＣ　～　和気ＩＣ	10.3	10,450	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	和気ＩＣ　～　山陽ＩＣ	14.1	10,300	含まない	出荷実績なし	
	山陽ＩＣ　～　岡山ＩＣ	13.6	10,300	含まない	出荷実績なし	
	岡山ＩＣ　～　岡山ＪＣＴ	7.1	10,050	含まない	出荷実績なし	
	岡山ＪＣＴ　～　岡山総社ＩＣ	2.7	10,050	含まない	出荷実績なし	
	岡山ＪＣＴ　～　倉敷ＪＣＴ	6.4	10,050	含まない	出荷実績なし	
	倉敷ＪＣＴ　～　倉敷ＩＣ	2.1	9,950	含まない	出荷実績なし	
	倉敷ＪＣＴ　～　早島ＩＣ	3.4	9,950	含まない	出荷実績なし	
	倉敷ＩＣ　～　玉島ＩＣ	9.5	10,050	含まない	出荷実績なし	
	玉島ＩＣ　～　鴨方ＩＣ	10.0	10,050	含まない	出荷実績なし	
	鴨方ＩＣ　～　笠岡ＩＣ	8.2	10,200	含まない	出荷実績なし	
	岡山総社ＩＣ　～　賀陽ＩＣ	19.9	10,500	含まない	出荷実績なし	
	賀陽ＩＣ　～　有漢ＩＣ	12.9	10,750	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00	5			昼　間

事務所	I・C　区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
岡山高速道路事務所	備前ＩＣ　～　和気ＩＣ	10.3	13,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	和気ＩＣ　～　山陽ＩＣ	14.1	13,700	
	山陽ＩＣ　～　岡山ＩＣ	13.6	13,700	
	岡山ＩＣ　～　岡山ＪＣＴ	7.1	13,700	
	岡山ＪＣＴ　～　岡山総社ＩＣ	2.7	13,700	
	岡山ＪＣＴ　～　倉敷ＪＣＴ	6.4	13,700	
	倉敷ＪＣＴ　～　倉敷ＩＣ	2.1	13,700	
	倉敷ＪＣＴ　～　早島ＩＣ	3.4	13,700	
	倉敷ＩＣ　～　玉島ＩＣ	9.5	13,700	
	玉島ＩＣ　～　鴨方ＩＣ	10.0	13,700	
	鴨方ＩＣ　～　笠岡ＩＣ	8.2	13,700	
	岡山総社ＩＣ　～　賀陽ＩＣ	19.9	13,750	
	賀陽ＩＣ　～　有漢ＩＣ	12.9	13,900	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質II型)	5.40				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長 (km)	現場着価格 (円／t)	備考
山口高速道路事務所	六日市IC　～　鹿野IC	27.0	13,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野IC　～　徳地IC	16.8	13,150	
	徳地IC　～　山口IC	20.0	12,900	
	山口IC　～　山口JCT	7.4	12,800	
	山口JCT　～　小郡IC	5.3	12,900	
	小郡IC　～　美祢東JCT	10.4	13,000	
	美祢IC　～　美祢西IC	13.5	12,900	
	美祢西IC　～　下関JCT	7.4	12,700	
	宇部JCT　～　宇部IC	3.1	12,550	
	宇部IC　～　小野田IC	10.1	12,550	
	小野田IC　～　埴生IC	9.5	12,550	
	埴生IC　～　下関JCT	5.4	12,650	
	山口南IC　～　山口JCT	6.1	12,850	
	美祢東JCT　～　美祢IC	7.7	13,000	
	下関JCT　～　小月IC	5.5	12,700	
	小月IC　～　下関IC	15.5	12,350	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	密粒度(13)改質Ⅱ型 寒冷地用	5.60				昼 間

事務所	I・C 区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
山口高速道路事務所	六日市IC ～ 鹿野IC	27.0	14,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野IC ～ 徳地IC	16.8	14,050	
	徳地IC ～ 山口IC	20.0	13,800	
	山口IC ～ 山口JCT	7.4	13,650	
	山口JCT ～ 小郡IC	5.3	13,800	
	小郡IC ～ 美祢東JCT	10.4	13,900	
	美祢IC ～ 美祢西IC	13.5	13,750	
	美祢西IC ～ 下関JCT	7.4	13,550	
	宇部JCT ～ 宇部IC	3.1	13,400	
	宇部IC ～ 小野田IC	10.1	13,400	
	小野田IC ～ 埴生IC	9.5	13,400	
	埴生IC ～ 下関JCT	5.4	13,500	
	山口南IC ～ 山口JCT	6.1	13,700	
	美祢東JCT ～ 美祢IC	7.7	13,900	
	下関JCT ～ 小月IC	5.5	13,550	
	小月IC ～ 下関IC	15.5	13,200	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (17%) 寒冷地用	5.10				昼　間

事務所	I・C 区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
山口高速道路事務所	六日市IC ～ 鹿野IC	27.0	18,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野IC ～ 徳地IC	16.8	17,550	
	徳地IC ～ 山口IC	20.0	17,300	
	山口IC ～ 山口JCT	7.4	17,150	
	山口JCT ～ 小郡IC	5.3	17,300	
	小郡IC ～ 美祢東JCT	10.4	17,400	
	美祢IC ～ 美祢西IC	13.5	17,300	
	美祢西IC ～ 下関JCT	7.4	17,150	
	宇部JCT ～ 宇部IC	3.1	16,950	
	宇部IC ～ 小野田IC	10.1	16,950	
	小野田IC ～ 埴生IC	9.5	16,950	
	埴生IC ～ 下関JCT	5.4	17,050	
	山口南IC ～ 山口JCT	6.1	17,200	
	美祢東JCT ～ 美祢IC	7.7	17,400	
	下関JCT ～ 小月IC	5.5	17,150	
	小月IC ～ 下関IC	15.5	16,800	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 (20%)	4.80				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	16,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	15,700	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	15,450	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	15,350	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	15,450	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	15,550	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	15,450	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	15,350	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	15,100	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	15,100	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	15,100	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	15,200	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	15,400	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	15,550	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	15,350	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	15,000	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型（一般地山）	4.50				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	15,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	14,550	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	14,300	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	14,200	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	14,300	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	14,400	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	14,300	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	14,150	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	13,950	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	13,950	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	13,950	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	14,050	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	14,250	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	14,400	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	14,150	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	13,800	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用（改質Ⅱ）	5.10				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	13,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	13,100	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	12,850	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	12,700	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	12,850	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	12,950	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	12,800	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	12,650	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	12,450	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	12,450	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	12,450	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	12,550	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	12,750	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	12,950	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	12,650	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	12,300	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	4.50				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	15,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	15,000	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	14,750	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	14,650	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	14,750	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	14,850	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	14,750	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	14,600	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	14,400	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	14,400	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	14,400	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	14,500	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	14,700	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	14,850	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	14,600	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	14,250	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	ｱｽﾌｧﾙﾄ量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	14,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	13,950	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	13,700	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	13,550	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	13,700	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	13,800	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	13,650	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	13,500	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	13,300	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	13,300	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	13,300	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	13,400	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	13,650	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	13,800	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	13,500	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	13,150	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼　間

事務所	I・C区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
山口高速道路事務所	六日市IC ～ 鹿野IC	27.0	14,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野IC ～ 徳地IC	16.8	14,200	
	徳地IC ～ 山口IC	20.0	13,950	
	山口IC ～ 山口JCT	7.4	13,800	
	山口JCT ～ 小郡IC	5.3	13,950	
	小郡IC ～ 美祢東JCT	10.4	14,050	
	美祢IC ～ 美祢西IC	13.5	13,900	
	美祢西IC ～ 下関JCT	7.4	13,700	
	宇部JCT ～ 宇部IC	3.1	13,550	
	宇部IC ～ 小野田IC	10.1	13,550	
	小野田IC ～ 埴生IC	9.5	13,550	
	埴生IC ～ 下関JCT	5.4	13,650	
	山口南IC ～ 山口JCT	6.1	13,900	
	美祢東JCT ～ 美祢IC	7.7	14,050	
	下関JCT ～ 小月IC	5.5	13,700	
	小月IC ～ 下関IC	15.5	13,350	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）A	4.10				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	11,250	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	10,750	含まない	出荷実績なし	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	10,500	含まない	出荷実績なし	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	10,350	含まない	出荷実績なし	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	10,500	含まない	出荷実績なし	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	10,600	含まない	出荷実績なし	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	10,450	含まない	出荷実績なし	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	10,350	含まない	出荷実績なし	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	10,100	含まない	出荷実績なし	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	10,100	含まない	出荷実績なし	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	10,100	含まない	出荷実績なし	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	10,200	含まない	出荷実績なし	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	10,450	含まない	出荷実績なし	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	10,600	含まない	出荷実績なし	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	10,350	含まない	出荷実績なし	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	10,000	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチックアスファルト混合物（Ⅱ型）	5.50				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	16,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	15,750	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	15,500	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	15,400	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	15,500	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	15,600	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	15,500	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	15,350	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	15,150	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	15,150	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	15,150	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	15,250	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	15,450	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	15,600	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	15,350	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	15,000	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト（改質Ⅱ型）わみ川舗装	3.50				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	11,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	11,150	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	10,900	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	10,800	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	10,900	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	11,000	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	10,900	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	10,800	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	10,550	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	10,550	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	10,550	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	10,650	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	10,850	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	11,000	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	10,800	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	10,450	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	ｱｽｶｰﾌﾞ	ｱｽﾌｧﾙﾄ量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	ｱｽｶｰﾌﾞ	8.00				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	13,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	13,750	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	13,750	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	13,750	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	13,750	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	13,500	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	13,250	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	13,250	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	13,300	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	13,250	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	13,350	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	13,250	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	13,450	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	13,500	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	13,250	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	13,250	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）B	3.90				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長(ｋｍ)	現場着価格(円／t)	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	11,100	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	10,600	含まない	出荷実績なし	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	10,350	含まない	出荷実績なし	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	10,250	含まない	出荷実績なし	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	10,350	含まない	出荷実績なし	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	10,450	含まない	出荷実績なし	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	10,350	含まない	出荷実績なし	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	10,200	含まない	出荷実績なし	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	10,000	含まない	出荷実績なし	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	10,000	含まない	出荷実績なし	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	10,000	含まない	出荷実績なし	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	10,100	含まない	出荷実績なし	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	10,300	含まない	出荷実績なし	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	10,450	含まない	出荷実績なし	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	10,200	含まない	出荷実績なし	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	9,850	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	密粒度アスファルト(改質Ⅱ型)(再生骨材使用)	5.70				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長(ｋｍ)	現場着価格(円／ｔ)	備考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	14,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	13,800	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	13,850	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	14,200	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	14,700	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	13,500	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	13,800	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	13,800	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (17%) 寒冷地用	5.10				昼　間

事務所	I・C 区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
千代田高速道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	16,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	16,600	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	16,650	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	17,000	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	17,500	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	16,300	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	16,600	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	16,600	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	5.40				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	15,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	15,450	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	15,500	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	15,850	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	16,350	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	15,100	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	15,450	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	15,450	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト（改質Ⅱ型）（一般わだち掘れ対策）	4.00				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	11,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	11,100	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	11,150	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	11,500	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	12,000	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	10,750	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	11,100	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	11,100	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装（改質Ⅱ型（脱色））	5.60				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	38,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	38,850	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	38,900	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	39,250	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	39,750	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	38,500	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	38,850	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	38,850	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用（改質Ⅱ）	4.80				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	12,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	12,750	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	12,800	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	13,150	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	13,650	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	12,400	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	12,750	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	12,750	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長(ｋｍ)	現場着価格(円／ｔ)	備考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	14,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	13,800	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	13,850	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	14,200	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	14,700	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	13,500	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	13,800	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	13,800	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	14,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	14,000	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	14,050	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	14,400	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	14,900	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	13,700	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	14,000	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	14,000	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチックアスファルト混合物（Ⅱ型）	5.50				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	15,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	15,050	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	15,100	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	15,450	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	15,950	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	14,750	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	15,050	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	15,050	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）Top30	4.20				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長(ｋｍ)	現場着価格(円／ｔ)	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	10,650	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	10,550	含まない	出荷実績なし	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	10,600	含まない	出荷実績なし	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	10,950	含まない	出荷実績なし	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	11,450	含まない	出荷実績なし	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	10,250	含まない	出荷実績なし	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	10,550	含まない	出荷実績なし	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	10,550	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	ｱｽｶｰﾌﾞ	ｱｽﾌｧﾙﾄ量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	ｱｽｶｰﾌﾞ	8.00				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	13,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	13,600	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	13,600	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	13,600	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	14,050	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	13,600	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	13,600	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	13,600	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	密粒度アスファルト(改質Ⅱ型)　寒冷地用	5.70				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長(ｋｍ)	現場着価格(円／ｔ)	備考
千代田高速道路事務所（浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	14,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	14,150	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	14,450	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	14,750	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	14,900	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	14,900	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	14,950	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	14,750	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	5.40				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／t)	備考
千代田高速道路事務所（浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	15,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	15,900	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	16,200	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	16,500	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	16,650	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	16,650	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	16,700	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	16,500	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト（半たわみ用舗装）	3.60				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
千代田高速道路事務所（浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	11,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	11,200	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	11,500	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	11,800	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	12,150	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	12,150	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	12,200	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	11,800	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装 (改質Ⅱ型（脱色）)	5.60				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／t)	備考
千代田高速道路事務所（浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	39,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	39,250	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	39,550	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	39,850	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	40,000	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	40,000	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	40,050	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	39,850	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用（改質Ⅱ）	5.10				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
千代田高速道路事務所（浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	13,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	13,400	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	13,700	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	14,000	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	14,250	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	14,250	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	14,300	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	14,000	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
千代田高速道路事務所（浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	14,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	14,350	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	14,650	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	14,950	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	15,050	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	15,050	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	15,100	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	14,950	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼　間

事務所	I・C 区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
千代田高速道路事務所（浜田）	千代田ＪＣＴ ～ 大朝ＩＣ	12.6	14,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝ＩＣ ～ 瑞穂ＩＣ	11.6	14,450	
	瑞穂ＩＣ ～ 旭ＩＣ	15.0	14,750	
	旭ＩＣ ～ 浜田JCT	16.1	15,050	
	浜田ＪＣＴ ～ 浜田東ＩＣ	3.4	15,250	
	浜田東ＩＣ ～ 江津西ＩＣ	6.0	15,250	
	江津西ＩＣ ～ 江津ＩＣ	5.1	15,300	
	浜田JCT ～ 浜田ＩＣ	1.3	15,050	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチックアスファルト混合物（II型）	5.50				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
千代田高速道路事務所（浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	15,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	15,500	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	15,800	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	16,100	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	16,250	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	16,250	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	16,300	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	16,100	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）Top30	4.30				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長(ｋｍ)	現場着価格(円／t)	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速道路事務所（浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	10,750	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	10,900	含まない	出荷実績なし	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	11,200	含まない	出荷実績なし	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	11,500	含まない	出荷実績なし	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	11,800	含まない	出荷実績なし	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	11,800	含まない	出荷実績なし	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	11,850	含まない	出荷実績なし	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	11,500	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
千代田高速道路事務所（浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	14,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	14,100	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	14,300	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	14,300	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	15,350	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	15,350	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	15,350	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	14,300	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (17%) 寒冷地用	5.10				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／t)	備考
三次高速道路事務所	新見ＩＣ　～　東城ＩＣ	24.8	17,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	東城ＩＣ　～　庄原ＩＣ	30.2	17,950	
	庄原ＩＣ　～　三次東ＪＣＴ・ＩＣ	12.0	17,800	
	三次東ＪＣＴ・ＩＣ　～　三次ＩＣ	5.0	17,750	
	三次ＩＣ　～　高田ＩＣ	20.1	17,850	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (はく離防止剤)	5.20			0.0159	昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備考
三次高速道路事務所	新見ＩＣ　～　東城ＩＣ	24.8	12,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	東城ＩＣ　～　庄原ＩＣ	30.2	12,200	
	庄原ＩＣ　～　三次東ＪＣＴ・ＩＣ	12.0	12,050	
	三次東ＪＣＴ・ＩＣ　～　三次ＩＣ	5.0	12,000	
	三次ＩＣ　～　高田ＩＣ	20.1	12,100	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）	4.10				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
三次高速道路事務所	新見ＩＣ　～　東城ＩＣ	24.8	11,350	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	東城ＩＣ　～　庄原ＩＣ	30.2	11,450	含まない	出荷実績なし	
	庄原ＩＣ　～　三次東ＪＣＴ・ＩＣ	12.0	11,300	含まない	出荷実績なし	
	三次東ＪＣＴ・ＩＣ　～　三次ＩＣ	5.0	11,250	含まない	出荷実績なし	
	三次ＩＣ　～　高田ＩＣ	20.1	11,350	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B	5.70				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	13,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	13,400	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	13,250	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	13,000	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	13,150	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	13,200	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	13,350	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	13,450	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	13,500	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	13,250	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	13,150	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (はく離防止剤)	5.70			0.0174	昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／t)	備考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	13,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	13,500	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	13,350	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	13,100	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	13,250	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	13,300	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	13,450	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	13,550	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	13,600	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	13,350	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	13,250	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (20%)	4.90				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長 (km)	現場着価格 (円／t)	備考
津山高速道路事務所	佐用IC　～　作東IC	12.0	18,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	作東IC　～　美作IC	8.2	17,650	
	美作IC　～　津山IC	11.3	17,500	
	津山IC　～　院庄IC	10.4	17,250	
	院庄IC　～　落合JCT	13.9	17,400	
	落合JCT　～　落合IC	6.6	17,450	
	落合IC　～　北房JCT	9.2	17,600	
	北房JCT　～　北房IC	2.6	17,700	
	北房IC　～　新見IC	28.2	17,750	
	北房JCT　～　有漢IC	8.4	17,500	
	落合JCT　～　久世IC	3.2	17,400	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能II型	5.60				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
津山高速道路事務所	佐用IC　～　作東IC	12.0	17,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	作東IC　～　美作IC	8.2	17,400	
	美作IC　～　津山IC	11.3	17,250	
	津山IC　～　院庄IC	10.4	17,000	
	院庄IC　～　落合JCT	13.9	17,150	
	落合JCT　～　落合IC	6.6	17,200	
	落合IC　～　北房JCT	9.2	17,300	
	北房JCT　～　北房IC	2.6	17,450	
	北房IC　～　新見IC	28.2	17,450	
	北房JCT　～　有漢IC	8.4	17,200	
	落合JCT　～　久世IC	3.2	17,150	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用（ストアス）	5.10				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	13,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	12,900	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	12,750	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	12,500	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	12,650	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	12,700	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	12,850	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	12,950	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	13,000	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	12,750	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	12,650	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (はく離防止剤)	5.10			0.0153	昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	13,000	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	12,850	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	12,600	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	12,750	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	12,800	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	12,950	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	13,050	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	13,100	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	12,850	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	12,750	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.30				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	16,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	16,400	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	16,250	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	16,000	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	16,150	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	16,200	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	16,350	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	16,450	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	16,500	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	16,250	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	16,150	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）	4.00				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長(ｋｍ)	現場着価格(円／ｔ)	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	12,750	含まない	出荷実績なし	
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	12,350	含まない	出荷実績なし	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	12,200	含まない	出荷実績なし	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	11,950	含まない	出荷実績なし	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	12,100	含まない	出荷実績なし	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	12,150	含まない	出荷実績なし	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	12,300	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	12,400	含まない	出荷実績なし	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	12,450	含まない	出荷実績なし	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	12,200	含まない	出荷実績なし	・夜間単価は一律800円/tを加算
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	12,100	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト（改質Ⅱ型）わみ川舗装	3.30				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	13,000	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	12,850	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	12,600	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	12,750	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	12,800	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	12,950	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	13,050	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	13,100	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	12,850	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	12,750	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装（改質Ⅱ型（脱色））	5.60				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	40,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	40,250	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	40,100	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	39,850	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	40,000	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	40,050	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	40,200	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	40,300	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	40,350	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	40,100	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	40,000	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用（改質Ⅱ）	5.10				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	15,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	14,950	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	14,800	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	14,550	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	14,700	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	14,750	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	14,900	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	15,000	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	15,050	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	14,800	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	14,700	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	16,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	15,000	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	14,850	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	14,700	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	14,750	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	14,800	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	15,000	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	15,050	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	15,050	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	15,000	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	14,750	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質II型)	4.90				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長 (km)	現場着価格 (円／t)	備考
津山高速道路事務所	佐用IC　～　作東IC	12.0	15,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	作東IC　～　美作IC	8.2	14,850	
	美作IC　～　津山IC	11.3	14,700	
	津山IC　～　院庄IC	10.4	14,450	
	院庄IC　～　落合JCT	13.9	14,600	
	落合JCT　～　落合IC	6.6	14,650	
	落合IC　～　北房JCT	9.2	14,750	
	北房JCT　～　北房IC	2.6	14,900	
	北房IC　～　新見IC	28.2	14,900	
	北房JCT　～　有漢IC	8.4	14,650	
	落合JCT　～　久世IC	3.2	14,600	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (はく離防止剤)	5.70			0.0171	昼　間

事務所	I・C 区間名	延長 (km)	現場着価格 (円／t)	備考
米子高速道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山IC ～ 江府IC	15.3	13,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/tを加算
	江府IC ～ 溝口IC	8.3	13,150	
	溝口IC ～ 米子IC	9.3	13,150	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (17%) 寒冷地用	5.10				昼　間

事務所	I・C 区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
米子高速道路事務所(蒜山～米子)	蒜山IC ～ 江府IC	15.3	19,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/tを加算
	江府IC ～ 溝口IC	8.3	19,050	
	溝口IC ～ 米子IC	9.3	19,050	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	5.50				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備考
米子高速道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山ＩＣ　～　江府ＩＣ	15.3	18,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ｔを加算
	江府ＩＣ　～　溝口ＩＣ	8.3	17,900	
	溝口ＩＣ　～　米子ＩＣ	9.3	17,900	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用（ストアス）	5.30				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
米子高速道路事務所（蒜山～米子）	蒜山ＩＣ　～　江府ＩＣ	15.3	13,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ｔを加算
	江府ＩＣ　～　溝口ＩＣ	8.3	12,700	
	溝口ＩＣ　～　米子ＩＣ	9.3	12,700	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (はく離防止剤)	5.40			0.0162	昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備考
米子高速道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山ＩＣ　～　江府ＩＣ	15.3	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ｔを加算
	江府ＩＣ　～　溝口ＩＣ	8.3	13,100	
	溝口ＩＣ　～　米子ＩＣ	9.3	13,100	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用（改質Ⅱ）	5.20				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
米子高速道路事務所（蒜山～米子）	蒜山ＩＣ　～　江府ＩＣ	15.3	14,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ｔを加算
	江府ＩＣ　～　溝口ＩＣ	8.3	14,600	
	溝口ＩＣ　～　米子ＩＣ	9.3	14,600	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.30				昼　間

事務所	I・C 区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
米子高速道路事務所(蒜山～米子)	蒜山ＩＣ ～ 江府ＩＣ	15.3	16,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ｔを加算
	江府ＩＣ ～ 溝口ＩＣ	8.3	15,900	
	溝口ＩＣ ～ 米子ＩＣ	9.3	15,900	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）	4.00				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
米子高速道路事務所（蒜山～米子）	蒜山ＩＣ　～　江府ＩＣ	15.3	12,550	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律500円/tを加算
	江府ＩＣ　～　溝口ＩＣ	8.3	12,250	含まない	出荷実績なし	
	溝口ＩＣ　～　米子ＩＣ	9.3	12,250	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B	5.50				昼　間

事務所	I・C 区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
米子高速道路事務所(久世～蒜山)	久世IC ～ 湯原IC	12.4	13,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	湯原IC ～ 蒜山IC	18.0	13,600	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (17%) 寒冷地用	5.10				昼　間

事務所	I・C 区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
米子高速道路事務所(久世～蒜山)	久世IC ～ 湯原IC	12.4	19,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	湯原IC ～ 蒜山IC	18.0	19,450	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	5.50				昼　間

事務所	I・C 区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
米子高速道路事務所(久世～蒜山)	久世IC ～ 湯原IC	12.4	18,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	湯原IC ～ 蒜山IC	18.0	18,350	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用（ストアス）	5.10				昼　間

事務所	I・C 区間名	延長（km）	現場着価格（円／t）	備考
米子高速道路事務所（久世～蒜山）	久世IC ～ 湯原IC	12.4	12,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	湯原IC ～ 蒜山IC	18.0	13,350	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (はく離防止剤)	5.40			0.0162	昼　間

事務所	I・C 区間名	延長 (km)	現場着価格 (円／t)	備考
米子高速道路事務所 (久世～蒜山)	久世IC ～ 湯原IC	12.4	13,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	湯原IC ～ 蒜山IC	18.0	13,750	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用（改質Ⅱ）	5.10				昼　間

事務所	I・C 区間名	延長（km）	現場着価格（円／t）	備考
米子高速道路事務所（久世～蒜山）	久世ＩＣ ～ 湯原ＩＣ	12.4	14,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	湯原ＩＣ ～ 蒜山ＩＣ	18.0	15,050	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	ｱｽﾌｧﾙﾄ量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.30				昼　間

事務所	I・C区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
米子高速道路事務所(久世～蒜山)	久世IC ～ 湯原IC	12.4	16,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	湯原IC ～ 蒜山IC	18.0	16,400	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）	4.40				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
米子高速道路事務所（久世～蒜山）	久世ＩＣ　～　湯原ＩＣ	12.4	12,650	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	湯原ＩＣ　～　蒜山ＩＣ	18.0	13,150	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B	5.70				昼　間

事務所	I・C 区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
松江高速道路事務所	米子西IC ～ 安来IC	6.6	12,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	安来IC ～ 東出雲IC	12.5	12,550	
	松江玉湯IC ～ 宍道IC	14.1	12,600	
	宍道IC ～ 宍道JCT	1.6	12,600	
	宍道JCT ～ 斐川IC	4.6	12,600	
	斐川IC ～ 出雲IC	13.6	12,700	
	宍道JCT ～ 三刀屋木次IC	10.6	12,600	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (17%) 寒冷地用	5.10				昼　間

事務所	I・C　区間名	延長(km)	現場着価格(円／t)	備考
松江高速道路事務所	米子西IC　～　安来IC	6.6	18,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	安来IC　～　東出雲IC	12.5	17,900	
	松江玉湯IC　～　宍道IC	14.1	17,950	
	宍道IC　～　宍道JCT	1.6	17,950	
	宍道JCT　～　斐川IC	4.6	17,950	
	斐川IC　～　出雲IC	13.6	18,000	
	宍道JCT　～　三刀屋木次IC	10.6	17,950	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	5.40				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備考
松江高速道路事務所	米子西ＩＣ　～　安来ＩＣ	6.6	16,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	安来ＩＣ　～　東出雲ＩＣ	12.5	16,650	
	松江玉湯ＩＣ　～　宍道ＩＣ	14.1	16,700	
	宍道ＩＣ　～　宍道ＪＣＴ	1.6	16,700	
	宍道ＪＣＴ　～　斐川ＩＣ	4.6	16,700	
	斐川ＩＣ　～　出雲ＩＣ	13.6	16,800	
	宍道ＪＣＴ　～　三刀屋木次ＩＣ	10.6	16,700	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (はく離防止剤)	5.40			0.0162	昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備考
松江高速 道路事務所	米子西ＩＣ　～　安来ＩＣ	6.6	12,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	安来ＩＣ　～　東出雲ＩＣ	12.5	12,400	
	松江玉造ＩＣ　～　宍道ＩＣ	14.1	12,450	
	宍道ＩＣ　～　宍道ＪＣＴ	1.6	12,450	
	宍道ＪＣＴ　～　斐川ＩＣ	4.6	12,450	
	斐川ＩＣ　～　出雲ＩＣ	13.6	12,550	
	宍道ＪＣＴ　～　三刀屋木次ＩＣ	10.6	12,450	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用（改質Ⅱ）	5.20				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
松江高速道路事務所	米子西ＩＣ　～　安来ＩＣ	6.6	14,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	安来ＩＣ　～　東出雲ＩＣ	12.5	13,900	
	松江玉湯ＩＣ　～　宍道ＩＣ	14.1	13,950	
	宍道ＩＣ　～　宍道ＪＣＴ	1.6	13,950	
	宍道ＪＣＴ　～　斐川ＩＣ	4.6	13,950	
	斐川ＩＣ　～　出雲ＩＣ	13.6	14,050	
	宍道ＪＣＴ　～　三刀屋木次ＩＣ	10.6	13,950	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
松江高速道路事務所	米子西ＩＣ　～　安来ＩＣ	6.6	14,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	安来ＩＣ　～　東出雲ＩＣ	12.5	14,700	
	松江玉造ＩＣ　～　宍道ＩＣ	14.1	14,700	
	宍道ＩＣ　～　宍道ＪＣＴ	1.6	14,700	
	宍道ＪＣＴ　～　斐川ＩＣ	4.6	14,700	
	斐川ＩＣ　～　出雲ＩＣ	13.6	14,800	
	宍道ＪＣＴ　～　三刀屋木次ＩＣ	10.6	14,700	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）	4.00				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
松江高速道路事務所	米子西ＩＣ　～　安来ＩＣ	6.6	11,550	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	安来ＩＣ　～　東出雲ＩＣ	12.5	11,400	含まない	出荷実績なし	
	松江玉造ＩＣ　～　宍道ＩＣ	14.1	11,450	含まない	出荷実績なし	
	宍道ＩＣ　～　宍道ＪＣＴ	1.6	11,450	含まない	出荷実績なし	
	宍道ＪＣＴ　～　斐川ＩＣ	4.6	11,450	含まない	出荷実績なし	
	斐川ＩＣ　～　出雲ＩＣ	13.6	11,550	含まない	出荷実績なし	
	宍道ＪＣＴ　～　三刀屋木次ＩＣ	10.6	11,450	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	ｱｽｶｰﾌﾞ	ｱｽﾌｧﾙﾄ量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	ｱｽｶｰﾌﾞ	8.00				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
松江高速道路事務所	米子西ＩＣ　～　安来ＩＣ	6.6	14,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	安来ＩＣ　～　東出雲ＩＣ	12.5	14,950	
	松江玉造ＩＣ　～　宍道ＩＣ	14.1	14,950	
	宍道ＩＣ　～　宍道ＪＣＴ	1.6	14,950	
	宍道ＪＣＴ　～　斐川ＩＣ	4.6	14,950	
	斐川ＩＣ　～　出雲ＩＣ	13.6	14,950	
	宍道ＪＣＴ　～　三刀屋木次ＩＣ	10.6	14,950	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト（半たわみ川舗装）	3.60				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
松江高速道路事務所	米子西ＩＣ　～　安来ＩＣ	6.6	11,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	安来ＩＣ　～　東出雲ＩＣ	12.5	11,700	
	松江玉造ＩＣ　～　宍道ＩＣ	14.1	11,750	
	宍道ＩＣ　～　宍道ＪＣＴ	1.6	11,750	
	宍道ＪＣＴ　～　斐川ＩＣ	4.6	11,750	
	斐川ＩＣ　～　出雲ＩＣ	13.6	11,800	
	宍道ＪＣＴ　～　三刀屋木次ＩＣ	10.6	11,750	

アスファルト合材現場持込価格

（9月）

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチックアスファルト混合物（Ⅱ型）	5.50				昼　間

事務所	Ｉ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備考
松江高速道路事務所	米子西ＩＣ　～　安来ＩＣ	6.6	16,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	安来ＩＣ　～　東出雲ＩＣ	12.5	16,150	
	松江玉造ＩＣ　～　宍道ＩＣ	14.1	16,200	
	宍道ＩＣ　～　宍道ＪＣＴ	1.6	16,200	
	宍道ＪＣＴ　～　斐川ＩＣ	4.6	16,200	
	斐川ＩＣ　～　出雲ＩＣ	13.6	16,300	
	宍道ＪＣＴ　～　三刀屋木次ＩＣ	10.6	16,200	