

令和2年度

中国支社管内 土木工事設計材料単価表

令和3年1月

中国支社

単 価 目 次

生コンクリート	・・・・・・・・・・	1 ～ 4 2
アスファルト合材	・・・・・・・・・・	4 3 ～ 1 5 8

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)中国支社及び中国支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、中国支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

2. 単価の決定方法

- ・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。
- ・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

3. 注意事項

- ・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

公表時期　：　４回／年（４月・７月・１０月・１月）

公表単価　：　生コンクリート価格・アスファルト混合物価格

生コンクリート

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - １２月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 {N/mm2}	粗骨材の 最大寸法 {mm}	スランプ ※1、2 {mm}	空気量 ※2 {%}	セメントの 種類	最低※3 セメント量 {kg/m3}	水セメント比 {W/C}	単位水量 の上限※4 {kg/m3}				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			{自}	{至}	県	市										{名称}			{使用量}	
1	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	A1-1	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,600	
2	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	24,700	膨張材使用量20kg/m3
3	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカー推奨値 ②メカ 推奨値	m3	24,700	膨張材使用量20kg/m3
4	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,400	
5	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,400	ベースコン(18-8-40)で調査
6	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-1	30	25 20	0	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	
7	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メカ 推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,400	膨張材使用量20kg/m3
8	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	22,600	膨張材使用量20kg/m3
9	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,500	
10	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	D1-1	18	40 25 20			普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	ベースコン(18-8-40)で調査
11	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	22,400	膨張材使用量20kg/m3

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型生コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
12	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値	m ³	22,600	膨張材使用量20kg/m ³
15	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-1	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	19,000	
20	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-1	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	19,000	
21	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値	m ³	22,400	膨張材使用量20kg/m ³
22	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値	m ³	22,600	膨張材使用量20kg/m ³
25	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-1	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	19,000	
26	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値	m ³	22,400	膨張材使用量20kg/m ³
27	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値	m ³	22,600	膨張材使用量20kg/m ³
30	岡山(高)	岡山道	岡山 総社	賀陽	岡山県	総社市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	13,150	
31	岡山(高)	岡山道	岡山 総社	賀陽	岡山県	総社市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m ³	13,150	ベースコン(18-8-40)で調査
32	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,950	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市										(名称)			(使用量)	
33	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	17,950	
34	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-4(A)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	膨張材	メーカー推奨値	m3	21,450	膨張材使用量20kg/m3
35	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-4(A)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,950	膨張材使用量20kg/m3
36	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,450	膨張材使用量20kg/m3
37	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
38	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,000	
39	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,150	
40	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	C1-1(SF)	18	25 20	4.5	6	普通ポルトランド 高炉セメントB種	280	65%以下	175(25) 175(20)			m3	16,600	
41	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	165(40)	-	-	m3	16,150	
42	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	16,150	ベースコン(18-8-40)で調査
43	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,550	高性能AE減水剤使用

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所				コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市													(名称)	(使用量)
44	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備中央町	P2-2(A)	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	26,450	膨張材使用量20kg/m3
45	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,950	
46	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-3(A)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	19,550	
47	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-4(A)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	膨張材	メカ推奨値	m3	21,450	膨張材使用量20kg/m3
48	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	23,450	膨張材使用量20kg/m3
49	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
50	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,000	
51	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)			m3	16,150	
52	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1(SF)	18	25 20	4.5	6	普通ポルトランド 高炉セメントB種	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,600	
53	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)			m3	16,150	
54	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20			普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,150	ベースコン(18-8-40)で調査

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
55	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	22,550	高性能AE減水剤使用
56	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m ³	22,950	
65	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	16,150	
68	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,150	ベスコス(18-8-40)で調査
追加	津山(高)	米子道	落合 JCT	久世	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①A カ 推奨値 ②A カ 推奨値	m ³	24,200	膨張材使用量20kg/m ³
99	津山(高)	米子道	落合 JCT	久世	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,000	
100	津山(高)	米子道	落合 JCT	久世	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,000	ベスコス(18-8-40)で調査
101	米子(高)	米子道	久世	湯原	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)			m ³	17,000	
103	米子(高)	米子道	久世	湯原	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20			普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,000	ベスコス(18-8-40)で調査
104	米子(高)	米子道	湯原	森山	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	17,000	
106	米子(高)	米子道	湯原	森山	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20			普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,000	ベスコス(18-8-40)で調査

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事業所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市										(名称)			(使用量)	
107	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-1	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)			m3	20,100	
108	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカー推奨値 ②メカ 推奨値	m3	24,000	膨張材使用量20kg/m3
109	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	24,200	膨張材使用量20kg/m3
112	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	A1-1	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,100	
113	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	24,000	膨張材使用量20kg/m3
114	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メーカー推奨値	m3	24,200	膨張材使用量20kg/m3
124	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	早強ポルトランド 普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,830	
125	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)			m3	17,080	
126	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	D1-1	18	40 25 20			普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,080	ペーパースコズ(18-8-40)で調査
127	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	備前市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,950	
128	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	和気町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
129	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	和気町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	15,950	
130	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	和気町	D1-1	18	40 25 20			普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
131	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	赤磐市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	15,950	
132	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	赤磐市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
133	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	赤磐市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m ³	21,800	膨張材使用量20kg/m ³
134	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	赤磐市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	15,950	
136	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	赤磐市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
137	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)			m ³	15,950	
138	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20			普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
139	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	岡山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m ³	21,800	膨張材使用量20kg/m ³
140	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	15,950	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考	
	事業所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
141	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントD種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
142	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷	岡山県	岡山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
143	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,950	
144	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントD種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
145	岡山(高)	岡山道	岡山 JCT	岡山 総社	岡山県	岡山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
146	岡山(高)	岡山道	岡山 JCT	岡山 総社	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
147	岡山(高)	岡山道	岡山 JCT	岡山 総社	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントD種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
148	岡山(高)	岡山道	岡山 総社	賀陽	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,950	
149	岡山(高)	岡山道	岡山 総社	賀陽	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20			普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントD種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
150	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷 JCT	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
151	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷 JCT	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事業所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市													(名称)	(使用量)
152	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷 JCT	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントD種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
153	岡山(高)	山陽道	倉敷 JCT	倉敷	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m ³
154	岡山(高)	山陽道	倉敷 JCT	倉敷	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,950	
155	岡山(高)	山陽道	倉敷 JCT	玉島	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m ³
156	岡山(高)	山陽道	倉敷 JCT	玉島	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
157	岡山(高)	山陽道	倉敷 JCT	玉島	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	ベースコン(18-8-40)で調査
158	岡山(高)	山陽道 早島支線	倉敷 JCT	早島	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m ³
159	岡山(高)	山陽道 早島支線	倉敷 JCT	早島	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,950	
160	岡山(高)	山陽道	玉島	鞆方	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
161	岡山(高)	山陽道	玉島	鞆方	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	15,700	ベースコン(18-8-40)で調査
162	岡山(高)	山陽道	玉島	鞆方	岡山県	淡口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事業所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市													(名称)	(使用量)
163	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	浅口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントD種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	15,700	ベースコン(18-8-40)で調査
164	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	浅口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
165	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	里庄町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,700	
166	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	笠岡市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
168	福山(高)	山陽道	福山東	福山西	広島県	福山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
171	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	福山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,300	膨張材使用量20kg/m3
174	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	尾道市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
176	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	尾道市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)			m3	15,600	
181	広島(高)	山陽道	広島東	広島	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
182	広島(高)	山陽道	広島	沼田 SIC	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
183	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
184	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	16,750	
185	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカー推奨値 ②メカ 推奨値	m ³	20,050	膨張材使用量20kg/m ³
186	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m ³	20,050	膨張材使用量20kg/m ³
187	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,900	高性能AE減水剤使用
188	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	15,450	
189	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査
190	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メカ 推奨値 ③50%置換	m ³	-	流通希少
191	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	16,750	
192	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,750	
193	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m ³	20,050	膨張材使用量20kg/m ³
194	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカー推奨値 ②メカ 推奨値	m ³	20,050	膨張材使用量20kg/m ³

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市													(名称)	(使用量)
195	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	16,900	高性能AE減水剤使用
196	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
197	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査
198	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
199	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	0	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
200	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
201	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
202	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
203	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
204	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,450	
205	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市													(名称)	(使用量)
206	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値 ③50%置換	m ³	-	流通希少
207	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,750	
208	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	16,750	
209	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値	m ³	20,050	膨張材使用量20kg/m ³
210	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値	m ³	20,050	膨張材使用量20kg/m ³
211	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,900	高性能AE減水剤使用
212	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	15,450	
213	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m ³	15,450	ペーキング(18-8-40)で調査
214	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値 ③50%置換	m ³	-	流通希少
235	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T1-4(Ad) ※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカ推奨値	m ³	-	流通希少
追加	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T1-4(FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m ³	m ³	-	流通希少

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市										(名称)			(使用量)	
追加	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T1-4(LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	—	流通希少
236	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T3-4(Ad) ※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	—	流通希少
追加	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T3-4(FA) ※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	—	流通希少
追加	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T3-4(LS) ※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	—	流通希少
追加	広島(高)	山陽道	大竹	岩国	広島県	大竹市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	—	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,550	
240	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	—	—	m3	17,250	
241	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	—	65%以下	175(25) 175(20)	—	—	m3	17,250	
242	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,080	膨張材使用量20kg/m3
243	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	—	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,080	膨張材使用量20kg/m3
244	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	—	65%以下	175(25) 175(20)			m3	16,350	
245	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	—	65%以下	165(40)	—	—	m3	16,350	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市										(名称)			(使用量)	
246	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,950	
247	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,950	
250	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	21,810	
253	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T1-4(Ad) ※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	—	流通希少
追加	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	坂町	T1-4(FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	—	流通希少
追加	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	坂町	T1-4(LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	—	流通希少
254	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4(Ad) ※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	—	流通希少
追加	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	坂町	T3-4(FA) ※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	—	流通希少
追加	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	坂町	T3-4(LS) ※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	—	流通希少
255	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	350	65%以下	175(25) 175(20)			m3	19,230	高性能AE減水剤使用
追加	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	Y1-1	40	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,400	高性能AE減水剤使用

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市													(名称)	(使用量)
259	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	18,450	
260	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	D1-1	18	40 25 20			普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	18,450	ベースコン(18-8-40)で調査
追加	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	庄原市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	18,450	
追加	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	庄原市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	18,450	ベースコン(18-8-40)で調査
269	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	三次市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,950	
270	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	三次市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
273	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,950	
274	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m ³	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
追加	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	15,450	
追加	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m ³	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査
276	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,750	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
277	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	16,750	
278	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカー推奨値 ②メカ 推奨値	m3	20,850	膨張材使用量20kg/m3
279	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	20,850	膨張材使用量20kg/m3
280	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
281	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
282	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査
283	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	D6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メカ 推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
284	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)			m3	18,000	
285	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
286	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
287	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカー推奨値 ②メカ 推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
288	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	18,150	高性能AE減水剤使用
289	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
290	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	16,700	ベースコン(18-8-40)で調査
291	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
292	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	0	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
293	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
294	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
295	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
296	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,150	高性能AE減水剤使用
297	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	16,700	
298	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	ベースコン(18-8-40)で調査

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
299	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値 ③50%置換	m ³	-	流通希少
300	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	18,000	
301	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	18,000	
302	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値	m ³	22,100	膨張材使用量20kg/m ³
303	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値	m ³	22,100	膨張材使用量20kg/m ³
304	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	18,150	高性能AE減水剤使用
305	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,700	
306	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m ³	16,700	ベースコン(18-8-40)で調査
307	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値 ③50%置換	m ³	-	流通希少
308	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	18,000	
309	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	18,000	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - １２月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所	種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載					
			(自)	(至)											県	市				(名称)
310	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
311	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
312	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	18,150	高性能AE減水剤使用
313	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
314	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	ベースコン(18-8-40)で調査
315	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
316	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	0	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
317	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)			m3	19,050	
318	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
319	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
320	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	高性能AE減水剤使用

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
321	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	17,750	
322	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,750	ベースコン(18-8-40)で調査
323	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値 ③50%置換	m ³	-	流通希少
324	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	19,050	
325	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	19,050	
326	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m ³	23,150	膨張材使用量20kg/m ³
327	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m ³	23,150	膨張材使用量20kg/m ³
328	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)			m ³	19,200	高性能AE減水剤使用
329	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,750	
330	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m ³	17,750	ベースコン(18-8-40)で調査
331	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値 ③50%置換	m ³	-	流通希少

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市													(名称)	(使用量)
332	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	19,050	
333	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	19,050	
334	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値	m ³	23,150	膨張材使用量20kg/m ³
335	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値	m ³	23,150	膨張材使用量20kg/m ³
336	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	19,200	高性能AE減水剤使用
337	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,750	
338	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	Q2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m ³	17,750	
339	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m ³	17,750	ベークン(18-8-40)で調査
340	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値 ③50%置換	m ³	-	流通希少
341	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	19,050	
342	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	19,050	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市										(名称)			(使用量)	
343	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m ³	23,150	膨張材使用量20kg/m ³
344	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m ³	23,150	膨張材使用量20kg/m ³
345	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	19,200	高性能AE減水剤使用
346	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,750	
347	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,750	ベースコン(18-8-40)で調査
348	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値 ③50%置換	m ³	-	流通希少
349	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市	A1-1	30	25 20	0	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	19,050	
350	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)			m ³	19,050	
351	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m ³	23,150	膨張材使用量20kg/m ³
352	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m ³	23,150	膨張材使用量20kg/m ³
353	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	19,200	高性能AE減水剤使用

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市										(名称)			(使用量)	
354	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	17,750	
355	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m ³	17,750	
356	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m ³	17,750	ベースコン(18-8-40)で調査
357	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値 ③50%置換	m ³	-	流通希少
358	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市	A1-1	30	25 20	0	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	-	流通希少
359	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	-	流通希少
360	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m ³	-	流通希少
361	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m ³	-	流通希少
362	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	-	流通希少
363	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	-	流通希少
364	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	-	流通希少

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
365	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値 ③50%置換	m3	—	流通希少
366	千代田 (高)	中国道	吉和	六口市	山口県	岩国市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	—	流通希少
367	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)			m3	—	流通希少
368	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値	m3	—	流通希少
369	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
370	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市	B2-1(A)	24	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
371	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
372	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)			m3	—	流通希少
373	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市	D1-1	18	40 25 20			普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
374	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)			m3	18,050	
375	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値	m3	22,150	膨張材使用量20kg/m3

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
376	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	175(25) 175(20)			m3	17,350	
377	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	B2-1(A)	24	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,100	
378	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	17,000	
379	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
380	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
381	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	
382	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①の 力 推奨値 ②の 力 推奨値	m3	22,150	膨張材使用量20kg/m3
383	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		60%以下	175(25) 175(20)			m3	17,350	
384	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	B2-1(A)	24	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,100	
385	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	17,000	
386	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市													(名称)	(使用量)
387	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントD種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	16,750.0	ベースコン(18-8-40)で調査
394	周南(高)	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,400	
395	周南(高)	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	22,750	膨張材使用量20kg/m3
396	周南(高)	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,350	
397	周南(高)	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	B2-1(A)	24	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,100	
398	周南(高)	山陽道	徳山西	山口南	山口県	防府市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
399	周南(高)	山陽道	徳山西	山口南	山口県	防府市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
400	周南(高)	山陽道	徳山西	山口南	山口県	防府市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントD種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
401	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,400	
402	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	22,750	膨張材使用量20kg/m3
403	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,350	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
404	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	B2-1(A)	24	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m ³	17,100	
405	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	19,000	
406	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)			m ³	18,750	
407	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	18,750	ベースコン(18-8-40)で調査
408	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,000	
409	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m ³	16,750	
410	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
411	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)			m ³	17,000	
412	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	165(40)	-	-	m ³	16,750	
413	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m ³	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
415	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,000	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市										(名称)			(使用量)	
416	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)			m ³	16,750	
417	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20			普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
418	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	17,000	
419	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m ³	16,750	
420	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
423	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,000	
424	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m ³	16,750	
425	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m ³	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
427	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,000	
428	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)			m ³	16,750	
429	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20			普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市													(名称)	(使用量)
430	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	17,000	
431	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
432	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
433	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
434	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
435	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
436	山口(高)	中国道	小郡	美祿	山口県	美祿市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,300	
437	山口(高)	中国道	小郡	美祿	山口県	美祿市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)			m3	18,050	
438	山口(高)	中国道	小郡	美祿	山口県	美祿市	D1-1	18	40 25 20			普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	ベースコン(18-8-40)で調査
439	山口(高)	中国道	美祿	美祿西	山口県	美祿市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	18,300	
440	山口(高)	中国道	美祿	美祿西	山口県	美祿市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,050	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)				(名称)	(使用量)
441	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	18,050	ベースコン(18-8-40)で調査
442	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,300	
443	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)			m3	18,050	
444	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	ベースコン(18-8-40)で調査
445	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	
446	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,250	
447	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,250	ベースコン(18-8-40)で調査
449	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,500	
450	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	165(40)	-	-	m3	15,250	
451	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	15,250	ベースコン(18-8-40)で調査
453	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
454	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	Q2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)			m3	15,250	
455	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20			普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,250	ベースコン(18-8-40)で調査
456	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	15,500	
457	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	Q2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,250	
458	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,250	ベースコン(18-8-40)で調査
459	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
460	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	Q2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
461	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
462	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
463	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	Q2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)			m3	16,750	
464	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20			普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市										(名称)			(使用量)	
465	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	17,000	
466	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m ³	16,750	
467	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m ³	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
468	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,000	
469	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m ³	16,750	
470	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
472	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①の 推定値 ②の 推定値	m ³	23,370	膨張材使用量20kg/m ³
474	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)			m ³	18,740	
475	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C1-1(sf)	21	25 20	3.0	4.5~7.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 舗装用セメント フライッシュB種	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	20,190	
476	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)			m ³	18,510	
477	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	D1-1	18	40 25 20			普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	18,510	ベースコン(18-8-40)で調査

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
484	米子(高)	米子道	江府	森山	鳥取県	江府町	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	25,110	
486	米子(高)	米子道	江府	森山	鳥取県	江府町	H1-1	曲げ 4.5	40 25 20	1.5	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 舗装用セメント フライアッシュB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	製造不能
487	米子(高)	米子道	江府	森山	鳥取県	江府町	HS1-1	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 舗装用セメント フライアッシュB種	270	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	21,550	
488	米子(高)	米子道	江府	森山	鳥取県	江府町	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 舗装用セメント フライアッシュB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,700	
489	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-1	30	25 20	0	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
490	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
491	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
492	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
493	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
494	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	-	流通希少
495	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市													(名称)	(使用量)
496	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントD種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	—	流通希少
497	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	P6-G	50	25 20	12	4.5	早強ポルランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	—	流通希少
499	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	—	流通希少
500	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	—	流通希少
501	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントD種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
502	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	
503	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	
504	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,800	膨張材使用量20kg/m3
505	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	24,000	膨張材使用量20kg/m3
506	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	18,600	
507	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,300	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)			(使用量)	
508	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントD種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
509	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
510	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)			m3	19,200	
511	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	
512	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ推奨値 ②メカ推奨値	m3	23,800	膨張材使用量20kg/m3
513	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メカ推奨値 ②メーカ推奨値	m3	24,000	膨張材使用量20kg/m3
514	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,600	
515	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)			m3	17,300	
516	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントD種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
517	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メカ推奨値 ②メカ推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
518	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市										(名称)			(使用量)	
519	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	18,700	
520	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカー推奨値 ②メカ 推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
521	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
522	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	高性能AE減水剤使用
523	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
524	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
525	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤 ③高炉スラグ微粉末 G000	①メーカー推奨値 ②メカ 推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
526	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)			m3	18,700	
527	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
528	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
529	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカー推奨値 ②メカ 推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市										(名称)			(使用量)	
530	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	19,000	高性能AE減水剤使用
531	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,450	
532	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m ³	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
533	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値 ③50%置換	m ³	-	流通希少
534	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	0	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	18,700	
535	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	18,700	
536	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m ³	23,200	膨張材使用量20kg/m ³
537	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m ³	22,900	膨張材使用量20kg/m ³
538	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	19,000	高性能AE減水剤使用
539	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	17,450	
540	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
541	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値 ③50%置換	m ³	-	流通希少
542	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	18,700	
543	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	18,700	
544	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値	m ³	23,200	膨張材使用量20kg/m ³
545	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値	m ³	22,900	膨張材使用量20kg/m ³
546	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	19,000	高性能AC減水剤使用
547	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,450	
548	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m ³	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
549	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカ推奨値 ②メーカ推奨値 ③50%置換	m ³	-	流通希少
550	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)			m ³	18,700	
551	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	18,700	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランパ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
552	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
553	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
554	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	19,000	高性能AE減水剤使用
555	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
556	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
557	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
558	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-1	30	25 20	0	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
559	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)			m3	18,700	
560	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
561	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AC減水剤	①メカ 推奨値 ②メカ 推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
562	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	高性能AE減水剤使用

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 12月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スラップ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
563	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
564	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
565	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①概算材 ②高性能AC減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①Mカ 推奨値 ②Mカ 推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
566	松江(高)	山陰道	松江 玉造	宍道	島根県	松江市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルランド 高炉セメントB種		65%以下	175(25) 175(20)			m3	16,720	
567	松江(高)	山陰道	松江 玉造	宍道	島根県	松江市	D1-1	18	40 25 20			普通ポルランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種		65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	16,440	ベースコン(18-8-40)で調査
568	松江(高)	山陰道	宍道	出雲	島根県	出雲市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,160	
569	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	A1-1	24	25 20	12	4.5	普通ポルランド		55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,510	
570	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	A1-4	24	25 20	12	4.5	高炉セメントB種	-	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,510	
571	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルランド 高炉セメントB種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,300	
572	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルランド 高炉セメントB種	-	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,300	
573	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,420	
574	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルランド 高炉セメントB種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,840	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強型コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

アスファルト合材

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (20%)	4.80				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	15,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	15,050	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	14,950	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	15,000	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	15,200	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	15,450	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	15,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型	5.30				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	14,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	14,800	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	14,700	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	14,750	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	14,950	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	15,200	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	14,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質II)	4.90				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	12,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	12,350	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	12,250	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	12,300	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	12,500	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	12,750	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	12,550	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	13,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	13,450	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	13,350	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	13,400	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	13,600	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	13,850	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	13,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.80				仕 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	10,000	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	10,050	含まない	出荷実績なし	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	9,950	含まない	出荷実績なし	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	10,000	含まない	出荷実績なし	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	10,200	含まない	出荷実績なし	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	10,400	含まない	出荷実績なし	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	10,100	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルトⅡ型 (平交、わみ川舗装)	3.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	12,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	12,350	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	12,250	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	12,300	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	12,500	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	12,700	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	12,400	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (20%)	4.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	14,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	14,550	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	14,550	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	14,550	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	14,550	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	14,500	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	14,500	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	14,550	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	14,600	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	14,600	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	14,750	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	14,650	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	14,500	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	14,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	14,550	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	14,550	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	14,550	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	14,550	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	14,450	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	14,450	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	14,550	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	14,550	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	14,550	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	14,700	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	14,650	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	14,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (平たわみ川舗装)	3.60				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
広 島 高 速 道 路 事 務 所	河内 I C ～ 高屋 J C T ・ I C	6.2	10,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	高屋 J C T ・ I C ～ 西条 I C	4.9	10,550	
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	10,550	
	志和 I C ～ 広島東 I C	10.4	10,550	
	広島東 I C ～ 広島 I C	6.4	10,550	
	広島 I C ～ 広島 J C T	7.5	10,450	
	広島 J C T ～ 五日市 I C	3.0	10,450	
	五日市 I C ～ 廿日市 J C T	14.3	10,550	
	廿日市 J C T ～ 廿日市 I C	2.9	10,550	
	廿日市 J C T ～ 大野 I C	4.7	10,550	
	大野 I C ～ 大竹 I C	8.3	10,700	
	大竹 I C ～ 岩国 I C	9.2	10,650	
	広島 J C T ～ 広島西風新都 I C	4.0	10,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	ほく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルトⅡ型 (平たわみ川舗装)	3.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ℓ)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	11,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ℓを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	11,800	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	11,800	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	11,800	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	11,800	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	11,700	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	11,700	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	11,800	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	11,800	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	11,800	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	11,950	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	11,900	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	11,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質II)	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	12,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	12,200	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	12,200	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	12,200	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	12,200	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	12,100	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	12,100	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	12,200	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	12,200	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	12,200	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	12,350	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	12,350	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	12,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	13,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	13,200	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	13,200	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	13,200	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	13,200	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	13,050	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	13,050	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	13,150	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	13,150	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	13,150	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	13,300	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	13,350	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	13,050	

アスファルト合材現場持込価格

(12月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプ1)	4.80				1 日

事 務 所	I・C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	10,100	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	10,100	含まない	出荷実績なし	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	10,100	含まない	出荷実績なし	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	10,100	含まない	出荷実績なし	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	10,100	含まない	出荷実績なし	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	10,050	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	10,050	含まない	出荷実績なし	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	10,150	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	10,150	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	10,150	含まない	出荷実績なし	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	10,300	含まない	出荷実績なし	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	10,250	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	10,050	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	10,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	10,250	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	10,250	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	10,250	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	10,250	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	10,100	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	10,100	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	10,200	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	10,200	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	10,200	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	10,350	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	10,400	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	10,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストアス)	5.50				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	10,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	10,650	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	10,650	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	10,650	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	10,650	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	10,550	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	10,550	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	10,600	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	10,650	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	10,650	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	10,800	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	10,750	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	10,550	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質II)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	12,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	12,400	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	12,400	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	12,500	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	12,550	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプ1)	4.20				1 日

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	9,900	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	10,000	含まない	出荷実績なし	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	10,000	含まない	出荷実績なし	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	10,100	含まない	出荷実績なし	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	10,150	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (20%)	4.90				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	14,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	14,600	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	14,850	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	14,900	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	14,850	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	14,650	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	14,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型	5.40				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	14,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	14,500	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	14,800	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	14,850	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	14,850	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	14,650	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	14,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質II)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	12,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	12,550	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	12,800	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	12,850	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	12,850	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	12,650	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	12,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	13,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	13,800	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	14,050	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	14,100	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	14,100	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	13,900	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	14,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	6.60				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	14,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	14,200	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	14,450	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	14,500	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	14,500	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	14,300	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	14,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	ほく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプ1)	4.00				1 日

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	9,850	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	9,950	含まない	出荷実績なし	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	10,250	含まない	出荷実績なし	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	10,300	含まない	出荷実績なし	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	10,250	含まない	出荷実績なし	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	10,050	含まない	出荷実績なし	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	10,250	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質II型)	4.90				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	12,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	12,700	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	12,700	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	12,450	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	12,450	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	12,450	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	12,350	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	12,350	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	12,400	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	12,400	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	12,550	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	12,900	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	13,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (20%)	4.90				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	15,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	15,450	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	15,450	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	15,200	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	15,200	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	15,200	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	15,100	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	15,100	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	15,150	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	15,150	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	15,300	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	15,650	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	15,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型	5.40				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	15,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	15,150	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	15,150	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	14,900	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	14,900	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	14,900	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	14,800	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	14,800	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	14,900	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	14,900	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	15,050	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	15,350	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	15,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質II)	4.80				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	12,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	12,800	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	12,800	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	12,550	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	12,550	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	12,550	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	12,450	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	12,450	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	12,550	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	12,550	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	12,700	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	13,000	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	13,250	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	14,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	14,150	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	14,150	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	13,900	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	13,900	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	13,900	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	13,800	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	13,800	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	13,900	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	13,900	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	14,050	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	14,350	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	14,600	

アスファルト合材現場持込価格

(12月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.80				1 日

事 務 所	I・C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	10,450	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	10,350	含まない	出荷実績なし	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	10,350	含まない	出荷実績なし	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	10,050	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	10,050	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	10,050	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	9,950	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	9,950	含まない	出荷実績なし	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	10,050	含まない	出荷実績なし	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	10,050	含まない	出荷実績なし	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	10,200	含まない	出荷実績なし	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	10,550	含まない	出荷実績なし	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	10,800	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	アスカーク	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーク	8.00	5			1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	13,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	13,700	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	13,700	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	13,700	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	13,700	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	13,700	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	13,700	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	13,700	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	13,700	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	13,700	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	13,700	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	13,750	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	13,850	

アスファルト合材現場持込価格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質II型)	5.40				昼 間

事 務 所	I・C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市IC ～ 鹿野IC	27.0	13,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野IC ～ 徳地IC	16.8	13,150	
	徳地IC ～ 山口IC	20.0	12,900	
	山口IC ～ 山口JCT	7.4	12,800	
	山口JCT ～ 小郡IC	5.3	12,900	
	小郡IC ～ 美祢東JCT	10.4	13,000	
	美祢IC ～ 美祢西IC	13.5	12,850	
	美祢西IC ～ 下関JCT	7.4	12,700	
	宇部JCT ～ 宇部IC	3.1	12,500	
	宇部IC ～ 小野田IC	10.1	12,500	
	小野田IC ～ 埴生IC	9.5	12,500	
	埴生IC ～ 下関JCT	5.4	12,600	
	山口南IC ～ 山口JCT	6.1	12,850	
	美祢東JCT ～ 美祢IC	7.7	13,000	
	下関JCT ～ 小月IC	5.5	12,700	
	小月IC ～ 下関IC	15.5	12,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 寒冷地用	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	13,950	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	13,700	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,550	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	13,700	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	13,800	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	13,650	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,450	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,300	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,300	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,300	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,400	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	13,650	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	13,800	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,450	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (17%) 寒地用	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市IC ～ 鹿野IC	27.0	18,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野IC ～ 徳地IC	16.8	17,550	
	徳地IC ～ 山口IC	20.0	17,300	
	山口IC ～ 山口JCT	7.4	17,150	
	山口JCT ～ 小郡IC	5.3	17,300	
	小郡IC ～ 美祢東JCT	10.4	17,400	
	美祢IC ～ 美祢西IC	13.5	17,300	
	美祢西IC ～ 下関JCT	7.4	17,150	
	宇部JCT ～ 宇部IC	3.1	16,950	
	宇部IC ～ 小野田IC	10.1	16,950	
	小野田IC ～ 埴生IC	9.5	16,950	
	埴生IC ～ 下関JCT	5.4	17,050	
	山口南IC ～ 山口JCT	6.1	17,250	
	美祢東JCT ～ 美祢IC	7.7	17,400	
	下関JCT ～ 小月IC	5.5	17,150	
	小月IC ～ 下関IC	15.5	16,800	

アスファルト合材現場持込価格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (20%)	4.80				1 日 間

事 務 所	I・C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	16,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	15,700	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	15,450	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	15,350	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	15,450	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	15,550	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,450	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,350	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	15,100	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	15,100	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	15,100	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	15,200	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	15,400	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	15,550	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,350	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	15,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (一般地用)	5.40				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	15,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	15,350	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	15,100	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	14,950	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	15,100	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	15,200	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,100	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	14,950	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	14,750	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	14,750	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	14,750	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	14,850	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	15,050	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	15,200	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	14,950	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	14,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	ほく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質II)	5.10				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	13,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	13,200	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	12,950	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	12,800	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	12,950	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	13,050	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	12,900	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	12,700	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	12,550	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	12,550	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	12,550	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	12,650	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	12,850	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	13,050	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	12,700	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	12,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	4.50				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	15,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	14,950	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	14,700	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	14,550	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	14,700	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	14,800	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	14,650	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	14,550	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	14,300	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	14,300	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	14,300	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	14,400	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	14,600	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	14,800	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	14,550	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	14,200	

アスファルト合材現場持込価格

(12月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90				1 日 間

事 務 所	I・C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	14,000	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	13,750	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,650	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	13,750	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	13,850	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	13,750	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,550	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,400	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,400	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,400	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,500	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	13,700	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	13,850	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,550	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,200	

アスファルト合材現場持込価格

(12月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				1 日 間

事 務 所	I・C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	14,250	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	14,000	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,850	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	14,000	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	14,100	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	13,950	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,750	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,600	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,600	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,600	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,700	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	13,950	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	14,100	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,750	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,400	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプ1) A	4.10				1 日

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	11,250	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	10,750	含まない	出荷実績なし	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	10,500	含まない	出荷実績なし	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	10,400	含まない	出荷実績なし	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	10,500	含まない	出荷実績なし	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	10,600	含まない	出荷実績なし	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	10,450	含まない	出荷実績なし	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	10,350	含まない	出荷実績なし	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	10,100	含まない	出荷実績なし	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	10,100	含まない	出荷実績なし	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	10,100	含まない	出荷実績なし	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	10,200	含まない	出荷実績なし	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	10,450	含まない	出荷実績なし	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	10,600	含まない	出荷実績なし	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	10,350	含まない	出荷実績なし	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	10,000	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(12月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	ほく離防止剤	施工時間
	砕石マシックアスファルト 混合物 (B型)	5.50				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	16,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	15,800	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	15,550	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	15,450	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	15,550	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	15,650	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,550	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,400	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	15,200	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	15,200	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	15,200	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	15,300	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	15,500	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	15,650	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,400	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	15,050	

アスファルト合材現場持込価格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	ほく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (平たわみ川舗装)	3.50				1 日 間

事 務 所	I・C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	11,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	11,150	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	10,900	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	10,800	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	10,900	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	11,000	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	10,900	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	10,800	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	10,550	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	10,550	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	10,550	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	10,650	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	10,850	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	11,000	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	10,800	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	10,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	アスカー [®]	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカー [®]	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	13,800	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	13,800	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,800	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	13,800	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	13,500	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	13,250	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,250	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,300	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,250	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,350	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,250	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	13,500	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	13,500	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,250	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,250	

アスファルト合材現場持込価格

(12月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプ1) B	3.90				1 日

事 務 所	I・C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市IC ～ 鹿野IC	27.0	11,050	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	鹿野IC ～ 徳地IC	16.8	10,550	含まない	出荷実績なし	
	徳地IC ～ 山口IC	20.0	10,300	含まない	出荷実績なし	
	山口IC ～ 山口JCT	7.4	10,200	含まない	出荷実績なし	
	山口JCT ～ 小郡IC	5.3	10,300	含まない	出荷実績なし	
	小郡IC ～ 美祢東JCT	10.4	10,400	含まない	出荷実績なし	
	美祢IC ～ 美祢西IC	13.5	10,300	含まない	出荷実績なし	
	美祢西IC ～ 下関JCT	7.4	10,150	含まない	出荷実績なし	
	宇部JCT ～ 宇部IC	3.1	9,950	含まない	出荷実績なし	
	宇部IC ～ 小野田IC	10.1	9,950	含まない	出荷実績なし	
	小野田IC ～ 埴生IC	9.5	9,950	含まない	出荷実績なし	
	埴生IC ～ 下関JCT	5.4	10,050	含まない	出荷実績なし	
	山口南IC ～ 山口JCT	6.1	10,250	含まない	出荷実績なし	
	美祢東JCT ～ 美祢IC	7.7	10,400	含まない	出荷実績なし	
	下関JCT ～ 小月IC	5.5	10,150	含まない	出荷実績なし	
	小月IC ～ 下関IC	15.5	9,800	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 寒地用	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	14,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	13,800	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	13,850	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	14,200	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	14,700	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	13,500	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	13,800	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	13,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (17%)寒冷地用	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	16,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	16,500	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	16,550	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	16,900	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	17,400	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	16,150	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	16,500	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	16,500	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	15,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	15,350	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	15,400	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	15,750	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	16,250	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	15,000	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	15,350	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	15,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (平たわみ川舗装)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	11,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	11,100	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	11,150	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	11,500	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	12,000	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	10,750	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	11,100	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	11,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装 (改質II型・脱色)	5.60				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	38,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	38,850	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	38,900	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	39,250	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	39,750	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	38,550	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	38,850	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	38,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質II)	4.80				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	13,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	12,800	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	12,850	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	13,200	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	13,700	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	12,500	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	12,800	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	12,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	14,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	13,900	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	13,950	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	14,300	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	14,800	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	13,550	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	13,900	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	13,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	14,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	14,050	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	14,100	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	14,450	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	14,950	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	13,750	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	14,050	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	14,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシックアスファルト 混合物 (B型)	5.50				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	15,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	15,100	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	15,150	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	15,500	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	16,000	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	14,800	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	15,100	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	15,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) Top30	4.20				1 日

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	10,700	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	10,600	含まない	出荷実績なし	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	10,650	含まない	出荷実績なし	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	11,000	含まない	出荷実績なし	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	11,500	含まない	出荷実績なし	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	10,250	含まない	出荷実績なし	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	10,600	含まない	出荷実績なし	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	10,600	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	13,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	13,600	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	13,600	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	13,600	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	14,050	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	13,600	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	13,600	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	13,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 寒地用	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	14,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	14,250	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	14,550	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	14,850	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	15,050	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	15,050	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	15,100	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	14,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	15,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	15,800	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	16,100	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	16,400	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	16,550	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	16,550	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	16,600	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	16,400	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (平たわみ川舗装)	3.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	11,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	11,200	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	11,500	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	11,800	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	12,150	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	12,150	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	12,200	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	11,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装 (改質II型・脱色)	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	39,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	39,250	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	39,550	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	39,850	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	40,000	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	40,000	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	40,050	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	39,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質II)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	13,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	13,450	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	13,750	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	14,050	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	14,250	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	14,250	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	14,300	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	14,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	14,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	14,400	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	14,700	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	15,000	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	15,100	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	15,100	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	15,150	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	15,000	

アスファルト合材現場持込価格

(12月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				1 日 間

事 務 所	I・C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	14,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	14,550	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	14,850	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	15,150	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	15,300	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	15,300	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	15,350	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	15,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシックアスファルト 混合物 (B型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	15,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	15,550	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	15,850	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	16,150	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	16,300	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	16,300	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	16,350	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	16,150	

アスファルト合材現場持込価格

(12月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) Top30	4.30				1 日

事 務 所	I・C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	10,850	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	11,000	含まない	出荷実績なし	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	11,300	含まない	出荷実績なし	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	11,600	含まない	出荷実績なし	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	11,950	含まない	出荷実績なし	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	11,950	含まない	出荷実績なし	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	12,000	含まない	出荷実績なし	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	11,600	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	14,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	14,150	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	14,350	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	14,350	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	15,350	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	15,350	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	15,350	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	14,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (17%) 寒地用	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見IC ～ 東城IC	24.8	17,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	東城IC ～ 庄原IC	30.2	17,900	
	庄原IC ～ 三次東JCT・IC	12.0	17,800	
	三次東JCT・IC ～ 三次IC	5.0	17,750	
	三次IC ～ 高田IC	20.1	17,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	16,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	16,450	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	16,300	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	16,250	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	16,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	12,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	12,200	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	12,050	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	12,000	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	12,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	ほく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ほく離防止剤)	5.20			0.0159	1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	12,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	12,250	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	12,100	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	12,050	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	12,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質II)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	13,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	14,050	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	13,900	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	13,850	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	13,950	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	15,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	15,350	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	15,200	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	15,150	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	15,250	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプ1)	4.10				1 日

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見IC ～ 東城IC	24.8	11,350	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	東城IC ～ 庄原IC	30.2	11,450	含まない	出荷実績なし	
	庄原IC ～ 三次東JCT・IC	12.0	11,300	含まない	出荷実績なし	
	三次東JCT・IC ～ 三次IC	5.0	11,250	含まない	出荷実績なし	
	三次IC ～ 高田IC	20.1	11,350	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装 (改質II型・脱色)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見IC ～ 東城IC	24.8	45,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	東城IC ～ 庄原IC	30.2	45,650	
	庄原IC ～ 三次東JCT・IC	12.0	45,500	
	三次東JCT・IC ～ 三次IC	5.0	45,450	
	三次IC ～ 高田IC	20.1	45,550	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 寒地用	6.00	13			1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	15,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	15,300	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	15,150	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	15,100	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	15,200	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (平たわみ川舗装)	3.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	11,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	11,950	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	11,800	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	11,750	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	11,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B	5.70				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	13,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	13,400	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	13,250	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	13,000	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	13,150	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	13,200	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	13,350	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	13,450	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	13,500	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	13,250	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	13,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	ほく離防止剤	施工時間
	B (ほく離防止剤)	5.70			0.0174	1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	13,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	13,500	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	13,350	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	13,100	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	13,250	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	13,300	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	13,450	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	13,550	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	13,600	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	13,350	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	13,250	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (20%)	4.90				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	18,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	17,750	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	17,600	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	17,350	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	17,500	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	17,550	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	17,700	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	17,800	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	17,850	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	17,600	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	17,500	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型	5.60				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	17,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	17,450	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	17,300	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	17,050	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	17,200	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	17,250	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	17,400	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	17,500	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	17,550	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	17,300	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	17,200	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	13,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	12,900	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	12,750	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	12,500	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	12,650	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	12,700	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	12,850	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	12,950	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	13,000	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	12,750	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	12,650	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	ほく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ほく離防止剤)	5.10			0.0153	1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	13,000	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	12,850	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	12,600	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	12,750	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	12,800	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	12,950	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	13,050	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	13,100	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	12,850	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	12,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.30				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	16,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	16,500	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	16,350	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	16,100	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	16,250	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	16,300	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	16,400	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	16,550	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	16,550	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	16,300	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	16,250	

アスファルト合材現場持込価格

(12月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				1 日

事 務 所	I・C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	12,750	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	12,350	含まない	出荷実績なし	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	12,200	含まない	出荷実績なし	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	11,950	含まない	出荷実績なし	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	12,100	含まない	出荷実績なし	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	12,150	含まない	出荷実績なし	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	12,300	含まない	出荷実績なし	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	12,400	含まない	出荷実績なし	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	12,450	含まない	出荷実績なし	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	12,200	含まない	出荷実績なし	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	12,100	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (平たわみ川舗装)	3.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	13,000	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	12,850	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	12,600	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	12,750	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	12,800	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	12,950	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	13,050	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	13,100	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	12,850	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	12,750	

アスファルト合材現場持込価格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ) A	5.10				1 日 間

[illegible]

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	16,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	15,000	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	14,850	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	14,700	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	14,750	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	14,800	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	15,000	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	15,050	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	15,050	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	15,000	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	14,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型)	4.90				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	15,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	14,700	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	14,550	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	14,300	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	14,450	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	14,500	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	14,650	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	14,750	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	14,800	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	14,550	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	14,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型)	5.50				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	15,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	15,300	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	15,150	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	14,900	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	15,050	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	15,100	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	15,200	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	15,350	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	15,350	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	15,100	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	15,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ) B	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	15,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	14,750	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	14,600	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	14,350	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	14,500	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	14,550	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	14,650	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	14,800	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	14,800	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	14,550	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	14,500	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (はく離防止剤)	5.70			0.0171	1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	13,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ tを加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	13,150	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	13,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能1型 (17%) 寒冷地用	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
米 子 高 速 道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山IC ～ 江府IC	15.3	19,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ tを加算
	江府IC ～ 溝口IC	8.3	19,050	
	溝口IC ～ 米子IC	9.3	19,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
米 子 高 速 道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山IC ～ 江府IC	15.3	18,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/tを加算
	江府IC ～ 溝口IC	8.3	17,950	
	溝口IC ～ 米子IC	9.3	17,950	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.30				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
米 子 高 速 道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	13,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ tを加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	12,700	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	12,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	ほく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ほく離防止剤)	5.40			0.0162	1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	13,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ tを加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	12,900	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	12,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質II)	5.20				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
米 子 高 速 道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	15,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ tを加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	14,700	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	14,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.30				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
米 子 高 速 道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	16,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ tを加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	15,950	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	15,950	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				1 日

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
米子高速 道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山IC ～ 江府IC	15.3	12,500	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 500円/tを加算
	江府IC ～ 溝口IC	8.3	12,200	含まない	出荷実績なし	
	溝口IC ～ 米子IC	9.3	12,200	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	ほく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	15,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ tを加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	15,300	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	15,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシックアスファルト 混合物 (D型)	5.50				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
米 子 高 速 道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	17,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ tを加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	17,400	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	17,400	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B	5.50				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	13,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	13,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 (17%) 寒冷地用	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世IC ～ 湯原IC	12.4	19,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	湯原IC ～ 蒜山IC	18.0	19,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	5.50				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	18,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	18,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
米 子 高 速 道路事務所 (久世～蒜山)	久世IC ～ 湯原IC	12.4	12,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	湯原IC ～ 蒜山IC	18.0	13,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	ほく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ほく離防止剤)	5.40			0.0162	1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	13,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	13,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質II)	5.10				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世IC ～ 湯原IC	12.4	14,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	湯原IC ～ 蒜山IC	18.0	15,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世IC ～ 湯原IC	12.4	16,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	湯原IC ～ 蒜山IC	18.0	16,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.40				1 日

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
米 子 高 速 道路事務所 (久世～蒜山)	久世IC ～ 湯原IC	12.4	12,600	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	湯原IC ～ 蒜山IC	18.0	13,150	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	12,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	12,500	
	松江玉造 I C ～ 穴道 I C	14.1	12,550	
	穴道 I C ～ 穴道 J C T	1.6	12,550	
	穴道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	12,550	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	12,650	
	穴道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	12,550	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 (17%) 寒冷地用	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	18,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	18,250	
	松江玉造 I C ～ 穴道 I C	14.1	18,300	
	穴道 I C ～ 穴道 J C T	1.6	18,300	
	穴道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	18,300	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	18,350	
	穴道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	18,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	5.40				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	17,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	16,950	
	松江玉造 I C ～ 穴道 I C	14.1	17,000	
	穴道 I C ～ 穴道 J C T	1.6	17,000	
	穴道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	17,000	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	17,100	
	穴道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	17,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	ほく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ほく離防止剤)	5.40			0.0162	1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	12,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	12,400	
	松江玉造 I C ～ 穴道 I C	14.1	12,450	
	穴道 I C ～ 穴道 J C T	1.6	12,450	
	穴道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	12,450	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	12,550	
	穴道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	12,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質II)	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西IC ～ 安来IC	6.6	14,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	安来IC ～ 東出雲IC	12.5	14,200	
	松江玉造IC ～ 穴道IC	14.1	14,250	
	穴道IC ～ 穴道JCT	1.6	14,250	
	穴道JCT ～ 斐川IC	4.6	14,250	
	斐川IC ～ 出雲IC	13.6	14,350	
	穴道JCT ～ 三刀屋木次IC	10.6	14,250	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				1 日 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	15,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	14,950	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	15,000	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	15,000	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	15,000	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	15,100	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	15,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(12月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプ1)	4.00				1 日

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西IC ～ 安来IC	6.6	11,550	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	安来IC ～ 東出雲IC	12.5	11,400	含まない	出荷実績なし	
	松江玉造IC ～ 穴道IC	14.1	11,450	含まない	出荷実績なし	
	穴道IC ～ 穴道JCT	1.6	11,450	含まない	出荷実績なし	
	穴道JCT ～ 斐川IC	4.6	11,450	含まない	出荷実績なし	
	斐川IC ～ 出雲IC	13.6	11,550	含まない	出荷実績なし	
	穴道JCT ～ 三刀屋木次IC	10.6	11,450	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(12月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円/ t)	備 考
松江高速 道路事務所	米子西IC ～ 安来IC	6.6	14,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ tを加算
	安来IC ～ 東出雲IC	12.5	14,950	
	松江玉造IC ～ 穴道IC	14.1	14,950	
	穴道IC ～ 穴道JCT	1.6	14,950	
	穴道JCT ～ 斐川IC	4.6	14,950	
	斐川IC ～ 出雲IC	13.6	14,950	
	穴道JCT ～ 三刀屋木次IC	10.6	14,950	