令和3年度

中国支社管内　土木工事設計材料単価表

令和3年7月

中国支社

単　価　目　次

生コンクリート　・・・・・・・・・・　１～３６
アスファルト合材　・・・・・・・・・・　３７～１３１

土木工事設計材料単価表について

１．はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路㈱中国支社及び中国支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、中国支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

２．単価の決定方法

・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「ＷＥＢ建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。

・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。

・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

３．注意事項

・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。

・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。

・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

公表時期　：　２回／年（４月・１０月）

（※）本年度は７月度についても公表する

公表単価　：　生コンクリート価格・アスファルト混合物価格

生コンクリート

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
1	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	A1-1(A)	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**24,600**	
2	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**25,700**	膨張材使用量20kg/m3
3	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**25,700**	膨張材使用量20kg/m3
4	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**21,400**	
5	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**21,400**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
6	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-1(A)	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,200**	
7	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,600**	膨張材使用量20kg/m3
8	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,800**	膨張材使用量20kg/m3
9	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,500**	
10	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,500**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
25	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-1(A)	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,200**	
26	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,600**	膨張材使用量20kg/m3
27	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,800**	膨張材使用量20kg/m3
28	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,500**	
29	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,500**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
30	岡山（高）	岡山道	岡山総社	賀陽	岡山県	総社市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**13,150**	
31	岡山（高）	岡山道	岡山総社	賀陽	岡山県	総社市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**13,150**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
36	岡山（高）	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備中央町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,450**	膨張材使用量20kg/m3
39	岡山（高）	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備中央町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,150**	
42	岡山（高）	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備中央町	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,150**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
48	岡山（高）	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,450**	膨張材使用量20kg/m3
51	岡山（高）	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,150**	
54	岡山（高）	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,150**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
2106 add 001	津山（高）	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,950**	
2106 add 002	津山（高）	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
2106 add 003	津山（高）	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**17,000**	
2106 add 004	津山（高）	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,150**	
57	津山（高）	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	ﾍﾞｰｽ	21	25 20	18	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,150**	高性能AE減水剤使用
58	津山（高）	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,950**	
59	津山（高）	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,450**	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
60	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,950**	
61	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,300**	膨張材使用量20kg/m3
62	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,450**	膨張材使用量20kg/m3
63	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
64	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**17,000**	
65	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,150**	
66	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf)	21	25 20	3.0	6.0	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	310	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,150**	
67	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**16,150**	
68	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,150**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
69	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	P2-2 (B)	40	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65% 以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,550**	
70	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,550**	
71	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65% 以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,950**	
72	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65% 以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,800**	
73	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65% 以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,200**	
74	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	320	65% 以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**20,450**	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
75	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	T3-4（Ad）	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	340	65% 以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,200**	繊維混入後のｱｼﾞﾃｰﾀ車洗浄費用は含まない
76	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	HS1-1	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 舗装用ｾﾒﾝﾄ ﾌﾗｲｱｯｼｭB種 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,500**	
77	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	H2-1（A）	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種 舗装用ｾﾒﾝﾄ	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,700**	
78	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	ﾍﾞｰｽ	21	25 20	18	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,900**	高性能AE減水剤使用
79	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,600**	
80	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	A1-1（A）	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**20,100**	
81	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,600**	
82	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**24,000**	膨張材使用量20kg/m3
83	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**24,200**	膨張材使用量20kg/m3
84	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,500**	
85	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**17,500**	
86	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
87	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	C1-1（Sf）	21	25 20	3.0	6.0	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	310	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**－**	流通なし
88	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	C1-1（Sf）	18	25 20	2.5～4.5	4.5～7.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	280	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,000**	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）		
89	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf)	18	25 20	2.5～4.5	4.5～7.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	280	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,600**	
90	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	C1-1 (Sf)	18	25 20	3.5～5.5	4.5～7.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	280	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,000**	
91	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf)	18	25 20	3.5～5.5	4.5～7.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	280	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,600**	
92	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**17,000**	
93	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
94	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	P2-2 (B)	40	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65% 以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,500**	
95	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**22,000**	高性能AE減水剤使用
96	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65% 以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,800**	
97	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65% 以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,700**	
98	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65% 以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,100**	
99	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	320	65% 以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**－**	流通なし
100	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	340	65% 以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**－**	流通なし
101	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	HS1-1	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 舗装用ｾﾒﾝﾄ ﾌﾗｲｱｯｼｭB種 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**－**	流通なし
102	津山(高)	岡山道	有漢	北房JCT	岡山県	真庭市	H2-1 (A)	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種 舗装用ｾﾒﾝﾄ	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,700**	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）		
103	津山(高)	米子道	落合JCT	久世	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**24,200**	膨張材使用量20kg/m3
104	津山(高)	米子道	落合JCT	久世	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
105	津山(高)	米子道	落合JCT	久世	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
106	米子(高)	米子道	久世	湯原	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
108	米子(高)	米子道	久世	湯原	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
109	米子(高)	米子道	湯原	蒜山	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
111	米子(高)	米子道	湯原	蒜山	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
112	津山(高)	中国道	落合	北房JCT	岡山県	真庭市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**20,100**	
113	津山(高)	中国道	落合	北房JCT	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**24,000**	膨張材使用量20kg/m3
114	津山(高)	中国道	落合	北房JCT	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**24,200**	膨張材使用量20kg/m3
115	津山(高)	中国道	落合	北房JCT	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
116	津山(高)	中国道	落合	北房JCT	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
117	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**20,100**	
118	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**24,000**	膨張材使用量20kg/m3
119	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**24,200**	膨張材使用量20kg/m3

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
120	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
121	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
123	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,680**	
124	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**24,630**	膨張材使用量20kg/m3
125	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**24,780**	膨張材使用量20kg/m3
126	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,080**	
127	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,080**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
2106 add 005	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	B1-3 (C)	24	25 20	8	4.5	高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	膨張材	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,930**	膨張材使用量20kg/m3
130	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,080**	
131	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,080**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
132	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	備前市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	
133	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	和気町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	
134	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	和気町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	
135	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	和気町	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
137	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	赤磐市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）		
138	岡山（高）	山陽道	山陽	岡山	岡山県	赤磐市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,800**	膨張材使用量20kg/m3
139	岡山（高）	山陽道	山陽	岡山	岡山県	赤磐市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	
140	岡山（高）	山陽道	山陽	岡山	岡山県	赤磐市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**15,950**	
141	岡山（高）	山陽道	山陽	岡山	岡山県	赤磐市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
142	岡山（高）	山陽道	和気	山陽	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	
143	岡山（高）	山陽道	和気	山陽	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
144	岡山（高）	山陽道	山陽	岡山	岡山県	岡山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,800**	膨張材使用量20kg/m3
145	岡山（高）	山陽道	山陽	岡山	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	
146	岡山（高）	山陽道	山陽	岡山	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
147	岡山（高）	山陽道	岡山	倉敷	岡山県	岡山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,800**	膨張材使用量20kg/m3
148	岡山（高）	山陽道	岡山	倉敷	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	
149	岡山（高）	山陽道	岡山	倉敷	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
150	岡山（高）	岡山道	岡山 JCT	岡山 総社	岡山県	岡山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,800**	膨張材使用量20kg/m3
151	岡山（高）	岡山道	岡山 JCT	岡山 総社	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	
152	岡山（高）	岡山道	岡山 JCT	岡山 総社	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
153	岡山(高)	岡山道	岡山総社	賀陽	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	
154	岡山(高)	岡山道	岡山総社	賀陽	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
155	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷JCT	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,800**	膨張材使用量20kg/m3
156	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷JCT	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	
157	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷JCT	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
158	岡山(高)	山陽道	倉敷JCT	倉敷	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,800**	膨張材使用量20kg/m3
159	岡山(高)	山陽道	倉敷JCT	倉敷	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	
160	岡山(高)	山陽道	倉敷JCT	玉島	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,800**	膨張材使用量20kg/m3
161	岡山(高)	山陽道	倉敷JCT	玉島	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,700**	
162	岡山(高)	山陽道	倉敷JCT	玉島	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,700**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
163	岡山(高)	山陽道 早島支線	倉敷JCT	早島	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,800**	膨張材使用量20kg/m3
164	岡山(高)	山陽道 早島支線	倉敷JCT	早島	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	
165	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,700**	
166	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,700**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
167	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	浅口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,700**	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
2106 add 006	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,500**	膨張材使用量20kg/m3
172	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,700**	
2106 add 007	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,700**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
173	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	広島県	福山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,700**	
174	福山(高)	山陽道	福山東	福山西	広島県	福山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,700**	
176	福山(高)	山陽道	福山東	福山西	広島県	福山市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,700**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
177	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	福山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,300**	膨張材使用量20kg/m3
178	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	福山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,700**	
179	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	福山市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,700**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
181	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	尾道市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,600**	
183	福山(高)	山陽道	尾道	三原 久井	広島県	尾道市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,600**	
184	福山(高)	山陽道	尾道	三原 久井	広島県	尾道市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,600**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
2106 add 008	福山(高)	山陽道	三原 久井	本郷	広島県	三原市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,600**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
189	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	
190	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
191	千代田（高）	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
192	千代田（高）	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
193	千代田（高）	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
194	千代田（高）	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	15,450	
195	千代田（高）	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	15,450	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
196	千代田（高）	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	ー	流通希少
197	千代田（高）	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,750	
198	千代田（高）	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,750	
199	千代田（高）	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
200	千代田（高）	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
201	千代田（高）	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
202	千代田（高）	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	15,450	
203	千代田（高）	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	15,450	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
204	千代田（高）	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	ー	流通希少
205	千代田（高）	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,750	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
206	千代田（高）	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,750	
207	千代田（高）	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
208	千代田（高）	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
209	千代田（高）	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
210	千代田（高）	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	15,450	
211	千代田（高）	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	15,450	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
212	千代田（高）	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少
213	千代田（高）	広島道	広島北	広島西風新都	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,750	
214	千代田（高）	広島道	広島北	広島西風新都	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,750	
215	千代田（高）	広島道	広島北	広島西風新都	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
216	千代田（高）	広島道	広島北	広島西風新都	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
217	千代田（高）	広島道	広島北	広島西風新都	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
218	千代田（高）	広島道	広島北	広島西風新都	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	15,450	
219	千代田（高）	広島道	広島北	広島西風新都	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	15,450	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
220	千代田（高）	広島道	広島北	広島西風新都	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
221	広島（高）	広島道	広島西風新都	広島JCT	広島県	広島市	A1−4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**20,050**	膨張材使用量20kg/m3
2106 add 009	広島（高）	広呉道	仁保	坂北	広島県	坂町	C2−1（B）	18	40	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	−	65% 以下	165(40)	−	−	m3	**16,640**	
229	広島（工）	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1−3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	−	65% 以下	175(25) 175(20)	−	−	m3	**16,750**	
230	広島（工）	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1−4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**20,050**	膨張材使用量20kg/m3
231	広島（工）	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1−5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**20,050**	膨張材使用量20kg/m3
232	広島（工）	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	B1−3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	−	65% 以下	175(25) 175(20)	−	−	m3	**15,850**	
233	広島（工）	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	B2−1	24	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	−	65% 以下	165(40)	−	−	m3	**15,850**	
234	広島（工）	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	C1−1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	−	65% 以下	175(25) 175(20)	−	−	m3	**15,450**	
235	広島（工）	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	C2−1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	−	65% 以下	165(40)	−	−	m3	**15,450**	
236	広島（工）	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	D1−1	18	40 25 20	−	−	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	−	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	−	−	m3	**15,450**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18−8−40)で調査
238	広島（工）	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	P3−2	36	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65% 以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**20,730**	
247	広島（工）	広呉道	坂北	天応西	広島県	坂町	Y1−1	30	25 20	18	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	350	65% 以下	175(25) 175(20)	−	−	m3	**18,250**	高性能AE減水剤使用
2106 add 010	広島（工）	広呉道	坂南	天応東	広島県	呉市	A1−3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	−	65% 以下	175(25) 175(20)	−	−	m3	**17,250**	
2106 add 011	広島（工）	広呉道	坂南	天応東	広島県	呉市	A1−4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,080**	
2106 add 012	広島（工）	広呉道	坂南	天応東	広島県	呉市	A1−5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,080**	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3−4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）		
248	広島（工）	広呉道	坂南	天応東	広島県	呉市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,350**	
249	広島（工）	広呉道	坂南	天応東	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**16,350**	
250	広島（工）	広呉道	坂南	天応東	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	
251	広島（工）	広呉道	坂南	天応東	広島県	呉市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**15,950**	
252	広島（工）	広呉道	坂南	天応東	広島県	呉市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	
2106 add 013	広島（工）	広呉道	坂南	天応東	広島県	呉市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65% 以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,810**	
2106 add 014	広島（工）	広呉道	坂南	天応東	広島県	呉市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	350	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,230**	高性能AE減水剤使用
2106 add 015	広島（高）	広呉道	天応東	天応東	広島県	呉市	C2-1 (B)	18	40	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**17,140**	
257	広島（工）	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,250**	
258	広島（工）	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,080**	膨張材使用量20kg/m3
259	広島（工）	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,080**	膨張材使用量20kg/m3
260	広島（工）	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,350**	
261	広島（工）	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**16,350**	
262	広島（工）	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	B2-1 (C)	30	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**17,250**	
263	広島（工）	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
264	広島（工）	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**15,950**	
265	広島（工）	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 フライアッシュB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
267	広島（工）	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65% 以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,810**	
271	広島（工）	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	T1-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	**－**	流通希少
272	広島（工）	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	T1-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	**－**	流通希少
274	広島（工）	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	**－**	流通希少
275	広島（工）	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	**－**	流通希少
276	広島（工）	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	350	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,230**	高性能AE減水剤使用
277	広島（工）	広呉道	天応東	呉	広島県	呉市	Y1-1	40	25 20	18	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	350	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**21,400**	高性能AE減水剤使用
2106 add 016	三次（高）	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	B1-3 (C)	24	25 20	8	4.5	高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	膨張材	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**21,850**	膨張材使用量20kg/m3
281	三次（高）	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,450**	
282	三次（高）	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 フライアッシュB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,450**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
290	三次（高）	中国道	庄原	三次	広島県	庄原市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,450**	
291	三次（高）	中国道	庄原	三次	広島県	庄原市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 フライアッシュB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,450**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
293	三次（高）	中国道	庄原	三次	広島県	三次市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,950**	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）		
294	三次（高）	中国道	庄原	三次	広島県	三次市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
297	三次（高）	中国道	三次	高田	広島県	三次市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,950**	
298	三次（高）	中国道	三次	高田	広島県	三次市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
300	三次（高）	中国道	三次	高田	広島県	安芸高田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,450**	
301	三次（高）	中国道	三次	高田	広島県	安芸高田市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,450**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
302	千代田（高）	中国道	高田	千代田	広島県	安芸高田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	
303	千代田（高）	中国道	高田	千代田	広島県	安芸高田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	
304	千代田（高）	中国道	高田	千代田	広島県	安芸高田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**20,850**	膨張材使用量20kg/m3
305	千代田（高）	中国道	高田	千代田	広島県	安芸高田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**20,850**	膨張材使用量20kg/m3
306	千代田（高）	中国道	高田	千代田	広島県	安芸高田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,900**	高性能AE減水剤使用
307	千代田（高）	中国道	高田	千代田	広島県	安芸高田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,450**	
308	千代田（高）	中国道	高田	千代田	広島県	安芸高田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**15,450**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
309	千代田（高）	中国道	高田	千代田	広島県	安芸高田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	**ー**	流通希少
310	千代田（高）	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,000**	
311	千代田（高）	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,000**	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
312	千代田（高）	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
313	千代田（高）	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
314	千代田（高）	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,150	高性能AE減水剤使用
315	千代田（高）	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,700	
316	千代田（高）	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	16,700	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
317	千代田（高）	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	ー	流通希少
318	千代田（高）	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,000	
319	千代田（高）	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,000	
320	千代田（高）	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
321	千代田（高）	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
322	千代田（高）	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,150	高性能AE減水剤使用
323	千代田（高）	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,700	
324	千代田（高）	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	16,700	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
325	千代田（高）	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	ー	流通希少
326	千代田（高）	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,000	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
327	千代田（高）	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,000	
328	千代田（高）	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
329	千代田（高）	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
330	千代田（高）	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,150	高性能AE減水剤使用
331	千代田（高）	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,700	
332	千代田（高）	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	16,700	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
333	千代田（高）	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少
334	千代田（高）	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,000	
335	千代田（高）	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,000	
336	千代田（高）	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
337	千代田（高）	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
338	千代田（高）	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,150	高性能AE減水剤使用
339	千代田（高）	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	16,700	
340	千代田（高）	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	16,700	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
341	千代田（高）	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
342	千代田（高）	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,050**	
343	千代田（高）	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,050**	
344	千代田（高）	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,150**	膨張材使用量20kg/m3
345	千代田（高）	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,150**	膨張材使用量20kg/m3
346	千代田（高）	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,200**	高性能AE減水剤使用
347	千代田（高）	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,750**	
348	千代田（高）	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
349	千代田（高）	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	**－**	流通希少
350	千代田（高）	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸太田町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,050**	
351	千代田（高）	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸太田町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,050**	
352	千代田（高）	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸太田町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,150**	膨張材使用量20kg/m3
353	千代田（高）	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸太田町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,150**	膨張材使用量20kg/m3
354	千代田（高）	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸太田町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,200**	高性能AE減水剤使用
355	千代田（高）	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸太田町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,750**	
356	千代田（高）	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸太田町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
357	千代田（高）	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸太田町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	ー	流通希少
358	千代田（高）	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	19,050	
359	千代田（高）	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	19,050	
360	千代田（高）	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
361	千代田（高）	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
362	千代田（高）	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	19,200	高性能AE減水剤使用
363	千代田（高）	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	17,750	
364	千代田（高）	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	17,750	
365	千代田（高）	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	17,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
366	千代田（高）	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸太田町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	ー	流通希少
367	千代田（高）	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市【吉和】	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	19,050	
368	千代田（高）	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市【吉和】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	19,050	
369	千代田（高）	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市【吉和】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
370	千代田（高）	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市【吉和】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
371	千代田（高）	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市【吉和】	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	19,200	高性能AE減水剤使用

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）		
372	千代田（高）	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市【吉和】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,750**	
373	千代田（高）	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市【吉和】	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
374	千代田（高）	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市【吉和】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	**－**	流通希少
375	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,050**	
376	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,050**	
377	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	**23,150**	膨張材使用量20kg/m3
378	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	**23,150**	膨張材使用量20kg/m3
379	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,200**	高性能AE減水剤使用
380	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,750**	
381	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**17,750**	
382	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
383	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市【吉和】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	**－**	流通希少
384	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**－**	流通希少
385	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**－**	流通希少
386	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	**－**	流通希少

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
387	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	ー	流通希少
388	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	ー	流通希少
389	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	ー	流通希少
390	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	ー	流通希少
391	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	ー	流通希少
392	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市【錦町】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	ー	流通希少
393	周南（高）	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市【玖珂】	A1-3（B）	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	50%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	ー	流通希少
394	周南（高）	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市【玖珂】	A1-5（A）	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	ー	流通希少
395	周南（高）	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市【玖珂】	B1-3（A）	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	60%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	ー	流通希少
396	周南（高）	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市【玖珂】	B2-1（A）	24	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	ー	流通希少
397	周南（高）	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市【玖珂】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	ー	流通希少
398	周南（高）	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市【玖珂】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	ー	流通希少
399	周南（高）	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市【玖珂】	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	ー	流通希少
400	周南（高）	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	A1-3（B）	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	50%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,050**	
401	周南（高）	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	A1-5（A）	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,150**	膨張材使用量20kg/m3

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）		
402	周南（高）	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	B1-3（A）	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	60%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,350**	
403	周南（高）	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	B2-1（A）	24	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,100**	
404	周南（高）	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
405	周南（高）	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	
406	周南（高）	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
407	周南（高）	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	A1-3（B）	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	50%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,050**	
408	周南（高）	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	A1-5（A）	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,150**	膨張材使用量20kg/m3
409	周南（高）	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	B1-3（A）	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	60%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,350**	
410	周南（高）	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	B2-1（A）	24	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,100**	
411	周南（高）	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
412	周南（高）	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	
413	周南（高）	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
414	山口（高）	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市【鹿野】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**ー**	流通希少
415	山口（高）	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市【鹿野】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	**ー**	流通希少
416	山口（高）	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市【鹿野】	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**ー**	流通希少

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
417	山口（高）	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市【鹿野】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**20,000**	
418	山口（高）	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市【鹿野】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	**19,750**	
419	山口（高）	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市【鹿野】	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
420	周南（高）	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	A1-3（B）	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	50%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,400**	
421	周南（高）	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	A1-5（A）	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,750**	膨張材使用量20kg/m3
422	周南（高）	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	B1-3（A）	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	60%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,350**	
423	周南（高）	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	B2-1（A）	24	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,100**	
424	周南（高）	山陽道	徳山西	山口南	山口県	防府市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
425	周南（高）	山陽道	徳山西	山口南	山口県	防府市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	
426	周南（高）	山陽道	徳山西	山口南	山口県	防府市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
427	周南（高）	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	A1-3（B）	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	50%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,400**	
428	周南（高）	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	A1-5（A）	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,750**	膨張材使用量20kg/m3
429	周南（高）	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	B1-3（A）	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	60%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,350**	
430	周南（高）	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	B2-1（A）	24	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,100**	
2106 add 017	周南（高）	中国道	防府西	山口南	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
2106 add 018	周南（高）	中国道	防府西	山口南	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	
2106 add 019	周南（高）	中国道	防府西	山口南	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 フライｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
431	山口（高）	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市【徳地】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,000**	
432	山口（高）	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市【徳地】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**18,750**	
433	山口（高）	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市【徳地】	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 フライｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
434	山口（高）	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
435	山口（高）	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	
436	山口（高）	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 フライｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
437	山口（高）	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
438	山口（高）	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	
439	山口（高）	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 フライｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
440	山口（高）	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,350**	膨張材使用量20kg/m3
441	山口（高）	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
442	山口（高）	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	
443	山口（高）	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 フライｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）		
444	山口（高）	中国道	山口JCT	小郡	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
445	山口（高）	中国道	山口JCT	小郡	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	
446	山口（高）	中国道	山口JCT	小郡	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
449	山口（高）	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
450	山口（高）	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	
451	山口（高）	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
453	山口（高）	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
454	山口（高）	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	
455	山口（高）	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
456	山口（高）	山陽道	宇部JCT	宇部	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
457	山口（高）	山陽道	宇部JCT	宇部	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	
458	山口（高）	山陽道	宇部JCT	宇部	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
459	山口（高）	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
460	山口（高）	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	
461	山口（高）	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）		
462	山口（高）	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,300**	
463	山口（高）	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**18,050**	
464	山口（高）	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,050**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
465	山口（高）	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,300**	
466	山口（高）	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**18,050**	
467	山口（高）	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,050**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
468	山口（高）	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,300**	
469	山口（高）	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**18,050**	
470	山口（高）	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,050**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
471	山口（高）	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
472	山口（高）	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	
473	山口（高）	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
474	山口（高）	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,450**	膨張材使用量20kg/m3
475	山口（高）	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
476	山口（高）	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
477	山口（高）	中国道	美祢西	下関JCT	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
478	山口（高）	中国道	下関JCT	小月	山口県	下関市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,450**	膨張材使用量20kg/m3
479	山口（高）	中国道	下関JCT	小月	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
480	山口（高）	中国道	下関JCT	小月	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	
481	山口（高）	中国道	下関JCT	小月	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
482	山口（高）	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
483	山口（高）	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	
484	山口（高）	中国道	小月	下関	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
485	山口（高）	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
486	山口（高）	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	
487	山口（高）	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽小野田市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
488	山口（高）	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	
489	山口（高）	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	**16,750**	
490	山口（高）	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽小野田市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,750**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
491	山口（高）	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
492	山口（高）	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	16,750	
493	山口（高）	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽小野田市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	16,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
494	山口（高）	山陽道	埴生	下関JCT	山口県	山陽小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	17,000	
495	山口（高）	山陽道	埴生	下関JCT	山口県	山陽小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	16,750	
496	山口（高）	山陽道	埴生	下関JCT	山口県	山陽小野田市	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	16,750	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
497	米子（高）	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	20,190	
498	米子（高）	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,370	膨張材使用量20kg/m3
499	米子（高）	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	19,180	
500	米子（高）	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	18,900	
501	米子（高）	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,740	
503	米子（高）	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	18,510	
504	米子（高）	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	18,510	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
509	米子（高）	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2（B）	40	25 20	8	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	24,600	
510	米子（高）	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2（N）	40	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	22,900	高性能AE減水剤使用
511	米子（高）	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	25,110	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
512	米子（高）	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4（N）	40	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,350	
513	米子（高）	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 舗装用ｾﾒﾝﾄ ﾌﾗｲｱｯｼｭB種 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	ー	製造不能
514	米子（高）	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	HS1-1（A）	曲げ4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 舗装用ｾﾒﾝﾄ ﾌﾗｲｱｯｼｭB種 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	270	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	21,550	
515	米子（高）	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	H2-1	曲げ4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 舗装用ｾﾒﾝﾄ ﾌﾗｲｱｯｼｭB種 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	21,700	
517	米子（高）	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	20,190	
519	米子（高）	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	18,900	
529	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	ー	流通希少
530	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	ー	流通希少
531	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	ー	流通希少
532	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	ー	流通希少
533	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	ー	流通希少
534	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	ー	流通希少
535	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	ー	流通希少

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載			
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）		
536	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	ー	流通希少
537	千代田（高）	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	ー	流通希少
539	山口（高）	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	ー	流通希少
540	山口（高）	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	165(40)	－	－	m3	ー	流通希少
541	山口（高）	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	D1-1	18	40 25 20	－	－	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	ー	流通希少
542	千代田（高）	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,200**	
543	千代田（高）	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,200**	
544	千代田（高）	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,800**	膨張材使用量20kg/m3
545	千代田（高）	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**24,000**	膨張材使用量20kg/m3
546	千代田（高）	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,600**	
547	千代田（高）	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,300**	
548	千代田（高）	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
549	千代田（高）	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	ー	流通希少
550	千代田（高）	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,200**	
551	千代田（高）	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,200**	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
552	千代田（高）	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,800**	膨張材使用量20kg/m3
553	千代田（高）	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**24,000**	膨張材使用量20kg/m3
554	千代田（高）	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,600**	
555	千代田（高）	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,300**	
556	千代田（高）	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,000**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
557	千代田（高）	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	**ー**	流通希少
558	千代田（高）	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,700**	
559	千代田（高）	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,700**	
560	千代田（高）	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,200**	膨張材使用量20kg/m3
561	千代田（高）	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,900**	膨張材使用量20kg/m3
562	千代田（高）	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,000**	高性能AE減水剤使用
563	千代田（高）	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,450**	
564	千代田（高）	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
565	千代田（高）	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	**ー**	流通希少
566	千代田（高）	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,700**	

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
567	千代田（高）	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,700**	
568	千代田（高）	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,200**	膨張材使用量20kg/m3
569	千代田（高）	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,900**	膨張材使用量20kg/m3
570	千代田（高）	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,000**	高性能AE減水剤使用
571	千代田（高）	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,450**	
572	千代田（高）	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
573	千代田（高）	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	**－**	流通希少
574	千代田（高）	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,700**	
575	千代田（高）	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**18,700**	
576	千代田（高）	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**23,200**	膨張材使用量20kg/m3
577	千代田（高）	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	**22,900**	膨張材使用量20kg/m3
578	千代田（高）	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**19,000**	高性能AE減水剤使用
579	千代田（高）	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65% 以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	**17,450**	
580	千代田（高）	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65% 以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	**16,950**	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
581	千代田（高）	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65% 以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	**－**	流通希少

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
582	千代田（高）	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,700	
583	千代田（高）	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,700	
584	千代田（高）	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
585	千代田（高）	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
586	千代田（高）	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	19,000	高性能AE減水剤使用
587	千代田（高）	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	17,450	
588	千代田（高）	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	16,950	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
589	千代田（高）	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	―	流通希少
590	千代田（高）	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,700	
591	千代田（高）	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,700	
592	千代田（高）	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
593	千代田（高）	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
594	千代田（高）	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	19,000	高性能AE減水剤使用
595	千代田（高）	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	17,450	
596	千代田（高）	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	16,950	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 －令和３年６月調査－ ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価　格（円）	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の圧縮強度	粗骨材の最大寸法	スランプ	空気量	セメントの種類	最低セメント量	水セメント比（W/C）	単位水量の上限	添加剤等の名称及び使用量を記載				
			（自）	（至）	県	市		（N/mm2）	（mm）	（cm）	（%）		（kg/m3）	%	（kg/m3）	（名称）	（使用量）			
597	千代田（高）	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	ー	流通希少
598	千代田（高）	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	230	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,700	
599	千代田（高）	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	18,700	
600	千代田（高）	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
601	千代田（高）	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
602	千代田（高）	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	19,000	高性能AE減水剤使用
603	千代田（高）	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	17,450	
604	千代田（高）	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 高炉B種 ﾌﾗｲｱｯｼｭB種	－	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	－	－	m3	16,950	ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査
605	千代田（高）	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	－	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000	①ﾒｰｶｰ推奨値 ②ﾒｰｶｰ推奨値 ③50%置換	m3	ー	流通希少

＜調査条件＞
1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

アスファルト合材

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.80				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
周南高速道路事務所	岩国ＩＣ　～　玖珂ＩＣ	14.1	15,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	玖珂ＩＣ　～　熊毛ＩＣ	12.2	15,100	
	熊毛ＩＣ　～　徳山東ＩＣ	11.8	14,950	
	徳山東ＩＣ　～　徳山西ＩＣ	18.0	15,000	
	徳山西ＩＣ　～　防府東ＩＣ	12.6	15,200	
	防府東ＩＣ　～　防府西ＩＣ	3.3	15,400	
	防府西ＩＣ　～　山口南ＩＣ	8.6	15,100	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.30				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
周南高速道路事務所	岩国ＩＣ　～　玖珂ＩＣ	14.1	14,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	玖珂ＩＣ　～　熊毛ＩＣ	12.2	14,850	
	熊毛ＩＣ　～　徳山東ＩＣ	11.8	14,700	
	徳山東ＩＣ　～　徳山西ＩＣ	18.0	14,750	
	徳山西ＩＣ　～　防府東ＩＣ	12.6	14,950	
	防府東ＩＣ　～　防府西ＩＣ	3.3	15,150	
	防府西ＩＣ　～　山口南ＩＣ	8.6	14,850	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	4.90				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
周南高速道路事務所	岩国ＩＣ　～　玖珂ＩＣ	14.1	12,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	玖珂ＩＣ　～　熊毛ＩＣ	12.2	12,400	
	熊毛ＩＣ　～　徳山東ＩＣ	11.8	12,250	
	徳山東ＩＣ　～　徳山西ＩＣ	18.0	12,300	
	徳山西ＩＣ　～　防府東ＩＣ	12.6	12,500	
	防府東ＩＣ　～　防府西ＩＣ	3.3	12,750	
	防府西ＩＣ　～　山口南ＩＣ	8.6	12,500	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
周南高速道路事務所	岩国ＩＣ　～　玖珂ＩＣ	14.1	13,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	玖珂ＩＣ　～　熊毛ＩＣ	12.2	13,550	
	熊毛ＩＣ　～　徳山東ＩＣ	11.8	13,400	
	徳山東ＩＣ　～　徳山西ＩＣ	18.0	13,450	
	徳山西ＩＣ　～　防府東ＩＣ	12.6	13,650	
	防府東ＩＣ　～　防府西ＩＣ	3.3	13,900	
	防府西ＩＣ　～　山口南ＩＣ	8.6	13,700	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）	3.80				昼　間

事　務　所	Ⅰ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備　考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
周南高速道路事務所	岩国ＩＣ　～　玖珂ＩＣ	14.1	10,000	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	玖珂ＩＣ　～　熊毛ＩＣ	12.2	10,050	含まない	出荷実績なし	
	熊毛ＩＣ　～　徳山東ＩＣ	11.8	9,900	含まない	出荷実績なし	
	徳山東ＩＣ　～　徳山西ＩＣ	18.0	9,950	含まない	出荷実績なし	
	徳山西ＩＣ　～　防府東ＩＣ	12.6	10,150	含まない	出荷実績なし	
	防府東ＩＣ　～　防府西ＩＣ	3.3	10,350	含まない	出荷実績なし	
	防府西ＩＣ　～　山口南ＩＣ	8.6	10,050	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.70				昼　間

事　務　所	Ⅰ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
広島高速道路事務所	河内ＩＣ　～　高屋ＪＣＴ・ＩＣ	6.2	14,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	高屋ＪＣＴ・ＩＣ　～　西条ＩＣ	4.9	14,550	
	西条ＩＣ　～　志和ＩＣ	11.0	14,650	
	志和ＩＣ　～　広島東ＩＣ	10.4	14,650	
	広島東ＩＣ　～　広島ＩＣ	6.4	14,650	
	広島ＩＣ　～　広島ＪＣＴ	7.5	14,500	
	広島ＪＣＴ　～　五日市ＩＣ	3.0	14,500	
	五日市ＩＣ　～　廿日市JＣＴ	14.3	14,600	
	廿日市JＣＴ　～　廿日市ＩＣ	2.9	14,600	
	廿日市ＪＣＴ　～　大野ＩＣ	4.7	14,600	
	大野ＩＣ　～　大竹ＩＣ	8.3	14,750	
	大竹ＩＣ　～　岩国ＩＣ	9.2	14,700	
	広島ＪＣＴ　～　広島西風新都ＩＣ	4.0	14,500	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.40				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
広島高速道路事務所	河内ＩＣ　～　高屋ＪＣＴ・ＩＣ	6.2	14,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	高屋ＪＣＴ・ＩＣ　～　西条ＩＣ	4.9	14,450	
	西条ＩＣ　～　志和ＩＣ	11.0	14,550	
	志和ＩＣ　～　広島東ＩＣ	10.4	14,550	
	広島東ＩＣ　～　広島ＩＣ	6.4	14,550	
	広島ＩＣ　～　広島ＪＣＴ	7.5	14,400	
	広島ＪＣＴ　～　五日市ＩＣ	3.0	14,400	
	五日市ＩＣ　～　廿日市JＣＴ	14.3	14,500	
	廿日市JＣＴ　～　廿日市ＩＣ	2.9	14,500	
	廿日市ＪＣＴ　～　大野ＩＣ	4.7	14,500	
	大野ＩＣ　～　大竹ＩＣ	8.3	14,650	
	大竹ＩＣ　～　岩国ＩＣ	9.2	14,650	
	広島ＪＣＴ　～　広島西風新都ＩＣ	4.0	14,400	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト（半たわみ用舗装）（ストアス）	3.60				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
広島高速道路事務所	河内ＩＣ　～　高屋ＪＣＴ・ＩＣ	6.2	10,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	高屋ＪＣＴ・ＩＣ　～　西条ＩＣ	4.9	10,500	
	西条ＩＣ　～　志和ＩＣ	11.0	10,600	
	志和ＩＣ　～　広島東ＩＣ	10.4	10,600	
	広島東ＩＣ　～　広島ＩＣ	6.4	10,600	
	広島ＩＣ　～　広島ＪＣＴ	7.5	10,450	
	広島ＪＣＴ　～　五日市ＩＣ	3.0	10,450	
	五日市ＩＣ　～　廿日市JＣＴ	14.3	10,550	
	廿日市JＣＴ　～　廿日市ＩＣ	2.9	10,550	
	廿日市ＪＣＴ　～　大野ＩＣ	4.7	10,550	
	大野ＩＣ　～　大竹ＩＣ	8.3	10,700	
	大竹ＩＣ　～　岩国ＩＣ	9.2	10,700	
	広島ＪＣＴ　～　広島西風新都ＩＣ	4.0	10,450	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト（半たわみ用舗装）【改質Ⅱ型】	3.60				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
広島高速道路事務所	河内ＩＣ　～　高屋ＪＣＴ・ＩＣ	6.2	11,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	高屋ＪＣＴ・ＩＣ　～　西条ＩＣ	4.9	11,650	
	西条ＩＣ　～　志和ＩＣ	11.0	11,750	
	志和ＩＣ　～　広島東ＩＣ	10.4	11,750	
	広島東ＩＣ　～　広島ＩＣ	6.4	11,750	
	広島ＩＣ　～　広島ＪＣＴ	7.5	11,600	
	広島ＪＣＴ　～　五日市ＩＣ	3.0	11,600	
	五日市ＩＣ　～　廿日市JＣＴ	14.3	11,700	
	廿日市JＣＴ　～　廿日市ＩＣ	2.9	11,700	
	廿日市ＪＣＴ　～　大野ＩＣ	4.7	11,700	
	大野ＩＣ　～　大竹ＩＣ	8.3	11,850	
	大竹ＩＣ　～　岩国ＩＣ	9.2	11,850	
	広島ＪＣＴ　～　広島西風新都ＩＣ	4.0	11,600	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	4.90				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
広島高速道路事務所	河内ＩＣ　～　高屋ＪＣＴ・ＩＣ	6.2	12,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	高屋ＪＣＴ・ＩＣ　～　西条ＩＣ	4.9	12,200	
	西条ＩＣ　～　志和ＩＣ	11.0	12,250	
	志和ＩＣ　～　広島東ＩＣ	10.4	12,250	
	広島東ＩＣ　～　広島ＩＣ	6.4	12,250	
	広島ＩＣ　～　広島ＪＣＴ	7.5	12,100	
	広島ＪＣＴ　～　五日市ＩＣ	3.0	12,100	
	五日市ＩＣ　～　廿日市JＣＴ	14.3	12,200	
	廿日市JＣＴ　～　廿日市ＩＣ	2.9	12,200	
	廿日市ＪＣＴ　～　大野ＩＣ	4.7	12,200	
	大野ＩＣ　～　大竹ＩＣ	8.3	12,350	
	大竹ＩＣ　～　岩国ＩＣ	9.2	12,400	
	広島ＪＣＴ　～　広島西風新都ＩＣ	4.0	12,100	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.70				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
広島高速道路事務所	河内ＩＣ　～　高屋ＪＣＴ・ＩＣ	6.2	13,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	高屋ＪＣＴ・ＩＣ　～　西条ＩＣ	4.9	13,250	
	西条ＩＣ　～　志和ＩＣ	11.0	13,300	
	志和ＩＣ　～　広島東ＩＣ	10.4	13,300	
	広島東ＩＣ　～　広島ＩＣ	6.4	13,250	
	広島ＩＣ　～　広島ＪＣＴ	7.5	13,100	
	広島ＪＣＴ　～　五日市ＩＣ	3.0	13,100	
	五日市ＩＣ　～　廿日市JＣＴ	14.3	13,200	
	廿日市JＣＴ　～　廿日市ＩＣ	2.9	13,200	
	廿日市ＪＣＴ　～　大野ＩＣ	4.7	13,200	
	大野ＩＣ　～　大竹ＩＣ	8.3	13,350	
	大竹ＩＣ　～　岩国ＩＣ	9.2	13,450	
	広島ＪＣＴ　～　広島西風新都ＩＣ	4.0	13,100	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）	4.80				昼　間

事務所	Ⅰ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速道路事務所	河内ＩＣ　～　高屋ＪＣＴ・ＩＣ	6.2	10,200	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋ＪＣＴ・ＩＣ　～　西条ＩＣ	4.9	10,200	含まない	出荷実績なし	
	西条ＩＣ　～　志和ＩＣ	11.0	10,300	含まない	出荷実績なし	
	志和ＩＣ　～　広島東ＩＣ	10.4	10,300	含まない	出荷実績なし	
	広島東ＩＣ　～　広島ＩＣ	6.4	10,300	含まない	出荷実績なし	
	広島ＩＣ　～　広島ＪＣＴ	7.5	10,150	含まない	出荷実績なし	
	広島ＪＣＴ　～　五日市ＩＣ	3.0	10,150	含まない	出荷実績なし	
	五日市ＩＣ　～　廿日市JＣＴ	14.3	10,250	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JＣＴ　～　廿日市ＩＣ	2.9	10,250	含まない	出荷実績なし	
	廿日市ＪＣＴ　～　大野ＩＣ	4.7	10,250	含まない	出荷実績なし	
	大野ＩＣ　～　大竹ＩＣ	8.3	10,400	含まない	出荷実績なし	
	大竹ＩＣ　～　岩国ＩＣ	9.2	10,450	含まない	出荷実績なし	
	広島ＪＣＴ　～　広島西風新都ＩＣ	4.0	10,150	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	4.90				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
広島高速道路事務所	河内ＩＣ　～　高屋ＪＣＴ・ＩＣ	6.2	10,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	高屋ＪＣＴ・ＩＣ　～　西条ＩＣ	4.9	10,200	
	西条ＩＣ　～　志和ＩＣ	11.0	10,300	
	志和ＩＣ　～　広島東ＩＣ	10.4	10,300	
	広島東ＩＣ　～　広島ＩＣ	6.4	10,250	
	広島ＩＣ　～　広島ＪＣＴ	7.5	10,100	
	広島ＪＣＴ　～　五日市ＩＣ	3.0	10,100	
	五日市ＩＣ　～　廿日市JＣＴ	14.3	10,200	
	廿日市JＣＴ　～　廿日市ＩＣ	2.9	10,200	
	廿日市ＪＣＴ　～　大野ＩＣ	4.7	10,200	
	大野ＩＣ　～　大竹ＩＣ	8.3	10,350	
	大竹ＩＣ　～　岩国ＩＣ	9.2	10,450	
	広島ＪＣＴ　～　広島西風新都ＩＣ	4.0	10,100	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストアス) 【一般地域】	5.50				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
広島高速道路事務所	河内ＩＣ　～　高屋ＪＣＴ・ＩＣ	6.2	10,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	高屋ＪＣＴ・ＩＣ　～　西条ＩＣ	4.9	10,600	
	西条ＩＣ　～　志和ＩＣ	11.0	10,700	
	志和ＩＣ　～　広島東ＩＣ	10.4	10,700	
	広島東ＩＣ　～　広島ＩＣ	6.4	10,650	
	広島ＩＣ　～　広島ＪＣＴ	7.5	10,500	
	広島ＪＣＴ　～　五日市ＩＣ	3.0	10,500	
	五日市ＩＣ　～　廿日市JＣＴ	14.3	10,600	
	廿日市JＣＴ　～　廿日市ＩＣ	2.9	10,600	
	廿日市ＪＣＴ　～　大野ＩＣ	4.7	10,600	
	大野ＩＣ　～　大竹ＩＣ	8.3	10,750	
	大竹ＩＣ　～　岩国ＩＣ	9.2	10,800	
	広島ＪＣＴ　～　広島西風新都ＩＣ	4.0	10,500	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.60				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
広島高速道路事務所（広島呉）	仁保ＩＣ　～　坂北ＩＣ	3.2	14,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	坂北ＩＣ　～　坂南ＩＣ	1.4	14,750	
	坂南ＩＣ　～　天応西ＩＣ	4.5	14,750	
	天応西ＩＣ　～　天応東ＩＣ	1.6	14,850	
	天応東ＩＣ　～　呉ＩＣ	5.2	14,900	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.10				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
広島高速道路事務所（広島呉）	仁保ＩＣ　～　坂北ＩＣ	3.2	12,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	坂北ＩＣ　～　坂南ＩＣ	1.4	12,400	
	坂南ＩＣ　～　天応西ＩＣ	4.5	12,400	
	天応西ＩＣ　～　天応東ＩＣ	1.6	12,500	
	天応東ＩＣ　～　呉ＩＣ	5.2	12,550	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）	4.20				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備　考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速道路事務所（広島呉）	仁保ＩＣ　～　坂北ＩＣ	3.2	9,900	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北ＩＣ　～　坂南ＩＣ	1.4	10,000	含まない	出荷実績なし	
	坂南ＩＣ　～　天応西ＩＣ	4.5	10,000	含まない	出荷実績なし	
	天応西ＩＣ　～　天応東ＩＣ	1.6	10,100	含まない	出荷実績なし	
	天応東ＩＣ　～　呉ＩＣ	5.2	10,150	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.10				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
広島高速道路事務所（広島呉）	仁保ＩＣ　～　坂北ＩＣ	3.2	10,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	坂北ＩＣ　～　坂南ＩＣ	1.4	10,350	
	坂南ＩＣ　～　天応西ＩＣ	4.5	10,350	
	天応西ＩＣ　～　天応東ＩＣ	1.6	10,450	
	天応東ＩＣ　～　呉ＩＣ	5.2	10,500	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.80				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 （ｋｍ）	現場着価格 （円／ｔ）	備　　考
広島高速道路事務所（広島呉）	仁保ＩＣ　～　坂北ＩＣ	3.2	14,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	坂北ＩＣ　～　坂南ＩＣ	1.4	14,750	
	坂南ＩＣ　～　天応西ＩＣ	4.5	14,750	
	天応西ＩＣ　～　天応東ＩＣ	1.6	14,850	
	天応東ＩＣ　～　呉ＩＣ	5.2	14,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

（6月）

混合物種別・配合	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.70				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
広島高速道路事務所（広島呉）	仁保ＩＣ　～　坂北ＩＣ	3.2	13,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	坂北ＩＣ　～　坂南ＩＣ	1.4	13,200	
	坂南ＩＣ　～　天応西ＩＣ	4.5	13,200	
	天応西ＩＣ　～　天応東ＩＣ	1.6	13,300	
	天応東ＩＣ　～　呉ＩＣ	5.2	13,350	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストアス) 【一般地域】	5.50				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
広島高速道路事務所（広島呉）	仁保ＩＣ　～　坂北ＩＣ	3.2	10,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	坂北ＩＣ　～　坂南ＩＣ	1.4	10,800	
	坂南ＩＣ　～　天応西ＩＣ	4.5	10,800	
	天応西ＩＣ　～　天応東ＩＣ	1.6	10,900	
	天応東ＩＣ　～　呉ＩＣ	5.2	10,950	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	5.50				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
広島高速道路事務所（広島呉）	仁保ＩＣ　～　坂北ＩＣ	3.2	12,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	坂北ＩＣ　～　坂南ＩＣ	1.4	12,800	
	坂南ＩＣ　～　天応西ＩＣ	4.5	12,800	
	天応西ＩＣ　～　天応東ＩＣ	1.6	12,900	
	天応東ＩＣ　～　呉ＩＣ	5.2	12,950	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.90				昼　間

事　務　所	Ⅰ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
福山高速道路事務所	笠岡ＩＣ　～　福山東ＩＣ	11.6	14,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	福山東ＩＣ　～　福山西ＩＣ	16.9	14,600	
	福山西ＩＣ　～　尾道ＪＣＴ	4.5	14,950	
	尾道ＩＣ　～　三原久井ＩＣ	12.7	15,000	
	三原久井ＩＣ　～　本郷ＩＣ	11.3	14,850	
	本郷ＩＣ　～　河内ＩＣ	8.2	14,650	
	尾道ＪＣＴ　～　尾道ＩＣ	1.3	14,950	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.40				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
福山高速道路事務所	笠岡ＩＣ　～　福山東ＩＣ	11.6	14,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	福山東ＩＣ　～　福山西ＩＣ	16.9	14,400	
	福山西ＩＣ　～　尾道ＪＣＴ	4.5	14,700	
	尾道ＩＣ　～　三原久井ＩＣ	12.7	14,800	
	三原久井ＩＣ　～　本郷ＩＣ	11.3	14,700	
	本郷ＩＣ　～　河内ＩＣ	8.2	14,500	
	尾道ＪＣＴ　～　尾道ＩＣ	1.3	14,700	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.10				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
福山高速道路事務所	笠岡ＩＣ　～　福山東ＩＣ	11.6	12,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	福山東ＩＣ　～　福山西ＩＣ	16.9	12,550	
	福山西ＩＣ　～　尾道ＪＣＴ	4.5	12,900	
	尾道ＩＣ　～　三原久井ＩＣ	12.7	12,950	
	三原久井ＩＣ　～　本郷ＩＣ	11.3	12,850	
	本郷ＩＣ　～　河内ＩＣ	8.2	12,650	
	尾道ＪＣＴ　～　尾道ＩＣ	1.3	12,900	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.10				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
福山高速道路事務所	笠岡ＩＣ　～　福山東ＩＣ	11.6	13,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	福山東ＩＣ　～　福山西ＩＣ	16.9	13,800	
	福山西ＩＣ　～　尾道ＪＣＴ	4.5	14,150	
	尾道ＩＣ　～　三原久井ＩＣ	12.7	14,200	
	三原久井ＩＣ　～　本郷ＩＣ	11.3	14,150	
	本郷ＩＣ　～　河内ＩＣ	8.2	13,950	
	尾道ＪＣＴ　～　尾道ＩＣ	1.3	14,150	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）	4.00				昼　間

事務所	Ⅰ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
福山高速道路事務所	笠岡ＩＣ　～　福山東ＩＣ	11.6	9,850	含まない	出荷実績なし	
	福山東ＩＣ　～　福山西ＩＣ	16.9	9,950	含まない	出荷実績なし	
	福山西ＩＣ　～　尾道ＪＣＴ	4.5	10,300	含まない	出荷実績なし	
	尾道ＩＣ　～　三原久井ＩＣ	12.7	10,400	含まない	出荷実績なし	
	三原久井ＩＣ　～　本郷ＩＣ	11.3	10,250	含まない	出荷実績なし	
	本郷ＩＣ　～　河内ＩＣ	8.2	10,050	含まない	出荷実績なし	
	尾道ＪＣＴ　～　尾道ＩＣ	1.3	10,300	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	5.40				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	13,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	13,150	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	12,900	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	12,750	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	12,900	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	13,000	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	12,850	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	12,650	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	12,500	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	12,500	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	12,500	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	12,600	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	12,850	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	13,000	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	12,650	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	12,300	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.60				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	14,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	13,900	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	13,650	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	13,550	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	13,650	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	13,750	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	13,600	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	13,450	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	13,250	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	13,250	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	13,250	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	13,350	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	13,650	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	13,750	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	13,450	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	13,100	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	18,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	17,600	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	17,350	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	17,200	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	17,350	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	17,450	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	17,300	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	17,200	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	16,950	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	16,950	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	16,950	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	17,050	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	17,300	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	17,450	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	17,200	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	16,850	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.80				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	16,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	15,750	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	15,500	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	15,350	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	15,500	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	15,600	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	15,450	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	15,350	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	15,100	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	15,100	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	15,100	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	15,200	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	15,450	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	15,600	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	15,350	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	15,000	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.40				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	15,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	15,400	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	15,150	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	15,050	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	15,150	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	15,250	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	15,150	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	15,000	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	14,800	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	14,800	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	14,800	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	14,900	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	15,150	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	15,250	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	15,000	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	14,650	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.10				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	13,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	12,950	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	12,700	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	12,600	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	12,700	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	12,800	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	12,650	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	12,500	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	12,300	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	12,300	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	12,300	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	12,400	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	12,700	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	12,800	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	12,500	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	12,150	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	4.50				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	15,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	14,900	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	14,650	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	14,550	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	14,650	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	14,750	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	14,650	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	14,500	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	14,300	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	14,300	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	14,300	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	14,400	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	14,650	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	14,750	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	14,500	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	14,150	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	14,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	14,100	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	13,850	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	13,750	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	13,850	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	13,950	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	13,850	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	13,650	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	13,500	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	13,500	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	13,500	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	13,600	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	13,850	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	13,950	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	13,650	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	13,300	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	14,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	14,250	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	14,000	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	13,850	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	14,000	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	14,100	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	13,950	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	13,750	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	13,600	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	13,600	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	13,600	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	13,700	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	14,000	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	14,100	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	13,750	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	13,400	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）A	4.10				昼　間

事　務　所	Ⅰ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備　考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	11,350	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	10,850	含まない	出荷実績なし	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	10,600	含まない	出荷実績なし	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	10,450	含まない	出荷実績なし	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	10,600	含まない	出荷実績なし	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	10,700	含まない	出荷実績なし	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	10,550	含まない	出荷実績なし	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	10,400	含まない	出荷実績なし	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	10,200	含まない	出荷実績なし	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	10,200	含まない	出荷実績なし	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	10,200	含まない	出荷実績なし	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	10,300	含まない	出荷実績なし	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	10,550	含まない	出荷実績なし	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	10,700	含まない	出荷実績なし	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	10,400	含まない	出荷実績なし	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	10,050	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	16,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	15,800	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	15,550	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	15,400	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	15,550	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	15,650	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	15,500	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	15,350	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	15,150	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	15,150	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	15,150	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	15,250	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	15,500	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	15,650	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	15,350	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	15,000	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト（半たわみ用舗装）（ストアス）	3.50				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	11,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	11,150	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	10,900	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	10,800	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	10,900	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	11,000	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	10,900	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	10,800	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	10,550	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	10,550	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	10,550	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	10,650	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	10,900	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	11,000	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	10,800	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	10,450	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	ｱｽｶｰﾌﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	14,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	13,850	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	13,850	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	13,850	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	13,850	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	13,550	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	13,300	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	13,300	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	13,350	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	13,300	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	13,400	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	13,300	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	13,600	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	13,550	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	13,300	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	13,300	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）B	3.90				昼　間

事　務　所	Ⅰ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備　考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
山口高速道路事務所	六日市ＩＣ　～　鹿野ＩＣ	27.0	11,150	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野ＩＣ　～　徳地ＩＣ	16.8	10,650	含まない	出荷実績なし	
	徳地ＩＣ　～　山口ＩＣ	20.0	10,400	含まない	出荷実績なし	
	山口ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	7.4	10,300	含まない	出荷実績なし	
	山口ＪＣＴ　～　小郡ＩＣ	5.3	10,400	含まない	出荷実績なし	
	小郡ＩＣ　～　美祢東ＪＣＴ	10.4	10,500	含まない	出荷実績なし	
	美祢ＩＣ　～　美祢西ＩＣ	13.5	10,400	含まない	出荷実績なし	
	美祢西ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	7.4	10,250	含まない	出荷実績なし	
	宇部ＪＣＴ　～　宇部ＩＣ	3.1	10,050	含まない	出荷実績なし	
	宇部ＩＣ　～　小野田ＩＣ	10.1	10,050	含まない	出荷実績なし	
	小野田ＩＣ　～　埴生ＩＣ	9.5	10,050	含まない	出荷実績なし	
	埴生ＩＣ　～　下関ＪＣＴ	5.4	10,150	含まない	出荷実績なし	
	山口南ＩＣ　～　山口ＪＣＴ	6.1	10,400	含まない	出荷実績なし	
	美祢東ＪＣＴ　～　美祢ＩＣ	7.7	10,500	含まない	出荷実績なし	
	下関ＪＣＴ　～　小月ＩＣ	5.5	10,250	含まない	出荷実績なし	
	小月ＩＣ　～　下関ＩＣ	15.5	9,900	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	13,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	13,650	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	13,700	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	14,050	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	14,550	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	13,300	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	13,650	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	13,650	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼　間

事　務　所	Ⅰ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	16,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	16,300	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	16,350	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	16,700	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	17,200	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	15,950	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	16,300	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	16,300	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	15,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	15,150	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	15,200	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	15,550	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	16,050	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	14,850	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	15,150	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	15,150	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト（半たわみ用舗装）（ストアス）	4.00				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	11,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	11,100	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	11,150	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	11,500	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	12,000	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	10,750	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	11,100	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	11,100	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装 (改質Ⅱ型・脱色)	5.60				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	38,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	38,850	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	38,900	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	39,250	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	39,750	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	38,550	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	38,850	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	38,850	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	4.80				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	13,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	12,850	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	12,900	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	13,250	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	13,750	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	12,500	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	12,850	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	12,850	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	14,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	13,950	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	14,000	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	14,350	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	14,850	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	13,600	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	13,950	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	13,950	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	14,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	14,150	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	14,200	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	14,550	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	15,050	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	13,800	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	14,150	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	14,150	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	14,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	14,900	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	14,950	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	15,300	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	15,800	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	14,550	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	14,900	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	14,900	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）Top30	4.20				昼　間

事務所	Ⅰ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	10,700	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	10,600	含まない	出荷実績なし	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	10,650	含まない	出荷実績なし	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	11,000	含まない	出荷実績なし	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	11,500	含まない	出荷実績なし	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	10,300	含まない	出荷実績なし	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	10,600	含まない	出荷実績なし	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	10,600	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	ｱｽｶｰﾌﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
千代田高速道路事務所	高田ＩＣ　～　千代田ＩＣ	15.0	13,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	千代田ＩＣ　～　千代田ＪＣＴ	2.0	13,650	
	広島北ＪＣＴ　～　戸河内ＩＣ	17.4	13,650	
	戸河内ＩＣ　～　吉和ＩＣ	16.2	13,650	
	吉和ＩＣ　～　六日市ＩＣ	27.0	14,100	
	広島北ＩＣ　～　広島西風新都ＩＣ	10.4	13,650	
	千代田ＪＣＴ　～　広島北ＪＣＴ	12.1	13,650	
	広島北ＪＣＴ　～　広島北ＩＣ	2.8	13,650	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
千代田高速道路事務所 （浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	14,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	14,150	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	14,450	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	14,750	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	14,950	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	14,950	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	15,000	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	14,750	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
千代田高速道路事務所 （浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	15,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	15,800	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	16,100	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	16,400	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	16,550	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	16,550	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	16,600	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	16,400	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト（半たわみ用舗装）（ストアス）	3.60				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
千代田高速道路事務所（浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	11,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	11,200	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	11,500	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	11,800	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	12,150	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	12,150	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	12,200	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	11,800	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装 (改質Ⅱ型・脱色)	5.60				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
千代田高速道路事務所 （浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	39,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	39,250	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	39,550	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	39,850	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	40,000	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	40,000	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	40,050	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	39,850	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.10				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
千代田高速道路事務所 （浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	13,550	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	13,850	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	14,150	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	14,350	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	14,350	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	14,400	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	14,150	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
千代田高速道路事務所（浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	14,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	14,450	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	14,750	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	15,050	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	15,150	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	15,150	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	15,200	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	15,050	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
千代田高速道路事務所（浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	14,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	14,600	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	14,900	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	15,200	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	15,350	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	15,350	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	15,400	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	15,200	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
千代田高速道路事務所 （浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	15,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	15,450	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	15,750	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	16,050	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	16,250	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	16,250	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	16,300	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	16,050	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）Top30	4.30				昼　間

事務所	Ⅰ・Ｃ　区間名	延長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速道路事務所（浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	11,000	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	11,150	含まない	出荷実績なし	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	11,450	含まない	出荷実績なし	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	11,750	含まない	出荷実績なし	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	12,100	含まない	出荷実績なし	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	12,100	含まない	出荷実績なし	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	12,150	含まない	出荷実績なし	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	11,750	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	ｱｽｶｰﾌﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
千代田高速道路事務所（浜田）	千代田ＪＣＴ　～　大朝ＩＣ	12.6	14,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	大朝ＩＣ　～　瑞穂ＩＣ	11.6	14,200	
	瑞穂ＩＣ　～　旭ＩＣ	15.0	14,400	
	旭ＩＣ　～　浜田JCT	16.1	14,400	
	浜田ＪＣＴ　～　浜田東ＩＣ	3.4	15,400	
	浜田東ＩＣ　～　江津西ＩＣ	6.0	15,400	
	江津西ＩＣ　～　江津ＩＣ	5.1	15,400	
	浜田JCT　～　浜田ＩＣ	1.3	14,400	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
三次高速道路事務所	新見ＩＣ　～　東城ＩＣ	24.8	17,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	東城ＩＣ　～　庄原ＩＣ	30.2	17,850	
	庄原ＩＣ　～　三次東ＪＣＴ・ＩＣ	12.0	17,750	
	三次東ＪＣＴ・ＩＣ　～　三次ＩＣ	5.0	17,700	
	三次ＩＣ　～　高田ＩＣ	20.1	17,800	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス) (はく離防止剤)	5.20			0.0159	昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
三次高速道路事務所	新見ＩＣ　～　東城ＩＣ	24.8	12,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	東城ＩＣ　～　庄原ＩＣ	30.2	12,300	
	庄原ＩＣ　～　三次東ＪＣＴ・ＩＣ	12.0	12,200	
	三次東ＪＣＴ・ＩＣ　～　三次ＩＣ	5.0	12,150	
	三次ＩＣ　～　高田ＩＣ	20.1	12,250	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）	4.10				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備　考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
三次高速道路事務所	新見ＩＣ　～　東城ＩＣ	24.8	11,400	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	東城ＩＣ　～　庄原ＩＣ	30.2	11,500	含まない	出荷実績なし	
	庄原ＩＣ　～　三次東ＪＣＴ・ＩＣ	12.0	11,400	含まない	出荷実績なし	
	三次東ＪＣＴ・ＩＣ　～　三次ＩＣ	5.0	11,350	含まない	出荷実績なし	
	三次ＩＣ　～　高田ＩＣ	20.1	11,450	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストアス) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	13,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	13,450	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	13,300	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	13,050	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	13,200	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	13,250	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	13,350	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	13,500	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	13,500	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	13,250	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	13,200	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B（ストアス） 【寒冷地域Ⅱ】 （はく離防止剤）	5.70			0.0174	昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 （ｋｍ）	現場着価格 （円／ｔ）	備　　考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	14,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	13,650	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	13,500	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	13,250	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	13,400	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	13,450	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	13,550	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	13,700	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	13,700	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	13,450	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	13,400	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.90				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	18,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	17,850	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	17,700	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	17,450	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	17,600	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	17,650	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	17,800	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	17,900	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	17,950	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	17,700	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	17,600	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.60				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	17,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	17,450	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	17,300	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	17,050	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	17,200	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	17,250	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	17,350	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	17,500	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	17,500	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	17,250	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	17,200	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.10				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	13,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	12,950	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	12,800	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	12,550	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	12,700	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	12,750	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	12,850	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	13,000	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	13,000	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	12,750	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	12,700	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 （ストアス） （はく離防止剤）	5.10			0.0153	昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 （ｋｍ）	現場着価格 （円／ｔ）	備　　考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	13,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	13,150	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	13,000	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	12,750	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	12,900	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	12,950	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	13,050	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	13,200	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	13,200	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	12,950	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	12,900	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.30				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	16,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	16,550	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	16,400	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	16,150	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	16,300	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	16,350	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	16,450	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	16,600	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	16,600	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	16,350	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	16,300	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）	4.00				昼　間

事　務　所	Ⅰ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備　考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	12,900	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律800円/tを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	12,450	含まない	出荷実績なし	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	12,300	含まない	出荷実績なし	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	12,050	含まない	出荷実績なし	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	12,200	含まない	出荷実績なし	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	12,250	含まない	出荷実績なし	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	12,400	含まない	出荷実績なし	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	12,500	含まない	出荷実績なし	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	12,550	含まない	出荷実績なし	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	12,300	含まない	出荷実績なし	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	12,200	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト（半たわみ用舗装）（ストアス）	3.30				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	13,000	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	12,850	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	12,600	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	12,750	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	12,800	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	12,900	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	13,050	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	13,050	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	12,800	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	12,750	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.10				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	15,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	15,000	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	14,850	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	14,600	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	14,750	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	14,800	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	14,950	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	15,050	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	15,100	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	14,850	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	14,750	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	ｱｽｶｰﾌﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	16,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	15,050	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	14,900	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	14,750	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	14,800	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	14,850	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	15,050	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	15,100	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	15,100	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	15,050	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	14,800	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	4.90				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	15,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	14,700	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	14,550	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	14,300	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	14,450	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	14,500	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	14,600	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	14,750	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	14,750	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	14,500	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	14,450	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B（改質Ⅱ型） 【寒冷地域Ⅱ】 （はく離防止剤）	5.50			0.0165	昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 （ｋｍ）	現場着価格 （円／ｔ）	備　　考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	15,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	15,650	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	15,500	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	15,250	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	15,400	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	15,450	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	15,500	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	15,700	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	15,650	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	15,400	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	15,400	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) (はく離防止剤)	4.80			0.0144	昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
津山高速道路事務所	佐用ＩＣ　～　作東ＩＣ	12.0	15,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	作東ＩＣ　～　美作ＩＣ	8.2	15,050	
	美作ＩＣ　～　津山ＩＣ	11.3	14,900	
	津山ＩＣ　～　院庄ＩＣ	10.4	14,650	
	院庄ＩＣ　～　落合ＪＣＴ	13.9	14,800	
	落合ＪＣＴ　～　落合ＩＣ	6.6	14,850	
	落合ＩＣ　～　北房ＪＣＴ	9.2	14,950	
	北房ＪＣＴ　～　北房ＩＣ	2.6	15,100	
	北房ＩＣ　～　新見ＩＣ	28.2	15,100	
	北房ＪＣＴ　～　有漢ＩＣ	8.4	14,850	
	落合ＪＣＴ　～　久世ＩＣ	3.2	14,800	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B（ストアス） 【寒冷地域Ⅱ】 （はく離防止剤）	5.70				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 （ｋｍ）	現場着価格 （円／ｔ）	備　　考
米子高速道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山ＩＣ　～　江府ＩＣ	15.3	13,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ｔを加算
	江府ＩＣ　～　溝口ＩＣ	8.3	13,050	
	溝口ＩＣ　～　米子ＩＣ	9.3	13,050	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	G (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.30				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
米子高速道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山ＩＣ　～　江府ＩＣ	15.3	17,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ｔを加算
	江府ＩＣ　～　溝口ＩＣ	8.3	17,450	
	溝口ＩＣ　～　米子ＩＣ	9.3	17,450	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼　間

事　務　所	Ⅰ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
米子高速道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山ＩＣ　～　江府ＩＣ	15.3	19,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ｔを加算
	江府ＩＣ　～　溝口ＩＣ	8.3	19,050	
	溝口ＩＣ　～　米子ＩＣ	9.3	19,050	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.50				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
米子高速道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山ＩＣ　～　江府ＩＣ	15.3	18,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ｔを加算
	江府ＩＣ　～　溝口ＩＣ	8.3	18,000	
	溝口ＩＣ　～　米子ＩＣ	9.3	18,000	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.30				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
米子高速道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山ＩＣ　～　江府ＩＣ	15.3	12,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ｔを加算
	江府ＩＣ　～　溝口ＩＣ	8.3	12,650	
	溝口ＩＣ　～　米子ＩＣ	9.3	12,650	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス) (はく離防止剤)	5.40			0.0162	昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
米子高速道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山ＩＣ　～　江府ＩＣ	15.3	13,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ｔを加算
	江府ＩＣ　～　溝口ＩＣ	8.3	13,000	
	溝口ＩＣ　～　米子ＩＣ	9.3	13,000	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.20				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
米子高速道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山ＩＣ　～　江府ＩＣ	15.3	15,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ｔを加算
	江府ＩＣ　～　溝口ＩＣ	8.3	14,750	
	溝口ＩＣ　～　米子ＩＣ	9.3	14,750	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.30				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
米子高速道路事務所(蒜山～米子)	蒜山ＩＣ　～　江府ＩＣ	15.3	16,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ｔを加算
	江府ＩＣ　～　溝口ＩＣ	8.3	16,000	
	溝口ＩＣ　～　米子ＩＣ	9.3	16,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

（6月）

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤（タイプⅠ）	4.00				昼　間

事　務　所	Ⅰ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	価格条件		備　考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
米子高速道路事務所(蒜山～米子)	蒜山ＩＣ　～　江府ＩＣ	15.3	12,550	含まない	出荷実績なし	・高速道路の通行料金は含まない ・夜間単価は一律500円/tを加算
	江府ＩＣ　～　溝口ＩＣ	8.3	12,250	含まない	出荷実績なし	
	溝口ＩＣ　～　米子ＩＣ	9.3	12,250	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	ｱｽｶｰﾌﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
米子高速道路事務所(蒜山～米子)	蒜山ＩＣ　～　江府ＩＣ	15.3	15,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ｔを加算
	江府ＩＣ　～　溝口ＩＣ	8.3	15,400	
	溝口ＩＣ　～　米子ＩＣ	9.3	15,400	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
米子高速道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山ＩＣ　～　江府ＩＣ	15.3	17,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ｔを加算
	江府ＩＣ　～　溝口ＩＣ	8.3	17,400	
	溝口ＩＣ　～　米子ＩＣ	9.3	17,400	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストアス) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
松江高速道路事務所	米子西ＩＣ　～　安来ＩＣ	6.6	12,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	安来ＩＣ　～　東出雲ＩＣ	12.5	12,450	
	松江玉造ＩＣ　～　宍道ＩＣ	14.1	12,500	
	宍道ＩＣ　～　宍道ＪＣＴ	1.6	12,500	
	宍道ＪＣＴ　～　斐川ＩＣ	4.6	12,500	
	斐川ＩＣ　～　出雲ＩＣ	13.6	12,600	
	宍道ＪＣＴ　～　三刀屋木次ＩＣ	10.6	12,500	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
松江高速道路事務所	米子西ＩＣ　～　安来ＩＣ	6.6	17,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	安来ＩＣ　～　東出雲ＩＣ	12.5	17,050	
	松江玉造ＩＣ　～　宍道ＩＣ	14.1	17,050	
	宍道ＩＣ　～　宍道ＪＣＴ	1.6	17,050	
	宍道ＪＣＴ　～　斐川ＩＣ	4.6	17,050	
	斐川ＩＣ　～　出雲ＩＣ	13.6	17,150	
	宍道ＪＣＴ　～　三刀屋木次ＩＣ	10.6	17,050	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.20				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長 (ｋｍ)	現場着価格 (円／ｔ)	備　　考
松江高速道路事務所	米子西ＩＣ　～　安来ＩＣ	6.6	14,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	安来ＩＣ　～　東出雲ＩＣ	12.5	14,250	
	松江玉造ＩＣ　～　宍道ＩＣ	14.1	14,300	
	宍道ＩＣ　～　宍道ＪＣＴ	1.6	14,300	
	宍道ＪＣＴ　～　斐川ＩＣ	4.6	14,300	
	斐川ＩＣ　～　出雲ＩＣ	13.6	14,400	
	宍道ＪＣＴ　～　三刀屋木次ＩＣ	10.6	14,300	

アスファルト合材現場持込価格

（6月）

混合物種別・配合	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼　間

事　務　所	Ｉ・Ｃ　区　間　名	延　長（ｋｍ）	現場着価格（円／ｔ）	備　　考
松江高速道路事務所	米子西ＩＣ　～　安来ＩＣ	6.6	15,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ｔを加算
	安来ＩＣ　～　東出雲ＩＣ	12.5	15,000	
	松江玉造ＩＣ　～　宍道ＩＣ	14.1	15,050	
	宍道ＩＣ　～　宍道ＪＣＴ	1.6	15,050	
	宍道ＪＣＴ　～　斐川ＩＣ	4.6	15,050	
	斐川ＩＣ　～　出雲ＩＣ	13.6	15,150	
	宍道ＪＣＴ　～　三刀屋木次ＩＣ	10.6	15,050	