

令和3年度

中国支社管内 土木工事設計材料単価表

令和3年10月

中国支社

単 価 目 次

生コンクリート	・・・・・・・・・・	1 ～ 3 0
アスファルト合材	・・・・・・・・・・	3 1 ～ 1 5 6

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)中国支社及び中国支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、中国支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

2. 単価の決定方法

- ・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。
- ・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

3. 注意事項

- ・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

公表時期　：　2回／年（4月・10月）

（※）本年度は7月度についても公表

公表単価　：　生コンクリート価格・アスファルト混合物価格

生コンクリート

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
1	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド [*]	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,600	
2	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	25,700	膨張材使用量20kg/m3
3	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	25,700	膨張材使用量20kg/m3
4	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,400	
5	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド [*] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,400	ベースコン(18-8-40)で調査
6	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド [*]	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,700	
7	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,100	膨張材使用量20kg/m3
8	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,300	膨張材使用量20kg/m3
9	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	
10	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド [*] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	ベースコン(18-8-40)で調査
25	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド [*]	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,700	
26	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,100	膨張材使用量20kg/m3
27	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,300	膨張材使用量20kg/m3
28	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	
29	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド [*] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	ベースコン(18-8-40)で調査
30	岡山(高)	岡山道	岡山 総社	賀陽	岡山県	総社市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	13,150	
39	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,150	
51	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,150	

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和3年9月調査-)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
57	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,950	
追加	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,450	膨張材使用量20kg/m3
58	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
59	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,000	
60	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,150	
追加	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,150	
追加	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,150	ベースコン(18-8-40)で調査
61	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	ベース	21	25 20	18	4.5	普通ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,150	高性能AE減水剤使用
62	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,950	
63	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,450	
64	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,950	
65	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,300	膨張材使用量20kg/m3
66	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,450	膨張材使用量20kg/m3
67	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
68	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,000	
69	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,150	
70	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf)	21	25 20	3.0	6.0	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,150	
71	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,150	

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/G)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
72	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,150	ベースコン(18-8-40)で調査
73	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P2-2 (B)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	22,550	
74	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,550	
75	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	22,950	
76	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	21,800	
77	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	22,200	
78	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	20,450	
79	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	T3-4 (Ad) ※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	21,200	繊維混入後のアジテータ車 洗浄費用は含まない
80	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	HS1-1	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中床熱ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,500	
81	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	H2-1 (A)	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種 舗装用セメント	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
82	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	ベース	21	25 20	18	4.5	普通ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,900	高性能AE減水剤使用
83	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,600	
84	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,100	
85	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,600	
86	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	25,800	膨張材使用量20kg/m3
87	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	26,500	膨張材使用量20kg/m3
88	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,500	

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
89	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,500	
90	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
91	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	C1-1 (Sf)	21	25 20	3.0	6.0	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通なし
92	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	C1-1 (Sf)	18	25 20	2.5～4.5	4.5～7.5	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
93	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf)	18	25 20	2.5～4.5	4.5～7.5	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,600	
94	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	C1-1 (Sf)	18	25 20	3.5～5.5	4.5～7.5	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
95	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf)	18	25 20	3.5～5.5	4.5～7.5	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,600	
96	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,000	
97	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
98	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	P2-2 (B)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	24,000	
99	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,500	高性能AE減水剤使用
100	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	24,300	
101	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	23,200	
102	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	23,600	
103	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通なし
104	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	T3-4 (Ad) ※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通なし
105	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	HS1-1	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中床熱ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通なし

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
106	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	H2-1 (A)	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種 舗装用セメント	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
107	津山(高)	米子道	落合 JCT	久世	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	26,500	膨張材使用量20kg/m3
108	津山(高)	米子道	落合 JCT	久世	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
109	津山(高)	米子道	落合 JCT	久世	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
110	米子(高)	米子道	久世	湯原	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
112	米子(高)	米子道	久世	湯原	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
追加	米子(高)	米子道	久世	湯原	岡山県	真庭市	H2-1 (C)	曲げ 4.5	20	6.5	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(20)	-	-	m3	20,200	
116	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,100	
117	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	25,800	膨張材使用量20kg/m3
118	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	26,500	膨張材使用量20kg/m3
119	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
120	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
121	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,100	
122	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	25,800	膨張材使用量20kg/m3
123	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	26,500	膨張材使用量20kg/m3
124	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
125	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
127	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド [*]	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,680	
128	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	24,630	膨張材使用量20kg/m3
129	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	24,780	膨張材使用量20kg/m3
130	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,080	
131	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド [*] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,080	ベースコン(18-8-40)で調査
134	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	B1-3 (C)	24	25 20	8	4.5	高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	膨張材	メーカー推奨値	m3	21,930	膨張材使用量20kg/m3
137	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	備前市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
138	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	和気町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
139	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	和気町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
141	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	赤磐市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
143	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	赤磐市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
144	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	赤磐市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
147	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
149	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	岡山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
150	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
152	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷	岡山県	岡山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
153	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
155	岡山(高)	岡山道	岡山 JCT	岡山 総社	岡山県	岡山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

- 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
- 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
- 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
- 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
 (生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
156	岡山(高)	岡山道	岡山 JCT	岡山 総社	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
158	岡山(高)	岡山道	岡山 総社	賀陽	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
160	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷 JCT	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
161	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷 JCT	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
163	岡山(高)	山陽道	倉敷 JCT	倉敷	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
164	岡山(高)	山陽道	倉敷 JCT	倉敷	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
165	岡山(高)	山陽道	倉敷 JCT	玉島	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
166	岡山(高)	山陽道	倉敷 JCT	玉島	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
168	岡山(高)	山陽道 早島支線	倉敷 JCT	早島	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
169	岡山(高)	山陽道 早島支線	倉敷 JCT	早島	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
170	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
172	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	浅口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
174	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	浅口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
175	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	里庄町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
176	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	笠岡市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
追加	福山(高)	山陽道	福山東	福山西	広島県	福山市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,050	
追加	福山(高)	山陽道	福山東	福山西	広島県	福山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,300	膨張材使用量20kg/m3
181	福山(高)	山陽道	福山東	福山西	広島県	福山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	

<調査条件>

- 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
- 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
- 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
- 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
185	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	福山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
197	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
198	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
199	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
200	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
201	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
202	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
203	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査
204	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
205	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
206	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
207	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
208	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
209	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
210	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
211	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査
212	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
213	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
214	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
215	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
216	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
217	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
218	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
219	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査
220	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
221	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
222	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
223	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
224	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
225	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
226	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
227	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
228	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
229	広島(高)	広島道	広島西 風新都	広島 JCT	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
234	広島(高)	広島道	仁保	坂北	広島県	坂町	C2-1 (B)	18	40	8	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,640	
238	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
239	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
240	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
241	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,850	
242	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,850	
243	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
244	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,450	
245	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査
247	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	20,730	
256	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,250	高性能AE減水剤使用
257	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,250	
258	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,080	
259	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,080	
260	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,350	
261	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,350	
262	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
263	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,950	
264	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
265	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	21,810	

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
266	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,230	高性能AE減水剤使用
追加	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,250	
追加	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,080	
追加	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,080	
追加	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,350	
追加	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,350	
追加	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	B2-1 (C)	30	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,250	
追加	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
追加	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,950	
追加	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
追加	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,230	高性能AE減水剤使用
追加	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	Y1-1 (A)	40	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,400	高性能AE減水剤使用
268	広島(高)	広島道	天応東	天応東	広島県	呉市	C2-1 (B)	18	40	8	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,140	
272	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,250	
273	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,080	膨張材使用量20kg/m3
274	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,080	膨張材使用量20kg/m3
275	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,350	
276	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,350	

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラップ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
277	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B2-1 (C)	30	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,250	
278	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
279	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,950	
280	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
282	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	21,810	
285	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通なし
286	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T1-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	-	流通希少
287	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T1-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	-	流通希少
288	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (Ad) ※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通なし
289	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (FA) ※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	-	流通希少
290	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (LS) ※5	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	-	流通希少
291	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,230	高性能AE減水剤使用
292	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	Y1-1 (A)	40	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,400	高性能AE減水剤使用
294	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	A1-4 (C)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,850	膨張材使用量20kg/m3
295	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	A1-5 (A)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,850	膨張材使用量20kg/m3
296	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	B1-3 (C)	24	25 20	8	4.5	高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	膨張材	メーカー推奨値	m3	21,850	膨張材使用量20kg/m3
297	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,450	
298	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,450	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
299	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	—	流通希少
306	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	庄原市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,450	
307	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	庄原市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,450	ベースコン(18-8-40)で調査
309	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	三次市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	
310	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	三次市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
311	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	A1-4 (C)	30	25 20	12	4.5	高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,350	膨張材使用量20kg/m3
312	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	A1-5 (A)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,350	膨張材使用量20kg/m3
313	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	
314	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
315	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	—	流通希少
316	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
317	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査
318	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
319	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
320	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,850	膨張材使用量20kg/m3
321	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,850	膨張材使用量20kg/m3
322	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
323	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	

<調査条件>

- 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
- 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
- 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
- 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査-)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
324	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査
325	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
326	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
327	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
328	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
329	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
330	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,150	高性能AE減水剤使用
331	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
332	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	ベースコン(18-8-40)で調査
333	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
334	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
335	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
336	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
337	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
338	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,150	高性能AE減水剤使用
339	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
340	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	ベースコン(18-8-40)で調査
341	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少

<調査条件>

- 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
- 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
- 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
- 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
342	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
343	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
344	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
345	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
346	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,150	高性能AE減水剤使用
347	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
348	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	ベースコン(18-8-40)で調査
349	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド [*]	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
350	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*]	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
351	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
352	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
353	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
354	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,150	高性能AE減水剤使用
355	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
356	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	ベースコン(18-8-40)で調査
357	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド [*]	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
358	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*]	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
359	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	

<調査条件>

- 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
- 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
- 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
- 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
360	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
361	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
362	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	高性能AE減水剤使用
363	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
364	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	ベースコン(18-8-40)で調査
365	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
366	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
367	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
368	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
369	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
370	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	高性能AE減水剤使用
371	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
372	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	ベースコン(18-8-40)で調査
373	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
374	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
375	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
376	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
377	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

- 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
- 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
- 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
- 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和3年9月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
378	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	高性能AE減水剤使用
379	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
380	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,750	
381	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	ベースコン(18-8-40)で調査
382	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
383	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
384	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
385	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
386	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
387	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市 【吉和】	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	高性能AE減水剤使用
388	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市 【吉和】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
389	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市 【吉和】	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	ベースコン(18-8-40)で調査
390	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市 【吉和】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
391	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
392	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
393	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
394	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
395	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	高性能AE減水剤使用

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和3年9月調査-)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の	粗骨材の	スラブ	空気量	セメントの	最低※3	水セメント比	単位水量				添加剤等の	
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	※1、2 (cm)	※2 (%)		種類	セメント量 (kg/m3)	(W/C) %				の上限※4 (kg/m3)	名称及び使用量を記載 (名称)
396	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
397	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,750	
398	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	ベースコン(18-8-40)で調査
399	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
400	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
401	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
402	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
403	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
404	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
405	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
406	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
407	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
408	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
430	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
431	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
432	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
433	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,000	
434	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	19,750	

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
435	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,750	ベースコン(18-8-40)で調査
450	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	
451	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,750	
452	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,750	ベースコン(18-8-40)で調査
追加	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	A1-4	30	25 20	12	4.5	高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,200	膨張材使用量20kg/m3
追加	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,350	膨張材使用量20kg/m3
453	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
454	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
455	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
追加	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
456	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
457	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
458	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
459	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,350	膨張材使用量20kg/m3
460	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
461	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
462	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
追加	山口(高)	中国道	山口JCT	小郡	山口県	山口市	A1-4	30	25 20	12	4.5	高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,200	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

- 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
- 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
- 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
- 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和3年9月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
追加	山口(高)	中国道	山口JCT	小郡	山口県	山口市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,350	膨張材使用量20kg/m3
463	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
464	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
465	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
追加	山口(高)	中国道	山口JCT	小郡	山口県	山口市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
466	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	A1-4	30	25 20	12	4.5	高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,200	膨張材使用量20kg/m3
467	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,350	膨張材使用量20kg/m3
468	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
469	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
470	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
471	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
472	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
473	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
474	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
475	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
476	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
477	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
478	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/G) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
479	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
480	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
481	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,300	
482	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,050	
483	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	ベースコン(18-8-40)で調査
484	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,300	
485	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,050	
486	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	ベースコン(18-8-40)で調査
487	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,300	
488	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,050	
489	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	ベースコン(18-8-40)で調査
490	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
491	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
492	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
493	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,450	膨張材使用量20kg/m3
494	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
495	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
496	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
 (生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラップ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
497	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,450	膨張材使用量20kg/m3
498	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
499	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
500	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
501	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
502	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
503	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
504	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
505	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
506	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
507	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
508	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
509	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
510	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
511	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
512	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
513	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
514	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和3年9月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/G) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
515	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
516	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,190	
517	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,370	膨張材使用量20kg/m3
518	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,180	
519	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,900	
520	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,740	
521	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C1-1 (sf)	21	25 20	3.0	4.5~7.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中床熟ポルトランド	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,190	
522	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,510	
523	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,510	ベースコン(18-8-40)で調査
524	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T3-4 (FA) ※5	24	25 20	21 【35~50】	4.5	普通ポルトランド	270 (340) ※3	65%以下	175(25) 175(20)	石炭灰	左記粉体分	m3	-	製造不能
525	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T3-4 (LS) ※5	24	25 20	21 【35~50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270 (340) ※3	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	左記粉体分	m3	-	製造不能
526	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T3-4 (Ad) ※5	24	25 20	21 【35~50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	22,600	
527	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T4-4 (Ad) ※5	24	25 20	【55~65】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通希少
528	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2 (B)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	24,600	
529	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,900	高性能AE減水剤使用
530	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	25,110	
531	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4 (N)	40	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	23,350	

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和3年9月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/G) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
532	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	H1-1	曲げ 4.5	40 25 20	1.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中床熱ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	—	製造不能
533	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	HS1-1 (A)	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中床熱ポルトランド	270	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,550	
534	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中床熱ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,700	
548	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
549	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
550	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	—	流通希少
551	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	—	流通希少
552	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
553	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
554	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	—	流通希少
555	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
556	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	—	流通希少
557	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
558	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
559	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	—	流通希少
560	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和3年9月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/G) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
561	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	
562	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	
563	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,800	膨張材使用量20kg/m3
564	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	24,000	膨張材使用量20kg/m3
565	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,600	
566	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,300	
567	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
568	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド [*]	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
569	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*]	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	
570	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	
571	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,800	膨張材使用量20kg/m3
572	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	24,000	膨張材使用量20kg/m3
573	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,600	
574	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,300	
575	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
576	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド [*]	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
577	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*]	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
578	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和３年９月調査-)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市													(名称)	(使用量)
579	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
580	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
581	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	高性能AE減水剤使用
582	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
583	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
584	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
585	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
586	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
587	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
588	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
589	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	高性能AE減水剤使用
590	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
591	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
592	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
593	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
594	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
595	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
596	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

- 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
- 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
- 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
- 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和3年9月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
597	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	高性能AE減水剤使用
598	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
599	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
600	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
601	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
602	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
603	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
604	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
605	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	高性能AE減水剤使用
606	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
607	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
608	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
609	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
610	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
611	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
612	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
613	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	高性能AE減水剤使用
614	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和3年9月調査-)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
615	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
616	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
617	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
618	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
619	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
620	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
621	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	高性能AE減水剤使用
622	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
623	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
624	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
625	松江(高)	山陰道	松江 玉造	宍道	島根県	松江市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	16,720	
626	松江(高)	山陰道	松江 玉造	宍道	島根県	松江市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	16,440	ベースコン(18-8-40)で調査
627	松江(高)	山陰道	宍道	出雲	島根県	出雲市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,160	
628	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	A1-1 (B)	24	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	-	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,510	
629	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	A1-4 (B)	24	25 20	12	4.5	高炉B種	-	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,510	
追加	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,730	膨張材使用量20kg/m3
630	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	B1-3 (A)	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,300	
631	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	B1-3 (B)	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,300	

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和3年9月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/G) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
632	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,420	
633	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C1-1 (B)	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,840	
634	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,140	
635	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C2-1 (A)	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	16,520	
636	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,140	ベースコン(18-8-40)で調査
637	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	D1-1 (B)	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,520	ベースコン(18-8-40)で調査
638	松江(高)	松江道	宍道	三刀屋 木次	島根県	雲南市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	19,920	
639	松江(高)	松江道	宍道	三刀屋 木次	島根県	雲南市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	19,640	ベースコン(18-8-40)で調査
640	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,660	
641	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	B2-1 (B)	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	20,420	
642	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	B1-3 (A)	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,800	
643	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,920	
644	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	C2-1 (A)	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	20,020	
645	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	D1-1 (B)	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,020	ベースコン(18-8-40)で調査
646	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	H2-1 (B)	曲げ 4.5	20	6.5	4.5	普通ポルトランド	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,500	

<調査条件>

1. 調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

アスファルト合材

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	15,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	15,150	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	15,000	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	15,050	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	15,200	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	15,400	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	15,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	14,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	14,850	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	14,700	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	14,750	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	14,950	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	15,150	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	14,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	12,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	12,400	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	12,250	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	12,300	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	12,500	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	12,750	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	12,500	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	13,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	13,600	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	13,450	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	13,500	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	13,700	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	13,950	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	13,750	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	10,000	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	10,050	含まない	出荷実績なし	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	9,900	含まない	出荷実績なし	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	9,950	含まない	出荷実績なし	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	10,150	含まない	出荷実績なし	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	10,350	含まない	出荷実績なし	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	10,050	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	12,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	12,800	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	12,900	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	12,900	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	12,850	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	12,700	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	12,700	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	12,800	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	12,800	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	12,800	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	12,950	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	13,050	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	12,700	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	14,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	14,550	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	14,650	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	14,700	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	14,650	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	14,500	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	14,500	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	14,600	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	14,600	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	14,600	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	14,750	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	14,750	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	14,500	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	14,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	14,450	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	14,550	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	14,550	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	14,500	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	14,350	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	14,350	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	14,450	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	14,450	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	14,450	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	14,600	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	14,600	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	14,350	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) ストアス	3.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	10,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	10,500	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	10,600	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	10,600	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	10,600	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	10,450	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	10,450	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	10,550	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	10,550	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	10,550	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	10,700	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	10,700	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	10,450	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) 【改質Ⅱ型】	3.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	11,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	11,650	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	11,750	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	11,750	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	11,750	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	11,600	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	11,600	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	11,700	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	11,700	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	11,700	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	11,850	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	11,850	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	11,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	12,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	12,250	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	12,350	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	12,350	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	12,300	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	12,150	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	12,150	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	12,250	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	12,250	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	12,250	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	12,400	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	12,500	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	12,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	13,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	13,300	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	13,400	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	13,400	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	13,300	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	13,150	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	13,150	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	13,250	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	13,250	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	13,250	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	13,400	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	13,550	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	13,150	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	10,250	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	10,250	含まない	出荷実績なし	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	10,350	含まない	出荷実績なし	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	10,350	含まない	出荷実績なし	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	10,350	含まない	出荷実績なし	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	10,200	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	10,200	含まない	出荷実績なし	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	10,300	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	10,300	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	10,300	含まない	出荷実績なし	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	10,450	含まない	出荷実績なし	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	10,500	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	10,200	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	10,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	10,250	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	10,350	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	10,350	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	10,300	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	10,150	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	10,150	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	10,250	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	10,250	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	10,250	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	10,400	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	10,500	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	10,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストアス) 【一般地域】	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	10,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	10,400	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	10,500	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	10,500	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	10,450	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	10,300	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	10,300	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	10,400	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	10,400	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	10,400	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	10,550	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	10,650	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	10,300	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島呉)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	14,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	14,750	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	14,750	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	14,850	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	14,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島呉)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	12,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	12,450	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	12,450	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	12,550	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	12,600	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	9,950	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	10,050	含まない	出荷実績なし	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	10,050	含まない	出荷実績なし	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	10,150	含まない	出荷実績なし	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	10,200	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島呉)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	10,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	10,350	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	10,350	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	10,450	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	10,500	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	14,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	14,750	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	14,750	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	14,850	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	14,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	13,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	13,250	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	13,250	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	13,350	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	13,400	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストアス) 【一般地域】	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島呉)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	10,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	10,800	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	10,800	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	10,900	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	10,950	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島呉)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	12,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	12,850	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	12,850	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	12,950	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	13,000	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	12,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	12,800	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	13,150	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	13,250	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	13,100	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	12,900	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	13,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	14,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	14,600	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	14,950	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	15,050	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	14,850	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	14,650	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	14,950	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	14,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	14,400	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	14,750	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	14,800	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	14,700	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	14,500	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	14,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	3.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	10,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	10,550	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	10,850	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	10,950	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	10,800	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	10,600	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	10,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	12,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	12,600	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	12,900	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	13,000	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	12,900	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	12,700	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	12,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	レベルング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	13,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	13,850	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	14,150	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	14,250	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	14,150	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	13,950	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	14,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	レベルینگ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	6.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	14,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	14,450	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	14,750	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	14,850	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	14,750	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	14,550	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	14,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	9,900	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	10,000	含まない	出荷実績なし	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	10,350	含まない	出荷実績なし	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	10,450	含まない	出荷実績なし	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	10,300	含まない	出荷実績なし	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	10,100	含まない	出荷実績なし	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	10,350	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	アスカブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	13,400	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	13,800	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	13,800	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	13,450	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	13,450	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	13,800	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	12,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	12,650	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	12,650	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	12,450	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	12,450	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	12,450	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	12,350	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	12,350	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	12,300	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	12,300	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	12,450	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	12,850	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	13,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	15,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	15,550	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	15,550	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	15,300	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	15,300	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	15,300	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	15,200	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	15,200	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	15,200	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	15,200	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	15,350	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	15,750	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	16,000	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	15,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	15,250	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	15,250	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	15,000	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	15,000	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	15,000	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	14,900	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	14,900	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	14,900	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	14,900	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	15,050	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	15,450	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	15,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	13,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	12,900	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	12,900	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	12,700	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	12,700	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	12,700	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	12,600	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	12,600	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	12,600	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	12,600	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	12,750	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	13,100	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	13,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	14,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	14,300	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	14,300	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	14,050	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	14,050	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	14,050	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	13,950	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	13,950	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	13,950	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	13,950	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	14,100	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	14,500	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	14,750	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	10,550	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	10,400	含まない	出荷実績なし	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	10,400	含まない	出荷実績なし	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	10,200	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	10,200	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	10,200	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	10,100	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	10,100	含まない	出荷実績なし	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	10,100	含まない	出荷実績なし	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	10,100	含まない	出荷実績なし	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	10,250	含まない	出荷実績なし	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	10,600	含まない	出荷実績なし	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	10,850	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	アスカープ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカープ	8.00	5			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	13,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	13,850	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	13,800	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	13,800	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	13,800	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	13,800	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	13,800	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	13,800	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	13,800	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	13,800	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	13,800	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	13,800	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	13,950	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	13,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	13,150	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	12,900	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	12,800	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	12,900	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	13,000	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	12,850	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	12,700	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	12,500	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	12,500	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	12,500	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	12,600	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	12,950	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	13,000	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	12,700	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	12,350	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	13,900	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	13,650	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,500	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	13,650	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	13,750	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	13,600	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,400	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,250	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,250	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,250	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,350	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	13,650	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	13,750	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,400	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	18,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	17,600	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	17,350	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	17,250	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	17,350	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	17,450	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	17,350	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	17,200	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	17,000	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	17,000	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	17,000	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	17,100	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	17,350	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	17,450	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	17,200	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	16,850	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	16,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	15,700	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	15,450	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	15,350	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	15,450	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	15,550	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,450	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,350	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	15,100	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	15,100	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	15,100	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	15,200	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	15,450	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	15,550	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,350	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	15,000	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	15,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	15,400	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	15,150	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	15,050	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	15,150	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	15,250	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,150	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,000	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	14,800	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	14,800	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	14,800	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	14,900	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	15,150	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	15,250	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,000	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	14,650	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	13,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	12,950	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	12,700	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	12,550	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	12,700	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	12,800	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	12,650	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	12,450	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	12,300	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	12,300	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	12,300	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	12,400	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	12,700	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	12,800	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	12,450	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	12,100	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	4.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	15,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	14,900	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	14,650	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	14,550	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	14,650	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	14,750	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	14,650	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	14,500	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	14,300	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	14,300	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	14,300	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	14,400	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	14,650	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	14,750	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	14,500	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	14,150	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	14,150	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	13,900	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,800	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	13,900	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	14,000	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	13,900	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,700	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,550	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,550	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,550	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,650	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	13,950	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	14,000	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,700	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,350	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	14,300	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	14,050	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,900	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	14,050	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	14,150	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	14,000	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,800	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,650	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,650	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,650	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,750	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	14,050	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	14,150	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,800	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,450	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) A	4.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	11,350	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	10,850	含まない	出荷実績なし	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	10,600	含まない	出荷実績なし	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	10,450	含まない	出荷実績なし	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	10,600	含まない	出荷実績なし	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	10,700	含まない	出荷実績なし	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	10,550	含まない	出荷実績なし	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	10,450	含まない	出荷実績なし	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	10,200	含まない	出荷実績なし	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	10,200	含まない	出荷実績なし	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	10,200	含まない	出荷実績なし	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	10,300	含まない	出荷実績なし	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	10,600	含まない	出荷実績なし	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	10,700	含まない	出荷実績なし	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	10,450	含まない	出荷実績なし	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	10,100	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	16,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	15,800	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	15,550	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	15,450	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	15,550	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	15,650	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,500	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,350	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	15,150	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	15,150	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	15,150	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	15,250	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	15,550	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	15,650	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,350	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	15,000	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	3.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	11,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	11,150	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	10,900	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	10,800	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	10,900	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	11,000	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	10,900	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	10,800	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	10,550	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	10,550	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	10,550	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	10,650	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	10,900	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	11,000	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	10,800	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	10,450	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	アスカープ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカープ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	13,900	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	13,900	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,900	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	13,900	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	13,550	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	13,300	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,300	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,350	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,300	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,400	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,300	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	13,650	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	13,550	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,300	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,300	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) B	3.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	11,150	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	10,650	含まない	出荷実績なし	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	10,400	含まない	出荷実績なし	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	10,300	含まない	出荷実績なし	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	10,400	含まない	出荷実績なし	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	10,500	含まない	出荷実績なし	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	10,400	含まない	出荷実績なし	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	10,250	含まない	出荷実績なし	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	10,050	含まない	出荷実績なし	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	10,050	含まない	出荷実績なし	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	10,050	含まない	出荷実績なし	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	10,150	含まない	出荷実績なし	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	10,400	含まない	出荷実績なし	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	10,500	含まない	出荷実績なし	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	10,250	含まない	出荷実績なし	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	9,900	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	13,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	13,650	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	13,700	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	14,050	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	14,550	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	13,350	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	13,650	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	13,650	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	16,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	16,300	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	16,350	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	16,700	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	17,200	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	16,000	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	16,300	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	16,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	15,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	15,150	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	15,200	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	15,550	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	16,050	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	14,800	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	15,150	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	15,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	11,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	11,100	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	11,150	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	11,500	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	12,000	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	10,750	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	11,100	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	11,100	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装 (改質Ⅱ型・脱色)	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	38,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	38,850	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	38,900	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	39,250	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	39,750	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	38,500	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	38,850	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	38,850	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	13,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	12,900	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	12,950	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	13,300	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	13,800	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	12,550	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	12,900	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	12,900	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベルング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	14,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	14,050	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	14,100	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	14,450	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	14,950	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	13,700	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	14,050	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	14,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	レベルング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	14,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	14,250	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	14,300	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	14,650	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	15,150	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	13,900	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	14,250	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	14,250	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	15,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	14,900	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	14,950	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	15,300	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	15,800	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	14,550	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	14,900	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	14,900	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) Top30	4.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	10,700	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	10,650	含まない	出荷実績なし	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	10,700	含まない	出荷実績なし	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	11,050	含まない	出荷実績なし	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	11,550	含まない	出荷実績なし	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	10,300	含まない	出荷実績なし	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	10,650	含まない	出荷実績なし	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	10,650	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカープ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	13,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	13,700	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	13,700	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	13,700	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	14,100	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	13,700	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	13,700	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	13,700	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	14,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	14,150	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	14,450	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	14,750	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	14,900	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	14,900	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	14,950	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	14,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	15,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	15,800	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	16,100	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	16,400	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	16,550	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	16,550	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	16,600	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	16,400	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	3.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	11,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	11,200	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	11,500	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	11,800	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	12,100	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	12,100	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	12,150	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	11,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装 (改質Ⅱ型・脱色)	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	39,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	39,250	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	39,550	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	39,850	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	40,000	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	40,000	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	40,050	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	39,850	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	13,550	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	13,850	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	14,150	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	14,400	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	14,400	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	14,450	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	14,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	14,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	14,500	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	14,800	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	15,100	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	15,200	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	15,200	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	15,250	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	15,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	14,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	14,650	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	14,950	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	15,250	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	15,400	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	15,400	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	15,450	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	15,250	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	15,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	15,450	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	15,750	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	16,050	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	16,200	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	16,200	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	16,250	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	16,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) Top30	4.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	11,000	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	11,150	含まない	出荷実績なし	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	11,450	含まない	出荷実績なし	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	11,750	含まない	出荷実績なし	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	12,100	含まない	出荷実績なし	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	12,100	含まない	出荷実績なし	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	12,150	含まない	出荷実績なし	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	11,750	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	アスカブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	14,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	14,200	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	14,400	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	14,400	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	15,400	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	15,400	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	15,400	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	14,400	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	17,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	17,850	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	17,800	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	17,750	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	17,850	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	16,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	16,450	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	16,400	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	16,350	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	16,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス) (はく離防止剤)	5.20			0.0159	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	12,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	12,300	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	12,200	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	12,150	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	12,250	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	15,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	15,400	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	15,350	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	15,300	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	15,400	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	11,400	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	11,500	含まない	出荷実績なし	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	11,400	含まない	出荷実績なし	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	11,350	含まない	出荷実績なし	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	11,450	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	3.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	11,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	11,900	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	11,800	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	11,750	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	11,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストアス) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	13,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	13,500	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	13,350	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	13,100	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	13,250	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	13,300	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	13,400	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	13,550	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	13,550	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	13,300	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	13,250	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストアス) 【寒冷地域Ⅱ】 (はく離防止剤)	5.70			0.0174	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	14,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	13,650	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	13,500	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	13,250	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	13,400	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	13,450	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	13,600	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	13,700	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	13,750	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	13,500	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	13,400	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	18,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	17,850	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	17,700	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	17,450	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	17,600	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	17,650	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	17,750	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	17,900	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	17,900	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	17,650	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	17,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	17,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	17,450	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	17,300	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	17,050	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	17,200	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	17,250	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	17,350	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	17,500	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	17,500	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	17,250	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	17,200	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	19,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	19,550	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	19,400	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	19,150	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	19,300	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	19,350	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	19,500	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	19,600	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	19,650	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	19,400	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	19,300	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	18,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	17,900	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	17,750	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	17,500	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	17,650	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	17,700	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	17,800	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	17,950	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	17,950	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	17,700	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	17,650	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	13,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	12,950	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	12,800	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	12,550	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	12,700	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	12,750	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	12,850	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	13,000	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	13,000	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	12,750	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	12,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス) (はく離防止剤)	5.10			0.0153	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	13,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	13,150	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	13,000	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	12,750	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	12,900	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	12,950	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	13,050	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	13,200	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	13,200	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	12,950	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	12,900	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レバリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	16,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	16,550	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	16,400	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	16,150	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	16,300	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	16,350	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	16,450	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	16,600	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	16,600	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	16,350	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	16,300	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	12,900	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	12,500	含まない	出荷実績なし	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	12,350	含まない	出荷実績なし	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	12,100	含まない	出荷実績なし	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	12,250	含まない	出荷実績なし	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	12,300	含まない	出荷実績なし	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	12,400	含まない	出荷実績なし	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	12,550	含まない	出荷実績なし	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	12,550	含まない	出荷実績なし	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	12,300	含まない	出荷実績なし	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	12,250	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	15,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	15,000	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	14,850	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	14,600	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	14,750	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	14,800	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	14,900	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	15,050	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	15,050	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	14,800	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	14,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	アスカープ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカープ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	16,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	15,050	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	14,900	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	14,750	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	14,800	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	14,850	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	15,100	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	15,100	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	15,150	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	15,100	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	14,800	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	15,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	14,700	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	14,550	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	14,300	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	14,450	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	14,500	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	14,600	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	14,750	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	14,750	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	14,500	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	14,450	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】 (はく離防止剤)	5.50			0.0165	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	15,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	15,650	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	15,500	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	15,250	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	15,400	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	15,450	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	15,500	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	15,700	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	15,650	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	15,400	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	15,400	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) (はく離防止剤)	4.80			0.0144	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	15,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	15,050	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	14,900	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	14,650	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	14,800	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	14,850	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	14,950	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	15,100	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	15,100	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	14,850	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	14,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストアス) 【寒冷地域Ⅱ】 (はく離防止剤)	5.70			0.0153	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	13,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	13,050	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	13,050	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	G (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	17,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	17,450	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	17,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	19,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	19,050	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	19,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	18,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	18,000	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	18,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	12,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	12,650	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	12,650	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス) (はく離防止剤)	5.40			0.0162	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	13,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	13,000	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	13,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	15,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	14,750	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	14,750	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	16,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	16,000	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	16,000	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
米子高速 道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山IC ～ 江府IC	15.3	12,550	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 500円/tを加算
	江府IC ～ 溝口IC	8.3	12,250	含まない	出荷実績なし	
	溝口IC ～ 米子IC	9.3	12,250	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	15,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	15,400	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	15,400	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	17,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	17,400	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	17,400	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストアス) 【寒冷地域Ⅱ】 (はく離防止剤)	5.70			0.0153	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	13,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	13,550	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	G (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	17,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	17,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	19,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	19,500	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	17,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	18,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	13,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	13,400	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス) (はく離防止剤)	5.40			0.0162	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	13,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	13,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	15,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	15,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	16,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	16,550	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	12,300	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行料金は含まない ・ 夜間単価は一律800円/tを加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	12,850	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストアス) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	12,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	12,450	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	12,500	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	12,500	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	12,500	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	12,600	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	12,500	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	18,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	18,300	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	18,350	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	18,350	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	18,350	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	18,450	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	18,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	17,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	17,050	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	17,050	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	17,050	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	17,050	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	17,150	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	17,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス) (はく離防止剤)	5.40			0.0162	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	12,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	12,400	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	12,450	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	12,450	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	12,450	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	12,550	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	12,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	14,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	14,250	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	14,300	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	14,300	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	14,300	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	14,400	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	14,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	15,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	15,000	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	15,050	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	15,050	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	15,050	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	15,150	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	15,050	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
松江高速 道路事務所	米子西IC ～ 安来IC	6.6	11,700	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	安来IC ～ 東出雲IC	12.5	11,550	含まない	出荷実績なし	
	松江玉造IC ～ 宍道IC	14.1	11,550	含まない	出荷実績なし	
	宍道IC ～ 宍道JCT	1.6	11,550	含まない	出荷実績なし	
	宍道JCT ～ 斐川IC	4.6	11,550	含まない	出荷実績なし	
	斐川IC ～ 出雲IC	13.6	11,650	含まない	出荷実績なし	
	宍道JCT ～ 三刀屋木次IC	10.6	11,550	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	アスカープ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカープ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	15,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	15,000	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	15,000	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	15,000	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	15,000	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	15,000	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	15,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	3.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	11,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	11,700	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	11,750	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	11,750	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	11,750	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	11,850	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	11,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	16,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	16,500	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	16,550	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	16,550	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	16,550	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	16,650	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	16,550	