

令和4年度

中国支社管内 土木工事設計材料単価表

令和 4年 4月

中国支社

単 価 目 次

生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	1 ～ 3 3
アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	3 4 ～ 1 5 3

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)中国支社及び中国支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、中国支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

2. 単価の決定方法

- ・ 『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・ 取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。
- ・ 本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

3. 注意事項

- ・ 本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・ 本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・ 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・ 本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

公表時期　：　2回／年（4月・10月）

公表単価　：　生コンクリート価格・アスファルト混合物価格

生コンクリート

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
1	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,600	
2	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	25,700	膨張材使用量20kg/m3
3	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	25,700	膨張材使用量20kg/m3
4	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,400	
5	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,400	ベースコン(18-8-40)で調査
6	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,700	
7	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,100	膨張材使用量20kg/m3
8	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,300	膨張材使用量20kg/m3
9	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	
10	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	ベースコン(18-8-40)で調査
11	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,100	膨張材使用量20kg/m3
12	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,300	膨張材使用量20kg/m3
13	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	
14	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	ベースコン(18-8-40)で調査
15	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,700	
16	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,100	膨張材使用量20kg/m3
17	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,300	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

1. 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和４年３月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
18	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	
19	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	ベースコン(18-8-40)で調査
20	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,700	
21	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,100	膨張材使用量20kg/m3
22	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,300	膨張材使用量20kg/m3
23	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	
24	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	ベースコン(18-8-40)で調査
25	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,700	
26	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,100	膨張材使用量20kg/m3
27	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,300	膨張材使用量20kg/m3
28	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	
29	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	ベースコン(18-8-40)で調査
30	岡山(高)	岡山道	岡山 総社	賀陽	岡山県	総社市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	13,350	
57	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,450	
58	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,950	膨張材使用量20kg/m3
59	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,500	
60	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,500	

<調査条件>

1. 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
61	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,650	
62	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,650	
63	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,650	ベースコン(18-8-40)で調査
64	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	ベース	21	25 20	18	4.5	普通ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,650	高性能AE減水剤使用
65	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,450	
66	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
67	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,450	
68	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,800	膨張材使用量20kg/m3
69	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,950	膨張材使用量20kg/m3
70	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,500	
71	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,500	
72	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,650	
73	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (A)	21	25 20	3.0	6.0	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,650	
74	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,650	
75	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,650	ベースコン(18-8-40)で調査
76	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P2-2 (B)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	23,050	
77	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,050	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
 (生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
78	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	23,450	
79	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	22,300	
80	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	22,700	
85	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	へー	21	25 20	18	4.5	普通ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,900	高性能AE減水剤使用
86	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,600	
87	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,100	
88	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,600	
89	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	25,800	膨張材使用量20kg/m3
90	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	26,500	膨張材使用量20kg/m3
91	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,500	
92	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,500	
93	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
94	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	C1-1 (Sf) (A)	21	25 20	3.0	6.0	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通なし
95	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	C1-1 (Sf) (B)	18	25 20	2.5～4.5	4.5～7.5	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
96	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (B)	18	25 20	2.5～4.5	4.5～7.5	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,100	
97	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	C1-1 (Sf) (C)	18	25 20	3.5～5.5	4.5～7.5	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	

<調査条件>

1. 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
 (生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
98	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (C)	18	25 20	3.5～5.5	4.5～7.5	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,100	
99	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,000	
100	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
101	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	P2-2 (B)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	24,000	
102	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,500	高性能AE減水剤使用
103	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	24,300	
104	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	23,200	
105	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	23,600	
110	津山(高)	米子道	落合 JCT	久世	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	26,500	膨張材使用量20kg/m3
111	津山(高)	米子道	落合 JCT	久世	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
112	津山(高)	米子道	落合 JCT	久世	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
追加	米子(高)	米子道	久世	湯原	岡山県	真庭市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,500	
113	米子(高)	米子道	久世	湯原	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
115	米子(高)	米子道	久世	湯原	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
120	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,100	
121	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	25,800	膨張材使用量20kg/m3
122	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	26,500	膨張材使用量20kg/m3

< 調査条件 >

1. 調査の対象は屋間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
123	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
124	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
125	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,100	
126	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	25,800	膨張材使用量20kg/m3
127	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	26,500	膨張材使用量20kg/m3
128	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
129	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
131	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,680	
132	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	24,630	膨張材使用量20kg/m3
133	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	24,780	膨張材使用量20kg/m3
134	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,080	
135	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,080	ベースコン(18-8-40)で調査
追加	岡山(高)	山陽道 早島支線	倉敷 JCT	早島	岡山県	早島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
181	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,500	膨張材使用量20kg/m3
182	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
183	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	ベースコン(18-8-40)で調査
追加	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	広島県	福山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,300	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

1. 調査の対象は屋間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
 (生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
184	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	広島県	福山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
追加	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	広島県	福山市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
189	福山(高)	山陽道	福山東	福山西	広島県	福山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	ベースコン(18-8-40)で調査
190	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	福山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,300	膨張材使用量20kg/m3
191	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	福山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
193	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	尾道市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
追加	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	尾道市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,600	ベースコン(18-8-40)で調査
196	福山(高)	山陽道	尾道	三原 久井	広島県	尾道市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,600	
197	福山(高)	山陽道	尾道	三原 久井	広島県	尾道市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,600	ベースコン(18-8-40)で調査
203	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
204	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
205	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
206	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
208	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
209	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
210	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少

<調査条件>

1. 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
211	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
212	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
213	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
214	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
216	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
217	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
218	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
219	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
220	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
221	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
222	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
224	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
225	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
226	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
227	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
228	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
229	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

- 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
- 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
- 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
- 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
- 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和４年３月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
230	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
232	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
233	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
234	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	—	流通希少
240	広島(高)	広島道	仁保	坂北	広島県	坂町	C2-1 (B)	18	40	8	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,640	
244	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
245	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
246	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
247	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,850	
248	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,850	
249	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
250	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,450	
251	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査
253	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	20,730	
262	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,250	高性能AE減水剤使用
263	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,250	
264	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,080	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

1. 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
265	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,080	膨張材使用量20kg/m3
266	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,350	
267	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,350	
268	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
269	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,950	
270	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
271	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	21,810	
272	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,230	高性能AE減水剤使用
273	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,250	
274	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,080	膨張材使用量20kg/m3
275	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,080	膨張材使用量20kg/m3
276	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,350	
277	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,350	
278	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	B2-1 (C)	30	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,250	
279	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
280	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,950	
281	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
282	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,230	高性能AE減水剤使用
283	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	Y1-1 (A)	40	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,400	高性能AE減水剤使用
285	広島(高)	広島道	天応東	天応東	広島県	呉市	C2-1 (B)	18	40	8	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,140	
追加	広島(高)	広島道	廿日市	廿日市JCT	広島県	廿日市市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
追加	広島(高)	広島道	廿日市JCT	大野	広島県	廿日市市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
289	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,250	
290	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,080	膨張材使用量20kg/m3
291	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,080	膨張材使用量20kg/m3
292	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,350	
293	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,350	
294	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B2-1 (C)	30	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,250	
295	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
296	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,950	
追加	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C2-1(C)	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,350	
297	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
299	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	21,810	
302	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通なし

<調査条件>

1. 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
303	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T1-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	一	流通希少
304	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T1-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	一	流通希少
305	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	一	流通なし
306	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	一	流通希少
307	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	一	流通希少
308	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,230	高性能AE減水剤使用
309	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	Y1-1 (A)	40	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,400	高性能AE減水剤使用
314	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,450	
315	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,450	ベースコン(18-8-40)で調査
323	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	庄原市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,450	
324	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	庄原市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,450	ベースコン(18-8-40)で調査
326	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	三次市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	
327	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	三次市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
追加	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	A1-5 (A)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,350	膨張材使用量20kg/m3
330	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	
331	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
追加	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	A1-5(A)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,350	膨張材使用量20kg/m3

< 調査条件 >

1. 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
 (生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
333	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	
334	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
335	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,250	
336	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,250	
337	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,350	膨張材使用量20kg/m3
338	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,350	膨張材使用量20kg/m3
340	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	
341	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	
342	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
343	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
344	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
345	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
346	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
348	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
349	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
350	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少

< 調査条件 >

1. 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
351	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
352	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
353	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
354	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
356	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
357	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
358	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
359	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
360	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
361	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
362	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
364	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
365	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
366	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
367	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
368	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	
369	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

1. 調査の対象は屋間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
370	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
372	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
373	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
374	千代田 (高)	浜田道	千代田 JCT	大朝	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ 微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
375	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
376	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
377	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
378	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
380	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
381	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
382	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ 微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
383	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
384	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
385	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
386	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
388	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は屋間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金には含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
389	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
390	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
391	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
392	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,050	
393	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
394	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,150	膨張材使用量20kg/m3
396	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
397	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,750	
398	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
399	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
400	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,550	
401	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,550	
402	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	24,650	膨張材使用量20kg/m3
403	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	24,650	膨張材使用量20kg/m3
405	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市 【吉和】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,250	
406	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市 【吉和】	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,250	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は屋間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金には含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合									単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スラブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)				(名称)	(使用量)
407	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市 【吉和】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ 微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
408	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,550	
409	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,550	
410	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	24,650	膨張材使用量20kg/m3
411	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	24,650	膨張材使用量20kg/m3
413	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,250	
414	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	19,250	
415	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,250	
416	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ 微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
417	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	一	流通希少
418	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	一	流通希少
419	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	一	流通希少
420	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	一	流通希少
422	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	一	流通希少
423	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	一	流通希少
424	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ 微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少

< 調査条件 >

1. 調査の対象は屋間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
425	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	一	流通希少
426	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市 【玖珂】	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	一	流通希少
427	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市 【玖珂】	A1-5 (A)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	一	流通希少
428	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市 【玖珂】	B1-3 (A)	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	一	流通希少
429	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市 【玖珂】	B2-1 (A)	24	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	一	流通希少
430	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市 【玖珂】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	一	流通希少
431	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市 【玖珂】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	一	流通希少
432	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市 【玖珂】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	一	流通希少
433	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	
434	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	A1-5 (A)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,150	膨張材使用量20kg/m3
435	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	B1-3 (A)	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,350	
436	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	B2-1 (A)	24	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,100	
437	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
438	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
439	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ペーコン(18-8-40)で調査
440	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	
441	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	A1-5 (A)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,150	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

1. 調査の対象は屋間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
442	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	B1-3 (A)	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,350	
443	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	B2-1 (A)	24	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,100	
444	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
445	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
446	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
追加	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,050	
追加	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	P2-2(A)	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	24,300	膨張材使用量20kg/m3
447	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	一	流通希少
448	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	一	流通希少
449	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	一	流通希少
450	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,000	
451	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	19,750	
452	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,750	ベースコン(18-8-40)で調査
453	周南(高)	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,400	
454	周南(高)	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	A1-5 (A)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,750	膨張材使用量20kg/m3
455	周南(高)	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	B1-3 (A)	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,350	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スラブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
456	周南(高)	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	B2-1 (A)	24	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,100	
457	周南(高)	山陽道	徳山西	山口南	山口県	防府市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
458	周南(高)	山陽道	徳山西	山口南	山口県	防府市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
459	周南(高)	山陽道	徳山西	山口南	山口県	防府市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
460	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,400	
461	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	A1-5 (A)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,750	膨張材使用量20kg/m3
462	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	B1-3 (A)	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,350	
463	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	B2-1 (A)	24	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,100	
464	周南(高)	中国道	防府西	山口南	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
465	周南(高)	中国道	防府西	山口南	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
466	周南(高)	中国道	防府西	山口南	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
467	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	
468	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,750	
469	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,750	ベースコン(18-8-40)で調査
470	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	A1-4 (F)	30	25 20	12	4.5	高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,200	膨張材使用量20kg/m3
471	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,350	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

1. 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
472	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
473	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
474	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
475	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
476	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
477	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
478	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
479	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,350	膨張材使用量20kg/m3
480	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
481	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
482	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
483	山口(高)	中国道	山口JCT	小郡	山口県	山口市	A1-4 (F)	30	25 20	12	4.5	高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,200	膨張材使用量20kg/m3
484	山口(高)	中国道	山口JCT	小郡	山口県	山口市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,350	膨張材使用量20kg/m3
485	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
486	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
487	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
 (生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
488	山口(高)	中国道	山口JCT	小郡	山口県	山口市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ 微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
489	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	A1-4 (F)	30	25 20	12	4.5	高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,200	膨張材使用量20kg/m3
490	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,350	膨張材使用量20kg/m3
491	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
492	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
493	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
494	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ 微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
495	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
496	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
497	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
498	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
499	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
500	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
501	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
502	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
503	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
504	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,300	
505	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,050	
506	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	ベースコン(18-8-40)で調査
507	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,300	
508	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,050	
509	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	ベースコン(18-8-40)で調査
510	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,300	
511	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,050	
512	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	ベースコン(18-8-40)で調査
513	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
514	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
515	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
516	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,450	膨張材使用量20kg/m3
517	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
518	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
519	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 調査の対象は屋間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
520	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,450	膨張材使用量20kg/m3
521	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
522	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
523	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
524	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
525	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
526	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
527	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
528	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
529	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
530	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
531	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
532	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
533	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
534	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
535	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和４年３月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
536	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
537	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
538	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
539	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,190	
540	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,370	膨張材使用量20kg/m3
541	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,180	
542	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,900	
543	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,740	
544	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C1-1 (sf) (D)	21	25 20	3.0	4.5～7.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライッシュB種 中床熱ポルトランド	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,190	
545	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,510	
546	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,510	ベースコン(18-8-40)で調査
547	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T3-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド	270 (340) ※3	65%以下	175(25) 175(20)	石炭灰	左記粉体分	m3	一	製造不能
548	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T3-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270 (340) ※3	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	左記粉体分	m3	一	製造不能
549	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	22,600	
550	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T4-4 (Ad)	24	25 20	【55～65】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	一	流通希少
551	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2 (B)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	24,600	

<調査条件>

1. 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
552	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,900	高性能AE減水剤使用
553	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	25,110	
554	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4 (N)	40	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	23,350	
555	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	H1-1	曲げ 4.5	40 25 20	1.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中床熱ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	製造不能
556	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	HS1-1 (A)	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中床熱ポルトランド	270	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,550	
557	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中床熱ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,700	
558	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,190	
559	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,190	
560	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,370	膨張材使用量20kg/m3
追加	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,500	膨張材使用量20kg/m3
561	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,900	
562	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,740	
563	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,510	
564	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,510	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 調査の対象は屋間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和４年３月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
565	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	22,600	
566	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	T1-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	—	製造不能
567	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	T1-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	—	製造不能
568	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	22,600	
569	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	T3-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	—	製造不能
570	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	T3-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	—	製造不能
追加	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,290	高性能AE減水剤使用
571	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
572	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
573	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	—	流通希少
574	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	—	流通希少
576	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
577	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	—	流通希少
578	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
579	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	島根県	吉賀町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	—	流通希少
580	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少
581	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	—	流通希少

<調査条件>

1. 調査の対象は屋間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
 (生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
582	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	一	流通希少
583	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	一	流通希少
584	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,400	
585	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,400	
586	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	26,000	膨張材使用量20kg/m3
587	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	26,200	膨張材使用量20kg/m3
589	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,500	
590	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	
591	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
592	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,400	
593	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,400	
594	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	26,000	膨張材使用量20kg/m3
595	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	26,200	膨張材使用量20kg/m3
597	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,500	
598	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	
599	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少

<調査条件>

1. 調査の対象は昼間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
600	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
601	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
602	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
603	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
605	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
606	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	
607	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
608	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
609	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
610	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
611	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
613	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
614	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	
615	千代田 (高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
616	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
617	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
618	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3

< 調査条件 >

1. 調査の対象は屋間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
619	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
621	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
622	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	
623	千代田 (高)	江津道	浜田 JCT	浜田東	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ 微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
624	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
625	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
626	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
627	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
629	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
630	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	
631	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ 微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
632	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
633	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
634	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
635	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
637	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	

<調査条件>

1. 調査の対象は屋間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和４年３月調査-)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スラブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
638	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	
639	千代田 (高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
640	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
641	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
642	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,200	膨張材使用量20kg/m3
643	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
645	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
646	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	
647	千代田 (高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	一	流通希少
648	松江(高)	山陰道	松江 玉造	宍道	島根県	松江市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	18,920	
649	松江(高)	山陰道	松江 玉造	宍道	島根県	松江市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	18,640	ベースコン(18-8-40)で調査
650	松江(高)	山陰道	宍道	出雲	島根県	出雲市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,660	
追加	松江(高)	山陰道	宍道	出雲	島根県	出雲市	A1-3(C)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,940	
651	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	A1-1 (B)	24	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	-	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,010	
652	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	A1-4 (B)	24	25 20	12	4.5	高炉B種	-	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,010	
653	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	25,230	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

1. 調査の対象は屋間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金には含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和４年３月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
654	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	B1-3 (A)	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,800	
655	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	B1-3 (B)	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,800	
656	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,920	
657	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C1-1 (B)	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,340	
658	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,640	
659	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C2-1 (A)	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	19,020	
660	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,640	ベースコン(18-8-40)で調査
661	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	D1-1 (B)	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,020	ベースコン(18-8-40)で調査
662	松江(高)	松江道	宍道	三刀屋 木次	島根県	雲南市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,520	
663	松江(高)	松江道	宍道	三刀屋 木次	島根県	雲南市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,240	ベースコン(18-8-40)で調査
664	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,260	
665	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	B2-1 (B)	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	21,020	
666	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	B1-3 (A)	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,400	
667	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,520	
668	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	C2-1 (A)	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	20,620	
669	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	D1-1 (B)	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,620	ベースコン(18-8-40)で調査
670	松江(高)	松江道	雲南	加茂	島根県	雲南市	H2-1 (B)	曲げ 4.5	20	6.5	4.5	普通ポルトランド	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,100	

<調査条件>

1. 調査の対象は屋間の現場持込み(大口)価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

アスファルト合材

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	15,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	15,200	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	15,050	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	15,100	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	15,200	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	15,400	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	15,100	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	15,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	14,900	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	14,750	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	14,800	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	14,950	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	15,150	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	14,850	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	12,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	12,400	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	12,250	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	12,300	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	12,500	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	12,750	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	12,450	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	13,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	13,600	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	13,450	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	13,500	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	13,700	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	13,950	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	13,700	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	10,300	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	10,050	含まない	出荷実績なし	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	9,900	含まない	出荷実績なし	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	9,950	含まない	出荷実績なし	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	10,050	含まない	出荷実績なし	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	10,250	含まない	出荷実績なし	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	9,950	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) 【改質Ⅱ型】	3.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	12,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	12,350	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	12,200	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	12,250	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	12,350	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	12,550	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	12,250	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	12,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	12,750	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	12,850	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	12,900	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	12,850	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	12,700	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	12,700	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	12,800	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	12,800	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	12,800	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	12,950	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	13,150	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	12,700	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	14,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	14,550	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	14,650	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	14,700	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	14,650	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	14,500	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	14,500	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	14,600	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	14,600	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	14,600	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	14,750	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	14,950	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	14,500	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	14,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	14,450	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	14,550	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	14,550	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	14,500	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	14,350	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	14,350	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	14,450	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	14,450	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	14,450	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	14,600	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	14,800	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	14,350	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	3.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	10,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	10,500	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	10,600	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	10,650	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	10,600	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	10,450	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	10,450	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	10,550	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	10,550	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	10,550	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	10,700	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	10,900	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	10,450	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	12,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	12,200	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	12,300	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	12,350	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	12,300	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	12,150	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	12,150	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	12,250	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	12,250	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	12,250	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	12,400	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	12,600	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	12,150	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	13,400	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	13,500	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	13,550	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	13,450	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	13,300	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	13,300	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	13,400	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	13,400	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	13,400	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	13,550	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	13,750	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	13,300	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	10,300	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	10,300	含まない	出荷実績なし	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	10,400	含まない	出荷実績なし	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	10,450	含まない	出荷実績なし	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	10,350	含まない	出荷実績なし	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	10,200	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	10,200	含まない	出荷実績なし	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	10,300	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	10,300	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	10,300	含まない	出荷実績なし	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	10,450	含まない	出荷実績なし	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	10,650	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	10,200	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストアス) 【一般地域】	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	10,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	10,400	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	10,500	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	10,550	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	10,450	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	10,300	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	10,300	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	10,400	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	10,400	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	10,400	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	10,550	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	10,750	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	10,300	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	14,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	14,550	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	14,550	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	14,650	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	14,700	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島呉)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	12,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	12,450	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	12,450	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	12,550	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	12,600	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	10,550	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	10,650	含まない	出荷実績なし	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	10,650	含まない	出荷実績なし	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	10,750	含まない	出荷実績なし	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	10,800	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	10,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	10,350	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	10,350	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	10,450	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	10,500	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島呉)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	14,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	14,750	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	14,750	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	14,850	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	14,900	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	13,500	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	13,500	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	13,600	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	13,650	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストアス) 【一般地域】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	10,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	10,700	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	10,700	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	10,800	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	10,850	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島呉)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	12,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	12,850	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	12,850	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	12,950	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	13,000	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	12,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	12,800	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	13,150	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	13,250	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	13,100	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	12,900	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	13,150	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	14,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	14,550	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	14,900	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	15,000	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	14,850	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	14,650	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	14,900	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	14,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	14,400	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	14,750	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	14,850	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	14,700	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	14,500	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	14,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	3.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	10,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	10,550	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	10,950	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	11,050	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	10,850	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	10,650	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	10,950	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	12,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	12,600	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	12,950	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	13,050	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	12,900	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	12,700	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	12,950	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	13,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円 / t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	13,450	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	13,800	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	13,900	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	13,750	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	13,550	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	13,800	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	6.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	13,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	13,900	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	14,250	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	14,350	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	14,250	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	14,050	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	14,250	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	9,750	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	9,850	含まない	出荷実績なし	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	10,200	含まない	出荷実績なし	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	10,300	含まない	出荷実績なし	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	10,100	含まない	出荷実績なし	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	9,900	含まない	出荷実績なし	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	10,200	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	アスカープ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカープ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	13,400	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	13,800	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	13,800	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	13,450	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	13,450	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	13,800	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	15,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	15,550	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	15,550	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	15,300	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	15,300	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	15,300	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	15,200	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	15,200	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	15,200	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	15,200	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	15,350	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	15,750	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	16,000	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	15,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	15,250	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	15,250	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	15,000	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	15,000	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	15,000	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	14,900	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	14,900	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	14,900	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	14,900	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	15,050	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	15,450	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	15,700	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	13,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	12,900	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	12,900	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	12,700	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	12,700	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	12,700	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	12,600	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	12,600	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	12,550	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	12,550	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	12,700	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	13,100	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	13,350	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	14,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	14,300	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	14,300	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	14,100	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	14,100	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	14,100	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	14,000	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	14,000	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	13,950	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	13,950	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	14,100	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	14,500	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	14,750	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	10,650	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	10,450	含まない	出荷実績なし	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	10,450	含まない	出荷実績なし	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	10,200	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	10,200	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	10,200	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	10,100	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	10,100	含まない	出荷実績なし	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	10,100	含まない	出荷実績なし	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	10,100	含まない	出荷実績なし	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	10,250	含まない	出荷実績なし	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	10,650	含まない	出荷実績なし	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	10,900	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	13,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	13,150	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	12,900	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	12,800	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	12,900	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	13,000	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	12,900	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	12,700	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	12,550	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	12,550	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	12,550	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	12,650	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	12,950	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	13,000	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	12,700	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	12,350	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	13,900	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	13,650	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,500	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	13,650	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	13,750	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	13,600	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,400	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,250	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,250	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,250	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,350	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	13,650	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	13,750	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,400	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,050	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	17,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	17,450	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	17,200	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	17,100	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	17,200	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	17,300	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	17,150	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	17,050	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	16,800	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	16,800	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	16,800	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	16,900	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	17,200	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	17,300	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	17,050	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	16,700	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	16,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	15,850	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	15,600	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	15,500	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	15,600	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	15,700	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,600	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,500	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	15,250	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	15,250	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	15,250	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	15,350	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	15,650	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	15,700	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,500	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	15,150	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	15,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	15,350	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	15,100	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	15,000	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	15,100	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	15,200	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,100	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	14,950	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	14,750	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	14,750	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	14,750	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	14,850	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	15,100	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	15,200	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	14,950	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	14,600	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	12,900	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	12,650	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	12,550	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	12,650	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	12,750	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	12,600	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	12,450	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	12,250	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	12,250	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	12,250	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	12,350	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	12,650	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	12,750	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	12,450	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	12,100	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	16,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	15,850	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	15,600	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	15,500	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	15,600	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	15,700	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,600	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,500	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	15,250	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	15,250	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	15,250	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	15,350	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	15,650	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	15,700	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,500	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	15,150	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	14,300	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	14,050	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,950	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	14,050	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	14,150	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	14,000	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,800	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,650	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,650	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,650	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,750	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	14,050	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	14,150	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,800	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,450	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	14,400	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	14,150	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	14,050	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	14,150	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	14,250	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	14,100	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,900	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,750	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,750	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,750	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,850	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	14,200	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	14,250	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,900	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,550	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプI) A	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	11,300	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	10,800	含まない	出荷実績なし	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	10,550	含まない	出荷実績なし	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	10,400	含まない	出荷実績なし	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	10,550	含まない	出荷実績なし	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	10,650	含まない	出荷実績なし	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	10,500	含まない	出荷実績なし	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	10,350	含まない	出荷実績なし	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	10,150	含まない	出荷実績なし	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	10,150	含まない	出荷実績なし	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	10,150	含まない	出荷実績なし	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	10,250	含まない	出荷実績なし	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	10,550	含まない	出荷実績なし	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	10,650	含まない	出荷実績なし	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	10,350	含まない	出荷実績なし	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	10,000	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	16,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	15,800	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	15,550	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	15,450	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	15,550	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	15,650	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,550	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,400	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	15,200	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	15,200	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	15,200	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	15,300	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	15,600	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	15,650	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,400	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	15,050	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	3.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	11,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円 / t を加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	11,150	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	10,900	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	10,800	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	10,900	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	11,000	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	10,900	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	10,800	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	10,550	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	10,550	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	10,550	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	10,650	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	10,900	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	11,000	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	10,800	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	10,450	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	アスカブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	13,900	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	13,900	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,900	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	13,900	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	13,550	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	13,300	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,300	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,350	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,300	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,400	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,300	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	13,650	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	13,550	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,300	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,300	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプI) B	3.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	11,200	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	10,700	含まない	出荷実績なし	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	10,450	含まない	出荷実績なし	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	10,350	含まない	出荷実績なし	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	10,450	含まない	出荷実績なし	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	10,550	含まない	出荷実績なし	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	10,450	含まない	出荷実績なし	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	10,300	含まない	出荷実績なし	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	10,100	含まない	出荷実績なし	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	10,100	含まない	出荷実績なし	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	10,100	含まない	出荷実績なし	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	10,200	含まない	出荷実績なし	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	10,500	含まない	出荷実績なし	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	10,550	含まない	出荷実績なし	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	10,300	含まない	出荷実績なし	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	9,950	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	13,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	13,700	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	13,750	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	14,100	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	14,600	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	13,350	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	13,700	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	13,700	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	16,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	16,350	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	16,400	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	16,750	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	17,250	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	16,000	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	16,350	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	16,350	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	15,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	15,150	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	15,200	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	15,550	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	16,050	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	14,800	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	15,150	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	15,150	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	11,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	11,100	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	11,150	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	11,500	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	12,000	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	10,750	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	11,100	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	11,100	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装 (改質Ⅱ型・脱色)	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	38,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	38,850	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	38,900	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	39,250	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	39,750	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	38,500	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	38,850	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	38,850	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	13,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	12,900	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	12,950	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	13,300	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	13,800	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	12,550	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	12,900	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	12,900	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	14,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	14,100	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	14,150	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	14,500	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	15,000	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	13,750	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	14,100	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	14,100	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	14,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円 / t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	14,250	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	14,300	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	14,650	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	15,150	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	13,900	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	14,250	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	14,250	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	15,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	14,950	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	15,000	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	15,350	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	15,850	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	14,600	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	14,950	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	14,950	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) Top30	4.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	10,750	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	10,650	含まない	出荷実績なし	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	10,700	含まない	出荷実績なし	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	11,050	含まない	出荷実績なし	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	11,550	含まない	出荷実績なし	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	10,300	含まない	出荷実績なし	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	10,650	含まない	出荷実績なし	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	10,650	含まない	出荷実績なし	
						・ 夜間単価は一律 800円/tを加算

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	アスカブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	13,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	13,700	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	13,700	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	13,700	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	14,150	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	13,700	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	13,700	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	13,700	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	14,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	14,150	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	14,450	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	14,750	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	14,950	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	14,950	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	15,000	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	14,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	3.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田 J C T ～ 大朝 I C	12.6	11,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	大朝 I C ～ 瑞穂 I C	11.6	11,200	
	瑞穂 I C ～ 旭 I C	15.0	11,500	
	旭 I C ～ 浜田 J C T	16.1	11,800	
	浜田 J C T ～ 浜田東 I C	3.4	12,100	
	浜田東 I C ～ 江津西 I C	6.0	12,100	
	江津西 I C ～ 江津 I C	5.1	12,150	
	浜田 J C T ～ 浜田 I C	1.3	11,800	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	15,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	15,800	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	16,100	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	16,400	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	16,550	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	16,550	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	16,600	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	16,400	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装 (改質Ⅱ型・脱色)	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	39,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	39,250	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	39,550	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	39,850	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	40,000	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	40,000	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	40,050	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	39,850	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	13,550	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	13,850	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	14,150	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	14,400	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	14,400	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	14,450	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	14,150	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	14,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	14,500	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	14,800	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	15,100	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	15,200	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	15,200	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	15,250	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	15,100	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	14,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	14,650	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	14,950	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	15,250	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	15,400	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	15,400	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	15,450	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	15,250	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	15,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	15,450	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	15,750	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	16,050	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	16,250	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	16,250	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	16,300	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	16,050	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) Top30	4.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	11,000	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	11,150	含まない	出荷実績なし	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	11,450	含まない	出荷実績なし	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	11,750	含まない	出荷実績なし	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	12,100	含まない	出荷実績なし	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	12,100	含まない	出荷実績なし	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	12,150	含まない	出荷実績なし	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	11,750	含まない	出荷実績なし	
						・ 夜間単価は一律 800円/tを加算

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	14,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	14,250	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	14,400	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	14,400	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	15,400	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	15,400	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	15,400	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	14,400	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	17,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	17,850	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	17,800	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	17,750	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	17,850	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東 城 I C	24.8	16,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	東 城 I C ～ 庄 原 I C	30.2	16,450	
	庄 原 I C ～ 三 次 東 J C T ・ I C	12.0	16,400	
	三 次 東 J C T ・ I C ～ 三 次 I C	5.0	16,350	
	三 次 I C ～ 高 田 I C	20.1	16,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス) (はく離防止剤)	5.20			0.0159	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	12,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	12,250	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	12,200	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	12,150	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	12,250	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	15,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	15,400	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	15,350	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	15,300	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	15,400	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	15,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	15,350	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	15,300	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	15,250	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	15,350	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	11,350	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	11,450	含まない	出荷実績なし	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	11,400	含まない	出荷実績なし	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	11,350	含まない	出荷実績なし	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	11,450	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装 (改質Ⅱ型・脱色)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	46,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	46,400	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	46,350	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	46,300	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	46,400	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	3.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	11,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	11,850	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	11,800	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	11,750	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	11,850	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストアス) 【寒冷地域Ⅱ】 (はく離防止剤)	5.60			0.0168	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	14,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	13,600	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	13,450	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	13,200	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	13,350	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	13,400	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	13,500	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	13,650	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	13,650	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	13,400	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	13,350	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	19,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	19,600	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	19,450	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	19,200	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	19,350	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	19,400	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	19,500	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	19,650	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	19,650	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	19,400	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	19,350	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	18,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	17,900	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	17,750	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	17,500	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	17,650	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	17,700	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	17,850	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	17,950	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	18,000	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	17,750	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	17,650	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス) (はく離防止剤)	5.10			0.0153	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	13,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	13,150	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	13,000	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	12,750	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	12,900	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	12,950	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	13,050	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	13,200	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	13,200	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	12,950	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	12,900	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	16,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	16,250	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	16,100	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	15,850	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	16,000	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	16,050	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	16,150	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	16,300	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	16,300	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	16,050	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	16,000	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	12,900	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	12,500	含まない	出荷実績なし	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	12,350	含まない	出荷実績なし	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	12,100	含まない	出荷実績なし	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	12,250	含まない	出荷実績なし	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	12,300	含まない	出荷実績なし	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	12,450	含まない	出荷実績なし	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	12,550	含まない	出荷実績なし	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	12,600	含まない	出荷実績なし	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	12,350	含まない	出荷実績なし	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	12,250	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	アスカブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	16,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	15,100	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	14,950	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	14,800	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	14,850	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	14,900	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	15,050	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	15,150	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	15,100	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	15,050	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	14,850	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B(改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】 (はく離防止剤)	5.50			0.0165	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	15,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	15,650	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	15,500	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	15,250	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	15,400	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	15,450	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	15,500	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	15,700	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	15,650	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	15,400	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	15,400	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) (はく離防止剤)	4.80			0.0144	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	15,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	15,050	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	14,900	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	14,650	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	14,800	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	14,850	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	14,900	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	15,100	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	15,050	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	14,800	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	14,800	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B(ストアス) 【寒冷地域Ⅱ】 (はく離防止剤)	5.70			0.0153	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	13,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円 / t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	13,050	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	13,050	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	15,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	15,150	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	15,150	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	G (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	17,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	17,450	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	17,450	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】 A	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	19,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	19,050	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	19,050	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】 B	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	19,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	19,000	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	19,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	18,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	18,000	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	18,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	12,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	12,650	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	12,650	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス) (はく離防止剤)	5.40			0.0162	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	13,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円 / t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	13,000	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	13,000	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) A	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	15,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	14,750	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	14,750	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) B	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	15,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	14,800	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	14,800	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 A	6.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	16,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	16,000	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	16,000	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 B	6.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	16,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	15,900	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	15,900	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	12,550	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 500円/tを加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	12,250	含まない	出荷実績なし	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	12,250	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	15,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	15,400	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	15,400	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	17,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	17,400	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	17,400	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストアス) 【寒冷地域Ⅱ】	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	13,750	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	19,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	19,500	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	18,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	18,350	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	15,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	15,300	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	16,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	16,550	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	12,550	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 1000円/tを加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	13,100	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストアス) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	12,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	12,400	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	12,500	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	12,500	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	12,500	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	12,600	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	12,500	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	18,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	18,300	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	18,400	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	18,400	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	18,400	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	18,500	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	18,400	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	17,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	17,000	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	17,100	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	17,100	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	17,100	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	17,200	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	17,100	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス) (はく離防止剤)	5.40			0.0162	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	12,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	12,350	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	12,450	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	12,450	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	12,450	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	12,550	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	12,450	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	14,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	14,200	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	14,300	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	14,300	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	14,300	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	14,400	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	14,300	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	15,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	15,000	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	15,100	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	15,100	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	15,100	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	15,200	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	15,100	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	11,650	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	11,500	含まない	出荷実績なし	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	11,600	含まない	出荷実績なし	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	11,600	含まない	出荷実績なし	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	11,600	含まない	出荷実績なし	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	11,700	含まない	出荷実績なし	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	11,600	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	アスカープ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカープ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	15,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	15,000	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	15,000	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	15,000	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	15,000	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	15,000	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	15,000	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	3.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	11,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	11,650	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	11,750	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	11,750	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	11,750	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	11,850	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	11,750	

アスファルト合材現場持込価格

(3月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	碎石マシック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	16,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	16,450	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	16,550	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	16,550	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	16,550	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	16,650	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	16,550	