

令和7年度

中国支社管内 土木工事設計材料単価表

令和7月7月

中国支社

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)中国支社及び中国支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、中国支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

2. 単価の決定方法

- ・ 『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・ 取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。
- ・ 本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

3. 注意事項

- ・ 本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・ 本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・ 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・ 本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

公表時期　：　４回／年（１月・４月・７月・１０月）

公表単価　：　アスファルト混合物価格・生コンクリート価格

単 価 目 次

アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	1 ～ 1 5 8
生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	1 5 9 ～ 1 9 3

アスファルト合材

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	16,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	16,900	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	16,900	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	17,000	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	17,050	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) ①	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	14,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	14,550	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	14,550	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	14,650	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	14,700	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	12,500	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	12,600	含まない	出荷実績なし	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	12,600	含まない	出荷実績なし	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	12,700	含まない	出荷実績なし	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	12,750	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス) ①	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	12,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	12,800	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	12,800	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	12,900	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	12,950	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	16,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	16,950	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	16,950	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	17,050	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	17,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ①	5.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	16,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	16,500	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	16,500	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	16,600	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	16,650	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストアス) 【一般地域】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	12,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	13,050	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	13,050	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	13,150	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	13,200	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	15,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	15,100	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	15,100	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	15,200	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	15,250	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	12,250	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	12,350	含まない	出荷実績なし	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	12,350	含まない	出荷実績なし	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	12,450	含まない	出荷実績なし	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	12,500	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	16,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	16,750	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	16,750	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	16,850	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	16,900	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	アスカーフ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーフ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	16,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	16,350	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	16,350	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	16,350	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	16,350	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ②	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	16,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	16,900	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	16,900	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	17,000	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	17,050	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) ②	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	14,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	14,450	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	14,450	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	14,550	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	14,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス) ②	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	12,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	12,550	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	12,550	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	12,650	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	12,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ②	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	16,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	17,000	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	17,000	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	17,100	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	17,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ②	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	16,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	16,450	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	16,450	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	16,550	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	16,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストアス) 【一般地域】 (はく離防止剤)	5.20			0.0156	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	13,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	13,250	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	13,250	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	13,350	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	13,400	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】 ②	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	15,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	15,150	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	15,150	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	15,250	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	15,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型) ②	6.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (山 陽 道)				高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	18,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカーフ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーフ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (山 陽 道)				高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	15,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	20,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	20,200	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	20,250	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	20,250	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	20,250	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	20,300	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	20,250	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	4.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
松江高速 道路事務所	米子西IC ～ 安来IC	6.6	14,400	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	安来IC ～ 東出雲IC	12.5	14,250	含まない	出荷実績なし	
	松江玉造IC ～ 宍道IC	14.1	14,300	含まない	出荷実績なし	
	宍道IC ～ 宍道JCT	1.6	14,300	含まない	出荷実績なし	
	宍道JCT ～ 斐川IC	4.6	14,300	含まない	出荷実績なし	
	斐川IC ～ 出雲IC	13.6	14,400	含まない	出荷実績なし	
	宍道JCT ～ 三刀屋木次IC	10.6	14,300	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	21,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	21,800	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	21,850	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	21,850	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	21,850	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	21,800	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	21,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) ②	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	16,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	16,650	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	16,700	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	16,700	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	16,700	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	16,800	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	16,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	19,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	19,350	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	19,400	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	19,400	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	19,400	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	19,500	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	19,400	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストアス) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	15,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	15,750	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	15,700	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	15,600	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	15,700	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	15,800	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	16,000	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	16,000	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	16,150	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	15,900	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	15,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストアス) 【寒冷地域Ⅱ】 (はく離防止剤)	5.60			0.0168	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	16,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	15,900	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	15,850	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	15,750	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	15,850	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	15,950	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	16,100	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	16,150	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	16,250	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	16,000	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	15,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B(ストアス) 【一般地域】 ①	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	15,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	15,750	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	15,700	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	15,600	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	15,700	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	15,800	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	16,000	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	16,000	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	16,150	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	15,900	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	15,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストアス) 【一般地域】 ②	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	15,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	15,550	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	15,500	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	15,400	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	15,500	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	15,600	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	15,750	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	15,800	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	15,900	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	15,650	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	15,500	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B(ストアス) 【一般地域】 (はく離防止剤)	5.70			0.0171	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	16,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	16,000	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	15,950	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	15,850	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	15,950	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	16,050	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	16,200	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	16,250	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	16,350	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	16,100	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	15,950	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	20,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	20,300	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	20,250	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	20,100	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	20,200	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	20,300	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	20,450	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	20,500	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	20,600	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	20,350	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	20,200	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	20,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	20,100	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	20,050	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	19,950	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	20,050	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	20,150	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	20,300	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	20,350	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	20,450	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	20,200	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	20,050	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	22,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	22,150	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	22,100	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	21,950	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	22,050	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	22,150	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	22,300	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	22,350	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	22,450	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	22,200	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	22,050	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】 ①	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	20,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	20,700	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	20,650	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	20,500	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	20,600	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	20,700	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	20,900	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	20,900	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	21,050	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	20,800	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	20,600	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】 ②	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	20,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	20,550	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	20,500	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	20,350	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	20,450	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	20,550	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	20,750	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	20,750	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	20,900	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	20,650	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	20,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	15,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	15,000	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	14,950	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	14,850	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	14,950	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	15,050	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	15,200	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	15,250	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	15,350	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	15,100	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	14,950	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス) (はく離防止剤)	5.30			0.0159	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	15,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	15,450	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	15,400	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	15,250	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	15,350	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	15,450	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	15,600	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	15,650	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	15,750	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	15,500	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	15,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	19,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	19,500	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	19,450	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	19,350	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	19,450	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	19,550	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	19,700	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	19,750	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	19,850	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	19,600	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	19,450	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	14,900	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	14,800	含まない	出荷実績なし	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	14,750	含まない	出荷実績なし	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	14,650	含まない	出荷実績なし	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	14,750	含まない	出荷実績なし	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	14,850	含まない	出荷実績なし	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	14,950	含まない	出荷実績なし	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	15,050	含まない	出荷実績なし	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	15,100	含まない	出荷実績なし	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	14,850	含まない	出荷実績なし	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	14,750	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) ①	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	16,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	16,850	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	16,800	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	16,700	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	16,800	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	16,900	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	17,050	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	17,100	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	17,200	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	16,950	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	16,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) ②	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	16,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	16,650	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	16,600	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	16,500	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	16,600	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	16,700	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	16,850	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	16,900	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	17,000	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	16,750	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	16,600	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) (はく離防止剤)	4.80			0.0144	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	16,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	16,800	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	16,750	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	16,650	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	16,750	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	16,850	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	17,050	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	17,050	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	17,200	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	16,950	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	16,750	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	18,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	18,850	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	18,700	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	18,550	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	18,600	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	18,650	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	18,650	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	18,750	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	18,700	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	18,650	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	18,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	16,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	16,650	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	16,600	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	16,500	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	16,600	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	16,700	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	16,900	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	16,900	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	17,050	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	16,800	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	16,600	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B(改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】 (はく離防止剤)	5.50			0.0165	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	18,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	18,100	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	18,050	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	17,950	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	18,050	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	18,150	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	18,350	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	18,350	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	18,500	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	18,250	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	18,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	18,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	17,900	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	17,850	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	17,700	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	17,800	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	17,900	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	18,100	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	18,100	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	18,250	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	18,000	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	17,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【一般地域】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	18,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	17,900	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	17,850	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	17,700	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	17,800	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	17,900	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	18,100	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	18,100	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	18,250	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	18,000	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	17,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	20,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	20,750	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	20,200	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	20,150	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	20,250	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	19,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	19,500	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	19,000	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	18,950	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	19,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	16,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	16,400	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	15,850	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	15,800	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	15,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	18,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	18,700	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	18,150	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	18,100	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	18,200	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	14,000	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	14,100	含まない	出荷実績なし	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	13,550	含まない	出荷実績なし	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	13,500	含まない	出荷実績なし	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	13,600	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストアス) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	15,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	15,200	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	14,650	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	14,600	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	14,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	18,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	17,900	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	17,900	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	17,350	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	17,250	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	密粒用 (ストアス)	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	14,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	14,600	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	14,050	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	14,000	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	14,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	16,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	16,150	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	16,200	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	16,550	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	17,050	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	15,900	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	16,150	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	16,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	19,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	19,400	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	19,450	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	19,800	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	20,300	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	19,150	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	19,400	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	19,400	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	18,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	17,950	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	18,000	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	18,350	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	18,850	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	17,650	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	17,950	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	17,950	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	13,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	13,000	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	13,050	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	13,400	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	13,900	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	12,700	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	13,000	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	13,000	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装 (改質Ⅱ型(脱色))	5.60				昼間

事務所	I・C区間名	延長 (km)	現場着価格 (円/t)	備考
千代田高速 道路事務所	高田IC～千代田IC	15.0	47,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	千代田IC～千代田JCT	2.0	46,700	
	広島北JCT～戸河内IC	17.4	46,750	
	戸河内IC～吉和IC	16.2	47,100	
	吉和IC～六日市IC	27.0	47,600	
	広島北IC～広島西風新都IC	10.4	46,450	
	千代田JCT～広島北JCT	12.1	46,700	
	広島北JCT～広島北IC	2.8	46,700	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	14,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	14,650	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	14,700	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	15,050	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	15,550	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	14,350	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	14,650	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	14,650	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	17,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	17,100	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	17,150	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	17,500	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	18,000	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	16,800	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	17,100	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	17,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	17,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	17,300	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	17,350	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	17,700	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	18,200	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	17,050	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	17,300	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	17,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	17,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	17,400	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	17,450	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	17,800	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	18,300	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	17,150	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	17,400	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	17,400	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) Top30	4.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	13,200	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	12,900	含まない	出荷実績なし	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	12,950	含まない	出荷実績なし	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	13,300	含まない	出荷実績なし	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	13,800	含まない	出荷実績なし	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	12,600	含まない	出荷実績なし	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	12,900	含まない	出荷実績なし	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	12,900	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカープ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカープ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	16,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	16,500	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	16,500	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	16,500	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	16,900	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	16,500	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	16,500	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	16,500	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	16,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	16,900	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	17,200	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	17,500	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	17,650	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	17,650	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	17,700	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	17,500	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	19,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	19,300	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	19,600	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	19,850	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	19,800	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	19,800	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	19,850	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	19,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	3.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	13,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	13,650	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	13,950	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	14,250	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	14,350	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	14,350	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	14,400	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	14,250	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装 (改質Ⅱ型(脱色))	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	47,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	47,200	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	47,500	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	47,800	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	47,750	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	47,750	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	47,800	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	47,750	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	16,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	16,300	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	16,600	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	16,900	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	17,050	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	17,050	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	17,100	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	16,900	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	18,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	18,300	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	18,600	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	18,900	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	18,850	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	18,850	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	18,900	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	18,850	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	18,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	18,550	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	18,850	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	19,150	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	19,200	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	19,200	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	19,250	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	19,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	18,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	18,600	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	18,900	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	19,200	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	19,200	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	19,200	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	19,250	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	19,200	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) Top30	4.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	13,300	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	13,550	含まない	出荷実績なし	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	13,850	含まない	出荷実績なし	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	14,150	含まない	出荷実績なし	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	14,300	含まない	出荷実績なし	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	14,300	含まない	出荷実績なし	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	14,350	含まない	出荷実績なし	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	14,150	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカープ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカープ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	17,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	17,000	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	17,550	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	17,550	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	18,850	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	18,850	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	18,850	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	17,550	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	16,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	16,400	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	16,150	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	16,050	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	16,150	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	16,250	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	16,150	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,950	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	15,800	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	15,800	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	15,800	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	15,900	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	16,150	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	16,250	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,950	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	15,600	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型) 【寒冷地域Ⅱ】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	17,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	17,250	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	17,000	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	16,850	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	17,000	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	17,100	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	16,950	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	16,750	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	16,600	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	16,600	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	16,600	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	16,700	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	17,000	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	17,100	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	16,750	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	16,400	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	21,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	20,700	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	20,450	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	20,300	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	20,450	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	20,550	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	20,450	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	20,250	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	20,100	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	20,100	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	20,100	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	20,200	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	20,400	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	20,550	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	20,250	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	19,900	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	19,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	19,150	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	18,900	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	18,750	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	18,900	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	19,000	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	18,900	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	18,700	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	18,550	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	18,550	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	18,550	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	18,650	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	18,850	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	19,000	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	18,700	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	18,350	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	19,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	18,850	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	18,600	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	18,450	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	18,600	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	18,700	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	18,650	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	18,450	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	18,300	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	18,300	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	18,300	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	18,400	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	18,600	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	18,700	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	18,450	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	18,100	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	16,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	15,700	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	15,450	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	15,300	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	15,450	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	15,550	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,400	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,200	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	15,050	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	15,050	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	15,050	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	15,150	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	15,400	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	15,550	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,200	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	14,850	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	19,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	19,400	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	19,150	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	19,000	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	19,150	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	19,250	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	19,200	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	18,950	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	18,850	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	18,850	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	18,850	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	18,950	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	19,150	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	19,250	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	18,950	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	18,600	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	19,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	18,500	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	18,250	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	18,150	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	18,250	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	18,350	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	18,250	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	18,050	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	17,900	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	17,900	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	17,900	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	18,000	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	18,250	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	18,350	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	18,050	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	17,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	19,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	18,700	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	18,450	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	18,300	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	18,450	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	18,550	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	18,400	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	18,200	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	18,050	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	18,050	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	18,050	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	18,150	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	18,450	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	18,550	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	18,200	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	17,850	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ①	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,450	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	13,950	含まない	出荷実績なし	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	13,700	含まない	出荷実績なし	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,550	含まない	出荷実績なし	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	13,700	含まない	出荷実績なし	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	13,800	含まない	出荷実績なし	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	13,750	含まない	出荷実績なし	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,500	含まない	出荷実績なし	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,400	含まない	出荷実績なし	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,400	含まない	出荷実績なし	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,400	含まない	出荷実績なし	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,500	含まない	出荷実績なし	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	13,700	含まない	出荷実績なし	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	13,800	含まない	出荷実績なし	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,500	含まない	出荷実績なし	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,150	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	19,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	18,850	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	18,600	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	18,450	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	18,600	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	18,700	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	18,600	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	18,350	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	18,250	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	18,250	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	18,250	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	18,350	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	18,550	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	18,700	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	18,350	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	18,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	3.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	13,800	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	13,550	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,450	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	13,550	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	13,650	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	13,600	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,400	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,250	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,250	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,250	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,350	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	13,550	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	13,650	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,400	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカープ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカープ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	17,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	17,750	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	17,750	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	17,750	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	17,750	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	17,500	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	17,250	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	17,250	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	17,300	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	17,250	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	17,350	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	17,250	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	17,500	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	17,500	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	17,250	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	17,250	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	3.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,350	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	13,850	含まない	出荷実績なし	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	13,600	含まない	出荷実績なし	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,450	含まない	出荷実績なし	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	13,600	含まない	出荷実績なし	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	13,700	含まない	出荷実績なし	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	13,600	含まない	出荷実績なし	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,400	含まない	出荷実績なし	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,250	含まない	出荷実績なし	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,250	含まない	出荷実績なし	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,250	含まない	出荷実績なし	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,350	含まない	出荷実績なし	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	13,550	含まない	出荷実績なし	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	13,700	含まない	出荷実績なし	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,400	含まない	出荷実績なし	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,050	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道路事務所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	18,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	18,500	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	18,350	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	18,400	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	18,600	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	18,800	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	18,500	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	18,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	17,900	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	17,750	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	17,800	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	18,000	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	18,200	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	17,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道路事務所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	15,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	15,050	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	14,900	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	14,950	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	15,150	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	15,400	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	15,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	18,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	17,850	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	17,750	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	17,800	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	18,000	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	18,250	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	17,950	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	13,350	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	13,100	含まない	出荷実績なし	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	12,950	含まない	出荷実績なし	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	13,000	含まない	出荷実績なし	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	13,200	含まない	出荷実績なし	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	13,400	含まない	出荷実績なし	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	13,100	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) 【改質Ⅱ型】	3.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道路事務所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	15,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	15,000	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	14,850	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	14,900	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	15,050	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	15,250	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	14,950	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) 【ストアス】	3.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	13,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	13,650	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	13,500	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	13,550	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	13,700	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	13,900	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	13,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストアス) 【一般地域】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道路事務所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	14,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	14,100	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	13,950	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	14,000	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	14,200	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	14,450	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	14,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道路事務所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	16,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	15,900	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	15,750	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	15,800	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	16,000	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	16,250	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	15,950	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	19,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	19,250	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	19,250	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	19,100	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	19,100	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	19,100	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	19,000	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	19,000	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	19,050	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	19,050	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	19,200	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	19,450	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	19,700	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	19,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	19,150	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	19,150	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	19,000	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	19,000	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	19,000	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	18,900	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	18,900	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	18,950	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	18,950	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	19,100	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	19,350	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	19,600	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	16,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	15,800	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	15,800	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	15,700	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	15,700	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	15,700	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	15,600	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	15,600	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	15,600	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	15,600	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	15,750	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	16,000	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	16,250	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ①	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	19,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	18,850	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	18,850	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	18,750	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	18,750	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	18,750	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	18,650	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	18,650	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	18,650	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	18,650	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	18,800	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	19,050	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	19,300	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ①	3.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	13,950	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	13,750	含まない	出荷実績なし	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	13,750	含まない	出荷実績なし	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	13,650	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	13,650	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	13,650	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	13,550	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	13,550	含まない	出荷実績なし	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	13,550	含まない	出荷実績なし	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	13,550	含まない	出荷実績なし	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	13,700	含まない	出荷実績なし	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	13,950	含まない	出荷実績なし	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	14,200	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ②	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	19,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	19,200	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	19,200	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	19,100	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	19,100	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	19,100	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	19,000	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	19,000	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	19,000	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	19,000	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	19,150	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	19,400	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	19,650	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ③	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	19,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	19,200	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	19,200	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	19,100	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	19,100	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	19,100	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	19,000	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	19,000	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	19,000	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	19,000	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	19,150	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	19,400	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	19,650	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ②	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	19,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	19,250	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	19,250	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	19,100	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	19,100	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	19,100	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	19,000	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	19,000	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	19,000	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	19,000	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	19,150	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	19,450	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	19,700	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ③	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	19,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	19,300	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	19,300	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	19,200	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	19,200	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	19,200	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	19,100	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	19,100	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	19,100	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	19,100	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	19,250	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	19,500	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	19,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	16,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	16,650	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	16,650	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	16,550	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	16,550	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	16,550	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	16,450	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	16,450	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	16,450	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	16,450	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	16,600	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	16,850	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	17,100	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) ②	4.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	15,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	15,650	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	15,650	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	15,550	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	15,550	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	15,550	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	15,450	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	15,450	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	15,450	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	15,450	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	15,600	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	15,850	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	16,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) ③	4.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	15,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	15,700	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	15,700	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	15,550	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	15,550	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	15,550	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	15,450	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	15,450	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	15,500	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	15,500	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	15,650	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	15,900	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	16,150	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ②	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	18,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	18,200	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	18,200	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	18,050	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	18,050	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	18,050	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	17,950	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	17,950	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	18,000	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	18,000	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	18,150	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	18,400	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	18,650	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ③	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	18,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	18,450	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	18,450	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	18,300	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	18,300	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	18,300	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	18,200	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	18,200	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	18,200	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	18,200	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	18,350	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	18,650	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	18,900	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	3.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	13,900	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	13,700	含まない	出荷実績なし	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	13,700	含まない	出荷実績なし	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	13,600	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	13,600	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	13,600	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	13,500	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	13,500	含まない	出荷実績なし	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	13,500	含まない	出荷実績なし	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	13,500	含まない	出荷実績なし	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	13,650	含まない	出荷実績なし	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	13,900	含まない	出荷実績なし	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	14,150	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ③	3.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	13,950	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	13,750	含まない	出荷実績なし	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	13,750	含まない	出荷実績なし	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	13,650	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	13,650	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	13,650	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	13,550	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	13,550	含まない	出荷実績なし	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	13,550	含まない	出荷実績なし	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	13,550	含まない	出荷実績なし	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	13,700	含まない	出荷実績なし	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	13,950	含まない	出荷実績なし	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	14,200	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスキングアスファルト (Ⅱ型) SMA	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	19,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	18,850	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	18,850	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	18,750	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	18,750	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	18,750	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	18,650	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	18,650	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	18,650	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	18,650	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	18,800	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	19,050	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	19,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストアス) 【一般地域】	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	12,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	12,550	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	12,900	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	13,000	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	12,800	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	12,600	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	12,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	14,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	15,000	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	15,350	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	15,450	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	15,250	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	15,050	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	15,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	16,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	16,800	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	17,200	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	17,250	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	17,200	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	17,000	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	17,200	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	16,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	16,750	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	17,150	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	17,200	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	17,100	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	16,900	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	17,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	3.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	12,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	12,350	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	12,750	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	12,800	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	12,750	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	12,550	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	12,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	密粒用 (ストアス)	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	12,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	12,450	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	12,850	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	12,900	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	12,750	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	12,550	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	12,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型)	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	14,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	14,400	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	14,800	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	14,850	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	14,700	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	14,500	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	14,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	16,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	16,300	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	16,700	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	16,750	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	16,600	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	16,400	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	16,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	6.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	16,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	17,000	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	17,400	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	17,450	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	17,250	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	17,050	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	17,400	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	11,950	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	12,050	含まない	出荷実績なし	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	12,450	含まない	出荷実績なし	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	12,500	含まない	出荷実績なし	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	12,400	含まない	出荷実績なし	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	12,200	含まない	出荷実績なし	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	12,450	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	16,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	16,200	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	16,850	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	16,850	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	16,100	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	16,100	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	16,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	16,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	16,850	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	17,250	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	17,300	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	17,150	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	16,950	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	17,250	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストアス) 【一般地域】 (はく離防止剤)	5.20			0.0156	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	12,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	12,950	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	13,300	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	13,350	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	13,250	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	13,050	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	13,300	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型) 【一般地域】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	14,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	14,850	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	14,950	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	14,950	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	14,950	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	14,800	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	14,800	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	14,850	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	14,900	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	14,900	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	15,050	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	15,250	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	14,750	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	16,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	16,750	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	16,850	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	16,850	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	16,850	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	16,700	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	16,700	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	16,750	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	16,800	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	16,800	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	16,950	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	17,150	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	16,650	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	16,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	16,800	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	16,900	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	16,900	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	16,900	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	16,750	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	16,750	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	16,800	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	16,850	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	16,850	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	17,000	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	17,200	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	16,700	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストアス)	3.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	12,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	12,150	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	12,250	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	12,250	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	12,250	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	12,100	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	12,100	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	12,150	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	12,200	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	12,200	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	12,350	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	12,550	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	12,050	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	14,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	14,100	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	14,150	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	14,150	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	14,150	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	14,050	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	14,050	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	14,050	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	14,150	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	14,150	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	14,300	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	14,500	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	14,000	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ①	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	16,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	16,400	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	16,450	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	16,450	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	16,450	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	16,350	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	16,350	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	16,350	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	16,450	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	16,450	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	16,600	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	16,800	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	16,300	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ②	6.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	16,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	16,700	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	16,800	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	16,800	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	16,800	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	16,650	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	16,650	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	16,700	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	16,750	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	16,750	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	16,900	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	17,100	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	16,600	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	12,400	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	12,400	含まない	出荷実績なし	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	12,450	含まない	出荷実績なし	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	12,450	含まない	出荷実績なし	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	12,450	含まない	出荷実績なし	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	12,350	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	12,350	含まない	出荷実績なし	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	12,350	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	12,450	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	12,450	含まない	出荷実績なし	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	12,600	含まない	出荷実績なし	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	12,800	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	12,300	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス) ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	12,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	12,300	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	12,350	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	12,350	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	12,350	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	12,250	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	12,250	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	12,250	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	12,350	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	12,350	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	12,500	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	12,700	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	12,200	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストアス) 【一般地域】 ①	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	12,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	12,550	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	12,650	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	12,650	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	12,650	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	12,500	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	12,500	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	12,550	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	12,600	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	12,600	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	12,750	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	12,950	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	12,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質Ⅱ型) ①	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	16,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	16,650	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	16,750	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	16,750	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	16,750	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	16,600	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	16,600	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	16,650	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	16,700	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	16,700	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	16,850	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	17,050	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	16,550	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	12,150	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	12,150	含まない	出荷実績なし	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	12,250	含まない	出荷実績なし	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	12,250	含まない	出荷実績なし	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	12,250	含まない	出荷実績なし	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	12,100	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	12,100	含まない	出荷実績なし	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	12,150	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	12,200	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	12,200	含まない	出荷実績なし	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	12,350	含まない	出荷実績なし	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	12,550	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	12,050	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ②	4.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	16,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	16,650	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	16,700	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	16,700	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	16,700	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	16,550	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	16,550	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	16,600	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	16,650	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	16,650	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	16,800	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	17,000	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	16,550	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ②	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	16,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	16,800	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	16,900	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	16,900	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	16,900	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	16,750	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	16,750	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	16,800	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	16,850	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	16,850	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	17,000	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	17,200	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	16,750	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) ②	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	14,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	14,300	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	14,350	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	14,350	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	14,350	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	14,250	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	14,250	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	14,250	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	14,350	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	14,350	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	14,500	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	14,700	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	14,200	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ③	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	16,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	16,500	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	16,600	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	16,600	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	16,600	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	16,450	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	16,450	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	16,500	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	16,550	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	16,550	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	16,700	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	16,900	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	16,400	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス) ②	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	12,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	12,350	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	12,450	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	12,450	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	12,450	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	12,300	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	12,300	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	12,350	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	12,400	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	12,400	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	12,550	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	12,750	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	12,250	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A(ストアス) 【一般地域】 (はく離防止剤)	5.20			0.0156	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	13,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	13,000	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	13,050	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	13,050	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	13,050	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	12,950	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	12,950	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	12,950	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	13,050	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	13,050	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	13,200	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	13,400	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	12,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】 ②	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	23,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/tを加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	22,700	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	22,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】 ②	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	21,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/tを加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	21,500	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	21,500	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストアス) 【寒冷地域Ⅱ】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	16,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	15,800	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	15,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) ①	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	18,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	17,750	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	17,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベル	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ①	6.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	20,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/tを加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	19,900	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	19,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	4.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
米 子 高 速 道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	15,350	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行料金は含まない ・ 夜間単価は一律500円/tを加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	15,050	含まない	出荷実績なし	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	15,050	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】 ②	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久 世 ～ 蒜 山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	22,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	23,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】 ②	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久 世 ～ 蒜 山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	21,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	21,550	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ型) ②	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久 世 ～ 蒜 山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	17,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	18,250	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	4.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
米 子 高 速 道路事務所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	15,150	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行料金は含まない ・ 夜間単価は一律1000円/tを加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	15,500	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベル	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ③	6.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道路事務所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	20,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	20,350	

生コンクリート

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報 告 備 考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
1	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,250	
2	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,250	
3	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	27,850	膨張材使用量20kg/m3
4	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	27,850	膨張材使用量20kg/m3
5	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,350	
6	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	22,350	
7	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	B2-1 (C)	30	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	23,250	
8	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	
9	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	21,950	
10	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	ベースコン(18-8-40)で調査
11	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	27,430	
12	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通希少
13	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T1-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	-	流通希少
14	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T1-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	-	流通希少
15	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通希少

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
16	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T3-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	－	流通希少
17	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T3-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	－	流通希少
18	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	24,850	高性能AE減水剤使用
19	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	Y1-1 (A)	40	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	27,000	高性能AE減水剤使用
20	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	Y1-1 (B)	40	25 20	18	4.5	高炉B種	－	65%以下	189(20)	－	－	m3	26,900	高性能AE減水剤使用
21	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	26,250	
22	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	25,350	
23	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	24,950	
24	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	26,250	
25	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,950	膨張材使用量20kg/m3
26	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,950	膨張材使用量20kg/m3
27	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	25,350	
28	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	25,350	
29	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	B2-1 (C)	30	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	－	65%以下	165(40)	－	－	m3	26,250	
30	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	－	65%以下	175(25) 175(20)	－	－	m3	24,950	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合												単位	価 格 (円)	報 告 備 考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載					
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)				
31	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,950		
32	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,950	ヘースコン(18-8-40)で調査	
33	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,230	高性能AE減水剤使用	
34	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	Y1-1 (A)	40	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,400	高性能AE減水剤使用	
35	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,250		
36	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,250		
37	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,950	膨張材使用量20kg/m3	
38	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,950	膨張材使用量20kg/m3	
39	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,350		
40	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,350		
41	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B2-1 (C)	30	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,250		
42	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,950		
43	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,950		
44	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C2-1 (C)	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,350		
45	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,950	ヘースコン(18-8-40)で調査	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の	粗骨材の	スラン	空気量	セメントの	最低	水セメント比	単位水量	添加剤等の				
			(自)	(至)	県	市		圧縮強度 (N/mm2)	最大寸法 (mm)	(±2.5) (cm)	(±1.5) (%)		種類	セメント量 (kg/m3)	(W/C) %	の上限 (kg/m3)				名称及び使用量を記載 (名称)
46	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ホルトランド ⁺	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,960	
47	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ホルトランド ⁺	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,850	
48	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T1-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ホルトランド ⁺ 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	-	流通希少
49	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T1-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ホルトランド ⁺ 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	-	流通希少
50	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ホルトランド ⁺ 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	-	流通希少
51	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ホルトランド ⁺ 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	-	流通希少
52	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ホルトランド ⁺ 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,230	高性能AE減水剤使用
53	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	Y1-1 (A)	40	25 20	18	4.5	普通ホルトランド ⁺ 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,400	高性能AE減水剤使用
54	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ホルトランド ⁺	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,250	
55	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-4 (G)	30	25 20	12	4.5	普通ホルトランド ⁺ 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	27,450	
56	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	P3-2 (B)	36	25 20	8	4.5	早強ホルトランド ⁺	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,380	
57	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ホルトランド ⁺	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,250	
58	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ホルトランド ⁺ 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,250	
59	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ホルトランド ⁺ 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	26,850	膨張材使用量20kg/m3
60	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ホルトランド ⁺ 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,350	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
61	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	21,350	
62	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,950	
63	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	20,950	
64	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,950	ヘースコン(18-8-40)で調査
65	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	C1-1 (Sf)	21	25 20	3.0	6.0	普通ポルトランド 高炉B種	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
66	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	H1-1	曲げ 4.5	40 25 20	1.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
67	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	HS1-1	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
68	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,300	
69	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	C1-1 (Sf)	21	25 20	3.0	6.0	普通ポルトランド 高炉B種	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
70	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C1-1 (Sf)	21	25 20	3.0	6.0	普通ポルトランド 高炉B種	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
71	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	H1-1	曲げ 4.5	40 25 20	1.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
72	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	HS1-1	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
73	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,600	
74	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (FA) (A)	30	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	-	流通希少
75	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (LS) (A)	30	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	-	流通希少
76	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	22,600	
77	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	C1-1 (Sf)	21	25 20	3.0	6.0	普通ポルトランド 高炉B種	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
78	松江(高)	山陰道	松江玉造	宍道	島根県	松江市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,420	
79	松江(高)	山陰道	松江玉造	宍道	島根県	松江市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,140	ヘースコン(18-8-40)で調査
80	松江(高)	松江道	三刀屋 木次	宍道 JCT	島根県	雲南市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,870	
81	松江(高)	松江道	三刀屋 木次	宍道 JCT	島根県	雲南市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	27,590	ヘースコン(18-8-40)で調査
82	松江(高)	安来道路	安来	東出雲	島根県	松江市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,140	ヘースコン(18-8-40)で調査
83	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,640	ヘースコン(18-8-40)で調査
84	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	Y1-1 (C)	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,620	高性能AE減水剤・高性能 石灰石使用
85	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	A1-4 (E)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	-	m3	27,240	
86	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	23,640	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
87	松江(高)	松江道	宍道	三刀屋 木次	島根県	雲南市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	27,590	
88	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,660	
89	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	B2-1 (B)	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	24,420	
90	松江(高)	松江道	三刀屋 木次	宍道 JCT	島根県	松江市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,140	
91	松江(高)	松江道	三刀屋 木次	宍道 JCT	島根県	松江市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,140	ベースコン(18-8-40)で調査
92	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,500	
93	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,000	
94	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	28,400	膨張材使用量20kg/m3
95	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	28,400	膨張材使用量20kg/m3
96	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,500	
97	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,500	ベースコン(18-8-40)で調査
98	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,500	
99	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,000	
100	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	28,400	膨張材使用量20kg/m3
101	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	28,400	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
102	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,500	
103	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,500	ベースコン(18-8-40)で調査
104	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,500	
105	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,000	
106	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	28,400	膨張材使用量20kg/m3
107	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	28,400	膨張材使用量20kg/m3
108	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,500	
109	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,500	ベースコン(18-8-40)で調査
110	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,500	
111	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,000	
112	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	28,400	膨張材使用量20kg/m3
113	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	28,400	膨張材使用量20kg/m3
114	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-6	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高炉スラグ微粉末 6000	50%置換	m3	-	流通希少
115	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-7	24	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	24,900	
116	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少

< 調査条件 >

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
117	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,500	
118	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,500	ベースコン(18-8-40)で調査
119	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,750	
120	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,250	
121	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,750	
122	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,100	膨張材使用量20kg/m3
123	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,250	膨張材使用量20kg/m3
124	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,800	
125	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	22,800	
126	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	
127	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (A)	21	25 20	3.0	6.0	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,950	
128	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	21,950	
129	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	ベースコン(18-8-40)で調査
130	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,350	高性能AE減水剤使用
131	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,350	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
132	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	28,750	
133	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P3-2 (B)	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,100	
134	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	28,000	
135	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (B)	18	25 20	2.5～4.5	4.5～7.5	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,400	
136	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (C)	18	25 20	3.5～5.5	4.5～7.5	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,400	
137	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	ベース	21	25 20	18	4.5	普通ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,950	高性能AE減水剤使用
138	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,250	
139	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,750	
140	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,250	
141	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,600	膨張材使用量20kg/m3
142	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,750	膨張材使用量20kg/m3
143	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,300	
144	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	23,300	
145	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,450	
146	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (A)	21	25 20	3.0	6.0	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,450	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
147	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	22,450	
148	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	22,450	ベースコン(18-8-40)で調査
149	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,850	高性能AE減水剤使用
150	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,850	
151	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,250	
152	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P3-2 (B)	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,600	
153	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	28,500	
154	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (B)	18	25 20	2.5～4.5	4.5～7.5	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,900	
155	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (C)	18	25 20	3.5～5.5	4.5～7.5	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,900	
156	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-2 (N)	40	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	-	m3	27,250	
157	津山(高)	米子道	落合 JCT	久世	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	36,300	膨張材使用量20kg/m3
158	津山(高)	米子道	落合 JCT	久世	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,900	
159	津山(高)	米子道	落合 JCT	久世	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,900	ベースコン(18-8-40)で調査
160	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,800	
161	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,800	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金には含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
162	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,500	膨張材使用量20kg/m3
163	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	36,300	膨張材使用量20kg/m3
164	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-6	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高炉スラグ微粉末 6000	50置換	m3	-	流通希少
165	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-7	24	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,300	
166	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50置換	m3	-	流通希少
167	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,900	
168	津山(高)	中国道	落合	北房JCT	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,900	ベースコン(18-8-40)で調査
169	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	下り線	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	33,300	
170	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	下り線	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	31,300	
171	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	下り線	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	39,000	膨張材使用量20kg/m3
172	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	下り線	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	39,800	膨張材使用量20kg/m3
173	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	下り線	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,400	
174	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	下り線	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	29,400	ベースコン(18-8-40)で調査
175	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	上り線	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,680	
176	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	上り線	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,480	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
177	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	上り線	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,630	膨張材使用量20kg/m3
178	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	上り線	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,780	膨張材使用量20kg/m3
179	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	下り線	A1-6	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高炉スラグ微粉末 6000	50%置換	m3	-	流通希少
180	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	上り線	A1-6	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高炉スラグ微粉末 6000	50%置換	m3	-	流通希少
181	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	下り線	A1-7	24	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	33,800	
182	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	上り線	A1-7	24	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	25,830	
183	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	下り線	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
184	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	上り線	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
185	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	上り線	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,080	
186	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	上り線	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,080	ヘースコン(18-8-40)で調査
187	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
188	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-6	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高炉スラグ微粉末 6000	50%置換	m3	-	流通希少
189	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-7	24	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	24,900	
190	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	P2-2 (B)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	28,000	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
191	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	P3-5	36	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトランド [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 50%置換	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③メーカー推奨値	m3	-	流通希少
192	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトランド [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
193	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	下り線	P6-5	50	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトランド [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
194	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	上り線	P6-5	50	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトランド [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
195	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	上り線	B2-1	24	40	8	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	23,530	
196	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	上り線	C2-1	18	40	8	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	23,080	
197	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	上り線	C2-1 (E)	18	40	8	4.5	早強ホ [®] ルトランド [®]	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,080	
198	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	上り線	H1-1	曲げ 4.5	40 25 20	1.5	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種 舗装用セメント フライッシュB種 中庸熱ホ [®] ルトランド [®]	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
199	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,450	
200	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,630	膨張材使用量20kg/m3
201	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	28,000	膨張材使用量20kg/m3
202	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	C1-1 (C)	21	25 20	12	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,800	
203	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,750	
204	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	A1-4 (E)	30	25 20	12	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,500	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
205	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	庄原市	A1-4 (E)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,500	膨張材使用量20kg/m3
206	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	A1-4 (E)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	28,000	膨張材使用量20kg/m3
207	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	A1-5 (A)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,500	膨張材使用量20kg/m3
208	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,450	ベースコン(18-8-40)で調査
209	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	ベースコン(18-8-40)で調査
210	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	P3-2 (A)	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,750	
211	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
212	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	庄原市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
213	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	三次市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
214	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
215	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	ベースコン(18-8-40)で調査
216	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	三次市	C1-1 (C)	21	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,300	
217	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	庄原市	A1-5 (A)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,500	膨張材使用量20kg/m3
218	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	三次市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	21,950	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (±2.5) (cm)	空気量 (±1.5) (%)	セメントの 種類	最低 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
219	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	C1-1 (C)	21	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	22,300	
220	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	A1-4 (E)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,190	膨張材使用量20kg/m3
221	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,080	ベースコン(18-8-40)で調査
222	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
223	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	A1-7 (B)	24	20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	24,830	
224	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	C1-1 (C)	21	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,180	
225	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,450	
226	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,850	
227	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	
228	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,450	
229	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	21,950	
230	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	27,300	
231	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	庄原市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	25,450	ベースコン(18-8-40)で調査
232	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,250	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
233	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,950	
234	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,950	
235	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,000	
236	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,100	
237	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,800	ベースコン(18-8-40)で調査
238	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,200	
239	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,400	膨張材使用量20kg/m3
240	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,950	
241	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,450	
242	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,350	
243	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,350	
244	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,950	
245	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,000	
246	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	27,600	
247	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,800	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (±2.5) (cm)	空気量 (±1.5) (%)	セメントの 種類	最低 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
248	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	Y1-1 (D)	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,700	
249	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,300	
250	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,800	
251	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,450	
252	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通希少
253	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通希少
254	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,750	
255	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	29,500	膨張材使用量20kg/m3
256	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,250	
257	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	27,850	膨張材使用量20kg/m3
258	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,250	
259	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	27,850	膨張材使用量20kg/m3
260	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
261	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,250	
262	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	27,850	膨張材使用量20kg/m3

< 調査条件 >

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
263	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド [*]	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
264	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*]	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,250	
265	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	27,850	膨張材使用量20kg/m3
266	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド [*]	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
267	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	
268	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	21,950	
269	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド [*] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	ベースコン(18-8-40)で調査
270	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,450	
271	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	23,450	
272	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド [*] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,450	ベースコン(18-8-40)で調査
273	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】 上り線	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
274	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】 上り線	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
275	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】 上り線	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
276	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】 下り線	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド [*] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,450	ベースコン(18-8-40)で調査
277	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	B1-2 (N)	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*]	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,350	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (±2.5) (cm)	空気量 (±1.5) (%)	セメントの 種類	最低 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
278	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	B1-2	24	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,670	
279	千代田 (高)	中国道	戸河内	戸河内	広島県	安芸 太田町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,350	
280	千代田 (高)	中国道	戸河内	戸河内	広島県	安芸 太田町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,950	
281	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 下り線	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
282	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 上り線	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	
283	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 下り線	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
284	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 上り線	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,150	
285	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 下り線	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
286	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 上り線	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	ベースコン(18-8-40)で調査
287	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	
288	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,150	
289	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	ベースコン(18-8-40)で調査
290	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,000	
291	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	22,750	
292	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	22,750	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
293	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市 【山口】	A1-4 (F)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	27,400	膨張材使用量20kg/m3
294	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市 【山口】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	27,550	膨張材使用量20kg/m3
295	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市 【山口】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,000	
296	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市 【山口】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	20,750	
297	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市 【山口】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,750	ベースコン(18-8-40)で調査
298	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市 【山口】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
299	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,000	
300	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	20,750	
301	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,750	ベースコン(18-8-40)で調査
302	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	27,550	膨張材使用量20kg/m3
303	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,000	
304	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	20,750	
305	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,750	ベースコン(18-8-40)で調査
306	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	A1-4 (F)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	27,400	膨張材使用量20kg/m3
307	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	27,550	膨張材使用量20kg/m3

< 調査条件 >

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (±2.5) (cm)	空気量 (±1.5) (%)	セメントの 種類	最低 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
308	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,000	
309	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	20,750	
310	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,750	ベースコン(18-8-40)で調査
311	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
312	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市 【山口】	A1-4 (F)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	27,400	膨張材使用量20kg/m3
313	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市 【山口】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	27,550	膨張材使用量20kg/m3
314	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市 【山口】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,000	
315	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市 【山口】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	20,750	
316	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市 【山口】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,750	ベースコン(18-8-40)で調査
317	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市 【山口】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
318	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
319	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
320	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
321	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
322	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
323	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
324	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
325	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
326	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
327	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	
328	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,700	
329	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	ベースコン(18-8-40)で調査
330	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	
331	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,700	
332	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	ベースコン(18-8-40)で調査
333	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	
334	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,700	
335	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	ベースコン(18-8-40)で調査
336	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,150	
337	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	22,150	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
338	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	22,150	ベースコン(18-8-40)で調査
339	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,150	
340	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	22,150	
341	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	22,150	ベースコン(18-8-40)で調査
342	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,150	
343	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	22,150	
344	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	22,150	ベースコン(18-8-40)で調査
345	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,150	
346	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	22,150	
347	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	22,150	ベースコン(18-8-40)で調査
348	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
349	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
350	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
351	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,400	膨張材使用量20kg/m3
352	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金には含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
353	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
354	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
355	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
356	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
357	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
358	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
359	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
360	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
361	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (下り線)	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
362	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (上り線)	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	ベースコン(18-8-40)で調査
363	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	29,550	膨張材使用量20kg/m3
364	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-4 (F)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	29,400	膨張材使用量20kg/m3
365	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
366	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	A1-4 (F)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	28,700	膨張材使用量20kg/m3
367	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金には含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (±2.5) (cm)	空気量 (±1.5) (%)	セメントの 種類	最低 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
368	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-1 (D)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	25,250	
369	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-4 (H)	30	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	270	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	26,200	
370	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市 【山口】	A1-4 (H)	30	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	270	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	24,200	
371	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (下り線)	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
372	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (上り線)	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	
373	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (下り線)	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
374	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (上り線)	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,150	
375	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-1 (D1)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	25,500	
376	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)			m3	24,050	
377	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市 【山口】	A1-1 (D)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	23,250	
378	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市 【山口】	A1-1 (D1)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	23,500	
379	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市 【山口】	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)			m3	22,050	
380	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
381	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)			m3	27,850	
382	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (±2.5) (cm)	空気量 (±1.5) (%)	セメントの 種類	最低 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
383	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
384	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,750	
385	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,250	膨張材使用量20kg/m3
386	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	22,800	
387	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	ベースコン(18-8-40)で調査
388	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,750	
389	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,250	膨張材使用量20kg/m3
390	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	22,800	
391	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	
392	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	21,950	
393	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	ベースコン(18-8-40)で調査
394	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
395	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷 JCT	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
396	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷 JCT	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	ベースコン(18-8-40)で調査
397	岡山(高)	山陽道	倉敷 JCT	岡山 JCT	岡山県	倉敷市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	19,950	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
398	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	備前市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
399	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	赤磐市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
400	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	ベースコン(18-8-40)で調査
401	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	
402	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	笠岡市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	ベースコン(18-8-40)で調査
403	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	笠岡市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	
404	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	
405	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	21,950	
406	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-4	30	25	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,100	
407	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,550	
408	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,600	
409	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	20,600	
410	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	
411	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	20,200	
412	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
413	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	22,400	
414	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	尾道市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,100	
415	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	尾道市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	21,100	
416	福山(高)	山陽道	尾道	三原 久井	広島県	尾道市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,100	
417	福山(高)	山陽道	三原 久井	本郷	広島県	三原市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	21,100	
418	福山(高)	山陽道	三原 久井	本郷	広島県	三原市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,100	ベースコン(18-8-40)で調査
419	福山(高)	山陽道	尾道	本郷	広島県	三原市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,100	
420	福山(高)	山陽道	福山西	福山西	広島県	福山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,200	
421	福山(高)	山陽道	福山西	福山西	広島県	福山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,200	ベースコン(18-8-40)で調査
422	広島(高)	広島道	大野	大竹	広島県	大竹市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	29,350	膨張材使用量20kg/m3
423	広島(高)	山陽道	広島	広島 JCT	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	
424	広島(高)	広島道	広島 JCT	広島西 風新都	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	
425	広島(高)	広島道	広島 JCT	広島西 風新都	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	ベースコン(18-8-40)で調査
426	広島(高)	広島道	広島 JCT	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	27,850	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
427	広島(高)	広島道	広島JCT	広島西風新都	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
428	広島(高)	山陽道	五日市	廿日市	広島県	廿日市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	
429	広島(高)	山陽道	五日市	廿日市	広島県	廿日市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	ベースコン(18-8-40)で調査
430	広島(高)	山陽道	五日市	廿日市	広島県	廿日市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	21,950	
431	広島(高)	広岩道	大野	大竹	広島県	廿日市市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,950	
432	米子(高)	米子道	湯原	蒜山	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,400	
433	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,690	
434	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,370	膨張材使用量20kg/m3
435	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,400	
436	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,240	
437	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,010	
438	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,010	ベースコン(18-8-40)で調査
439	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,210	高性能AE減水剤使用
440	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	
441	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,740	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (±2.5) (cm)	空気量 (±1.5) (%)	セメントの 種類	最低 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
442	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,870	膨張材使用量20kg/m3
443	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,180	
444	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,900	
445	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,740	
446	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,510	
447	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,510	ベースコン(18-8-40)で調査
448	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,100	
449	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,300	
450	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T4-4 (Ad)	24	25 20	【55～65】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通希少
451	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2 (B)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,450	
452	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,540	高性能AE減水剤使用
453	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,990	
454	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4 (N)	40	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,990	
455	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	
456	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
457	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,740	膨張材使用量20kg/m3
458	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,900	
459	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,740	
460	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,510	
461	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,510	ベースコン(18-8-40)で調査
462	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	31,450	高性能AE減水剤使用
463	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,990	
464	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P2-4 (N)	40	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,990	
465	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,880	
466	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P3-4 (N)	36	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,070	
467	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,100	
468	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,300	
469	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	N1-1	18	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
470	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	B1-2	24	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,510	

< 調査条件 >

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (±2.5) (cm)	空気量 (±1.5) (%)	セメントの 種類	最低 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
471	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®]	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	
472	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	
473	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,740	膨張材使用量20kg/m3
474	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,870	膨張材使用量20kg/m3
475	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,900	
476	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,740	
477	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,510	
478	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,510	ヘースコン(18-8-40)で調査
479	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトランド [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	31,450	高性能AE減水剤使用
480	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトランド [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,990	
481	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-4 (N)	40	25 20	12	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,990	
482	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトランド [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,880	
483	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P3-4 (N)	36	25 20	12	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,070	
484	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,100	
485	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ホ [®] ルトランド [®] 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,300	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
486	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,710	高性能AE減水剤使用
487	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,880	
488	米子(高)	米子道	湯原	久世	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,400	
489	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	HS1-1	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熟ホ [®] ルトラント [®]	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	27,850	
490	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熟ホ [®] ルトラント [®]	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	27,700	
491	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-6 (A)	36	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,420	
492	米子(高)	米子道	湯原	蒜山	岡山県	真庭市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	29,400	
493	米子(高)	米子道	湯原	蒜山	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	29,400	ベ [®] スコン(18-8-40)で調査
494	米子(高)	米子道	久世	湯原	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	37,000	膨張材使用量20kg/m3
495	米子(高)	米子道	久世	湯原	岡山県	真庭市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ [®] 微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
496	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,540	高性能AE減水剤使用
497	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,570	高性能AE減水剤使用
498	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-3 (A)	36	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,420	
499	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2 (C)	40	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,750	膨張材使用量20kg/m3

< 調査条件 >

- 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
- 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
- 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
- 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
- 有料道路料金は含まない。

令和6年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和7年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
500	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4 (A)	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	36,290	膨張材使用量20kg/m3
501	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,570	高性能AE減水剤使用
502	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-4 (E)	40	20	16	4.5	早強ポルトランド	300	43%以下	175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	36,630	膨張材使用量20kg/m3
503	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-4 (F)	40	20	16	4.5	普通ポルトランド	300	43%以下	175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	34,560	膨張材使用量20kg/m3
504	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	P2-2 (A)	40	25 20	15	4.5	早強ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
505	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	岩国市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
506	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	岩国市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
507	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	岩国市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
508	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	周南市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,150	
509	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	周南市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,150	
510	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	周南市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,150	ベースコン(18-8-40)で調査
511	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	防府市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,000	
512	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	防府市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,750	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。