

令和2年度

中国支社管内 土木工事設計材料単価表

令和2年7月

中国支社

単 価 目 次

生コンクリート	・・・・・・・・・・	1 ～ 3 5
アスファルト合材	・・・・・・・・・・	3 6 ～ 1 4 3

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)中国支社及び中国支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、中国支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

2. 単価の決定方法

- ・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。
- ・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

3. 注意事項

- ・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

公表時期　：　４回／年（４月・７月・１０月・１月）

公表単価　：　生コンクリート価格・アスファルト混合物価格

生コンクリート

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
（ 生コンクリート材料調査 － 6月調査 － ）

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
3	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,400	
4	津山(高)	中国道	佐用	作東	兵庫県	佐用町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,400	ベースコン(18-8-40)で調査
7	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	
8	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	ベースコン(18-8-40)で調査
11	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	
12	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	ベースコン(18-8-40)で調査
15	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	
16	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	ベースコン(18-8-40)で調査
19	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	
20	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	ベースコン(18-8-40)で調査
21	岡山(高)	岡山道	岡山総社	賀陽	岡山県	総社市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	13,150	
22	岡山(高)	岡山道	岡山総社	賀陽	岡山県	総社市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	13,150	ベースコン(18-8-40)で調査
23	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,950	
24	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,950	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 － 6月調査 －)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/G)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
25	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備中央町	A1-4 (A)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	膨張材	メーカー推奨値	m3	21,450	膨張材使用量20kg/m3
26	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備中央町	A1-4 (A)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,950	膨張材使用量20kg/m3
30	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備中央町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,150	
31	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備中央町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,150	
32	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備中央町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,150	ベースコン(18-8-40)で調査
33	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備中央町	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,550	高性能AE減水剤使用
34	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備中央町	P2-2 (A)	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	26,450	膨張材使用量20kg/m3
35	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,950	
36	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-3 (A)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,550	
37	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-4 (A)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	膨張材	メーカー推奨値	m3	21,450	膨張材使用量20kg/m3
41	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,150	
42	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,150	
43	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,150	ベースコン(18-8-40)で調査
44	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	22,550	高性能AE減水剤使用
45	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	22,950	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 － 6月調査 －)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1. 2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
53	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,150	
56	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,150	ベースコン(18-8-40)で調査
73	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
76	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
86	津山(高)	米子道	落合JCT	久世	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
87	津山(高)	米子道	落合JCT	久世	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
96	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
97	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
100	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
101	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
105	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,080	
106	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,080	ベースコン(18-8-40)で調査
108	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB 舗装用セメント	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,830	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 － 6月調査 －)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
109	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,080	
110	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,080	ベースコン(18-8-40)で調査
111	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	備前市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
112	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	和気町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
113	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	和気町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
114	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	和気町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
115	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	赤磐市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
116	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	赤磐市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
117	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	赤磐市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
118	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	赤磐市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
120	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	赤磐市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
121	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
122	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
123	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	岡山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 － 6 月調査 －)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
124	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
125	岡山(高)	山陽道	山陽	岡山	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
126	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷	岡山県	岡山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
127	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
128	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
129	岡山(高)	岡山道	岡山JCT	岡山 総社	岡山県	岡山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
130	岡山(高)	岡山道	岡山JCT	岡山 総社	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
131	岡山(高)	岡山道	岡山JCT	岡山 総社	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
132	岡山(高)	岡山道	岡山総社	賀陽	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
133	岡山(高)	岡山道	岡山総社	賀陽	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
134	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷 JCT	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
135	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷 JCT	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
136	岡山(高)	山陽道	岡山	倉敷 JCT	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
137	岡山(高)	山陽道	倉敷JCT	倉敷	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
138	岡山(高)	山陽道	倉敷JCT	倉敷	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
139	岡山(高)	山陽道	倉敷JCT	玉島	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
140	岡山(高)	山陽道	倉敷JCT	玉島	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
141	岡山(高)	山陽道	倉敷JCT	玉島	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	ベースコン(18-8-40)で調査
142	岡山(高)	山陽道 早島支線	倉敷JCT	早島	岡山県	倉敷市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,800	膨張材使用量20kg/m3
143	岡山(高)	山陽道 早島支線	倉敷JCT	早島	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
144	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
145	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	ベースコン(18-8-40)で調査
146	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	浅口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
147	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	浅口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	ベースコン(18-8-40)で調査
148	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	浅口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
149	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	里庄町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
150	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	笠岡市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
151	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
152	福山(高)	山陽道	福山東	福山西	広島県	福山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 ー 6 月調査 ー)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
154	福山(高)	山陽道	福山東	福山西	広島県	福山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	ベースコン(18-8-40)で調査
155	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	福山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,300	膨張材使用量20kg/m3
156	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	福山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
157	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	福山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	ベースコン(18-8-40)で調査
158	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	尾道市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,100	膨張材使用量20kg/m3
159	福山(高)	山陽道	福山西	尾道	広島県	尾道市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,600	
161	福山(高)	山陽道	尾道	三原 久井	広島県	尾道市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,600	
162	福山(高)	山陽道	尾道	三原 久井	広島県	尾道市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,600	ベースコン(18-8-40)で調査
163	福山(高)	山陽道	三原久井	本郷	広島県	三原市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,600	
167	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
168	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
169	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
170	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
171	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
172	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
173	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査
174	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
175	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
176	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
177	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
178	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
179	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
180	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
181	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査
182	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
183	千代田(高)	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
184	千代田(高)	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
185	千代田(高)	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
186	千代田(高)	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
187	千代田(高)	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,900	高性能AE減水剤使用

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 － 6 月調査 －)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
188	千代田(高)	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
189	千代田(高)	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査
190	千代田(高)	広島道	広島北JCT	広島北	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
191	千代田(高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
192	千代田(高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
193	千代田(高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
194	千代田(高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
195	千代田(高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
196	千代田(高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
197	千代田(高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査
198	千代田(高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
202	広島(高)	広島道	仁保	坂北	広島県	広島市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,850	
203	広島(高)	広島道	仁保	坂北	広島県	坂町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
204	広島(高)	広島道	仁保	坂北	広島県	坂町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 － 6月調査 －)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
205	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
206	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
207	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
208	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,050	膨張材使用量20kg/m3
209	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,850	
210	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,850	
211	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
212	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,450	
213	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査
214	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	21,700	
215	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	20,730	
216	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	21,620	
217	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	P6-4	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通希少
218	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通希少
219	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通希少
220	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,250	高性能AE減水剤使用

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
221	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,250	
222	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,250	
223	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,080	膨張材使用量20kg/m3
224	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,080	膨張材使用量20kg/m3
225	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,350	
226	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,350	
227	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	
228	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,950	
229	広島(高)広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,950	ベースコン(18-8-40)で調査
230	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	22,750	
231	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	21,810	
232	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	22,700	
233	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	P6-4	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通希少
234	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通なし
235	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通なし
236	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	350	65%以下	-	-	-	m3	19,230	高性能AE減水剤使用

＜ 調査条件 ＞

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/G)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
237	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	H1-1	曲げ 4.5	40 25 20	1.5	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 舗装用セメント フライアッシュB種 中床熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
238	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,350	膨張材使用量20kg/m3
239	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,350	膨張材使用量20kg/m3
240	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,950	
241	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,950	ベースコン(18-8-40)で調査
242	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
243	三次(高)	中国道	庄原	庄原	広島県	庄原市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,250	
244	三次(高)	中国道	庄原	庄原	広島県	庄原市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,950	
245	三次(高)	中国道	庄原	庄原	広島県	庄原市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	17,950	
246	三次(高)	中国道	庄原	庄原	広島県	庄原市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,950	ベースコン(18-8-40)で調査
247	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	庄原市	A1-4	30	25 20	12	4.5	高炉セメントB種	230	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,350	膨張材使用量20kg/m3
248	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	庄原市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,350	膨張材使用量20kg/m3
249	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	庄原市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
250	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	三次市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 － 6 月調査 －)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
251	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	三次市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
252	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	A1-4	30	25 20	12	4.5	高炉セメントB種	230	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,350	膨張材使用量20kg/m3
253	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,350	膨張材使用量20kg/m3
254	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	
255	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
256	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	三次市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
257	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
258	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
259	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,850	膨張材使用量20kg/m3
260	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,850	膨張材使用量20kg/m3
261	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,900	高性能AE減水剤使用
262	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	
263	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,450	ベースコン(18-8-40)で調査
264	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
265	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*]	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
266	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
267	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,700	膨張材使用量20kg/m3
268	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,800	膨張材使用量20kg/m3
269	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	高性能AE減水剤使用
270	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
271	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	ベースコン(18-8-40)で調査
272	千代田(高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド [*]	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
273	千代田(高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*]	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
274	千代田(高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
275	千代田(高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,700	膨張材使用量20kg/m3
276	千代田(高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,800	膨張材使用量20kg/m3
277	千代田(高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	高性能AE減水剤使用
278	千代田(高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
279	千代田(高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	ベースコン(18-8-40)で調査

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
280	千代田(高)	中国道	千代田	千代田JCT	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
281	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
282	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
283	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,700	膨張材使用量20kg/m3
284	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,800	膨張材使用量20kg/m3
285	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	高性能AE減水剤使用
286	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	
287	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	ベースコン(18-8-40)で調査
288	千代田(高)	中国道	千代田JCT	広島北JCT	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
289	千代田(高)	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
290	千代田(高)	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,700	
291	千代田(高)	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,700	膨張材使用量20kg/m3
292	千代田(高)	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,800	膨張材使用量20kg/m3
293	千代田(高)	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	高性能AE減水剤使用
294	千代田(高)	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 － 6月調査 －)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
295	千代田(高)	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,700	ベースコン(18-8-40)で調査
296	千代田(高)	浜田道	千代田JCT	大朝	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
297	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
298	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
299	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,750	膨張材使用量20kg/m3
300	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,850	膨張材使用量20kg/m3
301	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	高性能AE減水剤使用
302	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
303	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
304	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
305	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
306	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
307	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,750	膨張材使用量20kg/m3
308	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,850	膨張材使用量20kg/m3
309	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	高性能AE減水剤使用

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
310	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
311	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
312	千代田(高)	中国道	広島北JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
313	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
314	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
315	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,750	膨張材使用量20kg/m3
316	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,850	膨張材使用量20kg/m3
317	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	高性能AE減水剤使用
318	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
319	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
320	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
321	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
322	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
323	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
324	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,750	膨張材使用量20kg/m3

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/G)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
325	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,850	膨張材使用量20kg/m3
326	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	高性能AE減水剤使用
327	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
328	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
329	千代田(高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	廿日市市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
330	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
331	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,750	
332	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,750	膨張材使用量20kg/m3
333	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	21,850	膨張材使用量20kg/m3
334	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,000	高性能AE減水剤使用
335	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	
336	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
337	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
338	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	広島県	廿日市市 【吉和】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
339	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
340	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【 錦 町 】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
341	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【 錦 町 】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
342	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【 錦 町 】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
343	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【 錦 町 】	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
344	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【 錦 町 】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
345	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【 錦 町 】	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
346	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【 錦 町 】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
347	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【 錦 町 】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
348	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市 【 玖 珂 】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
349	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市 【 玖 珂 】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
350	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市 【 玖 珂 】	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
351	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市 【 玖 珂 】	B2-1	24	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
352	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市 【 玖 珂 】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
353	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市 【 玖 珂 】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
354	周南(高)	山陽道	岩国	玖珂	山口県	岩国市 【 玖 珂 】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m ³)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m ³)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
355	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	18,050	
356	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m ³	22,150	膨張材使用量20kg/m ³
357	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,350	
358	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	B2-1	24	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,100	
359	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,000	
360	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m ³	16,750	
361	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
362	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	18,050	
363	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m ³	22,150	膨張材使用量20kg/m ³
364	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,350	
365	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	B2-1	24	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,100	
366	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	17,000	
367	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m ³	16,750	
368	周南(高)	山陽道	徳山東	徳山西	山口県	周南市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m ³	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
369	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【 鹿 野 】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m ³	-	流通希少

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
370	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
371	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
372	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,000	
373	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	19,750	
374	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,750	ベースコン(18-8-40)で調査
375	周南(高)	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,400	
376	周南(高)	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,750	膨張材使用量20kg/m3
377	周南(高)	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,350	
378	周南(高)	山陽道	徳山西	防府西	山口県	防府市	B2-1	24	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,100	
379	周南(高)	山陽道	徳山西	山口南	山口県	防府市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
380	周南(高)	山陽道	徳山西	山口南	山口県	防府市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
381	周南(高)	山陽道	徳山西	山口南	山口県	防府市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
382	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,400	
383	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,750	膨張材使用量20kg/m3
384	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,350	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/G) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
385	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	山口市	B2-1	24	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,100	
386	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【 徳 地 】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	
387	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【 徳 地 】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,750	
388	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【 徳 地 】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,750	ベースコン(18-8-40)で調査
389	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
390	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
391	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
392	山口(高)	中国道	山口	山口JCT	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
393	山口(高)	中国道	山口	山口JCT	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
394	山口(高)	中国道	山口	山口JCT	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
395	山口(高)	山陽道	山口南	山口JCT	山口県	山口市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,750	膨張材使用量20kg/m3
396	山口(高)	山陽道	山口南	山口JCT	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
397	山口(高)	山陽道	山口南	山口JCT	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
398	山口(高)	山陽道	山口南	山口JCT	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
399	山口(高)	中国道	山口JCT	小郡	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/G)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
400	山口(高)	中国道	山口JCT	小郡	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
401	山口(高)	中国道	山口JCT	小郡	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
402	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	A1-4	30	25 20	12	4.5	高炉セメントB種	230	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,600	膨張材使用量20kg/m3
403	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,750	膨張材使用量20kg/m3
404	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
405	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
406	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
407	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
408	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
409	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
410	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
411	山口(高)	山陽道	宇部JCT	宇部	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
412	山口(高)	山陽道	宇部JCT	宇部	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
413	山口(高)	山陽道	宇部JCT	宇部	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査

＜ 調査条件 ＞

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 ー 6月調査 ー)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
414	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
415	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	
416	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査
417	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,300	
418	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,050	
419	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	ベースコン(18-8-40)で調査
420	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,300	
421	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,050	
422	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	ベースコン(18-8-40)で調査
423	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,300	
424	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	18,050	
425	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,050	ベースコン(18-8-40)で調査
426	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	
427	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,250	

＜ 調査条件 ＞

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市													(名称)	(使用量)
428	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,250	ベースコン(18-8-40)で調査
429	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,950	膨張材使用量20kg/m3
430	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	
431	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,250	
432	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,250	ベースコン(18-8-40)で調査
433	山口(高)	中国道	下関JCT	小月	山口県	下関市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	20,950	膨張材使用量20kg/m3
434	山口(高)	中国道	下関JCT	小月	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	
435	山口(高)	中国道	下関JCT	小月	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,250	
436	山口(高)	中国道	下関JCT	小月	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,250	ベースコン(18-8-40)で調査
437	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,500	
438	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,250	
439	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,250	ベースコン(18-8-40)で調査
440	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	
441	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750	

＜ 調査条件 ＞

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 － 6月調査 －)

番号	コンクリート使用場所					コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考			
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4				添加剤等の 名称及び使用量を記載		
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)				%	(名称)	(使用量)
442	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査	
443	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000		
444	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750		
445	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査	
446	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000		
447	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750		
448	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査	
449	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000		
450	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,750		
451	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,750	ベースコン(18-8-40)で調査	
452	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,690		
453	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	19,870	膨張材使用量20kg/m3	
454	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,400		
455	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	15,240		

＜ 調査条件 ＞

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 － 6月調査 －)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
456	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C1-1 (sf)	21	25 20	3	4.5～7.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 舗装用セメント フライアッシュB種 中床熱ポルトランド	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,690	
457	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	15,010	
458	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	15,010	ベースコン(18-8-40)で調査
459	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T3-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド	270 (340)	65%以下	175(25) 175(20)	石炭灰	左記粉体分	m3	-	製造不能
460	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T3-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	270 (340)	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	左記粉体分	m3	-	製造不能
461	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	19,100	
462	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T4-4 (Ad)	24	25 20	【55～65】	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通希少
463	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	21,100	
464	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,640	
465	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	21,610	
466	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4 (N)	40	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	19,850	
467	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	H1-1	曲げ 4.5	40 25 20	1.5	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 舗装用セメント フライアッシュB種 中床熱ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	製造不能
468	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	HS1-1	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 舗装用セメント フライアッシュB種 中床熱ポルトランド	270	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,950	

< 調査条件 >

- 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
- 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
- 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
- 繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

	コンクリート使用場所						コンクリート配合													
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載		単位	価 格 (円)	報告備考
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
469	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド ⁺ 高炉セメントB種 ⁺ 舗装用セメント ⁺ フライッシュB種 ⁺ 中濃熱ポルトランド ⁺	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	18,200	
470	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	鳥根県	吉賀町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド ⁺	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
471	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	鳥根県	吉賀町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド ⁺ 高炉セメントB種 ⁺	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
472	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	鳥根県	吉賀町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド ⁺ 高炉セメントB種 ⁺	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
473	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	鳥根県	吉賀町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド ⁺ 高炉セメントB種 ⁺	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
474	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	鳥根県	吉賀町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド ⁺ 高炉セメントB種 ⁺	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
475	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	鳥根県	吉賀町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド ⁺ 高炉セメントB種 ⁺	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
476	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	鳥根県	吉賀町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド ⁺ 高炉セメントB種 ⁺	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
477	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	鳥根県	吉賀町	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド ⁺ 高炉セメントB種 ⁺ フライッシュセメントB種 ⁺	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
478	千代田(高)	中国道	吉和	六日市	鳥根県	吉賀町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド ⁺	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
479	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	鳥根県	吉賀町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド ⁺ 高炉セメントB種 ⁺	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
480	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	鳥根県	吉賀町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド ⁺ 高炉セメントB種 ⁺	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
481	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	鳥根県	吉賀町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド ⁺ 高炉セメントB種 ⁺ フライッシュセメントB種 ⁺	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
482	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	鳥根県	邑南町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド ⁺	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考		
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/G)	単位水量 の上限※4				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)				(名称)	(使用量)
483	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	
484	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,800	膨張材使用量20kg/m3
485	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	24,000	膨張材使用量20kg/m3
486	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,600	
487	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,300	
488	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
489	千代田(高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
490	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	
491	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,200	
492	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	23,800	膨張材使用量20kg/m3
493	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	24,000	膨張材使用量20kg/m3
494	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,600	
495	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,300	
496	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	17,000	ベースコン(18-8-40)で調査
497	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	邑南町	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 － ６月調査 －)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ ※1、2 (cm)	空気量 ※2 (%)	セメントの 種類	最低※3 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限※4 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
498	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*]	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
499	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
500	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,700	膨張材使用量20kg/m3
501	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
502	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	高性能AE減水剤使用
503	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
504	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
505	千代田(高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド [*]	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
506	千代田(高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*]	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
507	千代田(高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
508	千代田(高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,700	膨張材使用量20kg/m3
509	千代田(高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
510	千代田(高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	高性能AE減水剤使用
511	千代田(高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
512	千代田(高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド [*] 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査

< 調査条件 >

- 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
- 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
- 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
- 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基く価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/G)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
513	千代田(高)	浜田道	旭	浜田	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	—	流通希少
514	千代田(高)	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
515	千代田(高)	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
516	千代田(高)	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,700	膨張材使用量20kg/m3
517	千代田(高)	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
518	千代田(高)	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	高性能AE減水剤使用
519	千代田(高)	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
520	千代田(高)	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
521	千代田(高)	江津道	浜田JCT	浜田東	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	—	流通希少
522	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
523	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
524	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,700	膨張材使用量20kg/m3
525	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
526	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	高性能AE減水剤使用
527	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和２年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 － 6月調査 －)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
528	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
529	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	浜田市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
530	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
531	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
532	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,700	膨張材使用量20kg/m3
533	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
534	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	高性能AE減水剤使用
535	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
536	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
537	千代田(高)	江津道	浜田東	江津西	島根県	江津市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
538	千代田(高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
539	千代田(高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,700	
540	千代田(高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	230	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,700	膨張材使用量20kg/m3
541	千代田(高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	22,900	膨張材使用量20kg/m3
542	千代田(高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	B1-4	24	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,000	高性能AE減水剤使用

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）は別添に示す暫定配合に基く価格。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/G)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
543	千代田(高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,450	
544	千代田(高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	D1-1	18	40 25 20	-	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,950	ベースコン(18-8-40)で調査
545	千代田(高)	江津道	江津西	江津	島根県	江津市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
546	松江(高)	山陰道	松江玉造	宍道	島根県	松江市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	16,720	
547	松江(高)	山陰道	松江玉造	宍道	島根県	松江市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	16,440	ベースコン(18-8-40)で調査
548	松江(高)	松江道	宍道	三刀屋 木次	島根県	雲南市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)			m3	20,340	
549	松江(高)	松江道	宍道	三刀屋 木次	島根県	雲南市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)			m3	20,020	ベースコン(18-8-40)で調査
550	松江(高)	山陰道	宍道	出雲	島根県	出雲市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	18,160	
551	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	A1-1	24	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	-	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,510	
552	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	A1-4	24	25 20	12	4.5	高炉セメントB種	-	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,510	
553	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,300	
554	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	17,300	
555	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,420	
556	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	16,840	
557	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	16,140	

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基づく価格。

繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

令和2年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 6月調査 -)

	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ ※1、2	空気量 ※2	セメントの 種類	最低※3 セメント量	水セメント比 (W/G)	単位水量 の上限※4	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
558	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉セメントB種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	16,520	
559	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,140	ベースコン(18-8-40)で調査
560	松江(高)	山陰道	出雲	出雲	島根県	出雲市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種	-	60%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	16,520	ベースコン(18-8-40)で調査

< 調査条件 >

1. 調査の対象は、現場持ち込みの大口価格とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載の規格以外について指定を行う場合は別途。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数種類規程されている種別については、最安値となる組合せを以て報告価格とする。
4. 繊維補強覆工コンクリート (T1-4・T3-4) は別添に示す暫定配合に基く価格。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に要する費用及び繊維の材料費は含まない。

アスファルト合材

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 (20%)	4.80	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	14,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	14,950	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	14,900	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	14,950	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	15,150	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	15,400	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	15,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型	5.30	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	14,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	14,900	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	14,800	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	14,850	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	15,050	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	15,300	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	15,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ)	4.90	20			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	12,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	12,200	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	12,150	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	12,200	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	12,400	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	12,650	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	12,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レバリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	13,350	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	13,250	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	13,300	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	13,500	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	13,750	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	13,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.80	40			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	9,950	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	10,000	含まない	出荷実績なし	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	9,950	含まない	出荷実績なし	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	10,000	含まない	出荷実績なし	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	10,200	含まない	出荷実績なし	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	10,450	含まない	出荷実績なし	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	10,150	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト Ⅱ型(半たわみ用舗装)	3.70	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	12,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	12,300	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	12,200	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	12,250	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	12,450	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	12,700	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	12,400	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 (20%)	4.70	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	14,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	14,500	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	14,500	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	14,500	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	14,500	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	14,500	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	14,500	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	14,550	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	14,600	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	14,600	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	14,750	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	14,600	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	14,500	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型	5.50	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	14,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	14,750	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	14,750	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	14,750	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	14,750	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	14,750	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	14,750	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	14,800	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	14,850	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	14,850	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	14,950	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	14,800	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	14,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装)	3.60	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内 I C ～ 高屋 J C T ・ I C	6.2	10,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	高屋 J C T ・ I C ～ 西条 I C	4.9	10,500	
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	10,500	
	志和 I C ～ 広島東 I C	10.4	10,500	
	広島東 I C ～ 広島 I C	6.4	10,500	
	広島 I C ～ 広島 J C T	7.5	10,500	
	広島 J C T ～ 五日市 I C	3.0	10,500	
	五日市 I C ～ 廿日市 J C T	14.3	10,550	
	廿日市 J C T ～ 廿日市 I C	2.9	10,600	
	廿日市 J C T ～ 大野 I C	4.7	10,600	
	大野 I C ～ 大竹 I C	8.3	10,750	
	大竹 I C ～ 岩国 I C	9.2	10,600	
	広島 J C T ～ 広島西風新都 I C	4.0	10,500	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト Ⅱ型(半たわみ用舗装)	3.60	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	11,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	11,800	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	11,800	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	11,800	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	11,800	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	11,750	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	11,750	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	11,850	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	11,850	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	11,850	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	12,000	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	11,850	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	11,750	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ)	4.90	20			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	12,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	12,100	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	12,100	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	12,100	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	12,100	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	12,050	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	12,050	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	12,150	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	12,150	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	12,150	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	12,300	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	12,200	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	12,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レバリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.70	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	13,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	13,050	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	13,050	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	13,050	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	13,050	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	13,050	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	13,050	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	13,100	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	13,150	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	13,150	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	13,300	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	13,200	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	13,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.80	40			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	10,150	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	10,100	含まない	出荷実績なし	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	10,100	含まない	出荷実績なし	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	10,100	含まない	出荷実績なし	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	10,100	含まない	出荷実績なし	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	10,100	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	10,100	含まない	出荷実績なし	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	10,150	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	10,200	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	10,200	含まない	出荷実績なし	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	10,350	含まない	出荷実績なし	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	10,250	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	10,100	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	4.80	20			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内 I C ～ 高屋 J C T ・ I C	6.2	10,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	高屋 J C T ・ I C ～ 西条 I C	4.9	10,000	
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	10,000	
	志和 I C ～ 広島東 I C	10.4	10,000	
	広島東 I C ～ 広島 I C	6.4	10,000	
	広島 I C ～ 広島 J C T	7.5	9,950	
	広島 J C T ～ 五日市 I C	3.0	9,950	
	五日市 I C ～ 廿日市 J C T	14.3	10,050	
	廿日市 J C T ～ 廿日市 I C	2.9	10,050	
	廿日市 J C T ～ 大野 I C	4.7	10,050	
	大野 I C ～ 大竹 I C	8.3	10,200	
	大竹 I C ～ 岩国 I C	9.2	10,150	
	広島 J C T ～ 広島西風新都 I C	4.0	9,950	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	A (ストアス)	5.50	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	10,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	10,600	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	10,600	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	10,600	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	10,600	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	10,600	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	10,600	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	10,650	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	10,700	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	10,700	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	10,850	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	10,750	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	10,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型	5.60	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	14,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	14,950	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	14,950	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	15,050	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	15,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ)	5.10	20			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	12,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	12,300	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	12,300	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	12,400	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	12,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.20	40			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	9,900	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	10,000	含まない	出荷実績なし	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	10,000	含まない	出荷実績なし	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	10,100	含まない	出荷実績なし	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	10,150	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.10	20			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	10,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	10,300	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	10,300	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	10,400	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	10,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 (20%)	4.80	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	14,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	14,700	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	14,700	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	14,800	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	14,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レバリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.70	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	13,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	13,100	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	13,100	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	13,200	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	13,250	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	A (ストアス)	5.50	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	10,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	10,850	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	10,850	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	10,950	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	11,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型)	5.50	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所 (広島県)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	12,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	12,900	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	12,900	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	13,000	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	13,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型(20%)	4.90	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	14,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	14,600	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	14,800	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	14,850	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	14,900	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	14,700	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	14,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型	5.40	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	14,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	14,650	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	14,850	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	14,900	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	14,950	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	14,750	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	14,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装)	3.60	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	10,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	10,550	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	10,750	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	10,800	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	10,800	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	10,600	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	10,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ)	5.10	20			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	12,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	12,450	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	12,650	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	12,700	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	12,750	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	12,550	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	12,650	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.10	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	13,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	13,700	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	13,900	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	13,950	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	14,050	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	13,850	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	13,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	FB5	6.60	5			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	14,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	14,100	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	14,350	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	14,400	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	14,450	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	14,250	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	14,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00	40			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	9,900	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	10,000	含まない	出荷実績なし	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	10,200	含まない	出荷実績なし	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	10,250	含まない	出荷実績なし	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	10,250	含まない	出荷実績なし	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	10,050	含まない	出荷実績なし	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	10,200	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型)	4.90	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	12,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	12,800	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	12,800	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	12,550	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	12,550	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	12,550	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	12,450	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	12,450	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	12,550	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	12,550	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	12,700	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	13,000	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	13,250	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 (20%)	4.90	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	15,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	15,400	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	15,400	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	15,150	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	15,150	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	15,150	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	15,050	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	15,050	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	15,150	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	15,150	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	15,300	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	15,600	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	15,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型	5.40	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	15,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	15,300	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	15,300	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	15,000	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	15,000	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	15,000	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	14,900	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	14,900	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	15,000	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	15,000	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	15,150	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	15,500	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	15,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ)	4.80	20			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	12,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	12,750	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	12,750	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	12,500	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	12,500	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	12,500	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	12,400	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	12,400	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	12,500	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	12,500	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	12,650	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	12,950	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	13,200	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レバリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	14,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	14,100	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	14,100	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	13,850	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	13,850	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	13,850	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	13,750	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	13,750	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	13,850	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	13,850	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	14,000	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	14,300	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	14,550	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.80	40			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	10,400	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	10,350	含まない	出荷実績なし	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	10,350	含まない	出荷実績なし	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	10,050	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	10,050	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	10,050	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	9,950	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	9,950	含まない	出荷実績なし	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	10,050	含まない	出荷実績なし	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	10,050	含まない	出荷実績なし	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	10,200	含まない	出荷実績なし	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	10,550	含まない	出荷実績なし	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	10,800	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカーブ [®]	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ [®]	8.00	5			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	13,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	13,700	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	13,700	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	13,700	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	13,700	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	13,700	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	13,700	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	13,700	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	13,700	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	13,700	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	13,700	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	13,750	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	13,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型)	5.40	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	13,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	13,200	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	12,950	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	12,800	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	12,950	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	13,050	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	12,900	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	12,700	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	12,550	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	12,550	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	12,550	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	12,650	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	12,850	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	13,050	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	12,700	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	12,350	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型)寒冷地用	5.60	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	14,050	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	13,800	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,650	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	13,800	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	13,900	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	13,750	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,550	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,400	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,400	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,400	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,500	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	13,700	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	13,900	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,550	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,200	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 (17%)寒冷地用	5.10	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	18,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	17,550	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	17,300	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	17,150	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	17,300	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	17,400	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	17,300	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	17,200	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	16,950	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	16,950	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	16,950	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	17,050	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	17,200	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	17,400	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	17,200	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	16,850	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 (20%)	4.80	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	16,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	15,700	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	15,450	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	15,300	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	15,450	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	15,550	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,450	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,300	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	15,100	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	15,100	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	15,100	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	15,200	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	15,350	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	15,550	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,300	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	14,950	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (一般地用)	4.50	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	15,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	14,550	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	14,300	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	14,150	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	14,300	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	14,400	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	14,300	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	14,150	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,950	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,950	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,950	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	14,050	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	14,200	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	14,400	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	14,150	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ)	5.10	20			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	13,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	13,100	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	12,850	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	12,700	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	12,850	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	12,950	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	12,800	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	12,650	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	12,450	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	12,450	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	12,450	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	12,550	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	12,750	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	12,950	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	12,650	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	12,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	4.50	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	15,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	15,000	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	14,750	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	14,600	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	14,750	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	14,850	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	14,750	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	14,600	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	14,400	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	14,400	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	14,400	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	14,500	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	14,650	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	14,850	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	14,600	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	14,250	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レバリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	13,950	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	13,700	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,550	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	13,700	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	13,800	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	13,650	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,500	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,300	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,300	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,300	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,400	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	13,600	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	13,800	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,500	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レバリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80	5			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	14,200	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	13,950	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,800	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	13,950	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	14,050	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	13,900	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,700	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,550	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,550	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,550	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,650	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	13,850	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	14,050	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,700	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,350	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.10	40			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	11,250	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	10,750	含まない	出荷実績なし	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	10,500	含まない	出荷実績なし	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	10,350	含まない	出荷実績なし	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	10,500	含まない	出荷実績なし	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	10,600	含まない	出荷実績なし	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	10,450	含まない	出荷実績なし	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	10,350	含まない	出荷実績なし	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	10,100	含まない	出荷実績なし	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	10,100	含まない	出荷実績なし	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	10,100	含まない	出荷実績なし	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	10,200	含まない	出荷実績なし	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	10,400	含まない	出荷実績なし	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	10,600	含まない	出荷実績なし	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	10,350	含まない	出荷実績なし	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	10,000	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスキングアスファルト混合物	5.50	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	16,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	15,750	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	15,500	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	15,350	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	15,500	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	15,600	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,450	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,300	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	15,100	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	15,100	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	15,100	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	15,200	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	15,400	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	15,600	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,300	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	14,950	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装)	3.50	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	11,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	11,150	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	10,900	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	10,750	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	10,900	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	11,000	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	10,900	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	10,800	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	10,550	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	10,550	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	10,550	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	10,650	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	10,800	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	11,000	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	10,800	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	10,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00	5			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	14,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	13,800	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	13,800	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	13,800	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	13,800	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	13,500	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	13,250	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	13,250	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	13,300	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	13,250	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	13,350	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	13,250	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	13,450	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	13,500	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	13,250	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	13,250	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型)寒冷地用	5.80	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	13,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	13,800	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	13,850	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	14,200	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	14,700	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	13,450	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	13,800	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	13,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 (17%)寒冷地用	5.00	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	16,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	16,600	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	16,650	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	17,000	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	17,500	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	16,300	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	16,600	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	16,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	5.40	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	15,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	15,450	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	15,500	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	15,850	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	16,350	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	15,150	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	15,450	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	15,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装)	3.60	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	10,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	10,850	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	10,900	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	11,250	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	11,750	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	10,550	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	10,850	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	10,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装 (改質Ⅱ型(脱色))	5.60	13	1.0		昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	38,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	38,850	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	38,900	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	39,250	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	39,750	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	38,500	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	38,850	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	38,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ)	5.10	20			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	12,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	12,800	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	12,850	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	13,200	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	13,700	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	12,500	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	12,800	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	12,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レバリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.00	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	14,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	13,850	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	13,900	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	14,250	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	14,750	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	13,550	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	13,850	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	13,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80	5			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	14,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	14,000	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	14,050	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	14,400	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	14,900	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	13,700	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	14,000	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	14,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチックアスファルト混合物	5.50	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	15,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	15,050	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	15,100	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	15,450	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	15,950	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	14,750	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	15,050	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	15,050	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)Top30	4.30	30			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	10,600	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	10,550	含まない	出荷実績なし	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	10,600	含まない	出荷実績なし	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	10,950	含まない	出荷実績なし	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	11,450	含まない	出荷実績なし	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	10,200	含まない	出荷実績なし	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	10,550	含まない	出荷実績なし	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	10,550	含まない	出荷実績なし	
						・ 夜間単価は一律 800円/tを加算

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカーフ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	アスカーフ	8.00	5			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	13,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	13,600	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	13,600	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	13,600	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	14,000	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	13,600	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	13,600	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	13,600	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	B (改質Ⅱ型)寒冷地用	5.70	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	14,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	14,150	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	14,450	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	14,750	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	14,900	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	14,900	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	14,950	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	14,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	5.40	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	15,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	15,900	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	16,200	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	16,500	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	16,650	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	16,650	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	16,700	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	16,500	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装)	3.60	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田 J C T ～ 大朝 I C	12.6	11,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	大朝 I C ～ 瑞穂 I C	11.6	11,200	
	瑞穂 I C ～ 旭 I C	15.0	11,500	
	旭 I C ～ 浜田 J C T	16.1	11,800	
	浜田 J C T ～ 浜田東 I C	3.4	12,150	
	浜田東 I C ～ 江津西 I C	6.0	12,150	
	江津西 I C ～ 江津 I C	5.1	12,200	
	浜田 J C T ～ 浜田 I C	1.3	11,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	明色舗装 (改質Ⅱ型(脱色))	5.60	13	1.0		昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田 J C T ～ 大朝 I C	12.6	39,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	大朝 I C ～ 瑞穂 I C	11.6	39,250	
	瑞穂 I C ～ 旭 I C	15.0	39,550	
	旭 I C ～ 浜田 J C T	16.1	39,850	
	浜田 J C T ～ 浜田東 I C	3.4	40,000	
	浜田東 I C ～ 江津西 I C	6.0	40,000	
	江津西 I C ～ 江津 I C	5.1	40,050	
	浜田 J C T ～ 浜田 I C	1.3	39,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ)	5.20	20			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	13,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	13,450	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	13,750	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	14,050	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	14,250	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	14,250	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	14,300	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	14,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レバリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田 J C T ～ 大朝 I C	12.6	14,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	大朝 I C ～ 瑞穂 I C	11.6	14,350	
	瑞穂 I C ～ 旭 I C	15.0	14,650	
	旭 I C ～ 浜田 J C T	16.1	14,950	
	浜田 J C T ～ 浜田東 I C	3.4	15,050	
	浜田東 I C ～ 江津西 I C	6.0	15,050	
	江津西 I C ～ 江津 I C	5.1	15,100	
	浜田 J C T ～ 浜田 I C	1.3	14,950	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	レバリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80	5			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	14,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	14,500	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	14,800	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	15,100	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	15,250	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	15,250	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	15,300	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	15,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスキングアスファルト混合物	5.50	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田 J C T ～ 大朝 I C	12.6	15,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	大朝 I C ～ 瑞穂 I C	11.6	15,500	
	瑞穂 I C ～ 旭 I C	15.0	15,800	
	旭 I C ～ 浜田 J C T	16.1	16,100	
	浜田 J C T ～ 浜田東 I C	3.4	16,250	
	浜田東 I C ～ 江津西 I C	6.0	16,250	
	江津西 I C ～ 江津 I C	5.1	16,300	
	浜田 J C T ～ 浜田 I C	1.3	16,100	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)Top30	4.60	30			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田 J C T ～ 大朝 I C	12.6	10,950	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	大朝 I C ～ 瑞穂 I C	11.6	11,100	含まない	出荷実績なし	
	瑞穂 I C ～ 旭 I C	15.0	11,400	含まない	出荷実績なし	
	旭 I C ～ 浜田 J C T	16.1	11,700	含まない	出荷実績なし	
	浜田 J C T ～ 浜田東 I C	3.4	12,050	含まない	出荷実績なし	
	浜田東 I C ～ 江津西 I C	6.0	12,050	含まない	出荷実績なし	
	江津西 I C ～ 江津 I C	5.1	12,100	含まない	出荷実績なし	
	浜田 J C T ～ 浜田 I C	1.3	11,700	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカープ [®]	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	アスカープ [®]	8.00	5			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田 J C T ～ 大朝 I C	12.6	14,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	大朝 I C ～ 瑞穂 I C	11.6	14,100	
	瑞穂 I C ～ 旭 I C	15.0	14,300	
	旭 I C ～ 浜田 J C T	16.1	14,300	
	浜田 J C T ～ 浜田東 I C	3.4	15,350	
	浜田東 I C ～ 江津西 I C	6.0	15,350	
	江津西 I C ～ 江津 I C	5.1	15,350	
	浜田 J C T ～ 浜田 I C	1.3	14,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 (17%) 寒冷地用	5.10	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	17,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	17,950	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	17,800	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	17,750	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	17,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (はく離防止剤)	5.20	20		0.0159	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	12,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	12,250	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	12,050	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	12,000	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	12,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レバリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	15,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	15,300	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	15,100	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	15,050	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	15,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.10	40			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	11,350	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	11,450	含まない	出荷実績なし	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	11,300	含まない	出荷実績なし	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	11,250	含まない	出荷実績なし	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	11,350	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	B	5.70	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	13,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	13,400	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	13,250	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	13,000	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	13,150	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	13,200	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	13,350	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	13,450	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	13,500	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	13,250	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	13,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	B (はく離防止剤)	5.70	13		0.0174	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	13,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	13,500	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	13,350	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	13,100	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	13,250	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	13,300	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	13,450	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	13,550	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	13,600	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	13,350	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	13,250	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 (20%)	4.90	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	18,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	17,650	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	17,500	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	17,250	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	17,400	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	17,450	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	17,600	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	17,700	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	17,750	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	17,500	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	17,400	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型	5.60	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	17,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	17,400	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	17,250	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	17,000	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	17,150	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	17,200	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	17,350	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	17,450	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	17,500	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	17,250	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	17,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.10	20			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	13,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	12,900	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	12,750	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	12,500	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	12,650	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	12,700	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	12,850	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	12,950	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	13,000	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	12,750	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	12,650	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (はく離防止剤)	5.10	20		0.0153	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	13,000	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	12,850	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	12,600	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	12,750	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	12,800	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	12,950	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	13,050	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	13,100	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	12,850	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	12,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レバリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.30	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	16,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	16,400	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	16,250	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	16,000	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	16,150	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	16,200	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	16,350	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	16,450	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	16,500	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	16,250	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	16,150	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00	40			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	12,750	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	12,350	含まない	出荷実績なし	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	12,200	含まない	出荷実績なし	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	11,950	含まない	出荷実績なし	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	12,100	含まない	出荷実績なし	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	12,150	含まない	出荷実績なし	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	12,350	含まない	出荷実績なし	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	12,400	含まない	出荷実績なし	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	12,500	含まない	出荷実績なし	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	12,250	含まない	出荷実績なし	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	12,100	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装)	3.30	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	13,000	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	12,850	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	12,600	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	12,750	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	12,800	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	12,950	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	13,050	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	13,100	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	12,850	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	12,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ)	5.10	20			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	15,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	14,950	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	14,800	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	14,550	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	14,700	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	14,750	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	14,900	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	15,000	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	15,050	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	14,800	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	14,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカープ [®]	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	アスカープ [®]	8.00	5			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	16,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	15,000	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	14,850	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	14,700	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	14,750	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	14,800	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	15,050	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	15,050	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	15,100	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	15,050	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	14,750	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	A (改質Ⅱ型)	4.90	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	15,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	14,850	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	14,700	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	14,450	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	14,600	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	14,650	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	14,750	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	14,900	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	14,900	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	14,650	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	14,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	B (はく離防止剤)	5.70	13		0.0171	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	13,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	13,150	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	13,150	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	G (改質Ⅱ型)寒冷地用	5.30	20			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	17,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	17,350	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	17,350	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 (17%)寒冷地用	5.10	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	19,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	19,050	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	19,050	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	5.50	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	18,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	17,900	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	17,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (はく離防止剤)	5.40	20		0.0162	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	13,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	13,100	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	13,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ)	5.20	20			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	14,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	14,600	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	14,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.30	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	16,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	15,900	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	15,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00	40			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	12,550	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 500円/tを加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	12,250	含まない	出荷実績なし	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	12,250	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00	5			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	15,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	15,300	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	15,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチックアスファルト混合物	5.50	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	17,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	17,300	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	17,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	B	5.50	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	13,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	13,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 (17%)寒冷地用	5.10	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	19,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	19,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	5.50	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	18,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	18,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (ストアス)	5.10	20			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	12,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	13,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ)	5.10	20			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／ t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	14,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	15,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レバリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.30	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	16,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	16,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.40	40			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	12,650	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	13,150	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 (寒冷地用)	5.40	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	16,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	16,650	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	16,700	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	16,700	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	16,700	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	16,800	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	16,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	高機能用 (改質Ⅱ)	5.20	20			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	14,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	13,900	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	13,950	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	13,950	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	13,950	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	14,050	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	13,950	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レバリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	チタンホワイト	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80	13			昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	14,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	14,650	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	14,700	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	14,700	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	14,700	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	14,800	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	14,700	