

令和3年度

九州支社管内 土木工事設計材料単価表

令和3年10月

九州支社

# 土木工事設計材料単価表について

## 1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)九州支社及び九州支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、九州支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

## 2. 単価の決定方法

- ・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。
- ・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

## 3. 注意事項

- ・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

## 土木工事設計材料単価表の公表時期について

- ①           公表時期    ：    2回／年（4月・10月）  
              公表単価   ：    生コンクリート価格・アスファルト混合物価格
- ②           公表時期    ：    2回／年（4月・10月）  
              公表単価   ：    上記以外の材料

# 単 価 目 次

## 《建設工事材料》

|          |           |    |
|----------|-----------|----|
| 生コンクリート  | ・ ・ ・ ・ ・ | 1  |
| アスファルト合材 | ・ ・ ・ ・ ・ | 14 |

## 《保全工事材料》

|          |           |    |
|----------|-----------|----|
| アスファルト合材 | ・ ・ ・ ・ ・ | 20 |
|----------|-----------|----|

《建設工事材料》

生コンクリート

生コンクリート価格 2021年10月基準

| No. | 品名        | 規格                      | 備考等<br>(混和材料、単位セメント量、夜間単価など)                         | 単位 | 北九州    |        |        |        |        |        |        | 久留米       |        |        |        | 大分     |        |        |        |        |            | 熊本       |          |        |        |        |        |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
|     |           |                         |                                                      |    | 下関     | 門司     | 北九州    | 直方     | 飯塚(注)  | 行橋(注5) | 鞍手     | 福津        | 久留米    | 鳥栖     | 福岡     | 八女     | 湯布院    | 日出     | 別府     | 大分     | 佐伯<br>(弥生) | 宇佐       | 臼杵       | 八代     | 人吉     | えびの    |        |
| 1   | ベ-ス       | 21-18-20N               |                                                      | m3 |        |        |        |        |        | 13,450 | 13,450 |           |        |        |        |        |        | 17,950 | 15,450 | 14,450 |            | 19,000   |          |        |        |        |        |
| 2   | A1-1      | 30-8-20N                | 230kg/m3                                             | m3 | 18,050 | 14,600 |        |        |        |        |        |           | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 |        |        |        |        | 19,850     | 19,300   |          |        |        |        |        |
| 3   | A1-1      | 30-8-20N                | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                   | m3 | 21,050 | 17,200 |        |        |        |        |        |           | 17,900 | 17,900 |        | 17,900 |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 4   | A1-1(A)   | 30-8-20N                | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                   | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           | 17,900 | 17,900 |        |        |        |        |        |        |            | 22,300   | 22,550   |        |        |        |        |
| 5   | A1-1      | 24-8-20N                |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 6   | A1-1 (H)  | 30-8-20H                | 230kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 7   | A1-1 (E)  | 24-8-20N (E)            | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、円20kg膨張材置換(収縮補償コンクリート)  | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            | 21,500   |          |        |        |        |        |
| 8   | A1-1      | 36-12-20N               | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水材・低添加型膨張材、繊維補強入り | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 9   | A1-2      | 30-8-20N                |                                                      | m3 |        |        |        |        | 14,600 | 14,600 |        |           | 14,600 | 14,600 |        | 14,600 |        |        |        | 16,200 | 19,850     | 19,300   | 18,750   | 14,400 | 19,650 | 15,000 |        |
| 10  | A1-3      | 30-8-20N                | 夜間単価 22:00～翌4:00                                     | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 11  | A1-3      | 30-8-20BB               |                                                      | m3 |        |        |        |        | 14,500 | 14,500 |        |           | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |        |        |        | 16,100 | 19,750     | 19,200   | 18,850   | 14,200 | 19,450 | 14,800 |        |
| 12  | A1-3      | 30-8-20H                |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |        |        |        | 17,550 | 21,850     | 20,500   | 19,850   | 15,500 | 20,700 | 16,300 |        |
| 13  | A1-3 (Ad) | 30-21-20N (中流動型工コンクリート) | 320kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            | (24,500) | (22,400) |        |        |        |        |
| 14  | A1-3 (Ad) | 30-21-20N (中流動型工コンクリート) | 340kg/m3、繊維補強あり                                      | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            | (24,500) | (22,700) |        |        |        |        |
| 15  | A1-4      | 24-8-20N                |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 16  | A1-4      | 24-8-20N                | 膨張材30kg入り                                            | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            | 21,500   | 21,600   |        |        |        |        |
| 17  | A1-4      | 27-8-20N                |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            | 18,800   | 18,400   |        |        |        |        |
| 18  | A1-4      | 30-12-20N               |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           | 14,600 |        |        | 14,600 |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 19  | A1-4      | 30-12-20BB              |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           | 14,500 |        |        | 14,500 |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 20  | A1-4      | 30-12-20N               | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・膨張材25kg入り        | m3 | 21,300 | 17,850 |        |        |        |        |        |           | 18,650 | 18,650 | 17,850 | 18,650 | 23,750 | 21,150 | 20,150 |        |            | 24,100   | 24,200   |        |        |        |        |
| 21  | A1-4      | 30-12-20BB              | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・膨張材25kg入り        | m3 | 21,300 | 17,750 |        |        |        |        |        |           | 18,550 | 18,550 | 17,750 | 18,550 | 23,650 | 21,050 | 20,050 |        |            | 24,000   | 24,100   |        |        |        |        |
| 22  | A1-4      | 30-12-20N               | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・収縮補償用膨張材入り       | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           | 18,650 | 18,650 | 17,850 | 18,650 |        |        |        |        |            | 24,100   |          |        |        |        |        |
| 23  | A1-4      | 30-12-20BB              | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・収縮補償用膨張材入り       | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           | 18,550 | 18,550 | 17,750 | 18,550 |        |        |        |        |            | 24,000   |          |        |        |        |        |
| 24  | A1-4      | 30-12-20N               | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水材・低添加型膨張材、繊維補強入り | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 25  | A1-4      | 35-8-20N                |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 26  | A1-4      | 36-8-20N                |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 27  | A1-5      | 30-15-20BB              |                                                      | m3 | 18,450 | 14,700 | 14,700 | 14,700 |        |        |        | 14,750    | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 |        |        |        | 16,400 |            |          |          | 14,700 | 19,900 | 15,200 |        |
| 28  | A1-5      | 30-15-20N               |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 29  | A1-5      | 30-15-20N               | 高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り                                  | m3 | 22,450 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |        |        | 18,500 | 18,100    |        |        |        |        |        | 23,750 | 21,150 | 20,150 | 21,150     |          | 24,300   | 24,300 | 20,900 | 24,900 | 20,400 |
| 30  | A1-5      | 30-15-20N               | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り     | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           | 18,900 | 18,900 | 18,100 | 18,900 |        |        |        |        |            | 24,300   | 24,300   |        |        |        |        |
| 31  | A1-5      | 30-15-20N               | 高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り                                  | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 32  | A1-5      | 30-15-20N               | 高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り<br>夜間単価 22:00～翌4:00              | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 33  | A1-5      | 30-15-20BB              | 高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り                                  | m3 | 22,450 | 17,900 | 17,900 | 17,900 |        |        | 18,400 | 18,000    | 18,800 | 18,800 | 18,000 | 18,800 | 23,650 | 21,050 | 20,050 | 21,050 |            | 24,200   | 24,200   | 20,700 | 24,700 | 20,200 |        |
| 34  | A1-5      | 30-15-20BB              | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り     | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           | 18,800 | 18,800 | 18,000 | 18,800 |        |        |        |        |            | 24,200   | 24,200   |        |        |        |        |
| 35  | A1-5      | 40-8-20N                |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 36  | A1-5      | 40-8-20BB               |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 37  | A1-6      | 40-8-20N                | 300kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 38  | A1-6      | 40-8-20BB               | 300kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 39  | B1-1      | 24-8-20N                |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 40  | B1-1      | 24-8-20N                | 夜間単価 22:00～翌4:00                                     | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 41  | B1-1      | 24-8-20N                | 膨張材30kg入り                                            | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 42  | B1-2      | 24-8-20H                |                                                      | m3 | 18,450 | 14,750 | 14,750 | 14,750 |        |        |        | 14,750    |        |        |        |        | 18,950 |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 43  | B1-3      | 24-8-20N                |                                                      | m3 |        |        |        |        |        | 13,750 | 13,750 |           | 13,750 |        |        |        |        |        |        |        | 18,800     | 18,500   | 17,800   |        |        |        |        |
| 44  | B1-3      | 24-8-20BB               |                                                      | m3 | 17,350 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 13,650 |        | 13,650    | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 13,650 |        |        |        |        | 18,700     | 18,400   | 17,700   |        |        |        |        |
| 45  | B2-1      | 24-8-40N                |                                                      | m3 | 17,100 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750    | 13,750 |        |        |        |        |        |        |        | 18,700     | 18,100   | 17,750   |        |        |        |        |
| 46  | B2-1      | 24-8-40N                | 夜間単価 22:00～翌4:00                                     | m3 |        |        |        |        |        |        |        | 16,750(注) |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 47  | B2-1      | 24-8-40BB               |                                                      | m3 | 17,100 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 13,650    | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 13,650 |        |        |        |        | 18,600     | 18,000   | 17,650   |        |        |        |        |
| 48  | B2-1      | 30-65-20N (高流動コンクリート)   | 高性能AE減水材・低添加型膨張材入り                                   | m3 |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |            |          |          |        |        |        |        |
| 49  | C1-1      | 18-8-20N                |                                                      | m3 | 16,650 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 12,850    | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 17,200 | 14,700 | 13,700 | 14,600 | 17,900     | 17,400   | 17,100   |        |        |        |        |

生コンクリート価格 2021年10月基準

| No | 品名              | 規格                                                                                                                       | 備考等<br>(混和材料、単位セメント量、夜間単価など)                         | 単位 | 北九州    |        |        |        |        |           |        |           | 久留米       |        |        |        | 大分     |        |        |          |            |        |    |    | 熊本 |     |  |  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------------|--------|----|----|----|-----|--|--|
|    |                 |                                                                                                                          |                                                      |    | 下関     | 門司     | 北九州    | 直方     | 飯塚(注)  | 行橋(注)     | 鞍手     | 福津        | 久留米       | 鳥栖     | 福岡     | 八女     | 湯布院    | 日出     | 別府     | 大分       | 佐伯<br>(養生) | 宇佐     | 臼杵 | 八代 | 人吉 | えびの |  |  |
| 50 | C1-1            | 18-8-20N                                                                                                                 | 夜間単価 22:00～翌4:00                                     | m3 |        |        |        |        |        | 12,850(注) |        | 15,850(注) |           |        |        |        |        |        |        |          |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 51 | C1-1            | 18-8-20BB                                                                                                                |                                                      | m3 | 16,650 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750    | 12,750 | 12,750    | 12,750    | 12,750 | 17,100 | 14,600 | 13,600 | 14,500 | 17,800 | 17,300   | 17,000     |        |    |    |    |     |  |  |
| 52 | C2-1            | 18-8-40N                                                                                                                 |                                                      | m3 | 16,400 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 12,850    | 12,850 | 12,850    | 12,850    | 12,850 | 17,200 | 14,700 | 13,700 | 14,600 | 17,750 | 17,100   | 17,000     |        |    |    |    |     |  |  |
| 53 | C2-1            | 18-8-40BB                                                                                                                |                                                      | m3 | 16,400 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750    | 12,750 | 12,750    | 12,750    | 12,750 | 17,100 | 14,600 | 13,600 | 14,500 | 17,650 | 17,000   | 16,900     |        |    |    |    |     |  |  |
| 54 | D1-1            | 18-8-20N                                                                                                                 |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | 17,400   |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 55 | D1-1            | 18-8-20BB                                                                                                                |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | 17,300   |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 56 | D1-1            | 18-8-40N                                                                                                                 |                                                      | m3 | 16,400 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 12,850    | 12,850 | 12,850    | 12,850    |        | 17,200 | 14,700 | 13,700 | 14,600 | 17,750 | 17,100   | 17,000     |        |    |    |    |     |  |  |
| 57 | D1-1            | 18-8-40N                                                                                                                 | 夜間単価 22:00～翌4:00                                     | m3 |        |        |        |        |        | 12,850(注) |        | 15,850(注) | 12,850(注) |        |        |        |        |        |        |          |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 58 | D1-1            | 18-8-40BB                                                                                                                |                                                      | m3 | 16,400 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750    | 12,750 | 12,750    | 12,750    | 12,750 |        |        |        | 14,500 | 17,650 | 17,000   | 16,900     |        |    |    |    |     |  |  |
| 59 | P2-2            | 40-8-20N                                                                                                                 | 300kg/m3 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                          | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        |          |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 60 | P2-2            | 40-8-20H                                                                                                                 | 300kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | 22,000   | 21,250     |        |    |    |    |     |  |  |
| 61 | P2-2            | 50-8-20H                                                                                                                 |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        |          |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 62 | P2-4            | 40-12-20(25)H                                                                                                            | 300kg/m3 高性能AE減水剤                                    | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | 23,500   | 23,200     |        |    |    |    |     |  |  |
| 63 | P3-2(N)         | 30-8-20N                                                                                                                 | 300kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | 20,000   | 19,600     |        |    |    |    |     |  |  |
| 64 | P3-2(N)(A)      | 30-8-20N                                                                                                                 | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                   | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | 23,000   | 23,400     |        |    |    |    |     |  |  |
| 65 | P3-2            | 30-8-20H                                                                                                                 | 300kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | 21,500   | 20,700     |        |    |    |    |     |  |  |
| 66 | P3-2(A)         | 30-8-20H                                                                                                                 | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                   | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | 21,500   |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 67 | P3-2            | 30-8-20H                                                                                                                 |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        |          |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 68 | P3-4            | 30-12-20H                                                                                                                | 最低セメント量300kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水剤                  | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | 23,300   |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 69 | P3-2            | 30-12-20N                                                                                                                | 最低セメント量300kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水材・低添加型膨張材、繊維補強入り | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        |          |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 70 | P3-2            | 30-12-20N                                                                                                                | 最低セメント量300kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水材・低添加型膨張材、繊維補強入り | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        |          |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 71 | P3-4(N)         | 30-12-20N                                                                                                                | 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                          | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        |          |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 72 | P3-4            | 30-12-20N                                                                                                                | 最低セメント量300kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水剤入り              | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        |          |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 73 | P6-4            | 50-12-20H                                                                                                                | 300kg/m3 高性能AE減水剤入り                                  | m3 | -      |        |        |        |        |           |        | 20,850    | 20,850    | 20,550 | 20,850 |        |        |        |        | -        | 25,100     |        |    |    |    |     |  |  |
| 74 | P6-5            | 50-12-20H                                                                                                                | 300kg/m3 高性能AE減水剤・収縮補強用膨張材入り                         | m3 |        |        |        |        |        |           |        | 24,150    | 24,150    | 23,150 | 24,150 |        |        |        |        |          |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 75 | T1-4(A4)        | 21-21-20N(中流動型工コンクリート)                                                                                                   | 270kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | (23,300) | (21,500)   |        |    |    |    |     |  |  |
| 76 | T1-4(A4)        | 21-21-20BB(中流動型工コンクリート)                                                                                                  | 270kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | (23,200) | (21,400)   |        |    |    |    |     |  |  |
| 77 | T1-4(A4)        | 21-21-20N(中流動型工コンクリート)                                                                                                   | 320kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | (23,800) | (21,950)   |        |    |    |    |     |  |  |
| 78 | T1-4(A4)        | 21-21-20BB(中流動型工コンクリート)                                                                                                  | 320kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | (23,700) | (21,850)   |        |    |    |    |     |  |  |
| 79 | T3-4(A4)        | 21-21-20N(中流動型工コンクリート)                                                                                                   | 340kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | (24,500) | (22,500)   |        |    |    |    |     |  |  |
| 80 | T3-4(A4)        | 21-21-20BB(中流動型工コンクリート)                                                                                                  | 340kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | (24,400) | (22,400)   |        |    |    |    |     |  |  |
| 81 | T4-4(A4)        | 30-21-20N(中流動型工コンクリート)                                                                                                   | 340kg/m3 高性能減水剤                                      | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | (24,500) |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 82 | T4-4(A4)        | 30-21-20BB(中流動型工コンクリート)                                                                                                  | 340kg/m3 高性能減水剤                                      | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | (24,400) |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 83 | V1-1            | 30-15-20N                                                                                                                | 350kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |           |        | 14,850    |           |        |        |        |        |        |        | 19,800   | 19,200     |        |    |    |    |     |  |  |
| 84 | V1-1            | 30-15-20BB                                                                                                               | 350kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |           |        | 14,750    |           |        |        |        |        |        |        | 19,700   | 19,100     |        |    |    |    |     |  |  |
| 85 | V1-1            | 30-18-20N                                                                                                                | 350kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | 20,100   | 19,300     |        |    |    |    |     |  |  |
| 86 | V1-1            | 30-18-20BB                                                                                                               | 350kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | 20,000   | 19,200     |        |    |    |    |     |  |  |
| 87 | H1-1            | 曲げ4.5-1.5-40N                                                                                                            |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |           |        | -         |           |        |        |        |        |        |        |          |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 88 | H1-1            | 曲げ4.5-1.5-40BB                                                                                                           |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |           |        | -         |           |        |        |        |        |        |        |          |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 89 | H2-1            | 曲げ4.5-6.5-40N                                                                                                            |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |           |        | 16,000    |           |        |        |        |        |        |        | 19,600   | 19,550     |        |    |    |    |     |  |  |
| 90 | H2-1            | 曲げ4.5-6.5-40BB                                                                                                           |                                                      | m3 |        |        |        |        |        |           |        | 15,900    |           |        |        |        |        |        |        | 19,500   | 19,450     |        |    |    |    |     |  |  |
| 91 | 円形水路(スリッフォーム)   | 21-3-20N                                                                                                                 | 310kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        | 16,800 |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | -        | 18,800     | 19,200 |    |    |    |     |  |  |
| 92 | 円形水路(スリッフォーム)   | 21-3-20BB                                                                                                                | 310kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        | 16,700 |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | -        | 18,700     | 19,100 |    |    |    |     |  |  |
| 93 | 円形水路(スリッフォーム)   | 21-3-25N                                                                                                                 | 310kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | -        |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 94 | 円形水路(スリッフォーム)   | 21-3-25BB                                                                                                                | 310kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        |        |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        | -        |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 95 | ロードガッタ(スリッフォーム) | 18-1.5-20N                                                                                                               | 280kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        | 16,400 |           |        |           |           |        |        |        |        |        |        |          |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 96 | ロードガッタ(スリッフォーム) | 18-1.5-20BB                                                                                                              | 280kg/m3                                             | m3 |        |        |        |        | 16,300 |           |        | -         | -         | 16,300 |        |        |        |        |        |          |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 97 | A1-4(K)         | 30-20-20N<br>セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量:普通ポルトランドセメント 152kg<br>単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 152kg | 材令7日30N/mm2<br>高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                 | m3 |        |        |        |        |        |           |        | -         | -         | -      | -      |        |        |        |        |          |            |        |    |    |    |     |  |  |
| 98 | A1-4(K)         | 30-20-20N<br>セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量:普通ポルトランドセメント 152kg<br>単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 152kg | 材令7日30N/mm2<br>高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                 | m3 |        |        |        |        |        | 2/12      |        |           |           |        |        |        |        |        |        |          |            |        |    |    |    |     |  |  |

生コンクリート価格 2021年10月基準

| No. | 品名             | 規格                                                                                                                       | 備考等<br>(混和材料、単位セメント量、夜間単価など)                                       | 単位 | 北九州 |        |     |    |        |        |      | 久留米 |        |        |        | 大分     |     |        |        |        |            |    | 熊本 |    |    |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----|----|--------|--------|------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|------------|----|----|----|----|
|     |                |                                                                                                                          |                                                                    |    | 下関  | 門司     | 北九州 | 直方 | 飯塚(注4) | 行橋(注5) | 鞍手   | 福津  | 久留米    | 鳥栖     | 福岡     | 八女     | 湯布院 | 日出     | 別府     | 大分     | 佐伯<br>(佐生) | 宇佐 | 臼杵 | 八代 | 人吉 |
| 99  | A1-4(K)        | 30-20-20N<br>セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量:普通ポルトランドセメント 152kg<br>単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 152kg | 材令28日30N/mm2<br>高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                              | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     |        |        |        |        | -   |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 100 | A1-4(K)        | 30-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%                                                               | 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                                              | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     | -      | -      | -      | -      |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 101 | A1-4(K)        | 36-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%                                                               | 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                                              | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     | -      | -      | -      | -      |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 102 | A1-1           | 30-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量:早強セメント 152kg/m3<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3    | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                                 | m3 | -   |        |     |    |        |        |      |     | -      | -      | -      | -      |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 103 | A1-4(K)        | 30-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量:早強セメント 152kg/m3<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3    | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                                 | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     | -      | -      | -      | -      |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 104 | A1-4           | 30-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量:早強セメント 152kg/m3<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3    | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                                 | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     | -      | -      | -      | -      |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 105 | A1-4           | 30-12-20H<br>セメント種別:早強セメント                                                                                               | 材令7日30N/mm2<br>最小単位セメント量≥70kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水材・収縮補償用膨張材入り  | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     | 19,950 | 19,950 | 19,150 | 19,950 |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 106 | A1-4           | 30-12-20N<br>セメント種別:普通ポルトランドセメント                                                                                         | 材令28日30N/mm2<br>最小単位セメント量≥70kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水材・収縮補償用膨張材入り | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     | 18,650 | 18,650 | 17,850 | 18,650 |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 107 | A1-4           | 30-12-20BB<br>セメント種別:高炉セメントB種                                                                                            | 材令7日30N/mm2<br>最小単位セメント量≥70kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水材・収縮補償用膨張材入り  | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     | -      | -      | -      | -      |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 108 | P6-5(K)        | 30-12-20N<br>セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量:普通ポルトランドセメント 221kg<br>単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 221kg | 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                                              | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     |        |        |        |        |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 109 | P6-5(K)        | 30-20-20N<br>セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量:普通ポルトランドセメント 221kg<br>単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 221kg | 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                                              | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     |        |        |        |        |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 110 | P6-8(K)        | 30-12-20N<br>セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量:普通ポルトランドセメント 221kg<br>単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 221kg | 材令3日36N/mm2<br>高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                               | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     |        |        |        |        |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 111 | P6-4(K)        | 30-20-20N<br>セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量:普通ポルトランドセメント 221kg<br>単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 221kg | 材令3日36N/mm2<br>高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                               | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     |        |        |        |        |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 112 | P6-4           | 30-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量:早強セメント 221kg/m3<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3    | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                                 | m3 | -   |        |     |    |        |        |      |     | -      | -      | -      | -      |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 113 | P6-4           | 30-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量:早強セメント 221kg/m3<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3    | 高炉スラグ6000 50%置換                                                    | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     | -      | -      | -      | -      |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 114 | P6-5           | 30-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量:早強セメント 221kg/m3<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3    | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                                 | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     | -      | -      | -      | -      |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 115 | P6-5           | 30-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量:早強セメント 221kg/m3<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3    | 高炉スラグ6000 50%置換<br>収縮補償用膨張材入り                                      | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     | -      | -      | -      | -      |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 116 | P6-4           | 30N/mm <sup>3</sup><br>早強ポルトランドセメント                                                                                      | 300kg/m <sup>3</sup> 高性能AE減水剤入り                                    | m3 | -   | 21,950 |     |    |        |        |      |     | 20,850 | 20,850 | 20,550 | 20,850 |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 117 | P6-5           | 40N/mm <sup>3</sup><br>早強ポルトランドセメント                                                                                      | 300kg/m <sup>3</sup> 高性能AE減水剤、膨張材入り                                | m3 | -   | 24,550 |     |    |        |        |      |     | 24,150 | 24,150 | 23,150 | 24,150 |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 118 | T1-4           | 24-21-20N                                                                                                                | 270kg/m <sup>3</sup>                                               | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     |        |        |        |        |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 119 | T1-4           | 24-21-20BB                                                                                                               | 270kg/m <sup>3</sup>                                               | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     |        |        |        |        |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 120 | T3-4           | 24-21-20N                                                                                                                | 340kg/m <sup>3</sup>                                               | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     |        |        |        |        |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 121 | T3-4           | 24-21-20BB                                                                                                               | 340kg/m <sup>3</sup>                                               | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     |        |        |        |        |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 122 | 吹付コンクリート(基礎杭)  | σ=24、W/C=56%、セメント360kg、単位細骨材1,086kg、単位粗骨材675kg、急結剤セメント量*7%                                                               |                                                                    | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     |        |        |        |        |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 123 | 吹付コンクリート(トンネル) | σ=36、セメント450kg、単位細骨材998kg、単位粗骨材704kg、高性能減水剤セメント量*1.4%、急結剤セメント量*5.0%、急結剤減水剤セメント量*7.0%                                     |                                                                    | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     |        |        |        |        |     |        |        |        |            |    |    |    |    |
| 124 | P2-2           | 40-15-20N                                                                                                                | 300kg/m <sup>3</sup> 高性能AE減水剤 収縮補償用膨張材入り                           | m3 |     |        |     |    |        |        | 8/12 |     |        |        |        |        |     | 25,500 | 22,850 | 21,850 |            |    |    |    |    |
| 125 | P3-2           | 36-15-20N                                                                                                                | 300kg/m <sup>3</sup> 高性能AE減水剤 収縮補償用膨張材入り                           | m3 |     |        |     |    |        |        |      |     |        |        |        |        |     | 24,750 | 22,150 | 21,150 |            |    |    |    |    |

生コンクリート価格 2021年10月基準

| No  | 品名            | 規格                                                                                         | 備考等<br>(混和材料、単位セメント量、夜間単価など)                                           | 単位 | 北九州 |    |     |    |        |        |    | 久留米 |     |    |        | 大分     |        |    |    |    |            |        | 熊本 |    |    |     |   |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|-----|----|--------|--------|----|-----|-----|----|--------|--------|--------|----|----|----|------------|--------|----|----|----|-----|---|
|     |               |                                                                                            |                                                                        |    | 下関  | 門司 | 北九州 | 直方 | 飯塚(注4) | 行橋(注5) | 鞍手 | 福津  | 久留米 | 鳥栖 | 福岡     | 八女     | 湯布院    | 日出 | 別府 | 大分 | 佐伯<br>(弥生) | 宇佐     | 臼杵 | 八代 | 人吉 | えびの |   |
| 126 | 高流動コンクリート     | 40~60・20N<br>W/C:35%, S/a:51.7%, (kg/m3)あたり水:175、<br>セメント:500、粗骨材838、細骨材:910、高性能<br>減水剤α-5 |                                                                        | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    | 30,200 | 25,000 | 24,000 |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 127 | HS1-1         | 曲げ4.5~3.5~40N                                                                              |                                                                        | m3 |     |    |     |    | 16,500 |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            | -      |    |    |    |     |   |
| 128 | HS1-1         | 曲げ4.5~3.5~40BB                                                                             |                                                                        | m3 |     |    |     |    | 16,400 |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            | -      |    |    |    |     |   |
| 129 | P3-4          | 30~12~20H                                                                                  | 300kg/m3                                                               | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 130 | P3-4(A)       | 30~12~20H                                                                                  | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                                     | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 131 | P6-4          | 50~12~20H                                                                                  | 300kg/m3                                                               | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 132 | P6-5          | 50~12~20H                                                                                  | 300kg/m3                                                               | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 133 | B2-1(低熱普通)    | 24~9~40L                                                                                   | 低熱普通α4750セメント                                                          | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 134 | B2-1(低熱高炉)    | 24~9~40BB                                                                                  | 低熱高炉セメントB種                                                             | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 135 | A1-3(低熱普通)    | 30~9~20L                                                                                   | 低熱普通α4750セメント                                                          | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 136 | N1-1          | 18~18~20N                                                                                  |                                                                        | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 137 | N1-1          | 18~18~20BB                                                                                 |                                                                        | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 138 | セメントモルタル(基礎杭) | 裏込みグラウト用 W/C=80%、セメント260kg、単位<br>細骨材780kg                                                  |                                                                        | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            | -      |    |    |    |     |   |
| 139 | セメントモルタル(基礎杭) | モルタルライニング用 α=24、W/C=50%、セメント<br>500kg、単位細骨材1500kg                                          |                                                                        | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            | -      |    |    |    |     |   |
| 140 | B1-2          | 30~8~20H                                                                                   |                                                                        | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 141 | B2-1          | 30~8~40N                                                                                   |                                                                        | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 142 | B2-1          | 30~9~40BB                                                                                  |                                                                        | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 143 | N1-1          | 30~18~20N                                                                                  |                                                                        | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 144 | N1-1          | 30~18~20BB                                                                                 |                                                                        | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 145 | A1-4          | 30~12~20N                                                                                  | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、膨張材入り                                     | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 146 | A1-4          | 30~12~20BB                                                                                 | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、膨張材入り                                     | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 147 | A1-5          | 30~65~25N                                                                                  | スランブフロー                                                                | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 148 | A1-5          | 30~65~25BB                                                                                 | スランブフロー                                                                | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 149 | A1-5          | 30~65~25H                                                                                  | スランブフロー                                                                | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 150 | P2-2          | 40~9~20(25)H                                                                               | 300kg/m3                                                               | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 151 | P2-2          | 40~9~20(25)H                                                                               | 300kg/m3 高性能AE減水材入り                                                    | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 152 | モルタル          | 1:3モルタル 普通セメント                                                                             |                                                                        | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            | 20,700 |    |    |    |     |   |
| 153 | モルタル          | 1:3モルタル 高炉セメント                                                                             |                                                                        | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            | 20,600 |    |    |    |     |   |
| 154 | B2-1          | 曲げ4.5~18~20H                                                                               | 高性能AE減水剤 α1=曲げ3.5                                                      | m3 | -   |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 155 | A1-4          | 30~12~20N                                                                                  | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・収縮補償用<br>膨張材入り<br>夜間単価 22:00~翌4:00 | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
| 156 | A1-4          | 30~12~20BB                                                                                 | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・収縮補償用<br>膨張材入り<br>夜間単価 22:00~翌4:00 | m3 |     |    |     |    |        |        |    |     |     |    |        |        |        |    |    |    |            |        |    |    |    |     |   |
|     |               |                                                                                            |                                                                        | 合算 | 503 | 23 | 19  | 13 | 13     | 10     | 15 |     | 16  | 32 | 40     | 37     | 41     | 14 | 13 | 13 | 12         | 19     | 26 | 46 | 6  | 6   | 2 |

【注1】上表単価は備考欄に特記等無き限り、現場持ち込み価格である。  
【注2】上表「+」及び「(注)」について、「+」はその増価、「(注)」は注意事項を備考欄に明記。  
【注3】上表「カッコ書き」は見積価格である。※見積価格とは、現在のコンクリート施工管理要領に記載する品質基準を満足し、かつ試験費及び書類整備費等を含む見積価格である。  
【注4】熊本地区の所在地は八木山バイパス 筑後トンネル 起点側坑口付近(筑紫野大字内住)  
【注5】行橋地区の所在地は東九州自動車道 高城山トンネル 終点側付近(京都府南丹町)

生コンクリート価格 2021年10月基準

| No | 品名        | 規格                      | 備考等<br>(混和材料、単位セメント量、夜間単価など)                         | 宮崎        |        |        |                 | 佐賀     |        |        |        | 長崎     |        |        |          |        | 鹿児島    |                      |             |                       | 沖縄        |           |           |        |           |           |           |           |
|----|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |           |                         |                                                      | 宮崎        | 門川     | 都城     | えびのIC<br>～高原IC間 | 小嶺     | 佐賀     | 多久     | 武雄     | 嬉野     | 長崎     | 大村     | 佐世保      | 佐々     | 渡佐見    | 霧島①<br>栗野IC～<br>横川IC | 霧島②<br>牟婁道路 | 霧島③<br>加治木IC～<br>徳川IC | 鹿児島       | 那覇        | 南風原       | 西原     | 宜野湾       | 中城        | 北中城       | 沖縄市       |
| 1  | ベ-ス       | 21-18-20N               |                                                      | 19,000    |        |        |                 |        |        |        |        |        | 15,400 | 15,700 | 14,400   |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 2  | A1-1      | 30-8-20N                | 230kg/m3                                             | 19,600    |        |        |                 |        |        |        |        |        |        | 16,600 | 15,200   | 15,200 |        | 19,600               |             |                       |           |           |           | 14,550 | 14,550    |           |           |           |
| 3  | A1-1      | 30-8-20N                | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                   |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          |        |        |                      |             |                       |           |           |           | 17,550 | 17,550    |           |           |           |
| 4  | A1-1(A)   | 30-8-20N                | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                   |           |        |        |                 |        |        |        |        | 19,300 | 20,100 | 19,200 |          |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 5  | A1-1      | 21-8-20N                |                                                      |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        | 14,350   |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 6  | A1-1 (H)  | 30-8-20H                | 230kg/m3                                             |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          |        | 21,000 |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 7  | A1-1 (E)  | 21-8-20N (E)            | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、内20kg膨張材置換(収縮補償コンクリート)  |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 8  | A1-1      | 36-12-20N               | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水材・低添加型膨張材、繊維補強入り |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        | 21,150   |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 9  | A1-3      | 30-8-20N                |                                                      | 19,600    | 19,600 | 19,250 | 15,000          |        |        |        |        |        | 16,300 | 16,600 | 15,200   | 15,200 |        | 20,100               | 19,600      |                       | 16,600    |           |           |        | 14,550    |           |           |           |
| 10 | A1-3      | 30-8-20N                | 夜間単価 22:00～翌4:00                                     |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        | 16,550(注) |           |           |           |
| 11 | A1-3      | 30-8-20BB               |                                                      | 19,400    | 19,400 | 19,050 | 14,800          |        |        |        |        |        | 16,300 | 16,600 | 15,100   | 15,100 |        | 20,000               | 19,500      |                       | 16,300    |           |           | -      |           |           |           |           |
| 12 | A1-3      | 30-8-20H                |                                                      | 20,600    | 20,600 | 20,200 | 16,300          |        |        |        |        |        |        |        |          |        |        |                      |             |                       |           |           |           | -      |           |           |           |           |
| 13 | A1-3 (Ad) | 30-21-20N (中流動型生コンクリート) | 320kg/m3                                             |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          |        |        |                      |             |                       |           |           |           | -      |           |           |           |           |
| 14 | A1-3 (Ad) | 30-21-20N (中流動型生コンクリート) | 340kg/m3、繊維補強あり                                      |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          |        |        |                      |             |                       |           |           |           | -      |           |           |           |           |
| 15 | A1-4      | 21-8-20N                |                                                      |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        | 14,350   |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        | 13,800    |           |           |           |
| 16 | A1-4      | 21-8-20N                | 膨張材30kg入り                                            |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        | 18,350   |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 17 | A1-4      | 27-8-20N                |                                                      |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          |        |        |                      |             |                       |           |           |           | 14,200 | 14,200    |           |           |           |
| 18 | A1-4      | 30-12-20N               |                                                      | 19,800    |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          | 15,350 | 15,350 |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 19 | A1-4      | 30-12-20BB              |                                                      | 19,600    |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          |        | 15,250 | 15,250               |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 20 | A1-4      | 30-12-20N               | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・膨張材25kg入り        | 24,000    |        |        | 20,200          |        |        |        |        |        | 20,350 |        | 20,350   | 20,350 |        |                      | 23,800      |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 21 | A1-4      | 30-12-20BB              | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・膨張材25kg入り        | 23,800    |        |        | 20,000          |        |        |        |        |        | 20,350 |        | 20,250   | 20,250 |        |                      | 23,700      |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 22 | A1-4      | 30-12-20N               | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・収縮補償用膨張材入り       |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        | 20,350   |        |        |                      | 23,800      |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 23 | A1-4      | 30-12-20BB              | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・収縮補償用膨張材入り       |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        | 20,250   |        |        |                      | 23,700      |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 24 | A1-4      | 30-12-20N               | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水材・低添加型膨張材、繊維補強入り |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        | 20,350   |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 25 | A1-4      | 35-8-20N                |                                                      |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        | -        |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 26 | A1-4      | 36-8-20N                |                                                      |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        | 15,800   |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 27 | A1-5      | 30-15-20BB              |                                                      | 19,800    |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        | 15,450   |        |        | 19,900               |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 28 | A1-5      | 30-15-20N               |                                                      | 20,000    |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          |        | 20,500 | 20,000               |             | 17,000                |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 29 | A1-5      | 30-15-20N               | 高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り                                  | 24,200    | 23,900 | 23,400 | 20,400          | 19,350 | 18,950 | 19,350 | 19,350 | 19,350 |        | 21,450 | 20,550   |        | 20,550 | -                    | 24,000      | 24,000                | 21,300    | 19,200    | 19,200    | 18,700 |           |           | 18,700    |           |
| 30 | A1-5      | 30-15-20N               | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り     | 24,200    |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          |        |        |                      | 24,000      |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 31 | A1-5      | 30-15-20N               | 高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り                                  |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 32 | A1-5      | 30-15-20N               | 高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り<br>夜間単価 22:00～翌4:00              | 24,200(注) |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          |        |        |                      |             |                       | 21,200(注) | 21,200(注) | 20,700(注) |        |           | 20,700(注) |           |           |
| 33 | A1-5      | 30-15-20BB              | 高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り                                  | 24,000    | 23,700 | 23,200 | 20,200          | 19,350 | 18,950 | 19,350 | 19,350 | 19,350 |        | 21,450 | 20,450   |        | 20,450 | -                    | 23,900      | 23,900                | 21,200    |           |           |        |           |           |           |           |
| 34 | A1-5      | 30-15-20BB              | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り     | 24,000    |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          |        |        |                      | 23,900      |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 35 | A1-5      | 40-8-20N                |                                                      | 22,000    |        |        |                 |        |        |        |        |        | 17,800 | 18,100 | 16,150   |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 36 | A1-5      | 40-8-20BB               |                                                      | 21,800    |        |        |                 |        |        |        |        |        |        | 18,100 | 16,050   |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 37 | A1-6      | 40-8-20N                | 300kg/m3                                             |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          |        |        |                      | 20,900      |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 38 | A1-6      | 40-8-20BB               | 300kg/m3                                             |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          |        |        |                      | 20,800      |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 39 | B1-1      | 21-8-20N                |                                                      | 19,000    |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        | 14,350   |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 40 | B1-1      | 21-8-20N                | 夜間単価 22:00～翌4:00                                     |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 41 | B1-1      | 21-8-20N                | 膨張材30kg入り                                            | 22,200    |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        | 18,350   |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 42 | B1-2      | 21-8-20H                |                                                      | 20,000    |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        | 15,550   |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 43 | B1-3      | 21-8-20N                |                                                      | 19,900    |        |        |                 | 13,500 | 13,100 | 13,500 | 13,500 |        | 15,400 | 15,700 | 14350    | 14350  | 14,350 | 19,300               | 18,800      | 18,800                | 15,800    |           |           |        |           |           |           |           |
| 44 | B1-3      | 21-8-20BB               |                                                      | 18,800    |        |        |                 | 13,500 | 13,100 | 13,500 | 13,500 |        | 15,400 | 15,700 | 14250    | 14250  | 14,250 | 19,200               | 18,700      |                       | 15,700    |           |           |        |           |           |           |           |
| 45 | B2-1      | 21-8-40N                |                                                      | 18,900    |        |        |                 | 13,500 |        |        |        |        | 15,400 | 15,700 | 14,350   | 14,350 |        | 19,300               | 18,800      |                       | 15,800    | 14,550    | 14,550    |        |           | 14,050    | 14,050    | 12,150    |
| 46 | B2-1      | 21-8-40N                | 夜間単価 22:00～翌4:00                                     |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |          |        |        |                      |             |                       | 16,550(注) | 16,550(注) |           |        |           | 16,050(注) | 16,050(注) | 14,150(注) |
| 47 | B2-1      | 21-8-40BB               |                                                      | 18,700    |        |        |                 | 13,500 | 13,100 | 13,500 | 13,500 |        | 15,400 | 15,700 | 14,250   | 14,250 | 14,250 | 19,200               | 18,700      |                       | 15,700    | -         | -         |        |           |           |           |           |
| 48 | B2-1      | 50-65-20N (高流動コンクリート)   | 高性能AE減水材・低添加型膨張材入り                                   |           |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        | (26,650) |        |        |                      |             |                       |           |           |           |        |           |           |           |           |
| 49 | C1-1      | 18-8-20N                |                                                      | 18,300    |        |        | 12,200          | 12,600 | 12,200 | 12,600 | 12,600 |        | 14,500 | 14,800 | 13,500   | 13,500 | 13,500 | 18,500               | 18,000      | 18,000                | 15,000    | 13,550    | 13,550    |        |           | 13,050    | 13,050    | 11,650    |

生コンクリート価格 2021年10月基準

| No | 品名              | 規格                                                                                                                       | 備考等<br>(混和材料、単位セメント量、夜間単価など)                         | 宮崎     |    |    |                 | 佐賀              |        |        |        | 長崎 |        |        |        |        | 鹿児島    |                      |             |                       | 沖縄        |           |        |        |           |           |           |           |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----|----|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                 |                                                                                                                          |                                                      | 宮崎     | 門川 | 都城 | えびのIC<br>～高原IC間 | 小倉              | 佐賀     | 多久     | 武雄     | 嬉野 | 長崎     | 大村     | 佐世保    | 佐々     | 波佐見    | 霧島①<br>東野IC～<br>横川IC | 霧島②<br>牟婁道路 | 霧島③<br>加治木IC～<br>藤川IC | 鹿児島       | 那覇        | 南風原    | 西原     | 宜野湾       | 中城        | 北中城       | 沖縄市       |
| 50 | C1-1            | 18-8-20N                                                                                                                 | 夜間単価 22:00～翌4:00                                     |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             | 15,550(注)             | 15,550(注) |           |        |        | 15,050(注) | 15,050(注) | 13,650(注) |           |
| 51 | C1-1            | 18-8-20BB                                                                                                                |                                                      | 18,100 |    |    | 13,000          | 12,600          | 12,200 | 12,600 |        |    | 14,500 | 14,800 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 18,400               | 17,900      |                       | 14,900    |           |        |        |           |           |           |           |
| 52 | C2-1            | 18-8-40N                                                                                                                 |                                                      | 18,200 |    |    |                 | 12,600          | 12,200 | 12,600 | 12,600 |    | 14,500 | 14,800 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 18,500               | 18,000      |                       | 15,000    |           |        | 13,350 |           |           |           |           |
| 53 | C2-1            | 18-8-40BB                                                                                                                |                                                      | 18,000 |    |    |                 | 12,600          | 12,200 | 12,600 | 12,600 |    | 14,500 | 14,800 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 18,400               | 17,900      |                       | 14,900    |           |        |        |           |           |           |           |
| 54 | D1-1            | 18-8-20N                                                                                                                 |                                                      |        |    |    | 13,200          |                 |        |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 55 | D1-1            | 18-8-20BB                                                                                                                |                                                      |        |    |    | 13,000          |                 |        |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 56 | D1-1            | 18-8-40N                                                                                                                 |                                                      | 18,200 |    |    | 13,000          | 12,600          | 12,200 | 12,600 | 12,600 |    | 14,500 | 14,800 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 18,500               | 18,000      | 18,000                | 15,000    | 13,850    | 13,850 |        |           | 13,350    | 13,350    | 11,500    |
| 57 | D1-1            | 18-8-40N                                                                                                                 | 夜間単価 22:00～翌4:00                                     |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       | 15,850(注) | 15,850(注) |        |        |           | 15,350(注) | 15,350(注) | 13,500(注) |
| 58 | D1-1            | 18-8-40BB                                                                                                                |                                                      | 18,000 |    |    |                 | 12,600          | 12,200 | 12,600 | 12,600 |    | 14,500 | 14,800 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 18,400               | 17,900      | 17,900                | 14,900    |           |        |        |           |           |           |           |
| 59 | P2-2            | 40-8-20N                                                                                                                 | 300kg/m3 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                          |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 60 | P2-2            | 40-8-20H                                                                                                                 | 300kg/m3                                             |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    | 19,600 |        | 17,950 | 17,950 |        |                      | 22,650      |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 61 | P2-2            | 50-8-20H                                                                                                                 |                                                      |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    |        |        | 23,950 |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 62 | P2-4            | 40-12-20(25)H                                                                                                            | 300kg/m3 高性能AE減水剤                                    |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    | 20,750 |        | 19,400 | 19,400 |        |                      | 23,850      |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 63 | P3-2(N)         | 30-8-20N                                                                                                                 | 300kg/m3                                             |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    | 17,300 |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 64 | P3-2(N)(A)      | 30-8-20N                                                                                                                 | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                   |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    | 20,300 |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 65 | P3-2            | 30-8-20H                                                                                                                 | 300kg/m3                                             |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    | 19,000 |        | 17,400 | 17,400 |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 66 | P3-2(A)         | 30-8-20H                                                                                                                 | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                   |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    | 22,000 |        | 21,400 |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 67 | P3-2            | 30-8-20H                                                                                                                 |                                                      |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    |        |        | 16,600 |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 68 | P3-4            | 30-12-20H                                                                                                                | 最低セメント量300kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水剤                  |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 69 | P3-2            | 30-12-20N                                                                                                                | 最低セメント量300kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水剤・低添加型膨張材、繊維補強入り |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    |        |        | 20,350 |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 70 | P3-2            | 30-12-20N                                                                                                                | 最低セメント量300kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水剤・低添加型膨張材、繊維補強入り |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    |        |        | 21,150 |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 71 | P3-4(N)         | 30-12-20N                                                                                                                | 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                          |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 72 | P3-4            | 30-12-20N                                                                                                                | 最低セメント量300kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水剤入り              |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 73 | P6-4            | 50-12-20H                                                                                                                | 300kg/m3 高性能AE減水剤入り                                  |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    |        |        | 23,950 |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 74 | P6-5            | 50-12-20H                                                                                                                | 300kg/m3 高性能AE減水剤・収縮補強用膨張材入り                         |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 75 | T1-4(A4)        | 21-21-20N(中流動型工コンクリート)                                                                                                   |                                                      |        |    |    |                 | 270kg/m3        |        |        |        |    |        | 19,000 |        | 17,300 |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 76 | T1-4(A4)        | 21-21-20BB(中流動型工コンクリート)                                                                                                  |                                                      |        |    |    |                 | 270kg/m3        |        |        |        |    |        | 19,000 |        | 16,900 |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 77 | T1-4(A4)        | 21-21-20N(中流動型工コンクリート)                                                                                                   |                                                      |        |    |    |                 | 320kg/m3        |        |        |        |    |        |        |        | 17,300 | 17,300 |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 78 | T1-4(A4)        | 21-21-20BB(中流動型工コンクリート)                                                                                                  |                                                      |        |    |    |                 | 320kg/m3        |        |        |        |    |        |        |        | 16,900 | 16,900 |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 79 | T3-4(A4)        | 21-21-20N(中流動型工コンクリート)                                                                                                   |                                                      |        |    |    |                 | 340kg/m3        |        |        |        |    | 20,150 |        | 17,300 | 17,300 |        |                      | 23,600      |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 80 | T3-4(A4)        | 21-21-20BB(中流動型工コンクリート)                                                                                                  |                                                      |        |    |    |                 | 340kg/m3        |        |        |        |    | 20,150 |        | 16,900 | 16,900 |        |                      | 23,500      |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 81 | T4-4(A4)        | 30-21-20N(中流動型工コンクリート)                                                                                                   |                                                      |        |    |    |                 | 340kg/m3 高性能減水剤 |        |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 82 | T4-4(A4)        | 30-21-20BB(中流動型工コンクリート)                                                                                                  |                                                      |        |    |    |                 | 340kg/m3 高性能減水剤 |        |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 83 | V1-1            | 30-15-20N                                                                                                                |                                                      |        |    |    |                 | 350kg/m3        | 20,000 |        |        |    |        |        | 15,550 | 15,550 |        |                      | 20,000      |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 84 | V1-1            | 30-15-20BB                                                                                                               |                                                      |        |    |    |                 | 350kg/m3        | 19,800 |        |        |    |        |        | 15,450 | 15,450 |        |                      | 19,900      |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 85 | V1-1            | 30-18-20N                                                                                                                |                                                      |        |    |    |                 | 350kg/m3        | 20,000 |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 86 | V1-1            | 30-18-20BB                                                                                                               |                                                      |        |    |    |                 | 350kg/m3        | 19,800 |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 87 | H1-1            | 曲げ4.5-1.5-40N                                                                                                            |                                                      |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 88 | H1-1            | 曲げ4.5-1.5-40BB                                                                                                           |                                                      |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 89 | H2-1            | 曲げ4.5-6.5-40N                                                                                                            |                                                      |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    | 16,750 |        | 15,350 | 15,350 |        |                      | 20,600      |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 90 | H2-1            | 曲げ4.5-6.5-40BB                                                                                                           |                                                      |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    | 16,750 |        | 15,250 | 15,250 |        |                      | 20,500      |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 91 | 円形水路(スリッフォーム)   | 21-3-20N                                                                                                                 |                                                      |        |    |    |                 | 310kg/m3        |        |        |        |    | -      |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 92 | 円形水路(スリッフォーム)   | 21-3-20BB                                                                                                                |                                                      |        |    |    |                 | 310kg/m3        |        |        |        |    | 16,300 |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 93 | 円形水路(スリッフォーム)   | 21-3-25N                                                                                                                 |                                                      |        |    |    |                 | 310kg/m3        |        |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 94 | 円形水路(スリッフォーム)   | 21-3-25BB                                                                                                                |                                                      |        |    |    |                 | 310kg/m3        |        |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 95 | ロードガッタ(スリッフォーム) | 18-1.5-20N                                                                                                               |                                                      |        |    |    |                 | 280kg/m3        |        |        |        |    | -      |        |        |        |        |                      | 18,700      |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 96 | ロードガッタ(スリッフォーム) | 18-1.5-20BB                                                                                                              |                                                      |        |    |    |                 | 280kg/m3        |        |        |        |    | -      |        |        |        |        |                      | 18,600      |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 97 | A1-4(K)         | 30-12-20N<br>セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量:普通ポルトランドセメント 152kg<br>単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 152kg | 材令7日30N/mm <sup>2</sup><br>高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り     |        |    |    |                 |                 |        |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |
| 98 | A1-4(K)         | 30-20-20N<br>セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量:普通ポルトランドセメント 152kg<br>単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 152kg | 材令7日30N/mm <sup>2</sup><br>高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り     |        |    |    |                 |                 | 6/12   |        |        |    |        |        |        |        |        |                      |             |                       |           |           |        |        |           |           |           |           |

生コンクリート価格 2021年10月基準

| No  | 品名             | 規格                                                                                                                       | 備考等<br>(混和材料、単位セメント量、夜間単価など)                                         | 宮崎 |    |    |                 | 佐賀 |    |    |    | 長崎 |    |    |     | 鹿児島    |          |                      |             | 沖縄                    |     |    |     |    |     |    |     |     |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|----------|----------------------|-------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|
|     |                |                                                                                                                          |                                                                      | 宮崎 | 門川 | 都城 | えびのIC<br>～高原IC間 | 小城 | 佐賀 | 多久 | 武雄 | 壱野 | 長崎 | 大村 | 佐世保 | 佐々     | 渡佐見      | 霧島①<br>栗野IC～<br>横川IC | 霧島②<br>牟婁道路 | 霧島③<br>加治木IC～<br>豊川IC | 鹿児島 | 那覇 | 南風原 | 西原 | 宜野湾 | 中城 | 北中城 | 沖縄市 |
| 99  | A1～4(K)        | 30-20-20N<br>セメントの種類：普通ポルトランドセメント 50%<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量：普通ポルトランドセメント 152kg<br>単位高炉スラグ量：高炉スラグ微粉末6000 152kg | 材令28日 30N/mm2<br>高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                               |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        |          |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 100 | A1～4(K)        | 30-12-20H<br>セメントの種類：早強セメント 50%<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%                                                               | 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                                                |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        |          |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 101 | A1～4(K)        | 30-12-20H<br>セメントの種類：早強セメント 50%<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%                                                               | 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                                                |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        |          |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 102 | A1-1           | 30-12-20H<br>セメントの種類：早強セメント 50%<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量：早強セメント 152kg/m3<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3    | 膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り                                                   |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        |          |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 103 | A1～4(K)        | 30-12-20H<br>セメントの種類：早強セメント 50%<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量：早強セメント 152kg/m3<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3    | 膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り                                                   |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        |          |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 104 | A1-4           | 30-12-20H<br>セメントの種類：早強セメント 50%<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量：早強セメント 152kg/m3<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3    | 膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り                                                   |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        |          |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 105 | A1-4           | 30-12-20H<br>セメント種別：早強セメント                                                                                               | 材令7日 30N/mm2<br>最小単位セメント量≧270kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水材・収縮補償用膨張材入り  |    |    |    | 21,500          |    |    |    |    |    |    |    |     |        | (28,400) |                      |             | 22,450                |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 106 | A1-4           | 30-12-20N<br>セメント種別：普通ポルトランドセメント                                                                                         | 材令28日 30N/mm2<br>最小単位セメント量≧270kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水材・収縮補償用膨張材入り |    |    |    | 20,200          |    |    |    |    |    |    |    |     |        | (26,900) |                      |             | 21,100                |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 107 | A1-4           | 30-12-20BB<br>セメント種別：高炉セメントB種                                                                                            | 材令7日 30N/mm2<br>最小単位セメント量≧270kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水材・収縮補償用膨張材入り  |    |    |    | 20,000(注)       |    |    |    |    |    |    |    |     |        |          |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 108 | P6～5(K)        | 30-12-20N<br>セメントの種類：普通ポルトランドセメント 50%<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量：普通ポルトランドセメント 221kg<br>単位高炉スラグ量：高炉スラグ微粉末6000 221kg | 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                                                |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        |          |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 109 | P6～5(K)        | 30-20-20N<br>セメントの種類：普通ポルトランドセメント 50%<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量：普通ポルトランドセメント 221kg<br>単位高炉スラグ量：高炉スラグ微粉末6000 221kg | 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                                                |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        |          |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 110 | P6～4(K)        | 30-12-20N<br>セメントの種類：普通ポルトランドセメント 50%<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量：普通ポルトランドセメント 221kg<br>単位高炉スラグ量：高炉スラグ微粉末6000 221kg | 材令3日 36N/mm2<br>高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                                |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        |          |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 111 | P6～4(K)        | 30-20-20N<br>セメントの種類：普通ポルトランドセメント 50%<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量：普通ポルトランドセメント 221kg<br>単位高炉スラグ量：高炉スラグ微粉末6000 221kg | 材令3日 36N/mm2<br>高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                                |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        |          |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 112 | P6-1           | 30-12-20H<br>セメントの種類：早強セメント 50%<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量：早強セメント 221kg/m3<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3    | 膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り                                                   |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        |          |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 113 | P6-1           | 30-12-20H<br>セメントの種類：早強セメント 50%<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量：早強セメント 221kg/m3<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3    | 高炉スラグ6000 50%置換                                                      |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        |          |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 114 | P6～5           | 30-12-20H<br>セメントの種類：早強セメント 50%<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量：早強セメント 221kg/m3<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3    | 膨張材（乾燥収縮ひび割れ低減用）入り                                                   |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        | 37,300   |                      |             | (35,400)              |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 115 | P6～5           | 30-12-20H<br>セメントの種類：早強セメント 50%<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量：早強セメント 221kg/m3<br>＋ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3    | 高炉スラグ6000 50%置換<br>収縮補償用膨張材入り                                        |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        |          |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 116 | P6-1           | 30N/mm <sup>2</sup><br>早強ポルトランドセメント                                                                                      | 300kg/m3 高性能AE減水剤入り                                                  |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        | 26,200   |                      |             | 23,800                |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 117 | P6-5           | 30N/mm <sup>2</sup><br>早強ポルトランドセメント・膨張材                                                                                  | 300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材入り                                              |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     | 27,950 |          |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 118 | T1～4           | 21-21-20N                                                                                                                | 270kg/m3                                                             |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        | 14,950   | 14,950               |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 119 | T1～4           | 21-21-20BB                                                                                                               | 270kg/m3                                                             |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        | 14,850   | 14,850               |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 120 | T3～4           | 21-21-20N                                                                                                                | 340kg/m3                                                             |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        | 14,950   | 14,950               |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 121 | T3～4           | 21-21-20BB                                                                                                               | 340kg/m3                                                             |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        | 14,850   | 14,850               |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 122 | 吹付コンクリート（基礎杭）  | σ=24、W/C=56%、セメント360kg、単位細骨材1,086kg、単位粗骨材675kg、急結剤セメント量≧7%                                                               |                                                                      |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        | -        | -                    |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 123 | 吹付コンクリート（トンネル） | σ=36、セメント450kg、単位細骨材998kg、単位粗骨材704kg、高性能減水剤セメント量≧1.4%、急結剤セメント量≧5.0%、急結剤減水剤セメント量≧7.0%                                     |                                                                      |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        | -        | -                    |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 124 | P2～2           | 40-15-20N                                                                                                                | 300kg/m3 高性能AE減水剤 収縮補償用膨張材入り                                         |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        |          |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |
| 125 | P3～2           | 30-15-20N                                                                                                                | 300kg/m3 高性能AE減水剤 収縮補償用膨張材入り                                         |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |     |        |          |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |     |

生コンクリート価格 2021年10月基準

| No  | 品名            | 規格                                                                                                       | 備考等<br>(混和材料、単位セメント量、夜間単価など)                                           | 宮崎     |    |    |                 | 佐賀 |    |    |    | 長崎     |    |           |     | 鹿児島 |        |                      |             | 沖縄                    |     |    |     |    |     |    |     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|-----------------|----|----|----|----|--------|----|-----------|-----|-----|--------|----------------------|-------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
|     |               |                                                                                                          |                                                                        | 宮崎     | 門川 | 都城 | えびのIC<br>～高原IC間 | 小城 | 佐賀 | 多久 | 武雄 | 壱野     | 長崎 | 大村        | 佐世保 | 佐々  | 波佐見    | 霧島①<br>栗野IC～<br>横川IC | 霧島②<br>牟婁道路 | 霧島③<br>加治木IC～<br>横川IC | 鹿児島 | 那覇 | 南風原 | 西原 | 宜野湾 | 中城 | 北中城 |
| 126 | 高流動コンクリート     | 40～60×20N<br>W/C:35%, S/a:51.7%, (kg/m <sup>3</sup> )あたり水:175、<br>セメント:500、粗骨材:838、粗骨材:S10、高性能<br>減水剤α-5 |                                                                        |        |    |    |                 |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 127 | HS1-1         | 曲げ4.5～3.5-40N                                                                                            |                                                                        |        |    |    |                 |    |    |    |    | -      |    | 15,000    |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 128 | HS1-1         | 曲げ4.5～3.5-40BB                                                                                           |                                                                        |        |    |    |                 |    |    |    |    | 16,750 |    | 14,900    |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 129 | P3-1          | 30-12-20H                                                                                                | 300kg/m <sup>3</sup>                                                   |        |    |    |                 |    |    |    |    |        |    | 17,550    |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 130 | P3-1(A)       | 30-12-20H                                                                                                | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                                     |        |    |    |                 |    |    |    |    |        |    | 21,550    |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 131 | P6-1          | 50-12-20H                                                                                                | 300kg/m <sup>3</sup>                                                   |        |    |    |                 |    |    |    |    |        |    | 23,350    |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 132 | P6-5          | 50-12-20H                                                                                                | 300kg/m <sup>3</sup>                                                   |        |    |    |                 |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 133 | B2-1(低熱普通)    | 24-8-40L                                                                                                 | 低熱普通α4750セメント                                                          |        |    |    |                 |    |    |    |    |        |    | (17,500)  |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 134 | B2-1(低熱高炉)    | 24-8-40BB                                                                                                | 低熱高炉セメントB種                                                             |        |    |    |                 |    |    |    |    |        |    | -         |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 135 | A1-3(低熱普通)    | 30-8-20L                                                                                                 | 低熱普通α4750セメント                                                          |        |    |    |                 |    |    |    |    |        |    | (18,400)  |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 136 | N1-1          | 18-18-20N                                                                                                |                                                                        | 18,700 |    |    |                 |    |    |    |    |        |    | 13,850    |     |     | 18,600 |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 137 | N1-1          | 18-18-20BB                                                                                               |                                                                        | 18,500 |    |    |                 |    |    |    |    |        |    | 13,750    |     |     | 18,500 |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 138 | セメントモルタル(基礎杭) | 裏込みグラウト用 W/C=80%、セメント260kg、単位<br>細骨材780kg                                                                |                                                                        |        |    |    |                 |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 139 | セメントモルタル(基礎杭) | モルタルライニング用 α=24、W/C=50%、セメント<br>500kg、単位細骨材1500kg                                                        |                                                                        |        |    |    |                 |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 140 | B1-2          | 30-8-20H                                                                                                 |                                                                        | 20,600 |    |    |                 |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 141 | B2-1          | 30-8-40N                                                                                                 |                                                                        | 19,500 |    |    |                 |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 142 | B2-1          | 30-8-40BB                                                                                                |                                                                        | 19,300 |    |    |                 |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 143 | N1-1          | 30-18-20N                                                                                                |                                                                        | 20,000 |    |    |                 |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 144 | N1-1          | 30-18-20BB                                                                                               |                                                                        | 19,800 |    |    |                 |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 145 | A1-4          | 30-12-20N                                                                                                | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、膨張材入り                                     | 23,000 |    |    |                 |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 146 | A1-4          | 30-12-20BB                                                                                               | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、膨張材入り                                     | 23,800 |    |    |                 |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 147 | A1-5          | 30-65-25N                                                                                                | スランプフロー                                                                |        |    |    | -               |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 148 | A1-5          | 30-65-25BB                                                                                               | スランプフロー                                                                |        |    |    | -               |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 149 | A1-5          | 30-65-25H                                                                                                | スランプフロー                                                                |        |    |    | -               |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 150 | P2-2          | 40-8-20(25)H                                                                                             | 300kg/m <sup>3</sup>                                                   | 23,000 |    |    |                 |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 151 | P2-2          | 40-8-20(25)H                                                                                             | 300kg/m <sup>3</sup> 高性能AE減水材入り                                        | 23,000 |    |    |                 |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 152 | モルタル          | 1:3モルタル 普通セメント                                                                                           |                                                                        |        |    |    |                 |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 153 | モルタル          | 1:3モルタル 高炉セメント                                                                                           |                                                                        |        |    |    |                 |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 154 | B2-1          | 曲げ4.5～18-20H                                                                                             | 高性能AE減水剤 α1＝曲げ3.5                                                      |        |    |    |                 |    |    |    |    |        |    |           |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 155 | A1-4          | 30-12-20N                                                                                                | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・収縮補償用<br>膨張材入り<br>夜間単価 22:00～翌4:00 |        |    |    |                 |    |    |    |    |        |    | 21,350(注) |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 156 | A1-4          | 30-12-20BB                                                                                               | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・収縮補償用<br>膨張材入り<br>夜間単価 22:00～翌4:00 |        |    |    |                 |    |    |    |    |        |    | 21,250(注) |     |     |        |                      |             |                       |     |    |     |    |     |    |     |
| 点検  |               |                                                                                                          |                                                                        | 46     | 9  | 8  | 15              | 12 | 11 | 11 | 11 | 2      | 26 | 19        | 73  | 34  | 11     | 19                   | 38          | 6                     | 19  | 9  | 9   | 15 | 3   | 8  | 6   |

【注1】上表単価は備考欄に特記等無き限り、現場持ち込み価格である。  
【注2】上表「-」及び「(注)」について、「-」はその項目、「(注)」は注意事項を備考欄に明記。  
【注3】上表「カッコ書き」は見積価格である。※見積価格とは、現在のコンクリート施工管理要領に記載する品質基準を満足し、かつ試験費、  
【注4】熊塚地区の所在地は八木山バイパス 筑後トンネル 起点側坑口付近(筑紫野大字内住)  
【注5】行橋地区の所在地は東九州自動車道 高城山トンネル 終点側付近(京都府南丹町)

生コンクリート価格 2021年10月基準

| No. | 品名       | 規格                     | 備考等<br>(混和材料、単位セメント量、夜間単価など)                         | 価格単位:円    |     |        |           | 備考                                                                                                    |
|-----|----------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |                        |                                                      | 石川        | 石川② | 金武     | 名護        |                                                                                                       |
| 1   | A1-ス     | 21-18-20N              |                                                      |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 2   | A1-1     | 30-8-20N               | 230kg/m3                                             |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 3   | A1-1     | 30-8-20N               | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                   |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 4   | A1-1(A)  | 30-8-20N               | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                   |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 5   | A1-1     | 24-8-20N               |                                                      |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 6   | A1-1(H)  | 30-8-20H               | 230kg/m3                                             |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 7   | A1-1(E)  | 24-8-20N(E)            | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、円20kg膨張材置換(収縮補償コンクリート)  |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 8   | A1-1     | 36-12-20N              | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水材・低添加型膨張材、繊維補強入り |           |     |        |           | 佐世保地区は繊維代および投入手間は含まない。                                                                                |
| 9   | A1-2     | 30-8-20N               |                                                      |           |     | 13,550 | 15,350    |                                                                                                       |
| 10  | A1-3     | 30-8-20N               | 夜間単価 22:00～翌4:00                                     |           |     |        | 17,350(注) | (注)1日1件につき基本料金45,900円を別途計上。(西原、名護地区)                                                                  |
| 11  | A1-3     | 30-8-20BB              |                                                      |           |     |        |           | 西原地区は流通実績なし                                                                                           |
| 12  | A1-3     | 30-8-20H               |                                                      |           |     |        |           | 西原地区は流通実績なし                                                                                           |
| 13  | A1-3(Ad) | 30-21-20N(中流動型生コンクリート) | 320kg/m3                                             |           |     |        |           | 宇佐、臼杵、西原地区は流通実績なし。                                                                                    |
| 14  | A1-3(Ad) | 30-21-20N(中流動型生コンクリート) | 340kg/m3、繊維補強あり                                      |           |     |        |           | 宇佐、臼杵、西原地区は流通実績なし。宇佐、臼杵地区は繊維代および投入手間は含まない。                                                            |
| 15  | A1-4     | 24-8-20N               |                                                      |           |     |        |           | 宇佐、臼杵、佐世保地区は膨張材20kg入りで対応。                                                                             |
| 16  | A1-4     | 24-8-20N               | 膨張材30kg入り                                            |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 17  | A1-4     | 27-8-20N               |                                                      |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 18  | A1-4     | 30-12-20N              |                                                      |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 19  | A1-4     | 30-12-20BB             |                                                      |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 20  | A1-4     | 30-12-20N              | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・膨張材25kg入り        |           |     |        |           | 門司、久留米、鳥栖、福岡、八女、嘉布院、別府、臼杵、宇佐、臼杵地区は膨張材20kg入りで対応。                                                       |
| 21  | A1-4     | 30-12-20BB             | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・膨張材25kg入り        |           |     |        |           | 門司、久留米、鳥栖、福岡、八女、嘉布院、別府、臼杵、宇佐、臼杵地区は膨張材20kg入りで対応。                                                       |
| 22  | A1-4     | 30-12-20N              | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・収縮補償用膨張材入り       |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 23  | A1-4     | 30-12-20BB             | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・収縮補償用膨張材入り       |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 24  | A1-4     | 30-12-20N              | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水材・低添加型膨張材、繊維補強入り |           |     |        |           | 佐世保地区は繊維代および投入手間は含まない。                                                                                |
| 25  | A1-4     | 35-8-20N               |                                                      |           |     |        |           | 佐世保地区は流通実績なし。                                                                                         |
| 26  | A1-4     | 36-8-20N               |                                                      |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 27  | A1-5     | 30-15-20BB             |                                                      |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 28  | A1-5     | 30-15-20N              |                                                      |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 29  | A1-5     | 30-15-20N              | 高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り                                  |           |     | 18,900 | 19,450    | 豊後①地区は流通実績なし。                                                                                         |
| 30  | A1-5     | 30-15-20N              | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り     |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 31  | A1-5     | 30-15-20N              | 高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り                                  |           |     | 18,900 |           |                                                                                                       |
| 32  | A1-5     | 30-15-20N              | 高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り<br>夜間単価 22:00～翌4:00              |           |     |        | 21,450(注) | (注)1回打設当たり、セメント1車 30,000円及び1台当たり、20,000円を別途加算(宮崎地区)<br>(注)1日1件につき基本料金45,000円を別途計上。(豊後、宮崎県、西原、中津、名護地区) |
| 33  | A1-5     | 30-15-20BB             | 高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り                                  |           |     |        |           | 豊後①地区は流通実績なし。                                                                                         |
| 34  | A1-5     | 30-15-20BB             | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り     |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 35  | A1-5     | 40-8-20N               |                                                      |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 36  | A1-5     | 40-8-20BB              |                                                      |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 37  | A1-5     | 40-8-20N               | 300kg/m3                                             |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 38  | A1-5     | 40-8-20BB              | 300kg/m3                                             |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 39  | B1-1     | 24-8-20N               |                                                      |           |     |        | 14,500    |                                                                                                       |
| 40  | B1-1     | 24-8-20N               | 夜間単価 22:00～翌4:00                                     |           |     |        | 16,500(注) | (注)1日1件につき基本料金45,900円を別途計上。(名護地区)                                                                     |
| 41  | B1-1     | 24-8-20N               | 膨張材30kg入り                                            |           |     |        |           | 宮崎、佐世保地区は膨張材20kg入りで対応。                                                                                |
| 42  | B1-2     | 24-8-20H               |                                                      |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 43  | B1-3     | 24-8-20N               |                                                      |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 44  | B1-3     | 24-8-20BB              |                                                      |           |     |        |           |                                                                                                       |
| 45  | B2-1     | 24-8-40N               |                                                      | 12,150    |     |        |           |                                                                                                       |
| 46  | B2-1     | 24-8-40N               | 夜間単価 22:00～翌4:00                                     | 14,150(注) |     |        |           | (注)1回打設当たり、セメント1車 150,000円を別途加算(福岡地区)。(注)1日1件につき基本料金45,900円を別途計上。(福岡、南風原、中津、北津地、池田町、石川地区)             |
| 47  | B2-1     | 24-8-40BB              |                                                      |           |     |        |           | 那覇、南風原地区は流通実績なし。                                                                                      |
| 48  | B2-1     | 30-65-20N(高流動コンクリート)   | 高性能AE減水材・低添加型膨張材入り                                   |           |     |        |           | 佐世保地区は流通実績なし。                                                                                         |
| 49  | C1-1     | 18-8-20N               |                                                      | 11,650    |     |        | 13,700    |                                                                                                       |

生コンクリート価格 2021年10月基準

| No | 品名              | 規格                                                                                                                       | 備考等<br>(混和材料、単位セメント量、夜間単価など)                         | 価格単位:円    |        |        |           | 備考                                                                                                                                              |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                                                                                                                          |                                                      | 石川        | 石川②    | 金武     | 名護        |                                                                                                                                                 |
| 50 | C1-1            | 18-8-20N                                                                                                                 | 夜間単価 22:00～翌4:00                                     | 13,650(注) |        |        | 15,700(注) | (注)1回打設当たり、セメント1袋 150,000円及び1台当たり、70,000円を別途加算(行橋地区)。(注)1回打設当たり、セメント1袋 150,000円を別途加算(臨海地区)。(注)1日1件につき基本料金15,000円を別途計上(那覇、南城市、中城、中城、沖縄市、石川、名護地区) |
| 51 | C1-1            | 18-8-20BB                                                                                                                |                                                      |           |        | -      |           | 金武地区は流通実績なし                                                                                                                                     |
| 52 | C2-1            | 18-8-40N                                                                                                                 |                                                      |           |        | 11,900 | 13,850    |                                                                                                                                                 |
| 53 | C2-1            | 18-8-40BB                                                                                                                |                                                      |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 54 | D1-1            | 18-8-20N                                                                                                                 |                                                      |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 55 | D1-1            | 18-8-20BB                                                                                                                |                                                      |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 56 | D1-1            | 18-8-40N                                                                                                                 |                                                      | 11,500    |        |        | 13,850    |                                                                                                                                                 |
| 57 | D1-1            | 18-8-40N                                                                                                                 | 夜間単価 22:00～翌4:00                                     | 13,500(注) |        |        | 15,850(注) | (注)1回打設当たり、セメント1袋 150,000円及び1台当たり、70,000円を別途加算(行橋地区)。(注)1回打設当たり、セメント1袋 150,000円を別途加算(臨海地区)。(注)1日1件につき基本料金15,000円を別途計上(那覇、南城市、中城、中城、沖縄市、石川、名護地区) |
| 58 | D1-1            | 18-8-40BB                                                                                                                |                                                      |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 59 | P2-2            | 40-8-20N                                                                                                                 | 300kg/m3 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                          |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 60 | P2-2            | 40-8-20H                                                                                                                 | 300kg/m3                                             |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 61 | P2-2            | 50-8-20H                                                                                                                 |                                                      |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 62 | P2-4            | 40-12-20(25)H                                                                                                            | 300kg/m3 高性能AE減水剤                                    |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 63 | P3-2(N)         | 30-8-20N                                                                                                                 | 300kg/m3                                             |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 64 | P3-2(N)(A)      | 30-8-20N                                                                                                                 | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                   |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 65 | P3-2            | 30-8-20H                                                                                                                 | 300kg/m3                                             |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 66 | P3-2(A)         | 30-8-20H                                                                                                                 | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                   |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 67 | P3-2            | 30-8-20H                                                                                                                 |                                                      |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 68 | P3-4            | 30-12-20H                                                                                                                | 最低セメント量300kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水剤                  |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 69 | P3-2            | 30-12-20N                                                                                                                | 最低セメント量300kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水剤・低添加型膨張材、繊維補強入り |           |        |        |           | 佐世保地区は流通代および投入手間は含まない                                                                                                                           |
| 70 | P3-2            | 30-12-20N                                                                                                                | 最低セメント量300kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水剤・低添加型膨張材、繊維補強入り |           |        |        |           | 佐世保地区は流通代および投入手間は含まない                                                                                                                           |
| 71 | P3-4(N)         | 30-12-20N                                                                                                                | 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                          |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 72 | P3-4            | 30-12-20N                                                                                                                | 最低セメント量300kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水剤入り              |           |        | 15,450 |           |                                                                                                                                                 |
| 73 | P6-4            | 50-12-20H                                                                                                                | 300kg/m3 高性能AE減水剤入り                                  |           |        |        |           | 宇佐、宇佐、えぼの区～高野川間地区は流通実績なし                                                                                                                        |
| 74 | P6-5            | 50-12-20H                                                                                                                | 300kg/m3 高性能AE減水剤・収縮補償用膨張材入り                         |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 75 | T1-4(A4)        | 21-21-20N(中流動型工コンクリート)                                                                                                   | 270kg/m3                                             |           |        |        |           | 宇佐、臼杵地区は流通実績なし                                                                                                                                  |
| 76 | T1-4(A4)        | 21-21-20BB(中流動型工コンクリート)                                                                                                  | 270kg/m3                                             |           |        |        |           | 宇佐、臼杵地区は流通実績なし                                                                                                                                  |
| 77 | T1-4(A4)        | 21-21-20N(中流動型工コンクリート)                                                                                                   | 320kg/m3                                             |           |        |        |           | 宇佐、臼杵地区は流通実績なし                                                                                                                                  |
| 78 | T1-4(A4)        | 21-21-20BB(中流動型工コンクリート)                                                                                                  | 320kg/m3                                             |           |        |        |           | 宇佐、臼杵地区は流通実績なし                                                                                                                                  |
| 79 | T3-4(A4)        | 21-21-20N(中流動型工コンクリート)                                                                                                   | 340kg/m3                                             |           |        |        |           | 宇佐、臼杵、長崎、佐世保、佐々、喜望峯地区は流通代および投入手間は含まない、宇佐、臼杵地区は流通実績なし                                                                                            |
| 80 | T3-4(A4)        | 21-21-20BB(中流動型工コンクリート)                                                                                                  | 340kg/m3                                             |           |        |        |           | 宇佐、臼杵、長崎、佐世保、佐々、喜望峯地区は流通代および投入手間は含まない、宇佐、臼杵地区は流通実績なし                                                                                            |
| 81 | T4-4(A4)        | 30-21-20N(中流動型工コンクリート)                                                                                                   | 340kg/m3 高性能減水剤                                      |           |        |        |           | 宇佐地区は流通実績なし                                                                                                                                     |
| 82 | T4-4(A4)        | 30-21-20BB(中流動型工コンクリート)                                                                                                  | 340kg/m3 高性能減水剤                                      |           |        |        |           | 宇佐地区は流通実績なし                                                                                                                                     |
| 83 | V1-1            | 30-15-20N                                                                                                                | 350kg/m3                                             |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 84 | V1-1            | 30-15-20BB                                                                                                               | 350kg/m3                                             |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 85 | V1-1            | 30-18-20N                                                                                                                | 350kg/m3                                             |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 86 | V1-1            | 30-18-20BB                                                                                                               | 350kg/m3                                             |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 87 | H1-1            | 曲げ4.5-1.5-40N                                                                                                            |                                                      |           |        |        |           | 久留米地区は流通実績なし                                                                                                                                    |
| 88 | H1-1            | 曲げ4.5-1.5-40BB                                                                                                           |                                                      |           |        |        |           | 久留米地区は流通実績なし                                                                                                                                    |
| 89 | H2-1            | 曲げ4.5-6.5-40N                                                                                                            |                                                      |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 90 | H2-1            | 曲げ4.5-6.5-40BB                                                                                                           |                                                      |           |        |        |           |                                                                                                                                                 |
| 91 | 円形水路(スリッフォーム)   | 21-3-20N                                                                                                                 | 310kg/m3                                             |           |        |        |           | 佐治、長崎地区は流通実績なし                                                                                                                                  |
| 92 | 円形水路(スリッフォーム)   | 21-3-20BB                                                                                                                | 310kg/m3                                             |           |        |        |           | 佐治地区は流通実績なし                                                                                                                                     |
| 93 | 円形水路(スリッフォーム)   | 21-3-25N                                                                                                                 | 310kg/m3                                             |           |        |        |           | 佐治地区は流通実績なし                                                                                                                                     |
| 94 | 円形水路(スリッフォーム)   | 21-3-25BB                                                                                                                | 310kg/m3                                             |           |        |        |           | 佐治地区は流通実績なし                                                                                                                                     |
| 95 | ロードガッタ(スリッフォーム) | 18-4.5-20N                                                                                                               | 280kg/m3                                             |           |        |        |           | 長崎地区は流通実績なし                                                                                                                                     |
| 96 | ロードガッタ(スリッフォーム) | 18-4.5-20BB                                                                                                              | 280kg/m3                                             |           |        |        |           | 久留米、長崎、長崎地区は流通実績なし                                                                                                                              |
| 97 | A1-4(K)         | 30-20-20N<br>セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量:普通ポルトランドセメント 152kg<br>単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 152kg | 財令7日30N/mm2<br>高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                 |           | 30,900 | 34,600 | 34,600    | 久留米、鳥栖、福岡、八女地区は流通実績なし                                                                                                                           |
| 98 | A1-4(K)         | 30-20-20N<br>セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量:普通ポルトランドセメント 152kg<br>単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 152kg | 財令7日30N/mm2<br>高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                 |           | 30,900 | 34,600 | 34,600    | 10/12                                                                                                                                           |

生コンクリート価格 2021年10月基準

| No. | 品名             | 規格                                                                                                                       | 備考等<br>(混和材料、単位セメント量、夜間単価など)                                       | 価格単位:円 |        |        |        | 備考                                             |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------|
|     |                |                                                                                                                          |                                                                    | 石川     | 石川②    | 金武     | 名護     |                                                |
| 99  | A1-4(K)        | 30-20-20N<br>セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量:普通ポルトランドセメント 152kg<br>単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 152kg | 材令28日30N/mm2<br>高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                              |        |        |        |        | 八女地区は流通実績なし                                    |
| 100 | A1-4(K)        | 30-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%                                                               | 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                                              |        |        |        |        | 久留米、鳥栖、福岡、八女地区は流通実績なし                          |
| 101 | A1-4(K)        | 30-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%                                                               | 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                                              |        |        |        |        | 久留米、鳥栖、福岡、八女地区は流通実績なし                          |
| 102 | A1-1           | 30-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量:早強セメント 152kg/m3<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3    | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                                 |        |        |        |        | 下関、久留米、鳥栖、福岡、八女地区は流通実績なし                       |
| 103 | A1-4(K)        | 30-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量:早強セメント 152kg/m3<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3    | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                                 |        |        |        |        | 久留米、鳥栖、福岡、八女地区は流通実績なし                          |
| 104 | A1-4           | 30-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量:早強セメント 152kg/m3<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3    | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                                 |        |        |        |        | 久留米、鳥栖、福岡、八女地区は流通実績なし                          |
| 105 | A1-4           | 30-12-20H<br>セメント種別:早強セメント                                                                                               | 材令7日30N/mm2<br>最小単位セメント量≥70kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水材・収縮補償用膨張材入り  |        |        |        |        | 豊島①地区は流通実績なし                                   |
| 106 | A1-4           | 30-12-20N<br>セメント種別:普通ポルトランドセメント                                                                                         | 材令28日30N/mm2<br>最小単位セメント量≥70kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水材・収縮補償用膨張材入り |        |        |        |        | 豊島①地区は流通実績なし                                   |
| 107 | A1-4           | 30-12-20BB<br>セメント種別:高炉セメントB種                                                                                            | 材令7日20N/mm2<br>最小単位セメント量≥70kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水材・収縮補償用膨張材入り  |        |        |        |        | (注)えびのIC～高原IC間地区は材令28日として久留米、鳥栖、福岡、八女地区は流通実績なし |
| 108 | P6-5(K)        | 30-12-20N<br>セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量:普通ポルトランドセメント 221kg<br>単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 221kg | 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                                              |        | 38,800 | 38,900 | 38,900 |                                                |
| 109 | P6-5(K)        | 30-20-20N<br>セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量:普通ポルトランドセメント 221kg<br>単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 221kg | 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                                              |        | 38,800 | 38,900 | 38,900 |                                                |
| 110 | P6-8(K)        | 30-12-20N<br>セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量:普通ポルトランドセメント 221kg<br>単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 221kg | 材令3日36N/mm2<br>高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                               |        | -      | 38,900 | 38,900 | 石川②地区は流通実績なし                                   |
| 111 | P6-8(K)        | 30-20-20N<br>セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000 50%<br>単位セメント量:普通ポルトランドセメント 221kg<br>単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 221kg | 材令3日36N/mm2<br>高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り                               |        | -      | 38,900 | 38,900 | 石川②地区は流通実績なし                                   |
| 112 | P6-4           | 30-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量:早強セメント 221kg/m3<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3    | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                                 |        |        |        |        | 下関、久留米、鳥栖、福岡、八女地区は流通実績なし                       |
| 113 | P6-4           | 30-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量:早強セメント 221kg/m3<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3    | 高炉スラグ6000 50%置換                                                    |        |        |        |        | 久留米、鳥栖、福岡、八女地区は流通実績なし                          |
| 114 | P6-5           | 30-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量:早強セメント 221kg/m3<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3    | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                                 |        |        |        |        | 久留米、鳥栖、福岡、八女、鹿児島地区は流通実績なし                      |
| 115 | P6-5           | 30-12-20H<br>セメントの種類:早強セメント 50%<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%<br>最低セメント量:早強セメント 221kg/m3<br>+ 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3    | 高炉スラグ6000 50%置換<br>収縮補償用膨張材入り                                      |        |        |        |        | 久留米、鳥栖、福岡、八女地区は流通実績なし                          |
| 116 | P6-4           | 30N/mm <sup>3</sup><br>早強ポルトランドセメント                                                                                      | 300kg/m3 高性能AE減水剤入り                                                |        |        |        |        | 下関地区は流通実績なし                                    |
| 117 | P6-5           | 30N/mm <sup>3</sup><br>早強ポルトランドセメント                                                                                      | 300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材入り                                            |        |        |        |        | 下関地区は流通実績なし                                    |
| 118 | F1-4           | 21-21-20N                                                                                                                | 270kg/m3                                                           |        |        |        |        |                                                |
| 119 | F1-4           | 21-21-20BB                                                                                                               | 270kg/m3                                                           |        |        |        |        |                                                |
| 120 | F3-4           | 21-21-20N                                                                                                                | 340kg/m3                                                           |        |        |        |        |                                                |
| 121 | F3-4           | 21-21-20BB                                                                                                               | 340kg/m3                                                           |        |        |        |        |                                                |
| 122 | 吹付コンクリート(基礎杭)  | σ=24、W/C=56%、セメント360kg、単位粗骨材1,086kg、単位細骨材675kg、急結剤セメント量*7%                                                               |                                                                    |        |        |        |        | 佐世保、佐々地区は流通実績なし                                |
| 123 | 吹付コンクリート(トンネル) | σ=36、セメント450kg、単位細骨材998kg、単位粗骨材704kg、高性能減水剤セメント量*1.4%、急結防錆剤セメント量*6.0%、急結剤減速剤セメント量*7.0%                                   |                                                                    |        |        |        |        | 佐世保、佐々地区は流通実績なし                                |
| 124 | P2-2           | 40-15-20N                                                                                                                | 300kg/m3 高性能AE減水剤 収縮補償用膨張材入り                                       |        |        |        |        | 117-12                                         |
| 125 | P3-2           | 30-15-20N                                                                                                                | 300kg/m3 高性能AE減水剤 収縮補償用膨張材入り                                       |        |        |        |        |                                                |

生コンクリート価格 2021年10月基準

| No. | 品名            | 規格                                                                                                      | 備考等<br>(混和材料、単位セメント量、夜間単価など)                                           | 価格単位:円 |     |    |    | 備考                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                                                                                                         |                                                                        | 石川     | 石川② | 金武 | 名護 |                                                                                                                                                                     |
| 126 | 高流動コンクリート     | 40-60-20N<br>W/C:35%, S/a:51.7%, (kg/m <sup>3</sup> )あたり水:175,<br>セメント:300、細骨材838、粗骨材:810、高性能<br>減水剤0.6 |                                                                        |        |     |    |    |                                                                                                                                                                     |
| 127 | HS1-1         | 曲げ4.5-3.5-40N                                                                                           |                                                                        |        |     |    |    | 長崎、臼杵地区は流通実績なし                                                                                                                                                      |
| 128 | HS1-1         | 曲げ4.5-3.5-40BB                                                                                          |                                                                        |        |     |    |    | 臼杵地区は流通実績なし                                                                                                                                                         |
| 129 | P3-4          | 30-12-20H                                                                                               | 300kg/m <sup>3</sup>                                                   |        |     |    |    |                                                                                                                                                                     |
| 130 | P3-1(A)       | 30-12-20H                                                                                               | 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り                                                     |        |     |    |    |                                                                                                                                                                     |
| 131 | P6-4          | 50-12-20H                                                                                               | 300kg/m <sup>3</sup>                                                   |        |     |    |    | 佐世保地区は高性能AE減水剤入りで対応                                                                                                                                                 |
| 132 | P6-5          | 50-12-20H                                                                                               | 300kg/m <sup>3</sup>                                                   |        |     |    |    |                                                                                                                                                                     |
| 133 | B2-1(低熱普通)    | 24-8-40L                                                                                                | 低熱普通型447kg/m <sup>3</sup> セメント                                         |        |     |    |    | 佐世保地区は流通実績なし                                                                                                                                                        |
| 134 | B2-1(低熱高炉)    | 24-8-40BB                                                                                               | 低熱高炉セメントB種                                                             |        |     |    |    | 佐世保地区は流通実績なし                                                                                                                                                        |
| 135 | A1-3(低熱普通)    | 30-8-20L                                                                                                | 低熱普通型447kg/m <sup>3</sup> セメント                                         |        |     |    |    | 佐世保地区は流通実績なし                                                                                                                                                        |
| 136 | N1-1          | 18-18-20N                                                                                               |                                                                        |        |     |    |    |                                                                                                                                                                     |
| 137 | N1-1          | 18-18-20BB                                                                                              |                                                                        |        |     |    |    |                                                                                                                                                                     |
| 138 | セメントモルタル(基礎杭) | 裏込めグラウト用 W/C=80%,セメント260kg、単位<br>細骨材780kg                                                               |                                                                        |        |     |    |    | 臼杵地区は流通実績なし                                                                                                                                                         |
| 139 | セメントモルタル(基礎杭) | モルタルライニング用 α=24、W/C=50%、セメント<br>500kg、単位細骨材1500kg                                                       |                                                                        |        |     |    |    | 臼杵地区は流通実績なし                                                                                                                                                         |
| 140 | B1-2          | 30-8-20H                                                                                                |                                                                        |        |     |    |    |                                                                                                                                                                     |
| 141 | B2-1          | 30-8-40N                                                                                                |                                                                        |        |     |    |    |                                                                                                                                                                     |
| 142 | B2-1          | 30-8-40BB                                                                                               |                                                                        |        |     |    |    |                                                                                                                                                                     |
| 143 | N1-1          | 30-18-20N                                                                                               |                                                                        |        |     |    |    |                                                                                                                                                                     |
| 144 | N1-1          | 30-18-20BB                                                                                              |                                                                        |        |     |    |    |                                                                                                                                                                     |
| 145 | A1-4          | 30-12-20N                                                                                               | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、膨張材入り                                     |        |     |    |    |                                                                                                                                                                     |
| 146 | A1-4          | 30-12-20BB                                                                                              | 最低セメント量230kg/m <sup>3</sup> 、膨張材入り                                     |        |     |    |    |                                                                                                                                                                     |
| 147 | A1-5          | 30-60-25N                                                                                               | スランプフロー                                                                |        |     |    |    | 基城地区は流通実績なし                                                                                                                                                         |
| 148 | A1-5          | 30-60-25BB                                                                                              | スランプフロー                                                                |        |     |    |    | 基城地区は流通実績なし                                                                                                                                                         |
| 149 | A1-5          | 30-60-25H                                                                                               | スランプフロー                                                                |        |     |    |    | 基城地区は流通実績なし                                                                                                                                                         |
| 150 | P2-2          | 40-8-20(25)H                                                                                            | 300kg/m <sup>3</sup>                                                   |        |     |    |    |                                                                                                                                                                     |
| 151 | P2-2          | 40-8-20(25)H                                                                                            | 300kg/m <sup>3</sup> 高性能AE減水材入り                                        |        |     |    |    |                                                                                                                                                                     |
| 152 | モルタル          | 1:3モルタル 普通セメント                                                                                          |                                                                        |        |     |    |    |                                                                                                                                                                     |
| 153 | モルタル          | 1:3モルタル 高炉セメント                                                                                          |                                                                        |        |     |    |    |                                                                                                                                                                     |
| 154 | B2-1          | 曲げ4.5-18-20H                                                                                            | 高性能AE減水剤 α1=曲げ3.5                                                      |        |     |    |    | 下関地区は流通実績なし                                                                                                                                                         |
| 155 | A1-4          | 30-12-20N                                                                                               | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・収縮補償用<br>膨張材入り<br>夜間単価 22:00～翌4:00 |        |     |    |    | (注)①単車の夜間工事の場合:1時間当たり<br>セメント料20,000円/人を別途加算、②一定期間の<br>日数を連続して行設する工事の場合:1時間当<br>たりセメント料20,000円/人、及び1台あたり5,000<br>円/台・日、現場経費試験料和東料金1人あたり<br>20,000円/日・人を別途加算(佐世保地区)。 |
| 156 | A1-4          | 30-12-20BB                                                                                              | 最低セメント量270kg/m <sup>3</sup> 、高性能減水材・収縮補償用<br>膨張材入り<br>夜間単価 22:00～翌4:00 |        |     |    |    | (注)①単車の夜間工事の場合:1時間当たり<br>セメント料20,000円/人を別途加算、②一定期間の<br>日数を連続して行設する工事の場合:1時間当<br>たりセメント料20,000円/人、及び1台あたり5,000<br>円/台・日、現場経費試験料和東料金1人あたり<br>20,000円/日・人を別途加算(佐世保地区)。 |

【注1】上表単価は備考欄に特記等無き限り、現場持ち込み価格である。  
【注2】上表「+」及び「(注)」について、「+」はその理由、「(注)」は注意事項を備考欄に明記。  
【注3】上表「カッコ書き」は見積価格である。※見積価格とは、現在のコンクリート施工管理要領に記載する品質基準を満足し、かつ試験費、  
【注4】熊鷹地区の所在地は八木山バイパス 筑港トンネル 起点側坑口付近(筑港町大字内住)  
【注5】行橋地区の所在地は東九州自動車道 高城山トンネル 終点側付近(京都郡菟田野町)

《建設工事材料》

# アスファルト合材

アスファルト混合物価格報告 令和3年10月基準

価格単位:円

| No | 種別     | 品名       | 規格 | 備考等 | 単位 | 北九州    |        | 大分  |        | 宮崎 | 長崎 |    |     |    | 鹿児島 |    |    |    | 沖縄 |     |    |        |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|--------|----------|----|-----|----|--------|--------|-----|--------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|--------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|    |        |          |    |     |    | 概算【注1】 | 行概【注1】 | 久留米 | 佐伯(弥生) |    | 宇佐 | 臼杵 | 東彼杵 | 長崎 | 佐世保 | 佐々 | 姶良 | 霧島 | 曽於 | 鹿儿岛 | 中城 | うるま市石川 | 金武 | 名護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1  | アスファルト | 伸入厚60～80 |    |     | t  | 92,000 |        |     | 92,000 |    |    |    |     |    |     |    |    |    |    |     |    |        |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

【注1】上表の数字は「概算資料」掲載価格である。  
【注2】【注3】金武、名護地区は、当地産材料(北九州産砂岩)を使用した価格である。  
【注4】金武、名護地区は、はく離防止層を含む、価格である。  
【注5】鹿耳島地区の所在地は八木山バイパス、須賀山トンネル起点御崎口付近(薩摩町大字内住)  
【注6】行徳地区の所在地は東九州市自動車道、高城山トンネル起点御崎口付近(京都郡行徳町)

## 北九州高速道路事務所 飯塚地区

保全サービス事業部 配合④

道路名) 九州自動車道(福岡～みやま柳川)、大分自動車道(鳥栖～日田)【保全サービス事業部 令和3年度下半期10月期用の配合表を準用】

| 種別          | 規格    | 表層TypeA<br>一般用、密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80 | 高機能Ⅰ型<br>一般用、高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用 | 高機能Ⅱ型<br>高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用 | 基層①<br>基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80はく離防止剤含む | 基層②<br>基層用(20mm)・改質アスファルト一般用 | FB13<br>橋梁レベリング層用アスファルト混合物 | As安定<br>アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80はく離防止剤含まず* |
|-------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 砕石4号        | 40～20 |                                               |                                         |                                  |                                           |                              |                            | 29.2                                                    |
| 砕石5号        | 20～13 |                                               |                                         |                                  | 23.0                                      | 20.5                         |                            | 10.5                                                    |
| 砕石6号        | 13～5  | 37.8                                          | 84.1                                    | 67.5                             | 21.0                                      | 24.0                         | 32.0                       | 21.1                                                    |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 18.0                                          |                                         | 7.0                              | 12.0                                      | 12.5                         | 16.0                       | 13.1                                                    |
| スクリーニングス    |       |                                               |                                         |                                  | 21.0                                      | 12.5                         | 14.0                       |                                                         |
| 粗砂          |       | 18.8                                          |                                         | 8.0                              |                                           | 15.0                         | 17.0                       | 14.4                                                    |
| 細砂          |       | 18.8                                          | 10.5                                    | 6.0                              | 18.0                                      | 12.0                         | 14.0                       | 7.1                                                     |
| 石粉          |       | 6.6                                           | 5.4                                     | 11.5                             | 5.0                                       | 3.5                          | 7.0                        | 4.6                                                     |
| ストレートアスファルト | 60～80 | 5.0                                           |                                         |                                  | 4.9                                       |                              |                            | 3.8                                                     |
| 高粘度パインダー    |       |                                               | 4.6                                     |                                  |                                           |                              |                            |                                                         |
| 改質アスファルト一般用 |       |                                               |                                         | 5.1                              |                                           | 4.6                          | 5.8                        |                                                         |
| はく離防止剤      |       | 0.0150                                        |                                         |                                  | 0.0147                                    |                              |                            |                                                         |
|             |       | 100.00                                        | 100.00                                  | 100.00                           | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00                     | 100.00                                                  |

※SMA(13mm)については、保全サービス事業部の配合根拠はなく、メーカー実績による。

## 行橋地区

保全サービス事業部 配合③

道路名) 東九州自動車道(苅田北九州空港～みやこ豊津)【保全サービス事業部 令和3年度下半期10月期用の配合表を準用】

| 種別          | 規格    | 表層TypeA<br>一般用、密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80 | 基層①<br>基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80 | 基層②<br>基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80 | As安定<br>アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80 | 高機能Ⅰ型<br>一般用、高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用 | 高機能Ⅱ型<br>高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用 | FB13<br>橋梁レベリング層用アスファルト混合物 |
|-------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 砕石4号        | 40～20 |                                               |                                   |                                   | 24.3                                          |                                         |                                  |                            |
| 砕石5号        | 20～13 |                                               | 21.5                              | 21.5                              | 19.2                                          |                                         |                                  |                            |
| 砕石6号        | 13～5  | 37.0                                          | 22.9                              | 22.9                              | 19.1                                          | 83.9                                    | 66.6                             | 30.4                       |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 19.0                                          | 12.9                              | 12.9                              | 10.0                                          |                                         | 8.6                              | 19.0                       |
| スクリーニングス    |       |                                               |                                   |                                   |                                               |                                         |                                  |                            |
| 粗砂          |       | 21.0                                          | 20.2                              | 20.2                              | 15.0                                          | 4.1                                     | 8.6                              | 23.0                       |
| 細砂          |       | 16.0                                          | 17.0                              | 17.0                              | 6.6                                           | 6.9                                     | 4.7                              | 19.8                       |
| 石粉          |       | 7.0                                           | 5.5                               | 5.5                               | 5.8                                           | 5.1                                     | 11.5                             | 7.8                        |
| ストレートアスファルト | 60～80 | 5.2                                           | 4.9                               |                                   | 3.8                                           |                                         |                                  |                            |
| 高粘度パインダー    |       |                                               |                                   |                                   |                                               | 4.7                                     |                                  |                            |
| 改質Ⅱ型        |       |                                               |                                   | 4.9                               |                                               |                                         | 5.3                              | 5.9                        |
| はく離防止剤      |       | 0.0156                                        | 0.0147                            |                                   |                                               |                                         |                                  |                            |
|             |       | 100.00                                        | 100.00                            | 100.00                            | 100.00                                        | 100.00                                  | 100.00                           | 100.00                     |

## 久留米高速道路事務所 久留米地区

保全サービス事業部 配合④

道路名) 九州自動車道(福岡～みやま柳川)、大分自動車道(鳥栖～日田)【保全サービス事業部 令和3年度下半期10月期用の配合表を準用】

| 種別          | 規格    | 表層TypeA<br>一般用、密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80 | 高機能Ⅰ型<br>一般用、高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用 | 高機能Ⅱ型<br>高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用 | 基層①<br>基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80はく離防止剤含む | 基層②<br>基層用(20mm)・改質アスファルト一般用 | FB13<br>橋梁レベリング層用アスファルト混合物 | As安定<br>アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80はく離防止剤含まず* |
|-------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 砕石4号        | 40～20 |                                               |                                         |                                  |                                           |                              |                            | 29.2                                                    |
| 砕石5号        | 20～13 |                                               |                                         |                                  | 23.0                                      | 20.5                         |                            | 10.5                                                    |
| 砕石6号        | 13～5  | 37.8                                          | 84.1                                    | 67.5                             | 21.0                                      | 24.0                         | 32.0                       | 21.1                                                    |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 18.0                                          |                                         | 7.0                              | 12.0                                      | 12.5                         | 16.0                       | 13.1                                                    |
| スクリーニングス    |       |                                               |                                         |                                  | 21.0                                      | 12.5                         | 14.0                       |                                                         |
| 粗砂          |       | 18.8                                          |                                         | 8.0                              |                                           | 15.0                         | 17.0                       | 14.4                                                    |
| 細砂          |       | 18.8                                          | 10.5                                    | 6.0                              | 18.0                                      | 12.0                         | 14.0                       | 7.1                                                     |
| 石粉          |       | 6.6                                           | 5.4                                     | 11.5                             | 5.0                                       | 3.5                          | 7.0                        | 4.6                                                     |
| ストレートアスファルト | 60～80 | 5.0                                           |                                         |                                  | 4.9                                       |                              |                            | 3.8                                                     |
| 高粘度パインダー    |       |                                               | 4.6                                     |                                  |                                           |                              |                            |                                                         |
| 改質アスファルト一般用 |       |                                               |                                         | 5.1                              |                                           | 4.6                          | 5.8                        |                                                         |
| はく離防止剤      |       | 0.0150                                        |                                         |                                  | 0.0147                                    |                              |                            |                                                         |
|             |       | 100.00                                        | 100.00                                  | 100.00                           | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00                     | 100.00                                                  |

※SMA(13mm)については、保全サービス事業部の配合根拠はなく、メーカー実績による。

別紙 アスファルト混合物暫定配合根拠

大分高速道路事務所

佐伯・臼杵地区

保全サービス事業部 配合⑭

【保全サービス事業部 令和3年度下半期10月期用の配合表を準用】

道路名) 大分自動車道 (湯布院～大分米良、日出JCT～速見)、東九州道 (大分米良～佐伯)、日出バイパス (速見～日出)

| 種別           | 規格    | 表層TypeA<br>一般用_密粒度タイプA (13mm)・ストレートアスファルト60-80 | 基層<br>基層用 (20mm)・ストレートアスファルト60-80 | As安定<br>アスファルト安定処理タイプ I (40mm)・ストレートアスファルト60-80 | 高機能Ⅰ型<br>一般用_高機能Ⅰ型 (13mm)・高粘度改質アスファルト一般用 | SMA (13mm)<br>砕石マスキング (13mm)・改質アスファルト一般 | 高機能Ⅱ型<br>高機能Ⅱ型 (13mm)・改質アスファルト一般用 |
|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 砕石 4 号       | 40～20 |                                                |                                   | 28.0                                            |                                          |                                         |                                   |
| 砕石 5 号       | 20～13 |                                                | 22.2                              | 17.0                                            |                                          |                                         |                                   |
| 砕石 6 号       | 13～5  | 35.3                                           | 22.7                              | 18.0                                            | 82.2                                     | 52.0                                    | 66.0                              |
| 砕石 7 号       | 5～2.5 | 22.9                                           | 10.5                              | 10.0                                            |                                          | 16.0                                    | 8.5                               |
| スクリーニングス     |       |                                                |                                   |                                                 |                                          |                                         |                                   |
| 砕砂           |       |                                                |                                   |                                                 |                                          |                                         |                                   |
| 粗砂           |       | 22.0                                           | 26.8                              | 10.5                                            |                                          | 10.8                                    | 5.9                               |
| 細砂           |       | 14.0                                           | 13.2                              | 10.5                                            | 12.9                                     | 10.8                                    | 8.8                               |
| 石粉           |       | 5.8                                            | 4.6                               | 6.0                                             | 4.9                                      | 10.4                                    | 10.8                              |
| ストレートアスファルト  | 60～80 | 5.1                                            | 5.0                               | 3.8                                             |                                          |                                         |                                   |
| 高粘度パインター改質Ⅱ型 |       |                                                |                                   |                                                 | 4.9                                      |                                         |                                   |
| はく離防止剤       |       | 0.0153                                         | 0.015                             |                                                 |                                          | 5.7                                     | 5.5                               |
|              |       | 100.00                                         | 100.00                            | 100.00                                          | 100.00                                   | 100.00                                  | 100.00                            |

宮崎高速道路事務所

宮崎地区

保全サービス事業部 配合⑧

道路名) 九州自動車道 (えびの～栗野)、宮崎自動車道 (えびの～宮崎) 【保全サービス事業部 令和3年度下半期10月期用の配合表を準用】

| 種別           | 規格    | 表層TypeA<br>一般用_密粒度タイプA (13mm)・ストレートアスファルト60-80 | 基層<br>基層用 (20mm)・ストレートアスファルト60-80 |
|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 砕石 4 号       | 40～20 |                                                |                                   |
| 砕石 5 号       | 20～13 |                                                | 19.0                              |
| 砕石 6 号       | 13～5  | 37.0                                           | 21.5                              |
| 砕石 7 号       | 5～2.5 | 19.0                                           | 17.5                              |
| クラッシャーラン     | C40   |                                                |                                   |
| スクリーニングス     |       |                                                |                                   |
| 粗砂           |       | 18.5                                           | 21.5                              |
| 細砂           |       |                                                |                                   |
| 砕砂           |       | 19.5                                           | 15.0                              |
| 石粉           |       | 6.0                                            | 5.5                               |
| ストレートアスファルト  | 60～80 | 5.5                                            | 5.0                               |
| 高粘度パインター改質Ⅱ型 |       |                                                |                                   |
| はく離防止剤       |       | 0.0165                                         | 0.015                             |
|              |       | 100.00                                         | 100.00                            |

長崎高速道路事務所  
長崎地区

保全サービス事業部 配合⑩-1

道路名) 長崎自動車道 (嬉野～長崎多良見)、長崎バイパス【保全サービス事業部 令和3年度下半期10月期用の配合表を準用】

| 種別          | 規格    | 表層TypeA<br>一般用、密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80 | 基層<br>基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80 | As安定<br>アスファルト安定処理タイプI(40mm)・ストレートアスファルト60-80 | 高機能I型<br>一般用、高機能I型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用 | 高機能II型<br>高機能II型(13mm)・改質アスファルト一般用 | FB13<br>橋梁レベリング層用アスファルト混合物 |
|-------------|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 碎石4号        | 30～20 |                                               |                                  | 30.0                                          |                                         |                                    |                            |
| 碎石5号        | 20～13 |                                               | 24.0                             | 14.5                                          |                                         |                                    |                            |
| 碎石6号        | 13～5  | 39.0                                          | 22.0                             | 19.0                                          | 84.0                                    | 69.5                               | 32.0                       |
| 碎石7号        | 5～2.5 | 19.0                                          | 12.0                             | 11.5                                          |                                         | 5.0                                | 18.0                       |
| スクリーニングス    |       |                                               |                                  |                                               |                                         |                                    |                            |
| 砕砂          |       |                                               |                                  |                                               |                                         |                                    |                            |
| 粗砂          |       | 28.5                                          | 29.0                             | 11.5                                          |                                         | 9.0                                |                            |
| 中目砂         |       |                                               |                                  |                                               | 11.0                                    |                                    | 33.0                       |
| 細砂          |       | 7.0                                           | 8.0                              | 7.5                                           |                                         | 5.5                                | 9.5                        |
| 石粉          |       | 6.5                                           | 5.0                              | 6.0                                           | 5.0                                     | 11.0                               | 7.5                        |
| ストレートアスファルト | 60～80 | 5.3                                           | 5.0                              | 4.0                                           |                                         |                                    |                            |
| 改質II型       |       |                                               |                                  |                                               |                                         | 5.6                                | 6.2                        |
| 高粘度バインダー    |       |                                               |                                  |                                               | 5.0                                     |                                    |                            |
| はく離防止剤      |       | 0.0159                                        | 0.015                            |                                               |                                         |                                    |                            |
|             |       | 100.00                                        | 100.00                           | 100.00                                        | 100.00                                  | 100.00                             | 100.00                     |

※SMA(13mm)については、保全サービス事業部の配合根拠はなく、メーカー実績による。

佐世保工事事務所  
佐世保地区

配合⑩-2

道路名) 西九州自動車道 (武雄JCT～佐世保みなと)【保全サービス事業部 令和3年度下半期10月期用の配合表を準用】

| 種別          | 規格    | 表層TypeA<br>一般用、密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80 | 高機能I型<br>一般用、高機能I型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用 | FB13<br>橋梁レベリング層用アスファルト混合物 |
|-------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 碎石4号        | 40～20 |                                               |                                         |                            |
| 碎石5号        | 20～13 |                                               |                                         |                            |
| 碎石6号        | 13～5  | 37.4                                          | 82.5                                    | 37.0                       |
| 碎石7号        | 5～2.5 | 18.0                                          |                                         | 17.5                       |
| スクリーニングス    |       |                                               |                                         |                            |
| 粗砂          |       | 19.3                                          |                                         | 29.0                       |
| 細砂          |       | 19.3                                          | 12.5                                    | 9.5                        |
| 石粉          |       | 6.0                                           | 5.0                                     | 7.0                        |
| ストレートアスファルト | 60～80 | 5.0                                           |                                         |                            |
| 高粘度バインダー    |       |                                               | 4.5                                     |                            |
| 改質アスファルト一般用 |       |                                               |                                         | 6.1                        |
| 改質アスファルト    |       |                                               |                                         |                            |
| はく離防止剤      |       | 0.015                                         |                                         |                            |
|             |       | 100.00                                        | 100.00                                  | 100.00                     |

※SMA(13mm)については、保全サービス事業部の配合根拠はなく、メーカー実績による。

鹿児島高速道路事務所  
霧島・鹿児島地区

保全サービス事業部 配合⑨

道路名) 九州自動車道 (栗野～鹿児島)、隼人道路 (加治木～隼人東)【保全サービス事業部 令和3年度下半期10月期用の配合表を準用】

| 種別          | 規格    | 表層TypeA<br>一般用、密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80 | 高機能I型<br>一般用、高機能I型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用 | 高機能II型<br>高機能II型(13mm)・改質アスファルト一般用 | 基層<br>基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80 | As安定(1)<br>アスファルト安定処理タイプI(40mm)・ストレートアスファルト60-80 | As安定(2)<br>アスファルト安定処理タイプI(40mm)・ストレートアスファルト60-80 | FB13<br>橋梁レベリング層用アスファルト混合物 |
|-------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 碎石4号        | 30～20 |                                               |                                         |                                    |                                  | 26.5                                             | 26.5                                             |                            |
| 碎石5号        | 20～13 |                                               |                                         |                                    | 23.7                             | 15.9                                             | 15.9                                             |                            |
| 碎石6号        | 13～5  | 37.0                                          | 83.2                                    | 66.9                               | 21.9                             | 20.3                                             | 20.3                                             | 34.0                       |
| 碎石7号        | 5～2.5 | 19.0                                          |                                         | 8.5                                | 14.2                             | 10.5                                             | 10.5                                             | 18.0                       |
| スクリーニングス    |       | 28.0                                          |                                         |                                    |                                  |                                                  |                                                  |                            |
| 粗砂          |       |                                               |                                         |                                    |                                  |                                                  |                                                  |                            |
| 砕砂          |       |                                               | 3.5                                     | 5.0                                | 24.7                             | 13.0                                             | 13.0                                             | 28.0                       |
| 細砂          |       | 11.0                                          | 8.3                                     | 8.3                                | 11.1                             | 8.5                                              | 8.5                                              | 14.0                       |
| 石粉          |       | 5.0                                           | 5.0                                     | 11.3                               | 4.4                              | 5.3                                              | 5.3                                              | 6.0                        |
| ストレートアスファルト | 60～80 | 5.5                                           |                                         |                                    | 5.0                              | 4.0                                              | 4.0                                              |                            |
| 高粘度バインダー    |       |                                               | 4.8                                     |                                    |                                  |                                                  |                                                  |                            |
| 改質アスファルト一般用 |       |                                               |                                         | 5.3                                |                                  |                                                  |                                                  | 6.2                        |
| はく離防止剤      |       | 0.0165                                        |                                         |                                    | 0.0150                           | 0.0120                                           |                                                  |                            |
|             |       | 100.00                                        | 100.00                                  | 100.00                             | 100.00                           | 100.00                                           | 100.00                                           | 100.00                     |

※SMA(13mm)については、保全サービス事業部の配合根拠はなく、メーカー実績による。

## 沖縄高速道路事務所

## うるま市石川・金武・名護地区

保全サービス事業部 配合⑯

道路名) 沖縄自動車道 (那覇～許田) 【保全サービス事業部 令和3年度下半期10月期用の配合表を準用】

| 種別            | 規格    | 表層TypeA 砂岩                          | 基層 石灰岩                      | As安定 石灰岩                               | 高機能I型 砂岩                        | FB13 石灰岩           |
|---------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|               |       | 一般用_密粒度タイプA (13mm)・ストリートアスファルト60-80 | 基層用 (20mm)・ストリートアスファルト60-80 | アスファルト安定処理タイプI (40mm)・ストリートアスファルト60-80 | 一般用_高機能I型 (13mm)・高粘度改質アスファルト一般用 | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物 |
| 沖縄産砕石4号       | 40～20 |                                     |                             | 29.0                                   |                                 |                    |
| 沖縄産砕石5号       | 20～13 |                                     | 20.5                        | 14.0                                   |                                 |                    |
| 沖縄産砕石6号       | 13～5  |                                     | 25.0                        | 21.0                                   |                                 | 30.5               |
| 沖縄産砕石7号       | 5～2.5 |                                     | 13.5                        | 10.0                                   |                                 | 19.0               |
| 北九州産砕石4号      | 40～20 |                                     |                             |                                        |                                 |                    |
| 北九州産砕石5号      | 20～13 |                                     |                             |                                        |                                 |                    |
| 北九州産砕石6号      | 13～5  | 35.0                                |                             |                                        | 85.0                            |                    |
| 北九州産砕石7号      | 5～2.5 | 22.0                                |                             |                                        |                                 |                    |
| スクリーニングス      |       |                                     | 8.0                         | 10.5                                   |                                 | 9.0                |
| 砕砂            |       | 13.0                                |                             |                                        |                                 |                    |
| 海砂 (粗砂)       |       | 26.0                                | 29.5                        | 12.0                                   | 10.0                            | 37.0               |
| 細砂            |       |                                     |                             |                                        |                                 |                    |
| 石粉            |       | 4.0                                 | 3.5                         | 3.5                                    | 5.0                             | 4.5                |
| ストリートアスファルト   | 60～80 | 4.985                               | 4.5                         | 3.3                                    |                                 |                    |
| 高粘度バインダー改質II型 |       |                                     |                             |                                        | 4.8                             |                    |
| はく離防止剤        |       | 0.0150                              |                             |                                        |                                 | 6.1                |
|               |       | 100.00                              | 100.00                      | 100.00                                 | 100.00                          | 100.00             |

《保全工事材料》

# アスファルト合材

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合①

|                            | 関門橋(下関～門司)、関門トンネル |                  |     |                 |                  |     |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|                            | 下関～門司港            |                  |     | 門司港～門司          |                  |     |
|                            | 前回報告<br>(R3年.7)   | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA①                   | 10,500            | 10,500           | 0   | 10,500          | 10,500           | 0   |
| 表層TypeA②                   | 12,200            | 12,200           | 0   | 12,200          | 12,200           | 0   |
| 表層TypeG                    | -                 | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層①                        | 10,350            | 10,350           | 0   | 10,350          | 10,350           | 0   |
| 基層②                        | 12,100            | 12,100           | 0   | 12,100          | 12,100           | 0   |
| As安定                       | 9,800             | 9,800            | 0   | 9,800           | 9,800            | 0   |
| As安定②                      | -                 | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定③                      | -                 | -                | -   | -               | -                | -   |
| 厚層用混合物                     | -                 | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型                      | 13,900            | 13,900           | 0   | 13,900          | 13,900           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②                     | -                 | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm)<br>植物繊維0.3%を含まない | 14,300            | 14,300           | 0   | 14,300          | 14,300           | 0   |
| SMA(5mm)                   | -                 | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm)                  | -                 | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型                      | 14,200            | 14,200           | 0   | 14,200          | 14,200           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②                     | -                 | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材                    | 9,600             | 9,600            | 0   | 9,600           | 9,600            | 0   |
| FB13                       | 14,800            | 14,800           | 0   | 14,800          | 14,800           | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合①

|                            | 九州自動車道（門司～小倉東）  |                  |     |                 |                  |     |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|                            | 門司～新門司          |                  |     | 新門司～小倉東         |                  |     |
|                            | 前回報告<br>（R3年.7） | 今回報告<br>（R3年.10） | 変動額 | 前回報告<br>（R3年.7） | 今回報告<br>（R3年.10） | 変動額 |
| 表層TypeA①                   | 10,500          | 10,500           | 0   | 10,500          | 10,500           | 0   |
| 表層TypeA②                   | 12,200          | 12,200           | 0   | 12,200          | 12,200           | 0   |
| 表層TypeG                    | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| 基層①                        | 10,350          | 10,350           | 0   | 10,350          | 10,350           | 0   |
| 基層②                        | 12,100          | 12,100           | 0   | 12,100          | 12,100           | 0   |
| As安定                       | 9,800           | 9,800            | 0   | 9,800           | 9,800            | 0   |
| As安定②                      | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| As安定③                      | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| 厚層用混合物                     | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| 高機能Ⅰ型                      | 13,900          | 13,900           | 0   | 13,900          | 13,900           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②                     | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| SMA(13mm)<br>植物繊維0.3%を含まない | 14,300          | 14,300           | 0   | 14,300          | 14,300           | 0   |
| SMA(5mm)                   | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| SMA(20mm)                  | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| 高機能Ⅱ型                      | 14,200          | 14,200           | 0   | 14,200          | 14,200           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②                     | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| 半たわみ用合材                    | 9,600           | 9,600            | 0   | 9,600           | 9,600            | 0   |
| FB13                       | 14,800          | 14,800           | 0   | 14,800          | 14,800           | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合②

|                              | 九州自動車道(小倉東～福岡)  |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|                              | 小倉東～小倉南         |                  |     | 小倉南～八幡          |                  |     | 八幡～若宮           |                  |     | 若宮～古賀           |                  |     | 古賀～福岡           |                  |     |
|                              | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA①                     | 10,700          | 10,700           | 0   | 10,800          | 10,800           | 0   | 10,600          | 10,600           | 0   | 10,550          | 10,550           | 0   | 10,450          | 10,450           | 0   |
| 表層TypeA②                     | 12,200          | 12,200           | 0   | 12,300          | 12,300           | 0   | 12,300          | 12,300           | 0   | 12,250          | 12,250           | 0   | 12,150          | 12,150           | 0   |
| 表層TypeG                      | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層①                          | 10,400          | 10,400           | 0   | 10,400          | 10,400           | 0   | 10,350          | 10,350           | 0   | 10,250          | 10,250           | 0   | 10,150          | 10,150           | 0   |
| 基層                           | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層②                          | 12,100          | 12,100           | 0   | 12,100          | 12,100           | 0   | 12,200          | 12,200           | 0   | 12,000          | 12,000           | 0   | 11,900          | 11,900           | 0   |
| 基層                           | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定                         | 9,800           | 9,800            | 0   | 9,800           | 9,800            | 0   | 9,900           | 9,900            | 0   | 9,850           | 9,850            | 0   | 9,750           | 9,750            | 0   |
| As安定① 大粒径                    | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 大粒径混合物                       | 11,100          | 11,100           | 0   | 11,100          | 11,100           | 0   | 11,100          | 11,100           | 0   | 11,000          | 11,000           | 0   | 10,900          | 10,900           | 0   |
| 大粒径混合物②<br>中温化ポリマー入り<br>改質Ⅱ型 | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定② 大粒径<br>中温化剤なし          | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 厚層用混合物                       | 11,100          | 11,100           | 0   | 11,100          | 11,100           | 0   | 11,100          | 11,100           | 0   | 11,000          | 11,000           | 0   | 10,900          | 10,900           | 0   |
| 厚層用混合物②<br>中温化ポリマー入り<br>改質Ⅱ型 | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型                        | 14,050          | 14,050           | 0   | 14,050          | 14,050           | 0   | 14,100          | 14,100           | 0   | 13,950          | 13,950           | 0   | 13,850          | 13,850           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②                       | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm)<br>植物繊維0.3%を含まない   | 14,400          | 14,400           | 0   | 14,400          | 14,400           | 0   | 14,500          | 14,500           | 0   | 14,450          | 14,450           | 0   | 14,350          | 14,350           | 0   |
| SMA(5mm)                     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm)                    | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型                        | 14,300          | 14,300           | 0   | 14,300          | 14,300           | 0   | 14,400          | 14,400           | 0   | 14,300          | 14,300           | 0   | 14,200          | 14,200           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②                       | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材                      | 9,700           | 9,700            | 0   | 9,700           | 9,700            | 0   | 9,600           | 9,600            | 0   | 9,500           | 9,500            | 0   | 9,400           | 9,400            | 0   |
| FB13                         | 14,900          | 14,900           | 0   | 14,900          | 14,900           | 0   | 15,000          | 15,000           | 0   | 14,950          | 14,950           | 0   | 14,850          | 14,850           | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年10月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合②

|                              | 東九州自動車道         |                  |     |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----|
|                              | 北九州JCT～苅田北九州空港  |                  |     |
|                              | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA①                     | 10,700          | 10,700           | 0   |
| 表層TypeA②                     | 12,200          | 12,200           | 0   |
| 表層TypeG                      | －               | －                | －   |
| 基層①                          | 10,400          | 10,400           | 0   |
| 基層                           | －               | －                | －   |
| 基層②                          | 12,100          | 12,100           | 0   |
| 基層                           | －               | －                | －   |
| As安定                         | 9,800           | 9,800            | 0   |
| As安定① 大粒径                    | －               | －                | －   |
| 大粒径混合物                       | 11,100          | 11,100           | 0   |
| 大粒径混合物②<br>中温化ポリマー入り<br>改質Ⅱ型 | －               | －                | －   |
| As安定② 大粒径<br>中温化剤なし          | －               | －                | －   |
| 厚層用混合物                       | 11,100          | 11,100           | 0   |
| 厚層用混合物②<br>中温化ポリマー入り<br>改質Ⅱ型 | －               | －                | －   |
| 高機能Ⅰ型                        | 14,050          | 14,050           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②                       | －               | －                | －   |
| SMA(13mm)<br>植物繊維0.3%を含まない   | 14,400          | 14,400           | 0   |
| SMA(5mm)                     | －               | －                | －   |
| SMA(20mm)                    | －               | －                | －   |
| 高機能Ⅱ型                        | 14,300          | 14,300           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②                       | －               | －                | －   |
| 半たわみ用合材                      | 9,700           | 9,700            | 0   |
| FB13                         | 14,900          | 14,900           | 0   |

※夜間は500円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年10月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合③

|           | 東九州自動車道         |                  |     |                 |                  |     |
|-----------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|           | 苅田北九州空港～行橋      |                  |     | 行橋～みやこ豊津        |                  |     |
|           | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA①  | 10,800          | 10,800           | 0   | 11,100          | 11,100           | 0   |
| 表層TypeA②  | 12,300          | 12,300           | 0   | 12,600          | 12,600           | 0   |
| 表層TypeG   | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| 基層①       | 10,500          | 10,500           | 0   | 10,800          | 10,800           | 0   |
| 基層②       | 12,200          | 12,200           | 0   | 12,500          | 12,500           | 0   |
| As安定      | 10,000          | 10,000           | 0   | 10,300          | 10,300           | 0   |
| As安定②     | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| As安定③     | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| 大粒径混合物    | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,500          | 11,500           | 0   |
| 厚層用混合物    | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,500          | 11,500           | 0   |
| 高機能Ⅰ型     | 14,150          | 14,150           | 0   | 14,450          | 14,450           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②    | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| SMA13     | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| SMA(5mm)  | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| SMA(20mm) | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| 高機能Ⅱ型     | 14,400          | 14,400           | 0   | 14,700          | 14,700           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②    | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| 半たわみ用合材   | 9,800           | 9,800            | 0   | 10,100          | 10,100           | 0   |
| FB13      | 15,000          | 15,000           | 0   | 15,300          | 15,300           | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合③

|           | 椎田道路(みやこ豊津～椎田南) |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|-----------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|           | みやこ豊津～築城        |                  |     | 築城～椎田           |                  |     | 椎田～椎田南          |                  |     |
|           | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA①  | 11,500          | 11,500           | 0   | 11,500          | 11,500           | 0   | 11,500          | 11,500           | 0   |
| 表層TypeA②  | 13,000          | 13,000           | 0   | 13,000          | 13,000           | 0   | 13,000          | 13,000           | 0   |
| 表層TypeG   | －               | －                | －   | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| 基層①       | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   |
| 基層②       | 12,900          | 12,900           | 0   | 12,900          | 12,900           | 0   | 12,900          | 12,900           | 0   |
| As安定      | 10,700          | 10,700           | 0   | 10,700          | 10,700           | 0   | 10,700          | 10,700           | 0   |
| As安定②     | －               | －                | －   | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| As安定③     | －               | －                | －   | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| 大粒径混合物    | 11,900          | 11,900           | 0   | 11,900          | 11,900           | 0   | 11,900          | 11,900           | 0   |
| 厚層用混合物    | 11,900          | 11,900           | 0   | 11,900          | 11,900           | 0   | 11,900          | 11,900           | 0   |
| 高機能Ⅰ型     | 14,900          | 14,900           | 0   | 14,900          | 14,900           | 0   | 14,900          | 14,900           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②    | －               | －                | －   | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| SMA(13mm) | －               | －                | －   | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| SMA(5mm)  | －               | －                | －   | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| SMA(20mm) | －               | －                | －   | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| 高機能Ⅱ型     | 15,050          | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②    | －               | －                | －   | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| 半たわみ用合材   | 10,350          | 10,500           | 150 | 10,350          | 10,500           | 150 | 10,350          | 10,500           | 150 |
| FB13      | 15,650          | 15,650           | 0   | 15,650          | 15,650           | 0   | 15,650          | 15,650           | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合③

|           | 東九州自動車道(椎田南～中津) |                  |     |                 |                  |     |
|-----------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|           | 椎田南～豊前          |                  |     | 豊前～中津           |                  |     |
|           | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA①  | 11,500          | 11,500           | 0   | 11,800          | 11,800           | 0   |
| 表層TypeA②  | 13,000          | 13,000           | 0   | 13,300          | 13,300           | 0   |
| 表層TypeG   | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| 基層①       | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,500          | 11,500           | 0   |
| 基層②       | 12,900          | 12,900           | 0   | 13,200          | 13,200           | 0   |
| As安定      | 10,700          | 10,700           | 0   | 10,900          | 10,900           | 0   |
| As安定②     | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| As安定③     | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| 大粒径混合物    | 11,900          | 11,900           | 0   | 12,200          | 12,200           | 0   |
| 厚層用混合物    | 11,900          | 11,900           | 0   | 12,200          | 12,200           | 0   |
| 高機能Ⅰ型     | 14,900          | 14,900           | 0   | 15,200          | 15,200           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②    | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| SMA(13mm) | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| SMA(5mm)  | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| SMA(20mm) | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| 高機能Ⅱ型     | 15,050          | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②    | －               | －                | －   | －               | －                | －   |
| 半たわみ用合材   | 10,350          | 10,500           | 150 | 10,650          | 10,800           | 150 |
| FB13      | 15,650          | 15,650           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合④

|           | 九州自動車道(福岡～みやま柳川) |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|-----------|------------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|           | 福岡～大宰府           |                  |     | 大宰府～筑紫野         |                  |     | 筑紫野～鳥栖          |                  |     | 鳥栖～久留米          |                  |     | 久留米～広川          |                  |     |
|           | 前回報告<br>(R3年.7)  | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA①  | 10,600           | 10,600           | 0   | 10,600          | 10,600           | 0   | 10,800          | 10,800           | 0   | 10,850          | 10,850           | 0   | 10,850          | 10,850           | 0   |
| 表層TypeA②  | 12,500           | 12,500           | 0   | 12,500          | 12,500           | 0   | 12,700          | 12,700           | 0   | 12,800          | 12,800           | 0   | 12,800          | 12,800           | 0   |
| 表層TypeG   | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層①       | 10,300           | 10,300           | 0   | 10,300          | 10,300           | 0   | 10,500          | 10,500           | 0   | 10,600          | 10,600           | 0   | 10,600          | 10,600           | 0   |
| 基層②       | 11,900           | 11,900           | 0   | 11,900          | 11,900           | 0   | 12,100          | 12,100           | 0   | 12,200          | 12,200           | 0   | 12,200          | 12,200           | 0   |
| 基層(中温化)   | 11,300           | 11,300           | 0   | 11,300          | 11,300           | 0   | 11,500          | 11,500           | 0   | 11,600          | 11,600           | 0   | 11,600          | 11,600           | 0   |
| As安定①     | 9,850            | 9,850            | 0   | 9,850           | 9,850            | 0   | 10,050          | 10,050           | 0   | 10,150          | 10,150           | 0   | 10,150          | 10,150           | 0   |
| As安定②     | 11,400           | 11,400           | 0   | 11,400          | 11,400           | 0   | 11,600          | 11,600           | 0   | 11,700          | 11,700           | 0   | 11,700          | 11,700           | 0   |
| 厚層施工用混合物  | 11,250           | 11,250           | 0   | 11,250          | 11,250           | 0   | 11,450          | 11,450           | 0   | 11,500          | 11,500           | 0   | 11,500          | 11,500           | 0   |
| 高機能Ⅰ型     | 14,150           | 14,150           | 0   | 14,150          | 14,150           | 0   | 14,300          | 14,300           | 0   | 14,350          | 14,350           | 0   | 14,350          | 14,350           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②    | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm) | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(5mm)  | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm) | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型     | 14,100           | 14,100           | 0   | 14,100          | 14,100           | 0   | 14,300          | 14,300           | 0   | 14,400          | 14,400           | 0   | 14,400          | 14,400           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②    | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材   | 9,650            | 9,650            | 0   | 9,650           | 9,650            | 0   | 9,850           | 9,850            | 0   | 9,900           | 9,900            | 0   | 9,900           | 9,900            | 0   |
| FB13      | 14,400           | 14,400           | 0   | 14,400          | 14,400           | 0   | 14,600          | 14,600           | 0   | 14,700          | 14,700           | 0   | 14,700          | 14,700           | 0   |
|           | ※夜間は500円/t加算     |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     |

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合④

|           | 九州自動車道(福岡～みやま柳川) |                  |     |                 |                  |     |
|-----------|------------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|           | 広川～八女            |                  |     | 八女～みやま柳川        |                  |     |
|           | 前回報告<br>(R3年.7)  | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA①  | 11,000           | 11,000           | 0   | 11,000          | 11,000           | 0   |
| 表層TypeA②  | 12,850           | 12,850           | 0   | 12,850          | 12,850           | 0   |
| 表層TypeG   | －                | －                | －   | －               | －                | －   |
| 基層①       | 10,750           | 10,750           | 0   | 10,750          | 10,750           | 0   |
| 基層②       | 12,350           | 12,350           | 0   | 12,350          | 12,350           | 0   |
| 基層(中温化)   | 11,750           | 11,750           | 0   | 11,750          | 11,750           | 0   |
| As安定①     | 10,300           | 10,300           | 0   | 10,300          | 10,300           | 0   |
| As安定②     | 11,850           | 11,850           | 0   | 11,850          | 11,850           | 0   |
| 厚層施工用混合物  | 11,650           | 11,650           | 0   | 11,650          | 11,650           | 0   |
| 高機能Ⅰ型     | 14,500           | 14,500           | 0   | 14,500          | 14,500           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②    | －                | －                | －   | －               | －                | －   |
| SMA(13mm) | －                | －                | －   | －               | －                | －   |
| SMA(5mm)  | －                | －                | －   | －               | －                | －   |
| SMA(20mm) | －                | －                | －   | －               | －                | －   |
| 高機能Ⅱ型     | 14,500           | 14,500           | 0   | 14,500          | 14,500           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②    | －                | －                | －   | －               | －                | －   |
| 半たわみ用合材   | 10,000           | 10,000           | 0   | 10,000          | 10,000           | 0   |
| FB13      | 14,800           | 14,800           | 0   | 14,800          | 14,800           | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合④

|           | 大分自動車道(鳥栖～日田)   |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|-----------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|           | 鳥栖～筑後小郡         |                  |     | 筑後小郡～甘木         |                  |     | 甘木～朝倉           |                  |     | 朝倉～杷木           |                  |     | 杷木～日田           |                  |     |
|           | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA①  | 11,000          | 11,000           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,450          | 11,450           | 0   |
| 表層TypeA②  | 12,850          | 12,850           | 0   | 13,050          | 13,050           | 0   | 13,050          | 13,050           | 0   | 13,050          | 13,050           | 0   | 13,150          | 13,150           | 0   |
| 表層TypeG   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層①       | 10,650          | 10,650           | 0   | 10,850          | 10,850           | 0   | 10,850          | 10,850           | 0   | 10,850          | 10,850           | 0   | 10,950          | 10,950           | 0   |
| 基層②       | 12,250          | 12,250           | 0   | 12,450          | 12,450           | 0   | 12,450          | 12,450           | 0   | 12,450          | 12,450           | 0   | 12,550          | 12,550           | 0   |
| 基層(中温化)   | 11,650          | 11,650           | 0   | 11,850          | 11,850           | 0   | 11,850          | 11,850           | 0   | 11,850          | 11,850           | 0   | 11,950          | 11,950           | 0   |
| As安定①     | 10,200          | 10,200           | 0   | 10,400          | 10,400           | 0   | 10,400          | 10,400           | 0   | 10,400          | 10,400           | 0   | 10,500          | 10,500           | 0   |
| As安定②     | 11,750          | 11,750           | 0   | 11,950          | 11,950           | 0   | 11,900          | 11,900           | 0   | 11,950          | 11,950           | 0   | 12,050          | 12,050           | 0   |
| 厚層施工用混合物  | 11,550          | 11,550           | 0   | 11,750          | 11,750           | 0   | 11,750          | 11,750           | 0   | 11,750          | 11,750           | 0   | 11,950          | 11,950           | 0   |
| 高機能Ⅰ型     | 14,350          | 14,350           | 0   | 14,550          | 14,550           | 0   | 14,550          | 14,550           | 0   | 14,550          | 14,550           | 0   | 14,950          | 14,950           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②    | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm) | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(5mm)  | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm) | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型     | 14,400          | 14,400           | 0   | 14,600          | 14,600           | 0   | 14,600          | 14,600           | 0   | 14,600          | 14,600           | 0   | 15,000          | 15,000           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②    | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材   | 9,950           | 9,950            | 0   | 10,150          | 10,150           | 0   | 10,150          | 10,150           | 0   | 10,150          | 10,150           | 0   | 10,250          | 10,250           | 0   |
| FB13      | 14,700          | 14,700           | 0   | 14,900          | 14,900           | 0   | 14,900          | 14,900           | 0   | 14,900          | 14,900           | 0   | 15,250          | 15,250           | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑤

|                            | 九州自動車道(みやま柳川～八代) |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|----------------------------|------------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|                            | みやま柳川～南関         |                  |     | 南関～菊水           |                  |     | 菊水～植木           |                  |     | 植木～熊本           |                  |     | 熊本～益城熊本空港       |                  |     |
|                            | 前回報告<br>(R3年.7)  | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA                    | 11,200           | 11,200           | 0   | 12,300          | 12,300           | 0   | 12,300          | 12,300           | 0   | 12,300          | 12,300           | 0   | 12,300          | 12,300           | 0   |
| 表層TypeA②                   | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG                    | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層                         | 10,900           | 10,900           | 0   | 12,000          | 12,000           | 0   | 12,000          | 12,000           | 0   | 12,000          | 12,000           | 0   | 12,000          | 12,000           | 0   |
| 基層②                        | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定                       | 10,100           | 10,100           | 0   | 11,100          | 11,100           | 0   | 11,100          | 11,100           | 0   | 11,100          | 11,100           | 0   | 11,100          | 11,100           | 0   |
| As安定②                      | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定③                      | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型                      | 14,150           | 14,150           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②                     | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm)<br>植物繊維0.3%を含まない | 14,600           | 14,600           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   |
| SMA(5mm)                   | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm)                  | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型                      | 14,650           | 14,650           | 0   | 15,550          | 15,550           | 0   | 15,550          | 15,550           | 0   | 15,550          | 15,550           | 0   | 15,550          | 15,550           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②                     | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材                    | 10,100           | 10,100           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   |
| FB5                        | 15,500           | 15,500           | 0   | 16,600          | 16,600           | 0   | 16,600          | 16,600           | 0   | 16,600          | 16,600           | 0   | 16,600          | 16,600           | 0   |
| FB13                       | 15,150           | 15,150           | 0   | 16,250          | 16,250           | 0   | 16,250          | 16,250           | 0   | 16,250          | 16,250           | 0   | 16,250          | 16,250           | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は300円/t加算

※夜間は300円/t加算

※夜間は300円/t加算

※夜間は300円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑤

|                            | 九州自動車道(みやま柳川～八代) |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|----------------------------|------------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|                            | 益城熊本空港～御船        |                  |     | 御船～松橋           |                  |     | 松橋～八代           |                  |     |
|                            | 前回報告<br>(R3年.7)  | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA                    | 12,300           | 12,300           | 0   | 12,300          | 12,300           | 0   | 12,300          | 12,300           | 0   |
| 表層TypeA②                   | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG                    | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層                         | 12,000           | 12,000           | 0   | 12,000          | 12,000           | 0   | 12,000          | 12,000           | 0   |
| 基層②                        | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定                       | 11,100           | 11,100           | 0   | 11,100          | 11,100           | 0   | 11,100          | 11,100           | 0   |
| As安定②                      | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定③                      | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型                      | 15,050           | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②                     | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm)<br>植物繊維0.3%を含まない | 15,700           | 15,700           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   |
| SMA(5mm)                   | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm)                  | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型                      | 15,550           | 15,550           | 0   | 15,550          | 15,550           | 0   | 15,550          | 15,550           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②                     | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材                    | 11,200           | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   |
| FB5                        | 16,600           | 16,600           | 0   | 16,600          | 16,600           | 0   | 16,600          | 16,600           | 0   |
| FB13                       | 16,250           | 16,250           | 0   | 16,250          | 16,250           | 0   | 16,250          | 16,250           | 0   |

※夜間は300円/t加算

※夜間は300円/t加算

※夜間は300円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑥

|                            | 九州自動車道(八代～人吉)   |                  |     |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----|
|                            | 八代～人吉           |                  |     |
|                            | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA                    | 12,400          | 12,400           | 0   |
| 表層TypeA②                   | －               | －                | －   |
| 表層TypeG                    | －               | －                | －   |
| 基層                         | 12,150          | 12,150           | 0   |
| 基層②                        | －               | －                | －   |
| As安定                       | 11,200          | 11,200           | 0   |
| As安定②                      | －               | －                | －   |
| As安定③                      | －               | －                | －   |
| 高機能Ⅰ型                      | 15,300          | 15,300           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②                     | －               | －                | －   |
| SMA(13mm)<br>植物繊維0.3%を含まない | 15,900          | 15,900           | 0   |
| SMA(5mm)                   | －               | －                | －   |
| SMA(20mm)                  | －               | －                | －   |
| 高機能Ⅱ型                      | 15,950          | 15,950           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②                     | －               | －                | －   |
| 半たわみ用合材                    | －               | －                | －   |
| FB5                        | 16,750          | 16,750           | 0   |
| FB13                       | 16,400          | 16,400           | 0   |

※夜間は300円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑥

|                            | 南九州自動車道(八代JCT～日奈久) |                  |     |                 |                  |     |
|----------------------------|--------------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|                            | 八代JCT～八代南          |                  |     | 八代南～日奈久         |                  |     |
|                            | 前回報告<br>(R3年.7)    | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA                    | 12,400             | 12,400           | 0   | 12,500          | 12,500           | 0   |
| 表層TypeA②                   | -                  | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG                    | -                  | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層                         | 12,150             | 12,150           | 0   | 12,250          | 12,250           | 0   |
| 基層②                        | -                  | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定                       | 11,200             | 11,200           | 0   | 11,300          | 11,300           | 0   |
| As安定②                      | -                  | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定③                      | -                  | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型                      | 15,300             | 15,300           | 0   | 15,350          | 15,350           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②                     | -                  | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm)<br>植物繊維0.3%を含まない | 15,900             | 15,900           | 0   | 16,000          | 16,000           | 0   |
| SMA(5mm)                   | -                  | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm)                  | -                  | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型                      | 15,950             | 15,950           | 0   | 16,050          | 16,050           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②                     | -                  | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材                    | -                  | -                | -   | -               | -                | -   |
| FB5                        | 16,750             | 16,750           | 0   | 16,850          | 16,850           | 0   |
| FB13                       | 16,400             | 16,400           | 0   | 16,500          | 16,500           | 0   |

※夜間は300円/t加算

※夜間は300円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑦

|                            | 九州自動車道(人吉～えびの)  |                  |     |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----|
|                            | 人吉～えびの          |                  |     |
|                            | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA                    | 13,600          | 13,600           | 0   |
| 表層TypeA②                   | －               | －                | －   |
| 表層TypeG                    | －               | －                | －   |
| 基層                         | 13,250          | 13,250           | 0   |
| 基層②                        | －               | －                | －   |
| As安定                       | 12,150          | 12,150           | 0   |
| As安定②                      | －               | －                | －   |
| As安定③                      | －               | －                | －   |
| 高機能Ⅰ型                      | 16,400          | 16,400           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②                     | －               | －                | －   |
| SMA(13mm)<br>植物繊維0.3%を含まない | 16,900          | 16,900           | 0   |
| SMA(5mm)                   | －               | －                | －   |
| SMA(20mm)                  | －               | －                | －   |
| 高機能Ⅱ型                      | 17,050          | 17,050           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②                     | －               | －                | －   |
| 半たわみ用合材                    | －               | －                | －   |
| FB5                        | 17,750          | 17,750           | 0   |
| FB13                       | 17,400          | 17,400           | 0   |

※夜間は300円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑧

|                     | 九州自動車道(えびの～栗野)            |                  |     |
|---------------------|---------------------------|------------------|-----|
|                     | えびの～栗野(えびのIC～えびのJCT～栗野IC) |                  |     |
|                     | 前回報告<br>(R3年.7)           | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA             | 11,450                    | 11,450           | 0   |
| 表層TypeA②            | —                         | 12,650           | —   |
| 表層TypeG             | —                         | —                | —   |
| 基層                  | 11,300                    | 11,300           | 0   |
| 基層②                 | —                         | —                | —   |
| As安定①<br>(はく離防止剤あり) | 10,400                    | 10,400           | 0   |
| As安定②<br>(はく離防止剤なし) | 10,250                    | 10,250           | 0   |
| As安定③               | —                         | —                | —   |
| 高機能Ⅰ型<br>空隙率20%     | 14,900                    | 14,900           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②<br>空隙率17%    | —                         | 15,300           | —   |
| SMA(13mm)           | —                         | —                | —   |
| SMA(5mm)            | —                         | —                | —   |
| SMA(20mm)           | —                         | —                | —   |
| 高機能Ⅱ型               | 14,700                    | 14,700           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②              | —                         | —                | —   |
| 半たわみ用合材             | 10,000                    | 10,000           | 0   |
| FB13                | 15,500                    | 15,500           | 0   |

※夜間は400円/t加算

配合⑧

|                     | 宮崎自動車道(えびの～宮崎)  |                  |              |                 |                  |              |                 |                  |              |                 |                  |              |                        |                  |     |
|---------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------|------------------|-----|
|                     | えびの～小林          |                  |              | 小林～高原           |                  |              | 高原～都城           |                  |              | 都城～田野           |                  |              | 田野～宮崎(田野IC～清武JCT～宮崎IC) |                  |     |
|                     | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額          | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額          | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額          | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額          | 前回報告<br>(R3年.7)        | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA             | 12,500          | 12,500           | 0            | 12,500          | 12,500           | 0            | 12,300          | 12,300           | 0            | 12,300          | 12,300           | 0            | 12,200                 | 12,200           | 0   |
| 表層TypeA②            | -               | 13,700           | -            | -               | 13,700           | -            | -               | 13,500           | -            | -               | 13,500           | -            | -                      | 13,400           | -   |
| 表層TypeG             | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -                      | -                | -   |
| 基層                  | 12,150          | 12,150           | 0            | 12,150          | 12,150           | 0            | 11,950          | 11,950           | 0            | 11,950          | 11,950           | 0            | 11,850                 | 11,850           | 0   |
| 基層②                 | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -                      | -                | -   |
| As安定①<br>(はく離防止剤あり) | 11,500          | 11,500           | 0            | 11,500          | 11,500           | 0            | 11,300          | 11,300           | 0            | 11,300          | 11,300           | 0            | 11,200                 | 11,200           | 0   |
| As安定②<br>(はく離防止剤なし) | 11,350          | 11,350           | 0            | 11,350          | 11,350           | 0            | 11,150          | 11,150           | 0            | 11,150          | 11,150           | 0            | 11,050                 | 11,050           | 0   |
| As安定③               | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -                      | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型<br>空隙率20%     | 15,000          | 15,000           | 0            | 15,000          | 15,000           | 0            | 14,800          | 14,800           | 0            | 14,800          | 14,800           | 0            | 14,700                 | 14,700           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②<br>空隙率17%    | -               | 15,400           | -            | -               | 15,400           | -            | -               | 15,200           | -            | -               | 15,200           | -            | -                      | 15,100           | -   |
| SMA(13mm)           | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -                      | -                | -   |
| SMA(5mm)            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -                      | -                | -   |
| SMA(20mm)           | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -                      | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型               | 15,550          | 15,550           | 0            | 15,550          | 15,550           | 0            | 15,350          | 15,350           | 0            | 15,350          | 15,350           | 0            | 15,250                 | 15,250           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②              | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -                      | -                | -   |
| 半たわみ用合材             | 11,100          | 11,100           | 0            | 11,100          | 11,100           | 0            | 10,900          | 10,900           | 0            | 10,900          | 10,900           | 0            | 10,800                 | 10,800           | 0   |
| FB13                | 16,350          | 16,350           | 0            | 16,350          | 16,350           | 0            | 16,150          | 16,150           | 0            | 16,150          | 16,150           | 0            | 16,050                 | 16,050           | 0   |
| ※夜間は500円/t加算        |                 |                  | ※夜間は500円/t加算 |                 |                  | ※夜間は500円/t加算 |                 |                  | ※夜間は500円/t加算 |                 |                  | ※夜間は500円/t加算 |                        |                  |     |

配合⑧-1

| 東九州自動車道(清武JCT～門川) |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|-------------------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|                   | 清武JCT～清武        |                  |     | 清武～宮崎西          |                  |     | 宮崎西～西都          |                  |     | 西都～高鍋           |                  |     | 高鍋～都農           |                  |     |
|                   | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA           | 12,300          | 12,300           | 0   | 12,300          | 12,300           | 0   | 12,300          | 12,300           | 0   | 12,300          | 12,300           | 0   | 12,300          | 12,300           | 0   |
| 表層TypeA②          | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG           | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層                | 11,800          | 11,800           | 0   | 11,800          | 11,800           | 0   | 11,800          | 11,800           | 0   | 11,800          | 11,800           | 0   | 11,800          | 11,800           | 0   |
| 基層②               | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定              | 11,150          | 11,150           | 0   | 11,150          | 11,150           | 0   | 11,150          | 11,150           | 0   | 11,150          | 11,150           | 0   | 11,150          | 11,150           | 0   |
| As安定②             | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定③             | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型             | 15,050          | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②            | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm)         | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(5mm)          | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm)         | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型             | 15,050          | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②            | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材           | 11,050          | 11,050           | 0   | 11,050          | 11,050           | 0   | 11,050          | 11,050           | 0   | 11,050          | 11,050           | 0   | 11,050          | 11,050           | 0   |
| FB13              | 16,400          | 16,400           | 0   | 16,400          | 16,400           | 0   | 16,400          | 16,400           | 0   | 16,400          | 16,400           | 0   | 16,400          | 16,400           | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑧-1

| 東九州自動車道(清武JCT～門川) |                 |                  |     |                 |                  |     |
|-------------------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|                   | 都農～日向           |                  |     | 日向～門川           |                  |     |
|                   | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA           | 12,300          | 12,300           | 0   | 12,300          | 12,300           | 0   |
| 表層TypeA②          | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG           | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層                | 11,800          | 11,800           | 0   | 11,800          | 11,800           | 0   |
| 基層②               | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定              | 11,150          | 11,150           | 0   | 11,150          | 11,150           | 0   |
| As安定②             | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定③             | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型             | 15,050          | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②            | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm)         | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(5mm)          | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm)         | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型             | 15,050          | 15,050           | 0   | 15,050          | 15,050           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②            | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材           | 11,050          | 11,050           | 0   | 11,050          | 11,050           | 0   |
| FB13              | 16,400          | 16,400           | 0   | 16,400          | 16,400           | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑧-2

|                     | 延岡南道路(起点～終点)    |                  |     |
|---------------------|-----------------|------------------|-----|
|                     | 起点～終点           |                  |     |
|                     | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA             | 12,600          | 12,600           | 0   |
| 表層TypeA②            | —               | —                | —   |
| 表層TypeG             | —               | —                | —   |
| 基層                  | 12,300          | 12,300           | 0   |
| 基層②                 | —               | —                | —   |
| As安定①<br>(はく離防止剤あり) | 11,550          | 11,550           | 0   |
| As安定②<br>(はく離防止剤なし) | 11,400          | 11,400           | 0   |
| As安定③               | —               | —                | —   |
| 高機能Ⅰ型               | 15,500          | 15,500           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②              | —               | —                | —   |
| SMA(13mm)           | —               | —                | —   |
| SMA(5mm)            | —               | —                | —   |
| SMA(20mm)           | —               | —                | —   |
| 高機能Ⅱ型               | 16,300          | 16,300           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②              | —               | —                | —   |
| 半たわみ用合材             | —               | —                | —   |
| FB13                | 16,700          | 16,700           | 0   |

※夜間は500円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位:円／t）

配合⑨

|                            | 九州自動車道(栗野～鹿児島)  |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|                            | 栗野～横川           |                  |     | 横川～溝辺鹿児島空港      |                  |     | 溝辺鹿児島空港～加治木     |                  |     | 加治木～姶良          |                  |     |
|                            | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA                    | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   |
| 表層TypeA②                   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG                    | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層                         | 11,000          | 11,000           | 0   | 11,000          | 11,000           | 0   | 11,000          | 11,000           | 0   | 11,000          | 11,000           | 0   |
| 基層②                        | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定①<br>(はく離防止剤あり)        | 10,100          | 10,100           | 0   | 10,100          | 10,100           | 0   | 10,100          | 10,100           | 0   | 10,100          | 10,100           | 0   |
| As安定②<br>(はく離防止剤なし)        | 9,950           | 9,950            | 0   | 9,950           | 9,950            | 0   | 9,950           | 9,950            | 0   | 9,950           | 9,950            | 0   |
| As安定③                      | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型                      | 15,150          | 15,150           | 0   | 15,150          | 15,150           | 0   | 15,150          | 15,150           | 0   | 15,150          | 15,150           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②                     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm)<br>植物繊維0.3%を含まない | 14,700          | 14,700           | 0   | 14,700          | 14,700           | 0   | 14,700          | 14,700           | 0   | 14,700          | 14,700           | 0   |
| SMA(5mm)                   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm)                  | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型                      | 14,650          | 14,650           | 0   | 14,650          | 14,650           | 0   | 14,650          | 14,650           | 0   | 14,650          | 14,650           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②                     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材                    | 9,950           | 9,950            | 0   | 9,950           | 9,950            | 0   | 9,950           | 9,950            | 0   | 9,950           | 9,950            | 0   |
| FB13                       | 15,650          | 15,650           | 0   | 15,650          | 15,650           | 0   | 15,650          | 15,650           | 0   | 15,650          | 15,650           | 0   |

※夜間は400円/t加算

※夜間は400円/t加算

※夜間は400円/t加算

※夜間は400円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑨

|                            | 九州自動車道(栗野～鹿児島)  |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|                            | 始良～薩摩吉田         |                  |     | 薩摩吉田～鹿児島北       |                  |     | 鹿児島北～鹿児島        |                  |     |
|                            | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA                    | 11,150          | 11,150           | 0   | 11,150          | 11,150           | 0   | 11,150          | 11,150           | 0   |
| 表層TypeA②                   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG                    | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層                         | 10,950          | 10,950           | 0   | 10,950          | 10,950           | 0   | 10,950          | 10,950           | 0   |
| 基層②                        | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定①<br>(はく離防止剤あり)        | 10,000          | 10,000           | 0   | 10,000          | 10,000           | 0   | 10,000          | 10,000           | 0   |
| As安定②<br>(はく離防止剤なし)        | 9,850           | 9,850            | 0   | 9,850           | 9,850            | 0   | 9,850           | 9,850            | 0   |
| As安定③                      | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型                      | 15,100          | 15,100           | 0   | 15,100          | 15,100           | 0   | 15,100          | 15,100           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②                     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm)<br>植物繊維0.3%を含まない | 14,650          | 14,650           | 0   | 14,650          | 14,650           | 0   | 14,650          | 14,650           | 0   |
| SMA(5mm)                   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm)                  | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型                      | 14,550          | 14,550           | 0   | 14,550          | 14,550           | 0   | 14,550          | 14,550           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②                     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材                    | 9,850           | 9,850            | 0   | 9,850           | 9,850            | 0   | 9,850           | 9,850            | 0   |
| FB13                       | 15,550          | 15,550           | 0   | 15,550          | 15,550           | 0   | 15,550          | 15,550           | 0   |

※夜間は400円/t加算

※夜間は400円/t加算

※夜間は400円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑨

|                            | 隼人道路(加治木～隼人東)   |                  |     |                 |                  |     |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|                            | 加治木～隼人西         |                  |     | 隼人西～隼人東         |                  |     |
|                            | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA                    | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   |
| 表層TypeA②                   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG                    | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層                         | 11,000          | 11,000           | 0   | 11,000          | 11,000           | 0   |
| 基層②                        | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定①<br>(はく離防止剤あり)        | 10,100          | 10,100           | 0   | 10,100          | 10,100           | 0   |
| As安定②<br>(はく離防止剤なし)        | 9,950           | 9,950            | 0   | 9,950           | 9,950            | 0   |
| As安定③                      | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型                      | 15,150          | 15,150           | 0   | 15,150          | 15,150           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②                     | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm)<br>植物繊維0.3%を含まない | 14,700          | 14,700           | 0   | 14,700          | 14,700           | 0   |
| SMA(5mm)                   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm)                  | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型                      | 14,650          | 14,650           | 0   | 14,650          | 14,650           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②                     | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材                    | 9,950           | 9,950            | 0   | 9,950           | 9,950            | 0   |
| FB13                       | 15,650          | 15,650           | 0   | 15,650          | 15,650           | 0   |

※夜間は400円/t加算

※夜間は400円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑨

|                            | 東九州自動車道(末吉財部～隼人東) |                  |     |                 |                  |     |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|                            | 末吉財部～国分           |                  |     | 国分～隼人東          |                  |     |
|                            | 前回報告<br>(R3年.7)   | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA                    | 11,200            | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   |
| 表層TypeA②                   | -                 | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG                    | -                 | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層                         | 11,000            | 11,000           | 0   | 11,000          | 11,000           | 0   |
| 基層②                        | -                 | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定①<br>(はく離防止剤あり)        | 10,100            | 10,100           | 0   | 10,100          | 10,100           | 0   |
| As安定②<br>(はく離防止剤なし)        | 9,950             | 9,950            | 0   | 9,950           | 9,950            | 0   |
| As安定③                      | -                 | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型                      | 15,150            | 15,150           | 0   | 15,150          | 15,150           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②                     | -                 | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm)<br>植物繊維0.3%を含まない | 14,700            | 14,700           | 0   | 14,700          | 14,700           | 0   |
| SMA(5mm)                   | -                 | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm)                  | -                 | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型                      | 14,650            | 14,650           | 0   | 14,650          | 14,650           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②                     | -                 | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材                    | 9,950             | 9,950            | 0   | 9,950           | 9,950            | 0   |
| FB13                       | 15,650            | 15,650           | 0   | 15,650          | 15,650           | 0   |

※夜間は400円/t加算

※夜間は400円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑨

|                            | 南九州自動車道(市来～鹿児島西) |                  |              |                 |                  |              |                 |                  |              |                 |                  |     |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|-----|
|                            | 市来～美山            |                  |              | 美山～伊集院          |                  |              | 伊集院～松元          |                  |              | 松元～鹿児島西         |                  |     |
|                            | 前回報告<br>(R3年.7)  | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額          | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額          | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額          | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA                    | 11,200           | 11,200           | 0            | 11,200          | 11,200           | 0            | 11,200          | 11,200           | 0            | 11,200          | 11,200           | 0   |
| 表層TypeA②                   | -                | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -   |
| 表層TypeG                    | -                | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -   |
| 基層                         | 11,000           | 11,000           | 0            | 11,000          | 11,000           | 0            | 11,000          | 11,000           | 0            | 11,000          | 11,000           | 0   |
| 基層②                        | -                | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -   |
| As安定①<br>(はく離防止剤あり)        | 10,050           | 10,050           | 0            | 10,050          | 10,050           | 0            | 10,050          | 10,050           | 0            | 10,050          | 10,050           | 0   |
| As安定②<br>(はく離防止剤なし)        | 9,900            | 9,900            | 0            | 9,900           | 9,900            | 0            | 9,900           | 9,900            | 0            | 9,900           | 9,900            | 0   |
| As安定③                      | -                | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型                      | 15,100           | 15,100           | 0            | 15,100          | 15,100           | 0            | 15,100          | 15,100           | 0            | 15,100          | 15,100           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②                     | -                | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -   |
| SMA(13mm)<br>植物繊維0.3%を含まない | 14,700           | 14,700           | 0            | 14,700          | 14,700           | 0            | 14,700          | 14,700           | 0            | 14,700          | 14,700           | 0   |
| SMA(5mm)                   | -                | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -   |
| SMA(20mm)                  | -                | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型                      | 14,600           | 14,600           | 0            | 14,600          | 14,600           | 0            | 14,600          | 14,600           | 0            | 14,600          | 14,600           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②                     | -                | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -            | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材                    | 9,900            | 9,900            | 0            | 9,900           | 9,900            | 0            | 9,900           | 9,900            | 0            | 9,900           | 9,900            | 0   |
| FB13                       | 15,600           | 15,600           | 0            | 15,600          | 15,600           | 0            | 15,600          | 15,600           | 0            | 15,600          | 15,600           | 0   |
| ※夜間は400円/t加算               |                  |                  | ※夜間は400円/t加算 |                 |                  | ※夜間は400円/t加算 |                 |                  | ※夜間は400円/t加算 |                 |                  |     |

調査基準号：積算資料令和3年10月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑩-1

|               | 長崎自動車道(嬉野～長崎)   |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|---------------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|               | 嬉野～東そのぎ         |                  |     | 東そのぎ～大村         |                  |     | 大村～諫早           |                  |     | 諫早～長崎多良見        |                  |     |
|               | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA       | 11,000          | 11,000           | 0   | 11,600          | 11,600           | 0   | 11,600          | 11,600           | 0   | 11,550          | 11,550           | 0   |
| 表層TypeA②      | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG       | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層            | 10,750          | 10,750           | 0   | 11,250          | 11,250           | 0   | 11,250          | 11,250           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   |
| 基層②           | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定          | 10,200          | 10,200           | 0   | 10,600          | 10,600           | 0   | 10,600          | 10,600           | 0   | 10,600          | 10,600           | 0   |
| As安定②         | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定③         | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型① 空隙率20% | 14,600          | 14,600           | 0   | 15,350          | 15,350           | 0   | 15,350          | 15,350           | 0   | 15,350          | 15,350           | 0   |
| 高機能Ⅰ型② 空隙率17% | 14,400          | 14,400           | 0   | 15,150          | 15,150           | 0   | 15,150          | 15,150           | 0   | 15,150          | 15,150           | 0   |
| SMA(13mm)     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(5mm)      | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm)     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型         | 14,500          | 14,500           | 0   | 15,000          | 15,000           | 0   | 15,000          | 15,000           | 0   | 15,000          | 15,000           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②        | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材       | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| FB13          | 15,600          | 15,600           | 0   | 16,200          | 16,200           | 0   | 16,200          | 16,200           | 0   | 16,200          | 16,200           | 0   |
| アスカーブ         | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
|               | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     |

調査基準号：積算資料令和3年10月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑩-1

|               | 長崎自動車道(嬉野～長崎)   |                  |     |                 |                  |     |
|---------------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|               | 長崎多良見～長崎芒塚      |                  |     | 長崎芒塚～長崎         |                  |     |
|               | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA       | 11,550          | 11,550           | 0   | 11,550          | 11,550           | 0   |
| 表層TypeA②      | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG       | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層            | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   |
| 基層②           | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定          | 10,600          | 10,600           | 0   | 10,600          | 10,600           | 0   |
| As安定②         | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定③         | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型① 空隙率20% | 15,350          | 15,350           | 0   | 15,350          | 15,350           | 0   |
| 高機能Ⅰ型② 空隙率17% | 15,150          | 15,150           | 0   | 15,150          | 15,150           | 0   |
| SMA(13mm)     | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(5mm)      | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm)     | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型         | 15,000          | 15,000           | 0   | 15,000          | 15,000           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②        | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材       | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| FB13          | 16,200          | 16,200           | 0   | 16,200          | 16,200           | 0   |
| アスカーブ         | -               | -                | -   | -               | -                | -   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑩-1

|               | 長崎ハイパス          |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|---------------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|               | 起点～古賀市布         |                  |     | 古賀市布～間ノ瀬        |                  |     | 間ノ瀬～川平          |                  |     | 川平～昭和町・西山ダム方面   |                  |     |
|               | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA       | 12,150          | 12,150           | 0   | 12,150          | 12,150           | 0   | 12,150          | 12,150           | 0   | 12,150          | 12,150           | 0   |
| 表層TypeA②      | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG       | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層            | 11,800          | 11,800           | 0   | 11,800          | 11,800           | 0   | 11,800          | 11,800           | 0   | 11,800          | 11,800           | 0   |
| 基層②           | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定          | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   |
| As安定②         | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定③         | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型① 空隙率20% | 15,550          | 15,550           | 0   | 15,550          | 15,550           | 0   | 15,550          | 15,550           | 0   | 15,550          | 15,550           | 0   |
| 高機能Ⅰ型② 空隙率17% | 15,350          | 15,350           | 0   | 15,350          | 15,350           | 0   | 15,350          | 15,350           | 0   | 15,350          | 15,350           | 0   |
| SMA(13mm)     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(5mm)      | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm)     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型         | 15,600          | 15,600           | 0   | 15,600          | 15,600           | 0   | 15,600          | 15,600           | 0   | 15,600          | 15,600           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②        | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材       | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| FB13          | 16,800          | 16,800           | 0   | 16,800          | 16,800           | 0   | 16,800          | 16,800           | 0   | 16,800          | 16,800           | 0   |
| アスカーブ         | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
|               | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     |

配合⑩-2

|           | 西九州自動車道(武雄JCT～佐世保みなど) |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|-----------|-----------------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|           | 武雄JCT～武雄南             |                  |     | 武雄南～波佐見有田       |                  |     | 波佐見有田～佐世保三川内    |                  |     | 佐世保三川内～佐世保大塔    |                  |     | 佐世保大塔～佐世保みなど    |                  |     |
|           | 前回報告<br>(R3年.7)       | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA①  | 11,250                | 11,250           | 0   | 11,250          | 11,250           | 0   | 11,500          | 11,500           | 0   | 11,600          | 11,600           | 0   | 11,600          | 11,600           | 0   |
| 表層TypeA②  | 13,050                | 13,050           | 0   | 13,050          | 13,050           | 0   | 13,300          | 13,300           | 0   | 13,400          | 13,400           | 0   | 13,400          | 13,400           | 0   |
| 表層TypeG   | -                     | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層①       | 11,050                | 11,050           | 0   | 11,050          | 11,050           | 0   | 11,350          | 11,350           | 0   | 11,450          | 11,450           | 0   | 11,450          | 11,450           | 0   |
| 基層②       | 12,850                | 12,850           | 0   | 12,850          | 12,850           | 0   | 13,150          | 13,150           | 0   | 13,250          | 13,250           | 0   | 13,250          | 13,250           | 0   |
| As安定      | 10,300                | 10,300           | 0   | 10,300          | 10,300           | 0   | 10,500          | 10,500           | 0   | 10,600          | 10,600           | 0   | 10,600          | 10,600           | 0   |
| As安定②     | -                     | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定③     | -                     | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型     | 14,050                | 14,050           | 0   | 14,050          | 14,050           | 0   | 14,700          | 14,700           | 0   | 15,000          | 15,000           | 0   | 15,000          | 15,000           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②    | -                     | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm) | -                     | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(5mm)  | -                     | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm) | -                     | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型     | 14,750                | 14,750           | 0   | 14,750          | 14,750           | 0   | 15,000          | 15,000           | 0   | 15,100          | 15,100           | 0   | 15,100          | 15,100           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②    | -                     | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材   | -                     | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| FB13      | 15,750                | 15,750           | 0   | 15,750          | 15,750           | 0   | 15,900          | 15,900           | 0   | 16,000          | 16,000           | 0   | 16,000          | 16,000           | 0   |
|           | ※夜間は500円/t加算          |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     |

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑪

|           | 長崎自動車道(鳥栖～東背振)  |                  |     |
|-----------|-----------------|------------------|-----|
|           | 鳥栖～東背振          |                  |     |
|           | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA①  | 11,100          | 11,100           | 0   |
| 表層TypeA②  | 12,950          | 12,950           | 0   |
| 表層TypeG   | -               | -                | -   |
| 基層①       | 10,650          | 10,650           | 0   |
| 基層②       | 12,450          | 12,450           | 0   |
| 基層        | -               | -                | -   |
| As安定      | 10,300          | 10,300           | 0   |
| As安定②     | -               | -                | -   |
| As安定③     | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型     | 14,350          | 14,350           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②    | -               | -                | -   |
| SMA(13mm) | -               | -                | -   |
| SMA(5mm)  | -               | -                | -   |
| SMA(20mm) | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型     | 14,700          | 14,700           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②    | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材   | 10,050          | 10,050           | 0   |
| FB13      | 14,800          | 14,800           | 0   |

※夜間は500円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年10月号時点

配合⑫

|           | 長崎自動車道(東背振～嬉野)  |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|-----------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|           | 東背振～佐賀大和        |                  |     | 佐賀大和～多久         |                  |     | 多久～武雄北方         |                  |     | 武雄北方～武雄JCT      |                  |     | 武雄JCT～嬉野        |                  |     |
|           | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA①  | 11,350          | 11,350           | 0   | 11,250          | 11,250           | 0   | 11,250          | 11,250           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   |
| 表層TypeA②  | 13,150          | 13,150           | 0   | 13,050          | 13,050           | 0   | 13,050          | 13,050           | 0   | 13,000          | 13,000           | 0   | 13,000          | 13,000           | 0   |
| 表層TypeG   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層①       | 11,250          | 11,250           | 0   | 11,150          | 11,150           | 0   | 11,150          | 11,150           | 0   | 11,100          | 11,100           | 0   | 11,100          | 11,100           | 0   |
| 基層②       | 13,050          | 13,050           | 0   | 12,950          | 12,950           | 0   | 12,950          | 12,950           | 0   | 12,900          | 12,900           | 0   | 12,900          | 12,900           | 0   |
| As安定      | 10,400          | 10,400           | 0   | 10,300          | 10,300           | 0   | 10,300          | 10,300           | 0   | 10,300          | 10,300           | 0   | 10,300          | 10,300           | 0   |
| As安定②     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定③     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型     | 14,250          | 14,250           | 0   | 14,200          | 14,200           | 0   | 14,200          | 14,200           | 0   | 14,200          | 14,200           | 0   | 14,200          | 14,200           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②    | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm) | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(5mm)  | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm) | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型     | 14,850          | 14,850           | 0   | 14,750          | 14,750           | 0   | 14,750          | 14,750           | 0   | 14,750          | 14,750           | 0   | 14,750          | 14,750           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②    | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材   | 10,350          | 10,350           | 0   | 10,250          | 10,250           | 0   | 10,250          | 10,250           | 0   | 10,200          | 10,200           | 0   | 10,200          | 10,200           | 0   |
| FB13      | 15,750          | 15,750           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑬

|           | 大分自動車道(日田～湯布院)  |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|-----------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|           | 日田～天瀬高塚         |                  |     | 天瀬高塚～玖珠         |                  |     | 玖珠～九重           |                  |     | 九重～湯布院          |                  |     |
|           | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA   | 11,550          | 11,550           | 0   | 12,050          | 12,050           | 0   | 12,000          | 12,000           | 0   | 12,000          | 12,000           | 0   |
| 表層TypeA②  | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層        | 11,350          | 11,350           | 0   | 11,850          | 11,850           | 0   | 11,850          | 11,850           | 0   | 11,850          | 11,850           | 0   |
| 基層②       | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定      | 10,700          | 10,700           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   | 11,200          | 11,200           | 0   |
| As安定②     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定③     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型     | 15,000          | 15,000           | 0   | 15,500          | 15,500           | 0   | 15,500          | 15,500           | 0   | 15,500          | 15,500           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②    | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm) | 15,400          | 15,400           | 0   | 15,900          | 15,900           | 0   | 15,900          | 15,900           | 0   | 15,900          | 15,900           | 0   |
| SMA(5mm)  | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm) | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型     | 14,900          | 14,900           | 0   | 15,400          | 15,400           | 0   | 15,400          | 15,400           | 0   | 15,400          | 15,400           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②    | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材   | 10,300          | 10,300           | 0   | 10,800          | 10,800           | 0   | 10,800          | 10,800           | 0   | 10,800          | 10,800           | 0   |
| FB13      | 15,900          | 15,900           | 0   | 16,400          | 16,400           | 0   | 16,400          | 16,400           | 0   | 16,400          | 16,400           | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑭

|           | 大分自動車道(湯布院～大分米良)、日出バイパス(速見～日出) |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|-----------|--------------------------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|           | 湯布院～別府(日出JCT～速見、日出バイパス速見～日出)   |                  |     | 別府～大分           |                  |     | 大分～大分光吉         |                  |     | 大分光吉～大分米良       |                  |     |
|           | 前回報告<br>(R3年.7)                | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA   | 11,900                         | 11,900           | 0   | 11,500          | 11,500           | 0   | 11,300          | 11,300           | 0   | 11,300          | 11,300           | 0   |
| 表層TypeA②  | -                              | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG   | -                              | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層        | 11,700                         | 11,700           | 0   | 11,300          | 11,300           | 0   | 11,100          | 11,100           | 0   | 11,100          | 11,100           | 0   |
| 基層②       | -                              | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定      | 11,100                         | 11,100           | 0   | 10,700          | 10,700           | 0   | 10,500          | 10,500           | 0   | 10,500          | 10,500           | 0   |
| As安定②     | -                              | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定③     | -                              | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型     | 15,500                         | 15,500           | 0   | 15,000          | 15,000           | 0   | 14,800          | 14,800           | 0   | 14,800          | 14,800           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②    | -                              | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm) | 15,500                         | 15,500           | 0   | 15,100          | 15,100           | 0   | 14,900          | 14,900           | 0   | 14,900          | 14,900           | 0   |
| SMA(5mm)  | -                              | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm) | -                              | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型     | 15,300                         | 15,300           | 0   | 14,900          | 14,900           | 0   | 14,700          | 14,700           | 0   | 14,700          | 14,700           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②    | -                              | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材   | 10,700                         | 10,700           | 0   | 10,300          | 10,300           | 0   | 10,100          | 10,100           | 0   | 10,100          | 10,100           | 0   |
| FB13      | 16,000                         | 16,000           | 0   | 15,600          | 15,600           | 0   | 15,400          | 15,400           | 0   | 15,400          | 15,400           | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑭

|           | 東九州自動車道(大分米良～佐伯) |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|-----------|------------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|           | 大分米良～大分宮河内       |                  |     | 大分宮河内～臼杵        |                  |     | 臼杵～津久見          |                  |     | 津久見～佐伯          |                  |     |
|           | 前回報告<br>(R3年.7)  | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA   | 11,300           | 11,300           | 0   | 11,600          | 11,600           | 0   | 11,600          | 11,600           | 0   | 12,200          | 12,200           | 0   |
| 表層TypeA②  | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG   | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層        | 11,100           | 11,100           | 0   | 11,400          | 11,400           | 0   | 11,400          | 11,400           | 0   | 12,000          | 12,000           | 0   |
| 基層②       | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定      | 10,500           | 10,500           | 0   | 10,800          | 10,800           | 0   | 10,800          | 10,800           | 0   | 11,400          | 11,400           | 0   |
| As安定②     | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定③     | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型     | 14,800           | 14,800           | 0   | 15,100          | 15,100           | 0   | 15,100          | 15,100           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②    | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm) | 14,900           | 14,900           | 0   | 15,200          | 15,200           | 0   | 15,200          | 15,200           | 0   | 15,800          | 15,800           | 0   |
| SMA(5mm)  | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm) | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型     | 14,700           | 14,700           | 0   | 15,000          | 15,000           | 0   | 15,000          | 15,000           | 0   | 15,600          | 15,600           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②    | -                | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材   | 10,100           | 10,100           | 0   | 10,400          | 10,400           | 0   | 10,400          | 10,400           | 0   | 11,000          | 11,000           | 0   |
| FB13      | 15,400           | 15,400           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   | 16,300          | 16,300           | 0   |
|           | ※夜間は500円/t加算     |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     |

調査基準号：積算資料令和3年10月号時点

配合⑮

|           | 宇佐別府道路(速見～中津)   |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|-----------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|           | 速見～大分農業文化公園     |                  |     | 大分農業文化公園～安心院    |                  |     | 安心院～院内          |                  |     | 院内～宇佐           |                  |     | 宇佐～中津           |                  |     |
|           | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA   | 11,900          | 11,900           | 0   | 11,600          | 11,600           | 0   | 11,600          | 11,600           | 0   | 11,600          | 11,600           | 0   | 11,600          | 11,600           | 0   |
| 表層TypeA②  | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層        | 11,700          | 11,700           | 0   | 11,400          | 11,400           | 0   | 11,400          | 11,400           | 0   | 11,400          | 11,400           | 0   | 11,400          | 11,400           | 0   |
| 基層②       | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定      | 11,100          | 11,100           | 0   | 10,800          | 10,800           | 0   | 10,800          | 10,800           | 0   | 10,800          | 10,800           | 0   | 10,800          | 10,800           | 0   |
| As安定②     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定③     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型     | 15,500          | 15,500           | 0   | 15,200          | 15,200           | 0   | 15,200          | 15,200           | 0   | 15,200          | 15,200           | 0   | 15,200          | 15,200           | 0   |
| 高機能Ⅰ型②    | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm) | 15,500          | 15,500           | 0   | 15,200          | 15,200           | 0   | 15,200          | 15,200           | 0   | 15,200          | 15,200           | 0   | 15,200          | 15,200           | 0   |
| SMA(5mm)  | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm) | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型     | 15,300          | 15,300           | 0   | 15,000          | 15,000           | 0   | 15,000          | 15,000           | 0   | 15,000          | 15,000           | 0   | 15,000          | 15,000           | 0   |
| 高機能Ⅱ型②    | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| FB13      | 16,000          | 16,000           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   | 15,700          | 15,700           | 0   |
|           | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     | ※夜間は500円/t加算    |                  |     |

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑯

|               | 沖縄自動車道(那覇～許田)   |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|---------------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|               | 那覇～西原           |                  |     | 西原～北中城          |                  |     | 北中城～沖縄南         |                  |     | 沖縄南～沖縄北         |                  |     | 沖縄北～石川          |                  |     |
|               | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA砂岩     | 18,100          | 18,100           | 0   | 18,000          | 18,000           | 0   | 17,900          | 17,900           | 0   | 17,900          | 17,900           | 0   | 17,900          | 17,900           | 0   |
| 基層レベリング石灰岩    | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG       | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層 砂岩         | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層 石灰岩        | 12,200          | 12,200           | 0   | 12,100          | 12,100           | 0   | 12,000          | 12,000           | 0   | 12,000          | 12,000           | 0   | 12,000          | 12,000           | 0   |
| As安定 砂岩       | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定 石灰岩      | 11,250          | 11,250           | 0   | 11,150          | 11,150           | 0   | 11,050          | 11,050           | 0   | 11,050          | 11,050           | 0   | 11,050          | 11,050           | 0   |
| As安定③         | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型 砂岩      | 28,000          | 28,000           | 0   | 27,900          | 27,900           | 0   | 27,800          | 27,800           | 0   | 27,800          | 27,800           | 0   | 27,800          | 27,800           | 0   |
| 高機能Ⅰ型 石灰岩     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm)     | 19,700          | 19,700           | 0   | 19,600          | 19,600           | 0   | 19,500          | 19,500           | 0   | 19,500          | 19,500           | 0   | 19,500          | 19,500           | 0   |
| SMA(13mm) 石灰岩 | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm)     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型 砂岩      | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型②        | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材       | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| FB13 石灰岩      | 20,250          | 20,250           | 0   | 20,150          | 20,150           | 0   | 20,050          | 20,050           | 0   | 20,050          | 20,050           | 0   | 20,050          | 20,050           | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年10月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑯

|               | 沖縄自動車道(那覇～許田)   |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |                 |                  |     |
|---------------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|
|               | 石川～屋嘉           |                  |     | 屋嘉～金武           |                  |     | 金武～宜野座          |                  |     | 宜野座～許田          |                  |     |
|               | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 | 前回報告<br>(R3年.7) | 今回報告<br>(R3年.10) | 変動額 |
| 表層TypeA砂岩     | 17,800          | 17,800           | 0   | 17,800          | 17,800           | 0   | 17,800          | 17,800           | 0   | 18,100          | 18,100           | 0   |
| 基層レベリング石灰岩    | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 表層TypeG       | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層 砂岩         | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 基層 石灰岩        | 11,900          | 11,900           | 0   | 11,900          | 11,900           | 0   | 11,900          | 11,900           | 0   | 12,200          | 12,200           | 0   |
| As安定 砂岩       | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| As安定 石灰岩      | 10,950          | 10,950           | 0   | 10,950          | 10,950           | 0   | 10,950          | 10,950           | 0   | 11,250          | 11,250           | 0   |
| As安定③         | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅰ型 砂岩      | 27,700          | 27,700           | 0   | 27,700          | 27,700           | 0   | 27,700          | 27,700           | 0   | 28,000          | 28,000           | 0   |
| 高機能Ⅰ型 石灰岩     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(13mm)     | 19,400          | 19,400           | 0   | 19,400          | 19,400           | 0   | 19,400          | 19,400           | 0   | 19,700          | 19,700           | 0   |
| SMA(13mm) 石灰岩 | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| SMA(20mm)     | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型 砂岩      | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 高機能Ⅱ型②        | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| 半たわみ用合材       | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   | -               | -                | -   |
| FB13 石灰岩      | 19,950          | 19,950           | 0   | 19,950          | 19,950           | 0   | 19,950          | 19,950           | 0   | 20,250          | 20,250           | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

## ◀制離防止剤の数値は、アス量の0.3%▶

## 配合①

道路名) 関門橋(下関～門司)、関門トンネル、九州自動車道(門司～小倉東)

## 北九州(高) 下関

| 種別          | 規格    | 表層TypeA1 | 表層TypeA2 | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層①    | 基層②    | As安定   | FB13   | 半たわみ用合材 | SMA13  |
|-------------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 砕石4号        | 40～20 |          |          |        |        |        |        | 27.7   |        |         |        |
| 砕石5号        | 20～13 |          |          |        |        | 21.8   | 21.8   | 13.8   |        |         |        |
| 砕石6号        | 13～5  | 37.0     | 37.0     | 84.0   | 64.6   | 23.7   | 23.7   | 21.8   | 29.7   | 84.5    | 58.6   |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 24.0     | 24.0     |        | 10.0   | 13.7   | 13.7   | 11.2   | 18.5   |         | 8.5    |
| スクリーニングス    |       |          |          |        |        | 3.2    | 3.2    | 4.7    | 5.8    |         |        |
| 粗砂          |       | 24.0     | 24.0     | 3.5    | 10.5   | 14.5   | 14.5   | 5.3    | 24.3   | 11.0    | 11.0   |
| 細砂          |       | 8.0      | 8.0      | 7.2    | 3.0    | 17.8   | 17.8   | 10.3   | 14.8   |         | 10.1   |
| 石粉          |       | 7.0      | 7.0      | 5.3    | 11.9   | 5.3    | 5.3    | 5.2    | 6.9    | 4.5     | 11.8   |
| ストリートスファルト  | 60～80 | 4.6      |          |        |        | 4.7    |        | 3.5    |        | 3.4     |        |
| 高粘度バインダー    |       |          |          | 4.7    |        |        |        |        |        |         |        |
| 改質アスファルト一般用 |       |          | 4.6      |        | 5.3    |        | 4.7    |        | 6.0    |         | 5.3    |
| はく離防止剤      |       | 0.0138   |          |        |        | 0.0141 |        |        |        |         |        |
|             |       | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00 |

SMA13: 植物繊維0.3%を含まない。

## 配合②

道路名) 九州自動車道(小倉東～福岡)、東九州自動車道(北九州JCT～苅田北九州空港)

## 北九州(高)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA1 | 表層TypeA2 | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層①    | 基層②    | As安定   | 大粒径混合物 | 厚層用混合物 | FB13   | 半たわみ用合材 | SMA13  |
|-------------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 砕石4号        | 40～20 |          |          |        |        |        |        | 24.3   | 25.0   | 14.6   |        |         |        |
| 砕石5号        | 20～13 |          |          |        |        | 21.5   | 21.5   | 19.2   | 16.4   | 17.2   |        |         |        |
| 砕石6号        | 13～5  | 36.5     | 36.5     | 83.9   | 66.6   | 22.9   | 22.9   | 19.1   | 17.9   | 18.6   | 30.4   | 84.5    | 58.6   |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 18.0     | 18.0     |        | 8.6    | 12.9   | 12.9   | 10.0   | 14.5   | 17.3   | 19.0   |         | 8.5    |
| スクリーニングス    |       |          |          |        |        |        |        | 0.0    | 1.7    | 3.2    |        |         |        |
| 粗砂          |       | 28.0     | 28.0     | 4.1    | 8.6    | 20.2   | 20.2   | 15.0   | 8.1    | 13.7   | 23.0   | 11.0    | 11.0   |
| 細砂          |       | 11.5     | 11.5     | 6.9    | 4.7    | 17.0   | 17.0   | 6.6    | 11.8   | 9.1    | 19.8   |         | 10.1   |
| 石粉          |       | 6.0      | 6.0      | 5.1    | 11.5   | 5.5    | 5.5    | 5.8    | 4.6    | 6.3    | 7.8    | 4.5     | 11.8   |
| ストリートスファルト  | 60～80 | 5.1      |          |        |        | 4.9    |        | 3.6    |        |        |        | 3.4     |        |
| 高粘度バインダー    |       |          |          | 4.7    |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 改質アスファルト一般用 |       |          | 5.1      |        | 5.3    |        | 4.9    |        | 3.8    | 3.9    | 5.9    |         | 5.3    |
| はく離防止剤      |       | 0.0153   |          |        |        | 0.0147 |        |        |        |        |        |         |        |
|             |       | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00 |

SMA13: 植物繊維0.3%を含まない。

## 配合③

道路名) 東九州自動車道(苅田北九州空港～みやこ豊津、椎田南～中津)、椎田道路(みやこ豊津～椎田南)

## 北九州(高)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA1 | 表層TypeA2 | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層①    | 基層②    | As安定   | 大粒径混合物 | 厚層用混合物 | FB13   | 半たわみ用合材 |
|-------------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 砕石4号        | 40～20 |          |          |        |        |        |        | 24.3   | 25.0   | 14.6   |        |         |
| 砕石5号        | 20～13 |          |          |        |        | 21.5   | 21.5   | 19.2   | 16.4   | 17.2   |        |         |
| 砕石6号        | 13～5  | 37.0     | 37.0     | 83.9   | 66.6   | 22.9   | 22.9   | 19.1   | 17.9   | 18.6   | 30.4   | 84.5    |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 19.0     | 19.0     |        | 8.6    | 12.9   | 12.9   | 10.0   | 14.5   | 17.3   | 19.0   |         |
| スクリーニングス    |       |          |          |        |        |        |        |        | 1.7    | 3.2    |        |         |
| 粗砂          |       | 21.0     | 21.0     | 4.1    | 8.6    | 20.2   | 20.2   | 15.0   | 8.1    | 13.7   | 23.0   | 11.0    |
| 細砂          |       | 16.0     | 16.0     | 6.9    | 4.7    | 17.0   | 17.0   | 6.6    | 11.8   | 9.1    | 19.8   |         |
| 石粉          |       | 7.0      | 7.0      | 5.1    | 11.5   | 5.5    | 5.5    | 5.8    | 4.6    | 6.3    | 7.8    | 4.5     |
| ストリートスファルト  | 60～80 | 5.2      |          |        |        | 4.9    |        | 3.6    |        |        |        | 3.4     |
| 高粘度バインダー    |       |          |          | 4.7    |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 改質アスファルト一般用 |       |          | 5.2      |        | 5.3    |        | 4.9    |        | 3.8    | 3.9    | 5.9    |         |
| はく離防止剤      |       | 0.0156   |          |        |        | 0.0147 |        |        |        |        |        |         |
|             |       | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00  |

## 配合④

道路名) 九州自動車道(福岡～みやま柳川)、大分自動車道(鳥栖～日田)

## 久留米(管)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA1 | 表層TypeA2 | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層①    | 基層②    | 基層(中置化) | As安定①  | As安定②  | 標準施工用混合物 | FB13   | 半たわみ用合材 |
|-------------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|
| 砕石4号        | 40～20 |          |          |        |        |        |        |         | 29.2   | 30.0   | 12.0     |        |         |
| 砕石5号        | 20～13 |          |          |        |        | 23.0   | 20.5   | 19.0    | 10.5   | 15.0   | 18.0     |        |         |
| 砕石6号        | 13～5  | 37.8     | 37.8     | 84.1   | 67.5   | 21.0   | 24.0   | 29.7    | 21.1   | 21.0   | 22.0     | 32.0   | 80.0    |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 18.0     | 18.0     |        | 7.0    | 12.0   | 12.5   | 12.8    | 13.1   | 13.0   | 14.0     | 16.0   | 6.0     |
| スクリーニングス    |       |          |          |        |        | 21.0   | 12.5   |         |        | 7.0    | 14.0     | 14.0   |         |
| 粗砂          |       | 18.8     | 18.8     |        | 8.0    |        | 15.0   | 20.1    | 14.4   | 7.0    | 14.0     | 17.0   | 9.0     |
| 細砂          |       | 18.8     | 18.8     | 10.5   | 6.0    | 18.0   | 12.0   | 13.7    | 7.1    |        |          | 14.0   |         |
| 石粉          |       | 6.6      | 6.6      | 5.4    | 11.5   | 5.0    | 3.5    | 4.7     | 4.6    | 7.0    | 6.0      | 7.0    | 5.0     |
| ストリートスファルト  | 60～80 | 5.0      |          |        |        | 4.9    |        | 4.7     | 3.8    |        |          |        | 3.3     |
| 高粘度バインダー    |       |          |          | 4.6    |        |        |        |         |        |        |          |        |         |
| 中温化剤        |       |          |          |        |        |        |        | 0.141   |        |        |          |        |         |
| 改質アスファルト一般用 |       |          | 5.0      |        | 5.1    |        | 4.6    |         |        | 3.8    | 4.0      | 5.8    |         |
| はく離防止剤      |       | 0.015    |          |        |        | 0.0147 |        | 0.0141  |        |        |          |        |         |
|             |       | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00   | 100.00 | 100.00  |

## 配合⑤

道路名) 九州自動車道(みやま柳川～八代)

## 熊本(高)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層     | As安定   | FB13   | FB5    | 半たわみ用合材 | SMA13  |
|-------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 砕石4号        | 40～20 |         |        |        |        | 31.0   |        |        |         |        |
| 砕石5号        | 20～13 |         |        |        | 22.1   | 17.5   |        |        |         |        |
| 砕石6号        | 13～5  | 36.0    | 86.4   | 67.8   | 23.6   | 17.4   | 30.7   |        | 88.1    | 54.7   |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 22.0    |        | 7.1    | 14.5   | 9.6    | 20.4   | 61.7   |         | 13.4   |
| スクリーニングス    |       |         |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 粗砂          |       | 23.0    | 8.9    | 7.2    | 25.9   | 9.9    | 21.0   |        | 8.1     | 10.2   |
| 細砂          |       | 13.2    |        | 7.5    | 9.6    | 9.8    | 21.6   | 27.5   |         | 10.4   |
| 石粉          |       | 5.8     | 4.7    | 10.4   | 4.3    | 4.8    | 6.3    | 10.8   | 3.8     | 11.3   |
| ストリートスファルト  | 60～80 | 5.3     |        |        | 5.0    | 3.8    |        |        | 3.5     |        |
| 高粘度バインダー    |       |         | 4.5    |        |        |        |        |        |         |        |
| 改質アスファルト一般用 |       |         |        | 5.3    |        |        | 6.3    | 6.5    |         | 5.6    |
| はく離防止剤      |       | 0.0159  |        |        | 0.015  |        |        |        |         |        |
|             |       | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00 |

SMA13: 植物繊維0.3%を含まない。

## 配合⑥

道路名)九州自動車道(八代～人吉)、南九州自動車道(八代JCT～日奈久)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層     | As安定   | FB13   | FB5    | SMA13  |
|-------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 砕石4号        | 40～20 |         |        |        |        | 27.5   |        |        |        |
| 砕石4号(特)     | 30～20 |         |        |        |        |        |        |        |        |
| 砕石5号        | 20～13 |         |        |        | 23.1   | 20.6   |        |        |        |
| 砕石6号        | 13～5  | 35.6    | 85.4   | 67.6   | 22.6   | 16.1   | 30.7   | 61.7   | 58.9   |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 21.6    |        | 9.7    | 15.7   | 10.9   | 20.4   |        | 11.3   |
| スクリーニングス    |       | 5.2     |        |        |        |        |        |        |        |
| 粗砂          |       | 15.2    | 9.9    | 6.0    | 23.5   | 14.4   | 21.0   | 27.5   | 12.1   |
| 細砂          |       | 16.5    |        | 6.1    | 9.8    | 4.8    | 21.6   | 10.8   | 7.3    |
| 石粉          |       | 5.9     | 4.7    | 10.6   | 5.3    | 5.7    | 6.3    |        | 10.4   |
| ストリートスファルト  | 60～80 | 5.2     |        |        | 4.8    | 3.7    |        |        |        |
| 高粘度バインダー    |       |         | 4.5    |        |        |        |        |        |        |
| 改質アスファルト一般用 |       |         |        | 5.3    |        |        | 6.3    | 6.5    | 5.7    |
| はく離防止剤      |       | 0.0156  |        |        | 0.0144 |        |        |        |        |
|             |       | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

SMA13:植物繊維0.3%を含まない。

熊本(高)

## 配合⑦

道路名)九州自動車道(人吉～えびの)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層     | As安定   | FB13   | FB5    | SMA13  |
|-------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| C-40-20     |       |         |        |        |        | 27.5   |        |        |        |
| 砕石4号        | 40～20 |         |        |        | 23.1   | 20.6   |        |        |        |
| 砕石5号        | 20～13 |         |        |        |        |        |        |        |        |
| 砕石6号        | 13～5  | 37.5    | 85.4   | 67.6   | 22.6   | 16.1   | 30.7   | 61.7   | 58.9   |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 22.0    |        | 9.7    | 15.7   | 10.9   | 20.4   |        | 11.3   |
| スクリーニングス    |       |         |        |        |        |        |        |        |        |
| 粗砂          |       | 23.0    | 9.9    | 6.0    | 23.5   | 14.4   | 21.0   | 27.5   | 12.1   |
| 細砂          |       | 11.5    |        | 6.1    | 9.8    | 4.8    | 21.6   | 10.8   | 7.3    |
| 石粉          |       | 6.0     | 4.7    | 10.6   | 5.3    | 5.7    | 6.3    |        | 10.4   |
| ストリートスファルト  | 60～80 | 5.5     |        |        | 4.8    | 3.7    |        |        |        |
| 高粘度バインダー    |       |         | 4.5    |        |        |        |        |        |        |
| 改質アスファルト一般用 |       |         |        | 5.3    |        |        | 6.3    | 6.5    | 5.7    |
| はく離防止剤      |       | 0.0165  |        |        | 0.0144 |        |        |        |        |
|             |       | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

SMA13:植物繊維0.3%を含まない。

熊本(高)

## 配合⑧

道路名)九州自動車道(えびの～栗野)、宮崎自動車道(えびの～宮崎)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA | 表層TypeA(2) | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型(2) | 高機能Ⅱ型  | 基層     | As安定(1) | As安定(2) | FB13   | 半たわみ用合材 |
|-------------|-------|---------|------------|--------|----------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 砕石4号        | 40～20 |         |            |        |          |        |        | 26.5    | 26.5    |        |         |
| 砕石5号        | 20～13 |         |            |        |          |        | 19.0   | 16.5    | 16.5    |        |         |
| 砕石6号        | 13～5  | 37.0    | 36.5       | 84.5   | 79.5     | 66.0   | 21.5   | 21.0    | 21.0    | 32.0   | 87.0    |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 19.0    | 22.0       |        |          | 10.0   | 17.5   | 9.5     | 9.5     | 18.5   |         |
| クラッシャーラン    | C40   |         |            |        |          |        |        |         |         |        |         |
| スクリーニングス    |       |         |            |        |          |        |        |         |         |        |         |
| 粗砂          |       | 18.5    | 18.5       | 10.0   | 15.5     | 12.0   | 21.5   | 12.0    | 12.0    | 13.0   | 9.0     |
| 細砂          |       |         |            |        |          |        |        |         |         |        |         |
| 砕砂          |       | 19.5    | 16.5       |        |          |        | 15.0   | 8.5     | 8.5     | 30.0   |         |
| 石粉          |       | 6.0     | 6.5        | 5.5    | 5.0      | 12.0   | 5.5    | 6.0     | 6.0     | 6.5    | 4.0     |
| ストリートスファルト  | 60～80 | 5.5     |            |        |          |        | 5.0    | 4.0     | 4.0     |        | 3.8     |
| 高粘度バインダー    |       |         |            | 4.8    | 5.1      |        |        |         |         |        |         |
| 改質アスファルト一般用 |       |         | 5.4        |        |          | 5.4    |        |         |         | 6.4    |         |
| はく離防止剤      |       | 0.0165  |            |        |          |        | 0.015  | 0.0120  |         |        |         |
|             |       | 100.00  | 100.00     | 100.00 | 100.00   | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  |

既存

改質As使用 空隙率20% 空隙率17%

はく離防止剤あり はく離防止剤なし

宮崎(高)

## 配合⑨-1

道路名)東九州自動車道(清武JCT～門川)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層     | As安定   | FB13   | 半たわみ用合材 |
|-------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 砕石4号        | 40～20 |         |        |        |        | 26.0   |        |         |
| 砕石5号        | 20～13 |         |        |        | 19.0   | 16.5   |        |         |
| 砕石6号        | 13～5  | 38.7    | 84.5   | 64.6   | 21.5   | 22.5   | 37.0   | 87.0    |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 17.0    |        | 11.8   | 17.5   | 7.5    | 17.5   |         |
| クラッシャーラン    | C40   |         |        |        |        |        |        |         |
| スクリーニングス    |       |         |        |        |        |        |        |         |
| 粗砂          |       | 17.5    | 10.0   |        | 21.5   | 12.5   |        | 9.0     |
| 細砂          |       | 5.0     |        | 12.1   |        |        | 9.5    |         |
| 砕砂          |       | 15.8    |        |        | 15.0   | 9.0    | 29.0   |         |
| 石粉          |       | 6.0     | 5.5    | 11.5   | 5.5    | 6.0    | 7.0    | 4.0     |
| ストリートスファルト  | 60～80 | 5.5     |        |        | 5.0    | 4.0    |        | 3.8     |
| 高粘度バインダー    |       |         | 4.8    |        |        |        |        |         |
| 改質アスファルト一般用 |       |         |        | 5.3    |        |        | 6.1    |         |
| はく離防止剤      |       | 0.0165  |        |        | 0.015  |        |        |         |
|             |       | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00  |

宮崎(高)

## 配合⑨-2

道路名) 延岡南道路(起点～終点)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層     | As安定①  | As安定②  | FB13   |
|-------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 砕石4号        | 40～20 |         |        |        |        | 26.0   | 26.0   |        |
| 砕石5号        | 20～13 |         |        |        | 21.0   | 16.5   | 16.5   |        |
| 砕石6号        | 13～5  | 38.7    | 83.8   | 72.0   | 24.5   | 22.5   | 22.5   | 37.0   |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 17.0    |        | 2.5    | 10.7   | 7.5    | 7.5    | 17.5   |
| スクリンダース     | C40   |         |        | 6.5    |        |        |        |        |
| 粗砂          |       | 17.5    | 11.2   |        | 18.0   | 12.5   | 12.5   |        |
| 細砂          |       | 5.0     |        | 7.0    | 5.3    |        |        | 9.5    |
| 砕砂          |       | 15.8    |        |        | 15.5   | 9.0    | 9.0    | 29.0   |
| 石粉          |       | 6.0     | 5.0    | 12.0   | 5.0    | 6.0    | 6.0    | 7.0    |
| ストリートアスファルト | 60～80 | 5.5     |        |        | 5.2    | 4.0    | 4.0    |        |
| 高粘度バインダー    |       |         | 4.9    |        |        |        |        |        |
| 改質アスファルト一般用 |       |         |        | 5.7    |        |        |        | 6.1    |
| はく離防止剤      |       | 0.0165  |        |        | 0.0156 | 0.0120 |        |        |
|             |       | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

はく離防止剤あり はく離防止剤なし

## 配合⑩

道路名) 九州自動車道(栗野～鹿児島)、準人道路(加治木～準人東)、南九州自動車道(市来～鹿児島西)、東九州自動車道(末吉財部～準人東)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層     | As安定①  | As安定②  | FB13   | 半たわみ用合計 | SMA    |
|-------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 砕石4号        | 40～20 |         |        |        |        | 26.5   | 26.5   |        |         |        |
| 砕石5号        | 20～13 |         |        |        | 23.7   | 15.9   | 15.9   |        |         |        |
| 砕石6号        | 13～5  | 37.0    | 83.2   | 66.9   | 21.9   | 20.3   | 20.3   | 34.0   | 86.8    | 54.5   |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 19.0    |        | 8.5    | 14.2   | 10.5   | 10.5   | 18.0   |         | 13.5   |
| スクリンダース     |       | 28.0    |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 粗砂          |       |         |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 砕砂          |       |         | 3.5    | 5.0    | 24.7   | 13.0   | 13.0   | 28.0   |         | 14.0   |
| 細砂          |       | 11.0    | 8.3    | 8.3    | 11.1   | 8.5    | 8.5    | 14.0   | 9.2     | 7.0    |
| 石粉          |       | 5.0     | 5.0    | 11.3   | 4.4    | 5.3    | 5.3    | 6.0    | 4.0     | 11.0   |
| ストリートアスファルト | 60～80 | 5.5     |        |        | 5.0    | 4.0    | 4.0    |        | 3.6     |        |
| 高粘度バインダー    |       |         | 4.8    |        |        |        |        |        |         |        |
| 改質アスファルト一般用 |       |         |        | 5.3    |        |        |        | 6.2    |         | 6.2    |
| はく離防止剤      |       | 0.0165  |        |        | 0.0150 | 0.0120 |        |        |         |        |
|             |       | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00 |

はく離防止剤あり はく離防止剤なし

## 配合⑪-1

道路名) 長崎自動車道(嬉野～長崎)、長崎バイパス

| 種別          | 規格    | 表層TypeA | 高機能Ⅰ型① | 高機能Ⅰ型② | 高機能Ⅱ型  | 基層     | As安定   | FB13   |
|-------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 砕石4号        | 40～20 |         |        |        |        |        | 30.0   |        |
| 砕石5号        | 20～13 |         |        |        |        | 24.0   | 14.5   |        |
| 砕石6号        | 13～5  | 39.0    | 84.0   | 80.5   | 69.5   | 22.0   | 19.0   | 32.0   |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 19.0    |        |        | 5.0    | 12.0   | 11.5   | 18.0   |
| スクリンダース     |       |         |        |        |        |        |        |        |
| 砕砂          |       |         |        |        |        |        |        |        |
| 粗砂          |       | 28.5    | 11.0   |        | 9.0    | 29.0   | 11.5   |        |
| 中目砂         |       |         |        | 14.5   |        |        |        | 33.0   |
| 細砂          |       | 7.0     |        |        | 5.5    | 8.0    | 7.5    | 9.5    |
| 石粉          |       | 6.5     | 5.0    | 5.0    | 11.0   | 5.0    | 6.0    | 7.5    |
| ストリートアスファルト | 60～80 | 5.3     |        |        |        | 5.0    | 4.0    |        |
| 改質アスファルト一般用 |       |         |        |        | 5.6    |        |        | 6.2    |
| 高粘度バインダー    |       |         | 5.0    | 4.8    |        |        |        |        |
| はく離防止剤      |       | 0.0159  |        |        |        | 0.015  |        |        |
|             |       | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

空隙率20% 空隙率17%

## 配合⑪-2

道路名) 西九州自動車道(武雄JCT～佐世保みなと)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA① | 表層TypeA② | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層①    | 基層②    | As安定   | FB13   |
|-------------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 砕石4号        | 40～20 |          |          |        |        |        |        | 14.0   |        |
| 砕石5号        | 20～13 |          |          |        |        | 20.0   | 20.0   | 28.0   |        |
| 砕石6号        | 13～5  | 37.4     | 37.4     | 82.5   | 68.0   | 26.0   | 26.0   | 22.5   | 37.0   |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 18.0     | 18.0     |        | 8.0    | 10.0   | 10.0   | 8.0    | 17.5   |
| スクリンダース     |       |          |          |        |        |        |        |        |        |
| 粗砂          |       | 19.3     | 19.3     |        |        | 19.5   | 19.5   | 11.0   | 29.0   |
| 細砂          |       | 19.3     | 19.3     | 12.5   | 12.0   | 19.5   | 19.5   | 11.0   | 9.5    |
| 石粉          |       | 6.0      | 6.0      | 5.0    | 12.0   | 5.0    | 5.0    | 5.5    | 7.0    |
| ストリートアスファルト | 60～80 | 5.0      |          |        |        | 4.9    |        | 3.7    |        |
| 高粘度バインダー    |       |          |          | 4.5    |        |        |        |        |        |
| 改質アスファルト一般用 |       |          | 5.0      |        | 5.5    |        | 4.9    |        | 6.1    |
| 改質アスファルト    |       |          |          |        |        |        |        |        |        |
| はく離防止剤      |       | 0.015    |          |        |        | 0.0147 |        |        |        |
|             |       | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

## 配合⑫

道路名) 長崎自動車道(島郷～東脊振)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA① | 表層TypeA② | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層①    | 基層②    | As安定   | FB13   | 半たわみ用合計 |
|-------------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 砕石4号        | 40～20 |          |          |        |        |        |        | 29.2   |        |         |
| 砕石5号        | 20～13 |          |          |        |        | 21.5   | 19.0   | 10.5   |        |         |
| 砕石6号        | 13～5  | 37.8     | 37.8     | 84.1   | 69.0   | 24.8   | 29.7   | 21.1   | 32.6   | 80.0    |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 18.0     | 18.0     |        | 8.0    | 10.6   | 12.8   | 13.1   | 18.7   | 6.0     |
| スクリンダース     |       |          |          |        |        |        |        |        |        |         |
| 粗砂          |       | 18.8     | 18.8     |        | 5.0    | 25.7   | 20.1   | 14.4   | 27.8   | 9.0     |
| 細砂          |       | 18.8     | 18.8     | 10.5   | 7.0    | 12.7   | 13.7   | 7.1    | 13.3   |         |
| 石粉          |       | 6.6      | 6.6      | 5.4    | 11.0   | 4.7    | 4.7    | 4.6    | 7.6    | 5.0     |
| ストリートアスファルト | 60～80 | 5.0      |          |        |        | 4.8    |        | 3.8    |        | 3.3     |
| 高粘度バインダー    |       |          |          | 4.6    |        |        |        |        |        |         |
| 改質アスファルト一般用 |       |          | 5.0      |        | 5.3    |        | 4.7    |        | 5.6    |         |
| はく離防止剤      |       | 0.015    |          |        |        | 0.0144 |        |        |        |         |
|             |       | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00  |

宮崎(高) 延岡

鹿児島(高)

長崎(高)

佐賀(高)

久留米(管)

## 配合⑦

道路名) 長崎自動車道(東脊振～姥野)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA1 | 表層TypeA2 | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層①    | 基層②    | As安定   | FB13   | 半たわみ用合計 |
|-------------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 砕石4号        | 40～20 |          |          |        |        |        |        | 14.0   |        |         |
| 砕石5号        | 20～13 |          |          |        |        | 20.0   | 20.0   | 28.0   |        |         |
| 砕石6号        | 13～5  | 37.4     | 37.4     | 82.5   | 68.0   | 26.0   | 26.0   | 22.5   | 37.0   | 86.2    |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 18.0     | 18.0     |        | 8.0    | 10.0   | 10.0   | 8.0    | 17.5   |         |
| スクリーニングス    |       |          |          |        |        |        |        |        |        |         |
| 粗砂          |       | 19.3     | 19.3     |        |        | 19.5   | 19.5   | 11.0   | 29.0   | 9.3     |
| 細砂          |       | 19.3     | 19.3     | 12.5   | 12.0   | 19.5   | 19.5   | 11.0   | 9.5    |         |
| 石粉          |       | 6.0      | 6.0      | 5.0    | 12.0   | 5.0    | 5.0    | 5.5    | 7.0    | 4.5     |
| ストリートスファルト  | 60～80 | 5.0      |          |        |        | 4.9    |        | 3.7    |        | 3.6     |
| 高粘度バインダー    |       |          |          | 4.5    |        |        |        |        |        |         |
| 改質アスファルト一般用 |       |          | 5.00     |        | 5.5    |        | 4.9    |        | 6.1    |         |
| 改質アスファルト    |       |          |          |        |        |        |        |        |        |         |
| はく離防止剤      |       | 0.015    |          |        |        | 0.0147 |        |        |        |         |
|             |       | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00  |

佐賀(高)

## 配合⑧

道路名) 大分自動車道(日田～湯布院)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層     | As安定   | SMA(13mm) | FB13   | 半たわみ用合計 |
|-------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|
| 砕石4号        | 40～20 |         |        |        |        | 28.0   |           |        |         |
| 砕石5号        | 20～13 |         |        |        | 22.2   | 17.0   |           |        |         |
| 砕石6号        | 13～5  | 35.3    | 82.2   | 66.0   | 22.7   | 18.0   | 52.0      | 30.5   | 85.6    |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 22.9    |        | 8.5    | 10.5   | 10.0   | 16.0      | 20.0   |         |
| スクリーニングス    |       |         |        |        |        |        |           |        |         |
| 砕砂          |       |         |        |        |        |        |           |        |         |
| 粗砂          |       | 22.0    |        | 5.9    | 26.8   | 10.5   | 10.8      | 21.2   | 10.0    |
| 細砂          |       | 14.0    | 12.9   | 8.8    | 13.2   | 10.5   | 10.8      | 21.2   |         |
| 石粉          |       | 5.8     | 4.9    | 10.8   | 4.6    | 6.0    | 10.4      | 7.1    | 4.4     |
| ストリートスファルト  | 60～80 | 5.1     |        |        | 5.0    | 3.8    |           |        | 3.8     |
| 高粘度バインダー    |       |         | 4.9    |        |        |        |           |        |         |
| 改質アスファルト一般用 |       |         |        | 5.5    |        |        | 5.7       | 6.0    |         |
| はく離防止剤      |       | 0.0153  |        |        | 0.015  |        |           |        |         |
|             |       | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00    | 100.00 | 100.00  |

大分(高)

## 配合⑨

道路名) 大分自動車道(湯布院～大分米良、日出JCT～速見)、東九州道(大分米良～佐伯)、日出バイパス(速見～日出)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層     | As安定   | SMA(13mm) | FB13   | 半たわみ用合計 |
|-------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|
| 砕石4号        | 40～20 |         |        |        |        | 28.0   |           |        |         |
| 砕石5号        | 20～13 |         |        |        | 22.2   | 17.0   |           |        |         |
| 砕石6号        | 13～5  | 35.3    | 82.2   | 66.0   | 22.7   | 18.0   | 52.0      | 30.5   | 85.6    |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 22.9    |        | 8.5    | 10.5   | 10.0   | 16.0      | 20.0   |         |
| スクリーニングス    |       |         |        |        |        |        |           |        |         |
| 砕砂          |       |         |        |        |        |        |           |        |         |
| 粗砂          |       | 22.0    |        | 5.9    | 26.8   | 10.5   | 10.8      | 21.2   | 10.0    |
| 細砂          |       | 14.0    | 12.9   | 8.8    | 13.2   | 10.5   | 10.8      | 21.2   |         |
| 石粉          |       | 5.8     | 4.9    | 10.8   | 4.6    | 6.0    | 10.4      | 7.1    | 4.4     |
| ストリートスファルト  | 60～80 | 5.1     |        |        | 5.0    | 3.8    |           |        | 3.8     |
| 高粘度バインダー    |       |         | 4.9    |        |        |        |           |        |         |
| 改質アスファルト一般用 |       |         |        | 5.5    |        |        | 5.7       | 6.0    |         |
| はく離防止剤      |       | 0.0153  |        |        | 0.015  |        |           |        |         |
|             |       | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00    | 100.00 | 100.00  |

大分(高)

## 配合⑩

道路名) 宇佐別府道路(速見～中津)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層     | As安定   | SMA(13mm) | FB13   |
|-------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| 砕石4号        | 40～20 |         |        |        |        | 28.0   |           |        |
| 砕石5号        | 20～13 |         |        |        | 22.2   | 17.0   |           |        |
| 砕石6号        | 13～5  | 35.3    | 82.2   | 66.0   | 22.7   | 18.0   | 52.0      | 30.5   |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 22.9    |        | 8.5    | 10.5   | 10.0   | 16.0      | 20.0   |
| スクリーニングス    |       |         |        |        |        |        |           |        |
| 砕砂          |       |         |        |        |        |        |           |        |
| 粗砂          |       | 22.0    |        | 5.9    | 26.8   | 10.5   | 10.8      | 21.2   |
| 細砂          |       | 14.0    | 12.9   | 8.8    | 13.2   | 10.5   | 10.8      | 21.2   |
| 石粉          |       | 5.8     | 4.9    | 10.8   | 4.6    | 6.0    | 10.4      | 7.1    |
| ストリートスファルト  | 60～80 | 5.1     |        |        | 5.0    | 3.8    |           |        |
| 高粘度バインダー    |       |         | 4.9    |        |        |        |           |        |
| 改質アスファルト一般用 |       |         |        | 5.5    |        |        | 5.7       | 6.0    |
| はく離防止剤      |       | 0.0153  |        |        | 0.015  |        |           |        |
|             |       | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00    | 100.00 |

大分(高)

## 配合⑪

道路名) 沖縄自動車道(那覇～許田)

| 種別         | 規格    | 表層TypeA 砂岩 | 高機能Ⅰ型 砂岩 | FBI3 石灰岩 | 基層 石灰岩 | As安定 石灰岩 | SMA(13mm) |
|------------|-------|------------|----------|----------|--------|----------|-----------|
| 沖縄産砕石4号    | 40～20 |            |          |          |        | 29.0     |           |
| 沖縄産砕石5号    | 20～13 |            |          |          | 20.5   | 14.0     |           |
| 沖縄産砕石6号    | 13～5  |            |          | 30.5     | 25.0   | 21.0     | 55.0      |
| 沖縄産砕石7号    | 5～2.5 |            |          | 19.0     | 13.5   | 10.0     | 15.5      |
| 北九州産砕石4号   | 40～20 |            |          |          |        |          |           |
| 北九州産砕石5号   | 20～13 |            |          |          |        |          |           |
| 北九州産砕石6号   | 13～5  | 35.0       | 85.0     |          |        |          |           |
| 北九州産砕石7号   | 5～2.5 | 22.0       |          |          |        |          |           |
| スクリーニングス   |       |            |          | 9.0      | 8.0    | 10.5     |           |
| 砕砂         |       | 13.0       |          |          |        |          | 11.5      |
| 海砂(粗砂)     |       | 26.0       | 10.0     | 37.0     | 29.5   | 12.0     | 10.0      |
| 細砂         |       |            |          |          |        |          |           |
| 石粉         |       | 4.0        | 5.0      | 4.5      | 3.5    | 3.5      | 8.0       |
| ストリートスファルト | 60～80 | 4.985      |          |          | 4.5    | 3.3      |           |
| 高粘度バインダー   |       |            | 4.8      |          |        |          |           |
| 改質Ⅱ型       |       |            |          | 6.1      |        |          | 5.4       |
| はく離防止剤     |       | 0.0150     |          |          |        |          |           |
|            |       | 100.00     | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00   | 100.00    |

沖縄(管)