

令和8年度

関西支社管内 土木工事設計材料単価表

令和8年4月

関西支社

単 価 目 次

《 保全工事材料 》

生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	1～347
アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	348～436

《 建設工事材料 》

生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	437～760
セメント（バラ）	・ ・ ・ ・ ・	761～767
道路用骨材	・ ・ ・ ・ ・	768～786
コンクリート用骨材	・ ・ ・ ・ ・	787～793
舗装用骨材	・ ・ ・ ・ ・	794～800
アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	801～837
再生骨材	・ ・ ・ ・ ・	838～847
再生アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	848～866
アスファルトコンクリート混合物	・ ・ ・ ・ ・	867～871

（仮設プラント用骨材）

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

- ・「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)関西支社及び関西支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、関西支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

2. 単価の決定方法

- ・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）』（以下、物価資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは、「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については「空白」としております。
- ・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

3. 注意事項

- ・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

公表時期　：　４回／年（４月・７月・１０月・１月）

公表単価　：　生コンクリート・セメント（バラ）

道路用骨材・コンクリート用骨材・舗装用骨材

アスファルト合材・再生骨材・再生アスファルト合材

アスファルトコンクリート混合物（仮設プラント用骨材）

《保全工事材料》

生コンクリート

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		滋賀(高)			
																		名神高速道路			
																		八日市～竜王		瀬田西～大津	大津～京都東
																		東近江市竜王町		大津市	大津市
(単位:円)																		滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラブ厚(cm) 注2)	スラブ厚許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	竜王町	大津市	大津市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適指				
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適指				
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適指				
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適指				
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指				
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指				
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適指				
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適指				
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指	27,000			28,000
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		滋賀(高)			
																		名神高速道路			
																		八日市～竜王		瀬田西～大津	大津～京都東
																		東近江市竜王町		大津市	大津市
生コンクリート		(単位:円)																滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm)注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	竜王町	大津市	大津市
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指				
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指				
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指				
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指				
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指	27,000		28,000	28,000
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指	—		—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指	27,000		—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指				
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適指				
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		滋賀(高)			
																		名神高速道路			
																		八日市～竜王		瀬田西～大津	大津～京都東
																		東近江市竜王町		大津市	大津市
																		滋賀県		滋賀県	滋賀県
生コンクリート		(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm) 注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量 上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	竜王町	大津市	大津市
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適指				
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適指				
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指				
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指				
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指				
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指				
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適指				
0113000	A1-4	24	20	60(スランブフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適指				
0113001	A1-4	24	20	60(スランブフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適指				
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		滋賀(高)			
																		名神高速道路			
																		八日市～竜王		瀬田西～大津	大津～京都東
																		東近江市竜王町		大津市	大津市
生コンクリート																		(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm)注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	竜王町	大津市	大津市
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適指				
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指				
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指				
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指				
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指				
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適指	29,000			
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適指	29,000 別途割増(別紙)			
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適指				
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適指				
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ポ ンチ フライアッシュ B型 中濃度B-A5 JIS規格	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		滋賀(高)			
																		名神高速道路			
																		八日市～竜王		瀬田西～大津	大津～京都東
																		東近江市竜王町		大津市	大津市
																		滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県
生コンクリート																		(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラブ厚(cm)注2)	スラブ厚許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	竜王町	大津市	大津市
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント併用 中濃熱風・高圧シラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指				
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント併用 中濃熱風・高圧シラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指				
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント併用 中濃熱風・高圧シラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指				
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント併用 中濃熱風・高圧シラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指				
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント併用 中濃熱風・高圧シラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指				
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント併用 中濃熱風・高圧シラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指				
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント併用 中濃熱風・高圧シラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指				
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適指			29,800	29,800
																				—	—
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適指			29,800別途割増(別紙)	29,800別途割増(別紙)
																				—	—
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			滋賀(高)			
																			名神高速道路			
																			八日市～竜王		瀬田西～大津	大津～京都東
																			東近江市竜王町		大津市	大津市
(単位:円)																			滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm)注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	竜王町	大津市	大津市	
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適指					
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指					
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指					
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランブフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指					
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランブフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指					
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指					
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指					
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65(スランブフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適指					
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65(スランブフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適指					
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65(スランブフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		滋賀(高)			
																		名神高速道路			
																		八日市～竜王		瀬田西～大津	大津～京都東
																		東近江市竜王町		大津市	大津市
																		滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県
生コンクリート		(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm) 注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	竜王町	大津市	大津市
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランブフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適				
																	指				
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適				
																	指				
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適				
																	指				
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	一	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適				
																	指				
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適				
																	指				
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			滋賀(高)			
																			名神高速道路			
																			八日市～竜王		瀬田西～大津	大津～京都東
																			東近江市竜王町		大津市	大津市
																			滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県
生コンクリート		(単位:円)																				
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm) 注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	竜王町	大津市	大津市	
0138000	A1ー5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指					
0138001	A1ー5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指					
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	ー	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	ー	指・適指					
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適指					
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適指					
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適指					
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適指					
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指					
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指					
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		滋賀(高)			
																		名神高速道路			
																		八日市～竜王		瀬田西～大津	大津～京都東
																		東近江市竜王町		大津市	大津市
(単位:円)																		滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラブ厚(cm) 注2)	スラブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	竜王町	大津市	大津市
0146001	P3-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適指				
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適指				
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適指				
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適指				
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適指				
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適指				
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適指				
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指				
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指				
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		滋賀(高)					
																		名神高速道路					
																		八日市～竜王		瀬田西～大津	大津～京都東		
																		東近江市竜王町		大津市	大津市		
(単位:円)																		滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県		
生コンクリート		規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm)注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	竜王町	大津市	大津市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5		±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間		m3		指・適指				
0151000	P6-4	50	20	12		4.5			H	350	高性能AE	43	175	なし	なし		m3		指・適指				
0151001	P6-4	50	20	12		4.5			H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間		m3		指・適指				
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5			N	300	高性能AE	40	175	20	なし		m3		指・適指				
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間			m3		指・適指				
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし			m3		指・適指				
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間			m3		指・適指				
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5			N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし		m3		指・適指				
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5			N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間		m3		指・適指				
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5			H	300	指定なし	43	175	なし	なし		m3		指・適指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		滋賀(高)					
																		名神高速道路					
																		八日市～竜王		瀬田西～大津	大津～京都東		
																		東近江市竜王町		大津市	大津市		
(単位:円)																		滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県		
生コンクリート		規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm) 注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	竜王町	大津市	大津市
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3			指・適指					
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3			指・適指					
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3			指・適指					
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3			指・適指					
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3			指・適指					
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3			指・適指					
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3			指・適指					
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3			指・適指					
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3			指・適指					
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3			指・適指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		滋賀(高)			
																		名神高速道路			
																		八日市～竜王		瀬田西～大津	大津～京都東
																		東近江市竜王町		大津市	大津市
(単位:円)																		滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県
生コンクリート																		東近江市	竜王町	大津市	大津市
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm)注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	竜王町	大津市	大津市
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適指				
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指				
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指				
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適指				
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適指				
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適指				
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適指				
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適指			31,500	31,500
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適指			31,500別途割増(別紙)	31,500別途割増(別紙)
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			滋賀(高)			
																			名神高速道路			
																			八日市～竜王		瀬田西～大津	大津～京都東
																			東近江市竜王町		大津市	大津市
																			滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県
生コンクリート			(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm)注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	竜王町	大津市	大津市	
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指					
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指					
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指					
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000セメント比50%置換	指・適指					
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000セメント比50%置換	指・適指					
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指					
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指					
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指					
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指					
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			滋賀(高)				
																			名神高速道路				
																			八日市～竜王		瀬田西～大津	大津～京都東	
																			東近江市竜王町		大津市	大津市	
(単位:円)																			滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	
生コンクリート		規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラブ(cm)注2)	スラブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	東近江市	竜王町	大津市	大津市
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3				指・適				
																			指				
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3				指・適				
																			指				
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3				指・適				
																			指				
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3				指・適				
																			指				
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3				指・適				
																			指				
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3				指・適			29,800	29,800
																			指			—	—

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中床熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		滋賀(高)			
																		新名神高 速道路		京滋バイパス	
																		甲賀土山～ 信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																		甲賀市	大津市	宇治市 大津市	
																		滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指				
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指				
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指				
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指				
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	ー	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	ー	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	ー	指定なし	60	165	なし	なし	m3	ー	指・適 指				
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	ー	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	ー	指・適 指				
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	ー	指・適 指	28,000	28,000	28,000	28,000
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	ー	指・適 指		28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)
																			ー	ー	ー

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	甲賀市	大津市	宇治市	大津市	
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指		—	—	—	—
																			—	—	—	
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指					
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指					
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指					
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	28,000	28,000	28,000	28,000	
																		—	—	—	—	
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指		28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	
																			—	—	—	
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指		—	—	—	
																			—	—	—	
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適 指					
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														滋賀県		滋賀県		京都府		滋賀県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	甲賀市	大津市	宇治市	大津市		
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指						
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指						
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0113000	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						
0113001	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指						
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		滋賀(高)			
(単位:円)																		新名神高速道路	京滋バイパス		
																		甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																		甲賀市	大津市	宇治市 大津市	
																		滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指				
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指				
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指				
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指				
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指				
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指				
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指				
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指				
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指				
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ボ ンク フライアッシュ B1型 中濃部A15 JIS規格	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		滋賀(高)					
																		新名神高 速道路		京滋バイパス			
																		甲賀土山～ 信楽		石山～南郷		南郷～笠取	
																		甲賀市		大津市		宇治市 大津市	
																		滋賀県		滋賀県		京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	甲賀市	大津市	宇治市	大津市		
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型&スラ ブ・セメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型&スラ ブ・セメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型&スラ ブ・セメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型&スラ ブ・セメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型&スラ ブ・セメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型&スラ ブ・セメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型&スラ ブ・セメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指						
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		滋賀(高)			
																		新名神高 速道路		京滋バイパス	
																		甲賀土山～ 信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																		甲賀市	大津市	宇治市 大津市	
(単位:円)																		滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指				
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指				
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指				
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指				
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指				
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		滋賀(高)			
																		新名神高 速道路		京滋バイパス	
																		甲賀土山～ 信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																		甲賀市	大津市	宇治市 大津市	
(単位:円)																		滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指				
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指				
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指				
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	一	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適 指				
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指				
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	滋賀(高)				
																	新名神高速道路		京滋バイパス		
																	甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取		
																	甲賀市	大津市	宇治市 大津市		
生コンクリート																	(単位:円)	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指				
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指				
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	－	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	－	指・適指				
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適指				
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適指				
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適指				
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適指				
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指				
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指				
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															滋賀県		滋賀県		京都府		滋賀県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	甲賀市	大津市	宇治市	大津市			
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指							
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指							
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指							
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		滋賀(高)					
																		新名神高速道路		京滋バイパス			
																				甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																		甲賀市		大津市		宇治市 大津市	
																		滋賀県		滋賀県		京都府	
生コンクリート																		(単位:円)					
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	甲賀市	大津市	宇治市	大津市		
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適						
																	指						
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																	指						
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	滋賀(高)				
																	新名神高 速道路		京滋バイパス		
																	甲賀土山～ 信楽	石山～南郷	南郷～笠取		
																	甲賀市	大津市	宇治市 大津市		
生コンクリート																	(単位:円)	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指				
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指				
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指				
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指				
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指				
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指				
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指				
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		滋賀(高)				
																		新名神高速道路		京滋バイパス		
																		甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取		
																		甲賀市	大津市	宇治市 大津市		
生コンクリート																		(単位:円)	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	甲賀市	大津市	宇治市	大津市	
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					
																	指					
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適					
																	指					
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		滋賀(高)			
(単位:円)																		新名神高速道路	京滋バイパス		
																		甲賀土山～信楽	石山～南郷	南郷～笠取	
																		甲賀市	大津市	宇治市 大津市	
																		滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指				
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指				
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		滋賀(高)			
																		新名神高速道路		京滋バイパス	
																				甲賀土山～信楽	石山～南郷
																		甲賀市		大津市	
(単位:円)																		滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
生コンクリート																		甲賀市	大津市	宇治市	大津市
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	甲賀市	大津市	宇治市	大津市
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	一	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指				
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	一	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		京都(高)							
																		京滋バイパス		第二京阪道路		京奈道路			
																		宇治東～宇治西	宇治西～巨摩	久御山JCT～久御山南		城陽～田辺北		田辺北～田辺西	
																		宇治市	宇治市	久御山町		京田辺市 城陽市		京田辺市	
																		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府		
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm)注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市		
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適指	34,600注6)	34,600注6)	34,600注6)	34,600注6)	34,600注6)	34,600注6)		
																		—	—	—	—	—	—		
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適指	34,600別途割増(別紙)注6)	34,600別途割増(別紙)注6)	34,600別途割増(別紙)注6)	34,600別途割増(別紙)注6)	34,600別途割増(別紙)注6)	34,600別途割増(別紙)注6)		
																		—	—	—	—	—	—		
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適指	34,600注6)	34,600注6)	34,600注6)	34,600注6)	34,600注6)	34,600注6)		
																		—	—	—	—	—	—		
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適指	34,600別途割増(別紙)注6)	34,600別途割増(別紙)注6)	34,600別途割増(別紙)注6)	34,600別途割増(別紙)注6)	34,600別途割増(別紙)注6)	34,600別途割増(別紙)注6)		
																		—	—	—	—	—	—		
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指								
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指								
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適指								
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適指								
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000		
																		—	—	—	—	—	—		
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指	28,000別途割増(別紙)	28,000別途割増(別紙)	28,000別途割増(別紙)	28,000別途割増(別紙)	28,000別途割増(別紙)	28,000別途割増(別紙)		
																		—	—	—	—	—	—		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		京 都(高)					
																		京 滋 バ イ パ ス		第 二 京 阪 道 路	京 奈 道 路		
																		宇治東～宇治西	宇治西～巨摩	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西
																		宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市
(単位:円)																		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm) 注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量 上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指				—		—
																					—		—
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指				—		—
																					—		—
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指						
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指						
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
																		—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指	—	—	—	—	—	—
																		—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指	—	—	—	—	—	—
																		—	—	—	—	—	—
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適指						
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		京都(高)					
																		京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路		
																		宇治東～宇治西	宇治西～巨摩	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西
																		宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市
生コンクリート		(単位:円)																京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm) 注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量 上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適指						
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適指						
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指						
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指						
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指						
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指						
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適指						
0113000	A1-4	24	20	60(スランブフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適指						
0113001	A1-4	24	20	60(スランブフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適指						
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指						
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	30,400 (工場渡し)	30,400 (工場渡し)				
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	30,400 (工場渡し) 別途割増(別紙)	30,400 (工場渡し) 別途割増(別紙)				
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	—	—				
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	—	—				
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ボ ンク フライアッシュ B1型 中濃型(8.5kg) 1kgパック	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			京都(高)					
																			京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路		
																			宇治東～宇治西	宇治西～巨摩	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西
																			宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市
																			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm) 注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量 上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃類&高ランクセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指							
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃類&高ランクセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指							
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃類&高ランクセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指							
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃類&高ランクセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指							
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃類&高ランクセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指							
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃類&高ランクセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指							
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃類&高ランクセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指							
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適指							
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適指							
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適指			30,400	30,400	30,400	30,400	
																	指			—	—	—	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			京都(高)					
																			京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路		
																			宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西
																			宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市
(単位:円)																			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適			30.400 別途割増 (別紙)	30.400 別途割増 (別紙)	30.400 別途割増 (別紙)	30.400 別途割増 (別紙)	
																	指			—	—	—	—	
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプフロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							
																	指							
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適							
																	指							
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適							
																	指							
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		京都(高)					
																		京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路		
																		宇治東～宇治西	宇治西～巨摩	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西
																		宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市
																		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラブ(cm) 注2)	スラブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スラブフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動エクソグリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適指						
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スラブフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動エクソグリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適指						
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スラブフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動エクソグリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適指						
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	一	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適指						
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指						
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指						
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指						
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指						
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適指						
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			京都(高)						
																			京滋バイパス			第二京阪道路	京奈道路		
																			宇治東～宇治西	宇治西～巨摩	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西	
																			宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市	
(単位:円)																			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm) 注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市		
0138000	A1ー5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指								
0138001	A1ー5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指								
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	ー	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	ー	指・適指								
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適指								
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適指								
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適指								
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適指								
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指								
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指								
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指						
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指						
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指						
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指						
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指						
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	33,900 注6)	33,900 注6)		33,900 注6)	33,900 注6)	33,900 注6)
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指	33,900 別途割増(別紙) 注6)	33,900 別途割増(別紙) 注6)		33,900 別途割増(別紙) 注6)	33,900 別途割増(別紙) 注6)	33,900 別途割増(別紙) 注6)
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			京都(高)						
																			京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路			
																			宇治東～宇治西	宇治西～巨摩	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西	
																			宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市	
																			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
生コンクリート		(単位:円)																							
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/℃(%)	単位水量 上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市		
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適指								
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適指								
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適指								
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適指								
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指								
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適指								
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適指								
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指				33,900 注6)	33,900 注6)	33,900 注6)		
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指				—	—	—		
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適指								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			京都(高)					
																			京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路		
																			宇治東～宇治西	宇治西～巨摩	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西
																			宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市
																			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
生コンクリート		(単位:円)																						
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラブ厚(cm) 注2)	スラブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/℃(%)	単位水量 上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適指							
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適指							
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適指							
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適指							
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適指							
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指							
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適指							
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適指							
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適指							
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			京都(高)					
																			京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路		
																			宇治東～宇治西	宇治西～巨摩	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西
																			宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市
生コンクリート		(単位:円)																	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm) 注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量 上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適指							
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指							
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指							
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適指							
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適指							
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適指							
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適指							
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適指							
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適指							
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			京都(高)					
																			京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路		
																			宇治東～宇治西	宇治西～巨摩	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西
																			宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市
(単位:円)																			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラブ(cm) 注2)	スラブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量 上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市	
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適							
																	指							
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適							
																	指							
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適							
																	指							
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		京都(高)					
																		京滋バイパス		第二京阪道路	京奈道路		
																		宇治東～宇治西	宇治西～巨摩	久御山JCT～久御山南	城陽～田辺北		田辺北～田辺西
																		宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市 城陽市		京田辺市
(単位:円)																		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
生コンクリート																		宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラブ(cm)注2)	スラブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	宇治市	宇治市	久御山町	京田辺市	城陽市	京田辺市
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適指						
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指						
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指						
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指						
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指						
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適指						

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中床熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)														京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町			
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)				
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)			
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)	34,600 注6)			
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)	34,600 別途割増(別紙 注6)			
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指																	
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指																	
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適 指													—				
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指																	
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000		28,000	28,000	28,000						
																		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—		
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)		28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)						
																		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町		
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指										—	—	—				
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指										—	—					
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指									—				—	26,500		
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指									—				—	26,500 別途割増 (別紙)		
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000				
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)				
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										29,200	29,200	29,200				
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										29,200 別途割増 (別紙)	29,200 別途割増 (別紙)					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指														
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指														
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指														
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指														
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指														
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指														
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指														
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指														
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指														
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ボ ンク フライアッシュ B型 中濃部(6A)フ ライアッシュ	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指														

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位: 円)																京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町		
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適																
																	指																
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適																
																	指																
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適																
																	指																
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	—	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適									—	—	—	—				
																	指																
0135000	A1—4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適																
																	指																
0135001	A1—4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適																
																	指																
0136000	A1—5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適																
																	指																
0136001	A1—5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適																
																	指																
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適																
																	指																
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適																
																	指																

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位: 円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府</

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町	
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指															
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指															
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指															
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指															
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指															
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指															
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町		
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適 指																
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指																
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指																
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指																
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指																
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指																
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指																
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指																
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指																
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指																

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町	
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指															
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指															
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指															
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指															
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指															
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指															
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指															
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指															
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指														
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指														
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指														
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指														
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指														
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指														
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指														
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指														

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指														
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指														
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指														
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指														
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指														
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指														

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm) 注2)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中床熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
*空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

京都(高)													
京奈道路							名神高速道路						
田辺西～精華下狛		精華下狛～精華学研	精華学研～山田川		山田川～木津		京都東～京都南	京都南～大山崎				大山崎～茨木	
京田辺市 精華町		精華町	精華町 木津川市		精華町 木津川市		京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				大山崎町 島本町	
京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府
京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	大山崎町	島本町

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市	京都府	
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指									32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指									32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指													
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指													
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指													
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指													
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適 指						—	—				—		
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指						—	—				—		
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	28,000	28,000	28,000	28,000	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200		
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	25,200 別途割増 (別紙)	25,200 別途割増 (別紙)	25,200 別途割増 (別紙)	25,200 別途割増 (別紙)	25,200 別途割増 (別紙)	25,200 別途割増 (別紙)	25,200 別途割増 (別紙)		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指						—	—			—	
																							—	—			—	
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指						—	—	—		—	
																							—	—			—	
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	—	—		—	—	—	—		—	—	
																		—	—		—	—	—		—	—		
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	—	—		—	—	—	—		—	—	
																		—	—		—	—	—		—	—		
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	28,000	28,000	28,000	28,000	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	28,000 別途割増 (別紙)	25,200 別途割増 (別紙)	25,200 別途割増 (別紙)	25,200 別途割増 (別紙)	25,200 別途割増 (別紙)	25,200 別途割増 (別紙)	25,200 別途割増 (別紙)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—			
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						26,200	26,200			26,200	
																							—	—			—	
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						26,200 別途割増 (別紙)	26,200 別途割増 (別紙)			26,200 別途割増 (別紙)	
																							—	—			—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指											
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指											
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0113000	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指											
0113001	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指											
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指											
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ボ ンク フライアッシュ B1型 中濃部(8.5kg) コンクリート	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						—	—		—	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アクリルセメ ント B種 中濃熱風シラ ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							—	—			—
																	指						—	—			—	
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アクリルセメ ント B種 中濃熱風シラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適							—	—			—
																	指						—	—			—	
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アクリルセメ ント B種 中濃熱風シラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適							—	—			—
																	指						—	—			—	
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アクリルセメ ント B種 中濃熱風シラ ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アクリルセメ ント B種 中濃熱風シラ ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アクリルセメ ント B種 中濃熱風シラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適											
																	指											
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アクリルセメ ント B種 中濃熱風シラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適											
																	指											
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						27,400	27,400			27,400	
																	指						—	—			—	
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適						27,400 別途割増 (別紙)	27,400 別途割増 (別紙)			27,400 別途割増 (別紙)	
																	指						—	—			—	
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラップ (cm) 注2)	スラップ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指											
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スラップ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スラップ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スラップ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指											
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スラップ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指											
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スラップ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適 指											
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適 指											
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適 指											
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	—	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適 指											
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指											
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0138000	A1ー5(60)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク 3	指・適 指											
0138001	A1ー5(60)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク 3	指・適 指											
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	ー	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	ー	指・適 指											
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指											
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指											
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指											
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指											
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指											

亀岡(高)									
京都縦貫自動車道									
長岡京～大原野		大原野～斎掛	斎掛～篠		篠～亀岡	大井～千代川	千代川～八木東	八木東～八木中	八木中～八木西
長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市 南丹市		南丹市
京都市	京都市	京都市	京都市	京都市	京都市	京都市	京都市	京都市	京都市
長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指											
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指											
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指											
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指											
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指											
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適											
																	指											
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適											
																	指											
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適											
																	指											
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市	
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市	
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適												
																	指												
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適												
																	指												
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適											
																		指										
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											
																		指										
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											
																		指										
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											
																		指										
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適											
																		指										
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適											
																		指										

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		亀岡(高)							
																		京都縦貫自動車道							
																		八木西～園部		園部～丹波		京丹波みずほ～京丹波わち		京丹波わち～綾部安国寺	
																		南丹市		南丹市 京丹波町		京丹波町 綾部市		京丹波町 綾部市	
生コンクリート																		(単位:円)							
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	綾部市	京丹波町	綾部市	
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適								
																	指								
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適								
																	指								
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	ー	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適								
																	指								
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	ー	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適								
																	指								
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	ー	指定なし	60	165	なし	なし	m3	ー	指・適								
																	指								
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	ー	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	ー	指・適								
																	指								
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	ー	指・適	25,200	25,200						
																	指	ー	ー						
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	ー	指・適	25,200 別途割増 (別紙)	25,200 別途割増 (別紙)						
																	指	ー	ー						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	綾部市	京丹波町	綾部市
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	—	—					
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	—	—					
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	25,200	25,200					
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	25,200 別途割増 (別紙)	25,200 別途割増 (別紙)					
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	—	—					
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	—	—					
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適 指				26,200		26,200	
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指				—		—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	綾部市	京丹波町	綾部市
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適							
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適							
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適							
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適							
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適							
0113000	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適							
0113001	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適							
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		亀岡(高)							
																		京都縦貫自動車道							
																		八木西～園部		園部～丹波		京丹波みずほ～京丹波わち		京丹波わち～綾部安国寺	
																		南丹市		南丹市 京丹波町		京丹波町 綾部市		京丹波町 綾部市	
京都府		京都府		京都府		京都府		京都府		京都府		京都府													
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	綾部市	京丹波町	綾部市	
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指								
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指								
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指								
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指								
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指								
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指								
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指								
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指								
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指								
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		H BB 補修用ボ ンク フライアッ シュ B型 中濃 型(8.5%) JIS A 5304	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		亀岡(高)									
																		京都縦貫自動車道									
																		八木西～園部		園部～丹波		京丹波みずほ～京丹波わち		京丹波わち～綾部安国寺			
																		南丹市		南丹市 京丹波町		京丹波町 綾部市		京丹波町 綾部市			
生コンクリート		(単位:円)																		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	綾部市	京丹波町	綾部市			
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃粉体・S・ラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃粉体・S・ラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃粉体・S・ラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃粉体・S・ラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃粉体・S・ラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃粉体・S・ラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃粉体・S・ラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指										
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指										
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		亀岡(高)								
																		京都縦貫自動車道								
																		八木西～園部		園部～丹波		京丹波みずほ～京丹波わち		京丹波わち～綾部安国寺		
																		南丹市		南丹市 京丹波町		京丹波町 綾部市		京丹波町 綾部市		
生コンクリート		(単位:円)																		京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	綾部市	京丹波町	綾部市		
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指									
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指									
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランブ フロー-65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指									
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランブ フロー-65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指									
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指									
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動エクソリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適 指									
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動エクソリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適 指									
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動エクソリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適 指									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	綾部市	京丹波町	綾部市	京都府
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指								
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指								
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指								
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	一	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適 指								
0135000	A1ー4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指								
0135001	A1ー4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指								
0136000	A1ー5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指								
0136001	A1ー5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指								
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指								
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	綾部市	京丹波町	綾部市
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指							
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指							
0139000	C2-1(A)	18	40	4		－		N BB	－	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	－	指・適指							
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適指							
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適指							
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適指							
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適指							
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指							
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指							
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			亀岡(高)							
																			京都縦貫自動車道							
																			八木西～園部		園部～丹波		京丹波みずほ～京丹波わち		京丹波わち～綾部安国寺	
																			南丹市		南丹市 京丹波町		京丹波町 綾部市		京丹波町 綾部市	
(単位:円)																			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	綾部市	京丹波町	綾部市		
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指									
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指									
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指									
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指									
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指									
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指									
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		亀岡(高)							
																		京都縦貫自動車道							
																		八木西～園部		園部～丹波		京丹波みずほ～京丹波わち		京丹波わち～綾部安国寺	
																		南丹市		南丹市 京丹波町		京丹波町 綾部市		京丹波町 綾部市	
生コンクリート				(単位:円)														京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	綾部市	京丹波町	綾部市	
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適 指								
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指								
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指								
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指								
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指								
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指								
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指								
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指								
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指								
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	綾部市	京丹波町	綾部市
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指							
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指							
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指							
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指							
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			亀岡(高)							
																			京都縦貫自動車道							
																			八木西～園部		園部～丹波		京丹波みずほ～京丹波わち		京丹波わち～綾部安国寺	
																			南丹市		南丹市 京丹波町		京丹波町 綾部市		京丹波町 綾部市	
生コンクリート				(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	綾部市	京丹波町	綾部市		
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指									
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指									
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指									
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指									
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指									
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指									
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指									
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			亀岡(高)							
																			京都縦貫自動車道							
																			八木西～園部		園部～丹波		京丹波みずほ～京丹波わち		京丹波わち～綾部安国寺	
																			南丹市		南丹市 京丹波町		京丹波町 綾部市		京丹波町 綾部市	
生コンクリート				(単位:円)															京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町	綾部市	京丹波町	綾部市		
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指									
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指									
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指									
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指									
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指									
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		亀岡(高)							
																		京都縦貫自動車道							
																		八木西～園部		園部～丹波		京丹波みずほ～京丹波わち		京丹波わち～綾部安国寺	
																		南丹市		南丹市 京丹波町		京丹波町 綾部市		京丹波町 綾部市	
生コンクリート																		(単位:円)							
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指								
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指								
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指								
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指								
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指								
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指								

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中床熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県				
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市		
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)		
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指													
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指													
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500		
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)		
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市	
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市	
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指												
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指												
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0113000	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300
0113001	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県						
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市		
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適	46,300 別途割増(別紙 注6)	46,300 別途割増(別紙 注6)	46,300 別途割増(別紙 注6)	46,300 別途割増(別紙 注6)	46,300 別途割増(別紙 注6)	46,300 別途割増(別紙 注6)	46,300 別途割増(別紙 注6)	46,300 別途割増(別紙 注6)	46,300 別途割増(別紙 注6)	46,300 別途割増(別紙 注6)	46,300 別途割増(別紙 注6)	46,300 別途割増(別紙 注6)	46,300 別途割増(別紙 注6)		
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適															
																	指															
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適															
																	指															
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適															
																	指															
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適															
																	指															
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適															
																	指															
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適															
																	指															
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補強用ボ ンク フライアッシュ B型 中級別A5(ラ ンキヤク)	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適															
																	指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大阪(高)												
																	名神高速道路												
																	大山崎～茨木		茨木～吹田JCT		吹田JCT～吹田	吹田～豊中		豊中～尼崎		尼崎～西宮			
																	高槻市 茨木市		茨木市 吹田市		吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 尼崎市		尼崎市 西宮市			
																	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
生コンクリート		(単位:円)															高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m2)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市	
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃熱風・スラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指												
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃熱風・スラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指												
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃熱風・スラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指												
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃熱風・スラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指												
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃熱風・スラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指												
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃熱風・スラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指												
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃熱風・スラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指												
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適指	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適指	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適指	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市	
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー-65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	43,400 注6)	43,400 注6)	43,400 注6)	43,400 注6)	43,400 注6)	43,400 注6)	43,400 注6)	43,400 注6)	43,400 注6)	43,400 注6)	43,400 注6)	43,400 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー-65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	43,400 別途割増(別紙) 注6)	43,400 別途割増(別紙) 注6)	43,400 別途割増(別紙) 注6)	43,400 別途割増(別紙) 注6)	43,400 別途割増(別紙) 注6)	43,400 別途割増(別紙) 注6)	43,400 別途割増(別紙) 注6)	43,400 別途割増(別紙) 注6)	43,400 別途割増(別紙) 注6)	43,400 別途割増(別紙) 注6)	43,400 別途割増(別紙) 注6)	43,400 別途割増(別紙) 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適												
																	指												
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適												
																	指												
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適	39,700	39,700						39,700	39,700		39,700	
																	指	—	—						—	—		—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート

(単位:円)

規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市	
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適	39,700 別途割増 (別紙)	39,700 別途割増 (別紙)							39,700 別途割増 (別紙)	39,700 別途割増 (別紙)		39,700 別途割増 (別紙)
																	指	—	—						—	—		—	
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適												
																	指												
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適												
																	指												
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	—	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適												
																	指												
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適												
																	指												
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市	
0138000	A1ー5(60)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク 3	指・適 指													
0138001	A1ー5(60)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク 3	指・適 指													
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	ー	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	ー	指・適 指													
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指													
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指													
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指													
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指													
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指													
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指													
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指													

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市	
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適													
																	指													
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適													
																	指													
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	－	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		大阪(高)											
																		名神高速道路											
																		大山崎～茨木		茨木～吹田JCT		吹田JCT～吹田	吹田～豊中		豊中～尼崎		尼崎～西宮		
																		高槻市 茨木市		茨木市 吹田市		吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 尼崎市		尼崎市 西宮市		
(単位:円)																		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市	
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適 指												
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指												
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指												
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指												
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市	
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			大阪(高)										
																			名神高速道路										
																			大山崎～茨木		茨木～吹田JCT		吹田JCT～吹田	吹田～豊中		豊中～尼崎		尼崎～西宮	
																			高槻市 茨木市		茨木市 吹田市		吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 尼崎市		尼崎市 西宮市	
(単位:円)																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市	
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指												
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指												
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指												
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指												
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指												
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市	
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適													
																	指													
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適													
																	指													
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市	尼崎市	西宮市	
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指												
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指												
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指												
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指												
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指												

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、
M:中床熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	大阪(高)												
																	近畿自動車道												
																	吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見			
																	茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市			
																	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m2)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大阪(高)											
																	近畿自動車道											
																	吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		
																	茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市		
生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指											
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指											
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	－	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	－	指・適 指	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700
																		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	－	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	－	指・適 指	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)
																		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	－	指・適 指	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700
																		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	－	指・適 指	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)
																		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0112011	P6-4	50	20	12		－		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0113000	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300
																		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0113001	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	－	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)
																		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	－	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)
																		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府					
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大阪市	大阪市	大阪市	
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適														
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適														
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適														
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適														
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適														
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適														
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補強用セ ンダ フライアッシュ B型 中流動S-245 JIS A5324	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適														

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイブリスセ メント 中濃熱風・スラ ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイブリスセ メント 中濃熱風・スラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイブリスセ メント 中濃熱風・スラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイブリスセ メント 中濃熱風・スラ ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイブリスセ メント 中濃熱風・スラ ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイブリスセ メント 中濃熱風・スラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイブリスセ メント 中濃熱風・スラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府				
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大阪市	大阪市	大阪市	
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー-65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー-65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適														
																	指														
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適														
																	指														
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適														
																	指														
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適														
																	指														
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適														
																	指														

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適												
																	指												
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適												
																	指												
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適												
																	指												
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	—	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適												
																	指												
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適												
																	指												
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0138000	A1ー5(60)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク 3	指・適 指											
0138001	A1ー5(60)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク 3	指・適 指											
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	ー	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	ー	指・適 指											
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指											
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指											
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指											
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指											
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府				
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市		
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100			
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適	31,100 別途割増 (別紙)	31,100 別途割増 (別紙)	31,100 別途割増 (別紙)	31,100 別途割増 (別紙)	31,100 別途割増 (別紙)	31,100 別途割増 (別紙)	31,100 別途割増 (別紙)	31,100 別途割増 (別紙)	31,100 別途割増 (別紙)	31,100 別途割増 (別紙)			
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	34,800 注6)	34,800 注6)	34,800 注6)	34,800 注6)	34,800 注6)	34,800 注6)	34,800 注6)	34,800 注6)	34,800 注6)	34,800 注6)			
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適	34,800 別途割増(別紙) 注6)	34,800 別途割増(別紙) 注6)	34,800 別途割増(別紙) 注6)	34,800 別途割増(別紙) 注6)	34,800 別途割増(別紙) 注6)	34,800 別途割増(別紙) 注6)	34,800 別途割増(別紙) 注6)	34,800 別途割増(別紙) 注6)	34,800 別途割増(別紙) 注6)	34,800 別途割増(別紙) 注6)	34,800 別途割増(別紙) 注6)		
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適	35,500 注6)	35,500 注6)	35,500 注6)	35,500 注6)	35,500 注6)	35,500 注6)	35,500 注6)	35,500 注6)	35,500 注6)	35,500 注6)	35,500 注6)		
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適	35,500 別途割増(別紙) 注6)	35,500 別途割増(別紙) 注6)	35,500 別途割増(別紙) 注6)	35,500 別途割増(別紙) 注6)	35,500 別途割増(別紙) 注6)	35,500 別途割増(別紙) 注6)	35,500 別途割増(別紙) 注6)	35,500 別途割増(別紙) 注6)	35,500 別途割増(別紙) 注6)	35,500 別途割増(別紙) 注6)	35,500 別途割増(別紙) 注6)		
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大阪(高)												
																	近畿自動車道												
																	吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見			
																	茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市			
																	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適 指												
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指												
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指												
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指												
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

大阪(高)																		
近畿自動車道																		
吹田JCT～摂津北				摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見								
茨木市 吹田市 摂津市				摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市								
大阪府		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指	
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指	
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指	
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指	
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指	
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指	
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

大阪(高)																		
近畿自動車道																		
吹田JCT～摂津北				摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見								
茨木市 吹田市 摂津市				摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市								
大阪府		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適指	吹田市
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指	摂津市
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指	摂津市
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適指	守口市
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適指	門真市
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適指	大阪市
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適指	門真市
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適指	大阪市
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適指	門真市
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指	大阪市

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大阪(高)											
																	近畿自動車道											
																	吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		
																	茨木市 吹田市 摂津市			摂津市	摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市		
																	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指											
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指											
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指											
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指											
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指											
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指											
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指											
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指											

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、
M:中座熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	大阪市	吹田市	豊中市																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	大阪市	吹田市	豊中市	
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	大阪市	吹田市	豊中市	
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指														33,400	33,400
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指														33,400 別途割増 (別紙)	33,400 別途割増 (別紙)
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	30,700 別途割増 (別紙)	
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0113000	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	
0113001	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	38,300 別途割増 (別紙)	
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)	46,300 注6)		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府									
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市				
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)	46,300 別途割増(別紙) 注6)					
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適																				
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適																				
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適																				
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適																				
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900			
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)		
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適																				
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適																				
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ボ ンド フライアッシュボ ンダ 中濃型(別紙A1) フライアッシュ	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適																				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府				
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃型&スランプトセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指																
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃型&スランプトセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指																
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃型&スランプトセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指																
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃型&スランプトセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指																
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃型&スランプトセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指																
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃型&スランプトセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指																
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃型&スランプトセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指																
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適指	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900			
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適指	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)			
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適指	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900				
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート

規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市		
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)				
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	32.600 注6)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	32.600 別途割増(別紙) 注6)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランブ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	43.400 注6)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランブ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	43.400 別途割増(別紙) 注6)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—		指・適																	
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—		指・適																	
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動エクソート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)		指・適								39,700	39,700	39,700	39,700	39,700					
																									—	—	—	—	—						
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動エクソート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)		指・適								39,700 別途割増 (別紙)	39,700 別途割増 (別紙)	39,700 別途割増 (別紙)	39,700 別途割増 (別紙)	39,700 別途割増 (別紙)					
																									—	—	—	—	—						
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動エクソート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)		指・適																	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

[illegible]

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート

(単位:円)

規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	大阪市	吹田市	豊中市	
0138000	A1ー5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指															
0138001	A1ー5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指															
0139000	C2-1(A)	18	40	4		ー		N BB	ー	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	ー	指・適指															
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適指															
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適指															
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適指															
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適指															
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指															
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指															
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市	
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指														
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指														
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指														
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指														
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指														
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指														
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指														

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市	
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適 指														
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指														
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指														
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指														
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指														
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指														
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指														
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指														

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市	
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指														
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指														
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指														
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指														
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指														
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指														
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指														
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指														
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指														

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市	
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指														
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指														
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指														
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指														
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指														
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指														
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指														
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指														

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート

(単位:円)

規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	大阪市	吹田市	豊中市	
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指															
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指															
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指															
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指															
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指															
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪市	東大阪市	八尾市	吹田市	豊中市	
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指														
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指														
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指														
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指														
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指														
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指														

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、
M:中床熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	阪奈(高)								
																	近畿自動車道			西名阪自動車道					
																	長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺			
																	松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			
生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	松原市	大田市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)					
																		—	—	—					
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)					
																		—	—	—					
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指								
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指								
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指								
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指								
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適 指								
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指								
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						29,300		29,300
																							—		—
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指									
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指									
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指									
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指									
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指									
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指									
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指									
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指									
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適 指									
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指									
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指									
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	－	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	－	指・適 指									
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	－	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	－	指・適 指									
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	－	指・適 指									
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	－	指・適 指									
0112011	P6-4	50	20	12		－		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0113000	A1-4	24	20	60(スランブフロー)		4.5		N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指									
0113001	A1-4	24	20	60(スランブフロー)		4.5		N	－	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指									
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	－	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪府	大阪府	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指									
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指									
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指									
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指									
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指									
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指									
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指									
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指									
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指									
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ボ ンク フライアッシュ B1用 中濃部A15 JIS S5005	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						—			
																	指						—			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃型 6.5kg/m3	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指					—			
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃型 6.5kg/m3	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指					—			
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃型 6.5kg/m3	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指					—			
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃型 6.5kg/m3	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指					32,000			
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃型 6.5kg/m3	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指					32,000 別途割増 (別紙)			
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃型 6.5kg/m3	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指					—			
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃型 6.5kg/m3	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指					—			
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適指								
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適指								
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適指								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪府	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指									
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指									
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指									
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指									
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指									
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指									
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指									
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指								
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指								
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指								
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	一	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適 指								
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指								
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指								
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指								
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指								
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指								
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指								
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指								
0139000	C2-1(A)	18	40	4		－		N BB	－	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	－	指・適指								
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適指								
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適指								
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適指								
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適指								
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指								
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指								
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指									
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指									
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指									
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指									
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指									
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				35,900 注6)		35,900 注6)		35,900 注6)	
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				—		—		—	
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適 指									
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指									
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指									
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指									
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指									
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指									
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指									
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指									
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指									
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指									
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指									
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指									
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指									
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指									
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指									
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市	
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指									
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指									
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指									
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指									
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指									
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指									
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指									
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート

(単位:円)

規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指								
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				35,900 注6)		35,900 注6)		35,900 注6)
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				—		—		—
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指								
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指								
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指								
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指								
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指								
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指								
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート

(単位:円)

規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指								
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指								
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指								
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指								
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指								
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指								

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中座熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市	
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)		
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指																
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指																
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指																
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指																
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700											
																		—	—	—	—	—											
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)											
																		—	—	—	—	—											
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指					26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500		
																						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指					26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)		
																						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500										
																		—	—	—	—	—										
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)										
																		—	—	—	—	—										
0106000	D1-1	18	40	—	—			N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指						26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106001	D1-1	18	40	—	—			N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指						26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)
																							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107000	D1-1	18	25.20	—	—			N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25.20	—	—			N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—	—			N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指						26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
																							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—	—			N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指						26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	
																							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適 指															
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指															
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指															
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指															
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指															
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指															
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指															
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0113000	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指															
0113001	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指															
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府				
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指																
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指																
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指																
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指																
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指																
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900											
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)											
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指																
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指																
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ボ ンク フライアッシュ ボンド 中量級B-A5 コンクリート	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指		—														
																	指		—														

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市	
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント ファイアブルセメント B種 中濃型&スランブ セメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指		—														
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント ファイアブルセメント B種 中濃型&スランブ セメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指		—														
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント ファイアブルセメント B種 中濃型&スランブ セメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指		—														
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント ファイアブルセメント B種 中濃型&スランブ セメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指		29,900														
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント ファイアブルセメント B種 中濃型&スランブ セメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指		29,900 別途割増 (別紙)														
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント ファイアブルセメント B種 中濃型&スランブ セメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指		29,900														
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント ファイアブルセメント B種 中濃型&スランブ セメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指		29,900 別途割増 (別紙)														
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適指	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900											
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適指	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)											
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適指																

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (mm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指															
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指					32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指															
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指															
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指															
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動エクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指															
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動エクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指															
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動エクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

[illegible]

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市
0138000	A1ー5(60)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク 3	指・適 指														42,000 注6)	
0138001	A1ー5(60)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク 3	指・適 指														42,000 別途割増(別紙) 注6)	—
0139000	C2-1(A)	18	40	4		—		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指															
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200										
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指	37,200 別途割増 (別紙)	37,200 別途割増 (別紙)	37,200 別途割増 (別紙)	37,200 別途割増 (別紙)	37,200 別途割増 (別紙)										
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指	41,600 注6)	41,600 注6)	41,600 注6)	41,600 注6)	41,600 注6)										
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指	41,600 別途割増(別紙) 注6)	41,600 別途割増(別紙) 注6)	41,600 別途割増(別紙) 注6)	41,600 別途割増(別紙) 注6)	41,600 別途割増(別紙) 注6)										
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指															
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート

(単位:円)

規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市	
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指															
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指															
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指															
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指															
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指															
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指															
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)										
																	指	—	—	—	—	—										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm) 注2)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)									
																		—	—	—	—	—									
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200									
																		—	—	—	—	—									
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適	37,200 別途割増 (別紙)	37,200 別途割増 (別紙)	37,200 別途割増 (別紙)	37,200 別途割増 (別紙)	37,200 別途割増 (別紙)									
																		—	—	—	—	—									
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適														
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適														
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900									
																		—	—	—	—	—									
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)									
																		—	—	—	—	—									
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)									
																		—	—	—	—	—									
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)									
																		—	—	—	—	—									
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700									
																		—	—	—	—	—									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市	
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)										
																		—	—	—	—	—										
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700										
																		—	—	—	—	—										
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)										
																		—	—	—	—	—										
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700										
																		—	—	—	—	—										
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)										
																		—	—	—	—	—										
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	40,900 注6)	40,900 注6)	40,900 注6)	40,900 注6)	40,900 注6)										
																		—	—	—	—	—										
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指	40,900 別途割増(別紙) 注6)	40,900 別途割増(別紙) 注6)	40,900 別途割増(別紙) 注6)	40,900 別途割増(別紙) 注6)	40,900 別途割増(別紙) 注6)										
																		—	—	—	—	—										
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指	41,600 注6)	41,600 注6)	41,600 注6)	41,600 注6)	41,600 注6)										
																		—	—	—	—	—										
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指	41,600 別途割増(別紙) 注6)	41,600 別途割増(別紙) 注6)	41,600 別途割増(別紙) 注6)	41,600 別途割増(別紙) 注6)	41,600 別途割増(別紙) 注6)										
																		—	—	—	—	—										
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	40,900 注6)	40,900 注6)	40,900 注6)	40,900 注6)	40,900 注6)										
																		—	—	—	—	—										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適	40,900 別途割増(別紙 注6)	40,900 別途割増(別紙 注6)	40,900 別途割増(別紙 注6)	40,900 別途割増(別紙 注6)	40,900 別途割増(別紙 注6)										
																		—	—	—	—	—										
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)										
																		—	—	—	—	—										
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)										
																		—	—	—	—	—										
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)										
																		—	—	—	—	—										
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)										
																		—	—	—	—	—										
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)										
																		—	—	—	—	—										
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)										
																		—	—	—	—	—										
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適															
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適															
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	羽曳野市	藤井寺市	柏原市	藤井寺市	松原市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指																
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指																
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指																
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指																
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指																
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指																
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指																
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指																
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指																
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指																

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

[illegible]

注1)	西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2)	スラブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3)	N:普通ポルトランドセメント、B8:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメント、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4)	H1-1、H1-1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の強度値は、材齢91日における強度値とする。
注5)	X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm ²)、Y1-1(24N/mm ²)である。
注6)	膨張材指定費用が必要となる場合の費用は別添。
注7)	区 区 指定品目(〇・△・単位重量等) 適: 全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8)	有料道路の料金は含まない。
	・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			阪奈(高)					
																			阪和自動車道					
																			岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																			和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
生コンクリート																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指							
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指							
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			阪奈(高)					
																			阪和自動車道					
																			岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																			和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
生コンクリート			(単位:円)																大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市	
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500 —	26,500 —	26,500 —	26,500 —	26,500 —	26,500 —	
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			阪奈(高)					
																			阪和自動車道					
																			岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																			和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
生コンクリート																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指							
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指							
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0113000	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指							
0113001	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			阪奈(高)					
																			阪和自動車道					
																			岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																			和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
生コンクリート																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ボ ンク フライアッシュ B1用 中濃型B-A15 JIS規格	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			阪奈(高)					
																			阪和自動車道					
																			岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																			和泉市 岸和田市 貝塚市		貝塚市 熊取町 泉佐野市			
																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
生コンクリート																			(単位:円)					
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント ASTM C150セメント B種 中濃度S・S・ラ ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント ASTM C150セメント B種 中濃度S・S・ラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント ASTM C150セメント B種 中濃度S・S・ラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント ASTM C150セメント B種 中濃度S・S・ラ ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント ASTM C150セメント B種 中濃度S・S・ラ ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント ASTM C150セメント B種 中濃度S・S・ラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント ASTM C150セメント B種 中濃度S・S・ラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指							
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			阪奈(高)					
																			阪和自動車道					
																			岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																			和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
生コンクリート																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指							
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指							
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			阪奈(高)					
																			阪和自動車道					
																			岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																			和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
生コンクリート																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指							
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指							
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指							
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	—	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適 指							
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指							
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		阪奈(高)					
																		阪和自動車道					
																		岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
生コンクリート																		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指						
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指						
0139000	C2-1(A)	18	40	4		－		N BB	－	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	－	指・適指						
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適指						
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適指						
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適指						
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適指						
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指						
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指						
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			阪奈(高)					
																			阪和自動車道					
																			岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																			和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
生コンクリート																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指							
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指							
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指							
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		阪奈(高)					
																		阪和自動車道					
																		岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
生コンクリート		(単位:円)																大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適 指						
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指						
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指						
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指						
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指						
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			阪奈(高)					
																			阪和自動車道					
																			岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																			和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
生コンクリート																			(単位:円)					
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指							
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指							
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指							
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指							
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			阪奈(高)					
																			阪和自動車道					
																			岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																			和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
生コンクリート																			(単位:円)					
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指							
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指							
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指							
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			阪奈(高)					
																			阪和自動車道					
																			岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																			和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
生コンクリート				(単位:円)																				
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市	
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指							
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指							
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			阪奈(高)					
																			阪和自動車道					
																			岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																			和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
生コンクリート																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指							
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指							
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指							
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指							
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指							

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、
M:中座熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		和歌山(高)												
																		阪和自動車道												
																		泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山			和歌山～海南東		海南東～海南	海南～下津	下津～有田	
																		泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市			和歌山市 海南市		海南市	海南市	海南市 有田川町	
																		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
生コンクリート		(単位:円)																												
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	30	なし	m3			指・適												
																		指												
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	30	夜間	m3			指・適												
																		指												
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	30	なし	m3			指・適												
																		指												
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	30	夜間	m3			指・適												
																		指												
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	ー	高性能AE	50	175	20	なし	m3			指・適				ー	ー	ー						
																		指				ー	ー	ー						
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	ー	高性能AE	50	175	20	夜間	m3			指・適				ー	ー	ー						
																		指				ー	ー	ー						
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	ー	指定なし	60	165	なし	なし	m3	ー		指・適			27,700									
																		指			ー									
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	ー	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	ー		指・適												
																		指												
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	ー		指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
																		指	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	ー		指・適	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)
																		指	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	海田市
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106000	D1-1	18	40	—	—			N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106001	D1-1	18	40	—	—			N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107000	D1-1	18	25.20	—	—			N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25.20	—	—			N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—	—			N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—	—			N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)	25,000 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適							26,200	26,200						
																								—	—						
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適							26,200 別途割増 (別紙)	26,200 別途割増 (別紙)						
																								—	—						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	有田川町	
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指															
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指															
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指															
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指															
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指															
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指															
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指							—								
0113000	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指															
0113001	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指															
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町	
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型R・S・ラ ンクセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指															
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型R・S・ラ ンクセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指															
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型R・S・ラ ンクセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指															
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型R・S・ラ ンクセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指															
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型R・S・ラ ンクセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指															
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型R・S・ラ ンクセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指															
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型R・S・ラ ンクセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指															
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指															
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指															
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町	
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適														
																	指														
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,100 別途割増(別紙) 注6)	32,100 別途割増(別紙) 注6)	32,100 別途割増(別紙) 注6)	32,100 別途割増(別紙) 注6)	32,100 別途割増(別紙) 注6)	32,100 別途割増(別紙) 注6)	32,100 別途割増(別紙) 注6)	32,100 別途割増(別紙) 注6)	32,100 別途割増(別紙) 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランブ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	43,400 注6)	43,400 注6)	43,400 注6)	43,400 注6)										
																	指	—	—	—	—										
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランブ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	43,400 別途割増(別紙) 注6)	43,400 別途割増(別紙) 注6)	43,400 別途割増(別紙) 注6)	43,400 別途割増(別紙) 注6)										
																	指	—	—	—	—										
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	—	—												
																	指	—	—												
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	—	—												
																	指	—	—												
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動エクソート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適														
																	指														
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動エクソート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適								—						
																	指								—						
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動エクソート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適	39,700	39,700	39,700	39,700										—
																	指	—	—	—	—										—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		和歌山(高)												
																		阪和自動車道												
																		泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山		和歌山～海南東		海南東～海南	海南～下津	下津～有田		
																		泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市		和歌山市 海南市		海南市	海南市	海南市 有田川町		
生コンクリート		(単位:円)																大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スラブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動エンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適	39,700 別途割増 (別紙)	39,700 別途割増 (別紙)	39,700 別途割増 (別紙)	39,700 別途割増 (別紙)								—	
																	指	—	—	—								—		
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スラブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動エンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適													
																	指													
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スラブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動エンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適													
																	指													
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	一	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適													
																	指													
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				32,600 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)						
																	指				—	—	—	—						
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適				32,600 別途割増(別紙) 注6)	32,100 別途割増(別紙) 注6)	32,100 別途割増(別紙) 注6)	32,100 別途割増(別紙) 注6)						
																	指				—	—	—	—						
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					32,100 注6)	32,100 注6)							
																	指					—	—							
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適					32,100 別途割増(別紙) 注6)	32,100 別途割増(別紙) 注6)							
																	指					—	—							
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動エンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適						—							
																	指						—							
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動エンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適						—							
																	指						—							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	有田川町	
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指				38,700 別途割増(別紙) 注6)	38,700 別途割増(別紙) 注6)	38,700 別途割増(別紙) 注6)	—	—							
																					—	—										
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指															
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指															
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指															
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指															
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指															
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指															
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																和歌山(高)															
																		阪和自動車道															
																		泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山			和歌山～海南東		海南東～海南	海南～下津	下津～有田				
																		泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市			和歌山市 海南市		海南市	海南市	海南市 有田川町				
																		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町			
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3			指・適 指															
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3			指・適 指															
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3			指・適 指															
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3			指・適 指				38.700 注6)	—	—									
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3			指・適 指															
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3			指・適 指															
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3			指・適 指															
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3			指・適 指															
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3			指・適 指															
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3			指・適 指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		和歌山(高)															
																		阪和自動車道															
																		泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山			和歌山～海南東		海南東～海南	海南～下津	下津～有田				
																		泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市			和歌山市 海南市		海南市	海南市	海南市 有田川町				
																		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県			
生コンクリート			(単位:円)																														
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町			
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3			指・適															
																		指															
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3			指・適															
																		指															
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3			指・適															
																		指															
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3			指・適															
																		指															
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3			指・適															
																		指															
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3			指・適															
																		指															
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3			指・適															
																		指															
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3			指・適															
																		指															
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3			指・適															
																		指															
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3			指・適															
																		指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町	
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指															
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指															
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指															
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指															
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指															
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指															
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指															
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		和歌山(高)															
																		阪和自動車道															
																		泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山			和歌山～海南東		海南東～海南	海南～下津	下津～有田				
																		泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市			和歌山市 海南市		海南市	海南市	海南市 有田川町				
																		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県			
生コンクリート		(単位:円)																大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	海南市	海南市	海南市	有田川町			
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指																
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指																
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指																
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指						—	—									
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指						—	—									
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						32,100 注6)	32,100 注6)									
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						32,100 別途割増(別紙) 注6)	32,100 別途割増(別紙) 注6)									
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						33,900 注6)	33,900 注6)									
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						33,900 別途割増(別紙) 注6)	33,900 別途割増(別紙) 注6)									
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指						27,800	27,800									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適								27,800 別途割増 (別紙)	27,800 別途割増 (別紙)						
																	指							—	—							
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			43,600 注6)	43,600 注6)	43,600 注6)	—	—								
																	指			—	—	—	—	—								
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			41,100 注6)	41,100 注6)	41,100 注6)	—	—								
																	指			—	—	—	—	—								
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			38,700 注6)	38,700 注6)	38,700 注6)	—	—								
																	指			—	—	—	—	—								
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適															
																	指															

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中床熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		和歌山(高)									
																		湯浅御坊道路									
																		有田～有田南	有田南～湯浅		湯浅～広川		広川～川辺		川辺～御坊		
																		有田川町	有田川町湯浅町		湯浅町広川町		広川町日高川町		御坊市日高川町		
																		和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	
(単位:円)																		和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラブ(㎡)注2)	スラブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	御坊市	日高川町	
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適指										
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適指										
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適指										
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適指										
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指										
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指										
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適指										
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適指										
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指	25,000別途割増(別紙)	25,000別途割増(別紙)	25,000別途割増(別紙)	25,000別途割増(別紙)	25,000別途割増(別紙)	25,000別途割増(別紙)	25,000別途割増(別紙)	25,000別途割増(別紙)	25,000別途割増(別紙)	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	御坊市	日高川町	
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	25,000 —	
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	25,000 別途割増 (別紙) —	
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	日高川町	御坊市	日高川町
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指										
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指										
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0113000	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指										
0113001	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指										
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県		
規格№	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	日高川町	御坊市	日高川町
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指										
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ポ ルトランドセ メント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		和歌山(高)											
																		湯浅御坊道路											
																		有田～有田南	有田南～湯浅	湯浅～広川	広川～川辺		川辺～御坊						
																		有田川町	有田川町湯浅町	湯浅町広川町	広川町日高川町		御坊市日高川町						
生コンクリート		(単位:円)																		和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm)注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	日高川町	御坊市	日高川町		
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃類 6.5kg/m3	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指												
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃類 6.5kg/m3	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指												
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃類 6.5kg/m3	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指												
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃類 6.5kg/m3	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指												
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃類 6.5kg/m3	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指												
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃類 6.5kg/m3	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指												
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃類 6.5kg/m3	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指												
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適指												
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適指												
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	御坊市	日高川町
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指									
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	32,100 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指	32,100 別途割増(別紙 注6)	32,100 別途割増(別紙 注6)	32,100 別途割増(別紙 注6)	32,100 別途割増(別紙 注6)	32,100 別途割増(別紙 注6)	32,100 別途割増(別紙 注6)	32,100 別途割増(別紙 注6)	32,100 別途割増(別紙 注6)	32,100 別途割増(別紙 注6)
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指									
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指									
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指									
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指									
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指									
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	和歌山(高)									
																	湯浅御坊道路									
																	有田～有田南	有田南～湯浅	湯浅～広川	広川～川辺	川辺～御坊					
																	有田川町	有田川町湯浅町	湯浅町広川町	広川町日高川町	御坊市日高川町					
生コンクリート																	(単位:円)									
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm) 注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	御坊市	日高川町
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランブフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適指									
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適指									
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブフロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適指									
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	一	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適指									
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指									
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指									
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指									
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指									
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適指									
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適指									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			和歌山(高)									
																			湯浅御坊道路									
																			有田～有田南	有田南～湯浅		湯浅～広川		広川～川辺		川辺～御坊		
																			有田川町	有田川町湯浅町		湯浅町広川町		広川町日高川町		御坊市日高川町		
(単位:円)																			和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(m)注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	日高川町	御坊市	日高川町	
0138000	A1ー5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指											
0138001	A1ー5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指											
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	ー	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	ー	指・適指											
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適指											
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適指											
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適指											
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適指											
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指											
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指											
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	日高川町	御坊市	日高川町
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指										
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指										
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指										
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指										
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指										
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指										
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			和歌山(高)								
																			湯浅御坊道路								
																			有田～有田南	有田南～湯浅		湯浅～広川		広川～川辺		川辺～御坊	
																			有田川町	有田川町湯浅町		湯浅町広川町		広川町日高川町		御坊市日高川町	
																			和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
生コンクリート		(単位:円)																									
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ(cm) 注2)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類 注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	御坊市	日高川町	
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適指										
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適指										
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適指										
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適指										
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指										
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適指										
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適指										
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指										
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指										
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適指										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

和歌山(高)																		
湯浅御坊道路																		
有田～有田南		有田南～湯浅		湯浅～広川		広川～川辺		川辺～御坊										
有田川町		有田川町湯浅町		湯浅町広川町		広川町日高川町		御坊市日高川町										
和歌山県		和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県									
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラブ(cm)注2)	スラブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適指	
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適指	
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適指	
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適指	
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適指	
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指	
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適指	
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適指	
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適指	
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

和歌山(高)																		
湯浅御坊道路																		
有田～有田南		有田南～湯浅		湯浅～広川		広川～川辺		川辺～御坊										
有田川町		有田川町湯浅町		湯浅町広川町		広川町日高川町		御坊市日高川町										
和歌山県		和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県									
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm)注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適指	
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指	
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指	
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適指	
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適指	
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適指	
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適指	
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適指	
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適指	
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	日高川町	御坊市	日高川町
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指										
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指										
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指										
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指										
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指										
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		和歌山(高)									
																		湯浅御坊道路									
																		有田～有田南		有田南～湯浅		湯浅～広川		広川～川辺		川辺～御坊	
																		有田川町		有田川町湯浅町		湯浅町広川町		広川町日高川町		御坊市日高川町	
																		和歌山県		和歌山県		和歌山県		和歌山県		和歌山県	
規格No	コンクリート種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(cm)注2)	スランブ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種類注3)	最低セメント量(kg/m3)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量上限(kg/m3)	膨張材添加(kg/m3)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	有田川町	有田川町	湯浅町	湯浅町	広川町	広川町	日高川町	御坊市	日高川町	
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適指										
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指										
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指										
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指										
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指										
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適指										

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中床熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指										
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指										
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指										
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指										
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指										
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500	22,300	22,300	22,300	22,300	23,400	23,400	23,400	23,400	
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0106000	D1-1	18	40	—	—			N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0106001	D1-1	18	40	—	—			N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0107000	D1-1	18	25.20	—	—			N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	22,300	22,300	22,300	22,300	23,400	23,400	23,400	23,400	19,700
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0107001	D1-1	18	25.20	—	—			N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適					22,300 別途割増 (別紙)					19,700 別途割増 (別紙)
																	指				—				—		
0107002	D1-1	18	40	—	—			N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	22,300	22,300	22,300	22,300	23,400	23,400	23,400	23,400	19,450
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0107003	D1-1	18	40	—	—			N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適					22,300 別途割増 (別紙)					19,450 別途割増 (別紙)
																	指				—				—		
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市	
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指											
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指											
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0113000	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指											
0113001	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指											
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指										
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用F1 ジョープライアブルセメント B型 中流動型A55 ジョープライ	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		福知山(高)											
																		舞鶴若狭自動車道											
																		三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東		
																		三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市		
生コンクリート		(単位:円)																		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市		
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃粉8.5kg/m3	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指												
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃粉8.5kg/m3	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指												
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃粉8.5kg/m3	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指												
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃粉8.5kg/m3	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指												
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃粉8.5kg/m3	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指												
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃粉8.5kg/m3	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指												
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃粉8.5kg/m3	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指												
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適指												
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適指												
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福知山(高)									
																			舞鶴若狭自動車道									
																			三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東
																			三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市
生コンクリート				(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市	
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指											
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適 指											
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適 指											
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市	
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55~65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指											
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55~65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指											
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55~65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指											
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	—	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適 指											
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指											
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福知山(高)									
																			舞鶴若狭自動車道									
																			三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT	舞鶴西～舞鶴東
																			三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市	舞鶴市
生コンクリート		(単位:円)																	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市	
0138000	A1ー5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指											
0138001	A1ー5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指											
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	ー	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	ー	指・適指											
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適指											
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適指											
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適指											
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適指											
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指											
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指											
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県		兵庫県		兵庫県		兵庫県		京都府		京都府		京都府		京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市					
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指															
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指															
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指															
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指															
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指															
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指															
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	－	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市	
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適											
																	指											
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適											
																	指											
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適											
																	指											
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適											
																	指											
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適											
																	指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指										
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指										
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指										
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指										
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指										
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指										
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指										
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指										
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

[illegible]

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市	
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指											
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指											
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	一	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	一	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指										
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指										
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指										
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指										
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指										
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	一	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指										

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スラブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、
M:中床熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福知山(高)					
																			舞鶴若狭自動車道					
																			舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西		小浜西～小浜
																			舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市		小浜市
																			京都府	福井県	福井県	福井県	福井県	福井県
生コンクリート		(単位:円)																						
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市	
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指							
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指							
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						24,800	
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						—	
																	指						—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福知山(高)					
																			舞鶴若狭自動車道					
																			舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西		小浜西～小浜
																			舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市		小浜市
(単位:円)																			京都府	福井県	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市	
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	19,700	24,800	24,800	24,800		24,800	
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	19,700 別途割増 (別紙)	—	—	—	—		—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	19,450	24,800	24,800	24,800		24,800	
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	19,450 別途割増 (別紙)	—	—	—	—		—
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福知山(高)					
																			舞鶴若狭自動車道					
																			舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西		小浜西～小浜
																			舞鶴市 おおい町 高浜町		おおい町 小浜市		小浜市	
生コンクリート																			京都府	福井県	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適指							
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適指							
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指							
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指							
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指							
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指							
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適指							
0113000	A1-4	24	20	60(スランブフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適指							
0113001	A1-4	24	20	60(スランブフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適指							
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	福知山(高)						
																	舞鶴若狭自動車道						
																	舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西		小浜西～小浜	
																	舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市		小浜市	
生コンクリート																	(単位:円)						
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指						
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ボ ンク フライアッシュ B1型 中濃度B-A1 JIS A5304	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福知山(高)					
																			舞鶴若狭自動車道					
																			舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西		小浜西～小浜
																			舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市		小浜市
																			京都府	福井県	福井県	福井県	福井県	福井県
生コンクリート		(単位:円)																						
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市	
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 両種 中濃粉8.5以上 ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—		指・適 指						
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 両種 中濃粉8.5以上 ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—		指・適 指						
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 両種 中濃粉8.5以上 ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—		指・適 指						
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 両種 ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—		指・適 指						
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 両種 中濃粉8.5以上 ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—		指・適 指						
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 両種 中濃粉8.5以上 ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—		指・適 指						
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 両種 中濃粉8.5以上 ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—		指・適 指						
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3			指・適 指						
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3			指・適 指						
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3			指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福知山(高)					
																			舞鶴若狭自動車道					
																			舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西		小浜西～小浜
																			舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市		小浜市
																			京都府	福井県	福井県	福井県	福井県	福井県
生コンクリート																			(単位:円)					
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市	
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適 指							
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適 指							
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート

(単位:円)

規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指						
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指						
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指						
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	—	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適 指						
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指						
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福知山(高)					
																			舞鶴若狭自動車道					
																			舞鶴東～大飯高浜		大飯高浜～小浜西		小浜西～小浜	
																			舞鶴市 おおい町 高浜町		おおい町 小浜市		小浜市	
生コンクリート																			京都府	福井県	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市
0138000	A1-5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指							
0138001	A1-5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指							
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	ー	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	ー	指・適指							
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適指							
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適指							
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適指							
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適指							
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指							
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指							
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福知山(高)					
																			舞鶴若狭自動車道					
																			舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西		小浜西～小浜
																			舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市		小浜市
																			京都府	福井県	福井県	福井県	福井県	福井県
生コンクリート																			(単位:円)					
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市	
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指							
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指							
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指							
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福知山(高)					
																			舞鶴若狭自動車道					
																			舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西		小浜西～小浜
																			舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市		小浜市
																			京都府	福井県	福井県	福井県	福井県	福井県
生コンクリート			(単位:円)																					
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市	
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指							
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指							
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指							
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福知山(高)					
																			舞鶴若狭自動車道					
																			舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西		小浜西～小浜
																			舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市		小浜市
																			京都府	福井県	福井県	福井県	福井県	福井県
生コンクリート		(単位:円)																						
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市	
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指							
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指							
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指							
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指							
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福知山(高)						
																			舞鶴若狭自動車道						
																			舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西		小浜西～小浜	
																			舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市		小浜市	
(単位:円)																			京都府	福井県	福井県	福井県	福井県	福井県	
生コンクリート		規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3				指・適 指						
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3				指・適 指						
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3				指・適 指						
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3				指・適 指						
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3				指・適 指						
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3				指・適 指						
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3				指・適 指						
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3				指・適 指						
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3				指・適 指						
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3				指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福知山(高)					
																			舞鶴若狭自動車道					
																			舞鶴東～大飯高浜		大飯高浜～小浜西		小浜西～小浜	
																			舞鶴市 おおい町 高浜町		おおい町 小浜市		小浜市	
生コンクリート																			京都府	福井県	福井県	福井県	福井県	福井県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指							
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指							
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		福知山(高)											
																		舞鶴若狭自動車道											
																		舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西			小浜西～小浜					
																		舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市			小浜市					
生コンクリート		(単位:円)																京都府	福井県	福井県	福井県	福井県	福井県						
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市						
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3			指・適 指											
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3			指・適 指											
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3			指・適 指											
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3			指・適 指											
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3			指・適 指											
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3			指・適 指											

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中床熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	西宮市	神戸市	
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指									33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)
																									—	—	—	—	
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指												
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指												
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指												
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適 指												
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指												
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指												
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ 厚(注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 (注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	西宮市	神戸市	
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指												
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指												
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指												
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指												
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指												
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指												
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指												
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適 指												
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	西宮市	神戸市	
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指												
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指												
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指												
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指												
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指												
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指												
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0113000	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指												
0113001	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	西宮市	神戸市	
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指												
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指												
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指												
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指												
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指												
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指												
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指												
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指												
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指												
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ボ ンク フライアッシュ B型 中濃型(8.5%) JIS A5304	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	西宮市	神戸市	神戸市	
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型&スラ ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指													
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型&スラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指													
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型&スラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指													
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型&スラ ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指													
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型&スラ ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指													
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型&スラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指													
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃型&スラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指													
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指													
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指													
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指													

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	西宮市	神戸市	
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	ー	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	ー	指・適 指												
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	ー	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	ー	指・適 指												
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指												
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指												
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

[illegible]

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	西宮市	神戸市	神戸市	神戸市	
0138000	A1ー5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適														
																	指														
0138001	A1ー5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適														
																	指														
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	-	指・適														
																	指														
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適														
																	指														
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適														
																	指														
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適														
																	指														
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適														
																	指														
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適														
																	指														
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適														
																	指														
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適														
																	指														

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	西宮市	神戸市	
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指												
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指												
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指												
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指												
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	西宮市	神戸市	
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適 指												
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指												
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指												
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指												
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	西宮市	神戸市	
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適												
																	指												
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適												
																	指												
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	西宮市	神戸市	
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指												
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指												
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指												
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指												
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指												
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	西宮市	神戸市	
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適													
																	指													
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適													
																	指													
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適													
																	指													
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適													
																	指													
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適													
																	指													

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	西宮市	神戸市	
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指												
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指												
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指												
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指												
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指												

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市	
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)						33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)
																		—	—	—	—						—	—	—
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指												
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指												
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指												
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適 指												
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指												
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指					26,500		26,500					
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指					26,500		26,500				
																						—		—				
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						27,700					
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市	
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指												
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指												
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指												
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指												
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指												
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指												
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0113000	A1-4	24	20	60(スランブフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指												
0113001	A1-4	24	20	60(スランブフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指												

神戸(高)											
中国自動車道			山陽自動車道							新名神高速道路	
神戸三田～吉川JCT		吉川JCT～吉川	神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東	三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT	
三木市 神戸市		三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市	
兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指											
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ボ ンド フライアッシュボ ンダ 中量型(高圧)レ ン・スラバ	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市	
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アフィッシュセ メント B種 中濃型&スラ ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アフィッシュセ メント B種 中濃型&スラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アフィッシュセ メント B種 中濃型&スラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アフィッシュセ メント B種 中濃型&スラ ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アフィッシュセ メント B種 中濃型&スラ ントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アフィッシュセ メント B種 中濃型&スラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適												
																	指												
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アフィッシュセ メント B種 中濃型&スラ ントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適												
																	指												
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適												
																	指												
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市	
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スラブ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スラブ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指												
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指												
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スラブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指												
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スラブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指												
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スラブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート

(単位:円)

規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市	
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指												
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指												
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指												
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	—	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適 指												
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指												
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市	
0138000	A1ー5(60)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク 3	指・適 指												
0138001	A1ー5(60)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク 3	指・適 指												
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	ー	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	ー	指・適 指												
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指												
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指												
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指												
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市	
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指												
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指												
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指												
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指												
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指												
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指												
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適 指											
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指											
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指											
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指											
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指											
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指											
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指											
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指											
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指											
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指											
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指											
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指											
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指											
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指											
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指											
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指											
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指											
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指											
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指											
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指											
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市	
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適												
																	指												
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適												
																	指												
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適												
																	指												
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適												
																	指												
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適												
																	指												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラμπ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市	三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指												
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指												
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指												
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指												
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指												
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指												

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、
M:中床熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福岡(高)				
																			中国自動車道				
																			福岡～山崎		山崎～佐用		
																			大栗市 姫路市 福岡市		大栗市 佐用町		
生コンクリート																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		大栗市	姫路市	福岡市	大栗市	佐用町
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指						
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指						
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指						
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指						
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指		26,500	26,500			26,500
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指		—	—			—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			福岡(高)				
																			中国自動車道				
																			福岡～山崎			山崎～佐用	
																			大栗市 姫路市 福岡市		大栗市 佐用町		
(単位:円)																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	大栗市	姫路市	福岡市	大栗市	佐用町	
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指		26,500	26,500	26,500	26,500	
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指		—	—	—	—	
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指		26,500	26,500	26,500	26,500	
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指		—	—	—	—	
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			福岡(高)				
																			中国自動車道				
																			福岡～山崎		山崎～佐用		
																			大栗市 姫路市 福岡市		大栗市 佐用町		
(単位:円)																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		大栗市	姫路市	福岡市	大栗市	佐用町
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指						
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指						
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0113000	A1-4	24	20	60(スランブフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						
0113001	A1-4	24	20	60(スランブフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指						
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福岡(高)				
																			中国自動車道				
																			福岡～山崎		山崎～佐用		
																			大栗市 姫路市 福岡市		大栗市 佐用町		
生コンクリート																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		大栗市	姫路市	福岡市	大栗市	佐用町
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指						
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ボ ンク フライアッシュ B1型 中濃度B-A1 コンクリート	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福岡(高)				
																			中国自動車道				
																			福岡～山崎		山崎～佐用		
																			大栗市 姫路市 福岡市		大栗市 佐用町		
生コンクリート																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		大栗市	姫路市	福岡市	大栗市	佐用町
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 両種 中濃粉8.5以上 注1)セメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指						
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 両種 中濃粉8.5以上 注1)セメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指						
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 両種 中濃粉8.5以上 注1)セメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指						
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 両種 中濃粉8.5以上 注1)セメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適指						
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 両種 中濃粉8.5以上 注1)セメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適指						
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 両種 中濃粉8.5以上 注1)セメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適指						
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 両種 中濃粉8.5以上 注1)セメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適指						
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適指						
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適指						
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福岡(高)				
																			中国自動車道				
																			福岡～山崎		山崎～佐用		
																			大栗市 姫路市 福岡市		大栗市 佐用町		
生コンクリート																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		大栗市	姫路市	福岡市	大栗市	佐用町
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指						
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指						
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指						
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指						
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福岡(高)				
																			中国自動車道				
																			福岡～山崎		山崎～佐用		
																			大栗市 姫路市 福岡市		大栗市 佐用町		
生コンクリート																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		大栗市	姫路市	福岡市	大栗市	佐用町
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指						
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指						
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指						
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	—	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適 指						
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指		32,600 注6)				32,600 注6)
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指		—				—
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指						
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	福岡(高)					
																	中国自動車道					
																	福岡～山崎			山崎～佐用		
																	大栗市 姫路市 福岡市			大栗市 佐用町		
生コンクリート			(単位:円)														兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	大栗市	姫路市	福岡市	大栗市	佐用町
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適 指					
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スラン プフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適 指					
0139000	C2-1(A)	18	40	4		－		N BB	－	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	－	指・適 指					
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指					
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指					
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指		41,600 注6)			41,600 注6)
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指		－			－
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指					
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指					
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福岡(高)				
																			中国自動車道				
																			福岡～山崎		山崎～佐用		
																			大栗市 姫路市 福岡市		大栗市 佐用町		
生コンクリート																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		大栗市	姫路市	福岡市	大栗市	佐用町
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指						
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指						
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指						
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指						
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指						
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福岡(高)				
																			中国自動車道				
																			福岡～山崎		山崎～佐用		
																			大栗市 姫路市 福岡市		大栗市 佐用町		
生コンクリート																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		大栗市	姫路市	福岡市	大栗市	佐用町
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適 指						
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指						
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指						
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指						
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指						
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福岡(高)				
																			中国自動車道				
																			福岡～山崎		山崎～佐用		
																			大栗市 姫路市 福岡市		大栗市 佐用町		
生コンクリート																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		大栗市	姫路市	福岡市	大栗市	佐用町
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指						
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指						
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指						
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指						
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指						
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指						
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指						
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指						
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福岡(高)				
																			中国自動車道				
																			福岡～山崎		山崎～佐用		
																			大栗市 姫路市 福岡市		大栗市 佐用町		
生コンクリート																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		大栗市	姫路市	福岡市	大栗市	佐用町
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指						
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指						
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指						
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指						
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指						
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福岡(高)				
																			中国自動車道				
																			福岡～山崎		山崎～佐用		
																			大栗市 姫路市 福岡市		大栗市 佐用町		
生コンクリート																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		大栗市	姫路市	福岡市	大栗市	佐用町
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指						
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指						
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			福岡(高)				
																			中国自動車道				
																			福岡～山崎		山崎～佐用		
																			大栗市 姫路市 福岡市		大栗市 佐用町		
生コンクリート																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		大栗市	姫路市	福岡市	大栗市	佐用町
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指						
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指						
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指						
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指						
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		40,900 注6)				40,900 注6)
																			—				—
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		28,900	28,900			
																			—	—			

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中床熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市	
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指													
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指													
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指													
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	ー	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指													
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	ー	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指													
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	ー	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指													
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	ー	指定なし	60	165	なし	なし	m3	ー	指・適 指													
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	ー	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	ー	指・適 指													
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	ー	指・適 指	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	ー	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	ー	指・適 指													

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市	
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	－	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	－	指・適 指														
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	－	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	－	指・適 指														
0106000	D1-1	18	40	－		－		N BB FB	－	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	－	指・適 指	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0106001	D1-1	18	40	－		－		N BB FB	－	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	－	指・適 指														
0107000	D1-1	18	25.20	－		－		N BB F	－	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	－	指・適 指	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0107001	D1-1	18	25.20	－		－		N BB F	－	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	－	指・適 指														
0107002	D1-1	18	40	－		－		N BB F	－	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	－	指・適 指														
0107003	D1-1	18	40	－		－		N BB F	－	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	－	指・適 指														
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	－	指・適 指														
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	－	指・適 指														

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市	
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指													
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指													
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	－	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	－	指・適 指													
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	－	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	－	指・適 指													
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	－	指・適 指													
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	－	指・適 指													
0112011	P6-4	50	20	12		－		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指													
0113000	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指													
0113001	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	－	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指													
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	－	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指													

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指													
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指													
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指													
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指													
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指													
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指													
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指													
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指													
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指													
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ボ ンク フライアッシュ B型 の混合物(6:1) の配合	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指													

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市	
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃熱処理ス ラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指													
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃熱処理ス ラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指													
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃熱処理ス ラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指													
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃熱処理ス ラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指													
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃熱処理ス ラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指													
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃熱処理ス ラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指													
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃熱処理ス ラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指													
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指													
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指													
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指													

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市	
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指													
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指													
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	－	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指													
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランブ フロー65		4.5		N BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指													
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランブ フロー65		4.5		N BB	－	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指													
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	－	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	－	指・適 指													
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	－	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	－	指・適 指													
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動エクグリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指													
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動エクグリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指													
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動エクグリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指													

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート

(単位:円)

規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市		
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指														
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指														
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指														
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	—	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適 指														
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指														
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指														
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指														
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指														

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																														
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	兵庫県	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市		
0138000	A1ー5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指															
0138001	A1ー5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指															
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	ー	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	ー	指・適指	ー	ー	ー												
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適指															
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適指															
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適指															
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適指															
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指															
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指															
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市	
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指													
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指													
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指													
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指													
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指													
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指													
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指													
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	一	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指													
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	一	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指													
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指													

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格№	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市	
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適 指													
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指													
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指													
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指													
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指													
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指													
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指													
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指													
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指													
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指													

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格№	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市	
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指													
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指													
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指													
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指													
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指													
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指													
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指													
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指													
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指													
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指													

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市	
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指													
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指													
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指													
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指													
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指													
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指													
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指													
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指													
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指													
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指													

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県				
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市	
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指														
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指														
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指														
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指														
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指														
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指														
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指														

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	兵庫県	兵庫県	兵庫県
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指													
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指													
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指													
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指													
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指													
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指													

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、
M:中床熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		姫路(高)							
																		山陽自動車道		播磨自動車道					
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮					
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市					
生コンクリート																		(単位:円)				兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市				
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指								
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指								
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指								
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指								
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指								
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指								
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適 指								
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指								
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500	26,500	26,500	26,500				
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
																		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指				
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指				
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500 —	26,500 —	26,500 —	26,500 —
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指				
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500 —	26,500 —	26,500 —	26,500 —
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指				
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指				
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指				
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適 指				
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			姫路(高)							
																			山陽自動車道		播磨自動車道					
																			赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮					
																			赤穂市 備前市		たつの市 相生市					
生コンクリート																			(単位:円)				兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市					
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指									
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指									
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	－	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	－	指・適 指									
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	－	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	－	指・適 指									
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	－	指・適 指									
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	－	指・適 指									
0112011	P6-4	50	20	12		－		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指									
0113000	A1-4	24	20	60(スランブフロー)		4.5		N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指									
0113001	A1-4	24	20	60(スランブフロー)		4.5		N	－	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指									
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	－	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			姫路(高)			
																			山陽自動車道		播磨自動車道	
																			赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																			赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
生コンクリート																			兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指					
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指					
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指					
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指					
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指					
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指					
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指					
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指					
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指					
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ボ ンク フライアッシュ B1型 中濃度B-A15 JIS A5304	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
																		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃類&スラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指				
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃類&スラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指				
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃類&スラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指				
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃類&スラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指				
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃類&スラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指				
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃類&スラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指				
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃類&スラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指				
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指				
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
(単位:円)																		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指				
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指				
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指				
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指				
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指				
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
																		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指				
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指				
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指				
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	一	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適 指				
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラ ンプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指				
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラ ンプフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			姫路(高)							
																			山陽自動車道		播磨自動車道					
																			赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮					
																			赤穂市 備前市		たつの市 相生市					
生コンクリート																			(単位:円)				兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市					
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指									
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適指									
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	-	指・適指									
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適指									
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適指									
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適指									
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適指									
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指									
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指									
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適指									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
																		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指				
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指				
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指				
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指				
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
(単位:円)																		兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
生コンクリート																		赤穂市	備前市	たつの市	相生市
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分				
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適 指				
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指				
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指				
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指				
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指				
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		姫路(高)			
																		山陽自動車道		播磨自動車道	
																		赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																		赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
生コンクリート				(単位:円)														兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指				
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指				
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指				
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指				
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指				
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指				
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指				
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指				
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			姫路(高)			
																			山陽自動車道		播磨自動車道	
																			赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																			赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
生コンクリート																			兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指					
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指					
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指					
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指					
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指					
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指					
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指					
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指					
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指					
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			姫路(高)			
																			山陽自動車道		播磨自動車道	
																			赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮	
																			赤穂市 備前市		たつの市 相生市	
(単位:円)																			兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分		赤穂市	備前市	たつの市	相生市
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指					
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指					
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指					
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指					
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指					
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指					
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指					
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指					
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指					
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			姫路(高)							
																			山陽自動車道		播磨自動車道					
																			赤穂～備前		播磨JCT～播磨新宮					
																			赤穂市 備前市		たつの市 相生市					
生コンクリート																			(単位:円)				兵庫県	岡山県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	赤穂市	備前市	たつの市	相生市					
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指									
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指									
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指									
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指									
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指									
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指									

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中床熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	第二神明(事)							
																	第二神明道路							
																	月見山出入口 ～須磨	須磨～名谷 JCT	大蔵谷～伊 川谷	玉津～大久保		大久保～明石西		
																	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市 明石市		
(単位:円)																	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	明石市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指							
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指	33,300 注6)	33,300 注6)			33,300 注6)		
																		—	—			—		
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500	26,500			26,500		
																		—	—			—		
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		第二神明(事)						
																		第二神明道路						
																		月見山出入口 ～須磨	須磨～名谷 JCT	大蔵谷～伊 川谷	玉津～大久保		大久保～明石西	
																		神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市 明石市	
(単位:円)																		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	明石市
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	－	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	－	指・適 指	26,500	26,500			26,500		
																		－	－			－		
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	－	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	－	指・適 指							
0106000	D1-1	18	40	－		－		N BB FB	－	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	－	指・適 指	26,500	26,500	26,500				
																		－	－	－				
0106001	D1-1	18	40	－		－		N BB FB	－	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	－	指・適 指							
0107000	D1-1	18	25.20	－		－		N BB F	－	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	－	指・適 指	26,500	26,500			26,500		
																		－	－			－		
0107001	D1-1	18	25.20	－		－		N BB F	－	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	－	指・適 指							
0107002	D1-1	18	40	－		－		N BB F	－	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	－	指・適 指	26,500	26,500			26,500		
																		－	－			－		
0107003	D1-1	18	40	－		－		N BB F	－	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	－	指・適 指							
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	－	指・適 指							
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	－	指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		第二神明(事)						
																		第二神明道路						
																		月見山出入口 ～須磨	須磨～名谷 JCT	大蔵谷～伊 川谷	玉津～大久保		大久保～明石西	
																		神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市 明石市	
(単位:円)																		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	明石市
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指							
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指							
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0113000	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指							
0113001	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		第二神明(事)						
																		第二神明道路						
																		月見山出入口 ～須磨	須磨～名谷 JCT	大蔵谷～伊 川谷	玉津～大久保		大久保～明石西	
																		神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市 明石市	
(単位:円)																		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	明石市
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指							
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ボ ンク フライアッシュ B1用 中濃度B-A1 コンクリート	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			第二神明(事)						
																			第二神明道路						
																			月見山出入口 ～須磨	須磨～名谷 JCT	大蔵谷～伊 川谷	玉津～大久保		大久保～明石西	
																			神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市 明石市	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃熱風・スラ ント・セメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指								
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃熱風・スラ ント・セメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指								
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃熱風・スラ ント・セメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指								
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃熱風・スラ ント・セメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指								
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃熱風・スラ ント・セメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指								
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃熱風・スラ ント・セメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指								
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・フライアッシュセ メント 中濃熱風・スラ ント・セメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指								
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指								28,900
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指								—
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	明石市
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指							
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適 指							
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適 指							
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラμπ (cm) 注2)	スラμπ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	明石市
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55~65 (スラμπ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指							
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55~65 (スラμπ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指							
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55~65 (スラμπ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指							
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	一	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適 指							
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指							
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	第二神明(事)							
																	第二神明道路							
																	月見山出入口 ～須磨	須磨～名谷 JCT	大蔵谷～伊 川谷	玉津～大久保		大久保～明石西		
																	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市 明石市		
(単位:円)																	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	明石市
0138000	A1－5(60)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク 3	指・適 指							
0138001	A1－5(60)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク 3	指・適 指							
0139000	C2-1(A)	18	40	4		－		N BB	－	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	－	指・適 指							
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指							
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指							
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		第二神明(事)						
																		第二神明道路						
																		月見山出入口 ～須磨	須磨～名谷 JCT	大蔵谷～伊 川谷	玉津～大久保		大久保～明石西	
																		神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市 明石市	
(単位:円)																		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	明石市
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指							
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指							
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指							
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指							
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指							
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指							
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指							
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			第二神明(事)							
																			第二神明道路							
																			月見山出入口 ～須磨	須磨～名谷 JCT	大蔵谷～伊 川谷	玉津～大久保		大久保～明石西		
																			神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市 明石市		
(単位:円)																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
生コンクリート		規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	明石市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3				指・適 指							
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3				指・適 指							
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3				指・適 指							
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3				指・適 指							
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3				指・適 指							32,600 別途割増(別紙 注6)
																									—	
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3				指・適 指							
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3				指・適 指							
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3				指・適 指							
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3				指・適 指							
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3				指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			第二神明(事)						
																			第二神明道路						
																			月見山出入口 ～須磨	須磨～名谷 JCT	大蔵谷～伊 川谷	玉津～大久保		大久保～明石西	
																			神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市 明石市	
(単位:円)																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	明石市	
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指								
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指								
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指								
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指								
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指								
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指								
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指								
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指								
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指								
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			第二神明(事)						
																			第二神明道路						
																			月見山出入口 ～須磨	須磨～名谷 JCT	大蔵谷～伊 川谷	玉津～大久保		大久保～明石西	
																			神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市 明石市	
(単位:円)																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	明石市	
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3										
																		指・適 指							
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3			指・適 指							
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3			指・適 指							
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3			指・適 指							
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3			指・適 指							
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3			指・適 指							
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3			指・適 指							
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3			指・適 指							
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3			指・適 指							
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3			指・適 指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			第二神明(事)						
																			第二神明道路						
																			月見山出入口 ～須磨	須磨～名谷 JCT	大蔵谷～伊 川谷	玉津～大久保		大久保～明石西	
																			神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市 明石市	
(単位:円)																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	明石市	
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指								
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指								
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指								
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指								
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指								
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指								
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指								
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指								
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指								
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			第二神明(事)							
																			第二神明道路							
																			月見山出入口 ～須磨		須磨～名谷 JCT	大蔵谷～伊 川谷	玉津～大久保		大久保～明石西	
																			神戸市		神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市 明石市	
																			兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
生コンクリート																			(単位:円)							
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	明石市		
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3			指・適								
																		指								
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3			指・適								
																		指								
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3			指・適								
																		指								
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3			指・適								
																		指								
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3			指・適								
																		指								
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3			指・適								
																		指								

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中床熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市		
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)		
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	33,300 別途割増(別紙) 注6)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指																
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指																
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指																
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指																
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市	
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適															
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適															
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位: 円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市	
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指															
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指															
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指															
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指															
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指															
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指															
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0113000	A1-4	24	20	60(スランブフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指															
0113001	A1-4	24	20	60(スランブフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指															
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			阪神改築(事)														
																			近畿自動車道														
																			吹田JCT～摂津北			摂津北～ 摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北			
																			茨木市吹田市摂津市			摂津市	摂津市守口市門真市			大阪市門真市		大阪市門真市		大阪市 大東市 東大阪市			
(単位:円)																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市		
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指																
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指																
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指																
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指																
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指																
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指																
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指																
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700		
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)	32,700 別途割増 (別紙)		
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用セ メント 注3) 補修用セ メント 注3) 補修用セ メント 注3)	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指																

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			阪神改築(事)													
																			近畿自動車道													
																			吹田JCT～摂津北			摂津北～ 摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																			茨木市吹田市摂津市			摂津市	摂津市守口市門真市			大阪市門真市		大阪市門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
																			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市	
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃熱風・スラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—		指・適指														
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃熱風・スラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—		指・適指														
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃熱風・スラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—		指・適指														
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃熱風・スラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—		指・適指														
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃熱風・スラントセメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—		指・適指														
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃熱風・スラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—		指・適指														
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント B種 中濃熱風・スラントセメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—		指・適指														
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3			指・適指	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	
																			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3			指・適指	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	28.900 別途割増 (別紙)	
																			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3			指・適指														

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																			阪神改築(事)													
																			近畿自動車道													
																			吹田JCT～摂津北			摂津北～ 摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
																			茨木市吹田市摂津市			摂津市	摂津市守口市門真市			大阪市門真市		大阪市門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
生コンクリート				(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市	
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指															
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指															
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指															
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランプ フロー65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指															
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指															
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指															
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指															
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランプ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート

(単位:円)																			阪神改築(事)													
																			近畿自動車道													
																			吹田JCT～摂津北		摂津北～ 摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見			大東鶴見～東大阪北		
																			茨木市吹田市摂津市		摂津市	摂津市守口市門真市			大阪市門真市		大阪市門真市		大阪市 大東市 東大阪市			
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市	
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適															
																	指															
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適															
																	指															
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55～65 (スランブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適															
																	指															
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	—	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適															
																	指															
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適															
																	指															
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木 学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針 (2012年版)」より)	指・適															
																	指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位: 円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市	
0138000	A1ー5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適															
																	指															
0138001	A1ー5(60)	30	20	60(スランブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク3	指・適															
																	指															
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	ー	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	ー	指・適															
																	指															
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適															
																	指															
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適															
																	指															
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適															
																	指															
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適															
																	指															
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位: 円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市	
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指															
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指															
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指															
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指															
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指															
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指															
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市	
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適 指															
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指															
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指															
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指															
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)	28,900 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指															
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指															
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

[illegible]

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

[illegible]

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市	
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)	32,600 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)	32,600 別途割増(別紙 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適															
																	指															
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適															
																	指															
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適															
																	指															
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適															
																	指															
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適															
																	指															

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

阪神改築(事)																		
近畿自動車道																		
吹田JCT～摂津北				摂津北～ 摂津南	摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北						
茨木市吹田市摂津市				摂津市	摂津市守口市門真市			大阪市門真市		大阪市門真市		大阪市 大東市 東大阪市						
大阪府				大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm) 注2)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指	
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	40.900 注6)
																		—
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注2)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)	33,300 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)	33,300 別途割増(別紙 注6)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	なし	m3	—	指・適										
																	指										
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	165	なし	夜間	m3	—	指・適										
																	指										
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)
																	指	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106000	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0106001	D1-1	18	40	—		—		N BB FB	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)	26,500 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0107000	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0107001	D1-1	18	25.20	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0107002	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0107003	D1-1	18	40	—		—		N BB F	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	—	指・適 指	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)	27,700 別途割増 (別紙)
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市	
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3	スリップフォーム用	指・適 指											
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	—	指定なし	60	175	なし	夜間	m3	スリップフォーム用	指・適 指											
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0110000	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指											
0110001	A1-2	30(7日強度)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0113000	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指											
0113001	A1-4	24	20	60(スラン プフロー)		4.5		N	—	高性能AE	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指											
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m3		指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m3		指・適 指										
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0121000	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0121001	P3-4	36	25(20)	12		4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 補修用ボ ンク フライアッシュ B型 中濃型(8.5kg) JIS A5304	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水利 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アフィッシュセ メント B種 中濃熱風スラ ント・セメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アフィッシュセ メント B種 中濃熱風スラ ント・セメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アフィッシュセ メント B種 中濃熱風スラ ント・セメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アフィッシュセ メント B種 中濃熱風スラ ント・セメント	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アフィッシュセ メント B種 中濃熱風スラ ント・セメント	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アフィッシュセ メント B種 中濃熱風スラ ント・セメント	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	—	指・適 指										
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用セ メント・ファイ アフィッシュセ メント B種 中濃熱風スラ ント・セメント	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指										
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指										
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指										
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市	
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指											
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0129000	A1-5(B)	30	20(25)	スラブ フロー-65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スラブ フロー-65		4.5		N BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0131001	H2-1	曲げ4.5	25 20	8		4.5		H	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m3	—	指・適 指											
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スラブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指											
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55～65 (スラブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指											
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55～65 (スラブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方 書)	指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市	
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55~65 (スラブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適指											
0133020	A1-5(K)	40	20(25)	55~65 (スラブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適指											
0133021	A1-5(K)	40	20(25)	55~65 (スラブ フロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート 自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書)	指・適指											
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	—	高性能AE	50	175	15	なし	m3		指・適指											
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指											
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指											
0136000	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適指											
0136001	A1-5◎	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適指											
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラブ フロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適指											
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラブ フロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より)	指・適指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0138000	A1ー5(60)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク 3	指・適 指										
0138001	A1ー5(60)	30	20	60(スラン ブフロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート、自己充填性のランク 3	指・適 指										
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	ー	指定なし	なし	165	なし	なし	m3	ー	指・適 指										
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指										
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指										
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指										
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指										
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指										
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市	
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指											
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指											
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指											
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指											
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m3		指・適 指											
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指											
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N、BB	—	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指											
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注2)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m3		指・適 指										
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指										
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指										
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指										
0153000	A1-4(C)	30	20(25)	12	2.5	4.5	1.5	BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0154000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指										
0154001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指										
0155000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指										
0155001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0156000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0156001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指										
0157000	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指										
0157001	P3-2	36	25(20)	8	±2.5	4.5		H	350	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指										
0158000	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指										
0158001	P3-4	36	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指										
0159000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指										
0159001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0160000	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	なし	m3		指・適 指										
0160001	P6-4	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	350	高性能AE	43	175	30	夜間	m3		指・適 指										
0161000	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)														大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0161001	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0162000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指										
0162001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0163000	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指										
0163001	A1ー4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指										
0164000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指										
0164001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	30	夜間	m3		指・適 指										
0165000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指										
0165001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		H	ー	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指										
0168000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		和歌山(工)									
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	関西空港自動車道			関西国際空 港連絡橋	阪和自動車道					
																		泉佐野JCT～ 上之郷	上之郷～泉 佐野	泉佐野～りん くうJCT	りんくうJCT～ 関西空港	岸和田和泉～貝塚			貝塚～泉佐野JCT		
																		泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市 岸和田市 貝塚市			貝塚市 熊取町 泉佐野市		
																		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
0169000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0170000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指										
0171000	A1-5	30	20(25)	15		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0171001	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指										
0171002	P6-4	50	20(25)	18	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m3	高炉スラグ微粉末6000 セメント比50%置換	指・適 指										
0171003	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指										
0171004	A1-4	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0171005	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指										
0171006	A1-5	30	20(25)	15	±2.5	4.5	±1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指										
0171007	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	コンクリート 種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注2)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種類 注3)	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位 水量 上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
0171008	B1-2	24	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	H	一	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指										
0171009	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指										
0171010	P6-5	60	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指										
0171011	P6-5	50	20(25)	12	±2.5	4.5	±1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指										
0171012	P6-5	50	20(25)	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指										
0171013	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	一	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指										

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「—」:市場性が無く単価設定なし。

別紙ー1

名神高速道路／東近江市域(滋賀高速道路事務所管内)

<時間外・深夜・休日出荷割増料金>

打設開始時間	基本料金	割増料	備考
(1) 時間外出荷 7:00～8:00発/17:00～22:00発	下記参照	+ 3,000円/m3	
(2) 深夜出荷 22:00～翌朝7:00発	下記参照	+ 3,000円/m3	
(3) 休日出荷 日曜日、休日、祝日(組合の規定による) 8:00～17:00	下記参照	+ 3,000円/m3	

基本料金

項目	料金	備考
平日時間外(7:00～8:00)	30万円/回	月曜日～金曜日
平日時間外(17:00～22:00)	30万円/回	月曜日～金曜日
深夜(22:00～7:00)	50万円/回	月曜日～金曜日 ※土・日・祭を含まない
休日(8:00～17:00)	50万円/回	土・日・祭

※基本料金は、各時間帯で打設を開始してから終了するまでを1回として適用する。

※時間は、工場発～荷降ろし終了とする。

別紙－2

名神高速道路／大津市域(滋賀高速道路事務所管内)

新名神高速道路／甲賀市域(滋賀高速道路事務所管内)

京滋バイパス／大津市域(滋賀高速道路事務所管内)

<時間外打設の生コンクリート割増額> (打設開始の規定＝打設開始8：30～打設終了17：00)

No.	対象時間	基本料金	割増料	備考
①	夕方割増：17:00着～19:00打設終了	100,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
②	夜間割増：19:00着～22:00打設終了	300,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
③	深夜割増：22:00着～7:00打設終了	500,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
④	早朝割増：7:00～8:00までの着時間	100,000 円/式	＋ 1,000円/m3	
⑤	継続割増：通常出荷時間から継続して出荷する場合については17:00着～割増料3,000円/m3が必要。			

※割増区分⑤において、打設終了時間が19:00を超える場合、割増区分②③が適用される。

※対象時間を超えて打設を継続する場合、割増区分に応じた基本料金と割増料金が必要。

※早朝・夜間是对応できる工場が限定される。

<休日の生コンクリート割増額>

	基本料金	割増料	備考
休日打設割増料金：日程により対応できない場合あり	200,000 円/式	＋ 1,000円/m3	

別紙ー3

京滋バイパス／宇治市域(滋賀高速道路事務所管内)
第二京阪道路／久御山町域(京都高速道路事務所管内)
京奈道路／京田辺市域、城陽市域、精華町域、木津川市域(京都高速道路事務所管内)
名神高速道路／京都市域、向日市域、大山崎町域、長岡京市域(京都高速道路事務所管内)
京都縦貫自動車道／長岡京市域、京都市域(亀岡高速道路事務所管内)

＜出荷時間帯目安表＞

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

＜夜間・休日納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	＋ 5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	＋ 5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

＜早朝納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00～7:29	150,000円/回	＋ 5,000円/m3	
指示着時間が7:30～7:59	－	＋ 5,000円/m3	

＜夕方納入の生コンクリート割増額＞

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00～18:59	－	＋ 5,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が17:00～20:59までの納入分	－	＋ 3,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が21:00以降の納入分	夜間出荷適用	夜間出荷適用	

※夕方納入で「納入書発時間」が「指示着時間帯」を超える場合は夜間出荷を適用。

＜キャンセル料金＞

条件	定額料金	割増料金	備考
予定数量5m3未満	20,000円	－	
予定数量5m3以上10m3以下	－	6,000円/m3	
予定数量10m3を超え30m3未満	100,000円	－	
予定数量30m3以上70m3未満	200,000円	－	
予定数量70m3以上100m3未満	300,000円	－	
予定数量100m3以上150m3未満	400,000円	－	
予定数量150m3以上	600,000円	－	
30%以上の数量減	－	4,000円/m3	上限600,000円

※キャンセルの連絡は前日15:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の15:00まで。

当日注文当日キャンセルの場合もキャンセル料が必要。

生コンクリートの納入予定数量が30m3以上の場合で、納入予定数量より実績納入数量が30%以上減量した場合に「30%以上の数量減」を適用。

別紙－4

京都縦貫自動車道／亀岡市、南丹市（京都高速道路事務所管内）

＜夜間・休日出荷＞

・対応不可

別紙ー5

名神高速道路／島本町域(京都高速道路事務所管内)
名神高速道路／高槻市域、茨木市域、吹田市域、豊中市域、尼崎市域、西宮市域(大阪高速道路事務所管内)
近畿自動車道／茨木市域、吹田市域、摂津市域、守口市域、門真市域、大阪市域、大東市域、東大阪市域、八尾市域(大阪高速道路事務所管内)
中国自動車道／吹田市域、豊中市域(大阪高速道路事務所管内)
近畿自動車道／松原市域、大阪市域(阪奈高速道路事務所管内)
西名阪自動車道／羽曳野市域、藤井寺市域、柏原市域、松原市域(阪奈高速道路事務所管内)
阪和自動車道／堺市域、和泉市域、岸和田市域、貝塚市域、熊取町域、泉佐野市域(阪奈高速道路事務所管内)
阪和自動車道／泉佐野市域、泉南市域、阪南市域(和歌山高速道路事務所管内)
舞鶴若狭自動車道／三田市域(福知山高速道路事務所管内)
舞鶴若狭自動車道／三田市域、三木市域(神戸高速道路事務所管内)
中国自動車道／池田市域、伊丹市域、宝塚市域、西宮市域、神戸市域、三木市域(神戸高速道路事務所管内)
山陽自動車道／神戸市域、三木市域、小野市域(神戸高速道路事務所管内)
新名神高速道路／神戸市域(神戸高速道路事務所管内)
中国自動車道／姫路市域、福崎市域、宍粟市域、佐用町域(福崎高速道路事務所管内)
山陽自動車道／三木市域、加古川市域、小野市域、姫路市域、たつの市域、赤穂市域、相生市域、備前市域(姫路高速道路事務所管内)
播磨自動車道／たつの市域、相生市域(姫路高速道路事務所管内)
第二神明道路／神戸市域、明石市域(第二神明事務所管内)
近畿自動車道／茨木市域、吹田市域、摂津市域、守口市域、門真市域、大阪市域、大東市域、東大阪市域(阪神改築事務所管内)
関西空港自動車道／泉佐野市域(和歌山工事事務所管内)
関西国際空港連絡橋／泉佐野市域(和歌山工事事務所管内)
阪和自動車道／和泉市域、岸和田市域、貝塚市域、熊取町域、泉佐野市域(和歌山工事事務所管内)

＜休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00 （打設開始＝現場着時間） （打設完了＝現場退出時間）

No.	打設開始時間	割増料金	備考
①	規定時間超17:30～20:00迄に打設完了 注1,2	＋ 2,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了	200,000円/式 ＋ 1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続	400,000円/式 ＋ 1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄	400,000円/式 ＋ 1,000円/m3	
⑤	打設開始5:30～8:00迄打設分	200,000円/式 ＋ 1,000円/m3	
⑥	打設開始6:30～8:00迄打設分 注3	＋ 8,000円/台	
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増	

注1:夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。（ずれ込み台数の納入伝票の合計数量とする。）

注2:打設完了時間が20:00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。

打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。

注3:休日出荷の場合は、200,000円+1,200円/台を適用。 ※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷 注4	＋ 1,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
休日出荷 注4	200,000円/式 ＋ 1,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

※工場稼働については事前協議が必要

注4:打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

（休日の規定は供給者の休日設定に準じる）

＜キャンセル料金＞

※キャンセル料金発生規定＝15:00以降（出荷予定前日＝出荷予定前日営業日）

出荷予定日 前日15:00 ～ 出荷当日	平日規定時間内	＋ 4,000円/m3	
	土曜日 規定時間内	＋ 4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
	休日・規定時間外	200,000円/件 ＋ 4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について(前日15:00時点の数量を基本とする)

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

- ・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
- 尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。
- また、水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減(1工場の予定合計数量を基本とする)

- ・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m3。
- 但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

別紙ー6

西名阪自動車道／大和郡山市域、天理市域、安堵町市域（阪奈高速道路事務所管内）

<休日稼働・夜間・早朝割増料金>

打設開始時間	定額	加算額	備考
(1) 18:00工場発～22:00迄に打設終了する場合	200,000円/式	+ 1,000円/m3	
(2) 20:00工場発で納入する場合、翌朝6:00迄	400,000円/式	+ 1,000円/m3	
(3) 早朝6:00～8:00迄に工場発で納入する場合 但し、打設数量が100m3未満の場合に適用し、100m3以上の場合は協議	150,000円/式	+ 1,000円/m3	
(4) 早朝出荷の前日、夜間出荷の当日が各14:00以降にキャンセルする場合	200,000円/式		
(5) 休日(土曜・日曜・祝日)稼働する場合	300,000円/式	+ 1,000円/m3	

<生コンクリートのキャンセル料金(土曜・定休日・日曜・祝日は除く)>

キャンセル時間 出荷予定前日 営業日14:00以降 の場合	1m3以上(※)50m3未満	5,000円/m3
	50m3以上150m3未満	3,500円/m3
	150m3以上	3,000円/m3
	(上限 700,000円)	

(※1) 但し、0.5m3及び0.75m3の場合については、1m3のキャンセル料金が発生。

(※2) 出荷予定日前日14:00以降に出荷予定数量が30%以上数量減少した場合、出荷予定数量の数量減少分に対して、3,000円/m3のキャンセル料金が発生。

但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

別紙ー7

阪和自動車道／岩出市域、和歌山市域、海南市域、有田川町域（和歌山高速道路事務所管内）
湯浅御坊道路／有田川町域、湯浅町域、広川町域、日高川町域、御坊市域（和歌山高速道路事務所管内）

<夜間・早朝打設の生コンクリート割増額>

時間	セット料金	加算額	備考
打設開始 18:00～22:00打設完了	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
打設開始 18:00～22:00以降打設継続	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
打設開始 22:00～ 5:00打設完了	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
打設開始 5:00～ 8:00打設分	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	

<休日の生コンクリート割増額>

	セット料金	加算額	備考
休日出荷	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	

※工場稼働については事前協議が必要
(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

<キャンセル料金>

出荷前日＝出荷前日営業日

キャンセル日時	車種指定	条件	金額
出荷前日14:00以降	10t・8t・7t	30m3以上	200,000+2, 000円/m3
	5t・4t	20m3以上	200,000+3, 000円/m3
	3t・2t	10m3以上	200,000+4, 000円/m3

* 金額上限を1, 000, 000円とする

<予定数量変更キャンセル料金>

キャンセル日時	予定数量30m3以上 予定数量の4割以上の数量減が発生した場合
出荷前日14:00以降	減量(m3)×2,000円

別紙ー8

舞鶴若狭自動車道／篠山市域、丹波市域(福知山高速道路事務所管内)

＜夜間・早朝・休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

No.	打設開始時間	セット料金	加算額	備考
①	規定時間超17:30～20:00迄に打設完了の場合		＋ 1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続の場合	400,000円/式	＋ 1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄の場合	400,000円/式	＋ 3,000円/m3	
⑤	打設開始(早朝)5:30～の場合	200,000円/式	＋ 1,000円/m3	当日8:00打設分まで割増対象
⑥	打設開始(早朝)6:30～の場合		＋ 5,000円/台	当日8:00打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増		

◆夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

◆打設完了時間が20:00を超える場合、②・③を適用。

◆打設開始＝現場着時間 打設完了＝納入書受領時間

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

休日出荷	200,000円/式	＋	1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要

＜キャンセル料金＞

※出荷予定前日＝出荷予定前日営業日

出荷予定日 前日15:00 ～ 出荷当日	土曜日・休日以外の規定時間内		＋	2,000円/m3
	土曜日 規定時間内		＋	2,000円/m3
	休日・規定時間外	200,000円/件	＋	2,000円/m3

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。

尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず7,000円/台。

別紙ー9

舞鶴若狭自動車道／舞鶴市(福知山高速道路事務所管内)

■早朝割増料金 【生コン単価加算額(円/m3)】

打設数量(m3)	早朝出荷	割増金額	車両準備金額
数量無関係	6時～8時 (※積込時刻)	1,500円/m3	5,000円/時間・台

■残業割増料金 【生コン単価加算額(円/m3)】

打設数量(m3)	延長出荷	割増金額	車両準備金額
数量無関係	17時以降 (※現場退場時刻)	1,500円/m3	2,500円/30分・台

■保障料金表(夜間・深夜・日曜日・休日出荷)

プラント保障料	運搬保障(大型車)	運搬保障(小型車)
100,000円/回	50,000円/台	40,000円/台

■割増料金表(夜間・深夜・日曜日・休日出荷) 【生コン単価加算額(円/m3)】

打設数量(m3)	夜間出荷 (17時～22時)	深夜出荷 (22時～翌朝6時)	日曜日出荷 (8時～17時)	特別休日出荷 (8時～17時)	早朝出荷 (6時～8時)	拘束時間
2m3未満	25,000	35,000	35,000	35,000	早朝割増料金を適用する。	3H迄
2m3以上～5m3未満	15,000	20,000	20,000	20,000		3H迄
5m3以上～10m3未満	10,000	15,000	15,000	15,000		4H迄
10m3以上～30m3未満	7,500	9,000	9,000	9,000		5H迄
30m3以上～50m3未満	4,500	6,000	6,000	6,000		6H迄
50m3以上～100m3未満	別途協議	5,500	5,500	5,500		8H迄
100m3以上	別途協議					

■割増料金

項目	条件	金額
予約キャンセル	前日15時以降・当日のキャンセル	別途協議

【時間帯】:拘束時間を超える場合は時間割増を加算する。

※車両準備金額は、打設を開始してから終了するまでに配置した車両の台数に対して時間毎に適用する。

※プラント保障料は、数量に関わらず各時間帯で打設を開始してから終了するまでを1回として適用する。

※運搬保障は、打設を開始してから終了するまでに配置した車両の台数に対して適用する。

※特別休日出荷は、盆休み・正月休み及び、ゴールデンウィークに適用する。

※その他、定めのない事項については別途協議とする。

別紙—10

舞鶴若狭自動車道／おおい町域、高浜町域、小浜市域（福知山高速道路事務所管内）

＜時間外・深夜・休日出荷割増料金＞

・都度協議

《保全工事材料》

アスファルト合材

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						滋賀(高)								
						名神高速道路								
						八日市～竜王		竜王～栗東			栗東～瀬田東			
						東近江市 竜王町		栗東市 湖南市 野洲市 竜王町			栗東市 草津市 大津市			
						滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県
						東近江市	竜王町	栗東市	野洲市	湖南市	竜王町	栗東市	草津市	大津市
生アスファルト合材						(単位:円)								
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考								
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t									
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t		16,600 *1	16,600 *1	16,300 *1	16,300 *1	16,500 *1	16,600 *1	16,300 *1	16,300 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t									
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t		16,200 *1	16,200 *1	15,900 *1	15,900 *1	16,100 *1	16,200 *1	15,900 *1	15,900 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t		13,700 *1	13,700 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,600 *1	13,700 *1	13,400 *1	13,400 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t		14,100 *1							
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t		14,100 *1							
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t		19,000 *1	19,000 *1	18,700 *1	18,700 *1	18,900 *1	19,000 *1	18,700 *1	18,700 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t									
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		18,800 *1							
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		18,800 *1							
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		18,700 *1	18,700 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,600 *1	18,700 *1	18,400 *1	18,400 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t									
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t									
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t		19,800 *1	19,800 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,700 *1	19,800 *1	19,500 *1	19,500 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t		18,800 *1	18,800 *1	18,500 *1	18,500 *1	18,700 *1	18,800 *1	18,500 *1	18,500 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t									
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t									
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t		13,000 *1							
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t		13,000 *1							
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						滋賀(高)								
						名神高速道路								
						八日市～竜王		竜王～栗東			栗東～瀬田東			
						東近江市 竜王町		栗東市 湖南市 野洲市 竜王町			栗東市 草津市 大津市			
						滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	
						東近江市	竜王町	栗東市	野洲市	湖南市	竜王町	栗東市	草津市	大津市
生アスファルト合材														
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考								
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t									
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t									
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t									
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t		—							
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t									
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t									
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t									
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t									
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t									
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t									

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に600円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						滋賀(高)							
						名神高速道路			新名神高速道路				
						瀬田東～瀬田西	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	信楽～草津JCT			
						大津市	大津市	大津市	甲賀市	草津市 大津市 栗東市 甲賀市			
						滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県
						大津市	大津市	大津市	甲賀市	草津市	大津市	栗東市	甲賀市
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	(単位:円)							
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t								
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t	16,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	16,500 *1	16,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	16,500 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t								
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	16,100 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	16,100 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,600 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,600 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t				14,000 *1				
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t				14,000 *1				
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t	18,700 *1	18,700 *1	18,700 *1	18,900 *1	18,700 *1	18,700 *1	18,700 *1	18,900 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t								
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t				18,700 *1				
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t				18,700 *1				
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,600 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,600 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t								
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t				16,100 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	16,100 *1
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,700 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,700 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t	18,500 *1	18,500 *1	18,500 *1	18,700 *1	18,500 *1	18,500 *1	18,500 *1	18,700 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t								
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t								
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t		12,700 *1	12,700 *1	12,900 *1				
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t		12,700 *1	12,700 *1	12,900 *1				
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						滋賀(高)							
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	名神高速道路			新名神高速道路			
							瀬田東～瀬田西	瀬田西～大津	大津～京都東	甲賀土山～信楽	信楽～草津JCT		
							大津市	大津市	大津市	甲賀市	草津市 大津市 栗東市 甲賀市		
							滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県	滋賀県
							大津市	大津市	大津市	甲賀市	草津市	大津市	栗東市 甲賀市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t								
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t								
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t								
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t								
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t								
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t								
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t								
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t								
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t								
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t								

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に600円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						滋賀(高)				
						京滋バイパス				
						瀬田東～瀬田西	瀬田東～石山	石山～南郷	南郷～笠取	
						大津市	大津市	大津市	宇治市 大津市	
						滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
						大津市	大津市	大津市	宇治市	大津市
生アスファルト合材						(単位:円)				
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考				
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t					
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t	16,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	15,600 *1	16,300 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t					
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,300 *1	15,900 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプI		ストアス 60～80	t	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,100 *1	13,400 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t					
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t					
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t	18,700 *1	18,700 *1	18,700 *1	17,600 *1	18,700 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t					
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t					
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	18,500 *1	18,500 *1			
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	17,300 *1	18,400 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t					
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t					
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	18,800 *1	19,500 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t	18,500 *1	18,500 *1	18,500 *1	17,800 *1	18,500 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t					
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t					
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t					
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t					
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						滋賀(高)				
						京滋バイパス				
						瀬田東～瀬田西	瀬田東～石山	石山～南郷	南郷～笠取	
						大津市	大津市	大津市	宇治市 大津市	
						滋賀県	滋賀県	滋賀県	京都府	滋賀県
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	大津市	大津市	大津市	宇治市 大津市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t					
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t					
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t					
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t					
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t					
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t					
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t					
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t					
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t					
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t					

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に下記価格を別途加算
・600円/t(滋賀県)
・500円/t(京都府)

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

京都(高)						
京滋バイパス						
笠取～宇治東	宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	巨椋～久御山JCT		久御山JCT～久御山	久御山～久御山淀
宇治市	宇治市	宇治市	宇治市 久御山町		久御山町	久御山町
京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
宇治市	宇治市	宇治市	宇治市	久御山町	久御山町	久御山町

生アスファルト合材		(単位:円)				
規格No	材料名	最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t	
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t	15,600 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t	
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t	15,300 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプI		ストアス 60～80	t	13,100 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t	
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t	
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t	17,600 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t	
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	17,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t	
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t	
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t	18,800 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t	17,800 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t	
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t	
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t	
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t	
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						京都(高)						
						京滋バイパス						
						笠取～宇治東	宇治東～宇治西	宇治西～巨椋	巨椋～久御山JCT	久御山JCT～久御山	久御山～久御山淀	
						宇治市	宇治市	宇治市	宇治市 久御山町	久御山町	久御山町	
						京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	
						宇治市	宇治市	宇治市	宇治市	久御山町	久御山町	久御山町
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	(単位:円)						
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t							
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t							
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t							
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t							
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t							
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t					—	—	—
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t					—	—	—
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t							
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t							
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t							

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						京都(高)							
						第二京阪道路							
						上烏羽～鴨川西	城南宮北～上烏羽	城南宮南～城南宮北	伏見～城南宮南	巨椋池～伏見	巨椋池～久御山JCT		久御山JCT～久御山南
						京都市	京都市	京都市	京都市	京都市	宇治市久御山町		久御山町
(単位:円)						京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備 考	京都市	京都市	京都市	京都市	宇治市	久御山町	久御山町
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t								
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t		15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t								
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t		15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t		13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t								
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t								
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t		17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t								
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t								
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t								
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t		18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t		17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t								
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t								
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t								
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t								
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						京都(高)							
						第二京阪道路							
						上烏羽～鴨川西	城南宮北～上烏羽	城南宮南～城南宮北	伏見～城南宮南	巨椋池～伏見	巨椋池～久御山JCT		久御山JCT～久御山南
						京都市	京都市	京都市	京都市	京都市	宇治市久御山町		久御山町
						京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
						京都市	京都市	京都市	京都市	京都市	宇治市	久御山町	久御山町
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備 考							
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t								
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t								
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t								
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t								
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t								
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t	—	—	—	—	—		—	—
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t	—	—	—	—	—		—	—
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t								
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t								
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t								

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						京都(高)							
						第二京阪道路					京奈道路		
						久御山南～八幡東		八幡東～枚方東			城陽～田辺北		田辺北～田辺西
						久御山町 八幡市		京田辺市 八幡市 枚方市			京田辺市 城陽市		京田辺市
						京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府	京都府	京都府	京都府
						久御山町	八幡市	京田辺市	八幡市	枚方市	京田辺市	城陽市	京田辺市
生アスファルト合材						(単位:円)							
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考							
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t								
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t			15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	13,200 *1	15,600 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t								
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t			15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	12,900 *1	15,300 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプI		ストアス 60～80	t			13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	10,500 *1	13,100 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t								
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t								
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t			17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	14,600 *1	17,600 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t								
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t			17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	14,300 *1	17,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t								
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t								
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t			18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	16,400 *1	18,800 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t			17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	15,400 *1	17,800 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t								
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t								
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t								
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t								
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材							(単位:円)	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	材 料 名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市	
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t									
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t		15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t									
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t		15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t		13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t									
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t									
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t		17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t									
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t									
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t									
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t		18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t		17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t									
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t									
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t									
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t									
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材							(単位:円)	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	京田辺市	精華町	精華町	精華町	木津川市	精華町	木津川市	
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t									
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t									
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t									
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t									
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t									
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t						—		—	
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t						—		—	
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t									
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t									
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t									

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						京都(高)							
						名神高速道路							
						京都東～京都南	京都市南～大山崎				久御山淀～大山崎		
						京都市	京都市 向日市 大山崎町 長岡京市				久御山町 大山崎町 八幡町		
						京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
						京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	久御山町	大山崎町	八幡町
生アスファルト合材						(単位:円)							
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備 考							
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t								
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t		15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t								
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t		15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t		13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t								
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t								
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t		17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t								
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t								
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t								
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t		18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t		17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t								
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t								
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t								
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t								
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材				(単位:円)			京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備 考	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	久御山町	大山崎町	八幡町
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t									
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t									
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t									
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t									
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t									
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t				—				—	
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t				—				—	
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t									
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t									
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t									

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						京都(高)			
						名神高速道路		京都縦貫自動車道	
						大山崎～茨木		大山崎JCT～長岡京	
						大山崎町 島本町		大山崎町 長岡京市	
						京都府	大阪府	京都府	京都府
						大山崎町	島本町	大山崎町	長岡京市
生アスファルト合材						(単位:円)			
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考			
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t				
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t	15,600 *1	13,700 *1	15,600 *1	15,600 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t				
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t	15,300 *1	13,400 *1	15,300 *1	15,300 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプ I		ストアス 60～80	t	13,100 *1	11,000 *1	13,100 *1	13,100 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t				
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t				
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t	17,600 *1	15,100 *1	17,600 *1	17,600 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t				
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t				
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t				
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	17,300 *1	14,800 *1	17,300 *1	17,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t				
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t				
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t	18,800 *1	16,900 *1	18,800 *1	18,800 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t	17,800 *1	15,900 *1	17,800 *1	17,800 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t				
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t				
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t				
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t				
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						京都(高)			
						名神高速道路		京都縦貫自動車道	
						大山崎～茨木		大山崎JCT～長岡京	
						大山崎町 島本町		大山崎町 長岡京市	
						京都府	大阪府	京都府	京都府
						大山崎町	島本町	大山崎町	長岡京市
生アスファルト合材						(単位:円)			
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考			
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t				
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t				
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t				
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t				
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t				
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t	—			
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t	—			
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t				
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t				
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t				

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						亀岡(高)							
						京都縦貫自動車道							
						長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	亀岡～大井	大井～千代川
						長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市
						京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
生アスファルト合材						長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	(単位:円)							
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t								
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t								
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	16,300 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプI		ストアス 60～80	t	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	14,100 *1	14,100 *1	14,100 *1	14,100 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t								
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t								
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	18,600 *1	18,600 *1	18,600 *1	18,600 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t								
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	18,300 *1	18,300 *1	18,300 *1	18,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t								
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t								
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t								
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t								
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t								
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t								
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t								
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材							亀岡(高)							
							京都縦貫自動車道							
							長岡京～大原野		大原野～沓掛	沓掛～篠		篠～亀岡	亀岡～大井	大井～千代川
							長岡京市 京都市		京都市	京都市 亀岡市		亀岡市	亀岡市	亀岡市
							京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	長岡京市	京都市	京都市	京都市	亀岡市	亀岡市	亀岡市	亀岡市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t									
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t									
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t									
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t									
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t									
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t									
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t									
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t									
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t									
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t									

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						亀岡(高)							
						京都縦貫自動車道							
						千代川～八木東	八木東～八木中	八木中～八木西	八木西～園部	園部～丹波		丹波～京丹波みずほ	
						亀岡市 南丹市	南丹市	南丹市	南丹市	南丹市 京丹波町		京丹波町	
						京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t								
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t		16,600 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t								18,000 *1
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t		16,300 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプI		ストアス 60～80	t		14,100 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t								
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t								
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t		18,600 *1	18,900 *1	18,900 *1	18,900 *1			
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t								20,900 *1
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		18,300 *1	18,600 *1	18,600 *1	18,600 *1	18,600 *1	18,600 *1	
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t								
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t								
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t								
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t		18,800 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t								
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t								
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t								
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t								
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						亀岡(高)							
						京都縦貫自動車道							
						千代川～八木東		八木東～八木中	八木中～八木西	八木西～園部	園部～丹波		丹波～京丹波みずほ
						亀岡市 南丹市		南丹市	南丹市	南丹市	南丹市 京丹波町		京丹波町
						京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	亀岡市	南丹市	南丹市	南丹市	南丹市	京丹波町	京丹波町
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t								
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t								
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t								
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t								
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t								19,700 *1
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t								
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t								
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t								
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t								
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t								

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

							亀岡(高)									
							京都縦貫自動車道									
							京丹波みずほ～京丹波わち		京丹波わち～綾部安国寺		綾部安国寺～綾部JCT		綾部JCT～舞鶴大江		舞鶴大江～宮津天橋立	
							京丹波町 綾部市		京丹波町 綾部市		綾部市		綾部市 舞鶴市		舞鶴市 宮津市	
生アスファルト合材			(単位:円)													
規格No	材 料 名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	京丹波町	綾部市	京丹波町	綾部市	綾部市	綾部市	舞鶴市	舞鶴市	宮津市	
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t											
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t		16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,700 *1	18,700 *1	18,900 *1	
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t		18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,800 *1	19,800 *1	20,000 *1	
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t		16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,300 *1	18,300 *1	18,500 *1	
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t		14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	15,700 *1	15,700 *1	15,700 *1	16,000 *1	16,000 *1	16,200 *1	
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t											
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t											
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t											
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t								22,300 *1			
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t											
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t											
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t											
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t											
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t											
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t											
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t		19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	20,600 *1	20,600 *1	20,600 *1	20,900 *1	20,900 *1	21,100 *1	
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t											
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t											
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t											
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t											
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t											

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						亀岡(高)									
						京都縦貫自動車道									
						京丹波みずほ～京丹波わち		京丹波わち～綾部安国寺		綾部安国寺～綾部JCT		綾部JCT～舞鶴大江		舞鶴大江～宮津天橋立	
						京丹波町 綾部市		京丹波町 綾部市		綾部市		綾部市 舞鶴市		舞鶴市 宮津市	
						京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	京丹波町	綾部市	京丹波町	綾部市	綾部市	綾部市	舞鶴市	舞鶴市	宮津市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t										
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t										
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t										
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t										
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t		19,700 *1	19,700 *1	19,700 *1	20,800 *1	20,800 *1	20,800 *1	21,100 *1	21,100 *1	—
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t										
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t										
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t										
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t										
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t										

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						大阪(高)								
						名神高速道路								
						大山崎～茨木		茨木～吹田JCT		吹田JCT～吹田	吹田～豊中		豊中～尼崎	
						高槻市 茨木市	茨木市 吹田市		吹田市	吹田市 豊中市		豊中市	尼崎市	
						大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県
						高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市
生アスファルト合材						(単位:円)								
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考								
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t									
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t			13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	14,900 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t									
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t			13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	14,600 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t			11,000 *1	11,000 *1	11,000 *1	11,000 *1	11,000 *1	11,000 *1	12,300 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t									
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t									
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t			15,100 *1	15,100 *1	15,100 *1	15,100 *1	15,100 *1	15,100 *1	16,700 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t									
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t			14,800 *1	14,800 *1	14,800 *1	14,800 *1	14,800 *1	14,800 *1	16,400 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t									
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t									
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t			16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	18,100 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t			15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	17,100 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t									
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t									
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t									
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t									
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						大阪(高)								
						名神高速道路								
						大山崎～茨木		茨木～吹田JCT		吹田JCT～吹田	吹田～豊中		豊中～尼崎	
						高槻市 茨木市		茨木市 吹田市		吹田市	吹田市 豊中市		豊中市	尼崎市
						大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	(単位:円)								
						高槻市	茨木市	茨木市	吹田市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	尼崎市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t									
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t									
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t									
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t									
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t							—	—	
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t									
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t									
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t									
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t									

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						大阪(高)											
						名神高速道路		第二京阪道路									
								尼崎～西宮		枚方東～枚方学研	枚方学研～交野北		交野北～交野南		交野南～寝屋川北		
						尼崎市 西宮市		枚方市	枚方市 交野市		枚方市 交野市		交野市 寝屋川市				
						兵庫県	兵庫県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府		
生アスファルト合材			(単位:円)														
規格No	材料名			最大粒径	Asタイプ	単位	備 考		尼崎市	西宮市	枚方市	枚方市	交野市	枚方市	交野市	交野市	寝屋川市
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t												
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t			14,900 *1	14,900 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t												
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t			14,600 *1	14,600 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t			12,300 *1	12,300 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t												
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t												
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t			16,700 *1	16,700 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t												
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t												
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t												
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t			16,400 *1	16,400 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t												
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t												
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t			18,100 *1	18,100 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t			17,100 *1	17,100 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t												
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t												
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t												
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t												
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t												

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材							(単位:円)									
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	兵庫県 尼崎市	兵庫県 西宮市	大阪府 枚方市	大阪府 枚方市	大阪府 交野市	大阪府 枚方市	大阪府 交野市	大阪府 交野市	大阪府 寝屋川市	
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t											
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t											
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t											
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t		—	—								
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t											
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t											
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t											
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t											
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t											
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t											

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材							大阪(高)							
							第二京阪道路				近畿自動車道			
							寝屋川北～寝屋川南		寝屋川南～第二京阪門真	第二京阪門真～門真JCT	吹田JCT～摂津北			摂津北～摂津南
							寝屋川市 四條畷市		門真市	門真市	茨木市 吹田市 摂津市			摂津市
							大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	寝屋川市	四條畷市	門真市	門真市	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t									
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t		13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t									
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t		12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t		10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	11,000 *1	11,000 *1	11,000 *1	11,000 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t									
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t									
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t		14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	15,100 *1	15,100 *1	15,100 *1	15,100 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t									
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,800 *1	14,800 *1	14,800 *1	14,800 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t									
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t									
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t		16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t		15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t									
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t									
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t									
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t									
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						大阪(高)							
						第二京阪道路				近畿自動車道			
						寝屋川北～寝屋川南	寝屋川南～第二京阪門真	第二京阪門真～門真JCT		吹田JCT～摂津北		摂津北～摂津南	
						寝屋川市 四條畷市	門真市	門真市		茨木市 吹田市 摂津市		摂津市	
						大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
						寝屋川市	四條畷市	門真市	門真市	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市
生アスファルト合材						(単位:円)							
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考							
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t								
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t								
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t								
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t					—	—	—	—
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t								
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t								
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t								
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t								
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t								
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t								

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						大阪(高)						
						近畿自動車道						
						摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見	
						摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市	
						大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
						摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
生アスファルト合材						(単位:円)						
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考						
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t							
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t	13,700 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t							
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t	13,400 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプI		ストアス 60～80	t	11,000 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t							
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t							
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t	15,100 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t							
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t							
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t							
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	14,800 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t							
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t							
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t	16,900 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t	15,900 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t							
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t							
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t							
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t							
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

大阪(高)						
近畿自動車道						
摂津南～門真			門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見	
摂津市 守口市 門真市			大阪市 門真市		大阪市 門真市	
大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
摂津市	守口市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	門真市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t	
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t	
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t	
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t	—
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t	
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t	
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t	
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t	
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t	
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t	

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						大阪(高)							
						近畿自動車道							
						大東鶴見～東大阪北			東大阪北～東大阪JCT	東大阪JCT～東大阪南		東大阪南～八尾	
						大阪市 大東市 東大阪市			東大阪市	東大阪市 八尾市		東大阪市 八尾市	
						大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
						大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市
規格No	材料名	最大粒径	Asタイプ	単位	備 考								
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t								
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t								
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t								
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t								
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t								
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t								
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t								
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t								
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t								
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t								
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t								
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材				(単位:円)			大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	大阪市	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t									
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t									
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t									
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t		—	—	—	—	—	—	—	—
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t									
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t					—	—			
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t									
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t									
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t									
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t									

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						大阪(高)									
						近畿自動車道					第二阪奈道路				
						八尾～長原			西石切～壱分		壱分～小瀬	小瀬～中町		中町～宝来	
						大阪市 東大阪市 八尾市			東大阪市 生駒市		生駒市	生駒市 奈良市		奈良市	
						大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県
						大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	生駒市	生駒市	生駒市	奈良市	奈良市	奈良市
生アスファルト合材						(単位:円)									
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考									
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t										
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t										
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	15,200 *1	15,200 *1	15,200 *1	15,200 *1	15,200 *1	15,200 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t										
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t										
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t										
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t										
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t										
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t										
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t										
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	18,700 *1	18,700 *1	18,700 *1	18,700 *1	18,700 *1	18,700 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	17,700 *1	17,700 *1	17,700 *1	17,700 *1	17,700 *1	17,700 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t										
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t										
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t										
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t										
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						大阪(高)										
						近畿自動車道			第二阪奈道路							
						八尾～長原			西石切～壺分		壺分～小瀬	小瀬～中町		中町～宝来		
						大阪市 東大阪市 八尾市			東大阪市 生駒市		生駒市	生駒市 奈良市		奈良市		
						大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県		
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考		大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	生駒市	生駒市	生駒市	奈良市	奈良市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t											
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t											
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t											
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t			—	—	—						
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t											
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t									—		—
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t											
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t											
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t											
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t											

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材							大阪(高)							
							中国自動車道						新名神高速道路	
							吹田JCT～中国吹田	中国吹田～中国豊中		中国豊中～中国池田		高槻JCT～茨木千提寺		
							吹田市	吹田市 豊中市		豊中市 池田市		高槻市 茨木市		
							大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備 考	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	池田市	高槻市	茨木市	
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t									
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t		13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	13,700 *1	
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t									
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t		13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t		11,000 *1	11,000 *1	11,000 *1	11,000 *1	11,000 *1	11,000 *1	11,000 *1	
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t									
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t									
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t		15,100 *1	15,100 *1	15,100 *1	15,100 *1	15,100 *1	15,100 *1	15,100 *1	
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t									
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		14,800 *1	14,800 *1	14,800 *1	14,800 *1	14,800 *1	14,800 *1	14,800 *1	
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t									
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t									
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t		16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t		15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t									
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t									
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t									
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t									
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材							(単位:円)						
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	大阪府 吹田市	大阪府 吹田市	大阪府 豊中市	大阪府 豊中市	大阪府 池田市	大阪府 高槻市	大阪府 茨木市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t								
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t								
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t								
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t								
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t								
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t								
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t								
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t								
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t								
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t								

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						大阪(高)					
						新名神高速道路					
						茨木千提寺～箕面とどろみ			箕面とどろみ～川西		
						茨木市 箕面市 豊能町			箕面市 池田市 川西市		
						大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県
						茨木市	箕面市	豊能町	箕面市	池田市	川西市
規格No	材料名	最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	(単位:円)					
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t						
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t	13,700 *1	13,700 *1	15,400 *1	13,700 *1	13,700 *1	14,900 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t						
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t	13,400 *1	13,400 *1	15,100 *1	13,400 *1	13,400 *1	14,600 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプI		ストアス 60～80	t	11,000 *1	11,000 *1	12,700 *1	11,000 *1	11,000 *1	12,300 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t						
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t						
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t	15,100 *1	15,100 *1	16,800 *1	15,100 *1	15,100 *1	16,700 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t						
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t						
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t						
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	14,800 *1	14,800 *1	16,500 *1	14,800 *1	14,800 *1	16,400 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t						
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t						
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t	16,900 *1	16,900 *1	18,600 *1	16,900 *1	16,900 *1	18,100 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t	15,900 *1	15,900 *1	17,600 *1	15,900 *1	15,900 *1	17,100 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t						
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t						
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t						
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t						
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						大阪(高)					
						新名神高速道路					
						茨木千提寺～箕面とどろみ			箕面とどろみ～川西		
						茨木市 箕面市 豊能町			箕面市 池田市 川西市		
						大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県
生アスファルト合材						茨木市	箕面市	豊能町	箕面市	池田市	川西市
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	(単位:円)					
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t						
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t						
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t						
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t						
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t						
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t						
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t						
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t						
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t						
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t						

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						阪奈(高)							
						近畿自動車道		西名阪自動車道					
						長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺		
						松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市		
						大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県
						松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市
生アスファルト合材						(単位:円)							
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考							
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t								
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t			13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t								
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t			12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	15,200 *1	15,200 *1	15,200 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプI		ストアス 60～80	t			10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t								
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t								
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t			14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t								
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t			14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t								
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t								
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t			16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	18,700 *1	18,700 *1	18,700 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t			15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	17,700 *1	17,700 *1	17,700 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t						—	—	—
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t								
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t						—	—	—
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t						11,500 *1	11,500 *1	11,500 *1
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						阪奈(高)								
						近畿自動車道			西名阪自動車道					
						長原～松原JCT		松原JCT～松原	天理～郡山		郡山～法隆寺			
						松原市 大阪市		松原市	大和郡山市 天理市		安堵町 河合町 大和郡山市			
						大阪府	大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	
生アスファルト合材			(単位:円)											
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	松原市	大阪市	松原市	大和郡山市	天理市	安堵町	河合町	大和郡山市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t					—	—	—	—	—
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t									
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t					—	—	—	—	—
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t					—	—	—	—	—
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t									
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t									
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t									
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t									
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t									
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t									

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						阪奈(高)							
						西名阪自動車道							
						法隆寺～香芝			香芝～柏原		柏原～藤井寺		
						河合町 香芝市 上牧町			柏原市 香芝市		羽曳野市 藤井寺市 柏原市		
						奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府
						河合町	香芝市	上牧町	柏原市	香芝市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市
生アスファルト合材						(単位:円)							
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考							
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t								
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t			15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	13,200 *1	15,500 *1	13,200 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t								
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t			15,200 *1	15,200 *1	15,200 *1	12,900 *1	15,200 *1	12,900 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t			12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	10,500 *1	12,900 *1	10,500 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t								
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t								
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t			17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	14,600 *1	17,300 *1	14,600 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t								
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t			17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	14,300 *1	17,000 *1	14,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t								
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t				15,400 *1	15,400 *1	13,000 *1	15,400 *1	13,000 *1
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t			18,700 *1	18,700 *1	18,700 *1	16,400 *1	18,700 *1	16,400 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t			17,700 *1	17,700 *1	17,700 *1	15,400 *1	17,700 *1	15,400 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t			—	—	—	—	—	—
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t								
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t			—	—	—	—	—	—
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t			11,500 *1	11,500 *1	11,500 *1	9,800 *1	11,500 *1	9,800 *1
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

							阪奈(高)							
							西名阪自動車道							
							法隆寺～香芝			香芝～柏原		柏原～藤井寺		
							河合町 香芝市 上牧町			柏原市 香芝市		羽曳野市 藤井寺市 柏原市		
							奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府
							河合町	香芝市	上牧町	柏原市	香芝市	羽曳野市	藤井寺市	柏原市
生アスファルト合材							(単位:円)							
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考								
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t		—	—	—	—	—	—	—	—
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t									
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t		—	—	—	—	—	—	—	—
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t		—	—	—	—	—	—	—	—
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t									
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t									
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t									
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t									
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t									
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t									

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						阪奈(高)								
						西名阪自動車道								
						南阪奈道路								
						藤井寺市		新庄市		葛城市		太子町		羽曳野市
						藤井寺市		新庄市		葛城市		太子町		羽曳野市
						大阪府		奈良県		大阪府		奈良県		大阪府
規格No	材料名	最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	藤井寺市	松原市	葛城市	新庄市	太子町	葛城市	羽曳野市	太子町	羽曳野市
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t									
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t	13,200 *1	13,200 *1	15,500 *1	15,500 *1	13,200 *1	15,500 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t									
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t	12,900 *1	12,900 *1	15,200 *1	15,200 *1	12,900 *1	15,200 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプI		ストアス 60～80	t	10,500 *1	10,500 *1	12,900 *1	12,900 *1	10,500 *1	12,900 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t									
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t									
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t	14,600 *1	14,600 *1	17,300 *1	17,300 *1	14,600 *1	17,300 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t									
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	14,300 *1	14,300 *1	17,000 *1	17,000 *1	14,300 *1	17,000 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t									
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t	13,000 *1	13,000 *1	15,400 *1	15,400 *1	13,000 *1	15,400 *1	13,000 *1	13,000 *1	
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t	16,400 *1	16,400 *1	18,700 *1	18,700 *1	16,400 *1	18,700 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t	15,400 *1	15,400 *1	17,700 *1	17,700 *1	15,400 *1	17,700 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t	—	—							
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t									
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t	—	—							
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t	9,800 *1	9,800 *1							
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材							阪奈(高)									
							西名阪自動車道		南阪奈道路							
							藤井寺～松原JCT		新庄～葛城		葛城～太子		太子～羽曳野東		羽曳野東～羽曳野	
							藤井寺市 松原市		葛城市 新庄町		太子町 葛城市		羽曳野市 太子町		羽曳野市	
							大阪府	大阪府	奈良県	奈良県	大阪府	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	藤井寺市	松原市	葛城市	新庄市	太子町	葛城市	羽曳野市	太子町	羽曳野市	
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t		—	—								
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t											
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t											
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t											
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t											
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t											
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t											
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t											

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

(単位:円)
*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材							(単位:円)	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	羽曳野市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t									
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t		13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t									
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t		12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプI		ストアス 60～80	t		10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t									
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t									
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t		14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t									
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t									
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t									
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t		16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t		15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t									
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t									
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t									
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t									
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

阪奈(高)						
南阪奈道路				堺泉北道路		
羽曳野～美原東		美原東～美原	美原～美原 JCT	堺JCT～平井	平井～太平寺	太平寺～菱木
羽曳野市 堺市		堺市	堺市	堺市	堺市	堺市
大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	材料名	最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	羽曳野市 堺市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t	
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t	
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t	
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t	
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t	
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t	
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t	
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t	
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t	
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t	

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						阪奈(高)							
						堺泉北道路				関西空港自動車道			関西国際空港 連絡橋
						菱木～取石		綾園～取石	泉佐野JCT～ 上之郷	上之郷～泉佐 野	泉佐野～りん くうJCT	りんくうJCT～ 関西空港	
						堺市 和泉市 高石市		高石市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	
						大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
						堺市	和泉市	高石市	高石市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市
生アスファルト合材						(単位:円)							
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考							
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t								
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t			13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,500 *1	13,500 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t								
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t			12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	13,200 *1	13,200 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプ I		ストアス 60～80	t			10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,800 *1	10,800 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t								
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t								
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t			14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,900 *1	14,900 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t								
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t			14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,600 *1	14,600 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t								
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t								
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t			16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,700 *1	16,700 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t			15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,700 *1	15,700 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t								
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t								
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファル ト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t								
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファル ト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t								
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファル ト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						阪奈(高)							
						堺泉北道路				関西空港自動車道			関西国際空港 連絡橋
						菱木～取石		綾園～取石	泉佐野JCT～ 上之郷	上之郷～泉佐 野	泉佐野～りん くうJCT	りんくうJCT～ 関西空港	
						堺市 和泉市 高石市		高石市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	
						大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
						堺市	和泉市	高石市	高石市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市
生アスファルト合材						(単位:円)							
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考							
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t								
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t								
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t								
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t								
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t								
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t								
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t								
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t								
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t								
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t								

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						阪奈(高)						阪奈(高)		
						阪和自動車道						阪和自動車道		
						松原～美原北	美原北～美原JCT	美原JCT～美原南	美原南～堺JCT	堺JCT～堺	堺JCT～平井	貝塚～泉佐野JCT		
						堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	貝塚市 熊取町 泉佐野市		
						大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
						堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
生アスファルト合材						(単位:円)								
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備 考								
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t									
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t			13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1		
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t									
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t			12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1		
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t			10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1		
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t									
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t									
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t			14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1		
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t									
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t			14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1		
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t									
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t								13,300 *1	13,300 *1
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t			16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1		
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t			15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1		
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t							—		
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t									
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t									
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t									
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						阪奈(高)						阪奈(高)		
						阪和自動車道						阪和自動車道		
						松原～美原北	美原北～美原JCT	美原JCT～美原南	美原南～堺JCT	堺JCT～堺	堺JCT～平井	貝塚～泉佐野JCT		
						堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	貝塚市 熊取町 泉佐野市		
						大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備 考	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t									
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t									
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t									
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t									
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t									
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t						—			
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t									
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t							—	—	—
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t									
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t									

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材							和歌山(高)									
							阪和自動車道									
							泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山			和歌山～海南東		
							泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市			和歌山市 海南市		
							大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	
規格No	材 料 名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	海南市	
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t				11,600 *1	11,600 *1						
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t		13,500 *1	13,500 *1	13,500 *1	13,500 *1	13,500 *1	14,700 *1	14,700 *1	14,700 *1	14,700 *1	
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t											
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t		13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t		10,800 *1	10,800 *1	10,800 *1	10,800 *1	10,800 *1	12,300 *1	12,300 *1	12,300 *1	12,300 *1	
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t					11,100 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1			
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t											
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t		14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t											
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t											
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t											
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	16,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t				13,800 *1							
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t											
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t		16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t		15,700 *1	15,700 *1	15,700 *1	15,700 *1	15,700 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t				10,100 *1	10,100 *1	10,100 *1	11,600 *1	11,600 *1	11,600 *1		
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t				10,100 *1	10,100 *1	10,100 *1	11,600 *1	11,600 *1	11,600 *1		
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t		10,700 *1	10,700 *1	10,700 *1	10,700 *1						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材							和歌山(高)									
							阪和自動車道									
							泉佐野JCT～泉南		泉南～阪南		阪南～和歌山			和歌山～海南東		
							泉佐野市 泉南市		泉南市 阪南市		阪南市 岩出市 和歌山市			和歌山市 海南市		
							大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	泉佐野市	泉南市	泉南市	阪南市	阪南市	岩出市	和歌山市	和歌山市	和歌山市	海南市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t						9,800 *1	11,300 *1	11,300 *1			
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t											
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t		—	—	—	—	—	—	—			
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t						—	—	—			
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t											
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t											
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t											
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t											
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t									—	—	
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t											

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						和歌山(高)							
						阪和自動車道				湯浅御坊道路			
						海南東～海南	海南～下津	下津～有田		有田～有田南	有田南～湯浅		
						海南市	海南市	海南市 有田川町		有田川町	有田川町 湯浅町		
						和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	(単位:円)							
						海南市	海南市	海南市	有田川町	有田川町	有田川町	湯浅町	
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t								
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t	14,700 *1	14,700 *1	14,700 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t								
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t	14,400 *1	14,400 *1	14,400 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t	12,300 *1	12,300 *1	12,300 *1	13,500 *1	13,500 *1	13,500 *1	13,500 *1	
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t						13,800 *1	13,800 *1	
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t								
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t								
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	16,300 *1	16,300 *1	16,300 *1	17,500 *1	17,500 *1	17,500 *1	17,500 *1	
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t								
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t								
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t								
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t	—	—	—	—	—	—	—	
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t								
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t								
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						和歌山(高)						
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	阪和自動車道			湯浅御坊道路		
							海南東～海南	海南～下津	下津～有田	有田～有田南	有田南～湯浅	
							海南市	海南市	海南市 有田川町	有田川町	有田川町 湯浅町	
							和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
							海南市	海南市	海南市	有田川町	有田川町	湯浅町
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t							
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t							
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t							
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t							
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t							
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t							
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t							
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t							
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t							
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t							

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						和歌山(高)									
						湯浅御坊道路						阪和自動車道			
						湯浅～広川		広川～川辺		川辺～御坊		御坊～御坊南		御坊南～印南	
						湯浅町 広川町		広川町 日高川町		御坊市 日高川町		御坊市		御坊市 印南町	
						和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
						湯浅町	広川町	広川町	日高川町	御坊市	日高川町	御坊市	御坊市	印南町	
						15,900 *1	15,900 *1	15,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1
						15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1
						13,500 *1	13,500 *1	13,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1
						17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	19,800 *1	19,800 *1	19,800 *1	19,800 *1	19,800 *1	19,800 *1	19,800 *1
						17,500 *1	17,500 *1	17,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1
						19,100 *1	19,100 *1	19,100 *1	21,100 *1	21,100 *1	21,100 *1	21,100 *1	21,100 *1	21,100 *1	21,100 *1
						18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	20,100 *1	20,100 *1	20,100 *1	20,100 *1	20,100 *1	20,100 *1	20,100 *1
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(単位:円)

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

							和歌山(高)								
							湯浅御坊道路						阪和自動車道		
							湯浅～広川		広川～川辺		川辺～御坊		御坊～御坊南		御坊南～印南
							湯浅町 広川町		広川町 日高川町		御坊市 日高川町		御坊市		御坊市 印南町
							和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
							湯浅町	広川町	広川町	日高川町	御坊市	日高川町	御坊市	御坊市	印南町
生アスファルト合材							(単位:円)								
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考									
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t										
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t										
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t										
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t										
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t										
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t										
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t										
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t										
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t										
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t										

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

							和歌山(高)			
							阪和自動車道			
							印南～みなべ		みなべ～南紀田辺	
							印南町 みなべ町		みなべ町 田辺市	
生アスファルト合材							(単位:円)			
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	印南町	みなべ町	みなべ町	田辺市
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t					
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t		17,900 *1	19,000 *1	19,000 *1	19,000 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t					
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t		17,600 *1	18,700 *1	18,700 *1	18,700 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t		15,500 *1	16,600 *1	16,600 *1	16,600 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t		15,800 *1	16,900 *1		
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t					
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t		19,800 *1	20,900 *1	20,900 *1	20,900 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t					
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t					
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t					
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		19,500 *1	20,600 *1	20,600 *1	20,600 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t					
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t					
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t		21,100 *1	22,200 *1	22,200 *1	22,200 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t		20,100 *1	21,200 *1	21,200 *1	21,200 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t					
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t		—	—	—	—
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t					
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t					
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						和歌山(高)			
						阪和自動車道			
						印南～みなべ		みなべ～南紀田辺	
						印南町 みなべ町		みなべ町 田辺市	
						和歌山県	和歌山県	和歌山県	和歌山県
						印南町	みなべ町	みなべ町	田辺市
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考			
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t				
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t				
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t				
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t				
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t				
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t				
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t				
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t				
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t				
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t				

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材		(単位:円)					兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府
規格No	材料名	最大 粒径	A _s タイプ	単位	備 考	三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t										
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t	14,600 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t	15,700 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t	14,300 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t	12,000 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	15,700 *1	15,700 *1	15,700 *1	15,700 *1	
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t										
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t										
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t										
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t	18,400 *1	19,600 *1	19,600 *1	19,600 *1	19,600 *1	22,000 *1	22,000 *1	22,000 *1	22,000 *1	
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t										
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t										
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t										
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t										
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t										
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t	17,800 *1	19,000 *1	19,000 *1	19,000 *1	19,000 *1	21,600 *1	21,600 *1	21,600 *1	21,600 *1	
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t	16,800 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	20,600 *1	20,600 *1	20,600 *1	20,600 *1	
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t										
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t										
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t										
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t										
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						福知山(高)								
						舞鶴若狭自動車道								
						三田西～丹南篠山口		丹南篠山口～春日		春日～福知山		福知山～綾部		綾部～綾部JCT
						三田市 篠山市		篠山市 丹波市		丹波市 福知山市		福知山市 綾部市		綾部市
						兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府
						三田市	篠山市	篠山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市
生アスファルト合材						(単位:円)								
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考								
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t									
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t									
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t									
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t									
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t			17,200 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	20,800 *1	20,800 *1	20,800 *1
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t									
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t									
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t									
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t									
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t									

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						福知山(高)									
						舞鶴若狭自動車道									
						綾部JCT～舞鶴西		舞鶴西～舞鶴東	舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西		小浜西～小浜	
						綾部市 舞鶴市		舞鶴市	舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市		小浜市	
生アスファルト合材						京都府	京都府	京都府	京都府	福井県	福井県	福井県	福井県	福井県	
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	(単位:円)									
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t										
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t	18,400 *1	18,700 *1	18,700 *1	18,700 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t	19,500 *1	19,800 *1	19,800 *1	19,800 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t	18,000 *1	18,300 *1	18,300 *1	18,300 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t	15,700 *1	16,000 *1	16,000 *1	16,000 *1	13,800 *1	13,800 *1	13,800 *1	13,800 *1	13,800 *1	
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t										
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t										
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t										
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t	22,000 *1	22,300 *1	22,300 *1	22,300 *1	20,800 *1	20,800 *1	20,800 *1	20,800 *1	20,800 *1	
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t										
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t										
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t										
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t										
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t										
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t	21,600 *1	21,900 *1	21,900 *1	21,900 *1	19,400 *1	19,400 *1	19,400 *1	19,400 *1	19,400 *1	
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t	20,600 *1	20,900 *1	20,900 *1	20,900 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t										
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t										
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t										
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t										
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						福知山(高)									
						舞鶴若狭自動車道									
						綾部JCT～舞鶴西		舞鶴西～舞鶴東	舞鶴東～大飯高浜			大飯高浜～小浜西		小浜西～小浜	
						綾部市 舞鶴市		舞鶴市	舞鶴市 おおい町 高浜町			おおい町 小浜市		小浜市	
						京都府	京都府	京都府	京都府	福井県	福井県	福井県	福井県	福井県	(単位:円)
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	綾部市	舞鶴市	舞鶴市	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t										
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t										
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t										
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t										
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t		20,800 *1	21,100 *1	21,100 *1	21,100 *1	19,600 *1	19,600 *1	19,600 *1	19,600 *1	19,600 *1
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t										
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t										
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t										
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t										
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t										

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材				(単位:円)			兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	材 料 名		最大 粒径	Asタイプ	単 位	備 考	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t		12,600 *1	12,600 *1	11,800 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t		14,600 *1	14,600 *1	13,700 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t									
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t		14,300 *1	14,300 *1	13,400 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプI		ストアス 60～80	t		12,000 *1	12,000 *1	11,000 *1	12,300 *1	12,300 *1	12,300 *1	12,300 *1	12,300 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t		12,400 *1	12,400 *1	11,300 *1	12,700 *1	12,700 *1	12,700 *1	12,700 *1	12,700 *1
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t									
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t		16,400 *1	16,400 *1	15,100 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t									
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		16,100 *1	16,100 *1	14,800 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t									
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t									
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t		17,800 *1	17,800 *1	16,900 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t		16,800 *1	16,800 *1	15,900 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t									
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t									
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t									
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t									
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材				(単位:円)		兵庫県	兵庫県	大阪府	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t									
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t									
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t									
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t									
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t									
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t									
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t									
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t									
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t									
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t									

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						神戸(高)								
						中国自動車道						山陽自動車道		
						西宮北～神戸JCT	神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT	吉川JCT～吉川	神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東		
						神戸市西宮市	神戸市	三木市神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市		
						兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備 考	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t		12,600 *1	12,900 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	13,200 *1
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t		14,600 *1	14,900 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,900 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t									
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t		14,300 *1	14,600 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,600 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t		12,000 *1	12,300 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,600 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t		12,400 *1	12,700 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	13,000 *1
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t									
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t		16,400 *1	16,700 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	17,000 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t									
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t									
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		16,100 *1	16,400 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,700 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t									
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t									
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t		17,800 *1	18,100 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	18,100 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t		16,800 *1	17,100 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	17,100 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t									
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t									
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t									
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t									
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t									

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						神戸(高)								
						中国自動車道						山陽自動車道		
						西宮北～神戸JCT	神戸JCT～神戸三田	神戸三田～吉川JCT	吉川JCT～吉川	神戸JCT～神戸北	神戸北～三木JCT	三木JCT～三木東		
						神戸市 西宮市	神戸市	三木市 神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市		
						兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t									
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t									
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t									
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t									
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t									
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t									
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t									
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t									
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t									
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t									

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						神戸(高)				
						山陽自動車道				新名神高速道路
						三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
						三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
						兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	(単位:円)				
						三木市	小野市	三木市	神戸市	神戸市
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	12,600 *1	
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,600 *1	14,600 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t					
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,300 *1	14,300 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプI		ストアス 60～80	t	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,000 *1	12,000 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	12,400 *1	12,400 *1
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t					
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	16,400 *1	16,400 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t					
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t					
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t					
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,100 *1	16,100 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t					
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t					
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	17,800 *1	17,800 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	16,800 *1	16,800 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t					
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t					
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t					
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t					
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						神戸(高)				
						山陽自動車道				新名神高速道路
						三木東～三木小野		三木JCT～神戸西		川西IC～神戸JCT
						三木市 小野市		三木市 神戸市		神戸市
						兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	三木市	小野市	三木市	神戸市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t					
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t					
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t					
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t					
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t					
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t					
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t					
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t					
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t					
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t					

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						福岡(高)						
						中国自動車道						
						吉川～ひょうご東条		ひょうご東条 ～滝野社	滝野社～加西		加西～福岡	
						加東市 三木市		加東市	加西市 加東市		加西市 福岡市	
						兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
						加東市	三木市	加東市	加西市	加東市	加西市	福岡市
生アスファルト合材						(単位:円)						
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考						
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t			13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t			14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t							
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t			14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプ I		ストアス 60～80	t			12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t			13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t							
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t			17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t							
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t							
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t							
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t			16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t			15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t							
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t			18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t			17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t							
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t							
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t							
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t			11,700 *1	11,700 *1	11,700 *1	11,700 *1	11,700 *1
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						福崎(高)						
						中国自動車道						
						吉川～ひょうご東条		ひょうご東条 ～滝野社	滝野社～加西		加西～福崎	
						加東市 三木市		加東市	加西市 加東市		加西市 福崎町	
						兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考						
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t							
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t							
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t							
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t							
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t							
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t							
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t							
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t	—	—	—	—	—	—	—
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t							
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t							

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						福崎(高)				
						中国自動車道				
						福崎～山崎			山崎～佐用	
						宍粟市 姫路市 福崎町			宍粟市 佐用町	
生アスファルト合材						兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	宍粟市	姫路市	福崎町	宍粟市 佐用町
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t		13,500 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,500 *1
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t		15,200 *1	14,900 *1	14,900 *1	15,200 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t					
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t		14,900 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,900 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t		12,900 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,900 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t		13,300 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,300 *1
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t					
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t		17,300 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,300 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t					
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t					
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t					
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		17,000 *1	16,700 *1	16,700 *1	17,000 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t		15,700 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,700 *1
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t					
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t		18,400 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,400 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t		17,400 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,400 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t					
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t					
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t					
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t		12,000 *1	11,700 *1	11,700 *1	12,000 *1
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

							福岡(高)					
							中国自動車道					
							福岡～山崎			山崎～佐用		
							糸栗市 姫路市 福岡町			糸栗市 佐用町		
生アスファルト合材							(単位:円)					
規格No	材 料 名		最大 粒 径	Asタイプ	単 位	備 考		糸栗市	姫路市	福岡町	糸栗市	佐用町
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t			11,700 *1	11,400 *1	11,400 *1	11,700 *1	11,600 *1
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t							
100700	生アスファルト合材	ハイバークース			t							
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t							
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t							
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t							
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t							
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t			—	—	—	—	—
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t							
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t							

注)有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「一」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						姫路(高)									
						山陽自動車道									
						三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～ 山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西	
						加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市	
						兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	(単位:円)									
						三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t										
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t										
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプ I		ストアス 60～80	t	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t										
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t										
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t										
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t										
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t										
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t										
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t										
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t										
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t										
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t										

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						姫路(高)								
						山陽自動車道								
						三木小野～加古川北			加古川北～山陽姫路東		山陽姫路東～ 山陽姫路西	山陽姫路西～龍野		龍野～龍野西
						加古川市 三木市 小野市			加古川市 姫路市		姫路市	姫路市 たつの市		たつの市
						兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
						三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市
生アスファルト合材						(単位:円)								
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考								
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t									
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t									
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t									
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t									
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t									
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t									
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t									
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t									
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t									
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t									

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						姫路(高)				
						山陽自動車道				
						龍野西～赤穂			赤穂～備前	
						たつの市 赤穂市 相生市			赤穂市 備前市	
						兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	岡山県
規格No	材料名	最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	たつの市	赤穂市	相生市	赤穂市	備前市
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t					
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t	14,900 *1	15,100 *1	15,100 *1	15,100 *1	15,100 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t					
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t	14,600 *1	14,800 *1	14,800 *1	14,800 *1	14,800 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプ I		ストアス 60～80	t	12,600 *1	12,800 *1	12,800 *1	12,800 *1	12,800 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t	13,000 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t					
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t	17,000 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t					
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t					
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	17,100 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	16,700 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t					
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t					
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t	18,100 *1	18,300 *1	18,300 *1	18,300 *1	18,300 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t	17,100 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t					
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t					
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t					
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t					
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						姫路(高)				
						山陽自動車道				
						龍野西～赤穂			赤穂～備前	
						たつの市 赤穂市 相生市			赤穂市 備前市	
						兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	岡山県
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考	たつの市	赤穂市	相生市	赤穂市 備前市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t					
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t					
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t					
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t					
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t					
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t					
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t					
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t					
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t					
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t					

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「－」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						第二神明(事)							
						第二神明道路							
						月見山出入口 ～須磨	須磨～名谷 JCT	名谷JCT～名 谷	名谷～高丸	高丸～大蔵谷		大蔵谷～伊川 谷	伊川谷～玉津
						神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市	神戸市
						兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
						神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	神戸市
生アスファルト合材						(単位:円)							
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考							
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t								
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t			14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t								
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t			14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプ I		ストアス 60～80	t			12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t			12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t								
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t			16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t								
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t								
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t			16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t			16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t								
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t								
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t			17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t			16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t			—	—	—	—	—	—
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t								
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファル ト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t			10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファル ト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t			10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファル ト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t								

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						第二神明(事)							
						第二神明道路							
						月見山出入口 ～須磨	須磨～名谷 JCT	名谷JCT～名 谷	名谷～高丸	高丸～大蔵谷		大蔵谷～伊川 谷	伊川谷～玉津
						神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市 明石市		神戸市	神戸市
						兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	(単位:円)							
						神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	神戸市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t								
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t								
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t								
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t	—	—	—	—	—	—	—	—
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t								
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t	—	—	—	—	—	—	—	—
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t								
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t								
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t								
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t								

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						第二神明(事)						
						第二神明道路						
						玉津～大久保		大久保～明石西		垂水JCT～学園南	学園南～長坂	長坂～永井谷JCT
						神戸市 明石市		神戸市 明石市		神戸市	神戸市	神戸市
						兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
						神戸市	明石市	神戸市	明石市	神戸市	神戸市	神戸市
生アスファルト合材						(単位:円)						
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考						
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t							
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t		14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t							
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t		14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプI		ストアス 60～80	t		12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t		12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1	12,400 *1
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t							
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t		16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t							
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t							
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t							
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t							
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t		17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t		16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t		—	—	—	—	—	—
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t							
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t		10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t		10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1	10,600 *1
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト合材						第二神明(事)						
						第二神明道路						
						玉津～大久保		大久保～明石西		垂水JCT～学 園南	学園南～長坂	長坂～永井谷 JCT
						神戸市 明石市		神戸市 明石市		神戸市	神戸市	神戸市
						兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考		神戸市	明石市	神戸市	神戸市	神戸市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t							
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t							
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t							
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t			—	—	—	—	—
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t							
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t			—	—	—	—	—
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t							
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t							
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t							
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t							

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						阪神改築(事)			
						近畿自動車道			
						摂津北～ 摂津南	摂津南～門真		
						摂津市	摂津市 守口市 門真市		
						大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
						摂津市	摂津市	守口市	門真市
生アスファルト合材						(単位:円)			
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考			
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t				
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t				
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t				
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t				
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプ I		ストアス 60～80	t				
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t				
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t				
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t				
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t				
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t				
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t				
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t		14,800 *1	14,800 *1	14,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t				
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t				
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t		16,900 *1	16,900 *1	16,400 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t		15,900 *1	15,900 *1	15,400 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t				
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t				
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t				
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t				
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						阪神改築(事)			
						近畿自動車道			
						摂津北～ 摂津南	摂津南～門真		
						摂津市	摂津市 守口市 門真市		
						大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
						摂津市	摂津市	守口市	門真市
生アスファルト合材									
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考			
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t				
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t				
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t				
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t	—	—	—	—
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t				
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t				
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t				
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t				
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t				
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t				

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						阪神改築(事)						
						近畿自動車道						
						門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
						大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
						大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
						大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
生アスファルト合材						(単位:円)						
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考						
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t							
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t							
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t							
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t							
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t							
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t							
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t							
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t							
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t							
011900	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t							
012000	生アスファルト合材	砕石マステック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t							
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t							
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t							
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t							
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t							
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t							
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t							
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

阪神改築(事)						
近畿自動車道						
門真～門真JCT		門真JCT～大東鶴見		大東鶴見～東大阪北		
大阪市 門真市		大阪市 門真市		大阪市 大東市 東大阪市		
大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
大阪市	門真市	大阪市	門真市	大阪市	大東市	東大阪市
生アスファルト合材	(単位:円)					
規格No	材料名		最大 粒径	Asタイプ	単位	備 考
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t	
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t	
100700	生アスファルト合材	ハイパーゲース			t	
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t	— — — — — —
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t	
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t	
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型VF)	t	
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t	
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t	
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t	

注)有料道路の料金は含まない
・空白は調査対象外
・「—」:市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

						和歌山(工)			
						関西空港自動車道		関西国際空港連絡橋	
						泉佐野JCT～上之郷	上之郷～泉佐野	泉佐野～りんくうJCT	りんくうJCT～関西空港
						泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市
						大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
						泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市
生アスファルト合材						(単位:円)			
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備 考	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市
010200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	ストアス 60～80	t				
010300	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用	t				
010501	生アスファルト合材	表層 タイプB	13	改質アスファルト寒冷地域用	t				
010900	生アスファルト合材	基層	20	改質アスファルト一般地域用	t				
011000	生アスファルト合材	アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ		ストアス 60～80	t				
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	13	ストアス 60～80	t				
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装(開粒度)	20	ストアス 60～80	t				
011400	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t				
011600	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅰ型	13	高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%)	t				
011900	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅠ型	13	改質アスファルト一般地域用	t				
012000	生アスファルト合材	砕石マスチック SMAⅡ型	13	改質アスファルト一般地域用	t				
012500	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト一般地域用	t				
012600	生アスファルト合材	アスファルト縁石		ストアス 60～80	t				
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質アスファルト一般地域用	t				
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用	t				
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト一般地域用	t				
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t				
013300	生アスファルト合材	多機能型排水性舗装	13		t				
100100	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 密粒度(20)	t		—	—	—
100200	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 密粒度(13)	t		10,100 *1	10,100 *1	10,100 *1
100300	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	13	ストアス 60～80 細粒度(13)	t		—	—	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

							和歌山(工)			
							関西空港自動車道			関西国際空港連絡橋
							泉佐野JCT～上之郷	上之郷～泉佐野	泉佐野～りんくうJCT	りんくうJCT～関西空港
							泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市
生アスファルト合材							大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
							(単位:円)			
規格No	材料名		最大粒径	Asタイプ	単位	備 考	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市
100400	生アスファルト合材	基層(再生加熱アスファルト合材)	20	ストアス 60～80 粗粒度(20)	t		9,800 *1	9,800 *1	9,800 *1	9,800 *1
100600	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)	t		—	—	—	—
100700	生アスファルト合材	ハイバークース			t					
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用改質アスファルト一般地域用	t					
100900	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	13	改質アスファルト積雪寒冷地域用	t					
101200	生アスファルト合材	表層 タイプA	13	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t					
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)	t					
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	HiMA	t					
101901	生アスファルト合材	高機能舗装Ⅱ型	20	高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)	t					
101902	生アスファルト合材	表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材)	20	改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20)	t		12,000 *1	12,000 *1		

注)有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「一」: 市場性が無く単価設定なし

*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

《建設工事材料》

生コンクリート

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
01100	A1－1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,400	30,400		
																	指	—	—		
01110	A1－1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
01120	A1－1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		30,400		
																	指		—		
01121	A1－1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適		30,400 別途割増(別紙)		
																	指		—		
01124	A1－1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		33,900 注6)		
																	指		—		
01125	A1－1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適		33,900 別途割増(別紙) 注6)		
																	指		—		
01200	A1－1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
01210	A1－1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6)	33,900 注6)		
																	指	—	—		
01211	A1－1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
01400	A1－1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
01610	A1－1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
01810	A1－1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
01820	A1－1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
01830	A1－1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6)			
																	指	—			
02000	A1－1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	35,900 注6)			
																	指	—			
02100	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,400	30,400	27,400	27,400
																	指	—	—	—	—
02110	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		34,600 注6)		
																	指		—		
02120	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,900 注6)		
																	指		—		
02130	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
02200	A1－3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
02205	A1－3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02210	A1－3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02220	A1－3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
02240	A1－3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
02300	A1－3 A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02312	A1－3 A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
02314	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
02315	A1－4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,900 注6)		
																	指		—		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
																	京都(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指				
02392	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指				
02500	A1-3(A)、A1-3、P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		33,800		
02510	A1-3(40)、P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		—		
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		36,000 (別途、設備費と費用等が必要)		
02800	A1-3(40) A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		32,400		
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適 指				
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
03020	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6)	33,900 注6)		
																	指	—	—		
03030	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
03040	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適		30,400		
																	指		—		
03110	A1－4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
03200	A1－4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,900 注6)		
																	指		—		
03210	A1－4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
03400	A1－4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
03600	A1－4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
03700	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6)	33,900 注6)		
																	指	—	—		
04010	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
04010	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6)	33,900 注6)		
																	指	—	—		
04020	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
04021	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		34,600 注6)		
																	指		—		
04040	A1－5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適	34,200			
																	指	—			
04041	A1－5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		37,700 注6)		
																	指		—		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
04042	A1－5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		38,400 注6)		
																	指		—		
05100	B1－2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
05200	B1－3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	29,200	29,200	26,200	26,200
																	指	—	—	—	—
05210	B1－3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適				
																	指				
05220	B1－3(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	30,400			
																	指	—			
05300	B1－3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
05310	B1－3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適				
																	指				
05320	B1－3(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
05330	B1－3(30)21	30	25.20	21	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		—	—	—
																	指		—	—	—
06005	B2－1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適				
																	指				
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06100	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06105	B2－1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
06110	B2-1(C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06115	B2-1(D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06300	B2-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	28,000	28,000	25,200	25,200
																	指	—	—	—	—
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日	m3		指・適				
																	指				
07012	C1-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適				
																	指				
07100	C1-1(A)	18	15	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位粗骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		—		
																	指		—		
07110	C1-1(A)	18	15.10	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位粗骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		—		
																	指		—		
07220	C1-1(Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適		31,000 (工場渡し)		
																	指		—		
07240	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		31,000 (工場渡し)		
																	指		—		
07250	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適				
																	指				
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適	—	—	—	—
																	指	—	—	—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
08015	C2-1 (A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適				
																	指				
08040	C2-1 (C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		28,000		
																	指		—		
08041	C2-1 (A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	28,000			
																	指		—		
08050	C2-1 (D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適				
																	指				
08060	C2-1 (E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適				
																	指				
08070	C2-1 (F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適				
																	指				
08080	C2-1 (G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適				
																	指				
08090	C2-1 (H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適				
																	指				
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適		30,400		
																	指		—		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3	移管 本線交差部管理用通路	指・適				
																	指				
10000	D1-1	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適	28,000	28,000	25,200	25,200
																	指	—	—	—	—
10010	D1-1 (A)	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適				
																	指				
10100	D1-1	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
10101	D1-1 (H)	18	40,25,20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
12000	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	33,800		
																	指	—	—		
12001	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
12010	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		33,800 別途割増(別紙)		
																	指		—		
12020	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		37,300 注6)		
																	指		—		
12110	P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		32,400		
																	指		—		
12145	P2-2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
12146	P2-2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
12160	P2-2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		33,800		
																	指		—		
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		37,300 注6)		
																	指		—		
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		33,800		
																	指		—		
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		32,400		
																	指		—		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
12270	P2-4 (NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		35,900 注6)		
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はく濁対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指				
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はく濁対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指				
12305	P2-4 (L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		36,000 (別途、設備費と費用等が必要)		
12306	P2-4 (LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適 指				
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		33,200		
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指				
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指		36,700 注6)		
13100	P3-2 (E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		35,300 注6)		
13110	P3-2 (N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		31,800		
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		33,200		
13301	P3-4 (A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指		36,700 注6)		
13305	P3-4 (40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		33,800		
13310	P3-4 (N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		31,800		
13320	P3-4 (NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指		36,000 注6)		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
14100	P4-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指				
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		42,100 注6)		
14400	P4-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指				
17000	P6-4、P2-4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指				
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指				
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指				
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	38,600 —			
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指				
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	42,100 注6) —			
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	ハルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (ハルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指				
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	ハルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (ハルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指				
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適 指				
17875	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適 指				
17876	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適 指				
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	—	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
18100	T1-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート	指・適 指				
18101	T1-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型生コンクリート	指・適 指				
18102	T1-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型生コンクリート	指・適 指				
18110	T1-4 (FA)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート、石炭灰	指・適 指				
18120	T1-4 (LS)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート、石粉	指・適 指				
18125	T1-4 (Ad)	30	25.20	スランブ フロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート	指・適 指		33,700		
18140	T1-4	36	40.25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適 指				
18300	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指				
18301	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型生コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指				
18302	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型生コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指				
18304	T3-4 (Ad)	30	25.20	スランブ フロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指		39,300 (別途、車輦固定料金が必 要)		
18305	T3-4 (Ad)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指		39,300 (別途、車輦固定料金が必 要)		
18310	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適 指		35,200 (別途、車輦固定料金が必 要)		
18311	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型生コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適 指				
18315	T3-4 (Ad)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
18320	T3-4 (FA)	24	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指				
18325	T3-4 (LS)	24	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指				
18330	T3-4 (FA)	30	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指				
18335	T3-4 (LS)	30	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指				
18340	T3-4 (FA)	24	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適 指				
18345	T3-4 (LS)	24	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適 指				
18350	T3-4 (FA)	30	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適 指				
18355	T3-4 (LS)	30	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適 指				
18365	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	湿和割合追加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適 指				
18366	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	休日	m3	湿和割合追加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適 指				
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適 指				
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指		30,400 —		
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指		30,400 —		
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指				
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適 指				
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指		32,400 —		
18610	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指				
18615	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指				
19000	H1-1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N.BB,P.F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適 指		— —	— —	— —
19100	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB,P.F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適 指				
19200	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N.BB,P.F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適 指			30,200 —	30,200 —
19400	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適 指		31,000 (工場渡し) —		
19500	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適 指				
20000	セメントモルタル	24	-	-	-	-	-	N.BB	500	指定なし	50	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニン グ用 単位細骨材量1: 500kg	指・適 指		— —		
20110	セメントモルタル	-	-	-	-	-	-	N.BB	260	指定なし	80	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適 指		— —		
20120	コンクリート	24	15	-	-	-	-	N.BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用 単位細骨材量1: 086kg、単位粗骨材量675kg	指・適 指				
20140	コンクリート	18	15	-	-	-	-	N.BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用 単位細骨材量1: 086kg、単位粗骨材量675kg	指・適 指				
20145	コンクリート	24	20	スランブフ ロ-55~65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33~38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S/A=45~52%	指・適 指		— —		
20150	コンクリート	30	15	-	-	-	-	N	400	指定なし	48	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工 法)吹付コンクリート用	指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適		31,000 (工場渡し)		
																	指		—		
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適				
																	指				
20300	CS1-1rg	18	25.20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m3	ロードガッター	指・適				
																	指				
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		33,400 (別途、設備費と費用等が必要)		
																	指		—		
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		33,400 (別途、設備費と費用等が必要)		
																	指		—		
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		36,000 (別途、設備費と費用等が必要)		
																	指		—		
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		35,900 注6)		
																	指		—		
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適		35,300 (別途、車輦固定料金が必 要)		
																	指		—		
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適		37,400 (別途、車輦固定料金が必 要) 注6)		
																	指		—		
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30210	T1-4(FA)	30	25.20	21スランブ フロア35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適				
																	指				
30211	T1-4(LS)	30	25.20	21スランブ フロア35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石粉	指・適				
																	指				
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30213	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30214	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30215	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30216	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30217	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30218	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30219	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30220	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30221	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30222	A1-6(L)	30	20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30223	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30225	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30226	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30227	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30228	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30229	A1－1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30230	A1－1(L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30231	A1－3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30235	B1－2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30238	B1－2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30240	X1－1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30246	C2－1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30248	B1－2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30249	B2－1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中前増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。	指・適				
																	指				
30254	P2－4(NE)	40	25.20	スランブ ロー90	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		34,400		
																	指		—		
30255	B1－3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30256	P2－2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30257	P2－2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30258	P2－2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指				
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		36,000 (別途、設備費と費用等が必要)		
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		32,400		
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく剥対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦筋は含まない	指・適 指		33,900 (別途、車線固定料金が必要)		
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適 指		37,900 注6)		
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		33,400 (別途、設備費と費用等が必要)		
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		33,800		
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		35,900 注6)		
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29. 7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指				
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スラブフ ロー65	-10~ +5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指				
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スラブフ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指				
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(遊覧橋)	指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30277	C1－1(S)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適				
																	指				
30278	A1－3(A)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30279	P2－4(N)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30280	T3－4(Ad)(A)	24	25.20	21スランプ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30281	T3－4(Ad)(A)	30	25.20	21スランプ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30282	T3－4(FA)(A)	24	25.20	21スランプ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30283	T3－4(LS)(A)	24	25.20	21スランプ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 石灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30284	T3－4(FA)(A)	30	25.20	21スランプ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30285	T3－4(LS)(A)	30	25.20	21スランプ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 石灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30287	A1－1(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30288	A1－4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30289	A1－4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30290	A1－3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30291	A1－3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30292	A1－3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30293	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30294	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30295	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30296	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30297	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30298	P3-2(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30300	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30301	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30302	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30303	B1-3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30304	セメントモルタル	18	-	-	-	-	-	N	550	指定なし	55	-	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1.40 0kg	指・適				
																	指				
30305	P6-4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30306	P6-4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30307	P6-4(HE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30308	T1-4(FA)	24	25.20	21スランブ フローレス 50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30309	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、繊維混入前 ベースコン 繊維は含まない。	指・適 指				
30310	T3-4 (FA)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA (石灰灰)はN のみ	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石灰灰、繊 維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適 指				
30311	T3-4 (LS)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石灰、繊維 混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適 指				
30312	T1-2 (Ad)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	繊維補強型コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適 指		38,000 (別途、車線固定料金が必 要)		
30313	P2-4 (NEF)	40	25.20	スランブフ ロ-67.5	-7.5~ +5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適 指		40,900 注6)		
30316	A1-1 (E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	35,300 注6)			
30320	P2-2 (60L)	40	25.20	スランブフ ロ-60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指				
30321	B2-1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適 指				
30322	A1-6	40	25.20	スランブフ ロ-65	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指				
30323	A1-1 (L)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30324	A1-1 (36) (J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30325	A1-1 (H) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30326	A1-1 (UH) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	-	-	20	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30327	A1-4 (J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30328	A1-4 (24) (J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30329	A1－1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30330	T1－2(Ad)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強型コンクリート、繊維混入型ベースコン 繊維は含まない。	指・適 指				
30331	T1－2(FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強型コンクリート、石炭灰、繊維混入型ベース コン 繊維は含まない。	指・適 指				
30332	T1－2(LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強型コンクリート、石粉、※繊維混入型ベース コン 繊維は含まない。	指・適 指				
30333	A1－3(12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指				
30334	C1－1(A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適 指				
30335	C1－1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量 1.85t/m3	指・適 指				
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適 指	31,000 (工場渡し)	31,000 (工場渡し)		
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適 指	31,400 —	31,400 —		
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適 指	— —	— —		
30343	C1－1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適 指	28,000 —	28,000 —		
30344	B1－3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr－S B－FE)	指・適 指	31,000 (工場渡し)	31,000 (工場渡し)		
30345	B1－3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr－S B－FE)	指・適 指	32,400 (工場渡し)	32,400 (工場渡し)		
30347	C1－1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適 指	31,000 (工場渡し)	31,000 (工場渡し)		
30348	C1－1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適 指	32,400 (工場渡し)	32,400 (工場渡し)		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30350	A1－6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30351	A1－1(L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30352	A1－1(N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30353	A1－A(2)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30354	A1－P(2)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30355	P3－4(H1)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30356	P3－4(H2)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30357	P3－4(H3)(高 流動)	36	25.20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30358	P3－4(H4)	50	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30359	P3－4(H5)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30360	P3－4(H6)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30361	P3－4(H7)(高 流動)	50	25.20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30362	A1－1(A)(合成 床版)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適				
																	指				
30363	A1－1(B)(合成 床版)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適				
																	指				
30364	P3－2(H)(B)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30365	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30366	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30367	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適				
																	指				
30370	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30372	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適	30,400	30,400		
																	指	—	—		
30373	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N.BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適	28,000	28,000		
																	指	—	—		
30374	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵 現場打ち(Rr-SBm-FE(S))	指・適	29,200	29,200		
																	指	—	—		
30375	A1-6(A)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			—	—
																	指			—	—
30378	P3-4(BFS)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適				
																	指				
30379	P2-2(60L)E	40	25.20	スラブフ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30380	B2-1(S18)	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30381	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30382	A1-6	40	25.20	65	5.0	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30383	P2-2(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30384	P2-4(LE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30385	P2-4 (NE) B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチックはく青対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかる費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適 指				
30386	B1-3 (L-σ56)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指				
30387	A1-3 (12L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指				
30392	P2-2 (12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
30393	P2-2 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30394	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		33,200		
30395	A1-1 (A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指		—		
30396	A1-1 (B)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指				
30397	A1-1 (C)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指				
30398	P3-4 (特)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指				
30399	P6-4 (特)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指				
30400	P1-4 (特)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指				
30401	P3-2	36	25.20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指				
30402	P3-5	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指				
30403	P3-4 (石灰石砕砂50%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験練り ベース	指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30404	P3-4(石灰石砕砂100%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験練りベース	指・適				
																	指				
30405	P3-4(乾燥収縮30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30406	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適				
																	指				
30407	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30408	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30409	T3-4(50)(Ad)	50	25.20	21スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	腐蝕抵抗型生コンクリート 非腐蝕種を含む、非腐蝕種投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30410	B2-1(30)(S1B)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30411	A1-3(40)NE	40	25.20	15	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30412	A1-3(12)L	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30413	P2-2(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30414	X1-1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30415	B1-1(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30416	A1-1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30417	N1-2	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30419	N1-3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30423	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着単価)剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-SB-FE)	指・適 指		31,000 (工場渡し)		
30424	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着単価)剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-SB-FE)	指・適 指		32,400 (工場渡し)		
30425	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着単価)円形水路スリップフォーム工法	指・適 指		31,000 (工場渡し)		
30426	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着単価)円形水路スリップフォーム工法	指・適 指		32,400 (工場渡し)		
30427	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB,P.F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3	(現場着単価)連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適 指		—		
30428	A1-1(15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指				
30429	A1-1(18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指				
30430	A1-1(65)	40	20	65スランブ フロー58→ 70	-7~+5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指				
30431	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適 指				
30432	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適 指				
30433	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適 指				
30434	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30435	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
30436	B2-1(J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路構のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30437	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30438	B2-1(A)	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30439	P2-4(LE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	バルチック(はく清対策)添加用(バルチックの費用は含まない。) 繊維は含まない。	指・適				
																	指				
30440	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適				
																	指				
30441	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30442	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30443	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30444	P6-4(ベース、 SL=15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30445	A1-4(膨張)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30446	A1-4(膨張+収 縮低減剤)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				
30447	A1-1(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30448	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30449	A1-3(K)	30	20	スラブラ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コン リート	指・適				
																	指				
30450	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
30451	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
																	京都(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30452	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指				
30456	B1－3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30457	P6－4(膨張、SL ＝15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
30458	P2－2(60L)	46	25.20	スランブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指				
30459	P2－2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
30460	B1－3(24)(1 5)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30461	P2－2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適 指				
30462	Y1－2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30463	B1－2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30464	B1－2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30465	A1－3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30466	A1－3(60)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適 指				
30467	A1－3(60L)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、56日強度	指・適 指				
30468	A1－1－2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30469	A1－4(バルチップ)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップは(はく剥対策)添加用ペースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない) 編組は含まない。	指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30472	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30473	A1-5(A)	30	25.20	スランブフ ロー60-70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	-	-	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指				
30474	P6-4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指				
30475	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
30476	A1-3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				
30477	A1-4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
30478	P2-2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
30479	P2-2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適 指				
30480	P2-2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
30481	P2-2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
30482	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30483	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30484	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30485	A1-1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				
30486	P2-4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	ハルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (ハルチップにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30487	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指				
30488	P2-4 B12(H) (NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチック(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指				
30490	P3-2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチック(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指				
30492	A1-3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30494	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30495	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30496	C1-1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適 指				
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m3		指・適 指				
30499	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30500	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指				
30501	P6-4(A)	50	25.20	フロ-60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指				
30502	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指				
30503	P1-3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30504	P6-4 (18NE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30505	P6-4 (18LE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適				
																	指				
30506	C1-1 (K) 8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			25,700	25,700
																	指			—	—
30507	C2-1 (K) 8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			—	—
																	指			—	—
30508	C1-1 (K) 12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			25,700	25,700
																	指			—	—
30509	C2-1 (K) 12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			—	—
																	指			—	—
30510	A1-3 (40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30511	P2-2 (A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適				
																	指				
30512	P2-2 (NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適				
																	指				
30513	P2-2 (50) (A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適				
																	指				
30514	P2-2 (50) (L A)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適				
																	指				
30515	P2-2 (50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30516	P2-2 (N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30517	P2-2 (NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30518	P2-2 (50) (N E)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30519	P2-2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30520	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	なし	なし	なし	m3		指・適 指				
30521	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30522	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指				
30523	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指				
30524	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指				
30525	P6-4(A)	50	25.20	フロー-60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指				
30526	B2-1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適 指	— —			
30527	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	30,400 —			
30528	C2-1(N)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N. BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適 指	28,600 別途割増(別紙) —			
30531	A1-3(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30532	A1-4(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30533	P2-2(E)(A)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
30534	P2-2(E)(B)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
30535	P2-2(H)	40	20.25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
																	京都(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30536	P2-2(F)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
30542	P6-5	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指	42,100 注6)			
30547	P2-4(12NE)	40	13.15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指				
30548	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	-	-	20	なし	m3		指・適 指				
30549	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指				
30550	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	-	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指				
30551	P6-4(A)	50	25.20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	-	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指				
30552	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	AE	-	-	20	なし	m3		指・適 指				
30553	A1-1(J)(S12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30554	P3-2(J)(40- 12,N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30555	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30556	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指				
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指				
30558	A1-1(36)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指				
30559	A1-4(30)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30560	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	—	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30562	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	—	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30563	A1-3(12L) (B)	30	20	65	2	4.5	1.5	L	—	高性能AE 減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30565	P3-4	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適				
																	指				
30566	P3-4(J)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30567	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適				
																	指				
30568	A1-4(Y)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	33.900 別途割増(別紙) 注6)	指・適				
																	指	—			
30569	A1-6(F40)	30	25.20	スラブラ ロー45	5	4.5	1.5	N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30570	B2-1(C)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	—	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30571	A1-1(36)	30	25.20	フロー 65	2.5	4.5	1.5	N	—	高性能AE	—	—	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
30572	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	—	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30573	A1-5	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30574	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30575	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
																		京都(市)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30576	P6ー3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指				
30577	P6-2(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指				
30578	P6-3(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指				
30579	P6-4(A)	50	25.20	フローー 60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指				
30580	A1ー3(36L)	36	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	270	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30581	A1ー6 A	30	20	スランブフ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適 指	ー			
30582	A1ー6 AK	30	20	スランブフ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適 指	ー			
30583	A1ー6 A(N)	30	20	スランブフ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適 指	ー			
30584	A1ー6 AK(N)	30	20	スランブフ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適 指	ー			
30585	A1ー6 B	30	20	スランブフ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横 無、縦横 浸入型ペースコン) 縦横は含まない	指・適 指	ー			
30586	A1ー6 BK	30	20	スランブフ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横 無、縦横 浸入型ペースコン) 縦横は含まない	指・適 指	ー			
30587	A1ー6 B(N)	30	20	スランブフ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横 無、縦横 浸入型ペースコン) 縦横は含まない	指・適 指	ー			
30588	A1ー6 BK(N)	30	20	スランブフ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横 無、縦横 浸入型ペースコン) 縦横は含まない	指・適 指	ー			

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1ー1、HS1ー1、H2ー1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1ー1、Y1ー1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1ー1(18N/mm2)、Y1ー1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	29,800
																	指	—	—
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	29,800 別途割増(別紙)	
																	指	—	
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	29,800
																	指	—	—
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		34,900 注6)
																	指	—	—
01125	A1-1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適		
																	指		
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,500 注6)
																	指	—	—
01211	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		35,200 注6)
																	指	—	—
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	33,500 注6)	33,500 注6)
																	指	—	—
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,500 注6)
																	指	—	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		新名神高速道路	
																		大津(事)	
(単位:円)																		大津市域	甲賀市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分		
01830	A1－1 (E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指		
02000	A1－1 (E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指	37,500 注6)	
02100	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	29,800	29,800
02110	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指		
02120	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指		33,500 注6)
02130	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指		29,800 別途割増(別紙)
02200	A1－3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指		33,500 注6)
02205	A1－3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		—
02210	A1－3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
02220	A1－3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指		33,500 注6)
02240	A1－3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指		35,200 注6)
02300	A1－3 A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	29,800	29,800
02312	A1－3 A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	31,200	31,200
02314	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指		
02315	A1－4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指	33,500 注6)	33,500 注6)

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	32,800	
																	指	—	
02392	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	32,800	
																	指	—	
02500	A1-3(A)、A1-3、P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02510	A1-3(40)、P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02800	A1-3(40) A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適	33,800 別途割増(別紙)	
																	指	—	
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,800	32,800
																	指	—	—
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	29,800
																	指	—	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
03020	A1ー4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	34,900 注6)	
																	指	—	
03030	A1ー4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		29,800
																	指	—	
03040	A1ー4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適	29,800	29,800
																	指	—	—
03110	A1ー4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		34,200 注6)
																	指	—	
03200	A1ー4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	—	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03210	A1ー4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03400	A1ー4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03600	A1ー4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,500 注6)
																	指	—	—
03700	A1ー4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	34,900 注6)	34,900 注6)
																	指	—	—
04010	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		34,900 注6)
																	指	—	—
04010	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	34,900 注6)	34,900 注6)
																	指	—	—
04020	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	
																	指	—	
04021	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
04040	A1ー5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適		
																	指		
04041	A1ー5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N.BB	—	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		新名神高速道路	
																		大津(事)	
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
04042	A1－5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
05100	B1－2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05200	B1－3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,700	28,700
																	指	—	—
05210	B1－3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適		28,700 別途割増(別紙)
																	指		—
05220	B1－3(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	
																	指	—	
05300	B1－3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		28,700 別途割増(別紙)
																	指		—
05310	B1－3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
05320	B1－3(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05330	B1－3(30)21	30	25.20	21	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	—	—
																	指	—	—
06005	B2－1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適	—	
																	指	—	
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	32,800	
																	指	—	
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
06100	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
06105	B2－1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート		(単位:円)															大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
06110	B2-1(C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,700	28,700
																	指	—	—
06115	B2-1(D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,700	28,700
																	指	—	—
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06300	B2-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	28,000	28,000
																	指	—	—
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適	28,000 別途割増(別紙)	28,000 別途割増(別紙)
																	指	—	—
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
07012	C1-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適	28,000 別途割増(別紙)	
																	指	—	
07100	C1-1(A)	18	15	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位粗骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	30,200	
																	指	—	
07110	C1-1(A)	18	15.10	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位粗骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	30,200	
																	指	—	
07220	C1-1(Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	—	—
																	指	—	—
07250	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	—	—
																	指	—	—
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適	—	—
																	指	—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大津(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし(土 曜日)	m3		指・適	—	
																	指	—	
08040	C2-1(C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	28,000	
																	指	—	
08041	C2-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適	—	
																	指	—	
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適	—	
																	指	—	
08070	C2-1(F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適	28,300	
																	指	—	
08080	C2-1(G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適	28,300	
																	指	—	
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適	—	
																	指	—	
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適	29,800	
																	指	—	
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3	移管 本線交差部管理用通路	指・適	—	
																	指	—	
10000	D1-1	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適	28,000	28,000
																	指	—	—
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適	28,000 別途割増(別紙)	
																	指	—	
10100	D1-1	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適	28,000 別途割増(別紙)	28,000 別途割増(別紙)
																	指	—	—
10101	D1-1(H)	18	40,25,20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		新名神高速道路	
																		大津(事)	
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
12000	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	35,600	
																	指	—	
12001	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12010	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
12020	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	39,300 注6)	39,300 注6)
																	指	—	—
12110	P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
12145	P2-2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	44,900 注6)	
																	指	—	
12146	P2-2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	44,900 注6)	
																	指	—	
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	43,200	
																	指	—	
12160	P2-2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	37,500 注6)	
																	指	—	
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	35,600	
																	指	—	
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注6)
																	指		—
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	35,600	
																	指	—	
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 許容差 注1)	スラブ 許容差 (cm) 注1)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
12270	P2-4 (NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	37,500 注6)	
																	指	—	
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		
																	指		
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		36,800 (別途、車輦固定料金が必 要)
																	指	—	
12305	P2-4 (L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12306	P2-4 (LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	35,600	35,600
																	指	—	—
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注6)
																	指	—	—
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		37,500 注6)
																	指	—	—
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		35,600
																	指	—	—
13301	P3-4 (A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注6)
																	指	—	—
13305	P3-4 (40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13310	P3-4 (N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13320	P3-4 (NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大津(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
14100	P4-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	43,200	
																	指	—	
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,900 注6)	
																	指	—	
14400	P4-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	41,200	
																	指	—	
17000	P6-4、P2-4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	43,200	
																	指	—	
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		41,200
																	指	—	
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		41,200
																	指	—	
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		
																	指		
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		
																	指		
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
17875	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		—
																	指		—
17876	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		—
																	指		—
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	—	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,900 注6)	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		新名神高速道路	
																		大津(事)	
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
18100	T1-4(Ad)	24	25.20	21.スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート	指・適	34,200	
																	指	—	
18101	T1-4(Ad)	24	25.20	21.スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート	指・適		
																	指		
18102	T1-4(Ad)	24	25.20	21.スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型コンクリート	指・適		
																	指		
18110	T1-4(FA)	24	25.20	21.スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適	—	
																	指	—	
18120	T1-4(LS)	24	25.20	21.スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石粉	指・適	—	
																	指	—	
18125	T1-4(Ad)	30	25.20	スランプフ ロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート	指・適	36,100	
																	指	—	
18140	T1-4	36	40.25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適	32,800	
																	指	—	
18300	T3-4(Ad)	24	25.20	21.スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	43,300 (別途、車輦固定料金が必 要)	
																	指	—	
18301	T3-4(Ad)	24	25.20	21.スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18302	T3-4(Ad)	24	25.20	21.スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18304	T3-4(Ad)	30	25.20	スランプフ ロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	43,200 (別途、車輦固定料金が必 要)	
																	指	—	
18305	T3-4(Ad)	30	25.20	21.スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	43,200 (別途、車輦固定料金が必 要)	
																	指	—	
18310	T3-4(Ad)	24	25.20	21.スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適	37,200 (別途、車輦固定料金が必 要)	
																	指	—	
18311	T3-4(Ad)	24	25.20	21.スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18315	T3-4(Ad)	30	25.20	21.スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		新名神高速道路	
																		大津(事)	
生コンクリート			(単位:円)																
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
18320	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
18325	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
18330	T3-4 (FA)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
18335	T3-4 (LS)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
18340	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
18345	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
18350	T3-4 (FA)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18355	T3-4 (LS)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18365	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	湿和割合添加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18366	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	休日	m3	湿和割合添加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	31,200	31,200
																	指	—	—
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適 指		
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指		
18610	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指		
18615	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指		
19000	H1-1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N.BB,P.F. M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	—	
19100	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB,P.F. M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	36,000	
19200	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N.BB,P.F. M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	32,600	
19400	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指		
19500	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指		
20000	セメントモルタル	24	-	-	-	-	-	N.BB	500	指定なし	50	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング 用 単位細骨材量1: 500kg	指・適 指	29,700	29,700
20110	セメントモルタル	-	-	-	-	-	-	N.BB	260	指定なし	80	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適 指	—	—
20120	コンクリート	24	15	-	-	-	-	N.BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用 単位細骨材量1: 086kg、単位粗骨材量675kg	指・適 指	31,300	31,300
20140	コンクリート	18	15	-	-	-	-	N.BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用 単位細骨材量1: 086kg、単位粗骨材量675kg	指・適 指	30,200	30,200
20145	コンクリート	24	20	スラブフ ロ-55~65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33~38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S/A=45~52%	指・適 指		
20150	コンクリート	30	15	-	-	-	-	N	400	指定なし	48	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工 法)吹付コンクリート用	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大津(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 許容差 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適	—	—
																	指	—	—
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適	—	—
																	指	—	—
20300	CS1-1rg	18	25.20	4.5	1	6	1.5	N.BB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m3	ロードガッター	指・適	—	—
																	指	—	—
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,700	
																	指	—	
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	28,300	
																	指	—	
30210	T1-4(FA)	30	25.20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適	—	
																	指	—	
30211	T1-4(LS)	30	25.20	21.スランブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石粉	指・適	—	
																	指	—	
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	31,700	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大津(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30213	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30214	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30215	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30216	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30217	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30218	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30219	D1-1(J)	18	40.25.20	-	-	-	-	N.BB.F	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30220	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30221	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30222	A1-6(L)	30	20	スラブラフ ロー60~70	5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指		
30223	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30225	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30226	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	35,600	—
30227	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指	39,300 注6)	—
30228	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	29,800	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大津(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30229	A1－1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	
																	指	—	
30230	A1－1(L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	32,800	
																	指	—	
30231	A1－3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30235	B1－2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30238	B1－2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30240	X1－1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30246	C2－1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30248	B1－2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30249	B2－1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中前増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。	指・適		
																	指		
30254	P2－4(NE)	40	25.20	スラブ ロー50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	44,050	
																	指	—	
30255	B1－3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	31,700	
																	指	—	
30256	P2－2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	43,200	
																	指	—	
30257	P2－2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,900 注6)	
																	指	—	
30258	P2－2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	41,200	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大津(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 許容差 注1)	スラブ 許容差 (cm) 注1)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	44,900 注6)	
																	指	—	
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	45,800	
																	指	—	
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	35,600	
																	指	—	
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦筋は含まない	指・適		
																	指		
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,700	
																	指	—	
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29. 7共通仕様書・施工管理要領	指・適	31,200 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スラブフ ロ-65	-10~ +5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	47,750 注6)	
																	指	—	
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スラブフ ロ-60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	45,800	
																	指	—	
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適	28,300	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート																	(単位:円)		
																	大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30277	C1－1(S)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適	28,300	
																	指	—	
30278	A1－3(A)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
30279	P2－4(N)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
30280	T3－4(Ad)(A)	24	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	41,300 (別途、車輦固定料金が必 要)	
																	指	—	
30281	T3－4(Ad)(A)	30	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	43,200 (別途、車輦固定料金が必 要)	
																	指	—	
30282	T3－4(FA)(A)	24	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 石灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30283	T3－4(LS)(A)	24	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 石灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30284	T3－4(FA)(A)	30	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 石灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30285	T3－4(LS)(A)	30	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 石灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30287	A1－1(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30288	A1－4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30289	A1－4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30290	A1－3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30291	A1－3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30292	A1－3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート																	大津(事)		
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30293	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30294	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30295	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30296	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30297	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30298	P3-2(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30300	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30301	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30302	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30303	B1-3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30304	セメントモルタル	18	-	-	-	-	-	N	550	指定なし	55	-	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1.40 0kg	指・適 指		
30305	P6-4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30306	P6-4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30307	P6-4(HE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30308	T1-4(FA)	24	25.20	2)スラブ フロー35→ 50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大津(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 許容差 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30309	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート(非鋼繊維補強)、繊維混入前 ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30310	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB ※FA (石灰灰)はN のみ	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート(非鋼繊維補強)、石灰灰、繊 維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30311	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート(非鋼繊維補強)、石灰灰、繊維 混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30312	T1-2 (Ad)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	繊維補強型生コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30313	P2-4 (NEF)	40	25.20	スランブ ロ-67.5	-7.5~ +5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30316	A1-1 (E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30320	P2-2 (60L)	40	25.20	スランブ ロ-60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	45,800	
																	指	—	
30321	B2-1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		33,800
																	指	—	
30322	A1-6	40	25.20	スランブ ロ-65	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	44,050	
																	指	—	
30323	A1-1 (L)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,200	
																	指	—	
30324	A1-1 (36) (J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30325	A1-1 (H) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30326	A1-1 (UH) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	-	-	20	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30327	A1-4 (J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30328	A1-4 (24) (J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大津(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30329	A1－1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30330	T1－2(Ad)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強生コンクリート、繊維混入新ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30331	T1－2(FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強生コンクリート、石炭灰、繊維混入新ベース コン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30332	T1－2(LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強生コンクリート、石粉、※繊維混入新ベース コン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30333	A1－3(12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30334	C1－1(A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適		
																	指		
30335	C1－1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリート1種、気乾単位容積質量 1.85t/m3	指・適		
																	指		
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適		
																	指		
30343	C1－1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適		
																	指		
30344	B1－3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-S B-FE)	指・適	—	
																	指	—	
30345	B1－3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-S B-FE)	指・適	—	
																	指	—	
30347	C1－1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30348	C1－1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30350	A1ー6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	ー	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	44,050	
																	指	ー	
30351	A1ー1 (L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	ー	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	66日強度	指・適	34,200	
																	指	ー	
30352	A1ー1 (N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	ー	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	31,200	
																	指	ー	
30353	A1ーA(2)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 補綴は含まない。	指・適		37,900 (別途、車輪磨定料金が必要) 注6)
																	指	ー	
30354	A1ーP(2)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 補綴は含まない。	指・適		39,500 (別途、車輪磨定料金が必要) 注6)
																	指	ー	
30355	P3ー4 (H1)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	ー	
																	指	ー	
30356	P3ー4 (H2)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	ー	
																	指	ー	
30357	P3ー4 (H3) (高 流動)	36	25.20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	ー	
																	指	ー	
30358	P3ー4 (H4)	50	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	ー	
																	指	ー	
30359	P3ー4 (H5)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	ー	
																	指	ー	
30360	P3ー4 (H6)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	ー	
																	指	ー	
30361	P3ー4 (H7) (高 流動)	50	25.20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	ー	
																	指	ー	
30362	A1ー1 (A) (合成 床版)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		34,900 注6)
																	指	ー	
30363	A1ー1 (B) (合成 床版)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		36,500 注6)
																	指	ー	
30364	P3ー2 (H) (B)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	ー	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	ー	
																	指	ー	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 許容差 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30365	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30366	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30367	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適		
																	指		
30370	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30372	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適		
																	指		
30373	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N.BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適		
																	指		
30374	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵 現場打ち(Rr-SBm-FE(S))	指・適		
																	指		
30375	A1-6(A)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
30378	P3-4(BFS)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		—
																	指		—
30379	P2-2(60L)E	40	25.20	スラブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	49,500 注6)	
																	指	—	
30380	B2-1(S18)	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	30,600	
																	指	—	
30381	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
30382	A1-6	40	25.20	65	5.0	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	44,050	
																	指	—	
30383	P2-2(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	40,500 注6)	
																	指	—	
30384	P2-4(LE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30385	P2-4(NE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチック(はく着射量)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかも費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適 指		
30386	B1-3(L-σ56)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30387	A1-3(12L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30392	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	39,300 注6)	—
30393	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30394	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30395	A1-1(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	36,500 注6)	—
30396	A1-1(B)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指	37,900 (別途、車輦固定料金が必要) 注6)	—
30397	A1-1(C)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指	38,500 (別途、車輦固定料金が必要) 注6)	—
30398	P3-4(特)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指	—	—
30399	P6-4(特)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指	—	—
30400	P1-4(特)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指	—	—
30401	P3-2	36	25.20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指	—	—
30402	P3-5	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指	—	—
30403	P3-4(石灰石砕砂50%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験練り ベース	指・適 指	—	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30404	P3-4(石灰石砕砂100%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験練りベース	指・適		—
																	指		—
30405	P3-4(乾燥収縮30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30406	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30407	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注6)
																	指		—
30408	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30409	T3-4(50)(Ad)	50	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	腐蝕抵抗型生コンクリート 非腐蝕種を含む。非腐蝕種投入手間は含まない。	指・適	51,150 (別途、車輦固定料金が必 要)	
																	指	—	
30410	B2-1(30)(S1B)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	31,200	
																	指	—	
30411	A1-3(40)NE	40	25.20	15	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	37,500 注6)	
																	指	—	
30412	A1-3(12)L	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,200	
																	指	—	
30413	P2-2(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	39,300 注6)	
																	指	—	
30414	X1-1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30415	B1-1(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30416	A1-1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30417	N1-2	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		新名神高速道路	
																		大津(事)	
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30419	N1ー3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30423	B1ー3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着準備)剛性防護網スリップフォー ム工法(Rr-SB-FE)	指・適 指		
30424	B1ー3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着準備)剛性防護網スリップフォー ム工法(Rr-SB-FE)	指・適 指		
30425	C1ー1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	(現場着準備)円形水路スリップフォーム 工法	指・適 指		
30426	C1ー1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	(現場着準備)円形水路スリップフォーム 工法	指・適 指		
30427	HS1ー1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165.175	なし	なし	m3	(現場着準備)連続鉄筋コンクリート舗装 版	指・適 指		
30428	A1ー1(15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指	34,200 —	
30429	A1ー1(18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指	34,200 —	
30430	A1ー1(65)	40	20	65スラブ フローシール 70	－7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指	44,050 —	
30431	P3ー4(乾燥収縮・ク リーブ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減 剤	指・適 指		— —
30432	P2ー4(乾燥収縮・ク リーブ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減 剤	指・適 指		— —
30433	P2ー4(乾燥収縮・ク リーブ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減 剤	指・適 指		— —
30434	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		29,800 —
30435	P3ー2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		39,300 注6) —
30436	B2ー1(J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		新名神高速道路	
生コンクリート			(単位:円)															大津(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30437	B2-1 (A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適 指		
30438	B2-1 (A)	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適 指		32,400 注6) —
30439	P2-4 (LE) B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用(バルチップの費用は含 まれない。) 繊維は含まない。	指・適 指		
30440	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地壁壁高欄	指・適 指		
30441	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30442	P2-2 (NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30443	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指		33,500 注6) —
30444	P6-4 (ベース、 SL=15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		43,200 —
30445	A1-4 (膨張)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	34,900 注6) —	34,900 注6) —
30446	A1-4 (膨張+収 縮低減剤)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		— —
30447	A1-1 (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指		34,900 注6) —
30448	A1-4 (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指		
30449	A1-3 (K)	30	20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンク リート	指・適 指		
30450	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適 指		
30451	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30452	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30456	B1-3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		28,700
																	指		—
30457	P6-4(膨張、SL =15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		46,900 注6)
																	指		—
30458	P2-2(60L)	46	25.20	スラブフ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	45,800	
																	指	—	
30459	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	37,500 注6)	
																	指	—	
30460	B1-3(24)(1 5)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,700	
																	指	—	
30461	P2-2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30462	Y1-2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30463	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30464	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30465	A1-3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30466	A1-3(60)	30	25.20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適		
																	指		
30467	A1-3(60L)	30	25.20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、56日強度	指・適		
																	指		
30468	A1-1-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30469	A1-4(バルチップ)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップはくさく(集材)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかると費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大津(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30472	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30473	A1-5(A)	30	25.20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		47,750 注6)
																	指		—
30474	P6-4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		—
																	指		—
30475	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		46,900 注6)
																	指		—
30476	A1-3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		36,600 注6)
																	指		—
30477	A1-4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	34,900 注6)	
																	指	—	
30478	P2-2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	44,900 注6)	
																	指	—	
30479	P2-2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30480	P2-2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	37,500 注6)	
																	指	—	
30481	P2-2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	39,300 注6)	
																	指	—	
30482	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30483	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30484	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30485	A1-1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30486	P2-4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ(はく毒対策)添加用ベースコンクリート (パルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30487	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バブルチップ(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バブルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30488	P2-4 B12(H) (NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バブルチップ(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バブルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30490	P3-2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バブルチップ(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バブルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30492	A1-3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30494	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30495	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30496	C1-1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適 指		
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m3		指・適 指	32,400 注6)	
30499	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3		指・適 指	43,200	
30500	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指	46,900 注6)	
30501	P6-4(A)	50	25.20	フロ-60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指	47,750 注6)	
30502	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指	46,900 注6)	
30503	P1-3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指	46,900 注6)	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大津(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30504	P6-4 (18NE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	44,900 注6)	
																	指	—	
30505	P6-4 (18LE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	66日強度	指・適	—	
																	指	—	
30506	C1-1 (K) 8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30507	C2-1 (K) 8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30508	C1-1 (K) 12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30509	C2-1 (K) 12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30510	A1-3 (40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30511	P2-2 (A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適		
																	指		
30512	P2-2 (NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適		
																	指		
30513	P2-2 (50) (A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適		
																	指		
30514	P2-2 (50) (L A)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適		
																	指		
30515	P2-2 (50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30516	P2-2 (N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30517	P2-2 (NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30518	P2-2 (50) (N E)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
																	大津(事)		
(単位:円)																	大津市域	甲賀市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分		
30519	P2-2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30520	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	なし	なし	なし	m3		指・適 指		
30521	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30522	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指		
30523	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指	44,200 (別途、車輦固定料金が必 要)	
30524	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指	47,800 (別途、車輦固定料金が必 要) 注6)	
30525	P6-4(A)	50	25.20	フロー=60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指	50,750 (別途、車輦固定料金が必 要) 注6)	
30526	B2-1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適 指		
30527	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30528	C2-1(N)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N. BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適 指		
30531	A1-3(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		31,200
30532	A1-4(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		29,800
30533	P2-2(E)(A)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		39,300 注6)
30534	P2-2(E)(B)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		39,300 注6)
30535	P2-2(H)	40	20.25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指		49,750 注6)

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路	
																		大津(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30536	P2-2(F)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注6)
																	指		—
30542	P6-5	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30547	P2-4(12NE)	40	13.15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適	38,500 注6)	
																	指	—	
30548	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	-	-	20	なし	m3		指・適		34,900 注6)
																	指		—
30549	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		46,200 (別途、車輪固定料金が必 要)
																	指		—
30550	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	-	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		45,900 (別途、車輪固定料金が必 要) 注6)
																	指		—
30551	P6-4(A)	50	25.20	フロー=60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	-	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		50,750 (別途、車輪固定料金が必 要) 注6)
																	指		—
30552	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	AE	-	-	20	なし	m3		指・適		33,500 注6)
																	指		—
30553	A1-1(J)(S12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30554	P3-2(J)(40- 12,N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30555	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30556	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30558	A1-1(36)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30559	A1-4(30)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30560	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30562	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30563	A1-3(12L) (B)	30	20	65	2	4.5	1.5	L	-	高性能AE 減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適 指		
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30565	P3-4	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指		
30566	P3-4(J)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30567	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指		
30568	A1-4(Y)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指		
30569	A1-6(F40)	30	25.20	スラブラブ ロー45	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30570	B2-1(C)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30571	A1-1(36)	30	25.20	フロー 65	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	-	-	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指	47,750 注6)	
30572	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指	38,300 注6)	
30573	A1-5	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	29,800	
30574	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	34,900 注6)	
30575	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指	—	—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

[illegible]

注1	西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2	ランは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締結開始の箇所を言う。
注3	M: 中層ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種、H: 単層ポルトランドセメント、P: 舗装用セメント、F: フライアッシュセメントB種 N: 中層ポルトランドセメント、L: 低熱ポルトランドセメント
注4	H1-1、HS1-1、H2-1にて舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢90日における曲げ強度とする。
注5	X1-1、Y1-1の材料2層における圧縮強度は、水中増湿し乗し値であるが、設計基準強度としては、既設した値X1-1(18N/mm ²)、Y1-1(24N/mm ²)である。
注6	膨張材投入費用が必要な場合の費用は別途。
注7	区分 区 指: 指定品(W/C、単位重量等) 源: 全国生産コンクリート品質管理協会編の監査基準に合格した工場
注8	有料道路の料金は含まない。
	・空白は調査対象外、・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															阪和自動車道		
																		和歌山(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	27,400		27,400
																	指	—		—
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指			
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01125	A1-1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適			
																	指			
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01211	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
01830	A1－1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02000	A1－1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02100	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	27,400	27,400	27,400
																	指	—	—	—
02110	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
02120	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02130	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
02200	A1－3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02205	A1－3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02210	A1－3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02220	A1－3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02240	A1－3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02300	A1－3 A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			27,400
																	指			—
02312	A1－3 A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02314	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02315	A1－4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
(単位:円)																	印南町域	みなべ町域	田辺市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																指				
02392	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																指				
02500	A1-3(A)、A1-3、P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
02510	A1-3(40)、P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
02800	A1-3(40) A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適			
																指				
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			阪和自動車道			
																			(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域		
03020	A1ー4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
03030	A1ー4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
03040	A1ー4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適					
																	指					
03110	A1ー4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
03200	A1ー4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
03210	A1ー4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
03400	A1ー4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
03600	A1ー4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
03700	A1ー4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,100 注6)				
																	指	—				
04010	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
04010	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
04020	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
04021	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
04040	A1ー5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適					
																	指					
04041	A1ー5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
04042	A1ー5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
05100	B1ー2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
05200	B1ー3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	26,200	26,200	26,200
																	指	—	—	—
05210	B1ー3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指			
05220	B1ー3(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
05300	B1ー3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
05310	B1ー3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適			
																	指			
05320	B1ー3(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
05330	B1ー3(30)21	30	25.20	21	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06000	B2ー1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	26,200	26,200	26,200
																	指	—	—	—
06005	B2ー1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	休日(土曜日)	m3		指・適			
																	指			
06006	B2ー1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06010	B2ー1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06100	B2ー1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06105	B2ー1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
06110	B2-1 (C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06115	B2-1 (D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		27,400	27,400
																	指		—	—
06300	B2-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	25,000	25,000	25,000
																	指		—	—
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指			
07012	C1-1 (A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適			
																	指			
07100	C1-1 (A)	18	15	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位粗骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適			
																	指			
07110	C1-1 (A)	18	15.10	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位粗骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	指・適			
																	指			
07220	C1-1 (Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
07240	C1-1 (Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
07250	C1-1 (Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適	25,000	25,000	25,000
																	指		—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
(単位:円)																	印南町域	みなべ町域	田辺市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
08015	C2-1 (A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適			
																	指			
08040	C2-1 (C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
08041	C2-1 (A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
08050	C2-1 (D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適			
																	指			
08060	C2-1 (E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適			
																	指			
08070	C2-1 (F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適			
																	指			
08080	C2-1 (G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適			
																	指			
08090	C2-1 (H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適			
																	指			
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3	移管 本線交差部管理用通路	指・適			
																	指			
10000	D1-1	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適	25,000	25,000	25,000
																	指	—	—	—
10010	D1-1 (A)	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適			
																	指			
10100	D1-1	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
10101	D1-1 (H)	18	40,25,20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
11000	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
12000	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	32.200		
																	指	—		
12001	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12010	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
12020	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12110	P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12145	P2-2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12146	P2-2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12160	P2-2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	32.200		
																	指	—		
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	(単位:円)			
																	和歌山(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
12270	P2-4 (NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はく濁対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指			
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はく濁対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指			
12305	P2-4 (L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
12306	P2-4 (LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適 指			
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指			
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指			34,100 注6) —
13100	P3-2 (E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
13110	P3-2 (N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
13301	P3-4 (A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
13305	P3-4 (40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
13310	P3-4 (N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
13320	P3-4 (NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
(単位:円)																	印南町域	みなべ町域	田辺市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
14100	P4-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
14400	P4-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
17000	P6-4、P2-4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指			
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指			
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適 指			
17875	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適 指			
17876	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適 指			
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		阪和自動車道			
																		和歌山(工)			
(単位:円)																		印南町域	みなべ町域	田辺市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分				
18100	T1-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート	指・適	30,700	30,700	30,700	
																	指	—	—	—	
18101	T1-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型エコンクリート	指・適				
																	指				
18102	T1-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型エコンクリート	指・適				
																	指				
18110	T1-4 (FA)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート、石炭灰	指・適				
																	指				
18120	T1-4 (LS)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート、石粉	指・適				
																	指				
18125	T1-4 (Ad)	30	25.20	スランブフ ロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート	指・適				
																	指				
18140	T1-4	36	40.25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
18300	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	36,400	36,400	36,400	
																	指	—	—	—	
18301	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
18302	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
18304	T3-4 (Ad)	30	25.20	スランブフ ロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
18305	T3-4 (Ad)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
18310	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適				
																	指				
18311	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適				
																	指				
18315	T3-4 (Ad)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																				阪和自動車道		
生コンクリート				(単位:円)																和歌山(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域		
18320	T3-4 (FA)	24	25.20	21スランブ フロ-35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
18325	T3-4 (LS)	24	25.20	21スランブ フロ-35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
18330	T3-4 (FA)	30	25.20	21スランブ フロ-35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
18335	T3-4 (LS)	30	25.20	21スランブ フロ-35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
18340	T3-4 (FA)	24	25.20	21スランブ フロ-35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					
18345	T3-4 (LS)	24	25.20	21スランブ フロ-35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					
18350	T3-4 (FA)	30	25.20	21スランブ フロ-35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					
18355	T3-4 (LS)	30	25.20	21スランブ フロ-35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適					
																	指					
18365	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	湿和割合追加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適					
																	指					
18366	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	休日	m3	湿和割合追加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適					
																	指					
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適					
																	指					
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適					
																	指					
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適	28,400	28,400	28,400		
																	指	—	—	—		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	阪和自動車道			
生コンクリート			(単位:円)														和歌山(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適 指			
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指			
18610	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指			
18615	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指			
19000	H1-1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N.BB,P.F. M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指			
19100	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB,P.F. M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指			
19200	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N.BB,P.F. M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指			
19400	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指			
19500	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指			
20000	セメントモルタル	24	-	-	-	-	-	N.BB	500	指定なし	50	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング 用 単位細骨材量1: 500kg	指・適 指	31,900	31,900	31,900
20110	セメントモルタル	-	-	-	-	-	-	N.BB	260	指定なし	80	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適 指	—	—	—
20120	コンクリート	24	15	-	-	-	-	N.BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用 単位細骨材量1: 086kg、単位粗骨材量675kg	指・適 指			
20140	コンクリート	18	15	-	-	-	-	N.BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用 単位細骨材量1: 086kg、単位粗骨材量675kg	指・適 指			
20145	コンクリート	24	20	スラブフ ロ-55~65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33~38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S/A=45~52%	指・適 指			
20150	コンクリート	30	15	-	-	-	-	N	400	指定なし	48	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工 法)吹付コンクリート用	指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 許容差 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適			
																	指			
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適			
																	指			
20300	CS1-1rR	18	25.20	4.5	1	6	1.5	N.BB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m3	ロードガッター	指・適			
																	指			
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適			
																	指			
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適			
																	指			
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30210	T1-4(FA)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適			
																	指			
30211	T1-4(LS)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石粉	指・適			
																	指			
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															阪和自動車道		
																		和歌山(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30213	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30214	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30215	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30216	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30217	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30218	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30219	D1-1(J)	18	40.25.20	-	-	-	-	N.BB.F	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30220	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30221	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30222	A1-6(L)	30	20	スラングフ ロー60～70	5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30223	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30225	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30226	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30227	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30228	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30229	A1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30230	A1-1(L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指			
30231	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30235	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30238	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30240	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30246	C2-1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適 指			
30248	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30249	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適 指			
30250	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中前増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。	指・適 指			
30254	P2-4(NE)	40	25.20	スラブ ロー50	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指			
30255	B1-3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指			
30256	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30257	P2-2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
30258	P2-2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																			阪和自動車道		
																			(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域	
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指				
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指				
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	ハルチップ(はく濁対策)添加用ベースコンクリート (ハルチップにかかる費用は含まない) 縦筋は含まない	指・適 指				
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適 指				
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指				
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指				
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指				
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29. 7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指				
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スラブフ ロー65	-10~ +5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指				
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スラブフ ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指				
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(遊覧橋)	指・適 指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30277	C1-1(S)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適 指			
30278	A1-3(A)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30279	P2-4(N)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30280	T3-4(Ad)(A)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指			
30281	T3-4(Ad)(A)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指			
30282	T3-4(FA)(A)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 粒状 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指			
30283	T3-4(LS)(A)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 粒状 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指			
30284	T3-4(FA)(A)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 粒状 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指			
30285	T3-4(LS)(A)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 粒状 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指			
30287	A1-1(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30288	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30289	A1-4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30290	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30291	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30292	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30293	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30294	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30295	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30296	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30297	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30298	P3-2(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30300	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30301	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30302	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30303	B1-3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指			
30304	セメントモルタル	18	-	-	-	-	-	N	550	指定なし	55	-	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1.40 0kg	指・適 指			
30305	P6-4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30306	P6-4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
30307	P6-4(HE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
30308	T1-4(FA)	24	25.20	2)スラブ フローレス 50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
(単位:円)																	印南町域	みなべ町域	田辺市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
30309	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、繊維混入前 ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30310	T3-4 (FA)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA (石灰灰)はN のみ	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石灰灰、繊 維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30311	T3-4 (LS)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石灰、繊維 混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30312	T1-2 (Ad)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	繊維補強型コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30313	P2-4 (NEF)	40	25.20	スランブフ ロ-67.5	-7.5~ +5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30316	A1-1 (E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30320	P2-2 (60L)	40	25.20	スランブフ ロ-60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30321	B2-1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30322	A1-6	40	25.20	スランブフ ロ-65	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30323	A1-1 (L)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30324	A1-1 (36) (J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30325	A1-1 (H) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30326	A1-1 (UH) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	-	-	20	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30327	A1-4 (J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30328	A1-4 (24) (J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
(単位:円)																	印南町域	みなべ町域	田辺市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
30329	A1－1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30330	T1－2(Ad)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強型コンクリート、繊維混入型ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30331	T1－2(FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強型コンクリート、石炭灰、繊維混入型ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30332	T1－2(LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強型コンクリート、石粉、※繊維混入型ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30333	A1－3(12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30334	C1－1(A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適			
																	指			
30335	C1－1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリート1種、気乾単位容積質量 1.85t/m3	指・適			
																	指			
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適			
																	指			
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適			
																	指			
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適			
																	指			
30343	C1－1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適			
																	指			
30344	B1－3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-S B-FE)	指・適			
																	指			
30345	B1－3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-S B-FE)	指・適			
																	指			
30347	C1－1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
30348	C1－1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																				阪和自動車道		
																				和歌山(工)		
(単位:円)																						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域		
30350	A1－6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30351	A1－1(L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30352	A1－1(N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30353	A1－A(2)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック(ひび割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30354	A1－P(2)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック(ひび割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30355	P3－4(H1)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30356	P3－4(H2)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30357	P3－4(H3)(高 流動)	36	25.20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30358	P3－4(H4)	50	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30359	P3－4(H5)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30360	P3－4(H6)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30361	P3－4(H7)(高 流動)	50	25.20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30362	A1－1(A)(合成 床版)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適					
																	指					
30363	A1－1(B)(合成 床版)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適					
																	指					
30364	P3－2(H)(B)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
(単位:円)																	印南町域	みなべ町域	田辺市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
30365	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			
																指				
30366	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			
																指				
30367	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適			
																指				
30370	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
30372	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適			
																指				
30373	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N.BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適			
																指				
30374	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵 現場打ち(Rr-SBm-FE(S))	指・適			
																指				
30375	A1-6(A)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			
																指				
30378	P3-4(BFS)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適			
																指				
30379	P2-2(60L)E	40	25.20	スラブフ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																指				
30380	B2-1(S18)	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
30381	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
30382	A1-6	40	25.20	65	5.0	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
30383	P2-2(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																指				
30384	P2-4(LE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適			
																指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 許容差 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30385	P2-4(NE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチック(はく着対象)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかも費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適 指			
30386	B1-3(L-σ56)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指			
30387	A1-3(12L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指			
30392	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
30393	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30394	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30395	A1-1(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指			
30396	A1-1(B)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指			
30397	A1-1(C)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指			
30398	P3-4(特)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指			
30399	P6-4(特)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指			
30400	P1-4(特)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指			
30401	P3-2	36	25.20	スランフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指			
30402	P3-5	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指			
30403	P3-4(石灰石砕砂50%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験練り ベース	指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30404	P3-4(石灰石砕砂100%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験練りベース	指・適			
																	指			
30405	P3-4(乾燥収縮30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30406	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30407	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30408	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30409	T3-4(50)(Ad)	50	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	腐蝕抵抗型生コンクリート 非腐蝕種を含む、非腐蝕種投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30410	B2-1(30)(S1B)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30411	A1-3(40)NE	40	25.20	15	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30412	A1-3(12)L	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30413	P2-2(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30414	X1-1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30415	B1-1(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30416	A1-1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30417	N1-2	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
(単位:円)																	印南町域	みなべ町域	田辺市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
30419	N1-3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
30423	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着準備)剛性防護網スリップフォーム工法(Rr-SB-FE)	指・適			
																指				
30424	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着準備)剛性防護網スリップフォーム工法(Rr-SB-FE)	指・適			
																指				
30425	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着準備)円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																指				
30426	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着準備)円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																指				
30427	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3	(現場着準備)連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適			
																指				
30428	A1-1(15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																指				
30429	A1-1(18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																指				
30430	A1-1(65)	40	20	65スランブ フローSB-70	-7~+5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																指				
30431	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適			
																指				
30432	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適			
																指				
30433	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適			
																指				
30434	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
30435	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																指				
30436	B2-1(J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30437	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30438	B2-1(A)	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30439	P2-4(LE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	バルチック(はく清対策)添加用(バルチックの費用は含まない。) 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30440	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地壁壁高欄	指・適			
																	指			
30441	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30442	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30443	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30444	P6-4(ベース、 SL=15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30445	A1-4(膨張)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30446	A1-4(膨張+収 縮低減剤)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30447	A1-1(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,100 注6)	32,100 注6)	32,100 注6)
																	指	—	—	—
30448	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			32,100 注6)
																	指			—
30449	A1-3(K)	30	20	スラブ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンク リート	指・適			
																	指			
30450	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30451	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
(単位:円)																	印南町域	みなべ町域	田辺市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
30452	A1ー3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30456	B1ー3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30457	P6ー4(膨張、SL =15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30458	P2ー2(60L)	46	25.20	スランブフ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30459	P2ー2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30460	B1ー3(24)(1 5)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30461	P2ー2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			
30462	Y1ー2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			30,200
																	指			—
30463	B1ー2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30464	B1ー2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30465	A1ー3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30466	A1ー3(60)	30	25.20	スランブフ ロー60	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適			
																	指			
30467	A1ー3(60L)	30	25.20	スランブフ ロー60	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、56日強度	指・適			
																	指			
30468	A1ー1ー2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30469	A1ー4(バルチップ)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップはくさくさ(集材)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかると費用は含まない) 編組は含まない。	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
(単位:円)																	印南町域	みなべ町域	田辺市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
30472	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30473	A1-5(A)	30	25.20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	-	-	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30474	P6-4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30475	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30476	A1-3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30477	A1-4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30478	P2-2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30479	P2-2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			
30480	P2-2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30481	P2-2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30482	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30483	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30484	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30485	A1-1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30486	P2-4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (パルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		阪和自動車道			
																		和歌山(工)			
(単位:円)																		印南町域	みなべ町域	田辺市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分				
30487	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適				
																	指				
30488	P2-4 B12(H) (NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチック(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適				
																	指				
30490	P3-2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチック(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適				
																	指				
30492	A1-3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30494	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30495	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30496	C1-1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
																	指				
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30499	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30500	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30501	P6-4(A)	50	25.20	フロ-60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30502	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
30503	P1-3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30504	P6-4 (18NE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30505	P6-4 (18LE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	66日強度	指・適			
																	指			
30506	C1-1 (K) 8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30507	C2-1 (K) 8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30508	C1-1 (K) 12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30509	C2-1 (K) 12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30510	A1-3 (40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30511	P2-2 (A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適			
																	指			
30512	P2-2 (NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適			
																	指			
30513	P2-2 (50) (A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適			
																	指			
30514	P2-2 (50) (L A)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適			
																	指			
30515	P2-2 (50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30516	P2-2 (N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30517	P2-2 (NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30518	P2-2 (50) (N E)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
(単位:円)																	印南町域	みなべ町域	田辺市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
30519	P2-2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30520	D1-1	18	40,25,20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	なし	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30521	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30522	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30523	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30524	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30525	P6-4(A)	50	25.20	フロー-60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30526	B2-1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30527	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30528	C2-1(N)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N. BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30531	A1-3(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30532	A1-4(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30533	P2-2(E)(A)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30534	P2-2(E)(B)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30535	P2-2(H)	40	20.25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
(単位:円)																	印南町域	みなべ町域	田辺市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
30536	P2-2(F)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30542	P6-5	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30547	P2-4(12NE)	40	13.15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30548	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	-	-	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30549	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30550	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	-	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30551	P6-4(A)	50	25.20	フロー-60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	-	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30552	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	AE	-	-	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30553	A1-1(J)(S12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30554	P3-2(J)(40-12,N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30555	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30556	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
30558	A1-1(36)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
30559	A1-4(30)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30560	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30562	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30563	A1-3(12L) (B)	30	20	65	2	4.5	1.5	L	-	高性能AE 減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適 指			
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30565	P3-4	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指			
30566	P3-4(J)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30567	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指			
30568	A1-4(Y)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指			
30569	A1-6(F40)	30	25.20	スラブラ ロー45	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30570	B2-1(C)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30571	A1-1(36)	30	25.20	フロー 65	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	-	-	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指			
30572	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指			
30573	A1-5	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30574	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指			
30575	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
																	和歌山(工)			
(単位:円)																	印南町域	みなべ町域	田辺市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
30576	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																指				
30577	P6-2(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																指				
30578	P6-3(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																指				
30579	P6-4(A)	50	25.20	フロー 60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																指				
30580	A1-3(36L)	36	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	270	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
30581	A1-6 A	30	20	スランブ ロー60~70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適			
																指				
30582	A1-6 AK	30	20	スランブ ロー60~70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適			
																指				
30583	A1-6 A(N)	30	20	スランブ ロー60~70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適			
																指				
30584	A1-6 AK(N)	30	20	スランブ ロー60~70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適			
																指				
30585	A1-6 B	30	20	スランブ ロー60~70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横鉄、縦横鉄入部へスモン) 縦横は含まない	指・適			
																指				
30586	A1-6 BK	30	20	スランブ ロー60~70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横鉄、縦横鉄入部へスモン) 縦横は含まない	指・適			
																指				
30587	A1-6 B(N)	30	20	スランブ ロー60~70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横鉄、縦横鉄入部へスモン) 縦横は含まない	指・適			
																指				
30588	A1-6 BK(N)	30	20	スランブ ロー60~70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横鉄、縦横鉄入部へスモン) 縦横は含まない	指・適			
																指				

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種
、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1ー1、HS1ー1、H2ー1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1ー1、Y1ー1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1ー1(18N/mm2)、Y1ー1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,200	
																	指	—	
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01125	A1-1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適		
																	指		
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適	36,600 注6)	
																	指	—	
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	35,900 注6)	
																	指	—	
01211	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート		(単位:円)															奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02000	A1-1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,200	
																	指	—	
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	32,200 別途割増(別紙)	
																	指	—	
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	31,400	
																	指	—	
02210	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02220	A1-3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02240	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02300	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02312	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート		(単位:円)															奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
02392	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
02500	A1-3(A)、A1-3、P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02510	A1-3(40)、P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02800	A1-3(40) A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		
																	指		
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,600	
																	指	—	
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,600	
																	指	—	
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,200	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 許容差 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
03020	A1ー4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03030	A1ー4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03040	A1ー4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適		
																	指		
03110	A1ー4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
03200	A1ー4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03210	A1ー4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03400	A1ー4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03600	A1ー4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	35,900 注6)	
																	指	—	
03700	A1ー4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	35,900 注6)	
																	指	—	
04010	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04010	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04020	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
04021	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
04040	A1ー5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適		
																	指		
04041	A1ー5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 許容差 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
04042	A1ー5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
05100	B1ー2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	32,300	
																	指	—	
05200	B1ー3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	30,700	
																	指	—	
05210	B1ー3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
05220	B1ー3(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05300	B1ー3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適	30,700 別途割増(別紙)	
																	指	—	
05310	B1ー3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
05320	B1ー3(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	32,200	
																	指	—	
05330	B1ー3(30)21	30	25.20	21	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06000	B2ー1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
06005	B2ー1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
06006	B2ー1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06010	B2ー1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
06100	B2ー1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06105	B2ー1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		大和北道路・西名阪自動車道	
生コンクリート			(単位:円)															奈良(工)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
06110	B2-1 (C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06115	B2-1 (D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06300	B2-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	29,300	
																	指	—	
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適	29,300 別途割増(別紙)	
																	指	—	
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日	m3		指・適	29,300 別途割増(別紙)	
																	指	—	
07012	C1-1 (A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		
																	指		
07100	C1-1 (A)	18	15	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位粗骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07110	C1-1 (A)	18	15.10	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位粗骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07220	C1-1 (Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1-1 (Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07250	C1-1 (Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適	—	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
08040	C2-1(C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	29,300	
																	指	—	
08041	C2-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適		
																	指		
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適		
																	指		
08070	C2-1(F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適		
																	指		
08080	C2-1(G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適		
																	指		
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適		
																	指		
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3	移管 本線交差部管理用通路	指・適		
																	指		
10000	D1-1	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適	29,300	29,300
																	指	—	—
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		29,300 別途割増(別紙)
																	指		—
10100	D1-1	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適	29,300 別途割増(別紙)	
																	指	—	
10101	D1-1(H)	18	40,25,20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適		30,900
																	指		—
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
12000	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12001	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12010	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
12020	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12110	P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12145	P2-2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12146	P2-2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12160	P2-2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 許容差 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
12270	P2-4 (NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バブルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バブルチップにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バブルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バブルチップにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
12305	P2-4 (L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
12306	P2-4 (LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適 指		
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	36,500	
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指	36,500 別途割増(別紙)	
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
13301	P3-4 (A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
13305	P3-4 (40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
13310	P3-4 (N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
13320	P3-4 (NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
14100	P4-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
14400	P4-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17000	P6-4、P2-4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		
																	指		
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		
																	指		
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
17875	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17876	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート				(単位:円)													奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
18100	T1-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート	指・適 指		
18101	T1-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート	指・適 指		
18102	T1-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型コンクリート	指・適 指		
18110	T1-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適 指		
18120	T1-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石粉	指・適 指		
18125	T1-4 (Ad)	30	25.20	スランブフ ロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート	指・適 指		
18140	T1-4	36	40,25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指		
18300	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入量は含まない。	指・適 指		
18301	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入量は含まない。	指・適 指		
18302	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入量は含まない。	指・適 指		
18304	T3-4 (Ad)	30	25.20	スランブフ ロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入量は含まない。	指・適 指		
18305	T3-4 (Ad)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入量は含まない。	指・適 指		
18310	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適 指		
18311	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適 指		
18315	T3-4 (Ad)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート				(単位:円)													奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
18320	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右炭灰 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18325	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右粉 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18330	T3-4 (FA)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右炭灰 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18335	T3-4 (LS)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右粉 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18340	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18345	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右粉 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18350	T3-4 (FA)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18355	T3-4 (LS)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右粉 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18365	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	湿和割合追加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18366	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	休日	m3	湿和割合追加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適		
																	指		
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	32,900	
																	指	—	
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	32,800	
																	指	—	
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	32,800 別途割増(別紙)	
																	指	—	
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	34,400	
																	指	—	
18610	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	35,000	
																	指	—	
18615	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適	35,000 別途割増(別紙)	
																	指	—	
19000	H1-1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N.BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19100	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19200	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N.BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19400	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
19500	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
20000	セメントモルタル	24	-	-	-	-	-	N.BB	500	指定なし	50	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング 用 単位細骨材量1: 500kg	指・適		
																	指		
20110	セメントモルタル	-	-	-	-	-	-	N.BB	260	指定なし	80	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適		
																	指		
20120	コンクリート	24	15	-	-	-	-	N.BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用 単位細骨材量1: 086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
20140	コンクリート	18	15	-	-	-	-	N.BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用 単位細骨材量1: 086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
20145	コンクリート	24	20	スラブフ ロ-55~65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33~38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S/A=45~52%	指・適		
																	指		
20150	コンクリート	30	15	-	-	-	-	N	400	指定なし	48	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工 法)吹付コンクリート用	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 許容差 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護棚スリップフォーム用	指・適 指		
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護棚スリップフォーム用	指・適 指		
20300	CS1-1rR	18	25.20	4.5	1	6	1.5	N.BB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m3	ロードガッター	指・適 指		
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適 指		
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30210	T1-4(FA)	30	25.20	21.スラブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適 指		
30211	T1-4(LS)	30	25.20	21.スラブ フロー35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石粉	指・適 指		
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		大和北道路・西名阪自動車道		
																		(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域	
30213	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,200 別途割増(別紙)		
																	指	—		
30214	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	31,600		
																	指	—		
30215	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700 別途割増(別紙)		
																	指	—		
30216	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,200 別途割増(別紙)		
																	指	—		
30217	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	27,300 別途割増(別紙)		
																	指	—		
30218	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	27,300 別途割増(別紙)		
																	指	—		
30219	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	27,300 別途割増(別紙)		
																	指	—		
30220	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,200		
																	指	—		
30221	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	32,400		
																	指	—		
30222	A1-6(L)	30	20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30223	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30225	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30226	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30227	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30228	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート																	(単位:円)		
																	奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30229	A1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30230	A1-1(L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30231	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	32,400	
																	指	—	
30235	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,300 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30238	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	32,100 別途割増(別紙)	
																	指	—	
30240	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,200	
																	指	—	
30246	C2-1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30248	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30249	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30250	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	175	なし	なし	m3	水中コンクリート。圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。	指・適		
																	指		
30254	P2-4(NE)	40	25.20	スラブ ロー50	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30255	B1-3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30256	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30257	P2-2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30258	P2-2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指		
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦筋は含まない	指・適 指		
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適 指		
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29. 7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指		
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スランブ ロ-65	-10~ +5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指		
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スランブ ロ-60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指		
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(遊覧渠)	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		(単位:円)		大和北道路・西名阪自動車道	
																				奈良(工)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域		
30277	C1－1(S)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適				
																	指				
30278	A1－3(A)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30279	P2－4(N)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
30280	T3－4(Ad)(A)	24	25.20	21.スラブ フロ-35～ 50	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30281	T3－4(Ad)(A)	30	25.20	21.スラブ フロ-35～ 50	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30282	T3－4(FA)(A)	24	25.20	21.スラブ フロ-35～ 50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 粒状 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30283	T3－4(LS)(A)	24	25.20	21.スラブ フロ-35～ 50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 粒状 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30284	T3－4(FA)(A)	30	25.20	21.スラブ フロ-35～ 50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 粒状 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30285	T3－4(LS)(A)	30	25.20	21.スラブ フロ-35～ 50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 粒状 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適				
																	指				
30287	A1－1(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,200			
																	指	－			
30288	A1－4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,200			
																	指	－			
30289	A1－4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700			
																	指	－			
30290	A1－3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700			
																	指	－			
30291	A1－3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700 別途割増(別紙)			
																	指	－			
30292	A1－3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,200			
																	指	－			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	奈良(工)	
																		大和郡山市域	奈良市域
30293	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700	
																	指	—	
30294	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,200	
																	指	—	
30295	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	27,300	
																	指	—	
30296	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	27,300	
																	指	—	
30297	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	27,300	27,300
																	指	—	—
30298	P3-2(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	33,500	
																	指	—	
30300	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,600	
																	指	—	
30301	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,200	
																	指	—	
30302	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	36,500	
																	指	—	
30303	B1-3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30304	セメントモルタル	18	-	-	-	-	-	N	550	指定なし	55	-	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1.40 0kg	指・適		
																	指		
30305	P6-4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30306	P6-4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30307	P6-4(HE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30308	T1-4(FA)	24	25.20	2)スラブ フロー35→ 50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート				(単位:円)													奈良(工)		
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30309	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強)、繊維混入前 ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30310	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB ※FA (石灰灰)はN のみ	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強)、石灰灰、繊 維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30311	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強)、石灰、繊維 混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30312	T1-2 (Ad)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	繊維補強型エコンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30313	P2-4 (NEF)	40	25.20	スランブ ロ-67.5	-7.5~ +5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30316	A1-1 (E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30320	P2-2 (60L)	40	25.20	スランブ ロ-60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30321	B2-1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30322	A1-6	40	25.20	スランブ ロ-65	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30323	A1-1 (L)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30324	A1-1 (36) (J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	31,600	
																	指	—	
30325	A1-1 (H) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	32,100	
																	指	—	
30326	A1-1 (UH) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	-	-	20	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	—	
																	指	—	
30327	A1-4 (J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,200	
																	指	—	
30328	A1-4 (24) (J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30329	A1－1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30330	T1－2(Ad)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	縦横補強生コンクリート、縦横混入前ベースコン 縦横は含まない。	指・適		
																	指		
30331	T1－2(FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	縦横補強生コンクリート、石炭灰、縦横混入前ベース コン 縦横は含まない。	指・適		
																	指		
30332	T1－2(LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	縦横補強生コンクリート、石粉、※縦横混入前ベース コン 縦横は含まない。	指・適		
																	指		
30333	A1－3(12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30334	C1－1(A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適		
																	指		
30335	C1－1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリート1種、気乾単位容積質量 1.85t/m3	指・適		
																	指		
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適	—	
																	指	—	
30343	C1－1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適	29,300	
																	指	—	
30344	B1－3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-S B-FE)	指・適		
																	指		
30345	B1－3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-S B-FE)	指・適		
																	指		
30347	C1－1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30348	C1－1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		大和北道路・西名阪自動車道	
生コンクリート			(単位:円)															奈良(工)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30350	A1－6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																指			
30351	A1－1(L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																指			
30352	A1－1(N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																指			
30353	A1－A(2)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック(Dひ割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適		
																指			
30354	A1－P(2)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック(Dひ割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適		
																指			
30355	P3－4(H1)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																指			
30356	P3－4(H2)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																指			
30357	P3－4(H3)(高 流動)	36	25.20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																指			
30358	P3－4(H4)	50	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																指			
30359	P3－4(H5)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																指			
30360	P3－4(H6)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																指			
30361	P3－4(H7)(高 流動)	50	25.20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																指			
30362	A1－1(A)(合成 床版)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																指			
30363	A1－1(B)(合成 床版)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																指			
30364	P3－2(H)(B)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30365	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30366	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30367	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適		
																	指		
30370	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30372	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適		
																	指		
30373	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N.BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適	29,300	
																	指	—	
30374	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵 現場打ち(Rr-SBm-FE(S))	指・適		
																	指		
30375	A1-6(A)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
30378	P3-4(BFS)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
30379	P2-2(60L)E	40	25.20	スラブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30380	B2-1(S18)	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30381	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30382	A1-6	40	25.20	65	5.0	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30383	P2-2(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30384	P2-4(LE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 許容差 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30385	P2-4(NE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチック(はく着射量)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかも費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適 指		
30386	B1-3(L-σ56)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30387	A1-3(12L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30392	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30393	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30394	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30395	A1-1(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指		
30396	A1-1(B)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指		
30397	A1-1(C)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指		
30398	P3-4(特)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30399	P6-4(特)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指		
30400	P1-4(特)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30401	P3-2	36	25.20	スランフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指		
30402	P3-5	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30403	P3-4(石灰石砕砂50%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験練り ベース	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30404	P3-4(石灰石砕砂100%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験練りベース	指・適		
																	指		
30405	P3-4(乾燥収縮30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30406	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30407	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30408	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30409	T3-4(50)(Ad)	50	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	腐蝕抵抗型生コンクリート 非腐蝕種を含む。非腐蝕種投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30410	B2-1(30)(S1B)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30411	A1-3(40)NE	40	25.20	15	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30412	A1-3(12)L	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30413	P2-2(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30414	X1-1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30415	B1-1(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	32,900	
																	指	—	
30416	A1-1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30417	N1-2	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		大和北道路・西名阪自動車道	
生コンクリート			(単位:円)															奈良(工)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30419	N1ー3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30423	B1ー3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着準備)剛性防護網スリップフォー ム工法(Rr-SB-FE)	指・適 指		
30424	B1ー3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着準備)剛性防護網スリップフォー ム工法(Rr-SB-FE)	指・適 指		
30425	C1ー1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	(現場着準備)円形水路スリップフォーム 工法	指・適 指		
30426	C1ー1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	(現場着準備)円形水路スリップフォーム 工法	指・適 指		
30427	HS1ー1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165.175	なし	なし	m3	(現場着準備)連続鉄筋コンクリート舗装 版	指・適 指		
30428	A1ー1(15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30429	A1ー1(18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30430	A1ー1(65)	40	20	65スラブ フロー58～ 70	－7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指		
30431	P3ー4(乾燥収縮・ク リーブ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減 剤	指・適 指		
30432	P2ー4(乾燥収縮・ク リーブ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減 剤	指・適 指		
30433	P2ー4(乾燥収縮・ク リーブ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減 剤	指・適 指		
30434	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30435	P3ー2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30436	B2ー1(J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	28,700	
																		—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30437	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30438	B2-1(A)	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30439	P2-4(LE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	バルチック(はく清対策)添加用(バルチックの費用は含まない)。 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30440	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地壁壁高欄	指・適		
																	指		
30441	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30442	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30443	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30444	P6-4(ベース、 SL=15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30445	A1-4(膨張)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30446	A1-4(膨張+収 縮低減剤)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30447	A1-1(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30448	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30449	A1-3(K)	30	20	スラブ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンク リート	指・適		
																	指		
30450	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30451	D1-1	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道		
																	奈良(工)		
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30452	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指		
30456	B1-3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30457	P6-4(膨張、SL =15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30458	P2-2(60L)	46	25.20	スランブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指		
30459	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30460	B1-3(24)(1 5)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30461	P2-2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適 指		
30462	Y1-2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30463	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	30,300 —	
30464	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	32,100 —	
30465	A1-3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30466	A1-3(60)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適 指		
30467	A1-3(60L)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、56日強度	指・適 指		
30468	A1-1-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30469	A1-4(バルチック プ)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチックはく(高対策)添加用ペースコンクリート(バルチックにかかると費用は含まない) 掲載は含まない。	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30472	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30473	A1-5(A)	30	25.20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指		
30474	P6-4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30475	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30476	A1-3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指		
30477	A1-4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30478	P2-2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30479	P2-2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適 指		
30480	P2-2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30481	P2-2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30482	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	30,800 —	
30483	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	33,000 —	
30484	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	30,200 —	
30485	A1-1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指		
30486	P2-4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチupp(はく落対策)添加用ベースコンクリート (パルチuppにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30487	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バレルチップ(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バレルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30488	P2-4 B12(H) (NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バレルチップ(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バレルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30490	P3-2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バレルチップ(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バレルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30492	A1-3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	30,800	30,800
30494	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	30,800	30,800
30495	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	33,000	33,000
30496	C1-1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適 指		
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m3		指・適 指		
30499	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30500	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指		
30501	P6-4(A)	50	25.20	フロ-60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指		
30502	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指		
30503	P1-3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30504	P6-4 (18NE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30505	P6-4 (18LE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	66日強度	指・適		
																	指		
30506	C1-1 (K) 8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30507	C2-1 (K) 8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30508	C1-1 (K) 12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30509	C2-1 (K) 12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30510	A1-3(40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30511	P2-2 (A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適		
																	指		
30512	P2-2 (NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適		
																	指		
30513	P2-2(50) (A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適		
																	指		
30514	P2-2(50) (L A)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適		
																	指		
30515	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30516	P2-2 (N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30517	P2-2 (NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30518	P2-2(50) (N E)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30519	P2-2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30520	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N.BB.F	-	指定なし	-	なし	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30521	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30522	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30523	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30524	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30525	P6-4(A)	50	25.20	フロー-60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30526	B2-1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30527	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30528	C2-1(N)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N. BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30531	A1-3(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30532	A1-4(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30533	P2-2(E)(A)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30534	P2-2(E)(B)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30535	P2-2(H)	40	20.25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30536	P2-2(F)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30542	P6-5	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30547	P2-4(12NE)	40	13.15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30548	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	-	-	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30549	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30550	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	-	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30551	P6-4(A)	50	25.20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	-	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30552	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	AE	-	-	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30553	A1-1(J)(S12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30554	P3-2(J)(40-12N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30555	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,300	
																	指	—	
30556	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	32,100	
																	指	—	
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	36,500	
																	指	—	
30558	A1-1(36)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	33,600	
																	指	—	
30559	A1-4(30)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	32,200	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		大和北道路・西名阪自動車道	
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30560	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																指			
30562	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																指			
30563	A1-3(12L) (B)	30	20	65	2	4.5	1.5	L	-	高性能AE 減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適		
																指			
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	31,600	
																指	—		
30565	P3-4	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	35,500	
																指	—		
30566	P3-4(J)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	34,500	
																指	—		
30567	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	35,900 注6)	
																指	—		
30568	A1-4(Y)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適		
																指			
30569	A1-6(F40)	30	25.20	スランブ ロー45	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																指			
30570	B2-1(C)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																指			
30571	A1-1(36)	30	25.20	フロー 65	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	-	-	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																指			
30572	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適		
																指			
30573	A1-5	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																指			
30574	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																指			
30575	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	大和北道路・西名阪自動車道		
生コンクリート			(単位:円)														奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30576	P6ー3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30577	P6-2(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30578	P6-3(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30579	P6-4(A)	50	25.20	フローー 60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	ー	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30580	A1ー3(36L)	36	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	270	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30581	A1ー6 A	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適		
																	指		
30582	A1ー6 AK	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適		
																	指		
30583	A1ー6 A(N)	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適		
																	指		
30584	A1ー6 AK(N)	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日 夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適		
																	指		
30585	A1ー6 B	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横補強、縦横補強入部ペースコン) 縦横は含まない	指・適		
																	指		
30586	A1ー6 BK	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横補強、縦横補強入部ペースコン) 縦横は含まない	指・適		
																	指		
30587	A1ー6 B(N)	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横補強、縦横補強入部ペースコン) 縦横は含まない	指・適		
																	指		
30588	A1ー6 BK(N)	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日 夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横補強、縦横補強入部ペースコン) 縦横は含まない	指・適		
																	指		

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種
、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1ー1、HS1ー1、H2ー1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1ー1、Y1ー1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1ー1(18N/mm2)、Y1ー1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01125	A1-1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適		
																	指		
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6)	
																	指	—	
01211	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
01830	A1－1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02000	A1－1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02100	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
02110	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
02120	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02130	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	28,900 別途割増(別紙)	
																	指	—	
02200	A1－3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02205	A1－3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02210	A1－3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
02220	A1－3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02240	A1－3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02300	A1－3 A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
02312	A1－3 A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02314	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
02315	A1－4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6)	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	32,000	
																	指	—	
02392	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	32,000	
																	指	—	
02500	A1-3(A)、A1-3、P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	
																	指	—	
02510	A1-3(40)、P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	31,100	
																	指	—	
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	31,100	
																	指	—	
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02800	A1-3(40) A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	31,100	
																	指	—	
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		
																	指		
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,100	
																	指	—	
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
(単位:円)																	高槻市域	茨木市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分		
03020	A1ー4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6)	
																	指	—	
03030	A1ー4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
03040	A1ー4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適	28,900	
																	指	—	
03110	A1ー4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
03200	A1ー4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03210	A1ー4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
03400	A1ー4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
03600	A1ー4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03700	A1ー4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6)	
																	指	—	
04010	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6)	
																	指	—	
04010	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6)	
																	指	—	
04020	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
04021	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
04040	A1ー5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適		
																	指		
04041	A1ー5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		新名神高速道路	
																		大阪西(事)	
(単位:円)																		高槻市域	茨木市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分		
04042	A1ー5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
05100	B1ー2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05200	B1ー3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	27,700	
																	指	—	
05210	B1ー3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
05220	B1ー3(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05300	B1ー3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
05310	B1ー3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
05320	B1ー3(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
05330	B1ー3(30)21	30	25.20	21	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
06000	B2ー1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	27,700	
																	指	—	
06005	B2ー1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
06006	B2ー1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06010	B2ー1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適	31,100	
																	指	—	
06100	B2ー1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
06105	B2ー1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
(単位:円)																	高槻市域	茨木市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分		
06110	B2-1(C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06115	B2-1(D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
06300	B2-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	26,500	26,500
																	指	—	—
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
07012	C1-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		
																	指		
07100	C1-1(A)	18	15	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位粗骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	28,800	
																	指	—	
07110	C1-1(A)	18	15.10	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位粗骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07220	C1-1(Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07250	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適	26,500	26,500
																	指	—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
08040	C2-1(C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	26,500	
																	指	—	
08041	C2-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適		
																	指		
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適		
																	指		
08070	C2-1(F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適		
																	指		
08080	C2-1(G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適		
																	指		
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適		
																	指		
08095	C2-2	30	40,25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3	移管 本線交差部管理用通路	指・適		
																	指		
10000	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適	26,500	26,500
																	指	—	—
10010	D1-1(A)	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
10100	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適	26,500 別途割増(別紙)	
																	指	—	
10101	D1-1(H)	18	40,25.20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
11000	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	27,700	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		新名神高速道路	
																		大阪西(事)	
(単位:円)																		高槻市域	茨木市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分		
12000	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	
																	指	—	
12001	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12010	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
12020	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	36,400 注6)	
																	指	—	
12110	P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12145	P2-2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12146	P2-2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12160	P2-2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	34,800 注6)	
																	指	—	
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	
																	指	—	
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	37,200	
																	指	—	
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	31,100	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 許容差 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
12270	P2-4 (NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	34,800 注6)	
																	指	—	
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適	34,200	
																	指	—	
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適	32,600	
																	指	—	
12305	P2-4 (L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12306	P2-4 (LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	
																	指	—	
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	
																	指	—	
13301	P3-4 (A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13305	P3-4 (40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13310	P3-4 (N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13320	P3-4 (NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
14100	P4-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
14400	P4-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17000	P6-4、P2-4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	37,200	
																	指	—	
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	35,000	
																	指	—	
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適	40,200 注6)	
																	指	—	
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適	38,700	
																	指	—	
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
17875	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17876	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート				(単位:円)													大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
18100	T1-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート	指・適	33,100	
																	指	—	
18101	T1-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動置エコンクリート	指・適		
																	指		
18102	T1-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動置エコンクリート	指・適		
																	指		
18110	T1-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート、石炭灰	指・適	—	
																	指	—	
18120	T1-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート、石粉	指・適	—	
																	指	—	
18125	T1-4 (Ad)	30	25.20	スランブフ ロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート	指・適		
																	指		
18140	T1-4	36	40,25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18300	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18301	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18302	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18304	T3-4 (Ad)	30	25.20	スランブフ ロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
18305	T3-4 (Ad)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	38,700	
																	指	—	
18310	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18311	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適		
																	指		
18315	T3-4 (Ad)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適	34,600	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		新名神高速道路			
生コンクリート																		(単位:円)		大阪西(事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域		
18320	T3-4(FA)	24	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指				
18325	T3-4(LS)	24	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指				
18330	T3-4(FA)	30	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指				
18335	T3-4(LS)	30	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指				
18340	T3-4(FA)	24	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適 指				
18345	T3-4(LS)	24	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適 指				
18350	T3-4(FA)	30	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適 指	—			
18355	T3-4(LS)	30	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適 指	—			
18365	T3-4(Ad)	24	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	湿和割合追加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適 指				
18366	T3-4(Ad)	24	25.20	21スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	休日	m3	湿和割合追加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適 指				
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適 指				
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指	28,900 —			
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指	28,900 —			
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指	28,900 別途割増(別紙)			
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適 指	28,900 —			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適 指		
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指	31,100 —	
18610	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指	31,100 —	
18615	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指		
19000	H1-1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指		
19100	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指		
19200	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指		
19400	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指		
19500	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指		
20000	セメントモルタル	24	-	-	-	-	-	N,BB	500	指定なし	50	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用 単位総骨材量1: 500kg	指・適 指	— —	
20110	セメントモルタル	-	-	-	-	-	-	N,BB	260	指定なし	80	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)裏込めグラウト用 単位総骨材量780kg	指・適 指	32,200 —	
20120	コンクリート	24	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用 単位総骨材量1: 086kg、単位総骨材量675kg	指・適 指	28,800 —	
20140	コンクリート	18	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用 単位総骨材量1: 086kg、単位総骨材量675kg	指・適 指	28,800 —	
20145	コンクリート	24	20	スラブフ ロ-55~65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33~38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S/A=45~52%	指・適 指		
20150	コンクリート	30	15	-	-	-	-	N	400	指定なし	48	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工 法)吹付コンクリート用	指・適 指	30,000 —	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 許容差 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20300	CS1-1rG	18	25.20	4.5	1	6	1.5	N.BB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m3	ロードガッター	指・適		
																	指		
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30210	T1-4(FA)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		
30211	T1-4(LS)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石粉	指・適		
																	指		
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30213	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30214	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30215	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30216	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30217	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30218	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30219	D1-1(J)	18	40.25.20	-	-	-	-	N.BB.F	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30220	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30221	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30222	A1-6(L)	30	20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	44,200	
																	指	—	
30223	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,100	
																	指	—	
30225	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	—	
																	指	—	
30226	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30227	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30228	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30229	A1－1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30230	A1－1(L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30231	A1－3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30235	B1－2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30238	B1－2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30240	X1－1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30246	C2－1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	27,700	
																	指	—	
30248	B1－2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30249	B2－1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中前増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。	指・適		
																	指		
30254	P2－4(NE)	40	25.20	スラブ ロー50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30255	B1－3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30256	P2－2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30257	P2－2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30258	P2－2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指		
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦筋は含まない	指・適 指		
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適 指		
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29. 7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指		
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スランブ ロ-65	-10~ +5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指		
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スランブ ロ-60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指		
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(遊覧橋)	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	(単位:円)		
生コンクリート																	大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30277	C1－1(S)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適		
																	指		
30278	A1－3(A)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30279	P2－4(N)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30280	T3－4(Ad)(A)	24	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30281	T3－4(Ad)(A)	30	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30282	T3－4(FA)(A)	24	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30283	T3－4(LS)(A)	24	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 石灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30284	T3－4(FA)(A)	30	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30285	T3－4(LS)(A)	30	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 石灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30287	A1－1(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30288	A1－4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30289	A1－4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30290	A1－3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30291	A1－3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30292	A1－3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30293	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30294	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30295	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30296	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30297	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30298	P3-2(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30300	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30301	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30302	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30303	B1-3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指	30,700	
30304	セメントモルタル	18	-	-	-	-	-	N	550	指定なし	55	-	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1.40 0kg	指・適 指	—	
30305	P6-4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30306	P6-4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30307	P6-4(HE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30308	T1-4(FA)	24	25.20	2)スラブ フロー35→ 50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30309	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強)、繊維混入前 ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30310	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB ※FA (石灰灰)はN のみ	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強)、石灰灰、繊 維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30311	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強)、石灰灰、繊維 混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30312	T1-2 (Ad)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	繊維補強型エコンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30313	P2-4 (NEF)	40	25.20	スランブ ロ-67.5	-7.5~ +5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30316	A1-1 (E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30320	P2-2 (60L)	40	25.20	スランブ ロ-60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30321	B2-1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30322	A1-6	40	25.20	スランブ ロ-65	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30323	A1-1 (L)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30324	A1-1 (36) (J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30325	A1-1 (H) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30326	A1-1 (UH) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	-	-	20	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30327	A1-4 (J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30328	A1-4 (24) (J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30329	A1－1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,100	
																	指	—	
30330	T1－2(Ad)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	縦横補強工コンクリート、縦横混入前ベースコン 縦横は含まない。	指・適	30,400	
																	指	—	
30331	T1－2(FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	縦横補強工コンクリート、石炭灰、縦横混入前ベース コン 縦横は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30332	T1－2(LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	縦横補強工コンクリート、石粉、※縦横混入前ベース コン 縦横は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30333	A1－3(12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30334	C1－1(A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適		
																	指		
30335	C1－1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリート1種、気乾単位容積質量 1.85t/m3	指・適		
																	指		
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適		
																	指		
30343	C1－1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適		
																	指		
30344	B1－3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-S B-FE)	指・適		
																	指		
30345	B1－3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-S B-FE)	指・適		
																	指		
30347	C1－1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30348	C1－1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30350	A1ー6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	ー	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指		
30351	A1ー1(L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	ー	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	66日強度	指・適 指		
30352	A1ー1(N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	ー	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30353	A1ーA(2)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック(Dひ割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適 指		
30354	A1ーP(2)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック(Dひ割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適 指		
30355	P3ー4(H1)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30356	P3ー4(H2)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30357	P3ー4(H3)(高 流動)	36	25.20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指		
30358	P3ー4(H4)	50	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30359	P3ー4(H5)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30360	P3ー4(H6)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30361	P3ー4(H7)(高 流動)	50	25.20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指		
30362	A1ー1(A)(合成 床版)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適 指		
30363	A1ー1(B)(合成 床版)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適 指		
30364	P3ー2(H)(B)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	ー	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30365	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30366	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30367	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適	32,600 別途割増(割賦 注6)	
																	指	—	
30370	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30372	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適		
																	指		
30373	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N.BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適		
																	指		
30374	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵 現場打ち(Rr-SBm-FE (S))	指・適		
																	指		
30375	A1-6(A)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
30378	P3-4(BFS)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
30379	P2-2(60L)E	40	25.20	スラブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30380	B2-1(S18)	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30381	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30382	A1-6	40	25.20	65	5.0	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30383	P2-2(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30384	P2-4(LE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 許容差 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30385	P2-4(NE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチック(はく青射薬)添加用ベースコンクリート(バルチックにかきも費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適 指	36,300 注6) —	
30386	B1-3(L-σ56)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30387	A1-3(12L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30392	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30393	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30394	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30395	A1-1(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指		
30396	A1-1(B)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指		
30397	A1-1(C)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指		
30398	P3-4(特)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30399	P6-4(特)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指		
30400	P1-4(特)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30401	P3-2	36	25.20	スランフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指		
30402	P3-5	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30403	P3-4(石灰石砕砂50%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験練り ベース	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート																	大阪西(事)		
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30404	P3-4(石灰石砕砂100%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験練りベース	指・適		
																	指		
30405	P3-4(乾燥収縮30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30406	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30407	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30408	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30409	T3-4(50)(Ad)	50	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	腐蝕抵抗型生コンクリート 非腐蝕種を含む。非腐蝕種投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30410	B2-1(30)(S1B)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30411	A1-3(40)NE	40	25.20	15	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30412	A1-3(12)L	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30413	P2-2(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30414	X1-1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30415	B1-1(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30416	A1-1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30417	N1-2	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート																	大阪西(事)		
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30419	N1-3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30423	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着準備)剛性防護網スリップフォーム工法(Rr-SB-FE)	指・適 指		
30424	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着準備)剛性防護網スリップフォーム工法(Rr-SB-FE)	指・適 指		
30425	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着準備)円形水路スリップフォーム工法	指・適 指		
30426	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着準備)円形水路スリップフォーム工法	指・適 指		
30427	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB,P.F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3	(現場着準備)連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適 指		
30428	A1-1(15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30429	A1-1(18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30430	A1-1(65)	40	20	65スラブ フロー58～ 70	-7～+5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指		
30431	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適 指		
30432	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適 指		
30433	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適 指		
30434	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30435	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30436	B2-1(J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30437	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30438	B2-1(A)	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30439	P2-4(LE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用(バルチップの費用は含まない)。 繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30440	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地壁壁高欄	指・適		
																	指		
30441	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30442	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30443	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30444	P6-4(ベース、 SL=15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30445	A1-4(膨張)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30446	A1-4(膨張+収 縮低減剤)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30447	A1-1(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30448	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30449	A1-3(K)	30	20	スラブ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンク リート	指・適	39,700	
																	指	—	
30450	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30451	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30452	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30456	B1-3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30457	P6-4(膨張、SL =15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30458	P2-2(60L)	46	25.20	スラブフ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30459	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30460	B1-3(24)(1 5)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30461	P2-2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
30462	Y1-2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30463	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30464	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30465	A1-3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30466	A1-3(60)	30	25.20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適		
																	指		
30467	A1-3(60L)	30	25.20	スラブフ ロー60	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、56日強度	指・適		
																	指		
30468	A1-1-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30469	A1-4(バルチップ)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ(はく剥対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかると費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 許容差 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30472	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30473	A1-5(A)	30	25.20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30474	P6-4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30475	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30476	A1-3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30477	A1-4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30478	P2-2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30479	P2-2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
30480	P2-2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30481	P2-2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30482	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30483	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30484	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30485	A1-1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30486	P2-4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチupp(はく着対策)添加用ベースコンクリート (パルチuppにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30487	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バレルチップ(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バレルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30488	P2-4 B12(H) (NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バレルチップ(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バレルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30490	P3-2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バレルチップ(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バレルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30492	A1-3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30494	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30495	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30496	C1-1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適 指		
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m3		指・適 指		
30499	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30500	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指		
30501	P6-4(A)	50	25.20	フロ-60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指		
30502	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指		
30503	P1-3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30504	P6-4 (18NE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30505	P6-4 (18LE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	66日強度	指・適 指		
30506	C1-1 (K) 8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30507	C2-1 (K) 8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適 指		
30508	C1-1 (K) 12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30509	C2-1 (K) 12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適 指		
30510	A1-3(40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30511	P2-2 (A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30512	P2-2 (NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30513	P2-2(50) (A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30514	P2-2(50) (L A)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30515	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30516	P2-2 (N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30517	P2-2 (NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30518	P2-2(50) (N E)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		新名神高速道路	
																		大阪西(事)	
(単位:円)																		高槻市域	茨木市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分		
30519	P2-2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30520	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	なし	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30521	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30522	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30523	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30524	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30525	P6-4(A)	50	25.20	フロー-60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30526	B2-1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30527	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30528	C2-1(N)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N. BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30531	A1-3(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30532	A1-4(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30533	P2-2(E)(A)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30534	P2-2(E)(B)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30535	P2-2(H)	40	20.25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30536	P2-2(F)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30542	P6-5	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30547	P2-4(12NE)	40	13.15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30548	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	-	-	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30549	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30550	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	-	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30551	P6-4(A)	50	25.20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	-	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30552	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	AE	-	-	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30553	A1-1(J)(S12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30554	P3-2(J)(40- 12,N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30555	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30556	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30558	A1-1(36)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30559	A1-4(30)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
																	大阪西(事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30560	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30562	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30563	A1-3(12L) (B)	30	20	65	2	4.5	1.5	L	-	高性能AE 減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適 指		
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30565	P3-4	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指		
30566	P3-4(J)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30567	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指		
30568	A1-4(Y)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指		
30569	A1-6(F40)	30	25.20	スラブラ ロー45	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30570	B2-1(C)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30571	A1-1(36)	30	25.20	フロー 65	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	-	-	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指		
30572	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指		
30573	A1-5	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30574	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指		
30575	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路		
生コンクリート			(単位:円)														大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30576	P6ー3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30577	P6-2(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30578	P6-3(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30579	P6-4(A)	50	25.20	フローー 60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	ー	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指		
30580	A1ー3(36L)	36	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	270	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	32,000 —	
30581	A1ー6 A	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適 指		
30582	A1ー6 AK	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適 指		
30583	A1ー6 A(N)	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適 指		
30584	A1ー6 AK(N)	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日 夜 間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適 指		
30585	A1ー6 B	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横 鉄、縦横 鉄入形ペー スコン) 縦横は含まない	指・適 指		
30586	A1ー6 BK	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横 鉄、縦横 鉄入形ペー スコン) 縦横は含まない	指・適 指		
30587	A1ー6 B(N)	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横 鉄、縦横 鉄入形ペー スコン) 縦横は含まない	指・適 指		
30588	A1ー6 BK(N)	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日 夜 間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横 鉄、縦横 鉄入形ペー スコン) 縦横は含まない	指・適 指		

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後補強め前の箇所を言う。
N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種
、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1ー1、HS1ー1、H2ー1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1ー1、Y1ー1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1ー1(18N/mm2)、Y1ー1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		新名神高速道路		淀川左岸線延伸部			
																		(単位:円)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
01100	A1－1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			28,900	30,400	30,400	28,900
																	指			—	—	—	—
01110	A1－1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
01120	A1－1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
01121	A1－1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適						
																	指						
01124	A1－1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
01125	A1－1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適						
																	指						
01200	A1－1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適						
																	指						
01210	A1－1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			33,900 注6)	33,900 注6)	32,600 注6)	
																	指			—	—	—	
01211	A1－1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
01400	A1－1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
01610	A1－1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		31,100				
																	指		—				
01810	A1－1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,800 注6)		35,300 注6)		
																	指		—		—		
01820	A1－1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																		大阪東 (事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
01830	A1－1 (E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
02000	A1－1 (E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
02100	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	28,900	30,400	30,400	28,900	
																	指	—	—	—	—	—	
02110	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適					33,300 注6)	
																	指					—	
02120	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		32,600 注6)				
																	指		—				
02130	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
02200	A1－3 (12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
02205	A1－3 (24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
02210	A1－3 (L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
02220	A1－3 (E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
02240	A1－3 (H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
02300	A1－3 A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
02312	A1－3 A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
02314	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
02315	A1－4 (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																		大阪東（事）					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
02390	A1－3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指						
02392	A1－3(L－σ 5 6)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指			33,400 (別途、設備費と費用等が 必要)	33,400 (別途、設備費と費用等が 必要)		
02500	A1－3(A)、A1 －3、P2－2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		32,700				
02510	A1－3(40)、P2 －2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		31,100				
02600	A1－3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						
02610	A1－3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						
02611	A1－3(40)(S＝ 15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						
02620	A1－3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						
02630	A1－3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						
02730	A1－3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						
02800	A1－3(40) A1－4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	31,100	31,100				
02810	A1－4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適 指		31,100 別途割増(別紙)				
02900	A1－3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		30,100	31,800	31,800		
02920	A1－3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指			31,800	31,800		
03000	A1－4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		28,900				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路					淀川左岸線延伸部	
																		大阪東 (事)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域		
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			32,600 注6)				32,600 注6)
																	指			—			—	
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適				30,400	30,400		
																	指			—	—			
03110	A1-4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6)	32,600 注6)	33,900 注6)	33,900 注6)			
																	指	—	—	—	—			
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適							
																	指							
03600	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		32,600 注6)	33,900 注6)	33,900 注6)			
																	指		—	—	—			
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		32,600 注6)	33,900 注6)	33,900 注6)	32,600 注6)		
																	指		—	—	—	—		
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						32,600 注6)	
																	指						—	
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						28,900	
																	指						—	
04021	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適							
																	指							
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適							
																	指							
04041	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適							
																	指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																	(単位:円)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
04042	A1ー5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N.BB	ー	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
05100	B1ー2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	ー	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
05200	B1ー3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	ー	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		27,700	29,200	29,200	27,700
																	指		ー	ー	ー	ー
05210	B1ー3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	ー	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適					
																	指					
05220	B1ー3(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	ー	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
05300	B1ー3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	ー	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
05310	B1ー3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	ー	指定なし	60	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		27,700 別途割増(別紙)			
																	指		ー			
05320	B1ー3(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	ー	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
05330	B1ー3(30)21	30	25.20	21	2.5	4.5	1.5	N.BB	ー	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
06000	B2ー1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	ー	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		27,700	ー	ー	27,700
																	指		ー	ー	ー	ー
06005	B2ー1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	ー	指定なし	60	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		27,700 別途割増(別紙)			
																	指		ー			
06006	B2ー1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
06010	B2ー1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	ー	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		31,100			
																	指		ー			
06100	B2ー1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	ー	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		28,900			
																	指		ー			
06105	B2ー1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	ー	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					28,900
																	指					ー

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																		大阪東 (事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン (cm) 注1)	スラン 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
06110	B2-1 (C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指					27,700 —	
06115	B2-1 (D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指						
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適 指		28,900 —				
06300	B2-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指		28,900 —				
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適 指	26,500 —	26,500 —	28,000 —	28,000 —	26,500 —	
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適 指			28,000 別途割増(別紙)	28,000 別途割増(別紙)		
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日	m3		指・適 指						
07012	C1-1 (A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適 指		26,500 別途割増(別紙)				
07100	C1-1 (A)	18	15	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適 指						
07110	C1-1 (A)	18	15.10	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	指・適 指						
07220	C1-1 (Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適 指						
07240	C1-1 (Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適 指						
07250	C1-1 (Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適 指						
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適 指		26,500 —	— —	— —	26,500 —	
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適 指			— —	— —	26,500 別途割増(別紙) —	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路		淀川左岸線延伸部			
																		大阪東 (事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
08015	C2-1 (A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		26,500 別途割増(別紙)				
																	指		—				
08040	C2-1 (C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
08041	C2-1 (A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
08050	C2-1 (D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適						
																	指						
08060	C2-1 (E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適						
																	指						
08070	C2-1 (F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適						
																	指						
08080	C2-1 (G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適						
																	指						
08090	C2-1 (H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適						
																	指						
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3	移管 本線交差部管理用通路	指・適						
																	指						
10000	D1-1	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適	26,500	26,500	28,000	28,000	26,500	
																	指	—	—	—	—	—	
10010	D1-1 (A)	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		26,500 別途割増(別紙)				
																	指		—				
10100	D1-1	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適			28,000 別途割増(別紙)	28,000 別途割増(別紙)	26,500 別途割増(別紙)	
																	指			—	—	—	
10101	D1-1 (H)	18	40,25,20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適			28,600			
																	指			—			
11000	N1-1	18	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		27,700				
																	指		—				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															新名神高速道路					淀川左岸線延伸部	
																	大阪東 (事)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
12000	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		32,700				
																	指		—				
12001	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
12010	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
12020	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		36,400 注6)				
																	指		—				
12110	P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
12145	P2-2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
12146	P2-2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
12160	P2-2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		34,800 注6)				
																	指		—				
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		32,700				
																	指		—				
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		37,200				
																	指		—				
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																		大阪東 (事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
12270	P2-4 (NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指						
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦線は含まない	指・適 指						
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦線は含まない	指・適 指						
12305	P2-4 (L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指						
12306	P2-4 (LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適 指						
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		32,700	33,200	33,200		
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指		—	—	—		
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指			36,700 注6)	36,700 注6)	36,400 注6)	
13100	P3-2 (E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			—	—	—	
13110	P3-2 (N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指						
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		32,700				
13301	P3-4 (A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指		—				
13305	P3-4 (40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指						
13310	P3-4 (N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指						
13320	P3-4 (NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																	(単位:円)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
14100	P4－2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指					
14300	P4－2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指					
14400	P4－4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指					
17000	P6－4、P2－4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		37,200 —			
17100	P6－4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		35,000 —			
17200	P6－4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指					
17600	P6－4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指					
17810	P6－4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		37,200 —			
17871	P6－4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指					
17872	P6－4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指					
17873	P6－4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指					
17874	P6－4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適 指					
17875	P6－4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適 指					
17876	P6－4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適 指					
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																		(単位:円)					
																		大阪東（事）					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
18100	T1－4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート	指・適						
																	指						
18101	T1－4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート	指・適						
																	指						
18102	T1－4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動型コンクリート	指・適						
																	指						
18110	T1－4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適						
																	指						
18120	T1－4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石粉	指・適						
																	指						
18125	T1－4 (Ad)	30	25.20	スランブフ ロ－35～50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート	指・適						
																	指						
18140	T1－4	36	40.25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	165.175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
18300	T3－4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適						
																	指						
18301	T3－4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適						
																	指						
18302	T3－4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	夜間	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適						
																	指						
18304	T3－4 (Ad)	30	25.20	スランブフ ロ－35～50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適						
																	指						
18305	T3－4 (Ad)	30	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適						
																	指						
18310	T3－4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適						
																	指						
18311	T3－4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適						
																	指						
18315	T3－4 (Ad)	30	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																	(単位:円)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
18320	T3－4 (FA)	24	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指					
18325	T3－4 (LS)	24	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指					
18330	T3－4 (FA)	30	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指					
18335	T3－4 (LS)	30	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指					
18340	T3－4 (FA)	24	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適 指					
18345	T3－4 (LS)	24	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適 指					
18350	T3－4 (FA)	30	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適 指					
18355	T3－4 (LS)	30	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適 指					
18365	T3－4 (Ad)	24	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	湿和割合追加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適 指					
18366	T3－4 (Ad)	24	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	休日	m3	湿和割合追加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適 指					
18400	X1－1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適 指					
18500	Y1－1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指		28,900 —			
18510	Y1－1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29. 7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指		28,900 —	30,400 —	30,400 —	28,900 —
18520	Y1－1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29. 7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指					
18521	Y1－1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適 指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路					淀川左岸線延長部	
																	(単位:円)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
18530	Y1－1 (A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		28,900 別途割増(別紙)				
																	指		—				
18600	Y1－1 (40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		31,100				
																	指		—				
18610	Y1－1 (40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
18615	Y1－1 (40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
19000	H1－1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N.BB,P.F. M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
19100	HS1－1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB,P.F. M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
19200	H2－1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N.BB,P.F. M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
19400	HS1－1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
19500	H2－1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N.BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング 用 単位総骨材量1,500kg	指・適						
																	指						
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N.BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)裏込めグラウト用 単位総骨材量780kg	指・適						
																	指						
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N.BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用 単位総骨材量1,086kg、単位総骨材量675kg	指・適						
																	指						
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N.BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用 単位総骨材量1,086kg、単位総骨材量675kg	指・適						
																	指						
20145	コンクリート	24	20	スランブ ロー55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S/A＝45～52%	指・適						
																	指						
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工 法)吹付コンクリート用	指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適 指					
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護柵スリップフォーム用	指・適 指					
20300	CS1-1rR	18	25.20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m3	ロードガッター	指・適 指					
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適 指					
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指					
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指					
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指					
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指					
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適 指	34,200	—			
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適 指					
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指					
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適 指					
30210	T1-4(FA)	30	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適 指					
30211	T1-4(LS)	30	25.20	21.スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石粉	指・適 指					
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																	大阪東（事）					
(単位:円)																	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考						区 分
30213	A1－3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30214	A1－3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30215	B1－3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30216	B1－3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30217	C1－1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30218	C2－1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30219	D1－1(J)	18	40.25.20	－	－	－	－	N.BB,F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30220	Y1－1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30221	Y1－1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30222	A1－6(L)	30	20	スランブフ ロー60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30223	A1－1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30225	A1－3(L－σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			23,400 (別途、取壊費と費用等が必要)	23,400 (別途、取壊費と費用等が必要)	
																	指			—	—	
30226	P3－4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30227	P3－4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30228	A1－3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路					淀川左岸線延長部
																	大阪東（事）					
(単位:円)																	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分					
30229	A1－1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30230	A1－1(L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30231	A1－3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30235	B1－2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30238	B1－2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30240	X1－1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30246	C2－1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30248	B1－2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30249	B2－1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中前増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。	指・適					
																	指					
30254	P2－4(NE)	40	25.20	スランブ ロー90	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30255	B1－3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30256	P2－2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30257	P2－2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30258	P2－2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																	大阪東 (事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指					
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指					
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指					
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指					
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指					
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかると費用は含まない) 縦筋は含まない	指・適 指		32,600			
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適 指		—			
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指					
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指					
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指					
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指					
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29. 7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指					
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スラブフ ロー65	-10~ +5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指					
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スラブフ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指					
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適 指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																	大阪東（事）					
(単位:円)																						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30277	C1－1(S)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適					
																	指					
30278	A1－3(A)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30279	P2－4(N)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30280	T3－4(Ad)(A)	24	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30281	T3－4(Ad)(A)	30	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30282	T3－4(FA)(A)	24	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 低流動 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30283	T3－4(LS)(A)	24	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 低流動 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30284	T3－4(FA)(A)	30	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 低流動 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30285	T3－4(LS)(A)	30	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 低流動 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30287	A1－1(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30288	A1－4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30289	A1－4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30290	A1－3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30291	A1－3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30292	A1－3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																	(単位:円)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30293	B1－3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30294	B1－3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30295	C1－1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30296	C2－1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30297	D1－1(J)	18	40,25.20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30298	P3－2(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30300	A1－1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30301	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30302	P3－2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30303	B1－3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																	指					
30304	セメントモルタル	18	－	－	－	－	－	N	550	指定なし	55	－	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1.40 0kg	指・適					
																	指					
30305	P6－4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	35,000	35,000			
																	指	—	—			
30306	P6－4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	38,700 注6)	38,700 注6)			
																	指	—	—			
30307	P6－4(HE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	40,900 注6)	40,900 注6)			
																	指	—	—			
30308	T1－4(FA)	24	25.20	21スランブ フローレス～ 50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート、石炭灰	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
生コンクリート			(単位:円)														大阪東 (事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30309	T3－4 (Ad)	24	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30310	T3－4 (FA)	24	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB ※FA (石灰灰)はN のみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石灰灰、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30311	T3－4 (LS)	24	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石粉、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30312	T1－2 (Ad)	30	25.20	21.スラブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強型コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適					
																	指					
30313	P2－4 (NEF)	40	25.20	スラブ フロ－67.5	-7.5～ +5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30316	A1－1 (E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30320	P2－2 (60L)	40	25.20	スラブ フロ－60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30322	A1－6	40	25.20	スラブ フロ－65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																	指					
30323	A1－1 (L)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30324	A1－1 (36) (J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30325	A1－1 (H) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30326	A1－1 (UH) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30327	A1－4 (J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					
30328	A1－－4 (24) (J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																		大阪東（事）					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
30329	A1－1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						
30330	T1－2(Ad)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	縦横補強型コンクリート、縦横混入前ベースコン 縦横は含まない。	指・適 指						
30331	T1－2(FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	縦横補強型コンクリート、石灰灰、縦横混入前ベース コン 縦横は含まない。	指・適 指						
30332	T1－2(LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	縦横補強型コンクリート、石粉、※縦横混入前ベース コン 縦横は含まない。	指・適 指						
30333	A1－3(12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		32,000				
30334	C1－1(A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適 指		—				
30335	C1－1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量 1.85t/m3	指・適 指						
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適 指						
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適 指						
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適 指						
30343	C1－1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適 指						
30344	B1－3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(R-r-S B-FE)	指・適 指						
30345	B1－3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(R-r-S B-FE)	指・適 指						
30347	C1－1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適 指						
30348	C1－1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																	(単位:円)					
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30350	A1－6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適					
																指						
30351	A1－1 (L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適					
																指						
30352	A1－1 (N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																指						
30353	A1－A(2)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック(ひび割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 縦筋は含まない。	指・適					
																指						
30354	A1－P(2)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック(ひび割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 縦筋は含まない。	指・適					
																指						
30355	P3－4 (H1)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																指						
30356	P3－4 (H2)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																指						
30357	P3－4 (H3) (高 流動)	36	25.20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適					
																指						
30358	P3－4 (H4)	50	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																指						
30359	P3－4 (H5)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																指						
30360	P3－4 (H6)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																指						
30361	P3－4 (H7) (高 流動)	50	25.20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適					
																指						
30362	A1－1 (A) (合成 床版)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適					
																指						
30363	A1－1 (B) (合成 床版)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適					
																指						
30364	P3－2 (H) (B)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																		大阪東 (事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
30365	A1－3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			—			
																指			—				
30366	A1－3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			—			
																指			—				
30367	A1－1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適						
																指							
30370	P2－2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																指							
30372	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適						
																指							
30373	D1－1	18	40.25.20	－	－	－	－	N.BB	－	指定なし	－	165.175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適						
																指							
30374	B1－3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵 現場打ち(Rr－SBm－FE (S))	指・適						
																指							
30375	A1－6(A)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適						
																指							
30378	P3－4(BFS)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適						
																指							
30379	P2－2(60L)E	40	25.20	スランブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適						
																指							
30380	B2－1(S18)	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適						
																指							
30381	A1－3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																指							
30382	A1－6	40	25.20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適						
																指							
30383	P2－2(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																指							
30384	P2－4(LE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適						
																指							

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路					淀川左岸線延長部
																	(単位:円)					
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30385	P2－4 (NE) B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチック(はく着対策)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかも費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適 指					
30386	B1－3(L－σ56)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指			32,200 (別途、設備費と費用等が必要)		
30387	A1－3(12L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		32,900	—		
30392	P2－2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指					
30393	P2－2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指					
30394	P3－2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指					
30395	A1－1(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指					
30396	A1－1(B)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指					
30397	A1－1(C)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指					
30398	P3－4(特)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指					
30399	P6－4(特)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指					
30400	P1－4(特)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指					
30401	P3－2	36	25.20	スラブフ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指					
30402	P3－5	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指					
30403	P3－4(石灰石砕砂50%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験練り ベース	指・適 指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																	(単位:円)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30404	P3-4(石灰石砕砂100%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験練りベース	指・適					
																	指					
30405	P3-4(乾燥収縮30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30406	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適					
																	指					
30407	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30408	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
																	指					
30409	T3-4(50)(Ad)	50	25.20	21.スランブ フロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	繊維状強化生コンクリート 歩調繊維を含む。歩調繊維投入手間は含まない。	指・適					
																	指					
30410	B2-1(30)(S1B)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30411	A1-3(40)NE	40	25.20	15	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30412	A1-3(12)L	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30413	P2-2(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30414	X1-1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30415	B1-1(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30416	A1-1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					28,900
																	指					—
30417	N1-2	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適					28,900
																	指					—
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適					27,700
																	指					—

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路					淀川左岸線延伸部	
																	(単位:円)						
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
30419	N1－3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適 指						27,700 —
30423	B1－3	24	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着単価)剛性防護柵スリップフォーム工法 (Rr－SB－FE)	指・適 指						
30424	B1－3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着単価)剛性防護柵スリップフォーム工法 (Rr－SB－FE)	指・適 指						
30425	C1－1 (Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	(現場着単価)円形水路スリップフォーム工法	指・適 指						
30426	C1－1 (Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	(現場着単価)円形水路スリップフォーム工法	指・適 指						
30427	HS1－1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB,P.F. M	－	指定なし	－	165.175	なし	なし	m3	(現場着単価)連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適 指						
30428	A1－1 (15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指						
30429	A1－1 (18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指						
30430	A1－1 (65)	40	20	65スランプ フロー58～ 70	－7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指						
30431	P3－4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適 指						
30432	P2－4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適 指						
30433	P2－4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適 指						
30434	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						
30435	P3－2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指						
30436	B2－1 (J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																		大阪東 (事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
30437	B2-1 (A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適						
																	指						
30438	B2-1 (A)	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
30439	P2-4 (LE) B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	バルチック(はく清対策)添加用(バルチックの使用は含まない。) 繊維は含まない。	指・適						
																	指						
30440	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適						
																	指						
30441	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
30442	P2-2 (NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
30443	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
30444	P6-4 (ベース、 SL=15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
30445	A1-4 (膨張)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
30446	A1-4 (膨張+収縮低減剤)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適						
																	指						
30447	A1-1 (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
30448	A1-4 (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
30449	A1-3 (K)	30	20	スランブロー ⁶⁵	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンクリート	指・適						
																	指						
30450	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適					26,500 別途割増(別紙)	
																	指					—	
30451	D1-1	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適					26,500 別途割増(別紙)	
																	指					—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																		大阪東(事)					
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
30452	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指						28,900 別途割増(別紙) —
30456	B1-3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指						
30457	P6-4(膨張、SL =15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指						
30458	P2-2(60L)	46	25.20	スランブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指						
30459	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指						
30460	B1-3(24)(1 5)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適 指						
30461	P2-2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適 指						
30462	Y1-2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指						
30463	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指						
30464	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指						
30465	A1-3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指			30,400			
30466	A1-3(60)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適 指			32,400			
30467	A1-3(60L)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、56日強度	指・適 指			35,400 (別途、設備保ち費用等が必要)			
30468	A1-1-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						30,100 —
30469	A1-4(バルチップ)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップはく(密封剤)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない) 編組は含まない。	指・適 指		34,100 注6)				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																	(単位:円)					
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30472	A1－3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指					
30473	A1－5(A)	30	25.20	スランブフ ロー60～70	5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指					
30474	P6－4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指					
30475	P6－4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指					
30476	A1－3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指					
30477	A1－4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指					
30478	P2－2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指					
30479	P2－2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適 指					
30480	P2－2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指					
30481	P2－2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指					
30482	Y1－1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指					
30483	Y1－1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指					
30484	X1－1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指					
30485	A1－1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指				35,300 注6)	
30486	P2－4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (パルテップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		34,200			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路					淀川左岸線延伸部	
																	大阪東（事）						
(単位:円)																							
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
30487	P2－4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチupp(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バルチuppにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		32,600				
30488	P2－4 B12(H) (NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチupp(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バルチuppにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		37,900 注6)				
30490	P3－2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチupp(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バルチuppにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		33,000				
30492	A1－3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指						
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指						
30494	Y1－1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指						
30495	Y1－1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指						
30496	C1－1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		24,500				
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適 指						
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	－	20	なし	m3		指・適 指						
30499	P6－2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3		指・適 指						
30500	P6－3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適 指						
30501	P6－4(A)	50	25.20	フロー60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適 指						
30502	P6－4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適 指						
30503	P1－3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																		大阪東（事）					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
30504	P6－4（18NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指						
30505	P6－4（18LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適 指						
30506	C1－1(K)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指						
30507	C2－1(K)8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適 指						
30508	C1－1(K)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指						
30509	C2－1(K)12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適 指						
30510	A1－3(40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						
30511	P2－2(A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指						
30512	P2－2(NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指						
30513	P2－2(50)(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指						
30514	P2－2(50)(LA)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指						
30515	P2－2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指						
30516	P2－2(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指						
30517	P2－2(NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指						
30518	P2－2(50)(NE)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																	(単位:円)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30519	P2－2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指					
30520	D1－1	18	40.25.20	－	－	－	－	N.BB.F	－	指定なし	－	なし	なし	なし	m3		指・適 指					
30521	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指					27,700
30522	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指					27,700 別途割増(別紙)
30523	P6－2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指					
30524	P6－3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指					
30525	P6－4(A)	50	25.20	フロー-60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指					
30526	B2－1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適 指					
30527	A1－3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指					
30528	C2－1(N)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N. BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適 指					27,100 別途割増(別紙)
30531	A1－3(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指					
30532	A1－4(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指					
30533	P2－2(E)(A)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指					
30534	P2－2(E)(B)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指					
30535	P2－2(H)	40	20.25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																		大阪東（事）					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
30536	P2－2(F)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
30542	P6－5	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
30547	P2－4(12NE)	40	13.15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
30548	A1－4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3		指・適						
																	指						
30549	P6－2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適						
																	指						
30550	P6－3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適						
																	指						
30551	P6－4(A)	50	25.20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適						
																	指						
30552	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	AE	－	－	20	なし	m3		指・適						
																	指						
30553	A1－1(J)(S12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
																	指						
30554	P3－2(J)(40-12,N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
																	指						
30555	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
																	指						
30556	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
																	指						
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適						
																	指						
30558	A1-1(36)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適						
																	指						
30559	A1-4(30)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																(単位:円)		新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
																		大阪東 (事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
30560	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適 指		27,700				
30562	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		25,100				
30563	A1-3(12L) (B)	30	20	65	2	4.5	1.5	L	-	高性能AE 減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適 指		—				
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指						
30565	P3-4	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指						
30566	P3-4(J)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工 管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指						
30567	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指						
30568	A1-4(Y)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指						
30569	A1-6(F40)	30	25.20	スランブ ロー45	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						
30570	B2-1(C)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指						30,100 —
30571	A1-1(36)	30	25.20	フロー 65	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	-	-	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指						
30572	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指						
30573	A1-5	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指						
30574	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指						
30575	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指						

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	新名神高速道路					淀川左岸線延伸部
生コンクリート			(単位:円)														大阪東（事）					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
30576	P6ー3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指					
30577	P6-2(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指					
30578	P6-3(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指					
30579	P6-4(A)	50	25.20	フロー 60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指					
30580	A1ー3(36L)	36	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	270	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指					
30581	A1ー6 A	30	20	スランブフ ロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適 指					
30582	A1ー6 AK	30	20	スランブフ ロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適 指					
30583	A1ー6 A(N)	30	20	スランブフ ロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適 指					
30584	A1ー6 AK(N)	30	20	スランブフ ロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日 夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適 指					
30585	A1ー6 B	30	20	スランブフ ロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横鉄、縦横鉄入部ペースコン) 縦横は含まない	指・適 指					
30586	A1ー6 BK	30	20	スランブフ ロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横鉄、縦横鉄入部ペースコン) 縦横は含まない	指・適 指					
30587	A1ー6 B(N)	30	20	スランブフ ロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横鉄、縦横鉄入部ペースコン) 縦横は含まない	指・適 指					
30588	A1ー6 BK(N)	30	20	スランブフ ロー60～70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日 夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横鉄、縦横鉄入部ペースコン) 縦横は含まない	指・適 指					

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1ー1、HS1ー1、H2ー1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1ー1、Y1ー1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1ー1(18N/mm2)、Y1ー1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															舞鶴若狭自動車道		
																		福知山(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	21,650		
																	指	—		
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指			
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01125	A1-1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適			
																	指			
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01211	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	舞鶴若狭自動車道			
																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02000	A1-1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	21,650	26,500	26,500
																	指	—	—	—
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02210	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02220	A1-3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02240	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02300	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02312	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	舞鶴若狹自動車道			
																	福知山(高)			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
02392	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
02500	A1-3(A)、A1-3、P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	25,050		
																	指	—		
02510	A1-3(40)、P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	23,550		
																	指	—		
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	26,050		
																	指	—		
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02800	A1-3(40) A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適			
																	指			
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	23,700		
																	指	—		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															舞鶴若狭自動車道		
																		福知山（高）		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
03020	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	26,950 注6)		
																	指	—		
03030	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
03040	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適			
																	指			
03110	A1－4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
03200	A1－4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
03210	A1－4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
03400	A1－4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
03600	A1－4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
03700	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
04010	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
04010	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	27,200 注6)		
																	指	—		
04020	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
04021	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	27,900 注6)		
																	指	—		
04040	A1－5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適			
																	指			
04041	A1－5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	35,950 注6)		
																	指	—		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	舞鶴若狭自動車道			
																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
04042	A1－5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	36,650 注6)		
																	指	—		
05100	B1－2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	21,950		
																	指	—		
05200	B1－3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	20,450	25,500	
																	指	—	—	
05210	B1－3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指			
05220	B1－3(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
05300	B1－3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
05310	B1－3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適			
																	指			
05320	B1－3(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
05330	B1－3(30)21	30	25.20	21	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	20,250	25,500	25,500
																	指	—	—	—
06005	B2－1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適			
																	指			
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06100	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	21,200		
																	指	—		
06105	B2－1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	舞鶴若狭自動車道			
																	福知山（高）			
(単位:円)																	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
06110	B2－1 (C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06115	B2－1 (D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06200	B2－2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
06300	B2－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
07000	C1－1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適	19,700	24,800	
																	指	—	—	
07010	C1－1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
07011	C1－1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指			
07012	C1－1 (A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適			
																	指			
07100	C1－1 (A)	18	15	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位粗骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適			
																	指			
07110	C1－1 (A)	18	15.10	－	－	－	－	N	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位粗骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	指・適			
																	指			
07220	C1－1 (Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N.BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
07240	C1－1 (Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
07250	C1－1 (Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	－	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
08000	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	19,450	24,800	
																	指	—	—	
08010	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															舞鶴若狭自動車道		
																		福知山(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適			
																	指			
08040	C2-1(C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
08041	C2-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適			
																	指			
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適			
																	指			
08070	C2-1(F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適			
																	指			
08080	C2-1(G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適			
																	指			
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適			
																	指			
08095	C2-2	30	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3	移管 本線交差部管理用通路	指・適			
																	指			
10000	D1-1	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適	19,450	24,800	24,800
																	指	—	—	—
10010	D1-1(A)	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適			
																	指			
10100	D1-1	18	40,25,20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
10101	D1-1(H)	18	40,25,20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
11000	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	舞鶴若狹自動車道			
																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W／C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
12000	P2－2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
12001	P2－2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	— —		
12010	P2－2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指			
12020	P2－2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
12110	P2－2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
12145	P2－2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
12146	P2－2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
12150	P2－2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
12160	P2－2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
12170	P2－2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	29.150 注6) —		
12200	P2－4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
12210	P2－4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
12220	P2－4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
12221	P2－4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
12240	P2－4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	舞鶴若狭自動車道			
																				福知山（高）
(単位:円)																				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
12270	P2-4 (NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はく濁対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかるとる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指			
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はく濁対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかるとる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指			
12305	P2-4 (L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
12306	P2-4 (LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適 指			
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指			
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
13100	P3-2 (E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
13110	P3-2 (N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
13301	P3-4 (A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
13305	P3-4 (40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
13310	P3-4 (N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
13320	P3-4 (NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	舞鶴若狭自動車道			
																				福知山（高）
(単位:円)																	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
14100	P4-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
14400	P4-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17000	P6-4、P2-4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適			
																	指			
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適			
																	指			
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			
17875	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適			
																	指			
17876	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適			
																	指			
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		(単位:円)			舞鶴若狹自動車道		
																					福知山(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域			
18100	T1-4(Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート	指・適	27,050	31,700				
																	指	—	—				
18101	T1-4(Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート	指・適		—				
																	指		—				
18102	T1-4(Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型コンクリート	指・適		—				
																	指		—				
18110	T1-4(FA)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適	—	33,700				
																	指	—	—				
18120	T1-4(LS)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石粉	指・適	—	34,700				
																	指	—	—				
18125	T1-4(Ad)	30	25.20	スランブフ ロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート	指・適						
																	指						
18140	T1-4	36	40.25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
18300	T3-4(Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		36,300 (別途、車輛固定料金が必 要)				
																	指		—				
18301	T3-4(Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		—				
																	指		—				
18302	T3-4(Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		—				
																	指		—				
18304	T3-4(Ad)	30	25.20	スランブフ ロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適						
																	指						
18305	T3-4(Ad)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適						
																	指						
18310	T3-4(Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適	27,700	32,200 (別途、車輛固定料金が必 要)				
																	指	—	—				
18311	T3-4(Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適		—				
																	指		—				
18315	T3-4(Ad)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適		32,200 (別途、車輛固定料金が必 要)				
																	指		—				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															舞鶴若狹自動車道		
																		福知山(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
18320	T3-4(FA)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強)。 石炭灰 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指			
18325	T3-4(LS)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強)。 石粉 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指			
18330	T3-4(FA)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強)。 石炭灰 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指			
18335	T3-4(LS)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強)。 石粉 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指			
18340	T3-4(FA)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強)。 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適 指	—	34,200 (別途、車輛固定料金が必 要)	
18345	T3-4(LS)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強)。 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適 指	—	35,200 (別途、車輛固定料金が必 要)	
18350	T3-4(FA)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強)。 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適 指			
18355	T3-4(LS)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量コンクリート(非鋼繊維補強)。 石粉 非鋼繊維は含まない。	指・適 指			
18365	T3-4(Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	湿和割合添加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適 指		32,200 (別途、車輛固定料金が必 要)	
18366	T3-4(Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	休日	m3	湿和割合添加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適 指		—	
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適 指			
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指			
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29. 7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指	23,950	28,200	
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29. 7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指			
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	舞鶴若狹自動車道			
																	福知山（高）			
(単位:円)																	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
18530	Y1－1 (A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適			
																	指			
18600	Y1－1 (40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
18610	Y1－1 (40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
18615	Y1－1 (40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
19000	H1－1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N.BB,P.F. M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
19100	HS1－1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB,P.F. M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
19200	H2－1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N.BB,P.F. M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
19400	HS1－1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
19500	H2－1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
20000	セメントモルタル	24	－	－	－	－	－	N.BB	500	指定なし	50	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用 単位細骨材量1: 500kg	指・適	23,200		
																	指	—		
20110	セメントモルタル	－	－	－	－	－	－	N.BB	260	指定なし	80	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適	20,000		
																	指	—		
20120	コンクリート	24	15	－	－	－	－	N.BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用 単位細骨材量1: 086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	24,200		
																	指	—		
20140	コンクリート	18	15	－	－	－	－	N.BB	360	指定なし	56	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用 単位細骨材量1: 086kg、単位粗骨材量675kg	指・適	24,200		
																	指	—		
20145	コンクリート	24	20	スランブ ロ-55～65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33～38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S/A＝45～52%	指・適			
																	指			
20150	コンクリート	30	15	－	－	－	－	N	400	指定なし	48	－	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工 法)吹付コンクリート用	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	(単位:円)			舞鶴若狭自動車道		
																				福知山(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域		
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適					
																	指					
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適					
																	指					
20300	CS1-1rg	18	25.20	4.5	1	6	1.5	NBB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m3	ロールダグッター	指・適					
																	指					
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適					
																	指					
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適					
																	指					
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
30210	T1-4(FA)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適					
																	指					
30211	T1-4(LS)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石粉	指・適					
																	指					
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	舞鶴若狹自動車道			
																	福知山（高）			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30213	A1－3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30214	A1－3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30215	B1－3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30216	B1－3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30217	C1－1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30218	C2－1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30219	D1－1(J)	18	40.25.20	－	－	－	－	N.BB.F	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30220	Y1－1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30221	Y1－1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30222	A1－6(L)	30	20	スラブラフ ロ＝60～70	5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指			
30223	A1－1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30225	A1－3(L－σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指			
30226	P3－4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30227	P3－4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
30228	A1－3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	舞鶴若狭自動車道			
																	福知山（高）			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30229	A1－1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30230	A1－1(L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指			
30231	A1－3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30235	B1－2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30238	B1－2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30240	X1－1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30246	C2－1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適 指			
30248	B1－2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30249	B2－1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適 指			
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中前増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。	指・適 指			
30254	P2－4(NE)	40	25.20	スラブ ロー50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指			
30255	B1－3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指			
30256	P2－2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30257	P2－2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
30258	P2－2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	舞鶴若狭自動車道			
																	福知山（高）			
(単位:円)																	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦筋は含まない	指・適			
																	指			
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29. 7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スラブフ ロー65	-10~ +5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スラブフ ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(遊覧橋)	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	舞鶴若狭自動車道			
																	福知山(高)			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30277	C1-1(S)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適			
																	指			
30278	A1-3(A)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30279	P2-4(N)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30280	T3-4(Ad)(A)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30281	T3-4(Ad)(A)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30282	T3-4(FA)(A)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 圧入 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30283	T3-4(LS)(A)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 圧入 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30284	T3-4(FA)(A)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 圧入 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30285	T3-4(LS)(A)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 圧入 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30287	A1-1(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30288	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30289	A1-4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30290	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30291	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30292	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	舞鶴若狹自動車道			
																	福知山(高)			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30293	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30294	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30295	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30296	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30297	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30298	P3-2(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30300	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30301	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30302	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30303	B1-3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30304	セメントモルタル	18	-	-	-	-	-	N	550	指定なし	55	-	なし	夜間	m3	鋼管杭根詰め用、単位細骨材量 1.40 0kg	指・適			
																	指			
30305	P6-4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30306	P6-4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30307	P6-4(HE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30308	T1-4(FA)	24	25.20	2)スラブ フローレス 50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適	—		
																	指	—		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート			(単位:円)															舞鶴若狭自動車道		
																		福知山(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30309	T3－4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、繊維混入前 ベースコン 繊維は含まない。	指・適	27,700		
																	指	—		
30310	T3－4 (FA)	24	25.20	21スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA (石灰灰)はN のみ	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石灰灰、 繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	—		
																	指	—		
30311	T3－4 (LS)	24	25.20	21スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石粉、繊維 混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適	—		
																	指	—		
30312	T1－2 (Ad)	30	25.20	21スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強型コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30313	P2－4 (NEF)	40	25.20	スランブフ ロ－67.5	－7.5～ +5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30316	A1－1 (E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30320	P2－2 (60L)	40	25.20	スランブフ ロ－60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30321	B2－1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30322	A1－6	40	25.20	スランブフ ロ－65	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30323	A1－1 (L)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30324	A1－1 (36) (J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30325	A1－1 (H) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30326	A1－1 (UH) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	－	－	20	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30327	A1－4 (J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30328	A1－－4 (24) (J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	舞鶴若狭自動車道			
																	福知山（高）			
(単位:円)																	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
30329	A1－1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30330	T1－2(Ad)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	縦横補強工コンクリート、縦横混入前ベースコン 縦横は含まない。	指・適 指			
30331	T1－2(FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	縦横補強工コンクリート、石炭灰、縦横混入前ベース コン 縦横は含まない。	指・適 指			
30332	T1－2(LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	縦横補強工コンクリート、石粉、※縦横混入前ベース コン 縦横は含まない。	指・適 指			
30333	A1－3(12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指			
30334	C1－1(A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適 指			
30335	C1－1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリート1種、気乾単位容積質量 1.85t/m3	指・適 指			
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適 指			
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適 指			
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適 指			
30343	C1－1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適 指			
30344	B1－3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-S B-FE)	指・適 指			
30345	B1－3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-S B-FE)	指・適 指			
30347	C1－1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適 指			
30348	C1－1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	舞鶴若狹自動車道			
																	福知山（高）			
(単位:円)																	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
30350	A1－6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30351	A1－1(L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30352	A1－1(N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30353	A1－A(2)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック(ひび割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30354	A1－P(2)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック(ひび割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30355	P3－4(H1)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30356	P3－4(H2)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30357	P3－4(H3)(高 流動)	36	25.20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30358	P3－4(H4)	50	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30359	P3－4(H5)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30360	P3－4(H6)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30361	P3－4(H7)(高 流動)	50	25.20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30362	A1－1(A)(合成 床版)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適			
																	指			
30363	A1－1(B)(合成 床版)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適			
																	指			
30364	P3－2(H)(B)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	舞鶴若狭自動車道			
																	福知山（高）			
(単位:円)																	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
30365	A1－3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			
																指				
30366	A1－3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			
																指				
30367	A1－1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適			
																指				
30370	P2－2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
30372	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適			
																指				
30373	D1－1	18	40.25.20	－	－	－	－	N.BB	－	指定なし	－	165.175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適			
																指				
30374	B1－3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵 現場打ち(Rr－SBm－FE (S))	指・適			
																指				
30375	A1－6(A)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			
																指				
30378	P3－4(BFS)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適			
																指				
30379	P2－2(60L)E	40	25.20	スラブフ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																指				
30380	B2－1(S18)	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
30381	A1－3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
30382	A1－6	40	25.20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																指				
30383	P2－2(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																指				
30384	P2－4(LE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適			
																指				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	舞鶴若狹自動車道			
																	福知山(高)			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 許容差 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30385	P2-4(NE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチック(はく着対象)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかも費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適 指			
30386	B1-3(L-σ56)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指			
30387	A1-3(12L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指			
30392	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
30393	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30394	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30395	A1-1(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指			
30396	A1-1(B)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指			
30397	A1-1(C)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指			
30398	P3-4(特)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指			
30399	P6-4(特)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指			
30400	P1-4(特)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指			
30401	P3-2	36	25.20	スランフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指			
30402	P3-5	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指			
30403	P3-4(石灰石砕砂50%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験練り ベース	指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	舞鶴若狭自動車道			
																	福知山(高)			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30404	P3-4(石灰石砕砂100%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験練りベース	指・適			
																	指			
30405	P3-4(乾燥収縮30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30406	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30407	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30408	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30409	T3-4(50)(Ad)	50	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	腐蝕抵抗型生コンクリート 非腐蝕種を含む、非腐蝕種投入手間は含まない。	指・適			
																	指			
30410	B2-1(30)(S1B)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30411	A1-3(40)NE	40	25.20	15	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30412	A1-3(12)L	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30413	P2-2(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30414	X1-1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30415	B1-1(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30416	A1-1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30417	N1-2	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	舞鶴若狹自動車道			
																	福知山(高)			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30419	N1-3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30423	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着準備)剛性防護網スリップフォーム工法(Rr-SB-FE)	指・適			
																	指			
30424	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着準備)剛性防護網スリップフォーム工法(Rr-SB-FE)	指・適			
																	指			
30425	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着準備)円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
30426	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着準備)円形水路スリップフォーム工法	指・適			
																	指			
30427	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3	(現場着準備)連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適			
																	指			
30428	A1-1(15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30429	A1-1(18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
																	指			
30430	A1-1(65)	40	20	65スラブ フローシール 70	-7~+5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30431	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30432	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30433	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適			
																	指			
30434	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30435	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30436	B2-1(J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	舞鶴若狹自動車道			
生コンクリート			(単位:円)														福知山(高)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30437	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30438	B2-1(A)	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30439	P2-4(LE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	バルチック(はく落対策)添加用(バルチックの費用は含まない。) 繊維は含まない。	指・適			
																	指			
30440	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適	21,950		
																	指	—		
30441	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	25,050		
																	指	—		
30442	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	29,150 注6)		
																	指	—		
30443	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30444	P6-4(ベース、 SL=15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30445	A1-4(膨張)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30446	A1-4(膨張+収 縮低減剤)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
																	指			
30447	A1-1(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30448	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30449	A1-3(K)	30	20	スラブラ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コン リート	指・適			
																	指			
30450	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30451	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	舞鶴若狭自動車道			
																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30452	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30456	B1-3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30457	P6-4(膨張、SL =15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30458	P2-2(60L)	46	25.20	スランブフ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
30459	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30460	B1-3(24)(1 5)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30461	P2-2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			
30462	Y1-2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30463	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30464	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30465	A1-3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30466	A1-3(60)	30	25.20	スランブフ ロー60	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適			
																	指			
30467	A1-3(60L)	30	25.20	スランブフ ロー60	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、56日強度	指・適			
																	指			
30468	A1-1-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30469	A1-4(バルチップ)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップはくさく(黒針)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない) 編組は含まない。	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	舞鶴若狭自動車道			
生コンクリート			(単位:円)														福知山(高)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30472	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30473	A1-5(A)	30	25.20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	-	-	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指			
30474	P6-4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指			
30475	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
30476	A1-3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指			
30477	A1-4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
30478	P2-2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
30479	P2-2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適 指			
30480	P2-2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
30481	P2-2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指			
30482	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30483	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30484	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30485	A1-1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指			
30486	P2-4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチッパ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (パルチッパにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	舞鶴若狭自動車道			
																	福知山(高)			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30487	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指			
30488	P2-4 B12(H) (NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチック(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指			
30490	P3-2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチック(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指			
30492	A1-3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30494	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30495	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30496	C1-1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適 指	21,400 —		
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m3		指・適 指			
30499	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30500	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指			
30501	P6-4(A)	50	25.20	フロ-60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指			
30502	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指			
30503	P1-3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	舞鶴若狹自動車道			
																	福知山（高）			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30504	P6－4（18NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30505	P6－4（18LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	66日強度	指・適			
																	指			
30506	C1－1（K）8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30507	C2－1（K）8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30508	C1－1（K）12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30509	C2－1（K）12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30510	A1－3(40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30511	P2－2(A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適			
																	指			
30512	P2－2(NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適			
																	指			
30513	P2－2(50)(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適			
																	指			
30514	P2－2(50)(L A)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦継は含まない	指・適			
																	指			
30515	P2－2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30516	P2－2(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30517	P2－2(NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30518	P2－2(50)(N E)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	舞鶴若狹自動車道			
																	福知山（高）			
(単位:円)																	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分			
30519	P2-2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30520	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	なし	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30521	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30522	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30523	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30524	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30525	P6-4(A)	50	25.20	フロー-60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30526	B2-1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		25,500	25,500
																	指		—	—
30527	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		26,500	26,500
																	指		—	—
30528	C2-1(N)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N. BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
30531	A1-3(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30532	A1-4(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
30533	P2-2(E)(A)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30534	P2-2(E)(B)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30535	P2-2(H)	40	20.25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	舞鶴若狭自動車道			
																	福知山(高)			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30536	P2-2(F)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30542	P6-5	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30547	P2-4(12NE)	40	13.15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30548	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	-	-	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30549	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30550	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	-	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30551	P6-4(A)	50	25.20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	-	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適			
																	指			
30552	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	AE	-	-	20	なし	m3		指・適			
																	指			
30553	A1-1(J)(S12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30554	P3-2(J)(40-12N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30555	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30556	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
																	指			
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
30558	A1-1(36)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			
30559	A1-4(30)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	舞鶴若狹自動車道			
																	福知山(高)			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30560	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30562	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30563	A1-3(12L) (B)	30	20	65	2	4.5	1.5	L	-	高性能AE 減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適 指			
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30565	P3-4	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指			
30566	P3-4(J)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指			
30567	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指			
30568	A1-4(Y)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指			
30569	A1-6(F40)	30	25.20	スラブラブ ロー45	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30570	B2-1(C)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30571	A1-1(36)	30	25.20	フロー 65	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	-	-	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指			
30572	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指			
30573	A1-5	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30574	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指			
30575	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	舞鶴若狹自動車道			
																	福知山（高）			
生コンクリート																	(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
30576	P6ー3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指			
30577	P6-2(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指			
30578	P6-3(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指			
30579	P6-4(A)	50	25.20	フローー 60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	ー	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指			
30580	A1ー3(36L)	36	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	270	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指			
30581	A1ー6 A	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適 指			
30582	A1ー6 AK	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適 指			
30583	A1ー6 A(N)	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適 指			
30584	A1ー6 AK(N)	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜 間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適 指			
30585	A1ー6 B	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横 鉄、縦横 鉄入形ベースコン) 縦横は含まない	指・適 指			
30586	A1ー6 BK	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横 鉄、縦横 鉄入形ベースコン) 縦横は含まない	指・適 指			
30587	A1ー6 B(N)	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横 鉄、縦横 鉄入形ベースコン) 縦横は含まない	指・適 指			
30588	A1ー6 BK(N)	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜 間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横 鉄、縦横 鉄入形ベースコン) 縦横は含まない	指・適 指			

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種
、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1ー1、HS1ー1、H2ー1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1ー1、Y1ー1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1ー1(18N/mm2)、Y1ー1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		第二神明道路		
																		第二神明（事）		
(単位:円)																		区 分	神戸市域	明石市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考				
01100	A1－1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	28,900	
																	指	—	—	
01110	A1－1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
01120	A1－1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
01121	A1－1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指			
01124	A1－1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01125	A1－1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適			
																	指			
01200	A1－1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
01210	A1－1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6)		
																	指	—		
01211	A1－1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01400	A1－1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01610	A1－1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
01810	A1－1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01820	A1－1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
(単位:円)																		神戸市域	明石市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分		
01830	A1－1 (E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02000	A1－1 (E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02100	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	28,900	
02110	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
02120	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02130	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
02200	A1－3 (12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02205	A1－3 (24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02210	A1－3 (L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
02220	A1－3 (E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02240	A1－3 (H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02300	A1－3 A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
02312	A1－3 A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02314	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02315	A1－4 (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																第二神明道路	
																		第二神明 (事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
02392	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
02500	A1-3(A)、A1-3、P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
02510	A1-3(40)、P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
02800	A1-3(40) A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適 指		
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	第二神明道路		
																	第二神明（事）		
(単位:円)																	神戸市域	明石市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考			区 分
03020	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6)	32,600 注6)
																	指	—	—
03030	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03040	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適		
																	指		
03110	A1－4 (A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
03200	A1－4 (E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03210	A1－4 (E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03400	A1－4 (L)	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03600	A1－4 (E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03700	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6)	32,600 注6)
																	指	—	—
04010	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04010	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6)	32,600 注6)
																	指	—	—
04020	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
04021	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
04040	A1－5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適		
																	指		
04041	A1－5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
(単位:円)																		神戸市域	明石市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分		
04042	A1－5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
05100	B1－2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
05200	B1－3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	27,700	27,700
																	指	—	—
05210	B1－3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
05220	B1－3(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05300	B1－3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
05310	B1－3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
05320	B1－3(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05330	B1－3(30)21	30	25.20	21	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06000	B2－1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	27,700	27,700
																	指	—	—
06005	B2－1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
06006	B2－1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06010	B2－1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06100	B2－1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06105	B2－1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
(単位:円)																		神戸市域	明石市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分		
06110	B2-1 (C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06115	B2-1 (D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
06300	B2-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	26,500	
																	指	—	—
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
07012	C1-1 (A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適		
																	指		
07100	C1-1 (A)	18	15	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位粗骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07110	C1-1 (A)	18	15.10	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位粗骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07220	C1-1 (Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1-1 (Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07250	C1-1 (Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適	26,500	
																	指	—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	第二神明道路		
																	第二神明（事）		
(単位:円)																	神戸市域	明石市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考			区 分
08015	C2-1 (A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適 指		
08040	C2-1 (C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適 指		
08041	C2-1 (A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適 指		
08050	C2-1 (D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適 指		
08060	C2-1 (E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適 指		
08070	C2-1 (F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適 指		
08080	C2-1 (G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適 指		
08090	C2-1 (H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適 指		
08095	C2-2	30	40,25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3	移管 本線交差部管理用通路	指・適 指		
10000	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	26,500	26,500
10010	D1-1 (A)	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適 指	—	—
10100	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適 指		
10101	D1-1 (H)	18	40,25.20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指		
11000	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
(単位:円)																		神戸市域	明石市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分		
12000	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	
																	指	—	
12001	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12010	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
12020	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12110	P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12145	P2-2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12146	P2-2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	37,200	
																	指	—	
12160	P2-2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
(単位:円)																		神戸市域	明石市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分		
12270	P2-4 (NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はく濁対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はく濁対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
12305	P2-4 (L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
12306	P2-4 (LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適 指		
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	32,700 —	
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指		
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
13100	P3-2 (E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
13110	P3-2 (N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
13301	P3-4 (A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
13305	P3-4 (40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
13310	P3-4 (N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指		
13320	P3-4 (NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
生コンクリート			(単位:円)																
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
14100	P4－2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
14300	P4－2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
14400	P4－4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17000	P6－4、P2－4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17100	P6－4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17200	P6－4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17600	P6－4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17810	P6－4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17871	P6－4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17872	P6－4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		
																	指		
17873	P6－4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		
																	指		
17874	P6－4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
17875	P6－4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17876	P6－4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17911	P6－5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		第二神明道路	
生コンクリート			(単位:円)															第二神明 (事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
18100	T1-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート	指・適 指		
18101	T1-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート	指・適 指		
18102	T1-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型コンクリート	指・適 指		
18110	T1-4 (FA)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適 指		
18120	T1-4 (LS)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石粉	指・適 指		
18125	T1-4 (Ad)	30	25.20	スランブフ ロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート	指・適 指		
18140	T1-4	36	40,25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指		
18300	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入量は含まない。	指・適 指		
18301	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入量は含まない。	指・適 指		
18302	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入量は含まない。	指・適 指		
18304	T3-4 (Ad)	30	25.20	スランブフ ロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入量は含まない。	指・適 指		
18305	T3-4 (Ad)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入量は含まない。	指・適 指		
18310	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適 指		
18311	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適 指		
18315	T3-4 (Ad)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	第二神明道路		
																	第二神明 (事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
18320	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 右底灰 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指		
18325	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 右底 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指		
18330	T3-4 (FA)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 右底灰 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指		
18335	T3-4 (LS)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 右底 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指		
18340	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 右底灰 非鋼繊維は含まない。	指・適 指		
18345	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 右底 非鋼繊維は含まない。	指・適 指		
18350	T3-4 (FA)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 右底灰 非鋼繊維は含まない。	指・適 指		
18355	T3-4 (LS)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 右底 非鋼繊維は含まない。	指・適 指		
18365	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	湿和割合追加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適 指		
18366	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	休日	m3	湿和割合追加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適 指		
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適 指		
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指		
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29. 7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指	28,900	28,900
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29. 7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指		
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適 指	28,900	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	第二神明道路	
																	第二神明（事）	
(単位:円)																	神戸市域	明石市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考		
18530	Y1-1 (A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適 指	
18600	Y1-1 (40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指	
18610	Y1-1 (40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指	31,100
18615	Y1-1 (40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指	—
19000	H1-1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	
19100	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	
19200	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	
19400	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	
19500	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	
20000	セメントモルタル	24	-	-	-	-	-	N,BB	500	指定なし	50	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング 用 単位細骨材量1: 500kg	指・適 指	
20110	セメントモルタル	-	-	-	-	-	-	N,BB	260	指定なし	80	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)裏込めグラウト用 単位細骨材量780kg	指・適 指	
20120	コンクリート	24	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用 単位細骨材量1: 086kg、単位粗骨材量675kg	指・適 指	
20140	コンクリート	18	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート 用 単位細骨材量1: 086kg、単位粗骨材量675kg	指・適 指	
20145	コンクリート	24	20	スラブフ ロ-55~65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33~38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S/A=45~52%	指・適 指	
20150	コンクリート	30	15	-	-	-	-	N	400	指定なし	48	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工 法)吹付コンクリート用	指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	第二神明道路		
																	第二神明（事）		
(単位:円)																			
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適		
																	指		
20300	CS1-1rR	18	25.20	4.5	1	6	1.5	N,BB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m3	ロードガッター	指・適		
																	指		
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30210	T1-4(FA)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		
30211	T1-4(LS)	30	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石粉	指・適		
																	指		
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		第二神明道路	
生コンクリート			(単位:円)															第二神明 (事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30213	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30214	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30215	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30216	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30217	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30218	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30219	D1-1(J)	18	40,25,20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30220	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30221	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	29,100	
																	指	—	
30222	A1-6(L)	30	20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30223	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30225	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30226	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30227	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30228	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	第二神明道路	
																	第二神明（事）	
(単位:円)																	神戸市域	明石市域
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考		
30229	A1－1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30230	A1－1(L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30231	A1－3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30235	B1－2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30238	B1－2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30240	X1－1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30246	C2－1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30248	B1－2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	30,300
																	指	－
30249	B2－1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	28,900
																	指	－
30250	N1－1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	－	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中前増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。	指・適	28,900
																	指	－
30254	P2－4(NE)	40	25.20	スランブ ロー50	5	4.5	1.5	N	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30255	B1－3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30256	P2－2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30257	P2－2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30258	P2－2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	第二神明道路		
																	第二神明（事）		
(単位:円)																	神戸市域	明石市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分		
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 縦筋は含まない	指・適		
																	指		
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29. 7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スランブ ロー85	-10~ +5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スランブ ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(遊覧橋)	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	第二神明道路		
																	第二神明 (事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30277	C1－1 (S) 12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適		
																	指		
30278	A1－3 (A) 15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30279	P2－4 (N) 15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30280	T3－4 (Ad) (A)	24	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30281	T3－4 (Ad) (A)	30	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30282	T3－4 (FA) (A)	24	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 粒状 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30283	T3－4 (LS) (A)	24	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 粒状 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30284	T3－4 (FA) (A)	30	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 粒状 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30285	T3－4 (LS) (A)	30	25.20	21.スランブ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 粒状 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30287	A1－1 (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30288	A1－4 (J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30289	A1－4 (24) (J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30290	A1－3 (24) (J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30291	A1－3 (24) (J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30292	A1－3 (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															第二神明道路		
																	第二神明 (事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30293	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30294	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30295	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30296	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30297	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30298	P3-2(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30300	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30301	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30302	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30303	B1-3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30304	セメントモルタル	18	-	-	-	-	-	N	550	指定なし	55	-	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1.40 Okg	指・適		
																	指		
30305	P6-4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30306	P6-4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30307	P6-4(HE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30308	T1-4(FA)	24	25.20	21スランブ フロー35～ 50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート、石炭灰	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	第二神明道路		
生コンクリート																	第二神明 (事)		
(単位:円)																			
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30309	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強)、繊維混入前 ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30310	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB ※FA (石灰灰)はN のみ	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強)、石灰灰、繊 維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30311	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型エコンクリート(非鋼繊維補強)、石灰灰、繊維 混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30312	T1-2 (Ad)	30	25.20	21.スランプ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	繊維補強型エコンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30313	P2-4 (NEF)	40	25.20	スランプ ロ-67.5	-7.5~ +5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30316	A1-1 (E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30320	P2-2 (60L)	40	25.20	スランプ ロ-60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30321	B2-1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30322	A1-6	40	25.20	スランプ ロ-65	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30323	A1-1 (L)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30324	A1-1 (36) (J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30325	A1-1 (H) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30326	A1-1 (UH) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	-	-	20	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30327	A1-4 (J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30328	A1-4 (24) (J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	第二神明道路		
																	第二神明（事）		
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30329	A1－1 (36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30330	T1－2 (Ad)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	繊維補強型コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30331	T1－2 (FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強型コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベース コン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30332	T1－2 (LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	繊維補強型コンクリート、石粉、※繊維混入前ベース コン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30333	A1－3 (12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30334	C1－1 (A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適	26,500	
																	指	—	
30335	C1－1 (L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリート1種、気乾単位容積質量 1.85t/m3	指・適	43,300	
																	指	—	
30340	HS1－1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30341	H2－1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30342	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適		
																	指		
30343	C1－1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適		
																	指		
30344	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法 (R-r-S B-FE)	指・適		
																	指		
30345	B1－3	24	25,20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法 (R-r-S B-FE)	指・適		
																	指		
30347	C1－1 (Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30348	C1－1 (Sf)	21	25,20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)															第二神明道路		
																	第二神明 (事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30350	A1ー6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30351	A1ー1 (L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30352	A1ー1 (N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30353	A1ーA(2)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック(D)び割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない。 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30354	A1ーP(2)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック(D)び割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない。 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30355	P3ー4 (H1)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30356	P3ー4 (H2)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30357	P3ー4 (H3) (高 流動)	36	25.20	スランブ ロー60ー70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30358	P3ー4 (H4)	50	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30359	P3ー4 (H5)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30360	P3ー4 (H6)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30361	P3ー4 (H7) (高 流動)	50	25.20	スランブ ロー60ー70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30362	A1ー1 (A) (合成 床版)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																	指		
30363	A1ー1 (B) (合成 床版)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適		
																	指		
30364	P3ー2 (H) (B)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	第二神明道路		
																	第二神明（事）		
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30365	A1－3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30366	A1－3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																	指		
30367	A1－1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適		
																	指		
30370	P2－2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	
																	指	—	
30372	A1－3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適		
																	指		
30373	D1－1	18	40.25.20	－	－	－	－	N.BB	－	指定なし	－	165.175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適		
																	指		
30374	B1－3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵 現場打ち(Rr-SBm-FE(S))	指・適		
																	指		
30375	A1－6(A)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
30378	P3－4(BFS)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		
																	指		
30379	P2－2(60L)E	40	25.20	スラブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30380	B2－1(S18)	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30381	A1－3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30382	A1－6	40	25.20	65	5.0	4.5	1.5	N	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30383	P2－2(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30384	P2－4(LE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		第二神明道路	
(単位:円)																		第二神明 (事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30385	P2-4 (NE) B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ (はく着対象) 添加用ベースコンクリート (バルチップにかかも費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適 指		
30386	B1-3 (L-σ56)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30387	A1-3 (12L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30392	P2-2 (12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30393	P2-2 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	37,200	
30394	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	—	
30395	A1-1 (A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指		
30396	A1-1 (B)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指		
30397	A1-1 (C)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指		
30398	P3-4 (特)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30399	P6-4 (特)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指		
30400	P1-4 (特)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30401	P3-2	36	25.20	スランブ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指		
30402	P3-5	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指		
30403	P3-4 (石灰石砕砂50%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S (石灰石砕砂50%)、試験練り ベース	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	第二神明道路		
生コンクリート																	第二神明 (事)		
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30404	P3-4(石灰石砕砂100%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験練りベース	指・適		
																	指		
30405	P3-4(乾燥収縮30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30406	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
																	指		
30407	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30408	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30409	T3-4(50)(Ad)	50	25.20	21.スラブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	腐蝕抵抗型生コンクリート 非腐蝕性を含む、非腐蝕性投入手間は含まない。	指・適		
																	指		
30410	B2-1(30)(S1B)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30411	A1-3(40)NE	40	25.20	15	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30412	A1-3(12)L	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30413	P2-2(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30414	X1-1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30415	B1-1(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30416	A1-1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30417	N1-2	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート		(単位:円)																第二神明道路	
																		第二神明 (事)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30419	N1ー3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30423	B1ー3	24	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着準備)剛性防護網スリップフォー ム工法(RrーSBーFE)	指・適 指		
30424	B1ー3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着準備)剛性防護網スリップフォー ム工法(RrーSBーFE)	指・適 指		
30425	C1ー1 (Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	(現場着準備)円形水路スリップフォーム 工法	指・適 指		
30426	C1ー1 (Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	－	175	なし	なし	m3	(現場着準備)円形水路スリップフォーム 工法	指・適 指		
30427	HS1ー1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB,P,F, M	－	指定なし	－	165,175	なし	なし	m3	(現場着準備)連続鉄筋コンクリート舗装 版	指・適 指		
30428	A1ー1 (15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30429	A1ー1 (18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指		
30430	A1ー1 (65)	40	20	65スラブ フローシール 70	－7～+5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指		
30431	P3ー4(乾燥収縮・ク リーブ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減 剤	指・適 指		
30432	P2ー4(乾燥収縮・ク リーブ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減 剤	指・適 指		
30433	P2ー4(乾燥収縮・ク リーブ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減 剤	指・適 指		
30434	A1ー5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30435	P3ー2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指		
30436	B2ー1 (J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	第二神明道路		
																	第二神明（事）		
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30437	B2－1 (A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30438	B2－1 (A)	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30439	P2－4 (LE) B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用(バルチップの費用は含まない)。 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30440	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地盤壁高欄	指・適		
																	指		
30441	P2－2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30442	P2－2 (NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30443	A1－3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30444	P6－4 (ベース、 SL＝15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30445	A1－4 (膨張)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30446	A1－4 (膨張＋収 縮低減剤)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30447	A1－1 (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30448	A1－4 (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30449	A1－3 (K)	30	20	スラブラ ロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンク リート	指・適		
																	指		
30450	C2－1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	－	指定なし	－	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30451	D1－1	18	40,25,20	－	－	－	－	N,BB,F	－	指定なし	－	165,175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	第二神明道路		
																	第二神明（事）		
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30452	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30456	B1-3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30457	P6-4(膨張、SL =15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30458	P2-2(60L)	46	25.20	スランブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30459	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30460	B1-3(24)(1 5)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30461	P2-2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
30462	Y1-2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30463	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30464	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30465	A1-3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30466	A1-3(60)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適	38,300	
																	指	—	
30467	A1-3(60L)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、56日強度	指・適		
																	指		
30468	A1-1-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30469	A1-4(バルチップ)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップは(あく薄対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかると費用は含まない)と分離は含まない。	指・適	34,100 注6)	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		第二神明道路	
生コンクリート		(単位:円)															第二神明 (事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30472	A1－3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30473	A1－5(A)	30	25.20	スランプ ロー60～70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30474	P6－4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
																	指		
30475	P6－4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30476	A1－3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30477	A1－4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30478	P2－2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30479	P2－2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
30480	P2－2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30481	P2－2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30482	Y1－1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30483	Y1－1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30484	X1－1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30485	A1－1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30486	P2－4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (パルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	第二神明道路		
																	第二神明 (事)		
生コンクリート																	(単位:円)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30487	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はく濁対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30488	P2-4 B12(H) (NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチック(はく濁対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30490	P3-2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチック(はく濁対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指		
30492	A1-3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30494	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30495	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30496	C1-1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適 指		
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m3		指・適 指		
30499	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3		指・適 指		
30500	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指		
30501	P6-4(A)	50	25.20	フロ-60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指		
30502	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指		
30503	P1-3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																		第二神明道路	
																		第二神明（事）	
(単位:円)																		神戸市域	明石市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分		
30504	P6－4（18NE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																指			
30505	P6－4（18LE）	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
																指			
30506	C1－1(K)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																指			
30507	C2－1(K)8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																指			
30508	C1－1(K)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																指			
30509	C2－1(K)12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	NBB	－	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																指			
30510	A1－3(40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	NBB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																指	—		
30511	P2－2(A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適	34,200	
																指	—		
30512	P2－2(NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適	32,600	
																指	—		
30513	P2－2(50)(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適	38,700	
																指	—		
30514	P2－2(50)(LA)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適	—	
																指	—		
30515	P2－2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	37,200	
																指	—		
30516	P2－2(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	31,100	
																指	—		
30517	P2－2(NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	—	
																指	—		
30518	P2－2(50)(NE)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	—	
																指	—		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	第二神明道路		
																	第二神明（事）		
(単位:円)																	神戸市域	明石市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分		
30519	P2-2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30520	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	なし	なし	なし	m3		指・適	26,500	
																	指	—	
30521	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30522	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30523	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30524	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30525	P6-4(A)	50	25.20	フロー-60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30526	B2-1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30527	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30528	C2-1(N)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N. BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
30531	A1-3(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30532	A1-4(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
30533	P2-2(E)(A)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30534	P2-2(E)(B)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30535	P2-2(H)	40	20.25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																		第二神明道路	
生コンクリート																		第二神明（事）	
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30536	P2－2(F)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30542	P6－5	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30547	P2－4(12NE)	40	13.15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	－	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30548	A1－4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	－	－	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30549	P6－2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30550	P6－3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30551	P6－4(A)	50	25.20	フロー-60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	－	－	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適		
																	指		
30552	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	AE	－	－	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30553	A1－1(J)(S12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	26,900	
																	指	—	
30554	P3－2(J)(40-12,N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	29,100	
																	指	—	
30555	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30556	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30558	A1-1(36)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		
30559	A1-4(30)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	第二神明道路	
																	第二神明（事）	
(単位:円)																	神戸市域	明石市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考		
30560	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30562	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30563	A1-3(12L) (B)	30	20	65	2	4.5	1.5	L	-	高性能AE 減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30565	P3-4	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	
																	指	
30566	P3-4(J)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30567	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	
																	指	
30568	A1-4(Y)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適	
																	指	
30569	A1-6(F40)	30	25.20	スラブラ ロー45	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	31,800
																	指	—
30570	B2-1(C)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30571	A1-1(36)	30	25.20	フロー 65	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	-	-	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30572	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30573	A1-5	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30574	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30575	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
(単位:円)																		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指	
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適 指	
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
01125	A1-1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適 指	
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指	
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
01211	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
(単位:円)																		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
02000	A1-1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	28,900 —
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指	
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指	28,900 別途割増(別紙) —
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
02210	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
02220	A1-3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
02240	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
02300	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
02312	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
(単位:円)																		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
02392	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
02500	A1-3(A)、A1-3、P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02510	A1-3(40)、P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02611	A1-3(40)(S=15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02800	A1-3(40) A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適	
																	指	
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
03020	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
03030	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
03040	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適 指	
03110	A1－4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適 指	
03200	A1－4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
03210	A1－4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
03400	A1－4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
03600	A1－4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
03700	A1－4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
04010	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
04010	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
04020	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
04021	A1－5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適 指	
04040	A1－5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		界面活性剤系	指・適 指
04041	A1－5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	高性能AE	50	175	20	なし	m3	指・適 指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	山陽自動車道		
生コンクリート			(単位:円)															神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域	
04042	A1ー5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
05100	B1ー2	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05200	B1ー3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05210	B1ー3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
05220	B1ー3(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05300	B1ー3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
05310	B1ー3(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
05320	B1ー3(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
05330	B1ー3(30)21	30	25.20	21	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06000	B2ー1	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06005	B2ー1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
06006	B2ー1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06010	B2ー1	40	40,25,20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06100	B2ー1(A)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06105	B2ー1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	山陽自動車道	
生コンクリート			(単位:円)														神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
06110	B2-1(C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指	
06115	B2-1(D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指	
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適 指	
06300	B2-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指	
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適 指	
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適 指	
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日	m3		指・適 指	
07012	C1-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日(土曜日)	m3		指・適 指	
07100	C1-1(A)	18	15	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位粗骨材量1086kg、単位粗骨材量675kg	指・適 指	
07110	C1-1(A)	18	15.10	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深礎のコンクリート吹付け用 単位粗骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	指・適 指	
07220	C1-1(Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円型水路スリップフォーム工法	指・適 指	
07240	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適 指	
07250	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適 指	
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適 指	26,500 —
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適 指	26,500 別途割増(別紙) —

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	山陽自動車道	
生コンクリート			(単位:円)														神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
08015	C2-1 (A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適 指	
08040	C2-1 (C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適 指	
08041	C2-1 (A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適 指	
08050	C2-1 (D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適 指	
08060	C2-1 (E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適 指	
08070	C2-1 (F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適 指	
08080	C2-1 (G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適 指	
08090	C2-1 (H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適 指	
08095	C2-2	30	40,25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3	移管 本線交差部管理用通路	指・適 指	
10000	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	26,500 —
10010	D1-1 (A)	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適 指	
10100	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適 指	
10101	D1-1 (H)	18	40,25.20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	
11000	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
12000	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
12001	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
12010	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指	
12020	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
12110	P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
12145	P2-2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
12146	P2-2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
12160	P2-2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
(単位:円)																		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
12270	P2-4 (NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バブルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バブルチップにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指	
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バブルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート (バブルチップにかかると費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指	
12305	P2-4 (L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
12306	P2-4 (LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適 指	
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適 指	
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
13100	P3-2 (E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
13110	P3-2 (N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
13301	P3-4 (A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
13305	P3-4 (40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
13310	P3-4 (N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
13320	P3-4 (NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	山陽自動車道	
生コンクリート			(単位:円)														神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
14100	P4-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
14400	P4-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
17000	P6-4、P2-4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指	
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対策)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指	
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適 指	
17875	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適 指	
17876	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適 指	
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
(単位:円)																	三木市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	
18100	T1-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート	指・適 指	
18101	T1-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動置エコンクリート	指・適 指	
18102	T1-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動置エコンクリート	指・適 指	
18110	T1-4 (FA)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート、石炭灰	指・適 指	
18120	T1-4 (LS)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート、石粉	指・適 指	
18125	T1-4 (Ad)	30	25.20	スランブフ ロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N.BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート	指・適 指	
18140	T1-4	36	40,25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	
18300	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指	
18301	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指	
18302	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指	
18304	T3-4 (Ad)	30	25.20	スランブフ ロ-35~50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指	
18305	T3-4 (Ad)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指	
18310	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適 指	
18311	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適 指	
18315	T3-4 (Ad)	30	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動置エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
(単位:円)																	神戸(高)	
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
18320	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18325	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18330	T3-4 (FA)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18335	T3-4 (LS)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維を含む、非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
18340	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	
18345	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	
18350	T3-4 (FA)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	
18355	T3-4 (LS)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 右側区 非鋼繊維は含まない。	指・適	
																	指	
18365	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	湿和割合添加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適	
																	指	
18366	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	休日	m3	湿和割合添加用のベースコンクリート 繊維混入率0.3%以上 繊維は含まない	指・適	
																	指	
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	
																	指	
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	
																	指	
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち杭	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	山陽自動車道	
生コンクリート			(単位:円)														神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適 指	
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指	
18610	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指	
18615	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適 指	
19000	H1-1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N.BB,P.F, M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	
19100	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB,P.F, M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	
19200	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N.BB,P.F, M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	
19400	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	
19500	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適 指	29,900
20000	セメントモルタル	24	-	-	-	-	-	N.BB	500	指定なし	50	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用 単位総骨材量1: 500kg	指・適 指	—
20110	セメントモルタル	-	-	-	-	-	-	N.BB	260	指定なし	80	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(深礎工法)裏込めグラウト用 単位総骨材量780kg	指・適 指	
20120	コンクリート	24	15	-	-	-	-	N.BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用 単位総骨材量1: 086kg、単位総骨材量675kg	指・適 指	
20140	コンクリート	18	15	-	-	-	-	N.BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用 単位総骨材量1: 086kg、単位総骨材量675kg	指・適 指	
20145	コンクリート	24	20	スラブプロ-55~65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33~38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S/A=45~52%	指・適 指	
20150	コンクリート	30	15	-	-	-	-	N	400	指定なし	48	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用	指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
(単位:円)																		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適 指	
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適 指	
20300	CS1-1rg	18	25.20	4.5	1	6	1.5	NBB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m3	ロールドガッター	指・適 指	
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適 指	
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指	
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指	
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30210	T1-4(FA)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適 指	
30211	T1-4(LS)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石粉	指・適 指	
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	山陽自動車道
生コンクリート																	神戸(高)
(単位:円)																	三木市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分
30213	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30214	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30215	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30216	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30217	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30218	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30219	D1-1(J)	18	40.25.20	-	-	-	-	N.BB.F	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30220	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30221	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30222	A1-6(L)	30	20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適
																	指
30223	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適
																	指
30225	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適
																	指
30226	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適
																	指
30227	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適
																	指
30228	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適
																	指

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
(単位:円)																		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30229	A1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30230	A1-1(L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30231	A1-3(40)(J)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30235	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30238	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30240	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
																	指	
30246	C2-1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30248	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30249	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30250	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	175	なし	なし	m3	水中コンクリート、圧縮強度は水中前増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。	指・適	
																	指	
30254	P2-4(NE)	40	25.20	スランブロー90	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30255	B1-3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30256	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30257	P2-2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30258	P2-2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	山陽自動車道	
生コンクリート			(単位:円)														神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指	
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指	
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はく着対策)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかる費用は含まない) 縦筋は含まない	指・適 指	
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適 指	
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指	
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29. 7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指	
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スラブフ ロー65	-10~ +5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指	
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スラブフ ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指	
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(遊覧橋)	指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
(単位:円)																		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30277	C1－1(S)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適 指	
30278	A1－3(A)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30279	P2－4(N)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30280	T3－4(Ad)(A)	24	25.20	21スランプ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指	
30281	T3－4(Ad)(A)	30	25.20	21スランプ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指	
30282	T3－4(FA)(A)	24	25.20	21スランプ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指	
30283	T3－4(LS)(A)	24	25.20	21スランプ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 石灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指	
30284	T3－4(FA)(A)	30	25.20	21スランプ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指	
30285	T3－4(LS)(A)	30	25.20	21スランプ フロ－35～ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	175	なし	なし	m3	中流動量エコンクリート(非鋼繊維補強) 、 石灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適 指	
30287	A1－1(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30288	A1－4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30289	A1－4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30290	A1－3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30291	A1－3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30292	A1－3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	－	指定なし	－	－	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	山陽自動車道
生コンクリート																	神戸(高)
(単位:円)																	三木市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分
30293	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30294	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30295	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30296	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30297	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30298	P3-2(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30300	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適
																	指
30301	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適
																	指
30302	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適
																	指
30303	B1-3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適
																	指
30304	セメントモルタル	18	-	-	-	-	-	N	550	指定なし	55	-	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1.40 0kg	指・適
																	指
30305	P6-4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適
																	指
30306	P6-4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適
																	指
30307	P6-4(HE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適
																	指
30308	T1-4(FA)	24	25.20	2)スラブ フローレス 50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適
																	指

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	山陽自動車道
生コンクリート																	神戸(高)
(単位:円)																	三木市域
規格No	コングリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分
30309	T3-4 (Ad)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート(非鋼繊維補強)、繊維混入前 ベースコン 繊維は含まない。	指・適
																	指
30310	T3-4 (FA)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB ※FA (石灰灰)はN のみ	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート(非鋼繊維補強)、石灰灰、繊 維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適
																	指
30311	T3-4 (LS)	24	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート(非鋼繊維補強)、石灰灰、繊維 混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適
																	指
30312	T1-2 (Ad)	30	25.20	21.スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	高流動型生コンクリート、繊維混入前ベースコン 繊維は含まない。	指・適
																	指
30313	P2-4 (NEF)	40	25.20	スランブ ロ-67.5	-7.5~ +5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適
																	指
30316	A1-1 (E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適
																	指
30320	P2-2 (60L)	40	25.20	スランブ ロ-60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適
																	指
30321	B2-1	40	40,25,20	12	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適
																	指
30322	A1-6	40	25.20	スランブ ロ-65	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適
																	指
30323	A1-1 (L)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適
																	指
30324	A1-1 (36) (J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30325	A1-1 (H) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30326	A1-1 (UH) (J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	-	-	20	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30327	A1-4 (J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指
30328	A1-4 (24) (J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適
																	指

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
(単位:円)																	三木市域	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	
30329	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30330	T1-2(Ad)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	縦横補強生コンクリート、縦横投入前ベースコン 縦横は含まない。	指・適	
																	指	
30331	T1-2(FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	縦横補強生コンクリート、石炭灰、縦横投入前ベース コン 縦横は含まない。	指・適	
																	指	
30332	T1-2(LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	縦横補強生コンクリート、石粉、※縦横投入前ベース コン 縦横は含まない。	指・適	
																	指	
30333	A1-3(12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30334	C1-1(A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適	
																	指	
30335	C1-1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m3	軽量コンクリート1種、気乾単位容積質量 1.85t/m3	指・適	
																	指	
30340	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適	
																	指	
30341	H2-1	曲げ4.5	40,25,20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適	
																	指	
30342	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3	間詰コンクリート	指・適	
																	指	
30343	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3	コンクリートシール	指・適	
																	指	
30344	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-S B-FE)	指・適	
																	指	
30345	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-S B-FE)	指・適	
																	指	
30347	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	
30348	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
(単位:円)																		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30350	A1－6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30351	A1－1(L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	66日強度	指・適	
																	指	
30352	A1－1(N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	－	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30353	A1－A(2)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック(ひび割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30354	A1－P(2)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック(ひび割れ防止)添加用ベースコンクリート (バルチックにかかると費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適	
																	指	
30355	P3－4(H1)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30356	P3－4(H2)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30357	P3－4(H3)(高 流動)	36	25.20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30358	P3－4(H4)	50	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30359	P3－4(H5)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30360	P3－4(H6)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30361	P3－4(H7)(高 流動)	50	25.20	スランブ ロー60～70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30362	A1－1(A)(合成 床版)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適	
																	指	
30363	A1－1(B)(合成 床版)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適	
																	指	
30364	P3－2(H)(B)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	－	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30365	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30366	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適	
																	指	
30367	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	夜間	m3		指・適	
																	指	
30370	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30372	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	枕版	指・適	
																	指	
30373	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N.BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3	標識基礎の敷均しコンクリート	指・適	
																	指	
30374	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護柵 現場打ち(Rr-SBm-FE(S))	指・適	
																	指	
30375	A1-6(A)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
30378	P3-4(BFS)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適	
																	指	
30379	P2-2(60L)E	40	25.20	スラブフ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
30380	B2-1(S18)	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30381	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30382	A1-6	40	25.20	65	5.0	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30383	P2-2(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30384	P2-4(LE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	山陽自動車道	
生コンクリート			(単位:円)														神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30385	P2-4(NE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチック(はく青射薬)添加用ベースコンクリート(バルチックにかかも費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適 指	
30386	B1-3(L-σ56)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指	
30387	A1-3(12L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指	
30392	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30393	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30394	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30395	A1-1(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
30396	A1-1(B)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指	
30397	A1-1(C)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適 指	
30398	P3-4(特)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指	
30399	P6-4(特)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指	
30400	P1-4(特)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指	
30401	P3-2	36	25.20	スラブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適 指	
30402	P3-5	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指	
30403	P3-4(石灰石砕砂50%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験練り ベース	指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
(単位:円)																		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30404	P3-4(石灰石砕砂100%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験練りベース	指・適	
																	指	
30405	P3-4(乾燥収縮30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30406	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適	
																	指	
30407	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30408	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																	指	
30409	T3-4(50)(Ad)	50	25.20	21スランブ フロ-35~ 50	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	縦横補強型エコンクリート 非腐蝕種を含む、非腐蝕種投入手間は含まない。	指・適	
																	指	
30410	B2-1(30)(S1B)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30411	A1-3(40)NE	40	25.20	15	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30412	A1-3(12)L	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30413	P2-2(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
30414	X1-1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30415	B1-1(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30416	A1-1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30417	N1-2	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
(単位:円)																		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30419	N1-3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30423	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着準備)剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-SB-FE)	指・適 指	
30424	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着準備)剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-SB-FE)	指・適 指	
30425	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着準備)円形水路スリップフォーム工法	指・適 指	
30426	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着準備)円形水路スリップフォーム工法	指・適 指	
30427	HS1-1	曲げ4.5	40,25,20	3.5	1.5	5.5	1.5	N.BB,P.F, M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3	(現場着準備)連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適 指	
30428	A1-1(15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指	
30429	A1-1(18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適 指	
30430	A1-1(65)	40	20	65スラブ フロー58~70	-7~+5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指	
30431	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適 指	
30432	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適 指	
30433	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適 指	
30434	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30435	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30436	B2-1(J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	山陽自動車道	
生コンクリート			(単位:円)														神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30437	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適 指	
30438	B2-1(A)	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適 指	
30439	P2-4(LE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	バルチップ(はく落対策)添加用(バルチップの費用は含 めない) 繊維は含まない。	指・適 指	
30440	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高欄	指・適 指	
30441	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30442	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30443	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
30444	P6-4(ベース、 SL=15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30445	A1-4(膨張)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
30446	A1-4(膨張+収 縮低減剤)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指	
30447	A1-1(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
30448	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
30449	A1-3(K)	30	20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製梁中詰コンクリート、高流動コンク リート	指・適 指	
30450	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適 指	
30451	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N.BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	山陽自動車道	
生コンクリート			(単位:円)														神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30452	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適 指	
30456	B1-3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30457	P6-4(膨張、SL =15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30458	P2-2(60L)	46	25.20	スランブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指	
30459	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30460	B1-3(24)(1 5)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30461	P2-2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適 指	
30462	Y1-2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30463	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30464	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30465	A1-3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30466	A1-3(60)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適 指	
30467	A1-3(60L)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、56日強度	指・適 指	
30468	A1-1-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30469	A1-4(バルチップ)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチップ(はく露対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかると費用は含まない) 繊維は含まない。	指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	山陽自動車道	
生コンクリート			(単位:円)														神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30472	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30473	A1-5(A)	30	25.20	スランブフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	-	-	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指	
30474	P6-4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指	
30475	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30476	A1-3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
30477	A1-4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30478	P2-2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30479	P2-2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適 指	
30480	P2-2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30481	P2-2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30482	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30483	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30484	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30485	A1-1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
30486	P2-4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	パルチupp(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (パルチuppにかかる費用は含まない) 縦断は含まない	指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
(単位:円)																		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30487	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指	
30488	P2-4 B12(H) (NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチップ(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指	
30490	P3-2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルチップ(はく薄対策)添加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指	
30492	A1-3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	26,900
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	—
30494	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30495	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30496	C1-1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適 指	
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m3		指・適 指	
30499	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30500	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指	
30501	P6-4(A)	50	25.20	フロ-60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指	
30502	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指	
30503	P1-3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
(単位:円)																		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30504	P6-4 (18NE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30505	P6-4 (18LE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		56日強度	指・適 指
30506	C1-1 (K) 8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30507	C2-1 (K) 8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適 指	
30508	C1-1 (K) 12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30509	C2-1 (K) 12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適 指	
30510	A1-3(40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30511	P2-2(A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指
30512	P2-2(NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30513	P2-2(50)(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		バルチップ(はく落対象)追加用ベースコンクリート (バルチップにかかる費用は含まない) 繊維は含まない	指・適 指
30514	P2-2(50)(L A)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30515	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30516	P2-2(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30517	P2-2(NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30518	P2-2(50)(N E)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

																	山陽自動車道	
生コンクリート			(単位:円)														神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30519	P2-2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30520	D1-1	18	40,25,20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	なし	なし	なし	m3		指・適 指	
30521	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30522	B2-1(E)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適 指	
30523	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	—	175	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指	
30524	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	—	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指	
30525	P6-4(A)	50	25.20	フロー-60	7.5	4.5	1.5	N. BB	300	高性能AE	—	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指	
30526	B2-1	24	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適 指	
30527	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30528	C2-1(N)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N. BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適 指	
30531	A1-3(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	—	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30532	A1-4(E)	30	20.25	12	2.5	4.5	1.5	N	270	AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30533	P2-2(E)(A)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30534	P2-2(E)(B)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30535	P2-2(H)	40	20.25	65	5	5	0.5	H	430	高性能AE	40	175	20	なし	m3		指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
(単位:円)																		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30536	P2-2(F)	40	20.25	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適 指	
30542	P6-5	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指	
30547	P2-4(12NE)	40	13.15	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指	
30548	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	-	-	20	なし	m3		指・適 指	
30549	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指	
30550	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	-	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指	
30551	P6-4(A)	50	25.20	フロー60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	-	-	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適 指	
30552	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	AE	-	-	20	なし	m3		指・適 指	
30553	A1-1(J)(S12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30554	P3-2(J)(40-12.N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30555	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30556	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30557	P3-2	36	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指	
30558	A1-1(36)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指	
30559	A1-4(30)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
																	神戸(高)	
(単位:円)																		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30560	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	60	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30562	B1-3(C)	21	20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	AE減水剤	63	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30563	A1-3(12L) (B)	30	20	65	2	4.5	1.5	L	-	高性能AE 減水剤	37.8	175	なし	なし	m3	低発熱高流動コンクリート	指・適 指	
30564	A1-1(J)(36-15N)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30565	P3-4	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	46	175	なし	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指	
30566	P3-4(J)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適 指	
30567	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	R7.7共通仕様書・施工管理要領	指・適 指	
30568	A1-4(Y)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m3		指・適 指	
30569	A1-6(F40)	30	25.20	スランブ ロー45	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30570	B2-1(C)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30571	A1-1(36)	30	25.20	フロー 65	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	-	-	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適 指	
30572	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適 指	
30573	A1-5	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適 指	
30574	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適 指	
30575	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適 指	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
(単位:円)																	神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30576	P6ー3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																指		
30577	P6-2(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																指		
30578	P6-3(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
																指		
30579	P6-4(A)	50	25.20	フローー 60	2.5	4.5	1.5	N	350	高性能AE	ー	175	20	なし	m3	収縮低減剤 収縮低減剤の費用は含まない	指・適	
																指		
30580	A1ー3(36L)	36	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	270	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																指		
30581	A1ー6 A	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適	
																指		
30582	A1ー6 AK	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適	
																指		
30583	A1ー6 A(N)	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適	
																指		
30584	A1ー6 AK(N)	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2) 増粘剤系	指・適	
																指		
30585	A1ー6 B	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横補強、縦横流入部ベースコン) 縦横は含まない	指・適	
																指		
30586	A1ー6 BK	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横補強、縦横流入部ベースコン) 縦横は含まない	指・適	
																指		
30587	A1ー6 B(N)	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横補強、縦横流入部ベースコン) 縦横は含まない	指・適	
																指		
30588	A1ー6 BK(N)	30	20	スランブ ロー60ー70	2	4.5	1.5	N	350	高性能AE	50	175	20	休日夜間	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤系、縦横補強コン クリート(縦横補強、縦横流入部ベースコン) 縦横は含まない	指・適	
																指		

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種
、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
注4) H1ー1、HS1ー1、H2ー1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
注5) X1ー1、Y1ー1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1ー1(18N/mm2)、Y1ー1(24N/mm2)である。
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
注8) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「ー」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

コンクリート(別紙)

新名神高速道路 新名神京都事務所
城陽市域・宇治田原市域

<出荷時間帯目安表>

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

<夜間・休日納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	+ 5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	+ 5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

<早朝納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00～7:29	150,000円/回	+ 5,000円/m3	
指示着時間が7:30～7:59	-	+ 5,000円/m3	

<夕方納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00～18:59	-	+ 5,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が17:00～20:59までの納入分	-	+ 3,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が21:00以降の納入分	夜間出荷適用	夜間出荷適用	

※夕方納入で「納入書発時間」が「指示着時間帯」を超える場合は夜間出荷を適用。

<キャンセル料金>

条件	定額料金	割増料金	備考
予定数量5m3未満	20,000円	-	
予定数量5m3以上10m3以下	-	6,000円/m3	
予定数量10m3を超え30m3未満	100,000円	-	
予定数量30m3以上70m3未満	200,000円	-	
予定数量70m3以上100m3未満	300,000円	-	
予定数量100m3以上150m3未満	400,000円	-	
予定数量150m3以上	600,000円	-	
納入数量が30%以上の数量減	-	4,000円/m3	上限600,000円

※キャンセルの連絡は前日15:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の15:00まで。

当日注文当日キャンセルの場合もキャンセル料が必要。

生コンクリートの納入予定数量が30m3以上の場合で、納入予定数量より実績納入数量が30%以上減量した場合に「30%以上の数量減」を適用。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

コンクリート(別紙)

新名神高速道路 大津事務所
大津市域・甲賀市域

<時間外打設の生コンクリート割増額> (打設開始の規定＝打設開始8:30～打設終了17:00)

No.	対象時間	基本料金	割増料	備考
①	夕方割増:17:00着～19:00打設終了	100,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
②	夜間割増:19:00着～22:00打設終了	300,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
③	深夜割増:22:00着～7:00打設終了	500,000 円/式	＋ 3,000円/m3	
④	早朝割増:7:00～8:00までの着時間	100,000 円/式	＋ 1,000円/m3	
⑤	継続割増:通常出荷時間から継続して出荷する場合については17:00着～割増料3,000円/m3が必要。			

※割増区分⑤において、打設終了時間が19:00を超える場合、割増区分②③が適用される。

※対象時間を超えて打設を継続する場合、割増区分に応じた基本料金と割増料金が必要。

※早朝・夜間是对応できる工場が限定される。

<休日の生コンクリート割増額>

	基本料金	割増料	備考
休日打設割増料金:日程により対応できない場合あり	200,000 円/式	＋ 1,000円/m3	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

コンクリート(別紙)

大和北道路・西名阪自動車道 奈良工事事務所
大和郡山市域・奈良市域

＜休日稼働・夜間・早朝割増料金＞

打設開始時間	定額	加算額	備考
(1) 18:00工場発～22:00迄に打設終了する場合	200,000円/式	+ 1,000円/m3	
(2) 20:00工場発で納入する場合、翌朝6:00迄	400,000円/式	+ 1,000円/m3	
(3) 早朝6:00～8:00迄に工場発で納入する場合 但し、打設数量が100m3未満の場合に適用し、100m3以上の場合は協議	150,000円/式	+ 1,000円/m3	
(4) 早朝出荷の前日、夜間出荷の当日が各14:00以降にキャンセル する場合	200,000円/式		
(5) 休日(土曜・日曜・祝日)稼働する場合	300,000円/式	+ 1,000円/m3	

＜生コンクリートのキャンセル料金(土曜・定休日・日曜・祝日は除く)＞

キャンセル時間 出荷予定前日 営業日14:00以降 の場合	1m3以上(※)50m3未満	5,000円/m3
	50m3以上150m3未満	3,500円/m3
	150m3以上	3,000円/m3
	(上限 700,000円)	

(※1) 但し、0.5m3及び0.75m3の場合については、1m3のキャンセル料金が発生。
(※2) 出荷予定日前日14:00以降に出荷予定数量が30%以上数量減少した場合、出荷予定数量の数量減少分に対して、3,000円/m3のキャンセル料金が発生。
但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

コンクリート(別紙)

新名神高速道路 新名神大阪西事務所
高槻市域

＜休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00 （打設開始＝現場着時間） （打設完了＝現場退出時間）

No.	打設開始時間	割増料金		備考
①	規定時間超17:30～20:00迄打設完了 注1,2	+	2,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了	200,000円/式	+	1,000円/m3
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続	400,000円/式	+	1,000円/m3
④	打設開始22:00～翌日5:30迄	400,000円/式	+	1,000円/m3
⑤	打設開始5:30～8:00迄打設分	200,000円/式	+	1,000円/m3
⑥	打設開始6:30～8:00迄打設分 注3		+	8,000円/台
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増		

注1:夜間すれ込み出荷の場合、①を適用。(すれ込み台数の納入伝票の合計数量とする。)

注2:打設完了時間が20:00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。

打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。

注3:休日出荷の場合は、200,000円+12,000円/台を適用。 ※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷 注4	+	1,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
休日出荷 注4	200,000円/式	+	1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要

注4:打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

＜キャンセル料金＞

※キャンセル料金発生規定＝15:00以降（出荷予定前日＝出荷予定前日営業日）

出荷予定日 前日15:00 ～ 出荷当日	平日規定時間内	+	4,000円/m3	
	土曜日 規定時間内	+	4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
	休日・規定時間外	200,000円/件	+	4,000円/m3

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について(前日15:00時点の数量を基本とする)

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

- ・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。
また、水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減(1工場の予定合計数量を基本とする)

- ・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m3。
但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

コンクリート(別紙)

新名神高速道路 新名神大阪東事務所
枚方市域・門真市域

<休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00 （打設開始＝現場着時間） （打設完了＝現場退出時間）

No.	打設開始時間	割増料金		備考
①	規定時間超17:30～20:00迄打設完了 注1,2	+	2,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了	200,000円/式	+	1,000円/m3
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続	400,000円/式	+	1,000円/m3
④	打設開始22:00～翌日5:30迄	400,000円/式	+	1,000円/m3
⑤	打設開始5:30～8:00迄打設分	200,000円/式	+	1,000円/m3
⑥	打設開始6:30～8:00迄打設分 注3	+	8,000円/台	
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増		

注1:夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。(ずれ込み台数の納入伝票の合計数量とする。)

注2:打設完了時間が20:00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。

打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。

注3:休日出荷の場合は、200,000円+12,000円/台を適用。 ※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

<休日の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷 注4	+	1,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象
休日出荷 注4	200,000円/式	+	1,000円/m3 供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

※工場稼働については事前協議が必要

注4:打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

<キャンセル料金>

※キャンセル料金発生規定＝15:00以降（出荷予定前日＝出荷予定前日営業日）

出荷予定日 前日15:00 ～ 出荷当日	平日規定時間内	+	4,000円/m3	
	土曜日 規定時間内	+	4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
	休日・規定時間外	200,000円/件	+	4,000円/m3 供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

◆ 出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について(前日15:00時点の数量を基本とする)

① 出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。

尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。

また、水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減(1工場の予定合計数量を基本とする)

・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m3。

但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

コンクリート(別紙)

新名神高速道路 新名神大阪東事務所
八幡市域・京田辺市域

<出荷時間帯目安表>

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

<夜間・休日納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	+ 5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	+ 5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

<早朝納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00～7:29	150,000円/回	+ 5,000円/m3	
指示着時間が7:30～7:59	-	+ 5,000円/m3	

<夕方納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00～18:59	-	+ 5,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が17:00～20:59までの納入分	-	+ 3,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が21:00以降の納入分	夜間出荷適用	夜間出荷適用	

※夕方納入で「納入書発時間」が「指示着時間帯」を超える場合は夜間出荷を適用。

<キャンセル料金>

条件	定額料金	割増料金	備考
予定数量5m3未満	20,000円	-	
予定数量5m3以上10m3以下	-	6,000円/m3	
予定数量10m3を超え30m3未満	100,000円	-	
予定数量30m3以上70m3未満	200,000円	-	
予定数量70m3以上100m3未満	300,000円	-	
予定数量100m3以上150m3未満	400,000円	-	
予定数量150m3以上	600,000円	-	
納入数量が30%以上の数量減	-	4,000円/m3	上限600,000円

※キャンセルの連絡は前日15:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の15:00まで。

当日注文当日キャンセルの場合もキャンセル料が必要。

生コンクリートの納入予定数量が30m3以上の場合で、納入予定数量より実績納入数量が30%以上減量した場合に「30%以上の数量減」を適用。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

コンクリート(別紙)

舞鶴若狭自動車道 福知山高速道路事務所
おおい町域

<夜間・休日出荷>

・対応不可

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

コンクリート(別紙)

山陽自動車道 神戸高速道路事務所
三木市域

<休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00 （打設開始＝現場着時間） （打設完了＝現場退出時間）

No.	打設開始時間	割増料金		備考
①	規定時間超17:30～20:00迄打設完了 注1,2	+	2,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了	200,000円/式	+	1,000円/m3
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続	400,000円/式	+	1,000円/m3
④	打設開始22:00～翌日5:30迄	400,000円/式	+	1,000円/m3
⑤	打設開始5:30～8:00迄打設分	200,000円/式	+	1,000円/m3
⑥	打設開始6:30～8:00迄打設分 注3	+	8,000円/台	
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増		

注1:夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。(ずれ込み台数の納入伝票の合計数量とする。)

注2:打設完了時間が20:00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。

打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。

注3:休日出荷の場合は、200,000円+12,000円/台を適用。 ※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日対象。

<休日の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

土曜日出荷 注4	+	1,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
休日出荷 注4	200,000円/式	+	1,000円/m3

※工場稼働については事前協議が必要

注4:打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

<キャンセル料金>

※キャンセル料金発生規定＝15:00以降（出荷予定前日＝出荷予定前日営業日）

出荷予定日 前日15:00 ～ 出荷当日	平日規定時間内	+	4,000円/m3	
	土曜日 規定時間内	+	4,000円/m3	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
	休日・規定時間外	200,000円/件	+	4,000円/m3

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について(前日15:00時点の数量を基本とする)

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。

尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。

また、水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減(1工場の予定合計数量を基本とする)

・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m3。

但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

《建設工事材料》

セメント(ノバラ)

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

セメント(バラ)						新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
						(単位:円)			
規格No	種 別	セメントの種 類	取引数量区分	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	16,800	16,800	16,800	16,800
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	16,300	16,300	16,300	16,300
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211 夜間出荷		—		
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	16,800	16,800	16,800	16,800
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211	16,300	16,300	16,300	16,300

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

セメント(バラ)						阪和自動車道		
						和歌山(工)		
規格No	種 別	セメントの 種 類	取引数量区分	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	17,800	17,800	18,300
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211			
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211 夜間出荷			
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	17,800	17,800	18,300
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211			

・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

セメント(バラ)						大和北道路・西名阪 自動車道
(単位:円)						奈良(工)
規格No	種 別	セメントの 種 類	取引数量区分	単位	摘 要	大和郡山市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	16,800
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	16,300
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211 夜間出荷	
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	16,800
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211	16,300

・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

セメント(バラ)						新名神高速道路
(単位:円)						大阪西(事)
規格No	種 別	セメントの 種 類	取引数量区分	単位	摘 要	高槻市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	16,800
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	16,300
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211 夜間出荷	
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	16,800
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211	16,300

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

セメント(バラ)						舞鶴若狭自動車道		
						福知山(高)		
規格No	種 別	セメントの 種 類	取引数量区分	単位	摘 要	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	17,800	18,300	18,300
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	17,300	18,300	18,300
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211 夜間出荷		—	
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	17,800		
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211	17,300		

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

セメント(バラ)						第二神明道路	
						第二神明(事)	
規格No	種 別	セメントの 種 類	取引数量区分	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210		
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	16,300	
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211 夜間出荷		
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210		16,800
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211		16,300

・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

道路用骨材

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			京都(事)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001		3,500		
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,500	3,500		
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001				
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001				
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	3,150	3,150	2,850	3,300
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001				
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001				
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	4,100	4,100		
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001		4,100		
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001				
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001				
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		2,300	2,200	3,400
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		2,300	2,200	3,400
0403	上部路体	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			—	—
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	4,750	4,750		
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3					
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			京都(事)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3				
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1			—	—
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書		3,150	2,850	3,300
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm～200mm		—		
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm		—		
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm		5,000		
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		—		
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm		—		
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm	—	—		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			2,700	—	—
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2			—	—
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5～0(mm)JISA5001				
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下				
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015				
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			—	—
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
1304	ずり石	200mm以下	m3					
1307	補強土壁裏込め	80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	4,400	4,800
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	4,400	4,800
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		—
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	4,100	4,600
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	4,100	
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001	—	
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	5,400	5,500
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001	5,400	5,500
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001	5,400	
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		2,600
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0403	上部路体	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	5,600	
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	4,100	4,600
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm	6,000	
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		—
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	5,900	6,000
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	6,000	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm	5,900	
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		6,100
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		4,800	4,600
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001		—
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下	—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015	—	
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1304	ずり石	200mm以下	m3			2,600
1307	補強土壁裏込め	80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					阪和自動車道		
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001			5,500
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	4,800	5,500	5,500
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001			
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001			
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	4,550	5,200	5,200
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001			
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001			
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	5,600	6,500	6,500
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001			
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001			
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001			
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0403	上部路体	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」			
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3				
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

骨材(道路用骨材)					阪和自動車道		
					和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3			
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1			
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書			
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm～200mm			
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm			
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm			
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm～200mm	m3	150mm～200mm			
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm			
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm			
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3				
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2			
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5～0(mm)JISA5001			
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下			
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015			
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
1304	ずり石	200mm以下	m3				
1307	補強土壁裏込め	80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					大和北道路・西名阪自動車道	
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			奈良(工)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域	奈良市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	3,300	
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,300	
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001	3,300	
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001	—	
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,800	2,950
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	2,800	2,950
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001	—	
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	—	
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001	—	
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001	—	
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001	—	
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,250	
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,250	
0403	上部路体	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	5,350	
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	—	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					大和北道路・西名阪自動車道	
骨材(道路用骨材)					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域	奈良市域
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	—	
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1	3,350	
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,800	
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	3,450	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm		
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		3,350	3,500
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—	
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001	—	
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下	—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	—	
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,250	
1304	ずり石	200mm以下	m3			
1307	補強土壁裏込め	80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	茨木市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	2,800	
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	2,800	
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,500	2,500
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	2,500	
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	4,000	
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001	4,000	
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001		
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0403	上部路体	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」		
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路	
骨材(道路用骨材)				(単位:円)	大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	茨木市域
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	5,750	
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,500	
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	4,000	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	—	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm	—	
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	—	
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		2,850	
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001		
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1304	ずり石	200mm以下	m3			
1307	補強土壁裏込め	80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路				淀川左岸線延伸部
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			大阪東(事)				
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001		3,050	3,500	3,500	
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001					
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		3,050			
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001					
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,500	2,750	3,150	3,150	3,000
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001					
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001					
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001		4,250	4,100	4,100	
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001					
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001					
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001					
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			2,300	2,300	
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			2,300	2,300	
0403	上部路体	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			—	—	
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			—	—	
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」					
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3						
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路				淀川左岸線延伸部
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			大阪東(事)				
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		5,250	4,750		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1					
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,500	2,750	3,150	3,150	
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm～200mm	—	—			
0803	ぐり石		m3	50mm～150mm		—	—	—	
0804	割ぐり石		m3	50mm～150mm	4,000	4,250	5,000	5,000	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm～200mm	m3	150mm～200mm		—	—		
0806	割ぐり石		m3	50mm～200mm					
0807	割ぐり石	150mm～200mm	m3	150mm～200mm					
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			2,700	2,700	2,700	
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2					
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5～0(mm)JISA5001					
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t＝5cm)0.075mmふるい通過量6%以下			—		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015					
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			—	—	
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」					
1304	ずり石	200mm以下	m3						
1307	補強土壁裏込め	80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			3,050	3,050	

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					舞鶴若狭自動車道		
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			福知山(高)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	3,800		
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,800		
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001			
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001			
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	3,550	3,600	3,600
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	3,550		
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001			
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	4,000	—	
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001	4,000	4,400	4,400
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001	4,000	4,400	
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001	4,000	4,400	
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0403	上部路体	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」			
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3				
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					舞鶴若狭自動車道		
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			福知山(高)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3			
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1			
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	3,550		
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm			
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm			
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm			
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm			
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm			
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	5,700		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3				
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2			
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001			
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下			
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015			
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
1304	ずり石	200mm以下	m3				
1307	補強土壁裏込め	80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

骨材(道路用骨材)					第二神明道路	
					第二神明(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	3,300	3,150
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,300	3,150
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	3,000	2,950
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	3,000	2,950
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	4,900	4,850
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001	4,900	4,850
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001	4,900	4,850
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0403	上部路体	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	5,200	
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3		—	
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					第二神明道路	
骨材(道路用骨材)				(単位:円)	第二神明(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	3,000	2,950
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm		
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm		
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—	—
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001	4,000	
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下	—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1304	ずり石	200mm以下	m3			
1307	補強土壁裏込め	80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					山陽自動車道
骨材(道路用骨材)		(単位:円)			神戸(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	三木市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,300
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001	
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001	
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	3,100
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001	
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	4,300
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001	
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001	
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001	
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
0403	上部路体	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
0404	下部路体	300mm以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	4,400
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3		
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					山陽自動車道
骨材(道路用骨材)					神戸(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	三木市域
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1	
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm	
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm	
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm	
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	4,300
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		—
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001	3,300
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015	—
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
1304	ずり石	200mm以下	m3		
1307	補強土壁裏込め	80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

コンクリート用骨材

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

骨材(コンクリート用骨材)					新名神高速道路
(単位:円)					京都(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	宇治田原町域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,000
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,750
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない(JIS規格)	

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路	
骨材(コンクリート用骨材)		(単位:円)			大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	5,200	
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	5,500	
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない(JIS規格)		—

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

骨材(コンクリート用骨材)					阪和自動車道		
					和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,900	5,300	5,300
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	5,000	5,400	5,400
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない(JIS規格)			

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

骨材(コンクリート用骨材)					大和北道路・西名阪自動車道
(単位:円)					奈良(工)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	奈良市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	5,500
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	5,150
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない(JIS規格)	

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

骨材(コンクリート用骨材)					新名神高速道路
(単位:円)					大阪西(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,900
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,900
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない(JIS規格)	

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

骨材(コンクリート用骨材)					舞鶴若狭自動車道	
					福知山(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	舞鶴市域	おおい町域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,200	4,400
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	5,500	6,000
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない(JIS規格)		

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

舗装用骨材

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路
骨材(舗装用骨材)					京都(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	宇治田原町域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整砕石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	3,500
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	—
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0514	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ	
0515	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ	

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路	
骨材(舗装用骨材)					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整砕石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	4,400	4,800
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	—	
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%		
0514	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ	—	—
0515	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ	—	—

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					大和北道路・西名阪 自動車道
骨材(舗装用骨材)					奈良(工)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	—
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		—
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整砕石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	3,300
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	—
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	—
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	—
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・ 水砕スラグ10%	—
0514	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ	
0515	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ	

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路
骨材(舗装用骨材)					大阪西(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	3,050
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整砕石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	2,800
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0514	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ	
0515	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ	

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路	
骨材(舗装用骨材)					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域	八幡市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		3,350	—
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整砕石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2		
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	—	—
0514	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ		
0515	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ		

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					第二神明道路	
骨材(舗装用骨材)					第二神明(事)	
(単位:円)						
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整砕石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	3,300	3,150
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%		
0514	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ		
0515	セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100% ※セメント含まずスラグのみ		

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。
・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

《建設工事材料》

アスファルト合材

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

							新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
生アスファルト購入合材			(単位:円)				京都(事)				
規格No	材 料 名		最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0111	加熱アスファルト合材	表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		13,700		
0112	加熱アスファルト合材	表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		14,200		
0121	加熱アスファルト合材	表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0131	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,600	17,600	18,600	18,900
0132	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	18,100	18,100	19,100	19,400
0141	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」		—	—	—
0150	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	17,300	17,300	18,300	18,600
0151	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	17,800	17,800	18,800	19,100
0160	加熱アスファルト合材	表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		15,600	16,600	16,900
0161	加熱アスファルト合材	表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		16,100	17,100	17,400
0211	加熱アスファルト合材	基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0211	加熱アスファルト合材	基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0221	加熱アスファルト合材	基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,300	15,300	16,300	16,600
0222	加熱アスファルト合材	基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	15,800	15,800	16,800	17,100
0230	加熱アスファルト合材	橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			17,800		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

							新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
生アスファルト購入合材			(単位:円)				京都(事)				
規格No	材 料 名		最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0240	加熱アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	17,800	17,800		
0241	加熱アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷	18,300	18,300		
0311	加熱アスファルト合材	砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		17,800	18,800	19,100
0312	加熱アスファルト合材	砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		18,300	19,300	19,600
0317	加熱アスファルト合材	砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,800	17,800	18,800	19,100
0318	加熱アスファルト合材	砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	18,300	18,300	19,300	19,600
0401	加熱アスファルト合材	密粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	13,700	13,700		
0402	加熱アスファルト合材	密粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		14,200		
0403	加熱アスファルト合材	細粒度アスファルト混合物 (13)	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱				
0411	加熱アスファルト合材	密粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		13,700		
0412	加熱アスファルト合材	密粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		14,200		
0511	加熱アスファルト合材	粗粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		13,400		
0512	加熱アスファルト合材	粗粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		13,900		
0520	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t					
0611	加熱アスファルト合材	開粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

							新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
生アスファルト購入合材			(単位:円)				京都(事)				
規格No	材 料 名		最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0811	加熱アスファルト合材	安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		13,100	14,100	14,400
0812	加熱アスファルト合材	安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		13,600	14,600	14,900
0911	加熱アスファルト合材	アスカープ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	15,900	15,900	16,900	17,200
0912	加熱アスファルト合材	アスカープ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	16,400	16,400	17,400	17,700
1011	加熱アスファルト合材	高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t		—	—		
1012	加熱アスファルト合材	高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			—		
1301	加熱アスファルト合材	ポーラスアスファルト混合物	20			t					
1302	加熱アスファルト合材	ポーラスアスファルト混合物	13			t					
1401	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷				
1501	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
1502	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
1504	加熱アスファルト合材	表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
1507	加熱アスファルト合材	開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t					
1508	加熱アスファルト合材	歩道透水性	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当				
1509	加熱アスファルト合材	半たわみ性舗装用	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

							新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
生アスファルト購入合材			(単位:円)				京都(事)				
規格No	材 料 名		最大 粒径	ASタイプ [®]	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
1510	加熱アスファルト合材	橋梁レベリング層用グース アスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファ ルト混合物 設計・施工管理要領」	—			
1512	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト 混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t					
1513	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト 混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷				
1516	加熱アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	ストリートアスファルト(60-80)(硬質特殊 添加剤フレックスタイプ)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設 計・施工管理要領」	—	—		
1517	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷				
1519	加熱アスファルト合材	密粒度	20	改質アスファルト II 型		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷				

注1) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							大津(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ [*]	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,200	14,400
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,800	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	18,700	18,900
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	19,300	19,500
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	—	—
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	18,400	18,600
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	19,000	19,200
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	16,300	16,500
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,900	17,100
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,900	16,100
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,500	16,700
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							大津(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	18,500	18,700
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	19,100	19,300
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	18,500	
0318	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	19,100	
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	14,200	14,400
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	14,800	15,000
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		14,000
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		14,600
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t			—
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							大津(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,400	13,600
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,000	14,200
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	16,400	16,600
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	17,000	17,200
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t		—	—
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t		—	—
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1302	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	13			t			
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	—	
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,900	16,100
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,500	16,700
1504	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1507	加熱アスファルト合材 開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t			
1508	加熱アスファルト合材 歩道透水性	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当		
1509	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
							大津(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
1510	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用グース アスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファ ルト混合物 設計・施工管理要領」		
1512	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト 混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t			
1513	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト 混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷		
1516	加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物	20	ストリートアスファルト(60-80)(硬質特殊 添加剤ブレックスタイプ)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設 計・施工管理要領」		
1517	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷		—
1519	加熱アスファルト合材 密粒度	20	改質アスファルト II 型		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		

注1) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							阪和自動車道		
							(単位:円)		
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			20,900
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			21,400
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」			
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」			
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷			
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			17,100
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			17,600
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							阪和自動車道		
							(単位:円)		
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」			
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷			
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0317	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0318	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	16,300	17,400	17,400
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷			
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱			18,000
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	16,300	17,400	17,400
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷			17,900
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	16,000	17,100	17,100
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷			17,600
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t				
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							阪和自動車道		
							(単位:円) 和歌山(工)		
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			16,600
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			17,100
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書			
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷			
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t				
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t				
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t				
1302	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	13			t				
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷			
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
1504	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
1507	加熱アスファルト合材 開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t				
1508	加熱アスファルト合材 歩道透水性	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当			
1509	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							阪和自動車道		
							(単位:円)		
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
1510	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用グース アスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファ ルト混合物 設計・施工管理要領」			
1512	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト 混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t				
1513	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト 混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷			
1516	加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物	20	ストリートアスファルト(60-80)(硬質特殊 添加剤「レミックスタイプ」)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設 計・施工管理要領」			
1517	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷			
1519	加熱アスファルト合材 密粒度	20	改質アスファルト II 型		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷			

注1) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							大和北道路・西名阪自動車道	
							(単位:円) 奈良(工)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ [*]	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大和郡山市域	奈良市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,500	13,500
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,000	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		13,500
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,300	
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	17,800	
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」		
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	17,000	
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	17,500	
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,200	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,700	
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,200	
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	15,700	
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							大和北道路・西名阪自動車道	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大和郡山市域	奈良市域
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷		
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0318	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	13,500	13,500
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	14,000	
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	—	—
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	13,500	13,500
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	14,000	
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	13,200	
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	13,700	
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t			
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	13,100	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							大和北道路・西名阪自動車道	
							(単位:円) 奈良(工)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大和郡山市域	奈良市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,900	
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,400	
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	15,700	
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	16,200	
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1302	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	13			t			
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1504	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1507	加熱アスファルト合材 開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t			
1508	加熱アスファルト合材 歩道透水性	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当	13,100	
1509	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

							大和北道路・西名阪自動車道		
生アスファルト購入合材			(単位:円)				奈良(工)		
規格No	材 料 名		最大 粒径	ASタイプ [*]	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	大和郡山市域	奈良市域
1510	加熱アスファルト合材	橋梁レベリング層用グース アスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファ ルト混合物 設計・施工管理要領」		
1512	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト 混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t			
1513	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト 混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷		
1516	加熱アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	ストリートアスファルト(60-80)(硬質特殊 添加剤フレックスタイプ)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設 計・施工管理要領」		
1517	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷		
1519	加熱アスファルト合材	密粒度	20	改質アスファルト II 型		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		

注1) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							大阪西(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,100
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	15,600
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	14,800
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	15,300
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,700
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,200
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,400
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,900
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							大阪西(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工 暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工 暫定要領」 夜間出荷	16,400
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0317	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0318	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	11,800
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	12,300
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物 (13)	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	11,800
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	12,300
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	11,500
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	12,000
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t		
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							大阪西(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	14,000
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	14,500
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t		
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t		
1302	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	13			t		15,100
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
1504	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,200
1507	加熱アスファルト合材 開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t		
1508	加熱アスファルト合材 歩道透水性	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当	
1509	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							大阪西(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域
1510	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用グース アスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファ ルト混合物 設計・施工管理要領」	
1512	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト 混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t		
1513	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト 混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷	
1516	加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物	20	ストリートアスファルト(60-80)(硬質特殊 添加剤ブレックスタイプ)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設 計・施工管理要領」	
1517	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷	
1519	加熱アスファルト合材 密粒度	20	改質アスファルト II 型		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	14,200

注1) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

							新名神高速道路			淀川左岸線延伸部	
生アスファルト購入合材			(単位:円)				大阪東(事)			大阪東(事)	
規格No	材 料 名		最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	門真市域
0111	加熱アスファルト合材	表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0112	加熱アスファルト合材	表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0121	加熱アスファルト合材	表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0131	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		14,600		14,600
0132	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0141	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」				—
0150	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」				14,300
0151	加熱アスファルト合材	表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷				
0160	加熱アスファルト合材	表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0161	加熱アスファルト合材	表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0211	加熱アスファルト合材	基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		11,000		
0211	加熱アスファルト合材	基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0221	加熱アスファルト合材	基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0222	加熱アスファルト合材	基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0230	加熱アスファルト合材	橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t					

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

							新名神高速道路			淀川左岸線延伸部	
生アスファルト購入合材			(単位:円)				大阪東(事)			大阪東(事)	
規格No	材 料 名		最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	門真市域
0240	加熱アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」				15,400
0241	加熱アスファルト合材	FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷				
0311	加熱アスファルト合材	砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0312	加熱アスファルト合材	砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0317	加熱アスファルト合材	砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0318	加熱アスファルト合材	砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0401	加熱アスファルト合材	密粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	11,800	11,300		
0402	加熱アスファルト合材	密粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷				
0403	加熱アスファルト合材	細粒度アスファルト混合物 (13)	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱				
0411	加熱アスファルト合材	密粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱				
0412	加熱アスファルト合材	密粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷				
0511	加熱アスファルト合材	粗粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		11,000		
0512	加熱アスファルト合材	粗粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷				
0520	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t					
0611	加熱アスファルト合材	開粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱			13,500	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路		淀川左岸線延伸部	
							(単位:円)		大阪東(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	門真市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書				
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷				
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t					
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t					
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t				17,600	
1302	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	13			t				17,600	
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷				
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
1504	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
1507	加熱アスファルト合材 開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t					
1508	加熱アスファルト合材 歩道透水性	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当		10,800		
1509	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷				11,300

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

								新名神高速道路			淀川左岸線延伸部
生アスファルト購入合材			(単位:円)					大阪東(事)			大阪東(事)
規格No	材 料 名		最大粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート参照)	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	門真市域
1510	加熱アスファルト合材	橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」				—
1512	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t					
1513	加熱アスファルト合材	密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷				
1516	加熱アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	ストリートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤フレックスタイプ)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」				
1517	加熱アスファルト合材	大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷				
1519	加熱アスファルト合材	密粒度	20	改質アスファルト II 型		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷				

注1) 有料道路の料金は含まない。
・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							舞鶴若狭自動車道	
							福知山(高)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ [*]	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	舞鶴市域	おおい町域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪ーE	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」		
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」		
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③ーA	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							舞鶴若狭自動車道	
							福知山(高)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	舞鶴市域	おおい町域
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷		
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0318	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	16,800	14,800
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	—	
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	16,800	
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	16,400	
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t			
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							舞鶴若狭自動車道	
							福知山(高)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	舞鶴市域	おおい町域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	19,000	
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷		
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1302	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	13			t			
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1504	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1507	加熱アスファルト合材 開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t			
1508	加熱アスファルト合材 歩道透水性	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当		
1509	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							舞鶴若狭自動車道	
							福知山(高)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	舞鶴市域	おおい町域
1510	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用グース アスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファ ルト混合物 設計・施工管理要領」		
1512	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト 混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t			
1513	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト 混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷		
1516	加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物	20	ストリートアスファルト(60-80)(硬質特殊 添加剤ブレックスタイプ)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設 計・施工管理要領」		
1517	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷		
1519	加熱アスファルト合材 密粒度	20	改質アスファルト II 型		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		

注1) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							第二神明道路	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,600	12,600
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」		
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」		
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,600	
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	15,100	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							第二神明道路	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮ーC	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷		
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0318	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭ーC	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,600	
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	—	
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,600	
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,300	
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	12,800	
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t			
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,400	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							第二神明道路	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,000	
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,500	
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	14,800	
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	15,300	
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1302	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	13			t			
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1504	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1507	加熱アスファルト合材 開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t		16,400	16,400
1508	加熱アスファルト合材 歩道透水性	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当		
1509	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							第二神明道路	
							(単位:円)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
1510	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用グース アスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファ ルト混合物 設計・施工管理要領」		
1512	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト 混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t		—	
1513	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト 混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷	—	
1516	加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物	20	ストリートアスファルト(60-80)(硬質特殊 添加剤ブレックスタイプ)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設 計・施工管理要領」		
1517	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷		
1519	加熱アスファルト合材 密粒度	20	改質アスファルト II 型		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		

注1) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							山陽自動車道
(単位:円)							神戸(高)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	三木市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,200
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストリートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストリートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,000
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	—
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストリートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,600
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							山陽自動車道
(単位:円)							神戸(高)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	三木市域
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑮-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷	
0311	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,100
0312	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0317	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0318	加熱アスファルト合材 砕石マスチック混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑭-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	13,200
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t		
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							山陽自動車道
(単位:円)							神戸(高)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	三木市域
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,600
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,100
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	15,400
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	15,900
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストリートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t		
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t		
1302	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	13			t		
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
1504	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
1507	加熱アスファルト合材 開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t		
1508	加熱アスファルト合材 歩道透水性	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当	
1509	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストリートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

生アスファルト購入合材							山陽自動車道
(単位:円)							神戸(高)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別シート 参照)	単位	摘 要	三木市域
1510	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用グース アスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファ ルト混合物 設計・施工管理要領」	
1512	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト 混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t		
1513	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト 混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷	
1516	加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物	20	ストリートアスファルト(60-80)(硬質特殊 添加剤ブレックスタイプ)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設 計・施工管理要領」	
1517	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷	
1519	加熱アスファルト合材 密粒度	20	改質アスファルト II 型		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	

注1) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

再生骨材

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
再生骨材		(単位:円)			京都(事)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	—		
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		1,750	1,750	2,100	2,300
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3					
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,550	1,550		
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)		1,550		
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用		1,550	1,900	2,100
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		1,550	1,900	2,100
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用				
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し				
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し				
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用				
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3					

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路	
再生骨材					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3			—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—	—
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	2,100	2,300
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)		2,300
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	2,100	2,300
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	2,100	2,300
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し		
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し		
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用		
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3			

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

再生骨材					阪和自動車道		
					和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3				
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3				
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3				
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	2,850	2,550	2,550
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)			
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用			
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用			
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用			
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し			
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し			
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用			
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3				

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					大和北道路・西名阪自動車道	
再生骨材		(単位:円)			奈良(工)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域	奈良市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—	
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		—	
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,650	1,650
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	—	—
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,650	1,650
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	—	—
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用	—	
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し	—	
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し	—	
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用	—	
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3			

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路	
再生骨材					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	茨木市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		2,000	
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,200	1,200
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,200	
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,200	
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し		
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し		
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用		
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3			

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路		淀川左岸線延伸部		
再生骨材		(単位:円)			大阪東(事)				
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3				—	—	
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3			2,150	1,750	1,750	
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3				—	—	
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)		1,350	1,550	1,550	
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)		1,350	1,550	1,550	
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,200	1,350	1,550	1,550	1,050
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		1,350	1,550	1,550	1,050
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用			—	—	
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し					
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し					
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用					
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3						

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					舞鶴若狭自動車道		
再生骨材		(単位:円)			福知山(高)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	舞鶴市域	おおい町域	小浜市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—		
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—		
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3				
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	2,200	2,950	2,950
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	2,200		
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	2,200	2,950	2,950
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用			
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用			
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し			
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し			
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用			
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3				

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					第二神明道路	
再生骨材					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—	—
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		—	—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,400	1,400
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,400	1,400
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,400	1,400
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,400	1,400
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用	—	—
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し		
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し		
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用		
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3			

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

再生骨材					山陽自動車道
(単位:円)					神戸(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	三木市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,600
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,600
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,600
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,600
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用	
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し	
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し	
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用	
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3		—

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

再生アスファルト合材

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
再生加熱購入アスファルト合材					(単位:円)			
					京都(事)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t			11,700	12,700	13,000
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		12,200	13,200	13,500
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t			13,600	14,600	14,900
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		14,100	15,100	15,400
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		11,700	11,700	12,700	13,000
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		12,200	13,200	13,500
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t					
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t					
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		11,400	11,400	12,400	12,700
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		11,900	12,900	13,200
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	—	—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		—	—	—
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t			12,700	13,700	14,000
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		13,200		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			—		
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			—		
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		—		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			11,100		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
再生加熱購入アスファルト合材		(単位:円)			京都(事)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		11,600		
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t					
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷				
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷				
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷				
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t					

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		12,700	12,900
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	13,300	13,500
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t			
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		12,700	12,900
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	13,300	13,500
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t			—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		12,300	12,500
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	12,900	
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		13,200	
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t			
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷		
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t			

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					阪和自動車道		
再生加熱購入アスファルト合材					(単位:円) 和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		—	—	—
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷			
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t				
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷			
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		—	—	—
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t				
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t				
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t				
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷			
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t				
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t				
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t				
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t				
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷			
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t				

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

再生加熱購入アスファルト合材					阪和自動車道		
					和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷			
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t				
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷			
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷			
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t				

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

再生加熱購入アスファルト合材					大和北道路・西名阪自動車道	
					奈良(工)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域	奈良市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		11,500	11,500
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	12,000	
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		13,500	
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	14,000	
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		11,500	11,500
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	12,000	
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—	
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—	
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		11,200	
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	11,700	
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		12,100	12,100
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	12,600	
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		—	
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—	
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	—	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		10,900	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

再生加熱購入アスファルト合材					大和北道路・西名阪自動車道	
					奈良(工)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域	奈良市域
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	11,400	
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		—	
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷	—	
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t			

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路
再生加熱購入アスファルト合材					大阪西(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		10,300
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	10,800
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		10,300
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	10,800
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		10,000
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	10,500
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		10,900
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路
(単位:円)					大阪西(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷	
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t		

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路		淀川左岸線線延伸部	
再生加熱購入アスファルト合材		(単位:円)			大阪東(事)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,800	11,700	11,700	
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷				
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t					
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		14,100		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,800	11,700	11,700	9,800
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		12,200		10,300
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t					
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		9,500	11,400	11,400	9,500
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		11,900		10,000
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			—	—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷				
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t			12,700	12,700	
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷				
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t					
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t					
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷				
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			11,100	11,100	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

					新名神高速道路			淀川左岸線延伸部
再生加熱購入アスファルト合材		(単位:円)			大阪東(事)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷				
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t					
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷				
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷				
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷				
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t					

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

再生加熱購入アスファルト合材					舞鶴若狭自動車道
(単位:円)					福知山(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	舞鶴市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		14,800
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	15,300
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		14,800
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	15,300
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		14,400
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	14,900
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		15,800
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	16,300
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

再生加熱購入アスファルト合材					舞鶴若狭自動車道
(単位:円)					福知山(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	舞鶴市域
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷	
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t		

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

再生加熱購入アスファルト合材					第二神明道路	
					第二神明(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		10,600	10,600
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	11,100	11,100
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		12,600	12,600
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	13,100	13,100
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		10,600	10,600
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	11,100	11,100
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—	—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		10,300	10,300
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	10,800	10,800
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		11,200	11,200
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

再生加熱購入アスファルト合材					第二神明道路	
					第二神明(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		—	—
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷		
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	—	—
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t			

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

再生加熱購入アスファルト合材					山陽自動車道
(単位:円)					神戸(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	三木市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		10,600
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	11,100
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		10,600
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		10,300
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	10,800
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		11,200
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	11,700
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

再生加熱購入アスファルト合材					山陽自動車道
(単位:円)					神戸(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	三木市域
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷	
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	
1015	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	t		—

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

アスファルトコンクリート混合物

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

アスファルトコンクリート混合物				新名神高速道路	
				京都(事)	
規格No	使用材料	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
1129	C-40	m3	仮設プラント:京都市城陽市	—	
1130	C-40	m3	仮設プラント:京都府宇治田原町		11,100
1133	単粒度砕石5号	m3	仮設プラント:京都市城陽市	9,900	
1134	単粒度砕石5号	m3	仮設プラント:京都府宇治田原町		12,600
1135	単粒度砕石6号	m3	仮設プラント:京都市城陽市	9,900	
1136	単粒度砕石6号	m3	仮設プラント:京都府宇治田原町		12,600
1137	単粒度砕石7号	m3	仮設プラント:京都市城陽市	9,900	
1138	単粒度砕石7号	m3	仮設プラント:京都府宇治田原町		12,600
1139	スクリーニングス	m3	仮設プラント:京都市城陽市	—	
1140	スクリーニングス	m3	仮設プラント:京都府宇治田原町		12,600
1141	粗砂	m3	仮設プラント:京都市城陽市	—	
1142	細砂	m3	仮設プラント:京都市城陽市	—	
1143	改質アスファルトⅡ型	t	仮設プラント:京都市城陽市	129,000	
1144	改質アスファルトⅡ型	t	仮設プラント:京都府宇治田原町		129,000
1145	改質アスファルトH型	t	仮設プラント:京都市城陽市	149,000	
1146	改質アスファルトH型	t	仮設プラント:京都府宇治田原町		149,000
1147	石粉	t	仮設プラント:京都市城陽市	10,600	
1148	石粉	t	仮設プラント:京都府宇治田原町		10,600

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

				新名神高速道路	
アスファルトコンクリート混合物		(単位:円)		京都(事)	
規格No	使用材料	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
1149	ストレートアスファルト(60/80)	t	仮設プラント:京都市城陽市	97,000	
1150	ストレートアスファルト(60/80)	t	仮設プラント:京都府宇治田原町		97,000
1153	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	仮設プラント:京都市城陽市	—	
1154	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	仮設プラント:京都府宇治田原町		2,350
1155	粗砂	m3	仮設プラント:京都府宇治田原町		—
1156	細砂	m3	仮設プラント:京都府宇治田原町		—
1195	粗砂	m3	仮設プラント:京都府宇治田原町		—
1196	粗砂	m3	仮設プラント:京都市城陽市	—	
1197	細砂	m3	仮設プラント:京都市城陽市	—	
1198	細砂	m3	仮設プラント:京都府宇治田原町		—
1199	C-40	m3	仮設プラント:京都府宇治田原町		—
1200	単粒度砕石5号	m3	仮設プラント:京都府宇治田原町		10,600
1201	単粒度砕石6号	m3	仮設プラント:京都府宇治田原町		10,600
1202	単粒度砕石7号	m3	仮設プラント:京都府宇治田原町		10,600
1203	スクリーニングス	m3	仮設プラント:京都府宇治田原町		—

・空白は調査対象外。

・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

アスファルトコンクリート混合物				新名神高速道路	
				大津(事)	
規格No	使用材料	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
1158	C-30	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	7,200	
1160	C-40	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	7,200	
1162	RC-40	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	6,700	
1164	単粒度碎石5号	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	10,200	
1165	単粒度碎石6号	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	10,200	
1166	単粒度碎石6号	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	7,350	
1167	単粒度碎石7号	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	10,200	
1169	スクリーニングス	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	9,250	
1171	粗砂	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	—	
1173	細砂	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	—	
1174	改質アスファルトⅡ型	t	仮設プラント:滋賀県大津市	129,000	
1175	改質アスファルトH型	t	仮設プラント:滋賀県大津市	149,000	
1177	石粉	t	仮設プラント:滋賀県大津市	8,900	
1178	ストレートアスファルト(60/80)	t	仮設プラント:滋賀県大津市	97,000	
1180	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	—	
1182	鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100%	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	—	
1184	砕砂	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	11,800	

土木工事設計材料単価表(令和8年4月)

アスファルトコンクリート混合物				新名神高速道路	
				大津(事)	
規格No	使用材料	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
1190	単粒度碎石4号	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	12,750	
1191	単粒度碎石5号	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	7,350	
1192	単粒度碎石7号	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	7,350	
1193	砕砂	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	6,900	
1194	細砂	m3	仮設プラント:滋賀県大津市	8,250	

・空白は調査対象外。
・「-」:市場性が無く単価設定なし。